

VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNET

# Égboltfenntartási Hirdetmények

Rendkívüli intézkedések és lakossági tájékoztatók gyűjteménye

Az adott szálig: **116. Értesítés a villámhárító-felfogócsúcsok elektro-akusztikus  
feszültségmentesítéséről**

# 1. Rendkívüli lakossági tájékoztató a gravitációs rendszerváltásról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a mélyen tisztelt lakosságot, hogy a holnapi naptól kezdődően a gravitáció mértéke páros napokon 12%-kal csökken, páratlan napokon pedig a megszokott szinten marad. Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szellőztetést, valamint az ablakpárkányon történő kávézást a menetrendnek megfelelően végezzék. A keletkező kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat elnézést kér.

## 2. I. Hirdetmény az esti szürkület szakaszos karbantartásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a mélyen tisztelt lakosságot, hogy a tárgyév harmadik negyedévi tervteljesítésének megfelelően a bérházak udvarain, valamint az utcafronti homlokzatokon mérhető szürkület időtartama a folyó hó 15. napjától kezdődően átrendezésre kerül. A páratlan házszámú épületek esetében az esti sötétedés a megszokottnál 45 perccel korábban beáll, míg a páros házszámú ingatlanok lakói ugyanezen időtartammal meghosszabbított természetes világosságot élvezhetnek. A felmerülő eltérések kiegyenlítésére a páros napokon fordított irányú korrekció lép életbe.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a szürkületi időszak megváltozott beosztásához igazodva a gangos udvarokon való ágyneműszellőztetést, továbbá a lépcsőházi beszélgetéseket kizárólag a kijelölt fényviszonyi ablakokban végezzék. A folyosói kisasztalok és virágládák elhelyezésénél ügyeljenek arra, hogy az átmeneti árnyéksávok ne akadályozzák a házmesterek törvényileg előírt ellenőrző körútjait. A villamosenergia-fogyasztás egyenletességének megőrzése érdekében az ablakredőnyök félig történő leengedése páratlan napokon 16:30 és 18:00 óra között kötelező.

A karbantartási munkálatok által okozott esetleges tájékozódási bizonytalanságokért és az időérzék átmeneti ingadozásáért a Központi Árnyék- és Fénygazdálkodási

Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

### **3. II. Tájékoztató a lépcsőházi visszhang-szabályozásról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Állami Akusztikai és Lépcsőházi Visszhangkezelő Vállalat ütemezett mérései alapján a bérházak belső körfolyosóin és nyitott udvarain tapasztalható hangterjedési sebesség átrendezésére kerül sor a folyó hó 20. napjától. A felhalmozódott területi zörejek egyenletes eloszlása érdekében a páratlan emeleteken a beszédhangok visszhangideje 1,2 másodperccel meghosszabbodik, míg a páros szinten élők esetében a suttogás és a kulcscsörgés 0,8 másodperces késleltetéssel lesz hallható. A hanghullámok torlódásának elkerülésére kérjük a lakókat, hogy a lépcsőházi köszönéseket és a konyhai edénycsörömpölést kizárólag a megengedett akusztikai ablakokban végezzék. Páros napokon 14:00 és 16:30 között a nyitott ablak melletti televíziózás korlátozott, míg páratlan napokon a papucsban történő közlekedést a félemeletek közötti pihenőkben átmenetileg fel kell függeszteni. A folyosókon tárolt kerékpárok és felmosóvödrök elhelyezésénél kérjük figyelembe venni, hogy a feleslegesen visszaverődő zajsávok ne zavarják a házfelügyelők hivatalos fülhallgatózási munkáját.

A mérések és finomhangolások ideje alatt esetlegesen fellépő térbeli hangeltolódásokért, valamint a suttogások nem kívánt fali csatornázódásáért a Központi Zaj- és Terjedésfelügyeleti Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

### **4. III. Tájékoztató a belső udvari szélirány-beosztásról és huzatkezelésről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Égbolt- és Árnyékgazdálkodási Igazgatóság ütemezett állagmegóvási munkálatai miatt a bérházak belső udvaraiban és körfolyosóin tapasztalható természetes légmozgás és szélirány sávos átrendezésére

kerül sor a folyó hó 25. napjától.

A belső légudvarok egyenletes átszellőztetése és a konyhai gőzök torlódásának elkerülése érdekében a páratlan emeleteken a huzat iránya délelőtt 08:00 és 11:30 között felülről lefelé, míg a páros szinten élők esetében 13:00 és 16:30 között vízszintesen, a páratlan ajtószámok felől a párosak irányába tart majd. A függőfolyosók sarkainál keletkező váratlan örvények megelőzése céljából a szintenkénti léghezvétel sebességét 0,6 másodperces fáziskéséssel fojtjuk vissza.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőztetési ablakok ideje alatt a konyhaablakokat legfeljebb négy ujjnyira nyissák ki, és a száradó ruhák csipeszelését a szélirány-beosztásnak megfelelően végezzék. Páros napokon a félemeleti fordulókban tartózkodni korlátozottan lehet, páratlan napokon pedig a folyosón áthaladó polgárok lehetőség szerint kerüljék a laza ruházat és a kalapok viselését a váratlan huzatcsatornák kialakulásának elkerülése érdekében.

A karbantartás ideje alatt fellépő átmeneti léghiányért, valamint a konyhai illatok nem kívánt emeletközi átvándorlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **5. IV. Tájékoztató a függőfolyosói árnyéksúly-egyensúlyról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Árnyék- és Fénygazdálkodási Igazgatóság megbízásából a bérházi belső udvarok és függőfolyosók árnyékterhelésének kiegyenlítése érdekében ütemezett tömegkorrekciós munkálatokat végzünk a folyó hó 28. napjától.

A nyári és őszi napforduló közötti átmeneti időszakban a délutáni árnyékok fajsúlya megnövekszik, ami az alsóbb szinten fekvő lakások ablakpárkányaira és a körfolyosók tartószerkezetére egyenlőtlen nyomást gyakorol. Ennek elkerülése végett a páros emeleteken az árnyéksávok sűrűségét 12:30 és 15:00 óra között 18 százalékos eltolással ritkítjuk, míg a páratlan szinteken az árnyék dőlésszögét vízszintesen 14 fokkal déli irányba fordítjuk. A félemeleti fordulókban fellépő átmeneti fénytöréseket és optikai

elnehezedéseket 1,2 másodperces fáziskésleltetéssel korrigáljuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az érintett idősávokban a körfolyosókon ne hagyjanak sötét tónusú, tömör tárgyakat, valamint tartózkodjanak az árnyéksávok éles határvonalán való hirtelen áthaladástól. A növényi kaspók átrendezése páratlan napokon a jobb, páros napokon a bal oldali korlátszakaszra kötelező.

Az intézkedésből eredő átmeneti optikai nehezülésekért, valamint az udvari árnyékok időleges megnyúlásáért a Fővárosi Árnyék- és Fénygazdálkodási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **6. V. Tájékoztató a lépcsőházi páralecsapódás és lélegzet-sűrűség beosztásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légnyomás- és Mikroklíma-karbantartó Vállalat megbízásából a lépcsőházi levegőtömegek sűrűségének és a kilégzett pára egyenletes eloszlásának biztosítása érdekében ütemezett légtérel ellenőrzési munkálatokat végzünk a folyó hó 30. napjától.

Az őszi hűvös időbeálltával a lakók kilégzett levegőjének fajsúlya a zárt lépcsőházakban megnövekszik, ami a félemeleti pihenőkben és a vakolt falsarkokban időleges légsűrűségi torlódásokat, valamint a hangsebesség helyi lassulását idézi elő. Ennek kiegyenlítésére a páratlan emeleteken a páralecsapódási rátát 08:00 és 11:30 között 15 százalékkal csökkentjük, míg a páros szinteken a légáramlási irányt vízszintesen 12 fokkal a korlátok felé tereljük. A félemeleti fordulókban fellépő átmeneti vákuumhatásokat 1,4 másodperces fáziskésleltetéssel korrigáljuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakokban a lépcsőházban tartózkodva kerüljék a mély, szaggatott lélegzetvételeket, és a pihenőkben ne folytassanak három szóból álló mondatoknál hosszabb párbeszédet. A lépcsőn való haladáskor páratlan napokon a bal oldali falközelben, páros napokon a korlát mentén történő lassú, egyenletes ütemű lépkedés kötelező.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti légszomjért, valamint a fordulókban tapasztalható hangeltolódásokért a Légnyomás- és Mikroklíma-karbantartó Vállalat a

lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **7. VI. Értesítés a belső udvari szárítókötelek rezgésszámának és a ruhalengés ívének sávos korrekciójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Térhatás- és Mikrorezgés-karbantartó Vállalat megbízásából a belső udvari szárítókötelek és a függőruhák sajátfrekvenciás lengéseiből fakadó épületszerkezeti rezonanciák elkerülése érdekében ütemezett légáramlás-szabályozási és feszesség-korrekciós munkálatokat végzünk a folyó hó 5. napjától.

Az őszi időszakban a nedves textíliák fajsúlya és az udvari légörvények peremsebessége között tapasztalható fáziseltolódás a körfolyosó falzatában hajszálrepedéseket, valamint a negyedik emeleti ablaküvegek időleges fénytörési torzulását eredményezi. Ennek kiküszöbölésére a páratlan emeleti szárítókötelek alapfeszességét 07:30 és 12:00 között 18 százalékkal növeljük, míg a páros szinteken a kifüggesztett ruhadarabok közötti kötelező távolságot 22 centiméterben határozzuk meg. A szárítási ciklusok alatt a szélirányból fakadó lengési íveket a földszinti kapualj felől 4,2 hertzes mikrorudakkal csillapítjuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megjelölt időszakokban ne teregessenek egymással párhuzamosan futó, nehéz gyapjú- vagy pamutanyagból készült ruhadarabokat, és a szárítókötelek rögzítőkampóit ne érintsék fémből készült tárgyakkal. A ruhák kötélén történő elrendezésekor páratlan napokon a balról jobbra, páros napokon a középről kifelé haladó elv betartása kötelező.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti száradási időnövekedésért, valamint a belső udvarban hallható tompa, ritmikus zúgásért a Térhatás- és Mikrorezgés-karbantartó Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **8. VII. Tájékoztató a lakásajtók nyitási szögének és a kapualji léghuzat-sűrűségnek a sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légnyomás- és Huzatkorrekciós Igazgatóság megbízásából a lépcsőházi és belső udvari légáramlások optimális egyensúlyának fenntartása, valamint a kapualji örvényképződés elkerülése érdekében ütemezett ajtónyitási és huzatszabályozási korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 12. napjától.

Az őszi hőmérséklet-ingadozás következtében a függőfolyosók és a zárt lépcsőházak közötti nyomáskülönbség meghaladta a megengedett határértéket, ami a lakásajtók hirtelen bevágódásához, továbbá a harmadik emeleti korlátok fémfáradásos rezgéséhez vezet. Ennek kiküszöbölésére a páratlan emeleteken található lakások bejárati ajtajai 08:00 és 16:00 óra között legfeljebb 35 fokos szögben nyithatók ki, míg a páros szinteken az ajtószárnyak nyitvatartási ideje nem haladhatja meg a 12 másodpercet. A földszinti kapualjban a légáramlást 3,8 pascalos nyomáskülönbséggel működő mikrorácsokkal csillapítjuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megjelölt időszakban tartózkodjanak a huzatos szellőztetéstől, az ajtókat ne rögzítsék ékekkel vagy nehéz tárgyakkal, és a kilincsek használatakor kerüljék a hirtelen, rántásszerű mozdulatokat. Páratlan napokon a lakásba történő belépéskor a jobb, páros napokon a bal kézzel való kilincskezelés kötelező.

A szabályozásból fakadó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért, valamint a lépcsőházban hallható tompa, sziszegő légáramlási zajért a Fővárosi Légnyomás- és Huzatkorrekciós Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **9. VIII. Értesítés a lépcsőházi cipőtalp-súrlódás és a lépésritmus sávós korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Födém- és Lépészaj-korrekciós Hivatal megbízásából, a bérházi lépcsőfokok egyenletes kopási ütemének biztosítása, valamint

a földémszerkezetek hajszálrepedéseinek megelőzése érdekében ütemezett lépésfrekvencia- és cipőtalp-dörzsölési korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 15. napjától.

A mérések szerint a kora reggeli és késő délutáni órákban a lépcsőházi burkolatot érő mikrovibrációs terhelés meghaladta a kritikus határértéket, ami a második és negyedik emelet közötti márványlapok rezonanciás rezgését okozza. Ennek kivédésére a páratlan emeleteken lakók 07:00 és 12:00 óra között kizárólag puha gumitalpú vagy filcbevonatú lábbeliben közlekedhetnek, míg a páros szintek lakói számára 12:00 és 18:00 óra között a lépcsőfokonkénti megállási idő legalább 1,5 másodpercben kerül meghatározásra. A lépcsőfordulókban a haladási sebesség nem haladhatja meg a 0,8 méter/másodpercet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kijelölt időszakokban kerüljék a sietős, sarkon történő érkezést, a kemény talpú cipők viselését, és a korlát fogását a jobb kéz egyenletes nyomásával biztosítsák. A negyedik emeletről felfelé a lépcsőfokok mértani közepére való rálépés kötelező a széli kopáskülönbségek kiegyenlítése végett.

A korlátozásokból eredő esetleges késésekért, valamint a lépcsőházban hallható tompa filcsusogásért és a szintenkénti kötelező várakozási szünetekért a Fővárosi Födém- és Lépészaj-korrekciós Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **10. IX. Értesítés a lakáscsengők rezonanciaidejének és a gombnyomási időtartamnak a szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Akusztikai és Épületszerkezeti Méréstechnikai Hivatal megbízásából, a bérházi bejárati ajtókbba épített mechanikus és elektromos csengők okozta falrezgések csökkentése érdekében ütemezett gombnyomási és rezonancia-korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 20. napjától.

A legutóbbi falfelszíni mérések megállapították, hogy az egymást követő, hirtelen csengőimpulzusok a téglafalak belső üregrendszerében olyan állóhullámokat keltenek, amelyek a harmadik emeleti áthidaló gerendák mikroszkopikus elmozdulásához vezetnek. Ennek elkerülésére a páros emeleteken lakók látogatói 08:00 és 14:00 óra között a csengőgombot legfeljebb 0,4 másodperces időtartamig, míg a páratlan



szinteken lakók vendégei 14:00 és 20:00 óra között legfeljebb 0,2 másodpercig tarthatják benyomva. Két egymást követő csöngetés között legalább 45 másodperces akusztikai pihentetési szünet megtartása kötelező.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a csöngetés helyett lehetőség szerint a tenyérrel történő, tompa, háromütemű kopogtatást részesítsék előnyben, ügyelve arra, hogy a kopogás ereje ne haladja meg a 12 newtonértéket. A kora reggeli és késő esti órákban a csengőnyelvek papírvattával történő lefojtása kifejezetten ajánlott.

A korlátozásokból adódó esetleges bejutási nehézségekért, a kapualji várakozási idő megnövekedéséért, valamint a tompa gombpattanásokért az Országos Akusztikai és Épületszerkezeti Méréstechnikai Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **11. X. Tájékoztató a lépcsőházi kapaszkodók érintési időtartamának sávos korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületszerkezeti és Anyagfáradási Ellenőrző Hivatal legfrissebb mérései szerint a lépcsőházi kovácsoltvas és fa kapaszkodók emberi hőtől és tenyर्सúrlódástól való mikroszkopikus tágulása veszélyezteti a lépcsőorsó statikai egyensúlyát. A helyzet kezelése érdekében a folyó hó 25. napjától sávos érintkezési korlátozásokat léptetünk életbe.

A páratlan emeletek lakói és látogatói a lépcsőn való felfelé haladás során a korlátot kizárólag a pihenőfordulók előtti utolsó három lépcsőfoknál érinthetik, maximum 0,6 másodperces időtartamig. A páros emeleteken lakók lefelé menetelkor a kapaszkodó használatától teljes mértékben tartózkodni kötelesek; számukra az egyensúlyfenntartás kizárólag a fal melletti, vállal történő tompa támaszkodással engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházban tartózkodás teljes ideje alatt viseljenek legalább 2 mm vastagságú pamut- vagy filckesztyűt, megelőzve a kézpára felületi eloszlását. A kapaszkodók esetleges önkényes törölgetése vagy fertőtlenítése a fémhőmérséklet hirtelen ingadozása miatt szigorúan tilos.

A korlátozásból fakadó egyensúlyi bizonytalanságokért, a lelassult lépcsőházi közlekedésért és a kabátujjak fali dörzsölődéséért a Fővárosi Épületszerkezeti és

Anyagfáradási Ellenőrző Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **12. XI. Értesítés a kapukulcsok elfordítási szögsebességének és a zárfészek-rezgésnek a szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Mikromechanikai és Zárszerkezeti Hitelesítő Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi főbejárati és lakásajtó-zárak fémfáradása, valamint a kulcsok elfordításakor keletkező mikrorezgések fokozottan veszélyeztetik a kapukeretezés statikai állékonyságát. Ennek megelőzése érdekében a folyó hó 28. napjától kötelező kulcshasználati és zárkezelési protokoll lép életbe.

A páros számozású lakások bérlői a kulcsot a zármagba kizárólag egyenletes, 12 fok/másodpercet meg nem haladó szögsebességgel fordíthatják el, és a záróretesz kattánását követően kötelesek a kulcsot pontosan 4,5 másodpercig feszített állapotban tartani a rezonancia lecsillapodásáig. A páratlan emeletek lakói a reggeli órákban (06:00 és 09:00 között) csak balra, míg a délutáni időszakban (14:00 és 18:00 között) kizárólag jobbra fordítva reteszelve az ajtókat, elkerülendő a zárelőke egyirányú fémkopását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a zárési folyamat során ne alkalmazzanak rángató vagy lendületes mozdulatokat, és a kulcskarika használatát mellőzzék, mivel a csüngő fémtárgyak utórezgése megzavarja a hivatali méréseket. A zárok önkényes olajozása vagy mentesítése a folyékony kenőanyagok viszkozitási ingadozása miatt szigorúan tilos.

A szigorításból fakadó esetleges bejutási fennakadásokért, a kapualjban kialakuló várakozási időkért és a kulcslyuk előtti óvatosságból adódó késésekért az Országos Mikromechanikai és Zárszerkezeti Hitelesítő Hivatal a lakóság szíves elnézését és megértését kéri.

## **13. XII. Értesítés a levélszekrény-bedobónyílások billenési frekvenciájáról és a rezonancia-korlátozásról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Postatechnikai és Lemezrezgés-hitelesítő Igazgatóság mérései szerint a bérházi kapualji és emeleti levélszekrények bedobónyílásainak hirtelen lecsapódása olyan káros mikrohullámú akusztikai rezonanciát kelt, amely veszélyezteti a lépcsőházi vakolat strukturális kohézióját. Ennek megakadályozása érdekében a folyó hó 30. napjától szigorított levélszekrény-kezelési szabályzat lép életbe.

A páros emeleti lakók küldeményeiket kizárólag a délelőtti időszakban (08:00 és 11:30 között) vehetik át, a bedobónyílás réz- vagy bádoglemezét legfeljebb 15 fokos szögben felhajtva, ügyelve arra, hogy a lemez visszahullási sebessége ne haladja meg a 0,2 méter/másodpercet. A páratlan emeletek bérlői számára a postai küldemények kivétele kizárólag a délutáni órákban (15:00 és 18:30 között) engedélyezett, a lemez kézzel történő, folyamatos csillapítása mellett, megelőzve a fém-fém érintkezésből fakadó csattanásokat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a levélszekrények kulcsait a zárba történő behelyezést követően óvatosan, a lemezek sursogását elkerülve forgassák, továbbá tartózkodjanak a küldemények bedobónyílásba történő erőteljes benyomásától. A reklámkiadványok és vastagabb küldemények erőltetett átpréselése a lemezzugók túlkezedéséhez vezet, amely megzavarja az igazgatóság finomhangolt mérőműszereit.

A szigorításokból fakadó esetleges küldeményátvételi torlódásokért és a kapualji várakozási időkért az Országos Postatechnikai és Lemezrezgés-hitelesítő Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **14. XIII. Értesítés a kapualji lábtörlő-használat dörzsölési frekvenciájáról és a statikus**

# feszültségmentesítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Felületi Súrlódástechnikai Igazgatóság mérései szerint a kapualji lábtörlők nem megfelelő használatából eredő statikus feltöltődés eléri a lépcsőházi elektromos hálózat és a kaputelefon-vezetékek kritikus ingerküszöbét. Ennek megelőzése és a vakolat mikroszkopikus szerkezetének védelme érdekében a folyó hó 15. napjától szigorított lábtörlési rend lép életbe.

A páratlan emeletek lakói a kapualjba lépve kizárólag a bal lábukat dörzsölhetik a kókuszrost szőnyeghez, legfeljebb 0,5 méter/másodperces sebességgel, egymást követően maximum két alkalommal. A páros emeletek bérlői számára a cipőtalp-tisztítás kizárólag a jobb láb jobbról balra történő húzásával engedélyezett, ügyelve arra, hogy a cipőtalp és a szőnyeg érintkezési ideje ne haladja meg a 1,2 másodpercet. A műszálas vagy gumitalpú lábbelit viselő polgárok kötelesek a lábtörlés előtt a kapukeret fémrészét megérintve kisütni a szervezetükben felhalmozódott elektromos töltést.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a lábtörlők rázásától, kopogtatásától és a határozott, ritmikus dobantásoktól, mivel az így keletkező mikroszeizmikus hullámok megzavarják a főfalakba épített finommechanikai rezgésmérőket. A szabályzat megszegésével okozott statikus feltöltődésből eredő zavarokért a Vállalat nem vállal felelősséget.

Az esetlegesen kialakuló kapualji várakozási időkért és a lépéssorrend-váltásokból adódó fennakadásokért az Országos Felületi Súrlódástechnikai Igazgatóság a tisztelt lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **15. XIV. Tájékoztató a bérházi ablaküvegek párolgási tényezőjéről és a törölgetési irányok sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikrolégköri és Üvegfelületi Rezgéstani Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi ablaküvegek páramentesítése során alkalmazott szabálytalan, körkörös mozdulatok kritikus mértékű örvényletet hoznak létre a lépcsőházi és belső udvari mikroklímában. A nem megfelelően kivitelezett ablakpucolás következtében a természetes párolgási tényező felborult, ami helyenként mikroszkopikus méretű localis felhőszakadásokat és a párkányok idő előtti feszültségmentesülését idézte elő.

Ennek megelőzése és a lépcsőházi fényáteresztő képesség megóvása érdekében a folyó hó 18. napjától szigorított ablaküveg-karbantartási rend lép életbe.

A páratlan emeleti lakások ablakait kizárólag függőleges, fentről lefelé irányuló mozdulatokkal szabad tisztítani, maximum 0,3 méter/másodperc sebességgel, a reggeli órákban, 07:00 és 09:30 között. A páros emeletek bérloji számára az ablaküveg-törlés kizárólag vízszintes, balról jobbra tartó törlési ívben engedélyezett, a délutáni időszámban, 14:00 és 16:30 között. A műszálas vagy pamut rongyok használata előtt a tisztítókendőt legalább három másodpercig szobahőmérsékletű, állott vízben kell pihentetni a statikus légrétegek megbontásának elkerülése érdekében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy szigorúan tartózkodjanak a körkörös, spirális vagy átlós törlőmozdulatoktól, valamint a szarvasbőr kendők hirtelen, rántásszerű alkalmazásától, mivel az így keletkező lokális légritkulás megzavarja az ablakkeretekbe épített finommechanikai léghuzat-szabályozókat.

Az esetlegesen előforduló látási korlátozottságokért és az időszávos tisztítási rendből adódó átmeneti kilátáscsökkenésért a Fővárosi Mikrolégköri és Üvegfelületi Rezgéstani Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **16. XV. Tájékoztató a bérházi ajtóküszöbök statikus feszültségéről és a lépésemelési ív sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroszeizmikus és Küszöbdinamikai Hivatal legfrissebb felmérései szerint a bérházi

ajtóküszöbök felett végrehajtott szabálytalan, túlságosan alacsony vagy ingadozó magasságú lépések kritikus rezonanciát keltenek a belső téglahálózatban. A cipősarkak és a fa küszöblécek közötti minimális légrés elmaradása következtében a függőfolyosói statikus feszültség eloszlása megbomlott, ami helyenként mikroszkopikus vakolatleválásokat és a padlóburkolat mikro-süllyedését idézte elő.

Ennek elkerülése és a bérházi szerkezeti stabilitás megóvása érdekében a folyó hó 21. napjától szigorított küszöbátlépési rend lép életbe.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök feletti áthaladáskor kötelesek a lábfejet legalább 8,5, de legfeljebb 12 centiméteres magasságig emelni, határozott, íves mozdulattal, a délelőtti időszámban, 08:00 és 11:30 között. A páros számozású lakások lakói számára a küszöbátlépési emelési magasság pontosan 5,0 és 7,5 centiméter között engedélyezett, lassú, egyenletes lendítéssel, a délutáni órákban, 15:00 és 18:00 között. Szigorúan tilos a cipősarok vagy lábfej küszöbön történő pihentetése, az átlépés közbeni megtorpanás, valamint a papucsek felületen való végighúzása.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a küszöbök feletti áthaladás előtt fél másodperces szünetet tartsanak a helyi légáramlat elsimulása érdekében, továbbá tartózkodjanak a kétlábás átszökkenéstől vagy a rézsútos irányú átlépéstől, mivel ez megzavarja a tokokba szerelt mikroszeizmikus csillapítókat.

Az esetlegesen előforduló botlásveszélyért és az időszávos áthaladási rendből adódó átmeneti közlekedési fennakadásokért a Fővárosi Mikroszeizmikus és Küszöbdinamikai Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **17. XVI. Tájékoztató a bérházi ajtókukucskálók optikai törésmutatójáról és a megfigyelési időszávrokról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Megfigyelés- és Fénytörésügyi Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi bejárati ajtók kukucskálóüvegein át történő, szabályozatlan frekvenciájú és szögű betekintések számottevő optikai feszültséget halmoztak fel a függőfolyosói légtérben. A huzamosabb ideig tartó, egyirányú fókuszálás következtében a fénysugarak törésmutatója eltolódott,

ami a lépcsőházi árnyékok mikroszkopikus megnyúlásához és a folyosói látózögek tartós deformációjához vezetett.

Ennek elkerölése és a bérházi vizuális egyensúly megörzése érdekében a folyó hó 22. napjától szigorított betekintési rend lép életbe.

A páratlan számozású lakások bérlői a kukucskálóüvegen keresztüli kitekintést kizárólag a délelőtti idősávban, 09:00 és 11:30 között végezhetik, jobb szemmel, legfeljebb 3,5 másodperces megszakítás nélküli fókuszálással. A páros számozású lakások lakói számára a betekintés kizárólag a délutáni órákban engedélyezett, 14:30 és 17:00 között, bal szemmel, szigorúan merőleges tekintetiránnyal. Szigorúan tilos a kukucskálók tenyérrel vagy ujjbeggyel történő tartós letakarása, a résnyire nyitott ajtón át való takarásos megfigyelés, valamint a szomszédos ajtókilincsekre való rézsútos fókuszálás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kukucskálóhoz való odalépés előtt tartsanak egy másodperces szünetet a szaruhártya statikus feltöltődésének elkerölése érdekében.

Az optikai idősávok betartásából eredő esetleges átmeneti látási nehézségekért és a szöghorlátozásból fakadó közlekedési bizonytalanságért a Fővárosi Optikai Megfigyelés- és Fénytörésügyi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **18. XVII. Értesítés a bérházi folyosói villanykapcsolók kattanási frekvenciájáról és a sötétben tartózkodás idősávjairól**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Igazgatóság legfrissebb mérései alapján a bérházi lépcsőházi villanykapcsolók szabályozatlan szögű és hirtelen nyomóerejű használata számottevő akusztikai és feszültségi fluktuációt idézett elő a folyosói hálózatban. A mechanikus kattanások ismétlődő lökéshullámai következtében a lépcsőházi sötétség belső szerkezete meglazult, ami a világítási ciklusok közötti átmeneti időszakok kiszámíthatatlan megnyúlásához vezetett.

Ennek korrigálása és a hálózati egyensúly megörzése érdekében a folyó hó 23. napjától szigorított kapcsolási és sötéttartási rend lép életbe.

A páratlan emeleteken tartózkodó bérlők a lépcsőházi világítást kizárólag a páratlan órákban hozhatják működésbe, a hüvelykujj begyével kifejtett, pontosan 1,2 newtonos nyomóerővel. A páros emeletek lakói számára a kapcsolók használata a páros órákban engedélyezett, mutatóujjal történő, lágy és merőleges érintéssel. A két kapcsolási ciklus között kötelezően előírt 45 másodperces sötétbeállási időszakban a folyosón tartózkodó lakóknak mozdulatlanul, falhoz simulva kell megvárniuk a villamos feszültség stabilizálódását. Szigorúan tilos a kapcsolók könyökkel, csomaggal vagy tenyérrel történő csapkodása, valamint a világítás automata kikapcsolása előtti ismételt rányomás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapcsoló megnyomása előtt tartsanak három másodperces hallgatósági szünetet a hálózati kóboráram elvezetésének elősegítésére.

A világítási időszavok betartásából eredő esetleges átmeneti tájékozódási nehézségekért és a lépcsőházi sötétség sűrűsödéséért a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **19. XVIII. Tájékoztató a lépcsőházi fordulók kanyarodási ívéről és a centripetális testdőlés sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Térkinematikai és Súlypont-stabilizációs Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi lépcsőházak fordulóiban történő hirtelen, szabályozatlan ívű kanyarodások jelentős centrifugális feszültséget idéztek elő a pihenőplaccok statikai szerkezetében. A lakók által kanyarodás közben felvett eltérő testdőlési szögek és a lépcsőfordulók sarokpontjainál tapasztalt helytelen súlyponteltolódások következtében a lépcsőfokok közötti térszerkezet enyhén megcsavarodott, ami a szintközi átmenetek mikroszkopikus megnyúlásához vezetett.

A térgeometria egyensúly helyreállítása és a fordulók stabilitásának megőrzése érdekében a folyó hó 24. napjától szigorított kanyarodási és testdőlési rend lép életbe.

A páratlan emeleti fordulóokban a lakók kizárólag jobbos ívben, a fal síkjától pontosan 35



centiméteres távolságot tartva, a testüket 7 fokos szögben befelé döntve haladhatnak át. A páros emeleti fordulókban a kanyarodás balos ívben engedélyezett, legfeljebb 4,5 fokos törzsdőléssel és lassított, egyenletes lépéstepóval. A kanyarodás pillanatában szigorúan tilos a korlát hirtelen megragadása, a szatyor vagy csomag külső ívre történő kilendítése, valamint a sarkon való megállás vagy hirtelen irányváltás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a fordulóba való belépés előtt két másodpercre lassítsák le haladási sebességüket 0,8 méter/másodpercre, elősegítve a helyi gravitációs vektorok zökkenőmentes rendeződését.

A lépcsőházi fordulókban előírt mozgásgeometria esetleges betartási nehézségeiért és a kanyarodási ívek szűküléséért a Fővárosi Térkinematikai és Súlypont-stabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **20. XIX. Értesítés a bérházi lépcsőkorlátok fémfeszültségéről és a kapaszkodási nyomóerő sávos korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Fémszerkezeti és Korlát-stabilitási Felügyelet legfrissebb akusztikus-reológiai mérései szerint a bérházi lépcsőházak kovácsoltvas és fa korlátelemeiben megnövekedett a mikro-rezonanciás feszültség. A lakók által kapaszkodás közben kifejtett eltérő markolási erő és a hirtelen tenyerrálépések következtében a korlátoszlopok töveiben rejtett anyagfáradási gócok keletkeztek, amelyek veszélyeztetik a függőleges tartószerkezetek egyensúlyi állapotát.

A korlátrendszer szerkezeti épségének megőrzése és a nemkívánatos rezgéshullámok elnyelése érdekében a folyó hó 26. napjától kezdődően új, sávos kapaszkodási szabályozás lép életbe.

A páratlan emeleket összekötő lépcsőkarokon a lakók kizárólag a hüvelyk- és mutatóujjuk finom, legfeljebb 1,2 newton szorítóerejű csippentésével érinthetik a kapaszkodót, miközben tenyérrel történő rátámaszkodás szigorúan tilos. A páros emeletek közötti szakaszon a korlátot kizárólag a tenyér alsó ével, felülről lefelé

simító, egyenletes, 0,3 méter/másodperc sebességű csúsztatással szabad követni. A fordulókban a kapaszkodó elengedése és újrafogása közötti időtartam nem lehet kevesebb 1,5 másodpercnél, elkerülendő a fémszerkezet hirtelen impulzusterhelését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőn való haladás során tartózkodjanak a korlát hirtelen megragadásától, a csomagok korlátfának való ütköztetésétől, valamint a gyermekek korláton történő lecsúsztatásától.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges egyensúlyvesztésekért és a kapaszkodási kényelmetlenségekért a Fővárosi Fémszerkezeti és Korlát-stabilitási Felügyelet a lakosság szíves elnézését és megértő türelmét kéri.

## **21. XX. Értesítés a bérházi bejáratok kapuk szárnyfeszültségéről és a nyitási szögsebesség sávok szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Zsanérmérnöki és Kapuszerkezeti Felügyelet legfrissebb feszültség-diagnosztikai mérései szerint a bérházi bejáratok kapuk kovácsoltvas és tölgyfa szárnyaiban kritikus szintet ért el a pántfáradási nyomaték. A lakók által a be- és kilépés során alkalmazott egyenetlen nyitóerő, valamint a kapuszárnyak hirtelen elengedése olyan mikroszkopikus tengelymozdulásokat idézett elő, amelyek a kapukeretelemek és a kapualji falazat dőlésszögét veszélyeztetik.

A kapuszerkezetek egyensúlyi állapotának megőrzése és a mechanikai feszültség-hullámok csillapítása érdekében a folyó hó 28. napjától új, sávok kapunyitási rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (06:00 és 12:00 között) a bejáratok kaput kizárólag 15 fokos maximális nyílásszögig szabad kitárni, miközben az áthaladást oldalirányú, lapos testtartásban kell lebonyolítani. A délutáni időszámban (12:00 és 18:00 között) a kapuszárny nyitási sebessége nem haladhatja meg a 0,1 rad/másodperc szögsebességet, amelyet a kilincs egyenletes, húzó-toló irányú nyomásával kell fenntartani. Este 18:00 óra után a kapu nyitása kizárólag két személy jelenlétében

engedélyezett, ahol az egyik lakó a zsanérfészek feszültségmentesítését végzi tenyérrel, míg a másik a szárny áttolását hajtja végre.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kaput sarkig ne tárják, a szárnyat lábbal ne tartsák ki, és tartózkodjanak a kapubeugróban történő hirtelen megtorpanástól.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges torlódásokért és a szűk áthaladási résből fakadó ruházat-súrlódásokért a Fővárosi Zsanérmérnöki és Kapuszerkezeti Felügyelet a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **22. XXI. Értesítés a bérházi pincelejárók gőznyomásáról és a lépcsőfok-leereszkedés sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Pincegőz- és Talajlégszellőzési Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös feszültség-diagnosztikai mérései szerint a bérházi pincelejárók téglaboltozataiban kritikus gőznyomás-emelkedés és hőtágulási feszültség alakult ki. A lakók által a pincébe történő lejutás során alkalmazott hirtelen lépcsőzés és a szellőzőnyílások egyenetlen takarása olyan mikroszkopikus léghuzat-örvényeket gerjesztett, amelyek a boltozati téglák közti habarcs stabilitását veszélyeztetik.

A pincelejárók szerkezeti integritásának megőrzése és a léghuzat-rezonancia csillapítása érdekében a folyó hó 30. napjától új, sávos leereszkedési rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (07:00 és 13:00 között) a pince lépcsőfokaira kizárólag páratlan sorszámú fokokat érintve, fokenként pontosan 2,5 másodperces várakozási idővel szabad rálépni. A délutáni időszámban (13:00 és 19:00 között) a lejutás csak páros sorszámú fokokon engedélyezett, miközben a lakóknak bal kézzel a fali vakolatot folyamatosan, uniformizált 5 N nyomóerővel kell érinteniük a sztatikus feltöltődés levezetésére. Este 19:00 óra után a pincébe való belépés kizárólag hátrafelé haladva, percenként legfeljebb 4 lépés sebességgel engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a pinceajtókat félig nyitott állapotban ne hagyják, ne hordjanak le nehéz tárgyakat tengelyirányú billegéssel, és tartózkodjanak a lejáróban

történő hangos kilégzéstől.

A szabályozás miatt fellépő esetleges szénkiadási fennakadásokért és a páralecsapódásból eredő ruházat-nyirkosodásért a Fővárosi Pincegőz- és Talajlégszellőztetési Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **23. XXII. Értesítés a bérházi kapualjak huzatáramlási irányáról és a kabátszárny-lengés sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Léghuzat- és Mikroklíma-szabályozási Igazgatóság legutóbbi aerodinamikai mérései szerint a bérházi kapualjakban megtelepedett örvényáramlások és a bejáratok kapu nyitásából eredő nyomáskülönbségek elérték a kritikus rezonanciahatárt. A kapualjon áthaladó lakók ruházatának, különösen a hosszított kabátok és köpenyek szárnyának szabálytalan lengése olyan mikroszkopikus vákuumgócponthoz vezet, amelyek veszélyeztetik a fal vakolat mikroszerkezeti stabilitását.

A légörvények csillapítása és a kapualji mikroklíma egyensúlyának megőrzése érdekében a folyó hó 31. napjától új, sávos áthaladási és ruházatviselési rend lép életbe. A délelőtti időszakban (06:00 és 12:00 között) a kapualjon történő áthaladás során a kabátok és felöltők alsó gombját kötelező gombolva tartani, miközben a haladási sebességet pontosan 0,8 m/s értékre kell korlátozni. A délutáni időszakban (12:00 és 18:00 között) a lakók a kapualj jobb oldalán, a falhoz képest pontosan 35 centiméteres távolságot tartva haladhatnak, bal kezükben a kabát alsó szegélyét enyhén lefelé szorítva a kilengés megakadályozására. Este 18:00 óra után a kapualjon való áthaladás kizárólag szorosan testhez zárt karokkal és zárható gombzatú felsőruházatban engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapualjban ne álljanak meg nyitott esernyővel, tartózkodjanak a hirtelen fordulatoktól és a széles mozdulatokkal kísért köszönésektől.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges gombleszakadásokért és a lassított áthaladás miatti munkahelyi késésekért a Fővárosi Léghuzat- és Mikroklíma-szabályozási

Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **24. XXIII. Értesítés a bérházi levélszekrények lemezcsapódásáról és az akusztikai rezonancia sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Akusztikai és Térrezgés-csillapítási Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi földszinteken elhelyezett levélszekrények fémlemez-csapódásai olyan mikroszkopikus akusztikai hullámtorlódást idéznek elő, amely veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop stabilitását és a fal vakolat belső szerkezetét. A küldemények bedobásakor és a szekrényajtók óvatlan elengedésekor keletkező fémes csattanások rezonanciája a felső emeletek nyílászáróinak feszültségi egyensúlyát is megbontja.

A lépcsőházi akusztikai tér védelme érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos levélszekrény-használati és küldemény-ellenőrzési rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (07:00 és 11:30 között) a levélszekrények apró bedobónyílás-fedelét kizárólag hüvelyk- és mutatóujjal, legfeljebb 15 fokos nyitási szögben szabad megemelni, miközben a levelet pontosan 0,3 m/s sebességgel kell a nyílásba csúsztatni. A délutáni időszámban (12:00 és 17:00 között) a szekrényajtók nyitása és zárása során a lakóknak kötelező a lemez szélét egy puha textilkendővel alátámasztaniuk, megakadályozva a közvetlen fém a fémen történő ütközést. Este 18:00 óra után a levélszekrények nyitása és a lemezfedelek mozgatása teljes tilalom alá esik; ebben az időszámban a küldemények jelenléte kizárólag a résen keresztül, halk betekintéssel ellenőrizhető.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kulcscsomók levélszekrényhez történő koccanásától, a nagyobb terjedelmű küldemények erőszakos betuszkolásától, valamint a dobozok kopogtatásától.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges küldeménygyűrődésekért és az elhúzódo postafelvétel miatti késedelmekért a Fővárosi Akusztikai és Térrezgés-csillapítási Hivatal a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **25. XXIV. Tájékoztató a bérházi lakásajtó-kilincsek lenyomási szögsebességéről és a zár nyelvcsúszási rezonanciájáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mechanikai Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók kilincseinek hirtelen lenyomása és a zárónyelvek rugós visszacsapódása olyan mikroszkopikus lökéshullámokat generál a folyosói falazatban, amelyek hosszú távon a vakolat belső szerkezetének meglazulásához és az emeleti ajtókeretek elmozdulásához vezetnek. A fémnyelvek zárfészekbe történő csapódása továbbá megbontja a lépcsőházi térrengési egyensúlyt.

A folyosói falazat és a zárszerkezetek épségének megóvása érdekében a folyó hó 15. napjától új, sávós kilincshasználati és ajtónyitási rend lép életbe valamennyi lakóépületben.

A reggeli időszámban (06:00 és 10:00 között) a kilincsek lenyomása kizárólag egyenletes, fokozatos nyomással, pontosan 1,2 másodperces lefutási idő alatt engedélyezett, ügyelve arra, hogy a zárónyelv a keret érintése előtt teljes terjedelmében visszahúzódjon. A délutáni időszakban (11:00 és 18:00 között) az ajtók bezárásakor a lakók kötelesek a kilincset kézzel végig visszakísérni a kiinduló vízszintes helyzetbe, megakadályozva a belső rugó önálló, csattanó visszaugrását. Este 19:00 óra után az ajtónyitás kizárólag a kilincstengely száraz textillel történő tompítása mellett hajtható végre, míg a kulcsok zárban történő elfordítása legfeljebb 5 fok/másodperc szögsebességgel történhet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kilincsek könyökkel vagy szatyorral történő lenyomásától, az ajtók sarokkal való csapdosásától, valamint a kulcsok zárfészekben való türelmetlen rángatásától.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges bejutási elhúzóadásokért és a lassított kulcsfordulás miatti várakozásokért a Fővárosi Mechanikai Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **26. XXV. Tájékoztató a bérházi kaputelefon-kagylók emelési szögsebességéről és a hangrezgés sávostompításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Akusztikai és Mikro-feszültségmérő Hivatal közös vizsgálatai alapján a bérházi kaputelefonok kagylóinak hirtelen felemelése és a fal tartóba történő szilárd visszakattintása káros mikrorezgéseket kelt a kapualji falazatban. A mikrofonokba érkező hirtelen, emelt hangerejű bejelentkezések továbbá megbonthatják a lépcsőházi légtér statikus hangnyomás-egyensúlyát.

A központi vezetékhálózat épségének megóvása és a falazati akusztikai túlterhelés elkerülése érdekében a folyó hó 18. napjától új, sávostompított kaputelefon-használati rend lép életbe. Délelőtt (07:00 és 11:00 között) a kagyló felemelése kizárólag lassú, függőleges ívben, pontosan 1,5 másodperces lefutási idő alatt engedélyezett, míg a bejelentkezés hangereje nem haladhatja meg a 45 decibelt. A délutáni időszakban (12:00 és 18:00 között) a beszélgetés lezárásakor a kagylót a villára történő ráfektetés előtt 0,5 másodpercig mozdulatlanul kell tartani a levegőben. Esti órákban (19:00 után) a kaputelefon gombjának megnyomása kizárólag puha textillel tompított ujjbeggyel hajtható végre, és a megszólalás előtt két másodperces várakozási idő kötelező.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kagyló vállal történő szorításától, a mikrofonba történő türelmetlen kopogtatástól, valamint a hallgatóba érkező fújtatástól és türelmetlen belelihegéstől.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges kapunyitási késedelmekért és a halkabb megszólalás miatti félreértésekért a Fővárosi Akusztikai és Mikro-feszültségmérő Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **27. XXVI. Értesítés a függőfolyosói virágládák dőlésszögéről és a földnedvesség-párolgás sávostompításáról**

## **szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikro-Botanikai és Párolgásfeszültségmérő Hivatal közös mérései alapján a függőfolyosói korlátokra rögzített virágládák földjének egyenetlen száradása, valamint a növényi száraknál fellépő mikroszkopikus hajszálcsövességi rezgés kedvezőtlenül befolyásolja a lépcsőházi tartógerendák statikai feszültségeloszlását.

A folyosói mikroklíma egyensúlyának megóvása érdekében a folyó hó 22. napjától új, sávos növénygondozási és öntözési rend lép életbe. A páratlan emeleteken lakók kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 10:30 között), a növényföld felszínétől pontosan 3 centiméteres magasságból, egyenletes vízszaggal öntözhetik balkon növényeiket. A páros emeletek bérlői számára a délutáni időszokban (15:00 és 17:30 között) engedélyezett a locsolás, azzal a kitétellel, hogy a virágládák korláthoz viszonyított dőlésszöge nem haladhatja meg a pontosan 2,5 fokos befelé dőlést. Esti órákban (20:00 után) a virágföld lazítása és a hervadt levelek csipkedése a keletkező szövetszakadási akusztikus rezgések miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a növények túlzott mértékű szagoltatásától a virágpor-szóródási időszakban, valamint kerüljék a virágládák szélének türelmetlen kopogtatását.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges locsolási késedelmekért és a növények átmeneti lankadásáért a Fővárosi Mikro-Botanikai és Párolgásfeszültségmérő Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **28. XXVII. Értesítés a bérházi kéményjáratok huzatfeszültségéről és a koromrészecske-lebegés sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Légnemesség- és Kéményhuzat-karbantartási Igazgatóság közös mérései alapján a bérházi



kéménykürtőkben kialakuló mikroszkopikus légörvények, valamint a falak téglafugáin átáramló mikro-fuvalatok nemkívánatos statikai feszültséget idéznek elő a lépcsőházi légtérben.

A tetőszerkezet egyenletes terhelése és a kéményekben lebegő koromrészecskék kiszámítható süllyedési ívének biztosítása érdekében a folyó hó 23. napjától új, sávós légáramlási és szellőztetési rend lép életbe. A páratlan emeleti lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban (07:30 és 10:00 között) végezhetnek ablaknyitást, amennyiben a nyílászáró dőlésszöge pontosan 12,5 fokos rést képez a kerettel. A páros emeleteken élők számára a délutáni időszakban (14:30 és 17:00 között) engedélyezett a lakásatszellőztetés, azzal a szigorú megkötéssel, hogy a művelet ideje alatt a belső szobaajtóknak zárva kell maradniuk. Esti órákban (19:30 után) a kéményjáratok szomszédságában történő szándékos sóhajtozás, mély levegővétel és a huzat irányába történő kifújás a felszálló légoszlop rezonanciája miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőztetési időszavakon kívül tartózkodjanak az ablakpárkányok felé történő türelmetlen intgetéstől, valamint kerüljék a szagok túlzott mértékű szippantgatását a folyosókon.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti fülzúgásért és a huzat egyenetlen eloszlásáért a Fővárosi Légnyomás- és Kéményhuzat-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **29. XXVIII. Értesítés a bérházi padlásfeljárók léglépcső-feszültségéről és a vakolatlebegés sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mennyezeti Vakolategyensúly- és Léglépcső-karbantartási Igazgatóság közös mérései alapján a bérházi padlásfeljárók feletti légtérben a felfelé törekvő meleg levegő és a tetőcseréprések mikrohuzatja egyenetlen vakolatfeszültséget idéz elő. A folyosói mennyezetek mikroszkopikus leválási hajlamának elkerülése, valamint a zárószinti vakolatrétegek egyenletes lebegési ívének biztosítása érdekében a folyó hó 24. napjától

új, sávós padláslépcső-használati és fej-dőlésszög-szabályozás lép életbe.

A páratlan emeleti lakások bérlői a padlásfeljáró alatt áthaladva kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 10:30 között) közlekedhetnek, amennyiben tekintetüket szigorúan a padlóburkolatra szegezik, és fejtartásuk nem haladja meg a vízszinteshez képest mért 15 fokos lefelé dőlést. A páros emeletek lakói számára a délutáni időszakban (13:30 és 16:00 között) engedélyezett a padlásfeljáró körzetében történő tartózkodás, azzal a megkötéssel, hogy a lépcsőfordulóban tilos a kalapok, karterkendők vagy magasra borzolt frizurák viselése, amelyek megzavarhatják a mennyezet alatti légpárna sztatikus nyomását.

Esti órákban (20:00 után) a padlásajtó kilincsének szándékos megérintése, a léglépcső felé történő gyanakvó felpillantás, valamint a mennyezeti rezonanciát keltő hangos torokköszörülés szigorúan tilos. Kérjük a kedves lakókat, hogy a szabályozási időszavakon kívül tartózkodjanak a hulló vakolatpor szaglászásától, és kerüljék a lépcsőházi légtér indokolatlan felkavarását.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti koponyatetői nyomásérzetért és a fejtartásból adódó nyakizmok feszüléséért a Fővárosi Mennyezeti Vakolategyensúly- és Léglépcső-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **30. XXIX. Értesítés a bérházi udvari porolók porlebegtetési egyensúlyáról és a porolóütési frekvencia sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Udvari Porlebegtetési és Textilszálas Atmoszféraszabályozási Hatóság legújabb mérései szerint a bérházi udvarokon álló fém porolóállványok ütésváltásai által kiváltott mikroszkopikus porszemcse-lebegés veszélyezteti a belső udvari légréteg statikus egyensúlyát. A szőnyegporolás során felszabaduló kárpitpor egyenetlen ülepedése a földszinti lakások ablaküvegein túlzott fénytörést, míg a körfolyosók magasságában nem kívánt lebegőhuzatot idéz elő. A nemkívánatos légréteg-örvénylesek megelőzése érdekében a folyó hó 27. napjától új, sávós porolóhasználati és ritmus-szabályozás lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a porolóállványt kizárólag a kora reggeli időszakban (07:15 és 09:00 között) vehetik igénybe, azzal a feltétellel, hogy a porolóütők lecsapási frekvenciája nem haladhatja meg a percenkénti 24 ütemet, és a porolási mozdulat iránya szigorúan felülről lefelé, 45 fokos szögben történhet. A páros sorszámú lakások lakói számára a kora délutáni időszámban (12:30 és 14:15 között) engedélyezett a kárpittisztítás, kizárólag nádból készült, háromágú porolóeszközzel. Esti órákban (18:00 után) a porolóállvány rúdjának támaszkodás céljából történő megérintése, a szőnyegek indokolatlan rázása, valamint a porfelhőbe való kíváncsi belélegzés szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az előírt időszámbakon kívül tartózkodjanak a porolórudak fémes rezonanciájának kiváltásától, és a porolóütőket használaton kívül függőleges helyzetben, textiltokba burkolva tárolják. A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti könyökizületi feszültségért és a szőnyegpor sávos ülepedéséből adódó tüsszentési ingerekért a Fővárosi Udvari Porlebegtetési és Textilszálas Atmoszféraszabályozási Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **31. XXX. Értesítés a bérházi szemétdobók gravitációs lezuhanási sebességéről és a hulladéksurranás sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hulladékgravitációs és Kürtőrezgés-szabályozási Igazgatóság legfrissebb akusztikai és tömegvonzási mérései szerint a bérházi szemétdobó csövekben szabadesésben lezuhanó háztartási hulladék okozta belső légnyomás-ingadozás veszélyezteti a lépcsőházi szintközi vákuumegyensúlyt. A fémnyílásokon bedobott szilárd tárgyak túlzott gyorsulása a félemeleti könyökcsöveknél nem kívánt mikro-fémrezgést, valamint az alsóbb szinteken lebegő por- és szagmentesítési feszültséget idéz elő. A kürtőrendszer statikai túlterhelésének elkerülése érdekében a folyó hó 29. napjától új, sávos hulladékbedobási és súlykorlátozási rend lép életbe.

A páratlan emeleteken lakó bérlők a szemétdobó nyílásokat kizárólag a délelőtti időszámban (08:30 és 10:45 között) használhatják, azzal a feltétellel, hogy a bedobott

csomagok egyedi tömege nem haladhatja meg az 1,2 kilogrammot, és a bedobás pillanatában a fémcsapóajtót pontosan 30 fokos szögben kell nyitva tartani a légellenállás kiegyenlítése végett. A páros emeletek lakói számára a késő délutáni időszámban (15:15 és 17:30 között) engedélyezett a hulladéklerakás, kizárólag gömbölyített, papír alapú csomagolásban. Esti órákban (20:00 és 06:00 között) a kürtőajtók zárva tartandók, a ledobónyílás gombjának megérintése, vagy a kürtőbe való visszhang-hallgatás szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a hulladékbedobás során kerüljék a függőleges irányú rásegítő lökőmozdulatokat, és a ledobott tárgyak csőben való súrlódási hangját ne kísérik szóbeli megjegyzésekkel a lépcsőházi rezonancia védelmében. A szabályozás életbe lépéséből fakadó esetleges átmeneti konyhai szemét-akkumulációs feszültségekért és a papírzacskó-zörgésből eredő hallószervi ingerekért a Fővárosi Hulladékgravitációs és Kürtőrezgés-szabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **32. XXXI. Értésítés a bérházi lépcsőházi tükörök fényvisszaverési feszültségéről és a felületi pillantásidő sávos korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értésítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Fény- és Tükröződés-szabályozási Főfelügyelőség legfrissebb fénymérései szerint a lépcsőházi pihenőkben elhelyezett fali tükörök ezüstfoncsorának felületi feszültsége a növekvő fényszóródás miatt elérte a kritikus tartományt. A tükörök előtti indokolatlanul hosszú megállások és a vizuális visszacsatolás okozta fényugár-késleltetés veszélyezteti a forduló foton-egyensúlyát. A foncsorréteg elszíneződésének és a felületi kísértés-feszültség elkerülése érdekében a folyó hó 30. napjától új, sávos tükörhasználati és pillantás-korlátozási rend lép életbe.

A páratlan emeleti pihenők tükreibe a lakók kizárólag a délelőtti időszakban (07:15 és 09:30 között) tekinthetnek bele, legfeljebb 2,5 másodperces egybefüggő felületi pillantásidővel, egyenes tartású fejpozíció mellett. A páros emeletek bérloői számára a

kora esti időszámban (16:45 és 19:00 között) engedélyezett a tükörfelület használata, kizárólag oldalirányú, félprofilos tekintettel a foncsor egyenletes kopásának biztosítására. Az éjszakai órákban (22:00 és 05:30 között) a tükörök előtt megállni, a saját tükörkép formájára megjegyzést tenni, vagy a felületbe való hosszas belenézéssel a fényvisszaverődés ritmusát megzavarni szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházi áthaladás során kerüljék a hirtelen igazítási mozdulatokat, és a tükörfelület tisztítását ne kíséreljék meg egyéni törlőkendővel a statikus elektromosság megelőzése végett. A szabályozás életbe lépéséből fakadó esetleges átmeneti frizura-igazítási nehézségekért és a tekintet-elhajlításból eredő egyensúlyi bizonytalanságokért a Fővárosi Optikai Fény- és Tükröződés-szabályozási Főfelügyelőség a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

### **33. XXXII. Értesítés a bérházi kapualji kőpadlók hidegsugárzási indexéről és a talpérintkezési idő sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hő- és Talajszerkezeti Térszint-felügyelet legfrissebb mérései szerint a bérházi kapualjak és lépcsőházi pihenők műkö lapjainak mikroszkopikus hőtani feszültsége a növekvő lépcsőzaj-akkumuláció következtében elérte a megengedett határértéket. A cipőtálpak elnyújtott dörzsölődése és a padlólapok hidegsugárzási reflexiója közötti egyensúlyvesztés veszélyezteti a kapualji légréteg mikroklimatikus stabilitását. A kőburkolat repedezésének és a hirtelen talphidegség-feszültség elkerülése érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos talpérintkezési és lépésgördülési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kapualji szakaszon kizárólag a reggeli időszámban (06:30 és 08:45 között) közlekedhetnek, lépésenként legfeljebb 0,4 másodperces talpfelfekvési időtartammal, ruganyos sarokemelési technikát alkalmazva. A páros sorszámú lakások lakói számára a délutáni és esti időszakban (16:15 és 18:30 között) engedélyezett az áthaladás, kizárólag egyenletes, gördülő talpmozdulatokkal, a műkö lapok hézagainak érintése nélkül. Az éjszakai órákban (22:30 és 05:00 között) a kapualji

kőpadlón a megállás, a lábfej hosszas pihentetése, valamint a nehéz lábbelikkel történő sarokkoppintás a hidegsugárzási feszültség felerősödése miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a ki- és belépések során kerüljék a kényszeres lábtörlést és a lépésritmus hirtelen megváltoztatását a padlóburkolat statikus kiegyenlítődének megőrzése érdekében. Az új szabályozás bevezetéséből adódó esetleges járásbizonytalanságokért és a cipőtalp-kopási egyenetlenségekért a Fővárosi Hő- és Talajszerkezeti Térszint-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **34. XXXIII. Értesítés a bérházi lépcsőházi ablakpárkányok porlebegtetési indexéről és a könyöklési idő sávos korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroklíma- és Párkánytérfogat-felügyelet legfrissebb akusztikai és statikai felmérései alapján a bérházi lépcsőházi ablakpárkányok felületén képződő finompor-réteg molekuláris feszültsége a növekvő könyöklési frekvencia következtében megközelítette a kritikus rezgéshatárt. A lakók alkarjának hosszas támaszkodása és a párkányok természetes hőszugárzása közötti statikai egyensúlyvesztés veszélyezteti a lépcsőházi légtér légáramlási stabilitását. A vakolatpörsenések és a párkányszerkezet mikrorepedéseinek megelőzése érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos könyöklési és alkar-alátámasztási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú emeleteken lakó bérlők a lépcsőházi ablakpárkányokra kizárólag a délelőtti időszámban (09:00 és 11:30 között) támaszkodhatnak, alkalmanként legfeljebb 1,2 másodperces alkar-felfekvési időtartammal, szigorúan puha, pamut alapanyagú ruházatban. A páros sorszámú emeletek lakói számára a délutáni időszakban (14:15 és 16:45 között) engedélyezett az ablakon történő kitekintés és párkányérintés, kizárólag bal kézzel történő, könnyed rátámaszkodással, a párkány szélének érintése nélkül. Az esti órákban (20:00 és 06:00 között) a párkányok megérintése, a rajtuk való elgondolkodó könyöklés, valamint a porréteg ujjbeggyel történő rajzolása a felületi feszültség felborulásának veszélye miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházi ablakok nyitása során kerüljék a hirtelen, szippantó mozdulatokat, és a kitekintési szándékot előre jelezzék a szomszédos ajtókon történő halk koppantással. Az új szabályozás bevezetéséből adódó esetleges alkarzsibbadásokért és a kitekintési időtartamok korlátozásáért a Fővárosi Mikroklíma- és Párkánytérfogat-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **35. XXXIV. Értesítés a bérházi kapualji falburkoló csempék hőtágulási feszültségéről és a vállérintési idő sávos korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Burkolatfeszültségi és Falhőfok-felügyelet legújabb termográfiai mérései szerint a bérházi kapualjak csempeburkolatának hőtágulási egyensúlya a megnövekedett gyalogosforgalom és a táskák, vállak véletlenszerű felületérintkezése miatt elérte a kritikus rezonanciahatárt. A lakók ruházatának súrlódása és a mázréteg molekuláris feszültsége közötti egyensúlyromlás veszélyezteti a kapualji légtér mikroklímájának állandóságát. A csempék hajszálrepedéseinek és a fugahullás megelőzése érdekében a folyó hó 15. napjától új, sávos falérintési és vállsúrlódási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kapualjon való áthaladás során kizárólag a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) közelíthetik meg a falburkolatot fél méternél kisebb távolságra, alkarjukat szigorúan a testük mellett tartva, a fal síkjával párhuzamos lépéstempóban. A páros sorszámú lakások lakói számára a délutáni időszámban (15:00 és 17:30 között) engedélyezett a falburkolat melletti haladás, kizárólag a kapualj jobb oldalán, legalább 40 centiméteres védőtávolság betartásával. Az esti és éjszakai órákban (21:00 és 06:00 között) a falburkolathoz való támaszkodás, a csempék hideg felületének tenyérrel történő vizsgálata, valamint a fugavonalak ujjbeggyel való követése a szerkezeti feszültség felborulásának kockázata miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapualjon történő áthaladáskor kerüljék a túlméretezett szatyrok falhoz ütődését, és a szomszédos lakókkal való találkozaskor a kikerülési manővert ne a csempefelület felé történő hátralépéssel hajtsák végre. Az új szabályozás

bevezetéséből adódó esetleges vállzsibbadásokért és az áthaladási ívek korlátozásáért a Fővárosi Burkolatfeszültségi és Falhőfok-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **36. XXXV. Tájékoztató a bérházi emeletközi lépcsőfordulók levegőréteg-feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Léglépcső-feszültségi és Lépcsőforduló-akusztikai Felügyelet, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös aerodinamikai vizsgálatai alapján a bérházi emeletközi lépcsőfordulók levegőrétegeinek molekuláris feszültsége a megnövekedett szintváltási forgalom hatására megközelítette a kritikus elmozdulási határértéket. A lépcsőfokok feletti légrétegek sűrűségingadozása veszélyezteti a lépcsőházi huzategyensúly és a szintközi mikronyomás stabilitását. A torzulások megelőzése érdekében a folyó hó 18. napjától új, sávos lépésmagasság- és fordulásiív-szabályozás lép életbe.

A páratlan emeletek közötti fordulókban a lakók kizárólag a délelőtti órákban (07:30 és 10:00 között) hajthatják végre a kanyarodási manővert, szigorúan a korlát felőli belső íven haladva, lépésenként legfeljebb 14 centiméteres emelési magasságot alkalmazva. A páros emeletközi fordulókban a délutáni időszámban (14:30 és 17:00 között) engedélyezett az áthaladás, a külső fal mentén, legalább 35 centiméteres védőtávolság tartása mellett, a testsúlyt a sarokról a lábujjak felé egyenletesen átgördítve. Az esti órákban (20:00 és 06:00 között) a lépcsőfordulókban való megtorpanás, a levegővétel ütemének megváltoztatása, valamint a lépcsőfokok szélére való sarokkal történő ránehezedés a légoszlop-csuszamlás kockázata miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a fordulókban tartózkodva kerüljék a hirtelen megállással járó köszönési formákat, és a csomagok áthelyezését ne a fordulóív csúcspontján hajtsák végre. A korlátozásokból eredő esetleges combizom-fáradtságért és az áthaladási idő növekedéséért a Fővárosi Léglépcső-feszültségi és Lépcsőforduló-akusztikai Felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.



## **37. XXXVI. Értesítés a bérházi lakásajtók kulcslyuk-huzatfeszültségéről és a kulcsbehelyezési időtartam sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Kulcslyuk-akusztikai és Zárfeszültségi Ellenőrzőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései szerint a bérházi lakásajtók cilinderezárjaiban kialakuló mikroszkopikus léghuzat és a rugófeszültség ingadozása elérte a kritikus rezonanciaküszöböt. A kulcsok szakszerűtlen, hirtelen behelyezése során keletkező légkompresszió a lakásajtók belső vakolatának repedéséhez és a zárfészek korai eltolódásához vezethet. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 21. napjától új, sávós kulcsbehelyezési és elfordítási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcslyuk-használatot kizárólag a reggeli időszámban (06:45 és 09:15 között) hajthatják végre, a kulcsszárat szigorúan 15 fokos lefelé dőlő szögben tartva, a behelyezés teljes ideje alatt lassú, egyenletes kilégzést alkalmazva. A páros sorszámú lakások esetében a belépés a késő délutáni órákban (16:30 és 19:00 között) engedélyezett, a kulcs 180 fokos elfordítását legalább 8 másodperces, folyamatos mozdulatsorral elnyújtva. Az éjszakai időszakban (22:00 és 05:30 között) a kulcslyukba történő belefűzés, a kulcscsomó rázása és a zár nyelvének kétszeri egymás utáni rácsapása a zárfészek-rezgésveszély miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kulcs elfordítása közben kerüljék a csípőből történő rátámaszkodást, és a táskák földre helyezését ne a zár kattanásának pillanatában végezzék. A szabályozásból eredő esetleges várakozási időkért és a csuklóízületi feszültségért a Fővárosi Kulcslyuk-akusztikai és Zárfeszültségi Ellenőrzőség a lakosság szíves megértését kéri.

## **38. XXXVII. Értesítés a bérházi lakásajtók névtáblatartóinak rezonanciafeszültségéről és az elhaladási**

# **lépéstempó sávok szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Aknarezonancia- és Névtábla-akusztikai Ellenőrzőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtókra rögzített réz- és műanyag névtábla-tartók kereteiben mikro-rezgésekből adódó fémfeszültség keletkezett. A folyosói elhaladás során kiváltott léghuzat és a lépések keltette rezgéshullámok a névtáblák mögötti vakolat morzsolódásához, valamint a szomszédos lakások ajtókereteinek mikroszkopikus eltolódásához vezethetnek. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 23. napjától új, sávok elhaladási és lélegzetvételezési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások előtti folyosószakaszokon a lakók kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 11:30 között) közlekedhetnek, másodpercenként pontosan két egyenletes lépést téve, a fej 5 fokos jobbra döntésével. A páros sorszámú lakások ajtója előtt az áthaladás a délutáni időszámban (14:30 és 18:00 között) engedélyezett, szigorúan a falhoz közelebbi lábbal indított, folyamatos mozgással, a névtáblákra történő közvetlen ránézés mellőzésével. Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a névtáblák közelében történő megállás, a kulcscsomó keresgélése és az elfojtott köhögés a felületi rezonanciaveszély miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a folyosón való elhaladás közben kerüljék a kabátgombok csattogtatását, és a nehéz csomagokat ne a névtáblák síkjában váltsák át egyik kézről a másikba. A szabályozásból eredő esetleges lépésritmus-feszültségért és a nyakizom-merevedésért a Fővárosi Aknarezonancia- és Névtábla-akusztikai Ellenőrzőség a lakosság szíves megértését kéri.

## **39. XXXVIII. Értésítés a bérházi folyosói szellőzőrácsok légszívási feszültségéről és a kilégzési időtartamok sávok szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg- és Szellőzőrendszer-ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi mérései alapján a bérházi folyosók fali szellőzőrácsainál mikro-légszívási feszültség és örvényáramlási rezonancia keletkezett. A folyosókon áthaladó lakók egyidejű kilégzése és a szellőzőjáratok belső vákuuma közötti nyomáseltérés a fali vakolat morzsolódásához, valamint a folyosói levegőréteg egyenetlen sűrűsödéséhez vezethet. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 25. napjától új, sávós kilégzési és tüdőkapacitás-kezelési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú emeleteken a lakók a szellőzőrácsok másfél méteres körzetében kizárólag a páros órákban (08:00–10:00 és 12:00–14:00 között) teljesíthetnek kilégzést, szigorúan három másodperces időtartamra korlátozva, tüdőkapacitásuk legfeljebb negyven százalékának kihasználásával. A páros emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a kilégzésre, az elhaladás során a szellőzőrács felé fordított bal vállal, egyenletes, halk kilégzési ívet fenntartva. Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a szellőzőrácsok közelében történő sóhajtás, a hirtelen ásítás, valamint az elnyújtott kilégzés a fali légszívási egyensúly védelmében szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőzőnyílások előtt áthaladva kerüljék a pamut sálak meglebegtetését és a gyapjúpulóverek hirtelen igazgatását. A szabályozás betartásából adódó esetleges légszomjért és mellkasi izommerevedésért a Fővárosi Légréteg- és Szellőzőrendszer-ellenőrző Hatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **40. XXXIX. Értesítés a bérházi lakásajtók kopogtatóinak fémfeszültségéről és a kopogtatási ívhossz sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Fémfeszültség- és Rezgésvédelmi Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a bérházi lakásajtó-kopogtatók öntöttvas és sárgaréz elemeiben mikroszkopikus fémfeszültség és szerkezeti fáradás lépett fel. A kopogtatógyűrűk hirtelen ráhajtása, valamint a fém a fémmel való érintkezése során keletkező akusztikai lökéshullámok a folyosói vakolat meglazulásához és az ajtólapok torzulásához vezethetnek.

Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 28. napjától új, sávós kopogtatási és felületi érintkezési rend lép életbe. A páratlan sorszámú emeleteken a lakók és az oda látogatók kizárólag a páros órákban (08:00–10:00 és 14:00–16:00 között) hajthatják végre a kopogtatógyűrű megemelését, legfeljebb tizenöt fokos szögben, a ráengedési sebességet másodpercenként két milliméterben korlátozva. A páros emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak az ajtókopogtatók használatára, szigorúan a hüvelykujjal tompított, egyenletes ráillesztési technikát alkalmazva.

Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a kopogtatók érintése, az egymást követő kettős vagy hármas kopogtatási ritmusok, valamint a csuklóból indított hirtelen ráütések a fémfeszültség védelmében szigorúan tilosak. Kérjük a kedves lakókat, hogy a kopogtatók közelében kerüljék a fémgyűrűk viselését és a kabátgombok véletlen hozzáütődését.

A szabályozás betartásából adódó esetleges késedelmes ajtónyitásokért és a jelzések elhúzódásáért a Fővárosi Fémfeszültség- és Rezgésvédelmi Hatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **41. XL. Értesítés a bérházi lakásajtó-félfák vetemedési feszültségéről és az ajtónyitási szögsebesség sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Ajtókeret- és Nyílászáró-feszültségmérő Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legújabb diagnosztikai vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtók fa- és fémfélfáiban kritikus szintet ért el a mikroszkopikus vetemedési feszültség. Az ajtószárnyak hirtelen záródása és a csapdanyelv csattanása olyan mikrorezgéseket kelt a falazatban, amely a szomszédos lakások ajtókereteinek maradandó alakváltozását okozhatja.

Ennek megelőzésére a folyó hó 1. napjától sávós ajtónyitási és nyitva tartási rend lép életbe. A páratlan emeleteken a lakók az ajtólapokat kizárólag a páratlan órákban (09:00–11:00 és 15:00–17:00 között) tarthatják nyitott vagy félig nyitott állapotban, legfeljebb negyvenöt fokos nyílásszöget biztosítva. A páros emeleteken élők a páros

órákban jogosultak az ajtók legalább tíz másodperces nyitvatartásával járó ki- és belépésekre, szigorúan ügyelve arra, hogy a záródás utolsó három milliméterén a csukási sebesség ne haladja meg a másodpercenkénti egy millimétert.

Az éjszakai időszakban (23:00 és 05:00 között) az ajtószárnyak lendületből történő bevágása, valamint az ajtókeretnek vetett háttal való várakozás a félfák védelmében szigorúan tilos. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy az ajtónyitás teljes időtartama alatt kerüljék a felesleges légmozgást keltő, gyors karmozdulatokat és a nehéz télikabátok ajtófélfához dörzsölődését.

A szabályozás betartásából adódó esetleges torlódásokért és a lakáson belüli várakozási idő megnövekedéséért a Fővárosi Ajtókeret- és Nyílászáró-feszültségmérő Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **42. XLI. Értesítés a bérházi lépcsőházak szellőzőablak-zsinórjainak feszítőerő-ingadozásáról és a húzási sebesség sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Huzat- és Zsinórfeszültség-ellenőrző Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös műszeres mérései alapján a bérházi lépcsőházak legfelső szintjén található szellőzőablakok kender- és pamutzsinórjaiban határértéket meghaladó feszítőerő-ingadozást regisztráltak. A zsinórok hirtelen rántása következtében fellépő mikrohullámú feszültségcsúcsok a függőfolyosók falazatában rezonanciás rétegleválást eredményezhetnek.

Ennek elkerülésére a holnapi naptól kezdődően a szellőzőablakok nyitását és zárását szigorúan a megadott időszavokban, kizárólag az előírt húzási sebességgel szabad végezni. A páratlan emeleti lakók a zsinórokat kizárólag délelőtt 08:00 és 10:00, valamint délután 14:00 és 16:00 között hozhatják mozgásba, legfeljebb másodpercenkénti két centiméteres egyenletes húzási tempóval. A páros emeletek lakói a páros órák első tizenöt percében jogosultak az ablakok legfeljebb öt centiméteres résnyire történő nyitására, amennyiben a zsinórt két kézzel, folyamatos szorítással tartják ellenőrzés alatt.

A szellőztetési művelet közben tilos a zsinórok hirtelen elengedése, a függőleges húzási iránytól való öt foknál nagyobb eltérés, valamint a zsinór végén található fagomb csuklóból történő lendítése. Kérjük a kedves lakosokat, hogy az ablakok állításakor tartózkodjanak a mély be- és kilégzéstől a huzathatások egyenletessége érdekében.

A szabályozás miatt fellépő esetleges lépcsőházi párafelhalmozódásért és a szellőztetési várakozási idő megnövekedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **43. XLII. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek forgatónyomatékáról és a kulcselfordítási szögsebesség sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Zárfészek-rezgésvizsgáló Intézet legutóbbi műszeres mérései alapján a bérházi lakásajtók sárgaréz zárbetétjeiben krónikus forgatónyomaték-ingadozást regisztráltak. A kulcsok nem megfelelő ütemű elfordítása során keletkező mikroszkopikus nyírófeszültség áterjed a folyosói falazatra, ami hosszú távon a kapualji boltívek statikai egyensúlyának felbomlásához vezethet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók zárása és nyitása kizárólag a megadott idősávokban, szigorúan szabályozott elfordítási sebességgel engedélyezett. A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcsot a zárfejben kizárólag a páratlan órák első húsz percében fordíthatják el, másodpercenként legfeljebb negyvenöt fokos egyenletes szögsebességgel. A páros sorszámú lakások lakói a páros órák harmincadik és ötvenedik perce között jogosultak a zárószervezet működtetésére, feltéve, hogy a kulcsszárat hüvelyk- és mutatóujjal, egyenletes szorítóerővel tartják egyensúlyban.

A zárási folyamat során szigorúan tilos a kulcs hirtelen rántása, a zár nyelvcsapódását kísérő fémes kattanás akadályozása, valamint a kulcskarika csuklóból történő megpöccintése. Kérjük a kedves lakosokat, hogy a kulcs elfordítása közben ne tartsák vissza a lélegzetüket, mert az ebből fakadó mellkasi nyomásváltozás nemkívánatos

irányba módosíthatja a kulcslyuk körüli mikroklímát.

A szabályozás miatt esetlegesen fellépő folyosói várakozási időkért és a bejutás késedelméért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **44. XLIII. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok kenőanyag-viszkozitásáról és a pántdőlési szögsebesség sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Ajtópánt-Súrlódástani Mérésügyi Hivatal közös műszeres vizsgálatai során a bérházi lakásajtók sárgarézhüvelyes zsanérjaiban a kenőanyag-viszkozitás kritikus ingadozását regisztrálták. Az ajtólapok szabálytalan sebességű mozgása során keletkező mikroszkopikus tengelyirányú rezonancia áterjed a lépcsőházi födém szerkezetekre, ami hosszabb távon a pihenőfordulók vakolatrétegének leválásához vezethet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi nap tizenkét órától kezdődően a lakásajtók nyitása és zárása kizárólag szigorúan szabályozott pántdőlési szögsebességgel, meghatározott idősávokban engedélyezett. A páratlan emeletek bérloői az ajtólapot a nyitási ív utolsó húsz fokán kizárólag másodpercenként kétfokos, egyenletes szögsebességgel mozgathatják, a páros emeletek lakói pedig a zárási folyamat során kötelesek a kilincstengelyt bal kézzel, lefelé gyakorolt egyenletes nyomóerővel tehermentesíteni. A délelőtti idősávban (08:00 és 11:30 között) az ajtók nyitási íve nem haladhatja meg a negyvenöt fokos terjedelmet.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy az ajtószárnyak mozgatasakor kerüljék a huzat okozta hirtelen lendületvételeket, és a zsanérok félméteres körzetében tartózkodjanak a műszálas ruházat viselésétől, mivel az elektrosztatikus feltöltődés negatívan befolyásolhatja a pántolaj molekuláris feszültségét.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges fennakadásokért és az emeleti várakozási időkért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

## **45. XLIV. Értesítés a bérházi lépcsőházi korlátgömbök elektrosztatikus kisülési feszültségéről és a tenyérillesztési időtartam sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Lépcsőházi Elektrosztatikai és Rezonanciavizsgáló Intézet közös mérései alapján a bérházi lépcsőkorlátok zárógömbjeiben a téli-tavaszi átmeneti időszakban kritikus mértékű töltésfelhalmozódást regisztráltak. A korlátgömbök felületén fellépő mikroszkopikus kisülések megbontják a lépcsőházi levegőoszlop ionegyensúlyát, ami a pihenőfordulókban a porrészecskék hirtelen, sávós lebegéséhez és a fal derékmagassági festés korai repedezéséhez vezet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi nap tizenöt órától kezdődően a lépcsőkorlátok zárógömbjeinek érintése és a kapaszkodó végpontjára gyakorolt tenyérnyomás kizárólag szigorúan szabályozott időtartamban és szögtartományban engedélyezett. A páratlan emeleteken lefelé haladó lakók a korlátgömböt kizárólag jobb kézzel, legfeljebb 1,2 másodperces időtartamra érinthetik, míg a páros emeletekről felfelé törekvők kötelesek a hüvelykujjukat a korlátgömb függőleges tengelyétől számított negyvenöt fokos szögben elforgatva tartani a kisülési ív elterelése céljából. A délutáni csúcsidőszakban (16:30 és 19:00 között) a korlátgömbök teljes felületi lefedése szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy a lépcsőn való áthaladás során kerüljék a pamut kesztyűk dörzsölő mozdulatait, és a zárógömbök egyméteres körzetében ne hajtsanak végre hirtelen irányváltásokat, mivel az örvényes légáramlás megnövelheti a rézötvözetek feszültségingadozását.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges lépcsőházi várakozásokért és a korláthasználati fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **46. XLV. Értesítés a bérházi kapualji hirdetőtáblák gombostű-feszültségéről és a hirdetmény-olvasási**



# **időtartam sávós korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hirdetőtábla-akusztikai és Mágneses Mérőintézet közös vizsgálatai alapján a bérházi kapualji hirdetőtáblák filcfelületébe szúrt gombostűk fémfeszültsége és a paratartalom ingadozása kritikus mértékű mikrorezgést idéz elő. A papírlapok sarkainál fellépő mikroszkopikus vibráció a kapualji levegőréteg lokalizált sűrűsödését okozza, ami a bejárati ajtók pántjaira és a közeli fal vakolatra korai fáradásos repedéseket mér.

A jelenség megfékezése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően a hirdetőtáblára kifüggesztett hivatalos közlemények és lakossági értesítések olvasási időtartama, valamint a tábla előtti megállási szög szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeletek lakói a hirdetményeket kizárólag a tábla bal szélétől számított hatvan centiméteres távolságból, legfeljebb 4,5 másodperces időtartamban tanulmányozhatják, míg a páros emeletek bérlői a jobb oldali szegmens előtt tartózkodhatnak, szigorúan merőleges tekintetszöget fenntartva a mikrotükröződés elkerülése céljából. A délutáni időszakban (15:00 és 18:30 között) a hirdetőtábla egy méteres körzetében a mutatóujjal történő rámutatás vagy a fej bólintó mozdulata szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy a közlemények olvasása közben kerüljék a papírlapok szélének megérintését és a lassú, morajló hangszínű felolvasást, mivel az akusztikai hullámok felerősíthetik a rajzszögek vibrációját. A mérések és a felületi feszültségmentesítés időtartama alatt fellépő esetleges kapualji fennakadásokért és az értesítések elolvasásának késedelméért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **47. XLVI. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők mennyezeti gipszstukkóinak mikro-repedési feszültségéről és a megállási időtartamok sávós**

# szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Stukkóstabilitási és Léghuzat-akusztikai Ellenőrző Hivatal együttes vizsgálatai alapján a bérházi lépcsőházi pihenők mennyezeti gipszstukkóinak finom repedéseiben felhalmozódott mikroszkopikus léghuzat-feszültség kritikus szintet ért el. A folyosói légáramlatok és a lépcsőfokok megterhelése következtében fellépő rezonancia a gipszszegélyek hajszálrepedéseiben lokalizált vákuumzsebeket képez, ami veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop statikai egyensúlyát.

A jelenség megfékezése és a vakolathullás megelőzése érdekében a holnapi nap reggel hat órától kezdődően a lépcsőházi pihenőkben való tartózkodás és az áthaladási sebesség szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeleti fordulókban a lakók kizárólag a fal melletti húszcentiméteres sávban, megállás nélkül, legfeljebb 3,2 másodperces áthaladási időtartamot tartva közlekedhetnek. A páros emeletek pihenőiben a korlát felőli oldalon kell haladni, miközben a fej dőlésszöge nem haladhatja meg a vízszinteshez képest mért tizenöt fokot, elkerülendő a mennyezeti vakolatirányú hőtágulási légvényt.

A megadott időszakban a pihenőkben a kabátgombok gombolása, a táskák földre helyezése és a mély, szuszogó kilégzés szigorúan tilos, mivel a mellkasi tágulás keltette akusztikai hullámok leválaszthatják a gipszvirágok szirmait. Az intézkedések betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen vizsgálják. Az esetleges fennakadásokért és a lépcsőházi haladás lassulásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **48. XLVII. Értesítés a bérházi villanyóra-szekrények üvegablakainak fémfeszültségéről és a leolvasási időtartam sávós korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Ellenőrző Hivatal közös műszaki mérései alapján a bérházi villanyóra-szekrények üveglakainak belső feszültségértéke elérte a kritikus rezgési küszöböt. A házban zajló elektrosztatikus felhalmozódás következtében az üveglapok mögötti vákuumréteg mikroszkopikus léptékű hullámmást idéz elő, amely a megfigyelő tekintetével érintkezve megváltoztathatja a mérőórák tárcsájának forgási szögsebességét.

A fogyasztási adatok torzulásának és a szekrényajtók pattogásának elkerülése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően a villanyóra-szekrények közvetlen közelében való tartózkodás és az órák megtekintése szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeleti szekrények üvegfelületeit kizárólag délelőtt 10:00 és 11:30 között, legalább 1,4 méteres távolságból, felváltva hunyorítva szabad megtekinteni, legfeljebb 2,8 másodperces időtartamig. A páros emeleteken a leolvasás csak a délutáni időszakban, 14:15 és 15:45 között engedélyezett, amennyiben a lakó a fejét 45 fokos szögben balra dönti.

A jelzett időszakokban a villanyóra-szekrények előtt a mutatóujjal történő rábökés, a megjegyzések hangos kiadása, valamint a szemüveg törölgetése szigorúan tilos, mivel a lencsék visszatükröződése kipattanó szikrákat idézhet elő a számlálóberendezésben. A szabályok betartását a Hivatal mérésügyi biztosai szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az esetleges kellemetlenségekért és az áramfogyasztási adatok leolvasásának lassulásaért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő türelmét kéri.

## **49. XLVIII. Értesítés a bérházi udvari vízelvezető rácsok fémfeszültségéről és az átlépési szögsebesség sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Csapadékvíz-rezgési és Csatornahálózati Ellenőrző Hivatal közös műszaki vizsgálata alapján a bérházi belső udvarok vízelvezető öntöttvas rácsainak belső fémfeszültsége

elérte a kritikus rezonanciaértéket. A belső udvari mikroklíma páratartalmának ingadozása miatt a rácselemek hőtágulási feszültsége olyan mértékűvé vált, amely a lakók lépteinek rezgésével kiegészülve mikro-szeizmikus hullámokat gerjeszthet az udvari betonréteg alatti talajzónában.

A vízelvezető rácsok elmozdulásának és a lefolyónyílások hirtelen áramlásváltozásának megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően az udvari vízelvezető rácsok közvetlen környezetében a gyalogos áthaladás szigorúan szabályozottá válik. A páratlan sorszámú lakások bérlői a vízelvezető rácsot kizárólag délelőtt 09:00 és 10:30 között közelíthetik meg, legfeljebb 0,75 méteres lépéshosszal és legalább 1,2 m/s átlépési szögsebességgel. A páros lakások lakói számára az átkelés kizárólag a délutáni időszakban, 15:00 és 16:30 között engedélyezett, amennyiben az áthaladás során tekintetüket az udvari falburkolat középső magasságára szegezik.

A megadott időszakokon kívül a rácsok közvetlen közelében való megállás, a lefolyóba történő beletekintés, valamint a lábbeli sarkának rácselemekhez ütügetése szigorúan tilos, mivel az ebből fakadó mechanikai behatás a csatornahálózatban légdugóképződést idézhet elő. A szabályok betartását a Hivatal hatósági ellenőrei folyamatosan figyelemmel kísérik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért és az udvari áthaladás időtartamának növekedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **50. XLIX. Értesítés a bérházi udvari ruhaszárító kötelek feszítőerő-ingadozásáról és a ruhacsipesz-felhelyezési időtartam sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Textilfeszültség- és Párolgásellenőrző Hivatal közös mérései szerint a bérházi belső udvarokon kifeszített ruhaszárító kötelek tengelyirányú huzalfeszültsége a helyi mikroklíma relatív páratartalmának növekedése miatt ingadozóvá vált. A nedves textíliák súlyából adódó járulékos terhelés a kötelekben olyan mikroszkopikus

transzverzális rezgéseket gerjeszt, amelyek az udvari falakba rögzített tartókampókon keresztül veszélyeztetik a belső homlokzati vakolat szerkezeti stabilitását.

A kőműves- és textilmechanikai káresemények megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától a ruhaszárító kötelek használata és a ruhacsipeszek felhelyezése szigorúan szabályozott időszavokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői a köteleket kizárólag délelőtt 08:30 és 10:00 között használhatják, lakásonként legfeljebb négy kilogramm nedves ruházat egyenletes elosztásával, csipeszenként pontosan 1,5 másodperces ráfordítási időtartammal. A páros sorszámú lakások lakói számára a teregetés kizárólag a délutáni időszavban, 14:00 és 15:30 között engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy a nehezebb pamuttextíliákat közvetlenül a falcsatlakozási pontok közelébe kell függeszteniük.

A kijelölt időszakokon kívül a kötelek megfeszítése, a száradó ruhák kézzel történő meglebbentése, valamint a csipeszek üresen való rugóztatása szigorúan tilos, mivel az ebből eredő vibráció rezonanciahullámokat indíthat el a lépcsőházi légtérben. A szabályok betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért és a mosási rend átütemezéseért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **51. L. Értesítés a bérházi udvari gázmérő-szekrények rezonanciájáról és a megközelítési lépéssorrend sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Gáznyomás- és Molekuláris Sűrűségellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi közös mérései alapján a bérházi belső udvarokon elhelyezett gázmérő-szekrények lemezborítása a környezeti hőtágulás és a lakossági lépészaj következtében mikroszkopikus akusztikai feszültségállapotba került. A fémburkolat rezgése közvetlenül befolyásolhatja a szekrények mögötti vakolat kötőanyagának molekuláris stabilitását.

A szerkezeti károsodások megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától a

gázmérő-szekrények öt méteres körzetében a megközelítés és a leolvasás szigorúan szabályozott időszavokhoz, valamint lépésritmushoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői a megadott övezetet kizárólag délelőtt 09:00 és 10:30 között közelíthetik meg, lassú, egyenletes, másodpercenként pontosan egy lépést számláló haladási sebességgel, a kilégzést a szekrény ajtaja előtt felfüggesztve. A páros sorszámú lakások lakói számára a megközelítés kizárólag a délutáni időszavban, 15:00 és 16:30 között engedélyezett, legfeljebb 45 fokos törzsnyomással és cipősarkuk fokozatos, gördülő lehelyezésével.

A kijelölt időszakokon kívül a gázmérő-szekrények megtekintése, a fémfedél kulccsal vagy kézzel történő kocogtatása, valamint a szekrények közelében való hirtelen megállás szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen felügyelik. Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **52. LI. Értesítés a bérházi esővízlevezető csatornák fémhőtágulási feszültségéről és a csepp-bechapódási szögsebesség sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Csapadékdinamikai és Bérházi Csatornafal-Feszültséget Ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi közös mérései szerint a bérházi belső udvarokon húzódó horganyzott esővízlevezető csatornák a hőtágulási feszültség és a lezúduló vízcseppek kinetikai energiájának hatására fokozott molekuláris akusztikai rezgésállapotba kerültek. A csőfalak mikroszkopikus rezgése közvetlenül veszélyezteti a falazati tartóbilincsek szilárdságát és a kapualji vakolat kötőanyagának stabilitását.

A csatornahálózat szerkezeti épségének megőrzése érdekében a holnapi nap reggel hat órától az esővízlevezető csövek kétméteres körzetében való tartózkodás és az áthaladás szigorúan szabályozott időszavokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban, 08:30 és 10:00 között haladhatnak el a csatornalefolyók mellett, másodpercenként legfeljebb fél méteres haladási sebességgel, a fejét pontosan 15

fokkal a lefolyási iránytól elfordítva. A páros sorszámú lakások lakói számára az áthaladás a délutáni időszámban, 14:00 és 15:30 között engedélyezett, a csöpögési zaj ritmusával ellentétes lépésütemben.

Esőzés idején a lefolyócsövek kézzel vagy esernyő hegyével történő megkopogtatása, a csatornabilincsekre való támaszkodás, valamint a csepp becsapódási hangjának közvetlen közeliől történő hallgatása szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hatóság mobil akusztikai mérőkocsijai és ellenőrei folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és fegyelmezett együttműködését kéri.

## **53. LII. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők fali csatlakozódobozainak mágneses feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Elektromágneses és Bérházi Hálózatvédelmi Főfelügyelőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a bérházi lépcsőházi pihenőkben található öntöttvas csatlakozódobozok és védőfedelek a környezeti páratartalom-ingadozás hatására olyan fokozott statikus mágneses feszültségállapotba kerültek, amely megzavarhatja a folyosókon áthaladó lakók fémtárgyainak molekuláris egyensúlyát. A csatlakozófedelek mikroszkopikus erőterének megnövekedése közvetlenül veszélyezteti a falazat kötőanyagának szerkezeti stabilitását és a szomszédos lakásajtók zárbetét-pántjainak épségét.

A feszültséggenerálódás csökkentése érdekében a holnapi nap reggel hét órától a lépcsőházi pihenőkben lévő csatlakozódobozok háromméteres körzetében a fémtárgyak – beleértve a kulcscsomókat, fémkeretes szemüvegeket, övcsatokat és táskazárat – hordozása szigorúan szabályozott időszakhoz és távolságokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban, 07:30 és 09:00 között haladhatnak el a fali csatlakozók előtt, a fémtárgyakat a testsúlyvonaluktól legalább 40 centiméterre eltartva, másodpercenként legfeljebb 0,4 méteres haladási sebességgel. A páros sorszámú lakások lakói számára a megközelítés a délutáni időszakban, 13:30 és 15:00 között engedélyezett, a fémtárgyak bal kézben történő, függőleges irányú

rögzítése mellett.

Áthaladás közben a fali csatlakozódobozok felé történő közvetlen rálátás, a fémtárgyak megállító szándékú megcsörgetése, valamint a kötődobozok fedelének érintése szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hálózatvédelmi Főfelügyelőség mobil mágneses térerő-mérő egységei és ellenőrei szűrőpróbaszerűen felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és fegyelmezett együttműködését kéri.

## **54. LIII. Értesítés a bérházi ajtózárok és kulcsok elfordítási frekvenciájáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Bérházi Elektromos és Mechanikai Karbantartó Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a lépcsőházi pihenők fali csatlakozódobozainak felületi feszültsége közvetlen hatást gyakorol a szomszédos lakásajtók fémzárjainak belső rugószerkezetére. A kialakult elektrosztatikus és akusztikai kölcsönhatások megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a bérházi ajtózárokba történő kulcsbehelyezés és a kulcsok elfordításának frekvenciája szigorú időszávos szabályozás alá esik.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcslyuk-mechanizmust kizárólag a páros órák első húsz percében működtethetik, a kulcsot szigorúan 45 fokos másodpercenkénti szögsebességgel, folyamatos jobb kézi nyomással elfordítva. A páros sorszámú lakások lakói számára a zárbetétek használata a páratlan órák 30. és 50. perce között engedélyezett, a kulcs szárának bal kézzel történő vízszintes rögzítése mellett. Az ajtózárok nyitása során a fém-fém érintkezésből származó mikroszkopikus csikorgási hangok elkerülése végett a kulcsot elfordítás előtt három másodpercig mozdulatlanul kell tartani a kulcslyukban.

A szabályozott időszakban tilos a kulcsok hirtelen rántással történő kihúzása, a zárok egymás utáni többszöri ellenőrző megforgatása, valamint a zárbetétek külső felületének kézzel történő érintése. Az előírások betartását a Központi Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal munkatársai mobil mérésirányító berendezésekkel folyamatosan ellenőrzik.



Az intézkedésből eredő esetleges fennakadásokért és a lakók türelméért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

## **55. LIV. Értesítés a bérházi lábtörlők dörzsölési feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Bérházi Felületfeszültségi és Textilmechanikai Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a kapualji és emeleti kókuszrost lábtörlők dörzsölési statikája közvetlen hatást gyakorol a lépcsőfokok alatti gipszhabarcs szerkezeti stabilitására. A felületi súrlódásból származó mikroszkopikus vibrációk és akusztikai rezonanciák elkerülése érdekében a holnapi naptól kezdődően a bérházi lábtörlők használata és a cipőtalp-tisztítási mozdulatok időtartama szigorú időszávos szabályozás alá esik.

A páratlan emeleteken tartózkodó lakók kizárólag a páros órákban, legfeljebb négy másodperces időtartamban végezhetnek cipőtisztítást, szigorúan keresztirányú, húzó mozdulatokkal, a jobb sarkat folyamatosan a lábtörlő szélén tartva. A páros emeletek bérlői számára a lábtörlők használata a páratlan órákban engedélyezett, kizárólag hosszirányú, toló jellegű cipőtalp-dörzsöléssel, a bal lábfej három másodperces mozdulatlansága mellett. A dörzsölési frekvencia egyik időszávbán sem haladhatja meg a két másodpercenkénti egy ciklust.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a cipőtalpak hirtelen, ütögető dobogtatása a lábtörlők peremén, a ráakódott szennyeződések erőteljes kaparása, valamint a lábtörlők lábbal történő elmozdítása vagy elforgatása. A felületi csúsztatási feszültség betartását a Központi Súrlódásellenőrző Hivatal munkatársai mobil felületi szenzorokkal folyamatosan mérik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Bérházi Felületfeszültségi Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

## **56. LV. Értesítés a bérházi lépcsőházi mennyezeti lámpabúrák hőtagulási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Emeleti Világítástechnikai és Optikai Feszültségellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a lépcsőházi pihenők üvegbúrák mennyezeti lámpáinak hőtagulási feszültsége elérte a kritikussá nyilvánított mikro-rezgési szintet. A foglalatok fémfáradása és az üvegbúrák rezonanciájából fakadó váratlan fényfénytörési hullámok elkerülése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lépcsőházi világítás használata és a megvilágított folyosószakaszokon való áthaladás szigorú időszabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakók kizárólag a páros órák első húsz percében hozhatják működésbe a szintenkénti automata világításkapcsolókat, és a felkapcsolt állapot időtartama nem haladhatja meg a negyvenöt másodpercet. Ezen időtartam alatt a lakók kötelesek egyenletes, másodpercenként legfeljebb két lépést megtevő tempóban áthaladni a megvilágított szakaszon, szigorúan kerülve a fényáramlás útját megakasztó, hirtelen megállásokat. A páros emeletek bérlői számára a világítás használata a páratlan órák utolsó húsz percében engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy az áthaladás során a tekintetet a padlóburkolat fugáira szegeznek, megakadályozva a retináról visszatükröződő fénynyalábok interferenciáját.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a világításkapcsolók ismételt, gyors egymásutánban történő benyomása, a lámpabúrák alatt történő huzamosabb várakozás, valamint az egyéni zseblámpák és más külső fényforrások párhuzamos használata. A felületi fényáram-ingadozást a Fényfeszültségi Ellenőrző Hatóság munkatársai hordozható fényfeszültség-mérőkkel folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért az Emeleti Világítástechnikai Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

## **57. LVI. Értesítés a bérházi korlátkarfák szálirányú feszültségéről és a tenyércsúsztatási sebesség sávok**

# szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Faanyag-feszültségi és Szálirány-ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi vizsgálatai alapján a lépcsőházi bükkfa korlátkarfák belső rostfeszültsége a fokozott használat következtében elérte a kritikus szálrepedési határt. A fafelületek hirtelen szilánkosodásának és a statikus dörzsenergia-kisülések elkerülése érdekében a lépcsőházi korlátok használata a holnapi naptól kezdődően szigorú időszavas és sebességbeli korlátozás alá esik.

A páratlan emeleti lakók a lépcsőházi közlekedés során kizárólag a páros órákban, lefelé haladtukban érinthetik a korlátkarfát, feltéve, hogy tenyerüket másodpercenként legfeljebb tizenöt centiméteres egyenletes sebességgel csúsztatják a fafelületen. A felfelé történő haladáskor a korlát használata számukra teljesen tilos. A páros emeletek bérloői a korlátot a páratlan órákban vehetik igénybe, kizárólag felfelé menetben, folyamatos, megszakítás nélküli szorítófogással, elkerülve a rögzítőcsavarok feletti hirtelen fogásváltást.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a korlátkarfa szakaszos vagy ütemszerű kopogtatása, a gyűrűt viselő ujjakkal történő felületi karcolás, valamint a korláton való végigcsúszás. A szálirányú felületi sursogásfrekvenciát a Rostfeszültségi Ellenőrző Hivatal munkatársai akusztikus felületi mikrofonokkal szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Faanyag-feszültségi Hatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

## **58. LVII. Értesítés a bérházi lépcsőfokok élvédő szegélyeinek fémfeszültségéről és a lépésköz-frekvencia sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőfok-koptatási és Él védelmi Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a lépcsőházi műköfokok élvédő sárgaréz szegélyeinek molekuláris fémfeszültsége a lakossági

lépésterhelés egyenetlensége miatt elérte a megengedett rugalmassági határértéket. A szegélyek hirtelen felpördülésének és az elektrostatikus lépészaj-rezonancia elkerülése érdekében a lépcsőfokok használata a holnapi naptól kezdődően szigorú lépésköz- és sarki terhelési korlátozás alá esik.

A páratlan emeleteken lakó bérlők a lépcsőházban kizárólag a páros percekben közlekedhetnek, és lépteiket úgy kötelesek megválasztani, hogy a cipőtalp sarokrésze a lépcsőlap elülső szélétől legalább négy, legfeljebb hat centiméteres távolságban érintse a felületet. A páros emeletek lakói a páratlan percekben léphetnek a lépcsőre, és kizárólag telitalpas, másodpercenként legfeljebb egy lépést megengedő ütemben haladhatnak. A lépcsőfokok szélén történő lábujjhegyen járás, a fémperemek sarokkal való kopogtatása, valamint a két lépcsőfokot egyszerre átugró haladási mód szigorúan tilos.

A lépésszám és az élvédő-feszültség egyensúlyát a Sűrűlódástechnikai és Lépésakusztikai Ellenőrző Hivatal munkatársai a lépcsőfordulókba kihelyezett rezgésérzékelő talpbeállító műszerekkel szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért a Lépcsőfok-koptatási Hatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kéri a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét.

## **59. LVIII. Értesítés a bérházi kaputelefon-gombok nyomóerő-feszültségéről és a hívási időtartamok sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Kaputelefon-akusztikai és Jelzéstechnikai Ellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a főbejárat kaputelefon-tabló sárgaréz gombjainak belső rugós feszültsége és a kapcsolóérintkezők felületi fémfeszültsége a rendszertelen ujjnyomás-terhelés miatt elérte a kritikus rugalmassági határértéket. A gombok végleges beragadási kockázatának és az abból fakadó mikro-akusztikai rezonanciának elkerülése érdekében a kaputelefon használata a holnapi naptól szigorú nyomóerő- és időfázis-korlátozás alá esik.

A földszinti és első emeleti lakók látogatói a kaputelefon gombjait kizárólag a páros órákban működtethetik, és a gombnyomás időtartama nem haladhatja meg a 0,4 másodpercet, legfeljebb 1,2 newtonos ujjnyomás mellett. A második és harmadik emeleten lakókhöz érkező vendégek csak a páratlan órákban kezdeményezhetnek hívást, pontosan 0,6 másodperces gombnyomással. A jelzőgombok egymás utáni türelmetlen nyomkodása, a gombfelület elforgatása, valamint a hüvelykujjal történő rátámaszkodás szigorúan tilos.

A gombfeszültség és az elektromos áramköri rezgés egyensúlyát a Hálózati Akusztikai Ellenőrző Hivatal munkatársai a kapualjban kihelyezett digitális nyomásingadozás-mérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért a Kaputelefon-akusztikai Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kéri a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét.

## **60. LIX. Értesítés a bérházi kapualji szélfogó üvegajtók nyitási szögsebességéről és a léghuzat-nyomás sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Léghuzat-akusztikai Ellenőrző Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi kapualj szélfogó üvegajtóinak tengelypántjaiban uralkodó fémfeszültség és a két ajtószárny közötti légnyomás-különbség elérte a kritikus rezonancia-határértéket. Az üvegtáblák mikroszkopikus rezgéséből fakadó léghuzat-zúgás megelőzése érdekében a szélfogó ajtók használata a holnapi naptól szigorú nyitási szögsebesség- és időfázis-korlátozás alá esik.

A páros számú lakásokban élők és vendégeik a szélfogó üvegajtót kizárólag a délelőtti órákban (06:00 és 12:00 között) használhatják, legfeljebb 15 fok/másodperc nyitási szögsebességgel. A páratlan számú lakások bérlői a délutáni és esti időszakban (12:01 és 22:00 között) jogosultak az áthaladásra, ügyelve arra, hogy az ajtószárnyat nyitás közben végig legalább 0,8 newtonos kézi ellenhatással tartsák egyensúlyban. Az ajtó

hirtelen bevágása, a sarokpántok vállal történő megfeszítése, valamint a szélfogóban való indokolatlan várakozás szigorúan tilos.

A légáramlási egyensúlyt és az üvegfelületek feszültségét a Hálózati Akusztikai Ellenőrző Hivatal ellenőrei a kapualjban kihelyezett lézeres szögsebesség-mérő berendezésekkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **61. LX. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők padlóburkolati fuga-feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

LX. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők padlóburkolati fuga-feszültségéről és a lépésgördülési sebesség sávos szabályozásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroszeizmikus Tágulási Hivatal közös mérései szerint a lépcsőházi emeleti pihenők cementlap-fuga anyagaiban mérhető feszültség elérte a kritikus határértéket. A burkolólapok közötti dilatációs rések mikroszkopikus elcsúszásából eredő lépésaj-rezonancia megelőzése érdekében a pihenőterületeken való áthaladás a holnapi naptól szigorú lépésgördülési sebesség- és sávkorlátozás alá esik.

A páros emeleteken lakó bérlők a pihenők felületét kizárólag a fal tövétől számított 45 centiméteres nyomvonalon, legfeljebb 0,4 méter/másodperces haladási sebességgel léphetik át a délelőtti órákban (07:00 és 12:00 között). A páratlan emeletek lakói és látogatóik a délutáni időszakban (13:00 és 20:00 között) jogosultak az áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a cipőtalp és a burkolat közötti súrlódási együttható nem haladhatja meg a 0,35-ös értéket. A pihenőkben történő hirtelen megtorpanás, a testsúly sarkakra történő áthelyezése, valamint a csomagok padlóra helyezése szigorúan tilos.

A fugafeszültség alakulását és a talpnyomási értékeket a Hálózati Szeizmológiai Ellenőrző Intézet munkatársai a burkolatba épített mikroszenzorokkal és lézeres mozgásérzékelőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a

tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **62. LXI. Értesítés a bérházi lakásajtó-kémlelőnyílások optikai törésfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Feszültségvizsgáló Igazgatóság közös mérései szerint a lakásajtók sárgaréz keretes kémlelőnyílásainak domború lencséiben felgyülemlett belső optikai feszültség elérte a kritikus határértéket. A lencséken áthaladó fénysugarak elhajlásából adódó mikroszkopikus képtorzítás megelőzése, valamint a lépcsőházi fénytörési egyensúly megőrzése érdekében a kémlelőnyílásokon történő áttekintés a holnapi naptól szigorú idő- és szabályozás alá esik.

A páros emeleteken található lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 11:30 között) jogosultak a kémlelőnyílás használatára, azzal a feltétellel, hogy a betekintési szög nem térhet el több mint 3,5 fokkal a merőlegetől, és a folyamatos pillantás időtartama nem haladhatja meg a 2,4 másodpercet. A páratlan emeletek lakói a délutáni időszakban (14:00 és 18:30 között) hajthatják végre a lépcsőházi tér ellenőrzését, amennyiben a pupillatávolság és a lencse külső síkja közötti távolság szigorúan 12 milliméter felett marad.

Szigorúan tilos a kémlelőnyílások közvetlen takarása, a lencsék ujjbeggyel történő törölgetése, valamint a folyosói zajok hatására történő hirtelen, megriadásszerű odafordulás. A lencsék optikai feszültség szintjét a Központi Mikroszkópai Ellenőrző Hivatal munkatársai a folyosói lámpatestekbe rejtett lézeres refraktométerekkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges látásélességi és tájékozódási kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **63. LXII. Értesítés a bérházi pincelejáratok betonlépcső-feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Épületakusztikai és Rezgéstani Igazgatóság legújabb mérései szerint a bérházi pincelejáratok betonlépcsőinek sarokfeszültsége, valamint az altalajban gyülekező akusztikai mikrorezgések mértéke meghaladta a biztonsági határértéket. A lépcsőfokok szerkezeti épségének megőrzése és az épület alatti rezonanciatér rétegződésének elkerülése érdekében a pincelejáratok használata a holnapi naptól szigorú időszavas és lépésgördülési szabályozás alá esik.

A páratlan számú lakások bérlői kizárólag a kora reggeli órákban (06:00 és 08:30 között) jogosultak a pincehelyiségek megközelítésére, azzal a feltétellel, hogy a lefelé haladás lépésgördülési sebessége nem haladhatja meg a 0,35 m/s értéket, és a szállított teher tömege legfeljebb 12 kilogramm lehet. A páros emeletek lakói a késő délutáni időszakban (16:30 és 19:00 között) vehetik igénybe a pincelejáratot, amennyiben a lábfej és a betonlépcső élének érintkezési szöge szigorúan 4,5 fokon belül marad a vízszintes síkhoz képest.

Szigorúan tilos a pinceajtó hirtelen bevágása, a lépcsőfokokon történő indokolatlan megállás, valamint a tüzelőanyag- vagy zöldségtároló ládák lépcsőn való húzása által keltett akusztikai felharmonikusok generálása. A beton szerkezeti feszültségét a Földalatti Mikrorezgés-ellenőrző Hivatal munkatársai a téglafalakba süllyesztett piezotermikus érzékelőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges tárolási fennakadásokért és a pincei közlekedés nehézségeiért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **64. LXIII. Értesítés a bérházi lépcsőházi fali csatlakozódobozok felületi töltésfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat



Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Épületfizikai és Sztatikus Töltésellenőrző Igazgatóság legújabb felmérései alapján a bérházi lépcsőházi fali csatlakozódobozok felületi elektrosztatikus feszültsége a nyári hőtágulás következtében elérte a kritikus szintet. A vezetékrendszer feszültségmentesítésének megőrzése és a fali vakolat mikrorétegeinek elmozdulása elkerülése érdekében a csatlakozódobozok kétméteres körzetében való áthaladás a holnapi naptól szigorú időszavas szabályozás alá esik.

A páratlan számú lakások bérlői kizárólag a délelőtti időszakban (09:00 és 11:30 között) jogosultak a csatlakozódobozok mentén történő áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a megközelítési távolság nem lehet kevesebb 85 centiméternél, és az áthaladás során a karok törzshöz zárása kötelező. A páros számú lakások bérlői a kora esti órákban (17:30 és 20:00 között) használhatják a folyosói szakaszokat, amennyiben a lábbelik talpának súrlódási együtthatója nem haladja meg a 0,22-es értéket.

Szigorúan tilos a fali csatlakozódobozok közelében a szintetikus ruházat viselése, a hirtelen mozdulatok tétele, valamint a kulcscsomók vagy fémből készült tárgyak lóbálása által kiváltott elektrosztatikus kisülések generálása. A felületi töltésingadozásokat a Fali Feszültségellenőrző Hivatal munkatársai a vakolatba süllyesztett kapacitív érzékelőkkel folyamatosan mérik.

Az intézkedésből eredő esetleges közlekedési fennakadásokért és a folyosói áthaladás nehézségeiért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **65. LXIV. Értesítés a bérházi levélszekrény-bedobónyílások lemezfeszültségéről és a küldemény-bedobási szögsebesség sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Akusztikai és Lemezrezgés-ellenőrzési Főigazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi levélszekrények bedobónyílásainak fémlemezei a fokozott akusztikai rezonancia következtében elérték a kritikus fémfeszültségi határértéket. A lemezcsapódások okozta

mikro-légnyomáshullámok és a lépcsőházi hangvisszaverődés elkerülése érdekében a levélszekrények használata a holnapi naptól kezdődően szigorú időszaki és mozdulattechnikai szabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakások bérlői és küldeményezői kizárólag a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) jogosultak a küldemények bedobására, azzal a feltétellel, hogy a lemezfedél megemelési szöge nem haladhatja meg a 22 fokot, és a küldemény becsúsztatási sebessége legfeljebb 0,15 méter/másodperc lehet. A páros emeleti lakók a délutáni időszaki (14:00 és 16:30 között) férhetnek hozzá a szekrényekhez, amennyiben a rugós zárszerkezet visszaengedése során a lemez és a keret közötti ütközési felületet puha pamuttextilrel tompítják.

Szigorúan tilos a levélszekrény-fedelek hirtelen elengedése, a csapódó hanghatások kiváltása, valamint a fémborítékok vagy kartondobozok erőltetett átpréselése által keltett felületi rezgés. A lemezek rezgésszámát a Lakóépület-akusztikai Hivatal ellenőrei lézeres interferométerekkel folyamatosan mérik.

Az intézkedésből fakadó esetleges küldemény-kezelési fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **66. LXV. Értesítés a bérházi lakásajtó-kilincsek rugófeszültségéről és a lenyomási szögsebesség szakszerű szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Nyílászáró-feszültségmérő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat közös felmérése alapján a bérházi lakásajtók kilincsszerkezeteiben található belső spirálrugók elérték a kritikus torziós határértéket. A kilincsek hirtelen visszapattanása által keltett mikroszkopikus rezgéshullámok kedvezőtlenül befolyásolják a lépcsőházi teherbíró falak belső feszültségi egyensúlyát, ezért a kilincsek működtetése a holnapi naptól kezdődően szigorított időszaki szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a kilincsek lenyomását kizárólag a páratlan órák első harminc percében végezhetik el, ügyelve arra, hogy a kar dőlésszöge ne haladja

meg a 18 fokot, és a mozdulat időtartama elérje a 3,5 másodpercet. A páros számozású lakások lakói a páros órák első harminc percében jogosultak az ajtók nyitására, azzal a megkötéssel, hogy a kilincs eredeti vízszintes helyzetbe történő visszakísérése kézzel, folyamatos alátámasztással, legfeljebb 0,04 méter/másodperc sebességgel történhet.

Szigorúan tilos a kilincsek szabadon engedése, a rugós kattanási hanghatás kiváltása, valamint a kilincsekre történő bármilyen tárgy- vagy ruhadarab-akasztás. A rugófeszültség egyenletességét a Házkezelőszéki Mechanikai Osztály munkatársai forgatónyomaték-mérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből fakadó esetleges ki- és belépési fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **67. LXVI. Értesítés a bérházi lakásajtó-küszöbök szerkezeti feszültségéről és a lépésáthaladási magasság sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületstatikai Feszültségmérő Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat együttes mérései szerint a bérházi lakásajtók fa- és fémküszöbjei kritikus hosszanti hajlítói igénybevétel alá kerültek. A küszöbök feletti átlépésekből adódó mikroszkopikus nyírási hullámok fokozzák a lépcsőházi földémszerkezetek belső rezgési feszültségét, ezért a küszöbök feletti áthaladás a holnapi naptól kezdődően szigorított magassági és időszávós szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök átlépését kizárólag a páratlan órák második harminc percében végezhetik el, ügyelve arra, hogy a talp és a küszöb legfelső pontja közötti függőleges távolság legalább 14,5 centimétert érjen el, és a mozdulat teljes időtartama ne haladja meg az 1,2 másodpercet. A páros számozású lakások lakói a páros órák második harminc percében jogosultak a küszöbök áthidalására, azzal a megkötéssel, hogy az emelési ív legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 22,0 centimétert, a talp talajra érkezése pedig fokozatos görgetéssel, legfeljebb 0,02 méter/másodperc függőleges landolási sebességgel történhet.

Szigorúan tilos a küszöbre történő közvetlen rálépés, a cipősarkak érintkezése a

küszöbléccel, valamint bármilyen csomag vagy kordé áthúzása a szintkülönbségen. A küszöbfeszültség állandóságát a Házkezelőszéki Rezgésakusztikai Ellenőrző Osztály munkatársai lézeres magasságmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges áthaladási fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **68. LXVII. Értesítés a bérházi lakásajtó-szellőzőnyílások lég hullám-feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületakusztikai Méréstani Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi felmérései alapján a bérházi lakásajtók alsó szellőzőnyílásain áthaladó belső légáramlatok kritikus nyírási feszültséget idéznek elő a lépcsőházi levegőoszlopokban. A szintenkénti nyomásingadozások csökkentése érdekében a szellőzőnyílásokon keresztüli légcseré a holnapi naptól kezdődően szigorított időszavas és térfogati szabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakások bérlői a szellőzőnyílások szabad légáramlását kizárólag a páratlan órák első húsz percében biztosíthatják, a nyílásrácsok dőlésszögét pontosan 33,5 fokban rögzítve. A páros emeleti lakók a páros órák első húsz percében jogosultak a beltéri levegő áramoltatására, azzal a megkötéssel, hogy a szellőzőnyíláson áthaladó levegő sebessége nem haladhatja meg a 0,04 méter/másodperc értéket, és a légáram irányának szigorúan merőlegesnek kell lennie a folyosó hossz tengelyére.

Szigorúan tilos a szellőzőnyílások hirtelen eltakarása, a papírlapokkal vagy textilanyagokkal történő önkényes torlaszolás, valamint a huzat hatására keletkező fűtőlő hanghatások mesterséges fojtása. A légáramlási feszültség állandóságát az Épületakusztikai Légréteg-ellenőrző Osztály munkatársai hordozható anemométerekkel és nyomásmérő szondákkal folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges átszellőzési fennakadásokért és a levegőrétegek átmeneti sűrűsödéséért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **69. LXVIII. Értesítés a bérházi lakásajtó-szegélylécek molekuláris feszültségéről és az áthaladási lépésidő sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti és Térstabilitási Igazgatóság legutóbbi mérései alapján a bérházi lakásajtók alsó szegélylécei és a padlóburkolat találkozási vonalában a levegő molekuláris feszültsége átlépte a megengedett határértéket. A mikroszkopikus térfogat-tágulások elkerülése és a lépcsőházi statikai egyensúly fenntartása érdekében az ajtóküszöbök feletti áthaladás a holnapi naptól kezdődően szigorított idő- és súlyarányos szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök feletti áthaladást kizárólag a páratlan órák második húsz percében végezhetik el, a lépéshosszt szigorúan 42,5 centiméterben korlátozva. A páros számozású lakások lakói a páros órák második húsz percében jogosultak az ajtónyílásokon való áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a küszöbre kifejtett függőleges nyomóerő nem haladhatja meg a 120 newton/négyzetcentiméter értéket, és a cipőtalp érintkezési ideje nem lehet hosszabb 0,15 másodpercnél.

Szigorúan tilos az ajtóküszöbök feletti hezitálás, a csomagokkal való megállás, valamint a szegélylécek felületi dörzsölése. A lépésfeszültség és a talpérintkezési időtartamok betartását a Térstabilitási Méréstani Osztály ellenőrei lézeres szintmérőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges torlódásokért és a közlekedési ritmus átmeneti lelassulásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **70. LXIX. Értesítés a bérházi lakásajtók pántcsap-súrlódási feszültségéről és a nyitási szögsebesség**

# sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti és Térstabilitási Igazgatóság legfrissebb felmérései alapján a bérházi lakásajtók fém pántcsapjaiban keletkező felületi súrlódási feszültség túllépte a lépcsőházi akusztikai egyensúlybizottság által előírt kritikus küszöbértéket. A mikroszkopikus fématom-vándorlás és a szerkezeti feszültségmentesítés biztosítása érdekében a lakásajtók nyitási szögsebessége a holnapi naptól kezdődően szigorított idő- és szögarányos szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői az ajtók nyitását kizárólag a páratlan órák harmadik tíz percében végezhetik el, a nyitási szögsebességet szigorúan legfeljebb 4,5 fok/másodperc értékre korlátozva. A páros számozású lakások lakói a páros órák harmadik tíz percében jogosultak az ajtók kinyitására, azzal a feltétellel, hogy az ajtószárny elmozdulási íve nem haladhatja meg a 65 fokos nyílásszöget, és a pántcsapokra ható forgatónyomaték nem haladhatja meg a 0,8 newtonméter értéket.

Szigorúan tilos az ajtók hirtelen bevágása, a félállásban történő kitámasztás, valamint a pántcsapok háztartási kenőanyagokkal való engedély nélküli kezelése. A nyitási szögsebesség és a nyílásszög betartását az Égboltfenntartási Vállalat mérési ellenőrei ultrahangos feszültségmérőkkel folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges fennakadásokért és a lakás elhagyásának időbeli elhúzódsáért a Területi Térstabilitási Hivatal a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## 71. LXX. Értesítés a bérházi ajtóütközők gumibetéteinek kompressziós feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat közös akusztikai felmérése alapján a bérházi lakásajtók mögötti gumi ütközőbakok molekuláris rugalmassági feszültsége elérte a szintenkénti rezonancia-határértéket. Az ajtólapok és a falazat közötti kinetikus energiaelnyelés

szabályozatlansága a lépcsőházi válaszfalak mikroszkopikus elmozdulását eredményezheti.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően az ajtóütközők fizikai érintkezési időtartama és a nyomási erőhatás sávos korlátozás alá esik. A páratlan emeleteken élő lakók az ajtók ütközőig történő kinyitását kizárólag a délelőtti órákban végezhetik, biztosítva, hogy a gumibetét alakváltozási mértéke ne haladja meg az 1,2 millimétert, és az érintkezési időtartam ne lépje túl a 0,4 másodpercet. A páros emeletek lakói a délutáni időszakban jogosultak az ajtók teljes kitárására, azzal a feltétellel, hogy az ütközési felületre ható nyomóerő nem haladhatja meg a 2,5 newtonértéket.

Szigorúan tilos az ajtóütközők eltávolítása, átfedése, valamint a gumibetétek háztartási porszívózás útján történő portalanítása. A nyomási feszültség és a csillapítási időtartam betartását az Országos Tér- és Anyagvédelmi Főfelügyelőség munkatársai lézeres deformáció-mérőkkel ellenőrzik.

A korlátozásokból eredő kényelmetlenségekért és az ajtóhasználat időbeli megnyúlásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **72. 71. Értesítés a bérházi ajtóütköző-rögzítő csavarok csavarási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Mérésügyi és Fizikai Szerkezeti Főfelügyelőség legújabb koordinációs vizsgálatai alapján a bérházi ajtóütközők rögzítőcsavarjainak tágulási feszültsége elérte a lépcsőházi falazat kritikus statikai tűréshatárát. Az ütközőbakok alaplemezében felhalmozódott mikroszkopikus nyíróerők a födémszerkezet tengelyirányú csavarodását idézhetik elő.

A szerkezeti egyensúly fenntartása érdekében a holnapi naptól kezdődően az ajtóütközők rögzítőcsavarjainak fizikai terhelése és a hozzájuk kapcsolódó csavarási nyomaték sávos szabályozás alá esik. A páratlan sorszámú lakások bérlői kizárólag a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 11:30 között jogosultak az ajtók ütközőig történő nyitására, biztosítva, hogy a rögzítőcsavarra ható oldalirányú nyomaték ne

haladja meg a 0,8 newtonmétert. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 13:00 és 16:30 között végezhetik el a nyitási mozdulatot, a csavartengely maximális alakváltozási határát 0,05 milliméterben korlátozva.

Szigorúan tilos a rögzítőcsavarok házi úton történő utánhúzása, lazítása, valamint a csavarfejek háztartási kenőanyaggal való ellátása. A csavarási feszültség és a nyomatéki értékek betartását az Országos Térstabilitási Főfelügyelőség munkatársai akusztikus nyomatékmérő műszerekkel ellenőrzik.

A korlátozásokból eredő kényelmetlenségekért és a mindennapi ajtóhasználat időbeli megnyúlásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **73. 72. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok függőleges tehereloszlási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Országos Szerkezeti Súlyeloszlási Felügyelet legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók alsó pántjaira nehezedő függőleges mikrofeszültség elérte a lépcsőházi tartófalak maximális rezonanciatűrését. A pántorsók felületén felhalmozódott aszimmetrikus terhelés a szintközi födémszerkezetek mikroszkopikus elmozdulását eredményezheti.

A szerkezeti egyensúly és a tengelyirányú stabilitás megőrzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók pántjaira ható függőleges terhelés sávós időbeosztás szerint szabályozás alá esik. A páratlan sorszámú lakások bérloi a páratlan naptári napokon, délelőtt 07:30 és 11:00 között jogosultak az ajtószárnyak nyitott állapotban történő megtartására, feltéve, hogy a pánttengelyre ható függőleges nyomóerő nem haladja meg a 12,4 newtont. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 13:30 és 17:00 között tarthatják nyitva ajtóikat, legfeljebb 0,02 milliméteres tengelyirányú elhajlás biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a pántok utólagos kenése, emelése, valamint az ajtószárnyakra történő bárminemű nehezedés vagy ruhanemű felfüggesztése. A pántfeszültség és a terhelési értékek betartását a Területi Térstabilitási Hivatal ellenőrei ultrahangos feszültségmérő



készülékekkel vizsgálják.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért és a közlekedési rend módosulásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **74. 73. Értesítés a bérházi lakásajtók szigetelőgumi-csíkjainak kompressziós feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Anyagstabilitási és Födémterhelési Igazgatóság legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók kereteire rögzített szigetelőgumi-csíkok zárt állapotú kompressziós feszültsége elérte a lépcsőházi válaszfalak kritikus rezonanciaküszöbét. A gumiprofilok tartós összenyomódása következtében fellépő rejtett rugalmas ellennyomás a szintek közötti födém szerkezetek mikroszkopikus síkelmozdulását eredményezheti.

A szerkezeti feszültségmentesítés és a falazati tengelystabilitás megőrzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók zárt állapotú kompressziós terhelése sávos időbeosztás szerint kerül szabályozásra. A páratlan sorszámú lakások bérlői a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 11:30 között jogosultak az ajtószárnyak teljes, kattanásig történő bezárására, feltéve, hogy a szigetelőprofilra ható nyomóerő nem haladja meg a 8,2 newton/cm értéket. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 14:00 és 17:30 között tarthatják zárt állapotban az ajtólapokat, legfeljebb 0,15 milliméteres gumi-összenyomódás biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a szigetelőcsíkok utólagos eltávolítása, lefestése, szilikonozása vagy mechanikai megcsonkítása. A felületi nyomást és a kompressziós értékeket a Hivatal ellenőrei lézeres alakváltozás-mérő műszerekkel ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **75. 74. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárnyelvek csúszási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Főigazgatóság legújabb felmérései alapján a bérházi lakásajtók zárnyelveinek az ajtófélfában elhelyezett fogadólemezekre gyakorolt horizontális csúszási feszültsége meghaladta az engedélyezett statikai küszöbértéket. A kulcsok elfordítása során ébredő tengelyirányú nyíróerők a lépcsőházi válaszfalak tartós rezonanciáját és a közös folyosói födém szerkezetek mikronos elmozdulását idézhetik elő.

A tartófalak tengelytorzulásának megelőzése és a szerkezeti feszültségmentesítés érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos időbeosztás szerint szabályozza a zárbetétek működtetésének időtartamát. A páratlan sorszámú lakások bérlői a páratlan naptári napokon, délelőtt 09:00 és 11:30 között jogosultak a kulcsok teljes, kétszeres elfordítására, feltéve, hogy a fordítási folyamat időtartama nem rövidebb, mint 4,5 másodperc fordulatonként. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 15:00 és 17:30 között végezhetik el a zárási műveletet, kizárólag egyenletes, megszakítás nélküli forgatási nyomaték biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a zárnyelvek házi jellegű olajozása, gépzsírral történő kenése, valamint a kulcsok hirtelen, rántásszerű elfordítása. A zárbetétekben keletkező csúsztatási súrlódást és a feszültségértékeket a Hivatal ellenőrei akusztikus rezgésmérő szondákkal szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **76. 75. Értesítés a bérházi ajtólapok alsó élzáró léceinek hőtágulási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Műszaki Szerkezetbiztonsági Igazgatóság együttes felmérései alapján a bérházi lakásajtók alsó

élzáró léceinek hőtagulási és mikroszkopikus súrlódási feszültsége meghaladta a biztonságos statikai határértéket. Az ajtólapok alsó éle és a folyosói burkolat közötti légrésben fellépő hirtelen nyomásváltozások a lépcsőházi födém szerkezetek mikronos elmozdulását és a válaszfalak mikro-rezonanciáját idézhetik elő.

A padlóburkolatok épségének megóvása és a szerkezeti feszültségmentesítés érdekében a Hivatal sávos időbeosztást léptet életbe az ajtók nyitási szögterjedelmére vonatkozóan. A páratlan emeleteken élő lakók a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 10:30 között jogosultak az ajtólapokat legfeljebb 45 fokos szögben kitárni. A páros emeletek bérlői a páros naptári napokon, délután 14:00 és 16:30 között végezhetik el a teljes, 90 fokos nyitási műveletet, amennyiben az áthaladás időtartama nem haladja meg a 6,2 másodpercet.

Szigorúan tilos az ajtók aljára utólagosan felszerelt kefék huzatfogók használata, valamint a küszöb feletti hirtelen, megszakított lendületű áthaladás. A lécek hőtagulási feszültségértékeit a Hivatal mérésügyi munkatársai lézeres elmozdulásmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **77. 76. Értesítés a bérházi lakásajtó-kilincsek tengelyirányú holtjáték-feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Hatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók kilincstengelyeinek mikronos feszültsége és tengelyirányú holtjátéka elérte a kritikus tartományt. A kilincsek lenyomásakor fellépő mechanikai fémfeszültség a lépcsőházi fali csatlakozásokban rezonanciás rezgéseket idézhet elő.

A folyosói falszerkezetek állékonyságának megőrzése és a mikroszkopikus anyagerózió elkerülése érdekében a Hivatal sávos időbeosztást vezet be a kilincsek használatára. A páratlan emeleteken lakó bérlők a páratlan naptári napokon, kizárólag 07:00 és 09:30 között jogosultak a kilincsek legfeljebb 30 fokos szögben történő lenyomására. A páros

emeletek lakói a páros naptári napokon, 15:00 és 17:30 között végezhetik el a kilincs teljes, 45 fokos lenyomását, amennyiben a művelet nem tart tovább 1,8 másodpercnél. Szigorúan tilos a kilincsekre helyezett utólagos műanyag védőburkolatok vagy szivacsos ütközők alkalmazása, valamint a hirtelen, rántásszerű lenyomás. A tengelyirányú holtjáték feszültségértékeit a Hatóság ellenőrei mikrométeres mérőműszerekkel rendszeresen ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **78. 77. Értesítés a bérházi lakásajtó-rozetták rögzítőcsavarjainak felületi torziós feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Finommechanikai Méréstechnikai Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók kilincszozettáit rögzítő csavarok felületi torziós feszültsége kritikus értéket ért el. A csavarmenetek mikro-elmozdulása a folyosói fal burkolatokban mikroszkopikus nyírási hullámokat kelt, ami veszélyezteti a lépcsőházi válaszfalak szerkezeti egyensúlyát.

A falszerkezetek épségének megőrzése érdekében a Hivatal sávos korlátozást vezet be a kilincszozetták érintésére és tisztítására. A páratlan emeletek bérlői a páratlan naptári napokon, kizárólag 10:00 és 11:30 között jogosultak a rozetták felületének legfeljebb 0,5 Newton nyomóerővel történő portalanítására, szigorúan száraz pamutkendővel. A páros emeletek lakói a páros napokon, 13:30 és 15:00 között végezhetik el a tisztítást, ügyelve arra, hogy a törlési mozdulat iránya kizárólag az óramutató járásával megegyező lehet. Szigorúan tilos a csavarok utólagos meghúzása, lazítása, valamint bármilyen nedves vagy vegyszeres tisztítószer alkalmazása. A torziós feszültségértékeket a Hatóság munkatársai lézeres nyomatékmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **79. 78. Értesítés a bérházi lakásajtó-névtáblák rögzítőszegecseinek mikroszkopikus nyírási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság legfrissebb felmérései alapján a bérházi lakásajtó-névtáblákat rögzítő részszegecsek mikroszkopikus nyírási feszültsége elérte a kritikus határértéket. A névtáblák felületén ébredő molekuláris rezonancia a falazati téglakötésekben nem kívánt rezgéshullámokat generál, ami közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi szintközi födémek statikai egyensúlyát.

A födém szerkezetek megóvása érdekében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a névtáblák megtekintésének és felületi érintésének időtartamára. A páratlan sorszámú lakások névtábláit a lakók és látogatóik kizárólag páratlan órákban, legfeljebb 1,2 másodpercig tekinthetik meg, míg a páros sorszámú lakások esetében az olvasási idő a páros órákra korlátozódik, legfeljebb 0,8 másodperces időtartammal. Szigorúan tilos a névtáblák felületének ujjal történő érintése, törölgetése vagy a gravírozás simítása.

Az esetleges névváltoztatásokat vagy új lakók kiírását a Hatóság kizárólag előre egyeztetett időpontban, lézeres feszültségmentesítő eljárás kíséretében engedélyezi. A szegecsek állapotát a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság ellenőrei akusztikus emissziós mérésekkel szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Mikroszeizmikus Födémvédelmi Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **80. 79. Értesítés a bérházi lakásajtó-kulcslyuktakarók súrlódási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók kulcslyuk-

takaró lemezeinek elfordításakor ébredő tengelyirányú súrlódási feszültség meghaladta a biztonsági határértéket. A takarólemezek elmozdulásakor keletkező mikrorezgések a folyosói fali vakolatrétegben statikai instabilitást és nem kívánt frekvencia-ingadozást generálnak.

A lépcsőházi falfelületek megóvása érdekében a Hivatal sávós időbeosztást vezet be a kulcslyuk-takarók elmozdításának frekvenciájára. A páratlan emeleti lakások esetében a takarólemez kizárólag a páratlan órák első 15 percében fordítható el, míg a páros emeleti lakók a páros órák első 15 percében jogosultak a kulcslyuk szabaddá tételére. A takarólemezek 45 fokosnál nagyobb szögben történő elfordítása, vagy 1,5 másodpercnél hosszabb ideig nyitva tartása szigorúan tilos.

Az előírások betartását a Mikroszeizmikus Födémvédelmi Hatóság munkatársai lézeres elmozdulás-érzékelőkkel folyamatosan ellenőrzik. A szabályszegésből fakadó mikroszeizmikus feszültségnövekedésért a felelősség az érintett lakókat terheli.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Folyosói Statikai Ellenőrzőség a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **81. 80. Értesítés a bérházi lakásajtók küszöbrés-nyomásfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Statikai Bevizsgáló Igazgatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók alsó éle és a küszöblécek közötti légrésben fellépő mikroszkopikus nyomáskülönbség elérte a kritikus határértéket. Az ajtólapok gyors elmozdításakor keletkező vákuumhatás a lépcsőházi fali stukkók rezonanciáját és a vakolat mikroszkopikus leválását idézi elő.

A szerkezeti károk megelőzése érdekében a Hivatal sávós időbeosztást vezet be a lakásajtók nyitási sebességére és az ajtónyílás feletti áthaladás időtartamára. A páros emeleti lakók a páros órákban legfeljebb fél másodperces időtartamig, legfeljebb 15 fokos nyitási szögig mozdíthatják el az ajtólapot, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a küszöbléc feletti légtér átlépésére.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szabályzatban előírt áthaladási időtartamot és a

megengedett nyitásszöget szigorúan tartsák be. A nyitási sebesség túllépése esetén a Födémvédelmi Ellenőrzőség munkatársai lézeres áramlásmérőkkel regisztrálják a szabályszegést, és az érintett ajtószárnyat ideiglenes feszítőékkel rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Mikroszerkezeti Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **82. 81. Értesítés a bérházi lakásajtó-keretszegélyek mikroszkopikus rezonanciájáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Fali Szerkezetbiztonsági Ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók keretszegélyei és a vakolat találkozási vonalában mikroszkopikus rezonancias feszültség lépett fel. Az ajtólapok záródásakor keletkező mikrahullámú rezgés a lépcsőházi válaszfalak belső feszültségi hálóját terheli, ami a folyosói vakolat idő előtti repedésveszélyéhez vezet.

A lépcsőházi statikai egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a lakásajtók zárási erejére és a keretszegélyek fizikai érintésének időtartamára. A páratlan emeleti lakók a páratlan órákban legfeljebb 0,3 newtonméteres nyomatékot, kizárólag a kilincs folyamatos nyomva tartása mellett hajthatják be az ajtószárnyat, míg a páros emeleteken élők a páros órákban jogosultak az ajtókeret 10 centiméteres körzetében tartózkodni. Az ajtókeret szegélyének kézzel vagy ruházattal történő érintése a páratlan órákban szigorúan tilos.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szabályzatban előírt zárási nyomatékot és érintési korlátozásokat maradéktalanul tartsák be. A megengedett rezonanciaszint túllépése esetén az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai akusztikus rezgésmérőkkel rögzítik a mulasztást, és az érintett ajtókeretet lézeres rögzítőpánntal ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Rezgésvédelmi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **83. 82. Értesítés a bérházi lakásajtó-küszöblécek felületi elektrosztatikus feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Légáram-ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók küszöbléceinek felületi elektrosztatikus feszültsége az utóbbi időszakban kritikus mértéket ért el. Az ajtók alatt átáramló mikroszkopikus légörvények és a lépcsőházi hidegburkolat érintkezési vonalában ébredő sztatikus feltöltődés közvetlenül veszélyezteti a folyosói fali vakolat szilárdsági egyensúlyát.

A lépcsőházi mikroklíma védelmében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a küszöblécek feletti áthaladás sebességére és a lábbeli talpnyomására. A páratlan emeleti lakók a páratlan órákban legfeljebb 0,2 méter/másodperces áthaladási sebességgel, kizárólag puha gumitalpú lábbeliben léphetnek át a küszöbléc felett, míg a páros emeleteken élők a páros órákban jogosultak a küszöbléc 15 centiméteres körzetében a sarokrész megemelése nélkül várakozni. A küszöbléc fémszegélyének cipőorral történő érintése a páratlan órákban szigorúan tilos.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy az előírt áthaladási dinamikát és a sávós időbeosztást maradéktalanul tartsák be. A megengedett elektrosztatikus feszültség szint túllépése esetén az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai töltésmérő szondákkal rögzítik a mulasztást, és az érintett küszöblécet szigetelő fóliapánttal ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Elektrosztatikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **84. 83. Értesítés a bérházi lakásajtók zárólemez-fészkeinek nyomásfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Mechanikai Ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók zárólemez-fészkeiben ébredő mikroszkopikus nyomásfeszültség az utóbbi napokban átlépte a



kritikus határértéket. A zárónyelv és a zárólemez fém-fém érintkezési pontjain keletkező mikronyi feszültségek közvetlenül veszélyeztetik a folyosói vakolat rétegszerkezeti egyensúlyát.

A lépcsőházi térstabilitás megóvása érdekében a Hivatal sávos korlátozást vezet be a lakásajtók zárva tartási időtartamára és a zárnyelv-feszítés mértékére. A páros emeleti lakók a páros órákban kötelesek az ajtókat pontosan 3 milliméteres kulcslyuk-hézaggal, félig nyitott reteszállásban tartani, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a zárónyelv teljes bekattintására, feltéve, hogy a kilincs tengelyirányú szögállása nem haladja meg a 12 fokot.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a megadott időszávokban tartózkodjanak az ajtók hirtelen bezárásától és a zárnyelv felesleges feszítésétől. A megengedett nyomásérték túllépése esetén a Lépcsőházi Mechanikai Igazgatóság munkatársai nyomásmérő szondákkal rögzítik a mulasztást, és az érintett ajtószárnyat szigetelő faékkal ideiglenesen rögzítik.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **85. 84. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok kenőanyag-viszkozitási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Kenőanyag-ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtó-pántok belső hüvelyekben lévő kenőanyag viszkozitási ingadozása az utóbbi napokban közvetlen szerkezeti rezonanciát idézett elő a folyosói födémgerendákban. A pántok csúszási ellenállásának egyenetlensége veszélyezteti a lépcsőházi légtér molekuláris stabilitását. A lépcsőházi egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal sávos korlátozást vezet be a lakásajtók nyitási szögsebességére és a pántok szögelfordulási idejére. A páros emeleti lakók a páros órákban az ajtószárnyat kizárólag legfeljebb 0,15 méter/másodperc sebességgel, legfeljebb 45 fokos nyitási szögig hajthatják ki, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a teljes, 90 fokos nyitási ív használatára, feltéve,

hogy a nyitás folyamata pontosan 8,5 másodpercig tart.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a megadott időszavokban tartózkodjanak az ajtók hirtelen, lendületes mozdításától és a pántok utólagos házi olajozásától. A megengedett viszkozitási feszültségérték túllépése esetén a Kenőanyag-ellenőrzőség munkatársai viszkoziméterrel ellenőrzik a pántorsókat, és a szabálytalanul működtetett ajtókat ólompánt-rögzítővel ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **86. 85. Értesítés a bérházi lakásajtók belső biztonsági láncrészeteinek húzófeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Fémfeszültség-ellenőrző Igazgatóság közös mérései szerint a bérházi lakásajtók belső biztonsági láncrészeteiben felhalmozódó húzófeszültség az utóbbi napokban kritikus mértéket ért el. A láncszemek egymásnak feszülése következtében fellépő mikroszkopikus rezgés közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop molekuláris sűrűségi egyensúlyát.

A lépcsőházi térszerkezet védelmében a Hivatal sávos korlátozást rendel el a biztonsági láncok felakasztási szögére és a feszítés maximális időtartamára. A páratlan emeleteken lakók a páratlan órákban a láncrészetet kizárólag a külső rögzítősin harmadik szeméig akaszthatják be, legfeljebb 0,08 Newton feszítőerő mellett, legfeljebb 4,2 perc időtartamra. A páros emeleti lakók a páros órákban a láncot a sín második szemébe illeszthetik, feltéve, hogy az ajtóres nem haladja meg a 2,5 centimétert.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a láncrészetek hirtelen rántásától, az ajtó láncra feszítésétől és a láncszemek házi kerozinos áztatásától szigorúan tartózkodjanak. A határértéket meghaladó húzófeszültség esetén az Igazgatóság munkatársai tenziométeres ellenőrzést követően a szabálytalan részeket ólomsapkás vakdugóval rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság

megértő türelmét kéri.

## **87. 86. Értesítés a bérházi lakásajtók kémlelőnyílás-takaróinak billenési feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőházi Optikai és Fémfeszültség-ellenőrző Igazgatóság, valamint a Területi Térstabilitási Hivatal legfrissebb mérései alapján a bérházi lakásajtók belső kémlelőnyílás-takaró lemezeiben keletkező billenési feszültség a megnövekedett folyosói légnyomás hatására kritikus szintre emelkedett. A kis fémlemez elmozdulása során ébredő mikroszkopikus súrlódási feszültség közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi fal vakolatok molekuláris rácsszerkezetét és a folyosói levegő fénytörési egyensúlyát.

A folyosói térszerkezet stabilitásának megőrzése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávos korlátozást rendel el a kémlelőnyílás-takarók elfordítási szögére és az áttekintési frekvenciára. A páratlan emeleteken lakó bérlők a páratlan órákban a fémlemez kizárólag balra, legfeljebb 35 fokos szögben fordíthatják el, és az áttekintési idő nem haladhatja meg a 2,8 másodpercet. A páros emeletek lakói a páros órákban a lemezt jobbra mozdíthatják el, legfeljebb 1,5 centiméteres elmozdulással, amennyiben a folyosón tartózkodó szomszédok száma nem haladja meg az egy főt.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a kémlelőnyílás-takarók hirtelen pöccintésétől, a lemezek házi disznózsírral történő kenetetésétől, valamint a kukucskálón keresztüli fojtott légzéstől szigorúan tartózkodjanak. A határértéket meghaladó billenési feszültség esetén az Igazgatóság munkatársai tenziométeres ellenőrzést követően a szabálytalan takarólemezekre ólomsapkás rögzítőbilincset szerelnek fel.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **88. 87. Értesítés a bérházi lakásajtó-csengőgombok nyomási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőházi Akusztikai és Rezonanciaellenőrző Főfelügyelőség, valamint a Területi Térstabilitási Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók belső és külső csengőgombjaiban ébredő nyomási és rugó-visszatérítési feszültség a lépcsőházi mikrovillamossági tér eltolódása miatt kritikus szintre emelkedett. A csengőgombok érintkezőinek összeérésekor keletkező elektromágneses mikrolökés közvetlenül veszélyezteti a folyosói vakolat molekuláris stabilitását és a lépcsőházi pihenők időfrekvenciáját.

A folyosói térszerkezet megóvása érdekében a Hivatal holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a csengőgombok működtetésének időtartamára és a megengedett nyomóerőre. A páratlan emeleteken lakó bérlők és látogatóik a páratlan órákban a csengőgombot kizárólag a mutatóujjuk begyével, legfeljebb 2,1 Newton nyomóerővel és legfeljebb 0,4 másodperces időtartamra nyomhatják be. A páros emeletek ajtócsengői a páros órákban működtethetők, egymást követően legfeljebb két alkalommal, amennyiben az egymást követő gombnyomások között legalább 4,2 másodperc nyugalmi szünet telik el.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a csengőgombok könyökkel, kulccsal vagy esernyővégződéssel történő szándékos megütésétől, a gombok gyufaszállal való betámasztásától, valamint a jelzőberendezések ritmikus morzejelzésekre való használatától szigorúan tartózkodjanak. A megengedettnél nagyobb nyomási feszültség észlelése esetén a Főfelügyelőség munkatársai dinamometrikus mérést követően a szabálytalan csengőgombra átmeneti ólom lezárókupakot szerelnek fel.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **89. 88. Értesítés a bérházi lakásajtó-kopogtatók ütési rezgésszámáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal, valamint a Fővárosi Lépcsőházi Rezonancia-ellenőrző Igazgatóság együttes vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtókra szerelt fém- és bronzkopogtatók ütési rezgésszáma és a kopogtatási hullámok visszhang-időtartama a folyosói akusztikai tér sűrűsödése miatt eléri a megengedett felső határértéket. A kopogtatógyűrűk ajtólaphoz ütdédésekor keletkező lokális hangimpulzusok közvetlenül veszélyeztetik a lépcsőházi légtér molekuláris egyensúlyát és a szintközi földémszerkezetek mikroszkopikus rezonancia-stabilitását.

A folyosói akusztikai hálózat védelme érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávós korlátozást vezet be a lakásajtó-kopogtatók használatára. A páratlan sorszámú lakások kapukopogtatói kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 12:00 között) működtethetők, legfeljebb egyetlen, határozott, de 1,5 Newtonos ütőerőt meg nem haladó koppintással. A páros sorszámú lakások ajtókopogtatói a délutáni időszáiban (14:00 és 18:00 között) használhatók, két egymást követő koppintással, amennyiben a koppintások közötti időköz pontosan 1,8 másodperc.

Kérjük a kedves lakosokat és a lépcsőházba érkező látogatókat, hogy a kopogtatógyűrűk folyamatos, ritmikus vagy türelmetlen működtetésétől, a gyűrűk alátétlemezhez való dörzsölésétől, valamint a tenyérrel vagy ököllel történő közvetlen ajtóütögetéstől szigorúan tartózkodjanak. A szabályszegésből eredő túlzott akusztikai feszültség észlelése esetén a Felügyelőség szakemberei dinamikus hangnyomásmérő műszerekkel ellenőrzik az érintett ajtót, és indokolt esetben a kopogtatógyűrűt filcbetétes biztonsági lezáróabronccsal rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **90. 89. Értesítés a bérházi lakásajtók szellőzőrács-nyomásfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság és az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal közös ellenőrzései alapján a bérházi lakásajtók alsó szellőzőrácsain áthaladó mikroszkopikus léghuzat sebessége és a nyílások fémrácsain keletkező rezgési feszültség meghaladta a lépcsőházi akusztikai egyensúly biztonsági határértékét. A szellőzőrésen ki- és beáramló levegő feszültség-ingadozása a folyosói légtérben észlelhető mikromolekuláris sűrűsödéseket és finom nyomásingadozásokat okoz.

A lépcsőházi nyomásstabilitás megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a lakásajtók szellőzőnyílásainak használatára. A páratlan sorszámú lakások szellőzőrácsai kizárólag a délelőtti órákban (07:00 és 11:00 között) tarthatók teljesen szabadon. A páros sorszámú lakások ajtószellőzői a délutáni időszámban (13:00 és 17:00 között) üzemeltethetők, amennyiben a légáramlás sebessége a rács felületén nem haladja meg a 0,2 méter/másodpercet. A köztes időszakokban a rácsokat puha, pamutalapú textíliával rögzített lefojtás alatt kell tartani.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a szellőzőnyílások közvetlen közelében tartózkodást, a mesterséges huzatkeltést, az ajtó alatti résbe történő erőteljes fújást vagy az ott lévő tárgyak hirtelen elmozdítását szigorúan kerüljék. Szabálytalanság észlelése esetén a Szolgálat ellenőrei hordozható légáramlás-mérő műszerekkel ellenőrzik a nyílásokat, és indokolt esetben a szellőzőrácsot légmentesen záró ólomlemezes biztonsági zárókerettel látják el.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **91. 90. Értesítés a bérházi lakásajtó-szigetelőgumik rugalmassági feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

## 90. Értesítés a bérházi lakásajtó-szigetelőgumik rugalmassági feszültségéről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság és a Textil- és Gumianyag-feszültséget Ellenőrző Kerületi Hivatal közös műszeres mérései alapján a bérházi lakásajtók kereteibe illesztett szigetelőgumi-csíkok mikroszkopikus rugalmassági feszültsége és molekuláris visszalökő ereje meghaladta a lépcsőházi szinten megengedett akusztikai és mechanikai egyensúlyi határértéket. A gumiprofilok túlzott tömörödése a folyosói légtérben észlehető mikro-hullámveréseket és statikus feszültséggócokat eredményez.

A lépcsőházi szerkezeti egyensúly megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a lakásajtók szigetelőcsíkjainak kompressziós terhelésére. A páratlan sorszámú lakások ajtóit kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 12:00 között) szabad teljesen zárt, rákattintott állapotban tartani. A páros sorszámú lakások ajtótmítései a délutáni időszámban (14:00 és 18:00 között) tarthatók teljes kompresszió alatt, amennyiben az ajtószárny és a tok közötti szorítóerő nem haladja meg a 0,3 newton/centiméter értéket. A köztes időszakokban az ajtólapokat pontosan 1,5 milliméteres résnyire kell kiékelni puha, dörzsölésmentes filcdarabbal.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy az ajtók hirtelen bevágását, a szigetelőgumik ujjal történő nyomkodását, valamint a tömítőcsíkok háztartási tisztítószeres dörzsölését szigorúan kerüljék. Szabálytalanság észlelése esetén a Szolgálat munkatársai hordozható rugalmasságmérő szondákkal ellenőrzik a gumiprofilokat, és indokolt esetben a tömítést rugalmatlan ólomgumi pántra cserélik ki.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **92. 91. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek tengelyirányú torziós feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

### 91. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek tengelyirányú torziós feszültségéről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Kerületi Zárszerkezeti és Kulcsnyílás-dinamikai Felügyelet, valamint a Fővárosi Lépcsőházi Torziómentesítési Igazgatóság közös mérései

szerint a bérházi lakásajtók zárbetétjeiben található hengeres csaprugók tengelyirányú torziós feszültsége és mikroszkopikus csavarónyomatéka meghaladta a lépcsőházi falszerkezetekre előírt akusztikai és rezonanciamentes egyensúlyi határértéket. A zárbetétek túlzott feszítettsége a folyosói falazatban észlelhető mikrovibrációkat és rejtett feszültséggócokat idéz elő.

A lépcsőház mechanikai épségének megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a kulcsok elfordítási fokára és a zárszerkezetek forgatási nyomatékára. A páratlan sorszámú lakások zárjaiban a kulcsok kizárólag a délelőtti órákban (07:00 és 11:00 között) fordíthatók el teljes, 360 fokos ívben. A páros sorszámú lakások zárbetétjei a délutáni időszámban (13:00 és 17:00 között) működtethetők, legfeljebb félfordulatnyi szögelfordulással. A köztes időszakokban a kulcsokat a kulcslyukban kell hagyni, pontosan 45 fokos dőlésszögben pihentetve azokat.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a hirtelen kulcsfordítást, a zárbetétek nem engedélyezett műszerolajjal való átöblítését, valamint a 15 grammnál nehezebb kulcstartók használatát szigorúan kerüljék. A szabályszegőknél a Felügyelet ellenőrei hordozható nyomatékmérő szondákkal ellenőrzik a zárat, és szükség esetén a zárbetétet rögzített stiftes, kulcs nélküli reteszre cserélik ki.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Torziómentesítési Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **93. 92. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárorsók hőtágulási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **92. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárorsók hőtágulási feszültségéről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Hőtani és Zárszerkezeti Ellenőrző Hatóság, valamint az Országos Lépcsőházi Mikrorezgés-szabályozási Hivatal legutóbbi mérései szerint a bérházi lakásajtók horganyzott zárorsóiban fellépő hőtágulási mikrofeszültség és molekuláris nyírási feszültség átlépte a lépcsőházi vakolatrétegre előírt rezgéscsillapítási határt. A zárorsók egyenetlen hőtágulása a



folyosói falfelületeken mikroszkopikus hajszálrepedéseket és feszültségfüggő akusztikai rezonanciát idéz elő.

A lépcsőház statikai épségének és feszültségmentes egyensúlyának megőrzése érdekében a Hivatal holnapi naptól kezdődően sávós hőmérséklet-korlátozást és hűtési rendet rendel el a lakásajtók zárszerkezeteire. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (08:00 és 12:00 között) kötelesek a külső zárcímkét megnedvesített, hideg borogatással hűteni a felületi hőmérséklet kiegyenlítése céljából. A páros sorszámú lakások zárorsóit a délutáni időszámban (14:00 és 18:00 között) kell szobahőmérsékletű szellőztetéssel feszültségmentesíteni, az ajtószárnyak pontosan 15 fokos nyitási szögben történő rögzítésével.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a hirtelen hőmérséklet-változást okozó hőszugárzók használatát, az ajtógombok jéggel történő érintkezését, valamint a zárszerkezetek közvetlen napfénynek való kitételét szigorúan kerüljék. A szabályszegőknél a Hatóság ellenőrei infratermészeti hőkamerás szondákkal végeznek szűrőpróbaszerű méréseket, és indokolt esetben hűtőbordás védőtokot szerelnek fel a zárszerkezetre.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Hőtani és Zárszerkezeti Ellenőrző Hatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **94. 93. Értesítés a bérházi lakásajtó-sarkok légörvényi feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Aerodinamikai és Felületi Feszültségellenőrző Hivatal legújabb mikroszkopikus mérései alapján a bérházi lakásajtók felső sarkainál fellépő légörvény-feszültség meghaladta a lépcsőházi vakolatrezgési határértéket. Az ajtólapok és a keretek sarkai közötti mikronnyi illesztési eltérésekben kialakuló vakfoltokban a levegő molekuláris sűrűsége egyenetlenné vált, ami észrevétlen statikai mikromozgásokat idéz elő a folyosói falfelületeken.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a falfelületek pontszerű terhelésének elkerülése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávós kiegyenlítési rendet rendel el a lakásajtók felső sarkainak szellőzésére. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (07:30

és 11:30 között) kötelesek az ajtó jobb felső sarkához egy megnedvesített papírvattát illeszteni a helyi légáramlás lassítása céljából. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszámban (13:30 és 17:30 között) kötelesek a bal felső saroknál lassú, kézi legyezőmozdulatokkal biztosítani a felületi nyomásmentesítést.

Kérjük a lakókat, hogy az ajtószarkok közvetlen közelében a hirtelen légmozgást kiváltó gyors áthaladást, valamint a porrongyok rázását szigorúan kerüljék. A szabályok betartását a Hivatal ellenőrei hordozható anemo-szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Aerodinamikai és Felületi Feszültségellenőrző Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **95. 94. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti szemöldökfák feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal mérései alapján a bérházi lakásajtók feletti szemöldökfák vakolatretegében mikrostruktúrális feszültséggócok halmozódtak fel. Az ajtók záródásakor keletkező mikroszkopikus nyomáshullámok a szemöldökfák feletti falfelületeken észrevétlen rezonanciát váltanak ki, ami hosszú távon veszélyezteti a lépcsőházi vakolat molekuláris stabilitását.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a vakolatrepedések megelőzése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávós tehermentesítési rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (08:00 és 12:00 között) kötelesek az ajtó feletti szemöldökfára egy finom rétegű, száraz flanel kendőt fektetni a felületi rezgések elnyelése céljából. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszámban (14:00 és 18:00 között) kötelesek a szemöldökfa alatti vakolatszegélyt puha szőrecsettel, egyenletes vízszintes mozdulatokkal portalanítani a feszültségi csomópontok feloldása érdekében.

Kérjük a lakókat, hogy az ajtóáthidalók közvetlen közelében a fém- és üvegtárgyak koppanását, valamint a hirtelen hanghatásokat szigorúan kerüljék. A szabályok betartását a Hivatal ellenőrei hordozható rezgésmérő szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi

Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **96. 95. Értesítés a bérházi lakásajtó-áthidalók felületi feszültségingadozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal legfrissebb műszeres mérései szerint a bérházi lakásajtók feletti áthidaló gerendák vakolatszegélyeiben mikroszkopikus nyírási feszültség keletkezett. A faláttörések felső peremén felhalmozódó statikai gócpontok a lépcsőházi légáramlás apró ingadozásaira reagálva észrevétlen rezonanciát generálnak, amely hosszú távon veszélyezteti a falazat molekuláris homogenitását.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a vakolathullás megelőzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos nyomásmentesítési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti falfelületet puha, száraz pamutkendővel, felülről lefelé irányuló, egyenletes simító mozdulatokkal mentesíteni a statikai töltéstől. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszámban (13:30 és 16:00 között) kötelesek az áthidaló alsó síkját langyos vízzel enyhén megnedvesített szivaccsal, gyengéd nyomással áttörölni a feszültségeloszlás kiegyenlítése céljából.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az említett időintervallumokban a lakásajtók hirtelen nyitását és zárását, valamint az áthidalók közvetlen közelében végzett fúrési vagy szilárd tárgyak ütköztetésével járó tevékenységeket teljes mértékben mellőzzék. A szabályok pontos betartását a Hivatal munkatársai hordozható lézeres mikrométerekkel és feszültségmérő műszerekkel ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **97. 96. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti falazati stukkószegélyek rezgésfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók feletti falazati stukkószegélyekben és profilozott vakolatperemekben mikroszkopikus rezgésfeszültség halmozódott fel. A lépcsőházi léghuzat-ingadozások hatására keletkező rezonancia a díszítőelemek belső kristályszerkezetét veszélyezteti, ami azonnali, sávos feszültségmentesítési eljárást tesz szükségessé.

A vakolatomlás megelőzése és a stukkók integritásának megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szigorú tehermentesítési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszámban (08:30 és 11:00 között) kötelesek a lakásajtó feletti stukkóprofilok felületét száraz, mókusszőr ecsettel, balról jobbra haladó, finom pormentesítő mozdulatokkal átsöpörni. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (13:00 és 15:30 között) kötelesek a stukkószegélyek alsó hajlatait langyos, desztillált vízzel átitatott pamutvattával gyengéden áttörölni a felületi töltés elosztatása céljából.

Kérjük a lakókat, hogy az említett időintervallumokban a lépcsőházi fordulóknál a hangos beszédet, a nehéz lábbelivel történő közlekedést, valamint a lakásajtók erőteljes becsapását teljes mértékben kerüljék. A szabályzat betartását a Hivatal ellenőrei hordozható akusztikus interferométerekkel vizsgálják.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **98. 97. Értesítés a bérházi lakásajtó-világítóablakok üvegtábláinak felületi feszültségingadozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal, együttműködésben az Égboltfenntartási Vállalat Optikai és Átvilágítási Főosztályával, mérései alapján a bérházi lakásajtók feletti felülvilágító ablakok üvegtábláiban mikroszkopikus felületi feszültségingadozást állapított meg. A lépcsőházi természetes fénysugarak szóródási szögének megváltozása következtében az üvegszövet belső rezonanciája elmozdult, ami a keretlécek beágyazása mentén mikrorések keletkezéséhez vezethet.

A felületi feszültség egyenletes eloszlata és a törésveszély elhárítása érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szakaszos fénymentesítési és felületstabilizációs rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszámban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti világítóablak külső felületét egy réteg félig áttetsző, zsírmentes selyempapírral takarni a közvetlen fényterhelés csökkentése érdekében. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (14:00 és 16:30 között) kötelesek az üvegtáblák belső felületét finom szarvasbőr kendővel, körkörös mozdulatokkal áttörölni a statikus töltésmentesítés biztosítására.

Kérjük a lakókat, hogy a megadott időintervallumokban a lépcsőházi világítás indokolatlan kapcsolgatását, valamint a felülvilágítók felé irányuló mesterséges fényhatásokat teljes mértékben mellőzzék. A szabályzat betartását a Hivatal ellenőrei hordozható fényszóródás-mérő fotométerekkel vizsgálják. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

## **99. 98. Értesítés a bérházi lakásajtó-keretlécek szögillesztéseinek nyírási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal, a Műemléki Faanyag-feszültségtani Kutatóintézetrel karöltve, a legutóbbi fényszóródás-mérésekkel párhuzamosan elvégzett mikroszeizmikus vizsgálatok során megállapította, hogy a bérházi lakásajtó-keretlécek felső sarokillesztéseiben nemkívánatos nyírási feszültség halmozódott fel. A lépcsőházi páratartalom-ingadozás és a szomszédos lakásajtók nyitásakor keletkező

légnyomáskülönbség következtében a faanyag illesztési szögeiben mikroszkopikus elmozdulás léphet fel, amely veszélyezteti a keretszerkezet statikai egyensúlyát.

A feszültség egyenletes eloszlata és a faanyag rostirányú repedésének megelőzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szakaszos terheléscsökkentési és illesztés-stabilizációs rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (08:30 és 11:00 között) kötelesek a lakásajtó felső jobb oldali sarokillesztésére egy réteg enyhén megnedvesített, tiszta pamutborogatást helyezni, biztosítva a faanyag lokális páratartalom-kiegyenlítődését. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (13:30 és 16:00 között) kötelesek a bal oldali sarokillesztést egy puha grafitceruza hegyével finoman átdörzsölni, elősegítve a mikroszkopikus felületi súrlódás csökkenését.

Kérjük a lakókat, hogy a megadott időintervallumokban a lakásajtók hirtelen, becsapódással járó nyitását és zárását teljes mértékben kerüljék, valamint tartózkodjanak a keretlécek közvetlen közelében történő hangos beszédől és nehéz tárgyak mozgatásától. A szabályzat betartását a Hivatal munkatársai akusztikus feszültségmérő szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **100. 99. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti saroktakaró lécek hajlítónyomatéki kiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Árnyékolástechnikai Felügyelet, az Égboltfenntartási Vállalat Műszaki Ellenőrzési Főosztályával egyetértésben, a lépcsőházi hőtágulás-mérések legfrissebb adatai alapján megállapította, hogy a bérházi lakásajtók feletti vízszintes saroktakaró lécek anyagában fokozott hajlítónyomaték alakult ki. A szomszédos emeleti légáramlások és a lépcsőházi lépészajok keltette rezonancia következtében a takarólécek középső harmadában mikroszkopikus alakváltozás jelentkezett, amely hosszabb távon veszélyezteti a falburkolati illesztések stabilitását.

A feszültségcsökkentés és a lécek meggörbülésének elkerülése érdekében a Felügyelet a holnapi naptól kezdődően szakaszos terheléscsökkentési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti takaróléc közepe alá egy tiszta, száraz szarvasbőr kendőt helyezni, biztosítva a feszültségmentes felületi alátámasztást. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (14:00 és 16:30 között) kötelesek a lécz felületét finom pamutronggyal, egyenletes, jobbról balra tartó mozdulatokkal átdörzsölni a felületi elektrosztatikus töltés elvezetésének érdekében.

Kérjük a lakókat, hogy a jelzett időszakokban tartózkodjanak a lépcsőházi fordulókban való csoportosulástól, a huzatot keltő ablaknyitástól, valamint a nehéz lábbelivel történő közlekedéstől. Az előírások betartását a Felügyelet munkatársai lézeres mikro-deformáció-mérő műszerekkel ellenőrzik. A korlátozásokból eredő esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **101. 100. Értesítés a bérházi lakásajtó-sarokpántok alátétlemezeinek mikroszkopikus nyomási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Árnyékolástechnikai Felügyelet, a Lakáskarbantartási és Hőtani Igazgatósággal karöltve, a lépcsőházi rezonanciamérések legújabb eredményei alapján megállapította, hogy a bérházi lakásajtók sarokpántjai alatti fém alátétlemezekben jelentős mikroszkopikus nyomási feszültség halmozódott fel. A folyosói légmozgások és a szomszédos lakások ajtónyitásaiból eredő mikrogyorsulások hatására az alátétlemezek belső struktúrája észrevétlen, de tartós feszültségi állapotba került.

A szerkezeti vetemedés megelőzése érdekében a Felügyelet a holnapi naptól kezdődően határozatlan idejű, sávós tehermentesítési rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) kötelesek az ajtó sarokpántjának alsó pereméhez egy csepp hígított növényi olajjal átitatott, szöszmentes filcdarabot illeszteni,

elősegítve a mikroszkopikus felületi csúsztatást. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (13:30 és 16:00 között) kötelesek az alátétlemezek környezetét száraz, puha ecsettel, finom, körkörös mozdulatokkal megtisztítani a statikus portöltéstől.

Kérjük a lakókat, hogy a tehermentesítési időszakban tartózkodjanak az ajtók hirtelen bevágásától, a lépcsőházi beszélgetésektől, valamint a nagyobb súlyú csomagok küszöbön történő átkelésétől. Az utasítások pontos betartását a Hivatal ellenőrei ultrahangos feszültségmérő szondákkal folyamatosan vizsgálják. A szükséges intézkedések okozta esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **102. 101. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántcsapok hosszirányú mikroszkopikus rezgésfeszültségének mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Akusztikai Minőségellenőrző Hivatal, a Központi Mikromechanikai Laboratórium méréseivel összhangban megállapította, hogy a bérházi lakásajtók felső pántcsapjaiban a lépcsőházi lépészajok és a korábbi feszültségmentesítő eljárások következtében hosszirányú mikroszkopikus rezgésfeszültség keletkezett. A csapok fémstruktúrájában felhalmozódott mikronos rezgéshullámok a keretállékonyság tartós megbomlásához és a pánttengelyek észrevétlen eltolódásához vezethetnek.

A szerkezeti rezonancia megakadályozása érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően kötelező, szakaszos pántcsap-csillapítási rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a felső ajtópánt csapfejére egy apró, desztillált vízzel finoman átnedvesített pamutkorongot helyezni, biztosítva a vertikális rezgéshullámok lágy elnyelését. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (14:00 és 16:30 között) kötelesek a pántcsap környezetét kréta-alapú finomporral vékonyan bevonni a mikroakusztikus súrlódások megelőzése céljából.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a csillapítási időszak alatt kerüljék a folyosói



cipősarkantyús haladást, a hangos kulcscsördítést, valamint az ajtólapok huzatban történő mozdítását. Az utasítások betartását a Hivatal ellenőrei lézermikroszkópos rezonanciamérőkkel folyamatosan ellenőrzik. A szükséges korlátozásokért és a lakók türelméért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **103. 102. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántfuratok belső falazati nyomásfeszültségének kiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Akusztikai Minőségellenőrző Hivatal a legutóbbi pántcsap-csillapítási mérések kiértékelése alapján megállapította, hogy a rezgésfeszültség a pántcsapokból áthúzódott a bérházi lakásajtók ajtókeretébe futó pántfuratok belső falazati mikrorétegébe. A pántfuratok falában keletkezett, szabad szemmel nem látható, molekuláris szintű nyomáseltolódás a téglas habarcsréteg rejtett elmozdulásához vezethet.

A falazati mikroegyensúly helyreállítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező, időszakos furatnyomás-kiegyenlítési intézkedést rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői 08:30 és 11:00 óra között kötelesek a felső ajtópánt és a keret közötti részbe egy csík színezetlen, nyomtatásmentes szűrőpapírt csúsztatni a falazati mikrorezgések fokozatos elnyelése céljából. A páros sorszámú lakások bérlői 13:30 és 16:00 óra között a pántfurat körüli falfelületet finom, száraz lenvászon kendővel kötelesek óránként egyszer, óramutató járásával megegyező irányban áttörölni.

A mérések pontossága érdekében kérjük a lakókat, hogy a jelölt időszakokban tartózkodjanak a lépcsőházi fűttyentéstől, a kávéfőzők hirtelen gőzkieresztésétől, valamint a huzatos ablaknyitástól. Az előírások betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei ultrahangos fali tónusmérőkkel ellenőrzik. A kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **104. 103. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok körüli vakolatréteg kapilláris feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a legutóbbi furatnyomás-mérések kiértékelését követően az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a pántfuratok falazati nyomásfeszültsége a szűrőpapíros és lenvásznos mentesítés hatására áttért a furatokat övező vakolatréteg kapilláris mikrohálózatába. A vakolatban fellépő feszültségtöbblet a falfelület észrevehetően, de mikroszkopikusan kimutatható mikrohő-ingadozását idézi elő.

A vakolati mikroegyensúly helyreállítása érdekében a Mérésügyi Igazgatóság holnaptól kötelező kapilláris feszültségmentesítő eljárást rendel el valamennyi bérházban. A páratlan emeleteken lakó bérlők 09:00 és 11:30 óra között kötelesek a lakásajtó-pántoktól számított tíz centiméteres körzetben a falra egy réteg száraz, sótlanított puszpánglevél-őrleményt finoman felhinteni. A páros emeletek lakói 14:00 és 16:30 óra között a megadott falfelületet egy szál természetes lószőrből készült ecsettel, felülről lefelé irányuló, egyenletes mozdulatokkal kötelesek portalanítani.

Kérjük a lakosságot, hogy a kijelölt időszakokban kerüljék a fémgombok kárpitozott bútorokhoz való dörzsölését, a nehéz kulcscsomók leejtését, valamint a halk suttogást a bejárat ajtóktól számított három méteres körzeten belül. A kapilláris értékek ellenőrzését a Hivatal munkatársai lézeres fali sűrűségmérőkkel végzik. A kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **105. 104. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok vakolati mikropórusainak párafeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a puszpánglevél-őrleményes és lószőr ecsetes kapilláris-mentesítést követő műszeres felmérések alapján az Országos Épületakusztikai

és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a vakolatrétegből távozó mikrohő a falazatban rekedt nedvességmolekulák polarizációját váltotta ki. Ennek következtében a pánthúratok körüli mikropórusokban jelentős gőzfeszültség-többlet halmozódott fel, amely a bejáratú ajtók faanyagának észrevehetően, de mikroszkopikusan mérhető oldalirányú kitérését eredményezi.

A mikropórusok gőzfeszültségének kiegyenlítése és a szerkezeti falú páraegyensúly helyreállítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező párafeszültség-mentesítő eljárást rendel el valamennyi bérlőházban. A páratlan ajtószámú lakások bérlői 08:30 és 11:00 óra között kötelesek a lakásajtó-pánthúrok feletti vakolatsávra egyetlen csepp szobahőmérsékletű, desztillált esővizet finoman, selyemkendő sarvával felvinni. A páros ajtószámú lakások lakói 13:30 és 16:00 óra között a kérdéses falfelületet egy száraz, tömör bükkfapálcával, körkörös, óramutató járásával megegyező mozdulatokkal kötelesek finoman átmasszírozni.

Kérjük a lakosságot, hogy az eljárás időtartama alatt tartózkodjanak a meleg teák gőzének ajtó felé fújásától, a pamutlepedők hirtelen összehajtásától, valamint a nedves esernyők bejáratú ajtótól számított két méteren belüli szárításától. A mikropórusok párafeszültségét a társhatóság munkatársai ultrahangos falú páramérő szondákkal ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Épületfeszültség-mentesítő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **106. 105. Értesítés a bérlőházi lakásajtó-pánthúrok mögötti téglakötések nyomásfeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtó-pánthúrok vakolati mikropórusainak párafeszültség-mentesítését követő ultrahangos mérések alapján az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a falfelületek páraegyensúlyának helyreálltával a fennmaradó nyomási terhelés áthelyeződött a pánthúrok mögötti téglakötések kötőanyagára. Ennek következtében a

tégglák közötti mészhabarcspan mikroszkopikus feszültséggócok keletkeztek, amelyek a bejárati ajtók zárt állapotában elenyésző, de mérhető szerkezeti vibrációt váltanak ki.

A feszültséggócok elosztatása és a falazati statikai egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező téglakötési nyomásfeszültség-mentesítő eljárást rendel el valamennyi bérházban. Az A lépcsőházak bérlői 09:00 és 11:30 óra között kötelesek a lakásajtó pánt felőli keretén egy száraz, tiszta filckorongot óvatosan végighúzni, fentről lefelé haladva. A B lépcsőházak lakói 14:00 és 16:30 óra között a kérdéses ajtófélfát egy puha, kezeletlen vászonkendővel, lassan, egyenletes nyomással törölgék át lentől felfelé.

Kérjük a lakosságot, hogy a művelet ideje alatt tartózkodjanak a bejárati ajtók hirtelen becsapásától, a kulcsok túlzott erővel történő elfordításától, valamint a cipőkanalak ajtófélfához támasztásától. A téglakötések nyomásfeszültségét a társhatóság munkatársai lézeres fal mikrométerekkel ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Épületfeszültség-mentesítő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **107. 106. Értesítés a bérházi lakásajtók előtti pihenők burkolati fugáinak feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a téglakötési nyomásfeszültség-mentesítési eljárást követő ellenőrző lézeres fal mérések alapján az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a falazatból kiáramló fennmaradó szerkezeti vibráció az ajtóküszöbök alatti résen keresztül átlépett a lépcsőházi pihenők terrakotta burkolatainak fugaanyagába. A mikrokristályos feszültséggócok jelenleg a burkolólapok közötti cementfugákban halmozódnak fel, ami a lépcsőházi áthaladás során minimális, de regisztrálható felületi rezonanciát vált ki.

A burkolati feszültségmentesítés és a padozati statikai egyensúly biztosítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező padozati fugafeszültség-mentesítést rendel el. A páratlan emeleteken lakók 08:00 és 10:30 óra között kötelesek a lakásajtójuk előtti első két burkolólap fugáját egy száraz, kezeletlen fa pálcikával lassan, balról jobbra haladva

végigsimítani. A páros emeletek bérlői 13:00 és 15:30 óra között ugyanezt a műveletet egy puha sörtéjű ecsettel hajtsák végre, szigorúan a küszöbvel párhuzamos vonal mentén.

Kérjük a lakosságot, hogy a megadott időintervallumokban tartózkodjanak a keménytalpú lábbelik viselésétől, a gumikerekű bevásárlókocsik hirtelen megállításától, valamint az esernyők hegyének padozathoz kopogtatásától. A fugafeszültség eloszlását a társhatóság munkatársai kontakt-akusztikai szenzorokkal ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Padozat- és Fugafeszültség-mentesítési Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **108. 107. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti feltöltő homokréteg tömörödési feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők burkolati fugáinak feszültségmentesítését követő akusztikai kontrollmérések alapján az Országos Geodéziai és Födémakusztikai Ellenőrző Hivatal megállapította: a felhalmozódott mikrorezgések a cementfugákon áthaladva lefelé terjedtek, és a terrakotta lapok alatti ágyazó homokréteg szemcséi között okoztak mikroszkopikus tömörödési feszültséggócokat. A szerkezeti egyensúly romlása a lépcsőházi áthaladáskor halk, de állandó morajlást eredményezhet.

A födém szerkezet egyenletes tehermentesítése érdekében a Hivatal holnaptól kötelező padozat-feltöltési feszültségmentesítést rendel el. A páratlan emeletek lakói 08:30 és 11:00 óra között a lakásajtójukat elhagyva a lépcsőfordulóig terjedő szakaszon kizárólag nemeztalpú, lágy hajlítású puha papucsban közlekedhetnek, lépésenként pontosan másfél másodperces állásidőt közbeiktatva. A páros emeletek bérlői 13:30 és 16:00 óra között ugyanezen a szakaszon a fal mellett haladva, testsúlyukat a külső talpélre terhelve kötelesek áthaladni.

A munkálatok ideje alatt szigorúan tilos gázpalackok, krumpliszákok vagy nehéz bútorok lépcsőházi szállításai, valamint a bejárati ajtók lendületes becsukása. A homokréteg feszültségeloszlását a társhatóság munkatársai mikroszeizmikus

mélyszondákkal ellenőrzik. A kellemetlenségekért az Országos Födémagyazat-feszültségmentesítési Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **109. 108. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok oldalnyomási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

108. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok oldalnyomási feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők alatti feltöltő homokréteg tömörödési feszültségmentesítését követő mikrogeodéziai ellenőrzések alapján a Területi Födémboltozat-akusztikai Ellenőrző Hatóság megállapította: a homokszemcsék elmozdulása következtében a feszültséggócok mélyebbre, a lépcsőházi pihenőket tartó acélgerendák közötti poroszsüveg-boltozatok téglasoraira terhelődtek át. Ez a szerkezeti eltolódás oldalirányú nyomási egyensúlytalanságot eredményezett, ami a lépcsőházi áthaladások során alig hallható, de szerkezetileg nem kívánatos, tompa pattogó hangokban nyilvánulhat meg.

A boltozati téglatestek oldalnyomásának kiegyenlítése és a tartógerendák védelme érdekében az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal kötelező oldalnyomás-mentesítési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeletek lakói 09:00 és 11:30 óra között a lakásajtót elhagyva a lépcsőfordulóig terjedő szakaszon kizárólag a lépcsőház hossz tengelyéhez képest 45 fokos szögben elfordított testtartásban, bal hónuk alatt egy összegöngyölt napilapot tartva haladhatnak át, kiegyenlítve a természetes légáramlási rezonanciát. A páros emeletek bérlői 14:00 és 16:30 óra között a lépcsőpihenőre lépés előtt kötelesek három másodperces szünetet tartani, miközben egyenletesen kilélegzik a tüdejükben lévő levegőt, csökkentve a mellkasi tömegfeszültséget.

A munkálatok időtartama alatt szigorúan tilos kemény talpú lábbeli használata, kulcsosomók padozatra ejtése, a lépcsőházi ablakok hirtelen kitárása, valamint a pihenőkön történő csoportalakulás. A boltozati feszültségeloszlást a társhatóság

ellenőrei lézeres mikrométerekkel figyelemmel kísérik. A kellemetlenségekért az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a lakosságtól.

## **110. 109. Értesítés a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

109. Értesítés a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási feszültségmentesítéséről  
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok sikeres oldalnyomás-mentesítését követően végzett lézeres feszültségtomográfiai mérések alapján az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal megállapította: a szerkezeti feszültséggócok továbbhaladtak a főfalakba beépített acél pofatartó gerendák gyámköveire. Ez a helyi terheléskoncentráció a lépcsőfordulókban áthaladó személyek lépészaja során finom, fémes rezonanciát és mikro-szögelfordulást okozhat a gyámkő-beágyazások mentén.

A gyámkövekre nehezedő nyíró- és nyomófeszültség fokozatos kioldása érdekében a Lépcsőházi Szerkezetmegóvási Igazgatóság kötelező gyámkő-tehermentesítési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeleti lakók 08:30 és 11:00 óra között a lépcsőpihenőket kizárólag háttal haladva, jobb kezükben egy nyitott, de fel nem fújt papírzacskót tartva közelíthetik meg, ezzel kiegyenlítve a statikus légnyomás-különbséget. A páros emeleti lakók 13:30 és 16:00 óra között a lépcsőfokokra lépés előtt kötelesek halk, egyenletes ütemű dúdolással lágyítani a falazati rezonanciát, miközben bal lábukat fél másodpercig a levegőben tartják.

A mentesítési időszak alatt szigorúan tilos a lépcsőházi korlátok hirtelen megmarkolása, nehéz szatyrok padozatra helyezése, valamint a lépcsőfordulókban történő megállás vagy visszanezés. A gyámkövek feszültségmentesedési folyamatát a hatóság munkatársai akusztikus mikroszenzorokkal folyamatosan ellenőrzik. A kellemetlenségekért a Lépcsőházi Szerkezetmegóvási Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **111. 110. Értesítés a főfali pofatartó gerendafészek falazati nyomásfeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

110. Értesítés a főfali pofatartó gerendafészek falazati nyomásfeszültség-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási tehermentesítési eljárásának sikeres lezárultával a szerkezeti feszültséggócok továbbhaladtak a főfalak téglafalazatában elhelyezkedő gerendafészek környékére. A mikro-szögelfordulások megszűnte után a téglakötésekben és a mészhabarcs-ágyazatban visszamaradt nyomásfeszültség a lépcsőházi huzat hatására halk, sziszegő hang kíséretében tömörödik.

A falazati épség megőrzése és a gerendafészek maradandó elmozdulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Födém- és Falazatállékonysági Hatóság kötelező nyomásfeszültség-levezetést rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakók 09:00 és 11:30 között a lépcsőházban való áthaladáskor kötelesek jobb tenyerüket simán a falazaton tartani, miközben cipőjük orrát minden harmadik lépésnél lágyan a lépcsőfok homloklapjához érintik. A páros emeleti lakók 14:00 és 16:30 között a lépcsőfordulókba érve három másodpercre megállnak, és mély, egyenletes kilégzéssel egyenlítik ki a falazati mikrorésekből rekedt levegő nyomását.

A mentesítési időszakban szigorúan tilos a falnak támaszkodni, a lépcsőházi ablakokat kilencven foknál szélesebbre tárni, valamint fémcsatos táskát vagy nehéz tárgyat a padozaton húzni. A falazat feszültségmentesedési fázisait a hatóság szakemberei lézeres mikroszeizmográfokkal ellenőrzik. A kellemetlenségekért a Fővárosi Födém- és Falazatállékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **112. 111. Értesítés a padlásfödém gerendaközeinek mikroszkopikus légnyomás-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat



### 111. Értesítés a padlásfödém gerendaközeinek mikroszkopikus légnyomás-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a főfali pofatartó gerendafészkek nyomásfeszültség-mentesítését követően a falazatból kiszorított szerkezeti feszültséggócok a legfelső emeleti padlásfödém fagerendái közé húzódtak vissza. A faanyag természetes rugalmassága miatt a gerendaközökben rekedt levegő molekuláris nyomása felhalmozódott, ami a tetőszerkezet enyhe, ritmikus kattogásában nyilvánul meg.

A födémágyazat és a szarufák kötési pontjainak megóvása érdekében a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság kötelező légnyomás-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A negyedik emeleti lakók 08:00 és 10:30 között kötelesek a lakásuk belső ajtóit félig nyitva tartani, és óránként egyszer a padlásfeljáró létrájának alsó fokára lépve három másodpercig mozdulatlanul várakozni. A harmadik emeleti lakók 13:00 és 15:30 között a folyosói ablakok alatt áthaladva bal kézzel enyhe, lefelé irányuló simító mozdulatot tesznek a mellvéd vakolatán.

A mentesítési időszakban a padlástérbe belépni, a tetőkibúvó ablakokat kinyitni, valamint a padlásfödém feletti légtérben nehéz tárgyakat mozgatni szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós barometrikus mikro-akusztikus műszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **113. 112. Értesítés a tetőszarufák torziós feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### 112. Értesítés a tetőszarufák torziós feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlásfödém gerendaközeinek sikeres légnyomás-mentesítését követően a szerkezeti feszültséggócok a tetőszerkezet faanyagába, közelebbről a főcsúcsi szarufák és taréjszelemenek illesztési pontjaiba tevődtek át. A faanyag rostirányú csavarodása miatt a tető gerincvonalában mikroszkopikus torziós nyomaték halmozódott fel, amely az épület körüli légáramlatok enyhe, örvénylő

süvítésében nyilvánul meg.

A tetőszarufák maradandó alakváltozásának megelőzése érdekében a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság kötelező torziós kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan számú lakások bérlői 09:00 és 11:30 között kötelesek a lakásuk utcai ablakait pontosan 45 fokos szögben kitámasztani, és a szoba mértani középpontjában állva kétszer lassan körbefordulni az óramutató járásával megegyező irányban. A páros számú lakások bérlői 14:00 és 16:30 között a kapualjban várakozva jobb cipősarkukkal háromszor egymás után halkán megkocogtatják a lépcső legalsó fokának élet.

A mentesítési időszakban a tetőfedő cserepek érintése, a kéményseprő járatok megközelítése, valamint a legfelső emeleti folyosókon a huzat képzése szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós lézeres szarufa-deformációs mérőműszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **114. 113. Értesítés a kéményfej-falazatok vertikális nyomásfeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **113. Értesítés a kéményfej-falazatok vertikális nyomásfeszültség-mentesítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tetőszarufák sikeres torziós feszültségmentesítését követően a szerkezeti feszültséggócok a tetőszerkezet legmagasabb pontjaira, a kéményfejek téglafalazatára és a kéményseprő-járdák rögzítőbilincseire húzódtak vissza. A téglafugák mészhabarc-s-ágyazatában felhalmozódott vertikális nyomásfeszültség a kéménykürtők huzatviszonyaiban minimális, ingadozó sípoló hanghatást eredményez.

A kéményfejek maradandó szerkezeti elmozdulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Kéményseprő- és Tetőfedő-állékonysági Igazgatóság kötelező nyomásfeszültség-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakások bérlői 08:30 és 11:00 között kötelesek a lakásuk konyhai szellőzőnyílását egy félívben

meghajlított keménypapírral letakarni, és a lakás előszobájában állva bal kézzel kétszer megérinteni a villanyóra fémházát. A páros emeleti lakások bérlői 13:00 és 15:30 között a ház belső udvarán várakozva bal cipőfűzőjüket kétszer egymás után ki- és bekötik.

A mentesítési időszakban a gázkonvektorok szellőzőcsapóinak állítása, a kéményseprő-járdák megközelítése, valamint a legfelső emeleti lépcsőházban a hangos beszéd szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós akusztikai kéményhuzat-mérő műszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Kéményseprő- és Tetőfedő-állékonysági Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **115. 114. Értesítés a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **114. Értesítés a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kéményfej-falazatok sikeres nyomásfeszültségmentesítését követően a fennmaradó szerkezeti feszültséggócok a tetőfedő cseréplécek hosszanti faanyagszerkezetébe húzódtak vissza. A cseréplécek rostjaiban felhalmozódott hajlítási feszültség a cserépfedés alatt enyhe, ritmikus kattogást eredményez a szelesebb órákban.

A tetőcseréplécek maradandó vetemedésének megelőzése érdekében a Fővárosi Cserépfedés- és Faanyag-állékonysági Hatóság kötelező rezonancia-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakások bérlői 09:00 és 11:30 között kötelesek az előszobai ablakpárkányra egy összehajtott pamutkendőt helyezni, majd jobb sarokkal háromszor lágyan megkoppintani a küszöbléc belső szélét. A páros emeleti lakások bérlői 14:00 és 16:30 között a lakáson belül tartózkodva, nyitott konyhaajtó mellett egy pohár csapvizet helyeznek a konyhaasztal mértani középpontjára.

A mentesítési időszakban a padlásfeljáró ajtajának nyitvatartása, a konyhai vízcsapok hirtelen elzárása, valamint a legfelső emeleti folyosón a fémtárgyak leejtése szigorúan tilos. A mentesítés sikerességét a hatóság munkatársai precíziós lézeres faanyag-

feszültségmérő eszközökkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Cserépfedés- és Faanyag-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **116. 115. Értesítés az eresztágok hőtágulási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **115. Értesítés az eresztágok hőtágulási feszültségmentesítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítését követően a fennmaradó mikroszkopikus feszültséggócok a homlokzati eresztágok és csatornavasak fémanyagába vándoroltak át. A fémrostokban felhalmozódott hőtágulási feszültség az esti órákban finom, fémes rezonanciát válthat ki az épület utcai frontján.

A bádогоzási szerkezet idő előtti kilágyulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Csatornavas- és Bádогоállékonysági Igazgatóság kötelező frekvencia-leföldelési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan házszám alatti lakások bérlői 08:30 és 11:00 között az udvari ablakpárkányra egy nedves pamutkendőt helyeznek, majd a konyhai evőeszközös fiókot kétszer egymás után lassan kihúzzák és betolják. A páros házszám alatti lakások bérlői 13:00 és 15:30 között a lakószobák ajtóit félig nyitva hagyva, a padlóra helyezett rézedénybe pontosan három deci csapvizet töltenek.

A mentesítési időszakban az ablakkeretek hirtelen becsapása, a fémtálcák koppanása, valamint a lépcsőházi korlátok ritmikus kocogtatása szigorúan tilos. A mentesítés hatékonyságát a hatóság méréseik során ultrahangos fémfeszültség-analizátorokkal ellenőrzi.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Csatornavas- és Bádогоállékonysági Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **117. 116. Értesítés a villámhárító-felfogócsúcsok elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

116. Értesítés a villámhárító-felfogócsúcsok elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről  
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az eresztágok és csatornavasak sikeres hőtágulási feszültségmentesítését követően a fennmaradó statikus mikrorezgések a tetőgerinc mentén húzódó villámhárító-felfogócsúcsok sárgaréz csúcsfedéseibe tolódtak át. A felgyülemlett elektro-akusztikus feszültség az esti órákban enyhe, tűhegynyi sercegést és finom ózonillatot bocsáthat ki az épület feletti légtérben.

A villámvédelmi huzalhálózat idő előtti kristályrácsos elridegülésének megakadályozása érdekében a Fővárosi Atmoszférikus Töltés- és Villámvédelmi Főigazgatóság kötelező akusztikus leföldelést rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeleten lakó bérlők 09:00 és 11:30 között a lakószobák ablakait bukóra nyitják, majd egy tiszta porceláncsészébe három szem pörkölt kávét helyeznek el az ablakpárkány közepén. A páros emeleten lakó bérlők 14:00 és 16:30 között a lakások előszobájában állva, egy fából készült vonalzóval pontosan négyszer finoman megkocogtatják a padlószegélyt.

A mentesítési időszakban a fémszálas ruhák kültéri szárítása, a rádióvevők teleszkóppantennáinak kihúzása, valamint az alumínium evőeszközök egymáshoz ütügetése szigorúan tilos. A mentesítés hatékonyságát a hatóság munkatársai elektromágneses frekvencia-spektrométerekkel ellenőrzik a padlástérből.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Atmoszférikus Töltés- és Villámvédelmi Főigazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.