

VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNET

Égboltfenntartási Hirdetmények

Rendkívüli intézkedések és lakossági tájékoztatók gyűjteménye

Az adott szálig: **213. Értesítés a légréteg-harmonizációt követő korlátfeszültségi mikro-nyugtatóról**

1. Rendkívüli lakossági tájékoztató a gravitációs rendszerváltásról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a mélyen tisztelt lakosságot, hogy a holnapi naptól kezdődően a gravitáció mértéke páros napokon 12%-kal csökken, páratlan napokon pedig a megszokott szinten marad. Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szellőztetést, valamint az ablakpárkányon történő kávézást a menetrendnek megfelelően végezzék. A keletkező kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat elnézést kér.

2. I. Hirdetmény az esti szürkület szakaszos karbantartásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a mélyen tisztelt lakosságot, hogy a tárgyév harmadik negyedévi tervteljesítésének megfelelően a bérházak udvarain, valamint az utcafronti homlokzatokon mérhető szürkület időtartama a folyó hó 15. napjától kezdődően átrendezésre kerül. A páratlan házszámú épületek esetében az esti sötétedés a megszokottnál 45 perccel korábban beáll, míg a páros házszámú ingatlanok lakói ugyanezen időtartammal meghosszabbított természetes világosságot élvezhetnek. A felmerülő eltérések kiegyenlítésére a páros napokon fordított irányú korrekció lép életbe.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a szürkületi időszak megváltozott beosztásához igazodva a gangos udvarokon való ágyneműszellőztetést, továbbá a lépcsőházi beszélgetéseket kizárólag a kijelölt fényviszonyi ablakokban végezzék. A folyosói kisasztalok és virágládák elhelyezésénél ügyeljenek arra, hogy az átmeneti árnyéksávok ne akadályozzák a házmesterek törvényileg előírt ellenőrző körútjait. A villamosenergia-fogyasztás egyenletességének megőrzése érdekében az ablakredőnyök félig történő leengedése páratlan napokon 16:30 és 18:00 óra között kötelező.

A karbantartási munkálatok által okozott esetleges tájékozódási bizonytalanságokért és az időérzék átmeneti ingadozásáért a Központi Árnyék- és Fénygazdálkodási

Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

3. II. Tájékoztató a lépcsőházi visszhang-szabályozásról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Állami Akusztikai és Lépcsőházi Visszhangkezelő Vállalat ütemezett mérései alapján a bérházak belső körfolyosóin és nyitott udvarain tapasztalható hangterjedési sebesség átrendezésére kerül sor a folyó hó 20. napjától. A felhalmozódott területi zörejek egyenletes eloszlása érdekében a páratlan emeleteken a beszédhangok visszhangideje 1,2 másodperccel meghosszabbodik, míg a páros szinten élők esetében a suttogás és a kulcscsörgés 0,8 másodperces késleltetéssel lesz hallható. A hanghullámok torlódásának elkerülésére kérjük a lakókat, hogy a lépcsőházi köszönéseket és a konyhai edénycsörömpölést kizárólag a megengedett akusztikai ablakokban végezzék. Páros napokon 14:00 és 16:30 között a nyitott ablak melletti televíziózás korlátozott, míg páratlan napokon a papucsban történő közlekedést a félemeletek közötti pihenőkben átmenetileg fel kell függeszteni. A folyosókon tárolt kerékpárok és felmosóvödrök elhelyezésénél kérjük figyelembe venni, hogy a feleslegesen visszaverődő zajsávok ne zavarják a házfelügyelők hivatalos fülhallgatózási munkáját.

A mérések és finomhangolások ideje alatt esetlegesen fellépő térbeli hangeltolódásokért, valamint a suttogások nem kívánt fali csatornázódásáért a Központi Zaj- és Terjedésfelügyeleti Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

4. III. Tájékoztató a belső udvari szélirány-beosztásról és huzatkezelésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Égbolt- és Árnyékgazdálkodási Igazgatóság ütemezett állagmegóvási munkálatai miatt a bérházak belső udvaraiban és körfolyosóin tapasztalható természetes légmozgás és szélirány sávos átrendezésére

kerül sor a folyó hó 25. napjától.

A belső légudvarok egyenletes átszellőztetése és a konyhai gőzök torlódásának elkerülése érdekében a páratlan emeleteken a huzat iránya délelőtt 08:00 és 11:30 között felülről lefelé, míg a páros szinten élők esetében 13:00 és 16:30 között vízszintesen, a páratlan ajtószámok felől a párosak irányába tart majd. A függőfolyosók sarkainál keletkező váratlan örvények megelőzése céljából a szintenkénti léghezát sebességét 0,6 másodperces fáziskéséssel fojtjuk vissza.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőztetési ablakok ideje alatt a konyhaablakokat legfeljebb négy ujjnyira nyissák ki, és a száradó ruhák csipeszelését a szélirány-beosztásnak megfelelően végezzék. Páros napokon a félemeleti fordulókban tartózkodni korlátozottan lehet, páratlan napokon pedig a folyosón áthaladó polgárok lehetőség szerint kerüljék a laza ruházat és a kalapok viselését a váratlan huzatcsatornák kialakulásának elkerülése érdekében.

A karbantartás ideje alatt fellépő átmeneti léghiányért, valamint a konyhai illatok nem kívánt emeletközi átvándorlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

5. IV. Tájékoztató a függőfolyosói árnyéksúly-egyensúlyról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Árnyék- és Fénygazdálkodási Igazgatóság megbízásából a bérházi belső udvarok és függőfolyosók árnyékterhelésének kiegyenlítése érdekében ütemezett tömegkorrekciós munkálatokat végzünk a folyó hó 28. napjától.

A nyári és őszi napforduló közötti átmeneti időszakban a délutáni árnyékok fajsúlya megnövekszik, ami az alsóbb szinten fekvő lakások ablakpárkányaira és a körfolyosók tartószerkezetére egyenlőtlen nyomást gyakorol. Ennek elkerülése végett a páros emeleteken az árnyéksávok sűrűségét 12:30 és 15:00 óra között 18 százalékos eltolással ritkítjuk, míg a páratlan szinteken az árnyék dőlésszögét vízszintesen 14 fokkal déli irányba fordítjuk. A félemeleti fordulókban fellépő átmeneti fénytöréseket és optikai

elnehezedéseket 1,2 másodperces fáziskésleltetéssel korrigáljuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az érintett idősávokban a körfolyosókon ne hagyjanak sötét tónusú, tömör tárgyakat, valamint tartózkodjanak az árnyéksávok éles határvonalán való hirtelen áthaladástól. A növényi kaspók átrendezése páratlan napokon a jobb, páros napokon a bal oldali korlátszakaszra kötelező.

Az intézkedésből eredő átmeneti optikai nehezülésekért, valamint az udvari árnyékok időleges megnyúlásáért a Fővárosi Árnyék- és Fénygazdálkodási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

6. V. Tájékoztató a lépcsőházi páralecsapódás és lélegzet-sűrűség beosztásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légnyomás- és Mikroklíma-karbantartó Vállalat megbízásából a lépcsőházi levegőtömegek sűrűségének és a kilégzett pára egyenletes eloszlásának biztosítása érdekében ütemezett légtérel ellenőrzési munkákat végzünk a folyó hó 30. napjától.

Az őszi hűvös időbeálltával a lakók kilégzett levegőjének fajsúlya a zárt lépcsőházakban megnövekszik, ami a félemeleti pihenőkben és a vakolt falsarkokban időleges légsűrűségi torlódásokat, valamint a hangsebesség helyi lassulását idézi elő. Ennek kiegyenlítésére a páratlan emeleteken a páralecsapódási rátát 08:00 és 11:30 között 15 százalékkal csökkentjük, míg a páros szinteken a légáramlási irányt vízszintesen 12 fokkal a korlátok felé tereljük. A félemeleti fordulókban fellépő átmeneti vákuumhatásokat 1,4 másodperces fáziskésleltetéssel korrigáljuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakokban a lépcsőházban tartózkodva kerüljék a mély, szaggatott lélegzetvételeket, és a pihenőkben ne folytassanak három szóból álló mondatoknál hosszabb párbeszédet. A lépcsőn való haladáskor páratlan napokon a bal oldali falközelben, páros napokon a korlát mentén történő lassú, egyenletes ütemű lépkedés kötelező.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti légszomjért, valamint a fordulókban tapasztalható hangeltolódásokért a Légnyomás- és Mikroklíma-karbantartó Vállalat a

lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

7. VI. Értesítés a belső udvari szárítókötelek rezgésszámának és a ruhalengés ívének sávos korrekciójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Térhatás- és Mikrorezgés-karbantartó Vállalat megbízásából a belső udvari szárítókötelek és a függőruhák sajátfrekvenciás lengéseiből fakadó épületszerkezeti rezonanciák elkerülése érdekében ütemezett légáramlás-szabályozási és feszesség-korrekciós munkálatokat végzünk a folyó hó 5. napjától.

Az őszi időszakban a nedves textíliák fajsúlya és az udvari légörvények peremsebessége között tapasztalható fáziseltolódás a körfolyosó falzatában hajszálrepedéseket, valamint a negyedik emeleti ablaküvegek időleges fénytörési torzulását eredményezi. Ennek kiküszöbölésére a páratlan emeleti szárítókötelek alapfeszességét 07:30 és 12:00 között 18 százalékkal növeljük, míg a páros szinteken a kifüggesztett ruhadarabok közötti kötelező távolságot 22 centiméterben határozzuk meg. A szárítási ciklusok alatt a szélirányból fakadó lengési íveket a földszinti kapualj felől 4,2 hertzes mikrorudakkal csillapítjuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megjelölt időszakokban ne teregessenek egymással párhuzamosan futó, nehéz gyapjú- vagy pamutanyagból készült ruhadarabokat, és a szárítókötelek rögzítőkampóit ne érintsék fémből készült tárgyakkal. A ruhák kötélén történő elrendezésekor páratlan napokon a balról jobbra, páros napokon a középről kifelé haladó elv betartása kötelező.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti száradási időnövekedésért, valamint a belső udvarban hallható tompa, ritmikus zúgásért a Térhatás- és Mikrorezgés-karbantartó Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

8. VII. Tájékoztató a lakásajtók nyitási szögének és a kapualji léghuzat-sűrűségnek a sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légnyomás- és Huzatkorrekciós Igazgatóság megbízásából a lépcsőházi és belső udvari légáramlások optimális egyensúlyának fenntartása, valamint a kapualji örvényképződés elkerülése érdekében ütemezett ajtónyitási és huzatszabályozási korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 12. napjától.

Az őszi hőmérséklet-ingadozás következtében a függőfolyosók és a zárt lépcsőházak közötti nyomáskülönbség meghaladta a megengedett határértéket, ami a lakásajtók hirtelen bevágódásához, továbbá a harmadik emeleti korlátok fémfáradásos rezgéséhez vezet. Ennek kiküszöbölésére a páratlan emeleteken található lakások bejárati ajtajai 08:00 és 16:00 óra között legfeljebb 35 fokos szögben nyithatók ki, míg a páros szinteken az ajtószárnyak nyitvatartási ideje nem haladhatja meg a 12 másodpercet. A földszinti kapualjban a légáramlást 3,8 pascalos nyomáskülönbséggel működő mikrorácsokkal csillapítjuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megjelölt időszakban tartózkodjanak a huzatos szellőztetéstől, az ajtókat ne rögzítsék ékekkel vagy nehéz tárgyakkal, és a kilincsek használatakor kerüljék a hirtelen, rántásszerű mozdulatokat. Páratlan napokon a lakásba történő belépéskor a jobb, páros napokon a bal kézzel való kilincskezelés kötelező.

A szabályozásból fakadó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért, valamint a lépcsőházban hallható tompa, sziszegő légáramlási zajért a Fővárosi Légnyomás- és Huzatkorrekciós Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

9. VIII. Értesítés a lépcsőházi cipőtalp-súrlódás és a lépésritmus sávós korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Födém- és Lépészaj-korrekciós Hivatal megbízásából, a bérházi lépcsőfokok egyenletes kopási ütemének biztosítása, valamint

a földémszerkezetek hajszálrepedéseinek megelőzése érdekében ütemezett lépésfrekvencia- és cipőtalp-dörzsölési korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 15. napjától.

A mérések szerint a kora reggeli és késő délutáni órákban a lépcsőházi burkolatot érő mikrovibrációs terhelés meghaladta a kritikus határértéket, ami a második és negyedik emelet közötti márványlapok rezonanciás rezgését okozza. Ennek kivédésére a páratlan emeleteken lakók 07:00 és 12:00 óra között kizárólag puha gumitalpú vagy filcbevonatú lábbeliben közlekedhetnek, míg a páros szintek lakói számára 12:00 és 18:00 óra között a lépcsőfokonkénti megállási idő legalább 1,5 másodpercben kerül meghatározásra. A lépcsőfordulókban a haladási sebesség nem haladhatja meg a 0,8 méter/másodpercet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kijelölt időszakokban kerüljék a sietős, sarkon történő érkezést, a kemény talpú cipők viselését, és a korlát fogását a jobb kéz egyenletes nyomásával biztosítsák. A negyedik emeletről felfelé a lépcsőfokok mértani közepére való rálépés kötelező a széli kopáskülönbségek kiegyenlítése végett.

A korlátozásokból eredő esetleges késésekért, valamint a lépcsőházban hallható tompa filcsusogásért és a szintenkénti kötelező várakozási szünetekért a Fővárosi Födém- és Lépészaj-korrekciós Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

10. IX. Értesítés a lakáscsengők rezonanciaidejének és a gombnyomási időtartamnak a szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Akusztikai és Épületszerkezeti Méréstechnikai Hivatal megbízásából, a bérházi bejárati ajtókbba épített mechanikus és elektromos csengők okozta falrezgések csökkentése érdekében ütemezett gombnyomási és rezonancia-korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 20. napjától.

A legutóbbi falfelszíni mérések megállapították, hogy az egymást követő, hirtelen csengőimpulzusok a téglafalak belső üregrendszerében olyan állóhullámokat keltenek, amelyek a harmadik emeleti áthidaló gerendák mikroszkopikus elmozdulásához vezetnek. Ennek elkerülésére a páros emeleteken lakók látogatói 08:00 és 14:00 óra között a csengőgombot legfeljebb 0,4 másodperces időtartamig, míg a páratlan

szinteken lakók vendégei 14:00 és 20:00 óra között legfeljebb 0,2 másodpercig tarthatják benyomva. Két egymást követő csöngetés között legalább 45 másodperces akusztikai pihentetési szünet megtartása kötelező.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a csöngetés helyett lehetőség szerint a tenyérrel történő, tompa, háromütemű kopogtatást részesítsék előnyben, ügyelve arra, hogy a kopogás ereje ne haladja meg a 12 newtonértéket. A kora reggeli és késő esti órákban a csengőnyelvek papírvattával történő lefojtása kifejezetten ajánlott.

A korlátozásokból adódó esetleges bejutási nehézségekért, a kapualji várakozási idő megnövekedéséért, valamint a tompa gombpattanásokért az Országos Akusztikai és Épületszerkezeti Méréstechnikai Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

11. X. Tájékoztató a lépcsőházi kapaszkodók érintési időtartamának sávos korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületszerkezeti és Anyagfáradási Ellenőrző Hivatal legfrissebb mérései szerint a lépcsőházi kovácsoltvas és fa kapaszkodók emberi hőtől és tenyर्सúrlódástól való mikroszkopikus tágulása veszélyezteti a lépcsőorsó statikai egyensúlyát. A helyzet kezelése érdekében a folyó hó 25. napjától sávos érintkezési korlátozásokat léptetünk életbe.

A páratlan emeletek lakói és látogatói a lépcsőn való felfelé haladás során a korlátot kizárólag a pihenőfordulók előtti utolsó három lépcsőfoknál érinthetik, maximum 0,6 másodperces időtartamig. A páros emeleteken lakók lefelé menetelkor a kapaszkodó használatától teljes mértékben tartózkodni kötelesek; számukra az egyensúlyfenntartás kizárólag a fal melletti, vállal történő tompa támaszkodással engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházban tartózkodás teljes ideje alatt viseljenek legalább 2 mm vastagságú pamut- vagy filckesztyűt, megelőzve a kézpára felületi eloszlását. A kapaszkodók esetleges önkényes törölgetése vagy fertőtlenítése a fémhőmérséklet hirtelen ingadozása miatt szigorúan tilos.

A korlátozásból fakadó egyensúlyi bizonytalanságokért, a lelassult lépcsőházi közlekedésért és a kabátujjak fali dörzsölődéséért a Fővárosi Épületszerkezeti és

Anyagfáradási Ellenőrző Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

12. XI. Értesítés a kapukulcsok elfordítási szögsebességének és a zárfészek-rezgésnek a szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Mikromechanikai és Zárszerkezeti Hitelesítő Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi főbejárati és lakásajtó-zárak fémfáradása, valamint a kulcsok elfordításakor keletkező mikrorezgések fokozottan veszélyeztetik a kapukeretezés statikai állékonyságát. Ennek megelőzése érdekében a folyó hó 28. napjától kötelező kulcshasználati és zárkezelési protokoll lép életbe.

A páros számozású lakások bérlői a kulcsot a zármagba kizárólag egyenletes, 12 fok/másodpercet meg nem haladó szögsebességgel fordíthatják el, és a záróretesz kattánását követően kötelesek a kulcsot pontosan 4,5 másodpercig feszített állapotban tartani a rezonancia lecsillapodásáig. A páratlan emeletek lakói a reggeli órákban (06:00 és 09:00 között) csak balra, míg a délutáni időszakban (14:00 és 18:00 között) kizárólag jobbra fordítva reteszelve az ajtókat, elkerülendő a zárelőke egyirányú fémkopását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a zárási folyamat során ne alkalmazzanak rángató vagy lendületes mozdulatokat, és a kulcskarika használatát mellőzzék, mivel a csüngő fémtárgyak utórezgése megzavarja a hivatali méréseket. A zárok önkényes olajozása vagy mentesítése a folyékony kenőanyagok viszkozitási ingadozása miatt szigorúan tilos.

A szigorításból fakadó esetleges bejutási fennakadásokért, a kapualjban kialakuló várakozási időkért és a kulcslyuk előtti óvatosságból adódó késésekért az Országos Mikromechanikai és Zárszerkezeti Hitelesítő Hivatal a lakóság szíves elnézését és megértését kéri.

13. XII. Értesítés a levélszekrény-bedobónyílások billenési frekvenciájáról és a rezonancia-korlátozásról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Postatechnikai és Lemezrezgés-hitelesítő Igazgatóság mérései szerint a bérházi kapualji és emeleti levélszekrények bedobónyílásainak hirtelen lecsapódása olyan káros mikrohullámú akusztikai rezonanciát kelt, amely veszélyezteti a lépcsőházi vakolat strukturális kohézióját. Ennek megakadályozása érdekében a folyó hó 30. napjától szigorított levélszekrény-kezelési szabályzat lép életbe.

A páros emeleti lakók küldeményeiket kizárólag a délelőtti időszakban (08:00 és 11:30 között) vehetik át, a bedobónyílás réz- vagy bádoglemezét legfeljebb 15 fokos szögben felhajtva, ügyelve arra, hogy a lemez visszahullási sebessége ne haladja meg a 0,2 méter/másodpercet. A páratlan emeletek bérlői számára a postai küldemények kivétele kizárólag a délutáni órákban (15:00 és 18:30 között) engedélyezett, a lemez kézzel történő, folyamatos csillapítása mellett, megelőzve a fém-fém érintkezésből fakadó csattanásokat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a levélszekrények kulcsait a zárba történő behelyezést követően óvatosan, a lemezek sursogását elkerülve forgassák, továbbá tartózkodjanak a küldemények bedobónyílásba történő erőteljes benyomásától. A reklámkiadványok és vastagabb küldemények erőltetett átpréselése a lemezzugók túlkezedéséhez vezet, amely megzavarja az igazgatóság finomhangolt mérőműszereit.

A szigorításokból fakadó esetleges küldeményátvételi torlódásokért és a kapualji várakozási időkért az Országos Postatechnikai és Lemezrezgés-hitelesítő Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

14. XIII. Értesítés a kapualji lábtörlő-használat dörzsölési frekvenciájáról és a statikus

feszültségmentesítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Felületi Súrlódástechnikai Igazgatóság mérései szerint a kapualji lábtörlők nem megfelelő használatából eredő statikus feltöltődés eléri a lépcsőházi elektromos hálózat és a kaputelefon-vezetékek kritikus ingerküszöbét. Ennek megelőzése és a vakolat mikroszkopikus szerkezetének védelme érdekében a folyó hó 15. napjától szigorított lábtörlési rend lép életbe.

A páratlan emeletek lakói a kapualjba lépve kizárólag a bal lábukat dörzsölhetik a kókuszrost szőnyeghez, legfeljebb 0,5 méter/másodperces sebességgel, egymást követően maximum két alkalommal. A páros emeletek bérlői számára a cipőtalp-tisztítás kizárólag a jobb láb jobbról balra történő húzásával engedélyezett, ügyelve arra, hogy a cipőtalp és a szőnyeg érintkezési ideje ne haladja meg a 1,2 másodpercet. A műszálas vagy gumitalpú lábbelit viselő polgárok kötelesek a lábtörlés előtt a kapukeret fémrészét megérintve kisütni a szervezetükben felhalmozódott elektromos töltést.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a lábtörlők rázásától, kopogtatásától és a határozott, ritmikus dobbantásoktól, mivel az így keletkező mikroszeizmikus hullámok megzavarják a főfalakba épített finommechanikai rezgésmérőket. A szabályzat megszegésével okozott statikus feltöltődésből eredő zavarokért a Vállalat nem vállal felelősséget.

Az esetlegesen kialakuló kapualji várakozási időkért és a lépéssorrend-váltásokból adódó fennakadásokért az Országos Felületi Súrlódástechnikai Igazgatóság a tisztelt lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

15. XIV. Tájékoztató a bérházi ablaküvegek párolgási tényezőjéről és a törölgetési irányok sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikrolégköri és Üvegfelületi Rezgéstani Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi ablaküvegek páramentesítése során alkalmazott szabálytalan, körkörös mozdulatok kritikus mértékű örvényletet hoznak létre a lépcsőházi és belső udvari mikroklímában. A nem megfelelően kivitelezett ablakpucolás következtében a természetes párolgási tényező felborult, ami helyenként mikroszkopikus méretű localis felhőszakadásokat és a párkányok idő előtti feszültségmentesülését idézte elő.

Ennek megelőzése és a lépcsőházi fényáteresztő képesség megóvása érdekében a folyó hó 18. napjától szigorított ablaküveg-karbantartási rend lép életbe.

A páratlan emeleti lakások ablakait kizárólag függőleges, fentről lefelé irányuló mozdulatokkal szabad tisztítani, maximum 0,3 méter/másodperc sebességgel, a reggeli órákban, 07:00 és 09:30 között. A páros emeletek bérloji számára az ablaküveg-törlés kizárólag vízszintes, balról jobbra tartó törlési ívben engedélyezett, a délutáni időszámban, 14:00 és 16:30 között. A műszálas vagy pamut rongyok használata előtt a tisztítókendőt legalább három másodpercig szobahőmérsékletű, állott vízben kell pihentetni a statikus légrétegek megbontásának elkerülése érdekében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy szigorúan tartózkodjanak a körkörös, spirális vagy átlós törlőmozdulatoktól, valamint a szarvasbőr kendők hirtelen, rántásszerű alkalmazásától, mivel az így keletkező lokális légritkulás megzavarja az ablakkeretekbe épített finommechanikai léghuzat-szabályozókat.

Az esetlegesen előforduló látási korlátozottságokért és az időszávos tisztítási rendből adódó átmeneti kilátáscsökkenésért a Fővárosi Mikrolégköri és Üvegfelületi Rezgéstani Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

16. XV. Tájékoztató a bérházi ajtóküszöbök statikus feszültségéről és a lépésemelési ív szávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroszeizmikus és Küszöbdinamikai Hivatal legfrissebb felmérései szerint a bérházi

ajtóküszöbök felett végrehajtott szabálytalan, túlságosan alacsony vagy ingadozó magasságú lépések kritikus rezonanciát keltenek a belső téglahálózatban. A cipősarkak és a fa küszöblécek közötti minimális légrés elmaradása következtében a függőfolyosói statikus feszültség eloszlása megbomlott, ami helyenként mikroszkopikus vakolatleválásokat és a padlóburkolat mikro-süllyedését idézte elő.

Ennek elkerülése és a bérházi szerkezeti stabilitás megóvása érdekében a folyó hó 21. napjától szigorított küszöbátlépési rend lép életbe.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök feletti áthaladáskor kötelesek a lábfejet legalább 8,5, de legfeljebb 12 centiméteres magasságig emelni, határozott, íves mozdulattal, a délelőtti időszakban, 08:00 és 11:30 között. A páros számozású lakások lakói számára a küszöbátlépési emelési magasság pontosan 5,0 és 7,5 centiméter között engedélyezett, lassú, egyenletes lendítéssel, a délutáni órákban, 15:00 és 18:00 között. Szigorúan tilos a cipősarok vagy lábfej küszöbön történő pihentetése, az átlépés közbeni megtorpanás, valamint a papucsek felületen való végighúzása.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a küszöbök feletti áthaladás előtt fél másodperces szünetet tartsanak a helyi légáramlat elsimulása érdekében, továbbá tartózkodjanak a kétlábás átszökkenéstől vagy a rézsútos irányú átlépéstől, mivel ez megzavarja a tokokba szerelt mikroszeizmikus csillapítókat.

Az esetlegesen előforduló botlásveszélyért és az időszakos áthaladási rendből adódó átmeneti közlekedési fennakadásokért a Fővárosi Mikroszeizmikus és Küszöbdinamikai Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

17. XVI. Tájékoztató a bérházi ajtókukucskálók optikai törésmutatójáról és a megfigyelési időszakokról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Megfigyelés- és Fénytörésügyi Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi bejárati ajtók kukucskálóüvegein át történő, szabályozatlan frekvenciájú és szögű betekintések számottevő optikai feszültséget halmoztak fel a függőfolyosói légtérben. A huzamosabb ideig tartó, egyirányú fókuszálás következtében a fénysugarak törésmutatója eltolódott,

ami a lépcsőházi árnyékok mikroszkopikus megnyúlásához és a folyosói látoszögek tartós deformációjához vezetett.

Ennek elkerülése és a bérházi vizuális egyensúly megőrzése érdekében a folyó hó 22. napjától szigorított betekintési rend lép életbe.

A páratlan számozású lakások bérlői a kukucskálóüvegen keresztüli kitekintést kizárólag a délelőtti időszakban, 09:00 és 11:30 között végezhetik, jobb szemmel, legfeljebb 3,5 másodperces megszakítás nélküli fókuszálással. A páros számozású lakások lakói számára a betekintés kizárólag a délutáni órákban engedélyezett, 14:30 és 17:00 között, bal szemmel, szigorúan merőleges tekintetiránnyal. Szigorúan tilos a kukucskálók tenyérrel vagy ujjbeggyel történő tartós letakarása, a résnyire nyitott ajtón át való takarásos megfigyelés, valamint a szomszédos ajtókilincsekre való rézsútos fókuszálás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kukucskálóhoz való odalépés előtt tartsanak egy másodperces szünetet a szaruhártya statikus feltöltődésének elkerülése érdekében.

Az optikai időszakok betartásából eredő esetleges átmeneti látási nehézségekért és a szögkorlátozásból fakadó közlekedési bizonytalanságért a Fővárosi Optikai Megfigyelés- és Fénytörésügyi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

18. XVII. Értesítés a bérházi folyosói villanykapcsolók kattanási frekvenciájáról és a sötétben tartózkodás időszávjairól

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Igazgatóság legfrissebb mérései alapján a bérházi lépcsőházi villanykapcsolók szabályozatlan szögű és hirtelen nyomóerejű használata számottevő akusztikai és feszültségi fluktuációt idézett elő a folyosói hálózatban. A mechanikus kattánások ismétlődő lökéshullámai következtében a lépcsőházi sötétség belső szerkezete meglazult, ami a világítási ciklusok közötti átmeneti időszakok kiszámíthatatlan megnyúlásához vezetett.

Ennek korrigálása és a hálózati egyensúly megőrzése érdekében a folyó hó 23. napjától szigorított kapcsolási és sötéttartási rend lép életbe.

A páratlan emeleteken tartózkodó bérlők a lépcsőházi világítást kizárólag a páratlan órákban hozhatják működésbe, a hüvelykujj begyével kifejtett, pontosan 1,2 newtonos nyomóerővel. A páros emeletek lakói számára a kapcsolók használata a páros órákban engedélyezett, mutatóujjal történő, lágy és merőleges érintéssel. A két kapcsolási ciklus között kötelezően előírt 45 másodperces sötétbeállási időszakban a folyosón tartózkodó lakóknak mozdulatlanul, falhoz simulva kell megvárniuk a villamos feszültség stabilizálódását. Szigorúan tilos a kapcsolók könyökkel, csomaggal vagy tenyérrel történő csapkodása, valamint a világítás automata kikapcsolása előtti ismételt rányomás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapcsoló megnyomása előtt tartsanak három másodperces hallgatósági szünetet a hálózati kóboráram elvezetésének elősegítésére.

A világítási időszavok betartásából eredő esetleges átmeneti tájékozódási nehézségekért és a lépcsőházi sötétség sűrűsödéséért a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

19. XVIII. Tájékoztató a lépcsőházi fordulók kanyarodási ívéről és a centripetális testdőlés sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Térkinematikai és Súlypont-stabilizációs Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi lépcsőházak fordulóiban történő hirtelen, szabályozatlan ívű kanyarodások jelentős centrifugális feszültséget idéznek elő a pihenőplaccok statikai szerkezetében. A lakók által kanyarodás közben felvett eltérő testdőlési szögek és a lépcsőfordulók sarokpontjainál tapasztalt helytelen súlyponteltolódások következtében a lépcsőfokok közötti térszerkezet enyhén megcsavarodott, ami a szintközi átmenetek mikroszkopikus megnyúlásához vezetett.

A térgeometria egyensúly helyreállítása és a fordulók stabilitásának megőrzése érdekében a folyó hó 24. napjától szigorított kanyarodási és testdőlési rend lép életbe.

A páratlan emeleti fordulóokban a lakók kizárólag jobbos ívben, a fal síkjától pontosan 35

centiméteres távolságot tartva, a testüket 7 fokos szögben befelé döntve haladhatnak át. A páros emeleti fordulókban a kanyarodás balos ívben engedélyezett, legfeljebb 4,5 fokos törzsdőléssel és lassított, egyenletes lépéstepóval. A kanyarodás pillanatában szigorúan tilos a korlát hirtelen megragadása, a szatyor vagy csomag külső ívre történő kilendítése, valamint a sarkon való megállás vagy hirtelen irányváltás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a fordulóba való belépés előtt két másodpercre lassítsák le haladási sebességüket 0,8 méter/másodpercre, elősegítve a helyi gravitációs vektorok zökkenőmentes rendeződését.

A lépcsőházi fordulókban előírt mozgásgeometria esetleges betartási nehézségeiért és a kanyarodási ívek szűküléséért a Fővárosi Térkinematikai és Súlypont-stabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

20. XIX. Értesítés a bérházi lépcsőkorlátok fémfeszültségéről és a kapaszkodási nyomóerő sávos korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Fémszerkezeti és Korlát-stabilitási Felügyelet legfrissebb akusztikus-reológiai mérései szerint a bérházi lépcsőházak kovácsoltvas és fa korlátelemeiben megnövekedett a mikro-rezonanciás feszültség. A lakók által kapaszkodás közben kifejtett eltérő markolási erő és a hirtelen tenyérrálépések következtében a korlátoszlopok töveiben rejtett anyagfáradási gócok keletkeztek, amelyek veszélyeztetik a függőleges tartószerkezetek egyensúlyi állapotát.

A korlátrendszer szerkezeti épségének megőrzése és a nemkívánatos rezgéshullámok elnyelése érdekében a folyó hó 26. napjától kezdődően új, sávos kapaszkodási szabályozás lép életbe.

A páratlan emeleket összekötő lépcsőkarokon a lakók kizárólag a hüvelyk- és mutatóujjuk finom, legfeljebb 1,2 newton szorítóerejű csippentésével érinthetik a kapaszkodót, miközben tenyérrel történő rátámaszkodás szigorúan tilos. A páros emeletek közötti szakaszon a korlátot kizárólag a tenyér alsó ével, felülről lefelé

simító, egyenletes, 0,3 méter/másodperc sebességű csúsztatással szabad követni. A fordulókban a kapaszkodó elengedése és újrafogása közötti időtartam nem lehet kevesebb 1,5 másodpercnél, elkerülendő a fémszerkezet hirtelen impulzusterhelését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőn való haladás során tartózkodjanak a korlát hirtelen megragadásától, a csomagok korlátfának való ütköztetésétől, valamint a gyermekek korláton történő lecsúsztatásától.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges egyensúlyvesztésekért és a kapaszkodási kényelmetlenségekért a Fővárosi Fémszerkezeti és Korlát-stabilitási Felügyelet a lakosság szíves elnézését és megértő türelmét kéri.

21. XX. Értesítés a bérházi bejáratok kapuk szárnyfeszültségéről és a nyitási szögsebesség sávok szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Zsanérmérnöki és Kapuszerkezeti Felügyelet legfrissebb feszültség-diagnosztikai mérései szerint a bérházi bejáratok kapuk kovácsoltvas és tölgyfa szárnyaiban kritikus szintet ért el a pántfáradási nyomaték. A lakók által a be- és kilépés során alkalmazott egyenetlen nyitóerő, valamint a kapuszárnyak hirtelen elengedése olyan mikroszkopikus tengelymozdulásokat idézett elő, amelyek a kapukeretelemek és a kapualji falazat dőlésszögét veszélyeztetik.

A kapuszerkezetek egyensúlyi állapotának megőrzése és a mechanikai feszültség-hullámok csillapítása érdekében a folyó hó 28. napjától új, sávok kapunyitási rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (06:00 és 12:00 között) a bejáratok kaput kizárólag 15 fokos maximális nyílásszögig szabad kitárni, miközben az áthaladást oldalirányú, lapos testtartásban kell lebonyolítani. A délutáni időszámban (12:00 és 18:00 között) a kapuszárny nyitási sebessége nem haladhatja meg a 0,1 rad/másodperc szögsebességet, amelyet a kilincs egyenletes, húzó-toló irányú nyomásával kell fenntartani. Este 18:00 óra után a kapu nyitása kizárólag két személy jelenlétében

engedélyezett, ahol az egyik lakó a zsanérfészek feszültségmentesítését végzi tenyérral, míg a másik a szárny áttolását hajtja végre.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kaput sarkig ne tárják, a szárnyat lábbal ne tartsák ki, és tartózkodjanak a kapubeugróban történő hirtelen megtorpanástól.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges torlódásokért és a szűk áthaladási résből fakadó ruházat-súrlódásokért a Fővárosi Zsanérmérnöki és Kapuszerkezeti Felügyelet a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

22. XXI. Értesítés a bérházi pincelejárók gőznyomásáról és a lépcsőfok-leereszkedés sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Pincegőz- és Talajlégszellőzési Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös feszültség-diagnosztikai mérései szerint a bérházi pincelejárók téglaboltozataiban kritikus gőznyomás-emelkedés és hőtágulási feszültség alakult ki. A lakók által a pincébe történő lejutás során alkalmazott hirtelen lépcsőzés és a szellőzőnyílások egyenetlen takarása olyan mikroszkopikus léghuzat-örvényeket gerjesztett, amelyek a boltozati téglák közti habarcs stabilitását veszélyeztetik.

A pincelejárók szerkezeti integritásának megőrzése és a léghuzat-rezonancia csillapítása érdekében a folyó hó 30. napjától új, sávos leereszkedési rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (07:00 és 13:00 között) a pince lépcsőfokaira kizárólag páratlan sorszámú fokokat érintve, fokenként pontosan 2,5 másodperces várakozási idővel szabad rálépni. A délutáni időszámban (13:00 és 19:00 között) a lejutás csak páros sorszámú fokokon engedélyezett, miközben a lakóknak bal kézzel a fali vakolatot folyamatosan, uniformizált 5 N nyomóerővel kell érinteniük a sztatikus feltöltődés levezetésére. Este 19:00 óra után a pincébe való belépés kizárólag hátrafelé haladva, percenként legfeljebb 4 lépés sebességgel engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a pinceajtókat félig nyitott állapotban ne hagyják, ne hordjanak le nehéz tárgyakat tengelyirányú billegéssel, és tartózkodjanak a lejáróban

történő hangos kilégzéstől.

A szabályozás miatt fellépő esetleges szénkiadási fennakadásokért és a páralecsapódásból eredő ruházat-nyirkosodásért a Fővárosi Pincegőz- és Talajlégszellőztetési Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

23. XXII. Értesítés a bérházi kapualjak huzatáramlási irányáról és a kabátszárny-lengés sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Léghuzat- és Mikroklíma-szabályozási Igazgatóság legutóbbi aerodinamikai mérései szerint a bérházi kapualjakban megtelepedett örvényáramlások és a bejáratok kapu nyitásától eredő nyomáskülönbségek elérték a kritikus rezonanciahatárt. A kapualjon áthaladó lakók ruházatának, különösen a hosszított kabátok és köpenyek szárnyának szabálytalan lengése olyan mikroszkopikus vákuumgócponthoz gerjeszt, amelyek veszélyeztetik a fal vakolat mikroszerkezeti stabilitását.

A légörvények csillapítása és a kapualji mikroklíma egyensúlyának megőrzése érdekében a folyó hó 31. napjától új, sávos áthaladási és ruházatviselési rend lép életbe. A délelőtti időszakban (06:00 és 12:00 között) a kapualjon történő áthaladás során a kabátok és felöltők alsó gombját kötelező gombolva tartani, miközben a haladási sebességet pontosan 0,8 m/s értékre kell korlátozni. A délutáni időszakban (12:00 és 18:00 között) a lakók a kapualj jobb oldalán, a falhoz képest pontosan 35 centiméteres távolságot tartva haladhatnak, bal kezükben a kabát alsó szegélyét enyhén lefelé szorítva a kilengés megakadályozására. Este 18:00 óra után a kapualjon való áthaladás kizárólag szorosan testhez zárt karokkal és zárható gombzatú felsőruházatban engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapualjban ne álljanak meg nyitott esernyővel, tartózkodjanak a hirtelen fordulatoktól és a széles mozdulatokkal kísért köszönésektől.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges gombleszakadásokért és a lassított áthaladás miatti munkahelyi késésekért a Fővárosi Léghuzat- és Mikroklíma-szabályozási

Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

24. XXIII. Értesítés a bérházi levélszekrények lemezcsapódásáról és az akusztikai rezonancia sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Akusztikai és Térrezgés-csillapítási Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi földszinteken elhelyezett levélszekrények fémlemez-csapódásai olyan mikroszkopikus akusztikai hullámtorlódást idéznek elő, amely veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop stabilitását és a fal vakolat belső szerkezetét. A küldemények bedobásakor és a szekrényajtók óvatlan elengedésekor keletkező fémes csattanások rezonanciája a felső emeletek nyílászáróinak feszültségi egyensúlyát is megbontja.

A lépcsőházi akusztikai tér védelme érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos levélszekrény-használati és küldemény-ellenőrzési rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (07:00 és 11:30 között) a levélszekrények apró bedobónyílás-fedelét kizárólag hüvelyk- és mutatóujjal, legfeljebb 15 fokos nyitási szögben szabad megemelni, miközben a levelet pontosan 0,3 m/s sebességgel kell a nyílásba csúsztatni. A délutáni időszámban (12:00 és 17:00 között) a szekrényajtók nyitása és zárása során a lakóknak kötelező a lemez szélét egy puha textilkendővel alátámasztaniuk, megakadályozva a közvetlen fém a fémen történő ütközést. Este 18:00 óra után a levélszekrények nyitása és a lemezfedelek mozgatása teljes tilalom alá esik; ebben az időszámban a küldemények jelenléte kizárólag a résen keresztüli, halk betekintéssel ellenőrizhető.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kulcscsomók levélszekrényhez történő koccanásától, a nagyobb terjedelmű küldemények erőszakos betuszkolásától, valamint a dobozok kopogtatásától.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges küldeménygyűrődésekért és az elhúzódo postafelvétel miatti késedelmekért a Fővárosi Akusztikai és Térrezgés-csillapítási Hivatal a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

25. XXIV. Tájékoztató a bérházi lakásajtó-kilincsek lenyomási szögsebességéről és a zár nyelvcsúszási rezonanciájáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mechanikai Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók kilincseinek hirtelen lenyomása és a zárónyelvek rugós visszacsapódása olyan mikroszkopikus lökéshullámokat generál a folyosói falazatban, amelyek hosszú távon a vakolat belső szerkezetének meglazulásához és az emeleti ajtókeretek elmozdulásához vezetnek. A fémnyelvek zárfészekbe történő csapódása továbbá megbontja a lépcsőházi térrengési egyensúlyt.

A folyosói falazat és a zárszerkezetek épségének megóvása érdekében a folyó hó 15. napjától új, sávos kilincshasználati és ajtónyitási rend lép életbe valamennyi lakóépületben.

A reggeli időszámban (06:00 és 10:00 között) a kilincsek lenyomása kizárólag egyenletes, fokozatos nyomással, pontosan 1,2 másodperces lefutási idő alatt engedélyezett, ügyelve arra, hogy a zárónyelv a keret érintése előtt teljes terjedelmében visszahúzódjon. A délutáni időszakban (11:00 és 18:00 között) az ajtók bezárásakor a lakók kötelesek a kilincset kézzel végig visszakísérni a kiinduló vízszintes helyzetbe, megakadályozva a belső rugó önálló, csattanó visszaugrását. Este 19:00 óra után az ajtónyitás kizárólag a kilincstengely száraz textillel történő tompítása mellett hajtható végre, míg a kulcsok zárban történő elfordítása legfeljebb 5 fok/másodperc szögsebességgel történhet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kilincsek könyökkel vagy szatyorral történő lenyomásától, az ajtók sarokkal való csapdosásától, valamint a kulcsok zárfészekben való türelmetlen rángatásától.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges bejutási elhúzóadásokért és a lassított kulcsfordulás miatti várakozásokért a Fővárosi Mechanikai Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

26. XXV. Tájékoztató a bérházi kaputelefon-kagylók emelési szögsebességéről és a hangrezgés sávostompításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Akusztikai és Mikro-feszültségmérő Hivatal közös vizsgálatai alapján a bérházi kaputelefonok kagylóinak hirtelen felemelése és a fal tartóba történő szilárd visszakattintása káros mikrorezgéseket kelt a kapualji falazatban. A mikrofonokba érkező hirtelen, emelt hangerejű bejelentkezések továbbá megbonthatják a lépcsőházi légtér statikus hangnyomás-egyensúlyát.

A központi vezetékhálózat épségének megóvása és a falazati akusztikai túlterhelés elkerülése érdekében a folyó hó 18. napjától új, sávostompított kaputelefon-használati rend lép életbe. Délelőtt (07:00 és 11:00 között) a kagyló felemelése kizárólag lassú, függőleges ívben, pontosan 1,5 másodperces lefutási idő alatt engedélyezett, míg a bejelentkezés hangereje nem haladhatja meg a 45 decibelt. A délutáni időszakban (12:00 és 18:00 között) a beszélgetés lezárásakor a kagylót a villára történő ráfektetés előtt 0,5 másodpercig mozdulatlanul kell tartani a levegőben. Esti órákban (19:00 után) a kaputelefon gombjának megnyomása kizárólag puha textillel tompított ujjbeggyel hajtható végre, és a megszólalás előtt két másodperces várakozási idő kötelező.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kagyló vállal történő szorításától, a mikrofonba történő türelmetlen kopogtatástól, valamint a hallgatóba érkező fújtatástól és türelmetlen belelihegéstől.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges kapunyitási késedelmekért és a halkabb megszólalás miatti félreértésekért a Fővárosi Akusztikai és Mikro-feszültségmérő Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

27. XXVI. Értesítés a függőfolyosói virágládák dőlésszögéről és a földnedvesség-párolgás sávostompításáról

szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikro-Botanikai és Párolgásfeszültségmérő Hivatal közös mérései alapján a függőfolyosói korlátokra rögzített virágládák földjének egyenetlen száradása, valamint a növényi száraknál fellépő mikroszkopikus hajszálcsövességi rezgés kedvezőtlenül befolyásolja a lépcsőházi tartógerendák statikai feszültségeloszlását.

A folyosói mikroklíma egyensúlyának megóvása érdekében a folyó hó 22. napjától új, sávos növénygondozási és öntözési rend lép életbe. A páratlan emeleteken lakók kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 10:30 között), a növényföld felszínétől pontosan 3 centiméteres magasságból, egyenletes vízsugárral öntözhetik balkon növényeiket. A páros emeletek bérlői számára a délutáni időszámban (15:00 és 17:30 között) engedélyezett a locsolás, azzal a kitételrel, hogy a virágládák korláthoz viszonyított dőlésszöge nem haladhatja meg a pontosan 2,5 fokos befelé dőlést. Esti órákban (20:00 után) a virágföld lazítása és a hervadt levelek csipkedése a keletkező szövetszakadási akusztikus rezgések miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a növények túlzott mértékű szagolgatásától a virágpor-szóródási időszakban, valamint kerüljék a virágládák szélének türelmetlen kopogtatását.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges locsolási késedelmekért és a növények átmeneti lankadásáért a Fővárosi Mikro-Botanikai és Párolgásfeszültségmérő Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

28. XXVII. Értesítés a bérházi kéményjáratok huzatfeszültségéről és a koromrészecske-lebegés sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Légnemelés- és Kéményhuzat-karbantartási Igazgatóság közös mérései alapján a bérházi

kéménykürtőkben kialakuló mikroszkopikus légörvények, valamint a falak téglafugáin átáramló mikro-fuvalatok nemkívánatos statikai feszültséget idéznek elő a lépcsőházi légtérben.

A tetőszerkezet egyenletes terhelése és a kéményekben lebegő koromrészecskék kiszámítható süllyedési ívének biztosítása érdekében a folyó hó 23. napjától új, sávós légáramlási és szellőztetési rend lép életbe. A páratlan emeleti lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban (07:30 és 10:00 között) végezhetnek ablaknyitást, amennyiben a nyílászáró dőlésszöge pontosan 12,5 fokos rést képez a kerettel. A páros emeleteken élők számára a délutáni időszakban (14:30 és 17:00 között) engedélyezett a lakásatszellőztetés, azzal a szigorú megkötéssel, hogy a művelet ideje alatt a belső szobaajtóknak zárva kell maradniuk. Esti órákban (19:30 után) a kéményjáratok szomszédságában történő szándékos sóhajtozás, mély levegővétel és a huzat irányába történő kifújás a felszálló légoszlop rezonanciája miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőztetési időszavokon kívül tartózkodjanak az ablakpárkányok felé történő türelmetlen intgetéstől, valamint kerüljék a szagok túlzott mértékű szippantgatását a folyosókon.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti fülzúgásért és a huzat egyenetlen eloszlásáért a Fővárosi Légnyomás- és Kéményhuzat-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

29. XXVIII. Értesítés a bérházi padlásfeljárók léglépcső-feszültségéről és a vakolatlebegés sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mennyezeti Vakolategyensúly- és Léglépcső-karbantartási Igazgatóság közös mérései alapján a bérházi padlásfeljárók feletti légtérben a felfelé törekvő meleg levegő és a tetőcseréprések mikrohuzatja egyenetlen vakolatfeszültséget idéz elő. A folyosói mennyezetek mikroszkopikus leválási hajlamának elkerülése, valamint a zárószinti vakolatrétegek egyenletes lebegési ívének biztosítása érdekében a folyó hó 24. napjától

új, sávós padláslépcső-használati és fej-dőlésszög-szabályozás lép életbe.

A páratlan emeleti lakások bérlői a padlásfeljáró alatt áthaladva kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 10:30 között) közlekedhetnek, amennyiben tekintetüket szigorúan a padlóburkolatra szegezik, és fejtartásuk nem haladja meg a vízszinteshez képest mért 15 fokos lefelé dőlést. A páros emeletek lakói számára a délutáni időszakban (13:30 és 16:00 között) engedélyezett a padlásfeljáró körzetében történő tartózkodás, azzal a megkötéssel, hogy a lépcsőfordulóban tilos a kalapok, karterkendők vagy magasra borzolt frizurák viselése, amelyek megzavarhatják a mennyezet alatti légpárna sztatikus nyomását.

Esti órákban (20:00 után) a padlásajtó kilincsének szándékos megérintése, a léglépcső felé történő gyanakvó felpillantás, valamint a mennyezeti rezonanciát keltő hangos torokköszörülés szigorúan tilos. Kérjük a kedves lakókat, hogy a szabályozási időszavokon kívül tartózkodjanak a hulló vakolatpor szaglászásától, és kerüljék a lépcsőházi légtér indokolatlan felkavarását.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti koponyatetői nyomásérzetért és a fejtartásból adódó nyakizmok feszüléséért a Fővárosi Mennyezeti Vakolategyensúly- és Léglépcső-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

30. XXIX. Értesítés a bérházi udvari porolók porlebegtetési egyensúlyáról és a porolóütési frekvencia sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Udvari Porlebegtetési és Textilszálas Atmoszféraszabályozási Hatóság legújabb mérései szerint a bérházi udvarokon álló fém porolóállványok ütésváltásai által kiváltott mikroszkopikus porszemcse-lebegés veszélyezteti a belső udvari légréteg statikus egyensúlyát. A szőnyegporolás során felszabaduló kárpitpor egyenetlen ülepedése a földszinti lakások ablaküvegein túlzott fénytörést, míg a körfolyosók magasságában nem kívánt lebegőhuzatot idéz elő. A nemkívánatos légréteg-örvénylesek megelőzése érdekében a folyó hó 27. napjától új, sávós porolóhasználati és ritmus-szabályozás lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a porolóállványt kizárólag a kora reggeli időszakban (07:15 és 09:00 között) vehetik igénybe, azzal a feltétellel, hogy a porolóütők lecsapási frekvenciája nem haladhatja meg a percenkénti 24 ütemet, és a porolási mozdulat iránya szigorúan felülről lefelé, 45 fokos szögben történhet. A páros sorszámú lakások lakói számára a kora délutáni időszámban (12:30 és 14:15 között) engedélyezett a kárpittisztítás, kizárólag nádból készült, háromágú porolóeszközzel. Esti órákban (18:00 után) a porolóállvány rúdjának támaszkodás céljából történő megérintése, a szőnyegek indokolatlan rázása, valamint a porfelhőbe való kíváncsi belélegzés szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az előírt időszámbakon kívül tartózkodjanak a porolórudak fémes rezonanciájának kiváltásától, és a porolóütőket használaton kívül függőleges helyzetben, textiltokba burkolva tárolják. A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti könyökizületi feszültségért és a szőnyegpor sávos ülepedéséből adódó tüsszentési ingerekért a Fővárosi Udvari Porlebegtetési és Textilszálas Atmoszféraszabályozási Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

31. XXX. Értesítés a bérházi szemétdobók gravitációs lezuhanási sebességéről és a hulladéksurranás sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hulladékgravitációs és Kürtőrezgés-szabályozási Igazgatóság legfrissebb akusztikai és tömegvonzási mérései szerint a bérházi szemétdobó csövekben szabadesésben lezuhanó háztartási hulladék okozta belső légnyomás-ingadozás veszélyezteti a lépcsőházi szintközi vákuumegyensúlyt. A fémnyílásokon bedobott szilárd tárgyak túlzott gyorsulása a félemeleti könyökcsöveknél nem kívánt mikro-fémrezgést, valamint az alsóbb szinteken lebegő por- és szagmentesítési feszültséget idéz elő. A kürtőrendszer statikai túlterhelésének elkerülése érdekében a folyó hó 29. napjától új, sávos hulladékbedobási és súlykorlátozási rend lép életbe.

A páratlan emeleteken lakó bérlők a szemétdobó nyílásokat kizárólag a délelőtti időszámban (08:30 és 10:45 között) használhatják, azzal a feltétellel, hogy a bedobott

csomagok egyedi tömege nem haladhatja meg az 1,2 kilogrammot, és a bedobás pillanatában a fémcsapóajtót pontosan 30 fokos szögben kell nyitva tartani a légellenállás kiegyenlítése végett. A páros emeletek lakói számára a késő délutáni időszámban (15:15 és 17:30 között) engedélyezett a hulladéklerakás, kizárólag gömbölyített, papír alapú csomagolásban. Esti órákban (20:00 és 06:00 között) a kürtőajtók zárva tartandók, a ledobónyílás gombjának megérintése, vagy a kürtőbe való visszhang-hallgatás szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a hulladékbedobás során kerüljék a függőleges irányú rásegítő lökömozdulatokat, és a ledobott tárgyak csőben való súrlódási hangját ne kísérik szóbeli megjegyzésekkel a lépcsőházi rezonancia védelmében. A szabályozás életbe lépéséből fakadó esetleges átmeneti konyhai szemét-akkumulációs feszültségekért és a papírzacskó-zörgésből eredő hallószervi ingerekért a Fővárosi Hulladékgravitációs és Kürtőrezgés-szabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

32. XXXI. Értésítés a bérházi lépcsőházi tükrök fényvisszaverési feszültségéről és a felületi pillantásidő sávos korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értésítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Fény- és Tükröződés-szabályozási Főfelügyelőség legfrissebb fénymérései szerint a lépcsőházi pihenőkben elhelyezett fali tükrök ezüstfoncsorának felületi feszültsége a növekvő fényszóródás miatt elérte a kritikus tartományt. A tükrök előtti indokolatlanul hosszú megállások és a vizuális visszacsatolás okozta fényugár-késleltetés veszélyezteti a forduló foton-egyensúlyát. A foncsorréteg elszíneződésének és a felületi kísértés-feszültség elkerülése érdekében a folyó hó 30. napjától új, sávos tükróhasználati és pillantás-korlátozási rend lép életbe.

A páratlan emeleti pihenők tükreibe a lakók kizárólag a délelőtti időszakban (07:15 és 09:30 között) tekinthetnek bele, legfeljebb 2,5 másodperces egybefüggő felületi pillantásidővel, egyenes tartású fejpozíció mellett. A páros emeletek bérloői számára a

kora esti időszámban (16:45 és 19:00 között) engedélyezett a tükörfelület használata, kizárólag oldalirányú, félprofilos tekintettel a foncsor egyenletes kopásának biztosítására. Az éjszakai órákban (22:00 és 05:30 között) a tükörök előtt megállni, a saját tükörkép formájára megjegyzést tenni, vagy a felületbe való hosszas belenézéssel a fényvisszaverődés ritmusát megzavarni szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházi áthaladás során kerüljék a hirtelen igazítási mozdulatokat, és a tükörfelület tisztítását ne kíséreljék meg egyéni törlőkendővel a statikus elektromosság megelőzése végett. A szabályozás életbe lépéséből fakadó esetleges átmeneti frizura-igazítási nehézségekért és a tekintet-elhajlításból eredő egyensúlyi bizonytalanságokért a Fővárosi Optikai Fény- és Tükröződés-szabályozási Főfelügyelőség a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

33. XXXII. Értesítés a bérházi kapualji kőpadlók hidegsugárzási indexéről és a talpérintkezési idő sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hő- és Talajszerkezeti Térszint-felügyelet legfrissebb mérései szerint a bérházi kapualjak és lépcsőházi pihenők műkö lapjainak mikroszkopikus hőtani feszültsége a növekvő lépcsőzaj-akkumuláció következtében elérte a megengedett határértéket. A cipőtálpak elnyújtott dörzsölődése és a padlólapok hidegsugárzási reflexiója közötti egyensúlyvesztés veszélyezteti a kapualji légréteg mikroklimatikus stabilitását. A kőburkolat repedezésének és a hirtelen talphidegség-feszültség elkerülése érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos talpérintkezési és lépésgördülési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kapualji szakaszon kizárólag a reggeli időszámban (06:30 és 08:45 között) közlekedhetnek, lépésenként legfeljebb 0,4 másodperces talpfelfekvési időtartammal, ruganyos sarokemelési technikát alkalmazva. A páros sorszámú lakások lakói számára a délutáni és esti időszakban (16:15 és 18:30 között) engedélyezett az áthaladás, kizárólag egyenletes, gördülő talpmozdulatokkal, a műkö lapok hézagainak érintése nélkül. Az éjszakai órákban (22:30 és 05:00 között) a kapualji

kőpadlón a megállás, a lábfej hosszas pihentetése, valamint a nehéz lábbelikkel történő sarokkoppintás a hidegsugárzási feszültség felerősödése miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a ki- és belépések során kerüljék a kényszeres lábtörlést és a lépésritmus hirtelen megváltoztatását a padlóburkolat statikus kiegyenlítődének megőrzése érdekében. Az új szabályozás bevezetéséből adódó esetleges járásbizonytalanságokért és a cipőtalp-kopási egyenetlenségekért a Fővárosi Hő- és Talajszerkezeti Térszint-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

34. XXXIII. Értesítés a bérházi lépcsőházi ablakpárkányok porlebegtetési indexéről és a könyöklési idő sávos korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroklíma- és Párkánytérfogat-felügyelet legfrissebb akusztikai és statikai felmérései alapján a bérházi lépcsőházi ablakpárkányok felületén képződő finompor-réteg molekuláris feszültsége a növekvő könyöklési frekvencia következtében megközelítette a kritikus rezgéshatárt. A lakók alkarjának hosszas támaszkodása és a párkányok természetes hőszugárzása közötti statikai egyensúlyvesztés veszélyezteti a lépcsőházi légtér légáramlási stabilitását. A vakolatpörsenések és a párkányszerkezet mikrorepedéseinek megelőzése érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos könyöklési és alkar-alátámasztási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú emeleteken lakó bérlők a lépcsőházi ablakpárkányokra kizárólag a délelőtti időszámban (09:00 és 11:30 között) támaszkodhatnak, alkalmanként legfeljebb 1,2 másodperces alkar-felfekvési időtartammal, szigorúan puha, pamut alapanyagú ruházatban. A páros sorszámú emeletek lakói számára a délutáni időszakban (14:15 és 16:45 között) engedélyezett az ablakon történő kitekintés és párkányérintés, kizárólag bal kézzel történő, könnyed rátámaszkodással, a párkány szélének érintése nélkül. Az esti órákban (20:00 és 06:00 között) a párkányok megérintése, a rajtuk való elgondolkodó könyöklés, valamint a porréteg ujjbeggyel történő rajzolása a felületi feszültség felborulásának veszélye miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházi ablakok nyitása során kerüljék a hirtelen, szippantó mozdulatokat, és a kitekintési szándékot előre jelezzék a szomszédos ajtókon történő halk koppantással. Az új szabályozás bevezetéséből adódó esetleges alkarzsibbadásokért és a kitekintési időtartamok korlátozásáért a Fővárosi Mikroklíma- és Párkánytérfogat-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

35. XXXIV. Értesítés a bérházi kapualji falburkoló csempék hőtágulási feszültségéről és a vállérítési idő sávok korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Burkolatfeszültségi és Falhőfok-felügyelet legújabb termográfiai mérései szerint a bérházi kapualjak csempeburkolatának hőtágulási egyensúlya a megnövekedett gyalogosforgalom és a táskák, vállak véletlenszerű felületérintkezése miatt elérte a kritikus rezonanciahatárt. A lakók ruházatának súrlódása és a mázréteg molekuláris feszültsége közötti egyensúlyromlás veszélyezteti a kapualji légtér mikroklímájának állandóságát. A csempék hajszálrepedéseinek és a fugahullás megelőzése érdekében a folyó hó 15. napjától új, sávok falérítési és vállsúrlódási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kapualjon való áthaladás során kizárólag a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) közelíthetik meg a falburkolatot fél méternél kisebb távolságra, alkarjukat szigorúan a testük mellett tartva, a fal síkjával párhuzamos lépéstempóban. A páros sorszámú lakások lakói számára a délutáni időszámban (15:00 és 17:30 között) engedélyezett a falburkolat melletti haladás, kizárólag a kapualj jobb oldalán, legalább 40 centiméteres védőtávolság betartásával. Az esti és éjszakai órákban (21:00 és 06:00 között) a falburkolathoz való támaszkodás, a csempék hideg felületének tenyérrel történő vizsgálata, valamint a fugavonalak ujjbeggyel való követése a szerkezeti feszültség felborulásának kockázata miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapualjon történő áthaladáskor kerüljék a túlméretezett szatyrok falhoz ütődését, és a szomszédos lakókkal való találkozásokkor a kikerülési manővert ne a csempefelület felé történő hátralépéssel hajtsák végre. Az új szabályozás

bevezetéséből adódó esetleges vállzsibbadásokért és az áthaladási ívek korlátozásáért a Fővárosi Burkolatfeszültségi és Falhőfok-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

36. XXXV. Tájékoztató a bérházi emeletközi lépcsőfordulók levegőréteg-feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Léglépcső-feszültségi és Lépcsőforduló-akusztikai Felügyelet, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös aerodinamikai vizsgálatai alapján a bérházi emeletközi lépcsőfordulók levegőrétegeinek molekuláris feszültsége a megnövekedett szintváltási forgalom hatására megközelítette a kritikus elmozdulási határértéket. A lépcsőfokok feletti légrétegek sűrűségingadozása veszélyezteti a lépcsőházi huzategyensúly és a szintközi mikronyomás stabilitását. A torzulások megelőzése érdekében a folyó hó 18. napjától új, sávos lépésmagasság- és fordulásiív-szabályozás lép életbe.

A páratlan emeletek közötti fordulókban a lakók kizárólag a délelőtti órákban (07:30 és 10:00 között) hajthatják végre a kanyarodási manővert, szigorúan a korlát felőli belső íven haladva, lépésenként legfeljebb 14 centiméteres emelési magasságot alkalmazva. A páros emeletközi fordulókban a délutáni időszámban (14:30 és 17:00 között) engedélyezett az áthaladás, a külső fal mentén, legalább 35 centiméteres védőtávolság tartása mellett, a testsúlyt a sarokról a lábujjak felé egyenletesen átgördítve. Az esti órákban (20:00 és 06:00 között) a lépcsőfordulókban való megtorpanás, a levegővétel ütemének megváltoztatása, valamint a lépcsőfokok szélére való sarokkal történő ránehezedés a légoszlop-csuszamlás kockázata miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a fordulókban tartózkodva kerüljék a hirtelen megállással járó köszönési formákat, és a csomagok áthelyezését ne a fordulóív csúcspontján hajtsák végre. A korlátozásokból eredő esetleges combizom-fáradtságért és az áthaladási idő növekedéséért a Fővárosi Léglépcső-feszültségi és Lépcsőforduló-akusztikai Felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

37. XXXVI. Értesítés a bérházi lakásajtók kulcslyuk-huzatfeszültségéről és a kulcsbehelyezési időtartam sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Kulcslyuk-akusztikai és Zárfeszültségi Ellenőrzőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései szerint a bérházi lakásajtók cilinderezárjaiban kialakuló mikroszkopikus léghuzat és a rugófeszültség ingadozása elérte a kritikus rezonanciaküszöböt. A kulcsok szakszerűtlen, hirtelen behelyezése során keletkező légkompresszió a lakásajtók belső vakolatának repedéséhez és a zárfészek korai eltolódásához vezethet. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 21. napjától új, sávós kulcsbehelyezési és elfordítási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcslyuk-használatot kizárólag a reggeli időszámban (06:45 és 09:15 között) hajthatják végre, a kulcsszárat szigorúan 15 fokos lefelé dőlő szögben tartva, a behelyezés teljes ideje alatt lassú, egyenletes kilégzést alkalmazva. A páros sorszámú lakások esetében a belépés a késő délutáni órákban (16:30 és 19:00 között) engedélyezett, a kulcs 180 fokos elfordítását legalább 8 másodperces, folyamatos mozdulatsorral elnyújtva. Az éjszakai időszakban (22:00 és 05:30 között) a kulcslyukba történő belefűjás, a kulcscsomó rázása és a zár nyelvének kétszeri egymás utáni rácsapása a zárfészek-rezgésveszély miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kulcs elfordítása közben kerüljék a csípőből történő rátámaszkodást, és a táskák földre helyezését ne a zár kattanásának pillanatában végezzék. A szabályozásból eredő esetleges várakozási időkért és a csuklóízületi feszültségért a Fővárosi Kulcslyuk-akusztikai és Zárfeszültségi Ellenőrzőség a lakosság szíves megértését kéri.

38. XXXVII. Értesítés a bérházi lakásajtók névtáblatartóinak rezonanciafeszültségéről és az elhaladási

lépéstempó sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Aknarezonancia- és Névtábla-akusztikai Ellenőrzőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtókra rögzített réz- és műanyag névtábla-tartók kereteiben mikro-rezgésekből adódó fémfeszültség keletkezett. A folyosói elhaladás során kiváltott léghuzat és a lépések keltette rezgéshullámok a névtáblák mögötti vakolat morzsolódásához, valamint a szomszédos lakások ajtókereteinek mikroszkopikus eltolódásához vezethetnek. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 23. napjától új, sávos elhaladási és lélegzetvételezési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások előtti folyosószakaszokon a lakók kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 11:30 között) közlekedhetnek, másodpercenként pontosan két egyenletes lépést téve, a fej 5 fokos jobbra döntésével. A páros sorszámú lakások ajtói előtt az áthaladás a délutáni időszámban (14:30 és 18:00 között) engedélyezett, szigorúan a falhoz közelebbi lábbal indított, folyamatos mozgással, a névtáblákra történő közvetlen ránézés mellőzésével. Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a névtáblák közelében történő megállás, a kulcscsomó keresgélése és az elfojtott köhögés a felületi rezonanciaveszély miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a folyosón való elhaladás közben kerüljék a kabátgombok csattogtatását, és a nehéz csomagokat ne a névtáblák síkjában váltsák át egyik kézről a másikba. A szabályozásból eredő esetleges lépésritmus-feszültségért és a nyakizom-merevedésért a Fővárosi Aknarezonancia- és Névtábla-akusztikai Ellenőrzőség a lakosság szíves megértését kéri.

39. XXXVIII. Értesítés a bérházi folyosói szellőzőrácsok légszívási feszültségéről és a kilégzési időtartamok sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg- és Szellőzőrendszer-ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi mérései alapján a bérházi folyosók fali szellőzőrácsainál mikro-légszívási feszültség és örvényáramlási rezonancia keletkezett. A folyosókon áthaladó lakók egyidejű kilégzése és a szellőzőjáratok belső vákuuma közötti nyomáseltérés a fali vakolat morzsolódásához, valamint a folyosói levegőréteg egyenetlen sűrűsödéséhez vezethet. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 25. napjától új, sávós kilégzési és tüdőkapacitás-kezelési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú emeleteken a lakók a szellőzőrácsok másfél méteres körzetében kizárólag a páros órákban (08:00–10:00 és 12:00–14:00 között) teljesíthetnek kilégzést, szigorúan három másodperces időtartamra korlátozva, tüdőkapacitásuk legfeljebb negyven százalékának kihasználásával. A páros emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a kilégzésre, az elhaladás során a szellőzőrács felé fordított bal vállal, egyenletes, halk kilégzési ívet fenntartva. Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a szellőzőrácsok közelében történő sóhajtás, a hirtelen ásítás, valamint az elnyújtott kilégzés a fali légszívási egyensúly védelmében szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőzőnyílások előtt áthaladva kerüljék a pamut sálak meglebegtetését és a gyapjúpulóverek hirtelen igazgatását. A szabályozás betartásából adódó esetleges légszomjért és mellkasi izommerevedésért a Fővárosi Légréteg- és Szellőzőrendszer-ellenőrző Hatóság a lakosság szíves megértését kéri.

40. XXXIX. Értesítés a bérházi lakásajtók kopogtatóinak fémfeszültségéről és a kopogtatási ívhossz sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Fémfeszültség- és Rezgésvédelmi Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a bérházi lakásajtó-kopogtatók öntöttvas és sárgaréz elemeiben mikroszkopikus fémfeszültség és szerkezeti fáradás lépett fel. A kopogtatógyűrűk hirtelen ráhajtása, valamint a fém a fémmel való érintkezése során keletkező akusztikai lökéshullámok a folyosói vakolat meglazulásához és az ajtólapok torzulásához vezethetnek.

Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 28. napjától új, sávós kopogtatási és felületi érintkezési rend lép életbe. A páratlan sorszámú emeleteken a lakók és az oda látogatók kizárólag a páros órákban (08:00–10:00 és 14:00–16:00 között) hajthatják végre a kopogtatógyűrű megemelését, legfeljebb tizenöt fokos szögben, a ráengedési sebességet másodpercenként két milliméterben korlátozva. A páros emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak az ajtókopogtatók használatára, szigorúan a hüvelykujjal tompított, egyenletes ráillesztési technikát alkalmazva.

Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a kopogtatók érintése, az egymást követő kettős vagy hármas kopogtatási ritmusok, valamint a csuklóból indított hirtelen ráütések a fémfeszültség védelmében szigorúan tilosak. Kérjük a kedves lakókat, hogy a kopogtatók közelében kerüljék a fémgyűrűk viselését és a kabátgombok véletlen hozzáütődését.

A szabályozás betartásából adódó esetleges késedelmes ajtónyitásokért és a jelzések elhúzódasáért a Fővárosi Fémfeszültség- és Rezgésvédelmi Hatóság a lakosság szíves megértését kéri.

41. XL. Értesítés a bérházi lakásajtó-félfák vetemedési feszültségéről és az ajtónyitási szögsebesség sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Ajtókeret- és Nyílászáró-feszültségmérő Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legújabb diagnosztikai vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtók fa- és fémfélfáiban kritikus szintet ért el a mikroszkopikus vetemedési feszültség. Az ajtószárnyak hirtelen záródása és a csapdanyelv csattanása olyan mikrorezgéseket kelt a falazatban, amely a szomszédos lakások ajtókereteinek maradandó alakváltozását okozhatja.

Ennek megelőzésére a folyó hó 1. napjától sávós ajtónyitási és nyitva tartási rend lép életbe. A páratlan emeleteken a lakók az ajtólapokat kizárólag a páratlan órákban (09:00–11:00 és 15:00–17:00 között) tarthatják nyitott vagy félig nyitott állapotban, legfeljebb negyvenöt fokos nyílásszöget biztosítva. A páros emeleteken élők a páros

órákban jogosultak az ajtók legalább tíz másodperces nyitvatartásával járó ki- és belépésekre, szigorúan ügyelve arra, hogy a záródás utolsó három milliméterén a csukási sebesség ne haladja meg a másodpercenkénti egy millimétert.

Az éjszakai időszakban (23:00 és 05:00 között) az ajtószárnyak lendületből történő bevágása, valamint az ajtókeretnek vetett háttal való várakozás a félfák védelmében szigorúan tilos. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy az ajtónyitás teljes időtartama alatt kerüljék a felesleges légmozgást keltő, gyors karmozdulatokat és a nehéz télikabátok ajtófélfához dörzsölődését.

A szabályozás betartásából adódó esetleges torlódásokért és a lakáson belüli várakozási idő megnövekedéséért a Fővárosi Ajtókeret- és Nyílászáró-feszültségmérő Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

42. XLI. Értesítés a bérházi lépcsőházak szellőzőablak-zsinórjainak feszítőerő-ingadozásáról és a húzási sebesség sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Huzat- és Zsinórfeszültség-ellenőrző Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös műszeres mérései alapján a bérházi lépcsőházak legfelső szintjén található szellőzőablakok kender- és pamutzsinórjaiban határértéket meghaladó feszítőerő-ingadozást regisztráltak. A zsinórok hirtelen rántása következtében fellépő mikrohullámú feszültségcsúcsok a függőfolyosók falazatában rezonanciás rétegleválást eredményezhetnek.

Ennek elkerülésére a holnapi naptól kezdődően a szellőzőablakok nyitását és zárását szigorúan a megadott időszavokban, kizárólag az előírt húzási sebességgel szabad végezni. A páratlan emeleti lakók a zsinórokat kizárólag délelőtt 08:00 és 10:00, valamint délután 14:00 és 16:00 között hozhatják mozgásba, legfeljebb másodpercenkénti két centiméteres egyenletes húzási tempóval. A páros emeletek lakói a páros órák első tizenöt percében jogosultak az ablakok legfeljebb öt centiméteres résnyire történő nyitására, amennyiben a zsinórt két kézzel, folyamatos szorítással tartják ellenőrzés alatt.

A szellőztetési művelet közben tilos a zsinórok hirtelen elengedése, a függőleges húzási iránytól való öt foknál nagyobb eltérés, valamint a zsinór végén található fagomb csuklóból történő lendítése. Kérjük a kedves lakosokat, hogy az ablakok állításakor tartózkodjanak a mély be- és kilégzéstől a huzathatások egyenletessége érdekében.

A szabályozás miatt fellépő esetleges lépcsőházi párafelhalmozódásért és a szellőztetési várakozási idő megnövekedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

43. XLII. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek forgatónyomatékáról és a kulcselfordítási szögsebesség sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Zárfészek-rezgésvizsgáló Intézet legutóbbi műszeres mérései alapján a bérházi lakásajtók sárgaréz zárbetétjeiben krónikus forgatónyomaték-ingadozást regisztráltak. A kulcsok nem megfelelő ütemű elfordítása során keletkező mikroszkopikus nyírófeszültség áterjed a folyosói falazatra, ami hosszú távon a kapualji boltívek statikai egyensúlyának felbomlásához vezethet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók zárása és nyitása kizárólag a megadott idősávokban, szigorúan szabályozott elfordítási sebességgel engedélyezett. A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcsot a zárfejben kizárólag a páratlan órák első húsz percében fordíthatják el, másodpercenként legfeljebb negyvenöt fokos egyenletes szögsebességgel. A páros sorszámú lakások lakói a páros órák harmincadik és ötvenedik perce között jogosultak a zárószervezet működtetésére, feltéve, hogy a kulcsszárat hüvelyk- és mutatóujjal, egyenletes szorítóerővel tartják egyensúlyban.

A zárási folyamat során szigorúan tilos a kulcs hirtelen rántása, a zár nyelvcsapódását kísérő fémes kattanás akadályozása, valamint a kulcskarika csuklóból történő megpöccintése. Kérjük a kedves lakosokat, hogy a kulcs elfordítása közben ne tartsák vissza a lélegzetüket, mert az ebből fakadó mellkasi nyomásváltozás nemkívánatos

irányba módosíthatja a kulcslyuk körüli mikroklímát.

A szabályozás miatt esetlegesen fellépő folyosói várakozási időkért és a bejutás késedelméért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

44. XLIII. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok kenőanyag-viszkozitásáról és a pántdőlési szögsebesség sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Ajtópánt-Súrlódástani Mérésügyi Hivatal közös műszeres vizsgálatai során a bérházi lakásajtók sárgaréz-hüvelyes zsanérjaiban a kenőanyag-viszkozitás kritikus ingadozását regisztrálták. Az ajtólapok szabálytalan sebességű mozgása során keletkező mikroszkopikus tengelyirányú rezonancia áterjed a lépcsőházi födém szerkezetekre, ami hosszabb távon a pihenőfordulók vakolatrétegének leválásához vezethet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi nap tizenkét órától kezdődően a lakásajtók nyitása és zárása kizárólag szigorúan szabályozott pántdőlési szögsebességgel, meghatározott idősávokban engedélyezett. A páratlan emeletek bérloői az ajtólapot a nyitási ív utolsó húsz fokán kizárólag másodpercenként kétfokos, egyenletes szögsebességgel mozgathatják, a páros emeletek lakói pedig a zárási folyamat során kötelesek a kilincstengelyt bal kézzel, lefelé gyakorolt egyenletes nyomóerővel tehermentesíteni. A délelőtti idősávban (08:00 és 11:30 között) az ajtók nyitási íve nem haladhatja meg a negyvenöt fokos terjedelmet.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy az ajtószárnyak mozgatásakor kerüljék a huzat okozta hirtelen lendületvételeket, és a zsanérok félméteres körzetében tartózkodjanak a műszálas ruházat viselésétől, mivel az elektrosztatikus feltöltődés negatívan befolyásolhatja a pántolaj molekuláris feszültségét.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges fennakadásokért és az emeleti várakozási időkért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

45. XLIV. Értesítés a bérházi lépcsőházi korlátgömbök elektrosztatikus kisülési feszültségéről és a tenyérillesztési időtartam sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Lépcsőházi Elektrosztatikai és Rezonanciavizsgáló Intézet közös mérései alapján a bérházi lépcsőkorlátok zárógömbjeiben a téli-tavaszi átmeneti időszakban kritikus mértékű töltésfelhalmozódást regisztráltak. A korlátgömbök felületén fellépő mikroszkopikus kisülések megbontják a lépcsőházi levegőoszlop ionegyensúlyát, ami a pihenőfordulókban a porrészecskék hirtelen, sávós lebegéséhez és a fal derékmagassági festés korai repedezéséhez vezet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi nap tizenöt órától kezdődően a lépcsőkorlátok zárógömbjeinek érintése és a kapaszkodó végpontjára gyakorolt tenyérnyomás kizárólag szigorúan szabályozott időtartamban és szögtartományban engedélyezett. A páratlan emeleteken lefelé haladó lakók a korlátgömböt kizárólag jobb kézzel, legfeljebb 1,2 másodperces időtartamra érinthetik, míg a páros emeletekről felfelé törekvők kötelesek a hüvelykujjukat a korlátgömb függőleges tengelyétől számított negyvenöt fokos szögben elforgatva tartani a kisülési ív elterelése céljából. A délutáni csúcsidőszakban (16:30 és 19:00 között) a korlátgömbök teljes felületi lefedése szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy a lépcsőn való áthaladás során kerüljék a pamut kesztyűk dörzsölő mozdulatait, és a zárógömbök egyméteres körzetében ne hajtsanak végre hirtelen irányváltásokat, mivel az örvényes légáramlás megnövelheti a rézötvözetek feszültség-ingadozását.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges lépcsőházi várakozásokért és a korláthasználati fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

46. XLV. Értesítés a bérházi kapualji hirdetőtáblák gombostű-feszültségéről és a hirdetmény-olvasási

időtartam sávós korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hirdetőtábla-akusztikai és Mágneses Mérőintézet közös vizsgálatai alapján a bérházi kapualji hirdetőtáblák filcfelületébe szúrt gombostűk fémfeszültsége és a paratartalom ingadozása kritikus mértékű mikrorezgést idéz elő. A papírlapok sarkainál fellépő mikroszkopikus vibráció a kapualji levegőréteg lokalizált sűrűsödését okozza, ami a bejárati ajtók pántjaira és a közeli fal vakolatra korai fáradásos repedéseket mér.

A jelenség megfékezése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően a hirdetőtáblára kifüggesztett hivatalos közlemények és lakossági értesítések olvasási időtartama, valamint a tábla előtti megállási szög szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeletek lakói a hirdetményeket kizárólag a tábla bal szélétől számított hatvan centiméteres távolságból, legfeljebb 4,5 másodperces időtartamban tanulmányozhatják, míg a páros emeletek bérlői a jobb oldali szegmens előtt tartózkodhatnak, szigorúan merőleges tekintetszöget fenntartva a mikrotükröződés elkerülése céljából. A délutáni időszakban (15:00 és 18:30 között) a hirdetőtábla egy méteres körzetében a mutatóujjal történő rámutatás vagy a fej bólintó mozdulata szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy a közlemények olvasása közben kerüljék a papírlapok szélének megérintését és a lassú, morajló hangszínű felolvasást, mivel az akusztikai hullámok felerősíthetik a rajzszögek vibrációját. A mérések és a felületi feszültségmentesítés időtartama alatt fellépő esetleges kapualji fennakadásokért és az értesítések elolvasásának késedelméért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

47. XLVI. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők mennyezeti gipszstukkóinak mikro-repedési feszültségéről és a megállási időtartamok sávós

szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Stukkóstabilitási és Léghuzat-akusztikai Ellenőrző Hivatal együttes vizsgálatai alapján a bérházi lépcsőházi pihenők mennyezeti gipszstukkóinak finom repedéseiben felhalmozódott mikroszkopikus léghuzat-feszültség kritikus szintet ért el. A folyosói légáramlatok és a lépcsőfokok megterhelése következtében fellépő rezonancia a gipszszegélyek hajszálrepedéseiben lokalizált vákuumzsebeket képez, ami veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop statikai egyensúlyát.

A jelenség megfékezése és a vakolathullás megelőzése érdekében a holnapi nap reggel hat órától kezdődően a lépcsőházi pihenőkben való tartózkodás és az áthaladási sebesség szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeleti fordulókban a lakók kizárólag a fal melletti húszcentiméteres sávban, megállás nélkül, legfeljebb 3,2 másodperces áthaladási időtartamot tartva közlekedhetnek. A páros emeletek pihenőiben a korlát felőli oldalon kell haladni, miközben a fej dőlésszöge nem haladhatja meg a vízszinteshez képest mért tizenöt fokot, elkerülendő a mennyezeti vakolatirányú hőtágulási légvényt.

A megadott időszakban a pihenőkben a kabátgombok gombolása, a táskák földre helyezése és a mély, szuszogó kilégzés szigorúan tilos, mivel a mellkasi tágulás keltette akusztikai hullámok leválaszthatják a gipszvirágok szirmait. Az intézkedések betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen vizsgálják. Az esetleges fennakadásokért és a lépcsőházi haladás lassulásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

48. XLVII. Értesítés a bérházi villanyóra-szekrények üvegablakainak fémfeszültségéről és a leolvasási időtartam sávós korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Ellenőrző Hivatal közös műszaki mérései alapján a bérházi villanyóra-szekrények üveglakainak belső feszültségértéke elérte a kritikus rezgési küszöböt. A házban zajló elektrosztatikus felhalmozódás következtében az üveglapok mögötti vákuumréteg mikroszkopikus léptékű hullámmást idéz elő, amely a megfigyelő tekintetével érintkezve megváltoztathatja a mérőórák tárcsájának forgási szögsebességét.

A fogyasztási adatok torzulásának és a szekrényajtók pattogásának elkerülése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően a villanyóra-szekrények közvetlen közelében való tartózkodás és az órák megtekintése szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeleti szekrények üvegfelületeit kizárólag délelőtt 10:00 és 11:30 között, legalább 1,4 méteres távolságból, felváltva hunyorítva szabad megtekinteni, legfeljebb 2,8 másodperces időtartamig. A páros emeleteken a leolvasás csak a délutáni időszakban, 14:15 és 15:45 között engedélyezett, amennyiben a lakó a fejét 45 fokos szögben balra dönti.

A jelzett időszakban a villanyóra-szekrények előtt a mutatóujjal történő rábökés, a megjegyzések hangos kiadása, valamint a szemüveg törölgetése szigorúan tilos, mivel a lencsék visszatükröződése kipattanó szikrákat idézhet elő a számlálóberendezésben. A szabályok betartását a Hivatal mérésügyi biztosai szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az esetleges kellemetlenségekért és az áramfogyasztási adatok leolvasásának lassulásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő türelmét kéri.

49. XLVIII. Értesítés a bérházi udvari vízelvezető rácsok fémfeszültségéről és az átlépési szögsebesség sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Csapadékvíz-rezgési és Csatornahálózati Ellenőrző Hivatal közös műszaki vizsgálata alapján a bérházi belső udvarok vízelvezető öntöttvas rácsainak belső fémfeszültsége

elérte a kritikus rezonanciaértéket. A belső udvari mikroklíma páratartalmának ingadozása miatt a rácselemek hőtágulási feszültsége olyan mértékűvé vált, amely a lakók lépteinek rezgésével kiegészülve mikro-szeizmikus hullámokat gerjeszthet az udvari betonréteg alatti talajzónában.

A vízelvezető rácsok elmozdulásának és a lefolyónyílások hirtelen áramlásváltozásának megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően az udvari vízelvezető rácsok közvetlen környezetében a gyalogos áthaladás szigorúan szabályozottá válik. A páratlan sorszámú lakások bérlői a vízelvezető rácsot kizárólag délelőtt 09:00 és 10:30 között közelíthetik meg, legfeljebb 0,75 méteres lépéshosszal és legalább 1,2 m/s átlépési szögsebességgel. A páros lakások lakói számára az átkelés kizárólag a délutáni időszakban, 15:00 és 16:30 között engedélyezett, amennyiben az áthaladás során tekintetüket az udvari falburkolat középső magasságára szegezik.

A megadott időszakokon kívül a rácsok közvetlen közelében való megállás, a lefolyóba történő beletekintés, valamint a lábbeli sarkának rácselemekhez ütügetése szigorúan tilos, mivel az ebből fakadó mechanikai behatás a csatornahálózatban légdugóképződést idézhet elő. A szabályok betartását a Hivatal hatósági ellenőrei folyamatosan figyelemmel kísérik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért és az udvari áthaladás időtartamának növekedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

50. XLIX. Értesítés a bérházi udvari ruhaszárító kötelek feszítőerő-ingadozásáról és a ruhacsipesz-felhelyezési időtartam sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Textilfeszültség- és Párolgásellenőrző Hivatal közös mérései szerint a bérházi belső udvarokon kifeszített ruhaszárító kötelek tengelyirányú huzalfeszültsége a helyi mikroklíma relatív páratartalmának növekedése miatt ingadozóvá vált. A nedves textíliák súlyából adódó járulékos terhelés a kötelekben olyan mikroszkopikus

transzverzális rezgéseket gerjeszt, amelyek az udvari falakba rögzített tartókampókon keresztül veszélyeztetik a belső homlokzati vakolat szerkezeti stabilitását.

A kőműves- és textilmechanikai káresemények megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától a ruhaszárító kötelek használata és a ruhacsipeszek felhelyezése szigorúan szabályozott időszávokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői a köteleket kizárólag délelőtt 08:30 és 10:00 között használhatják, lakásonként legfeljebb négy kilogramm nedves ruházat egyenletes elosztásával, csipeszenként pontosan 1,5 másodperces ráfordítási időtartammal. A páros sorszámú lakások lakói számára a teregetés kizárólag a délutáni időszávban, 14:00 és 15:30 között engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy a nehezebb pamuttextíliákat közvetlenül a falcsatlakozási pontok közelébe kell függeszteniük.

A kijelölt időszakokon kívül a kötelek megfeszítése, a száradó ruhák kézzel történő meglebbentése, valamint a csipeszek üresen való rugóztatása szigorúan tilos, mivel az ebből eredő vibráció rezonanciahullámokat indíthat el a lépcsőházi légtérben. A szabályok betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért és a mosási rend átütemezéseért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

51. L. Értesítés a bérházi udvari gázmérő-szekrények rezonanciájáról és a megközelítési lépéssorrend sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Gáznyomás- és Molekuláris Sűrűségellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi közös mérései alapján a bérházi belső udvarokon elhelyezett gázmérő-szekrények lemezborítása a környezeti hőtágulás és a lakossági lépészaj következtében mikroszkopikus akusztikai feszültségállapotba került. A fémburkolat rezgése közvetlenül befolyásolhatja a szekrények mögötti vakolat kötőanyagának molekuláris stabilitását.

A szerkezeti károsodások megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától a

gázmérő-szekrények öt méteres körzetében a megközelítés és a leolvasás szigorúan szabályozott időszavokhoz, valamint lépésritmushoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői a megadott övezetet kizárólag délelőtt 09:00 és 10:30 között közelíthetik meg, lassú, egyenletes, másodpercenként pontosan egy lépést számláló haladási sebességgel, a kilégzést a szekrény ajtaja előtt felfüggesztve. A páros sorszámú lakások lakói számára a megközelítés kizárólag a délutáni időszavban, 15:00 és 16:30 között engedélyezett, legfeljebb 45 fokos törzsnyomással és cipősarkuk fokozatos, gördülő lehelyezésével.

A kijelölt időszakokon kívül a gázmérő-szekrények megtekintése, a fémfedél kulccsal vagy kézzel történő kocogtatása, valamint a szekrények közelében való hirtelen megállás szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen felügyelik. Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

52. LI. Értesítés a bérházi esővízlevezető csatornák fémhőtágulási feszültségéről és a csepp-bechapódási szögsebesség sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Csapadékdinamikai és Bérházi Csatornafal-Feszültséget Ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi közös mérései szerint a bérházi belső udvarokon húzódó horganyzott esővízlevezető csatornák a hőtágulási feszültség és a lezúduló vízcseppek kinetikai energiájának hatására fokozott molekuláris akusztikai rezgésállapotba kerültek. A csőfalak mikroszkopikus rezgése közvetlenül veszélyezteti a falazati tartóbilincsek szilárdságát és a kapualji vakolat kötőanyagának stabilitását.

A csatornahálózat szerkezeti épségének megőrzése érdekében a holnapi nap reggel hat órától az esővízlevezető csövek kétméteres körzetében való tartózkodás és az áthaladás szigorúan szabályozott időszavokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban, 08:30 és 10:00 között haladhatnak el a csatornalefolyók mellett, másodpercenként legfeljebb fél méteres haladási sebességgel, a fejét pontosan 15

fokkal a lefolyási iránytól elfordítva. A páros sorszámú lakások lakói számára az áthaladás a délutáni időszámban, 14:00 és 15:30 között engedélyezett, a csöpögési zaj ritmusával ellentétes lépésütemben.

Esőzés idején a lefolyócsövek kézzel vagy esernyő hegyével történő megkopogtatása, a csatornabilincsekre való támaszkodás, valamint a csepp becsapódási hangjának közvetlen közeliől történő hallgatása szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hatóság mobil akusztikai mérőkocsijai és ellenőrei folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és fegyelmezett együttműködését kéri.

53. LII. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők fali csatlakozódobozainak mágneses feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Elektromágneses és Bérházi Hálózatvédelmi Főfelügyelőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a bérházi lépcsőházi pihenőkben található öntöttvas csatlakozódobozok és védőfedelek a környezeti páratartalom-ingadozás hatására olyan fokozott statikus mágneses feszültségállapotba kerültek, amely megzavarhatja a folyosókon áthaladó lakók fémtárgyainak molekuláris egyensúlyát. A csatlakozófedelek mikroszkopikus erőterének megnövekedése közvetlenül veszélyezteti a falazat kötőanyagának szerkezeti stabilitását és a szomszédos lakásajtók zárbetét-pántjainak épségét.

A feszültséggenerálódás csökkentése érdekében a holnapi nap reggel hét órától a lépcsőházi pihenőkben lévő csatlakozódobozok háromméteres körzetében a fémtárgyak – beleértve a kulcscsomókat, fémkeretes szemüvegeket, övcsatokat és táskazárat – hordozása szigorúan szabályozott időszakhoz és távolságokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban, 07:30 és 09:00 között haladhatnak el a fali csatlakozók előtt, a fémtárgyakat a testsúlyvonaluktól legalább 40 centiméterre eltartva, másodpercenként legfeljebb 0,4 méteres haladási sebességgel. A páros sorszámú lakások lakói számára a megközelítés a délutáni időszakban, 13:30 és 15:00 között engedélyezett, a fémtárgyak bal kézben történő, függőleges irányú

rögzítése mellett.

Áthaladás közben a fali csatlakozódobozok felé történő közvetlen rálátás, a fémtárgyak megállító szándékú megcsörgetése, valamint a kötődobozok fedelének érintése szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hálózatvédelmi Főfelügyelőség mobil mágneses térerő-mérő egységei és ellenőrei szűrőpróbaszerűen felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és fegyelmezett együttműködését kéri.

54. LIII. Értesítés a bérházi ajtózárok és kulcsok elfordítási frekvenciájáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Bérházi Elektromos és Mechanikai Karbantartó Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a lépcsőházi pihenők fali csatlakozódobozainak felületi feszültsége közvetlen hatást gyakorol a szomszédos lakásajtók fémzárjainak belső rugószerkezetére. A kialakult elektrosztatikus és akusztikai kölcsönhatások megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a bérházi ajtózárokba történő kulcsbehelyezés és a kulcsok elfordításának frekvenciája szigorú időszávos szabályozás alá esik.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcslyuk-mechanizmust kizárólag a páros órák első húsz percében működtethetik, a kulcsot szigorúan 45 fokos másodpercenkénti szögsebességgel, folyamatos jobb kézi nyomással elfordítva. A páros sorszámú lakások lakói számára a zárbetétek használata a páratlan órák 30. és 50. perce között engedélyezett, a kulcs szárának bal kézzel történő vízszintes rögzítése mellett. Az ajtózárok nyitása során a fém-fém érintkezésből származó mikroszkopikus csikorgási hangok elkerülése végett a kulcsot elfordítás előtt három másodpercig mozdulatlanul kell tartani a kulcslyukban.

A szabályozott időszakban tilos a kulcsok hirtelen rántással történő kihúzása, a zárok egymás utáni többszöri ellenőrző megforgatása, valamint a zárbetétek külső felületének kézzel történő érintése. Az előírások betartását a Központi Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal munkatársai mobil mérésirányító berendezésekkel folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges fennakadásokért és a lakók türelméért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

55. LIV. Értesítés a bérházi lábtörlők dörzsölési feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Bérházi Felületfeszültségi és Textilmechanikai Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a kapualji és emeleti kókuszrost lábtörlők dörzsölési statikája közvetlen hatást gyakorol a lépcsőfokok alatti gipszhabarcs szerkezeti stabilitására. A felületi súrlódásból származó mikroszkopikus vibrációk és akusztikai rezonanciák elkerülése érdekében a holnapi naptól kezdődően a bérházi lábtörlők használata és a cipőtalp-tisztítási mozdulatok időtartama szigorú időszávos szabályozás alá esik.

A páratlan emeleteken tartózkodó lakók kizárólag a páros órákban, legfeljebb négy másodperces időtartamban végezhetnek cipőtisztítást, szigorúan keresztirányú, húzó mozdulatokkal, a jobb sarkat folyamatosan a lábtörlő szélén tartva. A páros emeletek bérloí számára a lábtörlők használata a páratlan órákban engedélyezett, kizárólag hosszirányú, toló jellegű cipőtalp-dörzsöléssel, a bal lábfej három másodperces mozdulatlansága mellett. A dörzsölési frekvencia egyik időszávbán sem haladhatja meg a két másodpercenkénti egy ciklust.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a cipőtalpak hirtelen, ütögető dobogtatása a lábtörlők peremén, a ráakódott szennyeződések erőteljes kaparása, valamint a lábtörlők lábbal történő elmozdítása vagy elforgatása. A felületi csúsztatási feszültség betartását a Központi Súrlódásellenőrző Hivatal munkatársai mobil felületi szenzorokkal folyamatosan mérik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Bérházi Felületfeszültségi Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

56. LV. Értesítés a bérházi lépcsőházi mennyezeti lámpabúrák hőtagulási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Emeleti Világítástechnikai és Optikai Feszültségellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a lépcsőházi pihenők üvegbúrák mennyezeti lámpáinak hőtagulási feszültsége elérte a kritikussá nyilvánított mikro-rezgési szintet. A foglalatok fémfáradása és az üvegbúrák rezonanciájából fakadó váratlan fényfénytörési hullámok elkerülése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lépcsőházi világítás használata és a megvilágított folyosószakaszokon való áthaladás szigorú időszávos szabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakók kizárólag a páros órák első húsz percében hozhatják működésbe a szintenkénti automata világításkapcsolókat, és a felkapcsolt állapot időtartama nem haladhatja meg a negyvenöt másodpercet. Ezen időtartam alatt a lakók kötelesek egyenletes, másodpercenként legfeljebb két lépést megtevő tempóban áthaladni a megvilágított szakaszon, szigorúan kerülve a fényáramlás útját megakasztó, hirtelen megállásokat. A páros emeletek bérlői számára a világítás használata a páratlan órák utolsó húsz percében engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy az áthaladás során a tekintetet a padlóburkolat fugáira szegeznek, megakadályozva a retináról visszatükröződő fénynyalábok interferenciáját.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a világításkapcsolók ismételt, gyors egymásutánban történő benyomása, a lámpabúrák alatt történő huzamosabb várakozás, valamint az egyéni zseblámpák és más külső fényforrások párhuzamos használata. A felületi fényáram-ingadozást a Fényfeszültségi Ellenőrző Hatóság munkatársai hordozható fényfeszültség-mérőkkel folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért az Emeleti Világítástechnikai Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

57. LVI. Értesítés a bérházi korlátkarfák szálirányú feszültségéről és a tenyércsúsztatási sebesség sávos

szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Faanyag-feszültségi és Szálirány-ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi vizsgálatai alapján a lépcsőházi bükkfa korlátkarfák belső rostfeszültsége a fokozott használat következtében elérte a kritikus szálrepedési határt. A fafelületek hirtelen szilánkosodásának és a statikus dörzsenergia-kisülések elkerülése érdekében a lépcsőházi korlátok használata a holnapi naptól kezdődően szigorú időszavas és sebességbeli korlátozás alá esik.

A páratlan emeleti lakók a lépcsőházi közlekedés során kizárólag a páros órákban, lefelé haladtukban érinthetik a korlátkarfát, feltéve, hogy tenyerüket másodpercenként legfeljebb tizenöt centiméteres egyenletes sebességgel csúsztatják a fafelületen. A felfelé történő haladáskor a korlát használata számukra teljesen tilos. A páros emeletek bérloői a korlátot a páratlan órákban vehetik igénybe, kizárólag felfelé menetben, folyamatos, megszakítás nélküli szorítófogással, elkerülve a rögzítőcsavarok feletti hirtelen fogásváltást.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a korlátkarfa szakaszos vagy ütemszerű kopogtatása, a gyűrűt viselő ujjakkal történő felületi karcolás, valamint a korláton való végigcsúszás. A szálirányú felületi sursogásfrekvenciát a Rostfeszültségi Ellenőrző Hivatal munkatársai akusztikus felületi mikrofonokkal szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Faanyag-feszültségi Hatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

58. LVII. Értesítés a bérházi lépcsőfokok élvédő szegélyeinek fémfeszültségéről és a lépésköz-frekvencia sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőfok-koptatási és Él védelmi Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a lépcsőházi műköfokok élvédő sárgaréz szegélyeinek molekuláris fémfeszültsége a lakossági

lépésterhelés egyenetlensége miatt elérte a megengedett rugalmassági határértéket. A szegélyek hirtelen felpördülésének és az elektrostatikus lépészaj-rezonancia elkerülése érdekében a lépcsőfokok használata a holnapi naptól kezdődően szigorú lépésköz- és sarki terhelési korlátozás alá esik.

A páratlan emeleteken lakó bérlők a lépcsőházban kizárólag a páros percekben közlekedhetnek, és lépteiket úgy kötelesek megválasztani, hogy a cipőtalp sarokrésze a lépcsőlap elülső szélétől legalább négy, legfeljebb hat centiméteres távolságban érintse a felületet. A páros emeletek lakói a páratlan percekben léphetnek a lépcsőre, és kizárólag telitalpas, másodpercenként legfeljebb egy lépést megengedő ütemben haladhatnak. A lépcsőfokok szélén történő lábujjhegyen járás, a fémperemek sarokkal való kopogtatása, valamint a két lépcsőfokot egyszerre átugró haladási mód szigorúan tilos.

A lépésszám és az élvédő-feszültség egyensúlyát a Sűrűláda-technikai és Lépésakusztikai Ellenőrző Hivatal munkatársai a lépcsőfordulókba kihelyezett rezgésérzékelő talpbeállító műszerekkel szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért a Lépcsőfok-koptatási Hatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kéri a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét.

59. LVIII. Értesítés a bérházi kaputelefon-gombok nyomóerő-feszültségéről és a hívási időtartamok sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Kaputelefon-akusztikai és Jelzéstechnikai Ellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a főbejárat kaputelefon-tabló sárgaréz gombjainak belső rugós feszültsége és a kapcsolóérintkezők felületi fémfeszültsége a rendszertelen ujjnyomás-terhelés miatt elérte a kritikus rugalmassági határértéket. A gombok végleges beragadási kockázatának és az abból fakadó mikro-akusztikai rezonanciának elkerülése érdekében a kaputelefon használata a holnapi naptól szigorú nyomóerő- és időfázis-korlátozás alá esik.

A földszinti és első emeleti lakók látogatói a kaputelefon gombjait kizárólag a páros órákban működtethetik, és a gombnyomás időtartama nem haladhatja meg a 0,4 másodpercet, legfeljebb 1,2 newtonos ujjnyomás mellett. A második és harmadik emeleten lakókhöz érkező vendégek csak a páratlan órákban kezdeményezhetnek hívást, pontosan 0,6 másodperces gombnyomással. A jelzőgombok egymás utáni türelmetlen nyomkodása, a gombfelület elforgatása, valamint a hüvelykujjal történő rátámaszkodás szigorúan tilos.

A gombfeszültség és az elektromos áramköri rezgés egyensúlyát a Hálózati Akusztikai Ellenőrző Hivatal munkatársai a kapualjban kihelyezett digitális nyomásingadozás-mérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért a Kaputelefon-akusztikai Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kéri a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét.

60. LIX. Értesítés a bérházi kapualji szélfogó üvegajtók nyitási szögsebességéről és a léghuzat-nyomás sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Léghuzat-akusztikai Ellenőrző Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi kapualj szélfogó üvegajtóinak tengelypántjaiban uralkodó fémfeszültség és a két ajtószárny közötti légnyomás-különbség elérte a kritikus rezonancia-határértéket. Az üvegtáblák mikroszkopikus rezgéséből fakadó léghuzat-zúgás megelőzése érdekében a szélfogó ajtók használata a holnapi naptól szigorú nyitási szögsebesség- és időfázis-korlátozás alá esik.

A páros számú lakásokban élők és vendégeik a szélfogó üvegajtót kizárólag a délelőtti órákban (06:00 és 12:00 között) használhatják, legfeljebb 15 fok/másodperc nyitási szögsebességgel. A páratlan számú lakások bérlői a délutáni és esti időszakban (12:01 és 22:00 között) jogosultak az áthaladásra, ügyelve arra, hogy az ajtószárnyat nyitás közben végig legalább 0,8 newtonos kézi ellenhatással tartsák egyensúlyban. Az ajtó

hirtelen bevágása, a sarokpántok vállal történő megfeszítése, valamint a szélfogóban való indokolatlan várakozás szigorúan tilos.

A légáramlási egyensúlyt és az üvegfelületek feszültségét a Hálózati Akusztikai Ellenőrző Hivatal ellenőrei a kapualjban kihelyezett lézeres szögsebesség-mérő berendezésekkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

61. LX. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők padlóburkolati fuga-feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

LX. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők padlóburkolati fuga-feszültségéről és a lépésgördülési sebesség sávos szabályozásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroszeizmikus Tágulási Hivatal közös mérései szerint a lépcsőházi emeleti pihenők cementlap-fuga anyagaiban mérhető feszültség elérte a kritikus határértéket. A burkolólapok közötti dilatációs rések mikroszkopikus elcsúszásából eredő lépészaj-rezonancia megelőzése érdekében a pihenőterületeken való áthaladás a holnapi naptól szigorú lépésgördülési sebesség- és sávkorlátozás alá esik.

A páros emeleteken lakó bérlők a pihenők felületét kizárólag a fal tövétől számított 45 centiméteres nyomvonalon, legfeljebb 0,4 méter/másodperces haladási sebességgel léphetik át a délelőtti órákban (07:00 és 12:00 között). A páratlan emeletek lakói és látogatóik a délutáni időszakban (13:00 és 20:00 között) jogosultak az áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a cipőtalp és a burkolat közötti súrlódási együttható nem haladhatja meg a 0,35-ös értéket. A pihenőkben történő hirtelen megtorpanás, a testsúly sarkakra történő áthelyezése, valamint a csomagok padlóra helyezése szigorúan tilos.

A fugafeszültség alakulását és a talpnyomási értékeket a Hálózati Szeizmológiai Ellenőrző Intézet munkatársai a burkolatba épített mikroszenzorokkal és lézeres mozgásérzékelőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a

tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

62. LXI. Értesítés a bérházi lakásajtó-kémlelőnyílások optikai törésfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Feszültségvizsgáló Igazgatóság közös mérései szerint a lakásajtók sárgaréz keretes kémlelőnyílásainak domború lencséiben felgyülemlett belső optikai feszültség elérte a kritikus határértéket. A lencséken áthaladó fénysugarak elhajlásából adódó mikroszkopikus képtorzítás megelőzése, valamint a lépcsőházi fénytörési egyensúly megőrzése érdekében a kémlelőnyílásokon történő áttekintés a holnapi naptól szigorú idő- és szögszabályozás alá esik.

A páros emeleteken található lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 11:30 között) jogosultak a kémlelőnyílás használatára, azzal a feltétellel, hogy a betekintési szög nem térhet el több mint 3,5 fokkal a merőlegetől, és a folyamatos pillantás időtartama nem haladhatja meg a 2,4 másodpercet. A páratlan emeletek lakói a délutáni időszakban (14:00 és 18:30 között) hajthatják végre a lépcsőházi tér ellenőrzését, amennyiben a pupillatávolság és a lencse külső síkja közötti távolság szigorúan 12 milliméter felett marad.

Szigorúan tilos a kémlelőnyílások közvetlen takarása, a lencsék ujjbeggyel történő törölgetése, valamint a folyosói zajok hatására történő hirtelen, megriadásszerű odafordulás. A lencsék optikai feszültség szintjét a Központi Mikroszkópai Ellenőrző Hivatal munkatársai a folyosói lámpatestekbe rejtett lézeres refraktométerekkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges látásélességi és tájékozódási kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

63. LXII. Értesítés a bérházi pincelejáratok betonlépcső-feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Épületakusztikai és Rezgéstani Igazgatóság legújabb mérései szerint a bérházi pincelejáratok betonlépcsőinek sarokfeszültsége, valamint az alattuk gyülekező akusztikai mikrorezgések mértéke meghaladta a biztonsági határértéket. A lépcsőfokok szerkezeti épségének megőrzése és az épület alatti rezonanciatér rétegződésének elkerülése érdekében a pincelejáratok használata a holnapi naptól szigorú időszaki és lépésgördülési szabályozás alá esik.

A páratlan számú lakások bérlői kizárólag a kora reggeli órákban (06:00 és 08:30 között) jogosultak a pincehelyiségek megközelítésére, azzal a feltétellel, hogy a lefelé haladás lépésgördülési sebessége nem haladhatja meg a 0,35 m/s értéket, és a szállított teher tömege legfeljebb 12 kilogramm lehet. A páros emeletek lakói a késő délutáni időszakban (16:30 és 19:00 között) vehetik igénybe a pincelejáratot, amennyiben a lábfej és a betonlépcső élének érintkezési szöge szigorúan 4,5 fokon belül marad a vízszintes síkhoz képest.

Szigorúan tilos a pinceajtó hirtelen bevágása, a lépcsőfokokon történő indokolatlan megállás, valamint a tüzelőanyag- vagy zöldségtároló ládák lépcsőn való húzása által keltett akusztikai felharmonikusok generálása. A beton szerkezeti feszültségét a Földalatti Mikrorezgés-ellenőrző Hivatal munkatársai a téglafalakba süllyesztett piezotermikus érzékelőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges tárolási fennakadásokért és a pincei közlekedés nehézségeiért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

64. LXIII. Értesítés a bérházi lépcsőházi fali csatlakozódobozok felületi töltésfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Épületfizikai és Sztatikus Töltésellenőrző Igazgatóság legújabb felmérései alapján a bérházi lépcsőházi fali csatlakozódobozok felületi elektrosztatikus feszültsége a nyári hőtágulás következtében elérte a kritikus szintet. A vezetékrendszer feszültségmentesítésének megőrzése és a fali vakolat mikrorétegeinek elmozdulása elkerülése érdekében a csatlakozódobozok kétméteres körzetében való áthaladás a holnapi naptól szigorú időszavas szabályozás alá esik.

A páratlan számú lakások bérlői kizárólag a délelőtti időszakban (09:00 és 11:30 között) jogosultak a csatlakozódobozok mentén történő áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a megközelítési távolság nem lehet kevesebb 85 centiméternél, és az áthaladás során a karok törzshöz zárása kötelező. A páros számú lakások bérlői a kora esti órákban (17:30 és 20:00 között) használhatják a folyosói szakaszokat, amennyiben a lábbelik talpának súrlódási együtthatója nem haladja meg a 0,22-es értéket.

Szigorúan tilos a fali csatlakozódobozok közelében a szintetikus ruházat viselése, a hirtelen mozdulatok tétele, valamint a kulcscsomók vagy fémből készült tárgyak lóbálása által kiváltott elektrosztatikus kisülések generálása. A felületi töltésingadozásokat a Fali Feszültségellenőrző Hivatal munkatársai a vakolatba süllyesztett kapacitív érzékelőkkel folyamatosan mérik.

Az intézkedésből eredő esetleges közlekedési fennakadásokért és a folyosói áthaladás nehézségeiért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

65. LXIV. Értesítés a bérházi levélszekrény-bedobónyílások lemezfeszültségéről és a küldemény-bedobási szögsebesség sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Akusztikai és Lemezrezgés-ellenőrzési Főigazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi levélszekrények bedobónyílásainak fémlemezei a fokozott akusztikai rezonancia következtében elérték a kritikus fémfeszültségi határértéket. A lemezcsapódások okozta

mikro-légnyomáshullámok és a lépcsőházi hangvisszaverődés elkerülése érdekében a levélszekrények használata a holnapi naptól kezdődően szigorú időszavas és mozdulattechnikai szabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakások bérlői és küldeményezői kizárólag a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) jogosultak a küldemények bedobására, azzal a feltétellel, hogy a lemezfedél megemelési szöge nem haladhatja meg a 22 fokot, és a küldemény becsúsztatási sebessége legfeljebb 0,15 méter/másodperc lehet. A páros emeleti lakók a délutáni időszakban (14:00 és 16:30 között) férhetnek hozzá a szekrényekhez, amennyiben a rugós zárszerkezet visszaengedése során a lemez és a keret közötti ütközési felületet puha pamuttextilrel tompítják.

Szigorúan tilos a levélszekrény-fedelek hirtelen elengedése, a csapódó hanghatások kiváltása, valamint a fémborítékok vagy kartondobozok erőltetett átpréselése által keltett felületi rezgés. A lemezek rezgésszámát a Lakóépület-akusztikai Hivatal ellenőrei lézeres interferométerekkel folyamatosan mérik.

Az intézkedésből fakadó esetleges küldemény-kezelési fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

66. LXV. Értesítés a bérházi lakásajtó-kilincsek rugófeszültségéről és a lenyomási szögsebesség sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Nyílászáró-feszültségmérő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat közös felmérése alapján a bérházi lakásajtók kilincsszerkezeteiben található belső spirálrugók elérték a kritikus torziós határértéket. A kilincsek hirtelen visszapattanása által keltett mikroszkopikus rezgéshullámok kedvezőtlenül befolyásolják a lépcsőházi teherbíró falak belső feszültségi egyensúlyát, ezért a kilincsek működtetése a holnapi naptól kezdődően szigorított időszavas szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a kilincsek lenyomását kizárólag a páratlan órák első harminc percében végezhetik el, ügyelve arra, hogy a kar dőlésszöge ne haladja

meg a 18 fokot, és a mozdulat időtartama elérje a 3,5 másodpercet. A páros számozású lakások lakói a páros órák első harminc percében jogosultak az ajtók nyitására, azzal a megkötéssel, hogy a kilincs eredeti vízszintes helyzetbe történő visszakísérése kézzel, folyamatos alátámasztással, legfeljebb 0,04 méter/másodperc sebességgel történhet.

Szigorúan tilos a kilincsek szabadon engedése, a rugós kattanási hanghatás kiváltása, valamint a kilincsekre történő bármilyen tárgy- vagy ruhadarab-akasztás. A rugófeszültség egyenletességét a Házkezelőszéki Mechanikai Osztály munkatársai forgatónyomaték-mérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből fakadó esetleges ki- és belépési fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

67. LXVI. Értesítés a bérházi lakásajtó-küszöbök szerkezeti feszültségéről és a lépésáthaladási magasság sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületstatikai Feszültségmérő Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat együttes mérései szerint a bérházi lakásajtók fa- és fémküszöbjei kritikus hosszanti hajlítói igénybevétel alá kerültek. A küszöbök feletti átlépésekből adódó mikroszkopikus nyírási hullámok fokozzák a lépcsőházi földémszerkezetek belső rezgési feszültségét, ezért a küszöbök feletti áthaladás a holnapi naptól kezdődően szigorított magassági és időszávós szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök átlépését kizárólag a páratlan órák második harminc percében végezhetik el, ügyelve arra, hogy a talp és a küszöb legfelső pontja közötti függőleges távolság legalább 14,5 centimétert érjen el, és a mozdulat teljes időtartama ne haladja meg az 1,2 másodpercet. A páros számozású lakások lakói a páros órák második harminc percében jogosultak a küszöbök áthidalására, azzal a megkötéssel, hogy az emelési ív legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 22,0 centimétert, a talp talajra érkezése pedig fokozatos görgetéssel, legfeljebb 0,02 méter/másodperc függőleges landolási sebességgel történhet.

Szigorúan tilos a küszöbre történő közvetlen rálépés, a cipősarkak érintkezése a

küszöbléccel, valamint bármilyen csomag vagy kordé áthúzása a szintkülönbségen. A küszöbfeszültség állandóságát a Házkezelőszéki Rezgésakusztikai Ellenőrző Osztály munkatársai lézeres magasságmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges áthaladási fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

68. LXVII. Értesítés a bérházi lakásajtó-szellőzőnyílások lég hullám-feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületakusztikai Méréstani Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi felmérései alapján a bérházi lakásajtók alsó szellőzőnyílásain áthaladó belső légáramlatok kritikus nyírási feszültséget idéznek elő a lépcsőházi levegőoszlopokban. A szintenkénti nyomásingadozások csökkentése érdekében a szellőzőnyílásokon keresztüli légcseré a holnapi naptól kezdődően szigorított időszaki és térfogati szabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakások bérlői a szellőzőnyílások szabad légáramlását kizárólag a páratlan órák első húsz percében biztosíthatják, a nyílásrácsok dőlésszögét pontosan 33,5 fokban rögzítve. A páros emeleti lakók a páros órák első húsz percében jogosultak a beltéri levegő áramoltatására, azzal a megkötéssel, hogy a szellőzőnyíláson áthaladó levegő sebessége nem haladhatja meg a 0,04 méter/másodperc értéket, és a légáram irányának szigorúan merőlegesnek kell lennie a folyosó hossz tengelyére.

Szigorúan tilos a szellőzőnyílások hirtelen eltakarása, a papírlapokkal vagy textilanyagokkal történő önkényes torlaszolás, valamint a huzat hatására keletkező fűtőlő hanghatások mesterséges fojtása. A légáramlási feszültség állandóságát az Épületakusztikai Légréteg-ellenőrző Osztály munkatársai hordozható anemométerekkel és nyomásmérő szondákkal folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges átszellőzési fennakadásokért és a levegőrétegek átmeneti sűrűsödéséért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

69. LXVIII. Értesítés a bérházi lakásajtó-szegélylécek molekuláris feszültségéről és az áthaladási lépésidő sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti és Térstabilitási Igazgatóság legutóbbi mérései alapján a bérházi lakásajtók alsó szegélylécei és a padlóburkolat találkozási vonalában a levegő molekuláris feszültsége átlépte a megengedett határértéket. A mikroszkopikus térfogat-tágulások elkerülése és a lépcsőházi statikai egyensúly fenntartása érdekében az ajtóküszöbök feletti áthaladás a holnapi naptól kezdődően szigorított idő- és súlyarányos szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök feletti áthaladást kizárólag a páratlan órák második húsz percében végezhetik el, a lépéshosszt szigorúan 42,5 centiméterben korlátozva. A páros számozású lakások lakói a páros órák második húsz percében jogosultak az ajtónyílásokon való áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a küszöbre kifejtett függőleges nyomóerő nem haladhatja meg a 120 newton/négyzetcentiméter értéket, és a cipőtalp érintkezési ideje nem lehet hosszabb 0,15 másodpercnél.

Szigorúan tilos az ajtóküszöbök feletti hezitálás, a csomagokkal való megállás, valamint a szegélylécek felületi dörzsölése. A lépésfeszültség és a talpérintkezési időtartamok betartását a Térstabilitási Méréstani Osztály ellenőrei lézeres szintmérőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges torlódásokért és a közlekedési ritmus átmeneti lelassulásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

70. LXIX. Értesítés a bérházi lakásajtók pántcsap-súrlódási feszültségéről és a nyitási szögsebesség

sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti és Térstabilitási Igazgatóság legfrissebb felmérései alapján a bérházi lakásajtók fém pántcsapjaiban keletkező felületi súrlódási feszültség túllépte a lépcsőházi akusztikai egyensúlybizottság által előírt kritikus küszöbértéket. A mikroszkopikus fématom-vándorlás és a szerkezeti feszültségmentesítés biztosítása érdekében a lakásajtók nyitási szögsebessége a holnapi naptól kezdődően szigorított idő- és szögarányos szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői az ajtók nyitását kizárólag a páratlan órák harmadik tíz percében végezhetik el, a nyitási szögsebességet szigorúan legfeljebb 4,5 fok/másodperc értékre korlátozva. A páros számozású lakások lakói a páros órák harmadik tíz percében jogosultak az ajtók kinyitására, azzal a feltétellel, hogy az ajtószárny elmozdulási íve nem haladhatja meg a 65 fokos nyílásszöget, és a pántcsapokra ható forgatónyomaték nem haladhatja meg a 0,8 newtonméter értéket.

Szigorúan tilos az ajtók hirtelen bevágása, a félállásban történő kitámasztás, valamint a pántcsapok háztartási kenőanyagokkal való engedély nélküli kezelése. A nyitási szögsebesség és a nyílásszög betartását az Égboltfenntartási Vállalat mérési ellenőrei ultrahangos feszültségmérőkkel folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges fennakadásokért és a lakás elhagyásának időbeli elhúzódsáért a Területi Térstabilitási Hivatal a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

71. LXX. Értesítés a bérházi ajtóütközők gumibetéteinek kompressziós feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat közös akusztikai felmérése alapján a bérházi lakásajtók mögötti gumi ütközőbakok molekuláris rugalmassági feszültsége elérte a szintenkénti rezonancia-határértéket. Az ajtólapok és a falazat közötti kinetikus energiaelnyelés

szabályozatlansága a lépcsőházi válaszfalak mikroszkopikus elmozdulását eredményezheti.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően az ajtóütközők fizikai érintkezési időtartama és a nyomási erőhatás sávos korlátozás alá esik. A páratlan emeleteken élő lakók az ajtók ütközőig történő kinyitását kizárólag a délelőtti órákban végezhetik, biztosítva, hogy a gumibetét alakváltozási mértéke ne haladja meg az 1,2 millimétert, és az érintkezési időtartam ne lépje túl a 0,4 másodpercet. A páros emeletek lakói a délutáni időszakban jogosultak az ajtók teljes kitárására, azzal a feltétellel, hogy az ütközési felületre ható nyomóerő nem haladhatja meg a 2,5 newtonértéket.

Szigorúan tilos az ajtóütközők eltávolítása, átfedése, valamint a gumibetétek háztartási porszívózás útján történő portalanítása. A nyomási feszültség és a csillapítási időtartam betartását az Országos Tér- és Anyagvédelmi Főfelügyelőség munkatársai lézeres deformáció-mérőkkel ellenőrzik.

A korlátozásokból eredő kényelmetlenségekért és az ajtóhasználat időbeli megnyúlásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

72. 71. Értesítés a bérházi ajtóütköző-rögzítő csavarok csavarási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Mérésügyi és Fizikai Szerkezeti Főfelügyelőség legújabb koordinációs vizsgálatai alapján a bérházi ajtóütközők rögzítőcsavarjainak tágulási feszültsége elérte a lépcsőházi falazat kritikus statikai tűréshatárát. Az ütközőbakok alaplemezében felhalmozódott mikroszkopikus nyíróerők a födémszerkezet tengelyirányú csavarodását idézhetik elő.

A szerkezeti egyensúly fenntartása érdekében a holnapi naptól kezdődően az ajtóütközők rögzítőcsavarjainak fizikai terhelése és a hozzájuk kapcsolódó csavarási nyomaték sávos szabályozás alá esik. A páratlan sorszámú lakások bérlői kizárólag a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 11:30 között jogosultak az ajtók ütközőig történő nyitására, biztosítva, hogy a rögzítőcsavarra ható oldalirányú nyomaték ne

haladja meg a 0,8 newtonmétert. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 13:00 és 16:30 között végezhetik el a nyitási mozdulatot, a csavartengely maximális alakváltozási határát 0,05 milliméterben korlátozva.

Szigorúan tilos a rögzítőcsavarok házi úton történő utánhúzása, lazítása, valamint a csavarfejek háztartási kenőanyaggal való ellátása. A csavarási feszültség és a nyomatéki értékek betartását az Országos Térstabilitási Főfelügyelőség munkatársai akusztikus nyomatékmérő műszerekkel ellenőrzik.

A korlátozásokból eredő kényelmetlenségekért és a mindennapi ajtóhasználat időbeli megnyúlásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

73. 72. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok függőleges tehereloszlási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Országos Szerkezeti Súlyeloszlási Felügyelet legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók alsó pántjaira nehezedő függőleges mikrofeszültség elérte a lépcsőházi tartófalak maximális rezonanciatűrését. A pántorsók felületén felhalmozódott aszimmetrikus terhelés a szintközi födémszerkezetek mikroszkopikus elmozdulását eredményezheti.

A szerkezeti egyensúly és a tengelyirányú stabilitás megőrzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók pántjaira ható függőleges terhelés sávós időbeosztás szerint szabályozás alá esik. A páratlan sorszámú lakások bérlei a páratlan naptári napokon, délelőtt 07:30 és 11:00 között jogosultak az ajtószárnyak nyitott állapotban történő megtartására, feltéve, hogy a pánttengelyre ható függőleges nyomóerő nem haladja meg a 12,4 newtont. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 13:30 és 17:00 között tarthatják nyitva ajtóikat, legfeljebb 0,02 milliméteres tengelyirányú elhajlás biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a pántok utólagos kenése, emelése, valamint az ajtószárnyakra történő bárminemű nehezedés vagy ruhanemű felfüggesztése. A pántfeszültség és a terhelési értékek betartását a Területi Térstabilitási Hivatal ellenőrei ultrahangos feszültségmérő

készülékekkel vizsgálják.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért és a közlekedési rend módosulásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

74. 73. Értesítés a bérházi lakásajtók szigetelőgumi-csíkjainak kompressziós feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Anyagstabilitási és Födémterhelési Igazgatóság legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók kereteire rögzített szigetelőgumi-csíkok zárt állapotú kompressziós feszültsége elérte a lépcsőházi válaszfalak kritikus rezonanciaküszöbét. A gumiprofilok tartós összenyomódása következtében fellépő rejtett rugalmas ellennyomás a szintek közötti födém szerkezetek mikroszkopikus síkelmozdulását eredményezheti.

A szerkezeti feszültségmentesítés és a falazati tengelystabilitás megőrzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók zárt állapotú kompressziós terhelése sávos időbeosztás szerint kerül szabályozásra. A páratlan sorszámú lakások bérlői a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 11:30 között jogosultak az ajtószárnyak teljes, kattanásig történő bezárására, feltéve, hogy a szigetelőprofilra ható nyomóerő nem haladja meg a 8,2 newton/cm értéket. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 14:00 és 17:30 között tarthatják zárt állapotban az ajtólapokat, legfeljebb 0,15 milliméteres gumi-összenyomódás biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a szigetelőcsíkok utólagos eltávolítása, lefestése, szilikonozása vagy mechanikai megcsonkítása. A felületi nyomást és a kompressziós értékeket a Hivatal ellenőrei lézeres alakváltozás-mérő műszerekkel ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértését és együttműködését kéri.

75. 74. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárnyelvek csúszási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Főigazgatóság legújabb felmérései alapján a bérházi lakásajtók zár nyelveinek az ajtófélfában elhelyezett fogadólemezekre gyakorolt horizontális csúszási feszültsége meghaladta az engedélyezett statikai küszöbértéket. A kulcsok elfordítása során ébredő tengelyirányú nyíróerők a lépcsőházi válaszfalak tartós rezonanciáját és a közös folyosói födémszerkezetek mikronos elmozdulását idézhetik elő.

A tartófalak tengelytorzulásának megelőzése és a szerkezeti feszültségmentesítés érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávós időbeosztás szerint szabályozza a zárbetétek működtetésének időtartamát. A páratlan sorszámú lakások bérlői a páratlan naptári napokon, délelőtt 09:00 és 11:30 között jogosultak a kulcsok teljes, kétszeres elfordítására, feltéve, hogy a fordítási folyamat időtartama nem rövidebb, mint 4,5 másodperc fordulatonként. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 15:00 és 17:30 között végezhetik el a zárási műveletet, kizárólag egyenletes, megszakítás nélküli forgatási nyomaték biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a zárnyelvek házi jellegű olajozása, gépzsírral történő kenése, valamint a kulcsok hirtelen, rántásszerű elfordítása. A zárbetétekben keletkező csúsztatási súrlódást és a feszültségértékeket a Hivatal ellenőrei akusztikus rezgésmérő szondákkal szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

76. 75. Értesítés a bérházi ajtólapok alsó élzáró léceinek hőtágulási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Műszaki Szerkezetbiztonsági Igazgatóság együttes felmérései alapján a bérházi lakásajtók alsó

élzáró léceinek hőtagulási és mikroszkopikus súrlódási feszültsége meghaladta a biztonságos statikai határértéket. Az ajtólapok alsó éle és a folyosói burkolat közötti légrésben fellépő hirtelen nyomásváltozások a lépcsőházi födém szerkezetek mikronos elmozdulását és a válaszfalak mikro-rezonanciáját idézhetik elő.

A padlóburkolatok épségének megóvása és a szerkezeti feszültségmentesítés érdekében a Hivatal sávos időbeosztást léptet életbe az ajtók nyitási szögterjedelmére vonatkozóan. A páratlan emeleteken élő lakók a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 10:30 között jogosultak az ajtólapokat legfeljebb 45 fokos szögben kitárni. A páros emeletek bérlői a páros naptári napokon, délután 14:00 és 16:30 között végezhetik el a teljes, 90 fokos nyitási műveletet, amennyiben az áthaladás időtartama nem haladja meg a 6,2 másodpercet.

Szigorúan tilos az ajtók aljára utólagosan felszerelt kefék huzatfogók használata, valamint a küszöb feletti hirtelen, megszakított lendületű áthaladás. A lécek hőtagulási feszültségértékeit a Hivatal mérésügyi munkatársai lézeres elmozdulásmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

77. 76. Értesítés a bérházi lakásajtó-kilincsek tengelyirányú holtjáték-feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Hatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók kilincstengelyeinek mikronos feszültsége és tengelyirányú holtjátéka elérte a kritikus tartományt. A kilincsek lenyomásakor fellépő mechanikai fémfeszültség a lépcsőházi fali csatlakozásokban rezonanciás rezgéseket idézhet elő.

A folyosói falszerkezetek állékonyságának megőrzése és a mikroszkopikus anyagerózió elkerülése érdekében a Hivatal sávos időbeosztást vezet be a kilincsek használatára. A páratlan emeleteken lakó bérlők a páratlan naptári napokon, kizárólag 07:00 és 09:30 között jogosultak a kilincsek legfeljebb 30 fokos szögben történő lenyomására. A páros

emeletek lakói a páros naptári napokon, 15:00 és 17:30 között végezhetik el a kilincs teljes, 45 fokos lenyomását, amennyiben a művelet nem tart tovább 1,8 másodpercnél. Szigorúan tilos a kilincsekre helyezett utólagos műanyag védőburkolatok vagy szivacsos ütközők alkalmazása, valamint a hirtelen, rántásszerű lenyomás. A tengelyirányú holtjáték feszültségértékeit a Hatóság ellenőrei mikrométeres mérőműszerekkel rendszeresen ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

78. 77. Értesítés a bérházi lakásajtó-rozetták rögzítőcsavarjainak felületi torziós feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Finommechanikai Méréstechnikai Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók kilincszozettáit rögzítő csavarok felületi torziós feszültsége kritikus értéket ért el. A csavarmenetek mikro-elmozdulása a folyosói fal burkolatokban mikroszkopikus nyírási hullámokat kelt, ami veszélyezteti a lépcsőházi válaszfalak szerkezeti egyensúlyát.

A falszerkezetek épségének megőrzése érdekében a Hivatal sávos korlátozást vezet be a kilincszozetták érintésére és tisztítására. A páratlan emeletek bérlői a páratlan naptári napokon, kizárólag 10:00 és 11:30 között jogosultak a rozetták felületének legfeljebb 0,5 Newton nyomóerővel történő portalanítására, szigorúan száraz pamutkendővel. A páros emeletek lakói a páros napokon, 13:30 és 15:00 között végezhetik el a tisztítást, ügyelve arra, hogy a törlési mozdulat iránya kizárólag az óramutató járásával megegyező lehet. Szigorúan tilos a csavarok utólagos meghúzása, lazítása, valamint bármilyen nedves vagy vegyszeres tisztítószer alkalmazása. A torziós feszültségértékeket a Hatóság munkatársai lézeres nyomatékmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

79. 78. Értesítés a bérházi lakásajtó-névtáblák rögzítőszegecseinek mikroszkopikus nyírási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság legfrissebb felmérései alapján a bérházi lakásajtó-névtáblákat rögzítő részszegecsek mikroszkopikus nyírási feszültsége elérte a kritikus határértéket. A névtáblák felületén ébredő molekuláris rezonancia a falazati téglakötésekben nem kívánt rezgéshullámokat generál, ami közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi szintközi födémek statikai egyensúlyát.

A födém szerkezetek megóvása érdekében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a névtáblák megtekintésének és felületi érintésének időtartamára. A páratlan sorszámú lakások névtábláit a lakók és látogatóik kizárólag páratlan órákban, legfeljebb 1,2 másodpercig tekinthetik meg, míg a páros sorszámú lakások esetében az olvasási idő a páros órákra korlátozódik, legfeljebb 0,8 másodperces időtartammal. Szigorúan tilos a névtáblák felületének ujjal történő érintése, törölgetése vagy a gravírozás simítása.

Az esetleges névváltoztatásokat vagy új lakók kiírását a Hatóság kizárólag előre egyeztetett időpontban, lézeres feszültségmentesítő eljárás kíséretében engedélyezi. A szegecsek állapotát a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság ellenőrei akusztikus emissziós mérésekkel szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Mikroszeizmikus Födémvédelmi Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

80. 79. Értesítés a bérházi lakásajtó-kulcslyuktakarók súrlódási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók kulcslyuk-

takaró lemezeinek elfordításakor ébredő tengelyirányú súrlódási feszültség meghaladta a biztonsági határértéket. A takarólemezek elmozdulásakor keletkező mikrorezgések a folyosói fali vakolatrétegben statikai instabilitást és nem kívánt frekvencia-ingadozást generálnak.

A lépcsőházi falfelületek megóvása érdekében a Hivatal sávós időbeosztást vezet be a kulcslyuk-takarók elmozdításának frekvenciájára. A páratlan emeleti lakások esetében a takarólemez kizárólag a páratlan órák első 15 percében fordítható el, míg a páros emeleti lakók a páros órák első 15 percében jogosultak a kulcslyuk szabaddá tételére. A takarólemezek 45 fokosnál nagyobb szögben történő elfordítása, vagy 1,5 másodpercnél hosszabb ideig nyitva tartása szigorúan tilos.

Az előírások betartását a Mikroszeizmikus Födémvédelmi Hatóság munkatársai lézeres elmozdulás-érzékelőkkel folyamatosan ellenőrzik. A szabályszegésből fakadó mikroszeizmikus feszültségnövekedésért a felelősség az érintett lakókat terheli.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Folyosói Statikai Ellenőrzőség a lakosság megértését és türelmét kéri.

81. 80. Értesítés a bérházi lakásajtók küszöbrés-nyomásfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Statikai Bevizsgáló Igazgatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók alsó éle és a küszöblécek közötti légrésben fellépő mikroszkopikus nyomáskülönbség elérte a kritikus határértéket. Az ajtólapok gyors elmozdításakor keletkező vákuumhatás a lépcsőházi fali stukkók rezonanciáját és a vakolat mikroszkopikus leválását idézi elő.

A szerkezeti károk megelőzése érdekében a Hivatal sávós időbeosztást vezet be a lakásajtók nyitási sebességére és az ajtónyílás feletti áthaladás időtartamára. A páros emeleti lakók a páros órákban legfeljebb fél másodperces időtartamig, legfeljebb 15 fokos nyitási szögig mozdíthatják el az ajtólapot, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a küszöbléc feletti légtér átlépésére.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szabályzatban előírt áthaladási időtartamot és a

megengedett nyitásszöget szigorúan tartsák be. A nyitási sebesség túllépése esetén a Födémvédelmi Ellenőrzőség munkatársai lézeres áramlásmérőkkel regisztrálják a szabályszegést, és az érintett ajtószárnyat ideiglenes feszítőékkel rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Mikroszerkezeti Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

82. 81. Értesítés a bérházi lakásajtó-keretszegélyek mikroszkopikus rezonanciájáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Fali Szerkezetbiztonsági Ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók keretszegélyei és a vakolat találkozási vonalában mikroszkopikus rezonancias feszültség lépett fel. Az ajtólapok záródásakor keletkező mikrahullámú rezgés a lépcsőházi válaszfalak belső feszültségi hálóját terheli, ami a folyosói vakolat idő előtti repedésveszélyéhez vezet.

A lépcsőházi statikai egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a lakásajtók zárási erejére és a keretszegélyek fizikai érintésének időtartamára. A páratlan emeleti lakók a páratlan órákban legfeljebb 0,3 newtonméteres nyomatékka, kizárólag a kilincs folyamatos nyomva tartása mellett hajthatják be az ajtószárnyat, míg a páros emeleteken élők a páros órákban jogosultak az ajtókeret 10 centiméteres körzetében tartózkodni. Az ajtókeret szegélyének kézzel vagy ruházattal történő érintése a páratlan órákban szigorúan tilos.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szabályzatban előírt zárási nyomatékot és érintési korlátozásokat maradéktalanul tartsák be. A megengedett rezonanciaszint túllépése esetén az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai akusztikus rezgésmérőkkel rögzítik a mulasztást, és az érintett ajtókeretet lézeres rögzítőpánntal ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Rezgésvédelmi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

83. 82. Értesítés a bérházi lakásajtó-küszöblécek felületi elektrosztatikus feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Légáram-ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók küszöbléceinek felületi elektrosztatikus feszültsége az utóbbi időszakban kritikus mértéket ért el. Az ajtók alatt átáramló mikroszkopikus légörvények és a lépcsőházi hidegburkolat érintkezési vonalában ébredő sztatikus feltöltődés közvetlenül veszélyezteti a folyosói fali vakolat szilárdsági egyensúlyát.

A lépcsőházi mikroklíma védelmében a Hivatal sávos korlátozást vezet be a küszöblécek feletti áthaladás sebességére és a lábbeli talpnyomására. A páratlan emeleti lakók a páratlan órákban legfeljebb 0,2 méter/másodperces áthaladási sebességgel, kizárólag puha gumitalpú lábbeliben léphetnek át a küszöbléc felett, míg a páros emeleteken élők a páros órákban jogosultak a küszöbléc 15 centiméteres körzetében a sarokrész megemelése nélkül várakozni. A küszöbléc fémszegélyének cipőorral történő érintése a páratlan órákban szigorúan tilos.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy az előírt áthaladási dinamikát és a sávos időbeosztást maradéktalanul tartsák be. A megengedett elektrosztatikus feszültség szint túllépése esetén az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai töltésmérő szondákkal rögzítik a mulasztást, és az érintett küszöblécet szigetelő fóliapánttal ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Elektrosztatikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

84. 83. Értesítés a bérházi lakásajtók zárólemez-fészkeinek nyomásfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Mechanikai Ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók zárólemez-fészkeiben ébredő mikroszkopikus nyomásfeszültség az utóbbi napokban átlépte a

kritikus határértéket. A zárónyelv és a zárólemez fém-fém érintkezési pontjain keletkező mikronyi feszültségek közvetlenül veszélyeztetik a folyosói vakolat rétegszerkezeti egyensúlyát.

A lépcsőházi térstabilitás megóvása érdekében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a lakásajtók zárva tartási időtartamára és a zárnyelv-feszítés mértékére. A páros emeleti lakók a páros órákban kötelesek az ajtókat pontosan 3 milliméteres kulcslyuk-hézaggal, félig nyitott reteszállásban tartani, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a zárónyelv teljes bekattintására, feltéve, hogy a kilincs tengelyirányú szögállása nem haladja meg a 12 fokot.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a megadott időszávokban tartózkodjanak az ajtók hirtelen bezárásától és a zárnyelv felesleges feszítésétől. A megengedett nyomásérték túllépése esetén a Lépcsőházi Mechanikai Igazgatóság munkatársai nyomásmérő szondákkal rögzítik a mulasztást, és az érintett ajtószárnyat szigetelő faékkal ideiglenesen rögzítik.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

85. 84. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok kenőanyag-viszkozitási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Kenőanyag-ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtó-pántok belső hüvelyekben lévő kenőanyag viszkozitási ingadozása az utóbbi napokban közvetlen szerkezeti rezonanciát idézett elő a folyosói födémgerendákban. A pántok csúszási ellenállásának egyenetlensége veszélyezteti a lépcsőházi légtér molekuláris stabilitását. A lépcsőházi egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a lakásajtók nyitási szögsebességére és a pántok szögelfordulási idejére. A páros emeleti lakók a páros órákban az ajtószárnyat kizárólag legfeljebb 0,15 méter/másodperc sebességgel, legfeljebb 45 fokos nyitási szögig hajthatják ki, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a teljes, 90 fokos nyitási ív használatára, feltéve,

hogy a nyitás folyamata pontosan 8,5 másodpercig tart.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a megadott időszavokban tartózkodjanak az ajtók hirtelen, lendületes mozdításától és a pántok utólagos házi olajozásától. A megengedett viszkozitási feszültségérték túllépése esetén a Kenőanyag-ellenőrzőség munkatársai viszkoziméterrel ellenőrzik a pántorsókat, és a szabálytalanul működtetett ajtókat ólompánt-rögzítővel ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

86. 85. Értesítés a bérházi lakásajtók belső biztonsági láncrészeteinek húzófeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Fémfeszültség-ellenőrző Igazgatóság közös mérései szerint a bérházi lakásajtók belső biztonsági láncrészeteiben felhalmozódó húzófeszültség az utóbbi napokban kritikus mértéket ért el. A láncszemek egymásnak feszülése következtében fellépő mikroszkopikus rezgés közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop molekuláris sűrűségi egyensúlyát.

A lépcsőházi térszerkezet védelmében a Hivatal sávos korlátozást rendel el a biztonsági láncok felakasztási szögére és a feszítés maximális időtartamára. A páratlan emeleteken lakók a páratlan órákban a láncrészetet kizárólag a külső rögzítősin harmadik szeméig akaszthatják be, legfeljebb 0,08 Newton feszítőerő mellett, legfeljebb 4,2 perc időtartamra. A páros emeleti lakók a páros órákban a láncot a sín második szemébe illeszthetik, feltéve, hogy az ajtóres nem haladja meg a 2,5 centimétert.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a láncrészetek hirtelen rántásától, az ajtó láncra feszítésétől és a láncszemek házi kerozinos áztatásától szigorúan tartózkodjanak. A határértéket meghaladó húzófeszültség esetén az Igazgatóság munkatársai tenziométeres ellenőrzést követően a szabálytalan részeket ólomsapkás vakdugóval rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság

megértő türelmét kéri.

87. 86. Értesítés a bérházi lakásajtók kémlelőnyílás-takaróinak billenési feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőházi Optikai és Fémfeszültség-ellenőrző Igazgatóság, valamint a Területi Térstabilitási Hivatal legfrissebb mérései alapján a bérházi lakásajtók belső kémlelőnyílás-takaró lemezeiben keletkező billenési feszültség a megnövekedett folyosói légnyomás hatására kritikus szintre emelkedett. A kis fémlemez elmozdulása során ébredő mikroszkopikus súrlódási feszültség közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi fal vakolatok molekuláris rácsszerkezetét és a folyosói levegő fénytörési egyensúlyát.

A folyosói térszerkezet stabilitásának megőrzése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávos korlátozást rendel el a kémlelőnyílás-takarók elfordítási szögére és az áttekintési frekvenciára. A páratlan emeleteken lakó bérlők a páratlan órákban a fémlemez kizárólag balra, legfeljebb 35 fokos szögben fordíthatják el, és az áttekintési idő nem haladhatja meg a 2,8 másodpercet. A páros emeletek lakói a páros órákban a lemezt jobbra mozdíthatják el, legfeljebb 1,5 centiméteres elmozdulással, amennyiben a folyosón tartózkodó szomszédok száma nem haladja meg az egy főt.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a kémlelőnyílás-takarók hirtelen pöccintésétől, a lemezek házi disznózsírral történő kenetetésétől, valamint a kukucskálón keresztüli fojtott légzéstől szigorúan tartózkodjanak. A határértéket meghaladó billenési feszültség esetén az Igazgatóság munkatársai tenziométeres ellenőrzést követően a szabálytalan takarólemezre ólomsapkás rögzítőbilincset szerelnek fel.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

88. 87. Értesítés a bérházi lakásajtó-csengőgombok nyomási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőházi Akusztikai és Rezonanciaellenőrző Főfelügyelőség, valamint a Területi Térstabilitási Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók belső és külső csengőgombjaiban ébredő nyomási és rugó-visszatérítési feszültség a lépcsőházi mikrovillamossági tér eltolódása miatt kritikus szintre emelkedett. A csengőgombok érintkezőinek összeérésekor keletkező elektromágneses mikrolökés közvetlenül veszélyezteti a folyosói vakolat molekuláris stabilitását és a lépcsőházi pihenők időfrekvenciáját.

A folyosói térszerkezet megóvása érdekében a Hivatal holnapi naptól kezdődően sávós korlátozást rendel el a csengőgombok működtetésének időtartamára és a megengedett nyomóerőre. A páratlan emeleteken lakó bérlők és látogatóik a páratlan órákban a csengőgombot kizárólag a mutatóujjuk begyével, legfeljebb 2,1 Newton nyomóerővel és legfeljebb 0,4 másodperces időtartamra nyomhatják be. A páros emeletek ajtócsengői a páros órákban működtethetők, egymást követően legfeljebb két alkalommal, amennyiben az egymást követő gombnyomások között legalább 4,2 másodperc nyugalmi szünet telik el.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a csengőgombok könyökkel, kulccsal vagy esernyővégződéssel történő szándékos megütésétől, a gombok gyufaszállal való betámasztásától, valamint a jelzőberendezések ritmikus morzejelzésekre való használatától szigorúan tartózkodjanak. A megengedettnél nagyobb nyomási feszültség észlelése esetén a Főfelügyelőség munkatársai dinamometrikus mérést követően a szabálytalan csengőgombra átmeneti ólom lezárókupakot szerelnek fel.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

89. 88. Értesítés a bérházi lakásajtó-kopogtatók ütési rezgésszámáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal, valamint a Fővárosi Lépcsőházi Rezonancia-ellenőrző Igazgatóság együttes vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtókra szerelt fém- és bronzkopogtatók ütési rezgésszáma és a kopogtatási hullámok visszhang-időtartama a folyosói akusztikai tér sűrűsödése miatt eléri a megengedett felső határértéket. A kopogtatógyűrűk ajtólaphoz ütdédésekor keletkező lokális hangimpulzusok közvetlenül veszélyeztetik a lépcsőházi légtér molekuláris egyensúlyát és a szintközi földémszerkezetek mikroszkopikus rezonancia-stabilitását.

A folyosói akusztikai hálózat védelme érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávós korlátozást vezet be a lakásajtó-kopogtatók használatára. A páratlan sorszámú lakások kapukopogtatói kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 12:00 között) működtethetők, legfeljebb egyetlen, határozott, de 1,5 Newtonos ütőerőt meg nem haladó koppintással. A páros sorszámú lakások ajtókopogtatói a délutáni időszáiban (14:00 és 18:00 között) használhatók, két egymást követő koppintással, amennyiben a koppintások közötti időköz pontosan 1,8 másodperc.

Kérjük a kedves lakosokat és a lépcsőházba érkező látogatókat, hogy a kopogtatógyűrűk folyamatos, ritmikus vagy türelmetlen működtetésétől, a gyűrűk alátétlemezhez való dörzsölésétől, valamint a tenyérrel vagy ököllel történő közvetlen ajtóütögetéstől szigorúan tartózkodjanak. A szabályszegésből eredő túlzott akusztikai feszültség észlelése esetén a Felügyelőség szakemberei dinamikus hangnyomásmérő műszerekkel ellenőrzik az érintett ajtót, és indokolt esetben a kopogtatógyűrűt filcbetétes biztonsági lezáróabronccsal rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

90. 89. Értesítés a bérházi lakásajtók szellőzőrács-nyomásfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság és az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal közös ellenőrzései alapján a bérházi lakásajtók alsó szellőzőrácsain áthaladó mikroszkopikus léghuzat sebessége és a nyílások fémrácsain keletkező rezgési feszültség meghaladta a lépcsőházi akusztikai egyensúly biztonsági határértékét. A szellőzőrésen ki- és beáramló levegő feszültség-ingadozása a folyosói légtérben észlelhető mikromolekuláris sűrűsödéseket és finom nyomásingadozásokat okoz.

A lépcsőházi nyomásstabilitás megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávós korlátozást rendel el a lakásajtók szellőzőnyílásainak használatára. A páratlan sorszámú lakások szellőzőrácsai kizárólag a délelőtti órákban (07:00 és 11:00 között) tarthatók teljesen szabadon. A páros sorszámú lakások ajtószellőzői a délutáni időszámban (13:00 és 17:00 között) üzemeltethetők, amennyiben a légáramlás sebessége a rács felületén nem haladja meg a 0,2 méter/másodpercet. A köztes időszakokban a rácsokat puha, pamutalapú textíliával rögzített lefojtás alatt kell tartani.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a szellőzőnyílások közvetlen közelében tartózkodást, a mesterséges huzatkeltést, az ajtó alatti résbe történő erőteljes fújást vagy az ott lévő tárgyak hirtelen elmozdítását szigorúan kerüljék. Szabálytalanság észlelése esetén a Szolgálat ellenőrei hordozható légáramlás-mérő műszerekkel ellenőrzik a nyílásokat, és indokolt esetben a szellőzőrácsot légmentesen záró ólomlemezes biztonsági zárókerettel látják el.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

91. 90. Értesítés a bérházi lakásajtó-szigetelőgumik rugalmassági feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

90. Értesítés a bérházi lakásajtó-szigetelőgumik rugalmassági feszültségéről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság és a Textil- és Gumianyag-feszültséget Ellenőrző Kerületi Hivatal közös műszeres mérései alapján a bérházi lakásajtók kereteibe illesztett szigetelőgumi-csíkok mikroszkopikus rugalmassági feszültsége és molekuláris visszalökő ereje meghaladta a lépcsőházi szinten megengedett akusztikai és mechanikai egyensúlyi határértéket. A gumiprofilok túlzott tömörödése a folyosói légtérben észlehető mikro-hullámveréseket és statikus feszültséggócokat eredményez.

A lépcsőházi szerkezeti egyensúly megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a lakásajtók szigetelőcsíkjainak kompressziós terhelésére. A páratlan sorszámú lakások ajtóit kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 12:00 között) szabad teljesen zárt, rákattintott állapotban tartani. A páros sorszámú lakások ajtótmítései a délutáni időszávban (14:00 és 18:00 között) tarthatók teljes kompresszió alatt, amennyiben az ajtószárny és a tok közötti szorítóerő nem haladja meg a 0,3 newton/centiméter értéket. A köztes időszakokban az ajtólapokat pontosan 1,5 milliméteres résnyire kell kiékelni puha, dörzsölésmentes filcdarabbal.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy az ajtók hirtelen bevágását, a szigetelőgumik ujjal történő nyomkodását, valamint a tömítőcsíkok háztartási tisztítószeres dörzsölését szigorúan kerüljék. Szabálytalanság észlelése esetén a Szolgálat munkatársai hordozható rugalmasságmérő szondákkal ellenőrzik a gumiprofilokat, és indokolt esetben a tömítést rugalmatlan ólomgumi pántra cserélik ki.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

92. 91. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek tengelyirányú torziós feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

91. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek tengelyirányú torziós feszültségéről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Kerületi Zárszerkezeti és Kulcsnyílás-dinamikai Felügyelet, valamint a Fővárosi Lépcsőházi Torziómentesítési Igazgatóság közös mérései

szerint a bérházi lakásajtók zárbetétjeiben található hengeres csaprugók tengelyirányú torziós feszültsége és mikroszkopikus csavarónyomatéka meghaladta a lépcsőházi falszerkezetekre előírt akusztikai és rezonanciamentes egyensúlyi határértéket. A zárbetétek túlzott feszítettsége a folyosói falazatban észlelhető mikrovibrációkat és rejtett feszültséggócokat idéz elő.

A lépcsőház mechanikai épségének megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a kulcsok elfordítási fokára és a zárszerkezetek forgatási nyomatékára. A páratlan sorszámú lakások zárjaiban a kulcsok kizárólag a délelőtti órákban (07:00 és 11:00 között) fordíthatók el teljes, 360 fokos ívben. A páros sorszámú lakások zárbetétjei a délutáni időszámban (13:00 és 17:00 között) működtethetők, legfeljebb félfordulatnyi szögelfordulással. A köztes időszakokban a kulcsokat a kulcslyukban kell hagyni, pontosan 45 fokos dőlésszögben pihentetve azokat.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a hirtelen kulcsfordítást, a zárbetétek nem engedélyezett műszerolajjal való átöblítését, valamint a 15 grammnál nehezebb kulcstartók használatát szigorúan kerüljék. A szabályszegőknél a Felügyelet ellenőrei hordozható nyomatékmérő szondákkal ellenőrzik a zárat, és szükség esetén a zárbetétet rögzített stiftes, kulcs nélküli reteszre cserélik ki.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Torziómentesítési Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

93. 92. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárorsók hőtágulási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

92. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárorsók hőtágulási feszültségéről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Hőtani és Zárszerkezeti Ellenőrző Hatóság, valamint az Országos Lépcsőházi Mikrorezgés-szabályozási Hivatal legutóbbi mérései szerint a bérházi lakásajtók horganyzott zárorsóiban fellépő hőtágulási mikrofeszültség és molekuláris nyírási feszültség átlépte a lépcsőházi vakolatrétegre előírt rezgéscsillapítási határt. A zárorsók egyenetlen hőtágulása a

folyosói falfelületeken mikroszkopikus hajszálrepedéseket és feszültségfüggő akusztikai rezonanciát idéz elő.

A lépcsőház statikai épségének és feszültségmentes egyensúlyának megőrzése érdekében a Hivatal holnapi naptól kezdődően sávós hőmérséklet-korlátozást és hűtési rendet rendel el a lakásajtók zárszerkezeteire. A páratlan sorszámú lakások bérloői a délelőtti időszakban (08:00 és 12:00 között) kötelesek a külső zárcímkét megnedvesített, hideg borogatással hűteni a felületi hőmérséklet kiegyenlítése céljából. A páros sorszámú lakások zárorsóit a délutáni időszávbán (14:00 és 18:00 között) kell szobahőmérsékletű szellőztetéssel feszültségmentesíteni, az ajtószárnyak pontosan 15 fokos nyitási szögben történő rögzítésével.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a hirtelen hőmérséklet-változást okozó hősugárzók használatát, az ajtógombok jéggel történő érintkezését, valamint a zárszerkezetek közvetlen napfénynek való kitételét szigorúan kerüljék. A szabályszegőknél a Hatóság ellenőrei infratermészetű hőkamerás szondákkal végeznek szűrőpróbaszerű méréseket, és indokolt esetben hűtőbordás védőtokot szerelnek fel a zárszerkezetre.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Hőtani és Zárszerkezeti Ellenőrző Hatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

94. 93. Értesítés a bérházi lakásajtó-sarkok légörvényi feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Aerodinamikai és Felületi Feszültségellenőrző Hivatal legújabb mikroszkopikus mérései alapján a bérházi lakásajtók felső sarkainál fellépő légörvény-feszültség meghaladta a lépcsőházi vakolatrezgési határértéket. Az ajtólapok és a keretek sarkai közötti mikronnyi illesztési eltérésekben kialakuló vakfoltokban a levegő molekuláris sűrűsége egyenetlenné vált, ami észrevétlen statikai mikromozgásokat idéz elő a folyosói falfelületeken.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a falfelületek pontszerű terhelésének elkerülése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávós kiegyenlítési rendet rendel el a lakásajtók felső sarkainak szellőzésére. A páratlan sorszámú lakások bérloői a délelőtti időszakban (07:30

és 11:30 között) kötelesek az ajtó jobb felső sarkához egy megnedvesített papírvattát illeszteni a helyi légáramlás lassítása céljából. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszámban (13:30 és 17:30 között) kötelesek a bal felső saroknál lassú, kézi legyezőmozdulatokkal biztosítani a felületi nyomásmentesítést.

Kérjük a lakókat, hogy az ajtószarkok közvetlen közelében a hirtelen légmozgást kiváltó gyors áthaladást, valamint a porrongyok rázását szigorúan kerüljék. A szabályok betartását a Hivatal ellenőrei hordozható anemo-szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Aerodinamikai és Felületi Feszültségellenőrző Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

95. 94. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti szemöldökfák feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal mérései alapján a bérházi lakásajtók feletti szemöldökfák vakolatretegében mikrostruktúrális feszültséggócok halmozódtak fel. Az ajtók záródásakor keletkező mikroszkopikus nyomáshullámok a szemöldökfák feletti falfelületeken észrevétlen rezonanciát váltanak ki, ami hosszú távon veszélyezteti a lépcsőházi vakolat molekuláris stabilitását.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a vakolatrepedések megelőzése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávós tehermentesítési rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (08:00 és 12:00 között) kötelesek az ajtó feletti szemöldökfára egy finom rétegű, száraz flanel kendőt fektetni a felületi rezgések elnyelése céljából. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszámban (14:00 és 18:00 között) kötelesek a szemöldökfa alatti vakolatszegélyt puha szőrecsettel, egyenletes vízszintes mozdulatokkal portalanítani a feszültségi csomópontok feloldása érdekében.

Kérjük a lakókat, hogy az ajtóáthidalók közvetlen közelében a fém- és üvegtárgyak koppanását, valamint a hirtelen hanghatásokat szigorúan kerüljék. A szabályok betartását a Hivatal ellenőrei hordozható rezgésmérő szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi

Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

96. 95. Értesítés a bérházi lakásajtó-áthidalók felületi feszültségingadozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal legfrissebb műszeres mérései szerint a bérházi lakásajtók feletti áthidaló gerendák vakolatszegélyeiben mikroszkopikus nyírási feszültség keletkezett. A faláttörések felső peremén felhalmozódó statikai gócpontok a lépcsőházi légáramlás apró ingadozásaira reagálva észrevétlen rezonanciát generálnak, amely hosszú távon veszélyezteti a falazat molekuláris homogenitását.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a vakolathullás megelőzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos nyomásmentesítési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti falfelületet puha, száraz pamutkendővel, felülről lefelé irányuló, egyenletes simító mozdulatokkal mentesíteni a statikai töltéstől. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszámban (13:30 és 16:00 között) kötelesek az áthidaló alsó síkját langyos vízzel enyhén megnedvesített szivaccsal, gyengéd nyomással áttörölni a feszültségeloszlás kiegyenlítése céljából.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az említett időintervallumokban a lakásajtók hirtelen nyitását és zárását, valamint az áthidalók közvetlen közelében végzett fúrési vagy szilárd tárgyak ütköztetésével járó tevékenységeket teljes mértékben mellőzzék. A szabályok pontos betartását a Hivatal munkatársai hordozható lézeres mikrométerekkel és feszültségmérő műszerekkel ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

97. 96. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti falazati stukkószegélyek rezgésfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók feletti falazati stukkószegélyekben és profilozott vakolatperemekben mikroszkopikus rezgésfeszültség halmozódott fel. A lépcsőházi léghuzat-ingadozások hatására keletkező rezonancia a díszítőelemek belső kristályszerkezetét veszélyezteti, ami azonnali, sávos feszültségmentesítési eljárást tesz szükségessé.

A vakolatomlás megelőzése és a stukkók integritásának megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szigorú tehermentesítési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszámban (08:30 és 11:00 között) kötelesek a lakásajtó feletti stukkóprofilok felületét száraz, mókusszőr ecsettel, balról jobbra haladó, finom pormentesítő mozdulatokkal átsöpörni. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (13:00 és 15:30 között) kötelesek a stukkószegélyek alsó hajlatait langyos, desztillált vízzel átitatott pamutvattával gyengéden áttörölni a felületi töltés eloszlátása céljából.

Kérjük a lakókat, hogy az említett időintervallumokban a lépcsőházi fordulókban a hangos beszédet, a nehéz lábbelivel történő közlekedést, valamint a lakásajtók erőteljes becsapását teljes mértékben kerüljék. A szabályzat betartását a Hivatal ellenőrei hordozható akusztikus interferométerekkel vizsgálják.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

98. 97. Értesítés a bérházi lakásajtó-világítóablakok üvegtábláinak felületi feszültségingadozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal, együttműködésben az Égboltfenntartási Vállalat Optikai és Átvilágítási Főosztályával, mérései alapján a bérházi lakásajtók feletti felülvilágító ablakok üvegtábláiban mikroszkopikus felületi feszültségingadozást állapított meg. A lépcsőházi természetes fénysugarak szóródási szögének megváltozása következtében az üvegszövet belső rezonanciája elmozdult, ami a keretlécek beágyazása mentén mikrorések keletkezéséhez vezethet.

A felületi feszültség egyenletes eloszlata és a törésveszély elhárítása érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szakaszos fénymentesítési és felületstabilizációs rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszámban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti világítóablak külső felületét egy réteg félig áttetsző, zsírmentes selyempapírral takarni a közvetlen fényterhelés csökkentése érdekében. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (14:00 és 16:30 között) kötelesek az üvegtáblák belső felületét finom szarvasbőr kendővel, körkörös mozdulatokkal áttörölni a statikus töltésmentesítés biztosítására.

Kérjük a lakókat, hogy a megadott időintervallumokban a lépcsőházi világítás indokolatlan kapcsolgatását, valamint a felülvilágítók felé irányuló mesterséges fényhatásokat teljes mértékben mellőzzék. A szabályzat betartását a Hivatal ellenőrei hordozható fényszóródás-mérő fotométerekkel vizsgálják. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

99. 98. Értesítés a bérházi lakásajtó-keretlécek szögillesztéseinek nyírási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal, a Műemléki Faanyag-feszültségtani Kutatóintézettel karöltve, a legutóbbi fényszóródás-mérésekkel párhuzamosan elvégzett mikroszeizmikus vizsgálatok során megállapította, hogy a bérházi lakásajtó-keretlécek felső sarokillesztéseiben nemkívánatos nyírási feszültség halmozódott fel. A lépcsőházi páratartalom-ingadozás és a szomszédos lakásajtók nyitásakor keletkező

légnyomáskülönbség következtében a faanyag illesztési szögeiben mikroszkopikus elmozdulás léphet fel, amely veszélyezteti a keretszerkezet statikai egyensúlyát.

A feszültség egyenletes eloszlata és a faanyag rostirányú repedésének megelőzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szakaszos terheléscsökkentési és illesztés-stabilizációs rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (08:30 és 11:00 között) kötelesek a lakásajtó felső jobb oldali sarokillesztésére egy réteg enyhén megnedvesített, tiszta pamutborogatást helyezni, biztosítva a faanyag lokális páratartalom-kiegyenlítődését. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (13:30 és 16:00 között) kötelesek a bal oldali sarokillesztést egy puha grafitceruza hegyével finoman átdörzsölni, elősegítve a mikroszkopikus felületi súrlódás csökkenését.

Kérjük a lakókat, hogy a megadott időintervallumokban a lakásajtók hirtelen, becsapódással járó nyitását és zárását teljes mértékben kerüljék, valamint tartózkodjanak a keretlécek közvetlen közelében történő hangos beszédől és nehéz tárgyak mozgatásától. A szabályzat betartását a Hivatal munkatársai akusztikus feszültségmérő szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

100. 99. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti saroktakaró lécek hajlítónyomatéki kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Árnyékolástechnikai Felügyelet, az Égboltfenntartási Vállalat Műszaki Ellenőrzési Főosztályával egyetértésben, a lépcsőházi hőtágulás-mérések legfrissebb adatai alapján megállapította, hogy a bérházi lakásajtók feletti vízszintes saroktakaró lécek anyagában fokozott hajlítónyomaték alakult ki. A szomszédos emeleti légáramlások és a lépcsőházi lépészajok keltette rezonancia következtében a takarólécek középső harmadában mikroszkopikus alakváltozás jelentkezett, amely hosszabb távon veszélyezteti a falburkolati illesztések stabilitását.

A feszültségcsökkentés és a lécek meggörbülésének elkerülése érdekében a Felügyelet a holnapi naptól kezdődően szakaszos terheléscsökkentési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti takaróléc közepe alá egy tiszta, száraz szarvasbőr kendőt helyezni, biztosítva a feszültségmentes felületi alátámasztást. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (14:00 és 16:30 között) kötelesek a lécz felületét finom pamutronggyal, egyenletes, jobbról balra tartó mozdulatokkal átdörzsölni a felületi elektrosztatikus töltés elvezetésének érdekében.

Kérjük a lakókat, hogy a jelzett időszakokban tartózkodjanak a lépcsőházi fordulókban való csoportosulástól, a huzatot keltő ablaknyitástól, valamint a nehéz lábbelivel történő közlekedéstől. Az előírások betartását a Felügyelet munkatársai lézeres mikro-deformáció-mérő műszerekkel ellenőrzik. A korlátozásokból eredő esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

101. 100. Értesítés a bérházi lakásajtó-sarokpántok alátétlemezeinek mikroszkopikus nyomási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Árnyékolástechnikai Felügyelet, a Lakáskarbantartási és Hőtani Igazgatósággal karöltve, a lépcsőházi rezonanciamérések legújabb eredményei alapján megállapította, hogy a bérházi lakásajtók sarokpántjai alatti fém alátétlemezekben jelentős mikroszkopikus nyomási feszültség halmozódott fel. A folyosói légmozgások és a szomszédos lakások ajtónyitásaiból eredő mikrogyorsulások hatására az alátétlemezek belső struktúrája észrevétlen, de tartós feszültségi állapotba került.

A szerkezeti vetemedés megelőzése érdekében a Felügyelet a holnapi naptól kezdődően határozatlan idejű, sávós tehermentesítési rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) kötelesek az ajtó sarokpántjának alsó pereméhez egy csepp hígított növényi olajjal átitatott, szöszmentes filcdarabot illeszteni,

elősegítve a mikroszkopikus felületi csúsztatást. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (13:30 és 16:00 között) kötelesek az alátétlemezek környezetét száraz, puha ecsettel, finom, körkörös mozdulatokkal megtisztítani a statikus portöltéstől.

Kérjük a lakókat, hogy a tehermentesítési időszakban tartózkodjanak az ajtók hirtelen bevágásától, a lépcsőházi beszélgetésektől, valamint a nagyobb súlyú csomagok küszöbön történő átkelésétől. Az utasítások pontos betartását a Hivatal ellenőrei ultrahangos feszültségmérő szondákkal folyamatosan vizsgálják. A szükséges intézkedések okozta esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

102. 101. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántcsapok hosszirányú mikroszkopikus rezgésfeszültségének mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Akusztikai Minőségellenőrző Hivatal, a Központi Mikromechanikai Laboratórium méréseivel összhangban megállapította, hogy a bérházi lakásajtók felső pántcsapjaiban a lépcsőházi lépészajok és a korábbi feszültségmentesítő eljárások következtében hosszirányú mikroszkopikus rezgésfeszültség keletkezett. A csapok fémstruktúrájában felhalmozódott mikronos rezgéshullámok a keretállékonyság tartós megbomlásához és a pánttengelyek észrevétlen eltolódásához vezethetnek.

A szerkezeti rezonancia megakadályozása érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően kötelező, szakaszos pántcsap-csillapítási rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a felső ajtópánt csapfejére egy apró, desztillált vízzel finoman átnedvesített pamutkorongot helyezni, biztosítva a vertikális rezgéshullámok lágy elnyelését. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (14:00 és 16:30 között) kötelesek a pántcsap környezetét kréta-alapú finomporral vékonyan bevonni a mikroakusztikus súrlódások megelőzése céljából.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a csillapítási időszak alatt kerüljék a folyosói

cipősarkantyús haladást, a hangos kulcscsördítést, valamint az ajtólapok huzatban történő mozdítását. Az utasítások betartását a Hivatal ellenőrei lézermikroszkópos rezonanciamérőkkel folyamatosan ellenőrzik. A szükséges korlátozásokért és a lakók türelméért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

103. 102. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántfuratok belső falazati nyomásfeszültségének kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Akusztikai Minőségellenőrző Hivatal a legutóbbi pántcsap-csillapítási mérések kiértékelése alapján megállapította, hogy a rezgésfeszültség a pántcsapokból áthúzódott a bérházi lakásajtók ajtókeretébe futó pántfuratok belső falazati mikrorétegébe. A pántfuratok falában keletkezett, szabad szemmel nem látható, molekuláris szintű nyomáseltolódás a téglas habarcsréteg rejtett elmozdulásához vezethet.

A falazati mikroegyensúly helyreállítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező, időszakos furatnyomás-kiegyenlítési intézkedést rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői 08:30 és 11:00 óra között kötelesek a felső ajtópánt és a keret közötti részbe egy csík színezetlen, nyomtatásmentes szűrőpapírt csúsztatni a falazati mikrorezgések fokozatos elnyelése céljából. A páros sorszámú lakások bérlői 13:30 és 16:00 óra között a pántfurat körüli falfelületet finom, száraz lenvászon kendővel kötelesek óránként egyszer, óramutató járásával megegyező irányban áttörölni.

A mérések pontossága érdekében kérjük a lakókat, hogy a jelölt időszakokban tartózkodjanak a lépcsőházi fűttyentéstől, a kávéfőzők hirtelen gőzkieresztésétől, valamint a huzatos ablaknyitástól. Az előírások betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei ultrahangos fali tónusmérőkkel ellenőrzik. A kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

104. 103. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok körüli vakolatréteg kapilláris feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a legutóbbi furatnyomás-mérések kiértékelését követően az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a pántfuratok falazati nyomásfeszültsége a szűrőpapíros és lenvásznos mentesítés hatására átterjedt a furatokat övező vakolatréteg kapilláris mikrohálózatába. A vakolatban fellépő feszültségtöbblet a falfelület észrevehetően, de mikroszkopikusan kimutatható mikrohő-ingadozását idézi elő.

A vakolati mikroegyensúly helyreállítása érdekében a Mérésügyi Igazgatóság holnaptól kötelező kapilláris feszültségmentesítő eljárást rendel el valamennyi bérházban. A páratlan emeleteken lakó bérlők 09:00 és 11:30 óra között kötelesek a lakásajtó-pántoktól számított tíz centiméteres körzetben a falra egy réteg száraz, sótlanított puszpánglevél-őrleményt finoman felhinteni. A páros emeletek lakói 14:00 és 16:30 óra között a megadott falfelületet egy szál természetes lószőrből készült ecsettel, felülről lefelé irányuló, egyenletes mozdulatokkal kötelesek portalanítani.

Kérjük a lakosságot, hogy a kijelölt időszakokban kerüljék a fémgombok kárpitozott bútorokhoz való dörzsölését, a nehéz kulcscsomók leejtését, valamint a halk suttogást a bejárati ajtóktól számított három méteres körzeten belül. A kapilláris értékek ellenőrzését a Hivatal munkatársai lézeres fali sűrűségmérőkkel végzik. A kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

105. 104. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok vakolati mikropórusainak párafeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a puszpánglevél-őrleményes és lószőr ecsetes kapilláris-mentesítést követő műszeres felmérések alapján az Országos Épületakusztikai

és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a vakolatrétegből távozó mikrohő a falazatban rekedt nedvességmolekulák polarizációját váltotta ki. Ennek következtében a pánthúratok körüli mikropórusokban jelentős gőzfeszültség-többlet halmozódott fel, amely a bejáratú ajtók faanyagának észrevehetően, de mikroszkopikusan mérhető oldalirányú kitérését eredményezi.

A mikropórusok gőzfeszültségének kiegyenlítése és a szerkezeti falú páraegyensúly helyreállítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező párafeszültség-mentesítő eljárást rendel el valamennyi bérlőházban. A páratlan ajtószámú lakások bérlői 08:30 és 11:00 óra között kötelesek a lakásajtó-pánthú feletti vakolatsávra egyetlen csepp szobahőmérsékletű, desztillált esővizet finoman, selyemkendő sarvával felvinni. A páros ajtószámú lakások lakói 13:30 és 16:00 óra között a kérdéses falfelületet egy száraz, tömör bükkfapálcával, körkörös, óramutató járásával megegyező mozdulatokkal kötelesek finoman átmasszírozni.

Kérjük a lakosságot, hogy az eljárás időtartama alatt tartózkodjanak a meleg teák gőzének ajtó felé fújásától, a pamutlepedők hirtelen összehajtásától, valamint a nedves esernyők bejáratú ajtótól számított két méteren belüli szárításától. A mikropórusok párafeszültségét a társhatóság munkatársai ultrahangos falú páramérő szondákkal ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Épületfeszültség-mentesítő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

106. 105. Értésítés a bérlőházi lakásajtó-pánthú mögötti téglakötések nyomásfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értésítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtó-pánthú vakolati mikropórusainak párafeszültség-mentesítését követő ultrahangos mérések alapján az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a falfelületek páraegyensúlyának helyreálltával a fennmaradó nyomási terhelés áthelyeződött a pánthú mögötti téglakötések kötőanyagára. Ennek következtében a

tégglák közötti mészhabarcspan mikroszkopikus feszültséggócok keletkeztek, amelyek a bejárati ajtók zárt állapotában elenyésző, de mérhető szerkezeti vibrációt váltanak ki.

A feszültséggócok elosztatása és a falazati statikai egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező téglakötési nyomásfeszültség-mentesítő eljárást rendel el valamennyi bérházban. Az A lépcsőházak bérlői 09:00 és 11:30 óra között kötelesek a lakásajtó pánt felőli keretén egy száraz, tiszta filckorongot óvatosan végighúzni, fentről lefelé haladva. A B lépcsőházak lakói 14:00 és 16:30 óra között a kérdéses ajtófélfát egy puha, kezeletlen vászonkendővel, lassan, egyenletes nyomással törölgék át lentől felfelé.

Kérjük a lakosságot, hogy a művelet ideje alatt tartózkodjanak a bejárati ajtók hirtelen becsapásától, a kulcsok túlzott erővel történő elfordításától, valamint a cipőkanalak ajtófélfához támasztásától. A téglakötések nyomásfeszültségét a társhatóság munkatársai lézeres fal mikrométerekkel ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Épületfeszültség-mentesítő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

107. 106. Értesítés a bérházi lakásajtók előtti pihenők burkolati fugáinak feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a téglakötési nyomásfeszültség-mentesítési eljárást követő ellenőrző lézeres fal mérések alapján az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a falazatból kiáramló fennmaradó szerkezeti vibráció az ajtóküszöbök alatti résen keresztül átlépett a lépcsőházi pihenők terrakotta burkolatainak fugaanyagába. A mikrokristályos feszültséggócok jelenleg a burkolólapok közötti cementfugákban halmozódnak fel, ami a lépcsőházi áthaladás során minimális, de regisztrálható felületi rezonanciát vált ki.

A burkolati feszültségmentesítés és a padozati statikai egyensúly biztosítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező padozati fugafeszültség-mentesítést rendel el. A páratlan emeleteken lakók 08:00 és 10:30 óra között kötelesek a lakásajtójuk előtti első két burkolólap fugáját egy száraz, kezeletlen fa pálcikával lassan, balról jobbra haladva

végigsimítani. A páros emeletek bérloői 13:00 és 15:30 óra között ugyanezt a műveletet egy puha sörtéjű ecsettel hajtsák végre, szigorúan a küszöbvel párhuzamos vonal mentén.

Kérjük a lakosságot, hogy a megadott időintervallumokban tartózkodjanak a keménytalpú lábbelik viselésétől, a gumikerekű bevásárlókocsik hirtelen megállításától, valamint az esernyők hegyének padozathoz kopogtatásától. A fugafeszültség eloszlását a társhatóság munkatársai kontakt-akusztikai szenzorokkal ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Padozat- és Fugafeszültség-mentesítési Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

108. 107. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti feltöltő homokréteg tömörödési feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők burkolati fugáinak feszültségmentesítését követő akusztikai kontrollmérések alapján az Országos Geodéziai és Födémakusztikai Ellenőrző Hivatal megállapította: a felhalmozódott mikrorezgések a cementfugákon áthaladva lefelé terjedtek, és a terrakotta lapok alatti ágyazó homokréteg szemcséi között okoztak mikroszkopikus tömörödési feszültséggócokat. A szerkezeti egyensúly romlása a lépcsőházi áthaladáskor halk, de állandó morajlást eredményezhet.

A födémszerkezet egyenletes tehermentesítése érdekében a Hivatal holnaptól kötelező padozat-feltöltési feszültségmentesítést rendel el. A páratlan emeletek lakói 08:30 és 11:00 óra között a lakásajtójukat elhagyva a lépcsőfordulóig terjedő szakaszon kizárólag nemeztalpú, lágy hajlítású puha papucsban közlekedhetnek, lépésenként pontosan másfél másodperces állásidőt közbeiktatva. A páros emeletek bérloői 13:30 és 16:00 óra között ugyanezen a szakaszon a fal mellett haladva, testsúlyukat a külső talpélre terhelve kötelesek áthaladni.

A munkálatok ideje alatt szigorúan tilos gázpalackok, krumpliszákok vagy nehéz bútorok lépcsőházi szállításai, valamint a bejárati ajtók lendületes becsukása. A homokréteg feszültségeloszlását a társhatóság munkatársai mikroszeizmikus

mélyszondákkal ellenőrzik. A kellemetlenségekért az Országos Födémagyazat-feszültségmentesítési Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

109. 108. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok oldalnyomási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

108. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok oldalnyomási feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők alatti feltöltő homokréteg tömörödési feszültségmentesítését követő mikrogeodéziai ellenőrzések alapján a Területi Födémboltozat-akusztikai Ellenőrző Hatóság megállapította: a homokszemcsék elmozdulása következtében a feszültséggócok mélyebbre, a lépcsőházi pihenőket tartó acélgerendák közötti poroszsüveg-boltozatok téglasoraira terhelődtek át. Ez a szerkezeti eltolódás oldalirányú nyomási egyensúlytalanságot eredményezett, ami a lépcsőházi áthaladások során alig hallható, de szerkezetileg nem kívánatos, tompa pattogó hangokban nyilvánulhat meg.

A boltozati téglatestek oldalnyomásának kiegyenlítése és a tartógerendák védelme érdekében az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal kötelező oldalnyomás-mentesítési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeletek lakói 09:00 és 11:30 óra között a lakásajtót elhagyva a lépcsőfordulóig terjedő szakaszon kizárólag a lépcsőház hossz tengelyéhez képest 45 fokos szögben elfordított testtartásban, bal hónuk alatt egy összegöngyölt napilapot tartva haladhatnak át, kiegyenlítve a természetes légáramlási rezonanciát. A páros emeletek bérlői 14:00 és 16:30 óra között a lépcsőpihenőre lépés előtt kötelesek három másodperces szünetet tartani, miközben egyenletesen kilélegzik a tüdejükben lévő levegőt, csökkentve a mellkasi tömegfeszültséget.

A munkálatok időtartama alatt szigorúan tilos kemény talpú lábbeli használata, kulcscsomók padozatra ejtése, a lépcsőházi ablakok hirtelen kitárása, valamint a pihenőkön történő csoportalakulás. A boltozati feszültségeloszlást a társhatóság

ellenőrei lézeres mikrométerekkel figyelemmel kísérik. A kellemetlenségekért az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a lakosságtól.

110. 109. Értesítés a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

109. Értesítés a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási feszültségmentesítéséről
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok sikeres oldalnyomás-mentesítését követően végzett lézeres feszültségtomográfiai mérések alapján az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal megállapította: a szerkezeti feszültséggócok továbbhaladtak a főfalakba beépített acél pofatartó gerendák gyámköveire. Ez a helyi terheléskoncentráció a lépcsőfordulókban áthaladó személyek lépészaja során finom, fémes rezonanciát és mikro-szögelfordulást okozhat a gyámkő-beágyazások mentén.

A gyámkövekre nehezedő nyíró- és nyomófeszültség fokozatos kioldása érdekében a Lépcsőházi Szerkezetmegóvási Igazgatóság kötelező gyámkő-tehermentesítési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeleti lakók 08:30 és 11:00 óra között a lépcsőpihenőket kizárólag háttal haladva, jobb kezükben egy nyitott, de fel nem fújt papírzacskót tartva közelíthetik meg, ezzel kiegyenlítve a statikus légnyomás-különbséget. A páros emeleti lakók 13:30 és 16:00 óra között a lépcsőfokokra lépés előtt kötelesek halk, egyenletes ütemű dúdolással lágyítani a falazati rezonanciát, miközben bal lábukat fél másodpercig a levegőben tartják.

A mentesítési időszak alatt szigorúan tilos a lépcsőházi korlátok hirtelen megmarkolása, nehéz szatyrok padozatra helyezése, valamint a lépcsőfordulókban történő megállás vagy visszanezés. A gyámkövek feszültségmentesedési folyamatát a hatóság munkatársai akusztikus mikroszenzorokkal folyamatosan ellenőrzik. A kellemetlenségekért a Lépcsőházi Szerkezetmegóvási Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

111. 110. Értesítés a főfali pofatartó gerendafészek falazati nyomásfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

110. Értesítés a főfali pofatartó gerendafészek falazati nyomásfeszültség-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási tehermentesítési eljárásának sikeres lezárultával a szerkezeti feszültséggócok továbbhaladtak a főfalak téglafalazatában elhelyezkedő gerendafészek környékére. A mikro-szögelfordulások megszűnte után a téglakötésekben és a mészhabarc-ságyázatban visszamaradt nyomásfeszültség a lépcsőházi huzat hatására halk, sziszegő hang kíséretében tömörödik.

A falazati épség megőrzése és a gerendafészek maradandó elmozdulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Födém- és Falazatállékonysági Hatóság kötelező nyomásfeszültség-levezetést rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakók 09:00 és 11:30 között a lépcsőházban való áthaladáskor kötelesek jobb tenyerüket simán a falazaton tartani, miközben cipőjük orrát minden harmadik lépésnél lágyan a lépcsőfok homloklapjához érintik. A páros emeleti lakók 14:00 és 16:30 között a lépcsőfordulókba érve három másodpercre megállnak, és mély, egyenletes kilégzéssel egyenlítik ki a falazati mikrorésekből rekedt levegő nyomását.

A mentesítési időszakban szigorúan tilos a falnak támaszkodni, a lépcsőházi ablakokat kilencven foknál szélesebbre tárni, valamint fémcsatos táskát vagy nehéz tárgyat a padozaton húzni. A falazat feszültségmentesedési fázisait a hatóság szakemberei lézeres mikroszeizmográfokkal ellenőrzik. A kellemetlenségekért a Fővárosi Födém- és Falazatállékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

112. 111. Értesítés a padlásfödém gerendaközeinek mikroszkopikus légnyomás-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

111. Értesítés a padlásfödém gerendaközeinek mikroszkopikus légnyomás-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a főfali pofatartó gerendafészkek nyomásfeszültség-mentesítését követően a falazatból kiszorított szerkezeti feszültséggócok a legfelső emeleti padlásfödém fagerendái közé húzódtak vissza. A faanyag természetes rugalmassága miatt a gerendaközökben rekedt levegő molekuláris nyomása felhalmozódott, ami a tetőszerkezet enyhe, ritmikus kattogásában nyilvánul meg.

A födémágyazat és a szarufák kötési pontjainak megóvása érdekében a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság kötelező légnyomás-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A negyedik emeleti lakók 08:00 és 10:30 között kötelesek a lakásuk belső ajtóit félig nyitva tartani, és óránként egyszer a padlásfeljáró létrájának alsó fokára lépve három másodpercig mozdulatlanul várakozni. A harmadik emeleti lakók 13:00 és 15:30 között a folyosói ablakok alatt áthaladva bal kézzel enyhe, lefelé irányuló simító mozdulatot tesznek a mellvéd vakolatán.

A mentesítési időszakban a padlástérbe belépni, a tetőkibúvó ablakokat kinyitni, valamint a padlásfödém feletti légtérben nehéz tárgyakat mozgatni szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós barometrikus mikro-akusztikus műszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

113. 112. Értesítés a tetőszarufák torziós feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

112. Értesítés a tetőszarufák torziós feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlásfödém gerendaközeinek sikeres légnyomás-mentesítését követően a szerkezeti feszültséggócok a tetőszerkezet faanyagába, közelebbről a főcsúcsi szarufák és taréjszelemenek illesztési pontjaiba tevődtek át. A faanyag rostirányú csavarodása miatt a tető gerincvonalában mikroszkopikus torziós nyomaték halmozódott fel, amely az épület körüli légáramlatok enyhe, örvénylő

süvítésében nyilvánul meg.

A tetőszarufák maradandó alakváltozásának megelőzése érdekében a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság kötelező torziós kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan számú lakások bérlői 09:00 és 11:30 között kötelesek a lakásuk utcai ablakait pontosan 45 fokos szögben kitámasztani, és a szoba mértani középpontjában állva kétszer lassan körbefordulni az óramutató járásával megegyező irányban. A páros számú lakások bérlői 14:00 és 16:30 között a kapualjban várakozva jobb cipősarkukkal háromszor egymás után halkán megkocogtatják a lépcső legalsó fokának élet.

A mentesítési időszakban a tetőfedő cserepek érintése, a kéményseprő járatok megközelítése, valamint a legfelső emeleti folyosókon a huzat képzése szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós lézeres szarufa-deformációs mérőműszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

114. 113. Értesítés a kéményfej-falazatok vertikális nyomásfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

113. Értesítés a kéményfej-falazatok vertikális nyomásfeszültség-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tetőszarufák sikeres torziós feszültségmentesítését követően a szerkezeti feszültséggócok a tetőszerkezet legmagasabb pontjaira, a kéményfejek téglafalazatára és a kéményseprő-járdák rögzítőbilincseire húzódtak vissza. A téglafugák mészhabarc-s-ágyazatában felhalmozódott vertikális nyomásfeszültség a kéménykürtők huzatviszonyaiban minimális, ingadozó sípoló hanghatást eredményez.

A kéményfejek maradandó szerkezeti elmozdulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Kéményseprő- és Tetőfedő-állékonysági Igazgatóság kötelező nyomásfeszültség-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakások bérlői 08:30 és 11:00 között kötelesek a lakásuk konyhai szellőzőnyílását egy félívben

meghajlított keménypapírral letakarni, és a lakás előszobájában állva bal kézzel kétszer megérinteni a villanyóra fémházát. A páros emeleti lakások bérlői 13:00 és 15:30 között a ház belső udvarán várakozva bal cipőfűzőjüket kétszer egymás után ki- és bekötik.

A mentesítési időszakban a gázkonvektorok szellőzőcsapóinak állítása, a kéményseprő-járdák megközelítése, valamint a legfelső emeleti lépcsőházban a hangos beszéd szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós akusztikai kéményhuzat-mérő műszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Kéményseprő- és Tetőfedő-állékonysági Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

115. 114. Értesítés a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

114. Értesítés a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kéményfej-falazatok sikeres nyomásfeszültségmentesítését követően a fennmaradó szerkezeti feszültséggócok a tetőfedő cseréplécek hosszanti faanyagszerkezetébe húzódtak vissza. A cseréplécek rostjaiban felhalmozódott hajlítási feszültség a cserépfedés alatt enyhe, ritmikus kattogást eredményez a szelesebb órákban.

A tetőcseréplécek maradandó vetemedésének megelőzése érdekében a Fővárosi Cserépfedés- és Faanyag-állékonysági Hatóság kötelező rezonancia-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakások bérlői 09:00 és 11:30 között kötelesek az előszobai ablakpárkányra egy összehajtott pamutkendőt helyezni, majd jobb sarokkal háromszor lágyan megkoppintani a küszöbléc belső szélét. A páros emeleti lakások bérlői 14:00 és 16:30 között a lakáson belül tartózkodva, nyitott konyhaajtó mellett egy pohár csapvizet helyeznek a konyhaasztal mértani középpontjára.

A mentesítési időszakban a padlásfeljáró ajtajának nyitvatartása, a konyhai vízcsapok hirtelen elzárása, valamint a legfelső emeleti folyosón a fémtárgyak leejtése szigorúan tilos. A mentesítés sikerességét a hatóság munkatársai precíziós lézeres faanyag-

feszültségmérő eszközökkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Cserépfedés- és Faanyag-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

116. 115. Értesítés az eresztágok hőtágulási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

115. Értesítés az eresztágok hőtágulási feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítését követően a fennmaradó mikroszkopikus feszültséggócok a homlokzati eresztágok és csatornavasak fémanyagába vándoroltak át. A fémrostokban felhalmozódott hőtágulási feszültség az esti órákban finom, fémes rezonanciát válthat ki az épület utcai frontján.

A bádогоzási szerkezet idő előtti kilágyulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Csatornavas- és Bádогоállékonysági Igazgatóság kötelező frekvencia-leföldelési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan házszám alatti lakások bérlői 08:30 és 11:00 között az udvari ablakpárkányra egy nedves pamutkendőt helyeznek, majd a konyhai evőeszközös fiókot kétszer egymás után lassan kihúzzák és betolják. A páros házszám alatti lakások bérlői 13:00 és 15:30 között a lakószobák ajtóit félig nyitva hagyva, a padlóra helyezett rézedénybe pontosan három deci csapvizet töltenek.

A mentesítési időszakban az ablakkeretek hirtelen becsapása, a fémtálcák koppanása, valamint a lépcsőházi korlátok ritmikus kocogtatása szigorúan tilos. A mentesítés hatékonyságát a hatóság méréseik során ultrahangos fémfeszültség-analizátorokkal ellenőrzi.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Csatornavas- és Bádогоállékonysági Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

117. 116. Értesítés a villámhárító-felfogócsúcsok elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

116. Értesítés a villámhárító-felfogócsúcsok elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az eresztágok és csatornavasak sikeres hőtágulási feszültségmentesítését követően a fennmaradó statikus mikrorezgések a tetőgerinc mentén húzódó villámhárító-felfogócsúcsok sárgaréz csúcsfedéseibe tolódtak át. A felgyülemlett elektro-akusztikus feszültség az esti órákban enyhe, tűhegynyi sercegést és finom ózonillatot bocsáthat ki az épület feletti légtérben.

A villámvédelmi huzalhálózat idő előtti kristályrácsos elridegülésének megakadályozása érdekében a Fővárosi Atmoszférikus Töltés- és Villámvédelmi Főigazgatóság kötelező akusztikus leföldelést rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeleten lakó bérlők 09:00 és 11:30 között a lakószobák ablakait bukóra nyitják, majd egy tiszta porceláncsészébe három szem pörkölt kávét helyeznek el az ablakpárkány közepén. A páros emeleten lakó bérlők 14:00 és 16:30 között a lakások előszobájában állva, egy fából készült vonalzóval pontosan négyszer finoman megkocogtatják a padlószegélyt.

A mentesítési időszakban a fémszálas ruhák kültéri szárítása, a rádióvevők teleszkóppantennáinak kihúzása, valamint az alumínium evőeszközök egymáshoz ütögetése szigorúan tilos. A mentesítés hatékonyságát a hatóság munkatársai elektro-mágneses frekvencia-spektrométerekkel ellenőrzik a padlástérből.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Atmoszférikus Töltés- és Villámvédelmi Főigazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

118. 117. Értesítés a tető feletti mikroklimatikus légréteg elektro-sztatikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

117. Értesítés a tető feletti mikroklimatikus légréteg elektro-sztatikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a villámhárító-felfogócsúcsok sikeres elektro-

akusztikus leföldelését követően a maradvány-feszültséggócok átkerültek az épület feletti közvetlen, mintegy másfél méteres légrétegbe. A felhalmozódott mikroklimatikus töltés az elkövetkező napokban a felhőtlen égbolt ellenére finom, ezüstös páráképződést és halk, dorombfolytonos léglüktetést eredményezhet a társasház felett.

A troposzférikus molekularács idő előtti elritkulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Légréteg-karbantartó Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat mentesítő légáramoltatást végez a holnapi naptól. A páratlan emeleten lakó bérlők 08:30 és 11:00 óra között az udvari ablakok előtt állva egy-egy tiszta papírlappal óvatos, függőleges legyezőmozdulatokat tetszőleges ritmusban végeznek. A páros emeleten lakó bérlők 13:30 és 16:00 óra között a szobák közepén tartózkodva, pamutzokniban, megemelt sarokkal, halk léptekkel haladnak körbe-körbe.

A mentesítési időszak alatt a szellőztetéshez használt ablakok hirtelen bevágása, a mennyezeti csillárok leporolása, valamint az erkélyeken történő gőzkibocsátó tevékenység (például teafőzés vagy vasalás) szigorúan tilos. A légréteg rugalmassági mutatóit a hatóság mérnökei nagypontosságú barometrikus lézer-szenzorokkal ellenőrzik az utcaszintről.

A mentesítési munkálatok által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Atmoszférikus Egyensúlyórizeti Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

119. 118. Értesítés a felhőalap-kondenzációs réteg mikro-nyomásmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

118. Értesítés a felhőalap-kondenzációs réteg mikro-nyomásmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tető feletti mikroklimatikus légréteg sikeres mentesítését követően a fennmaradó feszültséggócok feljebb tolódtak, és átkerültek az épület felett húzódó, alacsonyan fekvő rétegfelhőzet alsó határára. A felhalmozódott kondenzációs nyomás az elkövetkező napokban az égbolt enyhén opálos elszíneződését, valamint a függőlegesen álló fémfelületek halk, ütemes pattogását idézheti elő a társasház közvetlen környezetében.

A felhőalap idő előtti szerkezeti megereszkedésének elhárítása érdekében a Fővárosi Atmoszféra-szabályozási Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat finommechanikai légréteg-kiegyenlítést végez a holnapi naptól. A páratlan emeleti bérlők 09:00 és 11:30 óra között az udvari ablakok előtt állva, nyitott tenyérrel, lassú, felfelé irányuló simító mozdulatokat végeznek a beáramló levegőben. A páros emeleti bérlők 14:00 és 16:30 óra között a lakásajtók előtti folyosórészen tartózkodva, fakanállal halk, ritmikus ütemezést keringenek a levegőben.

A mentesítési eljárás ideje alatt az erkélyeken a kimosott ruhák teregetése, a szappanos buborékok fújása, valamint a szárnyas állatok ablakpárkányról történő elriasztása szigorúan tilos. A felhőalap felületi feszültségét szakembereink precíziós optikai barométerekkel ellenőrzik a belső udvar közepéről.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Égboltfelügyeleti és Páraegyensúlyi Hatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.

120. 119. Értesítés a stratus-réteg mikroszkopikus ionizációs kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

119. Értesítés a stratus-réteg mikroszkopikus ionizációs kiegyenlítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a felhőalap sikeres mikro-nyomásmentesítését követően a fennmaradó elektromos feszültséggócok a közép magas stratus-réteg alsó zónájába emelkedtek át. A légköri egyensúly megtartása és a lokális opálosodás megelőzése érdekében a Fővárosi Troposzféra-szabályozási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól finommechanikai ionizációs kiegyenlítést végez a társasház feletti légtérben.

A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében a páratlan számú lakások bérlői 08:30 és 11:00 óra között a nyitott ablakoknál állva, félig megtöltött üvegpohárba merített sárgarézt kiskanállal óramutató járásával megegyező irányú, lassú körzést végeznek. A páros számú lakások bérlői 13:30 és 16:00 óra között a bejárati ajtók előtt, száraz pamutkendővel halk, lefelé irányuló simító mozdulatokat tesznek a levegőben.

Az eljárás ideje alatt a magasba emelt fémállványok, a nedves gyapjúplédek

szellőztetése, valamint a rádiófrekvenciás hordozható készülékek erkélyen történő használata szigorúan tilos. A rétegfelhőzet ion-egyensúlyát mérés technikai csoportunk precíziós elektrométerekkel ellenőrzi a belső udvarról.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Léghőmérsékleti és Páraegyensúlyi Igazgatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.

121. 120. Értesítés a magassági légréteg fénytörési feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

120. Értesítés a magassági légréteg fénytörési feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a közép magas stratus-réteg ionizációs kiegyenlítését követően a felhalmozódott fény szóródási feszültség a társasház feletti hat kilométeres troposzférus magasságba tolódott át. A déli órákban fellépő opálos fénytörés és a szintetikus árnyékképződés megelőzése érdekében a Fővárosi Optikai És Légréteg-harmonizációs Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól mikro-prizmás fénytörési feszültségmentesítést végez a bérház feletti égboltszakaszon.

A mérések és a kiegyenlítési folyamat zavartalansága érdekében a páratlan emeleti lakások bérlői 09:00 és 11:30 között a szobák belső falfelületeire tükröződő napfényt egyetlen lapos, sima felületű konyhai vágódeszkával kötelesek elfogni és harminc másodpercig mozdulatlanul tartani. A páros emeleti lakások bérlői 14:00 és 16:30 között a lakásgyűjtő folyosókon állva, félig nyitott tenyérrel, lefelé fordított kézfejjel mérsékelt légáramlást idéznek elő a bejárati ajtók előtt.

Az eljárás időtartama alatt a lakásokban a csiszolt üvegedények nyitott polcon történő tárolása, a kristályvázák ablakpárkányra helyezése, valamint a tükröződő karórák erkélyen való viselése szigorúan tilos. A magassági légréteg fénytörési mutatóit mérés technikai csoportunk lézeres fény szórásmérő apparátussal ellenőrzi a belső udvari szárítóállványok mellől.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért és az átmeneti szórtfény-ingadozásokért az Országos Troposzféra-állékonysági és Fénytörés-ellenőrzési Igazgatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.

122. 121. Értesítés a felső-troposzférikus fényelhajlási szög kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

121. Értesítés a felső-troposzférikus fényelhajlási szög kiegyenlítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a magassági légréteg fénytörési feszültségmentesítését követően a fennmaradó opálos fényszóródás a társasház feletti hét kilométeres magasságban kismértékű fénytörési szögeltérést idézett elő. A késő délutáni órákban esetlegesen fellépő kettős árnyékképződés és a falfelületek pontatlan derengésének kiküszöbölése érdekében az Országos Fénytörés-ellenőrzési Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól polarizációs szögkiegyenlítést végez a bérház feletti égboltmezőben.

A mérések és a kiegyenlítési folyamat zavartalansága érdekében a páratlan emeleti lakások bérlői 12:00 és 13:30 között a szobák ablakain lévő sötétítőfüggönyöket pontosan negyvenöt fokos szögben kötelesek félig behúzni, valamint a belső ajtók üvegbetétjeit egy-egy nedves pamutkendővel lefedni. A páros emeleti lakások bérlői 15:00 és 16:30 között a lakásgyűjtő folyosókon állva, kijelölt papírlapokkal ritmikus, függőleges irányú légterelést végeznek a lépcsőházi ablakok síkjában.

Az eljárás ideje alatt a csiszolt felületű fémkeretes szemüvegek erkélyen történő viselése, a polírozott evőeszközök nyitott ablak melletti szárítása, valamint a fényes felületű karórák számlapjának közvetlen napsütésbe fordítása szigorúan tilos. A szögkiegyenlítési értékeket mérés technikai csoportunk a belső udvar központi porolóján elhelyezett fényszórási kvadránssal ellenőrzi.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért és a fényerősség átmeneti periodikus elmozdulásaiért a Fővárosi Optikai És Légréteg-harmonizációs Hivatal a lakosság megértő együttműködését kéri.

123. 122. Értesítés a szürkületi árnyékvektorok szögeltérés-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

122. Értesítés a szürkületi árnyékvektorok szögeltérés-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a felső-troposzférikus fényelhajlási szög sikeres kiegyenlítését követően a késő délutáni szürkületi időszakban a társasház utcai homlokzata által vetett árnyékok északi irányú, 3,2 fokos szögeltérést mutattak. Az árnyékvektorok pontos alaprajzi illeszkedésének helyreállítása érdekében az Országos Fényszóródás-szabályozási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól szürkületi kontrasztstabilizációs méréseket és tengelykorrekciót végez.

A korrekciós folyamat zavartalansága érdekében a páratlan emeleti lakások bérlői 18:00 és 18:45 között a lakáson belüli összes ajtószárnyat pontosan kilencvenfokos szögben kötelesek nyitva tartani, továbbá a folyosóra néző ablakpárkányokra egy-egy mintázat nélküli, fehér kerámiatányért kell kihelyezniük a domború felével felfelé. A páros emeleti lakások bérlői 18:45 és 19:30 között a lépcsőházi fordulóknál lassan, egyenletes léptekkel haladva kötelesek tartózkodni, miközben egy-egy nyitott, sötétzöld esernyőt tartanak csípőmagasságban, vízszintes helyzetben.

A mérések ideje alatt a sárgaréz kulcslyukakon keresztüli árnyékfigyelés, a tükröződő felületű tárgyak keleti ablakpárkányra helyezése, valamint a lakásgyűjtő folyosókon a fényesre boksolt bőrcipőben való áthaladás szigorúan tilos. A szögkiegyenlítési értékeket méréstechnikai csoportunk a belső udvari szellőzőakna peremén felállított optikai árnyékmérő teodolittal ellenőrzi.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért és az árnyékszélek átmeneti életlenségéért a Területi Árnyék- és Kontrasztstabilizációs Főigazgatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.

124. 123. Értesítés a homlokzati fénymetszetek derékszög-stabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

123. Értesítés a homlokzati fénymetszetek derékszög-stabilizálásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szürkületi árnyékvektorok sikeres szögeltérés-mentesítését követően a társasház utcai homlokzatán átvonuló esti fénymetszetek derékszögű síkjaiban 1,8 milliméteres lineáris torzulást észleltek méréstechnikai

munkatársaink. A fény-árnyék határok felületi stabilitásának biztosítása érdekében a Területi Árnyék- és Kontrasztstabilizációs Főigazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól fénymetszet-párhuzamosítási és törésmutató-helyreállítási munkálatokat végez.

A korrekciós műveletek zavartalan lebonyolítása érdekében a földszinti és első emeleti lakások bérlői 19:30 és 20:15 között a lépcsőházi oldalfolyosókra néző szellőzőnyílásokat teljesen lezárni, míg a szobai képmetszeteket tartalmazó fali tükröket sima, száraz pamutkendővel letakarni kötelesek. A második és harmadik emelet lakói 20:15 és 21:00 között az udvari korlátok mentén egymástól pontosan 120 centiméteres távolságot tartva kötelesek várakozni, miközben egy-egy natúr fa vágódeszkát tartanak függőlegesen a mellkasuk előtt, a metszősík irányába fordítva.

A mérések és a fénymetszet-stabilizáció ideje alatt a lakásokban a hordozható zseblámpák használata, a csiszolt üvegedények konyhapulton hagyása, valamint az udvari szellőzőknél feletti hangos beszéd szigorúan tilos. A határérték-kiegyenlítést kollégáink a kapualjban elhelyezett fénynyaláb-szögmérő interferométerrel folyamatosan regisztrálják.

Az eljárás miatti átmeneti derengésért, valamint a vakolatélek szürkületi elhalványulásáért a Fővárosi Fénytörés- és Vetületkorrekciós Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

125. 124. Értesítés az utcafronti fénynyalábok polarizációs tengelykorrekciójáról

Égboltfenntartási Vállalat

124. Értesítés az utcafronti fénynyalábok polarizációs tengelykorrekciójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a homlokzati fénymetszetek sikeres derékszög-stabilizációját követően az utcafronti fénynyalábok szürkületi visszaverődési síkjaiban 2,4 fokos polarizációs eltolódást regisztráltak mérés technikai műszereink. A belső udvari fényörvények és a vakolati törésmutatók nemkívánatos kilengéseinek megelőzése érdekében a Fővárosi Fénytörés- és Vetületkorrekciós Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei holnap hajnalban tengelyirányú polarizáció-

kiegyenlítési munkákat végeznek.

A korrekciós műveletek zavartalan lebonyolítása érdekében a páratlan házszámú lakások bérlői 05:00 és 05:45 között a szobák utcafronti ablakait pontosan 45 fokos szögben félig nyitva tartani, míg az ablakpárkányokra helyezett növényi cserépedényeket balra forgatva elrendezni kötelesek. A páros oldali lakók 05:45 és 06:30 között a folyosói kaputelefonok hangszóróit egy-egy benedvesített pamutkendővel kötelesek letakarni, elkerülendő a polarizált fényhullámok akusztikus visszacsatolását.

A mérések és a tengelykorrekció ideje alatt az épületben a falı órák ingáinak megállítása, a csiszolt üvegtárgyak szekrénybőı való kivétele, valamint a kapualjban történő huzamosabb várakozás szigorúan tilos. A fénynyalábok síkbeli kiegyenlítését kollégáink az utcai lámpaoszlopokra szerelt lézeres tengelypolariméterekkel folyamatosan ellenőrzik.

Az eljárás miatti átmeneti derengéscsökkenésért, valamint a hajnali árnyékok szélélésségének rövid idejű torzulásáért a Területi Árnyék- és Kontrasztstabilizációs Főigazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

126. 125. Értesítés a kapualji utóderengések fénysűrűségi kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

125. Értesítés a kapualji utóderengések fénysűrűségi kiegyenlítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az utcafronti fénynyalábok sikeres polarizációs tengelykorrekcióját követően a kapualjak és a lépcsőházi bejáratok mentén 1,8 lumineszcenciás utóderengési halmozódást állapítottak meg méréseink. A kapualji árnyékszerkezetek és a járdafeletti szürkületi fénymintázatok nemkívánatos egyenetlenségeinek megszüntetése érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Területi Fény- és Árnyékegységesítési Igazgatóság munkatársai a holnapi nap folyamán fénysűrűségi csillapítási munkákat végeznek.

A mérések és a szintesítés zavartalan lebonyolítása érdekében a földszinti és I. emeleti lakások bérlői 07:00 és 08:15 között a bejárati ajtók alatti küszöbréseket pontosan 1,5 centiméteres sávban száraz pamutcsíkkal kötelesek elzárni, megelőzve az utóderengési

hullámok lakótérbe történő szivárgását. A II. és III. emeleti lakók 08:15 és 09:30 között a fali tükröket és csiszolt üvegfelületeket sötét szövetanyaggal kötelesek letakarni, elkerülendő a másodlagos fényporszóródás kialakulását.

A korrekciós időszak alatt a kapualjban a kulcscsomók csörgetése, a fémes tárgyak járdához ütdése, valamint a lépcsőházi világítás három másodpercnél hosszabb ideig történő üzemeltetése szigorúan tilos. Kollégáink a fénysűrűségi értékek állandóságát a kapualji falazatba helyezett optikai derengésmérő műszerekkel folyamatosan ellenőrzik. Az eljárással járó átmeneti látótér-szűkülésért, továbbá a lépcsőházi árnyékok élszilárdságának rövid idejű lágyulásáért a Fővárosi Kontrasztstabilitási és Fénysugár-szabályozási Főfelügyelőség a lakosság megértő türelmét kéri.

127. 126. Értesítés a lépcsőházi árnyékek lágyulásmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

126. Értesítés a lépcsőházi árnyékek lágyulásmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapualji utóderengések sikeres fénysűrűségi kiegyenlítését követően a lépcsőházi fordulókban és a lépcsőfokok peremén 0,42 milliméteres árnyékél-lágyulást és optikai élmosódást észleltünk. A lépcsőházi vetületi kontrasztok előírás szerű visszaállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Árnyékélességi és Kontrasztstabilitási Hatóság munkatársai a holnapi napon élkeményítési és szögkontraszt-méréseket végeznek.

A mérések zavartalan lefolytatása érdekében a földszinti és I. emeleti lakók 08:00 és 09:15 között a lépcsőházi fordulókban való áthaladáskor tekintetüket szigorúan a járófelületre kötelesek függeszteni, kerülve a lépcsőorsóba történő rálátást. A II. és III. emeleti lakók 09:15 és 10:30 között a lépcsőházi korlátot kizárólag száraz pamutkesztyűben érinthetik, megelőzendő a fémöntvények felületi hősugárzásából eredő másodlagos árnyéktöréseket.

A munkálatok teljes ideje alatt a lépcsőházban a folyamatos haladás kötelező; a megállás, a szomszédokkal való szemkontaktus tartása, valamint a táskák járófelületre helyezése szigorúan tilos. Munkatársaink a lépcsőfokok szélén helyezett mikroszkopikus

kontrasztmérő ékekkel ellenőrzik a vetületi határvonalak élességét.

Az eljárással járó átmeneti látási élességingadozásért és a fali derengések rövid idejű sötétedéséért az Országos Térkontraszt-szabályozási és Árnyékszerkezeti Főfelügyelőség a lakosság szíves megértését kéri.

128. 127. Értesítés a félemeleti ablaküvegek törésmutató-stabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

127. Értesítés a félemeleti ablaküvegek törésmutató-stabilizálásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi árnyékek sikeres lágyulásmentesítését követően a félemeleti bevilágító ablaküvegek fénytörési mutatójában 0,003-as anomális eltolódást regisztráltunk. A beáramló természetes fény egyenetlen fénytörése következtében a lépcsőfordulókban áthaladó lakók vetületei kis mértékben megnyúlhatnak, vagy a haladási iránnyal ellentétes szögben elmaradhatnak. A fénysugarak egyenes vonalú terjedésének helyreállítása érdekében a Fővárosi Optikai Rácsstabilizáló és Fénytörési Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 10:30 és 12:00 között felületi síkpontosítási és mikroszkopikus polírozási munkákat végeznek a félemeleti ablakfelületeken.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a félemeleti pihenőkön történő áthaladáskor saját árnyékukra szigorúan ne tekintsenek, és a lépcsőházi ablaküvegek síkjától legalább 60 centiméteres védőtávolságot tartsanak felvett testtartásuk hirtelen megváltoztatása nélkül. A páros emeleti lakók 10:30 és 11:15 között, a páratlan emeleti lakók 11:15 és 12:00 között kizárólag a belső fal melletti sávban haladhatnak.

Az intézkedéssel járó átmeneti optikai torzulásokért és a szürkületi fénytörés rövid idejű kettőződéséért a Kerületi Tér- és Fénypolarizációs Ellenőrző Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és megőrzött türelmét kéri.

129. 128. Értesítés a félemeleti pihenők lépcsőfok-élreflexióinak fázis-harmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

128. Értesítés a félemeleti pihenők lépcsőfok-élreflexióinak fázis-harmonizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a félemeleti ablaküvegek törésmutató-stabilizálási munkálatait követően a lépcsőfokok élfém-szegélyein megtelepedő törési élreflexiókban 0,004 másodperces idősíkbeli eltolódást észleltünk. A beáramló fény- és árnyékhatárok mikroszkopikus késése miatt a lépcsőn áthaladó polgárok saját lépteik fényvetületét a fizikai mozgásukhoz képest elcsúszva érzékelhetik.

A lépcsőházi közlekedés koherenciájának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Tér- és Fényakusztikai Mérésügyi Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 10:00 óra között lézeres fázisigazítást és élrefleksiós mattítást végeznek a félemeleti lépcsőfokok szegélyein.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőfokok szélére közvetlenül ne lépjenek, és áthaladáskor tekintetüket szegezzék a homlokfali korlátlemezre. A páratlan emeleti lakók 08:00 és 09:00 között, a páros emeleti lakók 09:00 és 10:00 között kizárólag a lépcsőfokok belső, háromnegyedes sávját használhatják. A léptek ütemét javasolt egyenletes, 60 lépés/perc frekvencián tartani.

Az intézkedéssel járó esetleges koordinációs bizonytalanságért és a lépcsőélek átmeneti fénytelenítéséért a Kerületi Területi Fényszinkronizációs Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

130. 129. Értesítés a lépcsőházi korlátpálcák fénytörési mikroszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

129. Értesítés a lépcsőházi korlátpálcák fénytörési mikroszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a félemeleti pihenők lépcsőfok-élreflexióinak sikeres fázis-harmonizációját követően a lépcsőházi sárgaréz korlátpálcák függőleges élvonalain 0,002 lumengradiensnyi mikroszkopikus elszíneződést és fénytörési feszültséget

észleltünk. A korlátpálcákról visszaverődő természetes fény bizonyos szögekből megfigyelve átmeneti vizuális vibrációt idézhet elő a pihenőkön áthaladó polgárok periferikus látómezőjében.

A lépcsőházi térkoherencia és a vizuális egyensúly helyreállítása érdekében a Fővárosi Tér- és Fényakusztikai Mérésügyi Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 10:00 és 12:00 óra között mikroszkopikus felületi polírozást és lézeres fénytörési szögkorrekciót végeznek a korlátpálcákon.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátot fizikai érintéssel ne terheljék, és az emeletről lefelé történő haladás során bal kezüket tartsák a törzsüktől legalább 15 centiméteres védőtávolságra. A páratlan emeleten lakók 10:00 és 11:00 óra között, míg a páros emeleten lakók 11:00 és 12:00 óra között kizárólag a fal felőli sávban, a fali kapaszkodó mentén közlekedhetnek. A haladási sebesség megválasztásakor kérjük a megfontolt, legfeljebb 0,8 m/s-os tempó fenntartását.

Az intézkedéssel járó esetleges elmozdulási bizonytalanságért és a korlátpálcák átmeneti fényvesztéséért a Területi Mikrolux-szabályozási Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

131. 130. Értesítés a lépcsőházi korlátgombok felületi fénysűrűség-szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

130. Értesítés a lépcsőházi korlátgombok felületi fénysűrűség-szinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi sárgaréz korlátpálcák fénytörési mikroszinkronizációját követően a korlátok indító- és fordulógombjain 0,004 lumen értékű mikroszkopikus fénypolarizációs eltérést és felületi elszíneződést észleltünk. A gombok gömbfelületéről visszaverődő természetes és mesterséges fény bizonyos napszakokban átmeneti mikrovektoros látótér-torzulást okozhat a pihenőkön áthaladó lakók központi látómezőjében.

A lépcsőházi optikai koherencia és a vizuális egyensúly maradéktalan helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Tér- és Fényakusztikai Mérésügyi Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 09:00 és 11:30 óra között lézeres

fénysűrűség-szinkronizációt és felületi mikropolírozást végeznek a korlátgombokon.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátgombokat fizikai kontaktussal ne terheljék, és a lépcsőházban történő haladás során tenyérfelületüket tartsák a gombok felületétől legalább 20 centiméteres biztonsági védőtávolságra. A páratlan emeletekről indulók 09:00 és 10:15 között, míg a páros emeletekről indulók 10:15 és 11:30 között kizárólag a fal kapaszkodó mentén, nyitott tenyérrel lefelé közlekedhetnek. A haladási sebesség megválasztásakor kérjük a megfontolt, legfeljebb 0,7 m/s-os egyenletes tempó fenntartását.

Az intézkedéssel járó esetleges elmozdulási bizonytalanságért és a korlátgombok átmeneti mattulásáért a Területi Mikrolux-szabályozási Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

132. 131. Értesítés a lépcsőházi korlátöntvények alsó rögzítőcsavarjainak elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

131. Értesítés a lépcsőházi korlátöntvények alsó rögzítőcsavarjainak elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátgombok felületi fénysűrűség-szinkronizációját követően a fémöntvényes korláttartó konzolok alsó rögzítőcsavarjaiban 1,2 hertz frekvenciájú, mikroszkopikus terjedésű elektro-akusztikus rezgésfeszültséget regisztráltunk. A csavarmenetekben felhalmozódott mikromechanikai feszültség a lépcsőházi fordulókban közlekedők lépésritmusával rezonálva átmeneti, alig észlelhető egyensúlyi frekvencia-eltolódást okozhat a belső fül egyensúlyozó szervrendszerében.

A lépcsőházi mechanikai és akusztikus koherencia hiánytalan helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Rezonancia- és Szerkezetstabilitási Intézet szakemberei a holnapi napon 08:30 és 11:00 óra között mikroszeizmikus csavarmenet-feszültségmentesítést és ultrahangos mentesítő-kalibrációt végeznek a korlátöntvények rögzítési pontjain.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátelemezeket ne tegyék ki

hirtelen fellépő oldalirányú nyomásnak, és a lépcsőfokokra történő fellépéskor kerülnek a sarokcsontra terhelő, mély frekvenciát gerjesztő lépéstechnikát. A páratlan emeleteken lakók 08:30 és 09:45 között, míg a páros emeleteken lakók 09:45 és 11:00 között kizárólag a lépcsőfokok geometriai középtengelyén, puha talpú lábbeliben vagy zokniban haladhatnak át. A megengedett maximális haladási sebesség 0,5 m/s.

Az intézkedéssel járó esetleges lépészaj-korlátozásokért és a finomrezgéses mérések miatti átmeneti várakozásokért a Területi Akusztikai és Szerkezetbiztonsági Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

133. 132. Értesítés a korláttartó konzolok fali beágyazóhüvelyeinek mikromechanikai feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korláttartó konzolok alsó rögzítőcsavarjainak sikeres elektro-akusztikus feszültségmentesítését követően a csavarfészkeket körülvevő gipsz- és habarcsbeágyazásban 2,4 pascal mértékű, aszimmetrikus mikromechanikai nyomásfeszültséget regisztráltunk. A beágyazóhüvelyek szilárd anyagában fellépő feszültség elnyeli a lépcsőházi légtér természetes hőtágulási rezgéseit, ami a fordulókban áthaladó lakók esetében a testhőmérséklet átmeneti, 0,1 °C-os mikroszkopikus ingadozását eredményezheti.

A szerkezeti egyensúly és a hőháztartási koherencia biztosítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Falazatstabilitási és Anyagfeszültségi Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között mikropneumatikus hüvelyfeszültség-mentesítést és ultrahangos habarcs-kalibrációt végeznek a korláttartó elemek fali csatlakozási pontjain.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátok fali rögzítéseinek 30 centiméteres körzetében kerüljék a kilégzéssel járó hősugárzást, és a lépcsőfordulókban való áthaladás során tartózkodjanak a fém alkatrészek pusztán kézzel történő érintésétől. A páratlan emeleti lakók 08:00 és 09:45 között, a páros emeleti lakók 09:45 és 11:30 között kizárólag egyenletes, szabályozott légzésritmus mellett, a falisíktól legalább 40

centiméteres védőtávolságot tartva közlekedhetnek.

Az intézkedéssel járó átmeneti torokszárazságért és a mérések miatti kötelező áthaladási várakozásokért az Országos Mikroklimatológiai és Szerkezetbiztonsági Hivatal a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

134. 133. Értesítés a korlátfa felületi védőrétegének molekuláris feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a korláttartó konzolok fali beágyazóhüvelyének mikromechanikai feszültségmentesítését követően a bükkfa korlátkarfák felületi keménylakk-rétegében 1,8 pascal nagyságú molekuláris nyírási feszültséget regisztráltunk. A keményedési fázisban maradt lakkmolekulák polarizációs iránya eltér a lépcsőházi huzat természetes mozgásvektorától, ami a korlátot érintő lakók tenyerén enyhe, bizsergő statikus töltésfelhalmozódást, valamint a halk lépteknél tapasztalható mikroszkopikus visszhang-késést idézhet elő.

A faanyag belső rugalmassági egyensúlyának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, a Fővárosi Keményfa-szilárdsági Hivatal, valamint az Országos Polimerfeszültségi Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között alacsony frekvenciás molekuláris fázisigazítást és infra-hőkezelést végeznek a korlátkarfák teljes hosszában.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátkarfákat ne érintsék csupasz kézzel, és kerüljék a karfák feletti közvetlen átnyúlást. A páratlan emeleti lakók 12:00 és 13:45 között, a páros emeleti lakók 13:45 és 15:30 között a lépcsőn való áthaladáskor viseljenek pamutkesztyűt, vagy kezüket folyamatosan a zsebükben tartva, a testüket a lépcsőfokok középvonalához igazítva közlekedjenek.

A mérések miatti átmeneti áthaladási fennakadásokért és a lakkréteg felületi párolgása okozta enyhe fenyőgyanta-illatért a Fővárosi Felületvédelmi és Anyagfeszültségi Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

135. 134. Értesítés a lépcsőházi korlátvégek sárgaréz záróelemeinek galvánfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bükkfa korlátkarfák felületi védőrétegének molekuláris feszültségmentesítését követően a korlátok végpontjain található öntött sárgaréz záróelemekben (korlátcsigákban) 2,4 millivolt nagyságú, felületi galvánpotenciál-eltolódást regisztráltunk. A rézötvözet kristályrácsában felhalmozódott mikro-feszültség a lépcsőházi léghuzat ionkoncentrációjával kölcsönhatásba lépve a záróelemeket megérintő lakóknál halk, fémes ízérzetet, valamint az ujjak hegyén jelentkező, átmeneti irányérzékelési bizonytalanságot idézhet elő a fordulókban.

A nemesfém-szerkezet molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, a Fővárosi Galvánfeszültség-beállítási Intézet, valamint az Országos Lépcsőház-Ergonómiai Hivatal munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:45 óra között alacsony frekvenciás elektro-galvanikus mentesítést és felületi ionátrendezést végeznek a földszinttől a negyedik emeletig.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátvégi sárgaréz gombokat és csigákat ne érintsék meg, továbbá a lépcsőfordulókban való áthaladáskor ne hajtsák le a fejüket. A földszinti és első emeleti lakók 08:30 és 09:30 között, a második és harmadik emeleti lakók 09:30 és 10:30 között, míg a negyedik emeleti lakók 10:30 és 11:45 között a lépcsőházban haladva pillantásukat tartsák folyamatosan a szemközi falfelületeken elhelyezett szellőzőnyílásokon.

A mérések miatti rövid áthaladási várakozásokért, valamint a műszeres beállítás közben fellépő, enyhe szalmiákszagú párologásért a Fővárosi Fémfeszültség-mentesítési és Felületkezelési Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

136. 135. Értesítés a lépcsőházi pihenők terrazzo-burkolatának triboelektromos

feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a sárgaréz záróelemek elektro-galvanikus mentesítését követően a földszinti és emeleti lépcsőpihenők terrazzo-burkolatának szemcseszerkezetében 1,8 kilovolt per méter mértékű triboelektromos töltésfelhalmozódást regisztráltunk. A műkö szemcsék mikroszkopikus dörzsölődése a lakók lábbelijének gumitalpával kölcsönhatásba lépve halk, üvegszerű pattogást, valamint a boka körül érezhető, lefelé mutató, átmeneti gravitációs sűrűsödést idézhet elő a pihenőkre lépve.

A padlóburkolat elektro-sztatikus és kristályszerkezeti egyensúlyának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, a Fővárosi Tribológiai és Burkolat-feszültségmentesítő Igazgatóság, valamint a Központi Lépcsőház-fizikai Kutatóintézet munkatársai a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között alacsony frekvenciás felületi ionsemlegesítést és mikromintázati polarizálást végeznek a lépcsőház teljes területén.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a pihenőkre lépve ne gördítsék a sarkukat, és a lépteik közötti időtartamot igyekezzenek pontosan 1,2 másodpercre beállítani. A páros emeleti lakók 08:00 és 10:00 óra között a pihenők bal szélén, míg a páratlan emeleti lakók 10:00 és 12:00 óra között a jobb szélén haladjanak átt. A mérések idején a lépcsőfordulókban álló technikusok utasításait követve a haladási sebességet a fali jelzőlámpák villogási üteméhez kell igazítani.

A felületi kisülések megelőzése érdekében végzett műszeres beavatkozás közben tapasztalható enyhe ozónszagért és a léptek átmeneti, fémes visszhangjáért a Fővárosi Felületkezelési és Térstabilizációs Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

137. 136. Értesítés a lépcsőfokok műkö fellépőeleinek akusztikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőpihenők terrazzo-burkolatának sikeres ionsemlegesítését követően a földszinti és emeleti lépcsőfokok műkö fellépőéleinek élvonalában 420 Hertz frekvenciájú, mikroszkopikus akusztikus rezonanciatorzulást észleltünk. A lépcsőfokok felületi feszültsége a lakók ütemes léptei nyomán halk, harangjátékszerű, tompa kongást, valamint a sarkak érintkezési pontján minimális, felfelé mutató léglökést idézhet elő.

A lépcsőszerkezet szerkezeti és akusztikai egyensúlyának biztosítása érdekében a Fővárosi Lépcsőfizikai és Műkö-feszültségmentesítő Igazgatóság, a Központi Akusztikai Térstabilizációs Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 08:00 és 13:00 óra között frekvencia-harmonizáló ultrahangos méréseket és mikromintázati élfeszültség-mentesítést végeznek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőfokokra kizárólag a talp elülső harmadával lépjenek, elkerülve a sarkak közvetlen terhelését. A lépcsőzés során a fokok közötti emelési magasságot szigorúan 16,5 centiméteren kell tartani, a lépések frekvenciáját pedig a lépcsőházban elhelyezett hordozható ütemjelző gongok hangjához szükséges igazítani. A páros emelet lakói a lépcsőfokok belső, míg a páratlan emelet lakói a külső harmadán haladjanak.

A mérési eljárás során fellépő átmeneti, magas frekvenciájú zümmögésért és a lépcsőfokok élének enyhe, selyemfényű derengéséért az Országos Lépcsőház-karbantartási és Szerkezeti Térstabilizációs Főfelügyelőség a lakosság megértését és türelmét kéri.

138. 137. Értesítés a lépcsőházi pihenők fali vakolatrétegének akusztikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőfokok műkö fellépőéleinek akusztikus mentesítését követően a lépcsőházi pihenők vertikális falfelületein található mészvakolat-rétegben 680 Hertz frekvenciájú, mikroszkopikus feszültség-sűrűsödést észleltünk. A falfelületek belső feszültsége a lakók lépcsőházi áthaladása során halk,

susogó visszhangot, valamint az ajtókeretek mentén minimális, oldalirányú légnyomás-ingadozást idézhet elő.

A vakolatréteg szerkezeti és akusztikai egyensúlyának helyreállítása érdekében a Fővárosi Vakolatfizikai és Térharmonizációs Igazgatóság, a Központi Falfelületi Nyomásmentesítő Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai a holnapi napon 09:00 és 14:00 óra között alacsony frekvenciájú rezgéselnyelő méréseket és mikropórus-stabilizálást végeznek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a pihenőkben való áthaladáskor kerüljék a falfelületek 50 centiméteres körzetét, és megállás nélkül, egyenletes, másodpercenként 1,2 méteres sebességgel haladjanak. A páros emeletek lakói a pihenők bal oldalán, míg a páratlan emeletek lakói a jobb oldalán közlekedjenek, lehetőség szerint a légzés ütemét a lépcsőházban felszerelt fali ingaórák kattánásához igazítva.

A mérések során tapasztalható átmeneti, selymes vibrációért és a vakolat felületének enyhe, opálos derengéséért az Országos Épületakusztikai és Szerkezeti Térstabilizációs Főfelügyelőség a lakosság megértését és türelmét kéri.

139. 138. Értesítés a lépcsőházi fali lámpatestek üvegbúraiban felhalmozódott fénynyomás-mentesítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők fali vakolatrétegének akusztikus mentesítését követően a fali lámpatestek opálüveg búráiban 420 lumen/köbcentiméter sűrűségű, statikus fénynyomás-torlódást észleltünk. A fénysűrűség egyenetlen felhalmozódása az alkonyati órákban a lámpatestek közvetlen környezetében apró, pontszerű fénytörési vakfoltokat, valamint a kapcsolók működtetésekor halk, fémes sziszegést idézhet elő.

A lámpabúrák optikai és szerkezeti tehermentesítése érdekében a Fővárosi Világítástechnikai és Optikai Nyomásmentesítő Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 08:30 és 13:00 óra között vákuumos fotonelnyelő

méréseket és fénysűrűség-szinkronizálást végeznek a lépcsőház egész területén.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi világítás kapcsolását kerüljék, a lámpatestek alatti áthaladáskor pedig ne nézzenek közvetlenül a fényforrásba. A harmadik és negyedik emeleti lakók a megvilágított szakaszokon hunyorgás nélkül, állandó, 0,8 másodperces lépésritmusban haladjanak át.

A mérések során esetlegesen tapasztalható átmeneti, kékes derengésért és a lámpabúrák enyhe, pulzáló felmelegedéséért az Országos Épületvilágítási és Fénystabilizációs Főfelügyelőség a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

140. 139. Értesítés a lépcsőházi fali kapcsolók billentyűlemezeiben keletkezett maradékfénymentesítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a fali lámpatestek opálüveg búráinak sikeres vákuumos fotonelnyelési munkálatai után a kapcsolóberendezések bakelit billentyűlemezeiben 180 millicandela intenzitású, lokális maradékfény-felszaporodást rögzítettek a műszerek. A billentyűk érintési felületén keletkezett mikroszkopikus fotonréteg a sötétedést követő órákban enyhe, opálos derengést és a kapcsolók működtetésekor fellépő apró, statikus kattánást okozhat.

A kapcsolótestek dielektromos mentesítése és a maradékfény-szint stabilizálása érdekében a Fővárosi Elektromos és Optikai Hálózatfenntartó Vállalat, valamint az Égboltfenntartási Vállalat mérésügyi csoportja a holnapi napon 09:00 és 12:30 óra között pontszerű fotondekompressziós eljárást végez a társasház valamennyi emeleti kapcsolóján.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartam alatt a lépcsőházi kapcsolókat csupasz kézzel ne érintsék, és a világítás megszakításakor tartsanak 0,5 másodperces szünetet a nyomás leadása előtt. A mentesítés ideje alatt tapasztalható ritmikus felvillanásokért és a bakelitelemek átmeneti, fémes szagáért az Országos Épületvillamossági és Fénystabilizációs Főfelügyelőség a lakók szíves megértését kéri.

141. 140. Értesítés a lépcsőházi falı kapcsolók belsı billenırugóinak mikromechanikai feszültségmentesítésérıl

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi falı kapcsolók bakelit billentyűlemezeinek sikeres fotondekompressziós mentesítését követően a kapcsolóházak belsı billenırugóiban 4,2 mikronewton nagyságrendű, maradó mechanikai feszültségfılısleg lépett fel. A rugóacél spiráljaiban felhalmozódott feszültség a kapcsolóberendezések mőködtetésekor minimális idıeltolódást és a mechanikai kattanási hang frekvenciális eltolódását idézheti elı.

A mechanikai egyensúlyi állapot helyreállítása és a rugószervezetek mikroszkopikus alakváltozásának megelızése érdekében a Fıvárosi Épületgépészeti és Finommechanikai Menteseítı Vállalat, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakhatósági megbízottai a holnapi napon 13:00 és 16:30 óra között pontszerű akusztikus-rezgésmentesítést és feszültségmentesítı mikroméréseket végeznek a társasház valamennyi emeleti kapcsolóján.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett idıintervallumban a lépcsőházi világítás kapcsolásakor a billentyűket ne hirtelen, hanem egyenletes, 1,2 másodpercig tartó lágy nyomással hozzák mőködésbe. A munkálatok ideje alatt hallható halk, fémes zümmögésért és a rugószervezetek átmeneti ellenállás-növekedéséért az Országos Épületszerkezeti Feszültségmentesítési Fıfelügyelőség a lakók szíves megértését kéri.

142. 141. Értesítés a lépcsőházi kapcsolódobozok beágyazó gipszrétegének mikromechanikai feszültségmentesítésérıl

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi falı kapcsolók belsı billenırugóinak sikeres mikromechanikai feszültségmentesítését követően a kapcsolódobozokat rögzítı

fali gipszágyakban 2,8 kilopascal mértékű, maradó kapilláris nyomásfeszültség halmozódott fel. A gipszkötés mikropórusaiban fogságba esett légrétegek a kapcsolók használatakor fellépő mechanikai rezgések hatására kismértékű rezonanciás hőtágulást idézhetnek elő, ami a kapcsolók körüli vakolat hajszálrepedéseit eredményezheti.

A szerkezeti feszültségek kiegyenlítése és a falfelületek esztétikai integritásának megőrzése érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Épületgépészeti és Finommechanikai Mentésítő Vállalat szakhatósági munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:30 óra között alacsony frekvenciás vakolati mikro-párátlanítást és gipszmodul-stabilizálást végeznek a lépcsőház teljes szakaszán.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a kapcsolódobozok körüli 15 centiméteres falfelületet ne érintsék, és a lépcsőházi közlekedés során kerüljék a fémkeretes szemüvegek vagy fémgombok viseléséből adódó esetleges elektrosztatikus áthúzásokat. A munkálatok ideje alatt tapasztalható enyhe gipszszagért és a fali kapcsolók körüli halk, suhogó párakiáramlásért az Országos Épületszerkezeti Feszültségmentesítési Főfelügyelőség a lakók szíves elnézését és megértését kéri.

143. 142. Értesítés a kapcsolódobozok mögötti vezetékbevezetések vákuumfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódobozok gipszágyának sikeres mikromechanikai feszültségmentesítését követően a kapcsolók mögötti védőcsövek vezetékbevezetési pontjain 1,4 millibar mértékű lokális vákuumfeszültség képeződött. A csőjáratokban rekedt ritkított légtér a kapcsolóbillentyűk működtetésekor csekély mértékű szívóhatást fejt ki a környező fali mikropórusokra, ami a csatlakozóhüvelyek környékén halk, sziszegő légáramlást és a falfesték széleinek mikroszkopikus méretű felpöndörödését eredményezheti.

A légköri egyensúly helyreállítása és a védőcső-hálózat izobár állapotának biztosítása érdekében a Budapesti Épületvillamossági és Nyomáskiegyenlítési Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között túlnyomásos szub-mikronos

levegőbefúvást és védőcső-feszültségmentesítést végeznek a lépcsőház teljes szakaszán.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi fali kapcsolók közvetlen közelében tartózkodva kerüljék a hirtelen, mély belégzést, valamint a papíralapú küldemények vagy vékony textilanyagok kapcsolóházakhoz való közelítését. A nyomásmentesítés során fellépő átmeneti, finom füttyhangokért és az esetleges csekély huzathatásért a Fővárosi Infrastrukturális Nyomásfeszültség-mentesítő Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

144. 143. Értesítés a kapcsolódoboz-fedelelek rögzítőcsavarjainak torziós feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi védőcső-hálózat sikeres vákuummentesítését követően a műanyag kapcsolódoboz-fedeleket rögzítő süllyesztett fejű lemezcsavarok menetformáló bordáiban 0,8 Nm mértékű mikroszkopikus torziós feszültséghalmozódás lépett fel.

A feszültség alatt álló csavarmenetek a környező falfelületek felé alacsony frekvenciájú, alig hallható mikrovibrációt bocsátanak ki, ami az esti órákban a lépcsőházi elosztódobozok közvetlen közelében tartózkodók számára finom, bizsergető érzetet kelthet a talpban, valamint a fali kötődobozok fedélperemeinél apró mézszemcsék leválását idézheti elő.

A szerkezeti feszültségek kiegyenlítése és a kötőelemek molekuláris nyugalmanak biztosítása érdekében a Budapesti Épületvillamossági és Nyomáskiegyenlítési Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 11:00 óra között elvégzik a rögzítőcsavarok ellentétes irányú, mikrométeres pontosságú kilazítását és mechanikai feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi elosztódobozok 1,5 méteres körzetében tartózkodva kerüljék a fali rögzítőelemek kézzel történő megérintését, és lehetőség szerint ne használjanak mágneses elven működő tárgyakat a folyosókon. A munkálatokkal járó esetleges átmeneti, halk ketyegő hangért az

Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

145. 144. Értesítés a kapcsolódoboz-fészkek téglabeágyazási húzófeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi rögzítőcsavarok sikeres mikrométeres feszültségmentesítését követően a műanyag kapcsolódobozok mögötti fali fészkek nyers téglakötéseiben 1,2 kPa nagyságrendű, tengelyirányú húzófeszültség keletkezett.

A falazat téglaközeiben visszamaradt mikroszkopikus nyomás hatására az esti szürkület idején a folyosói vakolatfelületeken halvány, vonalszerű fénytörési csíkok mutatkozhatnak, valamint az I. és II. emeleti fali elosztók közelében halk, üvegszerű pattanó hanghatás észlelhető.

A téglalapok közötti kötőanyag molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében a Budapesti Épületvillamossági és Nyomáskiegyenlítési Igazgatóság méréstechnikai csoportja a holnapi napon 11:30 és 14:00 óra között elvégzi a kapcsolódoboz-fészkek pontszerű lézeres hőtagítását és a téglakötések mikromechanikai feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi elosztók 2 méteres körzetében kerüljék a falnak dőlést, és a folyosókon áthaladva ne viseljenek szintetikus talpú lábbelit a nemkívánatos elektro-akusztikus kisülések elkerülése érdekében. A karbantartással járó esetleges átmeneti, halk morajlásért az Égboltfenntartási Vállalat a lakók szíves megértését kéri.

146. 145. Értesítés a kapcsolódoboz-fészkeket övező mészhabarc-kötések nyírófeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódoboz-fészkek téglakötéseiben elvégzett pontszerű lézeres hőtagítást követően a téglabeágyazatot övező mészhabarc-rétegben 0,8 MPa nagyságrendű, érintőirányú nyírófeszültség halmozódott

fel.

A vakolat alatti habarcskötések mikroszkopikus elmozdulása miatt a késő esti órákban a lépcsőházi pihenők falain finom, porszerű mészleválás, valamint az elosztódobozok körüli 30 centiméteres sávban alig hallható, folyamatos sercegő hangjelenség tapasztalható.

A habarcsréteg molekuláris rácsszerkezetének végső stabilizálása és a falazati kohézió helyreállítása érdekében a Fővárosi Falazatstabilizációs és Nyomásáthidalási Igazgatóság méréstechnikai csoportja a holnapi napon 08:00 és 10:30 óra között elvégzi a mészhabarcs-kötések alacsony frekvenciájú ultrahangos feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházat csak indokolt esetben használják, a fali kapcsolók közvetlen közelében tartózkodva kerüljék a hangos beszédet és a fémtárgyak falhoz ütődését a káros akusztikus rezonancia elkerülése érdekében. A karbantartással járó esetleges átmeneti, finom vibrációért az Égboltfenntartási Vállalat a lakók szíves megértését kéri.

147. 146. Értesítés a kapcsolódobozok körüli simítóvakolat kapilláris feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódoboz-fészek mészhabarcs-rétegének alacsony frekvenciájú ultrahangos feszültségmentesítését követően a kapcsolódobozok 50 centiméteres körzetében található simítóvakolati rétegben 0,4 MPa nagyságrendű kapilláris nyomásfeszültség halmozódott fel.

A vakolat felületi pórusainak mikroszkopikus összehúzódása miatt a nappali órákban a falfelületen enyhe hőszugárzás-ingadozás, valamint a páratartalom helyi lecsapódása következtében finom, hálószerű páramintázat megjelenése tapasztalható.

A simítóvakolat szerkezeti egyensúlyának megőrzése és a felületi rétegleválás megelőzése érdekében a Budapesti Falfelületi Kapillárismérési és Vakolatstabilizációs Hivatal szakemberei a holnapi napon 11:00 és 13:30 óra között elvégzik a simítóvakolati réteg vákuum-impregnációs feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a munkálatok ideje alatt a páratartalom állandóságának

biztosítása érdekében a lépcsőházi ablakokat tartsák zárva, és tartózkodjanak a falfelületek közvetlen érintésétől, valamint a nedves kézzel való kapcsolóhasználatától. A karbantartással járó esetleges átmeneti, finom páralecsapódásért az Égboltfenntartási Vállalat a lakók szíves megértését kéri.

148. 147. Értesítés a kapcsolódoboz-keretek fedőfestésének mikropórus-tágításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódobozok körüli simítóvakolati réteg sikeres vákuum-impregnációs feszültségmentesítését követően a kapcsolókereteket borító olajfesték-réteg felületi mikropórusaiban 0,15 bar mértékű maradványgőz-túlnyomás keletkezett.

A gőzréteg beékelődése miatt a kora esti órákban a kapcsolódobozok műanyag szegélye mentén halvány, selyemfényű derengés, valamint minimális, 0,02 milliméteres felületi dudorodás tapasztalható. A festékréteg idő előtti repedezésének és a mikroszkopikus rétegelválásnak a megelőzése érdekében a Fővárosi Festékfelületi Gőznyomás-stabilizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:30 és 10:00 óra között pontszerű mikropórus-tágítást végrehajtó lézeres szellőztetést végeznek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a kapcsolódobozok 1 méteres körzetében tartózkodjanak a huzathatást kiváltó gyors mozdulatoktól, továbbá ne végezzenek falfelület-tisztítást és selyemfényű tárgyak mozgatását a lépcsőházban. A karbantartással járó esetleges átmeneti fénytörési egyenetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértő türelmét kéri.

149. 148. Értesítés a kapcsolókeret-szegélyek selyemfényű derengésének szögfelező-korrektúrájáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódoboz-keretek sikeres lézeres mikropórus-tágítását követően a kiáramló maradványgőz fénytörési mutatója miatt a

kapcsolók műanyag szegélye mentén másodlagos, 45 fokos szögeltérésű selyemfényű derengésvonal alakult ki.

A Fővárosi Fényderengés-szabályozási és Optikai Lépcsőház-karbantartási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 11:00 és 12:30 óra között a derengési sávok mikroszkopikus szögfelező-korrekcióját és polarizációs szintálását végzik el. Az intézkedés célja a lépcsőházi falfelületek esztétikai szimmetriájának és a szintközi fényrétegek egyenletes eloszlásának biztosítása.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolódobozok közvetlen közelében ne használjanak éles árnyékot vető tárgyakat, kerüljék a fényes gombokkal ellátott ruházat viselését, valamint ne nézzenek közvetlenül a kapcsolókeretek bal alsó sarka felé. A munkavégzés ideje alatt a lépcsőházi világítás tízmásodperces szakaszos szünetekkel üzemel.

A karbantartással járó esetleges átmeneti látószög-eltolódásokért és a falfény szóródásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértő türelmét és elnézését kéri.

150. 149. Értesítés a lépcsőházi kapcsolóbillentyűk felületi mikrotükröződésének fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolókeret-szegélyek selyemfényű derengésvonalainak sikeres szögfelező-korrekcióját és polarizációs szintálását követően a kapcsolóbillentyűk műanyag felületén másodlagos, mikroszkopikus méretű fázisfénypontok jelentek meg.

A Fővárosi Optikai Rácsálózat-Karbantartási Igazgatóság mérései alapján ezen apró fénypontok periodikus eltolódása átmeneti interferenciát okozhat a lépcsőházi pihenők látószög-egyensúlyában. Ezért a mai napon 14:00 és 15:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóbillentyűk felületi mikrotükröződésének fázisszinkronizációját és ráccspont-stabilizálását.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok alatt a lépcsőházban közlekedve kerüljék a hirtelen szemmozdulatokat, ne viseljenek poláros lencsés szemüveget, és a kapcsolók

megnyomásakor a hüvelykujjukat pontosan 90 fokos szögben tartsák a billentyű síkjához képest. A karbantartás ideje alatt a lépcsőházi világítás nyolcmásodperces szakaszos vibrációval üzemel.

Az esetlegesen fellépő átmeneti térlátási ingadozásokért és a fali fénypontok szimmetria-eltolódásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

151. 150. Értesítés a kapcsolóbillentyűk nyomáspont-rezonanciájának akusztikus fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóbillentyűk felületi mikrotükröződésének fázisszinkronizációját követően a billentyűk fizikai működtetése során fellépő mikromechanikai kattanási rezonancia eltolódott a kora esti sötétedési frekvenciasávba.

A Lakásüzemeltetési és Optikai Finommechanikai Igazgatóság mérései alapján a kapcsolók benyomásakor keletkező apró akusztikus hullámok átmeneti állóhullám-sűrűsödést okozhatnak a lépcsőházi pihenők légrétegében. Ezért a holnapi napon 09:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóbillentyűk nyomáspont-rezonanciájának akusztikus fázisillesztését és hullámmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolók megnyomásakor a kattánás pillanatában tartsák vissza a lélegzetüket, és kerüljék a fém tárgyak, kulcscsomók egyidejű csörgetését a lépcsőházban. A karbantartási időszak alatt a lépcsőházi világítás manuális kapcsolása szünetel.

Az esetlegesen fellépő átmeneti hallásküszöb-eltolódásokért és a lépcsőházi csend váratlan sűrűsödéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

152. 151. Értesítés a váltókapcsolási fáziskésleltetés mikro-harmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóbillentyűk nyomáspont-rezonanciájának akusztikus fázisillesztését követően a szintközi áramkörök váltókapcsolási fáziskésleltetésében minimális feszültség-eltolódás lépett fel.

A Lakásüzemeltetési és Hálózatoptimalizálási Főigazgatóság mérései szerint a villamos jelek terjedési sebessége a második és harmadik emeleti pihenők közötti vezetékszakaszon átmenetileg igazodott a lépcsőházi huzat természetes áramlási üteméhez. Ennek következtében a világítás lekapcsolása és a sötétedési hullám beállta közötti időintervallum 0,4 másodperccel megnövekedett.

A holnapi napon 13:00 és 15:30 óra között a szakemberek elvégzik a váltókapcsolási fáziskésleltetés mikro-harmonizációját. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a karbantartás ideje alatt a kapcsoló működtetését követően álljanak mozdulatlanul, és magukban lassan számoljanak háromig, mielőtt elhagynák az adott emeleti pihenőt. A számlálás alatt kerüljék a műszálas ruházat dörzsölődését.

Az átmeneti késleltetésekből és a lépcsőházi térélmények ritmusváltásából adódó kényelmetlenségekért a Fővárosi Elektromos és Légréteg-karbantartó Vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri.

153. 152. Értesítés a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

152. Értesítés a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi váltókapcsolási fáziskésleltetés mikro-harmonizációját követően a kapcsolóérintkezők záródásakor fellépő mikro-szikrák felületi felvillanási frekvenciája átmenetileg eltért a lépcsőházi levegő természetes páratartalom-rezgésétől.

A Lakásüzemeltetési és Hálózatoptimalizálási Főigazgatóság mérései alapján a kapcsolók

belsejében keletkező mikroszkopikus elektromos ívek fényösszetevői a földszinti és félemeleti fordulókban 0,02 másodperccel megelőzik a kapcsológomb fizikai kattánásának hanghullámát. Ez a minimális eltérés a falvakolat belső nedvességtartalmára gyakorolt mikrofrekvenciás nyomás révén a lépcsőházi csend szerkezetét átmenetileg elhangolhatja.

A holnapi napon 08:30 és 11:00 óra között a szakemberek elvégzik a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációját. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a karbantartás ideje alatt a kapcsoló megnyomása előtt két másodpercig ne nézzenek közvetlenül a gomb irányába, és a felvillanás pillanatában kerüljék a mély lélegzetvételt. Az átmeneti optikai és akusztikus fáziscsúszásokból adódó kényelmetlenségekért az Országos Áramkör- és Légrétegharmonizációs Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

154. 153. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek mikro-fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

153. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek mikro-fázisillesztéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációját követően a kapcsolóérintkezők szétválási pillanatában keletkező miniatűr plazmaívek hőmérséklet-csúcsa 0,003 Celsius-fokkal meghaladja a lépcsőházi légáramlatok természetes konvekciós egyensúlyi értékét.

A Mérésügyi és Hálózatstabilitási Főfelügyelőség műszeres ellenőrzései kimutatták, hogy a hirtelen megszakadó elektromos ív mikroszkopikus hőhulláma a félemeleti pihenőkben található fali vakolat hőtágulási részecskéit 0,001 milliméteres oldalirányú kitérésre készíti. Ez a parányi termikus eltérés a lépcsőházi levegő sűrűségeloszlásában apró, alig érzékelhető fénytörési hullámokat kelt, amelyek a villany lekapcsolása utáni első másodpercben a lépcsőfordulók sarokéleit némileg elmosódottá tehetik.

A holnapi napon 09:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek mikro-fázisillesztését. Kérjük a tisztelt lakókat,

hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi kapcsoló lekapcsolását követően két másodpercig ne lépjenek közvetlenül a sarokélek mellé, és a kapcsoló gombját ne engedjék el hirtelen, hanem egyenletes, kimért ujjmozdulattal kísérik vissza alaphelyzetébe.

Az átmeneti hőtani és optikai fáziseltolódásokból eredő esetleges kényelmetlenségekért az Országos Áramkör- és Hőtér-Harmonizációs Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

155. 154. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívfény-spektrumának fáziskorrekciójáról

Égboltfenntartási Vállalat

154. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívfény-spektrumának fáziskorrekciójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek sikeres mikro-fázisillesztését követően a szétválás pillanatában keletkező mikroszkopikus plazmaív fényspektrumában 0,004 nanométeres eltolódás mutatható ki a sárgászöld hullámhossz-tartomány javára.

Az Országos Fényáram- és Lépcsőház-Harmonizációs Hivatal mérései szerint ez a parányi spektrális eltérés a villany lekapcsolásának ezredmásodpercében a lépcsőházi falfelületek mészszelemcséin elenyésző, alig látható smaragdzöld derengést idéz elő. A jelenség a látóidegek ingerületi fáziskésése miatt a lakók számára a sötétség beállta után még körülbelül 0,05 másodpercig tartó, lebegő utóképként érzékelhető a fordulók térében.

Holnap 10:00 és 13:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóérintkezők leválási ívfény-spektrumának fáziskorrekcióját. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsoló lekapcsolása után fél másodpercig ne tekintsenek közvetlenül a falfelületekre, és a sötétbe való belépést kimért, egyenletes pislogással kísérik.

Az átmeneti optikai és spektrális fáziseltolódásokból eredő kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat Fénytani és Hullámhossz-Kiegyenlítési Igazgatósága a lakosság elnézését és türelmét kéri.

156. 155. Értesítés a kapcsolóérintkezők kikapcsolási mikrovákuum-pulzációjának fáziscsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóérintkezők leválási ívfényspektrumának sikeres fáziskorrekcióját követően a kapcsolóházak belső terében, az érintkezők hirtelen eltávolodásakor keletkező mikroszkopikus vákuumbuborékok összeomlása alacsony frekvenciás, 0,002 pascal intenzitású légnyomás-pulzációt idéz elő.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései alapján ez a parányi nyomáshullám a villany lekapcsolásának pillanatában a lakók dobhártyáján minimális, alig érzékelhető feszültség-ingadozást okoz, amely a sötétség beálltával együtt a térérzékelés átmeneti, megközelítőleg 0,08 másodpercig tartó bizonytalanságaként jelentkezhet a fordulók terében.

Holnap 09:00 és 12:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóházak belső légrétegének mikrovákuum-fáziscsillapítását. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsoló gombjának elengedésekor nyitott szájjal, egyenletes kilégzéssel álljanak a kapcsoló előtt, kerülve a hirtelen fejmozdulatokat és a mély belégzést.

Az átmeneti nyomáskülönbségből és mikro-akusztikus fáziseltolódásból eredő kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat Légréteg-feszültség-mentesítési Igazgatósága a lakosság elnézését és türelmét kéri.

157. 156. Értesítés a kapcsolóérintkezők nyitási mikro-lökéshullámának akusztikus fázisharmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóérintkezők kikapcsolási mikrovákuum-pulzációjának sikeres fáziscsillapítását követően a kapcsolóház belső

teréből kiáramló, szuperszonikus léptékű, ám mindössze 0,0004 milliméteres terjedési sugarú mikro-lökéshullámok akusztikus fáziseltolódást idéznek elő a lépcsőházi fali burkolatok közvetlen közelében.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései szerint ez a jelenség a villany lekapcsolását követő 0,04 másodpercben a kapcsoló körüli 15 centiméteres zónában a levegő molekuláris sűrűségének átmeneti, alig érzékelhető átrendeződését okozza, ami az ott tartózkodók számára halk, beazonosíthatatlan pattanó hang benyomását keltheti a fülcsatornában.

Holnap 13:00 és 16:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóházak körüli légréteg akusztikus fázisharmonizációs munkálatait. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolók használatakor a kikapcsolás pillanatában ne tartózkodjanak 20 centiméternél közelebb a fali aljzathoz, és lehetőség szerint kerüljék a fülkagyló közvetlen fali irányba forgatását a mikro-akusztikus fázisrezgések semlegesítése érdekében.

Az átmeneti hangsebesség-feszültségből és akusztikus mikromozgásokból eredő kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat Mikro-akusztikus Légréteg-harmonizációs Igazgatósága a lakosság megértését és elnézését kéri.

158. 157. Értesítés a kapcsolóházak mögötti fali légrés-mikroáramlás akusztikus fázisharmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóérintkezők nyitási mikro-lökéshullámának sikeres akusztikus fázisharmonizálását követően a kapcsolóházak mögötti fali légrésekben miniatűr, ciklikus levegőáramlások alakultak ki. A felület alatti mikro-légörvények a vakolat pórusain keresztül csekély mértékű, de folyamatos nyomáskülönbséget hoznak létre a kapcsoló doboza és a folyosói légtér között.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései alapján ez a jelenség a villanykapcsoló környezetében található fali mészréteg molekuláris rácsszerkezetében mikroszkopikus sűrűségingadozást eredményez, amely a

lekapcsolást követő 0,08 másodpercben halvány, selymes suhogásként vagy alig észlelhető fali huzatérzetként csapódhat le a megfigyelők bőrfelületén.

Holnap 08:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóházak mögötti légrés-mikroáramlások akusztikus fázisharmonizációját és feszültségcsökkentő tömítését. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi kapcsolók környezetét ne érintsék meztelen alkarral, és lekapcsoláskor tartózkodjanak a falfelület közvetlen közelében való mély lélegzetvételtől a mikro-légáramlások szimmetriájának megőrzése érdekében.

A karbantartási munkálatokból adódó esetleges minimális légnyomás-elmozdulásokért az Égboltfenntartási Vállalat Fali Légrés- és Vakolatfeszültségi Igazgatósága a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

159. 158. Értesítés a lépcsőházi kapcsolókeretek mögötti vakolatpórusok kapilláris nyomáskiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóházak mögötti fali légrés-mikroáramlások sikeres akusztikus fázisharmonizációját és tömítését követően a kapcsolókeretek szegélyénél található vakolatpórusokban kapilláris feszültségátrendeződés lépett fel. A fali légrés nyomásmentesítése következtében a vakolatréteg kapilláris járataiban megrekedt mikro-légbuborékok ritmikus, alig hallható pattanó hang kíséretében tömörödnek a lekapcsolást követő 0,12 másodpercben.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal felmérései szerint ezen mikroszkopikus nyomásátrendeződés a kapcsolók körüli mészréteg felületi feszültségének enyhe, de ciklikus ingadozását idézi elő. Ez a jelenség a folyosói levegő páratartalmával kölcsönhatásba lépve a falfelület közvetlen közelében halvány, pontszerű páralepálást vagy minimális, hűvös érintésérzetet kelthet a megfigyelők ujjbegyein.

Holnap 08:30 és 12:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolókeretek mögötti vakolatpórusok kapilláris nyomáskiegyenlítését és mikroszkopikus gázmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolók körüli 15 centiméteres fali zónát ne érintsék nedves kézzel, továbbá a lekapcsolást követő másodpercekben tartózkodjanak a falfelületre való ráfújástól a kapilláris-nyomás szimmetrikus lecsengésének biztosítása érdekében.

A karbantartási munkálatokkal járó esetleges elhanyagolható felületi feszültségeltérésekért az Égboltfenntartási Vállalat Vakolatkapilláris- és Mikrolégáram-korrektív Igazgatósága a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

160. 159. Értesítés a lépcsőházi kapcsolókeret-szegélyek mikroszkopikus párakondenzációs fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolókeretek mögötti vakolatpórusok kapilláris nyomáskiegyenlítését követően a falfelületből kiszorult mikroszkopikus páramennyiség a kapcsolók műanyag szegélyeinek alsó peremén halmozódott fel. A felületi feszültség átrendeződése következtében a lámpa lekapcsolását követő 0,4 másodpercben a műanyag keretek alsó élén leheletfinom, mikronos vastagságú párafilm keletkezik, amely a lépcsőházi huzathatással kölcsönhatásba lépve ritmikus, alig érzékelhető párolgási ciklusokat idéz elő.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései alapján ez a minimális párakondenzáció kismértékben befolyásolhatja a kapcsolók környezetében lévő fali légrétegek fénytörési egyensúlyát, valamint a szomszédos lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak sztatikus mikrotöltését.

Holnap 09:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolókeret-szegélyek mikroszkopikus párakondenzációs fázisillesztését és felületi deszorpciós mentesítését. A munkálatok ideje alatt a páratlan emeleteken kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a lekapcsolást követő fél percben tartózkodjanak a műszálas ruházatban történő elhaladástól a kapcsolók 20 centiméteres körzetében, továbbá ne töröljék át a kereteket száraz mikroszálas törlőkendővel a nemkívánatos sztatikus fáziscsúcsok elkerülése érdekében.

A karbantartással járó esetleges elhanyagolható párapárolgási ingadozásokért az Égboltfenntartási Vállalat Páratartalom- és Kondenzációs-Méréstani Főosztálya a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

161. 160. Értesítés a lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak sztatikus mikrotöltés-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolókeret-szegélyek sikeres párakondenzációs fázisillesztését követően a falfelületből távozó mikro-páraáramlatok a szomszédos lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak felületén halmozódtak fel. A fémfelületek és a lépcsőházi léghuzat érintkezése következtében a névjegytáblák rögzítőcsavarjainál minimális sztatikus mikrotöltés keletkezett, amely a kulcslyukak közvetlen környezetében mérhető térerő-ingadozást idéz elő.

Az Országos Fémfelületi Mikrofény- és Elektrosztatikai Hivatal mérései szerint a jelenség a csengőgombok megnyomásakor szub-akusztikus kattánást, valamint a gravírozott betűelek kismértékű, alig érzékelhető fényszórási eltérését okozhatja a szürkületi órákban.

Holnap 12:30 és 15:00 óra között a szakemberek elvégzik a sárgaréz névjegytáblák sztatikus mikrotöltés-mentesítését és fémfelületi fáziskiegyenlítését. A munkálatok ideje alatt a páros emeleteken kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók nyitásakor és zárásakor kerüljék a fémből készült kulcscsomók hirtelen rázását a kulcslyukak 5 centiméteres körzetében, továbbá ne végezzenek gyapjútextíliával történő felületi fényesítést.

A karbantartással járó esetleges elhanyagolható fémhang-ingadozásokért a Lakásajtó-mechanikai és Fémfelületi Beállítások Főosztálya a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

162. 161. Értesítés a lakásajtó-névjegytáblák fémion-szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a sárgaréz névjegytáblák sikeres sztatikus mikrotöltés-mentesítését követően a gravírozott betűhornyok mélyén apró, mikroszkopikus fémion-elmozdulások tapasztalhatók. A névjegytáblák rögzítőcsavarjai körüli mikro-feszültségi mező átmenetileg befolyásolhatja a kulcslyukba helyezett sárgaréz alkatrészek molekuláris illeszkedését.

Ezen jelenség kiküszöbölése érdekében a Gravírozásmechanikai és Felületi Fáziskorrektíós Igazgatóság munkatársai holnapután 08:00 és 11:30 óra között elvégzik a lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak mikromechanikai feszültségmentesítését és fémion-szinkronizációját. A munkálatok lépcsőházonként és emeletenként szakaszosan történnek.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időintervallumban a névjegytáblák 10 centiméteres körzetében tartózkodva ne ejtsenek ki kemény mássalhangzót tartalmazó vezetékeveket, és tartózkodjanak a kulcsok zárba történő szaggatott bevezetésétől. A páratlan emeletek lakói a munkálatok ideje alatt a névjegytáblák felületét lágy pamutkendővel árnyékolni szíveskedjenek.

Az elkerülhetetlen mikro-akusztikus rezonanciákért és a névbetűk átmeneti fémfény-ingadozásáért az Országos Ajtótartozék-mechanikai és Gravírozásellenőrző Főosztály a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

163. 162. Értesítés a névjegytábla-rögzítőcsavarok mikromenetes fázisbeállításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a sárgaréz névjegytáblák sikeres mikromechanikai feszültségmentesítését és fémion-szinkronizációját követően a rögzítőcsavarok menetákaiban finom, mikroszkopikus forgatónyomaték-eltolódás lépett fel. Ez a jelenség a zárszerkezetek közvetlen közelében minimális menetszög-feszültséget idézhet elő.

A lehetséges szerkezeti elmozdulások megelőzése és az ajtóalkatrészek mechanikai egyensúlyának megőrzése érdekében a Precíziós Rögzítés- és Menetmechanikai Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 09:00 és 12:00 óra között elvégzik a lakásajtók névjegytábláit rögzítő csavarok mikromenetes fázisbeállítását és nyomaték-harmonizációját. A munkálatok emeletenkénti bontásban történnek.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időintervallumban a záruk működtetésekor kerüljék a kulcsok hirtelen, negyedfordulatot meghaladó elfordítását. A páros emeletek lakói a csavaragyak teljes feszültségmentesüléséig a névjegytáblák alsó peremét lágy pamutkendővel alátámasztani szíveskedjenek.

Az elkerülhetetlen finom-akusztikus kattánásokért és a csavarfejek átmeneti fémfény-ingadozásáért az Országos Ajtótartozék-mechanikai és Gravírozásellenőrző Főosztály a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

164. 163. Értesítés a névjegytábla-betűmélyedések mikrolevegő-feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavarok sikeres mikromenetes fázisbeállítását követően a gravírozott betűmélyedésekben ragadt mikroszkopikus levegőoszlopok sűrűség-ingadozása észlelhető. Ez a jelenség a folyosói légáramlások hatására a nevek kezdőbetűinél minimális akusztikus mikro-rezgést és felületi nyomáseltolódást idézhet elő.

A névjegyfeliratok szerkezeti épségének és a név-olvashatósági egyensúly megőrzése érdekében az Országos Gravírozás- és Betűárok-karbantartási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között elvégzik a betűmélyedésekben található mikrolevegő-párnák vákuumfecskendőszívó feszültségmentesítését és fáziscsillapítását. A munkálatokat a lépcsőházi szintosztás sorrendjében hajtják végre.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak a névjegytáblák közvetlen közelében történő emelt hangú beszéd nélkül, valamint a nevek hangos kiolvasásától. A páratlan emeletek lakói a betűárkok teljes kiszellőztetéséig a névjegytáblájuk előtt haladva szíveskedjenek a kilégzésük intenzitását a felére

csökkenteni.

Az elkerülhetetlen finom, sziszegő mikrovákuum-hangokért és a gravírozott betűk átmeneti mattságaért az Ajtótartozék-mechanikai és Gravírozásellenőrző Főosztály a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

165. 164. Értesítés a névjegytábla-lakkréteg mikropórus-átszellőzésének fáziskoordinációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak sikeres mikrolevegő-feszültségmentesítését követően a gravírozott betűárkok fenékrészén található mikroszkopikus lakkréteg felületi feszültségének átmeneti eltolódása tapasztalható. A megmunkált felületek és a folyosói páratartalom kölcsönhatása következtében a nevek utolsó betűinél elhanyagolható mértékű, de mérés technikailag kimutatható fénytörési fáziscsúszás léphet fel.

A névjegyfeliratok egységes optikai sűrűségének megőrzése és a nevek elhomályosodásának megelőzése érdekében a Lakásajtó-tartozék és Felületstabilitási Főigazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között elvégzik a lakkréteg mikropórusainak kapilláris átszellőztetését, valamint a gravírozási peremek lézeres polarizációs szinkronizációját. A karbantartási munkálatokat a lépcsőházi páros emeletekkel kezdik, majd a páratlan szintosztás sorrendjében haladnak tovább.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a névjegytáblák előtt való áthaladáskor kerüljék a hirtelen mozdulatokat, és tartózkodjanak a sárgaréz felület polarizációját zavaró, szintetikus szálás ruházat viselésétől. A páros emeletek lakói a munkálatok befejezéséig a lakáskulcsok zárba helyezésekor szíveskedjenek a fémkarikák csörrenését a minimálisra korlátozni.

Az elkerülhetetlen finom, tompa rezonanciahangokért és a gravírozott betűk átmeneti opálosságáért a Felületi Fénytörés-korrekciós Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

166. 165. Értesítés a névjegytábla-betűélek mikronos kontraszt-stabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláin elvégzett mikropórus-átszellőztetést és polarizációs szinkronizációt követően a gravírozott betűk vágási élein mikroszkopikus fény-árnyék kontraszteltolódás lépett fel. A lépcsőházi természetes megvilágítás és a felületi fényreflektió egyenetlenségei miatt a nevek ékezetei és a vékonyabb szárok bizonyos betekintési szögekből átmenetileg elhomályosulhatnak.

A feliratok törvényben előírt olvashatóságának és az optikai egyensúlynak a fenntartása érdekében a Névjegytábla-kontraszt és Gravírozási Szintkoordinációs Hivatal szakemberei a holnapi napon 12:30 és 15:00 óra között elvégzik a betűélek mikronos fotometrikus fázisbeállítását, valamint a mélyedések élkontúr-stabilizálását. A korrekciós eljárást a páratlan emeleteken kezdik meg, majd a páros szintek lakásaival folytatják.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lakásajtók megközelítésekor tartózkodjanak a fémgombos vagy fényes felületű ruházat viselésétől, és a névjegytáblákra ne irányítsanak közvetlen mesterséges fényforrást. A munkálatok által érintett emeleteken a lakók a folyosói áthaladás során szíveskedjenek tekintetüket a padlóburkolat középvonalára korlátozni a nem kívánt fényreflexiók elkerülése érdekében.

Az elkerülhetetlen, alacsony frekvenciájú optikai vibrációért és a betűélek átmeneti élénkség-ingadozásáért a Felületi Fénysűrűség-szinkronizációs Igazgatóság a lakosság megértését és együttműködését kéri.

167. 166. Értesítés a névjegytábla-gravírozások mikronos mélység-homogenizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláin elvégzett élkontúr-stabilizálást követően a gravírozott betűmélyedések aljzatán mikroszkopikus

mélységi eltérések mutatkoztak. A betűk fenéksíkjának egyenetlen fényszórása következtében a tulajdonosok vezeték- és keresztnevei között mikronos dimenzióbeli fáziseltolódás tapasztalható, ami az esti órákban a betűk vizuális térhatásának ingadozásához vezethet.

A nevek egyenletes térbeli érzékelhetősége és a felületi fényreflektió szimmetriájának megőrzése érdekében a Névjegytábla-mélységkoordinációs és Gravírozás-harmonizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között elvégzik a betűfenékek mikronos optikai szintbeállítását és mikrolézeres felület-homogenizálását. A korrekciós műveleteket a legfelső emeletről lefelé haladva, lépcsőházi szekciók szerint hajtják végre.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a lakásajtók 1,5 méteres körzetében kerüljék az éles árnyékot vető tárgyak tárolását, továbbá a névjegytáblák közelében tartózkodva ne viseljenek nagy dioptriájú vagy polarizált lencsés szemüveget. A munkálatok ideje alatt a lakásokból való kilépéskor a zárkulcs elfordítását lassú, egyenletes mozdulattal szíveskedjenek végezni a mechanikai mikro-rezgések elkerülése céljából.

A technológiai folyamattal járó átmeneti mikroszkopikus fénytörési torzulásokért a Gravírozásfejlesztési és Felületoptikai Főhatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

168. 167. Értesítés a névjegytábla-csavarfejek fénypolarizációs szögfelező-korrekciójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláin elvégzett mikronos mélység-homogenizálást követően a táblákat rögzítő süllyesztett fejű csavarok hornyaiban mikroszkopikus fénypolarizációs elhajlásokat észleltünk. A csavarhornyok dőlésszöge és a lépcsőházi fal világítótestek által kibocsátott fénytörési síkok közötti minimális eltérés az esti órákban a névjegytáblák sarkainál vibráló mikro-reflexiókat eredményezhet.

A felületi fénysűrűség tökéletes egyensúlyának biztosítása érdekében a Névjegytábla-

Rögzítéstechnikai és Optikai Polarizáció-koordinációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között elvégzik a rögzítőcsavarok fejhornyainak mikrométeres szögfelező-korrektúráját és tükröződésmentesítő passziválását. A műveleteket az alagsori tárolóktól felfelé haladva, emeletenkénti bontásban hajtják végre.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lakásajtók sárgaréz elemeit ne érintsék fémtárggyal, és a lépcsőházi folyosókon való áthaladáskor kerüljék a műszálas ruházat viselését a sztatikus mikro-kisülések megelőzése érdekében. Továbbá kérjük, hogy az ajtózárok használatakor a kulcsot a bedugást követően három másodpercig tartsák mozdulatlanul a fémfeszültségi hullámok lecsengése céljából.

A technológiai folyamattal járó esetleges átmeneti fénytörési egyenetlenségekért a Felületoptikai és Műszaki Polarizációs Főhatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

169. 168. Értesítés a csavarhorony-passziválás fény spektrum-szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavarok fejhornyain végrehajtott szögfelező-korrektúráját követően a csavarok fémtövezetében mikroszkopikus méretű, fény szóródást okozó polarizációs maradékfeszültség keletkezett. A csavarfejek horonyfenekén megrekedt molekuláris fénytörési göcök a déli órákban a lépcsőházi pihenők vakolatán halvány, vibráló rácsmintázatú árnyékfoltokat hozhatnak létre.

A felületi fény sűrűség és a látómezei egyensúly hiánytalan helyreállítása érdekében az Optikai Passziválási és Fényáram-koordinációs Hivatal munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:30 óra között elvégzik a csavarhornyok tükröződésmentesítő passziválási fázisillesztését. A beavatkozásokat a negyedik emeletről lefelé haladva, a páratlan számozású ajtóknál kezdik meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lakásból történő kilépéskor a kilincset lassú, folyamatos mozdulattal fordítsák le, megelőzve a fémrácsok közötti statikus lég-hullám-sűrűsödést. Továbbá kérjük, hogy a folyosókon való áthaladás

során ne viseljenek polírozott fémkeretes szemüveget, és kerüljék a csiszolt üvegtárgyak nyílt hordozását.

A technológiai folyamattal járó esetleges átmeneti fényárnyék-eltolódásokért a Felületoptikai és Műszaki Polarizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

170. 169. Értesítés a csavaralátétek peremreflexiós fényszóródás-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavarok horony-passziválási fázisillesztését követően a csavarfejek alatti alátétek peremszegélyén mikroszkopikus méretű, peremreflexiós fényszóródás lépett fel. A visszatükröződő fénynyalábok a délutáni órákban a lépcsőházi fordulók korlátai fölött halvány, ibolyaszínű mikro-fénygyűrűket képezhetnek.

A térbeli fénysűrűség-szóródás és az optikai egyensúly maradéktalan helyreállítása érdekében a Mikroszkopikus Fényrefrakciós és Felületstabilizálási Hivatal szakemberei a holnapi napon 09:00 és 12:00 óra között elvégzik a csavaralátétek peremszegélyének fényszóródás-mentesítő mikropolírozását. A munkálatokat a földszintről felfelé haladva, a páros számozású lakásajtóknál kezdik meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a folyosókon való áthaladáskor kerüljék a hirtelen, oldalirányú fejmozdulatokat, és ne hordjanak felületi csillogású selyem- vagy műszálas ruházatot. Továbbá kérjük, hogy a lakásajtók nyitásakor a kulcsot akadásmentes, egyenletes sebességgel fordítsák el a zárban, elkerülve a zárbetét körüli fénypolarizációs mikrorezgéseket.

A karbantartással járó átmeneti fénytörési eltolódásokért és a mikroszkopikus fénytér-ingadozásokért a Felületoptikai és Műszaki Polarizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

171. 170. Értesítés a zárbetét-kulcslyukak peremfénytörési szögharmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavaralátétek peremreflexiós fényszóródás-mentesítését követően a zárbetétek kulcslyuk-peremén mikroszkopikus méretű, tangenciális törési szögeltolódás keletkezett. A kulcslyukak fémszegélyéről visszaverődő fénynyalábok a kora esti órákban a lépcsőházi pihenők falain finom, tűhegynyi ibolyaszínű fénypontok formájában csapódhatnak le.

A térbeli fényssűrűség-homogenitás és az optikai zárfedés maradéktalan helyreállítása érdekében a Mikroszkopikus Zártechnikai és Fényrefrakciós Igazgatóság mérés-technikai munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között elvégzik a kulcslyuk-peremek mikronos törési szögharmonizációját és fázisillesztését. A karbantartási munkálatokat a negyedik emeletről lefelé haladva, a páratlan számozású lakásajtók zárbetétjeinél kezdik meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a kulcslyukak közelében tartózkodva kerüljék a fémfoglatatú szemüvegek és az ólomkristály ékszerek viselését, valamint ne nézzenek közvetlenül a kulcslyukak függőleges tengelyvonalába. Kérjük továbbá, hogy a lakásba való belépéskor a kulcsot ne tolják be hirtelen mozdulattal, hanem kétütemű, egyenletes tengelyirányú nyomással illesszék a zárcsatornába.

A finommechanikai és optikai beavatkozással járó átmeneti mikrofénynyomás-ingadozásokért, valamint a zárcsatornában fellépő rövid idejű fény sugár-fékezésért a Finommechanikai Fény- és Zárstabilizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és türelmét kéri.

172. 171. Értesítés a zárcsatorna-vezetőhornyok fény sugár-fékezési fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók zárbetét-kulcslyukainál elvégzett peremfény-törési szögharmonizációt és fázisillesztést követően a zárcsatornák belső vezetőhornyaiban kismértékű, tengelyirányú fénysugár-fékezési torzulás lépett fel. Ennek következtében a kulcs bedugásakor a zárszerkezet belső fémlemezei között micro-lumen nagyságrendű, időleges fénysűrűség-torlódás keletkezhet, amely a kulcsszár kihúzásakor halk, fémes tónusú derengéssel távozhat a lépcsőházi légtérbe.

A fénysugár-áramlás egyenletességének és a zárcsatorna belső optikai nyugalmának biztosítása érdekében a Központi Finommechanikai és Fényáramlástan Felügyelet szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a zárcsatorna-vezetőhornyok mikronos fénysugár-fékezési fázisillesztését. A munkálatok a földszintről felfelé haladva, a páros számozású lakásajtók zárbetétjeinél kezdődnek meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a karbantartás ideje alatt a kulcslyukba ne juttassanak olajat, grafitport vagy egyéb kenőanyagot, mivel a kémiai adalékanyagok a fénysugár-fékezési fáziskorrekciót kismértékben eltolhatják. A kulcs használatakor kérjük, hogy a kulcsszárat a teljes betolást követően három másodpercig tartsák mozdulatlanul, megvárva a belső fénynyalábok teljes lecsillapodását.

A finommechanikai korrekcióval járó átmeneti zárellenállás-növekedésért, valamint a kulcsszárok felületén esetlegesen megjelenő halvány fénypor-lerakódásért a Finommechanikai Fény- és Zárstabilizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

173. 172. Értesítés a kulcsszár-hornyok mikronos fénypor-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók zárcsatorna-vezetőhornyain elvégzett fénysugár-fékezési fázisillesztést követően a kulcsszárok hosszanti vezetőhornyaiban mikroszkopikus nagyságrendű, maradványi fénypor-lerakódás és finom polarizációs rezgés alakult ki. Ennek hatására a kulcs zsebben vagy táskában történő hordozásakor a fémes felületek mentén kismértékű, szertelen derengés-átvitel léphet fel a környező tárgyakra.

A fénypor-szóródás teljes megakadályozása és a kulcsszár-hornyok optikai feszültségmentesítése érdekében a Központi Finommechanikai és Fényáramlástan Felügyelet munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a kulcsszárok mikronos fénypor-mentesítését és fázisnyugtatóát. A karbantartás a lépcsőházi fordulókban felállított mobil optikai csillapítóegységeknél történik, a páratlan számozású lakások bérlőivel kezdve.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban kulcsaikat textiltokba vagy papírborítékba helyezve adják át a felügyelet munkatársának, és a folyamat ideje alatt tartózkodjanak a kulcsok szabad levegőn való lendületes forgatásától. A csillapítás alatt a kulcsok mintegy három percig halvány, derengő ibolyakék fényjelzést adhatnak ki.

A finommechanikai portalanítással és fázisnyugtatóát járó átmeneti várakozási időért a Finommechanikai Fény- és Zárstabilizációs Főhatóság a lakosság szíves megértését kéri.

174. 173. Értesítés a kulcskarika-spirálok fénypor-átviteli fázisnyugtatóáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcsszár-hornyok mikronos fénypor-mentesítését és fázisnyugtatóát követően a kulcsokat összefogó acél kulcskarikák spirális érintkezési pontjain mikroszkopikus nagyságrendű, másodlagos fénypor-átviteli jelenség és kismértékű, selyemfényű derengés alakult ki. Ennek következtében a karikára fűzött egyéb fém- és műanyag tárgyak – úgy mint kapunyitók, biléták és kabalafigurák – az esti órákban halvány, fáziskésleltetett derengő fényt bocsáthatnak ki.

A másodlagos derengés megszüntetése és a kulcskarika-spirálok optikai feszültségmentesítése érdekében a Központi Finommechanikai és Fényáramlástan Felügyelet munkatársai a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a kulcskarikák mikronos fázisnyugtatóát és pontszerű derengésmentesítését. A karbantartás a földszinti kapualjban felállított mobil demagnetizáló és fénypor-elszívó munkaállomásnál történik, a páros számozású lakások bérlőivel kezdve.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kulcskarikákat csupaszon, a rájuk fűzött felesleges tárgyaktól mentesítve, fénytömör papírtasakban adják át a

felügyelet munkatársának. A fázisnyugtatósi eljárás időtartama alatt – mely hozzávetőlegesen négy percet vesz igénybe – a kulcskarikák érintése tilos, mivel azok átmenetileg kismértékű, hideg tapintású ibolyakék fényrezgést generálhatnak.

A fázisnyugtatóssal járó rövid idejű fennakadásért és a karikák átmeneti hideg derengéséért a Finommechanikai Fény- és Zártani Főigazgatóság a lakóság szíves megértését kéri.

175. 174. Értesítés a kulcskarikák fázisnyugtatósi maradványmágnességének kompenzálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcskarika-spirálok sikeres fázisnyugtatóját és pontszerű derengésmentesítését követően az acélkarikák szerkezetében mikroszkopikus mértékű, alacsony frekvenciájú maradványmágnesség és fáziseltolódás lépett fel. Ennek hatására a felújított kulcskarikák a lakásajtók fémkilincseihez vagy a lépcsőházi korlátokhoz közelítve enyhe, halk kattogással kísért, pontszerű polarizációs vonzást mutathatnak.

A fázisnyugtatósi maradványmágnesség megszüntetése és a kulcskarikák molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében az Országos Finommechanikai és Magnetosztatikai Hivatal szakemberei a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a karikák demagnetizációs fáziskompenzálását. A munkafolyamat a lépcsőházi pihenőkben felállított hordozható gerjesztőtekercses kompenzálóegységeknél történik, az emeletenkénti haladás sorrendjében.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a mentesített kulcskarikákat helyezték egy száraz, nem mágnesezhető fa- vagy papírdobozba, és adják át a felülvizsgálatot végző biztosnak. A művelet alatt – amely lakásonként megközelítőleg három percet vesz igénybe – a kulcsok használata szünetel, mivel a demagnetizációs ív fennállása idején a kulcslyukba helyezett karikák átmeneti, hideg tapintású mikrotapadást idézhetnek elő.

A maradványmágnesség-mentesítéssel járó átmeneti kényelmetlenségekért és a kulcskarikák rövid idejű mikrotapadásáért a Finommechanikai Fény- és Zártani

Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

176. 175. Értesítés a demagnetizáló tekercsek vibrációs mikro-rezonanciájának fáziscsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcskarikák sikeres demagnetizációs fáziskompenzálását követően a lépcsőházi pihenőkben üzemeltetett gerjesztőtekercsek elektromágneses szórásképe következtében a bejárat ajtók fém vasalataiban és zsanérjaiban mikroszkopikus mértékű vibrációs fázis-rezonancia lépett fel. Ennek következtében a lakásajtók nyitásakor és zárásakor a kilincsek rendkívül halk, finom frekvenciájú zümmögő hangot bocsáthatnak ki, amely az ajtólapok éleinél minimális légnyomás-ingadozással párosulhat.

A keletkezett vibrációs mikro-rezonancia megszüntetése és a zárvasalatok szerkezeti stabilitásának megőrzése érdekében az Országos Magnetosztatikai és Rezgéstudományi Igazgatóság mérés-technikai csoportja a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzi a lépcsőházi ajtótokok akusztikus fáziscsillapítását és frekvenciaintézését. A munkálatok az alagsori szinttől haladnak felfelé, emeletenkénti haladási sorrendben.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban az ajtókat tartsák teljesen zárt, de nem reteszelt állapotban, és a kilincsekre ne akasszanak fémtárgyat vagy textíliát. A mérés és az akusztikus fázisillesztés ideje alatt – amely lakásonként legfeljebb négy percet vesz igénybe – az ajtólapok érintése kerülendő, mivel a csillapító impulzus fennállása idején a kilincsek felületén átmeneti, selymes tapintású vibrációs feszültség érezhető.

A vibrációs fáziscsillapítással járó átmeneti zajhatásokért és a kilincsek rövid idejű mikroméretű rezgéséért a Finommechanikai Fény- és Zártani Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

177. 176. Értesítés az ajtólap-szegélyek légnyomás-fluktuációjának fázisharmonizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ajtótokok sikeres akusztikus fáziscsillapítását és frekvenciaintézését követően az ajtólapok és a falazat közötti légrésekben kismértékű, mikroméretű légnyomás-fluktuáció lépett fel. Ennek következtében a lakásajtók záródásakor a huzat hatására a lépcsőházi fali vakolat pórusaiban elenyésző mértékű, selymes szisszenő hang kíséretében mikro-fáziseltolódás tapasztalható.

A nyomásingadozás stabilizálása és a légáramlási frekvenciák teljes kioltása érdekében a Központi Légstatikai és Vakolatnyugtatói Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik az ajtólap-szegélyek mikronos légnyomásharmonizálását és légrés-passziválását. A művelet az épület legfelső emeletétől halad lefelé az alagsori szint irányába.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban az ajtólapok alatti légrést hagyják szabadon, és tartózkodjanak a huzatérzékenységet befolyásoló ablaknyitási műveletektől. A mérések és a fázisharmonizálás ideje alatt – amely szintenként mindössze kilenc percet vesz igénybe – a bejárati ajtók nyitása kerülendő, mivel a nyomáskiegyenlítés pillanatában a küszöbök felett átmeneti, langyos levegőhullám vonulhat át.

A fázisharmonizációval járó apróbb légáramlási ingadozásokért és a küszöbök rövid idejű mikroszkopikus melegedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

178. 177. Értesítés a küszöblécek mikronos hőtágulási fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ajtólap-szegélyek sikeres légnyomásharmonizálását és a légrések passziválását követően a küszöblécek alsó illesztési

fázisában mikroméretű, hőtágulásból eredő mikrovibrációs frekvencia-eltolódás lépett fel. Ennek következtében a küszöbök feletti áthaladáskor – különösen finomabb talpú lábbelik használata esetén – alig érzékelhető, langyos súrlódási mikro-rezonancia és minimális elektromos fáziskésés tapasztalható.

A küszöblécek szerkezeti feszültségmentesítése és a felületi hőátviteli egyensúly helyreállítása érdekében a Központi Küszöb- és Burkolatnyugtató Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a küszöblécek mikronos hőtágulási fázisillesztését és molekuláris feszültségkompenzálását. A munkálatok az épület alagsori szintjétől haladnak felfelé, emeletenként szigorúan nyolcperces ciklusokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időtartamban a küszöbök felületét ne tegyék ki közvetlen fizikai terhelésnek, a lépcsőházi áthaladás során lehetőség szerint kerüljék a sarkon történő elfordulást, és a mérési ciklusok ideje alatt tartózkodjanak a fémcsatos lábbelik viselésétől. A fázisillesztés ideje alatt a küszöblécek felülete átmenetileg halvány, bársonyos hőszugárzást bocsáthat ki.

A hőtágulási korrekcióval járó apróbb kellemetlenségekért és a küszöbök átmeneti, selymes melegedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

179. 178. Értesítés a padlóburkolat-csatlakozási sávok molekuláris súrlódáscsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a küszöblécek sikeres mikronos hőtágulási fázisillesztését és molekuláris feszültségkompenzálását követően a küszöbök közvetlen szomszédságában található padlóburkolat-csatlakozási sávokban mikroszkopikus méretű, elektrosztatikus molekuláris súrlódás lépett fel. Ennek következtében a küszöb melletti parkettalécek és linóleumszegélyek mentén haladáskor – különösen pamutzokni vagy puha talpú otthoni lábbeli viselése esetén – szinte észrevehetetlen, halkan sercegő fáziseltolódás és minimális tapadási ellenállás tapasztalható.

A burkolatcsatlakozások felületi feszültségmentesítése és a molekuláris gördülési

egyensúly biztosítása érdekében a Központi Padlóburkolat- és Szintkiegyenlítési Főigazgatóság mérés technikai munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a padlóburkolat-csatlakozási sávok molekuláris súrlódáscsillapítását és felületi fázisstabilizálását. A beavatkozás lépcsőházanként és szintenként halad, ajtónként pontosan kilencperces mikrófázis-ciklusokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a küszöbtől számított húsz centiméteres sávban kerüljék a hirtelen megállást és a csúsztatott léptekeket, továbbá lehetőség szerint tartózkodjanak a műszálas zoknik és gumitalpú papucsok használatától. A fázisstabilizálás időtartama alatt a burkolatcsatlakozások felülete átmenetileg halvány, langyos, selymes tapintású vibrációt bocsáthat ki.

A molekuláris súrlódáscsillapítással járó apróbb kellemetlenségekért és a padlószegélyek átmeneti, selymes vibrációjáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

180. 179. Értesítés a padlószegély-lécek akusztikus mikrovibrációs fáziscsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlóburkolat-csatlakozási sávok sikeres molekuláris súrlódáscsillapítását és felületi fázisstabilizálását követően a fali padlószegély-lécek mögötti mikrolégrésekben másodlagos, alacsony frekvenciájú akusztikus mikrovibráció keletkezett. Ennek következtében a szegélylécek mentén – különösen az esti csendes időszakokban – halk, méhzsongáshoz hasonlatos fázisrezgés, valamint a falazat alsó tíz centiméteres sávjában minimális statikus mikro-bizsergés tapasztalható.

A szegélylécek akusztikus szerkezetének feszültségmentesítése és a résfrekvenciák teljes elnémítása érdekében az Országos Rezonanciamentesítési és Szegélyléc-korrektív Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a padlószegély-lécek mikrovibrációs fáziscsillapítását és légrés-akusztikai vakuumizálását. A munkálatok lépcsőházanként haladnak, ingatlanonként pontosan tizenegy perces mikrófázis-ciklusokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a falak tövében ne helyezzenek el fémvázás bútorokat vagy papírdobozokat, továbbá a fáziscsillapítás időtartama alatt kerüljék a szegélylécek közvetlen közelében történő mezítlábas tartózkodást. A beavatkozás során a falazat alsó szakasza átmenetileg enyhe, hűvös, selymes széláramlást bocsáthat ki.

Az akusztikus mikrovibráció-csillapítással járó kényelmetlenségekért és a szegélylécek átmeneti, hűvös légáramlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

181. 180. Értesítés a szegélylécek menti hűvös légáramlás párakondenzációs fáziscsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlószegély-lécek akusztikus mikrovibrációs fáziscsillapítását és a légrés-akusztikai vakuumizálást követően a falazat alsó, tizenkét centiméteres sávjában kiszabaduló hűvös, selymes széláramlás a lépcsőházi levegőpáramentesítés hatására mikroszkopikus párakondenzációs fáziseltolódást idézett elő. Ennek eredményeképpen a szegélylécek felső élén finom, lebegő párafátyol-vonal, valamint a vakolat mentén elenyésző, selymes harmatlecsapódás tapasztalható az esti órákban.

A szegélyzónák mikroklimatikus egyensúlyának helyreállítása és a párafátyol-képződés teljes eloszlata érdekében az Országos Légréteg-harmonizációs és Páraáramlás-szabályozási Főigazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a szegélylécek menti légáramlás párakondenzációs fáziscsillapítását és molekuláris páramentesítését. A korrekciós művelet lépcsőházanként halad, lakásonként pontosan kilenc perces mikro-szellőztetési intervallumokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a padlószint feletti tizenöt centiméteres sávot tartsák szabadon, és ne helyezzenek el a szegélylécek mellett textíliákat, papírhulladékot vagy száraz növényi származékokat. A beavatkozás ideje alatt a falazat alsó szakasza átmenetileg enyhe, langyos, levendulaillatú mikro-vákuumot képezhet.

A párakondenzációs fáziscsillapítással járó esetleges kellemetlenségekért és a vakolatszegélyek átmeneti levendulás illatáramlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

182. 181. Értesítés a szegélyléci levendulaaroma-maradványok molekuláris fázisoszlási szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlószegély-lécek menti hűvös légáramlás párakondenzációs fáziscsillapítását és a molekuláris páramentesítést követően a falazat alsó tizenöt centiméteres sávjában visszamaradt levendulaillatú mikro-vákuum a lépcsőházi légáramlás hatására másodlagos illatmolekula-sűrűsödést idézett elő. Ennek következtében a földszinti és első emeleti folyosószakaszokon az esti órákban enyhe, selymes illat-rétegződés, valamint a szegélylécek belső sarokillesztéseinél minimális levendulaaroma-csapódás tapasztalható.

A vakolatszegélyek illatmolekuláris egyensúlyának végleges stabilizálása és az aromarétegződés elosztatása érdekében a Területi Légréteg-harmonizációs és Páraáramlás-szabályozási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a szegélyléci levendulaaroma-maradványok molekuláris fázisoszlási szinkronizációját. A művelet lépcsőházanként halad, lakásonként pontosan hat perces szellőzőnyílás-zárási intervallumokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a bejárat ajtók alsó illesztési sávjában ne alkalmazzanak kiegészítő huzatfogó textíliákat, és tartózkodjanak a szegélylécek közvetlen közelében történő mesterséges illatanyag-használatától. A beavatkozás ideje alatt a falazat alsó szakasza átmenetileg enyhe, langyos kamilla-kompenzációs mikro-nyomáscsökkenést mutathat.

Az aromás fázisoszlási szinkronizációval járó esetleges kellemetlenségekért és a vakolatszegélyek átmeneti kamillás illatáramlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

183. 182. Értesítés a vakolatpórusok kamillás mikropárolgási fáziskoordinációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szegélyléci levendulaaroma-maradványok molekuláris fázisoszlási szinkronizációját követően a falazat alsó tizenöt centiméteres sávjában fellépő kamilla-kompenzációs mikro-nyomáscsökkenés a vakolatpórusok belső felületein másodlagos illat-párolgási fáziskésést eredményezett. Ennek következtében a földszinti és félemeleti falfelületeken a kora reggeli órákban minimális, száraz kamillavirág-illatú mikropára-felhalmozódás, valamint a szegélylécek feletti mészhabarc-szakaszon törpefeszültségű gőzrétegződés alakult ki.

A vakolatpórusok kapilláris párolgási egyensúlyának helyreállítása és a maradvány-illatrétegek végleges feszültségmentesítése érdekében a Területi Légréteg-harmonizációs és Páraáramlás-szabályozási Igazgatóság mérés technikai csapatai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a vakolatpórusok kamillás mikropárolgási fáziskoordinációját. A munkálatok lépcsőházanként és szinteként szakaszosan haladnak, szintenként pontosan nyolc perces fali hőszigetelés-szüneteltetési és légnedvesség-tartási intervallumokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a földszinti és első emeleti falfelületek alsó sávjához ne támasasszanak fémtárgyakat vagy nedves ruházatot, továbbá tartózkodjanak a folyosói szellőzőablakok hirtelen, löketszerű nyitásától. A koordinációs eljárás során a vakolatszegélyek mentén átmenetileg enyhe, langyos hársfa-illatú mikro-vákuumcsökkenés észlelhető.

A vakolatpórusok párolgási fáziskoordinációjával járó esetleges kellemetlenségekért és a lépcsőházi légtér átmeneti hársfa-aromájú nyomásingadozásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

184. 183. Értesítés a lépcsőházi hársfa-illatmaradványok mikro-vákuumfeszültségének

fázisstabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a vakolatpórusok kamillás mikropárolgási fáziskoordinációját követően a lépcsőházi légtérben visszamaradt, langyos hársfa-illatú mikro-vákuumcsökkenés a földszinti és első emeleti pihenők falfelületein átmeneti párasűrűségi aszimmetriát és mikroszkopikus hőlég-rétegződést idézett elő. A jelenség következtében a lépcsőkorlátok alsó tartóvasainál, valamint a fali postaládák alsó peremeinél minimális feszültségingadozás léphet fel a levegő molekuláris páratartalmában.

A hársfa-aroma maradványainak teljes légréteg-stabilizálása és a mikronos vákuumfeszültség megszüntetése érdekében a Fővárosi Páraáramlás-szabályozási és Légréteg-harmonizációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között szakaszos fázisstabilizálást végeznek. A munkálatok idején a lépcsőházi fordulókban nyolcperces intervallumokban alacsony frekvenciájú hőlég-kiegyenlítő impulzusok alkalmazására kerül sor.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a postaládák ajtaját tartsák zárva, a lépcsőkorlátok vasműves elemeire ne helyezzenek textilneműt, és tartózkodjanak a folyosói ajtók huzamosabb ideig történő nyitva tartásától. A mérés technikai eljárás alatt a vakolat felületén csekély mértékű, mentaillatú mikropárolgási nyomáskiegyenlítődés észlelhető.

A fázisstabilizálási munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért és a lépcsőházi légtér átmeneti menta-aromájú nyomásváltozásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

185. 184. Értesítés a lépcsőházi mentaillat-maradványok hősugárzási fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi hársfa-illatmaradványok fázisstabilizálását követően a falfelületeken visszamaradt, hűvös mentaillat-sűrűsödés a

földszinti villanyóra-szekrények és a második emeleti korlátbeágyazások környezetében mikroszkopikus hőszugárzási aszimmetriát idézett elő. A jelenség hatására a lépcsőházi világítás nyomógombjainál csekély mértékű, mentol-orientált felületi feszültség-ingadozás várható.

A menta-aroma molekuláris lebomlásának teljessé tétele és a fali kapcsolók körüli légrés-hőmérséklet stabilizálása érdekében a Fővárosi Páraáramlás-szabályozási és Légréteg-harmonizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között hőszugárzási fázisszinkronizációt hajtanak végre. A munkálatok alatt a lépcsőházi világítás tizenkét perces ciklusokban alacsony frekvenciájú, szegfűszeg-illatú mikropulzusokkal üzemel.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a lépcsőházi kapcsolókat csak indokolt esetben használják, a villanyóra-szekrények ajtaját ne nyissák ki, és tartózkodjanak a folyosói falfelületek hirtelen érintésétől. A mérés-technikai eljárás befejeztével a lépcsőház légterében átmeneti, enyhe kamilla- és szegfűszeg-aromájú hőtágulási egyensúly alakul ki.

A fázisszinkronizációval járó esetleges kellemetlenségekért és a lépcsőházi kapcsolók átmeneti szegfűszeg-illatú mikro-pulzációjáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

186. 185. Értesítés a lépcsőházi kamilla- és szegfűszeg-maradványok hőtágulási fázisstabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mentaillat-maradványok hőszugárzási fázisszinkronizációját, valamint a kapcsolók szegfűszeg-illatú mikropulzációját követően a második és harmadik emelet közötti pihenők vakolatpórusaiban kis mértékű, kamilla-alapú hőtágulási maradványfeszültség halmozódott fel. A jelenség a korlátbeágyazások mentén mikroszkopikus terjedelmű, enyhén citromfű-árnyalatú légréteg-sűrűsödést eredményezett.

A vakolatszerkezet belső feszültségmentesítése és a lépcsőházi légáramlás molekuláris

egyensúlyának helyreállítása érdekében a Fővárosi Páraáramlás-szabályozási és Légréteg-harmonizációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:30 és 11:40 óra között hőtágulási fázisstabilizációt végeznek. A munkálatok ideje alatt a korlátok fémkarfái négyperces intervallumokban alacsony intenzitású, ánizs-illatú mikrovibrációs hőkioldást bocsátanak ki.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időkeretben a lépcsőházi korlátokat ne érintsék hirtelen mozdulatokkal, a pihenőkben található fali képeket vagy hirdetőtáblákat ne mozdítsák el, és tartózkodjanak a folyosói ablakok felületi párasításától. A beavatkozás lezárultával a lépcsőház teljes légterében tartós, semleges páratartalmú és állandó hőmérsékletű mikroklíma jön létre.

A fázisstabilizálással járó átmeneti korlát-mikrovibrációkért és az ánizs-aroma rövid idejű jelenléteért a Területi Légtérkarbantartó és Párarehabilitációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

187. 186. Értesítés az ánizs-aroma maradványainak és a lépcsőházi pihenők légréteg-kiegyenlítésének fáziskoordinációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátok ánizs-illatú mikrovibrációs hőkioldását követően a harmadik és negyedik emelet közötti légtérben csekély mértékű, édeskömény-tartalmú párakondenzációs fáziskésés lépett fel. A jelenség a fali világítótestek búrái körül mikroszkopikus terjedelmű, átlátszó fénytörési sűrűsödést és helyi nyomásingadozást idézett elő.

A lépcsőházi fény- és légrétegek molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében a Területi Párarehabilitációs és Légtérkarbantartó Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai holnap 09:00 és 12:00 óra között fáziskoordinációs légréteg-kiegyenlítést végeznek. A beavatkozás során a lépcsőházi ablaküvegek belső felületén nyolcperces ciklusokban finom szerkezetű, szegfűszeg-tónusú mikropárolgási hullám vonul végig.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi ablakokat ne nyissák

ki, a világítótesteket ne kapcsolják ki vagy be indokolatlanul, és a pihenőkben tartózkodva kerüljék a hirtelen ki- és belégzést. A fáziskoordináció lezárultát követően a lépcsőház légtere visszanyeri eredeti, semleges állapotát.

Az átmeneti fénytörési fluktuációért és a szegfűszeg-pára rövid idejű jelenlétéért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

188. 187. Értesítés a lépcsőházi ablaküvegek szegfűszeg-pára maradványainak fényszóródási fázisharmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablaküvegek belső felületén lefolytatott szegfűszeg-tónusú mikropárolgási hullámot követően a második és negyedik emeleti ablaknyílások közvetlen környezetében csekély mértékű, sárgásfényű fényszóródási fáziseltolódás maradt vissza. A jelenség a kora reggeli órákban a lépcsőfokok élein finom, prizmatikus fénytörést és minimális árnyékeltolódást eredményez.

A lépcsőházi fényáramlás és az üvegfelületek optikai homogenitásának teljes helyreállítása érdekében a Területi Optikai- és Páraegyensúlyi Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei holnapután 08:30 és 11:30 óra között fényszóródási fázisharmonizációt végeznek. A munkálatok során az ablaküvegek külső és belső síkján hatperces intervallumokban nagyfrekvenciás, semleges spektrumú fénylökteszerű impulzusokat bocsátanak keresztül.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban az ablakpárkányokra semmilyen tárgyat ne helyezzenek, a lépcsőházban haladva kerüljék a prizmatikus árnyéksávokra való közvetlen lépést, és a fali kapcsolók működtetését a fényimpulzusok ideje alatt szüneteltessék. A fázisharmonizáció lezárultával a lépcsőházi fénytörés és a természetes látási viszonyok visszatérnek a megszokott, szabványos állapotba.

A beavatkozás által okozott átmeneti fénytörési egyenetlenségekért és a lépcsőfokok árnyéksávjainak rövid idejű vibrációjáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

189. 188. Értesítés az ablakkeret-illesztések fénypolarizációs feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablaküvegeken sikeresen lefolytatott fényszóródási fázisharmonizációt követően az ablakkeretek sarokillesztéseinél csekély mértékű fénypolarizációs feszültségmaradvány maradt vissza. A jelenség a kora délutáni órákban a korlátelemelek felületén minimális, oldalirányú fénytörési eltolódást és halvány, ezüstös tónusú vibrációt idéz elő.

A lépcsőházi szerkezeti elemek optikai és feszültségi egyensúlyának hiánytalan elérése érdekében a Fénytörési és Hullámcsillapítási Főfelügyelőség megbízásából a Központi Optikai Karbantartó Vállalat munkatársai holnap 09:00 és 12:00 óra között mikronos feszültségmentesítő fázisbeállítást végeznek. A munkálatok során a keretszerkezetek külső illesztési pontjain alacsony frekvenciájú, semleges tartományú ellenpulzációs fénynyalábokat bocsátanak keresztül.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi korlátot csak a legszükségesebb esetben érintsék meg, a lépcsőfordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, és a bejárati ajtók kitekintő nyílásait tartsák lefedve. A feszültségmentesítés lezárultával a fénytörési viszonyok és a keretillesztések optikai egyensúlya hiánytalanul helyreáll.

Az átmeneti fénytörési egyenetlenségekért és a korlátfelületek mikroszkopikus vibrációjáért a Központi Optikai Karbantartó Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

190. 189. Értesítés a korlátelemelek felületi fénytörési eltolódásának mikronos csillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

189. Értesítés a korlátelemelek felületi fénytörési eltolódásának mikronos csillapításáról
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ablakkeretek sarokillesztéseinél sikeresen lefolytatott fénypolarizációs feszültségmentesítést követően a lépcsőházi korlátelemelek

felületén csekély mértékű, oldalirányú fénytörési eltolódás maradt vissza. A jelenség a kora délutáni órákban a fémkorlátok érintésekor minimális, hűvös érzetű optikai visszacsatolást és halvány, ezüstös fénytörést idéz elő.

A lépcsőházi szerkezeti elemek teljes fizikai és optikai egyensúlyának elérése érdekében a Tér- és Felületeptikai Ellenőrző Hivatal megbízásából a Korlát- és Szerkezetvédelmi Vállalat szakemberei holnapután 08:30 és 11:30 óra között mikronos frekvenciakoordinációs csillapítást végeznek. A munkálatok során a korlátcsövek belső üregrendszerébe alacsony feszültségű, semleges hullámhosszú ellenpulzációs gázkeveréket juttatnak.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi korlátokat fém- vagy üvegtárggyal ne érintsék, a páratlan emeleti lépcsőfordulóknál a haladási sebességet mérsékeljék, a bejárati ajtók alatti réseket pedig száraz pamuttextíliával fedjék le. A csillapítási folyamat lezárultával a korlátfelületek fénytörési viszonyai hiánytalanul rendeződnek.

Az átmeneti optikai egyenetlenségekért és a fémfelületek micro-vibrációjáért a Korlát- és Szerkezetvédelmi Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

191. 190. Értesítés a korlátcső-üregrendszer ellenpulzációs gázmaradványainak molekuláris fázisleürítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátelelemek felületi fénytörési eltolódásának mikronos csillapítását követően a korlátcsövek belső üregrendszerében csekély mennyiségű, semleges hullámhosszú ellenpulzációs gázmaradvány rekedt meg. A visszamaradt gázelem a késő délutáni órákban a korlátoszlopok talpazatánál tompa, alig hallható, mélyfrekvenciás mikro-zúgást és minimális hőtágulási aszimmetriát idéz elő.

A lépcsőházi fémstruktúra belső feszültségmentességének és teljes akusztikai egyensúlyának biztosítása érdekében a Tér- és Felületeptikai Ellenőrző Hivatal megbízásából a Gázáramlási és Műszaki Állapotstabilizáló Vállalat munkatársai holnap

09:00 és 12:00 óra között alacsony nyomású, elszívó hatású molekuláris fázisleürítést végeznek. A művelet során a korlátvégződéses záródugóin keresztül vákuum-asszisztált mikroszűrős lélegeztető berendezést csatlakoztatnak a csőhálózatra.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi fordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, a korlátcsövek végzáró elemeit semmilyen eszközzel ne mozdítsák el, és a bejárati ajtók szellőzőnyílásait fedjék le nedves pamuttextíliával. A leürítési folyamat befejeztével a korlátcsövek belső akusztikus és hőtani állapota hiánytalanul stabilizálódik.

A karbantartásból eredő apróbb vibrációs zajokért és a fémfelületek átmeneti hőmérséklet-ingadozásáért a Gázáramlási és Műszaki Állapotstabilizáló Vállalat a lakosság megértését és szíves türelmét kéri.

192. 191. Értesítés a korlátcső-záródugók fémnyomási fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátcsövek üregrendszerének sikeres molekuláris fázisleürítését követően a csővégzódások záródugóinak illesztési peremén csekély mértékű fémnyomási feszültségeltolódás maradt vissza. A záróelemek mikroszkopikus anyagsűrűségi aszimmetriája a reggeli órákban a lépcsőházi fordulók légterében elenyésző, időszakos optikai törésmutató-változást és alig észlelhető fénysugár-késleltetést idézhet elő.

A lépcsőházi szerkezeti elemek teljes mechanikai és vizuális homogenizációja érdekében a Finommechanikai és Felületi Feszültségmentesítő Igazgatóság megbízott szakemberei holnap 08:30 és 11:30 óra között pontszerű, fázisvákuumos mikro-csiszolást és felületi feszültségmentesítést végeznek a záródugók rögzítési pontjain. A munkálatok ideje alatt a korlátelemelek zárófedeleinek közvetlen közelében halk, fémes suttogásra emlékeztető mikro-rezonancia tapasztalható.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi korlátcsövek végpontjait ne érintsék meg, a záródugók háromhuroknyi körzetébe fémből készült használati tárgyakat ne helyezzenek, és a bejárati ajtók kitekintő nyílásait tartsák fedve.

A korrekciós művelet befejeztével a fémfelületek nyomás- és fényléptéke hiánytalanul visszaáll az alapértelmezett egyensúlyi szintre.

Az átmeneti optikai vibrációból és a mikronos feszültségmentesítésből eredő kényelmetlenségekért a Finommechanikai és Felületi Feszültségmentesítő Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértő türelmét kéri.

193. 192. Értesítés a korlátcső-rögzítőkonzolok fémfeszültség-mentesítési fázisharmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátcsövek záródugóinál végzett fázisillesztési és fémnyomási feszültségmentesítési munkálatokat követően a tartókonzolok és a falazat csatlakozási pontjain csekély mértékű, fennmaradó fáziseltolódásos utórezgést regisztráltunk. A rögzítőcsavarok körüli vakolatrétegben ez a mikroszkopikus vibráció a kora délutáni órákban a lépcsőházi pihenőkben az árnyékek minimális, törtfehér elszíneződését és a falfelület felületi hőtágulásának elenyésző mértékű fáziskeveredését idézheti elő.

A szerkezeti elemek és a falazati tartószerkezet teljes statikai, valamint vizuális szinkronitásának elérése érdekében az Országos Mikromechanikai és Felületstabilizációs Hivatal szakemberei a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között pontszerű rezonancia-csillapítást és fázisharmonizációt végeznek a rögzítőkonzolok alaptalpjaiban. A korrekciós eljárás során a pihenők légterében időszakosan megszilárduló, áttetsző fénytörési vonalak jelenhetnek meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátkonzolok öt centiméteres körzetében a falazatot ne érintsék meg, a pihenőkben a lépcsőfokok belső szélén haladjanak, és a bejáratok alatti légréseket nedves textíliával takarják le. A mérés lezárásával a falazati és fémes elemek fázisszintje hiánytalanul visszatér az előírt alapértékre.

Az átmeneti optikai törésseltozódásból és a mikronos fázisharmonizációból eredő esetleges kényelmetlenségekért az Országos Mikromechanikai és Felületstabilizációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

194. 193. Értesítés a rögzítődűbelek mikroszkopikus vakolat-fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tartókonzolok alaptalpjaival sikeresen elvégzett rezonancia-csillapítást követően a falfuratok mélyén elhelyezkedő rögzítődűbelek belső feszültségmentesítése válik szükségessé. A mérések szerint a dűbelhüvelyek és a falazati téglaillesztés csatlakozási pontjain minimális mértékű, alacsony frekvenciájú optikai és akusztikus fáziselmozdulás maradt fenn, amely a kora esti órákban a lépcsőházi szintközi fordulókban a falfelületek halk, üvegszerű pattogásában és a vakolat felületi fényszóródásának mikronos eltolódásában nyilvánulhat meg.

A teljes szerkezeti egyensúly és a mikroakusztikus stabilitás elérése érdekében a Területi Épületszerkezeti és Fázisharmonizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:00 óra között pontszerű fázisillesztést és vakolatnyugtató kezelést hajtanak végre a furatok környezetében. A korrekció ideje alatt a pihenők légtérjében sűrűbb, fénytörő sávok alakulhatnak ki, melyek a vakolatszélek mentén vékony, ezüstös lebegést idézhetnek elő.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi fordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, a falburkolatot a dűbelhelyek tíz centiméteres körzetében ne érintsék meg, és a lakásajtók kémlelőnyílásait fedjék le sötétítésre alkalmas lapkával vagy papírcsíkkal. A beavatkozás lezárásával a dűbelhüvelyek feszültségintézkedése maradéktalanul beáll a jogszabályban előírt alapértékre.

Az átmeneti akusztikus és optikai mikroeltolódásokért a Területi Épületszerkezeti és Fázisharmonizációs Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

195. 194. Értesítés a lépcsőházi mészpórusok kapilláris fázisnyugtató kezeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a dűbelhüvelyek környezetében elvégzett pontszerű vakolatnyugtató kezelést követően a lépcsőházi falfelületek mészpórusos szerkezetében

visszamaradt kapilláris feszültségmentesítés válik esedékessé. A mérések szerint a dűbelfuratok körüli mészporkristályok és a környező vakolatszemcsék közötti levegőpórusokban kis mértékű, alacsony frekvenciájú pára- és fényszórási fázisszóródás alakult ki. Ez a délutáni órákban a lépcsőházi pihenőkben a mészréteg enyhe, opálos derengésében, valamint a falfelületek szilikátpórusainak halk, üvegszerű lélegzésében nyilvánulhat meg.

A teljes szerkezeti egyensúly elérése érdekében a Fővárosi Épületszerkezeti és Mikroklimatikus Fázisellenőrzési Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között szakaszos mészpórus-nyugtató és kapilláris fázisillesztést hajtanak végre a falfelületeken. A beavatkozás során a pihenők sarkaiban vékony, krémszínű párafüggönyök képződhetnek, amelyek a falfelület mentén lassan örvénylő, fénytörő sávokká állnak össze.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi falaktól tartsanak legalább fél méteres távolságot, a falfelületre mély lélegzetvétellel ne fújjanak rá, és a bejárati ajtók alatti légrést résmentesítő textilcsíkkal torlaszolják el. A munkálatok lezárásával a mészpórusok belső gáznyomása maradéktalanul beáll a jogszabályi alapértékre.

Az átmeneti optikai és akusztikus mikroeltolódásokért a Fővárosi Épületszerkezeti és Mikroklimatikus Fázisellenőrzési Igazgatóság a lakók szíves megértését kéri.

196. 195. Értesítés a lépcsőházi mészvakolat kristályrács-rezonanciájának fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészpórusok kapilláris fázisnyugtatóját követően a falfelületek mészvakolat-rétegének mikroszkopikus kristályrács-rezonanciája esedékessé vált. A mérések szerint a mészpórusok feszültségmentesítése után a vakolatszerkezet kalcium-karbonát kristályai között alacsony frekvenciájú, mikro-akusztikus rezgés maradt vissza. Ez a kora esti órákban a lépcsőházi pihenőkben finom, porszerű zümmögésben, valamint a falfelület felé hajolva halk, kréta-jellegű pattogásban nyilvánulhat meg.

A teljes fizikai és mikroszerkezeti egyensúly helyreállítása érdekében a Fővárosi Vakolatrács-harmonizációs és Anyagstabilitási Főfelügyelőség szakemberei a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között szakaszos kristályrács-fázisnyugtatást hajtanak végre a lépcsőházi falfelületeken. A beavatkozás során a pihenők szintjén vékony, opálosan fénylő mészpor-ködfolt képződhet, amely a falak síkjával párhuzamosan lassan lefelé ereszkedik.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházat csak a legszükségesebb esetben használják, a falfelületek közelében ne beszéljenek emelt hangon, és a pihenőkben a mészpor-ködfolt való áthaladáskor ne végezzenek hirtelen karmozdulatokat. A lakásajtók előtti lábtörlőket kérjük a munkálatok idejére száraz papírlappal lefedni.

Az átmeneti akusztikus és felületi mikro-rezgésekért a Fővárosi Vakolatrács-harmonizációs és Anyagstabilitási Főfelügyelőség a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

197. 196. Értesítés a mészpor-ködfoltok leülepedési fáziskoordinációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészvakolat kristályrács-fázisnyugtatási munkálatainak befejeztével a pihenőkben visszamaradt, lassan lefelé ereszkedő mészpor-ködfoltok mikroszkopikus leülepedési fáziskoordinációja esedékessé vált. A mérések tanúsága szerint a lebegő mésszemcsék a földszinti forduló közelében sűrűsödési eltolódást mutathatnak, ami a késő délutáni órákban a lépcsőfokok felett lapos, tejszerű rétegek képződéséhez vezethet.

A leülepedési folyamat egyenletességének biztosítása érdekében a Fővárosi Mészpóruskoordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:30 óra között szabályozott légnyomás-fázisillesztést hajtanak végre a lépcsőházi légoszlopban. A beavatkozás ideje alatt a mészpor-ködfoltok függőleges süllyedési sebessége időlegesen lelassul, és a pihenők magasságában lebegő, száraz mészgyűrűkké rendeződik.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházi fordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, a bejárati ajtók nyitásakor és zárásakor kerüljék a lendületes mozdulatokat, valamint a lebegő mészgyűrűk síkján való áthaladáskor tartsák fejüket enyhén előredöntve. A lépcsőházi ablakok nyitása a fáziskoordinációs eljárás befejezéséig szigorúan tilos.

Az átmeneti lebegési jelenségekért és a lépcsőfokok feletti rétegződésért a Fővárosi Mészpórus-koordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

198. 197. Értesítés a leülepedett mészpor-réteg mikroszkopikus síkkompenzációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészpor-ködfoltok leülepedési fáziskoordinációját követően a pihenők padlóburkolatán képződött finom, tejszerű mészréteg mikroszkopikus síkkompenzációja és felületi feszültségmentesítése esedékessé vált.

A Fővárosi Mészpórus-koordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság mérései szerint a leülepedett mészszemcsék a harmadik emeleti forduló és a félemeleti pihenő között mikronnyi vastagságbéli eltéréseket mutatnak, ami a természetes légmozgás hatására nemkívánatos hullámfeszültséget idézhet elő. A felületi egyenetlenségek korrekciója érdekében a szakemberek holnap 08:30 és 11:30 óra között alacsony frekvenciájú mikromolekuláris síkkompenzációt hajtanak végre a lépcsőházi burkolaton.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőfokok szélére kizárólag saroknál fogva lépjenek, a cipőtálpak és a burkolat közötti érintkezési szöget igyekezzenek 45 fok alatt tartani, valamint a mészréteg síkjába ne lélegezzenek bele közvetlenül. A háziállatok áthaladása a jelzett időszakban csak a lépcsőházi falfelülethez illeszkedő, átmeneti védőpallón engedélyezett.

Az intézkedéssel járó esetleges mikroporzási jelenségekért és a lépcsőhasználat időleges korlátozásáért a Fővárosi Mészpórus-koordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság a lakók szíves megértését kéri.

199. 198. Értesítés a mészpor-szemcsék felületi elektrosztatikus fázisleföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészpor-réteg mikroszkopikus síkkompenzációs munkálatainak sikeres lezárultával esedékessé vált a felületen maradt mikroszkopikus mésszemcsék felületi elektrosztatikus fázisleföldelése.

A Fővárosi Vakolatszilárdsági és Elektrosztatikus Töltés kiegyenlítő Igazgatóság mérései alapján a kompenzált méssréteg felületén a környező levegő részecskéivel való súrlódás miatt csekély mértékű, de statikusan instabil mikrotöltés-halmozódás lépett fel. Ez a másodlagos feszültség a lépcsőházi korlátok fémkonzoljai mentén mikro-kisülési fáziskésést idézhet elő. A nemkívánatos jelenség elkerülése érdekében a szakemberek holnap 12:00 és 14:30 óra között pontszerű fázisleföldelést végeznek a lépcsőfokok élcsatlakozásainál.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a lépcsőházat kizárólag pamutzokniban vagy gumi-antisztatikus bevonattal ellátott lábbeliben használják. A fordulókban való áthaladáskor kerüljék a műszálas ruházat egymáshoz dörzsölődését, és a lépcsőkorlátot ne érintsék meg egyidejűleg kettőnél több ujjperccel.

Az intézkedéssel járó apróbb feszültség-ingadozásokért és a korlátozott lépcsőhasználatért a Fővárosi Vakolatszilárdsági és Elektrosztatikus Töltés kiegyenlítő Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

200. 199. Értesítés a fázisleföldelt mésszemcsék maradék-ionizációs kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenőkben sikeresen végrehajtott elektrosztatikus fázisleföldelést követően a mésszemcsék felületi feszültsége stabilizálódott, azonban a kisülési pontok közvetlen környezetében csekély mértékű, lokalizált maradék-ionizációs légréteg keletkezett. A Fővárosi Vakolatszilárdsági és Mészpor-ionizációs Igazgatóság mérései szerint ez a másodlagos ionkoncentráció a

lépcsőfokok szegélyeinél a természetes légáramlást mikroszkopikus spirálpályára kényszerítheti.

A maradék-ionizáció teljes fázisoltása és a lépcsőházi mikrolégáramlás egyenletessé tétele érdekében a szakemberek holnap 08:30 és 11:00 óra között alacsony frekvenciás ionizációs fázissemlegesítést végeznek. A munkálatok alatt a lépcsőházi fordulókban a levegő sűrűsége lokálisan minimális mértékben ingadozhat.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőfokok közepén haladjanak, és a fal melletti sávban kerüljék a hirtelen, belégzéssel járó megállást. A lépcsőházban tartózkodás során javasolt a szájon át történő kilégzés, valamint a könnyű, természetes szálas felsőruházat viselése.

Az átmeneti ionizációs egyenetlenségekért és az ebből adódó apróbb légáram-ingadozásokért a Fővárosi Vakolatszilárdsági és Mészpor-ionizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

201. 200. Értesítés a mikroszkopikus spirálpályák lamináris áramláskorrekciójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenőkben elvégzett fázissemlegesítési munkálatokat követően a maradék-ionizációból fakadó mikroszkopikus spirálpályák felszámolása sikeresen megtörtént, azonban a fordulók légrétegeiben átmeneti lamináris sebességeltérés lépett fel. A Lakóépület-aerodinamikai és Gázfázis-harmonizációs Hivatal mérései szerint a harmadik és negyedik emelet közötti pihenőben a levegőmolekulák haladási iránya a lépcsőkorlát mentén minimálisan eltér a vertikális tengelytől.

A lamináris áramlás teljes helyreállítása érdekében a szakemberek holnap 13:00 és 15:30 óra között alacsony frekvenciás légáram-szinkronizációt végeznek. A beavatkozás ideje alatt a lépcsőházi légtérben a porszemcsék lebegési ideje kis mértékben megnövekedhet, ami a természetes látási viszonyok árnyalatnyi eltolódásával járhat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a lépcsőn való közlekedés során kerüljék a hirtelen karnyújtásokat, és a fordulókban fokozott figyelemmel lépkedjenek. A

pihenőkben tartózkodás idejére javasolt az egyenletes, ritmikus légzés fenntartása, valamint a fénytörést okozó karórák és fémtárgyak zsebben tartása.

Az átmeneti áramláskorrekcióból adódó esetleges kellemetlenségekért a Lakóépület-aerodinamikai és Gázfázis-harmonizációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

202. 201. Értesítés a lépcsőfordulói légréteg-nyomáskülönbségek mikronos kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenőkben elvégzett alacsony frekvenciás légáram-szinkronizációt követően a lamináris sebességeltérések felszámolása sikeresen megtörtént, azonban a harmadik és negyedik emelet közötti lépcsőfordulóban mikroszkopikus légréteg-nyomáskülönbség halmozódott fel. A Légköri Mikrobarikus Harmonizációs Igazgatóság mérései alapján a páratlan lépcsőfokok feletti levegőoszlop nyomása 0,0004 pascal eltolódást mutat a páros fokok feletti értékekhez képest.

A mikronos nyomáskiegyenlítés és a nyugalmi egyensúly biztosítása érdekében a szakemberek holnap 08:30 és 11:00 óra között mikrobarikus kompenzációs eljárást hajtanak végre. A beavatkozás ideje alatt a páratlan emeletek lakói a páros sorszámú lépcsőfokokon, míg a páros emeletek lakói kizárólag a páratlan sorszámú lépcsőfokokra lépve közlekedhetnek, biztosítva a légrétegek szimmetrikus terhelését. A lépcsőzés során kifejezetten kerülendő a nehéz sarkú lábbelik viselése és a kettős lépcsőfok-átlépés.

Az átmeneti nyomáskiegyenlítési intézkedésekből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Légköri Mikrobarikus Harmonizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

203. 202. Értesítés a lépcsőfok-sorszámjelzések mikronos fényvisszaverési fáziskorrektúrájáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a harmadik és negyedik emelet közötti lépcsőfordulóban végrehajtott mikrobarikus nyomáskiegyenlítési munkálatok eredményeként a páratlan és páros lépcsőfokok feletti levegőoszlop nyomása sikeresen stabilizálódott. A műszaki ellenőrzés során azonban megállapítást nyert, hogy a lépcsőfokok élére festett sorszámjelzések felületi fényvisszaverési tényezője 0,0003 lumennel eltér a lépcsőházi alapvakolat fényszórási együtthatójától, ami a kora délutáni órákban mikroszkopikus hőtágulási aszimmetriát idéz elő a lépcsőlapokon.

A fényszóródási fázisszinkronizáció és a felületi egyensúly biztosítása érdekében a Lépcsőházi Optikai és Akusztikus Szintkoordinációs Főhatóság szakemberei holnapután 09:00 és 11:30 óra között mattító hatású, mikronos fáziskorrektúrák bevonatot visznek fel a sorszámjelzésekre. A munkálatok ideje alatt a lépcsőházban a természetes és mesterséges fényforrások egyidejű használata szigorúan tilos.

A felületkezelés száradási fázisában, 11:30 és 14:00 óra között, a lakók kizárólag a sorszámjelzéssel nem rendelkező, szegély melletti négy centiméteres sávra lépve közlekedhetnek. Kérjük a kedves polgárokat, hogy a jelzett időszakban tartózkodjanak a fényes fémgombokkal ellátott ruházat viselésétől, valamint a lépcsőházi ablakfelületek felé történő közvetlen tekintéstől.

Az átmeneti optikai fáziskorrektúrák korlátozásokból eredő esetleges kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Optikai és Akusztikus Szintkoordinációs Főhatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

204. 203. Értesítés a lépcsőfok-élek mikronos kopásnyom-fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőfok-sorszámjelzések felületére felvitt mattító fáziskorrektúrák bevonat száradását követően a műszaki mérések a lépcsőlapok

elülső élein 0,00015 milliméteres mikrokopási aszimmetriát mutattak ki. A kopásnyomok eltérő fénynyomási együtthatója a lépcsőházi légtérben mikro-akusztikus rezonanciát válthat ki a kora esti órákban.

A lépcsőlélek dinamikus fázisszinkronizációja érdekében a Lépcsőházi Élszerkezeti és Felületi Fáziskoordinációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 14:30 és 16:45 óra között mikronos fémreszelék-kompensációs polírozást végeznek a páratlan lépcsőfokok elülső szegélyén. A munkálatok ideje alatt a lépcsőházban a fémtalpalójú, valamint a kemény gumitalpú lábbelik használata egyaránt szigorúan tilos; a közlekedés kizárólag nem-filcezett pamutzokniban vagy puha nemezipapucsban engedélyezett.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a polírozási fázis alatt tartózkodjanak a kulcscsomók zsebben történő megcsörrentésétől és a korlátcső-illesztések közvetlen közelében végzett fokozott intenzitású légzéstől.

Az átmeneti mikrokopás-harmonizációs korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Lépcsőházi Élszerkezeti és Felületi Fáziskoordinációs Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

205. 204. Értesítés a polírozási fémreszelék-mikroszemcsék fényszóródási fázismentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a páratlan lépcsőfokok elülső szegélyén elvégzett mikronos fémreszelék-kompensációs polírozási munkálatokat követően a lépcsőházi légtérben visszamaradt mikroszkopikus fémpor-szemcsék fényszóródási fázisátrendeződést mutattak. A szálló fémrészecskék eltérő fénytörése a kora esti órákban a lépcsőházi ablakkeretek mentén opálos fázisvibrációt idézhet elő.

A lépcsőházi fényszóródás dinamikus fázismentesítése érdekében a Lépcsőházi Porfázis-koordinációs és Mikroszemcse-stabilizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:15 és 11:30 óra között alacsony frekvenciájú mikrovákuumos elszívási és fázisstabilizáló portalanítási munkálatokat végeznek a lépcsőfordulókban. A munkálatok ideje alatt a lépcsőházban a szintetikus szálás ruházat, valamint a gyapjúkötésű sálak viselése szigorúan tilos az elektrosztatikus fémpor-vonzás elkerülése érdekében; a

közlekedés kizárólag pamutalapú, antisztatikusan kezelt felsőruházatban engedélyezett. Kérjük a kedves polgárokat, hogy a portalanítási fázis alatt tartózkodjanak az erkélyajtók hirtelen nyitásától, és a pihenőkben való áthaladáskor kerüljék a műanyag keretes szemüvegek igazítását.

Az átmeneti fémpor-csillapítási korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Lépcsőházi Porfázis-koordinációs és Mikroszemcse-stabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

206. 205. Értesítés a mikrovákuumos elszívást követő fázisstabilizáló szellőztetésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi fémreszelék-mikroszemcsék sikeres mikrovákuumos fázismentesítését követően a lépcsőházi légtér molekuláris fázisegyensúlyának végleges rögzítése válik szükségessé. A mérések alapján a vákuumtechnikai beavatkozást követően a részecskementesített légrétegekben átmeneti fázisnyomás-fluktuáció tapasztalható a fali világítótestek közvetlen környezetében.

A fázisstabilizáló szellőztetés lebonyolítására a Lépcsőházi Légréteg-fáziskoordinációs és Áramlás-harmonizációs Hivatal munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:30 óra között szakaszos mikronos áramláskiegyenlítő szellőztetési munkálatokat végeznek a félemeleti pihenőkben. A munkálatok idejére a lépcsőházi ablakok meghatározott, 15 fokos nyáásszögben történő rögzítése kötelező.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban a lépcsőházi közlekedés során kerüljék a kulcscsomók ritmikus zörgetését és a határozott, kemény sarkú lábbelik használatát, mivel a hirtelen akusztikus impulzusok a szellőztetett légrétegek mikrofrekvenciás eltolódását idézhetik elő. Az átmeneti korlátozásokból és a szakaszos légáramlásból eredő kellemetlenségekért a Lépcsőházi Légréteg-fáziskoordinációs és Áramlás-harmonizációs Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

207. 206. Értesítés a lépcsőházi ablakpántok akusztikus fázisreteszeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a félemeleti pihenőkben végrehajtott szakaszos áramláskiegyenlítő szellőztetést követően a lépcsőházi légrétegek molekuláris fázisegyensúlya sikeresen rögzítésre került. A mérések ugyanakkor rávilágítottak, hogy a 15 fokos nyáásszögben rögzített ablakkeretek fémpántjaiban a mikrobarikus nyomáskülönbség hatására átmeneti akusztikus fémfeszültség keletkezett.

A keletkezett mikroszkopikus fémfeszültség semlegesítése és az ablakpántok rezgési fázisnyugtatása érdekében a Lépcsőházi Légáramlás-szinkronizációs és Mikrobár-csillapítási Hivatal munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:30 óra között szakaszos akusztikus fázisreteszelési és szilárdtest-mikrorezgéses csillapítási munkálatokat végeznek valamennyi emeleti ablaknyílásnál.

A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban szigorúan tartózkodjanak az ablakpárkányok mechanikus érintésétől, valamint a lépcsőházi fordulókban a nehéz tárgyak hirtelen talajra helyezésétől. Különösen kérjük a lakosságot, hogy a szakemberek jelenlétében a lépcsőházi áthaladás során kerüljék a mély tónusú magánhangzók túlzott hangsúlyozását, mivel a képződő hanghullámok mikronos frekvenciaeltolódást idézhetnek elő a pántok reteszelési síkjában.

Az átmeneti korlátozásokból és a zárószerkezetek szakaszos rögzítéséből eredő kellemetlenségekért a Lépcsőházi Légáramlás-szinkronizációs és Mikrobár-csillapítási Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

208. 207. Értesítés a reteszelési fázisnyugtatás utáni üvegtábla-rezonancia fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablakpántok akusztikus fázisreteszelési munkálatainak sikeres befejezését követően a nyílászárók üvegtábláiban minimális

frekvenciaeltolódásból eredő mikroszkopikus feszültségi rezonancia lépett fel. A fellépő akusztikus visszahatás megelőzése és a síküvegek molekuláris fázisnyugtatása érdekében a Lépcsőházi Üvegfelület-harmonizációs és Rezonanciacsillapítási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:00 óra között szakaszos fázisszinkronizációs mérési és mentesítési feladatokat hajtanak végre a társasház valamennyi szintjén.

A munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi légrétegek optikai-akusztikus egyensúlyának megőrzése céljából kérjük a tisztelt lakókat, hogy a félemeleti pihenőkben tartózkodva kerüljék a fényes gombokkal ellátott ruhadarabok viselését, valamint a lépcsőházi korlát mentén történő áthaladáskor ne végezzenek ritmikus lépéseket. Különösen kérjük a lakosságot, hogy a megadott időszakban a lakásajtók nyitásakor és zárásakor a kulcsokat fokozatos, egyenletes mozdulattal forgassák el a zármagban, megakadályozva ezzel a fém alkatrészek közötti mikroszkopikus csikorgási fázisugrásokat.

Az átmeneti intézkedésekből és a mérések ideje alatt érvényben lévő korlátozásokból fakadó kellemetlenségekért a Lépcsőházi Üvegfelület-harmonizációs és Rezonanciacsillapítási Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

209. 208. Értesítés az üvegfelületi fázisszinkronizációt követő keretfeszültségi mikro-dilatáció csillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az üvegtábla-rezonancia fázisszinkronizációs munkálatainak eredményes lezárását követően az ablakkeretek fa- és fémanyagaiban minimális, hőtani hatásokkal nem összefüggő mikro-dilatációs feszültségeltolódás keletkezett. A keretszerkezetek szimmetrikus mozgásmentesítése és a molekuláris fázisegyensúly megőrzése érdekében a Társasházi Keretfeszültség-mentesítő és Struktúracstillapító Főfelügyelőség munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között kompenzációs nyomásbeállítási és fáziscsillapítási méréseket végeznek a lépcsőház teljes nyílászáró-állományán.

A munkálatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük a tisztelt lakókat, hogy a

jelzett időintervallumban a lépcsőházi ablakok háromméteres körzetében tartózkodva kerüljék a pamutalapú textíliák hirtelen összehajtását, valamint a felületek közelében tartózkodó személyek ne tegyenek hirtelen, oldalirányú fejmozdulatokat. Különösen kérjük a lakosságot, hogy a mérések tartama alatt a lakásból való kilépéskor a kilincseket ne hirtelen engedjék vissza, hanem az alsó holtpontra tartva, fokozatos nyomáscsökkentéssel kísérik végig az alaphelyzetbe történő visszatérést.

A mikroszkopikus keretcsillapításból adódó esetleges hallható szisszenésekért és a mérések alatti átmeneti korlátozásokért a Társasházi Keretfeszültség-mentesítő és Struktúracsilapító Főfelügyelőség a lakók megértő türelmét kéri.

210. 209. Értesítés az üvegfelületi fénypolarizáció fázisstabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablakkeretek feszültségcsillapítási és méréstechnikai munkálatainak sikeres lezárását követően az üvegtáblák felületi rétegében törésmutató-fluktuáció és mikroszkopikus fénypolarizációs eltolódás tapasztalható. A lépcsőházi természetes megvilágítás spektrális egyensúlyának helyreállítása, valamint a fénytörési síkok fázisazonos stabilizálása érdekében a Fénytörés-korrektúra és Optikai Fázisharmonizációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között lézeres fénypolarizációs méréseket és molekuláris síkkorrektúrát végeznek a lépcsőház teljes nyílászáró-felületén.

A munkálatok zavartalan lebonyolítása és a mérési eredmények torzulásmentessége érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időtartamban a lépcsőházi ablakok előtti szakaszokon áthaladva kerüljék a fényes, tükröződő felületű ruházati kiegészítők, valamint a polírozott fémgombok viselését. Továbbá kérjük, hogy a mérések ideje alatt az emeleti fordulóknál áthaladó lakók a tekintetüket lehetőség szerint tartsák a padlóburkolat középvonalára szegezve, megelőzve ezzel a pupillareflex okozta fényszóródási fázisugrásokat.

A fénypolarizálási eljárás során esetlegesen fellépő rövid idejű, halványzöld felületi derengésért és a fokozott óvintézkedésekből adódó átmeneti kényelmetlenségekért a

Fénytörés-korrekción és Optikai Fázisharmonizációs Igazgatóság a lakók szíves megértését és együttműködését kéri.

211. 210. Értesítés a lépcsőházi fénypolarizációs derengésmaradványok elnyelődési fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablaküvegek fénypolarizációs korrekciójának és molekuláris síkillesztésének sikeres befejezését követően az üvegfelületek peremvonala mentén kis mértékű, maradék fénypolarizációs derengés és spektrális fáziscsúszás maradt vissza. A visszamaradt halványzöld fénytörési komponensek teljes lebomlása, valamint a lépcsőházi falfelületek mészvakolatával való optikai fázisillesztés érdekében a Fénysugár-elnyelődési és Optikai Fázisnyugtató Igazgatóság munkatársai a mai napon 16:00 és 19:30 óra között alacsony frekvenciájú fotonelnyelési szinkronizációt végeznek.

A mérések és a felületi elnyelődés zavartalansága érdekében kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházi fordulókban való áthaladás során lehetőség szerint kerüljék a zöld vagy sárgás árnyalatú ruhadarabok viselését, valamint ne használjanak elemes vagy akkumulátoros kézilámpákat. Kérjük továbbá, hogy a lakásajtók nyitásakor és zárásakor a kulcsokat lassan, egyenletes mozdulattal fordítsák el a zárokban, elkerülve a mechanikai rezgések által kiváltott másodlagos fényszóródási interferenciákat.

Az eljárás ideje alatt esetlegesen tapasztalható átmeneti, finom árnyékelmozdulásokért és a fokozott óvintézkedésekből adódó kényelmetlenségekért az Optikai Fázisnyugtató Igazgatóság a lakók szíves megértését és együttműködését kéri.

212. 211. Értesítés a mészvakolati elnyelődési fázisnyugtatót követő páraáramlási mikron-

stabilizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi falfelületek mészvakolatában lezajlott alacsony frekvenciájú fotonelnyelési szinkronizációt követően a fali mikropórusok páraáramlási egyensúlya átmeneti, lokális nyomáseltolódást mutat. A vakolatréteg mélyebb struktúráiban visszamaradt mikroszkopikus pára-párolgási feszültségek kiegyenlítése, valamint a fali légrétegek molekuláris fázisnyugtatása érdekében a Páramentesítési és Léggöri Fázisreteszelési Főigazgatóság szakemberei holnap 08:00 és 12:00 óra között mikronos páraáramlási szinkronizációt hajtanak végre.

A munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi pihenőkben a páratartalom mikrofluctuációja miatt a levegő fénytörése helyenként hirtelen, sűrűsödő hullámvonalak formájában megnyilvánulhat. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszámban a lépcsőházban való közlekedés során kerüljék a pamut alapanyagú sálak és a nedves felületű esernyők nyitott hordozását. A lakásajtók előtti lábtörlők használatakor kérjük, hogy a cipőtálpak tisztítását kizárólag egyirányú, lassú, tengelyirányú mozdulatokkal végezzék a szintközi légréteg statikus feltöltődésének elkerülése érdekében.

Az átmeneti páraáramlási egyenetlenségekért és az óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Páramentesítési és Léggöri Fázisreteszelési Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

213. 212. Értesítés a fali páraáramlási mikron-stabilizációt követő légréteg-sűrűsödési fázisharmonizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészvakolat mikronos páraáramlási szinkronizációját követően a pihenőkben visszamaradt légréteg-sűrűsödések kiegyenlítése, valamint a fali mikropórusok gázcsere-fázisának végleges nyugtatása érdekében a Páramentesítési és Léggöri Fázisreteszelési Főigazgatóság munkatársai holnap 13:00 és 16:00 óra között molekuláris légréteg-sűrűsödési fázisharmonizációt

végeznek.

A munkálatok során a lépcsőházi légtér középső sávjában átmeneti molekuláris feszültségeltolódás léphet fel, amely a fénytörés szakaszos, függőleges hullámzásaként, valamint a közlekedő folyosókon tapasztalható enyhe, fémes elnyelődési hanghatásként jelentkezhet. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi fordulókban tartózkodva kerüljék a műszálas kabátok nyitott viselését, és a korlátok fémmentes felületeinek megérintésekor ügyeljenek a lassú, egyenletes kézmozdulatok betartására.

A lakásajtók előtti szőnyegek és lábtörlők feletti légréteg-nyomás stabilizálása érdekében kérjük, hogy a jelzett időszakban a kulcsok zárba helyezését kizárólag merőleges, folyamatos mozdulattal hajtsák végre.

Az átmeneti légréteg-egyenetlenségekért és az óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Páramentesítési és Légtörési Fázisrekesztési Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

214. 213. Értesítés a légréteg-harmonizációt követő korlátfeszültségi mikro-nyugtatásról

Égboltfenntartási Vállalat

213. Értesítés a légréteg-harmonizációt követő korlátfeszültségi mikro-nyugtatásról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi légréteg-sűrűsödés molekuláris fázisharmonizációs munkálatainak lezárását követően, a lépcsőkorlátok fémkonzoljaiban visszamaradt rezgési feszültségcsúcsok levezetése érdekében a Fémfelületi Rezonancia-mentesítési és Statikai Fázisnyugtatási Igazgatóság szakemberei holnap 08:00 és 11:30 óra között mikro-akusztikus feszültségcsillapítást hajtanak végre.

A munkálatok ideje alatt a korlátcsövek felületén szakaszos, mikroszkopikus léptékű hőmérséklet-ingadozás, valamint a falcsatlakozási pontoknál enyhe, zümmögő hangrezgés tapasztalható. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházban való áthaladás során kerüljék a fémgombokkal vagy fémcipzárral ellátott felsőruháik nyitott viselését, és a korlátok megérintésekor tartózkodjanak a hirtelen, megszakított kézmozdulatoktól.

Az emeletközi fordulóknál történő áthaladáskor kérjük továbbá, hogy a lépcsőfokokra való fellépés tempóját egyenletes, lassú ritmusban tartsák a testsúly-átterhelés mikronos fázisstabilizációja érdekében. A földszinti főbejárat kapu záró szerkezetének zavartalan működéséhez a kilincs lenyomása kizárólag merőleges irányú, fokozatos nyomóerő kifejtésével javasolt.

Az átmeneti óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Fémfelületi Rezonancia-mentesítési és Statikai Fázisnyugtató Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.