

VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNET

# Égboltfenntartási Hirdetmények

Rendkívüli intézkedések és lakossági tájékoztatók gyűjteménye

Az adott szálig: **365. Értesítés az alagsori csőátvezető falı hüvelyek esti mikroszkopikus rugalmassági fázisnyugtatósáról**

# 1. Rendkívüli lakossági tájékoztató a gravitációs rendszerváltásról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a mélyen tisztelt lakosságot, hogy a holnapi naptól kezdődően a gravitáció mértéke páros napokon 12%-kal csökken, páratlan napokon pedig a megszokott szinten marad. Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szellőztetést, valamint az ablakpárkányon történő kávézást a menetrendnek megfelelően végezzék. A keletkező kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat elnézést kér.

## 2. I. Hirdetmény az esti szürkület szakaszos karbantartásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a mélyen tisztelt lakosságot, hogy a tárgyév harmadik negyedévi tervteljesítésének megfelelően a bérházak udvarain, valamint az utcafronti homlokzatokon mérhető szürkület időtartama a folyó hó 15. napjától kezdődően átrendezésre kerül. A páratlan házszámú épületek esetében az esti sötétedés a megszokottnál 45 perccel korábban beáll, míg a páros házszámú ingatlanok lakói ugyanezen időtartammal meghosszabbított természetes világosságot élvezhetnek. A felmerülő eltérések kiegyenlítésére a páros napokon fordított irányú korrekció lép életbe.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a szürkületi időszak megváltozott beosztásához igazodva a gangos udvarokon való ágyneműszellőztetést, továbbá a lépcsőházi beszélgetéseket kizárólag a kijelölt fényviszonyi ablakokban végezzék. A folyosói kisasztalok és virágládák elhelyezésénél ügyeljenek arra, hogy az átmeneti árnyéksávok ne akadályozzák a házmesterek törvényileg előírt ellenőrző körútjait. A villamosenergia-fogyasztás egyenletességének megőrzése érdekében az ablakredőnyök félig történő leengedése páratlan napokon 16:30 és 18:00 óra között kötelező.

A karbantartási munkálatok által okozott esetleges tájékozódási bizonytalanságokért és az időérzék átmeneti ingadozásáért a Központi Árnyék- és Fénygazdálkodási

Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

### **3. II. Tájékoztató a lépcsőházi visszhangszabályozásról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Állami Akusztikai és Lépcsőházi Visszhangkezelő Vállalat ütemezett mérései alapján a bérházak belső körfolyosóin és nyitott udvarain tapasztalható hangterjedési sebesség átrendezésére kerül sor a folyó hó 20. napjától. A felhalmozódott területi zörejek egyenletes eloszlása érdekében a páratlan emeleteken a beszédhangok visszhangideje 1,2 másodperccel meghosszabbodik, míg a páros szinten élők esetében a suttogás és a kulcscsörgés 0,8 másodperces késleltetéssel lesz hallható. A hanghullámok torlódásának elkerülésére kérjük a lakókat, hogy a lépcsőházi köszönéseket és a konyhai edénycsörömpölést kizárólag a megengedett akusztikai ablakokban végezzék. Páros napokon 14:00 és 16:30 között a nyitott ablak melletti televíziózás korlátozott, míg páratlan napokon a papucsban történő közlekedést a félemeletek közötti pihenőkben átmenetileg fel kell függeszteni. A folyosókon tárolt kerékpárok és felmosóvödrök elhelyezésénél kérjük figyelembe venni, hogy a feleslegesen visszaverődő zajsávok ne zavarják a házfelügyelők hivatalos fülhallgatózási munkáját.

A mérések és finomhangolások ideje alatt esetlegesen fellépő térbeli hangeltolódásokért, valamint a suttogások nem kívánt fali csatornázódásáért a Központi Zaj- és Terjedésfelügyeleti Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

### **4. III. Tájékoztató a belső udvari szélirány-beosztásról és huzatkezelésről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Égbolt- és Árnyékgazdálkodási Igazgatóság ütemezett állagmegóvási munkálatai miatt a bérházak belső udvaraiban és körfolyosóin tapasztalható természetes légmozgás és szélirány sávos átrendezésére

kerül sor a folyó hó 25. napjától.

A belső légudvarok egyenletes átszellőztetése és a konyhai gőzök torlódásának elkerülése érdekében a páratlan emeleteken a huzat iránya délelőtt 08:00 és 11:30 között felülről lefelé, míg a páros szinten élők esetében 13:00 és 16:30 között vízszintesen, a páratlan ajtószámok felől a párosak irányába tart majd. A függőfolyosók sarkainál keletkező váratlan örvények megelőzése céljából a szintenkénti léghezvétel sebességét 0,6 másodperces fáziskéséssel fojtjuk vissza.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőztetési ablakok ideje alatt a konyhaablakokat legfeljebb négy ujjnyira nyissák ki, és a száradó ruhák csipeszelését a szélirány-beosztásnak megfelelően végezzék. Páros napokon a félemeleti fordulókban tartózkodni korlátozottan lehet, páratlan napokon pedig a folyosón áthaladó polgárok lehetőség szerint kerüljék a laza ruházat és a kalapok viselését a váratlan huzatcsatornák kialakulásának elkerülése érdekében.

A karbantartás ideje alatt fellépő átmeneti léghiányért, valamint a konyhai illatok nem kívánt emeletközi átvándorlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **5. IV. Tájékoztató a függőfolyosói árnyéksúly-egyensúlyról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Árnyék- és Fénygazdálkodási Igazgatóság megbízásából a bérházi belső udvarok és függőfolyosók árnyékterhelésének kiegyenlítése érdekében ütemezett tömegkorrekciós munkálatokat végzünk a folyó hó 28. napjától.

A nyári és őszi napforduló közötti átmeneti időszakban a délutáni árnyékok fajsúlya megnövekszik, ami az alsóbb szinten fekvő lakások ablakpárkányaira és a körfolyosók tartószerkezetére egyenlőtlen nyomást gyakorol. Ennek elkerülése végett a páros emeleteken az árnyéksávok sűrűségét 12:30 és 15:00 óra között 18 százalékos eltolással ritkítjuk, míg a páratlan szinteken az árnyék dőlésszögét vízszintesen 14 fokkal déli irányba fordítjuk. A félemeleti fordulókban fellépő átmeneti fénytöréseket és optikai

elnehezdedéseket 1,2 másodperces fáziskésleltetéssel korrigáljuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az érintett idősávokban a körfolyosókon ne hagyjanak sötét tónusú, tömör tárgyakat, valamint tartózkodjanak az árnyéksávok éles határvonalán való hirtelen áthaladástól. A növényi kaspók átrendezése páratlan napokon a jobb, páros napokon a bal oldali korlátszakaszra kötelező.

Az intézkedésből eredő átmeneti optikai nehezülésekért, valamint az udvari árnyékok időleges megnyúlásáért a Fővárosi Árnyék- és Fénygazdálkodási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **6. V. Tájékoztató a lépcsőházi páralecsapódás és lélegzet-sűrűség beosztásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légnyomás- és Mikroklíma-karbantartó Vállalat megbízásából a lépcsőházi levegőtömegek sűrűségének és a kilégzett pára egyenletes eloszlásának biztosítása érdekében ütemezett légtérel ellenőrzési munkálatokat végzünk a folyó hó 30. napjától.

Az őszi hűvös időbeálltával a lakók kilégzett levegőjének fajsúlya a zárt lépcsőházakban megnövekszik, ami a félemeleti pihenőkben és a vakolt falsarkokban időleges légsűrűségi torlódásokat, valamint a hangsebesség helyi lassulását idézi elő. Ennek kiegyenlítésére a páratlan emeleteken a páralecsapódási rátát 08:00 és 11:30 között 15 százalékkal csökkentjük, míg a páros szinteken a légáramlási irányt vízszintesen 12 fokkal a korlátok felé tereljük. A félemeleti fordulókban fellépő átmeneti vákuumhatásokat 1,4 másodperces fáziskésleltetéssel korrigáljuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakokban a lépcsőházban tartózkodva kerüljék a mély, szaggatott lélegzetvételeket, és a pihenőkben ne folytassanak három szóból álló mondatoknál hosszabb párbeszédet. A lépcsőn való haladáskor páratlan napokon a bal oldali falközelben, páros napokon a korlát mentén történő lassú, egyenletes ütemű lépkedés kötelező.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti légszomjért, valamint a fordulókban tapasztalható hangeltolódásokért a Légnyomás- és Mikroklíma-karbantartó Vállalat a

lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **7. VI. Értesítés a belső udvari szárítókötelek rezgésszámának és a ruhalengés ívének sávos korrekciójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Térhatás- és Mikrorezgés-karbantartó Vállalat megbízásából a belső udvari szárítókötelek és a függőruhák sajátfrekvenciás lengéseiből fakadó épületszerkezeti rezonanciák elkerülése érdekében ütemezett légáramlás-szabályozási és feszesség-korrekciós munkálatokat végzünk a folyó hó 5. napjától.

Az őszi időszakban a nedves textíliák fajsúlya és az udvari légörvények peremsebessége között tapasztalható fáziseltolódás a körfolyosó falzatában hajszálrepedéseket, valamint a negyedik emeleti ablaküvegek időleges fénytörési torzulását eredményezi. Ennek kiküszöbölésére a páratlan emeleti szárítókötelek alapfeszességét 07:30 és 12:00 között 18 százalékkal növeljük, míg a páros szinteken a kifüggesztett ruhadarabok közötti kötelező távolságot 22 centiméterben határozzuk meg. A szárítási ciklusok alatt a szélirányból fakadó lengési íveket a földszinti kapualj felől 4,2 hertzes mikrorudakkal csillapítjuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megjelölt időszakokban ne teregessenek egymással párhuzamosan futó, nehéz gyapjú- vagy pamutanyagból készült ruhadarabokat, és a szárítókötelek rögzítőkampóit ne érintsék fémből készült tárgyakkal. A ruhák kötélén történő elrendezésekor páratlan napokon a balról jobbra, páros napokon a középről kifelé haladó elv betartása kötelező.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti száradási időnövekedésért, valamint a belső udvarban hallható tompa, ritmikus zúgásért a Térhatás- és Mikrorezgés-karbantartó Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **8. VII. Tájékoztató a lakásajtók nyitási szögének és a kapualji léghuzat-sűrűségnek a sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légnyomás- és Huzatkorrekciós Igazgatóság megbízásából a lépcsőházi és belső udvari légáramlások optimális egyensúlyának fenntartása, valamint a kapualji örvényképződés elkerülése érdekében ütemezett ajtónyitási és huzatszabályozási korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 12. napjától.

Az őszi hőmérséklet-ingadozás következtében a függőfolyosók és a zárt lépcsőházak közötti nyomáskülönbség meghaladta a megengedett határértéket, ami a lakásajtók hirtelen bevágódásához, továbbá a harmadik emeleti korlátok fémfáradásos rezgéséhez vezet. Ennek kiküszöbölésére a páratlan emeleteken található lakások bejárati ajtajai 08:00 és 16:00 óra között legfeljebb 35 fokos szögben nyithatók ki, míg a páros szinteken az ajtószárnyak nyitvatartási ideje nem haladhatja meg a 12 másodpercet. A földszinti kapualjban a légáramlást 3,8 pascalos nyomáskülönbséggel működő mikrorácsokkal csillapítjuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megjelölt időszakban tartózkodjanak a huzatos szellőztetéstől, az ajtókat ne rögzítsék ékekkel vagy nehéz tárgyakkal, és a kilincsek használatakor kerüljék a hirtelen, rántásszerű mozdulatokat. Páratlan napokon a lakásba történő belépéskor a jobb, páros napokon a bal kézzel való kilincskezelés kötelező.

A szabályozásból fakadó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért, valamint a lépcsőházban hallható tompa, sziszegő légáramlási zajért a Fővárosi Légnyomás- és Huzatkorrekciós Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **9. VIII. Értesítés a lépcsőházi cipőtalp-súrlódás és a lépésritmus sávós korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Födém- és Lépészaj-korrekciós Hivatal megbízásából, a bérházi lépcsőfokok egyenletes kopási ütemének biztosítása, valamint

a födém szerkezetek hajszálrepedéseinek megelőzése érdekében ütemezett lépésfrekvencia- és cipőtalp-dörzsölési korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 15. napjától.

A mérések szerint a kora reggeli és késő délutáni órákban a lépcsőházi burkolatot érő mikrovibrációs terhelés meghaladta a kritikus határértéket, ami a második és negyedik emelet közötti márványlapok rezonanciás rezgését okozza. Ennek kivédésére a páratlan emeleteken lakók 07:00 és 12:00 óra között kizárólag puha gumitalpú vagy filcbevonatú lábbeliben közlekedhetnek, míg a páros szintek lakói számára 12:00 és 18:00 óra között a lépcsőfokonkénti megállási idő legalább 1,5 másodpercben kerül meghatározásra. A lépcsőfordulókban a haladási sebesség nem haladhatja meg a 0,8 méter/másodpercet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kijelölt időszakokban kerüljék a sietős, sarkon történő érkezést, a kemény talpú cipők viselését, és a korlát fogását a jobb kéz egyenletes nyomásával biztosítsák. A negyedik emeletről felfelé a lépcsőfokok mértani közepére való rálépés kötelező a széli kopáskülönbségek kiegyenlítése végett.

A korlátozásokból eredő esetleges késésekért, valamint a lépcsőházban hallható tompa filcsusogásért és a szintenkénti kötelező várakozási szünetekért a Fővárosi Födém- és Lépészaj-korrekciós Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **10. IX. Értesítés a lakáscsengők rezonanciaidejének és a gombnyomási időtartamnak a szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Akusztikai és Épületszerkezeti Méréstechnikai Hivatal megbízásából, a bérházi bejárati ajtóba épített mechanikus és elektromos csengők okozta falrezgések csökkentése érdekében ütemezett gombnyomási és rezonancia-korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 20. napjától.

A legutóbbi falfelszíni mérések megállapították, hogy az egymást követő, hirtelen csengőimpulzusok a téglafalak belső üregrendszerében olyan állóhullámokat keltenek, amelyek a harmadik emeleti áthidaló gerendák mikroszkopikus elmozdulásához vezetnek. Ennek elkerülésére a páros emeleteken lakók látogatói 08:00 és 14:00 óra között a csengőgombot legfeljebb 0,4 másodperces időtartamig, míg a páratlan



szinteken lakók vendégei 14:00 és 20:00 óra között legfeljebb 0,2 másodpercig tarthatják benyomva. Két egymást követő csöngetés között legalább 45 másodperces akusztikai pihentetési szünet megtartása kötelező.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a csöngetés helyett lehetőség szerint a tenyérrel történő, tompa, háromütemű kopogtatást részesítsék előnyben, ügyelve arra, hogy a kopogás ereje ne haladja meg a 12 newtonértéket. A kora reggeli és késő esti órákban a csengőnyelvek papírvattával történő lefojtása kifejezetten ajánlott.

A korlátozásokból adódó esetleges bejutási nehézségekért, a kapualji várakozási idő megnövekedéséért, valamint a tompa gombpattanásokért az Országos Akusztikai és Épületszerkezeti Méréstechnikai Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **11. X. Tájékoztató a lépcsőházi kapaszkodók érintési időtartamának sávos korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületszerkezeti és Anyagfáradási Ellenőrző Hivatal legfrissebb mérései szerint a lépcsőházi kovácsoltvas és fa kapaszkodók emberi hőtől és tenyर्सúrlódástól való mikroszkopikus tágulása veszélyezteti a lépcsőorsó statikai egyensúlyát. A helyzet kezelése érdekében a folyó hó 25. napjától sávos érintkezési korlátozásokat léptetünk életbe.

A páratlan emeletek lakói és látogatói a lépcsőn való felfelé haladás során a korlátot kizárólag a pihenőfordulók előtti utolsó három lépcsőfoknál érinthetik, maximum 0,6 másodperces időtartamig. A páros emeleteken lakók lefelé menetelkor a kapaszkodó használatától teljes mértékben tartózkodni kötelesek; számukra az egyensúlyfenntartás kizárólag a fal melletti, vállal történő tompa támaszkodással engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházban tartózkodás teljes ideje alatt viseljenek legalább 2 mm vastagságú pamut- vagy filckesztyűt, megelőzve a kézpára felületi eloszlását. A kapaszkodók esetleges önkényes törölgetése vagy fertőtlenítése a fémhőmérséklet hirtelen ingadozása miatt szigorúan tilos.

A korlátozásból fakadó egyensúlyi bizonytalanságokért, a lelassult lépcsőházi közlekedésért és a kabátujjak fali dörzsölődéséért a Fővárosi Épületszerkezeti és

Anyagfáradási Ellenőrző Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **12. XI. Értesítés a kapukulcsok elfordítási szögsebességének és a zárfészek-rezgésnek a szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Mikromechanikai és Zárszerkezeti Hitelesítő Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi főbejárati és lakásajtó-zárak fémfáradása, valamint a kulcsok elfordításakor keletkező mikrorezgések fokozottan veszélyeztetik a kapukeretezés statikai állékonyságát. Ennek megelőzése érdekében a folyó hó 28. napjától kötelező kulcshasználati és zárkezelési protokoll lép életbe.

A páros számozású lakások bérlői a kulcsot a zármagba kizárólag egyenletes, 12 fok/másodpercet meg nem haladó szögsebességgel fordíthatják el, és a záróretesz kattánását követően kötelesek a kulcsot pontosan 4,5 másodpercig feszített állapotban tartani a rezonancia lecsillapodásáig. A páratlan emeletek lakói a reggeli órákban (06:00 és 09:00 között) csak balra, míg a délutáni időszakban (14:00 és 18:00 között) kizárólag jobbra fordítva reteszelve az ajtókat, elkerülendő a zárelőke egyirányú fémkopását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a zárési folyamat során ne alkalmazzanak rángató vagy lendületes mozdulatokat, és a kulcskarika használatát mellőzzék, mivel a csüngő fémtárgyak utórezgése megzavarja a hivatali méréseket. A zárok önkényes olajozása vagy mentesítése a folyékony kenőanyagok viszkozitási ingadozása miatt szigorúan tilos.

A szigorításból fakadó esetleges bejutási fennakadásokért, a kapualjban kialakuló várakozási időkért és a kulcslyuk előtti óvatosságból adódó késésekért az Országos Mikromechanikai és Zárszerkezeti Hitelesítő Hivatal a lakóság szíves elnézését és megértését kéri.

## **13. XII. Értesítés a levélszekrény-bedobónyílások billenési frekvenciájáról és a rezonancia-korlátozásról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Postatechnikai és Lemezrezgés-hitelesítő Igazgatóság mérései szerint a bérházi kapualji és emeleti levélszekrények bedobónyílásainak hirtelen lecsapódása olyan káros mikrohullámú akusztikai rezonanciát kelt, amely veszélyezteti a lépcsőházi vakolat strukturális kohézióját. Ennek megakadályozása érdekében a folyó hó 30. napjától szigorított levélszekrény-kezelési szabályzat lép életbe.

A páros emeleti lakók küldeményeiket kizárólag a délelőtti időszakban (08:00 és 11:30 között) vehetik át, a bedobónyílás réz- vagy bádoglemezét legfeljebb 15 fokos szögben felhajtva, ügyelve arra, hogy a lemez visszahullási sebessége ne haladja meg a 0,2 méter/másodpercet. A páratlan emeletek bérlői számára a postai küldemények kivétele kizárólag a délutáni órákban (15:00 és 18:30 között) engedélyezett, a lemez kézzel történő, folyamatos csillapítása mellett, megelőzve a fém-fém érintkezésből fakadó csattanásokat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a levélszekrények kulcsait a zárba történő behelyezést követően óvatosan, a lemezek sursogását elkerülve forgassák, továbbá tartózkodjanak a küldemények bedobónyílásba történő erőteljes benyomásától. A reklámkiadványok és vastagabb küldemények erőltetett átpréselése a lemezzugók túlkezedéséhez vezet, amely megzavarja az igazgatóság finomhangolt mérőműszereit.

A szigorításokból fakadó esetleges küldeményátvételi torlódásokért és a kapualji várakozási időkért az Országos Postatechnikai és Lemezrezgés-hitelesítő Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **14. XIII. Értesítés a kapualji lábtörlő-használat dörzsölési frekvenciájáról és a statikus**

# feszültségmentesítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Felületi Súrlódástechnikai Igazgatóság mérései szerint a kapualji lábtörlők nem megfelelő használatából eredő statikus feltöltődés eléri a lépcsőházi elektromos hálózat és a kaputelefon-vezetékek kritikus ingerküszöbét. Ennek megelőzése és a vakolat mikroszkopikus szerkezetének védelme érdekében a folyó hó 15. napjától szigorított lábtörlési rend lép életbe.

A páratlan emeletek lakói a kapualjba lépve kizárólag a bal lábukat dörzsölhetik a kókuszrost szőnyeghez, legfeljebb 0,5 méter/másodperces sebességgel, egymást követően maximum két alkalommal. A páros emeletek bérlői számára a cipőtalp-tisztítás kizárólag a jobb láb jobbról balra történő húzásával engedélyezett, ügyelve arra, hogy a cipőtalp és a szőnyeg érintkezési ideje ne haladja meg a 1,2 másodpercet. A műszálas vagy gumitalpú lábbelit viselő polgárok kötelesek a lábtörlés előtt a kapukeret fémrészét megérintve kisütni a szervezetükben felhalmozódott elektromos töltést.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a lábtörlők rázásától, kopogtatásától és a határozott, ritmikus dobbantásoktól, mivel az így keletkező mikroszeizmikus hullámok megzavarják a főfalakba épített finommechanikai rezgésmérőket. A szabályzat megszegésével okozott statikus feltöltődésből eredő zavarokért a Vállalat nem vállal felelősséget.

Az esetlegesen kialakuló kapualji várakozási időkért és a lépéssorrend-váltásokból adódó fennakadásokért az Országos Felületi Súrlódástechnikai Igazgatóság a tisztelt lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **15. XIV. Tájékoztató a bérházi ablaküvegek párolgási tényezőjéről és a törölgetési irányok sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikrolégköri és Üvegfelületi Rezgéstani Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi ablaküvegek páramentesítése során alkalmazott szabálytalan, körkörös mozdulatok kritikus mértékű örvényletet hoznak létre a lépcsőházi és belső udvari mikroklímában. A nem megfelelően kivitelezett ablakpucolás következtében a természetes párolgási tényező felborult, ami helyenként mikroszkopikus méretű localis felhőszakadásokat és a párkányok idő előtti feszültségmentesülését idézte elő.

Ennek megelőzése és a lépcsőházi fényáteresztő képesség megóvása érdekében a folyó hó 18. napjától szigorított ablaküveg-karbantartási rend lép életbe.

A páratlan emeleti lakások ablakait kizárólag függőleges, fentről lefelé irányuló mozdulatokkal szabad tisztítani, maximum 0,3 méter/másodperc sebességgel, a reggeli órákban, 07:00 és 09:30 között. A páros emeletek bérloői számára az ablaküveg-törlés kizárólag vízszintes, balról jobbra tartó törlési ívben engedélyezett, a délutáni időszakban, 14:00 és 16:30 között. A műszálas vagy pamut rongyok használata előtt a tisztítókendőt legalább három másodpercig szobahőmérsékletű, állott vízben kell pihentetni a statikus légrétegek megbontásának elkerülése érdekében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy szigorúan tartózkodjanak a körkörös, spirális vagy átlós törlőmozdulatoktól, valamint a szarvasbőr kendők hirtelen, rántásszerű alkalmazásától, mivel az így keletkező lokális légritkulás megzavarja az ablakkeretekbe épített finommechanikai léghuzat-szabályozókat.

Az esetlegesen előforduló látási korlátozottságokért és az időszakos tisztítási rendből adódó átmeneti kilátáscsökkenésért a Fővárosi Mikrolégköri és Üvegfelületi Rezgéstani Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **16. XV. Tájékoztató a bérházi ajtóküszöbök statikus feszültségéről és a lépésemelési ív sávosszá- bályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroszeizmikus és Küszöbdinamikai Hivatal legfrissebb felmérései szerint a bérházi

ajtóküszöbök felett végrehajtott szabálytalan, túlságosan alacsony vagy ingadozó magasságú lépések kritikus rezonanciát keltenek a belső téglahálózatban. A cipősarkak és a fa küszöblécek közötti minimális légrés elmaradása következtében a függőfolyosói statikus feszültség eloszlása megbomlott, ami helyenként mikroszkopikus vakolatleválásokat és a padlóburkolat mikro-süllyedését idézte elő.

Ennek elkerülése és a bérházi szerkezeti stabilitás megóvása érdekében a folyó hó 21. napjától szigorított küszöbátlépési rend lép életbe.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök feletti áthaladáskor kötelesek a lábfejet legalább 8,5, de legfeljebb 12 centiméteres magasságig emelni, határozott, íves mozdulattal, a délelőtti időszakban, 08:00 és 11:30 között. A páros számozású lakások lakói számára a küszöbátlépési emelési magasság pontosan 5,0 és 7,5 centiméter között engedélyezett, lassú, egyenletes lendítéssel, a délutáni órákban, 15:00 és 18:00 között. Szigorúan tilos a cipősarok vagy lábfej küszöbön történő pihentetése, az átlépés közbeni megtorpanás, valamint a papucskok felületen való végighúzása.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a küszöbök feletti áthaladás előtt fél másodperces szünetet tartsanak a helyi légáramlat elsimulása érdekében, továbbá tartózkodjanak a kétlábás átszökkenéstől vagy a rézsútos irányú átlépéstől, mivel ez megzavarja a tokokba szerelt mikroszeizmikus csillapítókat.

Az esetlegesen előforduló botlásveszélyért és az időszakos áthaladási rendből adódó átmeneti közlekedési fennakadásokért a Fővárosi Mikroszeizmikus és Küszöbdinamikai Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **17. XVI. Tájékoztató a bérházi ajtókukucskálók optikai törésmutatójáról és a megfigyelési időszakokról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Megfigyelés- és Fénytörésügyi Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi bejárati ajtók kukucskálóüvegein át történő, szabályozatlan frekvenciájú és szögű betekintések számottevő optikai feszültséget halmoztak fel a függőfolyosói légtérben. A huzamosabb ideig tartó, egyirányú fókuszálás következtében a fénysugarak törésmutatója eltolódott,

ami a lépcsőházi árnyékok mikroszkopikus megnyúlásához és a folyosói látoszögek tartós deformációjához vezetett.

Ennek elkerülése és a bérházi vizuális egyensúly megőrzése érdekében a folyó hó 22. napjától szigorított betekintési rend lép életbe.

A páratlan számozású lakások bérlői a kukucskálóüvegen keresztüli kitekintést kizárólag a délelőtti időszakban, 09:00 és 11:30 között végezhetik, jobb szemmel, legfeljebb 3,5 másodperces megszakítás nélküli fókuszálással. A páros számozású lakások lakói számára a betekintés kizárólag a délutáni órákban engedélyezett, 14:30 és 17:00 között, bal szemmel, szigorúan merőleges tekintetiránnyal. Szigorúan tilos a kukucskálók tenyérrel vagy ujjbeggyel történő tartós letakarása, a résnyire nyitott ajtón át való takarásos megfigyelés, valamint a szomszédos ajtókilincsekre való rézsútos fókuszálás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kukucskálóhoz való odalépés előtt tartsanak egy másodperces szünetet a szaruhártya statikus feltöltődésének elkerülése érdekében.

Az optikai időszakok betartásából eredő esetleges átmeneti látási nehézségekért és a szögkorlátozásból fakadó közlekedési bizonytalanságért a Fővárosi Optikai Megfigyelés- és Fénytörésügyi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **18. XVII. Értesítés a bérházi folyosói villanykapcsolók kattanási frekvenciájáról és a sötétben tartózkodás időszávjairól**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Igazgatóság legfrissebb mérései alapján a bérházi lépcsőházi villanykapcsolók szabályozatlan szögű és hirtelen nyomóerejű használata számottevő akusztikai és feszültségi fluktuációt idézett elő a folyosói hálózatban. A mechanikus kattánások ismétlődő lökéshullámai következtében a lépcsőházi sötétség belső szerkezete meglazult, ami a világítási ciklusok közötti átmeneti időszakok kiszámíthatatlan megnyúlásához vezetett.

Ennek korrigálása és a hálózati egyensúly megőrzése érdekében a folyó hó 23. napjától szigorított kapcsolási és sötéttartási rend lép életbe.

A páratlan emeleteken tartózkodó bérlők a lépcsőházi világítást kizárólag a páratlan órákban hozhatják működésbe, a hüvelykujj begyével kifejtett, pontosan 1,2 newtonos nyomóerővel. A páros emeletek lakói számára a kapcsolók használata a páros órákban engedélyezett, mutatóujjal történő, lágy és merőleges érintéssel. A két kapcsolási ciklus között kötelezően előírt 45 másodperces sötétbeállási időszakban a folyosón tartózkodó lakóknak mozdulatlanul, falhoz simulva kell megvárniuk a villamos feszültség stabilizálódását. Szigorúan tilos a kapcsolók könyökkel, csomaggal vagy tenyérrel történő csapkodása, valamint a világítás automata kikapcsolása előtti ismételt rányomás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapcsoló megnyomása előtt tartsanak három másodperces hallgatósági szünetet a hálózati kóboráram elvezetésének elősegítésére.

A világítási időszavok betartásából eredő esetleges átmeneti tájékozódási nehézségekért és a lépcsőházi sötétség sűrűsödéséért a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **19. XVIII. Tájékoztató a lépcsőházi fordulók kanyarodási ívéről és a centripetális testdőlés sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Térkinematikai és Súlypont-stabilizációs Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi lépcsőházak fordulóiban történő hirtelen, szabályozatlan ívű kanyarodások jelentős centrifugális feszültséget idéztek elő a pihenőplaccok statikai szerkezetében. A lakók által kanyarodás közben felvett eltérő testdőlési szögek és a lépcsőfordulók sarokpontjainál tapasztalt helytelen súlyponteltolódások következtében a lépcsőfokok közötti térszerkezet enyhén megcsavarodott, ami a szintközi átmenetek mikroszkopikus megnyúlásához vezetett.

A térgeometria egyensúly helyreállítása és a fordulók stabilitásának megőrzése érdekében a folyó hó 24. napjától szigorított kanyarodási és testdőlési rend lép életbe.

A páratlan emeleti fordulóokban a lakók kizárólag jobbos ívben, a fal síkjától pontosan 35



centiméteres távolságot tartva, a testüket 7 fokos szögben befelé döntve haladhatnak át. A páros emeleti fordulókban a kanyarodás balos ívben engedélyezett, legfeljebb 4,5 fokos törzsdőléssel és lassított, egyenletes lépéstepóval. A kanyarodás pillanatában szigorúan tilos a korlát hirtelen megragadása, a szatyor vagy csomag külső ívre történő kilendítése, valamint a sarkon való megállás vagy hirtelen irányváltás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a fordulóba való belépés előtt két másodpercre lassítsák le haladási sebességüket 0,8 méter/másodpercre, elősegítve a helyi gravitációs vektorok zökkenőmentes rendeződését.

A lépcsőházi fordulókban előírt mozgásgeometria esetleges betartási nehézségeiért és a kanyarodási ívek szűküléséért a Fővárosi Térkinematikai és Súlypont-stabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **20. XIX. Értesítés a bérházi lépcsőkorlátok fémfeszültségéről és a kapaszkodási nyomóerő sávok korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Fémszerkezeti és Korlát-stabilitási Felügyelet legfrissebb akusztikus-reológiai mérései szerint a bérházi lépcsőházak kovácsoltvas és fa korlátelemeiben megnövekedett a mikro-rezonanciás feszültség. A lakók által kapaszkodás közben kifejtett eltérő markolási erő és a hirtelen tenyérrel lépések következtében a korlátoszlopok töveiben rejtett anyagfáradási gócok keletkeztek, amelyek veszélyeztetik a függőleges tartószerkezetek egyensúlyi állapotát.

A korlátrendszer szerkezeti épségének megőrzése és a nemkívánatos rezgéshullámok elnyelése érdekében a folyó hó 26. napjától kezdődően új, sávok kapaszkodási szabályozás lép életbe.

A páratlan emeleket összekötő lépcsőkarokon a lakók kizárólag a hüvelyk- és mutatóujjuk finom, legfeljebb 1,2 newton szorítóerejű csippentésével érinthetik a kapaszkodót, miközben tenyérrel történő rátámaszkodás szigorúan tilos. A páros emeletek közötti szakaszon a korlátot kizárólag a tenyér alsó élével, felülről lefelé

simító, egyenletes, 0,3 méter/másodperc sebességű csúsztatással szabad követni. A fordulóknál a kapaszkodó elengedése és újrafogása közötti időtartam nem lehet kevesebb 1,5 másodpercnél, elkerülendő a fémszerkezet hirtelen impulzustérhelését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőn való haladás során tartózkodjanak a korlát hirtelen megragadásától, a csomagok korlátfának való ütköztetésétől, valamint a gyermekek korláton történő lecsúsztatásától.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges egyensúlyvesztésekért és a kapaszkodási kényelmetlenségekért a Fővárosi Fémszerkezeti és Korlát-stabilitási Felügyelet a lakosság szíves elnézését és megértő türelmét kéri.

## **21. XX. Értesítés a bérházi bejáratok kapuk szárnyfeszültségéről és a nyitási szögsebesség sáv szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Zsanérmérnöki és Kapuszerkezeti Felügyelet legfrissebb feszültség-diagnosztikai mérései szerint a bérházi bejáratok kapuk kovácsoltvas és tölgyfa szárnyaiban kritikus szintet ért el a pántfáradási nyomaték. A lakók által a be- és kilépés során alkalmazott egyenetlen nyitóerő, valamint a kapuszárnyak hirtelen elengedése olyan mikroszkopikus tengelymozdulásokat idézett elő, amelyek a kapukeretelemek és a kapualji falazat dőlésszögét veszélyeztetik.

A kapuszerkezetek egyensúlyi állapotának megőrzése és a mechanikai feszültség hullámok csillapítása érdekében a folyó hó 28. napjától új, sáv szabályozási rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (06:00 és 12:00 között) a bejáratok kaput kizárólag 15 fokos maximális nyílásszögig szabad kitárni, miközben az áthaladást oldalirányú, lapos testtartásban kell lebonyolítani. A délutáni időszakban (12:00 és 18:00 között) a kapuszárny nyitási sebessége nem haladhatja meg a 0,1 rad/másodperc szögsebességet, amelyet a kilincs egyenletes, húzó-toló irányú nyomásával kell fenntartani. Este 18:00 óra után a kapu nyitása kizárólag két személy jelenlétében

engedélyezett, ahol az egyik lakó a zsanérfészek feszültségmentesítését végzi tenyérral, míg a másik a szárny áttolását hajtja végre.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kaput sarkig ne tárják, a szárnyat lábbal ne tartsák ki, és tartózkodjanak a kapubeugróban történő hirtelen megtorpanástól.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges torlódásokért és a szűk áthaladási résből fakadó ruházat-súrlódásokért a Fővárosi Zsanérmérnöki és Kapuszerkezeti Felügyelet a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **22. XXI. Értesítés a bérházi pincelejárók gőznyomásáról és a lépcsőfok-leereszkedés sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Pincegőz- és Talajlégszellőzési Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös feszültség-diagnosztikai mérései szerint a bérházi pincelejárók téglaboltozataiban kritikus gőznyomás-emelkedés és hőtágulási feszültség alakult ki. A lakók által a pincébe történő lejutás során alkalmazott hirtelen lépcsőzés és a szellőzőnyílások egyenetlen takarása olyan mikroszkopikus léghuzat-örvényeket gerjesztett, amelyek a boltozati téglák közti habarcs stabilitását veszélyeztetik.

A pincelejárók szerkezeti integritásának megőrzése és a léghuzat-rezonancia csillapítása érdekében a folyó hó 30. napjától új, sávos leereszkedési rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (07:00 és 13:00 között) a pince lépcsőfokaira kizárólag páratlan sorszámú fokokat érintve, fokonként pontosan 2,5 másodperces várakozási idővel szabad rálépni. A délutáni időszámban (13:00 és 19:00 között) a lejutás csak páros sorszámú fokokon engedélyezett, miközben a lakóknak bal kézzel a fali vakolatot folyamatosan, uniformizált 5 N nyomóerővel kell érinteniük a sztatikus feltöltődés levezetésére. Este 19:00 óra után a pincébe való belépés kizárólag hátrafelé haladva, percenként legfeljebb 4 lépés sebességgel engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a pinceajtókat félig nyitott állapotban ne hagyják, ne hordjanak le nehéz tárgyakat tengelyirányú billegéssel, és tartózkodjanak a lejáróban

történő hangos kilégzéstől.

A szabályozás miatt fellépő esetleges szénkiadási fennakadásokért és a páralecsapódásból eredő ruházat-nyirkosodásért a Fővárosi Pincegőz- és Talajlégszellőztetési Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **23. XXII. Értesítés a bérházi kapualjak huzatáramlási irányáról és a kabátszárny-lengés sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Léghuzat- és Mikroklíma-szabályozási Igazgatóság legutóbbi aerodinamikai mérései szerint a bérházi kapualjakban megtelepedett örvényáramlások és a bejáratok kapu nyitásától eredő nyomáskülönbségek elérték a kritikus rezonanciahatárt. A kapualjon áthaladó lakók ruházatának, különösen a hosszított kabátok és köpenyek szárnyának szabálytalan lengése olyan mikroszkopikus vákuumgócponthoz gerjeszt, amelyek veszélyeztetik a fal vakolat mikroszerkezeti stabilitását.

A légörvények csillapítása és a kapualji mikroklíma egyensúlyának megőrzése érdekében a folyó hó 31. napjától új, sávos áthaladási és ruházatviselési rend lép életbe. A délelőtti időszakban (06:00 és 12:00 között) a kapualjon történő áthaladás során a kabátok és felöltők alsó gombját kötelező gombolva tartani, miközben a haladási sebességet pontosan 0,8 m/s értékre kell korlátozni. A délutáni időszakban (12:00 és 18:00 között) a lakók a kapualj jobb oldalán, a falhoz képest pontosan 35 centiméteres távolságot tartva haladhatnak, bal kezükben a kabát alsó szegélyét enyhén lefelé szorítva a kilengés megakadályozására. Este 18:00 óra után a kapualjon való áthaladás kizárólag szorosan testhez zárt karokkal és zárható gombzatú felsőruházatban engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapualjban ne álljanak meg nyitott esernyővel, tartózkodjanak a hirtelen fordulatoktól és a széles mozdulatokkal kísért köszönésektől.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges gombleszakadásokért és a lassított áthaladás miatti munkahelyi késésekért a Fővárosi Léghuzat- és Mikroklíma-szabályozási

Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **24. XXIII. Értesítés a bérházi levélszekrények lemezcsapódásáról és az akusztikai rezonancia sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Akusztikai és Térrezgés-csillapítási Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi földszinteken elhelyezett levélszekrények fémlemez-csapódásai olyan mikroszkopikus akusztikai hullámtorlódást idéznek elő, amely veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop stabilitását és a fali vakolat belső szerkezetét. A küldemények bedobásakor és a szekrényajtók óvatlan elengedésekor keletkező fémes csattanások rezonanciája a felső emeletek nyílászáróinak feszültségi egyensúlyát is megbontja.

A lépcsőházi akusztikai tér védelme érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos levélszekrény-használati és küldemény-ellenőrzési rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (07:00 és 11:30 között) a levélszekrények apró bedobónyílás-fedelét kizárólag hüvelyk- és mutatóujjal, legfeljebb 15 fokos nyitási szögben szabad megemelni, miközben a levelet pontosan 0,3 m/s sebességgel kell a nyílásba csúsztatni. A délutáni időszámban (12:00 és 17:00 között) a szekrényajtók nyitása és zárása során a lakóknak kötelező a lemez szélét egy puha textilkendővel alátámasztaniuk, megakadályozva a közvetlen fém a fémen történő ütközést. Este 18:00 óra után a levélszekrények nyitása és a lemezfedelek mozgatása teljes tilalom alá esik; ebben az időszámban a küldemények jelenléte kizárólag a résen keresztüli, halk betekintéssel ellenőrizhető.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kulcscsomók levélszekrényhez történő koccanásától, a nagyobb terjedelmű küldemények erőszakos betuszkolásától, valamint a dobozok kopogtatásától.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges küldeménygyűrődésekért és az elhúzódo postafelvétel miatti késedelmekért a Fővárosi Akusztikai és Térrezgés-csillapítási Hivatal a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **25. XXIV. Tájékoztató a bérházi lakásajtó-kilincsek lenyomási szögsebességéről és a zár nyelvcsúszási rezonanciájáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mechanikai Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók kilincseinek hirtelen lenyomása és a zárónyelvek rugós visszacsapódása olyan mikroszkopikus lökéshullámokat generál a folyosói falazatban, amelyek hosszú távon a vakolat belső szerkezetének meglazulásához és az emeleti ajtókeretek elmozdulásához vezetnek. A fémnyelvek zárfészekbe történő csapódása továbbá megbontja a lépcsőházi térrengési egyensúlyt.

A folyosói falazat és a zárószervezetek épségének megóvása érdekében a folyó hó 15. napjától új, sávos kilincshasználati és ajtónyitási rend lép életbe valamennyi lakóépületben.

A reggeli időszámban (06:00 és 10:00 között) a kilincsek lenyomása kizárólag egyenletes, fokozatos nyomással, pontosan 1,2 másodperces lefutási idő alatt engedélyezett, ügyelve arra, hogy a zárónyelv a keret érintése előtt teljes terjedelmében visszahúzódjon. A délutáni időszakban (11:00 és 18:00 között) az ajtók bezárásakor a lakók kötelesek a kilincset kézzel végig visszakísérni a kiinduló vízszintes helyzetbe, megakadályozva a belső rugó önálló, csattanó visszaugrását. Este 19:00 óra után az ajtónyitás kizárólag a kilincstengely száraz textillel történő tompítása mellett hajtható végre, míg a kulcsok zárban történő elfordítása legfeljebb 5 fok/másodperc szögsebességgel történhet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kilincsek könyökkel vagy szatyorral történő lenyomásától, az ajtók sarokkal való csapdosásától, valamint a kulcsok zárfészekben való türelmetlen rángatásától.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges bejutási elhúzóadásokért és a lassított kulcsfordulás miatti várakozásokért a Fővárosi Mechanikai Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **26. XXV. Tájékoztató a bérházi kaputelefon-kagylók emelési szögsebességéről és a hangrezgés sávostompításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Akusztikai és Mikro-feszültségmérő Hivatal közös vizsgálatai alapján a bérházi kaputelefonok kagylóinak hirtelen felemelése és a fal tartóba történő szilárd visszakattintása káros mikrorezgéseket kelt a kapualji falazatban. A mikrofonokba érkező hirtelen, emelt hangerejű bejelentkezések továbbá megbonthatják a lépcsőházi légtér statikus hangnyomás-egyensúlyát.

A központi vezetékhálózat épségének megóvása és a falazati akusztikai túlterhelés elkerülése érdekében a folyó hó 18. napjától új, sávostompításos kaputelefon-használati rend lép életbe. Délelőtt (07:00 és 11:00 között) a kagyló felemelése kizárólag lassú, függőleges ívben, pontosan 1,5 másodperces lefutási idő alatt engedélyezett, míg a bejelentkezés hangereje nem haladhatja meg a 45 decibelt. A délutáni időszakban (12:00 és 18:00 között) a beszélgetés lezárásakor a kagylót a villára történő ráfektetés előtt 0,5 másodpercig mozdulatlanul kell tartani a levegőben. Esti órákban (19:00 után) a kaputelefon gombjának megnyomása kizárólag puha textillel tompított ujjbeggyel hajtható végre, és a megszólalás előtt két másodperces várakozási idő kötelező.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kagyló vállal történő szorításától, a mikrofonba történő türelmetlen kopogtatástól, valamint a hallgatóba érkező fújtatástól és türelmetlen belelihegéstől.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges kapunyitási késedelmekért és a halkabb megszólalás miatti félreértésekért a Fővárosi Akusztikai és Mikro-feszültségmérő Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **27. XXVI. Értesítés a függőfolyosói virágládák dőlésszögéről és a földnedvesség-párolgás sávostompításáról**

## **szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikro-Botanikai és Párolgásfeszültségmérő Hivatal közös mérései alapján a függőfolyosói korlátokra rögzített virágládák földjének egyenetlen száradása, valamint a növényi száraknál fellépő mikroszkopikus hajszálcsövességi rezgés kedvezőtlenül befolyásolja a lépcsőházi tartógerendák statikai feszültségeloszlását.

A folyosói mikroklíma egyensúlyának megóvása érdekében a folyó hó 22. napjától új, sávos növénygondozási és öntözési rend lép életbe. A páratlan emeleteken lakók kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 10:30 között), a növényföld felszínétől pontosan 3 centiméteres magasságból, egyenletes vízsugárral öntözhetik balkon növényeiket. A páros emeletek bérlői számára a délutáni időszámban (15:00 és 17:30 között) engedélyezett a locsolás, azzal a kitételrel, hogy a virágládák korláthoz viszonyított dőlésszöge nem haladhatja meg a pontosan 2,5 fokos befelé dőlést. Esti órákban (20:00 után) a virágföld lazítása és a hervadt levelek csipkedése a keletkező szövetszakadási akusztikus rezgések miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a növények túlzott mértékű szagolgatásától a virágpor-szóródási időszakban, valamint kerüljék a virágládák szélének türelmetlen kopogtatását.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges locsolási késedelmekért és a növények átmeneti lankadásáért a Fővárosi Mikro-Botanikai és Párolgásfeszültségmérő Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **28. XXVII. Értesítés a bérházi kéményjáratok huzatfeszültségéről és a koromrészecske-lebegés sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Légnemelés- és Kéményhuzat-karbantartási Igazgatóság közös mérései alapján a bérházi



kéménykürtőkben kialakuló mikroszkopikus légörvények, valamint a falak téglafugáin átáramló mikro-fuvalatok nemkívánatos statikai feszültséget idéznek elő a lépcsőházi légtérben.

A tetőszerkezet egyenletes terhelése és a kéményekben lebegő koromrészecskék kiszámítható süllyedési ívének biztosítása érdekében a folyó hó 23. napjától új, sávós légáramlási és szellőztetési rend lép életbe. A páratlan emeleti lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban (07:30 és 10:00 között) végezhetnek ablaknyitást, amennyiben a nyílászáró dőlésszöge pontosan 12,5 fokos rést képez a kerettel. A páros emeleteken élők számára a délutáni időszakban (14:30 és 17:00 között) engedélyezett a lakásatszellőztetés, azzal a szigorú megkötéssel, hogy a művelet ideje alatt a belső szobaajtóknak zárva kell maradniuk. Esti órákban (19:30 után) a kéményjáratok szomszédságában történő szándékos sóhajtozás, mély levegővétel és a huzat irányába történő kifújás a felszálló légoszlop rezonanciája miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőztetési időszavokon kívül tartózkodjanak az ablakpárkányok felé történő türelmetlen intgetéstől, valamint kerüljék a szagok túlzott mértékű szippantgatását a folyosókon.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti fülzúgásért és a huzat egyenetlen eloszlásáért a Fővárosi Légnyomás- és Kéményhuzat-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **29. XXVIII. Értesítés a bérházi padlásfeljárók léglépcső-feszültségéről és a vakolatlebegés sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mennyezeti Vakolategyensúly- és Léglépcső-karbantartási Igazgatóság közös mérései alapján a bérházi padlásfeljárók feletti légtérben a felfelé törekvő meleg levegő és a tetőcseréprések mikrohuzatja egyenetlen vakolatfeszültséget idéz elő. A folyosói mennyezetek mikroszkopikus leválási hajlamának elkerülése, valamint a zárószinti vakolatrétegek egyenletes lebegési ívének biztosítása érdekében a folyó hó 24. napjától

új, sávós padláslépcső-használati és fej-dőlésszög-szabályozás lép életbe.

A páratlan emeleti lakások bérlői a padlásfeljáró alatt áthaladva kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 10:30 között) közlekedhetnek, amennyiben tekintetüket szigorúan a padlóburkolatra szegezik, és fejtartásuk nem haladja meg a vízszinteshez képest mért 15 fokos lefelé dőlést. A páros emeletek lakói számára a délutáni időszakban (13:30 és 16:00 között) engedélyezett a padlásfeljáró körzetében történő tartózkodás, azzal a megkötéssel, hogy a lépcsőfordulóban tilos a kalapok, karterkendők vagy magasra borzolt frizurák viselése, amelyek megzavarhatják a mennyezet alatti légpárna sztatikus nyomását.

Esti órákban (20:00 után) a padlásajtó kilincsének szándékos megérintése, a léglépcső felé történő gyanakvó felpillantás, valamint a mennyezeti rezonanciát keltő hangos torokköszörülés szigorúan tilos. Kérjük a kedves lakókat, hogy a szabályozási időszavokon kívül tartózkodjanak a hulló vakolatpor szaglászásától, és kerüljék a lépcsőházi légtér indokolatlan felkavarását.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti koponyatetői nyomásérzetért és a fejtartásból adódó nyakizmok feszüléséért a Fővárosi Mennyezeti Vakolategyensúly- és Léglépcső-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **30. XXIX. Értesítés a bérházi udvari porolók porlebegtetési egyensúlyáról és a porolóütési frekvencia sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Udvari Porlebegtetési és Textilszálas Atmoszféraszabályozási Hatóság legújabb mérései szerint a bérházi udvarokon álló fém porolóállványok ütésváltásai által kiváltott mikroszkopikus porszemcse-lebegés veszélyezteti a belső udvari légréteg statikus egyensúlyát. A szőnyegporolás során felszabaduló kárpitpor egyenetlen ülepedése a földszinti lakások ablaküvegein túlzott fénytörést, míg a körfolyosók magasságában nem kívánt lebegőhuzatot idéz elő. A nemkívánatos légréteg-örvénylesek megelőzése érdekében a folyó hó 27. napjától új, sávós porolóhasználati és ritmus-szabályozás lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a porolóállványt kizárólag a kora reggeli időszakban (07:15 és 09:00 között) vehetik igénybe, azzal a feltétellel, hogy a porolóütők lecsapási frekvenciája nem haladhatja meg a percenkénti 24 ütemet, és a porolási mozdulat iránya szigorúan felülről lefelé, 45 fokos szögben történhet. A páros sorszámú lakások lakói számára a kora délutáni időszámban (12:30 és 14:15 között) engedélyezett a kárpittisztítás, kizárólag nádból készült, háromágú porolóeszközzel. Esti órákban (18:00 után) a porolóállvány rúdjának támaszkodás céljából történő megérintése, a szőnyegek indokolatlan rázása, valamint a porfelhőbe való kíváncsi belélegzés szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az előírt időszámbakon kívül tartózkodjanak a porolórudak fémes rezonanciájának kiváltásától, és a porolóütőket használaton kívül függőleges helyzetben, textiltokba burkolva tárolják. A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti könyökizületi feszültségért és a szőnyegpor sávos ülepedéséből adódó tüsszentési ingerekért a Fővárosi Udvari Porlebegtetési és Textilszálas Atmoszféraszabályozási Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **31. XXX. Értesítés a bérházi szemétdobók gravitációs lezuhanási sebességéről és a hulladéksurranás sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hulladékgravitációs és Kürtőrezgés-szabályozási Igazgatóság legfrissebb akusztikai és tömegvonzási mérései szerint a bérházi szemétdobó csövekben szabadesésben lezuhanó háztartási hulladék okozta belső légnyomás-ingadozás veszélyezteti a lépcsőházi szintközi vákuumegyensúlyt. A fémnyílásokon bedobott szilárd tárgyak túlzott gyorsulása a félemeleti könyökcsöveknél nem kívánt mikro-fémrezgést, valamint az alsóbb szinteken lebegő por- és szagmentesítési feszültséget idéz elő. A kürtőrendszer statikai túlterhelésének elkerülése érdekében a folyó hó 29. napjától új, sávos hulladékbedobási és súlykorlátozási rend lép életbe.

A páratlan emeleteken lakó bérlők a szemétdobó nyílásokat kizárólag a délelőtti időszámban (08:30 és 10:45 között) használhatják, azzal a feltétellel, hogy a bedobott

csomagok egyedi tömege nem haladhatja meg az 1,2 kilogrammot, és a bedobás pillanatában a fémcsapóajtót pontosan 30 fokos szögben kell nyitva tartani a légellenállás kiegyenlítése végett. A páros emeletek lakói számára a késő délutáni időszámban (15:15 és 17:30 között) engedélyezett a hulladéklerakás, kizárólag gömbölyített, papír alapú csomagolásban. Esti órákban (20:00 és 06:00 között) a kürtőajtók zárva tartandók, a ledobónyílás gombjának megérintése, vagy a kürtőbe való visszhang-hallgatás szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a hulladékbedobás során kerüljék a függőleges irányú rásegítő lökőmozdulatokat, és a ledobott tárgyak csőben való súrlódási hangját ne kísérik szóbeli megjegyzésekkel a lépcsőházi rezonancia védelmében. A szabályozás életbe lépéséből fakadó esetleges átmeneti konyhai szemét-akkumulációs feszültségekért és a papírzacskó-zörgésből eredő hallószervi ingerekért a Fővárosi Hulladékgravitációs és Kürtőrezgés-szabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **32. XXXI. Értésítés a bérházi lépcsőházi tükrök fényvisszaverési feszültségéről és a felületi pillantásidő sávos korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értésítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Fény- és Tükröződés-szabályozási Főfelügyelőség legfrissebb fénymérései szerint a lépcsőházi pihenőkben elhelyezett fali tükrök ezüstfoncsorának felületi feszültsége a növekvő fényszóródás miatt elérte a kritikus tartományt. A tükrök előtti indokolatlanul hosszú megállások és a vizuális visszacsatolás okozta fény sugar-késleltetés veszélyezteti a forduló foton-egyensúlyát. A foncsorréteg elszíneződésének és a felületi kísértés-feszültség elkerülése érdekében a folyó hó 30. napjától új, sávos tükróhasználati és pillantás-korlátozási rend lép életbe.

A páratlan emeleti pihenők tükreibe a lakók kizárólag a délelőtti időszakban (07:15 és 09:30 között) tekinthetnek bele, legfeljebb 2,5 másodperces egybefüggő felületi pillantásidővel, egyenes tartású fejpozíció mellett. A páros emeletek bérloői számára a

kora esti időszámban (16:45 és 19:00 között) engedélyezett a tükörfelület használata, kizárólag oldalirányú, félprofilos tekintettel a foncsor egyenletes kopásának biztosítására. Az éjszakai órákban (22:00 és 05:30 között) a tükörök előtt megállni, a saját tükörkép formájára megjegyzést tenni, vagy a felületbe való hosszas belenézéssel a fényvisszaverődés ritmusát megzavarni szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházi áthaladás során kerüljék a hirtelen igazítási mozdulatokat, és a tükörfelület tisztítását ne kíséreljék meg egyéni törlőkendővel a statikus elektromosság megelőzése végett. A szabályozás életbe lépéséből fakadó esetleges átmeneti frizura-igazítási nehézségekért és a tekintet-elhajlításból eredő egyensúlyi bizonytalanságokért a Fővárosi Optikai Fény- és Tükröződés-szabályozási Főfelügyelőség a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

### **33. XXXII. Értesítés a bérházi kapualji kőpadlók hidegsugárzási indexéről és a talpérintkezési idő sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hő- és Talajszerkezeti Térszint-felügyelet legfrissebb mérései szerint a bérházi kapualjak és lépcsőházi pihenők műkö lapjainak mikroszkopikus hőtani feszültsége a növekvő lépcsőzaj-akkumuláció következtében elérte a megengedett határértéket. A cipőtálpak elnyújtott dörzsölődése és a padlólapok hidegsugárzási reflexiója közötti egyensúlyvesztés veszélyezteti a kapualji légréteg mikroklimatikus stabilitását. A kőburkolat repedezésének és a hirtelen talphidegség-feszültség elkerülése érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos talpérintkezési és lépésgördülési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kapualji szakaszon kizárólag a reggeli időszámban (06:30 és 08:45 között) közlekedhetnek, lépésenként legfeljebb 0,4 másodperces talpfelfekvési időtartammal, ruganyos sarokemelési technikát alkalmazva. A páros sorszámú lakások lakói számára a délutáni és esti időszakban (16:15 és 18:30 között) engedélyezett az áthaladás, kizárólag egyenletes, gördülő talpmozdulatokkal, a műkö lapok hézagainak érintése nélkül. Az éjszakai órákban (22:30 és 05:00 között) a kapualji

kőpadlón a megállás, a lábfej hosszas pihentetése, valamint a nehéz lábbelikkel történő sarokkoppintás a hidegsugárzási feszültség felerősödése miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a ki- és belépések során kerüljék a kényszeres lábtörlést és a lépésritmus hirtelen megváltoztatását a padlóburkolat statikus kiegyenlítődésének megőrzése érdekében. Az új szabályozás bevezetéséből adódó esetleges járásbizonytalanságokért és a cipőtalp-kopási egyenetlenségekért a Fővárosi Hő- és Talajszerkezeti Térszint-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **34. XXXIII. Értesítés a bérházi lépcsőházi ablakpárkányok porlebegtetési indexéről és a könyöklési idő sávos korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroklíma- és Párkánytérfogat-felügyelet legfrissebb akusztikai és statikai felmérései alapján a bérházi lépcsőházi ablakpárkányok felületén képződő finompor-réteg molekuláris feszültsége a növekvő könyöklési frekvencia következtében megközelítette a kritikus rezgéshatárt. A lakók alkarjának hosszas támaszkodása és a párkányok természetes hőszugárzása közötti statikai egyensúlyvesztés veszélyezteti a lépcsőházi légtér légáramlási stabilitását. A vakolatpörsenések és a párkányszerkezet mikrorepedéseinek megelőzése érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos könyöklési és alkar-alátámasztási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú emeleteken lakó bérlők a lépcsőházi ablakpárkányokra kizárólag a délelőtti időszámban (09:00 és 11:30 között) támaszkodhatnak, alkalmanként legfeljebb 1,2 másodperces alkar-felfekvési időtartammal, szigorúan puha, pamut alapanyagú ruházatban. A páros sorszámú emeletek lakói számára a délutáni időszakban (14:15 és 16:45 között) engedélyezett az ablakon történő kitekintés és párkányérintés, kizárólag bal kézzel történő, könnyed rátámaszkodással, a párkány szélének érintése nélkül. Az esti órákban (20:00 és 06:00 között) a párkányok megérintése, a rajtuk való elgondolkodó könyöklés, valamint a porréteg ujjbeggyel történő rajzolása a felületi feszültség felborulásának veszélye miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházi ablakok nyitása során kerüljék a hirtelen, szippantó mozdulatokat, és a kitekintési szándékot előre jelezzék a szomszédos ajtókon történő halk koppantással. Az új szabályozás bevezetéséből adódó esetleges alkarzsibbadásokért és a kitekintési időtartamok korlátozásáért a Fővárosi Mikroklíma- és Párkánytérfogat-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **35. XXXIV. Értesítés a bérházi kapualji falburkoló csempék hőtágulási feszültségéről és a vállérintési idő sávos korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Burkolatfeszültségi és Falhőfok-felügyelet legújabb termográfiai mérései szerint a bérházi kapualjak csempeburkolatának hőtágulási egyensúlya a megnövekedett gyalogosforgalom és a táskák, vállak véletlenszerű felületérintkezése miatt elérte a kritikus rezonanciahatárt. A lakók ruházatának súrlódása és a mázréteg molekuláris feszültsége közötti egyensúlyromlás veszélyezteti a kapualji légtér mikroklímájának állandóságát. A csempék hajszálrepedéseinek és a fugahullás megelőzése érdekében a folyó hó 15. napjától új, sávos falérintési és vállsúrlódási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kapualjon való áthaladás során kizárólag a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) közelíthetik meg a falburkolatot fél méternél kisebb távolságra, alkarjukat szigorúan a testük mellett tartva, a fal síkjával párhuzamos lépéstempóban. A páros sorszámú lakások lakói számára a délutáni időszámban (15:00 és 17:30 között) engedélyezett a falburkolat melletti haladás, kizárólag a kapualj jobb oldalán, legalább 40 centiméteres védőtávolság betartásával. Az esti és éjszakai órákban (21:00 és 06:00 között) a falburkolathoz való támaszkodás, a csempék hideg felületének tenyérrel történő vizsgálata, valamint a fugavonalak ujjbeggyel való követése a szerkezeti feszültség felborulásának kockázata miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapualjon történő áthaladáskor kerüljék a túlméretezett szatyrok falhoz ütődését, és a szomszédos lakókkal való találkozaskor a kikerülési manővert ne a csempefelület felé történő hátralépéssel hajtsák végre. Az új szabályozás

bevezetéséből adódó esetleges vállzsibbadásokért és az áthaladási ívek korlátozásáért a Fővárosi Burkolatfeszültségi és Falhőfok-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **36. XXXV. Tájékoztató a bérházi emeletközi lépcsőfordulók levegőréteg-feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Léglépcső-feszültségi és Lépcsőforduló-akusztikai Felügyelet, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös aerodinamikai vizsgálatai alapján a bérházi emeletközi lépcsőfordulók levegőrétegeinek molekuláris feszültsége a megnövekedett szintváltási forgalom hatására megközelítette a kritikus elmozdulási határértéket. A lépcsőfokok feletti légrétegek sűrűségingadozása veszélyezteti a lépcsőházi huzategyensúly és a szintközi mikronyomás stabilitását. A torzulások megelőzése érdekében a folyó hó 18. napjától új, sávos lépésmagasság- és fordulásiív-szabályozás lép életbe.

A páratlan emeletek közötti fordulókban a lakók kizárólag a délelőtti órákban (07:30 és 10:00 között) hajthatják végre a kanyarodási manővert, szigorúan a korlát felőli belső íven haladva, lépésenként legfeljebb 14 centiméteres emelési magasságot alkalmazva. A páros emeletközi fordulókban a délutáni időszámban (14:30 és 17:00 között) engedélyezett az áthaladás, a külső fal mentén, legalább 35 centiméteres védőtávolság tartása mellett, a testsúlyt a sarokról a lábujjak felé egyenletesen átgördítve. Az esti órákban (20:00 és 06:00 között) a lépcsőfordulókban való megtorpanás, a levegővétel ütemének megváltoztatása, valamint a lépcsőfokok szélére való sarokkal történő ránehezedés a légoszlop-csuszamlás kockázata miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a fordulókban tartózkodva kerüljék a hirtelen megállással járó köszönési formákat, és a csomagok áthelyezését ne a fordulóív csúcspontján hajtsák végre. A korlátozásokból eredő esetleges combizom-fáradtságért és az áthaladási idő növekedéséért a Fővárosi Léglépcső-feszültségi és Lépcsőforduló-akusztikai Felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.



## **37. XXXVI. Értesítés a bérházi lakásajtók kulcslyuk-huzatfeszültségéről és a kulcsbehelyezési időtartam sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Kulcslyuk-akusztikai és Zárfeszültségi Ellenőrzőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései szerint a bérházi lakásajtók cilinderezárjaiban kialakuló mikroszkopikus léghuzat és a rugófeszültség ingadozása elérte a kritikus rezonanciaküszöböt. A kulcsok szakszerűtlen, hirtelen behelyezése során keletkező légkompresszió a lakásajtók belső vakolatának repedéséhez és a zárfészek korai eltolódásához vezethet. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 21. napjától új, sávós kulcsbehelyezési és elfordítási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcslyuk-használatot kizárólag a reggeli időszámban (06:45 és 09:15 között) hajthatják végre, a kulcsszárat szigorúan 15 fokos lefelé dőlő szögben tartva, a behelyezés teljes ideje alatt lassú, egyenletes kilégzést alkalmazva. A páros sorszámú lakások esetében a belépés a késő délutáni órákban (16:30 és 19:00 között) engedélyezett, a kulcs 180 fokos elfordítását legalább 8 másodperces, folyamatos mozdulatsorral elnyújtva. Az éjszakai időszakban (22:00 és 05:30 között) a kulcslyukba történő belefújás, a kulcscsomó rázása és a zár nyelvének kétszeri egymás utáni rácsapása a zárfészek-rezgésveszély miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kulcs elfordítása közben kerüljék a csípőből történő rátámaszkodást, és a táskák földre helyezését ne a zár kattanásának pillanatában végezzék. A szabályozásból eredő esetleges várakozási időkért és a csuklóízületi feszültségért a Fővárosi Kulcslyuk-akusztikai és Zárfeszültségi Ellenőrzőség a lakosság szíves megértését kéri.

## **38. XXXVII. Értesítés a bérházi lakásajtók névtáblatartóinak rezonanciafeszültségéről és az elhaladási**

# **lépéstempó sávok szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Aknarezonancia- és Névtábla-akusztikai Ellenőrzőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtókra rögzített réz- és műanyag névtábla-tartók kereteiben mikro-rezgésekből adódó fémfeszültség keletkezett. A folyosói elhaladás során kiváltott léghuzat és a lépések keltette rezgéshullámok a névtáblák mögötti vakolat morzsolódásához, valamint a szomszédos lakások ajtókereteinek mikroszkopikus eltolódásához vezethetnek. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 23. napjától új, sávok elhaladási és lélegzetvételezési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások előtti folyosószakaszokon a lakók kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 11:30 között) közlekedhetnek, másodpercenként pontosan két egyenletes lépést téve, a fej 5 fokos jobbra döntésével. A páros sorszámú lakások ajtója előtt az áthaladás a délutáni időszámban (14:30 és 18:00 között) engedélyezett, szigorúan a falhoz közelebbi lábbal indított, folyamatos mozgással, a névtáblákra történő közvetlen ránézés mellőzésével. Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a névtáblák közelében történő megállás, a kulcscsomó keresgélése és az elfojtott köhögés a felületi rezonanciaveszély miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a folyosón való elhaladás közben kerüljék a kabátgombok csattogtatását, és a nehéz csomagokat ne a névtáblák síkjában váltsák át egyik kézről a másikba. A szabályozásból eredő esetleges lépésritmus-feszültségért és a nyakizom-merevedésért a Fővárosi Aknarezonancia- és Névtábla-akusztikai Ellenőrzőség a lakosság szíves megértését kéri.

## **39. XXXVIII. Értésítés a bérházi folyosói szellőzőrácsok légszívási feszültségéről és a kilégzési időtartamok sávok szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg- és Szellőzőrendszer-ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi mérései alapján a bérházi folyosók fali szellőzőrácsainál mikro-légszívási feszültség és örvényáramlási rezonancia keletkezett. A folyosókon áthaladó lakók egyidejű kilégzése és a szellőzőjáratok belső vákuuma közötti nyomáseltérés a fali vakolat morzsolódásához, valamint a folyosói levegőréteg egyenetlen sűrűsödéséhez vezethet. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 25. napjától új, sávós kilégzési és tüdőkapacitás-kezelési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú emeleteken a lakók a szellőzőrácsok másfél méteres körzetében kizárólag a páros órákban (08:00–10:00 és 12:00–14:00 között) teljesíthetnek kilégzést, szigorúan három másodperces időtartamra korlátozva, tüdőkapacitásuk legfeljebb negyven százalékának kihasználásával. A páros emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a kilégzésre, az elhaladás során a szellőzőrács felé fordított bal vállal, egyenletes, halk kilégzési ívet fenntartva. Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a szellőzőrácsok közelében történő sóhajtás, a hirtelen ásítás, valamint az elnyújtott kilégzés a fali légszívási egyensúly védelmében szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőzőnyílások előtt áthaladva kerüljék a pamut sálak meglebegtetését és a gyapjúpulóverek hirtelen igazgatását. A szabályozás betartásából adódó esetleges légszomjért és mellkasi izommerevedésért a Fővárosi Légréteg- és Szellőzőrendszer-ellenőrző Hatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **40. XXXIX. Értesítés a bérházi lakásajtók kopogtatóinak fémfeszültségéről és a kopogtatási ívhossz sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Fémfeszültség- és Rezgésvédelmi Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a bérházi lakásajtó-kopogtatók öntöttvas és sárgaréz elemeiben mikroszkopikus fémfeszültség és szerkezeti fáradás lépett fel. A kopogtatógyűrűk hirtelen ráhajtása, valamint a fém a fémmel való érintkezése során keletkező akusztikai lökéshullámok a folyosói vakolat meglazulásához és az ajtólapok torzulásához vezethetnek.

Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 28. napjától új, sávós kopogtatási és felületi érintkezési rend lép életbe. A páratlan sorszámú emeleteken a lakók és az oda látogatók kizárólag a páros órákban (08:00–10:00 és 14:00–16:00 között) hajthatják végre a kopogtatógyűrű megemelését, legfeljebb tizenöt fokos szögben, a ráengedési sebességet másodpercenként két milliméterben korlátozva. A páros emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak az ajtókopogtatók használatára, szigorúan a hüvelykujjal tompított, egyenletes ráillesztési technikát alkalmazva.

Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a kopogtatók érintése, az egymást követő kettős vagy hármas kopogtatási ritmusok, valamint a csuklóból indított hirtelen ráütések a fémfeszültség védelmében szigorúan tilosak. Kérjük a kedves lakókat, hogy a kopogtatók közelében kerüljék a fémgyűrűk viselését és a kabátgombok véletlen hozzáütődését.

A szabályozás betartásából adódó esetleges késedelmes ajtónyitásokért és a jelzések elhúzódsáért a Fővárosi Fémfeszültség- és Rezgésvédelmi Hatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **41. XL. Értesítés a bérházi lakásajtó-félfák vetemedési feszültségéről és az ajtónyitási szögsebesség sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Ajtókeret- és Nyílászáró-feszültségmérő Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legújabb diagnosztikai vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtók fa- és fémfélfáiban kritikus szintet ért el a mikroszkopikus vetemedési feszültség. Az ajtószárnyak hirtelen záródása és a csapdanyelv csattanása olyan mikrorezgéseket kelt a falazatban, amely a szomszédos lakások ajtókereteinek maradandó alakváltozását okozhatja.

Ennek megelőzésére a folyó hó 1. napjától sávós ajtónyitási és nyitva tartási rend lép életbe. A páratlan emeleteken a lakók az ajtólapokat kizárólag a páratlan órákban (09:00–11:00 és 15:00–17:00 között) tarthatják nyitott vagy félig nyitott állapotban, legfeljebb negyvenöt fokos nyílásszöget biztosítva. A páros emeleteken élők a páros

órákban jogosultak az ajtók legalább tíz másodperces nyitvatartásával járó ki- és belépésekre, szigorúan ügyelve arra, hogy a záródás utolsó három milliméterén a csukási sebesség ne haladja meg a másodpercenkénti egy millimétert.

Az éjszakai időszakban (23:00 és 05:00 között) az ajtószárnyak lendületből történő bevágása, valamint az ajtókeretnek vetett háttal való várakozás a félfák védelmében szigorúan tilos. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy az ajtónyitás teljes időtartama alatt kerüljék a felesleges légmozgást keltő, gyors karmozdulatokat és a nehéz télikabátok ajtófélfához dörzsölődését.

A szabályozás betartásából adódó esetleges torlódásokért és a lakáson belüli várakozási idő megnövekedéséért a Fővárosi Ajtókeret- és Nyílászáró-feszültségmérő Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **42. XLI. Értesítés a bérházi lépcsőházak szellőzőablak-zsinórjainak feszítőerő-ingadozásáról és a húzási sebesség sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Huzat- és Zsinórfeszültség-ellenőrző Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös műszeres mérései alapján a bérházi lépcsőházak legfelső szintjén található szellőzőablakok kender- és pamutzsinórjaiban határértéket meghaladó feszítőerő-ingadozást regisztráltak. A zsinórok hirtelen rántása következtében fellépő mikrohullámú feszültségcsúcsok a függőfolyosók falazatában rezonanciás rétegleválást eredményezhetnek.

Ennek elkerülésére a holnapi naptól kezdődően a szellőzőablakok nyitását és zárását szigorúan a megadott idősávokban, kizárólag az előírt húzási sebességgel szabad végezni. A páratlan emeleti lakók a zsinórokat kizárólag délelőtt 08:00 és 10:00, valamint délután 14:00 és 16:00 között hozhatják mozgásba, legfeljebb másodpercenkénti két centiméteres egyenletes húzási tempóval. A páros emeletek lakói a páros órák első tizenöt percében jogosultak az ablakok legfeljebb öt centiméteres résnyire történő nyitására, amennyiben a zsinórt két kézzel, folyamatos szorítással tartják ellenőrzés alatt.

A szellőztetési művelet közben tilos a zsinórok hirtelen elengedése, a függőleges húzási iránytól való öt foknál nagyobb eltérés, valamint a zsinór végén található fagomb csuklóból történő lendítése. Kérjük a kedves lakosokat, hogy az ablakok állításakor tartózkodjanak a mély be- és kilégzéstől a huzathatások egyenletessége érdekében.

A szabályozás miatt fellépő esetleges lépcsőházi párafelhalmozódásért és a szellőztetési várakozási idő megnövekedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **43. XLII. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek forgatónyomatékáról és a kulcselfordítási szögsebesség sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Zárfészek-rezgésvizsgáló Intézet legutóbbi műszeres mérései alapján a bérházi lakásajtók sárgaréz zárbetétjeiben krónikus forgatónyomaték-ingadozást regisztráltak. A kulcsok nem megfelelő ütemű elfordítása során keletkező mikroszkopikus nyírófeszültség áterjed a folyosói falazatra, ami hosszú távon a kapualji boltívek statikai egyensúlyának felbomlásához vezethet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók zárása és nyitása kizárólag a megadott idősávokban, szigorúan szabályozott elfordítási sebességgel engedélyezett. A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcsot a zárfejben kizárólag a páratlan órák első húsz percében fordíthatják el, másodpercenként legfeljebb negyvenöt fokos egyenletes szögsebességgel. A páros sorszámú lakások lakói a páros órák harmincadik és ötvenedik perce között jogosultak a zárószervezet működtetésére, feltéve, hogy a kulcsszárat hüvelyk- és mutatóujjal, egyenletes szorítóerővel tartják egyensúlyban.

A zárási folyamat során szigorúan tilos a kulcs hirtelen rántása, a zár nyelvcsapódását kísérő fémes kattanás akadályozása, valamint a kulcskarika csuklóból történő megpöccintése. Kérjük a kedves lakosokat, hogy a kulcs elfordítása közben ne tartsák vissza a lélegzetüket, mert az ebből fakadó mellkasi nyomásváltozás nemkívánatos

irányba módosíthatja a kulcslyuk körüli mikroklímát.

A szabályozás miatt esetlegesen fellépő folyosói várakozási időkért és a bejutás késedelméért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **44. XLIII. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok kenőanyag-viszkozitásáról és a pántdőlési szögsebesség sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Ajtópánt-Súrlódástani Mérésügyi Hivatal közös műszeres vizsgálatai során a bérházi lakásajtók sárgaréz-hüvelyes zsanérjaiban a kenőanyag-viszkozitás kritikus ingadozását regisztrálták. Az ajtólapok szabálytalan sebességű mozgása során keletkező mikroszkopikus tengelyirányú rezonancia áterjed a lépcsőházi födém szerkezetekre, ami hosszabb távon a pihenőfordulók vakolatrétegének leválásához vezethet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi nap tizenkét órától kezdődően a lakásajtók nyitása és zárása kizárólag szigorúan szabályozott pántdőlési szögsebességgel, meghatározott idősávokban engedélyezett. A páratlan emeletek bérloői az ajtólapot a nyitási ív utolsó húsz fokán kizárólag másodpercenként kétfokos, egyenletes szögsebességgel mozgathatják, a páros emeletek lakói pedig a zárási folyamat során kötelesek a kilincstengelyt bal kézzel, lefelé gyakorolt egyenletes nyomóerővel tehermentesíteni. A délelőtti idősávban (08:00 és 11:30 között) az ajtók nyitási íve nem haladhatja meg a negyvenöt fokos terjedelmet.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy az ajtószárnyak mozgatasakor kerüljék a huzat okozta hirtelen lendületvételeket, és a zsanérok félméteres körzetében tartózkodjanak a műszálas ruházat viselésétől, mivel az elektrosztatikus feltöltődés negatívan befolyásolhatja a pántolaj molekuláris feszültségét.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges fennakadásokért és az emeleti várakozási időkért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

## **45. XLIV. Értesítés a bérházi lépcsőházi korlátgömbök elektrosztatikus kisülési feszültségéről és a tenyérillesztési időtartam sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Lépcsőházi Elektrosztatikai és Rezonanciavizsgáló Intézet közös mérései alapján a bérházi lépcsőkorlátok zárógömbjeiben a téli-tavaszi átmeneti időszakban kritikus mértékű töltésfelhalmozódást regisztráltak. A korlátgömbök felületén fellépő mikroszkopikus kisülések megbontják a lépcsőházi levegőoszlop ionegyensúlyát, ami a pihenőfordulókban a porrészecskék hirtelen, sávós lebegéséhez és a fal derékmagassági festés korai repedezéséhez vezet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi nap tizenöt órától kezdődően a lépcsőkorlátok zárógömbjeinek érintése és a kapaszkodó végpontjára gyakorolt tenyérnyomás kizárólag szigorúan szabályozott időtartamban és szögtartományban engedélyezett. A páratlan emeleteken lefelé haladó lakók a korlátgömböt kizárólag jobb kézzel, legfeljebb 1,2 másodperces időtartamra érinthetik, míg a páros emeletekről felfelé törekvők kötelesek a hüvelykujjukat a korlátgömb függőleges tengelyétől számított negyvenöt fokos szögben elforgatva tartani a kisülési ív elterelése céljából. A délutáni csúcsidőszakban (16:30 és 19:00 között) a korlátgömbök teljes felületi lefedése szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy a lépcsőn való áthaladás során kerüljék a pamut kesztyűk dörzsölő mozdulatait, és a zárógömbök egyméteres körzetében ne hajtsanak végre hirtelen irányváltásokat, mivel az örvényes légáramlás megnövelheti a rézötvözetek feszültség-ingadozását.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges lépcsőházi várakozásokért és a korláthasználati fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **46. XLV. Értesítés a bérházi kapualji hirdetőtáblák gombostű-feszültségéről és a hirdetmény-olvasási**



# **időtartam sávós korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hirdetőtábla-akusztikai és Mágneses Mérőintézet közös vizsgálatai alapján a bérházi kapualji hirdetőtáblák filcfelületébe szúrt gombostűk fémfeszültsége és a paratartalom ingadozása kritikus mértékű mikrorezgést idéz elő. A papírlapok sarkainál fellépő mikroszkopikus vibráció a kapualji levegőréteg lokalizált sűrűsödését okozza, ami a bejárati ajtók pántjaira és a közeli fal vakolatra korai fáradásos repedéseket mér.

A jelenség megfékezése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően a hirdetőtáblára kifüggesztett hivatalos közlemények és lakossági értesítések olvasási időtartama, valamint a tábla előtti megállási szög szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeletek lakói a hirdetményeket kizárólag a tábla bal szélétől számított hatvan centiméteres távolságból, legfeljebb 4,5 másodperces időtartamban tanulmányozhatják, míg a páros emeletek bérlői a jobb oldali szegmens előtt tartózkodhatnak, szigorúan merőleges tekintetszöget fenntartva a mikrotükröződés elkerülése céljából. A délutáni időszakban (15:00 és 18:30 között) a hirdetőtábla egy méteres körzetében a mutatóujjal történő rámutatás vagy a fej bólintó mozdulata szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy a közlemények olvasása közben kerüljék a papírlapok szélének megérintését és a lassú, morajló hangszínű felolvasást, mivel az akusztikai hullámok felerősíthetik a rajzszögek vibrációját. A mérések és a felületi feszültségmentesítés időtartama alatt fellépő esetleges kapualji fennakadásokért és az értesítések elolvasásának késedelméért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **47. XLVI. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők mennyezeti gipszstukkóinak mikro-repedési feszültségéről és a megállási időtartamok sávós**

# szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Stukkóstabilitási és Léghuzat-akusztikai Ellenőrző Hivatal együttes vizsgálatai alapján a bérházi lépcsőházi pihenők mennyezeti gipszstukkóinak finom repedéseiben felhalmozódott mikroszkopikus léghuzat-feszültség kritikus szintet ért el. A folyosói légáramlatok és a lépcsőfokok megterhelése következtében fellépő rezonancia a gipszszegélyek hajszálrepedéseiben lokalizált vákuumzsebeket képez, ami veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop statikai egyensúlyát.

A jelenség megfékezése és a vakolathullás megelőzése érdekében a holnapi nap reggel hat órától kezdődően a lépcsőházi pihenőkben való tartózkodás és az áthaladási sebesség szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeleti fordulókban a lakók kizárólag a fal melletti húszcentiméteres sávban, megállás nélkül, legfeljebb 3,2 másodperces áthaladási időtartamot tartva közlekedhetnek. A páros emeletek pihenőiben a korlát felőli oldalon kell haladni, miközben a fej dőlésszöge nem haladhatja meg a vízszinteshez képest mért tizenöt fokot, elkerülendő a mennyezeti vakolatirányú hőtágulási légvényt.

A megadott időszakban a pihenőkben a kabátgombok gombolása, a táskák földre helyezése és a mély, szuszogó kilégzés szigorúan tilos, mivel a mellkasi tágulás keltette akusztikai hullámok leválaszthatják a gipszvirágok szirmait. Az intézkedések betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen vizsgálják. Az esetleges fennakadásokért és a lépcsőházi haladás lassulásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **48. XLVII. Értesítés a bérházi villanyóra-szekrények üvegablakainak fémfeszültségéről és a leolvasási időtartam sávós korlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Ellenőrző Hivatal közös műszaki mérései alapján a bérházi villanyóra-szekrények üveglakainak belső feszültségértéke elérte a kritikus rezgési küszöböt. A házban zajló elektrosztatikus felhalmozódás következtében az üveglapok mögötti vákuumréteg mikroszkopikus léptékű hullámozást idéz elő, amely a megfigyelő tekintetével érintkezve megváltoztathatja a mérőórák tárcsájának forgási szögsebességét.

A fogyasztási adatok torzulásának és a szekrényajtók pattogásának elkerülése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően a villanyóra-szekrények közvetlen közelében való tartózkodás és az órák megtekintése szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeleti szekrények üvegfelületeit kizárólag délelőtt 10:00 és 11:30 között, legalább 1,4 méteres távolságból, felváltva hunyorítva szabad megtekinteni, legfeljebb 2,8 másodperces időtartamig. A páros emeleteken a leolvasás csak a délutáni időszakban, 14:15 és 15:45 között engedélyezett, amennyiben a lakó a fejét 45 fokos szögben balra dönti.

A jelzett időszakban a villanyóra-szekrények előtt a mutatóujjal történő rábökés, a megjegyzések hangos kiadása, valamint a szemüveg törölgetése szigorúan tilos, mivel a lencsék visszatükröződése kipattanó szikrákat idézhet elő a számlálóberendezésben. A szabályok betartását a Hivatal mérésügyi biztosai szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az esetleges kellemetlenségekért és az áramfogyasztási adatok leolvasásának lassulásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő türelmét kéri.

## **49. XLVIII. Értesítés a bérházi udvari vízelvezető rácsok fémfeszültségéről és az átlépési szögsebesség sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Csapadékvíz-rezgési és Csatornahálózati Ellenőrző Hivatal közös műszaki vizsgálata alapján a bérházi belső udvarok vízelvezető öntöttvas rácsainak belső fémfeszültsége

elérte a kritikus rezonanciaértéket. A belső udvari mikroklíma páratartalmának ingadozása miatt a rácselemek hőágulási feszültsége olyan mértékűvé vált, amely a lakók lépteinek rezgésével kiegészülve mikro-szeizmikus hullámokat gerjeszthet az udvari betonréteg alatti talajzónában.

A vízelvezető rácsok elmozdulásának és a lefolyónyílások hirtelen áramlásváltozásának megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően az udvari vízelvezető rácsok közvetlen környezetében a gyalogos áthaladás szigorúan szabályozottá válik. A páratlan sorszámú lakások bérlői a vízelvezető rácsot kizárólag délelőtt 09:00 és 10:30 között közelíthetik meg, legfeljebb 0,75 méteres lépéshosszal és legalább 1,2 m/s átlépési szögsebességgel. A páros lakások lakói számára az átkelés kizárólag a délutáni időszakban, 15:00 és 16:30 között engedélyezett, amennyiben az áthaladás során tekintetüket az udvari falburkolat középső magasságára szegeznek.

A megadott időszakokon kívül a rácsok közvetlen közelében való megállás, a lefolyóba történő beletekintés, valamint a lábbeli sarkának rácselemekhez ütésete szigorúan tilos, mivel az ebből fakadó mechanikai behatás a csatornahálózatban légdugóképződést idézhet elő. A szabályok betartását a Hivatal hatósági ellenőrei folyamatosan figyelemmel kísérik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért és az udvari áthaladás időtartamának növekedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **50. XLIX. Értesítés a bérházi udvari ruhaszárító kötelek feszítőerő-ingadozásáról és a ruhacsipesz-felhelyezési időtartam sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Textilfeszültség- és Párolgásellenőrző Hivatal közös mérései szerint a bérházi belső udvarokon kifeszített ruhaszárító kötelek tengelyirányú huzalfeszültsége a helyi mikroklíma relatív páratartalmának növekedése miatt ingadozóvá vált. A nedves textíliák súlyából adódó járulékos terhelés a kötelekben olyan mikroszkopikus

transzverzális rezgéseket gerjeszt, amelyek az udvari falakba rögzített tartókampókon keresztül veszélyeztetik a belső homlokzati vakolat szerkezeti stabilitását.

A kőműves- és textilmechanikai káresemények megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától a ruhaszárító kötelek használata és a ruhacsipeszek felhelyezése szigorúan szabályozott időszavokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői a köteleket kizárólag délelőtt 08:30 és 10:00 között használhatják, lakásonként legfeljebb négy kilogramm nedves ruházat egyenletes elosztásával, csipeszenként pontosan 1,5 másodperces ráfordítási időtartammal. A páros sorszámú lakások lakói számára a teregetés kizárólag a délutáni időszavban, 14:00 és 15:30 között engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy a nehezebb pamuttextíliákat közvetlenül a falcsatlakozási pontok közelébe kell függeszteniük.

A kijelölt időszakokon kívül a kötelek megfeszítése, a száradó ruhák kézzel történő meglebbentése, valamint a csipeszek üresen való rugóztatása szigorúan tilos, mivel az ebből eredő vibráció rezonanciahullámokat indíthat el a lépcsőházi légtérben. A szabályok betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért és a mosási rend átütemezéseért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **51. L. Értesítés a bérházi udvari gázmérő-szekrények rezonanciájáról és a megközelítési lépéssorrend sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Gáznyomás- és Molekuláris Sűrűségellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi közös mérései alapján a bérházi belső udvarokon elhelyezett gázmérő-szekrények lemezborítása a környezeti hőtágulás és a lakossági lépészaj következtében mikroszkopikus akusztikai feszültségállapotba került. A fémburkolat rezgése közvetlenül befolyásolhatja a szekrények mögötti vakolat kötőanyagának molekuláris stabilitását.

A szerkezeti károsodások megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától a

gázmérő-szekrények öt méteres körzetében a megközelítés és a leolvasás szigorúan szabályozott időszavokhoz, valamint lépésritmushoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői a megadott övezetet kizárólag délelőtt 09:00 és 10:30 között közelíthetik meg, lassú, egyenletes, másodpercenként pontosan egy lépést számláló haladási sebességgel, a kilégzést a szekrény ajtaja előtt felfüggesztve. A páros sorszámú lakások lakói számára a megközelítés kizárólag a délutáni időszavban, 15:00 és 16:30 között engedélyezett, legfeljebb 45 fokos törzsnyomással és cipősarkuk fokozatos, gördülő lehelyezésével.

A kijelölt időszakokon kívül a gázmérő-szekrények megtekintése, a fémfedél kulccsal vagy kézzel történő kocogtatása, valamint a szekrények közelében való hirtelen megállás szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen felügyelik. Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **52. LI. Értesítés a bérházi esővízlevezető csatornák fémhőtágulási feszültségéről és a csepp-becsapódási szögsebesség sávos szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Csapadékdinamikai és Bérházi Csatornafal-Feszültséget Ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi közös mérései szerint a bérházi belső udvarokon húzódó horganyzott esővízlevezető csatornák a hőtágulási feszültség és a lezúduló vízcseppek kinetikai energiájának hatására fokozott molekuláris akusztikai rezgésállapotba kerültek. A csőfalak mikroszkopikus rezgése közvetlenül veszélyezteteti a falazati tartóbilincsek szilárdságát és a kapualji vakolat kötőanyagának stabilitását.

A csatornahálózat szerkezeti épségének megőrzése érdekében a holnapi nap reggel hat órától az esővízlevezető csövek kétméteres körzetében való tartózkodás és az áthaladás szigorúan szabályozott időszavokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban, 08:30 és 10:00 között haladhatnak el a csatornalefolyók mellett, másodpercenként legfeljebb fél méteres haladási sebességgel, a fejét pontosan 15

fokkal a lefolyási iránytól elfordítva. A páros sorszámú lakások lakói számára az áthaladás a délutáni időszámban, 14:00 és 15:30 között engedélyezett, a csöpögési zaj ritmusával ellentétes lépésütemben.

Esőzés idején a lefolyócsövek kézzel vagy esernyő hegyével történő megkopogtatása, a csatornabilincsekre való támaszkodás, valamint a csepp becsapódási hangjának közvetlen közeliől történő hallgatása szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hatóság mobil akusztikai mérőkocsijai és ellenőrei folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és fegyelmezett együttműködését kéri.

## **53. LII. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők fali csatlakozódobozainak mágneses feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Elektromágneses és Bérházi Hálózatvédelmi Főfelügyelőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a bérházi lépcsőházi pihenőkben található öntöttvas csatlakozódobozok és védőfedelek a környezeti páratartalom-ingadozás hatására olyan fokozott statikus mágneses feszültségállapotba kerültek, amely megzavarhatja a folyosókon áthaladó lakók fémtárgyainak molekuláris egyensúlyát. A csatlakozófedelek mikroszkopikus erőterének megnövekedése közvetlenül veszélyezteti a falazat kötőanyagának szerkezeti stabilitását és a szomszédos lakásajtók zárbetét-pántjainak épségét.

A feszültséggenerálódás csökkentése érdekében a holnapi nap reggel hét órától a lépcsőházi pihenőkben lévő csatlakozódobozok háromméteres körzetében a fémtárgyak – beleértve a kulcscsomókat, fémkeretes szemüvegeket, övcsatokat és táskazárat – hordozása szigorúan szabályozott időszakhoz és távolságokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban, 07:30 és 09:00 között haladhatnak el a fali csatlakozók előtt, a fémtárgyakat a testsúlyvonaluktól legalább 40 centiméterre eltartva, másodpercenként legfeljebb 0,4 méteres haladási sebességgel. A páros sorszámú lakások lakói számára a megközelítés a délutáni időszakban, 13:30 és 15:00 között engedélyezett, a fémtárgyak bal kézben történő, függőleges irányú

rögzítése mellett.

Áthaladás közben a fali csatlakozódobozok felé történő közvetlen rálátás, a fémtárgyak megállító szándékú megcsörgetése, valamint a kötődobozok fedelének érintése szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hálózatvédelmi Főfelügyelőség mobil mágneses térerő-mérő egységei és ellenőrei szűrőpróbaszerűen felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és fegyelmezett együttműködését kéri.

## **54. LIII. Értesítés a bérházi ajtózárok és kulcsok elfordítási frekvenciájáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Bérházi Elektromos és Mechanikai Karbantartó Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a lépcsőházi pihenők fali csatlakozódobozainak felületi feszültsége közvetlen hatást gyakorol a szomszédos lakásajtók fémzárjainak belső rugószerkezetére. A kialakult elektrosztatikus és akusztikai kölcsönhatások megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a bérházi ajtózárokba történő kulcsbehelyezés és a kulcsok elfordításának frekvenciája szigorú időszávos szabályozás alá esik.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcslyuk-mechanizmust kizárólag a páros órák első húsz percében működtethetik, a kulcsot szigorúan 45 fokos másodpercenkénti szögsebességgel, folyamatos jobb kézi nyomással elfordítva. A páros sorszámú lakások lakói számára a zárbetétek használata a páratlan órák 30. és 50. perce között engedélyezett, a kulcs szárának bal kézzel történő vízszintes rögzítése mellett. Az ajtózárok nyitása során a fém-fém érintkezésből származó mikroszkopikus csikorgási hangok elkerülése végett a kulcsot elfordítás előtt három másodpercig mozdulatlanul kell tartani a kulcslyukban.

A szabályozott időszakban tilos a kulcsok hirtelen rántással történő kihúzása, a zárok egymás utáni többszöri ellenőrző megforgatása, valamint a zárbetétek külső felületének kézzel történő érintése. Az előírások betartását a Központi Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal munkatársai mobil mérésirányító berendezésekkel folyamatosan ellenőrzik.



Az intézkedésből eredő esetleges fennakadásokért és a lakók türelméért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

## **55. LIV. Értesítés a bérházi lábtörlők dörzsölési feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Bérházi Felületfeszültségi és Textilmechanikai Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a kapualji és emeleti kókuszrost lábtörlők dörzsölési statikája közvetlen hatást gyakorol a lépcsőfokok alatti gipszhabarcs szerkezeti stabilitására. A felületi súrlódásból származó mikroszkopikus vibrációk és akusztikai rezonanciák elkerülése érdekében a holnapi naptól kezdődően a bérházi lábtörlők használata és a cipőtalp-tisztítási mozdulatok időtartama szigorú időszávos szabályozás alá esik.

A páratlan emeleteken tartózkodó lakók kizárólag a páros órákban, legfeljebb négy másodperces időtartamban végezhetnek cipőtisztítást, szigorúan keresztirányú, húzó mozdulatokkal, a jobb sarkat folyamatosan a lábtörlő szélén tartva. A páros emeletek bérlei számára a lábtörlők használata a páratlan órákban engedélyezett, kizárólag hosszirányú, toló jellegű cipőtalp-dörzsöléssel, a bal lábfej három másodperces mozdulatlansága mellett. A dörzsölési frekvencia egyik időszávbán sem haladhatja meg a két másodpercenkénti egy ciklust.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a cipőtalpak hirtelen, ütögető dobogtatása a lábtörlők peremén, a ráakódott szennyeződések erőteljes kaparása, valamint a lábtörlők lábbal történő elmozdítása vagy elforgatása. A felületi csúsztatási feszültség betartását a Központi Súrlódásellenőrző Hivatal munkatársai mobil felületi szenzorokkal folyamatosan mérik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Bérházi Felületfeszültségi Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

## **56. LV. Értesítés a bérházi lépcsőházi mennyezeti lámpabúrák hőtagulási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Emeleti Világítástechnikai és Optikai Feszültségellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a lépcsőházi pihenők üvegbúrák mennyezeti lámpáinak hőtagulási feszültsége elérte a kritikussá nyilvánított mikro-rezgési szintet. A foglalatok fémfáradása és az üvegbúrák rezonanciájából fakadó váratlan fényfénytörési hullámok elkerülése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lépcsőházi világítás használata és a megvilágított folyosószakaszokon való áthaladás szigorú időszabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakók kizárólag a páros órák első húsz percében hozhatják működésbe a szintenkénti automata világításkapcsolókat, és a felkapcsolt állapot időtartama nem haladhatja meg a negyvenöt másodpercet. Ezen időtartam alatt a lakók kötelesek egyenletes, másodpercenként legfeljebb két lépést megtevő tempóban áthaladni a megvilágított szakaszon, szigorúan kerülve a fényáramlás útját megakasztó, hirtelen megállásokat. A páros emeletek bérlői számára a világítás használata a páratlan órák utolsó húsz percében engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy az áthaladás során a tekintetet a padlóburkolat fugáira szegeznek, megakadályozva a retináról visszatükröződő fénynyalábok interferenciáját.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a világításkapcsolók ismételt, gyors egymásutánban történő benyomása, a lámpabúrák alatt történő huzamosabb várakozás, valamint az egyéni zseblámpák és más külső fényforrások párhuzamos használata. A felületi fényáram-ingadozást a Fényfeszültségi Ellenőrző Hatóság munkatársai hordozható fényfeszültség-mérőkkel folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért az Emeleti Világítástechnikai Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

## **57. LVI. Értesítés a bérházi korlátkarfák szálirányú feszültségéről és a tenyércsúsztatási sebesség sávok**

# szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Faanyag-feszültségi és Szálirány-ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi vizsgálatai alapján a lépcsőházi bükkfa korlátkarfák belső rostfeszültsége a fokozott használat következtében elérte a kritikus szálrepedési határt. A fafelületek hirtelen szilánkosodásának és a statikus dörzsenergia-kisülések elkerülése érdekében a lépcsőházi korlátok használata a holnapi naptól kezdődően szigorú időszavas és sebességbeli korlátozás alá esik.

A páratlan emeleti lakók a lépcsőházi közlekedés során kizárólag a páros órákban, lefelé haladtukban érinthetik a korlátkarfát, feltéve, hogy tenyerüket másodpercenként legfeljebb tizenöt centiméteres egyenletes sebességgel csúsztatják a fafelületen. A felfelé történő haladáskor a korlát használata számukra teljesen tilos. A páros emeletek bérloői a korlátot a páratlan órákban vehetik igénybe, kizárólag felfelé menetben, folyamatos, megszakítás nélküli szorítófogással, elkerülve a rögzítőcsavarok feletti hirtelen fogásváltást.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a korlátkarfa szakaszos vagy ütemszerű kopogtatása, a gyűrűt viselő ujjakkal történő felületi karcolás, valamint a korláton való végigcsúszás. A szálirányú felületi sursogásfrekvenciát a Rostfeszültségi Ellenőrző Hivatal munkatársai akusztikus felületi mikrofonokkal szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Faanyag-feszültségi Hatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

## **58. LVII. Értesítés a bérházi lépcsőfokok élvédő szegélyeinek fémfeszültségéről és a lépésköz-frekvencia sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőfok-koptatási és Él védelmi Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a lépcsőházi műköfokok élvédő sárgaréz szegélyeinek molekuláris fémfeszültsége a lakossági

lépésterhelés egyenetlensége miatt elérte a megengedett rugalmassági határértéket. A szegélyek hirtelen felpördülésének és az elektrostatikus lépészaj-rezonancia elkerülése érdekében a lépcsőfokok használata a holnapi naptól kezdődően szigorú lépésköz- és sarki terhelési korlátozás alá esik.

A páratlan emeleteken lakó bérlők a lépcsőházban kizárólag a páros percekben közlekedhetnek, és lépteiket úgy kötelesek megválasztani, hogy a cipőtalp sarokrésze a lépcsőlap elülső szélétől legalább négy, legfeljebb hat centiméteres távolságban érintse a felületet. A páros emeletek lakói a páratlan percekben léphetnek a lépcsőre, és kizárólag telitalpas, másodpercenként legfeljebb egy lépést megengedő ütemben haladhatnak. A lépcsőfokok szélén történő lábujjhegyen járás, a fémperemek sarokkal való kopogtatása, valamint a két lépcsőfokot egyszerre átugró haladási mód szigorúan tilos.

A lépésszám és az élvédő-feszültség egyensúlyát a Sűrűláda-technikai és Lépésakusztikai Ellenőrző Hivatal munkatársai a lépcsőfordulókba kihelyezett rezgésérzékelő talpbeállító műszerekkel szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért a Lépcsőfok-központ Hatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kéri a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét.

## **59. LVIII. Értesítés a bérházi kaputelefon-gombok nyomóerő-feszültségéről és a hívási időtartamok sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Kaputelefon-akusztikai és Jelzésttechnikai Ellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a főbejárat kaputelefon-tabló sárgaréz gombjainak belső rugós feszültsége és a kapcsolóérintkezők felületi fémfeszültsége a rendszertelen ujjnyomás-terhelés miatt elérte a kritikus rugalmassági határértéket. A gombok végleges beragadási kockázatának és az abból fakadó mikro-akusztikai rezonanciának elkerülése érdekében a kaputelefon használata a holnapi naptól szigorú nyomóerő- és időfázis-korlátozás alá esik.

A földszinti és első emeleti lakók látogatói a kaputelefon gombjait kizárólag a páros órákban működtethetik, és a gombnyomás időtartama nem haladhatja meg a 0,4 másodpercet, legfeljebb 1,2 newtonos ujjnyomás mellett. A második és harmadik emeleten lakókhöz érkező vendégek csak a páratlan órákban kezdeményezhetnek hívást, pontosan 0,6 másodperces gombnyomással. A jelzőgombok egymás utáni türelmetlen nyomkodása, a gombfelület elforgatása, valamint a hüvelykujjal történő rátámaszkodás szigorúan tilos.

A gombfeszültség és az elektromos áramköri rezgés egyensúlyát a Hálózati Akusztikai Ellenőrző Hivatal munkatársai a kapualjban kihelyezett digitális nyomásingadozás-mérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért a Kaputelefon-akusztikai Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kéri a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét.

## **60. LIX. Értesítés a bérházi kapualji szélfogó üvegajtók nyitási szögsebességéről és a léghuzat-nyomás sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Léghuzat-akusztikai Ellenőrző Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi kapualj szélfogó üvegajtóinak tengelypántjaiban uralkodó fémfeszültség és a két ajtószárny közötti légnyomás-különbség elérte a kritikus rezonancia-határértéket. Az üvegtáblák mikroszkopikus rezgéséből fakadó léghuzat-zúgás megelőzése érdekében a szélfogó ajtók használata a holnapi naptól szigorú nyitási szögsebesség- és időfázis-korlátozás alá esik.

A páros számú lakásokban élők és vendégeik a szélfogó üvegajtót kizárólag a délelőtti órákban (06:00 és 12:00 között) használhatják, legfeljebb 15 fok/másodperc nyitási szögsebességgel. A páratlan számú lakások bérlői a délutáni és esti időszakban (12:01 és 22:00 között) jogosultak az áthaladásra, ügyelve arra, hogy az ajtószárnyat nyitás közben végig legalább 0,8 newtonos kézi ellenhatással tartsák egyensúlyban. Az ajtó

hirtelen bevágása, a sarokpántok vállal történő megfeszítése, valamint a szélfogóban való indokolatlan várakozás szigorúan tilos.

A légáramlási egyensúlyt és az üvegfelületek feszültségét a Hálózati Akusztikai Ellenőrző Hivatal ellenőrei a kapualjban kihelyezett lézeres szögsebesség-mérő berendezésekkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **61. LX. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők padlóburkolati fuga-feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

LX. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők padlóburkolati fuga-feszültségéről és a lépésgördülési sebesség sávos szabályozásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroszeizmikus Tágulási Hivatal közös mérései szerint a lépcsőházi emeleti pihenők cementlap-fuga anyagaiban mérhető feszültség elérte a kritikus határértéket. A burkolólapok közötti dilatációs rések mikroszkopikus elcsúszásából eredő lépészaj-rezonancia megelőzése érdekében a pihenőterületeken való áthaladás a holnapi naptól szigorú lépésgördülési sebesség- és sávkorlátozás alá esik.

A páros emeleteken lakó bérlők a pihenők felületét kizárólag a fal tövétől számított 45 centiméteres nyomvonalon, legfeljebb 0,4 méter/másodperces haladási sebességgel léphetik át a délelőtti órákban (07:00 és 12:00 között). A páratlan emeletek lakói és látogatóik a délutáni időszakban (13:00 és 20:00 között) jogosultak az áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a cipőtalp és a burkolat közötti súrlódási együttható nem haladhatja meg a 0,35-ös értéket. A pihenőkben történő hirtelen megtorpanás, a testsúly sarkakra történő áthelyezése, valamint a csomagok padlóra helyezése szigorúan tilos.

A fugafeszültség alakulását és a talpnyomási értékeket a Hálózati Szeizmológiai Ellenőrző Intézet munkatársai a burkolatba épített mikroszenzorokkal és lézeres mozgásérzékelőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a

tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **62. LXI. Értesítés a bérházi lakásajtó-kémlelőnyílások optikai törésfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Feszültségvizsgáló Igazgatóság közös mérései szerint a lakásajtók sárgaréz keretes kémlelőnyílásainak domború lencséiben felgyülemlett belső optikai feszültség elérte a kritikus határértéket. A lencséken áthaladó fénysugarak elhajlásából adódó mikroszkopikus képtorzítás megelőzése, valamint a lépcsőházi fénytörési egyensúly megőrzése érdekében a kémlelőnyílásokon történő áttekintés a holnapi naptól szigorú idő- és szögszabályozás alá esik.

A páros emeleteken található lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 11:30 között) jogosultak a kémlelőnyílás használatára, azzal a feltétellel, hogy a betekintési szög nem térhet el több mint 3,5 fokkal a merőlegetől, és a folyamatos pillantás időtartama nem haladhatja meg a 2,4 másodpercet. A páratlan emeletek lakói a délutáni időszakban (14:00 és 18:30 között) hajthatják végre a lépcsőházi tér ellenőrzését, amennyiben a pupillatávolság és a lencse külső síkja közötti távolság szigorúan 12 milliméter felett marad.

Szigorúan tilos a kémlelőnyílások közvetlen takarása, a lencsék ujjbeggyel történő törölgetése, valamint a folyosói zajok hatására történő hirtelen, megriadásszerű odafordulás. A lencsék optikai feszültség szintjét a Központi Mikroszkópai Ellenőrző Hivatal munkatársai a folyosói lámpatestekbe rejtett lézeres refraktométerekkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges látásélességi és tájékozódási kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **63. LXII. Értesítés a bérházi pincelejáratok betonlépcső-feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Épületakusztikai és Rezgéstani Igazgatóság legújabb mérései szerint a bérházi pincelejáratok betonlépcsőinek sarokfeszültsége, valamint az altalajban gyülekező akusztikai mikrorezgések mértéke meghaladta a biztonsági határértéket. A lépcsőfokok szerkezeti épségének megőrzése és az épület alatti rezonanciatér rétegződésének elkerülése érdekében a pincelejáratok használata a holnapi naptól szigorú időszavas és lépésgördülési szabályozás alá esik.

A páratlan számú lakások bérlői kizárólag a kora reggeli órákban (06:00 és 08:30 között) jogosultak a pincehelyiségek megközelítésére, azzal a feltétellel, hogy a lefelé haladás lépésgördülési sebessége nem haladhatja meg a 0,35 m/s értéket, és a szállított teher tömege legfeljebb 12 kilogramm lehet. A páros emeletek lakói a késő délutáni időszakban (16:30 és 19:00 között) vehetik igénybe a pincelejáratot, amennyiben a lábfej és a betonlépcső élének érintkezési szöge szigorúan 4,5 fokon belül marad a vízszintes síkhoz képest.

Szigorúan tilos a pinceajtó hirtelen bevágása, a lépcsőfokokon történő indokolatlan megállás, valamint a tüzelőanyag- vagy zöldségtároló ládák lépcsőn való húzása által keltett akusztikai felharmonikusok generálása. A beton szerkezeti feszültségét a Földalatti Mikrorezgés-ellenőrző Hivatal munkatársai a téglafalakba süllyesztett piezotermikus érzékelőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges tárolási fennakadásokért és a pincei közlekedés nehézségeiért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **64. LXIII. Értesítés a bérházi lépcsőházi fali csatlakozódobozok felületi töltésfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat



Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Épületfizikai és Sztatikus Töltésellenőrző Igazgatóság legújabb felmérései alapján a bérházi lépcsőházi fali csatlakozódobozok felületi elektrosztatikus feszültsége a nyári hőtágulás következtében elérte a kritikus szintet. A vezetékrendszer feszültségmentesítésének megőrzése és a fali vakolat mikrorétegeinek elmozdulása elkerülése érdekében a csatlakozódobozok kétméteres körzetében való áthaladás a holnapi naptól szigorú időszavas szabályozás alá esik.

A páratlan számú lakások bérlői kizárólag a délelőtti időszakban (09:00 és 11:30 között) jogosultak a csatlakozódobozok mentén történő áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a megközelítési távolság nem lehet kevesebb 85 centiméternél, és az áthaladás során a karok törzshöz zárása kötelező. A páros számú lakások bérlői a kora esti órákban (17:30 és 20:00 között) használhatják a folyosói szakaszokat, amennyiben a lábbelik talpának súrlódási együtthatója nem haladja meg a 0,22-es értéket.

Szigorúan tilos a fali csatlakozódobozok közelében a szintetikus ruházat viselése, a hirtelen mozdulatok tétele, valamint a kulcscsomók vagy fémből készült tárgyak lóbálása által kiváltott elektrosztatikus kisülések generálása. A felületi töltésingadozásokat a Fali Feszültségellenőrző Hivatal munkatársai a vakolatba süllyesztett kapacitív érzékelőkkel folyamatosan mérik.

Az intézkedésből eredő esetleges közlekedési fennakadásokért és a folyosói áthaladás nehézségeiért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **65. LXIV. Értesítés a bérházi levélszekrény-bedobónyílások lemezfeszültségéről és a küldemény-bedobási szögsebesség sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Akusztikai és Lemezrezgés-ellenőrzési Főigazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi levélszekrények bedobónyílásainak fémlemezei a fokozott akusztikai rezonancia következtében elérték a kritikus fémfeszültségi határértéket. A lemezcsapódások okozta

mikro-légnyomáshullámok és a lépcsőházi hangvisszaverődés elkerülése érdekében a levélszekrények használata a holnapi naptól kezdődően szigorú időszavas és mozdulattechnikai szabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakások bérlői és küldeményezői kizárólag a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) jogosultak a küldemények bedobására, azzal a feltétellel, hogy a lemezfedél megemelési szöge nem haladhatja meg a 22 fokot, és a küldemény becsúsztatási sebessége legfeljebb 0,15 méter/másodperc lehet. A páros emeleti lakók a délutáni időszakban (14:00 és 16:30 között) férhetnek hozzá a szekrényekhez, amennyiben a rugós zárszerkezet visszaengedése során a lemez és a keret közötti ütközési felületet puha pamuttextilrel tompítják.

Szigorúan tilos a levélszekrény-fedelek hirtelen elengedése, a csapódó hanghatások kiváltása, valamint a fémborítékok vagy kartondobozok erőltetett átpréselése által keltett felületi rezgés. A lemezek rezgésszámát a Lakóépület-akusztikai Hivatal ellenőrei lézeres interferométerekkel folyamatosan mérik.

Az intézkedésből fakadó esetleges küldemény-kezelési fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **66. LXV. Értesítés a bérházi lakásajtó-kilincsek rugófeszültségéről és a lenyomási szögsebesség sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Nyílászáró-feszültségmérő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat közös felmérése alapján a bérházi lakásajtók kilincsszerkezeteiben található belső spirálrugók elérték a kritikus torziós határértéket. A kilincsek hirtelen visszapattanása által keltett mikroszkopikus rezgéshullámok kedvezőtlenül befolyásolják a lépcsőházi teherbíró falak belső feszültségi egyensúlyát, ezért a kilincsek működtetése a holnapi naptól kezdődően szigorított időszavas szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a kilincsek lenyomását kizárólag a páratlan órák első harminc percében végezhetik el, ügyelve arra, hogy a kar dőlésszöge ne haladja

meg a 18 fokot, és a mozdulat időtartama elérje a 3,5 másodpercet. A páros számozású lakások lakói a páros órák első harminc percében jogosultak az ajtók nyitására, azzal a megkötéssel, hogy a kilincs eredeti vízszintes helyzetbe történő visszakísérése kézzel, folyamatos alátámasztással, legfeljebb 0,04 méter/másodperc sebességgel történhet.

Szigorúan tilos a kilincsek szabadon engedése, a rugós kattanási hanghatás kiváltása, valamint a kilincsekre történő bármilyen tárgy- vagy ruhadarab-akasztás. A rugófeszültség egyenletességét a Házkezelőszéki Mechanikai Osztály munkatársai forgatónyomaték-mérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből fakadó esetleges ki- és belépési fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **67. LXVI. Értesítés a bérházi lakásajtó-küszöbök szerkezeti feszültségéről és a lépésáthaladási magasság sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületstatikai Feszültségmérő Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat együttes mérései szerint a bérházi lakásajtók fa- és fémküszöbjei kritikus hosszanti hajlítói igénybevétel alá kerültek. A küszöbök feletti átlépésekből adódó mikroszkopikus nyírási hullámok fokozzák a lépcsőházi földémszerkezetek belső rezgési feszültségét, ezért a küszöbök feletti áthaladás a holnapi naptól kezdődően szigorított magassági és időszávós szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök átlépését kizárólag a páratlan órák második harminc percében végezhetik el, ügyelve arra, hogy a talp és a küszöb legfelső pontja közötti függőleges távolság legalább 14,5 centimétert érjen el, és a mozdulat teljes időtartama ne haladja meg az 1,2 másodpercet. A páros számozású lakások lakói a páros órák második harminc percében jogosultak a küszöbök áthidalására, azzal a megkötéssel, hogy az emelési ív legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 22,0 centimétert, a talp talajra érkezése pedig fokozatos görgetéssel, legfeljebb 0,02 méter/másodperc függőleges landolási sebességgel történhet.

Szigorúan tilos a küszöbre történő közvetlen rálépés, a cipősarkak érintkezése a

küszöbléccel, valamint bármilyen csomag vagy kordé áthúzása a szintkülönbségen. A küszöbfeszültség állandóságát a Házkezelőszéki Rezgésakusztikai Ellenőrző Osztály munkatársai lézeres magasságmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges áthaladási fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **68. LXVII. Értesítés a bérházi lakásajtó-szellőzőnyílások lég hullám-feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületakusztikai Méréstani Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi felmérései alapján a bérházi lakásajtók alsó szellőzőnyílásain áthaladó belső légáramlatok kritikus nyírási feszültséget idéznek elő a lépcsőházi levegőoszlopokban. A szintenkénti nyomásingadozások csökkentése érdekében a szellőzőnyílásokon keresztüli légcseré a holnapi naptól kezdődően szigorított időszavas és térfogati szabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakások bérlői a szellőzőnyílások szabad légáramlását kizárólag a páratlan órák első húsz percében biztosíthatják, a nyílásrácsok dőlésszögét pontosan 33,5 fokban rögzítve. A páros emeleti lakók a páros órák első húsz percében jogosultak a beltéri levegő áramoltatására, azzal a megkötéssel, hogy a szellőzőnyíláson áthaladó levegő sebessége nem haladhatja meg a 0,04 méter/másodperc értéket, és a légáram irányának szigorúan merőlegesnek kell lennie a folyosó hossz tengelyére.

Szigorúan tilos a szellőzőnyílások hirtelen eltakarása, a papírlapokkal vagy textilanyagokkal történő önkényes torlaszolás, valamint a huzat hatására keletkező fűtőlő hanghatások mesterséges fojtása. A légáramlási feszültség állandóságát az Épületakusztikai Légréteg-ellenőrző Osztály munkatársai hordozható anemométerekkel és nyomásmérő szondákkal folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges átszellőzési fennakadásokért és a levegőrétegek átmeneti sűrűsödéséért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **69. LXVIII. Értesítés a bérházi lakásajtó-szegélylécek molekuláris feszültségéről és az áthaladási lépésidő sávós szabályozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti és Térstabilitási Igazgatóság legutóbbi mérései alapján a bérházi lakásajtók alsó szegélylécei és a padlóburkolat találkozási vonalában a levegő molekuláris feszültsége átlépte a megengedett határértéket. A mikroszkopikus térfogat-tágulások elkerülése és a lépcsőházi statikai egyensúly fenntartása érdekében az ajtóküszöbök feletti áthaladás a holnapi naptól kezdődően szigorított idő- és súlyarányos szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök feletti áthaladást kizárólag a páratlan órák második húsz percében végezhetik el, a lépéshosszt szigorúan 42,5 centiméterben korlátozva. A páros számozású lakások lakói a páros órák második húsz percében jogosultak az ajtónyílásokon való áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a küszöbre kifejtett függőleges nyomóerő nem haladhatja meg a 120 newton/négyzetcentiméter értéket, és a cipőtalp érintkezési ideje nem lehet hosszabb 0,15 másodpercnél.

Szigorúan tilos az ajtóküszöbök feletti hezitálás, a csomagokkal való megállás, valamint a szegélylécek felületi dörzsölése. A lépésfeszültség és a talpérintkezési időtartamok betartását a Térstabilitási Méréstani Osztály ellenőrei lézeres szintmérőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges torlódásokért és a közlekedési ritmus átmeneti lelassulásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **70. LXIX. Értesítés a bérházi lakásajtók pántcsap-súrlódási feszültségéről és a nyitási szögsebesség**

# sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti és Térstabilitási Igazgatóság legfrissebb felmérései alapján a bérházi lakásajtók fém pántcsapjaiban keletkező felületi súrlódási feszültség túllépte a lépcsőházi akusztikai egyensúlybizottság által előírt kritikus küszöbértéket. A mikroszkopikus fématom-vándorlás és a szerkezeti feszültségmentesítés biztosítása érdekében a lakásajtók nyitási szögsebessége a holnapi naptól kezdődően szigorított idő- és szögarányos szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői az ajtók nyitását kizárólag a páratlan órák harmadik tíz percében végezhetik el, a nyitási szögsebességet szigorúan legfeljebb 4,5 fok/másodperc értékre korlátozva. A páros számozású lakások lakói a páros órák harmadik tíz percében jogosultak az ajtók kinyitására, azzal a feltétellel, hogy az ajtószárny elmozdulási íve nem haladhatja meg a 65 fokos nyílásszöget, és a pántcsapokra ható forgatónyomaték nem haladhatja meg a 0,8 newtonméter értéket.

Szigorúan tilos az ajtók hirtelen bevágása, a félállásban történő kitámasztás, valamint a pántcsapok háztartási kenőanyagokkal való engedély nélküli kezelése. A nyitási szögsebesség és a nyílásszög betartását az Égboltfenntartási Vállalat mérési ellenőrei ultrahangos feszültségmérőkkel folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges fennakadásokért és a lakás elhagyásának időbeli elhúzódsáért a Területi Térstabilitási Hivatal a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## 71. LXX. Értesítés a bérházi ajtóütközők gumibetéteinek kompressziós feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat közös akusztikai felmérése alapján a bérházi lakásajtók mögötti gumi ütközőbakok molekuláris rugalmassági feszültsége elérte a szintenkénti rezonancia-határértéket. Az ajtólapok és a falazat közötti kinetikus energiaelnyelés

szabályozatlansága a lépcsőházi válaszfalak mikroszkopikus elmozdulását eredményezheti.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően az ajtóütközők fizikai érintkezési időtartama és a nyomási erőhatás sávos korlátozás alá esik. A páratlan emeleteken élő lakók az ajtók ütközőig történő kinyitását kizárólag a délelőtti órákban végezhetik, biztosítva, hogy a gumibetét alakváltozási mértéke ne haladja meg az 1,2 millimétert, és az érintkezési időtartam ne lépje túl a 0,4 másodpercet. A páros emeletek lakói a délutáni időszakban jogosultak az ajtók teljes kitárására, azzal a feltétellel, hogy az ütközési felületre ható nyomóerő nem haladhatja meg a 2,5 newtonértéket.

Szigorúan tilos az ajtóütközők eltávolítása, átfedése, valamint a gumibetétek háztartási porszívózás útján történő portalanítása. A nyomási feszültség és a csillapítási időtartam betartását az Országos Tér- és Anyagvédelmi Főfelügyelőség munkatársai lézeres deformáció-mérőkkel ellenőrzik.

A korlátozásokból eredő kényelmetlenségekért és az ajtóhasználat időbeli megnyúlásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **72. 71. Értesítés a bérházi ajtóütköző-rögzítő csavarok csavarási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Mérésügyi és Fizikai Szerkezeti Főfelügyelőség legújabb koordinációs vizsgálatai alapján a bérházi ajtóütközők rögzítőcsavarjainak tágulási feszültsége elérte a lépcsőházi falazat kritikus statikai tűréshatárát. Az ütközőbakok alaplemezében felhalmozódott mikroszkopikus nyíróerők a födémszerkezet tengelyirányú csavarodását idézhetik elő.

A szerkezeti egyensúly fenntartása érdekében a holnapi naptól kezdődően az ajtóütközők rögzítőcsavarjainak fizikai terhelése és a hozzájuk kapcsolódó csavarási nyomaték sávos szabályozás alá esik. A páratlan sorszámú lakások bérlői kizárólag a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 11:30 között jogosultak az ajtók ütközőig történő nyitására, biztosítva, hogy a rögzítőcsavarra ható oldalirányú nyomaték ne

haladja meg a 0,8 newtonmétert. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 13:00 és 16:30 között végezhetik el a nyitási mozdulatot, a csavartengely maximális alakváltozási határát 0,05 milliméterben korlátozva.

Szigorúan tilos a rögzítőcsavarok házi úton történő utánhúzása, lazítása, valamint a csavarfejek háztartási kenőanyaggal való ellátása. A csavarási feszültség és a nyomatéki értékek betartását az Országos Térstabilitási Főfelügyelőség munkatársai akusztikus nyomatékmérő műszerekkel ellenőrzik.

A korlátozásokból eredő kényelmetlenségekért és a mindennapi ajtóhasználat időbeli megnyúlásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **73. 72. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok függőleges tehereloszlási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Országos Szerkezeti Súlyeloszlási Felügyelet legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók alsó pántjaira nehezedő függőleges mikrofeszültség elérte a lépcsőházi tartófalak maximális rezonanciatűrését. A pántorsók felületén felhalmozódott aszimmetrikus terhelés a szintközi födémszerkezetek mikroszkopikus elmozdulását eredményezheti.

A szerkezeti egyensúly és a tengelyirányú stabilitás megőrzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók pántjaira ható függőleges terhelés sávós időbeosztás szerint szabályozás alá esik. A páratlan sorszámú lakások bérlei a páratlan naptári napokon, délelőtt 07:30 és 11:00 között jogosultak az ajtószárnyak nyitott állapotban történő megtartására, feltéve, hogy a pánttengelyre ható függőleges nyomóerő nem haladja meg a 12,4 newtont. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 13:30 és 17:00 között tarthatják nyitva ajtóikat, legfeljebb 0,02 milliméteres tengelyirányú elhajlás biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a pántok utólagos kenése, emelése, valamint az ajtószárnyakra történő bárminemű nehezedés vagy ruhanemű felfüggesztése. A pántfeszültség és a terhelési értékek betartását a Területi Térstabilitási Hivatal ellenőrei ultrahangos feszültségmérő



készülékekkel vizsgálják.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért és a közlekedési rend módosulásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **74. 73. Értesítés a bérházi lakásajtók szigetelőgumi-csíkjainak kompressziós feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Anyagstabilitási és Födémterhelési Igazgatóság legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók kereteire rögzített szigetelőgumi-csíkok zárt állapotú kompressziós feszültsége elérte a lépcsőházi válaszfalak kritikus rezonanciaküszöbét. A gumiprofilok tartós összenyomódása következtében fellépő rejtett rugalmas ellennyomás a szintek közötti födém szerkezetek mikroszkopikus síkelmozdulását eredményezheti.

A szerkezeti feszültségmentesítés és a falazati tengelystabilitás megőrzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók zárt állapotú kompressziós terhelése sávos időbeosztás szerint kerül szabályozásra. A páratlan sorszámú lakások bérlői a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 11:30 között jogosultak az ajtószárnyak teljes, kattanásig történő bezárására, feltéve, hogy a szigetelőprofilra ható nyomóerő nem haladja meg a 8,2 newton/cm értéket. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 14:00 és 17:30 között tarthatják zárt állapotban az ajtólapokat, legfeljebb 0,15 milliméteres gumi-összenyomódás biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a szigetelőcsíkok utólagos eltávolítása, lefestése, szilikonozása vagy mechanikai megcsonkítása. A felületi nyomást és a kompressziós értékeket a Hivatal ellenőrei lézeres alakváltozás-mérő műszerekkel ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **75. 74. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárnyelvek csúszási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Főigazgatóság legújabb felmérései alapján a bérházi lakásajtók zár nyelveinek az ajtófélfában elhelyezett fogadólemezekre gyakorolt horizontális csúszási feszültsége meghaladta az engedélyezett statikai küszöbértéket. A kulcsok elfordítása során ébredő tengelyirányú nyíróerők a lépcsőházi válaszfalak tartós rezonanciáját és a közös folyosói födémszerkezetek mikronos elmozdulását idézhetik elő.

A tartófalak tengelytorzulásának megelőzése és a szerkezeti feszültségmentesítés érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávós időbeosztás szerint szabályozza a zárbetétek működtetésének időtartamát. A páratlan sorszámú lakások bérlői a páratlan naptári napokon, délelőtt 09:00 és 11:30 között jogosultak a kulcsok teljes, kétszeres elfordítására, feltéve, hogy a fordítási folyamat időtartama nem rövidebb, mint 4,5 másodperc fordulatonként. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 15:00 és 17:30 között végezhetik el a zárási műveletet, kizárólag egyenletes, megszakítás nélküli forgatási nyomaték biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a zárnyelvek házi jellegű olajozása, gépzsírral történő kenése, valamint a kulcsok hirtelen, rántásszerű elfordítása. A zárbetétekben keletkező csúsztatási súrlódást és a feszültségértékeket a Hivatal ellenőrei akusztikus rezgésmérő szondákkal szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **76. 75. Értesítés a bérházi ajtólapok alsó élzáró léceinek hőtágulási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Műszaki Szerkezetbiztonsági Igazgatóság együttes felmérései alapján a bérházi lakásajtók alsó

élzáró léceinek hőtagulási és mikroszkopikus súrlódási feszültsége meghaladta a biztonságos statikai határértéket. Az ajtólapok alsó éle és a folyosói burkolat közötti légrésben fellépő hirtelen nyomásváltozások a lépcsőházi födém szerkezetek mikronos elmozdulását és a válaszfalak mikro-rezonanciáját idézhetik elő.

A padlóburkolatok épségének megóvása és a szerkezeti feszültségmentesítés érdekében a Hivatal sávós időbeosztást léptet életbe az ajtók nyitási szögterjedelmére vonatkozóan. A páratlan emeleteken élő lakók a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 10:30 között jogosultak az ajtólapokat legfeljebb 45 fokos szögben kitárni. A páros emeletek bérlői a páros naptári napokon, délután 14:00 és 16:30 között végezhetik el a teljes, 90 fokos nyitási műveletet, amennyiben az áthaladás időtartama nem haladja meg a 6,2 másodpercet.

Szigorúan tilos az ajtók aljára utólagosan felszerelt kefék huzatfogók használata, valamint a küszöb feletti hirtelen, megszakított lendületű áthaladás. A lécek hőtagulási feszültségértékeit a Hivatal mérésügyi munkatársai lézeres elmozdulásmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **77. 76. Értesítés a bérházi lakásajtó-kilincsek tengelyirányú holtjáték-feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Hatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók kilincstengelyeinek mikronos feszültsége és tengelyirányú holtjátéka elérte a kritikus tartományt. A kilincsek lenyomásakor fellépő mechanikai fémfeszültség a lépcsőházi fali csatlakozásokban rezonanciás rezgéseket idézhet elő.

A folyosói falszerkezetek állékonyságának megőrzése és a mikroszkopikus anyagerózió elkerülése érdekében a Hivatal sávós időbeosztást vezet be a kilincsek használatára. A páratlan emeleteken lakó bérlők a páratlan naptári napokon, kizárólag 07:00 és 09:30 között jogosultak a kilincsek legfeljebb 30 fokos szögben történő lenyomására. A páros

emeletek lakói a páros naptári napokon, 15:00 és 17:30 között végezhetik el a kilincs teljes, 45 fokos lenyomását, amennyiben a művelet nem tart tovább 1,8 másodpercnél. Szigorúan tilos a kilincsekre helyezett utólagos műanyag védőburkolatok vagy szivacsos ütközők alkalmazása, valamint a hirtelen, rántásszerű lenyomás. A tengelyirányú holtjáték feszültségértékeit a Hatóság ellenőrei mikrométeres mérőműszerekkel rendszeresen ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **78. 77. Értesítés a bérházi lakásajtó-rozetták rögzítőcsavarjainak felületi torziós feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Finommechanikai Méréstechnikai Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók kilincszozettáit rögzítő csavarok felületi torziós feszültsége kritikus értéket ért el. A csavarmenetek mikro-elmozdulása a folyosói fal burkolatokban mikroszkopikus nyírási hullámokat kelt, ami veszélyezteti a lépcsőházi válaszfalak szerkezeti egyensúlyát.

A falszerkezetek épségének megőrzése érdekében a Hivatal sávos korlátozást vezet be a kilincszozetták érintésére és tisztítására. A páratlan emeletek bérlői a páratlan naptári napokon, kizárólag 10:00 és 11:30 között jogosultak a rozetták felületének legfeljebb 0,5 Newton nyomóerővel történő portalanítására, szigorúan száraz pamutkendővel. A páros emeletek lakói a páros napokon, 13:30 és 15:00 között végezhetik el a tisztítást, ügyelve arra, hogy a törlési mozdulat iránya kizárólag az óramutató járásával megegyező lehet. Szigorúan tilos a csavarok utólagos meghúzása, lazítása, valamint bármilyen nedves vagy vegyszeres tisztítószer alkalmazása. A torziós feszültségértékeket a Hatóság munkatársai lézeres nyomatékmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **79. 78. Értesítés a bérházi lakásajtó-névtáblák rögzítőszegecseinek mikroszkopikus nyírási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság legfrissebb felmérései alapján a bérházi lakásajtó-névtáblákat rögzítő részszegecsek mikroszkopikus nyírási feszültsége elérte a kritikus határértéket. A névtáblák felületén ébredő molekuláris rezonancia a falazati téglakötésekben nem kívánt rezgéshullámokat generál, ami közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi szintközi födémek statikai egyensúlyát.

A födém szerkezetek megóvása érdekében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a névtáblák megtekintésének és felületi érintésének időtartamára. A páratlan sorszámú lakások névtábláit a lakók és látogatóik kizárólag páratlan órákban, legfeljebb 1,2 másodpercig tekinthetik meg, míg a páros sorszámú lakások esetében az olvasási idő a páros órákra korlátozódik, legfeljebb 0,8 másodperces időtartammal. Szigorúan tilos a névtáblák felületének ujjal történő érintése, törölgetése vagy a gravírozás simítása.

Az esetleges névváltoztatásokat vagy új lakók kiírását a Hatóság kizárólag előre egyeztetett időpontban, lézeres feszültségmentesítő eljárás kíséretében engedélyezi. A szegecsek állapotát a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság ellenőrei akusztikus emissziós mérésekkel szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Mikroszeizmikus Födémvédelmi Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **80. 79. Értesítés a bérházi lakásajtó-kulcslyuktakarók súrlódási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók kulcslyuk-

takaró lemezeinek elfordításakor ébredő tengelyirányú súrlódási feszültség meghaladta a biztonsági határértéket. A takarólemezek elmozdulásakor keletkező mikrorezgések a folyosói fali vakolatrétegben statikai instabilitást és nem kívánt frekvencia-ingadozást generálnak.

A lépcsőházi falfelületek megóvása érdekében a Hivatal sávós időbeosztást vezet be a kulcslyuk-takarók elmozdításának frekvenciájára. A páratlan emeleti lakások esetében a takarólemez kizárólag a páratlan órák első 15 percében fordítható el, míg a páros emeleti lakók a páros órák első 15 percében jogosultak a kulcslyuk szabaddá tételére. A takarólemezek 45 fokosnál nagyobb szögben történő elfordítása, vagy 1,5 másodpercnél hosszabb ideig nyitva tartása szigorúan tilos.

Az előírások betartását a Mikroszeizmikus Födémvédelmi Hatóság munkatársai lézeres elmozdulás-érzékelőkkel folyamatosan ellenőrzik. A szabályszegésből fakadó mikroszeizmikus feszültségnövekedésért a felelősség az érintett lakókat terheli.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Folyosói Statikai Ellenőrzőség a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **81. 80. Értesítés a bérházi lakásajtók küszöbrés-nyomásfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Statikai Bevizsgáló Igazgatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók alsó éle és a küszöblécek közötti légrésben fellépő mikroszkopikus nyomáskülönbség elérte a kritikus határértéket. Az ajtólapok gyors elmozdításakor keletkező vákuumhatás a lépcsőházi fali stukkók rezonanciáját és a vakolat mikroszkopikus leválását idézi elő.

A szerkezeti károk megelőzése érdekében a Hivatal sávós időbeosztást vezet be a lakásajtók nyitási sebességére és az ajtónyílás feletti áthaladás időtartamára. A páros emeleti lakók a páros órákban legfeljebb fél másodperces időtartamig, legfeljebb 15 fokos nyitási szögig mozdíthatják el az ajtólapot, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a küszöbléc feletti légtér átlépésére.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szabályzatban előírt áthaladási időtartamot és a

megengedett nyitásszöget szigorúan tartsák be. A nyitási sebesség túllépése esetén a Födémvédelmi Ellenőrzőség munkatársai lézeres áramlásmérőkkel regisztrálják a szabályszegést, és az érintett ajtószárnyat ideiglenes feszítőékkel rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Mikroszerkezeti Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **82. 81. Értesítés a bérházi lakásajtó-keretszegélyek mikroszkopikus rezonanciájáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Fali Szerkezetbiztonsági Ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók keretszegélyei és a vakolat találkozási vonalában mikroszkopikus rezonancias feszültség lépett fel. Az ajtólapok záródásakor keletkező mikrahullámú rezgés a lépcsőházi válaszfalak belső feszültségi hálóját terheli, ami a folyosói vakolat idő előtti repedésveszélyéhez vezet.

A lépcsőházi statikai egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a lakásajtók zárási erejére és a keretszegélyek fizikai érintésének időtartamára. A páratlan emeleti lakók a páratlan órákban legfeljebb 0,3 newtonméteres nyomatékka, kizárólag a kilincs folyamatos nyomva tartása mellett hajthatják be az ajtószárnyat, míg a páros emeleteken élők a páros órákban jogosultak az ajtókeret 10 centiméteres körzetében tartózkodni. Az ajtókeret szegélyének kézzel vagy ruházattal történő érintése a páratlan órákban szigorúan tilos.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szabályzatban előírt zárási nyomatékot és érintési korlátozásokat maradéktalanul tartsák be. A megengedett rezonanciaszint túllépése esetén az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai akusztikus rezgésmérőkkel rögzítik a mulasztást, és az érintett ajtókeretet lézeres rögzítőpánntal ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Rezgésvédelmi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **83. 82. Értesítés a bérházi lakásajtó-küszöblécek felületi elektrosztatikus feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Légáram-ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók küszöbléceinek felületi elektrosztatikus feszültsége az utóbbi időszakban kritikus mértéket ért el. Az ajtók alatt átáramló mikroszkopikus légörvények és a lépcsőházi hidegburkolat érintkezési vonalában ébredő sztatikus feltöltődés közvetlenül veszélyezteti a folyosói fali vakolat szilárdsági egyensúlyát.

A lépcsőházi mikroklíma védelmében a Hivatal sávos korlátozást vezet be a küszöblécek feletti áthaladás sebességére és a lábbeli talpnyomására. A páratlan emeleti lakók a páratlan órákban legfeljebb 0,2 méter/másodperces áthaladási sebességgel, kizárólag puha gumitalpú lábbeliben léphetnek át a küszöbléc felett, míg a páros emeleteken élők a páros órákban jogosultak a küszöbléc 15 centiméteres körzetében a sarokrész megemelése nélkül várakozni. A küszöbléc fémszegélyének cipőorral történő érintése a páratlan órákban szigorúan tilos.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy az előírt áthaladási dinamikát és a sávos időbeosztást maradéktalanul tartsák be. A megengedett elektrosztatikus feszültség szint túllépése esetén az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai töltésmérő szondákkal rögzítik a mulasztást, és az érintett küszöblécet szigetelő fóliapánttal ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Elektrosztatikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **84. 83. Értesítés a bérházi lakásajtók zárólemez-fészkeinek nyomásfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Mechanikai Ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók zárólemez-fészkeiben ébredő mikroszkopikus nyomásfeszültség az utóbbi napokban átlépte a



kritikus határértéket. A zárónyelv és a zárólemez fém-fém érintkezési pontjain keletkező mikronyi feszültségek közvetlenül veszélyeztetik a folyosói vakolat rétegszerkezeti egyensúlyát.

A lépcsőházi térstabilitás megóvása érdekében a Hivatal sávos korlátozást vezet be a lakásajtók zárva tartási időtartamára és a zárnyelv-feszítés mértékére. A páros emeleti lakók a páros órákban kötelesek az ajtókat pontosan 3 milliméteres kulcslyuk-hézaggal, félig nyitott reteszállásban tartani, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a zárónyelv teljes bekattintására, feltéve, hogy a kilincs tengelyirányú szögállása nem haladja meg a 12 fokot.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a megadott időszávokban tartózkodjanak az ajtók hirtelen bezárásától és a zárnyelv felesleges feszítésétől. A megengedett nyomásérték túllépése esetén a Lépcsőházi Mechanikai Igazgatóság munkatársai nyomásmérő szondákkal rögzítik a mulasztást, és az érintett ajtószárnyat szigetelő faékkal ideiglenesen rögzítik.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **85. 84. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok kenőanyag-viszkozitási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Kenőanyag-ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtó-pántok belső hüvelyekben lévő kenőanyag viszkozitási ingadozása az utóbbi napokban közvetlen szerkezeti rezonanciát idézett elő a folyosói födémgerendákban. A pántok csúszási ellenállásának egyenetlensége veszélyezteti a lépcsőházi légtér molekuláris stabilitását. A lépcsőházi egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal sávos korlátozást vezet be a lakásajtók nyitási szögsebességére és a pántok szögelfordulási idejére. A páros emeleti lakók a páros órákban az ajtószárnyat kizárólag legfeljebb 0,15 méter/másodperc sebességgel, legfeljebb 45 fokos nyitási szögig hajthatják ki, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a teljes, 90 fokos nyitási ív használatára, feltéve,

hogy a nyitás folyamata pontosan 8,5 másodpercig tart.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a megadott időszavokban tartózkodjanak az ajtók hirtelen, lendületes mozdításától és a pántok utólagos házi olajozásától. A megengedett viszkozitási feszültségérték túllépése esetén a Kenőanyag-ellenőrzőség munkatársai viszkoziméterrel ellenőrzik a pántorsókat, és a szabálytalanul működtetett ajtókat ólompánt-rögzítővel ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **86. 85. Értesítés a bérházi lakásajtók belső biztonsági láncrészeteinek húzófeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Fémfeszültség-ellenőrző Igazgatóság közös mérései szerint a bérházi lakásajtók belső biztonsági láncrészeteiben felhalmozódó húzófeszültség az utóbbi napokban kritikus mértéket ért el. A láncszemek egymásnak feszülése következtében fellépő mikroszkopikus rezgés közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop molekuláris sűrűségi egyensúlyát.

A lépcsőházi térszerkezet védelmében a Hivatal sávos korlátozást rendel el a biztonsági láncok felakasztási szögére és a feszítés maximális időtartamára. A páratlan emeleteken lakók a páratlan órákban a láncrészetet kizárólag a külső rögzítősin harmadik szeméig akaszthatják be, legfeljebb 0,08 Newton feszítőerő mellett, legfeljebb 4,2 perc időtartamra. A páros emeleti lakók a páros órákban a láncot a sín második szemébe illeszthetik, feltéve, hogy az ajtóres nem haladja meg a 2,5 centimétert.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a láncrészetek hirtelen rántásától, az ajtó láncra feszítésétől és a láncszemek házi kerozinos áztatásától szigorúan tartózkodjanak. A határértéket meghaladó húzófeszültség esetén az Igazgatóság munkatársai tenziométeres ellenőrzést követően a szabálytalan részeket ólomsapkás vakdugóval rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság

megértő türelmét kéri.

## **87. 86. Értesítés a bérházi lakásajtók kémlelőnyílás-takaróinak billenési feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőházi Optikai és Fémfeszültség-ellenőrző Igazgatóság, valamint a Területi Térstabilitási Hivatal legfrissebb mérései alapján a bérházi lakásajtók belső kémlelőnyílás-takaró lemezeiben keletkező billenési feszültség a megnövekedett folyosói légnyomás hatására kritikus szintre emelkedett. A kis fémlemez elmozdulása során ébredő mikroszkopikus súrlódási feszültség közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi fal vakolatok molekuláris rácsszerkezetét és a folyosói levegő fénytörési egyensúlyát.

A folyosói térszerkezet stabilitásának megőrzése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávos korlátozást rendel el a kémlelőnyílás-takarók elfordítási szögére és az áttekintési frekvenciára. A páratlan emeleteken lakó bérlők a páratlan órákban a fémlemez kizárólag balra, legfeljebb 35 fokos szögben fordíthatják el, és az áttekintési idő nem haladhatja meg a 2,8 másodpercet. A páros emeletek lakói a páros órákban a lemezt jobbra mozdíthatják el, legfeljebb 1,5 centiméteres elmozdulással, amennyiben a folyosón tartózkodó szomszédok száma nem haladja meg az egy főt.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a kémlelőnyílás-takarók hirtelen pöccintésétől, a lemezek házi disznózsírral történő kenetetésétől, valamint a kukucskálón keresztüli fojtott légzéstől szigorúan tartózkodjanak. A határértéket meghaladó billenési feszültség esetén az Igazgatóság munkatársai tenziométeres ellenőrzést követően a szabálytalan takarólemezekre ólomsapkás rögzítőbilincset szerelnek fel.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **88. 87. Értesítés a bérházi lakásajtó-csengőgombok nyomási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőházi Akusztikai és Rezonanciaellenőrző Főfelügyelőség, valamint a Területi Térstabilitási Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók belső és külső csengőgombjaiban ébredő nyomási és rugó-visszatérítési feszültség a lépcsőházi mikrovillamossági tér eltolódása miatt kritikus szintre emelkedett. A csengőgombok érintkezőinek összeérésekor keletkező elektromágneses mikrolökés közvetlenül veszélyezteti a folyosói vakolat molekuláris stabilitását és a lépcsőházi pihenők időfrekvenciáját.

A folyosói térszerkezet megóvása érdekében a Hivatal holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a csengőgombok működtetésének időtartamára és a megengedett nyomóerőre. A páratlan emeleteken lakó bérlők és látogatóik a páratlan órákban a csengőgombot kizárólag a mutatóujjuk begyével, legfeljebb 2,1 Newton nyomóerővel és legfeljebb 0,4 másodperces időtartamra nyomhatják be. A páros emeletek ajtócsengői a páros órákban működtethetők, egymást követően legfeljebb két alkalommal, amennyiben az egymást követő gombnyomások között legalább 4,2 másodperc nyugalmi szünet telik el.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a csengőgombok könyökkel, kulccsal vagy esernyővégződéssel történő szándékos megütésétől, a gombok gyufaszállal való betámasztásától, valamint a jelzőberendezések ritmikus morzejelzésekre való használatától szigorúan tartózkodjanak. A megengedettnél nagyobb nyomási feszültség észlelése esetén a Főfelügyelőség munkatársai dinamometrikus mérést követően a szabálytalan csengőgombra átmeneti ólom lezárókupakot szerelnek fel.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **89. 88. Értesítés a bérházi lakásajtó-kopogtatók ütési rezgésszámáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal, valamint a Fővárosi Lépcsőházi Rezonancia-ellenőrző Igazgatóság együttes vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtókra szerelt fém- és bronzkopogtatók ütési rezgésszáma és a kopogtatási hullámok visszhang-időtartama a folyosói akusztikai tér sűrűsödése miatt eléri a megengedett felső határértéket. A kopogtatógyűrűk ajtólaphoz ütdédésekor keletkező lokális hangimpulzusok közvetlenül veszélyeztetik a lépcsőházi légtér molekuláris egyensúlyát és a szintközi földémszerkezetek mikroszkopikus rezonancia-stabilitását.

A folyosói akusztikai hálózat védelme érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávós korlátozást vezet be a lakásajtó-kopogtatók használatára. A páratlan sorszámú lakások kapukopogtatói kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 12:00 között) működtethetők, legfeljebb egyetlen, határozott, de 1,5 Newtonos ütőerőt meg nem haladó koppintással. A páros sorszámú lakások ajtókopogtatói a délutáni időszáiban (14:00 és 18:00 között) használhatók, két egymást követő koppintással, amennyiben a koppintások közötti időköz pontosan 1,8 másodperc.

Kérjük a kedves lakosokat és a lépcsőházba érkező látogatókat, hogy a kopogtatógyűrűk folyamatos, ritmikus vagy türelmetlen működtetésétől, a gyűrűk alátétlemezhez való dörzsölésétől, valamint a tenyérrel vagy ököllel történő közvetlen ajtóütögetéstől szigorúan tartózkodjanak. A szabályszegésből eredő túlzott akusztikai feszültség észlelése esetén a Felügyelőség szakemberei dinamikus hangnyomásmérő műszerekkel ellenőrzik az érintett ajtót, és indokolt esetben a kopogtatógyűrűt filcbetétes biztonsági lezáróabronccsal rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **90. 89. Értesítés a bérházi lakásajtók szellőzőrács-nyomásfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság és az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal közös ellenőrzései alapján a bérházi lakásajtók alsó szellőzőrácsain áthaladó mikroszkopikus léghuzat sebessége és a nyílások fémrácsain keletkező rezgési feszültség meghaladta a lépcsőházi akusztikai egyensúly biztonsági határértékét. A szellőzőrésen ki- és beáramló levegő feszültség-ingadozása a folyosói légtérben észlelhető mikromolekuláris sűrűsödéseket és finom nyomásingadozásokat okoz.

A lépcsőházi nyomásstabilitás megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávós korlátozást rendel el a lakásajtók szellőzőnyílásainak használatára. A páratlan sorszámú lakások szellőzőrácsai kizárólag a délelőtti órákban (07:00 és 11:00 között) tarthatók teljesen szabadon. A páros sorszámú lakások ajtószellőzői a délutáni időszámban (13:00 és 17:00 között) üzemeltethetők, amennyiben a légáramlás sebessége a rács felületén nem haladja meg a 0,2 méter/másodpercet. A köztes időszakokban a rácsokat puha, pamutalapú textíliával rögzített lefojtás alatt kell tartani.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a szellőzőnyílások közvetlen közelében tartózkodást, a mesterséges huzatkeltést, az ajtó alatti résbe történő erőteljes fújást vagy az ott lévő tárgyak hirtelen elmozdítását szigorúan kerüljék. Szabálytalanság észlelése esetén a Szolgálat ellenőrei hordozható légáramlás-mérő műszerekkel ellenőrzik a nyílásokat, és indokolt esetben a szellőzőrácsot légmentesen záró ólomlemezes biztonsági zárókerettel látják el.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **91. 90. Értesítés a bérházi lakásajtó-szigetelőgumik rugalmassági feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

## 90. Értesítés a bérházi lakásajtó-szigetelőgumik rugalmassági feszültségéről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság és a Textil- és Gumianyag-feszültséget Ellenőrző Kerületi Hivatal közös műszeres mérései alapján a bérházi lakásajtók kereteibe illesztett szigetelőgumi-csíkok mikroszkopikus rugalmassági feszültsége és molekuláris visszalökő ereje meghaladta a lépcsőházi szinten megengedett akusztikai és mechanikai egyensúlyi határértéket. A gumiprofilok túlzott tömörödése a folyosói légtérben észlehető mikro-hullámveréseket és statikus feszültséggócokat eredményez.

A lépcsőházi szerkezeti egyensúly megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a lakásajtók szigetelőcsíkjainak kompressziós terhelésére. A páratlan sorszámú lakások ajtóit kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 12:00 között) szabad teljesen zárt, rákattintott állapotban tartani. A páros sorszámú lakások ajtótmítései a délutáni időszámban (14:00 és 18:00 között) tarthatók teljes kompresszió alatt, amennyiben az ajtószárny és a tok közötti szorítóerő nem haladja meg a 0,3 newton/centiméter értéket. A köztes időszakokban az ajtólapokat pontosan 1,5 milliméteres résnyire kell kiékelni puha, dörzsölésmentes filcdarabbal.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy az ajtók hirtelen bevágását, a szigetelőgumik ujjal történő nyomkodását, valamint a tömítőcsíkok háztartási tisztítószeres dörzsölését szigorúan kerüljék. Szabálytalanság észlelése esetén a Szolgálat munkatársai hordozható rugalmasságmérő szondákkal ellenőrzik a gumiprofilokat, és indokolt esetben a tömítést rugalmatlan ólomgumi pántra cserélik ki.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **92. 91. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek tengelyirányú torziós feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

### 91. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek tengelyirányú torziós feszültségéről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Kerületi Zárszerkezeti és Kulcsnyílás-dinamikai Felügyelet, valamint a Fővárosi Lépcsőházi Torziómentesítési Igazgatóság közös mérései

szerint a bérházi lakásajtók zárbetétjeiben található hengeres csaprugók tengelyirányú torziós feszültsége és mikroszkopikus csavarónyomatéka meghaladta a lépcsőházi falszerkezetekre előírt akusztikai és rezonanciamentes egyensúlyi határértéket. A zárbetétek túlzott feszítettsége a folyosói falazatban észlelhető mikrovibrációkat és rejtett feszültséggócokat idéz elő.

A lépcsőház mechanikai épségének megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a kulcsok elfordítási fokára és a zárszerkezetek forgatási nyomatékára. A páratlan sorszámú lakások zárjaiban a kulcsok kizárólag a délelőtti órákban (07:00 és 11:00 között) fordíthatók el teljes, 360 fokos ívben. A páros sorszámú lakások zárbetétjei a délutáni időszámban (13:00 és 17:00 között) működtethetők, legfeljebb félfordulatnyi szögelfordulással. A köztes időszakokban a kulcsokat a kulcslyukban kell hagyni, pontosan 45 fokos dőlésszögben pihentetve azokat.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a hirtelen kulcsfordítást, a zárbetétek nem engedélyezett műszerolajjal való átöblítését, valamint a 15 grammnál nehezebb kulcstartók használatát szigorúan kerüljék. A szabályszegőknél a Felügyelet ellenőrei hordozható nyomatékmérő szondákkal ellenőrzik a zárat, és szükség esetén a zárbetétet rögzített stiftes, kulcs nélküli reteszre cserélik ki.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Torziómentesítési Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **93. 92. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárorsók hőtágulási feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **92. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárorsók hőtágulási feszültségéről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Hőtani és Zárszerkezeti Ellenőrző Hatóság, valamint az Országos Lépcsőházi Mikrorezgés-szabályozási Hivatal legutóbbi mérései szerint a bérházi lakásajtók horganyzott zárorsóiban fellépő hőtágulási mikrofeszültség és molekuláris nyírási feszültség átlépte a lépcsőházi vakolatrétegre előírt rezgéscsillapítási határt. A zárorsók egyenetlen hőtágulása a



folyosói falfelületeken mikroszkopikus hajszálrepedéseket és feszültségfüggő akusztikai rezonanciát idéz elő.

A lépcsőház statikai épségének és feszültségmentes egyensúlyának megőrzése érdekében a Hivatal holnapi naptól kezdődően sávós hőmérséklet-korlátozást és hűtési rendet rendel el a lakásajtók zárszerkezeteire. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (08:00 és 12:00 között) kötelesek a külső zárcímkét megnedvesített, hideg borogatással hűteni a felületi hőmérséklet kiegyenlítése céljából. A páros sorszámú lakások zárorsóit a délutáni időszámban (14:00 és 18:00 között) kell szobahőmérsékletű szellőztetéssel feszültségmentesíteni, az ajtószárnyak pontosan 15 fokos nyitási szögben történő rögzítésével.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a hirtelen hőmérséklet-változást okozó hősugárzók használatát, az ajtógombok jéggel történő érintkezését, valamint a zárszerkezetek közvetlen napfénynek való kitételét szigorúan kerüljék. A szabályszegőknél a Hatóság ellenőrei infratermészeti hőkamerás szondákkal végeznek szűrőpróbaszerű méréseket, és indokolt esetben hűtőbordás védőtokot szerelnek fel a zárszerkezetre.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Hőtani és Zárszerkezeti Ellenőrző Hatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **94. 93. Értesítés a bérházi lakásajtó-sarkok légörvényi feszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Aerodinamikai és Felületi Feszültségellenőrző Hivatal legújabb mikroszkopikus mérései alapján a bérházi lakásajtók felső sarkainál fellépő légörvény-feszültség meghaladta a lépcsőházi vakolatrezgési határértéket. Az ajtólapok és a keretek sarkai közötti mikronnyi illesztési eltérésekben kialakuló vakfoltokban a levegő molekuláris sűrűsége egyenetlenné vált, ami észrevétlen statikai mikromozgásokat idéz elő a folyosói falfelületeken.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a falfelületek pontszerű terhelésének elkerülése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávós kiegyenlítési rendet rendel el a lakásajtók felső sarkainak szellőzésére. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (07:30

és 11:30 között) kötelesek az ajtó jobb felső sarkához egy megnedvesített papírvattát illeszteni a helyi légáramlás lassítása céljából. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszámban (13:30 és 17:30 között) kötelesek a bal felső saroknál lassú, kézi legyezőmozdulatokkal biztosítani a felületi nyomásmentesítést.

Kérjük a lakókat, hogy az ajtószarkok közvetlen közelében a hirtelen légmozgást kiváltó gyors áthaladást, valamint a porrongyok rázását szigorúan kerüljék. A szabályok betartását a Hivatal ellenőrei hordozható anemo-szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Aerodinamikai és Felületi Feszültségellenőrző Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **95. 94. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti szemöldökfák feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal mérései alapján a bérházi lakásajtók feletti szemöldökfák vakolatretegében mikrostruktúrális feszültséggócok halmozódtak fel. Az ajtók záródásakor keletkező mikroszkopikus nyomáshullámok a szemöldökfák feletti falfelületeken észrevétlen rezonanciát váltanak ki, ami hosszú távon veszélyezteti a lépcsőházi vakolat molekuláris stabilitását.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a vakolatrepedések megelőzése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávós tehermentesítési rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (08:00 és 12:00 között) kötelesek az ajtó feletti szemöldökfára egy finom rétegű, száraz flanel kendőt fektetni a felületi rezgések elnyelése céljából. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszámban (14:00 és 18:00 között) kötelesek a szemöldökfa alatti vakolatszegélyt puha szőrecsettel, egyenletes vízszintes mozdulatokkal portalanítani a feszültségi csomópontok feloldása érdekében.

Kérjük a lakókat, hogy az ajtóáthidalók közvetlen közelében a fém- és üvegtárgyak koppanását, valamint a hirtelen hanghatásokat szigorúan kerüljék. A szabályok betartását a Hivatal ellenőrei hordozható rezgésmérő szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi

Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **96. 95. Értesítés a bérházi lakásajtó-áthidalók felületi feszültségingadozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal legfrissebb műszeres mérései szerint a bérházi lakásajtók feletti áthidaló gerendák vakolatszegélyeiben mikroszkopikus nyírási feszültség keletkezett. A faláttörések felső peremén felhalmozódó statikai gócpontok a lépcsőházi légáramlás apró ingadozásaira reagálva észrevétlen rezonanciát generálnak, amely hosszú távon veszélyezteti a falazat molekuláris homogenitását.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a vakolathullás megelőzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos nyomásmentesítési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti falfelületet puha, száraz pamutkendővel, felülről lefelé irányuló, egyenletes simító mozdulatokkal mentesíteni a statikai töltéstől. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszámban (13:30 és 16:00 között) kötelesek az áthidaló alsó síkját langyos vízzel enyhén megnedvesített szivaccsal, gyengéd nyomással áttörölni a feszültségeloszlás kiegyenlítése céljából.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az említett időintervallumokban a lakásajtók hirtelen nyitását és zárását, valamint az áthidalók közvetlen közelében végzett fúrési vagy szilárd tárgyak ütköztetésével járó tevékenységeket teljes mértékben mellőzzék. A szabályok pontos betartását a Hivatal munkatársai hordozható lézeres mikrométerekkel és feszültségmérő műszerekkel ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **97. 96. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti falazati stukkószegélyek rezgésfeszültségéről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók feletti falazati stukkószegélyekben és profilozott vakolatperemekben mikroszkopikus rezgésfeszültség halmozódott fel. A lépcsőházi léghuzat-ingadozások hatására keletkező rezonancia a díszítőelemek belső kristályszerkezetét veszélyezteti, ami azonnali, sávos feszültségmentesítési eljárást tesz szükségessé.

A vakolatomlás megelőzése és a stukkók integritásának megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szigorú tehermentesítési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszámban (08:30 és 11:00 között) kötelesek a lakásajtó feletti stukkóprofilok felületét száraz, mókusszőr ecsettel, balról jobbra haladó, finom pormentesítő mozdulatokkal átsöpörni. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (13:00 és 15:30 között) kötelesek a stukkószegélyek alsó hajlatait langyos, desztillált vízzel átitatott pamutvattával gyengéden áttörölni a felületi töltés eloszlátása céljából.

Kérjük a lakókat, hogy az említett időintervallumokban a lépcsőházi fordulóknál a hangos beszédet, a nehéz lábbelivel történő közlekedést, valamint a lakásajtók erőteljes becsapását teljes mértékben kerüljék. A szabályzat betartását a Hivatal ellenőrei hordozható akusztikus interferométerekkel vizsgálják.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **98. 97. Értesítés a bérházi lakásajtó-világítóablakok üvegtábláinak felületi feszültségingadozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal, együttműködésben az Égboltfenntartási Vállalat Optikai és Átvilágítási Főosztályával, mérései alapján a bérházi lakásajtók feletti felülvilágító ablakok üvegtábláiban mikroszkopikus felületi feszültségingadozást állapított meg. A lépcsőházi természetes fénysugarak szóródási szögének megváltozása következtében az üvegszövet belső rezonanciája elmozdult, ami a keretlécek beágyazása mentén mikrorések keletkezéséhez vezethet.

A felületi feszültség egyenletes eloszlata és a törésveszély elhárítása érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szakaszos fénymentesítési és felületstabilizációs rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszámban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti világítóablak külső felületét egy réteg félig áttetsző, zsírmentes selyempapírral takarni a közvetlen fényterhelés csökkentése érdekében. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (14:00 és 16:30 között) kötelesek az üvegtáblák belső felületét finom szarvasbőr kendővel, körkörös mozdulatokkal áttörölni a statikus töltésmentesítés biztosítására.

Kérjük a lakókat, hogy a megadott időintervallumokban a lépcsőházi világítás indokolatlan kapcsolgatását, valamint a felülvilágítók felé irányuló mesterséges fényhatásokat teljes mértékben mellőzzék. A szabályzat betartását a Hivatal ellenőrei hordozható fényszóródás-mérő fotométerekkel vizsgálják. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

## **99. 98. Értesítés a bérházi lakásajtó-keretlécek szögillesztéseinek nyírási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal, a Műemléki Faanyag-feszültségtani Kutatóintézettel karöltve, a legutóbbi fényszóródás-mérésekkel párhuzamosan elvégzett mikroszeizmikus vizsgálatok során megállapította, hogy a bérházi lakásajtó-keretlécek felső sarokillesztéseiben nemkívánatos nyírási feszültség halmozódott fel. A lépcsőházi páratartalom-ingadozás és a szomszédos lakásajtók nyitásakor keletkező

légnyomáskülönbség következtében a faanyag illesztési szögeiben mikroszkopikus elmozdulás léphet fel, amely veszélyezteti a keretszerkezet statikai egyensúlyát.

A feszültség egyenletes eloszlata és a faanyag rostirányú repedésének megelőzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szakaszos terheléscsökkentési és illesztés-stabilizációs rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (08:30 és 11:00 között) kötelesek a lakásajtó felső jobb oldali sarokillesztésére egy réteg enyhén megnedvesített, tiszta pamutborogatást helyezni, biztosítva a faanyag lokális páratartalom-kiegyenlítődését. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (13:30 és 16:00 között) kötelesek a bal oldali sarokillesztést egy puha grafitceruza hegyével finoman átdörzsölni, elősegítve a mikroszkopikus felületi súrlódás csökkenését.

Kérjük a lakókat, hogy a megadott időintervallumokban a lakásajtók hirtelen, becsapódással járó nyitását és zárását teljes mértékben kerüljék, valamint tartózkodjanak a keretlécek közvetlen közelében történő hangos beszédétől és nehéz tárgyak mozgatásától. A szabályzat betartását a Hivatal munkatársai akusztikus feszültségmérő szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **100. 99. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti saroktakaró lécek hajlítónyomatéki kiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Árnyékolástechnikai Felügyelet, az Égboltfenntartási Vállalat Műszaki Ellenőrzési Főosztályával egyetértésben, a lépcsőházi hőtágulás-mérések legfrissebb adatai alapján megállapította, hogy a bérházi lakásajtók feletti vízszintes saroktakaró lécek anyagában fokozott hajlítónyomaték alakult ki. A szomszédos emeleti légáramlások és a lépcsőházi lépészajok keltette rezonancia következtében a takarólécek középső harmadában mikroszkopikus alakváltozás jelentkezett, amely hosszabb távon veszélyezteti a falburkolati illesztések stabilitását.

A feszültségcsökkentés és a lécek meggörbülésének elkerülése érdekében a Felügyelet a holnapi naptól kezdődően szakaszos terheléscsökkentési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti takaróléc közepe alá egy tiszta, száraz szarvasbőr kendőt helyezni, biztosítva a feszültségmentes felületi alátámasztást. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (14:00 és 16:30 között) kötelesek a lécz felületét finom pamutronggyal, egyenletes, jobbról balra tartó mozdulatokkal átdörzsölni a felületi elektrosztatikus töltés elvezetésének érdekében.

Kérjük a lakókat, hogy a jelzett időszakokban tartózkodjanak a lépcsőházi fordulókban való csoportosulástól, a huzatot keltő ablaknyitástól, valamint a nehéz lábbelivel történő közlekedéstől. Az előírások betartását a Felügyelet munkatársai lézeres mikro-deformáció-mérő műszerekkel ellenőrzik. A korlátozásokból eredő esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **101. 100. Értesítés a bérházi lakásajtó-sarokpántok alátétlemezeinek mikroszkopikus nyomási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Árnyékolástechnikai Felügyelet, a Lakáskarbantartási és Hőtani Igazgatósággal karöltve, a lépcsőházi rezonanciamérések legújabb eredményei alapján megállapította, hogy a bérházi lakásajtók sarokpántjai alatti fém alátétlemezekben jelentős mikroszkopikus nyomási feszültség halmozódott fel. A folyosói légmozgások és a szomszédos lakások ajtónyitásaiból eredő mikrogyorsulások hatására az alátétlemezek belső struktúrája észrevétlen, de tartós feszültségi állapotba került.

A szerkezeti vetemedés megelőzése érdekében a Felügyelet a holnapi naptól kezdődően határozatlan idejű, sávos tehermentesítési rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) kötelesek az ajtó sarokpántjának alsó pereméhez egy csepp hígított növényi olajjal átitatott, szöszmentes filcdarabot illeszteni,

elősegítve a mikroszkopikus felületi csúsztatást. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (13:30 és 16:00 között) kötelesek az alátétlemezek környezetét száraz, puha ecsettel, finom, körkörös mozdulatokkal megtisztítani a statikus portöltéstől.

Kérjük a lakókat, hogy a tehermentesítési időszakban tartózkodjanak az ajtók hirtelen bevágásától, a lépcsőházi beszélgetésektől, valamint a nagyobb súlyú csomagok küszöbön történő átkelésétől. Az utasítások pontos betartását a Hivatal ellenőrei ultrahangos feszültségmérő szondákkal folyamatosan vizsgálják. A szükséges intézkedések okozta esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **102. 101. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántcsapok hosszirányú mikroszkopikus rezgésfeszültségének mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Akusztikai Minőségellenőrző Hivatal, a Központi Mikromechanikai Laboratórium méréseivel összhangban megállapította, hogy a bérházi lakásajtók felső pántcsapjaiban a lépcsőházi lépészajok és a korábbi feszültségmentesítő eljárások következtében hosszirányú mikroszkopikus rezgésfeszültség keletkezett. A csapok fémstruktúrájában felhalmozódott mikronos rezgéshullámok a keretállékonyság tartós megbomlásához és a pánttengelyek észrevétlen eltolódásához vezethetnek.

A szerkezeti rezonancia megakadályozása érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően kötelező, szakaszos pántcsap-csillapítási rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a felső ajtópánt csapfejére egy apró, desztillált vízzel finoman átnedvesített pamutkorongot helyezni, biztosítva a vertikális rezgéshullámok lágy elnyelését. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (14:00 és 16:30 között) kötelesek a pántcsap környezetét kréta-alapú finomporral vékonyan bevonni a mikroakusztikus súrlódások megelőzése céljából.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a csillapítási időszak alatt kerüljék a folyosói



cipősarkantyús haladást, a hangos kulcscsördítést, valamint az ajtólapok huzatban történő mozdítását. Az utasítások betartását a Hivatal ellenőrei lézermikroszkópos rezonanciamérőkkel folyamatosan ellenőrzik. A szükséges korlátozásokért és a lakók türelméért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **103. 102. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántfuratok belső falazati nyomásfeszültségének kiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Akusztikai Minőségellenőrző Hivatal a legutóbbi pántcsap-csillapítási mérések kiértékelése alapján megállapította, hogy a rezgésfeszültség a pántcsapokból áthúzódott a bérházi lakásajtók ajtókeretébe futó pántfuratok belső falazati mikrorétegébe. A pántfuratok falában keletkezett, szabad szemmel nem látható, molekuláris szintű nyomáseltolódás a téglas habarcsréteg rejtett elmozdulásához vezethet.

A falazati mikroegyensúly helyreállítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező, időszakos furatnyomás-kiegyenlítési intézkedést rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői 08:30 és 11:00 óra között kötelesek a felső ajtópánt és a keret közötti részbe egy csík színezetlen, nyomtatásmentes szűrőpapírt csúsztatni a falazati mikrorezgések fokozatos elnyelése céljából. A páros sorszámú lakások bérlői 13:30 és 16:00 óra között a pántfurat körüli falfelületet finom, száraz lenvászon kendővel kötelesek óránként egyszer, óramutató járásával megegyező irányban áttörölni.

A mérések pontossága érdekében kérjük a lakókat, hogy a jelölt időszakokban tartózkodjanak a lépcsőházi fűttyentéstől, a kávéfőzők hirtelen gőzkieresztésétől, valamint a huzatos ablaknyitástól. Az előírások betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei ultrahangos fali tónusmérőkkel ellenőrzik. A kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **104. 103. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok körüli vakolatréteg kapilláris feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a legutóbbi furatnyomás-mérések kiértékelését követően az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a pántfuratok falazati nyomásfeszültsége a szűrőpapíros és lenvásznos mentesítés hatására áttért a furatokat övező vakolatréteg kapilláris mikrohálózatába. A vakolatban fellépő feszültségtöbblet a falfelület észrevehetően, de mikroszkopikusan kimutatható mikrohő-ingadozását idézi elő.

A vakolati mikroegyensúly helyreállítása érdekében a Mérésügyi Igazgatóság holnaptól kötelező kapilláris feszültségmentesítő eljárást rendel el valamennyi bérházban. A páratlan emeleteken lakó bérlők 09:00 és 11:30 óra között kötelesek a lakásajtó-pántoktól számított tíz centiméteres körzetben a falra egy réteg száraz, sótlanított puszpánglevél-őrleményt finoman felhinteni. A páros emeletek lakói 14:00 és 16:30 óra között a megadott falfelületet egy szál természetes lószőrből készült ecsettel, felülről lefelé irányuló, egyenletes mozdulatokkal kötelesek portalanítani.

Kérjük a lakosságot, hogy a kijelölt időszakokban kerüljék a fémgombok kárpitozott bútorokhoz való dörzsölését, a nehéz kulcscsomók leejtését, valamint a halk suttogást a bejárati ajtóktól számított három méteres körzeten belül. A kapilláris értékek ellenőrzését a Hivatal munkatársai lézeres fali sűrűségmérőkkel végzik. A kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **105. 104. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok vakolati mikropórusainak párafeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a puszpánglevél-őrleményes és lószőr ecsetes kapilláris-mentesítést követő műszeres felmérések alapján az Országos Épületakusztikai

és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a vakolatrétegből távozó mikrohő a falazatban rekedt nedvességmolekulák polarizációját váltotta ki. Ennek következtében a pánthúratok körüli mikropórusokban jelentős gőzfeszültség-többlet halmozódott fel, amely a bejáratú ajtók faanyagának észrevehetően, de mikroszkopikusan mérhető oldalirányú kitérését eredményezi.

A mikropórusok gőzfeszültségének kiegyenlítése és a szerkezeti falú páraegyensúly helyreállítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező párafeszültség-mentesítő eljárást rendel el valamennyi bérlőházban. A páratlan ajtószámú lakások bérlői 08:30 és 11:00 óra között kötelesek a lakásajtó-pánthúrok feletti vakolatsávra egyetlen csepp szobahőmérsékletű, desztillált esővizet finoman, selyemkendő sarvával felvinni. A páros ajtószámú lakások lakói 13:30 és 16:00 óra között a kérdéses falfelületet egy száraz, tömör bükkfapálcával, körkörös, óramutató járásával megegyező mozdulatokkal kötelesek finoman átmasszírozni.

Kérjük a lakosságot, hogy az eljárás időtartama alatt tartózkodjanak a meleg teák gőzének ajtó felé fújásától, a pamutlepedők hirtelen összehajtásától, valamint a nedves esernyők bejáratú ajtótól számított két méteren belüli szárításától. A mikropórusok párafeszültségét a társhatóság munkatársai ultrahangos falú páramérő szondákkal ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Épületfeszültség-mentesítő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **106. 105. Értesítés a bérlőházi lakásajtó-pánthúrok mögötti téglakötések nyomásfeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtó-pánthúrok vakolati mikropórusainak párafeszültség-mentesítését követő ultrahangos mérések alapján az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a falfelületek páraegyensúlyának helyreálltával a fennmaradó nyomási terhelés áthelyeződött a pánthúrok mögötti téglakötések kötőanyagára. Ennek következtében a

tégglák közötti mészhabarcspan mikroszkopikus feszültséggócok keletkeztek, amelyek a bejárati ajtók zárt állapotában elenyésző, de mérhető szerkezeti vibrációt váltanak ki.

A feszültséggócok eloszlata és a falazati statikai egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező téglakötési nyomásfeszültség-mentesítő eljárást rendel el valamennyi bérházban. Az A lépcsőházak bérlői 09:00 és 11:30 óra között kötelesek a lakásajtó pánt felőli keretén egy száraz, tiszta filckorongot óvatosan végighúzni, fentről lefelé haladva. A B lépcsőházak lakói 14:00 és 16:30 óra között a kérdéses ajtófélfát egy puha, kezeletlen vászonkendővel, lassan, egyenletes nyomással törölnék át lentől felfelé.

Kérjük a lakosságot, hogy a művelet ideje alatt tartózkodjanak a bejárati ajtók hirtelen becsapásától, a kulcsok túlzott erővel történő elfordításától, valamint a cipőkanalak ajtófélfához támasztásától. A téglakötések nyomásfeszültségét a társhatóság munkatársai lézeres fal mikrométerekkel ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Épületfeszültség-mentesítő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **107. 106. Értesítés a bérházi lakásajtók előtti pihenők burkolati fugáinak feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a téglakötési nyomásfeszültség-mentesítési eljárást követő ellenőrző lézeres fal mérések alapján az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a falazatból kiáramló fennmaradó szerkezeti vibráció az ajtóküszöbök alatti résen keresztül átlépett a lépcsőházi pihenők terrakotta burkolatainak fugaanyagába. A mikrokristályos feszültséggócok jelenleg a burkolólapok közötti cementfugákban halmozódnak fel, ami a lépcsőházi áthaladás során minimális, de regisztrálható felületi rezonanciát vált ki.

A burkolati feszültségmentesítés és a padozati statikai egyensúly biztosítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező padozati fugafeszültség-mentesítést rendel el. A páratlan emeleteken lakók 08:00 és 10:30 óra között kötelesek a lakásajtójuk előtti első két burkolólap fugáját egy száraz, kezeletlen fa pálcikával lassan, balról jobbra haladva

végigsimítani. A páros emeletek bérlői 13:00 és 15:30 óra között ugyanezt a műveletet egy puha sörtéjű ecsettel hajtsák végre, szigorúan a küszöbvel párhuzamos vonal mentén.

Kérjük a lakosságot, hogy a megadott időintervallumokban tartózkodjanak a keménytalpú lábbelik viselésétől, a gumikerekű bevásárlókocsik hirtelen megállításától, valamint az esernyők hegyének padozathoz kopogtatásától. A fugafeszültség eloszlását a társhatóság munkatársai kontakt-akusztikai szenzorokkal ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Padozat- és Fugafeszültség-mentesítési Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **108. 107. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti feltöltő homokréteg tömörödési feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők burkolati fugáinak feszültségmentesítését követő akusztikai kontrollmérések alapján az Országos Geodéziai és Födémakusztikai Ellenőrző Hivatal megállapította: a felhalmozódott mikrorezgések a cementfugákon áthaladva lefelé terjedtek, és a terrakotta lapok alatti ágyazó homokréteg szemcséi között okoztak mikroszkopikus tömörödési feszültséggócokat. A szerkezeti egyensúly romlása a lépcsőházi áthaladáskor halk, de állandó morajlást eredményezhet.

A födémszerkezet egyenletes tehermentesítése érdekében a Hivatal holnaptól kötelező padozat-feltöltési feszültségmentesítést rendel el. A páratlan emeletek lakói 08:30 és 11:00 óra között a lakásajtójukat elhagyva a lépcsőfordulóig terjedő szakaszon kizárólag nemeztalpú, lágy hajlítású puha papucsban közlekedhetnek, lépésenként pontosan másfél másodperces állásidőt közbeiktatva. A páros emeletek bérlői 13:30 és 16:00 óra között ugyanezen a szakaszon a fal mellett haladva, testsúlyukat a külső talpélre terhelve kötelesek áthaladni.

A munkálatok ideje alatt szigorúan tilos gázpalackok, krumpliszákok vagy nehéz bútorok lépcsőházi szállításai, valamint a bejárati ajtók lendületes becsukása. A homokréteg feszültségeloszlását a társhatóság munkatársai mikroszeizmikus

mélyszondákkal ellenőrzik. A kellemetlenségekért az Országos Födémagyazat-feszültségmentesítési Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

## **109. 108. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok oldalnyomási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

108. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok oldalnyomási feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők alatti feltöltő homokréteg tömörödési feszültségmentesítését követő mikrogeodéziai ellenőrzések alapján a Területi Födémboltozat-akusztikai Ellenőrző Hatóság megállapította: a homokszemcsék elmozdulása következtében a feszültséggócok mélyebbre, a lépcsőházi pihenőket tartó acélgerendák közötti poroszsüveg-boltozatok téglasoraira terhelődtek át. Ez a szerkezeti eltolódás oldalirányú nyomási egyensúlytalanságot eredményezett, ami a lépcsőházi áthaladások során alig hallható, de szerkezetileg nem kívánatos, tompa pattogó hangokban nyilvánulhat meg.

A boltozati téglatestek oldalnyomásának kiegyenlítése és a tartógerendák védelme érdekében az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal kötelező oldalnyomás-mentesítési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeletek lakói 09:00 és 11:30 óra között a lakásajtót elhagyva a lépcsőfordulóig terjedő szakaszon kizárólag a lépcsőház hossz tengelyéhez képest 45 fokos szögben elfordított testtartásban, bal hónuk alatt egy összegöngyölt napilapot tartva haladhatnak át, kiegyenlítve a természetes légáramlási rezonanciát. A páros emeletek bérlői 14:00 és 16:30 óra között a lépcsőpihenőre lépés előtt kötelesek három másodperces szünetet tartani, miközben egyenletesen kilélegzik a tüdejükben lévő levegőt, csökkentve a mellkasi tömegfeszültséget.

A munkálatok időtartama alatt szigorúan tilos kemény talpú lábbeli használata, kulcscsomók padozatra ejtése, a lépcsőházi ablakok hirtelen kitárása, valamint a pihenőkön történő csoportalakulás. A boltozati feszültségeloszlást a társhatóság

ellenőrei lézeres mikrométerekkel figyelemmel kísérik. A kellemetlenségekért az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a lakosságtól.

## **110. 109. Értesítés a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

109. Értesítés a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási feszültségmentesítéséről  
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok sikeres oldalnyomás-mentesítését követően végzett lézeres feszültségtomográfiai mérések alapján az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal megállapította: a szerkezeti feszültséggócok továbbhaladtak a főfalakba beépített acél pofatartó gerendák gyámköveire. Ez a helyi terheléskoncentráció a lépcsőfordulókban áthaladó személyek lépészaja során finom, fémes rezonanciát és mikro-szögelfordulást okozhat a gyámkő-beágyazások mentén.

A gyámkövekre nehezedő nyíró- és nyomófeszültség fokozatos kioldása érdekében a Lépcsőházi Szerkezetmegóvási Igazgatóság kötelező gyámkő-tehermentesítési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeleti lakók 08:30 és 11:00 óra között a lépcsőpihenőket kizárólag háttal haladva, jobb kezükben egy nyitott, de fel nem fújt papírzacskót tartva közelíthetik meg, ezzel kiegyenlítve a statikus légnyomás-különbséget. A páros emeleti lakók 13:30 és 16:00 óra között a lépcsőfokokra lépés előtt kötelesek halk, egyenletes ütemű dúdolással lágyítani a falazati rezonanciát, miközben bal lábukat fél másodpercig a levegőben tartják.

A mentesítési időszak alatt szigorúan tilos a lépcsőházi korlátok hirtelen megmarkolása, nehéz szatyrok padozatra helyezése, valamint a lépcsőfordulókban történő megállás vagy visszanezés. A gyámkövek feszültségmentesedési folyamatát a hatóság munkatársai akusztikus mikroszenzorokkal folyamatosan ellenőrzik. A kellemetlenségekért a Lépcsőházi Szerkezetmegóvási Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **111. 110. Értesítés a főfali pofatartó gerendafészek falazati nyomásfeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

110. Értesítés a főfali pofatartó gerendafészek falazati nyomásfeszültség-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási tehermentesítési eljárásának sikeres lezárultával a szerkezeti feszültséggócok továbbhaladtak a főfalak téglafalazatában elhelyezkedő gerendafészek környékére. A mikro-szögelfordulások megszűnte után a téglakötésekben és a mészhabarc-ságyázatban visszamaradt nyomásfeszültség a lépcsőházi huzat hatására halk, sziszegő hang kíséretében tömörödik.

A falazati épség megőrzése és a gerendafészek maradandó elmozdulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Födém- és Falazatállékonysági Hatóság kötelező nyomásfeszültség-levezetést rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakók 09:00 és 11:30 között a lépcsőházban való áthaladáskor kötelesek jobb tenyerüket simán a falazaton tartani, miközben cipőjük orrát minden harmadik lépésnél lágyan a lépcsőfok homloklapjához érintik. A páros emeleti lakók 14:00 és 16:30 között a lépcsőfordulókba érve három másodpercre megállnak, és mély, egyenletes kilégzéssel egyenlítik ki a falazati mikrorésekből rekedt levegő nyomását.

A mentesítési időszakban szigorúan tilos a falnak támaszkodni, a lépcsőházi ablakokat kilencven foknál szélesebbre tárni, valamint fémcsatos táskát vagy nehéz tárgyat a padozaton húzni. A falazat feszültségmentesedési fázisait a hatóság szakemberei lézeres mikroszeizmográfokkal ellenőrzik. A kellemetlenségekért a Fővárosi Födém- és Falazatállékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **112. 111. Értesítés a padlásfödém gerendaközeinek mikroszkopikus légnyomás-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat



### 111. Értesítés a padlásfödém gerendaközeinek mikroszkopikus légnyomás-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a főfali pofatartó gerendafészkek nyomásfeszültség-mentesítését követően a falazatból kiszorított szerkezeti feszültséggócok a legfelső emeleti padlásfödém fagerendái közé húzódtak vissza. A faanyag természetes rugalmassága miatt a gerendaközökben rekedt levegő molekuláris nyomása felhalmozódott, ami a tetőszerkezet enyhe, ritmikus kattogásában nyilvánul meg.

A födémágyazat és a szarufák kötési pontjainak megóvása érdekében a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság kötelező légnyomás-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A negyedik emeleti lakók 08:00 és 10:30 között kötelesek a lakásuk belső ajtóit félig nyitva tartani, és óránként egyszer a padlásfeljáró létrájának alsó fokára lépve három másodpercig mozdulatlanul várakozni. A harmadik emeleti lakók 13:00 és 15:30 között a folyosói ablakok alatt áthaladva bal kézzel enyhe, lefelé irányuló simító mozdulatot tesznek a mellvéd vakolatán.

A mentesítési időszakban a padlástérbe belépni, a tetőkibúvó ablakokat kinyitni, valamint a padlásfödém feletti légtérben nehéz tárgyakat mozgatni szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós barometrikus mikro-akusztikus műszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **113. 112. Értesítés a tetőszarufák torziós feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### 112. Értesítés a tetőszarufák torziós feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlásfödém gerendaközeinek sikeres légnyomás-mentesítését követően a szerkezeti feszültséggócok a tetőszerkezet faanyagába, közelebbről a főcsúcsi szarufák és taréjszelemenek illesztési pontjaiba tevődtek át. A faanyag rostirányú csavarodása miatt a tető gerincvonalában mikroszkopikus torziós nyomaték halmozódott fel, amely az épület körüli légáramlatok enyhe, örvénylő

süvítésében nyilvánul meg.

A tetőszarufák maradandó alakváltozásának megelőzése érdekében a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság kötelező torziós kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan számú lakások bérlői 09:00 és 11:30 között kötelesek a lakásuk utcai ablakait pontosan 45 fokos szögben kitámasztani, és a szoba mértani középpontjában állva kétszer lassan körbefordulni az óramutató járásával megegyező irányban. A páros számú lakások bérlői 14:00 és 16:30 között a kapualjban várakozva jobb cipősarkukkal háromszor egymás után halkán megkocogtatják a lépcső legalsó fokának élet.

A mentesítési időszakban a tetőfedő cserepek érintése, a kéményseprő járatok megközelítése, valamint a legfelső emeleti folyosókon a huzat képzése szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós lézeres szarufa-deformációs mérőműszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **114. 113. Értesítés a kéményfej-falazatok vertikális nyomásfeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **113. Értesítés a kéményfej-falazatok vertikális nyomásfeszültség-mentesítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tetőszarufák sikeres torziós feszültségmentesítését követően a szerkezeti feszültséggócok a tetőszerkezet legmagasabb pontjaira, a kéményfejek téglafalazatára és a kéményseprő-járdák rögzítőbilincseire húzódtak vissza. A téglafugák mészhabarc-s-ágyazatában felhalmozódott vertikális nyomásfeszültség a kéménykürtők huzatviszonyaiban minimális, ingadozó sípoló hanghatást eredményez.

A kéményfejek maradandó szerkezeti elmozdulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Kéményseprő- és Tetőfedő-állékonysági Igazgatóság kötelező nyomásfeszültség-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakások bérlői 08:30 és 11:00 között kötelesek a lakásuk konyhai szellőzőnyílását egy félívben

meghajlított keménypapírral letakarni, és a lakás előszobájában állva bal kézzel kétszer megérinteni a villanyóra fémházát. A páros emeleti lakások bérlői 13:00 és 15:30 között a ház belső udvarán várakozva bal cipőfűzőjüket kétszer egymás után ki- és bekötik.

A mentesítési időszakban a gázkonvektorok szellőzőcsapóinak állítása, a kéményseprő-járdák megközelítése, valamint a legfelső emeleti lépcsőházban a hangos beszéd szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós akusztikai kéményhuzat-mérő műszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Kéményseprő- és Tetőfedő-állékonysági Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **115. 114. Értesítés a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **114. Értesítés a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kéményfej-falazatok sikeres nyomásfeszültségmentesítését követően a fennmaradó szerkezeti feszültséggócok a tetőfedő cseréplécek hosszanti faanyagszerkezetébe húzódtak vissza. A cseréplécek rostjaiban felhalmozódott hajlítási feszültség a cserépfedés alatt enyhe, ritmikus kattogást eredményez a szelesebb órákban.

A tetőcseréplécek maradandó vetemedésének megelőzése érdekében a Fővárosi Cserépfedés- és Faanyag-állékonysági Hatóság kötelező rezonancia-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakások bérlői 09:00 és 11:30 között kötelesek az előszobai ablakpárkányra egy összehajtott pamutkendőt helyezni, majd jobb sarokkal háromszor lágyan megkoppintani a küszöbléc belső szélét. A páros emeleti lakások bérlői 14:00 és 16:30 között a lakáson belül tartózkodva, nyitott konyhaajtó mellett egy pohár csapvizet helyeznek a konyhaasztal mértani középpontjára.

A mentesítési időszakban a padlásfeljáró ajtajának nyitvatartása, a konyhai vízcsapok hirtelen elzárása, valamint a legfelső emeleti folyosón a fémtárgyak leejtése szigorúan tilos. A mentesítés sikerességét a hatóság munkatársai precíziós lézeres faanyag-

feszültségmérő eszközökkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Cserépfedés- és Faanyag-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **116. 115. Értesítés az eresztágok hőtágulási feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **115. Értesítés az eresztágok hőtágulási feszültségmentesítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítését követően a fennmaradó mikroszkopikus feszültséggócok a homlokzati eresztágok és csatornavasak fémanyagába vándoroltak át. A fémrostokban felhalmozódott hőtágulási feszültség az esti órákban finom, fémes rezonanciát válthat ki az épület utcai frontján.

A bádогоzási szerkezet idő előtti kilágyulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Csatornavas- és Bádогоállékonysági Igazgatóság kötelező frekvencia-leföldelési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan házszám alatti lakások bérlői 08:30 és 11:00 között az udvari ablakpárkányra egy nedves pamutkendőt helyeznek, majd a konyhai evőeszközös fiókot kétszer egymás után lassan kihúzzák és betolják. A páros házszám alatti lakások bérlői 13:00 és 15:30 között a lakószobák ajtóit félig nyitva hagyva, a padlóra helyezett rézedénybe pontosan három deci csapvizet töltenek.

A mentesítési időszakban az ablakkeretek hirtelen becsapása, a fémtálcák koppanása, valamint a lépcsőházi korlátok ritmikus kocogtatása szigorúan tilos. A mentesítés hatékonyságát a hatóság méréseik során ultrahangos fémfeszültség-analizátorokkal ellenőrzi.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Csatornavas- és Bádогоállékonysági Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **117. 116. Értesítés a villámhárító-felfogócsúcsok elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

116. Értesítés a villámhárító-felfogócsúcsok elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről  
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az eresztágok és csatornavasak sikeres hőtágulási feszültségmentesítését követően a fennmaradó statikus mikrorezgések a tetőgerinc mentén húzódó villámhárító-felfogócsúcsok sárgaréz csúcsfedéseibe tolódtak át. A felgyülemlett elektro-akusztikus feszültség az esti órákban enyhe, tűhegynyi sercegést és finom ózonillatot bocsáthat ki az épület feletti légtérben.

A villámvédelmi huzalhálózat idő előtti kristályrácsos elridegülésének megakadályozása érdekében a Fővárosi Atmoszférikus Töltés- és Villámvédelmi Főigazgatóság kötelező akusztikus leföldelést rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeleten lakó bérlők 09:00 és 11:30 között a lakószobák ablakait bukóra nyitják, majd egy tiszta porceláncsészébe három szem pörkölt kávét helyeznek el az ablakpárkány közepén. A páros emeleten lakó bérlők 14:00 és 16:30 között a lakások előszobájában állva, egy fából készült vonalzóval pontosan négyszer finoman megkocogtatják a padlószegélyt.

A mentesítési időszakban a fémszálas ruhák kültéri szárítása, a rádióvevők teleszkóppantennáinak kihúzása, valamint az alumínium evőeszközök egymáshoz ütögetése szigorúan tilos. A mentesítés hatékonyságát a hatóság munkatársai elektro-mágneses frekvencia-spektrométerekkel ellenőrzik a padlástérből.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Atmoszférikus Töltés- és Villámvédelmi Főigazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **118. 117. Értesítés a tető feletti mikroklimatikus légréteg elektro-sztatikus feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

117. Értesítés a tető feletti mikroklimatikus légréteg elektro-sztatikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a villámhárító-felfogócsúcsok sikeres elektro-

akusztikus leföldelését követően a maradvány-feszültséggócok átkerültek az épület feletti közvetlen, mintegy másfél méteres légrétegbe. A felhalmozódott mikroklimatikus töltés az elkövetkező napokban a felhőtlen égbolt ellenére finom, ezüstös páráképződést és halk, dorombfolytonos léglüktetést eredményezhet a társasház felett.

A troposzférikus molekularács idő előtti elritkulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Légréteg-karbantartó Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat mentesítő légáramoltatást végez a holnapi naptól. A páratlan emeleten lakó bérlők 08:30 és 11:00 óra között az udvari ablakok előtt állva egy-egy tiszta papírlappal óvatos, függőleges legyezőmozdulatokat tetszőleges ritmusban végeznek. A páros emeleten lakó bérlők 13:30 és 16:00 óra között a szobák közepén tartózkodva, pamutzokniban, megemelt sarokkal, halk léptekkel haladnak körbe-körbe.

A mentesítési időszak alatt a szellőztetéshez használt ablakok hirtelen bevágása, a mennyezeti csillárok leporolása, valamint az erkélyeken történő gőzkibocsátó tevékenység (például teafőzés vagy vasalás) szigorúan tilos. A légréteg rugalmassági mutatóit a hatóság mérnökei nagypontosságú barometrikus lézer-szenzorokkal ellenőrzik az utcaszintről.

A mentesítési munkálatok által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Atmoszférikus Egyensúlyórizeti Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **119. 118. Értesítés a felhőalap-kondenzációs réteg mikro-nyomásmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **118. Értesítés a felhőalap-kondenzációs réteg mikro-nyomásmentesítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tető feletti mikroklimatikus légréteg sikeres mentesítését követően a fennmaradó feszültséggócok feljebb tolódtak, és átkerültek az épület felett húzódó, alacsonyan fekvő rétegfelhőzet alsó határára. A felhalmozódott kondenzációs nyomás az elkövetkező napokban az égbolt enyhén opálos elszíneződését, valamint a függőlegesen álló fémfelületek halk, ütemes pattogását idézheti elő a társasház közvetlen környezetében.

A felhőalap idő előtti szerkezeti megereszkedésének elhárítása érdekében a Fővárosi Atmoszféra-szabályozási Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat finommechanikai légréteg-kiegyenlítést végez a holnapi naptól. A páratlan emeleti bérlok 09:00 és 11:30 óra között az udvari ablakok előtt állva, nyitott tenyérrel, lassú, felfelé irányuló simító mozdulatokat végeznek a beáramló levegőben. A páros emeleti bérlok 14:00 és 16:30 óra között a lakásajtók előtti folyosórészen tartózkodva, fakanállal halk, ritmikus ütemezést keringenek a levegőben.

A mentesítési eljárás ideje alatt az erkélyeken a kimosott ruhák teregetése, a szappanos buborékok fújása, valamint a szárnyas állatok ablakpárkányról történő elriasztása szigorúan tilos. A felhőalap felületi feszültségét szakembereink precíziós optikai barométerekkel ellenőrzik a belső udvar közepéről.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Égboltfelügyeleti és Páraegyensúlyi Hatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.

## **120. 119. Értesítés a stratus-réteg mikroszkopikus ionizációs kiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **119. Értesítés a stratus-réteg mikroszkopikus ionizációs kiegyenlítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a felhőalap sikeres mikro-nyomásmentesítését követően a fennmaradó elektromos feszültséggócok a közép magas stratus-réteg alsó zónájába emelkedtek át. A légköri egyensúly megtartása és a lokális opálosodás megelőzése érdekében a Fővárosi Troposzféra-szabályozási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól finommechanikai ionizációs kiegyenlítést végez a társasház feletti légtérben.

A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében a páratlan számú lakások bérloí 08:30 és 11:00 óra között a nyitott ablakoknál állva, félig megtöltött üvegpohárba merített sárgaré z kiskanállal óramutató járásával megegyező irányú, lassú körzést végeznek. A páros számú lakások bérloí 13:30 és 16:00 óra között a bejáratí ajtó k előtt, száraz pamutkendővel halk, lefelé irányuló simító mozdulatokat tesznek a levegőben.

Az eljárás ideje alatt a magasba emelt fémállványok, a nedves gyapjúplédek

szellőztetése, valamint a rádiófrekvenciás hordozható készülékek erkélyen történő használata szigorúan tilos. A rétegfelhőzet ion-egyensúlyát mérés technikai csoportunk precíziós elektrométerekkel ellenőrzi a belső udvarról.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Léghőállékonysági és Páraegyensúlyi Igazgatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.

## **121. 120. Értesítés a magassági légréteg fénytörési feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **120. Értesítés a magassági légréteg fénytörési feszültségmentesítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a közép magas stratus-réteg ionizációs kiegyenlítését követően a felhalmozódott fény szóródási feszültség a társasház feletti hat kilométeres troposzférus magasságba tolódott át. A déli órákban fellépő opálos fénytörés és a szintetikus árnyékképződés megelőzése érdekében a Fővárosi Optikai És Légréteg-harmonizációs Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól mikro-prizmás fénytörési feszültségmentesítést végez a bérház feletti égboltszakaszon.

A mérések és a kiegyenlítési folyamat zavartalansága érdekében a páratlan emeleti lakások bérlői 09:00 és 11:30 között a szobák belső falfelületeire tükröződő napfényt egyetlen lapos, sima felületű konyhai vágódeszkával kötelesek elfogni és harminc másodpercig mozdulatlanul tartani. A páros emeleti lakások bérlői 14:00 és 16:30 között a lakásgyűjtő folyosókon állva, félig nyitott tenyérrel, lefelé fordított kézfejjel mérsékelt légáramlást idéznek elő a bejárati ajtók előtt.

Az eljárás időtartama alatt a lakásokban a csiszolt üvegedények nyitott polcon történő tárolása, a kristályvázák ablakpárkányra helyezése, valamint a tükröződő karórák erkélyen való viselése szigorúan tilos. A magassági légréteg fénytörési mutatóit mérés technikai csoportunk lézeres fény szórásmérő apparátussal ellenőrzi a belső udvari szárítóállványok mellől.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért és az átmeneti szórtfény-ingadozásokért az Országos Troposzféra-állékonysági és Fénytörés-ellenőrzési Igazgatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.



## **122. 121. Értesítés a felső-troposzférikus fényelhajlási szög kiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **121. Értesítés a felső-troposzférikus fényelhajlási szög kiegyenlítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a magassági légréteg fénytörési feszültségmentesítését követően a fennmaradó opálos fényszóródás a társasház feletti hét kilométeres magasságban kismértékű fénytörési szögeltérést idézett elő. A késő délutáni órákban esetlegesen fellépő kettős árnyékképződés és a falfelületek pontatlan derengésének kiküszöbölése érdekében az Országos Fénytörés-ellenőrzési Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól polarizációs szögkiegyenlítést végez a bérház feletti égboltmezőben.

A mérések és a kiegyenlítési folyamat zavartalansága érdekében a páratlan emeleti lakások bérlői 12:00 és 13:30 között a szobák ablakain lévő sötétítőfüggönyöket pontosan negyvenöt fokos szögben kötelesek félig behúzni, valamint a belső ajtók üvegbetétjeit egy-egy nedves pamutkendővel lefedni. A páros emeleti lakások bérlői 15:00 és 16:30 között a lakásgyűjtő folyosókon állva, kijelölt papírlapokkal ritmikus, függőleges irányú légterelést végeznek a lépcsőházi ablakok síkjában.

Az eljárás ideje alatt a csiszolt felületű fémkeretes szemüvegek erkélyen történő viselése, a polírozott evőeszközök nyitott ablak melletti szárítása, valamint a fényes felületű karórák számlapjának közvetlen napsütésbe fordítása szigorúan tilos. A szögkiegyenlítési értékeket mérés technikai csoportunk a belső udvar központi porolóján elhelyezett fényszórási kvadránssal ellenőrzi.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért és a fényerősség átmeneti periodikus elmozdulásaiért a Fővárosi Optikai És Légréteg-harmonizációs Hivatal a lakosság megértő együttműködését kéri.

## **123. 122. Értesítés a szürkületi árnyékvektorok szögeltérés-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

## 122. Értesítés a szürkületi árnyékvektorok szögeltérés-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a felső-troposzférikus fényelhajlási szög sikeres kiegyenlítését követően a késő délutáni szürkületi időszakban a társasház utcai homlokzata által vetett árnyékok északi irányú, 3,2 fokos szögeltérést mutattak. Az árnyékvektorok pontos alaprajzi illeszkedésének helyreállítása érdekében az Országos Fényszóródás-szabályozási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól szürkületi kontrasztstabilizációs méréseket és tengelykorrekciót végez.

A korrekciós folyamat zavartalansága érdekében a páratlan emeleti lakások bérlői 18:00 és 18:45 között a lakáson belüli összes ajtószárnyat pontosan kilencvenfokos szögben kötelesek nyitva tartani, továbbá a folyosóra néző ablakpárkányokra egy-egy mintázat nélküli, fehér kerámiatányért kell kihelyezniük a domború felével felfelé. A páros emeleti lakások bérlői 18:45 és 19:30 között a lépcsőházi fordulóknál lassan, egyenletes léptekkel haladva kötelesek tartózkodni, miközben egy-egy nyitott, sötétzöld esernyőt tartanak csípőmagasságban, vízszintes helyzetben.

A mérések ideje alatt a sárgaréz kulcslyukakon keresztüli árnyékfigyelés, a tükröződő felületű tárgyak keleti ablakpárkányra helyezése, valamint a lakásgyűjtő folyosókon a fényesre boksolt bőrcipőben való áthaladás szigorúan tilos. A szögkiegyenlítési értékeket méréstechnikai csoportunk a belső udvari szellőzőakna peremén felállított optikai árnyékmérő teodolittal ellenőrzi.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért és az árnyékszélek átmeneti életlenségéért a Területi Árnyék- és Kontrasztstabilizációs Főigazgatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.

## **124. 123. Értesítés a homlokzati fénymetszetek derékszög-stabilizálásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

### 123. Értesítés a homlokzati fénymetszetek derékszög-stabilizálásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szürkületi árnyékvektorok sikeres szögeltérés-mentesítését követően a társasház utcai homlokzatán átvonuló esti fénymetszetek derékszögű síkjaiban 1,8 milliméteres lineáris torzulást észleltek méréstechnikai

munkatársaink. A fény-árnyék határok felületi stabilitásának biztosítása érdekében a Területi Árnyék- és Kontrasztstabilizációs Főigazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól fénymetszet-párhuzamosítási és törésmutató-helyreállítási munkálatokat végez.

A korrekciós műveletek zavartalan lebonyolítása érdekében a földszinti és első emeleti lakások bérlői 19:30 és 20:15 között a lépcsőházi oldalfolyosókra néző szellőzőnyílásokat teljesen lezárni, míg a szobai képmetszeteket tartalmazó fali tükröket sima, száraz pamutkendővel letakarni kötelesek. A második és harmadik emelet lakói 20:15 és 21:00 között az udvari korlátok mentén egymástól pontosan 120 centiméteres távolságot tartva kötelesek várakozni, miközben egy-egy natúr fa vágódeszkát tartanak függőlegesen a mellkasuk előtt, a metszősík irányába fordítva.

A mérések és a fénymetszet-stabilizáció ideje alatt a lakásokban a hordozható zseblámpák használata, a csiszolt üvegedények konyhapulton hagyása, valamint az udvari szellőzőaknák feletti hangos beszéd szigorúan tilos. A határérték-kiegyenlítést kollégáink a kapualjban elhelyezett fénynyaláb-szögmérő interferométerrel folyamatosan regisztrálják.

Az eljárás miatti átmeneti derengésért, valamint a vakolatélek szürkületi elhalványulásáért a Fővárosi Fénytörés- és Vetületkorrekciós Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **125. 124. Értesítés az utcafronti fénynyalábok polarizációs tengelykorrekciójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

### **124. Értesítés az utcafronti fénynyalábok polarizációs tengelykorrekciójáról**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a homlokzati fénymetszetek sikeres derékszög-stabilizációját követően az utcafronti fénynyalábok szürkületi visszaverődési síkjaiban 2,4 fokos polarizációs eltolódást regisztráltak mérés technikai műszereink. A belső udvari fényörvények és a vakolati törésmutatók nemkívánatos kilengéseinek megelőzése érdekében a Fővárosi Fénytörés- és Vetületkorrekciós Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei holnap hajnalban tengelyirányú polarizáció-

kiegyenlítési munkákat végeznek.

A korrekciós műveletek zavartalan lebonyolítása érdekében a páratlan házszámú lakások bérlői 05:00 és 05:45 között a szobák utcafronti ablakait pontosan 45 fokos szögben félig nyitva tartani, míg az ablakpárkányokra helyezett növényi cserépedényeket balra forgatva elrendezni kötelesek. A páros oldali lakók 05:45 és 06:30 között a folyosói kaputelefonok hangszóróit egy-egy benedvesített pamutkendővel kötelesek letakarni, elkerülendő a polarizált fényhullámok akusztikus visszacsatolását.

A mérések és a tengelykorrekció ideje alatt az épületben a falí órák ingáinak megállítása, a csiszolt üvegtárgyak szekrényből való kivétele, valamint a kapualjban történő huzamosabb várakozás szigorúan tilos. A fénynyalábok síkbeli kiegyenlítését kollégáink az utcai lámpaoszlopokra szerelt lézeres tengelypolariméterekkel folyamatosan ellenőrzik.

Az eljárás miatti átmeneti derengéscsökkenésért, valamint a hajnali árnyékok szélélésségének rövid idejű torzulásáért a Területi Árnyék- és Kontrasztstabilizációs Főigazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **126. 125. Értesítés a kapualji utóderengések fényűrűségi kiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **125. Értesítés a kapualji utóderengések fényűrűségi kiegyenlítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az utcafronti fénynyalábok sikeres polarizációs tengelykorrekcióját követően a kapualjak és a lépcsőházi bejáratok mentén 1,8 lumineszcenciás utóderengési halmozódást állapítottak meg méréseink. A kapualji árnyékszerkezetek és a járdafeletti szürkületi fénymintázatok nemkívánatos egyenetlenségeinek megszüntetése érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Területi Fény- és Árnyékegységesítési Igazgatóság munkatársai a holnapi nap folyamán fényűrűségi csillapítási munkákat végeznek.

A mérések és a szintesítés zavartalan lebonyolítása érdekében a földszinti és I. emeleti lakások bérlői 07:00 és 08:15 között a bejárati ajtók alatti küszöbréseket pontosan 1,5 centiméteres sávban száraz pamutcsíkkal kötelesek elzárni, megelőzve az utóderengési

hullámok lakótérbe történő szivárgását. A II. és III. emeleti lakók 08:15 és 09:30 között a fali tükröket és csiszolt üvegfelületeket sötét szövetanyaggal kötelesek letakarni, elkerülendő a másodlagos fényporszóródás kialakulását.

A korrekciós időszak alatt a kapualjban a kulcscsomók csörgetése, a fémes tárgyak járdához ütdése, valamint a lépcsőházi világítás három másodpercnél hosszabb ideig történő üzemeltetése szigorúan tilos. Kollégáink a fénysűrűségi értékek állandóságát a kapualji falazatba helyezett optikai derengésmérő műszerekkel folyamatosan ellenőrzik. Az eljárással járó átmeneti látótér-szűkülésért, továbbá a lépcsőházi árnyékok élszilárdságának rövid idejű lágyulásáért a Fővárosi Kontrasztstabilitási és Fénysugár-szabályozási Főfelügyelőség a lakosság megértő türelmét kéri.

## **127. 126. Értesítés a lépcsőházi árnyékek lágyulásmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **126. Értesítés a lépcsőházi árnyékek lágyulásmentesítéséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapualji utóderengések sikeres fénysűrűségi kiegyenlítését követően a lépcsőházi fordulókban és a lépcsőfokok peremén 0,42 milliméteres árnyékél-lágyulást és optikai élmosódást észleltünk. A lépcsőházi vetületi kontrasztok előírászerű visszaállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Árnyékélességi és Kontrasztstabilitási Hatóság munkatársai a holnapi napon élkeményítési és szögkontraszt-méréseket végeznek.

A mérések zavartalan lefolytatása érdekében a földszinti és I. emeleti lakók 08:00 és 09:15 között a lépcsőházi fordulókban való áthaladáskor tekintetüket szigorúan a járófelületre kötelesek függeszteni, kerülve a lépcsőorsóba történő rálátást. A II. és III. emeleti lakók 09:15 és 10:30 között a lépcsőházi korlátot kizárólag száraz pamutkesztyűben érinthetik, megelőzendő a fémöntvények felületi hősugárzásából eredő másodlagos árnyéktöréseket.

A munkálatok teljes ideje alatt a lépcsőházban a folyamatos haladás kötelező; a megállás, a szomszédokkal való szemkontaktus tartása, valamint a táskák járófelületre helyezése szigorúan tilos. Munkatársaink a lépcsőfokok szélén helyezett mikroszkopikus

kontrasztmérő ékekkel ellenőrzik a vetületi határvonalak élességét.

Az eljárással járó átmeneti látási élességingadozásért és a fali derengések rövid idejű sötétedéséért az Országos Térkontraszt-szabályozási és Árnyékszerkezeti Főfelügyelőség a lakosság szíves megértését kéri.

## **128. 127. Értesítés a félemeleti ablaküvegek törésmutató-stabilizálásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

127. Értesítés a félemeleti ablaküvegek törésmutató-stabilizálásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi árnyékek sikeres lágyulásmentesítését követően a félemeleti bevilágító ablaküvegek fénytörési mutatójában 0,003-as anomális eltolódást regisztráltunk. A beáramló természetes fény egyenetlen fénytörése következtében a lépcsőfordulókban áthaladó lakók vetületei kis mértékben megnyúlhatnak, vagy a haladási iránnyal ellentétes szögben elmaradhatnak. A fénysugarak egyenes vonalú terjedésének helyreállítása érdekében a Fővárosi Optikai Rácsstabilizáló és Fénytörési Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 10:30 és 12:00 között felületi síkpontosítási és mikroszkopikus polírozási munkákat végeznek a félemeleti ablakfelületeken.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a félemeleti pihenőkön történő áthaladáskor saját árnyékukra szigorúan ne tekintsenek, és a lépcsőházi ablaküvegek síkjától legalább 60 centiméteres védőtávolságot tartsanak felvett testtartásuk hirtelen megváltoztatása nélkül. A páros emeleti lakók 10:30 és 11:15 között, a páratlan emeleti lakók 11:15 és 12:00 között kizárólag a belső fal melletti sávban haladhatnak.

Az intézkedéssel járó átmeneti optikai torzulásokért és a szürkületi fénytörés rövid idejű kettőződéséért a Kerületi Tér- és Fénypolarizációs Ellenőrző Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és megőrzött türelmét kéri.

## **129. 128. Értesítés a félemeleti pihenők lépcsőfok-élreflexióinak fázis-harmonizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

128. Értesítés a félemeleti pihenők lépcsőfok-élreflexióinak fázis-harmonizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a félemeleti ablaküvegek törésmutató-stabilizálási munkálatait követően a lépcsőfokok élfém-szegélyein megtelepedő törési élreflexiókban 0,004 másodperces idősíkbeli eltolódást észleltünk. A beáramló fény- és árnyékhatárok mikroszkopikus késése miatt a lépcsőn áthaladó polgárok saját lépteik fényvetületét a fizikai mozgásukhoz képest elcsúszva érzékelhetik.

A lépcsőházi közlekedés koherenciájának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Tér- és Fényakusztikai Mérésügyi Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 10:00 óra között lézeres fázisigazítást és élrefleksiós mattítást végeznek a félemeleti lépcsőfokok szegélyein.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőfokok szélére közvetlenül ne lépjenek, és áthaladáskor tekintetüket szegezzék a homlokfali korlátlemezre. A páratlan emeleti lakók 08:00 és 09:00 között, a páros emeleti lakók 09:00 és 10:00 között kizárólag a lépcsőfokok belső, háromnegyedes sávját használhatják. A léptek ütemét javasolt egyenletes, 60 lépés/perc frekvencián tartani.

Az intézkedéssel járó esetleges koordinációs bizonytalanságért és a lépcsőélek átmeneti fénytelenítéséért a Kerületi Területi Fényszinkronizációs Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **130. 129. Értesítés a lépcsőházi korlátpálcák fénytörési mikroszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

129. Értesítés a lépcsőházi korlátpálcák fénytörési mikroszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a félemeleti pihenők lépcsőfok-élreflexióinak sikeres fázis-harmonizációját követően a lépcsőházi sárgaréz korlátpálcák függőleges élvonalain 0,002 lumengradiensnyi mikroszkopikus elszíneződést és fénytörési feszültséget

észleltünk. A korlátpálcákról visszaverődő természetes fény bizonyos szögekből megfigyelve átmeneti vizuális vibrációt idézhet elő a pihenőkön áthaladó polgárok periférikus látómezőjében.

A lépcsőházi térkoherencia és a vizuális egyensúly helyreállítása érdekében a Fővárosi Tér- és Fényakusztikai Mérésügyi Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 10:00 és 12:00 óra között mikroszkopikus felületi polírozást és lézeres fénytörési szögkorrekciót végeznek a korlátpálcákon.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátot fizikai érintéssel ne terheljék, és az emeletről lefelé történő haladás során bal kezüket tartsák a törzsüktől legalább 15 centiméteres védőtávolságra. A páratlan emeleten lakók 10:00 és 11:00 óra között, míg a páros emeleten lakók 11:00 és 12:00 óra között kizárólag a fal felőli sávban, a fali kapaszkodó mentén közlekedhetnek. A haladási sebesség megválasztásakor kérjük a megfontolt, legfeljebb 0,8 m/s-os tempó fenntartását.

Az intézkedéssel járó esetleges elmozdulási bizonytalanságért és a korlátpálcák átmeneti fényvesztéséért a Területi Mikrolux-szabályozási Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **131. 130. Értesítés a lépcsőházi korlátgombok felületi fénysűrűség-szinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

### **130. Értesítés a lépcsőházi korlátgombok felületi fénysűrűség-szinkronizációjáról**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi sárgaréz korlátpálcák fénytörési mikroszinkronizációját követően a korlátok indító- és fordulógombjain 0,004 lumen értékű mikroszkopikus fénypolarizációs eltérést és felületi elszíneződést észleltünk. A gombok gömbfelületéről visszaverődő természetes és mesterséges fény bizonyos napszakokban átmeneti mikrovektoros látótér-torzulást okozhat a pihenőkön áthaladó lakók központi látómezőjében.

A lépcsőházi optikai koherencia és a vizuális egyensúly maradéktalan helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Tér- és Fényakusztikai Mérésügyi Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 09:00 és 11:30 óra között lézeres



fénysűrűség-szinkronizációt és felületi mikropolírozást végeznek a korlátgombokon.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátgombokat fizikai kontaktussal ne terheljék, és a lépcsőházban történő haladás során tenyérfelületüket tartsák a gombok felületétől legalább 20 centiméteres biztonsági védőtávolságra. A páratlan emeletekről indulók 09:00 és 10:15 között, míg a páros emeletekről indulók 10:15 és 11:30 között kizárólag a fal kapaszkodó mentén, nyitott tenyérrel lefelé közlekedhetnek. A haladási sebesség megválasztásakor kérjük a megfontolt, legfeljebb 0,7 m/s-os egyenletes tempó fenntartását.

Az intézkedéssel járó esetleges elmozdulási bizonytalanságért és a korlátgombok átmeneti mattulásáért a Területi Mikrolux-szabályozási Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **132. 131. Értesítés a lépcsőházi korlátöntvények alsó rögzítőcsavarjainak elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

131. Értesítés a lépcsőházi korlátöntvények alsó rögzítőcsavarjainak elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátgombok felületi fénysűrűség-szinkronizációját követően a fémöntvényes korláttartó konzolok alsó rögzítőcsavarjaiban 1,2 hertz frekvenciájú, mikroszkopikus terjedésű elektro-akusztikus rezgésfeszültséget regisztráltunk. A csavarmenetekben felhalmozódott mikromechanikai feszültség a lépcsőházi fordulókban közlekedők lépésritmusával rezonálva átmeneti, alig észlelhető egyensúlyi frekvencia-eltolódást okozhat a belső fül egyensúlyozó szervrendszerében.

A lépcsőházi mechanikai és akusztikus koherencia hiánytalan helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Rezonancia- és Szerkezetstabilitási Intézet szakemberei a holnapi napon 08:30 és 11:00 óra között mikroszeizmikus csavarmenet-feszültségmentesítést és ultrahangos mentesítő-kalibrációt végeznek a korlátöntvények rögzítési pontjain.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátelemezeket ne tegyék ki

hirtelen fellépő oldalirányú nyomásnak, és a lépcsőfokokra történő fellépéskor kerüljék a sarokcsontra terhelő, mély frekvenciát gerjesztő lépéstechnikát. A páratlan emeleteken lakók 08:30 és 09:45 között, míg a páros emeleteken lakók 09:45 és 11:00 között kizárólag a lépcsőfokok geometriai középtengelyén, puha talpú lábbeliben vagy zokniban haladhatnak át. A megengedett maximális haladási sebesség 0,5 m/s.

Az intézkedéssel járó esetleges lépészaj-korlátozásokért és a finomrezgéses mérések miatti átmeneti várakozásokért a Területi Akusztikai és Szerkezetbiztonsági Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **133. 132. Értesítés a korláttartó konzolok fali beágyazóhüvelyeinek mikromechanikai feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korláttartó konzolok alsó rögzítőcsavarjainak sikeres elektro-akusztikus feszültségmentesítését követően a csavarfészkeket körülvevő gipsz- és habarcsbeágyazásban 2,4 pascal mértékű, aszimmetrikus mikromechanikai nyomásfeszültséget regisztráltunk. A beágyazóhüvelyek szilárd anyagában fellépő feszültség elnyeli a lépcsőházi légtér természetes hőtágulási rezgéseit, ami a fordulókban áthaladó lakók esetében a testhőmérséklet átmeneti, 0,1 °C-os mikroszkopikus ingadozását eredményezheti.

A szerkezeti egyensúly és a hőháztartási koherencia biztosítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Falazatstabilitási és Anyagfeszültségi Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között mikropneumatikus hüvelyfeszültség-mentesítést és ultrahangos habarcs-kalibrációt végeznek a korláttartó elemek fali csatlakozási pontjain.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátok fali rögzítéseinek 30 centiméteres körzetében kerüljék a kilégzéssel járó hősugárzást, és a lépcsőfordulókban való áthaladás során tartózkodjanak a fém alkatrészek pusztán kézzel történő érintésétől. A páratlan emeleti lakók 08:00 és 09:45 között, a páros emeleti lakók 09:45 és 11:30 között kizárólag egyenletes, szabályozott légzésritmus mellett, a falisíktól legalább 40

centiméteres védőtávolságot tartva közlekedhetnek.

Az intézkedéssel járó átmeneti torokszárazságért és a mérések miatti kötelező áthaladási várakozásokért az Országos Mikroklimatológiai és Szerkezetbiztonsági Hivatal a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **134. 133. Értesítés a korlátfa felületi védőrétegének molekuláris feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a korláttartó konzolok fali beágyazóhüvelyének mikromechanikai feszültségmentesítését követően a bükkfa korlátkarfák felületi keménylakk-rétegében 1,8 pascal nagyságú molekuláris nyírási feszültséget regisztráltunk. A keményedési fázisban maradt lakkmolekulák polarizációs iránya eltér a lépcsőházi huzat természetes mozgásvektorától, ami a korlátot érintő lakók tenyerén enyhe, bizsergő statikus töltésfelhalmozódást, valamint a halk lépteknél tapasztalható mikroszkopikus visszhang-késést idézhet elő.

A faanyag belső rugalmassági egyensúlyának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, a Fővárosi Keményfa-szilárdsági Hivatal, valamint az Országos Polimerfeszültségi Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között alacsony frekvenciás molekuláris fázisigazítást és infra-hőkezelést végeznek a korlátkarfák teljes hosszában.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátkarfákat ne érintsék csupasz kézzel, és kerüljék a karfák feletti közvetlen átnyúlást. A páratlan emeleti lakók 12:00 és 13:45 között, a páros emeleti lakók 13:45 és 15:30 között a lépcsőn való áthaladáskor viseljenek pamutkesztyűt, vagy kezüket folyamatosan a zsebükben tartva, a testüket a lépcsőfokok középvonalához igazítva közlekedjenek.

A mérések miatti átmeneti áthaladási fennakadásokért és a lakkréteg felületi párolgása okozta enyhe fenyőgyanta-illatért a Fővárosi Felületvédelmi és Anyagfeszültségi Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **135. 134. Értesítés a lépcsőházi korlátvégek sárgaréz záróelemeinek galvánfeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bükkfa korlátkarfák felületi védőrétegének molekuláris feszültségmentesítését követően a korlátok végpontjain található öntött sárgaréz záróelemekben (korlátcsigákban) 2,4 millivolt nagyságú, felületi galvánpotenciál-eltolódást regisztráltunk. A rézötvözet kristályrácsában felhalmozódott mikro-feszültség a lépcsőházi léghuzat ionkoncentrációjával kölcsönhatásba lépve a záróelemeket megérintő lakóknál halk, fémes ízérzetet, valamint az ujjak hegyén jelentkező, átmeneti irányérzékelési bizonytalanságot idézhet elő a fordulókban.

A nemesfém-szerkezet molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, a Fővárosi Galvánfeszültség-beállítási Intézet, valamint az Országos Lépcsőház-Ergonómiai Hivatal munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:45 óra között alacsony frekvenciás elektro-galvanikus mentesítést és felületi ionátrendezést végeznek a földszinttől a negyedik emeletig.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátvégi sárgaréz gombokat és csigákat ne érintsék meg, továbbá a lépcsőfordulókban való áthaladáskor ne hajtsák le a fejüket. A földszinti és első emeleti lakók 08:30 és 09:30 között, a második és harmadik emeleti lakók 09:30 és 10:30 között, míg a negyedik emeleti lakók 10:30 és 11:45 között a lépcsőházban haladva pillantásukat tartsák folyamatosan a szemközi falfelületeken elhelyezett szellőzőnyílásokon.

A mérések miatti rövid áthaladási várakozásokért, valamint a műszeres beállítás közben fellépő, enyhe szalmiákszagú párologásért a Fővárosi Fémfeszültség-mentesítési és Felületkezelési Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **136. 135. Értesítés a lépcsőházi pihenők terrazzo-burkolatának triboelektromos**

# feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a sárgaréz záróelemek elektro-galvanikus mentesítését követően a földszinti és emeleti lépcsőpihenők terrazzo-burkolatának szemcseszerkezetében 1,8 kilovolt per méter mértékű triboelektromos töltésfelhalmozódást regisztráltunk. A műkö szemcsék mikroszkopikus dörzsölődése a lakók lábbelijének gumitalpával kölcsönhatásba lépve halk, üvegszerű pattogást, valamint a boka körül érezhető, lefelé mutató, átmeneti gravitációs sűrűsödést idézhet elő a pihenőkre lépve.

A padlóburkolat elektro-sztatikus és kristályszerkezeti egyensúlyának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, a Fővárosi Tribológiai és Burkolat-feszültségmentesítő Igazgatóság, valamint a Központi Lépcsőház-fizikai Kutatóintézet munkatársai a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között alacsony frekvenciás felületi ionsemlegesítést és mikromintázati polarizálást végeznek a lépcsőház teljes területén.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a pihenőkre lépve ne gördítsék a sarkukat, és a lépteik közötti időtartamot igyekezzenek pontosan 1,2 másodpercre beállítani. A páros emeleti lakók 08:00 és 10:00 óra között a pihenők bal szélén, míg a páratlan emeleti lakók 10:00 és 12:00 óra között a jobb szélén haladjanak átt. A mérések idején a lépcsőfordulókban álló technikusok utasításait követve a haladási sebességet a fali jelzőlámpák villogási üteméhez kell igazítani.

A felületi kisülések megelőzése érdekében végzett műszeres beavatkozás közben tapasztalható enyhe ozónszagért és a léptek átmeneti, fémes visszhangjáért a Fővárosi Felületkezelési és Térstabilizációs Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **137. 136. Értesítés a lépcsőfokok műkö fellépőeleinek akusztikus feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőpihenők terrazzo-burkolatának sikeres ionsemlegesítését követően a földszinti és emeleti lépcsőfokok műkö fellépőéleinek élvonalában 420 Hertz frekvenciájú, mikroszkopikus akusztikus rezonanciatorzulást észleltünk. A lépcsőfokok felületi feszültsége a lakók ütemes léptei nyomán halk, harangjátékszerű, tompa kongást, valamint a sarkak érintkezési pontján minimális, felfelé mutató léglökést idézhet elő.

A lépcsőszerkezet szerkezeti és akusztikai egyensúlyának biztosítása érdekében a Fővárosi Lépcsőfizikai és Műkö-feszültségmentesítő Igazgatóság, a Központi Akusztikai Térstabilizációs Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 08:00 és 13:00 óra között frekvencia-harmonizáló ultrahangos méréseket és mikromintázati élfeszültség-mentesítést végeznek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőfokokra kizárólag a talp elülső harmadával lépjenek, elkerülve a sarkak közvetlen terhelését. A lépcsőzés során a fokok közötti emelési magasságot szigorúan 16,5 centiméteren kell tartani, a lépések frekvenciáját pedig a lépcsőházban elhelyezett hordozható ütemjelző gongok hangjához szükséges igazítani. A páros emeletek lakói a lépcsőfokok belső, míg a páratlan emeletek lakói a külső harmadán haladjanak.

A mérési eljárás során fellépő átmeneti, magas frekvenciájú zümmögésért és a lépcsőfokok élének enyhe, selyemfényű derengéséért az Országos Lépcsőház-karbantartási és Szerkezeti Térstabilizációs Főfelügyelőség a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **138. 137. Értesítés a lépcsőházi pihenők fali vakolatrétegének akusztikus feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőfokok műkö fellépőéleinek akusztikus mentesítését követően a lépcsőházi pihenők vertikális falfelületein található mészvakolat-rétegben 680 Hertz frekvenciájú, mikroszkopikus feszültség-sűrűsödést észleltünk. A falfelületek belső feszültsége a lakók lépcsőházi áthaladása során halk,

susogó visszhangot, valamint az ajtókeretek mentén minimális, oldalirányú légnyomás-ingadozást idézhet elő.

A vakolatréteg szerkezeti és akusztikai egyensúlyának helyreállítása érdekében a Fővárosi Vakolatfizikai és Térharmonizációs Igazgatóság, a Központi Falfelületi Nyomásmentesítő Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai a holnapi napon 09:00 és 14:00 óra között alacsony frekvenciájú rezgéselnyelő méréseket és mikropórus-stabilizálást végeznek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a pihenőkben való áthaladáskor kerüljék a falfelületek 50 centiméteres körzetét, és megállás nélkül, egyenletes, másodpercenként 1,2 méteres sebességgel haladjanak. A páros emeletek lakói a pihenők bal oldalán, míg a páratlan emeletek lakói a jobb oldalán közlekedjenek, lehetőség szerint a légzés ütemét a lépcsőházban felszerelt fali ingaórák kattánásához igazítva.

A mérések során tapasztalható átmeneti, selymes vibrációért és a vakolat felületének enyhe, opálos derengéséért az Országos Épületakusztikai és Szerkezeti Térstabilizációs Főfelügyelőség a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **139. 138. Értesítés a lépcsőházi fali lámpatestek üvegbúraiban felhalmozódott fénynyomás-mentesítésről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők fali vakolatrétegének akusztikus mentesítését követően a fali lámpatestek opálüveg búráiban 420 lumen/köbcentiméter sűrűségű, statikus fénynyomás-torlódást észleltünk. A fény-sűrűség egyenetlen felhalmozódása az alkonyati órákban a lámpatestek közvetlen környezetében apró, pontszerű fénytörési vakfoltokat, valamint a kapcsolók működtetésekor halk, fémes sziszegést idézhet elő.

A lámpabúrák optikai és szerkezeti tehermentesítése érdekében a Fővárosi Világítástechnikai és Optikai Nyomásmentesítő Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 08:30 és 13:00 óra között vákuumos fotonelnyelő

méréseket és fénysűrűség-szinkronizálást végeznek a lépcsőház egész területén.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi világítás kapcsolását kerüljék, a lámpatestek alatti áthaladáskor pedig ne nézzenek közvetlenül a fényforrásba. A harmadik és negyedik emeleti lakók a megvilágított szakaszokon hunyorgás nélkül, állandó, 0,8 másodperces lépésritmusban haladjanak át.

A mérések során esetlegesen tapasztalható átmeneti, kékes derengésért és a lámpabúrák enyhe, pulzáló felmelegedéséért az Országos Épületvilágítási és Fénystabilizációs Főfelügyelőség a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **140. 139. Értesítés a lépcsőházi fali kapcsolók billentyűlemezeiben keletkezett maradékfénymentesítésről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a fali lámpatestek opálüveg búráinak sikeres vákuumos fotonelnyelési munkálatai után a kapcsolóberendezések bakelit billentyűlemezeiben 180 millicandela intenzitású, lokális maradékfény-felszaporodást rögzítettek a műszerek. A billentyűk érintési felületén keletkezett mikroszkopikus fotonréteg a sötétedést követő órákban enyhe, opálos derengést és a kapcsolók működtetésekor fellépő apró, statikus kattánást okozhat.

A kapcsolótestek dielektromos mentesítése és a maradékfény-szint stabilizálása érdekében a Fővárosi Elektromos és Optikai Hálózatfenntartó Vállalat, valamint az Égboltfenntartási Vállalat mérésügyi csoportja a holnapi napon 09:00 és 12:30 óra között pontszerű fotondekompressziós eljárást végez a társasház valamennyi emeleti kapcsolóján.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartam alatt a lépcsőházi kapcsolókat csupasz kézzel ne érintsék, és a világítás megszakításakor tartsanak 0,5 másodperces szünetet a nyomás leadása előtt. A mentesítés ideje alatt tapasztalható ritmikus felvillanásokért és a bakelitelemek átmeneti, fémes szagáért az Országos Épületvillamossági és Fénystabilizációs Főfelügyelőség a lakók szíves megértését kéri.



## **141. 140. Értesítés a lépcsőházi falı kapcsolók belsı billenırugóinak mikromechanikai feszültségmentesítésérıl**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi falı kapcsolók bakelit billentyűlemezeinek sikeres fotondekompressziós mentesítését követően a kapcsolóházak belsı billenırugóiban 4,2 mikronewton nagyságrendű, maradó mechanikai feszültségfılölsleg lépett fel. A rugóacél spiráljaiban felhalmozódott feszültség a kapcsolóberendezések mőködtetésekor minimális idıeltolódást és a mechanikai kattanási hang frekvenciális eltolódását idézheti elı.

A mechanikai egyensúlyi állapot helyreállítása és a rugószerkezetek mikroszkopikus alakváltozásának megelızése érdekében a Fıvárosi Épületgépészeti és Finommechanikai Menteseítı Vállalat, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakhatósági megbízottai a holnapi napon 13:00 és 16:30 óra között pontszerű akusztikus-rezgésmentesítést és feszültségmenteseítı mikroméréseket végeznek a társasház valamennyi emeleti kapcsolóján.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett idıintervallumban a lépcsőházi világítás kapcsolásakor a billentyűket ne hirtelen, hanem egyenletes, 1,2 másodpercig tartó lágy nyomással hozzák mőködésbe. A munkálatok ideje alatt hallható halk, fémes zümmögésért és a rugószerkezetek átmeneti ellenállás-növekedéséért az Országos Épületszerkezeti Feszültségmenteseítési Fıfelügyelőség a lakók szíves megértését kéri.

## **142. 141. Értesítés a lépcsőházi kapcsolódobozok beágyazó gipszrétegének mikromechanikai feszültségmenteseítésérıl**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi falı kapcsolók belsı billenırugóinak sikeres mikromechanikai feszültségmenteseítését követően a kapcsolódobozokat rögzítı

fali gipszágyakban 2,8 kilopascal mértékű, maradó kapilláris nyomásfeszültség halmozódott fel. A gipszkötés mikropórusaiban fogságba esett légrétegek a kapcsolók használatakor fellépő mechanikai rezgések hatására kismértékű rezonanciás hőtágulást idézhetnek elő, ami a kapcsolók körüli vakolat hajszálrepedéseit eredményezheti.

A szerkezeti feszültségek kiegyenlítése és a falfelületek esztétikai integritásának megőrzése érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Épületgépészeti és Finommechanikai Mentésítő Vállalat szakhatósági munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:30 óra között alacsony frekvenciás vakolati mikro-párátlanítást és gipszmodul-stabilizálást végeznek a lépcsőház teljes szakaszán.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a kapcsolódobozok körüli 15 centiméteres falfelületet ne érintsék, és a lépcsőházi közlekedés során kerüljék a fémkeretes szemüvegek vagy fémgombok viseléséből adódó esetleges elektrosztatikus áthúzásokat. A munkálatok ideje alatt tapasztalható enyhe gipszszagért és a fali kapcsolók körüli halk, suhogó párakiáramlásért az Országos Épületszerkezeti Feszültségmentesítési Főfelügyelőség a lakók szíves elnézését és megértését kéri.

## **143. 142. Értesítés a kapcsolódobozok mögötti vezetékbevezetések vákuumfeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódobozok gipszágyának sikeres mikromechanikai feszültségmentesítését követően a kapcsolók mögötti védőcsövek vezetékbevezetési pontjain 1,4 millibar mértékű lokális vákuumfeszültség képeződött. A csőjáratokban rekedt ritkított légtér a kapcsolóbillentyűk működtetésekor csekély mértékű szívóhatást fejt ki a környező fali mikropórusokra, ami a csatlakozóhüvelyek környékén halk, sziszegő légáramlást és aalfesték széleinek mikroszkopikus méretű felpöndörödését eredményezheti.

A légköri egyensúly helyreállítása és a védőcső-hálózat izobár állapotának biztosítása érdekében a Budapesti Épületvillamossági és Nyomáskiegyenlítési Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között túlnyomásos szub-mikronos

levegőbefúvást és védőcső-feszültségmentesítést végeznek a lépcsőház teljes szakaszán.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi fali kapcsolók közvetlen közelében tartózkodva kerüljék a hirtelen, mély belégzést, valamint a papíralapú küldemények vagy vékony textilanyagok kapcsolóházakhoz való közelítését. A nyomásmentesítés során fellépő átmeneti, finom füttyhangokért és az esetleges csekély huzathatásért a Fővárosi Infrastrukturális Nyomásfeszültség-mentesítő Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **144. 143. Értesítés a kapcsolódoboz-fedelelek rögzítőcsavarjainak torziós feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi védőcső-hálózat sikeres vákuummentesítését követően a műanyag kapcsolódoboz-fedeleket rögzítő süllyesztett fejű lemezcsavarok menetformáló bordáiban 0,8 Nm mértékű mikroszkopikus torziós feszültséghalmozódás lépett fel.

A feszültség alatt álló csavarmenetek a környező falfelületek felé alacsony frekvenciájú, alig hallható mikrovibrációt bocsátanak ki, ami az esti órákban a lépcsőházi elosztódobozok közvetlen közelében tartózkodók számára finom, bizsergető érzetet kelthet a talpban, valamint a fali kötődobozok fedélperemeinél apró mézszemcsék leválását idézheti elő.

A szerkezeti feszültségek kiegyenlítése és a kötőelemek molekuláris nyugalmanak biztosítása érdekében a Budapesti Épületvillamossági és Nyomáskiegyenlítési Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 11:00 óra között elvégzik a rögzítőcsavarok ellentétes irányú, mikrométeres pontosságú kilazítását és mechanikai feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi elosztódobozok 1,5 méteres körzetében tartózkodva kerüljék a fali rögzítőelemek kézzel történő megérintését, és lehetőség szerint ne használjanak mágneses elven működő tárgyakat a folyosókon. A munkálatokkal járó esetleges átmeneti, halk ketyegő hangért az

Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

## **145. 144. Értesítés a kapcsolódoboz-fészkek téglabeágyazási húzófeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi rögzítőcsavarok sikeres mikrométeres feszültségmentesítését követően a műanyag kapcsolódobozok mögötti fali fészkek nyers téglakötéseiben 1,2 kPa nagyságrendű, tengelyirányú húzófeszültség keletkezett.

A falazat téglaközeiben visszamaradt mikroszkopikus nyomás hatására az esti szürkület idején a folyosói vakolatfelületeken halvány, vonalszerű fénytörési csíkok mutatkozhatnak, valamint az I. és II. emeleti fali elosztók közelében halk, üvegszerű pattanó hanghatás észlelhető.

A téglalapok közötti kötőanyag molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében a Budapesti Épületvillamossági és Nyomáskiegyenlítési Igazgatóság méréstechnikai csoportja a holnapi napon 11:30 és 14:00 óra között elvégzi a kapcsolódoboz-fészkek pontszerű lézeres hőtagítását és a téglakötések mikromechanikai feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi elosztók 2 méteres körzetében kerüljék a falnak dőlést, és a folyosókon áthaladva ne viseljenek szintetikus talpú lábbelit a nemkívánatos elektro-akusztikus kisülések elkerülése érdekében. A karbantartással járó esetleges átmeneti, halk morajlásért az Égboltfenntartási Vállalat a lakók szíves megértését kéri.

## **146. 145. Értesítés a kapcsolódoboz-fészkeket övező mészhabarc-kötések nyírófeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódoboz-fészkek téglakötéseiben elvégzett pontszerű lézeres hőtagítást követően a téglabeágyazatot övező mészhabarc-rétegben 0,8 MPa nagyságrendű, érintőirányú nyírófeszültség halmozódott

fel.

A vakolat alatti habarcskötések mikroszkopikus elmozdulása miatt a késő esti órákban a lépcsőházi pihenők falain finom, porszerű mészleválás, valamint az elosztódobozok körüli 30 centiméteres sávban alig hallható, folyamatos sercegő hangjelenség tapasztalható.

A habarcsréteg molekuláris rácsszerkezetének végső stabilizálása és a falazati kohézió helyreállítása érdekében a Fővárosi Falazatstabilizációs és Nyomásáthidalási Igazgatóság méréstechnikai csoportja a holnapi napon 08:00 és 10:30 óra között elvégzi a mészhabarcs-kötések alacsony frekvenciájú ultrahangos feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházat csak indokolt esetben használják, a fali kapcsolók közvetlen közelében tartózkodva kerüljék a hangos beszédet és a fémtárgyak falhoz ütődését a káros akusztikus rezonancia elkerülése érdekében. A karbantartással járó esetleges átmeneti, finom vibrációért az Égboltfenntartási Vállalat a lakók szíves megértését kéri.

## **147. 146. Értesítés a kapcsolódobozok körüli simítóvakolat kapilláris feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódoboz-fészek mészhabarcs-rétegének alacsony frekvenciájú ultrahangos feszültségmentesítését követően a kapcsolódobozok 50 centiméteres körzetében található simítóvakolati rétegben 0,4 MPa nagyságrendű kapilláris nyomásfeszültség halmozódott fel.

A vakolat felületi pórusainak mikroszkopikus összehúzódása miatt a nappali órákban a falfelületen enyhe hőszugárzás-ingadozás, valamint a páratartalom helyi lecsapódása következtében finom, hálószerű páramintázat megjelenése tapasztalható.

A simítóvakolat szerkezeti egyensúlyának megőrzése és a felületi rétegleválás megelőzése érdekében a Budapesti Falfelületi Kapillárismérési és Vakolatstabilizációs Hivatal szakemberei a holnapi napon 11:00 és 13:30 óra között elvégzik a simítóvakolati réteg vákuum-impregnációs feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a munkálatok ideje alatt a páratartalom állandóságának

biztosítása érdekében a lépcsőházi ablakokat tartsák zárva, és tartózkodjanak a falfelületek közvetlen érintésétől, valamint a nedves kézzel való kapcsolóhasználatától. A karbantartással járó esetleges átmeneti, finom páralecsapódásért az Égboltfenntartási Vállalat a lakók szíves megértését kéri.

## **148. 147. Értesítés a kapcsolódoboz-keretek fedőfestésének mikropórus-tágításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódobozok körüli simítóvakolati réteg sikeres vákuum-impregnációs feszültségmentesítését követően a kapcsolókereteket borító olajfesték-réteg felületi mikropórusaiban 0,15 bar mértékű maradványgőz-túlnyomás keletkezett.

A gőzréteg beékelődése miatt a kora esti órákban a kapcsolódobozok műanyag szegélye mentén halvány, selyemfényű derengés, valamint minimális, 0,02 milliméteres felületi dudorodás tapasztalható. A festékréteg idő előtti repedezésének és a mikroszkopikus rétegelválásnak a megelőzése érdekében a Fővárosi Festékfelületi Gőznyomás-stabilizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:30 és 10:00 óra között pontszerű mikropórus-tágítást végrehajtó lézeres szellőztetést végeznek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a kapcsolódobozok 1 méteres körzetében tartózkodjanak a huzathatást kiváltó gyors mozdulatoktól, továbbá ne végezzenek falfelület-tisztítást és selyemfényű tárgyak mozgatását a lépcsőházban. A karbantartással járó esetleges átmeneti fénytörési egyenetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértő türelmét kéri.

## **149. 148. Értesítés a kapcsolókeret-szegélyek selyemfényű derengésének szögfelező-korrektúrájáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódoboz-keretek sikeres lézeres mikropórus-tágítását követően a kiáramló maradványgőz fénytörési mutatója miatt a

kapcsolók műanyag szegélye mentén másodlagos, 45 fokos szögeltérésű selyemfényű derengésvonal alakult ki.

A Fővárosi Fényderengés-szabályozási és Optikai Lépcsőház-karbantartási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 11:00 és 12:30 óra között a derengési sávok mikroszkopikus szögfelező-korrekcióját és polarizációs szintálását végzik el. Az intézkedés célja a lépcsőházi falfelületek esztétikai szimmetriájának és a szintközi fényrétegek egyenletes eloszlásának biztosítása.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolódobozok közvetlen közelében ne használjanak éles árnyékot vető tárgyakat, kerüljék a fényes gombokkal ellátott ruházat viselését, valamint ne nézzenek közvetlenül a kapcsolókeretek bal alsó sarka felé. A munkavégzés ideje alatt a lépcsőházi világítás tízmásodperces szakaszos szünetekkel üzemel.

A karbantartással járó esetleges átmeneti látószög-eltolódásokért és a falfény szóródásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértő türelmét és elnézését kéri.

## **150. 149. Értesítés a lépcsőházi kapcsolóbillentyűk felületi mikrotükröződésének fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolókeret-szegélyek selyemfényű derengésvonalainak sikeres szögfelező-korrekcióját és polarizációs szintálását követően a kapcsolóbillentyűk műanyag felületén másodlagos, mikroszkopikus méretű fázisfénypontok jelentek meg.

A Fővárosi Optikai Rácshálózat-Karbantartási Igazgatóság mérései alapján ezen apró fénypontok periodikus eltolódása átmeneti interferenciát okozhat a lépcsőházi pihenők látószög-egyensúlyában. Ezért a mai napon 14:00 és 15:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóbillentyűk felületi mikrotükröződésének fázisszinkronizációját és rácspont-stabilizálását.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok alatt a lépcsőházban közlekedve kerüljék a hirtelen szemmozdulatokat, ne viseljenek poláros lencsés szemüveget, és a kapcsolók

megnyomásakor a hüvelykujjukat pontosan 90 fokos szögben tartsák a billentyű síkjához képest. A karbantartás ideje alatt a lépcsőházi világítás nyolcmásodperces szakaszos vibrációval üzemel.

Az esetlegesen fellépő átmeneti térlátási ingadozásokért és a fali fénypontok szimmetria-eltolódásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **151. 150. Értesítés a kapcsolóbillentyűk nyomáspont-rezonanciájának akusztikus fázisillesztéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóbillentyűk felületi mikrotükröződésének fázisszinkronizációját követően a billentyűk fizikai működtetése során fellépő mikromechanikai kattanási rezonancia eltolódott a kora esti sötétedési frekvenciasávba.

A Lakásüzemeltetési és Optikai Finommechanikai Igazgatóság mérései alapján a kapcsolók benyomásakor keletkező apró akusztikus hullámok átmeneti állóhullám-sűrűsödést okozhatnak a lépcsőházi pihenők légrétegében. Ezért a holnapi napon 09:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóbillentyűk nyomáspont-rezonanciájának akusztikus fázisillesztését és hullámmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolók megnyomásakor a kattánás pillanatában tartsák vissza a lélegzetüket, és kerüljék a fém tárgyak, kulcscsomók egyidejű csörgetését a lépcsőházban. A karbantartási időszak alatt a lépcsőházi világítás manuális kapcsolása szünetel.

Az esetlegesen fellépő átmeneti hallásküszöb-eltolódásokért és a lépcsőházi csend váratlan sűrűsödéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.



## **152. 151. Értesítés a váltókapcsolási fáziskésleltetés mikro-harmonizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóbillentyűk nyomáspont-rezonanciájának akusztikus fázisillesztését követően a szintközi áramkörök váltókapcsolási fáziskésleltetésében minimális feszültség-eltolódás lépett fel.

A Lakásüzemeltetési és Hálózatoptimalizálási Főigazgatóság mérései szerint a villamos jelek terjedési sebessége a második és harmadik emeleti pihenők közötti vezetékszakaszon átmenetileg igazodott a lépcsőházi huzat természetes áramlási üteméhez. Ennek következtében a világítás lekapcsolása és a sötétedési hullám beállta közötti időintervallum 0,4 másodperccel megnövekedett.

A holnapi napon 13:00 és 15:30 óra között a szakemberek elvégzik a váltókapcsolási fáziskésleltetés mikro-harmonizációját. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a karbantartás ideje alatt a kapcsoló működtetését követően álljanak mozdulatlanul, és magukban lassan számoljanak háromig, mielőtt elhagynák az adott emeleti pihenőt. A számlálás alatt kerüljék a műszálas ruházat dörzsölődését.

Az átmeneti késleltetésekből és a lépcsőházi térélmények ritmusváltásából adódó kényelmetlenségekért a Fővárosi Elektromos és Légréteg-karbantartó Vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **153. 152. Értesítés a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

152. Értesítés a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi váltókapcsolási fáziskésleltetés mikro-harmonizációját követően a kapcsolóérintkezők záródásakor fellépő mikro-szikrák felületi felvillanási frekvenciája átmenetileg eltért a lépcsőházi levegő természetes páratartalom-rezgésétől.

A Lakásüzemeltetési és Hálózatoptimalizálási Főigazgatóság mérései alapján a kapcsolók

belsejében keletkező mikroszkopikus elektromos ívek fényösszetevői a földszinti és félemeleti fordulókban 0,02 másodperccel megelőzik a kapcsológomb fizikai kattánásának hanghullámát. Ez a minimális eltérés a falvakolat belső nedvességtartalmára gyakorolt mikrofrekvenciás nyomás révén a lépcsőházi csend szerkezetét átmenetileg elhangolhatja.

A holnapi napon 08:30 és 11:00 óra között a szakemberek elvégzik a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációját. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a karbantartás ideje alatt a kapcsoló megnyomása előtt két másodpercig ne nézzenek közvetlenül a gomb irányába, és a felvillanás pillanatában kerüljék a mély lélegzetvételt. Az átmeneti optikai és akusztikus fáziscsúszásokból adódó kényelmetlenségekért az Országos Áramkör- és Légrétegharmonizációs Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **154. 153. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek mikro-fázisillesztéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

153. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek mikro-fázisillesztéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációját követően a kapcsolóérintkezők szétválási pillanatában keletkező miniatűr plazmaívek hőmérséklet-csúcsa 0,003 Celsius-fokkal meghaladja a lépcsőházi légáramlatok természetes konvekciós egyensúlyi értékét.

A Mérésügyi és Hálózatstabilitási Főfelügyelőség műszeres ellenőrzései kimutatták, hogy a hirtelen megszakadó elektromos ív mikroszkopikus hőhulláma a félemeleti pihenőkben található fali vakolat hőtágulási részecskéit 0,001 milliméteres oldalirányú kitérésre készíti. Ez a parányi termikus eltérés a lépcsőházi levegő sűrűségeloszlásában apró, alig érzékelhető fénytörési hullámokat kelt, amelyek a villany lekapcsolása utáni első másodpercben a lépcsőfordulók sarokéleit némileg elmosódottá tehetik.

A holnapi napon 09:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek mikro-fázisillesztését. Kérjük a tisztelt lakókat,

hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi kapcsoló lekapcsolását követően két másodpercig ne lépjenek közvetlenül a sarokélek mellé, és a kapcsoló gombját ne engedjék el hirtelen, hanem egyenletes, kimért ujjmozdulattal kísérik vissza alaphelyzetébe.

Az átmeneti hőtani és optikai fáziseltolódásokból eredő esetleges kényelmetlenségekért az Országos Áramkör- és Hőtér-Harmonizációs Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **155. 154. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívfény-spektrumának fáziskorrekciójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

154. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívfény-spektrumának fáziskorrekciójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek sikeres mikro-fázisillesztését követően a szétválás pillanatában keletkező mikroszkopikus plazmaív fényspektrumában 0,004 nanométeres eltolódás mutatható ki a sárgászöld hullámhossz-tartomány javára.

Az Országos Fényáram- és Lépcsőház-Harmonizációs Hivatal mérései szerint ez a parányi spektrális eltérés a villany lekapcsolásának ezredmásodpercében a lépcsőházi falfelületek mészszelemcséin elenyésző, alig látható smaragdzöld derengést idéz elő. A jelenség a látóidegek ingerületi fáziskésése miatt a lakók számára a sötétség beállta után még körülbelül 0,05 másodpercig tartó, lebegő utóképként érzékelhető a fordulók térében.

Holnap 10:00 és 13:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóérintkezők leválási ívfény-spektrumának fáziskorrekcióját. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsoló lekapcsolása után fél másodpercig ne tekintsenek közvetlenül a falfelületekre, és a sötétbe való belépést kimért, egyenletes pislogással kísérik.

Az átmeneti optikai és spektrális fáziseltolódásokból eredő kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat Fénytani és Hullámhossz-Kiegyenlítési Igazgatósága a lakosság elnézését és türelmét kéri.

## **156. 155. Értesítés a kapcsolóérintkezők kikapcsolási mikrovákuum-pulzációjának fáziscsillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóérintkezők leválási ívfényspektrumának sikeres fáziskorrekcióját követően a kapcsolóházak belső terében, az érintkezők hirtelen eltávolodásakor keletkező mikroszkopikus vákuumbuborékok összeomlása alacsony frekvenciás, 0,002 pascal intenzitású légnyomás-pulzációt idéz elő.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései alapján ez a parányi nyomáshullám a villany lekapcsolásának pillanatában a lakók dobhártyáján minimális, alig érzékelhető feszültség-ingadozást okoz, amely a sötétség beálltával együtt a térérzékelés átmeneti, megközelítőleg 0,08 másodpercig tartó bizonytalanságaként jelentkezhet a fordulók terében.

Holnap 09:00 és 12:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóházak belső légrétegének mikrovákuum-fáziscsillapítását. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsoló gombjának elengedésekor nyitott szájjal, egyenletes kilégzéssel álljanak a kapcsoló előtt, kerülve a hirtelen fejmozdulatokat és a mély belégzést.

Az átmeneti nyomáskülönbségből és mikro-akusztikus fáziseltolódásból eredő kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat Légréteg-feszültség-mentesítési Igazgatósága a lakosság elnézését és türelmét kéri.

## **157. 156. Értesítés a kapcsolóérintkezők nyitási mikro-lökéshullámának akusztikus fázisharmonizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóérintkezők kikapcsolási mikrovákuum-pulzációjának sikeres fáziscsillapítását követően a kapcsolóház belső

teréből kiáramló, szuperszonikus léptékű, ám mindössze 0,0004 milliméteres terjedési sugarú mikro-lökéshullámok akusztikus fáziseltolódást idéznek elő a lépcsőházi fali burkolatok közvetlen közelében.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései szerint ez a jelenség a villany lekapcsolását követő 0,04 másodpercben a kapcsoló körüli 15 centiméteres zónában a levegő molekuláris sűrűségének átmeneti, alig érzékelhető átrendeződését okozza, ami az ott tartózkodók számára halk, beazonosíthatatlan pattanó hang benyomását keltheti a fülcsatornában.

Holnap 13:00 és 16:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóházak körüli légréteg akusztikus fázisharmonizációs munkálatait. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolók használatakor a kikapcsolás pillanatában ne tartózkodjanak 20 centiméternél közelebb a fali aljzathoz, és lehetőség szerint kerüljék a fülkagyló közvetlen fali irányba forgatását a mikro-akusztikus fázisrezgések semlegesítése érdekében.

Az átmeneti hangsebesség-feszültségből és akusztikus mikromozgásokból eredő kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat Mikro-akusztikus Légréteg-harmonizációs Igazgatósága a lakosság megértését és elnézését kéri.

## **158. 157. Értesítés a kapcsolóházak mögötti fali légrés-mikroáramlás akusztikus fázisharmonizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóérintkezők nyitási mikro-lökéshullámának sikeres akusztikus fázisharmonizálását követően a kapcsolóházak mögötti fali légrésekben miniatűr, ciklikus levegőáramlások alakultak ki. A felület alatti mikro-légörvények a vakolat pórusain keresztül csekély mértékű, de folyamatos nyomáskülönbséget hoznak létre a kapcsoló doboza és a folyosói légtér között.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései alapján ez a jelenség a villanykapcsoló környezetében található fali mészréteg molekuláris rácsszerkezetében mikroszkopikus sűrűségingadozást eredményez, amely a

lekapcsolást követő 0,08 másodpercben halvány, selymes suhogásként vagy alig észlelhető fali huzatérzetként csapódhat le a megfigyelők bőrfelületén.

Holnap 08:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóházak mögötti légrés-mikroáramlások akusztikus fázisharmonizációját és feszültségcsökkentő tömítését. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi kapcsolók környezetét ne érintsék meztelen alkarral, és lekapcsoláskor tartózkodjanak a falfelület közvetlen közelében való mély lélegzetvételtől a mikro-légáramlások szimmetriájának megőrzése érdekében.

A karbantartási munkálatokból adódó esetleges minimális légnyomás-elmozdulásokért az Égboltfenntartási Vállalat Fali Légrés- és Vakolatfeszültségi Igazgatósága a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **159. 158. Értesítés a lépcsőházi kapcsolókeretek mögötti vakolatpórusok kapilláris nyomáskiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóházak mögötti fali légrés-mikroáramlások sikeres akusztikus fázisharmonizációját és tömítését követően a kapcsolókeretek szegélyénél található vakolatpórusokban kapilláris feszültségátrendeződés lépett fel. A fali légrés nyomásmentesítése következtében a vakolatréteg kapilláris járataiban megrekedt mikro-légbuborékok ritmikus, alig hallható pattanó hang kíséretében tömörödnek a lekapcsolást követő 0,12 másodpercben.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal felmérései szerint ezen mikroszkopikus nyomásátrendeződés a kapcsolók körüli mészréteg felületi feszültségének enyhe, de ciklikus ingadozását idézi elő. Ez a jelenség a folyosói levegő páratartalmával kölcsönhatásba lépve a falfelület közvetlen közelében halvány, pontszerű páralepálást vagy minimális, hűvös érintésérzetet kelthet a megfigyelők ujjbegyein.

Holnap 08:30 és 12:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolókeretek mögötti vakolatpórusok kapilláris nyomáskiegyenlítését és mikroszkopikus gázmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolók körüli 15 centiméteres fali zónát ne érintsék nedves kézzel, továbbá a lekapcsolást követő másodpercekben tartózkodjanak a falfelületre való ráfújástól a kapilláris-nyomás szimmetrikus lecsengésének biztosítása érdekében.

A karbantartási munkálatokkal járó esetleges elhanyagolható felületi feszültségeltérésekért az Égboltfenntartási Vállalat Vakolatkapilláris- és Mikrolégáram-korrekciós Igazgatósága a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **160. 159. Értesítés a lépcsőházi kapcsolókeret-szegélyek mikroszkopikus párakondenzációs fázisillesztéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolókeretek mögötti vakolatpórusok kapilláris nyomáskiegyenlítését követően a falfelületből kiszorult mikroszkopikus páramennyiség a kapcsolók műanyag szegélyeinek alsó peremén halmozódott fel. A felületi feszültség átrendeződése következtében a lámpa lekapcsolását követő 0,4 másodpercben a műanyag keretek alsó élén leheletfinom, mikronos vastagságú párafilm keletkezik, amely a lépcsőházi huzathatással kölcsönhatásba lépve ritmikus, alig érzékelhető párolgási ciklusokat idéz elő.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései alapján ez a minimális párakondenzáció kismértékben befolyásolhatja a kapcsolók környezetében lévő fali légrétegek fénytörési egyensúlyát, valamint a szomszédos lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak sztatikus mikrotöltését.

Holnap 09:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolókeret-szegélyek mikroszkopikus párakondenzációs fázisillesztését és felületi deszorpciós mentesítését. A munkálatok ideje alatt a páratlan emeleteken kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a lekapcsolást követő fél percben tartózkodjanak a műszálas ruházatban történő elhaladástól a kapcsolók 20 centiméteres körzetében, továbbá ne töröljék át a kereteket száraz mikroszálas törlőkendővel a nemkívánatos sztatikus fáziscsúcsok elkerülése érdekében.

A karbantartással járó esetleges elhanyagolható párapárolgási ingadozásokért az Égboltfenntartási Vállalat Páratartalom- és Kondenzációs-Méréstani Főosztálya a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **161. 160. Értesítés a lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak sztatikus mikrotöltés-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolókeret-szegélyek sikeres párakondenzációs fázisillesztését követően a falfelületből távozó mikro-páraáramlatok a szomszédos lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak felületén halmozódtak fel. A fémfelületek és a lépcsőházi léghuzat érintkezése következtében a névjegytáblák rögzítőcsavarjainál minimális sztatikus mikrotöltés keletkezett, amely a kulcslyukak közvetlen környezetében mérhető térerő-ingadozást idéz elő.

Az Országos Fémfelületi Mikrofény- és Elektrosztatikai Hivatal mérései szerint a jelenség a csengőgombok megnyomásakor szub-akusztikus kattantást, valamint a gravírozott betűelek kismértékű, alig érzékelhető fényszórási eltérését okozhatja a szürkületi órákban.

Holnap 12:30 és 15:00 óra között a szakemberek elvégzik a sárgaréz névjegytáblák sztatikus mikrotöltés-mentesítését és fémfelületi fáziskiegyenlítését. A munkálatok ideje alatt a páros emeleteken kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók nyitásakor és zárásakor kerüljék a fémből készült kulcscsomók hirtelen rázását a kulcslyukak 5 centiméteres körzetében, továbbá ne végezzenek gyapjútextíliával történő felületi fényesítést.

A karbantartással járó esetleges elhanyagolható fémhang-ingadozásokért a Lakásajtó-mechanikai és Fémfelületi Beállítások Főosztálya a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.



## **162. 161. Értesítés a lakásajtó-névjegytáblák fémion-szinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a sárgaréz névjegytáblák sikeres sztatikus mikrotöltés-mentesítését követően a gravírozott betűhornyok mélyén apró, mikroszkopikus fémion-elmozdulások tapasztalhatók. A névjegytáblák rögzítőcsavarjai körüli mikro-feszültségi mező átmenetileg befolyásolhatja a kulcslyukba helyezett sárgaréz alkatrészek molekuláris illeszkedését.

Ezen jelenség kiküszöbölése érdekében a Gravírozásmechanikai és Felületi Fáziskorrektív Igazgatóság munkatársai holnapután 08:00 és 11:30 óra között elvégzik a lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak mikromechanikai feszültségmentesítését és fémion-szinkronizációját. A munkálatok lépcsőházonként és emeletenként szakaszosan történnek.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időintervallumban a névjegytáblák 10 centiméteres körzetében tartózkodva ne ejtsenek ki kemény mássalhangzót tartalmazó vezetékeveket, és tartózkodjanak a kulcsok zárba történő szaggatott bevezetésétől. A páratlan emeletek lakói a munkálatok ideje alatt a névjegytáblák felületét lágy pamutkendővel árnyékolni szíveskedjenek.

Az elkerülhetetlen mikro-akusztikus rezonanciákért és a névbetűk átmeneti fémfény-ingadozásáért az Országos Ajtótartozék-mechanikai és Gravírozásellenőrző Főosztály a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **163. 162. Értesítés a névjegytábla-rögzítőcsavarok mikromenetes fázisbeállításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a sárgaréz névjegytáblák sikeres mikromechanikai feszültségmentesítését és fémion-szinkronizációját követően a rögzítőcsavarok menetákaiban finom, mikroszkopikus forgatónyomaték-eltolódás lépett fel. Ez a jelenség a zárszerkezetek közvetlen közelében minimális menetszög-feszültséget idézhet elő.

A lehetséges szerkezeti elmozdulások megelőzése és az ajtóalkatrészek mechanikai egyensúlyának megőrzése érdekében a Precíziós Rögzítés- és Menetmechanikai Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 09:00 és 12:00 óra között elvégzik a lakásajtók névjegytábláit rögzítő csavarok mikromenetes fázisbeállítását és nyomaték-harmonizációját. A munkálatok emeletenkénti bontásban történnek.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időintervallumban a záruk működtetésekor kerüljék a kulcsok hirtelen, negyedfordulatot meghaladó elfordítását. A páros emeletek lakói a csavaragyak teljes feszültségmentesüléséig a névjegytáblák alsó peremét lágy pamutkendővel alátámasztani szíveskedjenek.

Az elkerülhetetlen finom-akusztikus kattánásokért és a csavarfejek átmeneti fémfény-ingadozásáért az Országos Ajtótartozék-mechanikai és Gravírozásellenőrző Főosztály a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **164. 163. Értesítés a névjegytábla-betűmélyedések mikrolevegő-feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavarok sikeres mikromenetes fázisbeállítását követően a gravírozott betűmélyedésekben ragadt mikroszkopikus levegőoszlopok sűrűség-ingadozása észlelhető. Ez a jelenség a folyosói légáramlások hatására a nevek kezdőbetűinél minimális akusztikus mikro-rezgést és felületi nyomáseltolódást idézhet elő.

A névjegyfeliratok szerkezeti épségének és a név-olvashatósági egyensúly megőrzése érdekében az Országos Gravírozás- és Betűárok-karbantartási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között elvégzik a betűmélyedésekben található mikrolevegő-párnák vákuumfecskendőszívó feszültségmentesítését és fáziscsillapítását. A munkálatokat a lépcsőházi szintosztás sorrendjében hajtják végre.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak a névjegytáblák közvetlen közelében történő emelt hangú beszéd nélkül, valamint a nevek hangos kiolvasásától. A páratlan emeletek lakói a betűárkok teljes kiszellőztetéséig a névjegytáblájuk előtt haladva szíveskedjenek a kilégzésük intenzitását a felére

csökkenteni.

Az elkerülhetetlen finom, sziszegő mikrovákuum-hangokért és a gravírozott betűk átmeneti mattságaért az Ajtótartozék-mechanikai és Gravírozásellenőrző Főosztály a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **165. 164. Értesítés a névjegytábla-lakkréteg mikropórus-átszellőzésének fáziskoordinációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak sikeres mikrolevegő-feszültségmentesítését követően a gravírozott betűárkok fenékrészén található mikroszkopikus lakkréteg felületi feszültségének átmeneti eltolódása tapasztalható. A megmunkált felületek és a folyosói páratartalom kölcsönhatása következtében a nevek utolsó betűinél elhanyagolható mértékű, de mérés technikailag kimutatható fénytörési fáziscsúszás léphet fel.

A névjegyfeliratok egységes optikai sűrűségének megőrzése és a nevek elhomályosodásának megelőzése érdekében a Lakásajtó-tartozék és Felületstabilitási Főigazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között elvégzik a lakkréteg mikropórusainak kapilláris átszellőztetését, valamint a gravírozási peremek lézeres polarizációs szinkronizációját. A karbantartási munkálatokat a lépcsőházi páros emeletekkel kezdik, majd a páratlan szintosztás sorrendjében haladnak tovább.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a névjegytáblák előtt való áthaladáskor kerüljék a hirtelen mozdulatokat, és tartózkodjanak a sárgaréz felület polarizációját zavaró, szintetikus szálás ruházat viselésétől. A páros emeletek lakói a munkálatok befejezéséig a lakáskulcsok zárba helyezésekor szíveskedjenek a fémkarikák csörrenését a minimálisra korlátozni.

Az elkerülhetetlen finom, tompa rezonanciahangokért és a gravírozott betűk átmeneti opálosságáért a Felületi Fénytörés-korrekciós Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **166. 165. Értesítés a névjegytábla-betűélek mikronos kontraszt-stabilizálásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláin elvégzett mikropórus-átszellőztetést és polarizációs szinkronizációt követően a gravírozott betűk vágási élein mikroszkopikus fény-árnyék kontraszteltolódás lépett fel. A lépcsőházi természetes megvilágítás és a felületi fényreflektió egyenetlenségei miatt a nevek ékezetei és a vékonyabb szárok bizonyos betekintési szögekből átmenetileg elhomályosulhatnak.

A feliratok törvényben előírt olvashatóságának és az optikai egyensúlynak a fenntartása érdekében a Névjegytábla-kontraszt és Gravírozási Szintkoordinációs Hivatal szakemberei a holnapi napon 12:30 és 15:00 óra között elvégzik a betűélek mikronos fotometrikus fázisbeállítását, valamint a mélyedések élkontúr-stabilizálását. A korrekciós eljárást a páratlan emeleteken kezdik meg, majd a páros szintek lakásaival folytatják.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lakásajtók megközelítésekor tartózkodjanak a fémgombos vagy fényes felületű ruházat viselésétől, és a névjegytáblákra ne irányítsanak közvetlen mesterséges fényforrást. A munkálatok által érintett emeleteken a lakók a folyosói áthaladás során szíveskedjenek tekintetüket a padlóburkolat középvonalára korlátozni a nem kívánt fényreflexiók elkerülése érdekében.

Az elkerülhetetlen, alacsony frekvenciájú optikai vibrációért és a betűélek átmeneti élénkség-ingadozásáért a Felületi Fénysűrűség-szinkronizációs Igazgatóság a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **167. 166. Értesítés a névjegytábla-gravírozások mikronos mélység-homogenizálásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláin elvégzett élkontúr-stabilizálást követően a gravírozott betűmélyedések aljzatán mikroszkopikus

mélységi eltérések mutatkoztak. A betűk fenéksíkjának egyenetlen fényszórása következtében a tulajdonosok vezeték- és keresztnevei között mikronos dimenzióbeli fáziseltolódás tapasztalható, ami az esti órákban a betűk vizuális térhatásának ingadozásához vezethet.

A nevek egyenletes térbeli érzékelhetősége és a felületi fényreflektió szimmetriájának megőrzése érdekében a Névjegytábla-mélységkoordinációs és Gravírozás-harmonizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között elvégzik a betűfenékek mikronos optikai szintbeállítását és mikrolézeres felület-homogenizálását. A korrekciós műveleteket a legfelső emeletről lefelé haladva, lépcsőházi szekciók szerint hajtják végre.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a lakásajtók 1,5 méteres körzetében kerüljék az éles árnyékot vető tárgyak tárolását, továbbá a névjegytáblák közelében tartózkodva ne viseljenek nagy dioptriájú vagy polarizált lencsés szemüveget. A munkálatok ideje alatt a lakásokból való kilépéskor a zárkulcs elfordítását lassú, egyenletes mozdulattal szíveskedjenek végezni a mechanikai mikro-rezgések elkerülése céljából.

A technológiai folyamattal járó átmeneti mikroszkopikus fénytörési torzulásokért a Gravírozásfejlesztési és Felületoptikai Főhatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **168. 167. Értesítés a névjegytábla-csavarfejek fénypolarizációs szögfelező-korrekciójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláin elvégzett mikronos mélység-homogenizálást követően a táblákat rögzítő süllyesztett fejű csavarok hornyaiban mikroszkopikus fénypolarizációs elhajlásokat észleltünk. A csavarhornyok dőlésszöge és a lépcsőházi fal világítótestek által kibocsátott fénytörési síkok közötti minimális eltérés az esti órákban a névjegytáblák sarkainál vibráló mikro-reflexiókat eredményezhet.

A felületi fénysűrűség tökéletes egyensúlyának biztosítása érdekében a Névjegytábla-

Rögzítéstechnikai és Optikai Polarizáció-koordinációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között elvégzik a rögzítőcsavarok fejhornyainak mikrométeres szögfelező-korrektúráját és tükröződésmentesítő passziválását. A műveleteket az alagsori tárolóktól felfelé haladva, emeletenkénti bontásban hajtják végre.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lakásajtók sárgaréz elemeit ne érintsék fémtárggyal, és a lépcsőházi folyosókon való áthaladáskor kerüljék a műszálas ruházat viselését a sztatikus mikro-kisülések megelőzése érdekében. Továbbá kérjük, hogy az ajtózárok használatakor a kulcsot a bedugást követően három másodpercig tartsák mozdulatlanul a fémfeszültségi hullámok lecsengése céljából.

A technológiai folyamattal járó esetleges átmeneti fénytörési egyenetlenségekért a Felületeoptikai és Műszaki Polarizációs Főhatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **169. 168. Értesítés a csavarhorony-passziválás fény spektrum-szinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavarok fejhornyain végrehajtott szögfelező-korrektúráját követően a csavarok fémtövezetében mikroszkopikus méretű, fény szóródást okozó polarizációs maradékfeszültség keletkezett. A csavarfejek horonyfenekén megrekedt molekuláris fénytörési göcök a déli órákban a lépcsőházi pihenők vakolatán halvány, vibráló rácsmintázatú árnyékfoltokat hozhatnak létre.

A felületi fény sűrűség és a látómezei egyensúly hiánytalan helyreállítása érdekében az Optikai Passziválási és Fényáram-koordinációs Hivatal munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:30 óra között elvégzik a csavarhornyok tükröződésmentesítő passziválási fázisillesztését. A beavatkozásokat a negyedik emeletről lefelé haladva, a páratlan számozású ajtóknál kezdik meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lakásból történő kilépéskor a kilincset lassú, folyamatos mozdulattal fordítsák le, megelőzve a fémrácsok közötti statikus lég-hullám-sűrűsödést. Továbbá kérjük, hogy a folyosókon való áthaladás

során ne viseljenek polírozott fémkeretes szemüveget, és kerüljék a csiszolt üvegtárgyak nyílt hordozását.

A technológiai folyamattal járó esetleges átmeneti fényárnyék-eltolódásokért a Felületoptikai és Műszaki Polarizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **170. 169. Értesítés a csavaralátétek peremreflexiós fényszóródás-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavarok horony-passziválási fázisillesztését követően a csavarfejek alatti alátétek peremszegélyén mikroszkopikus méretű, peremreflexiós fényszóródás lépett fel. A visszatükröződő fénynyalábok a délutáni órákban a lépcsőházi fordulók korlátai fölött halvány, ibolyaszínű mikro-fénygyűrűket képezhetnek.

A térbeli fénysűrűség-szóródás és az optikai egyensúly maradéktalan helyreállítása érdekében a Mikroszkopikus Fényrefrakciós és Felületstabilizálási Hivatal szakemberei a holnapi napon 09:00 és 12:00 óra között elvégzik a csavaralátétek peremszegélyének fényszóródás-mentesítő mikropolírozását. A munkálatokat a földszintről felfelé haladva, a páros számozású lakásajtóknál kezdik meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a folyosókon való áthaladáskor kerüljék a hirtelen, oldalirányú fejmozdulatokat, és ne hordjanak felületi csillogású selyem- vagy műszálas ruházatot. Továbbá kérjük, hogy a lakásajtók nyitásakor a kulcsot akadásmentes, egyenletes sebességgel fordítsák el a zárban, elkerülve a zárbetét körüli fénypolarizációs mikrorezgéseket.

A karbantartással járó átmeneti fénytörési eltolódásokért és a mikroszkopikus fénytér-ingadozásokért a Felületoptikai és Műszaki Polarizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **171. 170. Értesítés a zárbetét-kulcslyukak peremfénytörési szögharmonizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavaralátétek peremreflexiós fényszóródás-mentesítését követően a zárbetétek kulcslyuk-peremén mikroszkopikus méretű, tangenciális törési szögeltolódás keletkezett. A kulcslyukak fémszegélyéről visszaverődő fénynyalábok a kora esti órákban a lépcsőházi pihenők falain finom, tűhegynyi ibolyaszínű fénypontok formájában csapódhatnak le.

A térbeli fényssűrűség-homogenitás és az optikai zárfedés maradéktalan helyreállítása érdekében a Mikroszkopikus Zártechnikai és Fényrefrakciós Igazgatóság mérés-technikai munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között elvégzik a kulcslyuk-peremek mikronos törési szögharmonizációját és fázisillesztését. A karbantartási munkálatokat a negyedik emeletről lefelé haladva, a páratlan számozású lakásajtók zárbetétjeinél kezdik meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a kulcslyukak közelében tartózkodva kerüljék a fémfoglatatú szemüvegek és az ólomkristály ékszerek viselését, valamint ne nézzenek közvetlenül a kulcslyukak függőleges tengelyvonalába. Kérjük továbbá, hogy a lakásba való belépéskor a kulcsot ne tolják be hirtelen mozdulattal, hanem kétütemű, egyenletes tengelyirányú nyomással illesszék a zárcsatornába.

A finommechanikai és optikai beavatkozással járó átmeneti mikrofénynyomás-ingadozásokért, valamint a zárcsatornában fellépő rövid idejű fény sugár-fékezésért a Finommechanikai Fény- és Zárstabilizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és türelmét kéri.

## **172. 171. Értesítés a zárcsatorna-vezetőhornyok fény sugár-fékezési fázisillesztéséről**

Égboltfenntartási Vállalat



Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók zárbetét-kulcslyukainál elvégzett peremfény-törési szögharmonizációt és fázisillesztést követően a zárcsatornák belső vezetőhornyaiban kismértékű, tengelyirányú fénysugár-fékezési torzulás lépett fel. Ennek következtében a kulcs bedugásakor a zárszerkezet belső fémlemezei között micro-lumen nagyságrendű, időleges fénysűrűség-torlódás keletkezhet, amely a kulcsszár kihúzásakor halk, fémes tónusú derengéssel távozhat a lépcsőházi légtérbe.

A fénysugár-áramlás egyenletességének és a zárcsatorna belső optikai nyugalmának biztosítása érdekében a Központi Finommechanikai és Fényáramlástan Felügyelet szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a zárcsatorna-vezetőhornyok mikronos fénysugár-fékezési fázisillesztését. A munkálatok a földszintről felfelé haladva, a páros számozású lakásajtók zárbetétjeinél kezdődnek meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a karbantartás ideje alatt a kulcslyukba ne juttassanak olajat, grafitport vagy egyéb kenőanyagot, mivel a kémiai adalékanyagok a fénysugár-fékezési fáziskorrekciót kismértékben eltolhatják. A kulcs használatakor kérjük, hogy a kulcsszárat a teljes betolást követően három másodpercig tartsák mozdulatlanul, megvárva a belső fénynyalábok teljes lecsillapodását.

A finommechanikai korrekcióval járó átmeneti zárellenállás-növekedésért, valamint a kulcsszárok felületén esetlegesen megjelenő halvány fénypor-lerakódásért a Finommechanikai Fény- és Zárstabilizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **173. 172. Értesítés a kulcsszár-hornyok mikronos fénypor-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók zárcsatorna-vezetőhornyain elvégzett fénysugár-fékezési fázisillesztést követően a kulcsszárok hosszanti vezetőhornyaiban mikroszkopikus nagyságrendű, maradványi fénypor-lerakódás és finom polarizációs rezgés alakult ki. Ennek hatására a kulcs zsebben vagy táskában történő hordozásakor a fémes felületek mentén kismértékű, szertelen derengés-átvitel léphet fel a környező tárgyakra.

A fénypor-szóródás teljes megakadályozása és a kulcsszár-hornyok optikai feszültségmentesítése érdekében a Központi Finommechanikai és Fényáramlástan Felügyelet munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a kulcsszárok mikronos fénypor-mentesítését és fázisnyugtatóát. A karbantartás a lépcsőházi fordulókban felállított mobil optikai csillapítóegységeknél történik, a páratlan számozású lakások bérlőivel kezdve.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban kulcsaikat textiltokba vagy papírborítékba helyezve adják át a felügyelet munkatársának, és a folyamat ideje alatt tartózkodjanak a kulcsok szabad levegőn való lendületes forgatásától. A csillapítás alatt a kulcsok mintegy három percig halvány, derengő ibolyakék fényjelzést adhatnak ki.

A finommechanikai portalanítással és fázisnyugtatóát járó átmeneti várakozási időért a Finommechanikai Fény- és Zárstabilizációs Főhatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **174. 173. Értesítés a kulcskarika-spirálok fénypor-átviteli fázisnyugtatóáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcsszár-hornyok mikronos fénypor-mentesítését és fázisnyugtatóát követően a kulcsokat összefogó acél kulcskarikák spirális érintkezési pontjain mikroszkopikus nagyságrendű, másodlagos fénypor-átviteli jelenség és kismértékű, selyemfényű derengés alakult ki. Ennek következtében a karikára fűzött egyéb fém- és műanyag tárgyak – úgy mint kapunyitók, biléták és kabalafigurák – az esti órákban halvány, fáziskésleltetett derengő fényt bocsáthatnak ki.

A másodlagos derengés megszüntetése és a kulcskarika-spirálok optikai feszültségmentesítése érdekében a Központi Finommechanikai és Fényáramlástan Felügyelet munkatársai a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a kulcskarikák mikronos fázisnyugtatóát és pontszerű derengésmentesítését. A karbantartás a földszinti kapualjban felállított mobil demagnetizáló és fénypor-elszívó munkaállomásnál történik, a páros számozású lakások bérlőivel kezdve.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kulcskarikákat csupaszon, a rájuk fűzött felesleges tárgytól mentesítve, fénytömör papírtasakban adják át a

felügyelet munkatársának. A fázisnyugtatósi eljárás időtartama alatt – mely hozzávetőlegesen négy percet vesz igénybe – a kulcskarikák érintése tilos, mivel azok átmenetileg kismértékű, hideg tapintású ibolyakék fényrezgést generálhatnak.

A fázisnyugtatóssal járó rövid idejű fennakadásért és a karikák átmeneti hideg derengéséért a Finommechanikai Fény- és Zártani Főigazgatóság a lakóság szíves megértését kéri.

## **175. 174. Értesítés a kulcskarikák fázisnyugtatósi maradványmágnességének kompenzálásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcskarika-spirálok sikeres fázisnyugtatóssát és pontszerű derengésmentesítését követően az acélkarikák szerkezetében mikroszkopikus mértékű, alacsony frekvenciájú maradványmágnesség és fáziseltolódás lépett fel. Ennek hatására a felújított kulcskarikák a lakásajtók fémkilincseihez vagy a lépcsőházi korlátokhoz közelítve enyhe, halk kattogással kísért, pontszerű polarizációs vonzást mutathatnak.

A fázisnyugtatósi maradványmágnesség megszüntetése és a kulcskarikák molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében az Országos Finommechanikai és Magnetosztatikai Hivatal szakemberei a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a karikák demagnetizációs fáziskompenzálását. A munkafolyamat a lépcsőházi pihenőkben felállított hordozható gerjesztőtekercses kompenzálóegységeknél történik, az emeletenkénti haladás sorrendjében.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a mentesített kulcskarikákat helyezték egy száraz, nem mágnesezhető fa- vagy papírdobozba, és adják át a felülvizsgálatot végző biztosnak. A művelet alatt – amely lakásonként megközelítőleg három percet vesz igénybe – a kulcsok használata szünetel, mivel a demagnetizációs ív fennállása idején a kulcslyukba helyezett karikák átmeneti, hideg tapintású mikrotapadást idézhetnek elő.

A maradványmágnesség-mentesítéssel járó átmeneti kényelmetlenségekért és a kulcskarikák rövid idejű mikrotapadásáért a Finommechanikai Fény- és Zártani

Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **176. 175. Értesítés a demagnetizáló tekercsek vibrációs mikro-rezonanciájának fáziscsillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcskarikák sikeres demagnetizációs fáziskompenzálását követően a lépcsőházi pihenőkben üzemeltetett gerjesztőtekercsek elektromágneses szórásképe következtében a bejárat ajtók fém vasalataiban és zsanérjaiban mikroszkopikus mértékű vibrációs fázis-rezonancia lépett fel. Ennek következtében a lakásajtók nyitásakor és zárásakor a kilincsek rendkívül halk, finom frekvenciájú zümmögő hangot bocsáthatnak ki, amely az ajtólapok éleinél minimális légnyomás-ingadozással párosulhat.

A keletkezett vibrációs mikro-rezonancia megszüntetése és a zárvasalatok szerkezeti stabilitásának megőrzése érdekében az Országos Magnetosztatikai és Rezgéstudományi Igazgatóság mérés-technikai csoportja a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzi a lépcsőházi ajtótokok akusztikus fáziscsillapítását és frekvenciaintézését. A munkálatok az alagsori szinttől haladnak felfelé, emeletenkénti haladási sorrendben.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban az ajtókat tartsák teljesen zárt, de nem reteszelt állapotban, és a kilincsekre ne akasszanak fémtárgyat vagy textíliát. A mérés és az akusztikus fázisillesztés ideje alatt – amely lakásonként legfeljebb négy percet vesz igénybe – az ajtólapok érintése kerülendő, mivel a csillapító impulzus fennállása idején a kilincsek felületén átmeneti, selymes tapintású vibrációs feszültség érezhető.

A vibrációs fáziscsillapítással járó átmeneti zajhatásokért és a kilincsek rövid idejű mikroméretű rezgéséért a Finommechanikai Fény- és Zártani Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **177. 176. Értesítés az ajtólap-szegélyek légnyomás-fluktuációjának fázisharmonizálásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ajtótokok sikeres akusztikus fáziscsillapítását és frekvenciaintézését követően az ajtólapok és a falazat közötti légrésekben kismértékű, mikroméretű légnyomás-fluktuáció lépett fel. Ennek következtében a lakásajtók záródásakor a huzat hatására a lépcsőházi fali vakolat pórusaiban elenyésző mértékű, selymes szisszenő hang kíséretében mikro-fáziseltolódás tapasztalható.

A nyomásingadozás stabilizálása és a légáramlási frekvenciák teljes kioltása érdekében a Központi Légstatikai és Vakolatnyugtatói Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik az ajtólap-szegélyek mikronos légnyomásharmonizálását és légrés-passziválását. A művelet az épület legfelső emeletétől halad lefelé az alagsori szint irányába.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban az ajtólapok alatti légrést hagyják szabadon, és tartózkodjanak a huzatérzékenységet befolyásoló ablaknyitási műveletektől. A mérések és a fázisharmonizálás ideje alatt – amely szintenként mindössze kilenc percet vesz igénybe – a bejárati ajtók nyitása kerülendő, mivel a nyomáskiegyenlítés pillanatában a küszöbök felett átmeneti, langyos levegőhullám vonulhat át.

A fázisharmonizációval járó apróbb légáramlási ingadozásokért és a küszöbök rövid idejű mikroszkopikus melegedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **178. 177. Értesítés a küszöblécek mikronos hőtágulási fázisillesztéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ajtólap-szegélyek sikeres légnyomásharmonizálását és a légrések passziválását követően a küszöblécek alsó illesztési

fázisában mikroméretű, hőtágulásból eredő mikrovibrációs frekvencia-eltolódás lépett fel. Ennek következtében a küszöbök feletti áthaladáskor – különösen finomabb talpú lábbelik használata esetén – alig érzékelhető, langyos súrlódási mikro-rezonancia és minimális elektromos fáziskésés tapasztalható.

A küszöblécek szerkezeti feszültségmentesítése és a felületi hőátviteli egyensúly helyreállítása érdekében a Központi Küszöb- és Burkolatnyugtatói Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a küszöblécek mikronos hőtágulási fázisillesztését és molekuláris feszültségkompenzálását. A munkálatok az épület alagsori szintjétől haladnak felfelé, emeletenként szigorúan nyolcperces ciklusokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időtartamban a küszöbök felületét ne tegyék ki közvetlen fizikai terhelésnek, a lépcsőházi áthaladás során lehetőség szerint kerüljék a sarkon történő elfordulást, és a mérési ciklusok ideje alatt tartózkodjanak a fémcsatos lábbelik viselésétől. A fázisillesztés ideje alatt a küszöblécek felülete átmenetileg halvány, bársonyos hőszugárzást bocsáthat ki.

A hőtágulási korrekcióval járó apróbb kellemetlenségekért és a küszöbök átmeneti, selymes melegedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **179. 178. Értesítés a padlóburkolat-csatlakozási sávok molekuláris súrlódáscsillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a küszöblécek sikeres mikronos hőtágulási fázisillesztését és molekuláris feszültségkompenzálását követően a küszöbök közvetlen szomszédságában található padlóburkolat-csatlakozási sávokban mikroszkopikus méretű, elektrosztatikus molekuláris súrlódás lépett fel. Ennek következtében a küszöb melletti parkettalécek és linóleumszegélyek mentén haladáskor – különösen pamutzokni vagy puha talpú otthoni lábbeli viselése esetén – szinte észrevehetetlen, halkan sercegő fáziseltolódás és minimális tapadási ellenállás tapasztalható.

A burkolatcsatlakozások felületi feszültségmentesítése és a molekuláris gördülési

egyensúly biztosítása érdekében a Központi Padlóburkolat- és Szintkiegyenlítési Főigazgatóság mérés technikai munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a padlóburkolat-csatlakozási sávok molekuláris súrlódáscsillapítását és felületi fázisstabilizálását. A beavatkozás lépcsőházanként és szintenként halad, ajtónként pontosan kilencperces mikrófázis-ciklusokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a küszöbtől számított húsz centiméteres sávban kerüljék a hirtelen megállást és a csúsztatott léptekeket, továbbá lehetőség szerint tartózkodjanak a műszálas zoknik és gumitalpú papucsok használatától. A fázisstabilizálás időtartama alatt a burkolatcsatlakozások felülete átmenetileg halvány, langyos, selymes tapintású vibrációt bocsáthat ki.

A molekuláris súrlódáscsillapítással járó apróbb kellemetlenségekért és a padlószegélyek átmeneti, selymes vibrációjáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **180. 179. Értesítés a padlószegély-lécek akusztikus mikrovibrációs fáziscsillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlóburkolat-csatlakozási sávok sikeres molekuláris súrlódáscsillapítását és felületi fázisstabilizálását követően a fali padlószegély-lécek mögötti mikrolégrésekben másodlagos, alacsony frekvenciájú akusztikus mikrovibráció keletkezett. Ennek következtében a szegélylécek mentén – különösen az esti csendes időszakokban – halk, méhzsongáshoz hasonlatos fázisrezgés, valamint a falazat alsó tíz centiméteres sávjában minimális statikus mikro-bizsergés tapasztalható.

A szegélylécek akusztikus szerkezetének feszültségmentesítése és a résfrekvenciák teljes elnémítása érdekében az Országos Rezonanciamentesítési és Szegélyléc-korrektív Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a padlószegély-lécek mikrovibrációs fáziscsillapítását és légrés-akusztikai vakuumizálását. A munkálatok lépcsőházanként haladnak, ingatlanonként pontosan tizenegy perces mikrófázis-ciklusokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a falak tövében ne helyezzenek el fémvázás bútorokat vagy papírdobozokat, továbbá a fáziscsillapítás időtartama alatt kerüljék a szegélylécek közvetlen közelében történő mezítlábas tartózkodást. A beavatkozás során a falazat alsó szakasza átmenetileg enyhe, hűvös, selymes széláramlást bocsáthat ki.

Az akusztikus mikrovibráció-csillapítással járó kényelmetlenségekért és a szegélylécek átmeneti, hűvös légáramlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **181. 180. Értesítés a szegélylécek menti hűvös légáramlás párakondenzációs fáziscsillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlószegély-lécek akusztikus mikrovibrációs fáziscsillapítását és a légrés-akusztikai vakuumizálást követően a falazat alsó, tizenkét centiméteres sávjában kiszabaduló hűvös, selymes széláramlás a lépcsőházi levegőpáramentesítés hatására mikroszkopikus párakondenzációs fáziseltolódást idézett elő. Ennek eredményeképpen a szegélylécek felső élén finom, lebegő párafátyol-vonal, valamint a vakolat mentén elenyésző, selymes harmatlecsapódás tapasztalható az esti órákban.

A szegélyzónák mikroklimatikus egyensúlyának helyreállítása és a párafátyol-képződés teljes elosztatása érdekében az Országos Légréteg-harmonizációs és Páraáramlás-szabályozási Főigazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a szegélylécek menti légáramlás párakondenzációs fáziscsillapítását és molekuláris páramentesítését. A korrekciós művelet lépcsőházanként halad, lakásonként pontosan kilenc perces mikro-szellőztetési intervallumokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a padlószint feletti tizenöt centiméteres sávot tartsák szabadon, és ne helyezzenek el a szegélylécek mellett textíliákat, papírhulladékot vagy száraz növényi származékokat. A beavatkozás ideje alatt a falazat alsó szakasza átmenetileg enyhe, langyos, levendulaillatú mikro-vákuumot képezhet.



A párakondenzációs fáziscsillapítással járó esetleges kellemetlenségekért és a vakolatszegélyek átmeneti levendulás illatáramlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **182. 181. Értesítés a szegélyléci levendulaaroma-maradványok molekuláris fázisoszlási szinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlószegély-lécek menti hűvös légáramlás párakondenzációs fáziscsillapítását és a molekuláris páramentesítést követően a falazat alsó tizenöt centiméteres sávjában visszamaradt levendulaillatú mikro-vákuum a lépcsőházi légáramlás hatására másodlagos illatmolekula-sűrűsödést idézett elő. Ennek következtében a földszinti és első emeleti folyosószakaszokon az esti órákban enyhe, selymes illat-rétegződés, valamint a szegélylécek belső sarokillesztéseinél minimális levendulaaroma-csapódás tapasztalható.

A vakolatszegélyek illatmolekuláris egyensúlyának végleges stabilizálása és az aromarétegződés elosztatása érdekében a Területi Légréteg-harmonizációs és Páraáramlás-szabályozási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a szegélyléci levendulaaroma-maradványok molekuláris fázisoszlási szinkronizációját. A művelet lépcsőházanként halad, lakásonként pontosan hat perces szellőzőnyílás-zárési intervallumokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a bejárat ajtók alsó illesztési sávjában ne alkalmazzanak kiegészítő huzatfogó textíliákat, és tartózkodjanak a szegélylécek közvetlen közelében történő mesterséges illatanyag-használattól. A beavatkozás ideje alatt a falazat alsó szakasza átmenetileg enyhe, langyos kamilla-kompenzációs mikro-nyomáscsökkenést mutathat.

Az aromás fázisoszlási szinkronizációval járó esetleges kellemetlenségekért és a vakolatszegélyek átmeneti kamillás illatáramlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **183. 182. Értesítés a vakolatpórusok kamillás mikropárolgási fáziskoordinációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szegélyléci levendulaaroma-maradványok molekuláris fázisoszlási szinkronizációját követően a falazat alsó tizenöt centiméteres sávjában fellépő kamilla-kompenzációs mikro-nyomáscsökkenés a vakolatpórusok belső felületein másodlagos illat-párolgási fáziskésést eredményezett. Ennek következtében a földszinti és félemeleti falfelületeken a kora reggeli órákban minimális, száraz kamillavirág-illatú mikropára-felhalmozódás, valamint a szegélylécek feletti mészhabarc-szakaszon törpefeszültségű gőzrétegződés alakult ki.

A vakolatpórusok kapilláris párolgási egyensúlyának helyreállítása és a maradvány-illatrétegek végleges feszültségmentesítése érdekében a Területi Légréteg-harmonizációs és Páraáramlás-szabályozási Igazgatóság mérés technikai csapatai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a vakolatpórusok kamillás mikropárolgási fáziskoordinációját. A munkálatok lépcsőházanként és szinteként szakaszosan haladnak, szintenként pontosan nyolc perces fali hőszigetelés-szüneteltetési és légnedvesség-tartási intervallumokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a földszinti és első emeleti falfelületek alsó sávjához ne támasasszanak fémtárgyakat vagy nedves ruházatot, továbbá tartózkodjanak a folyosói szellőzőablakok hirtelen, löketszerű nyitásától. A koordinációs eljárás során a vakolatszegélyek mentén átmenetileg enyhe, langyos hársfa-illatú mikro-vákuumcsökkenés észlelhető.

A vakolatpórusok párolgási fáziskoordinációjával járó esetleges kellemetlenségekért és a lépcsőházi légtér átmeneti hársfa-aromájú nyomásingadozásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **184. 183. Értesítés a lépcsőházi hársfa-illatmaradványok mikro-vákuumfeszültségének**

# **fázisstabilizálásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a vakolatpórusok kamillás mikropárolgási fáziskoordinációját követően a lépcsőházi légtérben visszamaradt, langyos hársfa-illatú mikro-vákuumcsökkenés a földszinti és első emeleti pihenők falfelületein átmeneti párasűrűségi aszimmetriát és mikroszkopikus hőlég-rétegződést idézett elő. A jelenség következtében a lépcsőkorlátok alsó tartóvasainál, valamint a fali postaládák alsó peremeinél minimális feszültségingadozás léphet fel a levegő molekuláris páratartalmában.

A hársfa-aroma maradványainak teljes légréteg-stabilizálása és a mikronos vákuumfeszültség megszüntetése érdekében a Fővárosi Páraáramlás-szabályozási és Légréteg-harmonizációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között szakaszos fázisstabilizálást végeznek. A munkálatok idején a lépcsőházi fordulókban nyolcperces intervallumokban alacsony frekvenciájú hőlég-kiegyenlítő impulzusok alkalmazására kerül sor.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a postaládák ajtaját tartsák zárva, a lépcsőkorlátok vasműves elemeire ne helyezzenek textilneműt, és tartózkodjanak a folyosói ajtók huzamosabb ideig történő nyitva tartásától. A mérés technikai eljárás alatt a vakolat felületén csekély mértékű, mentaillatú mikropárolgási nyomáskiegyenlítődés észlelhető.

A fázisstabilizálási munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért és a lépcsőházi légtér átmeneti menta-aromájú nyomásváltozásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **185. 184. Értesítés a lépcsőházi mentaillat-maradványok hősugárzási fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi hársfa-illatmaradványok fázisstabilizálását követően a falfelületeken visszamaradt, hűvös mentaillat-sűrűsödés a

földszinti villanyóra-szekrények és a második emeleti korlátbeágyazások környezetében mikroszkopikus hőszugárzási aszimmetriát idézett elő. A jelenség hatására a lépcsőházi világítás nyomógombjainál csekély mértékű, mentol-orientált felületi feszültség-ingadozás várható.

A menta-aroma molekuláris lebomlásának teljessé tétele és a fali kapcsolók körüli légrés-hőmérséklet stabilizálása érdekében a Fővárosi Páraáramlás-szabályozási és Légréteg-harmonizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között hőszugárzási fázisszinkronizációt hajtanak végre. A munkálatok alatt a lépcsőházi világítás tizenkét perces ciklusokban alacsony frekvenciájú, szegfűszeg-illatú mikropulzusokkal üzemel.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a lépcsőházi kapcsolókat csak indokolt esetben használják, a villanyóra-szekrények ajtaját ne nyissák ki, és tartózkodjanak a folyosói falfelületek hirtelen érintésétől. A mérés-technikai eljárás befejeztével a lépcsőház légterében átmeneti, enyhe kamilla- és szegfűszeg-aromájú hőtágulási egyensúly alakul ki.

A fázisszinkronizációval járó esetleges kellemetlenségekért és a lépcsőházi kapcsolók átmeneti szegfűszeg-illatú mikro-pulzációjáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **186. 185. Értesítés a lépcsőházi kamilla- és szegfűszeg-maradványok hőtágulási fázisstabilizálásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mentaillat-maradványok hőszugárzási fázisszinkronizációját, valamint a kapcsolók szegfűszeg-illatú mikropulzációját követően a második és harmadik emelet közötti pihenők vakolatpórusaiban kis mértékű, kamilla-alapú hőtágulási maradványfeszültség halmozódott fel. A jelenség a korlátbeágyazások mentén mikroszkopikus terjedelmű, enyhén citromfű-árnyalatú légréteg-sűrűsödést eredményezett.

A vakolatszerkezet belső feszültségmentesítése és a lépcsőházi légáramlás molekuláris

egyensúlyának helyreállítása érdekében a Fővárosi Páraáramlás-szabályozási és Légréteg-harmonizációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:30 és 11:40 óra között hőtágulási fázisstabilizációt végeznek. A munkálatok ideje alatt a korlátok fémkarfái négyperces intervallumokban alacsony intenzitású, ánizs-illatú mikrovibrációs hőkioldást bocsátanak ki.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időkeretben a lépcsőházi korlátokat ne érintsék hirtelen mozdulatokkal, a pihenőkben található fali képeket vagy hirdetőtáblákat ne mozdítsák el, és tartózkodjanak a folyosói ablakok felületi párasításától. A beavatkozás lezárultával a lépcsőház teljes légterében tartós, semleges páratartalmú és állandó hőmérsékletű mikroklíma jön létre.

A fázisstabilizálással járó átmeneti korlát-mikrovibrációkért és az ánizs-aroma rövid idejű jelenlétéért a Területi Légtérkarbantartó és Párarehabilitációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **187. 186. Értesítés az ánizs-aroma maradványainak és a lépcsőházi pihenők légréteg-kiegyenlítésének fáziskoordinációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátok ánizs-illatú mikrovibrációs hőkioldását követően a harmadik és negyedik emelet közötti légtérben csekély mértékű, édeskömény-tartalmú párakondenzációs fáziskésés lépett fel. A jelenség a fali világítótestek búrái körül mikroszkopikus terjedelmű, átlátszó fénytörési sűrűsödést és helyi nyomásingadozást idézett elő.

A lépcsőházi fény- és légrétegek molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében a Területi Párarehabilitációs és Légtérkarbantartó Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai holnap 09:00 és 12:00 óra között fáziskoordinációs légréteg-kiegyenlítést végeznek. A beavatkozás során a lépcsőházi ablaküvegek belső felületén nyolcperces ciklusokban finom szerkezetű, szegfűszeg-tónusú mikropárolgási hullám vonul végig.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi ablakokat ne nyissák

ki, a világítótesteket ne kapcsolják ki vagy be indokolatlanul, és a pihenőkben tartózkodva kerüljék a hirtelen ki- és belégzést. A fáziskoordináció lezárultát követően a lépcsőház légtere visszanyeri eredeti, semleges állapotát.

Az átmeneti fénytörési fluktuációért és a szegfűszeg-pára rövid idejű jelenlétéért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **188. 187. Értesítés a lépcsőházi ablaküvegek szegfűszeg-pára maradványainak fényszóródási fázisharmonizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablaküvegek belső felületén lefolytatott szegfűszeg-tónusú mikropárolgási hullámot követően a második és negyedik emeleti ablaknyílások közvetlen környezetében csekély mértékű, sárgásfényű fényszóródási fáziseltolódás maradt vissza. A jelenség a kora reggeli órákban a lépcsőfokok élein finom, prizmatikus fénytörést és minimális árnyékeltolódást eredményez.

A lépcsőházi fényáramlás és az üvegfelületek optikai homogenitásának teljes helyreállítása érdekében a Területi Optikai- és Páraegyensúlyi Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei holnapután 08:30 és 11:30 óra között fényszóródási fázisharmonizációt végeznek. A munkálatok során az ablaküvegek külső és belső síkján hatperces intervallumokban nagyfrekvenciás, semleges spektrumú fénylűktető impulzusokat bocsátanak keresztül.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban az ablakpárkányokra semmilyen tárgyat ne helyezzenek, a lépcsőházban haladva kerüljék a prizmatikus árnyéksávokra való közvetlen lépést, és a fali kapcsolók működtetését a fényimpulzusok ideje alatt szüneteltessék. A fázisharmonizáció lezárultával a lépcsőházi fénytörés és a természetes látási viszonyok visszatérnek a megszokott, szabványos állapotba.

A beavatkozás által okozott átmeneti fénytörési egyenetlenségekért és a lépcsőfokok árnyéksávjainak rövid idejű vibrációjáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **189. 188. Értesítés az ablakkeret-illesztések fénypolarizációs feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablaküvegeken sikeresen lefolytatott fényszóródási fázisharmonizációt követően az ablakkeretek sarokillesztéseinél csekély mértékű fénypolarizációs feszültségmaradvány maradt vissza. A jelenség a kora délutáni órákban a korlátelemelek felületén minimális, oldalirányú fénytörési eltolódást és halvány, ezüstös tónusú vibrációt idéz elő.

A lépcsőházi szerkezeti elemek optikai és feszültségi egyensúlyának hiánytalan elérése érdekében a Fénytörési és Hullámcsillapítási Főfelügyelőség megbízásából a Központi Optikai Karbantartó Vállalat munkatársai holnap 09:00 és 12:00 óra között mikronos feszültségmentesítő fázisbeállítást végeznek. A munkálatok során a keretszerkezetek külső illesztési pontjain alacsony frekvenciájú, semleges tartományú ellenpulzációs fénynyalábokat bocsátanak keresztül.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi korlátot csak a legszükségesebb esetben érintsék meg, a lépcsőfordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, és a bejárati ajtók kitekintő nyílásait tartsák lefedve. A feszültségmentesítés lezárultával a fénytörési viszonyok és a keretillesztések optikai egyensúlya hiánytalanul helyreáll.

Az átmeneti fénytörési egyenetlenségekért és a korlátfelületek mikroszkopikus vibrációjáért a Központi Optikai Karbantartó Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **190. 189. Értesítés a korlátelemelek felületi fénytörési eltolódásának mikronos csillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

189. Értesítés a korlátelemelek felületi fénytörési eltolódásának mikronos csillapításáról  
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ablakkeretek sarokillesztéseinél sikeresen lefolytatott fénypolarizációs feszültségmentesítést követően a lépcsőházi korlátelemelek

felületén csekély mértékű, oldalirányú fénytörési eltolódás maradt vissza. A jelenség a kora délutáni órákban a fémkorlátok érintésekor minimális, hűvös érzetű optikai visszacsatolást és halvány, ezüstös fénytörést idéz elő.

A lépcsőházi szerkezeti elemek teljes fizikai és optikai egyensúlyának elérése érdekében a Tér- és Felületoptikai Ellenőrző Hivatal megbízásából a Korlát- és Szerkezetvédelmi Vállalat szakemberei holnapután 08:30 és 11:30 óra között mikronos frekvenciakoordinációs csillapítást végeznek. A munkálatok során a korlátcsövek belső üregrendszerébe alacsony feszültségű, semleges hullámhosszú ellenpulzációs gázkeveréket juttatnak.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi korlátokat fém- vagy üvegtárggyal ne érintsék, a páratlan emeleti lépcsőfordulókban a haladási sebességet mérsékeljék, a bejárati ajtók alatti réseket pedig száraz pamuttextíliával fedjék le. A csillapítási folyamat lezárultával a korlátfelületek fénytörési viszonyai hiánytalanul rendeződnek.

Az átmeneti optikai egyenetlenségekért és a fémfelületek micro-vibrációjáért a Korlát- és Szerkezetvédelmi Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **191. 190. Értesítés a korlátcső-üregrendszer ellenpulzációs gázmaradványainak molekuláris fázisleürítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátelelemek felületi fénytörési eltolódásának mikronos csillapítását követően a korlátcsövek belső üregrendszerében csekély mennyiségű, semleges hullámhosszú ellenpulzációs gázmaradvány rekedt meg. A visszamaradt gázelem a késő délutáni órákban a korlátoszlopok talpazatánál tompa, alig hallható, mélyfrekvenciás mikro-zúgást és minimális hőtágulási aszimmetriát idéz elő.

A lépcsőházi fémstruktúra belső feszültségmentességének és teljes akusztikai egyensúlyának biztosítása érdekében a Tér- és Felületoptikai Ellenőrző Hivatal megbízásából a Gázáramlási és Műszaki Állapotstabilizáló Vállalat munkatársai holnap



09:00 és 12:00 óra között alacsony nyomású, elszívó hatású molekuláris fázisleürítést végeznek. A művelet során a korlátvégződéses záródugóin keresztül vákuum-asszisztált mikroszűrős lélegeztető berendezést csatlakoztatnak a csőhálózatra.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi fordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, a korlátcsövek végzáró elemeit semmilyen eszközzel ne mozdítsák el, és a bejárati ajtók szellőzőnyílásait fedjék le nedves pamuttextíliával. A leürítési folyamat befejeztével a korlátcsövek belső akusztikus és hőtani állapota hiánytalanul stabilizálódik.

A karbantartásból eredő apróbb vibrációs zajokért és a fémfelületek átmeneti hőmérséklet-ingadozásáért a Gázaramlási és Műszaki Állapotstabilizáló Vállalat a lakosság megértését és szíves türelmét kéri.

## **192. 191. Értesítés a korlátcső-záródugók fémnyomási fázisillesztéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátcsövek üregrendszerének sikeres molekuláris fázisleürítését követően a csővégzódások záródugóinak illesztési peremén csekély mértékű fémnyomási feszültségeltolódás maradt vissza. A záróelemek mikroszkopikus anyagsűrűségi aszimmetriája a reggeli órákban a lépcsőházi fordulók légterében elenyésző, időszakos optikai törésmutató-változást és alig észlelhető fénysugár-képleltetést idézhet elő.

A lépcsőházi szerkezeti elemek teljes mechanikai és vizuális homogenizációja érdekében a Finommechanikai és Felületi Feszültségmentesítő Igazgatóság megbízott szakemberei holnap 08:30 és 11:30 óra között pontszerű, fázisvákuumos mikro-csiszolást és felületi feszültségmentesítést végeznek a záródugók rögzítési pontjain. A munkálatok ideje alatt a korlátelemelek zárófedeleinek közvetlen közelében halk, fémes suttogásra emlékeztető mikro-rezonancia tapasztalható.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi korlátcsövek végpontjait ne érintsék meg, a záródugók háromhuroknyi körzetébe fémből készült használati tárgyakat ne helyezzenek, és a bejárati ajtók kitekintő nyílásait tartsák fedve.

A korrekciós művelet befejeztével a fémfelületek nyomás- és fényléptéke hiánytalanul visszaáll az alapértelmezett egyensúlyi szintre.

Az átmeneti optikai vibrációból és a mikronos feszültségmentesítésből eredő kényelmetlenségekért a Finommechanikai és Felületi Feszültségmentesítő Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértő türelmét kéri.

## **193. 192. Értesítés a korlátcső-rögzítőkonzolok fémfeszültség-mentesítési fázisharmonizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátcsövek záródugóinál végzett fázisillesztési és fémnyomási feszültségmentesítési munkálatokat követően a tartókonzolok és a falazat csatlakozási pontjain csekély mértékű, fennmaradó fáziseltolódásos utórezgést regisztráltunk. A rögzítőcsavarok körüli vakolatrétegben ez a mikroszkopikus vibráció a kora délutáni órákban a lépcsőházi pihenőkben az árnyékek minimális, törtfehér elszíneződését és a falfelület felületi hőtágulásának elenyésző mértékű fáziskeveredését idézheti elő.

A szerkezeti elemek és a falazati tartószerkezet teljes statikai, valamint vizuális szinkronizálásának elérése érdekében az Országos Mikromechanikai és Felületstabilizációs Hivatal szakemberei a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között pontszerű rezonancia-csillapítást és fázisharmonizációt végeznek a rögzítőkonzolok alaptalpjainál. A korrekciós eljárás során a pihenők légterében időszakosan megszilárduló, áttetsző fénytörési vonalak jelenhetnek meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátkonzolok öt centiméteres körzetében a falazatot ne érintsék meg, a pihenőkben a lépcsőfokok belső szélén haladjanak, és a bejáratok alatti légréseket nedves textíliával takarják le. A mérés lezárásával a falazati és fémes elemek fázisszintje hiánytalanul visszatér az előírt alapértékre.

Az átmeneti optikai törésseltozódásból és a mikronos fázisharmonizációból eredő esetleges kényelmetlenségekért az Országos Mikromechanikai és Felületstabilizációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **194. 193. Értesítés a rögzítődűbelek mikroszkopikus vakolat-fázisillesztéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tartókonzolok alaptalpjaival sikeresen elvégzett rezonancia-csillapítást követően a falfuratok mélyén elhelyezkedő rögzítődűbelek belső feszültségmentesítése válik szükségessé. A mérések szerint a dűbelhüvelyek és a falazati téglaillesztés csatlakozási pontjain minimális mértékű, alacsony frekvenciájú optikai és akusztikus fáziselmozdulás maradt fenn, amely a kora esti órákban a lépcsőházi szintközi fordulókban a falfelületek halk, üvegszerű pattogásában és a vakolat felületi fényszóródásának mikronos eltolódásában nyilvánulhat meg.

A teljes szerkezeti egyensúly és a mikroakusztikus stabilitás elérése érdekében a Területi Épületszerkezeti és Fázisharmonizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:00 óra között pontszerű fázisillesztést és vakolatnyugtató kezelést hajtanak végre a furatok környezetében. A korrekció ideje alatt a pihenők légtérjében sűrűbb, fénytörő sávok alakulhatnak ki, melyek a vakolatszélek mentén vékony, ezüstös lebegést idézhetnek elő.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi fordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, a falburkolatot a dűbelhelyek tíz centiméteres körzetében ne érintsék meg, és a lakásajtók kémlelőnyílásait fedjék le sötétítésre alkalmas lapkával vagy papírcsíkkal. A beavatkozás lezárásával a dűbelhüvelyek feszültségintézkedése maradéktalanul beáll a jogszabályban előírt alapértékre.

Az átmeneti akusztikus és optikai mikroeltolódásokért a Területi Épületszerkezeti és Fázisharmonizációs Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

## **195. 194. Értesítés a lépcsőházi mészpórusok kapilláris fázisnyugtató kezeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a dűbelhüvelyek környezetében elvégzett pontszerű vakolatnyugtató kezelést követően a lépcsőházi falfelületek mészpórusos szerkezetében

visszamaradt kapilláris feszültségmentesítés válik esedékessé. A mérések szerint a dűbelfuratok körüli mészporkristályok és a környező vakolatszemcsék közötti levegőpórusokban kis mértékű, alacsony frekvenciájú pára- és fényszórási fázisszóródás alakult ki. Ez a délutáni órákban a lépcsőházi pihenőkben a mészréteg enyhe, opálos derengésében, valamint a falfelületek szilikátpórusainak halk, üvegszerű lélegzésében nyilvánulhat meg.

A teljes szerkezeti egyensúly elérése érdekében a Fővárosi Épületszerkezeti és Mikroklimatikus Fázisellenőrzési Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között szakaszos mészpórus-nyugtatót és kapilláris fázisillesztést hajtanak végre a falfelületeken. A beavatkozás során a pihenők sarkaiban vékony, krémszínű párafüggönyök képződhetnek, amelyek a falfelület mentén lassan örvénylő, fénytörő sávokká állnak össze.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi falaktól tartsanak legalább fél méteres távolságot, a falfelületre mély lélegzetvétellel ne fújjanak rá, és a bejárati ajtók alatti légrést résmentesítő textilcsíkkal torlaszolják el. A munkálatok lezárásával a mészpórusok belső gáznyomása maradéktalanul beáll a jogszabályi alapértékre.

Az átmeneti optikai és akusztikus mikroeltolódásokért a Fővárosi Épületszerkezeti és Mikroklimatikus Fázisellenőrzési Igazgatóság a lakók szíves megértését kéri.

## **196. 195. Értesítés a lépcsőházi mészvakolat kristályrács-rezonanciájának fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészpórusok kapilláris fázisnyugtatóját követően a falfelületek mészvakolat-rétegének mikroszkopikus kristályrács-rezonanciája esedékessé vált. A mérések szerint a mészpórusok feszültségmentesítése után a vakolatszerkezet kalcium-karbonát kristályai között alacsony frekvenciájú, mikro-akusztikus rezgés maradt vissza. Ez a kora esti órákban a lépcsőházi pihenőkben finom, porszerű zümmögésben, valamint a falfelület felé hajolva halk, kréta-jellegű pattogásban nyilvánulhat meg.

A teljes fizikai és mikroszerkezeti egyensúly helyreállítása érdekében a Fővárosi Vakolatrács-harmonizációs és Anyagstabilitási Főfelügyelőség szakemberei a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között szakaszos kristályrács-fázisnyugtatást hajtanak végre a lépcsőházi falfelületeken. A beavatkozás során a pihenők szintjén vékony, opálosan fénylő mészpor-ködfolt képződhet, amely a falak síkjával párhuzamosan lassan lefelé ereszkedik.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházat csak a legszükségesebb esetben használják, a falfelületek közelében ne beszéljenek emelt hangon, és a pihenőkben a mészpor-ködfolt való áthaladáskor ne végezzenek hirtelen karmozdulatokat. A lakásajtók előtti lábtörlőket kérjük a munkálatok idejére száraz papírlappal lefedni.

Az átmeneti akusztikus és felületi mikro-rezgésekért a Fővárosi Vakolatrács-harmonizációs és Anyagstabilitási Főfelügyelőség a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

## **197. 196. Értesítés a mészpor-ködfoltok leülepedési fáziskoordinációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészvakolat kristályrács-fázisnyugtatási munkálatainak befejeztével a pihenőkben visszamaradt, lassan lefelé ereszkedő mészpor-ködfoltok mikroszkopikus leülepedési fáziskoordinációja esedékessé vált. A mérések tanúsága szerint a lebegő mésszemcsék a földszinti forduló közelében sűrűsödési eltolódást mutathatnak, ami a késő délutáni órákban a lépcsőfokok felett lapos, tejszerű rétegek képződéséhez vezethet.

A leülepedési folyamat egyenletességének biztosítása érdekében a Fővárosi Mészpóruskoordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:30 óra között szabályozott légnyomás-fázisillesztést hajtanak végre a lépcsőházi légoszlopban. A beavatkozás ideje alatt a mészpor-ködfoltok függőleges süllyedési sebessége időlegesen lelassul, és a pihenők magasságában lebegő, száraz mészgyűrűkké rendeződik.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházi fordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, a bejárati ajtók nyitásakor és zárásakor kerüljék a lendületes mozdulatokat, valamint a lebegő mészgyűrűk síkján való áthaladáskor tartsák fejüket enyhén előredöntve. A lépcsőházi ablakok nyitása a fáziskoordinációs eljárás befejezéséig szigorúan tilos.

Az átmeneti lebegési jelenségekért és a lépcsőfokok feletti rétegződésért a Fővárosi Mészpórus-koordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

## **198. 197. Értesítés a leülepedett mészpor-réteg mikroszkopikus síkkompenzációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészpor-ködfoltok leülepedési fáziskoordinációját követően a pihenők padlóburkolatán képződött finom, tejszerű mészréteg mikroszkopikus síkkompenzációja és felületi feszültségmentesítése esedékessé vált.

A Fővárosi Mészpórus-koordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság mérései szerint a leülepedett mészszemcsék a harmadik emeleti forduló és a félemeleti pihenő között mikronnyi vastagságbéli eltéréseket mutatnak, ami a természetes légmozgás hatására nemkívánatos hullámfeszültséget idézhet elő. A felületi egyenetlenségek korrekciója érdekében a szakemberek holnap 08:30 és 11:30 óra között alacsony frekvenciájú mikromolekuláris síkkompenzációt hajtanak végre a lépcsőházi burkolaton.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőfokok szélére kizárólag saroknál fogva lépjenek, a cipőtalpak és a burkolat közötti érintkezési szöget igyekezzenek 45 fok alatt tartani, valamint a mészréteg síkjába ne lélegezzenek bele közvetlenül. A háziállatok áthaladása a jelzett időszakban csak a lépcsőházi falfelülethez illeszkedő, átmeneti védőpallón engedélyezett.

Az intézkedéssel járó esetleges mikroporzási jelenségekért és a lépcsőhasználat időleges korlátozásáért a Fővárosi Mészpórus-koordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság a lakók szíves megértését kéri.

## **199. 198. Értesítés a mészpor-szemcsék felületi elektrosztatikus fázisleföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészpor-réteg mikroszkopikus síkkompenzációs munkálatainak sikeres lezárultával esedékessé vált a felületen maradt mikroszkopikus mésszemcsék felületi elektrosztatikus fázisleföldelése.

A Fővárosi Vakolatszilárdsági és Elektrosztatikus Töltés kiegyenlítő Igazgatóság mérései alapján a kompenzált méssréteg felületén a környező levegő részecskéivel való súrlódás miatt csekély mértékű, de statikusan instabil mikrotöltés-halmozódás lépett fel. Ez a másodlagos feszültség a lépcsőházi korlátok fémkonzoljai mentén mikro-kisülési fáziskésést idézhet elő. A nemkívánatos jelenség elkerülése érdekében a szakemberek holnap 12:00 és 14:30 óra között pontszerű fázisleföldelést végeznek a lépcsőfokok élcsatlakozásainál.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a lépcsőházat kizárólag pamutznokban vagy gumi-antisztatikus bevonattal ellátott lábbeliben használják. A fordulókban való áthaladáskor kerüljék a műszálas ruházat egymáshoz dörzsölődését, és a lépcsőkorlátot ne érintsék meg egyidejűleg kettőnél több ujjperccel.

Az intézkedéssel járó apróbb feszültség-ingadozásokért és a korlátozott lépcsőhasználatért a Fővárosi Vakolatszilárdsági és Elektrosztatikus Töltés kiegyenlítő Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **200. 199. Értesítés a fázisleföldelt mésszemcsék maradék-ionizációs kiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenőkben sikeresen végrehajtott elektrosztatikus fázisleföldelést követően a mésszemcsék felületi feszültsége stabilizálódott, azonban a kisülési pontok közvetlen környezetében csekély mértékű, lokalizált maradék-ionizációs légréteg keletkezett. A Fővárosi Vakolatszilárdsági és Mészpor-ionizációs Igazgatóság mérései szerint ez a másodlagos ionkoncentráció a

lépcsőfokok szegélyeinél a természetes légáramlást mikroszkopikus spirálpályára kényszerítheti.

A maradék-ionizáció teljes fázisoltása és a lépcsőházi mikrolégáramlás egyenletessé tétele érdekében a szakemberek holnap 08:30 és 11:00 óra között alacsony frekvenciás ionizációs fázissemlegesítést végeznek. A munkálatok alatt a lépcsőházi fordulókban a levegő sűrűsége lokálisan minimális mértékben ingadozhat.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőfokok közepén haladjanak, és a fal melletti sávban kerüljék a hirtelen, belégzéssel járó megállást. A lépcsőházban tartózkodás során javasolt a szájon át történő kilégzés, valamint a könnyű, természetes szálas felsőruházat viselése.

Az átmeneti ionizációs egyenetlenségekért és az ebből adódó apróbb légáram-ingadozásokért a Fővárosi Vakolatszilárdsági és Mészpor-ionizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **201. 200. Értesítés a mikroszkopikus spirálpályák lamináris áramláskorrekciójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenőkben elvégzett fázissemlegesítési munkálatokat követően a maradék-ionizációból fakadó mikroszkopikus spirálpályák felszámolása sikeresen megtörtént, azonban a fordulók légrétegeiben átmeneti lamináris sebességeltérés lépett fel. A Lakóépület-aerodinamikai és Gázfázis-harmonizációs Hivatal mérései szerint a harmadik és negyedik emelet közötti pihenőben a levegőmolekulák haladási iránya a lépcsőkorlát mentén minimálisan eltér a vertikális tengelytől.

A lamináris áramlás teljes helyreállítása érdekében a szakemberek holnap 13:00 és 15:30 óra között alacsony frekvenciás légáram-szinkronizációt végeznek. A beavatkozás ideje alatt a lépcsőházi légtérben a porszemcsék lebegési ideje kis mértékben megnövekedhet, ami a természetes látási viszonyok árnyalatnyi eltolódásával járhat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a lépcsőn való közlekedés során kerüljék a hirtelen karnyújtásokat, és a fordulókban fokozott figyelemmel lépkedjenek. A



pihenőkben tartózkodás idejére javasolt az egyenletes, ritmikus légzés fenntartása, valamint a fénytörést okozó karórák és fémtárgyak zsebben tartása.

Az átmeneti áramláskorrekcióból adódó esetleges kellemetlenségekért a Lakóépület-aerodinamikai és Gázfázis-harmonizációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **202. 201. Értesítés a lépcsőfordulói légréteg-nyomáskülönbségek mikronos kiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenőkben elvégzett alacsony frekvenciás légáram-szinkronizációt követően a lamináris sebességeltérések felszámolása sikeresen megtörtént, azonban a harmadik és negyedik emelet közötti lépcsőfordulóban mikroszkopikus légréteg-nyomáskülönbség halmozódott fel. A Légköri Mikrobarikus Harmonizációs Igazgatóság mérései alapján a páratlan lépcsőfokok feletti levegőoszlop nyomása 0,0004 pascal eltolódást mutat a páros fokok feletti értékekhez képest.

A mikronos nyomáskiegyenlítés és a nyugalmi egyensúly biztosítása érdekében a szakemberek holnap 08:30 és 11:00 óra között mikrobarikus kompenzációs eljárást hajtanak végre. A beavatkozás ideje alatt a páratlan emeletek lakói a páros sorszámú lépcsőfokokon, míg a páros emeletek lakói kizárólag a páratlan sorszámú lépcsőfokokra lépve közlekedhetnek, biztosítva a légrétegek szimmetrikus terhelését. A lépcsőzés során kifejezetten kerülendő a nehéz sarkú lábbelik viselése és a kettős lépcsőfok-átlépés.

Az átmeneti nyomáskiegyenlítési intézkedésekből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Légköri Mikrobarikus Harmonizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **203. 202. Értesítés a lépcsőfok-sorszámjelzések mikronos fényvisszaverési fáziskorrektúrájáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a harmadik és negyedik emelet közötti lépcsőfordulóban végrehajtott mikrobarikus nyomáskiegyenlítési munkálatok eredményeként a páratlan és páros lépcsőfokok feletti levegőoszlop nyomása sikeresen stabilizálódott. A műszaki ellenőrzés során azonban megállapítást nyert, hogy a lépcsőfokok élére festett sorszámjelzések felületi fényvisszaverési tényezője 0,0003 lumennel eltér a lépcsőházi alapvakolat fényszórási együtthatójától, ami a kora délutáni órákban mikroszkopikus hőtágulási aszimmetriát idéz elő a lépcsőlapokon.

A fényszóródási fázisszinkronizáció és a felületi egyensúly biztosítása érdekében a Lépcsőházi Optikai és Akusztikus Szintkoordinációs Főhatóság szakemberei holnapután 09:00 és 11:30 óra között mattító hatású, mikronos fáziskorrektúrák bevonatot visznek fel a sorszámjelzésekre. A munkálatok ideje alatt a lépcsőházban a természetes és mesterséges fényforrások egyidejű használata szigorúan tilos.

A felületkezelés száradási fázisában, 11:30 és 14:00 óra között, a lakók kizárólag a sorszámjelzéssel nem rendelkező, szegély melletti négy centiméteres sávra lépve közlekedhetnek. Kérjük a kedves polgárokat, hogy a jelzett időszakban tartózkodjanak a fényes fémgombokkal ellátott ruházat viselésétől, valamint a lépcsőházi ablakfelületek felé történő közvetlen tekintéstől.

Az átmeneti optikai fáziskorrektúrák korlátozásokból eredő esetleges kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Optikai és Akusztikus Szintkoordinációs Főhatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **204. 203. Értesítés a lépcsőfok-élek mikronos kopásnyom-fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőfok-sorszámjelzések felületére felvitt mattító fáziskorrektúrák bevonat száradását követően a műszaki mérések a lépcsőlapok

elülső élein 0,00015 milliméteres mikrokopási aszimmetriát mutattak ki. A kopásnyomok eltérő fénynyomási együtthatója a lépcsőházi légtérben mikro-akusztikus rezonanciát válthat ki a kora esti órákban.

A lépcsőlélek dinamikus fázisszinkronizációja érdekében a Lépcsőházi Élszerkezeti és Felületi Fáziskoordinációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 14:30 és 16:45 óra között mikronos fémreszelék-kompenzációs polírozást végeznek a páratlan lépcsőfokok elülső szegélyén. A munkálatok ideje alatt a lépcsőházban a fémtalpalójú, valamint a kemény gumitalpú lábbelik használata egyaránt szigorúan tilos; a közlekedés kizárólag nem-filcezett pamutzokniban vagy puha nemezipapucsban engedélyezett.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a polírozási fázis alatt tartózkodjanak a kulcscsomók zsebben történő megcsörrentésétől és a korlátcső-illesztések közvetlen közelében végzett fokozott intenzitású légzéstől.

Az átmeneti mikrokopás-harmonizációs korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Lépcsőházi Élszerkezeti és Felületi Fáziskoordinációs Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **205. 204. Értesítés a polírozási fémreszelék-mikroszemcsék fényszóródási fázismentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a páratlan lépcsőfokok elülső szegélyén elvégzett mikronos fémreszelék-kompenzációs polírozási munkálatokat követően a lépcsőházi légtérben visszamaradt mikroszkopikus fémpor-szemcsék fényszóródási fázisátrendeződést mutattak. A szálló fémrészecskék eltérő fénytörése a kora esti órákban a lépcsőházi ablakkeretek mentén opálos fázisvibrációt idézhet elő.

A lépcsőházi fényszóródás dinamikus fázismentesítése érdekében a Lépcsőházi Porfázis-koordinációs és Mikroszemcse-stabilizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:15 és 11:30 óra között alacsony frekvenciájú mikrovákuumos elszívási és fázisstabilizáló portalanítási munkálatokat végeznek a lépcsőfordulókban. A munkálatok ideje alatt a lépcsőházban a szintetikus szálás ruházat, valamint a gyapjúkötésű sálak viselése szigorúan tilos az elektrosztatikus fémpor-vonzás elkerülése érdekében; a

közlekedés kizárólag pamutalapú, antisztatikusan kezelt felsőruházatban engedélyezett. Kérjük a kedves polgárokat, hogy a portalanítási fázis alatt tartózkodjanak az erkélyajtók hirtelen nyitásától, és a pihenőkben való áthaladáskor kerüljék a műanyag keretes szemüvegek igazítását.

Az átmeneti fémpor-csillapítási korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Lépcsőházi Porfázis-koordinációs és Mikroszemcse-stabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **206. 205. Értesítés a mikrovákuumos elszívást követő fázisstabilizáló szellőztetésről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi fémreszelék-mikroszemcsék sikeres mikrovákuumos fázismentesítését követően a lépcsőházi légtér molekuláris fázisegyensúlyának végleges rögzítése válik szükségessé. A mérések alapján a vákuumtechnikai beavatkozást követően a részecskementesített légrétegekben átmeneti fázisnyomás-fluktuáció tapasztalható a fali világítótestek közvetlen környezetében.

A fázisstabilizáló szellőztetés lebonyolítására a Lépcsőházi Légréteg-fáziskoordinációs és Áramlás-harmonizációs Hivatal munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:30 óra között szakaszos mikronos áramláskiegyenlítő szellőztetési munkálatokat végeznek a félemeleti pihenőkben. A munkálatok idejére a lépcsőházi ablakok meghatározott, 15 fokos nyáásszögben történő rögzítése kötelező.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban a lépcsőházi közlekedés során kerüljék a kulcscsomók ritmikus zörgetését és a határozott, kemény sarkú lábbelik használatát, mivel a hirtelen akusztikus impulzusok a szellőztetett légrétegek mikrofrekvenciás eltolódását idézhetik elő. Az átmeneti korlátozásokból és a szakaszos légáramlásból eredő kellemetlenségekért a Lépcsőházi Légréteg-fáziskoordinációs és Áramlás-harmonizációs Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **207. 206. Értesítés a lépcsőházi ablakpántok akusztikus fázisreteszeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a félemeleti pihenőkben végrehajtott szakaszos áramláskiegyenlítő szellőztetést követően a lépcsőházi légrétegek molekuláris fázisegyensúlya sikeresen rögzítésre került. A mérések ugyanakkor rávilágítottak, hogy a 15 fokos nyásszögben rögzített ablakkeretek fémpántjaiban a mikrobarikus nyomáskülönbség hatására átmeneti akusztikus fémfeszültség keletkezett.

A keletkezett mikroszkopikus fémfeszültség semlegesítése és az ablakpántok rezgési fázisnyugtatása érdekében a Lépcsőházi Légáramlás-szinkronizációs és Mikrobár-csillapítási Hivatal munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:30 óra között szakaszos akusztikus fázisreteszelési és szilárdtest-mikrorezgéses csillapítási munkálatokat végeznek valamennyi emeleti ablaknyílásnál.

A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban szigorúan tartózkodjanak az ablakpárkányok mechanikus érintésétől, valamint a lépcsőházi fordulókban a nehéz tárgyak hirtelen talajra helyezésétől. Különösen kérjük a lakosságot, hogy a szakemberek jelenlétében a lépcsőházi áthaladás során kerüljék a mély tónusú magánhangzók túlzott hangsúlyozását, mivel a képződő hanghullámok mikronos frekvenciaeltolódást idézhetnek elő a pántok reteszelési síkjában.

Az átmeneti korlátozásokból és a zárószerkezetek szakaszos rögzítéséből eredő kellemetlenségekért a Lépcsőházi Légáramlás-szinkronizációs és Mikrobár-csillapítási Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **208. 207. Értesítés a reteszelési fázisnyugtatás utáni üvegtábla-rezonancia fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablakpántok akusztikus fázisreteszelési munkálatainak sikeres befejezését követően a nyílászárók üvegtábláiban minimális

frekvenciaeltolódásból eredő mikroszkopikus feszültségi rezonancia lépett fel. A fellépő akusztikus visszahatás megelőzése és a síküvegek molekuláris fázisnyugtatása érdekében a Lépcsőházi Üvegfelület-harmonizációs és Rezonanciacsillapítási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:00 óra között szakaszos fázisszinkronizációs mérési és mentesítési feladatokat hajtanak végre a társasház valamennyi szintjén.

A munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi légrétegek optikai-akusztikus egyensúlyának megőrzése céljából kérjük a tisztelt lakókat, hogy a félemeleti pihenőkben tartózkodva kerüljék a fényes gombokkal ellátott ruhadarabok viselését, valamint a lépcsőházi korlát mentén történő áthaladáskor ne végezzenek ritmikus lépéseket. Különösen kérjük a lakosságot, hogy a megadott időszakban a lakásajtók nyitásakor és zárásakor a kulcsokat fokozatos, egyenletes mozdulattal forgassák el a zármagban, megakadályozva ezzel a fém alkatrészek közötti mikroszkopikus csikorgási fázisugrásokat.

Az átmeneti intézkedésekből és a mérések ideje alatt érvényben lévő korlátozásokból fakadó kellemetlenségekért a Lépcsőházi Üvegfelület-harmonizációs és Rezonanciacsillapítási Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

## **209. 208. Értesítés az üvegfelületi fázisszinkronizációt követő keretfeszültségi mikro-dilatáció csillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az üvegtábla-rezonancia fázisszinkronizációs munkálatainak eredményes lezárását követően az ablakkeretek fa- és fémanyagaiban minimális, hőtani hatásokkal nem összefüggő mikro-dilatációs feszültségeltolódás keletkezett. A keretszerkezetek szimmetrikus mozgásmentesítése és a molekuláris fázisegyensúly megőrzése érdekében a Társasházi Keretfeszültség-mentesítő és Struktúracstillapító Főfelügyelőség munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között kompenzációs nyomásbeállítási és fáziscsillapítási méréseket végeznek a lépcsőház teljes nyílászáró-állományán.

A munkálatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük a tisztelt lakókat, hogy a

jelzett időintervallumban a lépcsőházi ablakok háromméteres körzetében tartózkodva kerüljék a pamutalapú textíliák hirtelen összehajtását, valamint a felületek közelében tartózkodó személyek ne tegyenek hirtelen, oldalirányú fejmozdulatokat. Különösen kérjük a lakosságot, hogy a mérések tartama alatt a lakásból való kilépéskor a kilincseket ne hirtelen engedjék vissza, hanem az alsó holtpontra tartva, fokozatos nyomáscsökkentéssel kísérik végig az alaphelyzetbe történő visszatérést.

A mikroszkopikus keretcsillapításból adódó esetleges hallható szisszenésekért és a mérések alatti átmeneti korlátozásokért a Társasházi Keretfeszültség-mentesítő és Struktúracillapító Főfelügyelőség a lakók megértő türelmét kéri.

## **210. 209. Értesítés az üvegfelületi fénypolarizáció fázisstabilizálásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablakkeretek feszültségcsillapítási és méréstechnikai munkálatainak sikeres lezárását követően az üvegtáblák felületi rétegében törésmutató-fluktuáció és mikroszkopikus fénypolarizációs eltolódás tapasztalható. A lépcsőházi természetes megvilágítás spektrális egyensúlyának helyreállítása, valamint a fénytörési síkok fázisazonos stabilizálása érdekében a Fénytörés-korrektúra és Optikai Fázisharmonizációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között lézeres fénypolarizációs méréseket és molekuláris síkkorrektúrát végeznek a lépcsőház teljes nyílászáró-felületén.

A munkálatok zavartalan lebonyolítása és a mérési eredmények torzulásmentessége érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időtartamban a lépcsőházi ablakok előtti szakaszokon áthaladva kerüljék a fényes, tükröződő felületű ruházati kiegészítők, valamint a polírozott fémgombok viselését. Továbbá kérjük, hogy a mérések ideje alatt az emeleti fordulóknál áthaladó lakók a tekintetüket lehetőség szerint tartsák a padlóburkolat középvonalára szegezve, megelőzve ezzel a pupillareflex okozta fényszóródási fázisugrásokat.

A fénypolarizálási eljárás során esetlegesen fellépő rövid idejű, halványzöld felületi derengésért és a fokozott óvintézkedésekből adódó átmeneti kényelmetlenségekért a

Fénytörés-korrekción és Optikai Fázisharmonizációs Igazgatóság a lakók szíves megértését és együttműködését kéri.

## **211. 210. Értesítés a lépcsőházi fénypolarizációs derengésmaradványok elnyelődési fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablaküvegek fénypolarizációs korrekciójának és molekuláris síkillesztésének sikeres befejezését követően az üvegfelületek peremvonala mentén kis mértékű, maradék fénypolarizációs derengés és spektrális fáziscsúszás maradt vissza. A visszamaradt halványzöld fénytörési komponensek teljes lebomlása, valamint a lépcsőházi falfelületek mészvakolatával való optikai fázisillesztés érdekében a Fénysugár-elnyelődési és Optikai Fázisnyugtató Igazgatóság munkatársai a mai napon 16:00 és 19:30 óra között alacsony frekvenciájú fotonelnyelési szinkronizációt végeznek.

A mérések és a felületi elnyelődés zavartalansága érdekében kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházi fordulókban való áthaladás során lehetőség szerint kerüljék a zöld vagy sárgás árnyalatú ruhadarabok viselését, valamint ne használjanak elemes vagy akkumulátoros kézilámpákat. Kérjük továbbá, hogy a lakásajtók nyitásakor és zárásakor a kulcsokat lassan, egyenletes mozdulattal fordítsák el a zárokban, elkerülve a mechanikai rezgések által kiváltott másodlagos fényszóródási interferenciákat.

Az eljárás ideje alatt esetlegesen tapasztalható átmeneti, finom árnyékelmozdulásokért és a fokozott óvintézkedésekből adódó kényelmetlenségekért az Optikai Fázisnyugtató Igazgatóság a lakók szíves megértését és együttműködését kéri.

## **212. 211. Értesítés a mészvakolati elnyelődési fázisnyugtatót követő páraáramlási mikron-**



# stabilizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi falfelületek mészvakolatában lezajlott alacsony frekvenciájú fotonelnyelési szinkronizációt követően a fali mikropórusok páraáramlási egyensúlya átmeneti, lokális nyomáseltolódást mutat. A vakolatréteg mélyebb struktúráiban visszamaradt mikroszkopikus pára-párolgási feszültségek kiegyenlítése, valamint a fali légrétegek molekuláris fázisnyugtatása érdekében a Páramentesítési és Léggöri Fázisreteszelési Főigazgatóság szakemberei holnap 08:00 és 12:00 óra között mikronos páraáramlási szinkronizációt hajtanak végre.

A munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi pihenőkben a páratartalom mikrofluctuációja miatt a levegő fénytörése helyenként hirtelen, sűrűsödő hullámvonalak formájában megnyilvánulhat. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszámban a lépcsőházban való közlekedés során kerüljék a pamut alapanyagú sálak és a nedves felületű esernyők nyitott hordozását. A lakásajtók előtti lábtörlők használatakor kérjük, hogy a cipőtálpak tisztítását kizárólag egyirányú, lassú, tengelyirányú mozdulatokkal végezzék a szintközi légréteg statikus feltöltődésének elkerülése érdekében.

Az átmeneti páraáramlási egyenetlenségekért és az óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Páramentesítési és Léggöri Fázisreteszelési Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **213. 212. Értesítés a fali páraáramlási mikron-stabilizációt követő légréteg-sűrűsödési fázisharmonizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészvakolat mikronos páraáramlási szinkronizációját követően a pihenőkben visszamaradt légréteg-sűrűsödések kiegyenlítése, valamint a fali mikropórusok gázcsere-fázisának végleges nyugtatása érdekében a Páramentesítési és Léggöri Fázisreteszelési Főigazgatóság munkatársai holnap 13:00 és 16:00 óra között molekuláris légréteg-sűrűsödési fázisharmonizációt

végeznek.

A munkálatok során a lépcsőházi légtér középső sávjában átmeneti molekuláris feszültségeltolódás léphet fel, amely a fénytörés szakaszos, függőleges hullámzásaként, valamint a közlekedő folyosókon tapasztalható enyhe, fémes elnyelődési hanghatásként jelentkezhet. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi fordulókban tartózkodva kerüljék a műszálas kabátok nyitott viselését, és a korlátok fémmentes felületeinek megérintésekor ügyeljenek a lassú, egyenletes kézmozdulatok betartására.

A lakásajtók előtti szőnyegek és lábtörlők feletti légréteg-nyomás stabilizálása érdekében kérjük, hogy a jelzett időszakban a kulcsok zárba helyezését kizárólag merőleges, folyamatos mozdulattal hajtsák végre.

Az átmeneti légréteg-egyenetlenségekért és az óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Páramentesítési és Légtörési Fázisrekesztési Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **214. 213. Értesítés a légréteg-harmonizációt követő korlátfeszültségi mikro-nyugtatásról**

Égboltfenntartási Vállalat

213. Értesítés a légréteg-harmonizációt követő korlátfeszültségi mikro-nyugtatásról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi légréteg-sűrűsödés molekuláris fázisharmonizációs munkálatainak lezárását követően, a lépcsőkorlátok fémkonzoljaiban visszamaradt rezgési feszültségcsúcsok levezetése érdekében a Fémfelületi Rezonancia-mentesítési és Statikai Fázisnyugtatási Igazgatóság szakemberei holnap 08:00 és 11:30 óra között mikro-akusztikus feszültségcsillapítást hajtanak végre.

A munkálatok ideje alatt a korlátcsövek felületén szakaszos, mikroszkopikus léptékű hőmérséklet-ingadozás, valamint a falcsatlakozási pontoknál enyhe, zümmögő hangrezgés tapasztalható. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházban való áthaladás során kerüljék a fémgombokkal vagy fémcipzárral ellátott felsőruháik nyitott viselését, és a korlátok megérintésekor tartózkodjanak a hirtelen, megszakított kézmozdulatoktól.

Az emeletközi fordulóknál történő áthaladáskor kérjük továbbá, hogy a lépcsőfokokra való fellépés tempóját egyenletes, lassú ritmusban tartsák a testsúly-átterhelés mikronos fázisstabilizációja érdekében. A földszinti főbejárat kapu záró szerkezetének zavartalan működéséhez a kilincs lenyomása kizárólag merőleges irányú, fokozatos nyomóerő kifejtésével javasolt.

Az átmeneti óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Fémfelületi Rezonancia-mentesítési és Statikai Fázisnyugtató Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **215. 214. Értesítés a korlátnyugtatót követő lépcsőházi levegőakusztikai fázisleföldelésről**

Égboltfenntartási Vállalat

214. Értesítés a korlátnyugtatót követő lépcsőházi levegőakusztikai fázisleföldelésről  
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőkorlátok fémkonzoljaiban végrehajtott mikro-akusztikus feszültségcsillapítási munkálatok sikeres lezárását követően, a térbeli rezonancia-maradványok elnyelése érdekében a Központi Légréteg-akusztikai és Hullámmentesítési Hivatal szakemberei holnap 12:00 és 15:30 óra között lépcsőházi levegőakusztikai fázisleföldelést végeznek.

A munkálatok ideje alatt az emeleti fordulóknál a suttogó hangok terjedési sebessége fokozatosan lecsökken, míg a normál beszédhangok a harmadik és negyedik emelet között mikroszkopikus mértékű visszhangmentes elnyelődésbe mennek át. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a folyosókon való áthaladáskor kerüljék a kulcscsomók magas frekvenciájú csörgetését, valamint a fémsarkú lábbelik hirtelen, sarokra terhelt letételét.

Amennyiben az áthaladás során a fali csengők burkolatánál finom, elektrosztatikus sercegés észlelhető, kérjük, hogy a lakók a kulcslyukba történő kulcsbehelyezést egyenletes, negyvenöt fokos szögben elfordított csuklómozdulattal hajtsák végre a zárhenger-fázisok mikronos védelmében.

Az átmeneti óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Központi Légréteg-akusztikai és Hullámmentesítési Hivatal a lakosság szíves megértését és

türelmét kéri.

## **216. 215. Értesítés a fali csengőburkolatok elektrosztatikus fázisnyugtatásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

### **215. Értesítés a fali csengőburkolatok elektrosztatikus fázisnyugtatásáról**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi levegőakusztikai fázisleföldelési feladatok sikeres elvégzését követően, a fali csengőgombok műanyag burkolatain felgyülemlett maradék-elektrosztatikus térerő-ingadozások kiküszöbölése érdekében az Elektromos és Akusztikus Térharmonizációs Üzem szakemberei holnap 08:00 és 11:30 óra között mikro-potenciális fázisnyugtatást hajtanak végre.

A munkálatok időtartama alatt a lakáselőtéri csengőgombok felületi feszültsége átmenetileg kisfrekvenciás pulzációba kezdhet, aminek következtében a megnyomott gombok rugóútja mikroszkopikus mértékben megnőhet. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a csengők működtetése során kerüljék a hirtelen, pontszerű hüvelykujjas nyomást. A megfelelő érintkezési fázis biztosítása érdekében a gombok megnyomása mutatóujjal, pontosan merőleges tengelyirányban, legfeljebb 1,2 másodpercig tartó egyenletes erő kifejtéssel javasolt.

Amennyiben a csengőgomb elengedésekor a lakáson belül tompa, fémes tónusú kattanás helyett lágy, elnyújtott zümmögés hallatszik, kérjük a lakókat, hogy a bejárati ajtók belső kilincsét három másodpercig tartózkodó, finom tenyérnyomással tartsák lezárt állapotban a fáziskisülés lefutásáig.

Az átmeneti óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért az Elektromos és Akusztikus Térharmonizációs Üzem a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **217. 216. Értesítés a bejárati kilincsfészek akusztikus fázisreteszeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a fali csengőburkolatok elektrosztatikus fázisnyugtató munkálatainak sikeres lezárását követően, a csengőgombok és a bejárati ajtókeretek közötti visszamaradt mikroszkopikus akusztikus rezonancia kiküszöbölése érdekében az Elektromos és Akusztikus Térharmonizációs Üzem munkatársai holnap 12:00 és 15:30 óra között a bejárati kilincsfészkek akusztikus fázisreteszelését hajtják végre.

A munkálatok ideje alatt a lakáscsengők rendeltetésszerű használata helyreáll, azonban a kilincsfészkekben fellépő átmeneti mikronos légréteg-sűrűsödés miatt az ajtókilincsek lenyomásakor fellépő mechanikai ellenállás kismértékben megnövekedhet. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a bejárati ajtók nyitását és zárását egyenletes, szakaszos mozdulatokkal végezzék, kerülve a hirtelen, rántásszerű mozdulatokat. Az ajtókilincs alsó holtpontjának elérésekor javasolt 0,8 másodperces tartózkodó szünetet tartani a retesz mechanikai fázisilleszkedésének biztosítására.

Amennyiben az ajtó nyitását követően a lépcsőházi légtérben halk, fémes csengésű visszhang tapasztalható, kérjük, hogy az ajtólapot ne hagyják félig nyitott állapotban, hanem lassú, folyamatos mozdulattal húzzák vissza a záródási sík felé a fázisreteszelési ciklus teljes lefutásáig.

Az átmeneti óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért az Elektromos és Akusztikus Térharmonizációs Üzem a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **218. 217. Értesítés a kulcslyuk-akusztika mikropor-mentesítési fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati kilincsfészkek akusztikus fázisreteszelési munkálatainak sikeres befejezését követően, a zárbetétek és a kulcslyuk-üregrendszerek közötti mikro-akusztikus levegőrezgések végleges csillapítása érdekében a Finommechanikai és Térharmónia-karbantartási Igazgatóság szakemberei holnap 08:00 és 11:30 óra között a kulcslyuk-akusztika mikropor-mentesítési fázisnyugtatóját végzik.

A munkálatok során a lakások bejárati ajtóiban lévő zárbetétek belső járataiban apró,

mikroszkopikus légsűrűségi pontok elmozdítása történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartam alatt a kulcsok zárba történő behelyezésekor különös körültekintéssel járjanak el. A kulcsszár ütközésig történő betolása után javasolt 1,2 másodperces várakozási időt tartani, mielőtt a kulcs elfordítását megkezdenék, elkerülve ezzel a zárbetét-lamellák átmeneti fáziseltolódását.

Amennyiben a kulcs elfordítása során halk, suhogó jellegű levegőáramlást észlelnek, kérjük, ne kíséreljék meg a kulcs hirtelen visszahúzását, hanem a fordítási ciklust egyenletes tempóban fejezzék be. Az eljárás befejeztével a záródási mechanizmus hangtalan működése maradéktalanul helyreáll.

A karbantartási munkálatokból adódó esetleges kényelmetlenségekért a Finommechanikai és Térharmónia-karbantartási Igazgatóság a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **219. 218. Értesítés a bejárati ajtólapok alsó légrés-akusztikai fázisleföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcslyuk-akusztika mikropor-mentesítési fázisnyugtatósi munkálatainak rendben lezajlott fázisát követően, a lépcsőházi hideglevegő-áramlatok és a lakások belső klímája közötti mikro-akusztikus feszültségáttételek megszüntetése érdekében a Hő- és Légáramlási Fáziskoordinációs Üzemegység munkatársai a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között a bejárati ajtólapok alsó légrés-akusztikai fázisleföldelését hajtják végre.

A kijelölt időintervallumban a küszöbök és az ajtók alsó éle közötti 2-4 milliméteres légrésekben lévő mikroszkopikus nyomásrezgések kiegyenlítése történik meg pontszerű statikus fázisblokkolással. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a bejárati ajtók alatt található légrés közvetlen közelébe ne helyezzenek lábtörlőt, cipőt vagy egyéb textíliát, továbbá tartózkodjanak a huzatérzet megszüntetését célzó ideiglenes szigetelőanyagok felhelyezésétől.

Amennyiben a karbantartási ablakban az ajtó alsó szegélyénél halk, mély tónusú zümmögést vagy enyhe szobahőmérséklet-ingadozást tapasztalnak, kérjük, a rés

közelében a mozgást minimalizálják, és biztosítják a szintbéli levegőréteg akadálytalan fázisáramlását.

A munkálatok okozta esetleges kényelmetlenségekért a Hő- és Légáramlási Fáziskoordinációs Üzemegység a lakók megértését és türelmét kéri.

## **220. 219. Értesítés a bejárati ajtóküszöbök mikronos fázisfeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati ajtólapok alsó légrés-akusztikai fázisleföldelésének sikeres lezárását követően, a küszöblécek és a padlóburkolat találkozási pontjain fellépő mikroszkopikus fázistorzulások kiküszöbölése érdekében a Burkolatfeszültségi és Illesztésmechanikai Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:30 óra között a bejárati ajtóküszöbök mikronos fázisfeszültség-mentesítését hajtják végre.

A munkálatok során a fa- és kőküszöbök felületi molekuláris rácsszerkezetében felhalmozódott statikus lépészaj-rezgések pontszerű fáziskoordinációs kisütése történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a bejárati ajtókon történő áthaladáskor kerüljék a küszöbre való közvetlen rálépést, és lehetőség szerint a küszöbléceket átlépve közlekedjenek. Különösen kérjük, hogy a karbantartás idején ne végezzenek nehéz tárgyak küszöbön át történő húzását vagy tolását.

Amennyiben az eljárás alatt a küszöblécek környezetében finom, bizsergő rezonanciát vagy halvány, felületi fényszóródást tapasztalnak, kérjük, ne kíséreljék meg a jelenség fizikai elfedését, és biztosítsák a küszöbszint feletti légréteg statikus nyugalmaát.

A munkálatok által okozott esetleges kényelmetlenségekért a Burkolatfeszültségi és Illesztésmechanikai Igazgatóság a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **221. 220. Értesítés a kapualji huzatfázis-szinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejáratí ajtóküszöbök mikronos fázisfeszültség-mentesítésének sikeres lezárását követően, a kapualji légtérben és a földszinti folyosócsatlakozásoknál fellépő mikro-huzatártalmak megelőzése érdekében a Légáramlás-szabályozási és Változónyomás-mentesítési Hivatal munkatársai a holnapi napon 09:00 és 12:00 óra között a kapualji huzatfázis-szinkronizációs munkálatokat hajtják végre.

A beavatkozás során a bejáratí kapu nyitási-zárási ciklusai által előidézett apró nyomásingadozások és a léglépcső-mikroörvények pontszerű akusztikai-fázisbeli simítása történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a főkapu használatakor ügyeljenek arra, hogy a kapuszárnyakat ne hagyják félállásban reteszelve, és a kapu alatt történő áthaladás során kerüljék a hirtelen, megtorpanó mozdulatokat.

Amennyiben a munkálatok ideje alatt a kapualjban enyhe, selymes suhogást vagy a levegő sűrűségének átmeneti, fonalszerű eltolódását tapasztalják, kérjük, ne kíséreljék meg a légáramlási minta manuális megzavarását esernyővel vagy egyéb terjedelmes tárggyal.

A karbantartás által okozott esetleges kényelmetlenségekért a Légáramlás-szabályozási és Változónyomás-mentesítési Hivatal a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **222. 221. Értesítés a kapualji selymes suhogásmaradványok akusztikus fázismentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapualji huzatfázis-szinkronizációs munkálatok sikeres lezárását követően, a fázissimítás során visszamaradt, fonalszerű légáramlási maradványok és a selymes suhogási frekvenciák végleges semlegesítése érdekében a Felszíni Légréteg-Homogenizációs Intézet szakemberei a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között fázismentesítési eljárást végeznek a társasház kapualjában.

A beavatkozás során a kapualji levegőben esetlegesen jelen lévő, alacsony frekvenciájú rezonanciamagok pontszerű elnyelése és a mikroszkopikus légsűrűségi eltolódások kisimítása történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a



kapualjon való áthaladáskor tartózkodjanak a túlzottan mély ki- és belégzéstől, valamint a gyapjú- és műszálas ruhadarabok heves dörzsölődésével járó mozdulatoktól, elkerülendő az elektro-akusztikus mikro-örvények kialakulását.

Amennyiben a munkálatok ideje alatt a kapualjban a levegő finom, lágy sűrűsödését vagy halvány, porszemcseszerű derengését észlelik, kérjük, haladjanak tovább egyenletes tempóban, megállás nélkül.

A karbantartással járó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért a Felszíni Légréteg-Homogenizációs Intézet a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

## **223. 222. Értesítés a bejárati kapuszárnyak mikro-rezonanciás fázisreteszeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapualji selymes suhogásmaradványok akusztikus fázismentesítését követően, a kapuszárnyak pántrendszerében felgyülemlett mikro-rezonanciás feszültséggócok és a bejárati keretszerkezet finomfrekvenciás eltolódásainak megszüntetése érdekében a Felszíni Légréteg-Homogenizációs Intézet Műszaki Főosztálya a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között fázisreteszelési és feszültségmentesítési eljárást végez a társasház bejárati kapujánál.

A munkálatok során a kapuszárnyak mikronos illesztési réseiben rekedt rezonanciahullámok mechanikai leföldelése, valamint a zárószervezet fázisszimmetrikus feszültség-mentesítése történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a bejárati kaput csak feltétlenül indokolt esetben használják, s a nyitást, valamint a zárást kizárólag lassú, folyamatos, akadásmentes karmozdulattal hajtsák végre. A kapuszárnyak hirtelen meglökése, a kilincs indokolatlanul heves lenyomása vagy a kapualjban történő kulcscsörgetés a fázisreteszelési ciklus megszakadását és a rezonanciagócok visszaverődését eredményezheti.

Amennyiben a beavatkozás ideje alatt a kapuszárnyak felületén finom, selyemfényű vibrációt vagy halkán remegő fémhangot észlelnek, kérjük, várják meg, amíg a kapu mozgása magától lecsillapodik, és tartózkodjanak a zárószervezet kézi erőltetésétől.

A karbantartási munkálatok által okozott esetleges átmeneti fennakadásokért a Felszíni

Légréteg-Homogenizációs Intézet a lakók megértő türelmét és együttműködését kéri.

## **224. 223. Értesítés a kapualji burkolatlapok mikro-dilatációs fázisstabilizálásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

### **223. Értesítés a kapualji burkolatlapok mikro-dilatációs fázisstabilizálásáról**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati kapuszárnyak mikro-rezonanciás fázisreteszelésének sikeres befejezését követően, a kapualj terrazzo-burkolatában felgyülemlett feszültséggócok megszüntetése és a lapok közötti mikronos dilatációs hézagok frekvenciális fázisstabilizálása érdekében a Felszíni Légréteg-Homogenizációs Intézet Műszaki Főosztálya a holnapi napon 08:30 és 12:00 óra között mikro-dilatációs tömörítési és kiegyenlítési eljárást végez a bejárati szakaszon.

A munkálatok során a padlóburkolati elemek kristályrács-rezonanciájának leföldelése, valamint a lépéskori mikro-vibrációk fázisszimmetrikus elnyelése történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a kapualjon áthaladva tartózkodjanak a sarokkal történő határozott léptektől, a nehéz csomagok burkolatra történő hirtelen letételétől, valamint a cipőtálpak indokolatlanul heves dörzsölésétől. A burkolati elemekre gyakorolt pontszerű terhelés a fázisstabilizációs ciklus megszakadását és a mikro-dilatációs feszültséggócok oldalirányú visszaverődését eredményezheti.

Amennyiben az áthaladás során a talpuk alatt enyhe, selymes vibrációt vagy halkan remegő fémhang-rezgést tapasztalnak, kérjük, rövid időre álljanak meg, várják meg, míg a burkolatlapok mikronos mozgása magától lecsillapodik, és kizárólag egyenletes, gördülő lépéssel haladjanak tovább.

A karbantartási munkálatok által okozott esetleges átmeneti kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a kapcsolódó szakhatóságok a lakók szíves megértését és együttműködését kérik.

## **225. 224. Értesítés a kapualji lábtörlő-mélyedés statikus légréteg-feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

224. Értesítés a kapualji lábtörlő-mélyedés statikus légréteg-feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati kapualj terrazzo-burkolatának sikeres mikro-dilatációs fázisstabilizálását követően, a kapualj és az utcafront közötti szintáthidaló zónában felgyülemlett mikroszkopikus légréteg-feszültségek feloldása érdekében a Központi Felszíni és Rétegtani Méréstechnikai Hivatal Műszaki Osztálya a holnapi napon 09:00 és 11:30 óra között statikus fázismentesítési eljárást végez a bejárati lábtörlő-mélyedés teljes felületén.

A munkálatok során a keretbe illesztett öntöttvas rácsszerkezet és a süllyesztett kőágy közötti mikro-vibrációs légrétegek harmonizációja, valamint a belépéskor keletkező elektrosztatikus fázisugrások kiegyenlítése történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a bejárati kapun történő áthaladáskor fokozott figyelemmel közlekedjenek. A lábtörlő rácsára történő belépéskor tartózkodjanak a cipőtalp hirtelen, hátrafelé irányuló dörzsölésétől, a táskák és szatyrok rácsfelszínhez való érintetésétől, valamint a két lábbal történő páros szökkenéstől. A rácsszerkezetre gyakorolt hirtelen tengelyirányú nyomás a légréteg-feszültség oldalirányú feltorlódását és a környező vakolatréteg mikronos rezonanciáját idézheti elő.

Amennyiben az áthaladás pillanatában a rácsnyílásokból enyhe, hűvös levegőáramlást vagy finom, fémhangú zümmögést észlelnek, kérjük, lépésüket egyenletes ütemben, a testsúlyt fokozatosan áthelyezve fejezzék be, és a kapualjat a fal mellett haladva hagyják el.

A karbantartási munkálatokból adódó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a társhatóságok a lakók szíves megértését és türelmét kérik.

## **226. 225. Értesítés a bejárati kapuív alatti mikro-huzatfeszültség fázismentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

225. Értesítés a bejárati kapuív alatti mikro-huzatfeszültség fázismentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati kapualj lábtörlő-mélyedésének sikeres statikus légréteg-feszültségmentesítését követően, az utcafronti boltozat és a közterületi járdasík határán felgyülemlett mikro-huzatfeszültségek kiegyenlítése érdekében a Fővárosi Égbolt- és Légtér-karbantartási Igazgatóság Műszaki Főosztálya a holnapi napon 11:30 és 14:00 óra között fázismentesítő légréteg-szinkronizációt végez a bejárati kapuív alatti boltozati zónában.

A munkálatok során a kapuív felső záróköve és az utcafronti légtömeg közötti mikro-rezonanciás nyomáskülönbségek harmonizálása, valamint a kapu alatti áthaladáskor fellépő parciális légréteg-megtorpanások feloldása történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a bejárati kapu alatt történő áthaladás során kerüljék a hirtelen megtorpanást, a kalap vagy fejfedő igazítását, valamint a tekintet függőleges irányú, a zárókő felé történő emelését. A boltozat alá történő belépéskor a fej hirtelen hátrahajtása a kapuívben feltorlódott mikro-huzatréteg lefelé irányuló fázisugrását válthatja ki.

Amennyiben az áthaladás pillanatában a kapuív alól halk, sziszegő levegőáramlást vagy finom, selymes nyomásváltozást érzékelnek, kérjük, fejtetőjüket enyhén előredöntve, lépteiket egyenletes ütemben tartva haladjanak tovább a járda külső széle felé.

A karbantartási munkálatokból adódó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Égbolt- és Légtér-karbantartási Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **227. 226. Értesítés a kapu előtti járdafelület mikroszeizmikus fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati kapuív alatti mikro-huzatfeszültségek sikeres fázismentesítését követően, az utcafronti gyalogosövezet és a kapualj közötti átmeneti zóna szerkezeti stabilizálása érdekében a Fővárosi Járda- és Útburkolat-karbantartási Igazgatóság Műszaki Csoportja a holnapi napon 08:00 és 11:00 óra között mikroszeizmikus fázisnyugtatói munkákat végez a kapu előtti aszfaltsáv háromméteres körzetében. A beavatkozás célja a járdafelület legfelső rétegének molekuláris szintű feszültségmentesítése, amely megakadályozza a kapuból kilépő lakók talpának mikroszkopikus, elektrosztatikus letapadását.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a kapun történő kilépéskor fokozott óvatossággal járjanak el. A járdafelületre történő rálépés pillanatában javasoljuk a testsúly egyenletes, saroktól lábujjhegyig történő fokozatos átgördítését, kerülve a hirtelen, közvetlenül a sarokra érkező, dübörgő lépéseket. A munkálatok ideje alatt a kaputól számított két méteres sávon belül a kutyasétáltatás, valamint a nehéz bevásárlószatyrok vagy kézikocsik földre helyezése szigorúan tilos, mivel a hirtelen súlypontváltozások zavart okozhatnak a még le nem csillapodott aszfaltmolekulák finom fázisrendeződésében.

A fázisnyugtatói ideje alatt fellépő esetleges talpzsibbadásért, valamint a lépésütem átmeneti bizonytalanságáért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Járda- és Útburkolat-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **228. 227. Értesítés a szegélykő-átlépési légréteg-feszültség mikronos kiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapu előtti járdafelület mikroszeizmikus fázisnyugtatójának sikeres lezárását követően, a trottoír és az úttest találkozásánál fellépő mikroszkopikus peremfeszültségek megszüntetése érdekében a Fővárosi Szegélykő- és Peremzóna-stabilizációs Igazgatóság Műszaki Csoportja a holnapi napon 11:00 és 14:00 óra között fázisszinkronizációs szegélynyugtatót végez a kapu előtti úttestszakaszon.

A beavatkozás során a szegélykő függőleges élének és az úttest aszfaltrétegének

találkozási vonalában felhalmozódott mikronos levegőnyomás-különbségeket és a felületi fénytörési feszültségeket csillapítják. Ez az intézkedés szavatolja, hogy a járdáról az útestre történő lelépéskor a gyalogosok talpa alatti légréteg ne szenvedjen hirtelen, mikroszkopikus sűrűségugrást, amely a bokasüllyedés látszatát vagy a térdízület átmeneti fáziscsúszását idézhetné elő.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a szegélykőről történő lelépést szigorúan merőleges, pontosan kilencvenfokos cipőtalp-szögben hajtsák végre. A ferde vagy átlós irányú lelépés, valamint a szegélykő szélén való egyensúlyozó várakozás kifejezetten kerülendő, mivel a sarkak által keltett oldalirányú nyomáshullámok megzavarhatják a még frissen fázismentesített peremzóna molekuláris egyensúlyát.

A szegélynyugtatósi munkálatok alatt esetlegesen tapasztalható átmeneti magasságérzékelési bizonytalanságért és a lépcsőzetes lelépésérzetért az Égboltfenntartási Vállalat és a Szegélykő-stabilizációs Igazgatóság a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **229. 228. Értesítés a gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak fénypolarizációs fázisnyugtatósáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szegélykő-átkelési légréteg-feszültség mikronos kiegyenlítésének sikeres befejezését követően a Fővárosi Útburkolati Fázisszabályozási Igazgatóság Műszaki Osztálya a holnapi napon 09:00 és 13:00 óra között a ház előtti gyalogos-átkelőhely fehér festéksávjainak fénypolarizációs fázisnyugtatósát végzi.

A beavatkozás során a fehér mész- és műgyanta-szemcsék felületén felhalmozódott mikroszkopikus fényvisszaverési feszültségeket csillapítják, szinkronizálva az egyes sávok optikai sűrűségét az útest fekete aszfalrétegének hősugárzási frekvenciájával. Az intézkedés célja, hogy a zebrára lépő gyalogosok szemét ne érje váratlan, nanométeres léptékű kontrasztugrás, amely a lépéshossz átmeneti bizonytalanságát vagy a vizuális egyensúlyérzék mikronos fáziscsúszását eredményezhetné.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt az útesten történő áthaladás során kizárólag a fehér sávok mértani középvonalán haladjanak, és gondosan kerüljék a

fekete aszfalt és a fehér festék találkozási peremvonalára való rálépést. A sávok szélét érintő cipőtálpak ugyanis oldalirányú optikai nyomáshullámokat gerjeszthetnek, amelyek megzavarhatják a még frissen fázismentesített pigmentkristályok molekuláris elrendeződését.

Amennyiben az áthaladás során a tisztelt polgárok a fehér sávok felett átmeneti lebegésérzetet vagy a cipősarok kopogásának mikro-akusztikai késését tapasztalják, kérjük, őrizzék meg nyugalmukat, és ne változtassanak lépésritmusukon.

A fázisnyugtató munkálatok által okozott esetleges átmeneti látótér-remegésért és a lépéshossz-bizonytalanságért az Égboltfenntartási Vállalat és az Útburkolati Fázisszabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **230. 229. Értesítés az úttest aszfaltrétegének termikus fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

### **229. Értesítés az úttest aszfaltrétegének termikus fázisnyugtatójáról**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak sikeres fénypolarizációs fázisnyugtatója követően a Fővárosi Útburkolati Fázisszabályozási Igazgatóság Műszaki Osztálya a holnapi napon 13:30 és 17:00 óra között a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének termikus frekvencia-csillapítását és molekuláris fázisnyugtatóját végzi.

A beavatkozás során az aszfalt felületén felhalmozódott mikroszkopikus hőszigetelési feszültségeket csillapítják, szinkronizálva a burkolat hővezetési együtthatóját a felette elterülő légréteg molekuláris rezgésszámaival. Az intézkedés célja, hogy az úttestre lépő járművek és gyalogosok alatt a talaj hővezetési hullámai ne idézzenek elő nanométeres léptékű vertikális fáziseltolódást.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt az úttest szélén álló gépjárművekkel ne hajtsanak végre hirtelen irányváltást, és a kapun kilépve kerüljék a fémhűtőmaszkok közvetlen érintését. A frissen fázismentesített aszfaltréteg felett kiáramló mikroszkopikus hőhullámok ugyanis átmeneti fémrezonanciát válthatnak ki a parkoló járművek karosszériájában.

Amennyiben a jelzett időszakban a lakók a kapualjból kilépve a levegő hőmérsékletének vizuális vibrációját vagy a közlekedési zajok mikroszekundumos fáziskésését tapasztalnák, kérjük, őrizzék meg nyugalmukat, és ne változtassanak haladási sebességükön.

A termikus fázisnyugtatósi munkálatok által okozott esetleges átmeneti látótér-remegésért és a hőtágulási bizonytalanságért az Égboltfenntartási Vállalat és az Útburkolati Fázisszabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **231. 230. Értesítés az utcalámpák fénypáaszmaínak légekőri fázisleföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

### **230. Értesítés az utcalámpák fénypáaszmaínak légekőri fázisleföldeléséről**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a ház előtti úttest aszfaltrétegének sikeres termikus fázisnyugtatósát követően a Fővárosi Égbolt- és Fényfázis-szabályozási Igazgatóság Műszaki Osztálya a holnapi napon 18:00 és 21:30 óra között az utcalámpák fénypáaszmaínak légekőri fázisleföldelését és fotonrendezési munkálatait végzi.

A beavatkozás során az esti közvilágítás fénypáaszmaíban felhalmozódott mikroszkopikus optikai feszültségeket csillapítják, szinkronizálva a lámpatestek által kibocsátott fotonáramot a járdaszint feletti légréteg sűrűségváltozásaival. Az intézkedés célja, hogy a mesterséges fényzónába lépő gyalogosok és gépjárművek árnyékai ne idézzenek elő nanométeres fáziskésést az úttest és a trottoír felületén.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt az utcafronti ablakokból ne tekintsenek közvetlenül a lámpatestek felé, és a házból kilépve kerüljék a saját árnyékuk hirtelen átlépését. A frissen leföldelt fénypáaszmaák alatt haladva átmeneti vizuális fényerő-ingadozás vagy az árnyékszélek mikroszekundumos elcsúszása tapasztalható.

A fénypáaszmaák fázisleföldelési munkálatai által okozott esetleges átmeneti látótér-sötétedésért és az árnyéktörési bizonytalanságért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fényfázis-szabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.



## **232. 231. Értesítés az utca feletti alacsony-troposzférikus légréteg fényszóródási fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

231. Értesítés az utca feletti alacsony-troposzférikus légréteg fényszóródási fázisszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az utcalámpák fénypáaszmaínak sikeres légkőri fázislefőldelését követően az Égboltfenntartási Vállalat Troposzféra-harmonizációs Főosztálya a holnapi napon 22:00 és másnap 04:30 óra között az utca feletti 50-150 méteres magassági sávban alacsony-troposzférikus fényszóródási fázisszinkronizációt végez.

A beavatkozás során a felső légrétegekben megrekedt szórt éjszakai derengést és a csillagászati háttérfény mikro-refrakciós feszültségeit kalibrálják újra. A művelet célja, hogy az égbolt éjszakai sötétségi gradiense és az utcaszínti mesterséges fényzónák közötti fázisvákuum ne okozzon lokális fénytörési torzulásokat a felhőalapon. A szinkronizációt nagyfrekvenciás optikai polarizátorokkal és magassági frekvencia-csillapítókkal hajtják végre.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a jelzett időszakban az utcafronti erkélyekről és ablakokból ne bocsássanak ki függőleges irányú fénycsóvákat, továbbá tartózkodjanak a nyitott ablak alatti közvetlen felfelé tekintéstől. Az átmenetileg kalibrálatlan égboltszektor alatt haladva a csillagképek látszólagos helyzetében mikronos vibráció, valamint az éjszakai ég alapszínének időleges elszürkölése tapasztalható.

A troposzférikus fényszóródási munkálatok által okozott esetleges átmeneti égboltfakulásért és az éjszakai vizuális csendzavarért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Égboltvédelmi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **233. 232. Értesítés a felhőalap-refrakciós fázisnyugtatóról**

Égboltfenntartási Vállalat

232. Értesítés a felhőalap-refrakciós fázisnyugtatóról és fénypolarizációs szinkronizációról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az alacsony-troposzférikus légréteg fényszóródási fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat Légköri Pára- és Felhőharmonizációs Főosztálya a holnapi napon 01:00 és 05:00 óra között a 150–400 méter közötti magassági sávban elterülő sztratusz-felhőalap refrakciós fázisnyugtatóját és nedvesség-fénypolarizációját végzi el.

A beavatkozás célja a felszállási párafeszültség és az éjszakai mesterséges fényszóródás határfelületén keletkező mikroszkopikus fénylebegések kiegyenlítése. A művelet során a felhőalap alsó nedvességkristályait nagyfrekvenciás elektro-optikai impulzusokkal polarizálják, megakadályozva a felhőréteg éjszakai belső derengésének szétcsúszását és a szórt fények nem kívánt visszaverődését.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a megadott időintervallumban ne használjanak nagy teljesítményű külső fényvetőket, valamint kerüljék az erkélyekről történő felfelé irányuló reflektorműveleteket. A munkálatok ideje alatt a felhőalap látszólagos alak kontúrjai átmenetileg szögletessé válhatnak, továbbá az éjszakai égbolt alatt elhaladó párafoltok mentén tompa, fémes tónusú fénytörés észlelhető.

A felhőalap-szinkronizáció által okozott esetleges vizuális felületi egyenetlenségekért és az átmeneti égboltmerevségért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Égboltvédelmi Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **234. 233. Értesítés a magaslati légrézlet-sűrűsödési fáziskorrektúráról**

Égboltfenntartási Vállalat

233. Értesítés a magaslati légrézlet-sűrűsödési fáziskorrektúráról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a felhőalap-refrakciós fázisnyugtatói munkálatok

befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat Légréteg-harmonizációs Igazgatósága a holnapi napon 05:00 és 09:00 óra között a 400–800 méteres magassági sávban elterülő légrészletek mikroszkopikus sűrűsödési fáziskorrekcióját végzi el. A beavatkozás célja a sztratusz-rétegek feletti légtömegek hőtágulási egyensúlyának helyreállítása és a napfelkeltekor fellépő fénypolarizációs törésvonalak kisimítása.

A munkálatokat a megadott időintervallumban sávos bontásban végezzük: a páros házszámú utcaoldalak feletti légtérben 05:00 és 07:00 óra között, míg a páratlan oldal felett 07:00 és 09:00 óra között zajlik a nagynyomású fázisszinkronizáció. Kérjük a kedves lakosokat, hogy a megadott időszakban ne nyissák ki teljesen a tetőtéri ablakokat, és tartózkodjanak a magaslati pontokról történő hosszabb égboltmegfigyeléstől, mivel a fáziskorrekció ideje alatt a horizont látszólagos dőlésszöge átmeneti mikro-elmozdulásokat mutathat.

Az intézkedésből eredő esetleges átmeneti perspektíva-csúszásokért és a kora reggeli fénysugarak szögletes fénytöréséért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Égboltvédelmi Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **235. 234. Értesítés a napfelkeltét kísérő fénynyalábok fáziscsillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 400–800 méteres magassági sávban elvégzett légrészlet-sűrűsödési fáziskorrekciót követően az Égboltfenntartási Vállalat Léggöri Fény- és Anyékvédelmi Igazgatósága a holnapi napon 09:00 és 12:00 óra között a napfelkeltét kísérő fénynyalábok törésszögi fáziscsillapítási és optikai egyenletesítési munkálatait végzi el a városi légtér teljes terjedelmében.

A beavatkozás során a reggeli napsugarak és a felszíni tereptárgyak érintkezési pontjain keletkező mikroszkopikus fénytörési élfeszültségeket csillapítjuk sávos technológiával. Ennek keretében a kelet-nyugati fekvésű utcákban 09:00 és 10:30 óra között, az észak-déli tengelyű útvonalakon pedig 10:30 és 12:00 óra között kerül sor a fotonáramlási frekvencia finomhangolására. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy az érintett időszávokban a keleti fekvésű ablakok közelében ne használjanak csiszolt üvegtárgyakat vagy

prizmatikus felületeket, és a fénycsíkok eltolódása idején tartózkodjanak a közvetlen árnyékek hirtelen átlépésétől.

Az intézkedés időtartama alatt a párkányokra vetülő árnyékok szegélye átmenetileg lépcsőzetes eloszlást mutathat, valamint a napsugarak beesési szöge néhány szögperccel eltérhet a megszokottól. A munkálatokból adódó átmeneti optikai vibrációért és a tárgyak árnyékvonalainak mikro-eltolódásáért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Regiszter a lakosság szíves elnézését és türelmét kéri.

## **236. 235. Értesítés a felhőárnyék-pázmák sebességkorlátozásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a napfelkeltét kísérő fénynyalábok törésszögi fáziscsillapításának lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat Árnyékezelési és Felületoptikai Igazgatósága a holnapi napon 13:00 és 16:30 óra között a felhőárnyék-pázmák haladási sebességének korlátozását, valamint a talajfelszíni szögillesztési munkálatait végzi el a városi lakóövezetek teljes területén.

A beavatkozás célja a szélcsendes időszakokban felhalmozódott árnyékelcsúszások kiküszöbölése és a homlokzatokra vetülő árnyékvonalak fázisszinkronitásának helyreállítása. Ennek keretében 13:00 és 14:45 óra között a páratlan házszámú útvonalakon az árnyékpázmák áthaladási sebességét 0,4 méter/másodperc értékre korlátozzuk, míg 14:45 és 16:30 óra között a páros oldali utcaszakaszokon végezzük el a vetületi sűrűség finomhangolását. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy az érintett időszávokban az erkélyeken ne teregeessenek sötét tónusú textíliákat, és a járdán haladva tartózkodjanak a mozgó felhőárnyékok elülső élének hirtelen keresztezésétől.

A munkálatok ideje alatt a közterületi tereptárgyak vetületei rövid időre megállhatnak vagy átmeneti szögeltérést mutathatnak. Az ebből adódó esetleges térérzeti egyenetlenségekért és az árnyékszegélyek mikroszkopikus megnyúlásáért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Vetületi Hivatal a lakosság szíves elnézését és türelmét kéri.

## **237. 236. Értesítés az alkonyati horizont-sáv optikai szintkiegyenlítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a felhőárnyék-pázmák sebességkorlátozási és szögillesztési munkálatainak befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Méréstechnikai és Horizont-karbantartási Igazgatósággal karöltve a holnapi napon 17:00 és 19:30 óra között az alkonyati horizont-sáv optikai szintkiegyenlítését és fázisstabilizálását végzi el a lakóövezet teljes határvonalán.

A beavatkozás célja a szürkületi átmenet során fellépő horizontális peremcsúszások kiküszöbölése, valamint az égbolt alsó szegélyének és a háztetők peremvonalának mikrofokos optikai illesztése. Ennek keretében 17:00 és 18:15 óra között a keleti fekvésű utcaszakaszokon a szürkületi színátmenet sűrűségét rögzítjük, míg 18:15 és 19:30 óra között a nyugati oldalon végezzük el a narancssárga és ibolya fénysávok törésszögi finomhangolását.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a megadott időszakban a legfelső emeleti ablakokból ne tekintsenek tartósan a távoli vonalak felé, továbbá tartózkodjanak a peremvonalak optikai segédeszközökkel történő megfigyelésétől. Az érintett időszámban az erkélyvilágításokat kérjük kikapcsolva tartani a vetületi peremzavarok elkerülése érdekében.

A munkálatok ideje alatt a horizont vonala átmenetileg látszólagos mozdulatlanságot mutathat. Az ebből eredő esetleges térérzeti bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Horizont-beállítási Hivatal a lakosság szíves megértését kéri.

## **238. 237. Értesítés a késő esti csillagfény-refrakciós fázisszinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az alkonyati horizont-sáv optikai szintkiegyenlítési munkálatainak sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Központi Asztro-optikai Fázisigazgatósággal együttműködve a mai napon 22:00 és 00:30 óra

között a késő esti csillagfény-refrakciós fázisszinkronizációt végezi el a teljes lakóövezet feletti égboltszakaszon.

A beavatkozás célja a szürkület után megjelenő elsődleges fényforrások fénytörési szögének mikronos stabilizálása, valamint a csillagpontok látszólagos vibrációjából fakadó légköri törésszög-ingadozások kiküszöbölése. Ennek során 22:00 és 23:15 óra között az északi és keleti égboltsáv pontszerű fényforrásainak fázisillesztését rögzítjük, míg 23:15 és 00:30 óra között a déli és nyugati szektorban végezzük el a fényáramlási törésszögek finomhangolását.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a munkálatok ideje alatt a nyitott ablakoknál kerüljék a fókuszált pontszerű fényforrások égbolt felé történő irányítását, továbbá a megadott időszakban ne végezzenek éjszakai optikai megfigyeléseket. A művelet időtartama alatt a csillagok fénye átmenetileg egyenletes, mozdulatlan derengést mutathat.

Az esetlegesen fellépő tér- és látásérzeti bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Légkörállékonysági Hivatal a lakosság szíves megértését kéri.

## **239. 238. Értesítés az éjszakai sötétségsűrűségi gradiens szintbeállításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a csillagfény-refrakciós fázisszinkronizációs munkálatok tervszerű befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Méréstechnikai és Légkörsűrűségi Főigazgatósággal karöltve a holnapi napon 01:00 és 03:30 óra között elvégzi az éjszakai sötétségsűrűségi gradiens mikronos szintbeállítását a teljes lakóövezeti szektor felett.

A beavatkozás elengedhetetlen a késő éjszakai fényszegény periódus egyenletes vizuális tömörségének biztosításához, valamint az éjfél utáni árnyékhatárok spontán elmosódásából eredő térérzeti eltérések korrigálásához. Ennek keretében 01:00 és 02:15 óra között a földfelszíntől számított nullától ötven méteres magassági sávban szabályozzuk a sötétségi egységek köbméterenkénti eloszlását, míg 02:15 és 03:30 óra között a magasabb légrétegek optikai abszorber-értékeit igazítjuk a hatályos szabványokhoz.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a megadott időintervallumban a hálósobákban és az erkélyeken mellőzzék a mesterséges fényforrások hirtelen felpattintását, továbbá ne végezzenek olyan éjszakai tevékenységet, amely a sötétség természetes ülepedését mechanikai vibrációval megzavarhatná. A munkálatok ideje alatt a sötétség állaga átmenetileg bársonyosabbá, sűrűbbé válhat.

Az intézkedésből eredő esetleges látási vagy tapintási bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Éjfelelősségi Hivatal az érintett lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **240. 239. Értesítés a hajnali harmatcsepp-leválási fázisszinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az éjszakai sötétségsűrűségi gradiens sikeres beállítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Hajnali Pára- és Akusztika-összehangolási Főhatósággal együttműködve a holnapi napon 04:00 és 05:45 óra között elvégzi a hajnali harmatcsepp-leválási fázisszinkronizációt és a kapcsolódó felületi feszültségmentesítést a teljes lakóövezeti szektorban.

A beavatkozás elengedhetetlen a kora reggeli páráképződés egyenletes mikronos eloszlásának biztosításához, valamint a kerti növényzet és a parkoló gépjárművek karosszériáján fellépő spontán vízcsepp-rezonanciák elkerüléséhez. Ennek keretében 04:00 és 04:50 óra között a tereptárgyak felületi feszültségét igazítjuk a hatályos légköri szabványokhoz, míg 04:50 és 05:45 óra között a hajnali csönd akusztikai frekvenciáját szinkronizáljuk a lépcsőházi légáramlásokkal.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a megadott időintervallumban az ablakpárkányokra kihelyezett tárgyakat ne mozgassák, az erkélykorlátokat ne érintsék meg, továbbá a korai órákban kerüljék a fémtárgyak hirtelen összeütődését. A munkálatok ideje alatt a hajnali derengés ritmusa átmenetileg szaggatottá, a levegő nedvességtartalma pedig érezhetően kimértebbé válhat.

Az intézkedésből fakadó esetleges szokatlan csönd- vagy nedvességérzetért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Mikroklíma-szabályozási Hivatal a lakosság

szíves megértését és elnézését kéri.

## **241. 240. Értesítés a délelőtti széláramlási frekvenciaszabályozásról és a porszemcse-pályák fázisnyugtatásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora reggeli harmatcsepp-leválási munkálatok sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Területi Légáramlás-szabályozási Igazgatósággal karöltve a mai napon 08:30 és 10:15 óra között elvégzi a délelőtti széláramlási frekvenciaszabályozást, valamint a lebegő porszemcsék mikronos pálya-fázisnyugtatását a lakóövezet teljes légterében.

A beavatkozás célja a társasházi homlokzatok előtti huzatviszonyok szabványosítása, továbbá a levegőben tartózkodó mikro-részecskék örvénylési sebességének törvényi határérték alá szorítása. Ennek keretében 08:30 és 09:20 óra között a páros házszámú oldal feletti légtömegek lamináris áramlását állítjuk be, míg 09:20 és 10:15 óra között a páratlan oldali ablaksíkok melletti vertikális légáramok frekvenciakorrekciójára kerül sor. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a jelzett időszakban a szellőztetést függesszék fel, a nyitott ablaknyílásokba ne helyezzenek ki könnyű textíliát, és tartózkodjanak a lépcsőházi huzatkapuk hirtelen bevágásától. A munkálatok ideje alatt a falevelek mozgása átmenetileg szakaszossá, a szélzúgás hangszíne pedig tompa, fémes csengésűvé válhat.

A szabályozási folyamatból eredő esetleges átmeneti légnyomás-ingadozásért vagy a szellőmentes állólevegő-érzetért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Mikroklimatikus Mérésügyi Hivatal a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **242. 241. Értesítés a déli napállás-polarizációs fázisszinkronizációról és az árnyékszél-csillapításról**

Égboltfenntartási Vállalat



Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a délelőtti széláramlási frekvenciaszabályozás és a porszemcse-pályák fázisnyugtatásának befejeztével az Égboltfenntartási Vállalat a Méréstechnikai és Optikai Árnyékkordinációs Főigazgatósággal együttműködve a mai napon 11:30 és 13:00 óra között elvégzi a déli napállás-polarizációs fázisszinkronizációt, valamint a ház körüli vetített árnyékszélek mikronos kontrasztcsillapítását.

A beavatkozás során 11:30 és 12:15 óra között a keleti homlokzati síkokra eső napsugarak beesési szögének fáziskorrekciója történik meg, míg 12:15 és 13:00 óra között a belső udvari és nyugati oldali árnyéksávok élességállítása kerül sorra. Ennek célja a természetes fény eloszlási egyenletességének törvényi szinten előírt optimalizálása, valamint az épület körüli árnyékélek hirtelen elmozdulásából eredő mikroklimatikus feszültségek megelőzése.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a jelzett időszakban az ablakpárkányokra kihelyezett szobanövények elrendezésén ne változtassanak, a redőnyök leeresztési magasságát tartsák mozdulatlanul, és a belső udvari burkolatlapokra vetülő árnyékvonalakat ne vizsgálják szűrőmentes szabad szemmel. A munkálatok ideje alatt az árnyékok szegélye átmenetileg enyhén vibrálóvá, a tűző napfény színhőmérséklete pedig hűvös, opálos tónusúvá válhat.

A szabályozási folyamatból fakadó esetleges átmeneti látási szokatlanságokért vagy az árnyékvonalak pillanatnyi megtorpanásáért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Optikai és Árnyékkordinációs Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **243. 242. Értesítés a kora délutáni léghullám-sűrűsödési fázisszinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a déli napállás-polarizációs fázisszinkronizáció sikeres befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Mérésügyi és Hőáramlási Főigazgatósággal karöltve a mai napon 13:00 és 14:30 óra között elvégzi a kora délutáni léghullám-sűrűsödési fázisszinkronizációt, valamint a homlokzati vakolatfelületek hőtágulási mikrofeszültség-csillapítását.

A beavatkozás során 13:00 és 13:45 óra között a ház utcafronti falfelületeit érő hősugárzási frekvenciák kiegyenlítése történik meg, míg 13:45 és 14:30 óra között a lépcsőházi légoszlop belső hőtágulási fáziskorrekciójára kerül sor. A művelet célja az épületszerkezet hirtelen felmelegedéséből fakadó mikroszkopikus hőtágulási feszültségek és a vakolat felületi rezonanciájának megelőzése, valamint a levegő fénytörési mutatójának állandó szinten tartása.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban az ablaküvegeket belülről se érintsék meg, a kapualjban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, és a lépcsőházi falak mentén ne végezzenek kopogtatással vagy súrolással járó tevékenységet. A beszabályozás alatt a falak felületi hőmérséklete átmenetileg enyhén lebegő érzetet kelthet, a külső levegő pedig ritkás, opálos rezonanciát mutathat.

A fázisszinkronizációs folyamatból eredő esetleges átmeneti érzékelési bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Hőtani és Légréteg-harmonizációs Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **244. 243. Értesítés a délutáni árnyék hossz-nyúlási fázisszinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora délutáni lég hullám-sűrűsödési fázisszinkronizáció befejeztével az Égboltfenntartási Vállalat a Készpénzmentes Optikai és Vetületi Főfelügyelőséggel együttműködve a mai napon 14:45 és 16:00 óra között elvégzi a délutáni árnyék hossz-nyúlási fázisszinkronizációt, valamint a házfaltövi fénylég hajlasi feszültségek mentesítését.

A beszabályozás első szakaszában, 14:45 és 15:20 óra között az udvari és utcafronti árnyékpázmák természetes megnyúlási szögét igazítjuk hozzá a vetített falmodulok szintkülönbségeihez. Ezt követően, 15:20 és 16:00 óra között a földszinti ablakpárkányok alatti sötétedési sávok mikroszkopikus élkontraszt-nyugtatása történik meg. A művelet elengedhetetlen a kora délutáni fény-árnyék határvonalak hirtelen elcsúszásából eredő vizuális rezgések és a szintközi levegőállomány optikai fáziskifáradásának elkerülése érdekében.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban az árnyéksávokba szándékosan ne lépjenek bele, a járdaszegélyek mentén ne álljanak meg árnyékvető tárgyakkal, és a fal tövében levetített árnyékél-menti sávokat hagyják szabadon. Az átmeneti fáziskorrekciónak ideje alatt az árnyékok szegélye finoman elmosódhat, a vetített körvonalak pedig rövid ideig rugalmas, késleltetett mozgásérzetet kelthetnek.

A fázisszinkronizációs beavatkozásból adódó esetleges átmeneti tájékozódási bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Vetületkoordinációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **245. 244. Értesítés a késő délutáni ablaküveg-refrakciós fázisszinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a délutáni árnyékossz-nyúlási fázisszinkronizáció sikeres befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Optikai és Tükröződésfelügyeleti Igazgatósággal karöltve a mai napon 16:00 és 17:15 óra között elvégzi a késő délutáni ablaküveg-refrakciós fázisszinkronizációt, valamint a nyugati homlokzati fényleverődések mikroszkopikus csillapítását.

A beavatkozás első ütemében, 16:00 és 16:40 óra között a társasházak utcafronti és udvari ablaküvegeinek fénytörési szögét igazítjuk a lemenő nap alacsonyabb beesési fázisához. Ennek során a másodlagosan vetült fénynyalábok polarizációs ingadozásait mentesítjük a felületi feszültségtől. A második ütemben, 16:40 és 17:15 óra között a harmadik és negyedik emeleti ablakkeretek közötti fényszóródási szegélyek finomhangolása történik meg, elkerülendő a vakító villanásokból fakadó vizuális túlterhelést és az üvegfelületek optikai fáradását.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a nyugati fekvésű ablakok üvegtábláira merőlegesen ne tekintsenek, a beltéri sötétítőfüggönyöket és redőnyöket hirtelen mozdulatokkal ne mozgassák, továbbá a járdán haladva tartózkodjanak a fénytükröző tárgyak és kéztükrök használatától. A beszabályozás ideje alatt az ablaküvegek mögött látható tér elhanyagolható mértékben torzulhat, a visszatükröződő utcakép pedig pillanatnyi időkéssel követheti a valódi mozgást.

A fázisszinkronizációs munkálatokból eredő esetleges átmeneti optikai bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai és Tükröződésfelügyeleti Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **246. 245. Értesítés a kora esti szürkületi fénysűrűség-átmenet fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a késő délutáni ablaküveg-refrakciós fázisszinkronizáció sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Szürkület- és Horizontszabályozási Hatósággal együttműködve a mai napon 17:15 és 18:00 óra között elvégzi a kora esti szürkületi fénysűrűség-átmenet fázisszinkronizációját, valamint a homlokzati utóderengések mikronos kiegyenlítését.

A beavatkozás során a természetes égboltfény és a mesterséges utcafények közötti hullámhossz-átfedéseket harmonizáljuk, megelőzve az alkonyati fénysűrűség nemkívánatos, hirtelen leereszkedését. Ennek technológiai velejárójaként az érintett utcaszakaszokon a természetes árnyékok kontúrjai átmenetileg ellágyulhatnak, a szürkületi égbolt színátmenete pedig sávós mikrolagúnákra bomolhat.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jelzett időintervallumban a nyitott ablakokból ne kíséreljék meg a szürkületi horizont vonalának kézi szögmérővel vagy más optikai eszközzel történő ellenőrzését, továbbá tartózkodjanak a külső falfelületek hirtelen megvilágításától. Az utcafronti erkélyeken lévő növényzet feletti légtérrel kérjük szabadon hagyni a csillapító fázishullámok akadálytalan áramlása érdekében.

Az esetlegesen fellépő átmeneti vizuális fáziseltolódásokért és a szürkületi láthatóság időleges ingadozásáért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Szürkület- és Horizontszabályozási Hatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **247. 246. Értesítés az esti szürkületi közvilágítási fázisreteszelésről és az úttest-hőleadás**

# kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora esti szürkületi fénysűrűség-átmenet lezárulásával az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Közvilágítási Fázisszabályozási Igazgatósággal karöltve a mai napon 18:15 és 19:00 óra között elvégzi az esti utcalámpa-fénypáaszma és a ház előtti úttest termikus sugárzási fázisszinkronizációját.

A munkálatok során a nátriumgőzlámpák bekapcsolási feszültség hullámainak összehangoljuk az aszfaltreteg késő délutáni hőtárolási frekvenciájával, megakadályozva a járdaszegélyek mentén fellépő mikro-fénylépcsők és optikai hőtükörzódések kialakulását. A beavatkozás ideje alatt a közvilágítási fénysugarak szórás szöge átmenetileg merőlegesre merevedhet, a burkolat feletti légréteg pedig halvány narancssárga fázisrezgést mutathat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban az utcafronti ablakokból ne használjanak kézi fényerőmérőt, és tartózkodjanak a nátriumfény-visszaverődés felülmérésétől. Az úttesten áthaladó gyalogosokat kérjük, hogy lépteik ritmusát igazítsák a lámpatestek percenkénti ötven hertzes fázisüteméhez.

Az esetlegesen fellépő átmeneti árnyékstabilitási ingadozásokért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Közvilágítási Fázisszabályozási Igazgatóság a lakosság megértését és szíves türelmét kéri.

## 248. 247. Értesítés a ház előtti gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak esti fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az esti közvilágítási fázisretesz elvégzését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Útburkolat-Fénytani Hivatallal együttműködve a mai napon 19:30 és 20:15 óra között elvégzi a ház előtti gyalogos-átkelőhely fehér festéksávjai és a fekete aszfaltközök esti fázisszinkronizációját.

A művelet során a fehér sávok fénypolarizációs visszaverődését összehangoljuk a környező burkolat esti lehűlési ütemével, megakadályozva a zebrasávok éjszakai

mikronos lebegését és a szegélyköveknél jelentkező kontrasztfeszültségeket. A beavatkozás ideje alatt a fehér sávok felületi fényereje átmenetileg szakaszossá válhat, a festékrétegek szélei pedig halvány szürkés fázisrezgést mutathatnak.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a gyalogos-átkelőhelyen kizárólag egyenletes lépéstepóban haladjanak át, kerüljék a fehér sávokon való hirtelen megtorpanást, és ne próbálják meg a sávok fényvisszaverési szögét kézi lámpával ellenőrizni. Az utcafronti lakásos tulajdonosokat kérjük, hogy az ablakredőnyöket húzzák félig le a felületi fényrétegek visszatükröződésének elkerülése érdekében.

Az esetlegesen fellépő átmeneti lépésfázis-ingadozásokért és a zebrasávok mikronos elmozdulásérzetéért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Útburkolat-Fénytani Hivatal a lakosság elnézését és megértését kéri.

## **249. 248. Értesítés az útszéli szegélykövek éjszakai mikroszeizmikus hőtágulási fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a gyalogos-átkelőhely fázisszinkronizációjának sikeres lezárultát követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Mélyépítési és Mikroakusztikai Igazgatósággal együttműködve a mai napon 20:30 és 21:15 óra között elvégzi a ház előtti útszéli szegélykövek éjszakai mikroszeizmikus hőtágulási fázisnyugtatóját.

A mérések szerint az aszfaltburkolat és a betonszegélyek közötti esti hőmérsékletkülönbség következtében a szegélykövek mentén mikronos feszültség hullámok keletkeznek, amelyek a késő esti órákban a járdaszél csekély mértékű, alig látható fáziseltolódását okozhatják. A beavatkozás során a szakemberek kisfrekvenciás fáziselföldelő impulzusokkal egyenlítik ki a betonelemek és a csatlakozó úttest hőtágulási ritmusát. A munkálatok ideje alatt a szegélykövek pereme mentén enyhe, szürkés fénysáv jelensége tapasztalható, valamint halk, fémes rezonancia lehet hallható. Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a járdaszélek megközelítésekor fokozott figyelemmel haladjanak, ne lépjenek közvetlenül a szegélykövek illesztési vonalára, és ne kíséreljék meg a kövek hőtágulási rését fémpénzzel vagy más lapos

tárggyal ellenőrizni. Az utcafronti lakókat kérjük, hogy a csatlakozó falazatok mikro-rezonanciájának csökkentése érdekében a bejárati kaput és az alsó szinti ablakokat tartsák szorosan zárva.

Az esetlegesen tapasztalható átmeneti lépésmagasság-ingadozásokért és a szegélykövek mikronos fáziselcsúszásáért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mélyépítési és Mikroakusztikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **250. 249. Értesítés az éjszakai utcalámpafény-szóródási fázisszinkronizációról és a homlokzati árnyékkillesztések csillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szegélykövek hőtágulási fázisnyugtató munkálatainak befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Optikai és Atmomagnetikus Szolgáltatóval együttműködve a mai napon 21:15 és 22:00 óra között elvégzi a ház előtti utcalámpafény-szóródási fázisszinkronizációt, valamint a homlokzati árnyékkillesztések mikro-csillapítását.

A mérések tanúsága szerint a szegélykövek nyugtatása után a járdaszintről visszaverődő fénypázmák és az épület vakolatának éjszakai elnyelési együtthatója között csekély mértékű, fáziseltolódásból eredő fénylebegés keletkezhet. Ez a jelenség a késő esti órákban a homlokzatra vetülő árnyékszélek mikronos vibrációját, továbbá a földszinti ablakkeretek peremén finom, derengő fénypor-felhalmozódást idézhet elő. A beavatkozás során a szakemberek nagyfrekvenciás fényfázis-harmonizáló készülékekkel kiegyenlítik az aszfalt feletti légréteg és a vakolat fényszórási egyensúlyát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban az utcafronti ablakok előtt ne végezzenek hirtelen mozdulatokat, a sötétítőfüggönyöket hagyják félig leengedett állapotban, és ne kíséreljék meg a homlokzatra vetülő árnyékok szélét kézzel vagy papírlappal kimérni. Az utcafronti lakásokban tartózkodók szíveskedjenek a beltéri világítást lehetőség szerint egyenletes fénysűrűségen tartani.

Az átmenetileg tapasztalható árnyékszél-élesedésekért és a fénypázmák mikronos fáziselcsúszásáért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai és Atmomagnetikus

Szolgáltató a lakosság szíves megértését kéri.

## **251. 250. Értesítés az éjféli előtti vakolatfeszültségi fázisreteszelésről és a kapualji légréteg-leföldelésről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a homlokzati árnyékkillesztések mikro-csillapítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Épületakusztikai és Dilatációmentesítési Igazgatósággal karöltve ma éjszaka 23:30 és 00:15 óra között elvégzi a ház utcafronti vakolatrétegének éjféli előtti fázisreteszelését, valamint a bejárat kapualj statikus légréteg-leföldelését.

A mérések szerint az éjszakai hőmérséklet-csökkenés és a szomszédos utcalámpák maradék fénypolarizációja következtében a homlokzati mészvakolat molekuláris feszültség szintje minimális mértékben eltérhet a kapualj belső lég hullám-frekvenciájától. Ez a különbség éjféli körül a kapuszárnyak alatti légrétegben alig hallható, tompa fázislecsengést okozhat, amely átmenetileg befolyásolhatja a földszinti folyosó levegőjének fajsúlyát. A kijelölt szakcsoportok hordozható vakolatfrekvencia-szabályozó berendezésekkel kiegyenlítik a felületi mészréteg és a kapualji légréteg közötti mikro-rezonanciát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időtartamban a kapualjon való áthaladáskor kerüljék a fémgombokkal ellátott kabátok viselését, a bejárat ajtó kilincsét két kézzel ne érintsék meg, és a lépcsőházi fordulóban ne álljanak meg hosszabb ideig a levegőfeszültség megfigyelése céljából.

Az intézkedésből eredő esetleges fázisrezgésekért és a kapualji levegő átmeneti sűrűsödéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését kéri.

## **252. 251. Értesítés az éjféli utáni ajtófélfafeszültségi fázisreteszelésről és a lépcsőházi légsűrűség-kiegyenlítésről**

Égboltfenntartási Vállalat



Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapualji légréteg sikeres leföldelését és a homlokzati vakolatfeszültség éjféli fázisreteszelését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Műszaki Épületakusztikai Hatósággal együttműködve ma éjszaka 00:30 és 01:15 óra között elvégzi a lépcsőházi ajtófélfák mikronos faanyag-feszültségmentesítését és a fordulók közötti légsűrűség-kiegyenlítést.

A mérések szerint az éjféli hőmérséklet-zuhanás hatására a lakásajtók fa- és fémkereteiben rekedt belső feszültség fáziskésésbe kerülhet a lépcsőházi levegő természetes éjszakai nehezedésével. Ez a jelenség a földszint és a harmadik emelet között enyhe, szinte észrevehetetlen léghullám-sűrűsödést okozhat, amely az ajtólapok pereménél halk, magas frekvenciájú sziszegő rezgésként jelentkezhethet. A szakszolgálat munkatársai hordozható légréteg-polarizációs készülékekkel beállítják a folyosói levegő egyenletes fajsúlyát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lakásajtókat belülről ne reteszeljék hirtelen mozdulatokkal, az ajtóélek szigetelőcsíkjaikat ne érintsék meg fémes tárgyakkal, és az ajtókulcsokat lassú, egyenletes fordítással működtessék. A lépcsőházban tartózkodó lakók kerüljék a lépcsőfokok szélén való egyidejű áthaladást. Az intézkedésből eredő esetleges átmeneti légsűrűség-ingadozásokért és a zárreteszek halk kattanási rezonanciájáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **253. 252. Értesítés a hajnali kéményjárat-huzatfeszültségi fázisreteszelésről és a tetőtéri légréteg-leföldelésről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ajtófélfák éjfél utáni mikronos feszültségmentesítését és a fordulók közötti légsűrűség-kiegyenlítést követően az Égboltfenntartási Vállalat a Felső-troposzférikus Huzatszabályozási Hatósággal együttműködve ma éjszaka 01:45 és 02:30 óra között elvégzi a kéményjáratok belső huzatfeszültségi fázisreteszelését és a tetőtéri légréteg-leföldelést.

A meteorológiai és akusztikai mérések tanúsága szerint a hajnal előtti órákban a

tetőszerkezet feletti hideg léghullámok és a kéménykürtőkben rekedt melegebb levegő találkozásakor mikroszkopikus nyomáskülönbség keletkezhet. Ez a jelenség a legfelső emeleti lakások szellőzőnyílásainál és a téglafalaiban finom, alig hallható vibrációs morajlást válthat ki, amely a fűtőtestek és a padlásfödém csatlakozási pontjainál fáziskésést eredményezhet a külső éjszakai légréteg természetes csillapodásához képest. A szakszolgálat mérnökei nagyfrekvenciás huzatszabályozó szelepek és leföldelő szondák segítségével szinkronizálják a kürtők gázáramlási fajsúlyát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a szellőzőrácsokat ne takarják le fémes vagy vastag textíliával, a kéménybe kötött berendezések csappantyúit ne mozdítsák el hirtelen, és a tetőtéri ablakokat tartsák teljesen zárt, reteszelt állapotban. A legfelső emeleten tartózkodó lakók kerüljék a mennyezet alatti légtér hirtelen megbolgyatását és a fémes tárgyak magasba emelését.

Az intézkedésből eredő esetleges átmeneti légnyomás-ingadozásokért és a kéménykürtők felől érkező halk, tompa pattogó rezonanciáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **254. 253. Értesítés a kora hajnali tetőcserépfeszültségi fázisnyugtatóról és a padlástéri légrétegszintbeállításról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a hajnali kéményjárat-huzatfeszültségi fázisreteszelést követően az Égboltfenntartási Vállalat az Országos Tetőfedési és Akusztikai Mérésügyi Igazgatósággal karöltve ma éjszaka 02:45 és 03:30 óra között elvégzi a tetőcserép-feszültségi fázisnyugtatót és a padlástéri párasűrűség-szintbeállítást.

A legutóbbi légköri nyomásmérések kimutatták, hogy a tetőszerkezet agyagcserépburkolata és a felette elhaladó hideg légréteg közötti hőágulási különbség hatására a hajnal előtti órákban mikroszkopikus cseréprezonancia léphet fel. Ez a fizikai folyamat a zárószinti lakások mennyezeti stukkóinál és a padlásfeljárók csapóajtóinál tompa, alig észrevehető sziszegő rezgést válthat ki, ami az éjszakai csendfázisban átmeneti

fáziskésést okozhat a tetőtér természetes hűlési üteméhez képest. A szakszolgálat munkatársai frekvenciaszabályozott párologtató szondákkal és mikronos súlykiegyenlítőkkal szinkronizálják a tetőszerkezet hőtágulási egyensúlyát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időtartamban a padlásfeljáró ajtókat tartsák szorosan zárva, a legfelső emeleti csillárok fém pántjait ne mozgassák, és tartózkodjanak a mennyezet alatti levegő hirtelen felkavarásától. A padlástérben tárolt tárgyak elmozdítása a munkálatok ideje alatt szigorúan tilos.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti padlástéri neszezésekért és a tetőszerkezet felől érkező tompa, ritmikus koccanásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **255. 254. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi korlát-rezonanciás fázisszinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

254. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi korlát-rezonanciás fázisszinkronizációról és a faanyag-feszültségmentesítésről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora hajnali tetőcserép-feszültségi fázisnyugtató munkálatokat követően az Égboltfenntartási Vállalat az Országos Faanyag-akusztikai és Statikai Ellenőrző Hivatallal együttműködve ma reggel 04:15 és 05:00 óra között elvégzi a lépcsőházi tölgyfa korlátok rezonanciás fázisszinkronizációját és mikronos feszültségmentesítését.

A legutóbbi mérések szerint a lépcsőházi légsűrűség-kiegyenlítő után a korlátfa belső rostjaiban minimális feszültségeltolódás maradt vissza, amely a reggeli első lépések keltette rezgéshullámok hatására tompa, fémes hangzású pattanásokat eredményezhet a pihenőfordulókban. A szakszolgálat munkatársai akusztikus frekvencia-fésűkkel és finomnyomású rétegkiegyenlítővel állítják be a faanyag természetes rugalmassági modulációját.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időtartamban a lépcsőházi korlátokat ne érintsék, azokra ruhadarabot vagy szatyrot ne függeszsenek, és a lépcsőfokokon való áthaladáskor kerüljék a sarkantyús vagy kemény talpú lábbelik használatát. A fordulók

pihenőfelületein való hirtelen megállás a beállítás ideje alatt tilos.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti faanyag-morgásokért és a korlátcsatlakozások felől hallható halk, száraz kattánásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **256. 255. Értesítés a bejárati kapuüvegek kora reggeli törésmutató-szintbeállításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

255. Értesítés a bejárati kapuüvegek kora reggeli törésmutató-szintbeállításáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi tölgyfa korlátok kora reggeli feszültségmentesítését követően az Égboltfenntartási Vállalat az Országos Optikai és Légköri Fázisösszehangoló Igazgatósággal együttműködve ma reggel 05:30 és 06:15 óra között elvégzi a bejárati kapuüvegek és a kapualji felülvilágítók kora reggeli törésmutató-szintbeállítását, valamint a belépő fénypászták mikronos fázisszinkronizációját.

A hajnali napállás első szögváltásakor a kapuüvegeken áthaladó fénysugarak molekuláris refrakciója átmenetileg eltolódhat, ami a kapualj kövezetén éles, vibráló fény- és árnyéksávok kialakulásához, valamint a szürkületi légréteg nem kívánt optikai feszültségéhez vezethet. A szakhatóság munkatársai finomhangolt polarizációs törlőkészülékekkel és optikai frekvencia-szintezőkkel állítják be az üvegfelületek egyenletes fényáteresztő modulációját.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a bejárati ajtó üvegtábláira ne támaszkodjanak, a kapualjban áthaladva tekintetüket ne szegezzék közvetlenül a felülvilágítókra, és tartózkodjanak az optikai méréseket megzavaró tükröződő tárgyak (például kezitükör, fényes kulcscsomó, óralap) nyílt felmutatásától. A kapuszárnyak hirtelen bevágása a beállítás ideje alatt tilos.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti fénytörési egyenetlenségekért és a kapualji árnyékok halk, sziszegő elcsúszásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **257. 256. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének reggeli termikus frekvencia-csillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

256. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének reggeli termikus frekvencia-csillapításáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati kapuüvegek kora reggeli törésmutató-szintbeállítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Termikus Útburkolat- és Pályatest-szinkronizációs Igazgatósággal karöltve ma reggel 06:15 és 07:00 óra között elvégzi a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének reggeli termikus frekvencia-csillapítását és hősugárzási fázisnyugtatót.

A kora reggeli felmelegedési ciklus során az aszfalt burkolóanyaga és a felette elhelyezkedő alsó légréteg hőtágulási együtthatója átmenetileg eltérhet egymástól, ami az úttest felületén halk, pattogó mikro-rezonanciákat, valamint a fekete felület feletti szürkületi fénypázmák láthatatlan elmozdulását eredményezheti. A szakhatóság mérésügyi szakemberei hordozható akusztikus csillapítópadokkal és termikus frekvencia-regisztrerekkel állítják be a burkolat nyugalmi rezgésszintjét.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a ház előtti úttestre ne lépjenek, ne gurítsanak át rajta fémvázás gyermekkoszt vagy bevásárlókoszt, és tartózkodjanak a burkolat rezgésszámát megzavaró gumitalpú lábbelik ritmikus kopogtatásától. Az úttesten áthaladó járművek kerekeinek átmeneti, tompa zümmögéséért és az aszfalt feletti sötét légréteg halk, remegő elmozdulásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **258. 257. Értesítés a ház előtti gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak reggeli reflexiós fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

257. Értesítés a ház előtti gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak reggeli reflexiós fázisszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének reggeli termikus frekvencia-csillapítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Útburkolati Jelzés- és Fénypolarizációs Igazgatósággal együttműködve ma reggel 07:00 és 07:45 óra között elvégzi a bejárat előtti gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak reggeli reflexiós fázisszinkronizációját és fényszórási fázisnyugtatót.

A kora reggeli lapos napszög következtében a fehér felfestések felületi reflexiós tényezője átmenetileg eltérhet a környező fekete aszfalt fényelnyelési indexétől. Ez a fénysűrűség-különbség a sávok szélén apró, vibráló fény-és-árnyék eltolódásokat, valamint a gyalogosok látóterében elmozduló fénypáncsokat idézhet elő. A szakhatóság fénymérő egységei hordozható polarizációs prizmákkal és mikronos optikai szintbeállítókkal szinkronizálják a sávok fényvisszaverési fázisát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a gyalogos-átkelőhelyen áthaladva kizárólag a fekete aszfaltrésekre lépjenek, és tartózkodjanak a fehér sávokat érintő, vakítóan fehér gumitalpú lábbelik vagy fényes felületű esernyők használatától. A fehér sávok feletti sötétítő légréteg időleges remegéséért és az áthaladáskor tapasztalható tompa fénylűktetésért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértő türelmét kéri.

## **259. 258. Értesítés a délelőtti utcasarki árnyékszög-eltolódás és fénypáncsok fázisszinkronizáció végrehajtásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárat előtti gyalogos-átkelőhely fénypolarizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Utcakép- és Légköri Szabályozási Igazgatósággal karöltve ma délelőtt 08:15 és 09:00 óra között elvégzi a ház előtti utcasarok fényszórási fázisnyugtatót és az épület homlokzati árnyékszögének mikronos igazítását.

A délelőtti napállás-változás következtében a homlokzati vakolatdíszek által vetett

árnyékok hossza átmenetileg eltérhet az úttest aszfaltrétegének alapértelmezett fénytörési mutatójától. Ez a mikroszkopikus eltérés az utcasarkon áthaladó lakók látóterében rövid ideig tartó, vizuális lépésritmus-ingadozást és finom árnyék-remegést eredményezhet. A szakhatóság szögmérésre kiképzett optikai egységei hordozható tükröprizmákkal szinkronizálják az árnyékpászták vetületét.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban az utcasarok öt méteres körzetében kerüljék a fényes, tükröződő gombos kabátok és a csiszolt felületű kiegészítők viselését, valamint a sarkon történő hirtelen megtorpanást. A fénysugár-illesztések alatt tapasztalható tompa árnyéklüktetésért és az apróbb fényszóródási eltolódásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

## **260. 259. Értesítés a délelőtti kapualji léghuzat-sűrűségi gradiens fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a délelőtti árnyékszög-igazítást követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Akusztikai és Légréteg-Szabályozási Hivatallal együttműködve ma délelőtt 09:15 és 10:00 óra között elvégzi a bejárat kapualj belső léghuzat-sűrűségi gradiensének fázisszinkronizációját és a kapuszárnyak közötti mikro-nyomáskülönbség leföldelését.

A külső aszfaltréteg és a belső lépcsőházi levegőhőmérséklet délelőtti kiegyenlítődése során a kapualji légrétegben átmeneti sűrűség-ingadozás léphet fel. Ez a mikroszkopikus nyomásváltás a kapualjon áthaladó polgárok hallójárataiban tompa kattanasérzetet, a szellőzőnyílások környékén pedig apró, lebegő selyemsuhogási visszhangot idézhet elő. A szakhatóság nyomásérzékelő pontossági egységei kalibrált légnyomás-csillapítókcal harmonizálják a kapualj léghátát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualjon való áthaladáskor kerüljék a nyitott esernyők vagy széles karimájú kalapok viselését, valamint a kapuszárnyak közvetlen közelében való hirtelen megállást és a hangos tüsszentést. A mérések ideje alatt a kapualjban a lépéshossz legalább negyven centiméteres tartása ajánlott.

A fázisillesztés során esetlegesen tapasztalható átmeneti fűlfeszülésért és a halk légáram-lüktetésért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **261. 260. Értesítés a délelőtti udvari körgang-árnyékok fázisillesztéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárat kapualj belső léghuzat-sűrűségi gradiensének sikeres fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Kerületi Optikai és Hőtani Szakhatósággal együttműködve ma délelőtt 10:15 és 11:00 óra között elvégzi a belső udvari körgangok árnyéksáv-hosszúságának fázisillesztését és a függőfolyosók alatti fényszóródási nyomás leföldelését.

A délelőtti napállás változása során az udvari téglafalak felületi hősugárzása és a körgangok korlátöntvényei közötti fénypásztázási eltérés átmeneti árnyékelcsúszást idézhet elő. Ez a mikroszkopikus optikai eltolódás az udvarra néző ablakok előtt elhaladó polgárok számára megnövekedett kontrasztérzetet, valamint a vakolatfelületeken halvány, lebegő szürkeség-lüktetést eredményezhet. A szakhatóság optikai kiegyenlítő egységei kalibrált fényszűrő ráccsal szinkronizálják az udvari fénymegegyezést.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a körgangokon való tartózkodás során kerüljék a fényes fémtárgyak nyílt hordozását, valamint a függőfolyosó korlátjára való hirtelen kihajolást és a tükröződő felületek tisztítását. A mérések ideje alatt az udvari ruhaszáritó kötelek használata szünetel.

A fázisillesztés során esetlegesen tapasztalható átmeneti látótér-remegésért és a vibráló árnyékperemekért a Kerületi Optikai és Hőtani Szakhatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **262. 261. Értesítés a délelőtti lépcsőházi fordulók fénylépcső-sűrűségi gradiensének**



# **fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a belső udvari körgangok árnyéksáv-fázisillesztését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Kerületi Épületfizikai és Fényfeszültségi Igazgatósággal karöltve ma délelőtt 11:00 és 11:45 óra között elvégzi a főlépcsőház fordulóiban tapasztalható fénylépcső-sűrűségi gradiens fázisszinkronizációját és az emeleti fordulók közötti optikai nyomáskülönbség leföldelését.

A délelőtti napfény dőlésszögének változása és a lépcsőházi fordulók felülvilágítóinak hőtágulása miatt a lépcsőfokokra vetülő fénysávok lépcsőzetes sűrűsödése átmeneti látótér-megcsúszást, valamint a korlátpálcák árnyékának mikroszkopikus méretű torzulását idézheti elő. A szintkülönbségekből adódó fénylebegést kalibrált prizmasorok beépítésével és a vakolat felületi fénynyelésének finomhangolásával egyenlítik ki a szakemberek.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházban való közlekedés során kerüljék a hirtelen megállást a fordulókban, a polírozott cipősarkak használatát, valamint a korlátok fémgombjainak simogatását. A munkálatok ideje alatt a páros emeletek közötti pihenőkön a fémkeretes szemüvegek viselése csak lefele hajtott fejjel javasolt.

A fázisszinkronizáció során esetlegesen fellépő átmeneti lépcsőfok-lebegésért és az imbolygó árnyékszegélyekért a Kerületi Épületfizikai és Fényfeszültségi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **263. 262. Értesítés a déli liftakna-huzatfeszültségi fázisnyugtatóról és a fülke-légréteg leföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a főlépcsőházi fordulók fénylépcső-sűrűségi gradiensének fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Liftakustikai és Gravitációfeszültségi Hatósággal együttműködve ma déli 12:00 és 12:45 óra között elvégzi a liftakna belső huzatfeszültségi fázisnyugtatóját, valamint a kabin

alatti légréteg optikai leföldelését.

A déli napállásból adódó függőleges hőtágulás és az aknanyílások mikro-vákuumhatása miatt a felvonófülke emeletközi áthaladásakor átmeneti tömegnövekedés, illetve a szintjelző mutatók mikroszkopikus késése tapasztalható. Az aknabeli légdugattyú-effektus kiegyenlítésére a szakemberek kalibrált légsúly-csillapítókat és akusztikai rezgésrekeszeket szerelnek fel az emeleti liftajtók kereteire.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a felvonó használata során kerüljék a fülkében való ritmikus lépkedést, a nehéz fémtárgyak padlóra helyezését, valamint a szintgombok egymás utáni, hirtelen megnyomását. A harmadik és negyedik emelet közötti áthaladáskor a kabin üvegbetétes ajtaján való áttekintés csak félig lehunytt szemmel javasolt a fénylépcső-visszaverődés elkerülése érdekében.

A fázisnyugtató ideje alatt esetlegesen fellépő átmeneti súlytalansági érzetért és a szintjelző csengő elhúzó rezonanciájáért a Fővárosi Liftakustikai és Gravitációfeszültségi Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **264. 263. Értesítés a kora délutáni tetőablak-refrakciós fázisszinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a déli liftakna-huzatfeszültségi fázisnyugtatót követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Fénysugár-kalibrálási és Optikai Frekvenciahatósággal karöltve ma délután 13:00 és 13:45 óra között elvégzi a főépület tetőablakainak refrakciós fázisszinkronizációját, valamint a padlástéri fényszóródási vektorok akusztikai csillapítását.

A kora délutáni nap beesési szögének megváltozása miatt a legfelső emeleti felülvilágítók üvegfelületein mikroszkopikus fénytörési torzulások és időleges árnyékfeszültségek keletkezhetnek. A fénysugarak egyenetlen törésmutatója a padlástér gerendázatában finom frekvenciájú rezonanciát válthat ki, amely a negyedik és harmadik emeleti lakások mennyezetén halvány, lassan vibráló fénycsíkok formájában jelentkezhet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a padlástéri tárolók ajtaját

tartsák zárva, és tartózkodjanak a felülvilágítók alatti közvetlen áthaladástól. A felső emeleti folyosókon a tükröződő felületek letakarása pamutkendővel javasolt, míg a padlásajtó kilincsének megérintése előtt célszerű a fémfelületek elektrosztatikus kisülését megvárni.

A munkálatok során esetlegesen tapasztalható elhúzódó fényderengésért és a mennyezeti vakolat átmeneti mikrovibrációjáért a Fővárosi Fénysugár-kalibrálási és Optikai Frekvenciahatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

## **265. 264. Értesítés a délutáni udvari fénykút-nyomáskiegyenlítésről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tetőablakok sikeres refrakciós fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Csendfeszültségi és Akusztikai Hullámhatósággal együttműködve ma délután 14:15 és 15:00 óra között elvégzi a belső udvari fénykút vertikális nyomáskiegyenlítését, valamint a homlokzati téglaburkolat árnyéksűrűsödési fázisreteszelését.

A kora délutáni hőmérséklet-ingadozás és az udvari légoszlop fénylefedettségének változása miatt a körgangok alatti falsíkokon finom vibrációs nyomáshullámok keletkezhetnek. Ezen akusztikai fáziselcsúszások a földszinti és első emeleti lakások udvarra néző ablaktábláin tompa, ütemes lüktetés formájában jelentkezhetnek, amely a szobai páratartalom átmeneti megemelkedésével járhat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban az udvari ablakokat tartsák szorosan zárva, a belső ablakpárkányokról a fémtárgyakat távolítsák el, és kerüljék a körgangok korlátjára való támaszkodást. A légnyomás-szintbeállítás ideje alatt az udvarra néző helyiségekben a sötétítőfüggönyök elhúzása javasolt a fénynyomás egyenletes eloszlásának biztosítása érdekében.

A karbantartási munkálatok alatt esetlegesen tapasztalható tompa fali morajlásért és a szellőzőjáratok átmeneti levegősűrűsödéséért a Fővárosi Csendfeszültségi és Akusztikai Hullámhatóság a lakók szíves elnézését és megértését kéri.

## **266. 265. Értesítés a délutáni függőfolyosói korlát-hőtágulási fázisszinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a belső udvari fénykút vertikális nyomáskiegyenlítésének sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Mikroklíma- és Hőfeszültségi Igazgatósággal karöltve ma délután 15:30 és 16:15 óra között elvégzi a belső körgangok öntöttvas korlátrendszerének hőtágulási fázisszinkronizációját, valamint a függőfolyosók alatti mikro-légréteg akusztikai csillapítását.

A délutáni árnyékeltmozdulás és a fémkorlátok egyenetlen hűlése miatt a korlátelemelek közötti feszültséggregátumok finom, kattogó frekvenciahullámokat bocsáthatnak ki. Ezen hőtágulási fázisillesztések a második és harmadik emeleti körgangokon tartózkodók számára alig észrevehető, de a korlátok fémfelületén áthaladó mikro-rezgések formájában jelentkezhetnek, amely a függőfolyosók padlóburkolatának átmeneti hűvösödésével járhat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a körgangok korlátjához fémtárgyakat, ruhaszárítókat vagy növénytartókat ne rögzítsenek, és lehetőség szerint kerüljék a korlátok kézzel történő tartós érintését. A mikro-légréteg csillapítása alatt a függőfolyosóra nyíló ajtók és szellőzőnyílások zárva tartása javasolt a huzatfeszültség stabil egyensúlyának megőrzése érdekében.

A karbantartási feladatok végrehajtása során esetlegesen tapasztalható finom fémes rezonanciáért és a folyosói levegő átmeneti sűrűsödéséért a Fővárosi Mikroklíma- és Hőfeszültségi Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

## **267. 266. Értesítés a késő délutáni homlokzati téglaburkolat árnyéksűrűségi fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a belső körgangok öntöttvas korlátrendszerének hőtágulási fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi

Homlokzategyensúlyi és Árnyéksűrűségi Igazgatósággal együttműködve ma késő délután 16:30 és 17:15 óra között elvégzi a belső udvari és utcai homlokzati téglaburkolat árnyéksűrűségi fázisszinkronizációját, valamint a klinkerfugák hőtágulási rezonanciacsillapítását.

A lemenő nap szögváltozása és a téglatestek felületi mikro-párolgása miatt a homlokzati síkokon elhelyezkedő árnyéksávok sűrűsége átmeneti fluktuációt mutathat. A művelet során a téglák közötti habarcsréteg finom, tompa morajlást bocsáthat ki, miközben az ablakpárkányokra vetülő árnyékok kontúrja másodpercenként néhányszor finoman megbicsakolhat, stabilizálva a falazat esti hőtágulási egyensúlyát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban az utcai és udvari ablakok külső párkányaira ne helyezzenek el nehéz tárgyakat, és a homlokzati falfelületek közvetlen közelében ne végezzenek kopogtató vagy fúrási munkálatokat. Az árnyékpázmák és a légsűrűségi gradiens zökkenőmentes illesztése érdekében a redőnyök félig leengedett állapotban történő rögzítése javasolt.

A karbantartási folyamat alatt esetlegesen tapasztalható finom optikai vibrációért és a téglaburkolat átmeneti árnyék-sűrűsödéséért a Fővárosi Homlokzategyensúlyi és Árnyéksűrűségi Igazgatóság a lakók megértését és szíves türelmét kéri.

## **268. 267. Értesítés a kora esti kapualji fényszellőzés-csillapításról és a kapucsengő-akusztikai fázisszinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a késő délutáni homlokzati téglaburkolat árnyéksűrűségi fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Kapualj- és Kapucsengő-akusztikai Igazgatósággal karöltve ma este 17:30 és 18:15 óra között elvégzi a bejárati kapualj belső fényszellőzés-csillapítását, valamint a kapucsengő-vezetékek alkonyati rezonancia-szintbeállítását.

A szürkület beálltával a kapualjban megrekedt nappali fénymaradványok és az utcasarki léghuzat sűrűség-különbsége miatt a kapucsengők rézhuzalai finom, vibráló alaphangot bocsáthatnak ki. A művelet során a kapualj kőburkolatának mikroszkopikus fugái

A karbantartási munkálatok alatt esetlegesen tapasztalható finom akusztikai zúgásért és a kapualj átmeneti fénysűrűség-csökkenéséért a Fővárosi Kapualj- és Kapucsengő-akusztikai Igazgatóság a lakosság megértését és szíves türelmét kéri.

A karbantartási munkálatok alatt esetlegesen tapasztalható ritmikus kattogás-eltolódásért és a percekről leváló apró akusztikai rezgésekért a Fővárosi Időszerkezeti és

Akusztikai Hivatal a lakosság megértését és szíves türelmét kéri.

## **270. 269. Értesítés a késő esti lépcsőházi légnyomás-gradiens fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi faliórák ketyegési ütemének fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Légréteg- és Nyomáskiegyenlítési Hivatallal együttműködve ma este 19:30 és 20:15 óra között elvégzi a fő lépcsőház belső légnyomás-gradiensének fázisszinkronizációját.

A munkálatok során a harmadik és negyedik emelet közötti légtérben felhalmozódott esti sűrűségeltolódások miatt a szintenkénti szellőzőnyílások áramlási iránya átmenetileg felcserélődhet. A szakszemélyzet a lépcsőházi fordulókban felállított akusztikus nyomáslevezető szelepek segítségével egyenlíti ki a szürkületi légrétegek közötti mikroszkopikus feszültség-ingadozásokat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lakásajtókat ne nyissák ki hirtelen, és tartózkodjanak a huzatérzettel kapcsolatos észrevételek hangos megfogalmazásától. A sötétedés idején végzett indokolatlan ajtónyitások vagy a kulcslyukakon keresztüli átlélegzés a helyi légnyomásszint váratlan ingadozásához vezethet.

A karbantartási folyamat alatt esetlegesen tapasztalható enyhe fülpattanásért és a kulcslyukakon átáramló apró, ritmikus léghullámokért a Fővárosi Légréteg- és Nyomáskiegyenlítési Hivatal a lakosság megértését és szíves türelmét kéri.

## **271. 270. Értesítés a késő esti lakásajtó-félfa hőtagulási fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi légnyomás-gradiens sikeres szinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat az Országos Szerkezeti- és Feszültségstabilizációs Igazgatósággal karöltve ma éjszaka 21:00 és 21:45 óra között

elvégezni a lakásajtók fadarabjainak és ajtófélfáinak késő esti hőtágulási fázisszinkronizációját.

A folyamat során a faanyagokban felgyülemlett mikroszkopikus feszültségek kiegyenlítése céljából a második és negyedik emeleti fordulókban feszültségmentesítő rezgéslevezetőket helyezünk üzembe. A mérések ideje alatt az ajtófélfák minimális mértékű, alig érzékelhető mikronos kitágulása és visszahúzódása várható, ami az ajtószárnyak szorulásának vagy átmeneti elmozdulásának látszatát keltheti.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban tartózkodjanak az ajtófélfák szükségtelen tapogatásától, valamint a kilincsek túlzott erővel történő lenyomásától. A mérést végző kollégák munkáját segíti, ha a lakók az ajtók mögött csendben, a beltéri légáramlást kerülve várakoznak.

A karbantartás alatt hallható halk, roppanásszerű hangjelenségekért és az ajtóréseken átáramló szürkületi légrétegek apró elmozdulásaiért az Országos Szerkezeti- és Feszültségstabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **272. 271. Értesítés a késő éjszakai lábtörlő-textúrák portömörödési fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók és ajtófélfák hőtágulási fázisszinkronizációjának lezárultát követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Textil- és Szálfeszültség-szabályozási Hivatallal együttműködve ma éjszaka 22:15 és 23:00 óra között elvégzi a bejárati és emeleti kapualjakban elhelyezett kókuszrost és gumialapú lábtörlők késő éjszakai mikroszkopikus portömörödési és szálirány-szinkronizációját.

A művelet célja a lépcsőházi statikus elektromosság és a cipőtálpak által behordott finomszemcsés porszerkezet frekvencia-azonosítási egyensúlyának biztosítása. A szinkronizációs ablakban a lábtörlő-textúrák szálai minimális, alig látható szögeltolódást szenvedhetnek el, ami a felület szürkés árnyalatának időleges elmélyülésével járhat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időtartamban lehetőség szerint kerüljék a lábtörlőkön való áthaladást, és tartózkodjanak a lábbeli dörzsölő mozdulatokkal történő



tisztításától. A mérőműszerek zavartalan működése érdekében kérjük, a cipőket a lakáson belüli előszobai zónában helyezték el.

A karbantartási folyamat során tapasztalható halk, tompa söprőhangokért és az ajtóelőterekben érezhető átmeneti, csillapított porillat-intenzitásért a Fővárosi Textil- és Szálfeszültség-szabályozási Hivatal a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **273. 272. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének éjszakai termikus frekvencia-csillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lábtörlő-textúrák portömörödési fázisszinkronizációjának sikeres lezárultát követően az Égboltfenntartási Vállalat az Útburkolati Frekvenciaszabályozási és Hőcsillapítási Igazgatósággal karöltve ma éjszaka 23:15 és 23:55 óra között elvégzi a társasház előtti úttest fekete aszfaltrétegének éjszakai termikus frekvencia-csillapítását és rezgésfázis-síkbaállítását.

A karbantartási művelet célja az aszfaltburkolat nappali hőtágulásból visszamaradt mikroszkopikus feszültségcsúcsainak simítása, valamint az útfény-visszaverődési együttható éjszakai tartományba történő finomhangolása. A kijelölt időintervallumban az úttest felületi hőmérséklete és hanglenyomati frekvenciája átmeneti, kiegyenlített szintcsökkenést mutat majd.

Kérjük a tisztelt lakókat és a gépjárművel közlekedőket, hogy a jelzett időtartamban lehetőség szerint tartózkodjanak a ház előtti útszakaszra történő behajtástól, a parkoló járművek tulajdonosait pedig kérjük, hogy ne nyissák ki a gépkocsik ajtaját, megelőzve ezzel a felületi rezgésmező nemkívánatos interferenciáját. A mérések idején az utcafronti ablakok zárva tartása ajánlott.

A munkálatok során esetlegesen tapasztalható tompa, mély tónusú zúgásért és az úttest irányából kiáramló átmeneti, hűvös kátrányillat-koncentrációért az Útburkolati Frekvenciaszabályozási és Hőcsillapítási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **274. 273. Értesítés a társasházi kaputelefon-akusztikai fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a társasház előtti úttest aszfaltrétegének sikeres termikus frekvencia-csillapítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Beltéri Akusztikai és Rezgéstani Ellenőrző Igazgatósággal együttműködve ma éjszaka 00:15 és 00:50 óra között elvégzi a lépcsőházi kaputelefon-hálózat és a bejárati kapucsengők éjszakai akusztikai fázisszinkronizációját, valamint a beltéri mikrofonmembránok alapfeszültség-szintbeállítását.

A karbantartási művelet célja a nappali beszédrezgésekből visszamaradt mikroszkopikus hanghullám-feszültségek kioltása, valamint a kaputelefon-vezetékekben fellépő éjszakai statikus légréteg-interferencia teljes csillapítása. A jelzett időintervallumban a kaputelefonok lakásköri egységei átmeneti, kiegyenlített alapzaj-mentesítési fázisba kerülnek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban lehetőség szerint tartózkodjanak a kaputelefon-kagylók felemelésétől, a lakáskészülékek gombjainak megnyomásától, valamint a kapualji kapucsengő-gombok éjszakai használatától, megelőzve ezzel a hálózati rezonanciamező nemkívánatos felharmonikus torzulását. A mérések és fázisbeállítások idején a kaputelefon-készülékek közvetlen közelében tartózkodni nem javallott.

A munkálatok során esetlegesen tapasztalható nagyon halk, magas tónusú sípolásért és a készülékházakból kiáramló átmeneti, enyhén bakelitillatú léghullámért az Akusztikai és Rezgéstani Ellenőrző Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **275. 274. Értesítés a lépcsőházi villanykapcsolók éjszakai érintkezési feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kaputelefon-hálózat sikeres éjszakai fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat az Elektromechanikai és

Hálózati Rezonancia-ellenőrző Hivatallal karöltve ma éjszaka 01:00 és 01:35 óra között elvégzi a társasházi lépcsőházak gombos villanykapcsolóinak éjszakai érintkezési feszültségmentesítését és rugóreteszelési fázisbeállítását.

A karbantartási művelet elengedhetetlen a nappali kapcsolási ciklusok során felhalmozódott mikroszkopikus rugófeszültség-maradványok kioltásához, valamint a kapcsolódobozokban éjszaka fellépő szikra-interferencia teljes leföldeléséhez. A jelzett időintervallumban a lépcsőházi és folyosói fali kapcsolók átmeneti, kiegyenlített alaphelyzeti zárolás alá kerülnek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban lehetőség szerint tartózkodjanak a lépcsőházi kapcsolók megnyomásától, a gombok kézi billentésétől, valamint a szintközi jelzőfények közvetlen megtekintésétől, megelőzve ezzel a hálózati rugórezgési mező nemkívánatos felharmonikus torzulását. A művelet alatt a lépcsőházi közlekedés kizárólag a folyosói derengőfény biztosítása mellett, lassú, egyenletes léptekkel javasolt. A munkálatok során esetlegesen tapasztalható nagyon halk, kattogó jellegű fémrezgésért és a kapcsolódobozokból kiáramló átmeneti, enyhén ózonillatú léghullámért az Elektromechanikai és Hálózati Rezonancia-ellenőrző Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **276. 275. Értesítés a társasházi levélszekrény-bedobónyílások éjszakai akusztikai fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi villanykapcsolók sikeres éjszakai rugóreteszelését és feszültségmentesítését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Levélszekrény-akusztikai és Lemezrezgés-csillapítási Főigazgatósággal együttműködve ma éjszaka 01:40 és 02:15 óra között elvégzi a társasházi levélszekrények fém bedobónyílásainak éjszakai akusztikai fázisszinkronizációját és lemezfeszültségmentesítését.

A karbantartási művelet során a bedobónyílások rugós fémbillentyűi átmenetileg egyetlen közös, 14,2 Hertz frekvenciájú alapharmonikus rezgésszintre kerülnek

átállításra. A beavatkozás elengedhetetlen a nappali küldeménybedobások során keletkezett mikroszkopikus lemezfém-feszültségek kioltásához, valamint a lépcsőházi huzat hatására éjszaka fellépő fémes zúgás-interferencia teljes leföldeléséhez. A megjelölt időintervallumban a levélszekrény-billentyűk mechanikus alaphelyzeti zárolás alatt állnak.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt tartózkodjanak a levélszekrény-fedelek kézi emelgetésétől, a bedobónyílásokon keresztüli beleséstől, valamint a küldemények éjszakai kivételétől, megelőzve ezzel a billentyűrugók fáziskiesését és a szintközi akusztikai hullámmező nemkívánatos torzulását. A jelzett időszakban papíralapú értesítések vagy küldemények bedobása szigorúan tilos.

A művelet alatt tapasztalható nagyon halk, tompa bűgő hangért és a bedobónyílásokon át kiáramló átmeneti, finom fémpor-illatú léghullámmért a Levélszekrény-akusztikai és Lemezrezgés-csillapítási Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **277. 276. Értesítés a kora hajnali lépcsőfok-süllyedési fázisnyugtatóról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a társasházi levélszekrény-bedobónyílások sikeres éjszakai fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Lépcsőszerkezeti és Statikai Fázisnyugtató Főigazgatósággal együttműködve ma éjszaka 02:25 és 03:00 óra között elvégzi a lépcsőházi műkö és fa lépcsőfokok kora hajnali süllyedési fázisnyugtatóját és mikroszkopikus feszültségmentesítését.

A karbantartási művelet során a lépcsőfokok teherbíró felületei átmenetileg egyetlen közös, 11,8 Hertz frekvenciájú rezonanciamentes alapállapotba kerülnek áthangolásra. A beavatkozás elengedhetetlen a nappali gyalogosforgalom során keletkezett kőzet- és fafeszültségek kioltásához, valamint a lépcsőfokok éjszakai, hőtágulásból eredő mikroszkopikus nyikorgásának teljes leföldeléséhez. A megjelölt időintervallumban a lépcsőfokok felületi teherbírása csökkentett rugalmassági üzemmódban működik.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt tartózkodjanak a lépcsőházban való közlekedéstől, a lépcsőfokok szélére történő nehéz rálépéstől, valamint a szintközi

áthaladásoktól, megelőzve ezzel a szerkezeti fáziskiesést és a lépcsőorsó akusztikai hullámmezőjének nemkívánatos torzulását. Amennyiben az áthaladás halaszthatatlan, kérjük, a korlátba kapaszkodva, minimális talpnyomással közlekedjenek.

A művelet alatt tapasztalható nagyon halk, ritmikus kőmorgásért és a lépcsőfokok alól kiáramló átmeneti, finom mézpor-illatú léghullámért a Lépcsőszerkezeti és Statikai Fázisnyugtató Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **278. 277. Értesítés a kora hajnali kapukilincs-rezonancia és reteszelési fázisszinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi lépcsőfokok sikeres kora hajnali süllyedési fázisnyugtatóját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Nyílászáró-feszültségmentesítési és Kilincsszerkezeti Igazgatósággal karöltve ma éjszaka 03:15 és 03:45 óra között elvégzi a főbejárati kapu sárgaréz és öntöttvas kilincsszerkezeteinek, valamint a zárelőlapoknak a kora hajnali rezonancia-szintbeállítását és mikroszkopikus feszültségmentesítését.

A művelet során a társasház bejárati kilincsei átmenetileg egy közös, 14,2 Hertz frekvenciájú akusztikai alapállapotba kerülnek áthangolásra. A beavatkozás elengedhetetlen a hajnali légnedvesség és a fémalkatrészek hőtágulási különbségeiből adódó belső fémfeszültségek kioltásához, továbbá a kapu nyitásakor keletkező mikroszkopikus zárkattanások rezonanciájának teljes leföldeléséhez. A megjelölt időintervallumban a kapukilincsek nyomási ellenállása korlátozott rugalmasságú üzemmódban működik.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt tartózkodjanak a főbejárati kapu kilincsének hirtelen lenyomásától, a kulcslyukba történő fémes tárgyak behelyezésétől, valamint a kapuszárnyak erőteljes behúzásától, megelőzve ezzel a zárszerkezeti fáziskiesést és a kapualj akusztikai hullámmezőjének torzulását. Amennyiben a ki- vagy belépés halaszthatatlan, kérjük, a kilincset lassú, egyenletes mozdulattal, ujjbeggyel kísérve működtessék.

A karbantartás ideje alatt tapasztalható halk, fémes zümmögésért és a kapualjban

kiáramló átmeneti, hideg gépolaj-illatú léghullámért a Fővárosi Nyílászáró-feszültségmentesítési Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **279. 278. Értesítés a hajnali kapualji levegősűrűség-kiegyenlítésről és a járólap-feszültségmentesítésről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a főbejárat kapukilincsek sikeres éjszakai rezonancia-szintbeállítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Burkolat-feszültségmentesítési és Légréteg-szabályozási Igazgatósággal együttműködve ma éjszaka 03:50 és 04:20 óra között elvégzi a kapualji kerámia járólapok mikroszkopikus feszültségmentesítését, valamint a szélfogó légrétegének molekuláris sűrűség-kiegyenlítését.

A beavatkozás során a kapualj alsó harminc centiméteres légrétegének nyomása átmenetileg 1013,25 hPa állandósított értékre kerül rögzítésre. A művelet elengedhetetlen a bejárat kövezet éjszakai hűlése során keletkező mikroszeizmikus feszültségcsúcsok leföldeléséhez, valamint a lépcsőházi huzatmentesítés akusztikai egyensúlyának megőrzéséhez. A megjelölt időintervallumban a járólapok felületi súrlódási együtthatója átmenetileg módosul.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a kapualjon való áthaladáskor kerüljék a sarkon történő erőteljes lépést, a gurulós bőröndök vagy fémkerekű kocsik húzását, továbbá a lábbelik talpának hirtelen odaütögetését a küszöbhez. Az áthaladást kérjük egyenletes, gördülékeny léptekkel, a testsúly folyamatos áthelyezésével végezni. A karbantartás alatt esetlegesen tapasztalható enyhe, nedves mézszillatú légáramlásért és a kövezet halk, üvegszerű pattogásáért a Fővárosi Burkolat-feszültségmentesítési Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **280. 279. Értesítés a kora reggeli pinceajtó-huzatlefogatásról és a lépcsőházi légáramlási irány-**

## **szintbeállításról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapualji légréteg-kiegyenlítést követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Pinceakusztikai és Légáramlás-szabályozási Igazgatósággal karöltve ma reggel 04:30 és 05:00 óra között elvégzi a társasházi pinceajtók mikroszkopikus huzatlefogatását, valamint a főlépcsőházi függőleges légáramlási irányok precíziós szintbeállítását.

A beavatkozás során a pincelejárat feletti légtérben a szívóhatást átmenetileg nulla értéken rögzítik, megakadályozva a talajszinti hideg levegő korai feláramlását az első emeleti fordulóba. A művelet elengedhetetlen a lépcsőházi falvakolat kora reggeli párasodási feszültségeinek kiegyenlítéséhez és a szellőzőkürtők hőtágulási szisztegésének megelőzéséhez. A megjelölt időintervallumban a pinceajtók zárórugói átmenetileg megnövekedett ellenállást fejtenek ki.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a pinceakna közelében tartózkodva kerüljék a hirtelen kabátgombolást, a papírlapok vagy zsebkendők nyitott felületen történő kiterítését, valamint a pinceajtókilincs lefelé történő hirtelen rántását. A pincelejárat megközelítését kérjük fokozatos, mérsékelt tempóban, a légzés egyenletes ritmusának fenntartásával végezni.

A karbantartás alatt esetlegesen tapasztalható enyhe, dohos pinceszagú légörvényekért és a pinceajtók mély, basszusfrekvenciás dörmögéséért a Fővárosi Pinceakusztikai Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **281. 280. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi fordulók árnyéksűrűségi fázisnyugtatójáról és a fénypászták hőtágulási leföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora reggeli pinceajtó-huzatlefogatást követően az Égboltfenntartási Vállalat a Megyei Fényakusztikai és Árnyékkalibrációs Igazgatósággal együttműködve ma reggel 05:15 és 05:45 óra között elvégzi a társasházi

főlépcsőház fordulóiban tapasztalható árnyéksűrűségi gradiens fázisnyugtatását, valamint a reggeli derengő fénypászták hőtágulási leföldelését.

A beavatkozás során a félemeleti és a második emeleti fordulók sarkaiban felgyülemlett éjszakai szürkületi maradványokat mikroszkopikus fényszívással kiegyenlítik, megakadályozva, hogy a hajnali napfelkelte első éles sugarai a lépcsőfordulók korlátjaira vetülve hirtelen feszültségingadozást és vakolatleválást idézzenek elő. A művelet elengedhetetlen a lépcsőházi térérzékelés egyenletességének megőrzéséhez és a reggeli félhomály fokozatos, üzemszerű elosztatásához.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi fordulókban áthaladva tartózkodjanak a saját árnyékuk hirtelen átlépésétől, a táskák vagy kulcscsomók fény-árnyék határvonalra történő letételétől, valamint a fordulókban való meglepett megállástól. A lépcsőfordulókat egyenletes tempóban, a fal síkjától állandó távolságot tartva javasolt megközelíteni.

A karbantartás alatt esetlegesen tapasztalható enyhe, sötétszürke fénymintázat-remegésért és az árnyékok pillanatnyi megnyúlásáért a Megyei Fényakusztikai Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **282. 281. Értesítés a reggeli ablaküveg-párásodási fázisszinkronizációról és a napfény-refrakció leföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi árnyéksűrűségi fázisnyugtatást követően az Égboltfenntartási Vállalat a Városi Fénytani és Légréteg-kalibrációs Igazgatósággal karöltve ma reggel 06:00 és 06:30 óra között elvégzi a társasház utcai ablaküvegein képződő kora reggeli páramegkötés és fénytörési refrakció fázisszinkronizációját.

A beavatkozás célja a hajnali páralecsapódás szögének és a reggeli napsugarak felületi feszültségének precíziós összehangolása. Ez megakadályozza, hogy az ablaküvegeken átlépő első közvetlen fénynyalábok nemkívánatos mikrovibrációt váltsanak ki a szobák belső légrétegeiben, vagy a fény-árnyék határvonalak indokolatlan eltolódásához



vezessenek az ingatlanok belső padlóburkolatán.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak az ablaküvegek belső felületének törölgetésétől, a függönyök hirtelen elhúzásától, valamint a párás üvegtáblákra történő ujjnyomatok hagyásától. Az ablakok közelében tartózkodó személyeknek javasolt a tekintet egyenletes, falakkal párhuzamos fókuszálása.

Az üzemszerű karbantartás alatt esetlegesen fellépő átmeneti fénytörési hullámvásárlásért és az üvegtáblák pillanatnyi opálos elszíneződéséért a Városi Fénytani Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **283. 282. Értésítés a délelőtti kapualji léghuzat-nyomásgradiens és lábtörlő-textúrák fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értésítjük a tisztelt lakosságot, hogy a reggeli ablaküveg-párásodási fázisszinkronizáció sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Légréteg- és Felületdinamikai Igazgatósággal együttműködve ma délelőtt 08:30 és 09:15 óra között elvégzi a társasházi kapualj belső léghuzat-nyomásgradiensének, valamint a bejárati lábtörlő-textúrák mikroszkopikus rostfeszültségének összehangolását.

A munkafolyamat során a kapualjban áramló friss levegő sűrűség-vektorait a járólapok közötti fugák mikroszeizmikus rezgéseire illesztik szakembereink. Az intézkedés elengedhetetlen ahhoz, hogy a délelőtti órákban a lépcsőházba belépő lakók cipőtalpa és a kókuszrost szőnyegek közötti érintkezési felületen ne keletkezzen nemkívánatos elektroakusztikai feszültség, amely az épület tartószerkezetében mikroszkopikus hanghullám-torzulást okozhatna.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a bejárati kapu nyitásakor kerüljék a hirtelen mozdulatokat, a lábtörlők szándékos rázását, továbbá a kapualjban történő megállást. A be- és kilépést egyenletes, kimért tempóban, a falak mentén kialakított légrétegek megzavarása nélkül javasolt lebonyolítani.

Az üzemszerű karbantartás alatt esetlegesen tapasztalható átmeneti cipőtalp-tapadási egyenetlenségekért a Fővárosi Légréteg- és Felületdinamikai Igazgatóság a tisztelt

lakosság szíves megértését kéri.

## **284. 283. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének délelőtti termikus frekvencia-csillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a délelőtti kapualji légvezeték-nyomásgradiens sikeres beállítását követően az Égboltfenntartási Vállalat az Útburkolati Frekvencia- és Sugárzásmodulációs Hivatallal karöltve ma délelőtt 10:00 és 11:15 óra között elvégzi a társasház előtti úttest fekete aszfaltrétegének termikus frekvencia-csillapítását, valamint a gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak fénypolarizációs fázisillesztését.

A karbantartási munkálatok során az aszfalt által elnyelt napsugárzás rezgésszámát a járda szegélyköveinek mikroszkopikus hővezetési üteméhez hangolják szakembereink. Az intézkedés célja, hogy elkerüljük a déli órákban a gumiabroncsok és az úttest közötti súrlódásból eredő infraszonikus rezgések felhalmozódását, amely a társasházi homlokzat vakolatrétegének mikrofrekvenciás rezonanciáját és idő előtti mállását okozhatná.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a zebrán történő áthaladáskor csak a fehér sávok középvonalára lépjenek, és kerüljék a fekete aszfaltréteggel való közvetlen érintkezést. A járművel közlekedő lakóknak javasoljuk a megállás és elindulás során a fokozatos pedálhasználatot a felületi hővezetési egyensúly fenntartása érdekében.

Az üzemszerű beavatkozás alatt esetlegesen tapasztalható átmeneti aszfaltfény-ingadozásokért az Útburkolati Frekvencia- és Sugárzásmodulációs Hivatal a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **285. 284. Értesítés a déli lépcsőházi fordulók fali vakolatrétegének mikroszkopikus hővezetési**

# **fázisnyugtatóról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a délelőtti úttestburkolati termikus csillapítás és fénypolarizáció sikeres befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Homlokzat- és Vakolatstruktúra-stabilizációs Igazgatósággal együttműködve ma 11:45 és 13:00 óra között elvégzi a társasház belső lépcsőházi fordulóiban található fali vakolatréteg mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatóját, valamint a fali festékréteg elnyelési feszültségmentesítését.

A jelzett időintervallumban a déli napállás okozta szögeltolódás miatt a lépcsőházi falak mikroszkopikus rezonanciája eléri a kritikus szintet. Szakembereink rezgés- és csillapító frekvencia-impulzusokkal egyenlítik ki a vakolat szerkezeti feszültségét, megelőzve a mikrorepedések kialakulását és a mészréteg felületi mállását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházban való közlekedés során kerüljék a falfelületekkel való közvetlen fizikai érintkezést, és ne támaszkodjanak a fordulóban lévő falrészecskékre. A lépcsőn való áthaladáskor javasoljuk a korlát egyenes, folyamatos fogását a testfrekvencia-ingadozások csillapítása érdekében.

Az üzemszerű karbantartás során esetlegesen tapasztalható átmeneti falfény-ingadozásokért és a vakolat halk, pattogó rezonanciahangjából a Homlokzat- és Vakolatstruktúra-stabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **286. 285. Értékelés a kora délutáni udvari szellőzőknél akusztikai fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a belső lépcsőházi fali vakolatréteg mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatójának befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Légáramlás- és Akusztika-stabilizációs Főigazgatósággal karöltve ma 13:15 és 14:30 óra között elvégzi a belső udvari szellőzőknél akusztikai fázisszinkronizációját és a feláramló meleg légréteg rezonanciacsillapítását.

A kora délutáni órákban a belső udvarban tapasztalható hőszigetelési anomáliák következtében a szellőzőkben felgyülemelő levegőoszlopok rezgésszáma elérheti a felharmonikus interferenciaszintet. Szakembereink alacsony frekvenciájú hanghullám-oltó impulzusok alkalmazásával egyenlítik ki a légcsatornák nyomáskülönbségét, biztosítva a vertikális légáramlás zavartalan fázisillesztését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a belső udvarra néző ablakokat tartsák teljesen zárva, és tartózkodjanak a szellőzőnyílások közelében végzett hangosabb tevékenységektől. A fürdőszobai és konyhai szellőzőrácsok elé helyezett könnyű tárgyak átmeneti vibrációja a mérés technikai folyamat normális velejárója.

Az elkerülhetetlenül fellépő halk, bűgő rezgéshangokért és a szellőzőjáratok átmeneti mikronyomás-változásaiért a Légáramlás- és Akusztika-stabilizációs Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

## **287. 286. Értesítés a délutáni padlásfeljáró-huzatfeszültség fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a belső udvari szellőzőknél akusztikai fázisszinkronizációjának sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Tetőtéri Légtér- és Szerkezetstabilizációs Igazgatósággal együttműködve ma 14:45 és 16:00 óra között elvégzi a társasházi padlásfeljáró-ajtók huzatfeszültségi fázisszinkronizációját és a tetőszerkezeti meleglevegő-párnák rezonanciacsillapítását.

A délutáni szögben beeső napfény okozta egyenlőtlen hőtágulás következtében a legfelső emeleti lépcsőházfordulók és a padlástér közötti nyomáskülönbség elérheti a kritikusan instabil tartományt. Szakembereink mikromechanikai légréteg-leföldelést és sűrűségillesztést hajtanak végre a padlásajtók zsanérjainál, megelőzve a függőleges légáramlások eltolódását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a padlásfeljárók közelében ne végezzenek hirtelen ajtónyitással járó tevékenységet, és a legfelső emeleti szellőzőablakokat tartsák félig nyitott, fázisillesztett állásban. Az eljárás alatt a lépcsőházi légtérben átmenetileg előforduló halk, finom sípoló hangjelenség és a

kilincsek minimális feszültségingadozása a mérések szokásos velejárója.

A munkafolyamat által okozott rövid idejű kellemetlenségekért a Tetőtéri Légtér- és Szerkezetstabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **288. 287. Értesítés a késő délutáni ereszcsonna-akusztikai fázisszinkronizációról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlásfeljáró-ajtók huzatfeszültségi fázisszinkronizációjának sikeres méréseit követően az Égboltfenntartási Vállalat a Csapadékelvezetési és Ereszrezonancia-szabályozási Főosztállyal karöltve ma 16:15 és 17:30 óra között elvégzi a társasházi ereszcsonnának akusztikai fázisszinkronizációját, valamint a vertikális lefolyócsövek mikroszkopikus fémfeszültség-mentesítését.

A naplemente előtti hűlés következtében a bádogszerkezetek hőtágulási egyensúlya átmenetileg megbomolhat, ami a függőfolyosók mentén mikroszeizmikus rezgéshullámokat és nemkívánatos légakusztikai rezonanciát idézhet elő. Szakembereink az ereszcsonnának illesztési pontjainál fázisnyugtató csillapítóréteget helyeznek el, és elvégzik a lefolyócsövek sűrűségillesztéses leföldelését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a függőfolyosókon és az erkélyeken ne tartózkodjanak hosszasan, továbbá a csatornacsövek közvetlen közelében kerüljék a fémtárgyak ütődésével járó tevékenységeket. A munkálatok alatt a csatornanyílások felől tapasztalható halk, finom duruzsolás a mérések és a fémfeszültség-mentesítés szokásos velejárója.

A korlátozásokból eredő esetleges kellemetlenségekért a Csapadékelvezetési és Ereszrezonancia-szabályozási Főosztály a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

## **289. 288. Értesítés a kora esti kapualji burkolatfénylés és lépcsőházi fényszög-törésmutatók**

# **fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ereszcsonna-akusztikai fázisszinkronizáció és a lefolyócsövek fémfeszültség-mentesítési munkálatainak befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fénytörési és Árnyéksűrűség-szabályozási Igazgatósággal együttműködve ma 17:45 és 19:00 óra között elvégzi a társasházi kapualj burkolati fénylésének, valamint a lépcsőházi fényszög-törésmutatók kora esti fázisszinkronizációját.

A naplementét követő átmeneti megvilágítási szakaszban a kapualj kövezete és a bejárat kapu üvegtáblái közötti optikai nyomás különbsége miatt a lépcsőházi fordulókban nem kívánt árnyékfeszültség és fénytörési aszimmetria léphet fel. Ennek megakadályozása érdekében szakembereink a földszinti kapualjban fáziscsillapító fényszögbefogókat helyeznek el, és elvégzik a bejárat üvegtáblák fénypont-feszültségmentesítését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualjon való áthaladáskor kerüljék a hirtelen mozdulatokat, és ne használjanak hordozható fényforrásokat, mivel ezek átmenetileg megzavarhatják a kalibrációs méréseket. A munkálatok ideje alatt a kapualjban tapasztalható halvány, opálos derengés a szabályozási folyamat természetes velejárója.

A korlátozások okozta esetleges kellemetlenségekért a Fénytörési és Árnyéksűrűség-szabályozási Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és türelmét kéri.

## **290. 289. Értesítés a késő esti kaputelefon-csengőhangok és fali csengővezetékek fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora esti kapualji burkolatfénylés és a fényszög-törésmutatók méréseinek lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat az Akusztikai és Rezgéstani Ellenőrző Hatósággal együttműködve ma 19:15 és 20:30 óra között

elvégezni a társasházi kaputelefon-csengőhangok, valamint a lépcsőházi fali csengővezetékek késő esti fázisszinkronizációját.

A naplementét követő szürkületi órákban a külső térszíni zajszint természetes csökkenése miatt a kaputelefonok hálózatában és a bejárati lakásajtók feletti csengővezetékekben akusztikai feszültségkülönbség halmozódhat fel. Ez a lépcsőházi vakolatrétegben mikroszkopikus rezgési aszimmetriát okozhat, amely átmenetileg megváltoztathatja a csengőhangok terjedési sebességét. Ennek elkerülése érdekében szakembereink a földszinti elosztószekrénynél fáziscsillapító modulátorokat szerelnek fel, és elvégzik a lakásközi huzalok frekvencia-leföldelését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak a kaputelefon gombjainak használatától, és ne próbálják ki a lakásajtók melletti csengőket. A mérések pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a jelzett időben a lakók kerüljék a fali csengővezetékek közvetlen közelében történő tartózkodást. A munkálatok ideje alatt tapasztalható ritmikus, tompa zümmögés a be- és kikapcsolási folyamat üzemszerű velejárója.

A korlátozások okozta esetleges kellemetlenségekért az Akusztikai és Rezgéstani Ellenőrző Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **291. 290. Értesítés a késő éjszakai kulcslyuk-huzatfeszültség fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kaputelefon-hálózat és a fali csengővezetékek fázisszinkronizációjának sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat az Éjszakai Légáramlás-szabályozási és Zárkezelési Igazgatósággal karöltve ma 21:00 és 22:15 óra között elvégzi a társasházi kulcslyuk-huzatfeszültségek és az ajtózár-akusztika éjszakai fázisszinkronizációját.

A késő esti órákban a lépcsőházi légnyomás természetes lecsendesedése következtében a bejárati ajtók kulcslyukain átáramló levegő mikroszkopikus síp-rezgéseket idézhet elő. Ez a jelenség a lakásajtók zárószervezetében feszültségeltolódást eredményezhet, ami megbonthatja a folyosói vakolatréteg akusztikai egyensúlyát. A nem kívánt

tónuseltolódások megelőzése érdekében munkatársaink mikroperforált tömítőmodulokat helyeznek el a földszinti és az emeleti átmenő járatokban, valamint elvégzik a zárbetétek mechanikai frekvencia-leföldelését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időtartamban tartózkodjanak a kulcsok zárba helyezésétől, és ne kíséreljék meg az ajtók reteszelését vagy nyitását. A mérések zavartalansága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók kerüljék a bejárati ajtók közvetlen közelében való elhaladást. A munkálatok során esetlegesen észlelhető finom, fémes kattogás a fázisbeállítás normális velejárója.

A korlátozások okozta kellemetlenségekért az Éjszakai Légáramlás-szabályozási és Zárkezelési Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **292. 291. Értesítés az éjfél utáni lépcsőházi porszemcsék elektrosztatikus fázisleföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcslyuk-huzatfeszültségek és az ajtózárákusztika éjszakai fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Mikro-Partikulum Légtérnyugtatási Igazgatósággal együttműködve ma 22:30 és 23:45 óra között végrehajtja a lépcsőházi lebegő porszemcsék elektrosztatikus fázisleföldelését és a levegő-sűrűségi mikrotónusok kiegyenlítését.

A késő éjszakai órákban a lépcsőházi légáramlatok lelassulása miatt a levegőben lebegő mikroszkopikus porszemcsék természetes töltésfelhalmozódása tapasztalható. Ez a jelenség a fal vakolatréteggel érintkezve apró, emberi füllel alig érzékelhető statikus pattogást idézhet elő, ami megbonthatja a folyosói terek éjszakai akusztikai egyensúlyát, és indokolatlan rezgési feszültséget generálhat a bejárati ajtók felületén. A feszültségingadozások megelőzése érdekében szakembereink mikronégyzetes ionizációs leföldelőszondákat helyeznek el a lépcsőfordulókban, valamint elvégzik a pihenők légterének alacsony frekvenciájú fázismentesítését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megjelölt időtartamban tartózkodjanak a lépcsőházban történő hirtelen mozdulatoktól, ne nyissák ki a szellőzőablakokat, és kerüljék a műszalas ruházatban való elhaladást a folyosókon. A mérések pontossága érdekében javasoljuk



továbbá, hogy a lakók lehetőség szerint ne seperjék a lábtörölőket, és ne mozdítsák el a kapualji virágládákat. A folyamat során esetlegesen tapasztalható halvány, kékes derengés a porszemcsék kontrollált kisülésének normális kísérőjelensége.

A korlátozásokból eredő esetleges kellemetlenségekért a Mikro-Partikulum Légtérnyugtató Igazgatóság a lakosság szíves megértését és készséges együttműködését kéri.

## **293. 292. Értesítés a hajnali kapualji sötétségsűrűség és fénypászták fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi porszemcsék éjszakai elektrosztatikus fázisleföldelését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Hajnali Refrakció- és Árnyékkezelési Igazgatósággal együttműködve ma 03:15 és 04:30 óra között elvégzi a kapualji sötétségsűrűség és az utcai közvilágítási fénypászták fázisszinkronizációját.

A hajnali órákban az éjszakai sötétség természetes bomlási folyamata és az utcalámpák sárgás fénysugarainak érintkezése során mikroszkopikus optikai feszültség keletkezhet a kapualj és a járdaszint találkozási vonalán. Ez a jelenség a bejárat üvegfelületeken fénytörési egyenetlenségeket okozhat, ami átmenetileg megbonthatja a kapualj és a földszinti folyosó árnyékegyensúlyát. A fáziseltolódások megelőzése érdekében szakembereink alacsony frekvenciájú optikai leföldelőszondákat telepítenek a főbejárat két oldalára, és elvégzik a kapualji légréteg fénysűrűségi szintbeállítását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időtartamban tartózkodjanak a kapualjban történő átmeneti megállástól, ne használjanak kézi fényforrást a bejárat körzetében, és kerüljék a fényvisszaverő ruházati elemek viselését. A mérések pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók lehetőség szerint ne tekintsenek ki az utcai ablakokon a fénypászták áthaladásának pillanatában. A folyamat során esetlegesen észlelhető rövid idejű borostyánszínű vibrálás a fényrészecskék kontrollált leföldelésének kísérőjelensége.

A korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Hajnali Refrakció- és Árnyékkezelési Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **294. 293. Értesítés a kora reggeli kapualji légréteg-törésmutató és bejárat szellőzőrácsok fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a hajnali fénypászták leföldelését követően a Fővárosi Légréteg- és Árnyékfeszültség Karbantartó Igazgatóság ma 04:45 és 06:00 óra között elvégzi a kapualji légréteg-törésmutató és a bejárat szellőzőrácsok mikroszkopikus fázisszinkronizációját.

A kora reggeli órákban a lépcsőházi légáramlatok és a kültéri cold légtömegek érintkezési pontján átmeneti fénytörési egyenetlenség, valamint a szellőzőlamellák közötti mikroakusztikai vibráció keletkezhet. Ez a jelenség a földszinti közlekedőfolyosón a levegő optikai sűrűségének kismértékű ingadozásához vezethet, ami a belépők számára a térérzékelés rövid idejű megváltozását okozhatja. A folyamat stabilizálása érdekében szakembereink alacsony frekvenciájú légréteg-kiegyenlítő szondákat helyeznek el a szellőzőnyílások körzetében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban tartózkodjanak a bejárat ajtó huzamosabb ideig történő nyitva tartásától, és a kapualjon való áthaladáskor kerüljék a hirtelen mozdulatokat. A mérések pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a földszinti lakók a karbantartás ideje alatt ne működtessék a konyhai páraelszívó berendezéseket. A munkálatok során esetlegesen észlelhető halk, fémes rezonancia a levegőmolekulák kontrollált fázisbeállításának természetes kísérőjelensége.

A korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Légréteg- és Árnyékfeszültség Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **295. 294. Értesítés a reggeli kapualji lábtörlő-textúrák elektrostatikus fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg- és Árnyékfeszültség Karbantartó Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 06:15 és 07:30 óra között elvégzi a bejárat kapualjában elhelyezett lábtörlők rostszerkezeti fázisnyugtatását, valamint a belépéskor keletkező dörzsfeszültség szakszerű leföldelését.

A jelzett időintervallumban a lépcsőházi burkolat és a kültéri cipőtálpak érintkezési pontján átmeneti statikus sűrűségingadozás léphet fel. Ez a folyamat a földszinti közlekedőfolyosón a lépcsőzajok rövid idejű frekvencia-eltolódásához, valamint a kókuszrost-textúrák felületi fénytörésének kismértékű megváltozásához vezethet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a karbantartás ideje alatt a bejárat szőnyegekre történő rálépéskor kerüljék a tengely körüli hirtelen elmozdulásokat, és a cipőtálpak letisztítását legfeljebb két ütemezett, párhuzamos mozdulattal végezzék. A mérések pontossága érdekében javasoljuk, hogy a földszinti lakások tulajdonosai a munkálatok alatt tartózkodjanak a műszálas lábbelik kapualji használatától.

A korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Légréteg- és Árnyékfeszültség Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

## **296. 295. Értesítés a reggeli lépcsőházi korlátstabilitási és dörzsáram-feszültségmentesítésről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg- és Árnyékfeszültség Karbantartó Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 07:30 és 08:45 óra között elvégzi a földszinti és első emeleti lépcsőházi korlátok fém- és fafelületeinek dörzsáram-feszültségmentesítését, valamint a kapaszkodók elektrosztatikus fázisszinkronizációját.

A munkálatok ideje alatt a korlátok mentén a tenyérérintkezés során átmeneti mikroszkopikus hőmérséklet-eltolódás és a kapaszkodási szög minimális ellenállás-növekedése tapasztalható. Ez a folyamat a reggeli csúcsforgalom idején a lépcsőházi lejutás ritmusának kismértékű lelassulásához, valamint a kovácsoltvas elemek

rezonancia-frekvenciájának eltolódásához vezethet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a karbantartás időtartama alatt a lépcsőn való lehaladáskor kerüljék a korlát hirtelen, megszakított megragadását. A folyamatos mérések stabilitása érdekében javasoljuk, hogy a kapaszkodást a földszinti fordulóig egyetlen, egyenletes sebességű csúsztatással hajtsák végre, és lehetőség szerint tartózkodjanak a gyapjúkesztyűk használatától.

A korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Közlekedőfolyosó- és Korlátfeszültség-felügyelet a lakosság szíves megértését kéri.

## **297. 296. Értesítés a délelőtti lépcsőházi fali csempék mikrorezgési fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Burkolatfeszültség- és Faliakusztikai Karbantartó Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 09:00 és 10:15 óra között elvégzi a lépcsőházi fali csempék mikrorezgési fázisszinkronizációját, valamint a kerámiaburkolat elektrosztatikus feszültségmentesítését.

A munkálatok ideje alatt a páros emeleti fordulókban a fali burkolólapok felületi reflexiója időlegesen 14%-kal eltolódik, amely a lépcsőházi természetes megvilágítás mikroszkopikus derengését eredményezheti. A fázisszinkronizáció során a csempék közötti fugák akusztikai rezonanciája átmenetileg felhangosodhat, ami a lépcsőn haladó lakók számára enyhe térérzékelési hullámzást okozhat a második és negyedik emelet között.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időtartamban a lépcsőházi falfelületeknek való közvetlen váll- vagy tenyértámaszkodást kerüljék, és a fordulókban tartózkodva ne álljanak meg 45 másodpercnél hosszabb időre. A mérések pontossága és a fázisnyugtatás egyenletessége érdekében javasoljuk, hogy a lakásajtók nyitását és zárását a szokásosnál lassabb, egyenletes mozdulattal hajtsák végre.

A korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Csempe- és Vakolatfeszültség-felügyelet a lakosság szíves megértését kéri.

## **298. 297. Értesítés a délelőtti udvari kútlefolyó-akusztikai fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Udvari Vízvezető- és Lefolyóakusztikai Szabályozó Hatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 10:30 és 11:45 óra között elvégzi a belső udvari kútlefolyó és a csapadékvíz-elvezető csatornahálózat akusztikai fázisszinkronizációját.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a belső udvarra néző ablakok és körfolyosói ajtók mögött a lefolyórendszerből áradó természetes vízcsobogás hangfrekvenciája átmenetileg 22 Hz-es alacsony frekvenciás tartományba tolódik el. Ez a jelenség az udvari légtérben tartózkodók számára a lábazati téglaburkolat enyhe rezonanciájaként, valamint a szellőzőnyílásokban megrekedő léghullámok fémes kongásaként érzékelhető a földszint és a második emelet közötti szakaszon.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időtartamban az udvarra nyíló ablakokat tartsák félig zárt állapotban, és ne végezzenek folyadékürítést a lefolyókba vagy az udvari leeresztő rácsok közvetlen közelében. A mérések zavartalansága és a fázisnyugtató pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a körgangon közlekedők ne használjanak kemény talpú lábbelit, és a csapadékvíz-ejtőcsövek 1,5 méteres körzetében tartózkodva kerüljék a hangos beszédváltást.

A fázisbeállításból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Udvarakusztikai és Csatornafeszültség-felügyelet a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **299. 298. Értesítés a déli kapualji bejárati ajtószárnyak hőtágulási fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Tér- és Nyílászáró-feszültségmentesítési Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 12:00 és 13:15 óra között elvégzi a főbejárati kétszárnyú faajtó mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatóját és az ajtószárnyak közötti légréteg-feszültségmentesítését.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a bejárati kapualjban a déli napsugárzás hatására keletkező hőtagulási feszültség átmenetileg 450 Hz-es mikrovibrációs tartományba tolódik el. Ez a jelenség a földszinti kapualjban áthaladók számára a sárgaréz kilincsek felületi langyosodásaként, valamint a szárnyak találkozásánál kilépő levegő enyhe sziszegő hangjaként érzékelhető.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időtartamban a főbejárati ajtót ne hagyják kitámasztott állapotban, és áthaladáskor kerüljék az ajtószárnyak hirtelen behúzását. A mérések zavartalansága és a fázisnyugtató pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a kapualjban várakozó polgárok ne érintsék meg a zsanérok környezetét, és a kapualji tükör előtt tartózkodva tartózkodjanak a fémfelületek dörzsölésétől.

A fázisbeállításból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Tér- és Nyílászáró-feszültségmentesítési Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **300. 299. Értesítés a kora délutáni udvari járólapok termikus fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Talaj- és Burkolat-feszültségmentesítési Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 13:30 és 14:45 óra között elvégzi a belső udvar betonelemeinek és kőburkolatának kora délutáni termikus fázisnyugtatóját, valamint a talajvíz-rezonancia mikroszkopikus fázisszinkronizációját.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a déli és keleti udvari zónában a kőburkolat hőtagulási feszültsége átmenetileg 520 Hz-es mikrovibrációs frekvenciatartományba tolódik el. Ez a jelenség az udvaron áthaladók számára a léptek alatt tapasztalható enyhe ruganyosságként, továbbá a lefolyórácsok környékéről kiinduló, alacsony tónusú zümmögő hangként érzékelhető.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban az udvari áthaladás során lehetőség szerint a páros számozású járólapokra lépjenek, és kerüljék a nehéz tárgyak, valamint a vízzel teli vödörök letételét a felújított felületekre. A mérések pontossága és a talajszinti feszültségmentesítés megbízhatósága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a

lakók ne végezzenek udvari sepregetést vagy locsolást a karbantartás befejezéséig.

A fázisbeállításból adódó esetleges kellemetlenségekért az Országos Talaj- és Burkolat-feszültségmentesítési Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **301. 300. Értesítés a délutáni függőfolyosói virágláda-tartók fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

300. Értesítés a délutáni függőfolyosói virágláda-tartók fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Statikai és Korlát-feszültség-mentesítési Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 15:00 és 16:15 óra között elvégzi a belső udvari függőfolyosók kovácsoltvas virágláda-tartóinak és rögzítőbilincseinek délutáni fázisnyugtatóját, valamint a fémrészek rezonanciamentesítését.

A karbantartási munkálatok ideje alatt az első és második emeleti körgangok fémalkatrészeiben a hőágulási feszültség átmenetileg egy 610 Hz-es mikrovibrációs tartományba tolódik el. Ez a fizikai folyamat a folyosókon tartózkodók számára a korlátok mentén finom, lebegő bizsergésként, illetve a kőkonzolok felől érkező, halk, fémes suttogásként tapasztalható.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a függőfolyosói virágládákban ne végezzenek növénygondozási munkálatokat, tartózkodjanak a ládák elmozdításától, és ne locsolják a földet. A mérések pontossága és a fémszerkezet állagmegóvása érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók a munkálatok befejezéséig ne nehezedjenek a korlátok fémkarfáira, és kerüljék a vizes textíliák korlátra terítését.

A fázisbeállításból adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Statikai és Korlát-feszültség-mentesítési Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **302. 301. Értesítés a késő délutáni udvari hulladékgyűjtő-edények akusztikai**

# **fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

301. Értesítés a késő délutáni udvari hulladékgyűjtő-edények akusztikai fázisszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Hulladékrezonancia- és Kukafedél-szinkronizálási Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 16:30 és 17:45 óra között elvégzi a belső udvarban kihelyezett horganyzott hulladékgyűjtő-edények és fedélszerkezetek késő délutáni akusztikai fázisszinkronizációját, valamint a fémperemek rezgéscsillapítását.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a hulladékgyűjtők fémtestében a légnyomás-különbség és a megtelepedett mikroszkopikus rezgések miatt a lemezszerkezet hőtagulása egy 420 Hz-es akusztikai lebegési tartományba tolódik el. Ez a fizikai folyamat az udvarra néző ablakoknál finom, mély zúgásként, valamint a kukaabroncsok felől érkező, szaggatott fémes pendülésként tapasztalható.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a hulladékgyűjtő-edényekbe ne dobjanak ki háztartási hulladékot, kerüljék a fedelek felnyitását és lecsapását, valamint ne támaszkodjanak az edények fémburkolatára. A mérések pontossága és a fémszerkezet állagmegóvása érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók a munkálatok befejezéséig tartózkodjanak az udvari kukatároló övezet kétméteres körzetében végzett mindennemű tevékenységtől.

A fázisbeállításból adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Hulladékrezonancia- és Kukafedél-szinkronizálási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **303. 302. Értesítés a kora esti kapualji fali csempefűgák páratartalom-szinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

302. Értesítés a kora esti kapualji fali csempefűgák páratartalom-szinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Fűgarendezési és Páraáramlási



Főigazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 18:00 és 19:15 óra között elvégzi a kapualj alsó fali csempesorai közötti fugák kora esti mikroszkopikus páratartalom-szinkronizációját és kapilláris nyomásmentesítését.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a fugázóanyagban megrekedt finom páracseppek a hőmérséklet-csökkenés hatására 0,15 millibaros feszültséget hoznak létre, amely a kapualjon áthaladó polgárok lépésajzánál halk, selymes szisszenésként, valamint az alsó csempék élénél halvány fénytörési hullámmásként jelenhet meg. Ez a fizikai folyamat a falak szerkezeti épségének megőrzését szolgálja.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a kapualjon történő áthaladáskor kerüljék a falfelületek érintését, ne támaszkodjanak a csempeburkolatnak, és a táskákat vagy egyéb tárgyakat ne húzzák végig a fugák mentén. A mérések pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók a munkálatok befejezéséig a kapualji szakaszon megállás nélkül, egyenletes lépéstepóban haladjanak át.

A fázisbeállításból adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Fügarendezési és Páraáramlási Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **304. 303. Értesítés a késő esti lépcsőházi falióra-mutatók gravitációs fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

303. Értesítés a késő esti lépcsőházi falióra-mutatók gravitációs fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Időáramlási és Mutató-kiegyenlítői Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 19:30 és 20:45 óra között elvégzi a lépcsőházi falióra mutatóinak késő esti gravitációs fázisnyugtatóját és mikroszkopikus tömegközéppont-korrekcióját.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a mutatók fémötvözetében felgyülemlett mikroszkopikus feszültség kiegyenlítése érdekében az óraszerkezet mutatói a függőleges tengely elérésekor rövid, 0,08 másodperces fáziskésleltetéssel haladnak tovább. Ez a fizikai igazítás a lépcsőházi téridő-egyensúly fenntartását, valamint a mutatók anyagfáradásos kilengésének megelőzését szolgálja.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházi fordulókön áthaladva

ne tekintsenek tartósan a falióra, és tartózkodjanak az időmérés lépéseikkel történő hangos ütemezésétől. A mérések zavartalansága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók a falióra kétméteres körzetében ne nyissanak ki fémkeretes esernyőt, és kerüljék a zsebre dugott kézzel való várakozást.

A fázisbeállításból adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Időáramlási és Mutató-kiegyenlítési Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **305. 304. Értesítés az éjfél utáni lépcsőházi korlátgömbök mikroszkopikus feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

304. Értesítés az éjfél utáni lépcsőházi korlátgömbök mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Statikai és Mikrofeszültség-mentesítési Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 23:50 és 01:10 óra között elvégzi a lépcsőházi korlátgömbök és kapaszkodó-végződés éjfél utáni mikroszkopikus feszültségmentesítését és molekuláris rezonancia-csillapítását.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a sárgaréz és öntöttvas elemekben a napi használat során felgyülemlett elektrosztatikus és akusztikai feszültséggócok elvezetése történik meg. Ennek hatására a korlátgömbök felületi hőmérséklete átmenetileg 0,4 Celsius-fokkal csökkenhet, a fémfelületek pedig mikroszkopikus mértékű, alig érzékelhető mattulási fázison mennek keresztül.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházban haladva lehetőség szerint ne érintsék meg a korlátgömböket barett sapkában vagy gyapjúkesztyűben, és tartózkodjanak a lépcsőfordulókban történő hirtelen megállástól. A szinkronizáció zavartalansága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók az emeleti átjárókon ne hordozzanak magukkal felhúzott fémébresztőórát, és kerüljék a kulcscsomók ritmikus csörgetését.

A mentesítésből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Statikai és Mikrofeszültség-mentesítési Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **306. 305. Értesítés a hajnali pincelépcső-légvezeték akusztikai fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

305. Értesítés a hajnali pincelépcső-légvezeték akusztikai fázisszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Pincegáz- és Légvezeték-szabályozási Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 01:15 és 02:30 óra között elvégzi a társasházi pincelépcsők alsó nyílásaiban tapasztalható légvezeték-áramlások akusztikai fázisszinkronizációját és molekuláris nyomásmentesítést.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a pincefödémek szellőzőjárataiban felgyülemlett mikronyomáskülönbségek elvezetése történik meg. Ennek következtében a pincejárók alatti levegőréteg sűrűsége átmenetileg 0,3 százalékkal megemelkedhet, míg a lépcsőfordulók akusztikai rezonanciája alacsonyabb frekvenciatartományba tolódik el.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a pincejárók 1,5 méteres körzetében lehetőség szerint kerüljék a nem filccel borított talpú lábbelik használatát, és tartózkodjanak a fémkeretes szemüvegek vagy zsebórák nyitott tenyérben történő hordozásától. A szinkronizáció zavartalansága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók az alsó szinteken ne végezzenek ütemes kilégzést, és ne csukják be hirtelen a pinceajtókat.

Az intézkedésből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Pincegáz- és Légvezeték-szabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **307. 306. Értesítés a kora hajnali kaputelefon-billentyűzet mikroszkopikus hővezetési fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

306. Értesítés a kora hajnali kaputelefon-billentyűzet mikroszkopikus hővezetési fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Mikroelektronikai és Hővezetési

Koordinációs Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 02:45 és 03:50 óra között elvégzi a főbejárati kaputelefon-billentyűzet fém gombjainak mikroszkopikus hőtagulási fázisnyugtatását és rezgéscsillapító mérését.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a gombok alatti érintkezési pontok molekuláris feszültségmentesítése zajlik. Ennek következtében a kaputelefon fémgombjai átmenetileg 0,02 milliméterrel visszahúzódhatnak a foglalatukba, miközben a számlapok háttérvilágítása alacsonyabb hullámhossztartományba tolódik el.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a bejárati kaputelefon 1 méteres körzetében kerüljék a fémgombos kabátok és a mágneses záras táskák viselését, valamint tartózkodjanak a gombok körmökkel történő megérintésétől. A fázisnyugtatás zavartalansága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók ne kíséreljék meg a lakáskészülékek kapunyitó gombjainak ütemes lenyomva tartását.

Az intézkedésből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Mikroelektronikai és Hőtagulási Koordinációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **308. 307. Értesítés a kora reggeli fali gázóra-számlapok mikroszkopikus frekvencia-leföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Gázóra-Frekvencia és Molekuláris Feszültségmentesítési Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 04:00 és 05:10 óra között elvégzi a társasházi lépcsőházi fali gázóra-számlapok mikroszkopikus frekvencia-leföldelését és akusztikai fázisnyugtatását.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a számlapok számtárcsáinak felületi feszültsége átmenetileg csökken, ami a számsorok 0,003 milliméteres oldalirányú eltolódását és a belső rezonanciakamrák mikroszkopikus rezgéscsillapítását eredményezi. A beavatkozás következtében a gázórák ketyegési frekvenciája átmenetileg alacsonyabb tartományba tolódik el, miközben az üveg előlapok fénytörési mutatója átmenetileg megváltozik.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a fali gázórák 1,5 méteres körzetében kerüljék a fémgombos vagy mágneses ruházat viselését, és ne végezzenek hirtelen ajtónyitásokat a lépcsőházi fordulókban. A mérés pontossága érdekében

javasoljuk továbbá, hogy a lakók tartózkodjanak a gázórák üvegének körmökkel történő megkocogtatásától, valamint a lakáson belüli gázkészülékek ütemes ki- és bekapcsolásától.

Az intézkedésből adódó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Mérésügyi és Gázóra-Frekvencia Koordinációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **309. 308. Értesítés a reggeli kapualji légréteg-törésmutató és a szellőzőrácsok fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg-Törésmutató és Akusztikai Szellőzőrács-Koordinációs Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 05:15 és 06:30 óra között elvégzi a társasházi kapualj belső légréteg-törésmutatójának mikroszkopikus fázisszinkronizációját, valamint a bejárat szellőzőrácsok hőtágulási feszültségmentesítését.

A munkálatok során a kapualji levegő fénytörési együtthatója átmenetileg 0,004 egységgel eltér a megszokottól, ami a beáramló kora reggeli fénycsóvák 1,2 fokos oldalirányú elmozdulását és a szellőzőrácsok közötti légmozgás akusztikai rezonanciájának 12 hertzzel való csökkenését eredményezi. A beavatkozás ideje alatt a bejárat rácsok lamellái mikroszkopikus rezgéscsillapításon esnek át, biztosítva a kapualji légrétegek optimális molekuláris stabilitását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a kapualjban áthaladva tartózkodjanak a hirtelen megállástól, ne használjanak szintetikus szövetből készült esernyőket, és a szellőzőrácsok 2 méteres körzetében kerüljék a hangos köszöntéseket vagy a kulcscsomók ütemes csörgetését. Javasoljuk továbbá, hogy a kora reggeli órákban a bejárat ajtó nyitásakor a kilincset egyenletes, lassú mozdulattal fordítsák el a légréteg-nyomás hirtelen megváltozásának elkerülése érdekében.

Az intézkedésből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Légréteg- és Szellőzőrács-Frekvencia Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **310. 309. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi ablakpárkányok hőtágulási fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Mikroklíma- és Ablakpárkány-Frekvencia Koordinációs Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 06:30 és 07:45 óra között elvégzi a társasház I. és III. emelet közötti lépcsőházi ablakpárkányok hőtágulási fázisnyugtatóját, valamint a műkö peremek mikroszkopikus rezgéscsillapítását.

A karbantartási munkálatok alatt az ablakpárkányok feletti légréteg sűrűsége átmenetileg 0,003 gramm per köbcentiméterrel megnövekszik, ami a feláramló meleg levegő törésmutatójának 0,8 fokos dőlését és a párkányokra tévedő porszemcsék elektrosztatikus lebegési idejének 4,2 másodperccel való meghosszabbodását eredményezi. A beavatkozás időtartama alatt a párkányok természetes rezonanciája 18 hertzcel alacsonyabb tartományba tolódik el, megakadályozva a lépcsőházi falvakolat idő előtti molekuláris elfáradását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőfordulókban áthaladva tartózkodjanak az ablakpárkányokra való támaszkodástól, ne helyezzenek el rajtuk fémtárgyakat vagy nedves törölkendőket, és az ablakok közelében kerüljék a kulcscsomók rázását, valamint a határozott időszerkezetű lépteket. Javasoljuk továbbá, hogy a reggeli órákban a lépcsőn lefelé haladva a korlátot egyenletes, megszakítás nélküli mozdulattal kísérik a légáramlatok fáziseltolódásának elkerülése érdekében.

Az intézkedésből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Mikroklíma- és Égboltfenntartási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **311. 310. Értesítés a kora reggeli függőfolyosói korlátárnyékok optikai fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Optikai Mikroklíma- és Árnyékfeszültség Koordinációs Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 07:45 és

09:00 óra között elvégzi a belső udvari függőfolyosók kovácsoltvas korlátárnyékainak kora reggeli optikai fázisszinkronizációját, valamint a fali vakolatra vetülő élvonalak mikroszkopikus refrakciós leföldelését.

A karbantartási munkálatok során a korlátok árnyéksávjainak sűrűsége átmenetileg 0,004 lumen per négyzetmilliméterrel megemelkedik, ami a reggeli súrolófény törésmutatójának 1,2 fokos eltolódását és az árnyékek vibrációs hullámhosszának 14 hertzcel való csökkenését vonja maga után. A beavatkozás elengedhetetlen a körfolyosói vakolat rétegei közötti fényfeszültség idő előtti molekuláris elfáradásának megelőzése érdekében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a függőfolyosókon áthaladva kerüljék az árnyéksávokra való rátoporítást, ne vetítsenek lefedő árnyékot a korlátpálcák vakolati vetületére saját testtel vagy esernyővel, és tartózkodjanak a fémvödrök vagy fémtálcák kora reggeli mozgatásától. Javasoljuk továbbá, hogy a lakásajtókból való kilépéskor a lakók mozgássebességüket egyenletes, 0,8 méter per szekundumos értéken tartsák a fény-árnyék határfelületek fáziseltolódásának megelőzése céljából.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Árnyékkordinációs Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **312. 311. Értesítés a délelőtti kapualji küszöb-rézlemez mikroszkopikus rezonancia-leföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Rezonancia- és Anyagfeszültség-mentesítési Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 09:15 és 10:30 óra között elvégzi a kapualji bejárati ajtó alatti sárgaréz küszöblemez délelőtti mikroszkopikus rezonancia-leföldelését és molekuláris rezgés kioltását.

A karbantartási munkálatok során a rézlemez felületi rezonanciafrekvenciája átmenetileg 0,006 hertzcel eltolódik, ami a kapualj alsó légrétegének akusztikai visszhang-sűrűségét 2,4 decibellel megemeli. A beavatkozás elengedhetetlen a sárgaréz

ötvözet és a kőküszöb közötti molekuláris dörzsáram-feszültség felhalmozódásának, valamint a kapuszárnyak idő előtti gravitációs elhajlásának megelőzése érdekében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualjon áthaladva tartózkodjanak a küszöblemezre történő sarokkal való rálépéstől, ne húzzanak át a küszöb felett fémtengelyes bevásárlókocsit vagy gurulós bőröndöt, és kerüljék a sárgarézt felület cipőtalppal való súrolását. Javasoljuk továbbá, hogy a ki- és belépés során a lakók a küszöböt legalább 15 centiméteres lépésmagassággal lépjék át, az áthaladási hőtagulási ingadozások megelőzése céljából.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Rezonancia- és Anyagfeszültség-mentesítési Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **313. 312. Értesítés a déli belső udvari fényvisszaverődés és fali vakolatfeszültség fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Udvar- és Fényáramlást Szabályozó Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 11:45 és 12:30 óra között elvégzi a belső udvari falfelületek déli optikai fényszögtörésének mikroszkopikus fázisnyugtatóját és a vakolat rétegek közötti feszültségmentesítést.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a déli napfény udvari beesési szöge és a vakolatszemcsék közötti fényszóródás átmenetileg 0,004 radiánnal eltolódik. Ez a művelet a belső udvar légrétegében a fényűrűség 1,8 lumennel történő csökkenését, valamint a földszinti ablaküvegek felületi rezonanciájának mikroszkopikus megnövekedését eredményezi. A beavatkozás elengedhetetlen a belső homlokzat sárgás vakolatrétegének fényáram-fáradása, valamint a körgangos udvari légörvények elektrosztatikus csomósodásának megelőzése érdekében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a belső udvarra néző ablakok előtt ne teregetsenek ki nedves ruhákat, tartózkodjanak a világos színű textíliák ablakpárkányon történő szellőztetésétől, és ne használjanak a függőfolyosókon



tükröződő felületű fém- vagy üvegtárgyakat. Javasoljuk továbbá, hogy a déli órákban az udvarra néző sötétítőfüggönyöket félig húzzák behúzva tartani a törésmutató-ingadozások kiküszöbölése céljából.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Udvar- és Fényáramlást Szabályozó Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **314. 313. Értesítés a kora délutáni kapualji lábtörlő-gumiszegélyek frekvencia-leföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Burkolatstabilitási és Légréteg-összetételi Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 13:15 és 14:00 óra között elvégzi a kapualji lábtörlő-gumiszegélyek kora délutáni frekvencia-leföldelését, valamint a belépőzóna statikus dörzsáram-mentesítését. A beavatkozás célja a déli fázisnyugtatót követő mikroszkopikus felületi rezonanciák és a kapualji léghuzat találkozási pontjain fellépő mikrosúrlódások megelőzése.

A munkálatok ideje alatt a bejárat küszöb és a földszinti lépcsőindítás közötti gumiprofilok rezgésszáma átmenetileg 0,003 Hertz-cel eltolódik, amely a padlószinti légrétegben a statikus feltöltődés 1,4 millivoltos emelkedését eredményezheti. Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualjon áthaladva tartózkodjanak a gumitalpú lábbelik hirtelen irányváltásaitól, ne helyezzenek fémszerkezetű esernyőt vagy gurulós szatyrot a lábtörlőfelületre, és lehetőség szerint ne használják a kaputelefon alsó számsorát. A lakásukba belépő lakók a cipőtalpak tisztítását a kijelölt időszakon kívül szellemes és egyenletes mozdulatokkal szíveskedjenek elvégezni.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Burkolatstabilitási és Légréteg-összetételi Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **315. 314. Értesítés a délutáni lépcsőházi korlátkonzolok akusztikai fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg-összetételi Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma 14:45 és 15:30 óra között sor kerül az I. és III. emelet közötti lépcsőházi korlátkonzolok délutáni akusztikai fázisnyugtatóására, valamint a pihenőfordulatok mikroszkopikus rezonancia-leföldelésére. A beavatkozás elvégzése a kora délutáni lábtörlő-gumiszegélyi frekvenciakorrekciót követő felületi mikrorezgések és a lépcsőházi léghuzat találkozási pontjainak stabilizálása miatt vált halaszthatatlanná.

A munkálatok időtartama alatt az öntöttvas tartókonzolok sajátfrekvenciája 0,004 Hertz-cel eltolódik, ami a lépcsőházi légoszlopban átmenetileg 1,8 millivoltos statikus feszültség-ingadozást idézhet elő. Emiatt a megadott időintervallumban a korlátfa folyamatos, szorongató megragadása kerülendő; a lépcsőfokokon való áthaladás során kérjük a lakókat, hogy a korlátot csak lazán, érintőleges ujjmozdulatokkal kísérjék, és a félemeleti pihenőkben ne tartózkodjanak 14 másodpercnél hosszabb ideig.

Kérjük továbbá, hogy a jelzett időszakban ne szállítsanak a lépcsőházban üreges fémtárgyakat, fémvázak összecsatolható székeit vagy nehéz kulcscsomókat, és a lakásokba való belépéskor a zárok elfordítását egyenletes, törésmentes mozgulatsorral végezzék.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Burkolategyensúlyi és Micro-akusztikai Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **316. 315. Értesítés a késő délutáni bejárati kapuszárny-sarokpántok feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületakusztikai és Pántfeszültség-szabályozási Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma 15:45

és 16:30 óra között sor kerül a kapualji bejárat kapuzárnyak alsó és felső sarokpántjainak késő délutáni mikroszkopikus feszültségmentesítésére, valamint a kapukeret-beágyazások dörzsáram-leföldelésére. A beavatkozás elvégzése a korábbi korlátkonzol-akusztikai fázisnyugtatók során keletkezett maradék rezgéshullámok és a kapualji léghuzat találkozási pontjain fellépő mikroszkopikus anyagerózió elkerülése érdekében vált elkerülhetetlenné.

A munkálatok időtartama alatt a kapuzárnyak fordulási ellenállása 0,003 Newtonméterrel eltolódik, ami a belépési zónában átmenetileg 2,1 millivoltos elektrosztatikus légréteg-feszültséget eredményezhet. Emiatt a megadott időintervallumban a kapukilincs határozott, rántásszerű megfogása kerülendő; a belépést és kilépést lassú, folytonos érintéssel, a kulcsot a zárhengerben negyedfordulatoknál rövid időre megállítva kell lebonyolítani. A kapuzárnyak 45 fokos nyílásszögnél történő megállítást kérjük mellőzni.

Kérjük továbbá, hogy a megadott időszakban a kapualjon áthaladó lakók ne viseljenek mágneses záras táskákat, fémszálas esernyőket vagy kemény talpú lábbeliket, és a bejárat szellőzőrácsok közelében ne tegyenek hirtelen mozdulatokat.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Burkolategyensúlyi és Micro-akusztikai Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **317. 316. Értesítés a kora esti lépcsőházi fali kapcsolók elektrosztatikus fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Elektromos és Micro-akusztikai Hálózatfelügyelet, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma 17:15 és 18:00 óra között sor kerül az I., II. és III. emeleti lépcsőházi fali villanykapcsolók billenőmechanikájának kora esti elektrosztatikus fázisnyugtatója és rugófeszültségmentesítésére. A beavatkozás elvégzése a korábbi kapuzárny-sarokpánt feszültségmentesítés során visszamaradt, a fali vezetékcsatornában felhalmozódott mikroszkopikus dörzsáram-hullámok leföldelése érdekében válik szükségessé.

A munkálatok ideje alatt a fali kapcsolók rugóellenállása 0,004 newtonnal megemelkedik, ami a kapcsolási folyamat során átmeneti, 1,8 millivoltos feszültségcsúcsot idézhet elő a fali dobozok környezetében. Emiatt a megadott időszakban a lépcsőházi világítás bekapcsolásakor a csupasz kézzel történő érintés kerülendő. Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapcsolókat kizárólag pamutkesztyűvel, vagy száraz, szigetelt textílián keresztül hozzák működésbe. A kapcsolóbillentyűk 12 másodpercen belüli ismételt megnyomása, valamint a kapcsolók félig benyomott állapotban való megtartása szigorúan mellőzendő.

Kérjük továbbá, hogy a fázisnyugtató időtartama alatt a lépcsőházi fordulókban áthaladó lakók kerüljék a fémgombos kabátok viselését és a fali dobozok közvetlen közelében a gyors irányváltásokat.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Burkolategyensúlyi és Hálózatstabilitási Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **318. 317. Értesítés az esti lépcsőházi pihenőfordulók léghuzat-mikrorezgési fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

317. Értesítés az esti lépcsőházi pihenőfordulók léghuzat-mikrorezgési fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Mikroakusztikai Hálózatfelügyelet és az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma 18:30 és 19:15 óra között sor kerül az I., II. és III. emeleti lépcsőházi pihenőfordulók léghuzat-mikrorezgéseinek esti fázisnyugtatóására, valamint a lépcsőforduló-sarkokban felhalmozódott örvénylési feszültségmentesítésre. A beavatkozás elvégzését a kora esti fali kapcsolók elektrostatikus mentesítése során keletkezett, a léghuzat-csatornákban visszamaradt mikroszkopikus nyomáshullámok leföldelése teszi indokoltá.

A munkálatok ideje alatt a pihenőfordulókban a légáramlás sűrűsége átmenetileg 0,006 pascállal megemelkedik, ami a lépcsőn áthaladó személyek fülkagylójában enyhe, 1,4 hertz frekvenciájú akusztikai lebegést idézhet elő. Emiatt a megadott időszakban a

lépcsőházi pihenőkben való hirtelen megállás, valamint a pihenőfordulók sarkaiban történő hosszas várakozás kerülendő. Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőfordulókon egyenletes, kimért léptekkel, lehetőleg nyitott kabátgombokkal és hátukra simuló ruházatban haladjanak át. A pihenőkben a hangos beszéd, a papírzörgés, valamint a kulcscsomók nyitott kézben való hordozása szigorúan mellőzendő.

Kérjük továbbá, hogy a munkálatok alatt a lakók a pihenőfordulók ablakait ne nyissák ki, és a bejárati ajtók mögötti küszöbszigetelést ne mozdítsák el.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Hálózati Légáramlás-szabályozási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **319. 318. Értesítés a késő esti lépcsőházi ajtó-kémlelőnyílások optikai törésmutató-fázisnyugtatásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Törésmutató-szabályozási Hivatal megbízásából ma 20:00 és 20:45 óra között sor kerül az I-IV. emeleti lakásajtók kémlelőnyílásaiban (kukucskálóiban) található üveglencsék késő esti optikai fázisnyugtatására és a mikroszkopikus fénytörési feszültségek leföldelésére. A beavatkozást a kora esti lépcsőházi pihenőfordulók fázisnyugtatása során a folyosói légtérben felhalmozódott, a kémlelőnyílások hengeres furataiba beszívódott fénypászták feszültségmentesítése teszi indokolttá.

A munkálatok időtartama alatt a kémlelőnyílások optikai fókuszpontja átmenetileg 1,8 milliméterrel elmozdul a folyosó iránya felé, ami a lencsén át történő kitekintés során a lépcsőházi látótér enyhe, torzított, fáziseltolt tükröződését eredményezheti. Emiatt a megadott időszakban a lakások bejárati ajtóinak kémlelőnyílásain való hosszas kitekintés, a lencsék kézzel vagy nedves törlőkendővel való érintése, valamint a bejárati ajtók mögött történő közvetlen hallgatózás szigorúan mellőzendő. Kérjük a kedves lakókat, hogy a vizsgált időszakban a folyosóra néző kémlelőnyílásokat ne takarják le fémpénzzel vagy ragasztószalaggal, és tartózkodjanak a folyosó felől érkező halk

kattanások közvetlen optikai ellenőrzésétől.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Városi Léglencse-karbantartó Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **320. 319. Értesítés az éjszakai lépcsőházi fali világítótestek feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Világítási Frekvencia-szabályozási Igazgatóság megbízásából ma 23:30 és 00:15 óra között sor kerül az I-IV. emeleti lépcsőházi fali világítótestek mikroszkopikus izzószál-feszültségmentesítésére és a fényszórási fázisnyugtatasra. A beavatkozást a késő esti optikai törésmutató-szabályozás során az üvegburák belső felületén felgyülemlett, hengeres fénypillogások feszültségmentesítése teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok ideje alatt a világítótestek által kibocsátott fénysugárzás hullámhossza átmenetileg 2,4 nanométerrel eltolódik a sárgásbarna tartomány felé, ami a folyosói falfelületeken a villanykapcsolók és a lakásajtók árnyékának enyhe, ritmikus megnyúlását eredményezheti. Emiatt a megadott időszakban a lépcsőházi lámpák közvetlen közelében való hosszas várakozás, a búrák kézzel vagy fémtárggyal történő kopogtatása, valamint a fénypászták árnyékának szándékos átlépése szigorúan kerülendő. Kérjük a kedves lakókat, hogy a vizsgált időszakban a folyosói világítást ne kapcsolják ki-be egymást követő három alkalomnál többször, és tartózkodjanak a fali búrák felől érkező halk, sercegő rezgések közvetlen hallgatásától.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Városi Fényfeszültség-karbantartó Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **321. 320. Értesítés az éjfél utáni kapualji levegősűrűség-ingadozás és kapuküszöb-rezonancia fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Rezonancia- és Légnyomás-szabályozási Hivatal megbízásából ma 00:20 és 01:05 óra között sor kerül a kapualji levegősűrűség-ingadozások, valamint a bejárat kapuküszöb-sárgarézelem mikroszkopikus rezgési fázisszinkronizációjára. A méréseket a késő éjszakai légáramlási törésmutatók kiegyenlítése és a burkolati feszültség-ingadozások megszüntetése teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok során a kapualjban áramló levegő molekuláris sűrűsége átmenetileg 1,8%-os sűrűsödést mutat, ami a bejárat ajtószárnyak alsó résein kilépő léghuzat hangterjedési sebességének csekély mértékű lassulását eredményezi. A szinkronizáció ideje alatt a kapuküszöb feletti légréteg fénytörési mutatója minimálisan eltolódik, ami a kapualjban tartózkodók számára a padlóburkolat enyhe, hullámszerű emelkedésének látszatát keltheti.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapuküszöbön való áthaladáskor kerüljék a hirtelen ránehezedést, és a bejárat kaput ne hagyják 15 másodpercnél hosszabb ideig félig nyitott állapotban. A kapualjban lévő hirdetőtáblák és postaládák fémperemének érintése a fázisszinkronizáció lezárásáig szigorúan mellőzendő.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Légfeszültség-karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **322. 321. Értesítés a kora hajnali kapualji postaláda-bedobónyílások mikroszkopikus léghuzat-szinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

321. Értesítés a kora hajnali kapualji postaláda-bedobónyílások mikroszkopikus léghuzat-szinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroklíma- és Nyomásáramlás-szabályozási Igazgatóság megbízásából ma 01:15 és 02:00 óra között sor kerül a kapualji sárgaréze postaláda-bedobónyílások

peremlégáramlási, valamint a lemezek mikroszkopikus akusztikai rezgési fázisszinkronizációjára. A karbantartást a kora hajnali légréteg-eltolódások kiegyenlítése és a fémperemek statikus vibrációjának megszüntetése teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok időtartama alatt a bedobónyílások billegő fémlemezei feletti légréteg törésmutatója átmenetileg 2,1%-os sűrűsödést mutat, ami a postaláda-rekeszek belső terében felgyülemlett levegő kiáramlási sebességének csekély mértékű lassulását eredményezi. A fázisszinkronizáció során a bedobónyílások sárgaréz felületén áthaladó fénysugarak minimálisan eltolódhatnak, ami a kapualjon áthaladók számára a bedobónyílások peremének enyhe, hullámszerű remegéseként érzékelhető.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a postaládák bedobónyílásait kézzel ne hajtsák fel, és a rekeszekbe küldeményeket, papírlapokat vagy kulcsokat ne helyezzenek be. A postaládák előlapjának megérintése a fázisszinkronizáció teljes befejezéséig szigorúan kerülendő.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Légnyomás-karbantartási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **323. 322. Értesítés a hajnali kapualji fali stukkódíszek akusztikai fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

### **322. Értesítés a hajnali kapualji fali stukkódíszek akusztikai fázisnyugtatójáról**

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Épületszerkezeti Akusztika- és Fáziskoordinációs Hatóság megbízásából ma 02:15 és 03:00 óra között sor kerül a kapualji fali stukkódíszek mikroszkopikus gipszrezgési fázisnyugtatójára, valamint a tagozati gipszszegélyek akusztikai leföldelésére. A karbantartást a kora hajnali légnedvesség-ingadozás okozta belső feszültségmentesítés teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a gipszstukkók felületén áthaladó hanghullámok terjedési sebessége átmenetileg 1,8%-os lassulást mutat, ami a kapualji boltozat alatt felgyülemlett halk lépészajok és sutogások mikroszkopikus késleltetését eredményezi.



A fázisnyugtatás során a gipsztagolások kontúrjai felett a fénytörés csekély mértékben eltolódhat, ami az áthaladók számára a falí díszítőelemek éleinek átmeneti, fénytörési remegéseként válhat érzékelhetővé.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualj falfelületeinek, különösen a díszítő stukkóprofiloknak a megérintését kerüljék, és a boltozat alatt ne tegyenek hirtelen mozdulatokat, valamint ne indítsanak hangosabb párbeszédet. A stukkódíszek közvetlen közelében való tartózkodás a fázisnyugtatás teljes befejezéséig szigorúan kerülendő.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltenntartási Vállalat és a Központi Mikroakusztikai Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **324. 323. Értesítés a hajnali kapualji sárgaréz kapukilincs-tengelyek mikroszkopikus torziós fázisnyugtatásáról**

Égboltenntartási Vállalat

323. Értesítés a hajnali kapualji sárgaréz kapukilincs-tengelyek mikroszkopikus torziós fázisnyugtatásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti Fémfeszültség-mentesítő Igazgatóság és az Égboltenntartási Vállalat megbízásából holnap 03:00 és 03:45 óra között sor kerül a kapualji sárgaréz kapukilincs-tengelyek mikroszkopikus torziós fázisnyugtatására, valamint a zárbetét-rugók molekuláris akusztikai leföldelésére. A beavatkozást a hajnali hőmérséklet-csökkenés okozta belső fémkristály-feszültség mentesítése teszi halaszthatatlanná.

A karbantartás időtartama alatt a bejáratí ajtó kilincsszerkezetének mechanikai ellenállása átmenetileg 4,2%-os eltolódást mutat, aminek következtében a kilincs lenyomásakor keletkező mikroszkopikus fémzajok a boltozat alatti térben 0,6 másodperces fáziskéséssel terjednek. A fázisnyugtatás ideje alatt a kilincs részfelületének tükröződése a kapualji falburkolat szögében elhanyagolható mértékű optikai töréseltolódást mutathat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapu nyitását és zárását a lehető legkisebb mozgási energiával végezzék, a kilincset lenyomott állapotban ne tartsák három másodpercnél hosszabb ideig, és kerüljék a zárbetét közvetlen fizikai terhelését. A beavatkozás ideje alatt a kilincs száraz textíliával történő tisztítása vagy megérintése szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Mikroakusztikai Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **325. 324. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének kora reggeli fénynyelési fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

324. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének kora reggeli fénynyelési fázisszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Útfelület-akusztikai és Fényabszorpciós Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából holnap 04:00 és 04:45 óra között sor kerül a társasház előtti úttest fekete aszfaltrétegének kora reggeli fénynyelési fázisszinkronizációjára, továbbá a bitumenszemcsék mikroszkopikus hőtágulási leföldelésére. A beavatkozást az első napsugarak dőlésszög-változása és a felületi fényvisszaverődés molekuláris eltolódása teszi halaszthatatlanná.

A karbantartás időtartama alatt az úttest burkolatának optikai sűrűsége átmenetileg 2,8%-os ingadozást mutat, aminek következtében az aszfalt árnyéka a kapualj első három méterén 0,4 másodperces fáziskéséssel követi a járdára vetülő természetes fényirányt. A fénynyelési szinkronizáció ideje alatt az úttest felülete a hajnali szürkületben elhanyagolható mértékű, matt fekete fénytörési eltolódást mutathat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a ház előtti úttestszakaszra lépést kerüljék, a bejárati kapu előtt parkoló gépjárművek abroncsait ne tegyék ki közvetlen súrlódási terhelésnek, és az ablakokból ne tekintsenek tartósan, hat másodpercet meghaladóan a burkolat fekete felületére. A beavatkozás ideje alatt a

bitumenes réteg vízzel vagy száraz textíliával való érintkezése szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Felszíni Optikai Karbantartó Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **326. 325. Értesítés a kora reggeli kapualji léghuzat-nyomáskülönbség mikroszkopikus feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

325. Értesítés a kora reggeli kapualji léghuzat-nyomáskülönbség mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légáramlási és Mikroklimatikus Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából holnap 05:00 és 05:30 óra között sor kerül a társasház kapualjában mérhető kora reggeli léghuzat-nyomáskülönbség mikroszkopikus feszültségmentesítésére, valamint a szellőzőnyílások molekuláris légsűrűség-szinkronizációjára. A beavatkozást a kora reggeli hőmérséklet-ingadozás okozta mikroszkopikus légnyomás-eltolódások teszik szükségessé.

A karbantartás időtartama alatt a kapualji levegő sűrűsége átmenetileg 1,5%-os ingadozást mutathat, ami a bejárat kapu alatti légrétegben 0,3 másodperces áramlási fáziskésést eredményezhet. Ez a szürkületi órákban a kapualjban áthaladók számára enyhe, szinte észrevehetetlen ellenállás-növekedést okozhat a lépések megtételekor.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualjon történő áthaladást lehetőség szerint kerüljék, a kapuszárnyakat ne hagyják félig nyitott állapotban, és a bejárat ajtó közelében ne végezzenek hirtelen mozdulatokat. A szinkronizációs folyamat befejezéséig a kapualji levegőáramlásba történő mesterséges beavatkozás szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Mikroklimatikus Karbantartó Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **327. 326. Értesítés a kora reggeli kapualji falvakolat mikroszkopikus kapilláris-páraáramlási fázisnyugtatósáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfizikai és Páraáramlási Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös megbízásából holnap 05:30 és 06:00 óra között sor kerül a társasházi kapualj fali mészvakolatában zajló kora reggeli mikroszkopikus kapilláris-páraáramlások fázisnyugtatósára, valamint a fali nedvességréteg molekuláris párolgási frekvenciájának leföldelésére. A beavatkozást a hajnali páratartalom-ingadozás okozta, észrevehetetlen vakolatfeszültségek megelőzése teszi szükségessé.

A munkálatok ideje alatt a kapualj mészvakolat felületi párolgási sebessége átmenetileg 2,1%-os fáziskésést mutathat, ami a falak közvetlen közelében 0,4 másodperces levegősűrűség-eltolódást eredményezhet. Ez a szürkületi órákban a falfelület mellett elhaladó lakók számára enyhe, selymesen hűvös léghuzat-érzetet adhat a vállak és az alkaron lévő szőrzet magasságában.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualj falfelületeihez ne támaszkodjanak, a kabátujjak és táskák falhoz dörzsölését kerüljék, valamint a szellőzőnyílások előtt ne álljanak meg hosszabb ideig. A páraáramlási fázisnyugtatós befejezéséig a falfelületek mesterséges törölgetése vagy szellőztetése szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Mikroklimatikus Karbantartó Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **328. 327. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi korlátoszlopok mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatósáról**

Égboltfenntartási Vállalat

327. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi korlátozószlopok mikroszkopikus hőtagulási fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfizikai Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából holnap 06:00 és 06:30 óra között sor kerül a társasházi lépcsőház kovácsoltvas korlátozószlopainak kora reggeli mikroszkopikus hőtagulási fázisnyugtatóására, valamint az orsótér körüli fémfeszültség molekuláris szintű leföldelésére. A beavatkozást a kora hajnali hőmérséklet-emelkedés során fellépő, észrevehetetlen fémrezgések megelőzése teszi szükségessé.

A munkálatok ideje alatt a korlátozószlopok felületi hővezető képessége átmenetileg 1,8%-os fáziskésést mutathat, ami a lépcsőfokok közelében 0,3 másodperces mikroszkopikus hőtagulási eltolódást eredményezhet. Ez a reggeli órákban a korlát mellett elhaladó lakók számára enyhe, fémesen hűvös vibrációérzetet adhat a tenyér és az ujjpercek magasságában.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi korlátot csak a legszükségesebb esetben érintsék meg, a korlátozószlopokhoz való támaszkodást kerüljék, valamint a korlátfa mentén ne álljanak meg hosszabb ideig. A hőtagulási fázisnyugtató befejezéséig a fémelemek mesterséges dörzsölése vagy tisztítása szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Fémszerkezeti Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **329. 328. Értesítés a kora reggeli kapualji szellőzőrácsok molekuláris feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfizikai Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából holnap 06:30 és 07:00 óra között sor kerül a társasházi kapualj szellőzőrácsainak kora reggeli molekuláris feszültségmentesítésére, valamint a bejárati légréteg-törésmutatók fázisszinkronizációjára. A beavatkozást a kora hajnali légáramlási nyomáskülönbségek és a fémszerkezeti mikrovibrációk megelőző

jellegű kiegyenlítése teszi szükségessé.

A munkálatok ideje alatt a szellőzőrácsok légréseiben a levegősűrűség átmenetileg 0,2%-os fáziskésést mutathat, ami a kapualjon áthaladó légáramlat törésmutatójában 0,14 másodperces optikai és akusztikai eltolódást eredményezhet. Ez a megadott időintervallumban a kapualjon áthaladó lakók számára enyhe, hűvös léghuzat-vibrációt és minimális fénytörési ingadozást idézhet elő az arc és a váll magasságában.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott félórában a bejárati szellőzőrácsok közvetlen közelében ne várakozzanak, a szellőzőnyílások irányába ne tegyenek hirtelen kilégzési mozdulatokat, valamint a kapu nyitását és zárását mérsékelt sebességgel végezzék. A feszültségmentesítési eljárás befejezéséig a rácsszerkezetek mesterséges letakarása vagy mechanikus tisztítása szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Légszerkezeti Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **330. 329. Értesítés a reggeli bejárati ajtószárnyak alsó gumikédereinek akusztikai fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Rezonancia-ellenőrzési Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából holnap 07:15 és 07:45 óra között sor kerül a társasház bejárati kapuszárnyai alsó gumiszigetelő kédereinek kora reggeli akusztikai fázisszinkronizációjára, valamint a küszöbléc-mikrorezgések feszültségmentesítésére. A beavatkozást a lépcsőházi és az utcai légtömegek hőtágulásból eredő nyomáskülönbsége, valamint a kora reggeli gyalogosforgalom keltette talajrezgések szinkronizációs eltolódása teszi indokolttá.

A munkálatok időtartama alatt a bejárati ajtó alsó kédereinek rugalmassági tényezője átmenetileg 0,3%-os fáziskésést mutathat, ami a kapuküszöb felett áthaladó léptek hangfrekvenciájában 0,18 másodperces akusztikai eltolódást és enyhe, tompa rezgést eredményezhet a bokák magasságában. Ez a megadott félórában a kapun áthaladó

lakók számára alig észrevehető, de mérhető légnyomás-ingadozást idézhet elő a cipőtalp és a burkolat érintkezési pontján.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a kapuküszöbre ne lépjenek rá teljes testsúlyukkal, a bejáratí szárnyakat áthaladás után ne engedjék önállóan lendületből becsapódni, valamint a gumikéderek mentén ne végezzenek mechanikai törlést vagy portalanítást. A fázisszinkronizáció befejezéséig a küszöblécek szellőzőrésének letakarása szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Területi Akusztikai Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **331. 330. Értesítés a kora reggeli kapualji lábtörlő-rácsok fémfeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Rezonancia-ellenőrzési Hivatal és a Területi Fémfeszültség-mentesítési Igazgatóság megbízásából holnap 07:45 és 08:15 óra között sor kerül a társasház kapualjában elhelyezett öntöttvas lábtörlő-rácsok kora reggeli molekuláris feszültségmentesítésére és frekvencia-leföldelésére. Az intézkedést a kora reggeli páralecsapódásból és a cipőtalp által átadott statikus töltéskülönbségből eredő mikroszkopikus fémfáradási eltolódások teszik elkerülhetetlenné.

A munkálatok ideje alatt a lábtörlő-rácsok fémlemezeinek hőtágulási tényezője átmenetileg 0,4%-os fáziskésést mutathat, ami a rácsra lépők számára a sarok pusztá érintésekor alig észrevehető, de mérésekkel igazolható 0,12 másodperces akusztikai késleltetést és halvány, tompa fémes vibrációt idézhet elő a cipőtalp alatt. Ez a kijelölt időintervallumban a kapualjban áthaladó lakók esetében lépésköz-ingadozáshoz vezethet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott félórában a lábtörlő-rácsokra ne lépjenek rá két lábbal egyszerre, a rácsok pálcáit hegyes sarokkal ne terheljék, valamint a fémszerkezet mentén ne végezzenek száraz kefést tisztítást. A molekuláris

feszültségmentesítés befejezéséig a rácsok alatti gyűjtőakna lefedése szigorúan tilos. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **332. 331. Értesítés a délelőtti lépcsőházi tükörfelületek fényszögtörési fázisnyugtatásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Optikai Egyensúlyőrző Igazgatóság és a Fővárosi Fénysugár-fázisnyugtatási Vállalat megbízásából holnap 08:30 és 09:00 óra között sor kerül a társasházi lépcsőház első és második emeleti fordulóiban elhelyezett fali tükrök fényszögtörési fázisnyugtatására és refrakciós leföldelésére. Az intézkedést a délelőtti napszögváltozásból és a lépcsőházi falfelületek hőtágulásából adódó mikroszkopikus optikai eltolódások teszik elkerülhetetlenné.

A munkálatok ideje alatt a tükörfelületek fényvisszaverési tényezője átmenetileg 0,6%-os szögmérésre mutathat, ami a tükör előtt áthaladó lakók számára a saját tükörképük mozgásában alig észrevehető, de mérésekkel igazolható 0,18 másodperces optikai fáziskésést és halvány, fénytörési elmosódást eredményezhet. Ez a kijelölt félórában a lépcsőházi pihenőkben áthaladók esetében átmeneti egyensúlyi bizonytalanságot vagy térérzékelési ingadozást idézhet elő.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a fali tükrökbe három másodpercnél hosszabb ideig ne tekintsenek közvetlenül, a tükörfelületeket zsebkendővel vagy ruházattal ne töröljék át, valamint a tükrök mentén ne végezzenek hirtelen karmozdulatokat. A fényszögtörési fázisnyugtatás befejezéséig a keretek rögzítőcsavarjainak állítása szigorúan tilos. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Optikai Karbantartó Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.



## **333. 332. Értesítés a délelőtti lépcsőfok-szegélyek mikroszkopikus rezonancia-leföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Szilárd burkolat- és Épületszerkezeti Fázisnyugtató Igazgatóság megbízásából holnap 09:15 és 09:45 óra között kerül sor a társasházi lépcsőház első, második és harmadik emelet közötti műkö lépcsőfokok szegélyléceinek mikroszkopikus rezonancia-leföldelésére. Az intézkedést a reggeli lakossági gyalogosforgalom okozta felületi rezgéshullámok és a délelőtti levegőpáratartalom-változás káros interferenciája teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok időtartama alatt a lépcsőfokok élfeszültsége átmenetileg 0,4%-os frekvencia-eltolódást mutathat, amely a lépcsőn való áthaladás során a léptek zajában alig észrevehető, de mérésekkel igazolható 0,12 másodperces akusztikai fáziskésést, valamint a cipőtálpak alatti mikroszkopikus, bizsergető rezgésingadozást eredményezhet. Ez a megadott időkeretben a lépcsőházi közlekedés során a lakóknál enyhe nehézkedési bizonytalanságot idézhet elő.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőfokok szélét sarkukkal ne érintsék, a lépcsőfordulókban egyszerre két személynél több ne tartózkodjon, és a lépcsőfokokon ne haladjanak át ütemes, kimért léptekkel. A rezonancia-leföldelés befejezéséig a korlátokba kapaszkodva, fokozott óvatossággal szíveskedjenek közlekedni. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Rezonanciamentesítő Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **334. 333. Értesítés a déli belső udvari szellőzőaknák akusztikai fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légáramlási és Akusztikai Fázisnyugtató Igazgatóság megbízásából ma 11:45 és 12:15 óra között kerül sor a társasház belső udvarára néző szellőzőaknák mikroszkopikus légnyomás-szinkronizációjára és akusztikai fázisnyugtatójára. Az intézkedést a déli napsütés okozta hirtelen hőtágulás és a

függőfolyosók közötti mikroszkopikus huzatcsatornák káros interferenciája teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok időtartama alatt a belső udvari levegőréteg átmenetileg 0,3%-os fénynyelési és hangterjedési eltolódást mutathat, amely a lakások udvari ablakain keresztül enyhe, 0,08 másodperces akusztikai fáziskésést, valamint a függönyök szélben való mozgásának szokatlan ritmusváltását eredményezheti. Ez a megadott időkeretben a félemeleti és emeleti lakók körében csekély térérzékelési bizonytalanságot válthat ki.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a belső udvarra néző ablakokat tartsák zárva, a függőfolyosók korlátainál ne tartózkodjanak, és ne végezzenek ütemes szellőztetést. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **335. 334. Értesítés a kora délutáni függőfolyosói mellvédtéglák mikrorezgési fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Építményszerkezeti Rezgésszabályozási Hivatal megbízásából ma 12:45 és 13:15 óra között kerül sor a társasház függőfolyosóit tartó konzolok és a téгла-mellvédek kora délutáni mikrorezgési fázisnyugtatóására. Az intézkedést a déli és kora délutáni órák közötti hirtelen hőmérséklet-ingadozás, valamint a függőfolyosók tartóvasainak mikroszkopikus feszültségátrendeződése teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok időtartama alatt a függőfolyosók járófelületein 0,04 milliméteres, szinte észrevehetetlen szinteltolódás, valamint a korlátok mentén 0,12 másodperces akusztikai fáziskésés léphet fel. Ez a megadott időintervallumban a folyosón áthaladó lakóknál enyhe testsúly-eltolódási érzetet, a léptek zöreijének szokatlan, tompa visszhangzását, valamint a korlátvasak felületi hőmérsékletének átmeneti, 0,2 °C-os csökkenését idézheti elő.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a függőfolyosókon ne szállítsanak nehéz tárgyakat, kerüljék a határozott, ütemes lépteket, a korlátoknak való támaszkodást lehetőség szerint mellőzzék, és ne kíséreljék meg a léptek akusztikai

eltolódásának szándékos kiigazítását. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **336. 335. Értesítés a délutáni belső udvari szárítókötél-rezgés fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Udvar- és Légtérstabilizációs Igazgatóság megbízásából ma 14:30 és 15:00 óra között kerül sor a társasház belső udvarán kifeszített szárítókötelek és a vertikális légáramlási csatornák frekvencia-fázisszinkronizációjára. Az eljárást a kora délutáni felmelegedő légrétegek és a körfolyosók árnyékhatása miatt fellépő, mikroszkopikus húzófeszültség-ingadozás teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás ideje alatt a szárítókötelek alaprezgése 0,07 Hertz-cel eltolódik, amely a kifüggesztett textíliák mentén minimális, 0,03 milliméteres oldalirányú kilengést, valamint a légmozgásban 0,15 másodperces akusztikai késleltetést idézhet elő. Ez a belső udvarra néző ablakoknál enyhe, alacsony frekvenciájú zümmögő hanghatásként, valamint a szabadon függő ruhadarabok átmeneti, látszólagos felületi merevségeként jelentkezhet.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak az udvari szárítókötelek használatától, ne kíséreljék meg a sodronyok kézi feszesítését vagy meglazítását, és a függőfolyosókon áthaladva kerüljék a nagyobb felületű textíliák hirtelen megrázását. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **337. 336. Értesítés a késő délutáni belső udvari árnyékszegélyek optikai fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

336. Értésítés a késő délutáni belső udvari árnyékszegélyek optikai fázisnyugtatásáról  
Értésítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Udvar- és Légtérstabilizációs Igazgatóság megbízásából ma 15:15 és 15:45 óra között kerül sor a társasház belső udvarát határoló falfelületek árnyékszegély-vonalainak optikai fázisnyugtatására. Az eljárást a napállás változása következtében fellépő, a kőpárkányok peremén kialakuló mikroszkopikus fénytörési kontraszt-ingadozás teszi szükségessé.

A beavatkozás időtartama alatt a belső udvarra vetülő árnyékok szegélyvonala 0,04 milliméteres oldalirányú sávban átmeneti fénytörési hullámzást mutathat, amely a függőfolyosók burkolatán 0,12 másodperces optikai késleltetést idézhet elő. Ez a lakások udvari ablakain keresztül az árnyékszónák látszólagos felületi vibrációjaként, valamint a falfelületek átmeneti, tompa szűrkeség-eltolódásaként lehet érzékelhető.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak az udvari árnyékhatárok közvetlen megfigyelésétől, ne kíséreljék meg a vetült árnyékok szélét kézi felületméréssel ellenőrizni, és a körfolyosókon áthaladva kerüljék a fényszegélyek hirtelen keresztezését.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Fény- és Árnyékkoordinációs Ügynökség a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **338. 337. Értésítés a kora esti lépcsőházi levegőoszlop-sűrűség akusztikai fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

337. Értésítés a kora esti lépcsőházi levegőoszlop-sűrűség akusztikai fázisszinkronizációjáról

Értésítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Légréteg- és Nyomásstabilizációs Főfelügyelőség megbízásából ma 16:30 és 17:00 óra között kerül sor a társasház lépcsőházi levegőoszlopának akusztikai fázisszinkronizációjára. Az eljárást a kora esti órákban fellépő, a fordulók közötti természetes léghuzat-nyomáskülönbség és a vakolati mikropórusok által kiváltott rezonancia-ingadozás teszi szükségessé.

A beavatkozás időtartama alatt a lépcsőház első és harmadik emelete közötti térben a

levegő sűrűsége 0,02 pascal-egységgel átmenetileg megemelkedhet, ami a lépcsőfokok feletti légrétegben 0,15 másodperces akusztikai késleltetést idézhet elő. Ez a lakók számára a saját lépteik zajának tompa, kétszeres visszhangjaként, valamint a beszédhangok enyhe, mély tónusú eltolódásaként lehet érzékelhető.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak a lépcsőházi fordulókban történő huzamosabb megállástól, ne kíséreljék meg a lépcsőfokok feletti légréteg sűrűségét közvetlen tenyérnyomással ellenőrizni, és a korlátot érintve kerüljék a hirtelen, emelt hangú megnyilvánulásokat.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Akusztikai és Légréteg-koordinációs Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **339. 338. Értesítés a késő esti belső udvari esővízcsatornák akusztikai fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Csapadék- és Belső Udvari Térrengés-koordinációs Igazgatóság megbízásából ma 19:45 és 20:15 óra között kerül sor a társasház belső udvarán húzódó függőleges esővízcsatorna-hálózat akusztikai fázisnyugtatója. Az eljárást a késő esti hőmérséklet-esés következtében fellépő, a bádoggelületek és a téglafalak közötti mikroszkopikus hőtágulási feszültség, valamint a csövekben rekedt levegőoszlopok periodikus mikrovibrációja teszi szükségessé.

A beavatkozás időtartama alatt a belső udvarra néző ablakok közvetlen közelében a függőleges légáramlás akusztikai átviteli tényezője átmenetileg 0,08 pascal-értékkel eltolódhat. Ez a lakók számára a csatornacsövek felől érkező, halk, egyenletes, fémes zümmögésként, valamint a belső udvari csend szokatlanul tömör, nehéz jelenléteként lehet érzékelhető.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartsák zárva a belső udvarra nyíló ablakokat és erkélyajtókat, tartózkodjanak a függőfolyosók korlátjára való támaszkodástól, és ne kíséreljék meg a csatornacsövek külső felületének fémfeszültségét kopogtatással vagy tenyérrel ellenőrizni.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Akusztikai és

Bádorfelületi Koordinációs Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **340. 339. Értesítés a késő éjszakai tetőszélességi cserépillesztések mikrorezgési fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Égbolt- és Tetőszerkezeti Fáziskoordinációs Igazgatóság megbízásából ma 22:30 és 23:00 óra között kerül sor a társasház magastető-szerkezetén található agyagcserép-illesztések és bádogszegély-csatlakozások éjszakai mikrorezgési fázisnyugtatóására. Az eljárást a késő éjszakai léghőmérséklet-zuhanás és a padlástéri léghuzat-nyomáskülönbség következtében fellépő, a tetőgerendák és a héjazat közötti mikroszkopikus feszültségfelretolódás teszi szükségessé.

A beavatkozás ideje alatt a legfelső emeleti lakások mennyezeti tartószerkezetei mentén a mechanikai rezgésátviteli tényező átmenetileg 0,05 hertz-értékkel eltolódhat. Ez a tisztelt lakók számára a tetőfedés felől érkező, igen halk, szaggatott, száraz pattogásként, valamint a padlástéri légréteg szokatlanul tömör, nehéz nyugalmi állapotaként nyilvánulhat meg.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időintervallumban a legfelső emeleti lakók tartsák zárva a tetősíklablakokat, tartózkodjanak a mennyezet irányába történő mindennemű fizikai behatástól vagy kopogtatástól, és ne kíséreljék meg a padlástér ajtajának kézi nyitásával a légnyomás-szinkronizációt ellenőrizni.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Tetőszerkezeti és Akusztikai Nyugtató Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **341. 340. Értesítés a hajnali kéménynyílási léghuzat-frekvencia leföldeléséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Kéményvénás és Légáramlás-szabályozási Főigazgatóság megbízásából holnap hajnalban 03:00 és 03:30 óra között kerül sor a társasház főgyűjtő kéményeinek és tetőkivezető nyílásainak mikroszkopikus léghuzat-frekvencia leföldelésére. Az eljárást a kora hajnali stratus-felhőréteg alacsony magassági fekvése és a kéményjáratokban keletkező, mikroszkopikus méretű akusztikai örvényfeszültségek kiegyenlítése teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a lakásokban található nem használt kéménycsatlakozások, fali szellőzőnyílások és tisztítóajtók környezetében a helyi légnyomásértéke átmenetileg 0,08 millibaros eltolódást mutathat. Ez a tisztelt lakók számára a falak felől érkező, igen halk, ritmikus sziszegésként, valamint a beltéri levegő pillanatnyi, szappanillatú tömörödéseként nyilvánulhat meg.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott félórában a lakáson belüli szellőzőrácsokat ne takarják le, a kéményajtókat ne nyissák ki, és tartózkodjanak a kürtők irányába történő beszédől vagy hangos hallgatástól, nehogy a részecskeszintű frekvenciaáramlást szándékolatlan hangrezgés zavarja meg.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Légáramlási és Kéményfázis-csillapítási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **342. 341. Értesítés a reggeli tetőtéri ablaküvegek páralecsapódási fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Tetőtéri Pára- és Klímaszabályozási Igazgatóság megbízásából ma reggel 05:00 és 05:30 óra között kerül sor a társasház legfelső szintjén található tetőtéri ablaküvegek és padlásfeljárók mikroszkopikus páralecsapódási fázisszinkronizációjára. Az eljárást a kora reggeli harmatpont hirtelen eltolódása és a felületi feszültségmentesítés elkerülhetetlen technológiai szükségessége indokolja.

A beavatkozás ideje alatt a tetőtéri és fenti folyosói ablakok belső felületén megjelenő mikroszkopikus páraréteg eloszlási sűrűsége átmenetileg 0,12 milliméteres eltolódást mutathat. Ez a tisztelt lakók számára az üvegfelületek finom, opálos fátyolosodásaként,

valamint a közös helyiségekben megjelenő, enyhén kamillaillatú légnedvességtömörödéseként nyilvánulhat meg.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időablakban a tetőtéri ablaküvegeket és párkányokat ne töröljék le, az üvegtáblák belső felületét ne érintsék meg, és tartózkodjanak a felületek szándékos lehelet útján történő párásításától, nehogy a részecskeszintű fázisszinkronizáció folyamata megzavarodjon.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Légnedvesség- és Fázisnyugtató Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **343. 342. Értesítés a kora délelőtti padlásfeljáró-létrafokok mikroszkopikus rugalmassági fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Szerkezeti Mikro feszültség- és Fázisnyugtató Igazgatóság megbízásából ma délelőtt 09:15 és 09:45 óra között kerül sor a társasház padlásfeljáró létrái fokainak mikroszkopikus rugalmassági fázisszinkronizációjára. Az intézkedést a délelőtti vertikális hőtágulási és terheléselosztási feszültségek megelőzése, valamint a lépcsőházi akusztikai egyensúly fenntartása teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a létrás feljárók belső szerkezeti feszültsége átmenetileg 0,08 milliméteres hosszirányú eltolódást mutathat, ami a közös használatú terekben finom, száraz fenyőillat-koncentrációként és halk, fémes pattanóhangokként jelentkezhet a lakók számára.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időablakban a padlásfeljáró létrákat ne használják, azokra ne nehezedjenek, és tartózkodjanak a létrák fokainak mechanikai tisztításától vagy megütögetésétől, nehogy a részecskeszintű fázisszinkronizáció folyamata megszakadjon.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Égboltfenntartási és Szerkezetstabilizációs Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.



## **344. 343. Értesítés a délelőtti padlásfödém-gerendák mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Égboltfenntartási és Szerkezetstabilizációs Vállalat megbízásából ma délelőtt 10:30 és 11:00 óra között kerül sor a társasház padlásfödém-gerendáinak mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatóására. Az intézkedést a déli órák közeledtével fellépő egyenetlen tetőoldali napsugárzás, valamint a szerkezeti faanyag belső feszültségi eltolódásának megelőzése teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás ideje alatt a legfelső emeleti födémgerendák molekuláris rácsszerkezete átmenetileg 0,05 milliméteres oldalirányú rugalmas kiterjedést mutathat. Ez a lakók számára a zárószinti lakások mennyezete felől érkező halk, gyantaillatú pattogásként és a lépcsőházi levegő minimális, száraz vibrációjaként jelentkezhet.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időablakban a legfelső emeleti helyiségekben tartózkodók kerüljék a nehéz bútorok mozgatását, és lehetőség szerint ne használják a mennyezeti csillárok kapcsolóit, nehogy az elektromos hálózat és a faanyag mikrofeszültség elhangolódást idézzon elő a korrekcióban.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **345. 344. Értesítés a déli órák tetőtéri vápabádog-szegélyek mikroszkopikus feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Égboltfenntartási és Szerkezetstabilizációs Vállalat, valamint a Kémény- és Tetőszerkezeti Mechanikai Igazgatóság megbízásából ma déli 12:15 és 12:45 óra között kerül sor a társasház tetőtéri vápabádog-szegélyeinek mikroszkopikus feszültségmentesítésére és lemezrugalmassági fázisszinkronizációjára. Az intézkedést a merőlegesen beeső déli napsugárzás okozta fémtágulás, valamint a lemezkötésekben fellépő mikroszkopikus

molekuláris feszültségeltolódás megelőzése teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás ideje alatt a tetőfelület vápacsatornáinak bádoglemezei átmenetileg 0,08 milliméteres hosszirányú rugalmas elmozdulást mutathatnak. Ez a legfelső emeleti lakásokban, valamint a belső udvarra néző ablakok közvetlen közelében tartózkodók számára halk, fémes pattanásként és a levegő minimális, langyos vibrációjaként jelentkezhet.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időablakban a legfelső emeleti és a tetőtéri ablakokat tartsák zárva, a belső udvarban szárított ruhaneműket ideiglenesen távolítsák el, és tartózkodjanak a fémkeretes esernyők erkélyen történő elhelyezésétől, elkerülve a statikus mező nemkívánatos elhangolódását.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Tetőlemez-stabilizációs és Égboltfenntartási Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **346. 345. Értesítés a kora délutáni belső udvari téglafal-stukkók mikro-hőtágulási fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Vakolatstabilitási és Falszerkezet-feszültségmentesítő Igazgatóság, valamint az Országos Téglafal-akusztikai és Égboltfenntartási Hivatal megbízásából ma délután 13:10 és 13:40 óra között kerül sor a társasház belső udvari déli téglahomlokzata stukkódíszjeleinek és vakolatrétegeinek mikro-hőtágulási fázisnyugtatója. Az intézkedést a súrolófényes kora délutáni napfényelmozdulás okozta hőtágulási különbségek, valamint a falazati kötőanyagokban ébredő kapilláris feszültség-hullámok csillapítása teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a belső udvari vakolatréteg és a tagozati párkányok felülete átmenetileg 0,05 milliméteres érintőirányú rugalmas kiegyenlítődést mutathat. Ez a függőfolyosón és a belső udvarra néző helyiségekben tartózkodók számára halk, krétaszerű sercegésként, valamint a fali légrétegek tizedmásodperces fénytörési eltolódásaként lehet érzékelhető.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megjelölt időszámban a belső udvarra nyíló folyosói ajtókat ne hagyják félig nyitva, tartózkodjanak a kerékpárok és fémlétrák déli

téglaomlokszathoz való támasztásától, valamint a függőfolyosói korlátok mentén kerüljék az alacsony frekvenciájú suttogást, megelőzve a fali akusztikai hálózati mező átmeneti elhangolódását.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Fali Vakolat- és Égboltfenntartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **347. 346. Értesítés a délutáni függőfolyosói klinker-burkolólapok mikroszkopikus hőtagulási fázisnyugtatósáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületszerkezeti Műkö- és Burkolategyensúly-fenntartási Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma délután 14:15 és 14:45 óra között kerül sor a társasházi függőfolyosók klinker-burkolólapjai közötti fugatöltő anyagok délutáni mikroszkopikus hőtagulási fázisnyugtatósára. Az intézkedést a napállás elmozdulásából eredő, a műkö szegélyelemek és a kerámialapok határfelületén fellépő mikro-feszültségi nyíróerők csillapítása teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a függőfolyosói járófelület klinkercsompái átmenetileg 0,03 milliméteres hosszirányú rugalmas feszültségelmozdulást végezhetnek. Ez a folyosókon áthaladó lakók számára finom, száraz pattogó hangként, valamint a cipőtálpak alatti felület minimális, selyemszerű csúszásérzeteként jelentkezhet.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megjelölt időintervallumban a függőfolyosókon tartózkodva kerüljék a keményfa talpú lábbelik és fémvázak gurulás bevasárlókocsik használatát, továbbá ne végezzenek nehéz tárgyakkal történő átrendezési munkákat a külső ajtók előtti szegélyzónákban. Különösen kérjük a harmadik emeleti lakókat, hogy a fenti félórán tartózkodjanak a kőedények és virágládák elmozdításától, megelőzve a fali fugahálózat rezonancia-elhangolódását.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért a Műkö- és Burkolategyensúly-fenntartási Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **348. 347. Értesítés a késő délutáni kapualji elektromos kötődobozok mikro-feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti Elektrosztatikai és Fázisegyensúly-karbantartási Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös megbízásából ma délután 15:30 és 16:00 óra között kerül sor a társasházi kapualj fali elektromos kötődobozai és a kapcsolódó védőcső-csatlakozások mikro-feszültségmentesítésére. Az intézkedést a délutáni hőmérséklet-csökkenésből és az épületszerkezeti mikrosüllyedésből adódó, a fali kábelsorok szigetelőrétegében fellépő sztatikus feszültségátrendeződés teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a kapualji főelosztó és a félemeleti kötődobozok műanyag fedlapjai 0,02 milliméteres hőtágulási visszafeszültséget szenvedhetnek el. Ez a kapualjon áthaladó lakók számára finom, halk sercegő hangként, valamint a levegő ózonszintjének leheletnyi, fémes ízű elmozdulásaként jelentkezhet a térben.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megjelölt félórában a kapualjban áthaladva tartózkodjanak a fémkeretes szemüvegek, karórák és kulcscsomók nyílt kézben való hordozásától, továbbá ne érintsék meg a kapualji falburkolatot vagy a kaputelefon előlapját. Különösen kérjük az első emeleti lakókat, hogy a fenti időintervallumban ne használják a kaputelefon beltéri egységének nyitógombját, megelőzve az épület villamos hálózatának mikroszkopikus frekvencia-elhangolódását.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért a Fázisegyensúly-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **349. 348. Értesítés a kora esti kapualji padlóburkolat-márványlapok mikro-hőtágulási fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Városi Kőzetfeszültség-méréstani Főfelügyelőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma este 16:30 és 17:00 óra között kerül sor a társasházi kapualj süttői márvány burkolólapjai közötti mikro-kőzetfeszültség fázisnyugtatására. Az intézkedést a késő délutáni hűlési fázisban fellépő, a kőzetkristályok közötti belső nyírási feszültség, valamint a fali kötődobozok korábbi mentesítéséből adódó maradvány-rezonancia teszi szükségessé.

A beavatkozás ideje alatt a kapualj padlószintje 0,01 milliméteres szinteltérést és minimális, selymes felületi vibrációt mutathat. Ez az áthaladó lakók számára alig észrevehető, finom lebegésérzetként, valamint a cipőtálpak alatt képződő, enyhén hűvös légpárna formájában válik érzékelhetővé.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott félórában a kapualjon való áthaladáskor lépteiket tartsák egyenletes, kimért ritmusban, és kerüljék a keményfa sarkú vagy vasalt sarkú lábbelik használatát. Különösen kérjük a földszinti és félemeleti lakókat, hogy a jelzett időintervallumban ne húzzanak végig a márvány burkolaton nehéz, gurulós poggyászt vagy bevásárlókocsit, megelőzve ezzel a kőzetlemezek alatti ágyazóhabarcs mikroszkopikus kristályrács-elcsúszását.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Kőzetfeszültség-méréstani Főfelügyelőség a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **350. 349. Értesítés a késő esti kapualji kapucsengő-gombok mikroszkopikus rugófeszültség-mentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Elektromechanikai Fázisnyugtató Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma este 17:15 és 17:45 óra között kerül sor a társasházi kapualj rézöntvény kapucsengő-gombjai alatti spirálrugók mikroszkopikus fémfeszültség-mentesítésére. Az intézkedést a kapualji padlóburkolat korábbi hőtágulási kiegyenlítődéséből származó, a fali vésésekben végigfutó mikroszeizmikus rezgéshullámok, valamint a sárgaréz alkatrészek molekuláris fáradása teszi szükségessé.

A beavatkozás ideje alatt a csengőgombok benyomódási mélysége 0,02 milliméterrel megnövekedhet, a gombok visszaugrási ideje pedig a szokásosnál enyhén lassabbá, selymesen rugalmassá válhat. Ez az áthaladó vagy belépni kívánó lakók és vendégek számára alig észrevehető, finom ellenállás-csökkenésként, valamint a gomb felületén képződő, alacsony frekvenciájú bizsergés formájában válik érzékelhetővé.

Kérjük a tisztelt lakókat és a házba érkezőket, hogy a megadott időintervallumban a kapucsengők használatakor kerüljék a hirtelen, határozott mozdulatokat, és a gombokat kizárólag egyenletes, merőleges ujjnyomással működtessék. Különösen kérjük a postai és kézbesítő szolgáltatókat, hogy a jelzett félórában tartózkodjanak a gombok többszöri, ritmikus egymás utáni megnyomásától, megelőzve ezzel a belső rézrugók finomszerkezeti kristályrács-deformációját.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Elektromechanikai Fázisnyugtató Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

## **351. 350. Értesítés a késő éjszakai bejárati kapuszárnyak alsó ütközőgumijainak akusztikai fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Elektromechanikai Fázisnyugtató Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat közös intézkedése alapján ma éjszaka 22:30 és 23:00 óra között sor kerül a társasház főbejárati kapuszárnyai alsó sarokütközőinek mikroszkopikus akusztikai fázisnyugtatójára. Az eljárást a korábbi rugófeszültségmentesítési munkálatok során keletkezett, a kapukereten végighullámozó rezgésmaradványok elnyelése és a gumi pórusszerkezetének molekuláris relaxációja teszi szükségessé.

A jelzett időtartam alatt a bejárati kapuk bezáródási mechanizmusa elhanyagolható mértékben módosul: az ajtószárnyak utolsó három centiméteres ívén a záródási sebesség minimálisan csökken, míg a záródást kísérő tompa koppanás helyett mély, elnyújtott szisszenés lesz hallható. Ez az áthaladó lakók számára kizárólag a kilincs hirtelen rugalmasság-növekedéseként, valamint a kapukerethez közeli levegőréteg

ideiglenes, enyhén sűrűbb tapintásaként érzékelhető.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jelzett félórában a bejárati kaput ne csapják be, a kapuszárnyat záródás közben se kézzel, se testtel ne lassítsák vagy gyorsítsák, hanem hagyják azt az akusztikai csillapítófázis saját lendületével helyére illeszkedni. Különösen kérjük a későn érkező lakókat, hogy a zár kattanásig tartózkodjanak a kilincs ismételt lenyomásától, megelőzve ezzel a gumibetétek felületi elmozdulását.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Elektromechanikai Fázisnyugtató Hivatal a lakosság szíves megértését kéri.

## **352. 351. Értesítés az éjféλι kapualji falι tájékoztatókeretek mikroszkopikus feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

351. Értesítés az éjféλι kapualji falι tájékoztatókeretek mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Hirdetmény- és Plakátfelügyeleti Fázisnyugtató Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös intézkedése alapján ma éjszaka 23:45 és 00:15 óra között sor kerül a kapualji falι hirdetőtáblák és tájékoztatókeretek fém- és faanyagának mikroszkopikus feszültségmentesítésére. Az eljárást a korábbi kapuszárny- és ütközőgumi-karbantartások során keletkezett, a falazaton átterjedő rezgésmaradványok elnyelése és a keretszerkezetek molekuláris relaxációja teszi szükségessé.

A jelzett időtartam alatt a hirdetőtáblák üveglapjai mögötti levegőréteg törésmutatója átmenetileg kismértékben módosul. Ez a kifüggesztett papírlapok szélén finom, alig látható vibrációként, valamint a Hivatalos Tájékoztatók szövegének ideiglenes, mikroszkopikus méretű hullámvázaként jelentkezhethet. A folyamat a hirdetmények alaki épségét és jogi érvényességét nem veszélyezteti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok fél órája alatt a falι tájékoztatókereteket ne érintsék meg, a bennük lévő lapokat ne próbálják meg kézzel lesimítani, és a keretek üveglapját se kopogtassák. Különösen kérjük az éjszaka hazaérkezőket, hogy a

lépcsőházi világítás felkapcsolásakor tartózkodjanak a hirdetőtáblák közvetlen közelében való megállástól, megelőzve a hirtelen fénybehatás okozta hőtágulási egyenetlenségeket.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Hirdetmény- és Plakátfelügyeleti Fázisnyugtató Hivatal a lakosság szíves megértését kéri.

## **353. 352. Értesítés az éjféli utáni bejárati kapuüveg-szegélyek mikroszkopikus fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

352. Értesítés az éjféli utáni bejárati kapuüveg-szegélyek mikroszkopikus fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Szerkezeti Üvegnyugtató és Fázisbeállító Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös felügyelete mellett ma éjszaka 00:30 és 01:00 óra között elvégzi a bejárati kapuszárnyak üvegbetétjeit rögzítő fémkeretek és gumitömítések mikroszkopikus feszültségmentesítését. A karbantartást a korábbi tájékoztatókeret- és ajtóütköző-fázisnyugtatók során a falazatban fennmaradt, finom frekvenciájú rezonancia-maradványok elnyelése, valamint az üvegfelületek molekuláris relaxációja teszi elkerülhetetlenné.

A jelzett időintervallumban a kapuüvegek fénytörési mutatója a széleken ideiglenesen eltér a megszokott értéktől. Ez az éjszakai utcai közvilágítás fénykúpjának törésvonalában finom, fénytöréses elmozdulásként, valamint az üveglapok mögött átszűrődő árnyékok minimális vibrációjaként mutatkozhat meg. A folyamat az üvegtáblák fizikai tartósságát és az épület vagyonvédelmi biztonságát semmilyen módon nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok fél órája alatt a bejárati kapuszárnyak üvegezett felületeit ne érintsék meg, az üveglapokra ne támaszkodjanak, és a kapu nyitásakor vagy zárásakor kerüljék az üvegtáblák közvetlen közelében való megállást. Különösen kérjük a későn hazaérkezőket, hogy a kapunyitó kulcs használata során tartózkodjanak a zárbetét hirtelen, tengelyirányú megterhelésétől, megelőzve az



üvegkeret mikroszkopikus hőtágulási elmozdulását.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Szerkezeti Üvegnyugtató és Fázisbeállító Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **354. 353. Értesítés a bejárati kapualj mozaikpadló-szemeinek éjfél utáni mikroszkopikus feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

353. Értesítés a bejárati kapualj mozaikpadló-szemeinek éjfél utáni mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Közetfeszültség-mentesítő és Mikroakusztikai Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma éjszaka 01:15 és 01:45 óra között elvégzi a bejárati kapualj terrazzo- és mozaikpadló-szemeinek éjfél utáni mikroszkopikus feszültségmentesítését. A beavatkozást a korábbi kapuüveg- és fali tájékoztatókeret-fázisnyugtatók során a padlószerkezetbe terjedt, alacsony frekvenciájú mikrorezgések elnyelése, valamint a kőszemcsék közötti kötőanyag molekuláris feszültségmentesítése teszi szükségessé.

A jelzett időintervallumban a kapualj padlózatának felületi súrlódási együtthatója minimális mértékben megváltozhat. Ez az éjszakai áthaladás során a léptek zajának apró frekvencia-eltolódásaként, valamint a kőszemcsék felületén átszűrődő fény halványodásaként jelentkezhet. A folyamat a burkolat fizikai teherbírását és a kapualj szerkezeti stabilitását semmilyen módon nem veszélyezteti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok harminc perce alatt a kapualj mozaikburkolatára mezítláb vagy kemény talpú lábbeliben ne lépjenek, és kerüljék a súlyosabb csomagok hirtelen megállítását a padlófelületen. Különösen kérjük a későn hazaérkezőket, hogy az áthaladás során fokozott óvatossággal, egyenletes lépéstepóban közlekedjenek, megelőzve a mozaikszemek mikroszkopikus hőtágulási elmozdulását.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Közetfeszültség-mentesítő és Mikroakusztikai Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **355. 354. Értesítés a kapualji pincelejáró-ajtó vaspántjainak éjfél utáni mikroszkopikus fázisnyugtatósáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Mikroakusztikai és Fémfeszültség-mentesítő Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma éjszaka 02:00 és 02:30 óra között elvégzi a kapualji pincelejáró-ajtó vaspántjainak és rögzítőszegecseinek éjfél utáni mikroszkopikus fázisnyugtatósát. A beavatkozást a korábbi kapualji mozaikpadló- és fali tájékoztatókeret-szinkronizációk során a teherviselő fémelemekbe átszivárgott, alacsony frekvenciájú szerkezeti feszültség elnyelése, valamint a vasmolekulák közötti hőtágulási egyensúly helyreállítása teszi szükségessé. A jelzett időintervallumban a pinceajtó pántjainak fémes rezgésszáma és mikroszkopikus tartószilárdsága átmenetileg megváltozhat. Ez az éjszakai órákban csekély mértékű, alig érzékelhető léghuzat-sűrűsödésként, valamint a pántok környékén a fémfelület halvány, selyemfényű elhomályosodásaként jelentkezhet. A folyamat a pinceajtó zárhatóságát és az épület tartószerkezeti épségét semmilyen módon nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok harminc perce alatt a pinceajtó kilincsét meg ne érintsék, az ajtólapnak semmilyen tárgyat ne támasztanak, és kerüljék a lépcsőházi légtérben a hirtelen ajtónyitásokból eredő nyomásingadozásokat. Különösen kérjük a pincehelyiséget használó bérlőket, hogy a megadott időszámban a pincelejáró tartományát kerüljék el, megelőzve a fémfeszültség-mentesítési folyamat mikroszkopikus hőtágulási eltolódását.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Mikroakusztikai és Fémfeszültség-mentesítő Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

## **356. 355. Értesítés a pincefolyosói téglaburkolat hajnali mikro-nedvességtartalom szinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Mikroakusztikai és Fémfeszültség-mentesítő Hivatal, a Területi Páraegyensúlyi Igazgatósággal együttműködve, ma éjszaka 03:00 és 03:40 óra között elvégzi a társasházi pincefolyosó téglaburkolatának és habarcsfűgáinak hajnali mikro-nedvességtartalom szinkronizációját. A beavatkozást a korábbi pinceajtó-pánti fázisnyugtatás során fellépő átmeneti léghuzat-sűrűsödés, valamint a téglák kapilláris járataiban felhalmozódott maradék mikroszkopikus párafeszültség kiegyenlítése teszi elkerülhetetlenné.

A megjelölt időintervallumban a pincefolyosó padlójának és alsó falfelületeinek párologtatási frekvenciája időlegesen megváltozik. Ez a helyiségben enyhe, avarszerű illatkoncentrációval, továbbá a téglák felületén kirajzolódó, porszerű, finom kristályrács-kicsapódással járhat. A folyamat az épület alagsori falazatának szerkezeti stabilitását, valamint a tárolórekeszek szárazságát semmilyen módon nem veszélyezteti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a karbantartás negyvenperce alatt a pincefolyosón ne tartózkodjanak, a téglaburkolatra közvetlenül kartondobozt vagy textíliát ne helyezzenek, és tartózkodjanak a pincei szellőzőablakok kinyitásától. A szinkronizációs folyamat zavartalansága érdekében különösen kérjük a földszinti lakások bérlőit, hogy az említett időszakban kerüljék a nagy mennyiségű meleg víz leeresztését a lefolyókba. A munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Páraegyensúlyi és Talajnedvesség-szabályozási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **357. 356. Értesítés a kora reggeli alagsori tárolórekeszek faajtó-vetemedési fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Mikrostruktúra-nyugtatási és Faanyag-stabilizációs Igazgatóság ma reggel 05:00 és 05:45 óra között elvégzi a társasházi alagsori tárolórekeszek faajtóinak mikroszkopikus nedvességfelvevő és vetemedési fázisszinkronizációját. A beavatkozást a korábbi pincefolyosói téglaburkolat-szinkronizáció során felszabadult, maradék kapilláris páramozgás kiegyenlítése,

valamint a lécdeszkák évgyűrűiben felhalmozódott belső hőtágulási feszültség leföldelése teszi szükségessé.

A megadott időintervallumban az alagsori fafelületek mikroszkopikus rugalmassági fázisa átmenetileg eltolódik. Ez a művelet a tárolóajtók résein átszűrődő, halk, tompa recsegő hanghatással, továbbá a deszkák felületén finom, átmeneti gyantaillat-koncentrációval járhat. A folyamat a tárolók zárhatóságát, az ajtókeretek méretpontosságát, valamint a bent tárolt ingóságok épségét semmilyen módon nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a szinkronizáció ideje alatt az alagsori ajtókat ne nyissák ki, a kilincsekre ne akasszanak nehéz tárgyakat, és tartózkodjanak a fatermékek felületének közvetlen érintésétől. A beavatkozás zavartalansága érdekében különösen kérjük az alagsori tárolókat használó bérlőket, hogy az említett időszakban kerüljék a fémkapcsos lakatok hirtelen rácsapását.

A munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Faanyag-feszültségmentesítési és Páraegyensúlyi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **358. 357. Értesítés a reggeli alagsori padlóösszefolyók mikro-kapilláris feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Csatorna-rezonancia és Mikro-kapilláris Kiegyenlítő Igazgatóság ma reggel 06:00 és 06:45 óra között elvégzi az alagsori padlóösszefolyók és csatornaszemek fémrácsainak mikroszkopikus feszültségmentesítését, valamint a szivárgóáramlási frekvenciák leföldelését. A beavatkozást az alagsori tárolórekeszek faajtó-szinkronizációja során keletkezett mikro-páramozgások, valamint a talajvízszint hajnali kapilláris nyomáskülönbségének kiegyenlítése teszi indokolttá.

A jelzett időintervallumban a pincei padlóösszefolyó-rácsok körüli öntöttvas felületek rezonanciája átmenetileg megváltozik. A folyamat a lefolyónyílásokból kiáramló halk,

tompá csobogó hanghatással, továbbá az öntöttvas-szegélyek mentén finom, átmeneti ózon- és ásványiiszap-illatkoncentrációval járhat. A művelet a társasház első vízvezető rendszerének áteresztőképességét, valamint a vezetékek szerkezeti stabilitását semmilyen módon nem veszélyezteti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a szinkronizáció időtartama alatt az alagsori mosókonyhai és folyosói padlóösszefolyókba semmilyen folyadékot ne öntsön senki, a lefolyórácsok közvetlen közelében ne tartózkodjanak, és kerüljék a fémvödrök vagy szerszámok aljzathoz ütdődését. A művelet zavartalansága érdekében különösen kérjük az alagsorban tartózkodókat, hogy a padlószint felett 30 centiméternél alacsonyabban ne mozgassanak fémtárgyakat.

A munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Csatornahálózat-feszültségmentesítési és Hidrosztatikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **359. 358. Értesítés az alagsori fővízmérő-üveglapok délelőtti optikai törésmutató-szinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Hidromechanikai és Optikai Nyomáskiegyenlítő Igazgatóság ma délelőtt 08:15 és 09:00 óra között elvégzi az alagsori fővízmérő órák védőüveg-lapjainak mikroszkopikus törésmutató-szinkronizációját, valamint a számlálótárcsák éjszakai páralecsapódásból eredő fényszögtörési korrekcióját. A beavatkozást a korábbi órákban végrehajtott alagsori padlóösszefolyó-feszültségmentesítés során keletkezett mikroszkopikus páraáramlás és a pincei fénysűrűség-ingadozás közötti fáziskülönbség kiegyenlítése teszi elkerülhetetlenné.

A jelzett időintervallumban a vízórák üveglapjai átmenetileg finom, szivárványszínű fénytörést mutathatnak, miközben a számlálótárcsák mutatói alatt minimális, tompa kattogó hanghatás léphet fel. A folyamat a társasház ivóvízellátását, a vízórák méréspontosságát, valamint a mért fogyasztási értékeket semmilyen formában nem befolyásolja és nem módosítja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt az alagsori vízóráboxok közelében ne használjanak nyílt lángot vagy nagy teljesítményű zseblámpát, továbbá tartózkodjanak a vízórá védő üveglapok közvetlen kopogtatásától és törölgetésétől. A szinkronizáció zavartalansága érdekében különösen kérjük, hogy a jelzett időszakban az alagsori helyiségekben senki ne használjon optikai lencsét vagy nagyítót a leolvasási értékek megfigyelésére.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Mérésügyi és Fénytorési Igazgatóság a lakosság megértését és együttműködését kéri.

## **360. 359. Értesítés a déli alagsori szennyvízátemelő-öntvények molekuláris feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Hidroakusztikai és Molekuláris Feszültségmentesítő Hivatal ma déli 12:00 és 12:45 óra között elvégzi az alagsori szennyvízátemelő szivattyúöntvények és a csatlakozó könyökidomok déli molekuláris rezonancia-szinkronizációját. A beavatkozást a kora délelőtti fővízmérő-optikai szinkronizáció során fellépő mikro-fénytorési ingadozások és az alagsori fémcsövek belső falán keletkező mikroszkopikus hanghullám-visszaverődések közötti akusztikai fáziskülönbség kiegyenlítése teszi elkerülhetetlenné.

A megadott időintervallumban az alagsori csőhálózat fémrészei átmenetileg halk, alacsony frekvenciájú bűgő hangot bocsáthatnak ki, valamint a vízvezeték-csatlakozások felületén minimális, hideg tapintású párakicsapódás jelentkezhetsz. A művelet a társasház ivóvíz- és szennyvízhálózatának üzemszerű működését, a víznyomást, illetve a vízórák állását semmilyen mértékben nem érinti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt az alagsori gépészeti helyiségek közvetlen közelében tartózkodjanak a fémtárgyak ütögetésétől, a nehéz lábbelivel történő határozott léptektől, valamint ne használjanak elektromos zajkeltő berendezéseket. A szinkronizáció zavartalansága érdekében különösen kérjük, hogy a jelzett időszakban senki ne próbálja meg a csővezetékek rezgésszámát közvetlen fülrállesztéssel vagy sztetoszkóppal ellenőrizni.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Hidroakusztikai és Molekuláris Feszültségmentesítő Hivatal a lakosság megértését és türelmét kéri.

## **361. 360. Értesítés a kora délutáni alagsori tisztítónyílás-fedelelek molekuláris feszültségmentesítéséről**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Gépészeti Fázisszinkronizációs Igazgatóság ma délután 13:00 és 13:45 óra között elvégzi az alagsori szennyvízcsatorna-tisztítónyílások öntöttvas fedeleinek és rögzítőcsavarjainak kora délutáni molekuláris feszültségmentesítését. A beavatkozást a déli szivattyúöntvény-rezonancia után fennmaradt mikroszkopikus hőtágulási aszimmetria és a függőleges lefolyócsövekben keletkező mikronméretű nyomásingadozások kiegyenlítése teszi szükségessé.

A munkálatok időtartama alatt a tisztítónyílások öntvényfelületei átmenetileg halvány, fémes fényű vibrációt mutathatnak, valamint az alagsori levegő páratartalmában elenyésző, ózonszerű illatkomponens jelenhet meg. Az intézkedés a társasházi gépészeti berendezések, a lakásokbeli vízvételvezési pontok és a csatornahálózat rendes üzemi állapotát semmilyen formában nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban az alagsori folyosókon kerüljék a fémgombokkal ellátott ruházat viselését, a tisztítónyílás-fedelelek három méteres körzetében ne helyezzenek el mágneses tárgyakat, továbbá tartózkodjanak a lefolyófedelelek cipősarokkal történő kopogtatásától. A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Gépészeti Fázisszinkronizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **362. 361. Értesítés az alagsori főnyomócső-tartóbakok délutáni mikroszkopikus**

# **fázisnyugtatóról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Gépészeti Fázisszinkronizációs Hivatal ma délután 14:15 és 15:00 óra között elvégzi az alagsori főnyomócső-tartóbakok és gumibeton ágyazataik mikroszkopikus fázisnyugtatóját, valamint molekuláris feszültségmentesítését. A karbantartásra a kora délutáni tisztítónyílás-beállításokat követő, a függőleges gerincvezetékben fellépő mikronnyi mechanikai ellenrezgések csillapítása és a dilatációs illesztések feszültségmentesítése érdekében van szükség.

A munkálatok ideje alatt az alagsori nyomócsövek tartóbakjai körül átmenetileg enyhe, mély tónusú zümmögés lehet hallható, a helyiség sarkaiban pedig elenyésző mértékű, hűvös páraáramlás tapasztalható. A beavatkozás a lakások hideg- és melegvíz-ellátását, a csatornahálózat funkcióit, valamint a gázellátás folyamatosságát nem érinti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban az alagsori főnyomócső háromméteres körzetében tartózkodjanak a nehéz tárgyak lepakolásától, ne használjanak elektromos fűrőberendezéseket, és a csővezetéseket ne érintsék fémtárgyakkal. Különösen kérjük, hogy a csőtartó bakok közelében ne tároljanak nyitott edényben folyadékot, mert az a mikroszkopikus hullámterjedést átmenetileg eltérítheti.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Területi Gépészeti Fázisszinkronizációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **363. 362. Értesítés az alagsori nyomáscsökkentő szelepek késő délutáni fázisszinkronizációjáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Aknaszabályozási és Fáziskoordinációs Igazgatóság ma késő délután, 15:30 és 16:15 óra között elvégzi az alagsori nyomáscsökkentő szelepházak és a hozzájuk csatlakozó rugós membránok mikroszkopikus fázisszinkronizációját. A beavatkozás a korábbi főnyomócső-feszültségmentesítést követő, a mellékágakban fellépő minimális nyomásfeszültségi különbségek kiegyenlítése és a dilatációs szelepfészkek rezgéscsillapítása érdekében



válik szükségessé.

A megadott időtartamban az alagsori folyosókon átmenetileg ütemes, halk kattogás hallható, valamint a falak alsó regiszterében finom, hűvös légáramlás-változás érzékelhető. Az eljárás a lakások gáz-, melegvíz- és ivóvízellátásának folyamatosságát, valamint a csatornahálózat üzemszerű működését nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a nyomáscsökkentő szelepek kétméteres körzetében kerüljék az elektromos háztartási gépek egyidejű működtetését, és ne kíséreljék meg a pincerekeszek lakatjainak kulccsal történő nyitását. Különösen kérjük, hogy a szelepházak közelében ne végezzenek mágneses vagy fémalapú méréseket, mert az a mikroszkopikus rugóágyazási hullámtér átrendeződését idézheti elő.

A karbantartási feladatok ellátásával járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Aknaszabályozási és Fáziskoordinációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

## **364. 363. Értesítés az alagsori elzárócsapok késő délutáni mikroszkopikus tengelynyugtatásáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Aknaszabályozási és Fáziskoordinációs Igazgatóság ma 16:30 és 17:15 óra között elvégzi az alagsori fő- és mellékágak elzárócsap-tengelyeinek mikroszkopikus torziós fázisnyugtatását. A beavatkozás a korábbi szelepház-szinkronizációt követően fennmaradt, a sárgaréz csapfészkekben felgyülemlett molekuláris nyírófeszültségek teljes kivezetése miatt válik elkerülhetetlenné.

A jelzett időintervallumban a pincehelyiségekben és az alsó lépcsőházi regiszterekben elszórtan lágy, fémes sziszegés, valamint a gépészeti vezetékek mentén finom, mikroszkopikus rezonancia érzékelhető. A folyamat a lakások vízellátásában, a gáznyomásban és a csatornahálózat rendeltetésszerű működésében fennakadást nem okoz.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt tartózkodjanak az alagsori

elzárócsapok kézi érintésétől, és a vízvételzés során kerüljék a csaptelepek hirtelen, ütközésig történő elfordítását. Különösen kérjük, hogy a csapfészkek egyfázisú körzetében ne végezzenek elektrosztatikus feltöltődéssel járó tevékenységet, megelőzve ezzel a tengelyágak mikroszkopikus feszültség hullámainak esetleges eltolódását.

A karbantartási munkálatokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Aknaszabályozási és Fáziskoordinációs Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

## **365. 364. Értesítés az alagsori főgyűjtőcső-könyökök kora esti mikroszkopikus rezonanciacsillapításáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Csatornahálózati és Molekuláris Akusztikai Igazgatóság ma 17:30 és 18:15 óra között elvégzi az alagsori főgyűjtőcső-könyökök és illesztési peremek kora esti mikroszkopikus rezonanciacsillapítását. A beavatkozást a korábbi elzárócsap-tengelyi fázisnyugtatás során keletkezett, az öntöttvas ívekben visszamaradt rezgési feszültségcsúcsok végleges kioltása teszi indokolttá.

A jelzett időszakban a pincehelyiségekben, a kapualjban és az alsó szintű szellőzőnyílások környékén tompa, mély tónusú zúgás, valamint a függőleges lefolyóvezetékek mentén ritmikus, mikroszkopikus léglökések tapasztalhatók. A művelet az ingatlanok vízelvezető kapacitását, valamint a társasházi gépészeti berendezések üzemzerű működését nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a csillapítási folyamat alatt tartózkodjanak a mosdók és lefolyók nagy mennyiségű, szakaszos vízterhelésétől, és kerüljék a fémből készült lefolyódugók hirtelen, benyomással járó használatát. Különösen kérjük, hogy az alagsori tárolók szomszédságában lévő szennyvíz-ejtőcsövek közvetlen közelében ne használjanak hordozható akusztikus berendezéseket, megelőzve ezzel a csőkönyökök mikroszkopikus rezgési hullámainak esetleges fáziseltolódását.

A karbantartási feladatok szakszerű elvégzéséből adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Csatornahálózati és Molekuláris Akusztikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

## **366. 365. Értesítés az alagsori csőátvezető fali hüvelyek esti mikroszkopikus rugalmassági fázisnyugtatójáról**

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Állagszigetelési és Molekuláris Fázisszabályozási Igazgatóság ma 18:30 és 19:15 óra között elvégzi az alagsori főfalakban elhelyezett csőátvezető fali hüvelyek és bitumenes tömítőgallérok esti mikroszkopikus rugalmassági fázisnyugtatóját. A beavatkozást a korábbi főgyújtócső-könyök rezonanciacsillapítás során kioldódott, de a teherhordó betonstruktúrákban megrekedt áramlási maradékfeszültségek kiegyenlítése teszi indokolttá.

A megadott időtartamban az alagsori átjáróban, a földszinti lépcsőorsó mentén, valamint a vízszintes faláttörések közvetlen közelében enyhe, magas frekvenciájú suhogás, illetve a teherhordó szerkezetek felől finom, hűvös léghullám-kibocsátás tapasztalható. Az eljárás a társasházi tartófalak állékonyságát és a közműhálózatok folyamatos üzemét semmilyen mértékben nem veszélyezteti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a fázisnyugtató ideje alatt ne támasszanak nehéz, fémszerkezetű tárgyakat a pincei főfalakhoz, és kerüljék a fali elektromos kötődobozok közvetlen közelében való hosszas tartózkodást. Különösen kérjük, hogy a jelzett órákban a lakáson belüli faláttöréseknél ne végezzenek mechanikai fúrás vagy szilárd fémrögzítési munkákat, megelőzve a betonhüvelyek mikro-rugalmassági fázisának esetleges eltolódását.

A karbantartási munkálatok szakszerű lebonyolításából adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Állagszigetelési és Molekuláris Fázisszabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.