

VÉGET NEM ÉRŐ TÖRTÉNET

Égboltfenntartási Hirdetmények

Rendkívüli intézkedések és lakossági tájékoztatók gyűjteménye

Az adott szálig: **394. Értesítés a lakásajtó-pántok hajnali akusztikai fázisnyugtatósáról**

1. Rendkívüli lakossági tájékoztató a gravitációs rendszerváltásról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a mélyen tisztelt lakosságot, hogy a holnapi naptól kezdődően a gravitáció mértéke páros napokon 12%-kal csökken, páratlan napokon pedig a megszokott szinten marad. Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szellőztetést, valamint az ablakpárkányon történő kávézást a menetrendnek megfelelően végezzék. A keletkező kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat elnézést kér.

2. I. Hirdetmény az esti szürkület szakaszos karbantartásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a mélyen tisztelt lakosságot, hogy a tárgyév harmadik negyedévi tervteljesítésének megfelelően a bérházak udvarain, valamint az utcafronti homlokzatokon mérhető szürkület időtartama a folyó hó 15. napjától kezdődően átrendezésre kerül. A páratlan házszámú épületek esetében az esti sötétedés a megszokottnál 45 perccel korábban beáll, míg a páros házszámú ingatlanok lakói ugyanezen időtartammal meghosszabbított természetes világosságot élvezhetnek. A felmerülő eltérések kiegyenlítésére a páros napokon fordított irányú korrekció lép életbe.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a szürkületi időszak megváltozott beosztásához igazodva a gangos udvarokon való ágyneműszellőztetést, továbbá a lépcsőházi beszélgetéseket kizárólag a kijelölt fényviszonyi ablakokban végezzék. A folyosói kisasztalok és virágládák elhelyezésénél ügyeljenek arra, hogy az átmeneti árnyéksávok ne akadályozzák a házmesterek törvényileg előírt ellenőrző körútjait. A villamosenergia-fogyasztás egyenletességének megőrzése érdekében az ablakredőnyök félig történő leengedése páratlan napokon 16:30 és 18:00 óra között kötelező.

A karbantartási munkálatok által okozott esetleges tájékozódási bizonytalanságokért és az időérzék átmeneti ingadozásáért a Központi Árnyék- és Fénygazdálkodási

Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

3. II. Tájékoztató a lépcsőházi visszhangszabályozásról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Állami Akusztikai és Lépcsőházi Visszhangkezelő Vállalat ütemezett mérései alapján a bérházak belső körfolyosóin és nyitott udvarain tapasztalható hangterjedési sebesség átrendezésére kerül sor a folyó hó 20. napjától. A felhalmozódott területi zörejek egyenletes eloszlása érdekében a páratlan emeleteken a beszédhangok visszhangideje 1,2 másodperccel meghosszabbodik, míg a páros szinten élők esetében a suttogás és a kulcscsörgés 0,8 másodperces késleltetéssel lesz hallható. A hanghullámok torlódásának elkerülésére kérjük a lakókat, hogy a lépcsőházi köszönéseket és a konyhai edénycsörömpölést kizárólag a megengedett akusztikai ablakokban végezzék. Páros napokon 14:00 és 16:30 között a nyitott ablak melletti televíziózás korlátozott, míg páratlan napokon a papucsban történő közlekedést a félemeletek közötti pihenőkben átmenetileg fel kell függeszteni. A folyosókon tárolt kerékpárok és felmosóvödrök elhelyezésénél kérjük figyelembe venni, hogy a feleslegesen visszaverődő zajsávok ne zavarják a házfelügyelők hivatalos fülhallgatózási munkáját.

A mérések és finomhangolások ideje alatt esetlegesen fellépő térbeli hangeltolódásokért, valamint a suttogások nem kívánt fali csatornázódásáért a Központi Zaj- és Terjedésfelügyeleti Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

4. III. Tájékoztató a belső udvari szélirány-beosztásról és huzatkezelésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Égbolt- és Árnyékgazdálkodási Igazgatóság ütemezett állagmegóvási munkálatai miatt a bérházak belső udvaraiban és körfolyosóin tapasztalható természetes légmozgás és szélirány sávos átrendezésére

kerül sor a folyó hó 25. napjától.

A belső légudvarok egyenletes átszellőztetése és a konyhai gőzök torlódásának elkerülése érdekében a páratlan emeleteken a huzat iránya délelőtt 08:00 és 11:30 között felülről lefelé, míg a páros szinten élők esetében 13:00 és 16:30 között vízszintesen, a páratlan ajtószámok felől a párosak irányába tart majd. A függőfolyosók sarkainál keletkező váratlan örvények megelőzése céljából a szintenkénti léghezát sebességét 0,6 másodperces fáziskéséssel fojtjuk vissza.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőztetési ablakok ideje alatt a konyhaablakokat legfeljebb négy ujjnyira nyissák ki, és a száradó ruhák csipeszelését a szélirány-beosztásnak megfelelően végezzék. Páros napokon a félemeleti fordulókban tartózkodni korlátozottan lehet, páratlan napokon pedig a folyosón áthaladó polgárok lehetőség szerint kerüljék a laza ruházat és a kalapok viselését a váratlan huzatcsatornák kialakulásának elkerülése érdekében.

A karbantartás ideje alatt fellépő átmeneti léghiányért, valamint a konyhai illatok nem kívánt emeletközi átvándorlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

5. IV. Tájékoztató a függőfolyosói árnyéksúly-egyensúlyról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Árnyék- és Fénygazdálkodási Igazgatóság megbízásából a bérházi belső udvarok és függőfolyosók árnyékterhelésének kiegyenlítése érdekében ütemezett tömegkorrekciós munkálatokat végzünk a folyó hó 28. napjától.

A nyári és őszi napforduló közötti átmeneti időszakban a délutáni árnyékok fajsúlya megnövekszik, ami az alsóbb szinten fekvő lakások ablakpárkányaira és a körfolyosók tartószerkezetére egyenlőtlen nyomást gyakorol. Ennek elkerülése végett a páros emeleteken az árnyéksávok sűrűségét 12:30 és 15:00 óra között 18 százalékos eltolással ritkítjuk, míg a páratlan szinteken az árnyék dőlésszögét vízszintesen 14 fokkal déli irányba fordítjuk. A félemeleti fordulókban fellépő átmeneti fénytöréseket és optikai

elnehezdedéseket 1,2 másodperces fáziskésleltetéssel korrigáljuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az érintett idősávokban a körfolyosókon ne hagyjanak sötét tónusú, tömör tárgyakat, valamint tartózkodjanak az árnyéksávok éles határvonalán való hirtelen áthaladástól. A növényi kaspók átrendezése páratlan napokon a jobb, páros napokon a bal oldali korlátszakaszra kötelező.

Az intézkedésből eredő átmeneti optikai nehezülésekért, valamint az udvari árnyékok időleges megnyúlásáért a Fővárosi Árnyék- és Fénygazdálkodási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

6. V. Tájékoztató a lépcsőházi páralecsapódás és lélegzet-sűrűség beosztásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légnyomás- és Mikroklíma-karbantartó Vállalat megbízásából a lépcsőházi levegőtömegek sűrűségének és a kilégzett pára egyenletes eloszlásának biztosítása érdekében ütemezett légtérel ellenőrzési munkálatokat végzünk a folyó hó 30. napjától.

Az őszi hűvös időbeálltával a lakók kilégzett levegőjének fajsúlya a zárt lépcsőházakban megnövekszik, ami a félemeleti pihenőkben és a vakolt falsarkokban időleges légsűrűségi torlódásokat, valamint a hangsebesség helyi lassulását idézi elő. Ennek kiegyenlítésére a páratlan emeleteken a páralecsapódási rátát 08:00 és 11:30 között 15 százalékkal csökkentjük, míg a páros szinteken a légáramlási irányt vízszintesen 12 fokkal a korlátok felé tereljük. A félemeleti fordulókban fellépő átmeneti vákuumhatásokat 1,4 másodperces fáziskésleltetéssel korrigáljuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakokban a lépcsőházban tartózkodva kerüljék a mély, szaggatott lélegzetvételeket, és a pihenőkben ne folytassanak három szóból álló mondatoknál hosszabb párbeszédet. A lépcsőn való haladáskor páratlan napokon a bal oldali falközelben, páros napokon a korlát mentén történő lassú, egyenletes ütemű lépkedés kötelező.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti légszomjért, valamint a fordulókban tapasztalható hangeltolódásokért a Légnyomás- és Mikroklíma-karbantartó Vállalat a

lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

7. VI. Értesítés a belső udvari szárítókötelek rezgésszámának és a ruhalengés ívének sávos korrekciójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Térhatás- és Mikrorezgés-karbantartó Vállalat megbízásából a belső udvari szárítókötelek és a függőruhák sajátfrekvenciás lengéseiből fakadó épületszerkezeti rezonanciák elkerülése érdekében ütemezett légáramlás-szabályozási és feszesség-korrekciós munkálatokat végzünk a folyó hó 5. napjától.

Az őszi időszakban a nedves textíliák fajsúlya és az udvari légörvények peremsebessége között tapasztalható fáziseltolódás a körfolyosó falzatában hajszálrepedéseket, valamint a negyedik emeleti ablaküvegek időleges fénytörési torzulását eredményezi. Ennek kiküszöbölésére a páratlan emeleti szárítókötelek alapfeszességét 07:30 és 12:00 között 18 százalékkal növeljük, míg a páros szinteken a kifüggesztett ruhadarabok közötti kötelező távolságot 22 centiméterben határozzuk meg. A szárítási ciklusok alatt a szélirányból fakadó lengési íveket a földszinti kapualj felől 4,2 hertzes mikrorudakkal csillapítjuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megjelölt időszakokban ne teregessenek egymással párhuzamosan futó, nehéz gyapjú- vagy pamutanyagból készült ruhadarabokat, és a szárítókötelek rögzítőkampóit ne érintsék fémből készült tárgyakkal. A ruhák kötélén történő elrendezésekor páratlan napokon a balról jobbra, páros napokon a középről kifelé haladó elv betartása kötelező.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti száradási időnövekedésért, valamint a belső udvarban hallható tompa, ritmikus zúgásért a Térhatás- és Mikrorezgés-karbantartó Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

8. VII. Tájékoztató a lakásajtók nyitási szögének és a kapualji léghuzat-sűrűségnek a sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légnyomás- és Huzatkorrekciós Igazgatóság megbízásából a lépcsőházi és belső udvari légáramlások optimális egyensúlyának fenntartása, valamint a kapualji örvényképződés elkerülése érdekében ütemezett ajtónyitási és huzatszabályozási korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 12. napjától.

Az őszi hőmérséklet-ingadozás következtében a függőfolyosók és a zárt lépcsőházak közötti nyomáskülönbség meghaladta a megengedett határértéket, ami a lakásajtók hirtelen bevágódásához, továbbá a harmadik emeleti korlátok fémfáradásos rezgéséhez vezet. Ennek kiküszöbölésére a páratlan emeleteken található lakások bejárati ajtajai 08:00 és 16:00 óra között legfeljebb 35 fokos szögben nyithatók ki, míg a páros szinteken az ajtószárnyak nyitvatartási ideje nem haladhatja meg a 12 másodpercet. A földszinti kapualjban a légáramlást 3,8 pascalos nyomáskülönbséggel működő mikrorácsokkal csillapítjuk.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megjelölt időszakban tartózkodjanak a huzatos szellőztetéstől, az ajtókat ne rögzítsék ékekkel vagy nehéz tárgyakkal, és a kilincsek használatakor kerüljék a hirtelen, rántásszerű mozdulatokat. Páratlan napokon a lakásba történő belépéskor a jobb, páros napokon a bal kézzel való kilincskezelés kötelező.

A szabályozásból fakadó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért, valamint a lépcsőházban hallható tompa, sziszegő légáramlási zajért a Fővárosi Légnyomás- és Huzatkorrekciós Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

9. VIII. Értesítés a lépcsőházi cipőtalp-súrlódás és a lépésritmus sávós korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Födém- és Lépészaj-korrekciós Hivatal megbízásából, a bérházi lépcsőfokok egyenletes kopási ütemének biztosítása, valamint

a födém szerkezetek hajszálrepedéseinek megelőzése érdekében ütemezett lépésfrekvencia- és cipőtalp-dörzsölési korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 15. napjától.

A mérések szerint a kora reggeli és késő délutáni órákban a lépcsőházi burkolatot érő mikrovibrációs terhelés meghaladta a kritikus határértéket, ami a második és negyedik emelet közötti márványlapok rezonanciás rezgését okozza. Ennek kivédésére a páratlan emeleteken lakók 07:00 és 12:00 óra között kizárólag puha gumitalpú vagy filcbevonatú lábbeliben közlekedhetnek, míg a páros szintek lakói számára 12:00 és 18:00 óra között a lépcsőfokonkénti megállási idő legalább 1,5 másodpercben kerül meghatározásra. A lépcsőfordulókban a haladási sebesség nem haladhatja meg a 0,8 méter/másodpercet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kijelölt időszakokban kerüljék a sietős, sarkon történő érkezést, a kemény talpú cipők viselését, és a korlát fogását a jobb kéz egyenletes nyomásával biztosítsák. A negyedik emeletről felfelé a lépcsőfokok mértani közepére való rálépés kötelező a széli kopáskülönbségek kiegyenlítése végett.

A korlátozásokból eredő esetleges késésekért, valamint a lépcsőházban hallható tompa filcsusogásért és a szintenkénti kötelező várakozási szünetekért a Fővárosi Födém- és Lépészet-korrekciós Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

10. IX. Értesítés a lakáscsengők rezonanciaidejének és a gombnyomási időtartamnak a szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Akusztikai és Épületszerkezeti Méréstechnikai Hivatal megbízásából, a bérházi bejárati ajtóba épített mechanikus és elektromos csengők okozta falrezgések csökkentése érdekében ütemezett gombnyomási és rezonancia-korlátozásokat léptetünk életbe a folyó hó 20. napjától.

A legutóbbi falfelszíni mérések megállapították, hogy az egymást követő, hirtelen csengőimpulzusok a téglafalak belső üregrendszerében olyan állóhullámokat keltenek, amelyek a harmadik emeleti áthidaló gerendák mikroszkopikus elmozdulásához vezetnek. Ennek elkerülésére a páros emeleteken lakók látogatói 08:00 és 14:00 óra között a csengőgombot legfeljebb 0,4 másodperces időtartamig, míg a páratlan

szinteken lakók vendégei 14:00 és 20:00 óra között legfeljebb 0,2 másodpercig tarthatják benyomva. Két egymást követő csöngetés között legalább 45 másodperces akusztikai pihentetési szünet megtartása kötelező.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a csöngetés helyett lehetőség szerint a tenyérrel történő, tompa, háromütemű kopogtatást részesítsék előnyben, ügyelve arra, hogy a kopogás ereje ne haladja meg a 12 newtonértéket. A kora reggeli és késő esti órákban a csengőnyelvek papírvattával történő lefojtása kifejezetten ajánlott.

A korlátozásokból adódó esetleges bejutási nehézségekért, a kapualji várakozási idő megnövekedéséért, valamint a tompa gombpattanásokért az Országos Akusztikai és Épületszerkezeti Méréstechnikai Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

11. X. Tájékoztató a lépcsőházi kapaszkodók érintési időtartamának sávos korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületszerkezeti és Anyagfáradási Ellenőrző Hivatal legfrissebb mérései szerint a lépcsőházi kovácsoltvas és fa kapaszkodók emberi hőtől és tenyर्सúrlódástól való mikroszkopikus tágulása veszélyezteti a lépcsőorsó statikai egyensúlyát. A helyzet kezelése érdekében a folyó hó 25. napjától sávos érintkezési korlátozásokat léptetünk életbe.

A páratlan emeletek lakói és látogatói a lépcsőn való felfelé haladás során a korlátot kizárólag a pihenőfordulók előtti utolsó három lépcsőfoknál érinthetik, maximum 0,6 másodperces időtartamig. A páros emeleteken lakók lefelé menetelkor a kapaszkodó használatától teljes mértékben tartózkodni kötelesek; számukra az egyensúlyfenntartás kizárólag a fal melletti, vállal történő tompa támaszkodással engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházban tartózkodás teljes ideje alatt viseljenek legalább 2 mm vastagságú pamut- vagy filckesztyűt, megelőzve a kézpára felületi eloszlását. A kapaszkodók esetleges önkényes törölgetése vagy fertőtlenítése a fémhőmérséklet hirtelen ingadozása miatt szigorúan tilos.

A korlátozásból fakadó egyensúlyi bizonytalanságokért, a lelassult lépcsőházi közlekedésért és a kabátujjak fali dörzsölődéséért a Fővárosi Épületszerkezeti és

Anyagfáradási Ellenőrző Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

12. XI. Értesítés a kapukulcsok elfordítási szögsebességének és a zárfészek-rezgésnek a szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Mikromechanikai és Zárszerkezeti Hitelesítő Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi főbejárati és lakásajtó-zárak fémfáradása, valamint a kulcsok elfordításakor keletkező mikrorezgések fokozottan veszélyeztetik a kapukeretezés statikai állékonyságát. Ennek megelőzése érdekében a folyó hó 28. napjától kötelező kulcshasználati és zárkezelési protokoll lép életbe.

A páros számozású lakások bérlői a kulcsot a zármagba kizárólag egyenletes, 12 fok/másodpercet meg nem haladó szögsebességgel fordíthatják el, és a záróretesz kattánását követően kötelesek a kulcsot pontosan 4,5 másodpercig feszített állapotban tartani a rezonancia lecsillapodásáig. A páratlan emeletek lakói a reggeli órákban (06:00 és 09:00 között) csak balra, míg a délutáni időszakban (14:00 és 18:00 között) kizárólag jobbra fordítva reteszelve az ajtókat, elkerülendő a zárelőke egyirányú fémkopását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a zárási folyamat során ne alkalmazzanak rángató vagy lendületes mozdulatokat, és a kulcskarika használatát mellőzzék, mivel a csüngő fémtárgyak utórezgése megzavarja a hivatali méréseket. A zárok önkényes olajozása vagy mentesítése a folyékony kenőanyagok viszkozitási ingadozása miatt szigorúan tilos.

A szigorításból fakadó esetleges bejutási fennakadásokért, a kapualjban kialakuló várakozási időkért és a kulcslyuk előtti óvatosságból adódó késésekért az Országos Mikromechanikai és Zárszerkezeti Hitelesítő Hivatal a lakóság szíves elnézését és megértését kéri.

13. XII. Értesítés a levélszekrény-bedobónyílások billenési frekvenciájáról és a rezonancia-korlátozásról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Postatechnikai és Lemezrezgés-hitelesítő Igazgatóság mérései szerint a bérházi kapualji és emeleti levélszekrények bedobónyílásainak hirtelen lecsapódása olyan káros mikrohullámú akusztikai rezonanciát kelt, amely veszélyezteti a lépcsőházi vakolat strukturális kohézióját. Ennek megakadályozása érdekében a folyó hó 30. napjától szigorított levélszekrény-kezelési szabályzat lép életbe.

A páros emeleti lakók küldeményeiket kizárólag a délelőtti időszakban (08:00 és 11:30 között) vehetik át, a bedobónyílás réz- vagy bádoglemezét legfeljebb 15 fokos szögben felhajtva, ügyelve arra, hogy a lemez visszahullási sebessége ne haladja meg a 0,2 méter/másodpercet. A páratlan emeletek bérlői számára a postai küldemények kivétele kizárólag a délutáni órákban (15:00 és 18:30 között) engedélyezett, a lemez kézzel történő, folyamatos csillapítása mellett, megelőzve a fém-fém érintkezésből fakadó csattanásokat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a levélszekrények kulcsait a zárba történő behelyezést követően óvatosan, a lemezek sursogását elkerülve forgassák, továbbá tartózkodjanak a küldemények bedobónyílásba történő erőteljes benyomásától. A reklámkiadványok és vastagabb küldemények erőltetett átpréselése a lemezzugók túlkezedéséhez vezet, amely megzavarja az igazgatóság finomhangolt mérőműszereit.

A szigorításokból fakadó esetleges küldeményátvételi torlódásokért és a kapualji várakozási időkért az Országos Postatechnikai és Lemezrezgés-hitelesítő Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

14. XIII. Értesítés a kapualji lábtörlő-használat dörzsölési frekvenciájáról és a statikus

feszültségmentesítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Felületi Súrlódástechnikai Igazgatóság mérései szerint a kapualji lábtörlők nem megfelelő használatából eredő statikus feltöltődés eléri a lépcsőházi elektromos hálózat és a kaputelefon-vezetékek kritikus ingerküszöbét. Ennek megelőzése és a vakolat mikroszkopikus szerkezetének védelme érdekében a folyó hó 15. napjától szigorított lábtörlési rend lép életbe.

A páratlan emeletek lakói a kapualjba lépve kizárólag a bal lábukat dörzsölhetik a kókuszrost szőnyeghez, legfeljebb 0,5 méter/másodperces sebességgel, egymást követően maximum két alkalommal. A páros emeletek bérlői számára a cipőtalp-tisztítás kizárólag a jobb láb jobbról balra történő húzásával engedélyezett, ügyelve arra, hogy a cipőtalp és a szőnyeg érintkezési ideje ne haladja meg a 1,2 másodpercet. A műszálas vagy gumitalpú lábbelit viselő polgárok kötelesek a lábtörlés előtt a kapukeret fémrészét megérintve kisütni a szervezetükben felhalmozódott elektromos töltést.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a lábtörlők rázásától, kopogtatásától és a határozott, ritmikus dobbantásoktól, mivel az így keletkező mikroszeizmikus hullámok megzavarják a főfalakba épített finommechanikai rezgésmérőket. A szabályzat megszegésével okozott statikus feltöltődésből eredő zavarokért a Vállalat nem vállal felelősséget.

Az esetlegesen kialakuló kapualji várakozási időkért és a lépéssorrend-váltásokból adódó fennakadásokért az Országos Felületi Súrlódástechnikai Igazgatóság a tisztelt lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

15. XIV. Tájékoztató a bérházi ablaküvegek párolgási tényezőjéről és a törölgetési irányok sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikrolégköri és Üvegfelületi Rezgéstani Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi ablaküvegek páramentesítése során alkalmazott szabálytalan, körkörös mozdulatok kritikus mértékű örvényletet hoznak létre a lépcsőházi és belső udvari mikroklímában. A nem megfelelően kivitelezett ablakpucolás következtében a természetes párolgási tényező felborult, ami helyenként mikroszkopikus méretű localis felhőszakadásokat és a párkányok idő előtti feszültségmentesülését idézte elő.

Ennek megelőzése és a lépcsőházi fényáteresztő képesség megóvása érdekében a folyó hó 18. napjától szigorított ablaküveg-karbantartási rend lép életbe.

A páratlan emeleti lakások ablakait kizárólag függőleges, fentről lefelé irányuló mozdulatokkal szabad tisztítani, maximum 0,3 méter/másodperc sebességgel, a reggeli órákban, 07:00 és 09:30 között. A páros emeletek bérloői számára az ablaküveg-törlés kizárólag vízszintes, balról jobbra tartó törlési ívben engedélyezett, a délutáni időszávan, 14:00 és 16:30 között. A mőszálas vagy pamut rongyok használata előtt a tisztítókendőt legalább három másodpercig szobahőmérsékletű, állott vízben kell pihentetni a statikus légrétegek megbontásának elkerölése érdekében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy szigorúan tartózkodjanak a körkörös, spirális vagy átlós törlőmozdulatoktól, valamint a szarvasbőr kendők hirtelen, rántásszerű alkalmazásától, mivel az így keletkező lokális légritkulás megzavarja az ablakkeretekbe épített finommechanikai léghuzat-szabályozókat.

Az esetlegesen előforduló látási korlátozottságokért és az időszávos tisztítási rendből adódó átmeneti kilátáscsökkenésért a Fővárosi Mikrolégköri és Üvegfelületi Rezgéstani Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

16. XV. Tájékoztató a bérházi ajtóküszöbök statikus feszültségéről és a lépéseemelési ív sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroszeizmikus és Küszöbdinamikai Hivatal legfrissebb felmérései szerint a bérházi

ajtóküszöbök felett végrehajtott szabálytalan, túlságosan alacsony vagy ingadozó magasságú lépések kritikus rezonanciát keltenek a belső téglahálózatban. A cipősarkak és a fa küszöblécek közötti minimális légrés elmaradása következtében a függőfolyosói statikus feszültség eloszlása megbomlott, ami helyenként mikroszkopikus vakolatleválásokat és a padlóburkolat mikro-süllyedését idézte elő.

Ennek elkerülése és a bérházi szerkezeti stabilitás megóvása érdekében a folyó hó 21. napjától szigorított küszöbátlépési rend lép életbe.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök feletti áthaladáskor kötelesek a lábfejet legalább 8,5, de legfeljebb 12 centiméteres magasságig emelni, határozott, íves mozdulattal, a délelőtti időszakban, 08:00 és 11:30 között. A páros számozású lakások lakói számára a küszöbátlépési emelési magasság pontosan 5,0 és 7,5 centiméter között engedélyezett, lassú, egyenletes lendítéssel, a délutáni órákban, 15:00 és 18:00 között. Szigorúan tilos a cipősarok vagy lábfej küszöbön történő pihentetése, az átlépés közbeni megtorpanás, valamint a papucsek felületen való végighúzása.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a küszöbök feletti áthaladás előtt fél másodperces szünetet tartsanak a helyi légáramlat elsimulása érdekében, továbbá tartózkodjanak a kétlábás átszökkenéstől vagy a rézsútos irányú átlépéstől, mivel ez megzavarja a tokokba szerelt mikroszeizmikus csillapítókat.

Az esetlegesen előforduló botlásveszélyért és az időszakos áthaladási rendből adódó átmeneti közlekedési fennakadásokért a Fővárosi Mikroszeizmikus és Küszöbdinamikai Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

17. XVI. Tájékoztató a bérházi ajtókukucskálók optikai törésmutatójáról és a megfigyelési időszakokról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Megfigyelés- és Fénytörésügyi Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi bejárati ajtók kukucskálóüvegein át történő, szabályozatlan frekvenciájú és szögű betekintések számottevő optikai feszültséget halmoztak fel a függőfolyosói légtérben. A huzamosabb ideig tartó, egyirányú fókuszálás következtében a fénysugarak törésmutatója eltolódott,

ami a lépcsőházi árnyékok mikroszkopikus megnyúlásához és a folyosói látoszögek tartós deformációjához vezetett.

Ennek elkerülése és a bérházi vizuális egyensúly megőrzése érdekében a folyó hó 22. napjától szigorított betekintési rend lép életbe.

A páratlan számozású lakások bérlői a kukucskálóüvegen keresztüli kitekintést kizárólag a délelőtti időszakban, 09:00 és 11:30 között végezhetik, jobb szemmel, legfeljebb 3,5 másodperces megszakítás nélküli fókuszálással. A páros számozású lakások lakói számára a betekintés kizárólag a délutáni órákban engedélyezett, 14:30 és 17:00 között, bal szemmel, szigorúan merőleges tekintetiránnyal. Szigorúan tilos a kukucskálók tenyérrel vagy ujjbeggyel történő tartós letakarása, a résnyire nyitott ajtón át való takarásos megfigyelés, valamint a szomszédos ajtókilincsekre való rézsútos fókuszálás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kukucskálóhoz való odalépés előtt tartsanak egy másodperces szünetet a szaruhártya statikus feltöltődésének elkerülése érdekében.

Az optikai időszakok betartásából eredő esetleges átmeneti látási nehézségekért és a szögkorlátozásból fakadó közlekedési bizonytalanságért a Fővárosi Optikai Megfigyelés- és Fénytörésügyi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

18. XVII. Értesítés a bérházi folyosói villanykapcsolók kattanási frekvenciájáról és a sötétben tartózkodás időszávjairól

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Igazgatóság legfrissebb mérései alapján a bérházi lépcsőházi villanykapcsolók szabályozatlan szögű és hirtelen nyomóerejű használata számottevő akusztikai és feszültségi fluktuációt idézett elő a folyosói hálózatban. A mechanikus kattanások ismétlődő lökéshullámai következtében a lépcsőházi sötétség belső szerkezete meglazult, ami a világítási ciklusok közötti átmeneti időszakok kiszámíthatatlan megnyúlásához vezetett.

Ennek korrigálása és a hálózati egyensúly megőrzése érdekében a folyó hó 23. napjától szigorított kapcsolási és sötéttartási rend lép életbe.

A páratlan emeleteken tartózkodó bérlők a lépcsőházi világítást kizárólag a páratlan órákban hozhatják működésbe, a hüvelykujj begyével kifejtett, pontosan 1,2 newtonos nyomóerővel. A páros emeletek lakói számára a kapcsolók használata a páros órákban engedélyezett, mutatóujjal történő, lágy és merőleges érintéssel. A két kapcsolási ciklus között kötelezően előírt 45 másodperces sötétbeállási időszakban a folyosón tartózkodó lakóknak mozdulatlanul, falhoz simulva kell megvárniuk a villamos feszültség stabilizálódását. Szigorúan tilos a kapcsolók könyökkel, csomaggal vagy tenyérrel történő csapkodása, valamint a világítás automata kikapcsolása előtti ismételt rányomás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapcsoló megnyomása előtt tartsanak három másodperces hallgatósági szünetet a hálózati kóboráram elvezetésének elősegítésére.

A világítási időszavok betartásából eredő esetleges átmeneti tájékozódási nehézségekért és a lépcsőházi sötétség sűrűsödéséért a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

19. XVIII. Tájékoztató a lépcsőházi fordulók kanyarodási ívéről és a centripetális testdőlés sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Térkinematikai és Súlypont-stabilizációs Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi lépcsőházak fordulóiban történő hirtelen, szabályozatlan ívű kanyarodások jelentős centrifugális feszültséget idéztek elő a pihenőplaccok statikai szerkezetében. A lakók által kanyarodás közben felvett eltérő testdőlési szögek és a lépcsőfordulók sarokpontjainál tapasztalt helytelen súlyponteltolódások következtében a lépcsőfokok közötti térszerkezet enyhén megcsavarodott, ami a szintközi átmenetek mikroszkopikus megnyúlásához vezetett.

A térgeometria egyensúly helyreállítása és a fordulók stabilitásának megőrzése érdekében a folyó hó 24. napjától szigorított kanyarodási és testdőlési rend lép életbe.

A páratlan emeleti fordulóokban a lakók kizárólag jobbos ívben, a fal síkjától pontosan 35

centiméteres távolságot tartva, a testüket 7 fokos szögben befelé döntve haladhatnak át. A páros emeleti fordulókban a kanyarodás balos ívben engedélyezett, legfeljebb 4,5 fokos törzsdőléssel és lassított, egyenletes lépésteppóval. A kanyarodás pillanatában szigorúan tilos a korlát hirtelen megragadása, a szatyor vagy csomag külső ívre történő kilendítése, valamint a sarkon való megállás vagy hirtelen irányváltás.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a fordulóba való belépés előtt két másodpercre lassítsák le haladási sebességüket 0,8 méter/másodpercre, elősegítve a helyi gravitációs vektorok zökkenőmentes rendeződését.

A lépcsőházi fordulókban előírt mozgásgeometria esetleges betartási nehézségeiért és a kanyarodási ívek szűküléséért a Fővárosi Térkinematikai és Súlypont-stabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

20. XIX. Értesítés a bérházi lépcsőkorlátok fémfeszültségéről és a kapaszkodási nyomóerő sávos korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Fémszerkezeti és Korlát-stabilitási Felügyelet legfrissebb akusztikus-reológiai mérései szerint a bérházi lépcsőházak kovácsoltvas és fa korlátelemeiben megnövekedett a mikro-rezonanciás feszültség. A lakók által kapaszkodás közben kifejtett eltérő markolási erő és a hirtelen tenyerrálépések következtében a korlátoszlopok töveiben rejtett anyagfáradási gócok keletkeztek, amelyek veszélyeztetik a függőleges tartószerkezetek egyensúlyi állapotát.

A korlátrendszer szerkezeti épségének megőrzése és a nemkívánatos rezgéshullámok elnyelése érdekében a folyó hó 26. napjától kezdődően új, sávos kapaszkodási szabályozás lép életbe.

A páratlan emeleket összekötő lépcsőkarokon a lakók kizárólag a hüvelyk- és mutatóujjuk finom, legfeljebb 1,2 newton szorítóerejű csippentésével érinthetik a kapaszkodót, miközben tenyérrel történő rátámaszkodás szigorúan tilos. A páros emeletek közötti szakaszon a korlátot kizárólag a tenyér alsó ével, felülről lefelé

simító, egyenletes, 0,3 méter/másodperc sebességű csúsztatással szabad követni. A fordulóknál a kapaszkodó elengedése és újrafogása közötti időtartam nem lehet kevesebb 1,5 másodpercnél, elkerülendő a fémszerkezet hirtelen impulzusterhelését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőn való haladás során tartózkodjanak a korlát hirtelen megragadásától, a csomagok korlátjának való ütköztetésétől, valamint a gyermekek korláton történő lecsúsztatásától.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges egyensúlyvesztésekért és a kapaszkodási kényelmetlenségekért a Fővárosi Fémszerkezeti és Korlát-stabilitási Felügyelet a lakosság szíves elnézését és megértő türelmét kéri.

21. XX. Értesítés a bérházi bejáratok kapuk szárnyfeszültségéről és a nyitási szögsebesség sáv szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Zsanérmérnöki és Kapuszerkezeti Felügyelet legfrissebb feszültség-diagnosztikai mérései szerint a bérházi bejáratok kapuk kovácsoltvas és tölgyfa szárnyaiban kritikus szintet ért el a pántfáradási nyomaték. A lakók által a be- és kilépés során alkalmazott egyenetlen nyitóerő, valamint a kapuszárnyak hirtelen elengedése olyan mikroszkopikus tengelymozdulásokat idézett elő, amelyek a kapukeretelemek és a kapualji falazat dőlésszögét veszélyeztetik.

A kapuszerkezetek egyensúlyi állapotának megőrzése és a mechanikai feszültség-hullámok csillapítása érdekében a folyó hó 28. napjától új, sáv szabályozási rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (06:00 és 12:00 között) a bejáratok kaput kizárólag 15 fokos maximális nyílásszögig szabad kitárni, miközben az áthaladást oldalirányú, lapos testtartásban kell lebonyolítani. A délutáni időszakban (12:00 és 18:00 között) a kapuszárny nyitási sebessége nem haladhatja meg a 0,1 rad/másodperc szögsebességet, amelyet a kilincs egyenletes, húzó-toló irányú nyomásával kell fenntartani. Este 18:00 óra után a kapu nyitása kizárólag két személy jelenlétében

engedélyezett, ahol az egyik lakó a zsanérfészek feszültségmentesítését végzi tenyérrel, míg a másik a szárny áttolását hajtja végre.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kaput sarkig ne tárják, a szárnyat lábbal ne tartsák ki, és tartózkodjanak a kapubeugróban történő hirtelen megtorpanástól.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges torlódásokért és a szűk áthaladási résből fakadó ruházat-súrlódásokért a Fővárosi Zsanérmérnöki és Kapuszerkezeti Felügyelet a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

22. XXI. Értesítés a bérházi pincelejárók gőznyomásáról és a lépcsőfok-leereszkedés sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Pincegőz- és Talajlégszellőzési Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös feszültség-diagnosztikai mérései szerint a bérházi pincelejárók téglaboltozataiban kritikus gőznyomás-emelkedés és hőtágulási feszültség alakult ki. A lakók által a pincébe történő lejutás során alkalmazott hirtelen lépcsőzés és a szellőzőnyílások egyenetlen takarása olyan mikroszkopikus léghuzat-örvényeket gerjesztett, amelyek a boltozati téglák közti habarcs stabilitását veszélyeztetik.

A pincelejárók szerkezeti integritásának megőrzése és a léghuzat-rezonancia csillapítása érdekében a folyó hó 30. napjától új, sávos leereszkedési rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (07:00 és 13:00 között) a pince lépcsőfokaira kizárólag páratlan sorszámú fokokat érintve, fokonként pontosan 2,5 másodperces várakozási idővel szabad rálépni. A délutáni időszámban (13:00 és 19:00 között) a lejutás csak páros sorszámú fokokon engedélyezett, miközben a lakóknak bal kézzel a fali vakolatot folyamatosan, uniformizált 5 N nyomóerővel kell érinteniük a sztatikus feltöltődés levezetésére. Este 19:00 óra után a pincébe való belépés kizárólag hátrafelé haladva, percenként legfeljebb 4 lépés sebességgel engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a pinceajtókat félig nyitott állapotban ne hagyják, ne hordjanak le nehéz tárgyakat tengelyirányú billegéssel, és tartózkodjanak a lejáróban

történő hangos kilégzéstől.

A szabályozás miatt fellépő esetleges szénkiadási fennakadásokért és a páralecsapódásból eredő ruházat-nyirkosodásért a Fővárosi Pincegőz- és Talajlégszellőztési Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

23. XXII. Értesítés a bérházi kapualjak huzatáramlási irányáról és a kabátszárny-lengés sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Léghuzat- és Mikroklíma-szabályozási Igazgatóság legutóbbi aerodinamikai mérései szerint a bérházi kapualjakban megtelepedett örvényáramlások és a bejáratok kapu nyitásától eredő nyomáskülönbségek elérték a kritikus rezonanciahatárt. A kapualjon áthaladó lakók ruházatának, különösen a hosszított kabátok és köpenyek szárnyának szabálytalan lengése olyan mikroszkopikus vákuumgócponthoz gerjeszt, amelyek veszélyeztetik a fal vakolat mikroszerkezeti stabilitását.

A légörvények csillapítása és a kapualji mikroklíma egyensúlyának megőrzése érdekében a folyó hó 31. napjától új, sávos áthaladási és ruházatviselési rend lép életbe. A délelőtti időszakban (06:00 és 12:00 között) a kapualjon történő áthaladás során a kabátok és felöltők alsó gombját kötelező gombolva tartani, miközben a haladási sebességet pontosan 0,8 m/s értékre kell korlátozni. A délutáni időszakban (12:00 és 18:00 között) a lakók a kapualj jobb oldalán, a falhoz képest pontosan 35 centiméteres távolságot tartva haladhatnak, bal kezükben a kabát alsó szegélyét enyhén lefelé szorítva a kilengés megakadályozására. Este 18:00 óra után a kapualjon való áthaladás kizárólag szorosan testhez zárt karokkal és zárható gombzatú felsőruházatban engedélyezett.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapualjban ne álljanak meg nyitott esernyővel, tartózkodjanak a hirtelen fordulatoktól és a széles mozdulatokkal kísért köszönésektől.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges gombleszakadásokért és a lassított áthaladás miatti munkahelyi késésekért a Fővárosi Léghuzat- és Mikroklíma-szabályozási

Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

24. XXIII. Értesítés a bérházi levélszekrények lemezcsapódásáról és az akusztikai rezonancia sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Akusztikai és Térrezgés-csillapítási Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi földszinteken elhelyezett levélszekrények fémlemez-csapódásai olyan mikroszkopikus akusztikai hullámtorlódást idéznek elő, amely veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop stabilitását és a fal vakolat belső szerkezetét. A küldemények bedobásakor és a szekrényajtók óvatlan elengedésekor keletkező fémes csattanások rezonanciája a felső emeletek nyílászáróinak feszültségi egyensúlyát is megbontja.

A lépcsőházi akusztikai tér védelme érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos levélszekrény-használati és küldemény-ellenőrzési rend lép életbe.

A délelőtti időszakban (07:00 és 11:30 között) a levélszekrények apró bedobónyílás-fedelét kizárólag hüvelyk- és mutatóujjal, legfeljebb 15 fokos nyitási szögben szabad megemelni, miközben a levelet pontosan 0,3 m/s sebességgel kell a nyílásba csúsztatni. A délutáni időszámban (12:00 és 17:00 között) a szekrényajtók nyitása és zárása során a lakóknak kötelező a lemez szélét egy puha textilkendővel alátámasztaniuk, megakadályozva a közvetlen fém a fémen történő ütközést. Este 18:00 óra után a levélszekrények nyitása és a lemezfedelek mozgatása teljes tilalom alá esik; ebben az időszámban a küldemények jelenléte kizárólag a résen keresztüli, halk betekintéssel ellenőrizhető.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kulcscsomók levélszekrényhez történő koccanásától, a nagyobb terjedelmű küldemények erőszakos betuszkolásától, valamint a dobozok kopogtatásától.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges küldeménygyűrődésekért és az elhúzódo postafelvétel miatti késedelmekért a Fővárosi Akusztikai és Térrezgés-csillapítási Hivatal a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

25. XXIV. Tájékoztató a bérházi lakásajtó-kilincsek lenyomási szögsebességéről és a zár nyelvcsúszási rezonanciájáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mechanikai Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók kilincseinek hirtelen lenyomása és a zárónyelvek rugós visszacsapódása olyan mikroszkopikus lökéshullámokat generál a folyosói falazatban, amelyek hosszú távon a vakolat belső szerkezetének meglazulásához és az emeleti ajtókeretek elmozdulásához vezetnek. A fémnyelvek zárfészekbe történő csapódása továbbá megbontja a lépcsőházi térrengési egyensúlyt.

A folyosói falazat és a zárszerkezetek épségének megóvása érdekében a folyó hó 15. napjától új, sávos kilincshasználati és ajtónyitási rend lép életbe valamennyi lakóépületben.

A reggeli időszámban (06:00 és 10:00 között) a kilincsek lenyomása kizárólag egyenletes, fokozatos nyomással, pontosan 1,2 másodperces lefutási idő alatt engedélyezett, ügyelve arra, hogy a zárónyelv a keret érintése előtt teljes terjedelmében visszahúzódjon. A délutáni időszakban (11:00 és 18:00 között) az ajtók bezárásakor a lakók kötelesek a kilincset kézzel végig visszakísérni a kiinduló vízszintes helyzetbe, megakadályozva a belső rugó önálló, csattanó visszaugrását. Este 19:00 óra után az ajtónyitás kizárólag a kilincstengely száraz textillel történő tompítása mellett hajtható végre, míg a kulcsok zárban történő elfordítása legfeljebb 5 fok/másodperc szögsebességgel történhet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kilincsek könyökkel vagy szatyorral történő lenyomásától, az ajtók sarokkal való csapdosásától, valamint a kulcsok zárfészekben való türelmetlen rángatásától.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges bejutási elhúzóadásokért és a lassított kulcsfordulás miatti várakozásokért a Fővárosi Mechanikai Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

26. XXV. Tájékoztató a bérházi kaputelefon-kagylók emelési szögsebességéről és a hangrezgés sávostompításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Akusztikai és Mikro-feszültségmérő Hivatal közös vizsgálatai alapján a bérházi kaputelefonok kagylóinak hirtelen felemelése és a fal tartóba történő szilárd visszakattintása káros mikrorezgéseket kelt a kapualji falazatban. A mikrofonokba érkező hirtelen, emelt hangerejű bejelentkezések továbbá megbonthatják a lépcsőházi légtér statikus hangnyomás-egyensúlyát.

A központi vezetékhálózat épségének megóvása és a falazati akusztikai túlterhelés elkerülése érdekében a folyó hó 18. napjától új, sávostompított kaputelefon-használati rend lép életbe. Délelőtt (07:00 és 11:00 között) a kagyló felemelése kizárólag lassú, függőleges ívben, pontosan 1,5 másodperces lefutási idő alatt engedélyezett, míg a bejelentkezés hangereje nem haladhatja meg a 45 decibelt. A délutáni időszakban (12:00 és 18:00 között) a beszélgetés lezárásakor a kagylót a villára történő ráfektetés előtt 0,5 másodpercig mozdulatlanul kell tartani a levegőben. Esti órákban (19:00 után) a kaputelefon gombjának megnyomása kizárólag puha textillel tompított ujjbeggyel hajtható végre, és a megszólalás előtt két másodperces várakozási idő kötelező.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a kagyló vállal történő szorításától, a mikrofonba történő türelmetlen kopogtatástól, valamint a hallgatóba érkező fújtatástól és türelmetlen belelihegéstől.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges kapunyitási késedelmekért és a halkabb megszólalás miatti félreértésekért a Fővárosi Akusztikai és Mikro-feszültségmérő Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

27. XXVI. Értesítés a függőfolyosói virágládák dőlésszögéről és a földnedvesség-párolgás sávostompításáról

szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikro-Botanikai és Párolgásfeszültségmérő Hivatal közös mérései alapján a függőfolyosói korlátokra rögzített virágládák földjének egyenetlen száradása, valamint a növényi száraknál fellépő mikroszkopikus hajszálcsövességi rezgés kedvezőtlenül befolyásolja a lépcsőházi tartógerendák statikai feszültségeloszlását.

A folyosói mikroklíma egyensúlyának megóvása érdekében a folyó hó 22. napjától új, sávos növénygondozási és öntözési rend lép életbe. A páratlan emeleteken lakók kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 10:30 között), a növényföld felszínétől pontosan 3 centiméteres magasságból, egyenletes vízszaggal öntözhetik balkon növényeiket. A páros emeletek bérlői számára a délutáni időszokban (15:00 és 17:30 között) engedélyezett a locsolás, azzal a kitétellel, hogy a virágládák korláthoz viszonyított dőlésszöge nem haladhatja meg a pontosan 2,5 fokos befelé dőlést. Esti órákban (20:00 után) a virágföld lazítása és a hervadt levelek csipkedése a keletkező szövetszakadási akusztikus rezgések miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy tartózkodjanak a növények túlzott mértékű szagoltatásától a virágpor-szóródási időszakban, valamint kerüljék a virágládák szélének türelmetlen kopogtatását.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges locsolási késedelmekért és a növények átmeneti lankadásáért a Fővárosi Mikro-Botanikai és Párolgásfeszültségmérő Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

28. XXVII. Értesítés a bérházi kéményjáratok huzatfeszültségéről és a koromrészecske-lebegés sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Légnemesség- és Kéményhuzat-karbantartási Igazgatóság közös mérései alapján a bérházi

kéménykürtőkben kialakuló mikroszkopikus légörvények, valamint a falak téglafugáin átáramló mikro-fuvalatok nemkívánatos statikai feszültséget idéznek elő a lépcsőházi légtérben.

A tetőszerkezet egyenletes terhelése és a kéményekben lebegő koromrészecskék kiszámítható süllyedési ívének biztosítása érdekében a folyó hó 23. napjától új, sávós légáramlási és szellőztetési rend lép életbe. A páratlan emeleti lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban (07:30 és 10:00 között) végezhetnek ablaknyitást, amennyiben a nyílászáró dőlésszöge pontosan 12,5 fokos rést képez a kerettel. A páros emeleteken élők számára a délutáni időszakban (14:30 és 17:00 között) engedélyezett a lakásatszellőztetés, azzal a szigorú megkötéssel, hogy a művelet ideje alatt a belső szobaajtóknak zárva kell maradniuk. Esti órákban (19:30 után) a kéményjáratok szomszédságában történő szándékos sóhajtozás, mély levegővétel és a huzat irányába történő kifújás a felszálló légoszlop rezonanciája miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőztetési időszavokon kívül tartózkodjanak az ablakpárkányok felé történő türelmetlen intgetéstől, valamint kerüljék a szagok túlzott mértékű szippantgatását a folyosókon.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti fülzúgásért és a huzat egyenetlen eloszlásáért a Fővárosi Légnyomás- és Kéményhuzat-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

29. XXVIII. Értesítés a bérházi padlásfeljárók léglépcső-feszültségéről és a vakolatlebegés sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mennyezeti Vakolategyensúly- és Léglépcső-karbantartási Igazgatóság közös mérései alapján a bérházi padlásfeljárók feletti légtérben a felfelé törekvő meleg levegő és a tetőcseréprések mikrohuzatja egyenetlen vakolatfeszültséget idéz elő. A folyosói mennyezetek mikroszkopikus leválási hajlamának elkerülése, valamint a zárószinti vakolatrétegek egyenletes lebegési ívének biztosítása érdekében a folyó hó 24. napjától

új, sávós padláslépcső-használati és fej-dőlésszög-szabályozás lép életbe.

A páratlan emeleti lakások bérlői a padlásfeljáró alatt áthaladva kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 10:30 között) közlekedhetnek, amennyiben tekintetüket szigorúan a padlóburkolatra szegezik, és fejtartásuk nem haladja meg a vízszinteshez képest mért 15 fokos lefelé dőlést. A páros emeletek lakói számára a délutáni időszakban (13:30 és 16:00 között) engedélyezett a padlásfeljáró körzetében történő tartózkodás, azzal a megkötéssel, hogy a lépcsőfordulóban tilos a kalapok, karterkendők vagy magasra borzolt frizurák viselése, amelyek megzavarhatják a mennyezet alatti légpárna sztatikus nyomását.

Esti órákban (20:00 után) a padlásajtó kilincsének szándékos megérintése, a léglépcső felé történő gyanakvó felpillantás, valamint a mennyezeti rezonanciát keltő hangos torokköszörülés szigorúan tilos. Kérjük a kedves lakókat, hogy a szabályozási időszavokon kívül tartózkodjanak a hulló vakolatpor szaglászásától, és kerüljék a lépcsőházi légtér indokolatlan felkavarását.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti koponyatetői nyomásérzetért és a fejtartásból adódó nyakizmok feszüléséért a Fővárosi Mennyezeti Vakolategyensúly- és Léglépcső-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

30. XXIX. Értesítés a bérházi udvari porolók porlebegtetési egyensúlyáról és a porolóütési frekvencia sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Udvari Porlebegtetési és Textilszálas Atmoszféraszabályozási Hatóság legújabb mérései szerint a bérházi udvarokon álló fém porolóállványok ütésváltásai által kiváltott mikroszkopikus porszemcse-lebegés veszélyezteti a belső udvari légréteg statikus egyensúlyát. A szőnyegporolás során felszabaduló kárpitpor egyenetlen ülepedése a földszinti lakások ablaküvegein túlzott fénytörést, míg a körfolyosók magasságában nem kívánt lebegőhuzatot idéz elő. A nemkívánatos légréteg-örvénylesek megelőzése érdekében a folyó hó 27. napjától új, sávós porolóhasználati és ritmus-szabályozás lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a porolóállványt kizárólag a kora reggeli időszakban (07:15 és 09:00 között) vehetik igénybe, azzal a feltétellel, hogy a porolóütők lecsapási frekvenciája nem haladhatja meg a percenkénti 24 ütemet, és a porolási mozdulat iránya szigorúan felülről lefelé, 45 fokos szögben történhet. A páros sorszámú lakások lakói számára a kora délutáni időszámban (12:30 és 14:15 között) engedélyezett a kárpittisztítás, kizárólag nádból készült, háromágú porolóeszközzel. Esti órákban (18:00 után) a porolóállvány rúdjának támaszkodás céljából történő megérintése, a szőnyegek indokolatlan rázása, valamint a porfelhőbe való kíváncsi belélegzés szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az előírt időszámbakon kívül tartózkodjanak a porolórudak fémes rezonanciájának kiváltásától, és a porolóütőket használaton kívül függőleges helyzetben, textiltokba burkolva tárolják. A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges átmeneti könyökizületi feszültségért és a szőnyegpor sávos ülepedéséből adódó tüsszentési ingerekért a Fővárosi Udvari Porlebegtetési és Textilszálas Atmoszféraszabályozási Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

31. XXX. Értesítés a bérházi szemétdobók gravitációs lezuhanási sebességéről és a hulladéksurranás sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hulladékgravitációs és Kürtőrezgés-szabályozási Igazgatóság legfrissebb akusztikai és tömegvonzási mérései szerint a bérházi szemétdobó csövekben szabadesésben lezuhanó háztartási hulladék okozta belső légnyomás-ingadozás veszélyezteti a lépcsőházi szintközi vákuumegyensúlyt. A fémnyílásokon bedobott szilárd tárgyak túlzott gyorsulása a félemeleti könyökcsöveknél nem kívánt mikro-fémrezgést, valamint az alsóbb szinteken lebegő por- és szagmentesítési feszültséget idéz elő. A kürtőrendszer statikai túlterhelésének elkerülése érdekében a folyó hó 29. napjától új, sávos hulladékbedobási és súlykorlátozási rend lép életbe.

A páratlan emeleteken lakó bérlők a szemétdobó nyílásokat kizárólag a délelőtti időszámban (08:30 és 10:45 között) használhatják, azzal a feltétellel, hogy a bedobott

csomagok egyedi tömege nem haladhatja meg az 1,2 kilogrammot, és a bedobás pillanatában a fémcsapóajtót pontosan 30 fokos szögben kell nyitva tartani a légellenállás kiegyenlítése végett. A páros emeletek lakói számára a késő délutáni időszámban (15:15 és 17:30 között) engedélyezett a hulladéklerakás, kizárólag gömbölyített, papír alapú csomagolásban. Esti órákban (20:00 és 06:00 között) a kürtőajtók zárva tartandók, a ledobónyílás gombjának megérintése, vagy a kürtőbe való visszhang-hallgatás szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a hulladékbedobás során kerüljék a függőleges irányú rásegítő lökőmozdulatokat, és a ledobott tárgyak csőben való súrlódási hangját ne kísérik szóbeli megjegyzésekkel a lépcsőházi rezonancia védelmében. A szabályozás életbe lépéséből fakadó esetleges átmeneti konyhai szemét-akkumulációs feszültségekért és a papírzacskó-zörgésből eredő hallószervi ingerekért a Fővárosi Hulladékgravitációs és Kürtőrezgés-szabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

32. XXXI. Értésítés a bérházi lépcsőházi tükrök fényvisszaverési feszültségéről és a felületi pillantásidő sávos korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értésítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Fény- és Tükröződés-szabályozási Főfelügyelőség legfrissebb fénymérései szerint a lépcsőházi pihenőkben elhelyezett fali tükrök ezüstfoncsorának felületi feszültsége a növekvő fényszóródás miatt elérte a kritikus tartományt. A tükrök előtti indokolatlanul hosszú megállások és a vizuális visszacsatolás okozta fényugár-késleltetés veszélyezteti a forduló foton-egyensúlyát. A foncsorréteg elszíneződésének és a felületi kísértés-feszültség elkerülése érdekében a folyó hó 30. napjától új, sávos tükróhasználati és pillantás-korlátozási rend lép életbe.

A páratlan emeleti pihenők tükreibe a lakók kizárólag a délelőtti időszakban (07:15 és 09:30 között) tekinthetnek bele, legfeljebb 2,5 másodperces egybefüggő felületi pillantásidővel, egyenes tartású fejpozíció mellett. A páros emeletek bérloői számára a

kora esti időszámban (16:45 és 19:00 között) engedélyezett a tükörfelület használata, kizárólag oldalirányú, félprofilos tekintettel a foncsor egyenletes kopásának biztosítására. Az éjszakai órákban (22:00 és 05:30 között) a tükörök előtt megállni, a saját tükörkép formájára megjegyzést tenni, vagy a felületbe való hosszas belenézéssel a fényvisszaverődés ritmusát megzavarni szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházi áthaladás során kerüljék a hirtelen igazítási mozdulatokat, és a tükörfelület tisztítását ne kíséreljék meg egyéni törlőkendővel a statikus elektromosság megelőzése végett. A szabályozás életbe lépéséből fakadó esetleges átmeneti frizura-igazítási nehézségekért és a tekintet-elhajlításból eredő egyensúlyi bizonytalanságokért a Fővárosi Optikai Fény- és Tükröződés-szabályozási Főfelügyelőség a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

33. XXXII. Értesítés a bérházi kapualji kőpadlók hidegsugárzási indexéről és a talpérintkezési idő sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hő- és Talajszerkezeti Térszint-felügyelet legfrissebb mérései szerint a bérházi kapualjak és lépcsőházi pihenők műkö lapjainak mikroszkopikus hőtani feszültsége a növekvő lépészaj-akkumuláció következtében elérte a megengedett határértéket. A cipőtálpak elnyújtott dörzsölődése és a padlólapok hidegsugárzási reflexiója közötti egyensúlyvesztés veszélyezteti a kapualji légréteg mikroklimatikus stabilitását. A kőburkolat repedezésének és a hirtelen talphidegség-feszültség elkerülése érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos talpérintkezési és lépésgördülési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kapualji szakaszon kizárólag a reggeli időszámban (06:30 és 08:45 között) közlekedhetnek, lépésenként legfeljebb 0,4 másodperces talpfelfekvési időtartammal, ruganyos sarokemelési technikát alkalmazva. A páros sorszámú lakások lakói számára a délutáni és esti időszakban (16:15 és 18:30 között) engedélyezett az áthaladás, kizárólag egyenletes, gördülő talpmozdulatokkal, a műkö lapok hézagainak érintése nélkül. Az éjszakai órákban (22:30 és 05:00 között) a kapualji

kőpadlón a megállás, a lábfej hosszas pihentetése, valamint a nehéz lábbelikkel történő sarokkoppintás a hidegsugárzási feszültség felerősödése miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a ki- és belépések során kerüljék a kényszeres lábtörlést és a lépésritmus hirtelen megváltoztatását a padlóburkolat statikus kiegyenlítődének megőrzése érdekében. Az új szabályozás bevezetéséből adódó esetleges járásbizonytalanságokért és a cipőtalp-kopási egyenetlenségekért a Fővárosi Hő- és Talajszerkezeti Térszint-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

34. XXXIII. Értesítés a bérházi lépcsőházi ablakpárkányok porlebegtetési indexéről és a könyöklési idő sávos korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroklíma- és Párkánytérfogat-felügyelet legfrissebb akusztikai és statikai felmérései alapján a bérházi lépcsőházi ablakpárkányok felületén képződő finompor-réteg molekuláris feszültsége a növekvő könyöklési frekvencia következtében megközelítette a kritikus rezgéshatárt. A lakók alkarjának hosszas támaszkodása és a párkányok természetes hőszugárzása közötti statikai egyensúlyvesztés veszélyezteti a lépcsőházi légtér légáramlási stabilitását. A vakolatpörsenések és a párkányszerkezet mikrorepedéseinek megelőzése érdekében a folyó hó 1. napjától új, sávos könyöklési és alkar-alátámasztási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú emeleteken lakó bérlők a lépcsőházi ablakpárkányokra kizárólag a délelőtti időszámban (09:00 és 11:30 között) támaszkodhatnak, alkalmanként legfeljebb 1,2 másodperces alkar-felfekvési időtartammal, szigorúan puha, pamut alapanyagú ruházatban. A páros sorszámú emeletek lakói számára a délutáni időszakban (14:15 és 16:45 között) engedélyezett az ablakon történő kitekintés és párkányérintés, kizárólag bal kézzel történő, könnyed rátámaszkodással, a párkány szélének érintése nélkül. Az esti órákban (20:00 és 06:00 között) a párkányok megérintése, a rajtuk való elgondolkodó könyöklés, valamint a porréteg ujjbeggyel történő rajzolása a felületi feszültség felborulásának veszélye miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőházi ablakok nyitása során kerüljék a hirtelen, szippantó mozdulatokat, és a kitekintési szándékot előre jelezzék a szomszédos ajtókon történő halk koppantással. Az új szabályozás bevezetéséből adódó esetleges alkarzsibbadásokért és a kitekintési időtartamok korlátozásáért a Fővárosi Mikroklíma- és Párkánytérfogat-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

35. XXXIV. Értesítés a bérházi kapualji falburkoló csempék hőtágulási feszültségéről és a vállérítési idő sávos korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Burkolatfeszültségi és Falhőfok-felügyelet legújabb termográfiai mérései szerint a bérházi kapualjak csempeburkolatának hőtágulási egyensúlya a megnövekedett gyalogosforgalom és a táskák, vállak véletlenszerű felületérintkezése miatt elérte a kritikus rezonanciahatárt. A lakók ruházatának súrlódása és a mázréteg molekuláris feszültsége közötti egyensúlyromlás veszélyezteti a kapualji légtér mikroklímájának állandóságát. A csempék hajszálrepedéseinek és a fugahullás megelőzése érdekében a folyó hó 15. napjától új, sávos falérítési és vállsúrlódási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kapualjon való áthaladás során kizárólag a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) közelíthetik meg a falburkolatot fél méternél kisebb távolságra, alkarjukat szigorúan a testük mellett tartva, a fal síkjával párhuzamos lépéstempóban. A páros sorszámú lakások lakói számára a délutáni időszámban (15:00 és 17:30 között) engedélyezett a falburkolat melletti haladás, kizárólag a kapualj jobb oldalán, legalább 40 centiméteres védőtávolság betartásával. Az esti és éjszakai órákban (21:00 és 06:00 között) a falburkolathoz való támaszkodás, a csempék hideg felületének tenyérrel történő vizsgálata, valamint a fugavonalak ujjbeggyel való követése a szerkezeti feszültség felborulásának kockázata miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapualjon történő áthaladáskor kerüljék a túlméretezett szatyrok falhoz ütődését, és a szomszédos lakókkal való találkozaskor a kikerülési manővert ne a csempefelület felé történő hátralépéssel hajtsák végre. Az új szabályozás

bevezetéséből adódó esetleges vállzsibbadásokért és az áthaladási ívek korlátozásáért a Fővárosi Burkolatfeszültségi és Falhőfok-felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

36. XXXV. Tájékoztató a bérházi emeletközi lépcsőfordulók levegőréteg-feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Léglépcső-feszültségi és Lépcsőforduló-akusztikai Felügyelet, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös aerodinamikai vizsgálatai alapján a bérházi emeletközi lépcsőfordulók levegőrétegeinek molekuláris feszültsége a megnövekedett szintváltási forgalom hatására megközelítette a kritikus elmozdulási határértéket. A lépcsőfokok feletti légrétegek sűrűségingadozása veszélyezteti a lépcsőházi huzategyensúly és a szintközi mikronyomás stabilitását. A torzulások megelőzése érdekében a folyó hó 18. napjától új, sávos lépésmagasság- és fordulásiív-szabályozás lép életbe.

A páratlan emeletek közötti fordulókban a lakók kizárólag a délelőtti órákban (07:30 és 10:00 között) hajthatják végre a kanyarodási manővert, szigorúan a korlát felőli belső íven haladva, lépésenként legfeljebb 14 centiméteres emelési magasságot alkalmazva. A páros emeletközi fordulókban a délutáni időszávban (14:30 és 17:00 között) engedélyezett az áthaladás, a külső fal mentén, legalább 35 centiméteres védőtávolság tartása mellett, a testsúlyt a sarokról a lábujjak felé egyenletesen átgördítve. Az esti órákban (20:00 és 06:00 között) a lépcsőfordulókban való megtorpanás, a levegővétel ütemének megváltoztatása, valamint a lépcsőfokok szélére való sarokkal történő ránehezedés a légoszlop-csuszamlás kockázata miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a fordulókban tartózkodva kerüljék a hirtelen megállással járó köszönési formákat, és a csomagok áthelyezését ne a fordulóív csúcspontján hajtsák végre. A korlátozásokból eredő esetleges combizom-fáradtságért és az áthaladási idő növekedéséért a Fővárosi Léglépcső-feszültségi és Lépcsőforduló-akusztikai Felügyelet a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

37. XXXVI. Értesítés a bérházi lakásajtók kulcslyuk-huzatfeszültségéről és a kulcsbehelyezési időtartam sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Kulcslyuk-akusztikai és Zárfeszültségi Ellenőrzőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései szerint a bérházi lakásajtók cilinderezárjaiban kialakuló mikroszkopikus léghuzat és a rugófeszültség ingadozása elérte a kritikus rezonanciaküszöböt. A kulcsok szakszerűtlen, hirtelen behelyezése során keletkező légkompresszió a lakásajtók belső vakolatának repedéséhez és a zárfészek korai eltolódásához vezethet. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 21. napjától új, sávós kulcsbehelyezési és elfordítási rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcslyuk-használatot kizárólag a reggeli időszámban (06:45 és 09:15 között) hajthatják végre, a kulcsszárat szigorúan 15 fokos lefelé dőlő szögben tartva, a behelyezés teljes ideje alatt lassú, egyenletes kilégzést alkalmazva. A páros sorszámú lakások esetében a belépés a késő délutáni órákban (16:30 és 19:00 között) engedélyezett, a kulcs 180 fokos elfordítását legalább 8 másodperces, folyamatos mozdulatsorral elnyújtva. Az éjszakai időszakban (22:00 és 05:30 között) a kulcslyukba történő belefűzés, a kulcscsomó rázása és a zár nyelvének kétszeri egymás utáni rácsapása a zárfészek-rezgésveszély miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a kulcs elfordítása közben kerüljék a csípőből történő rátámaszkodást, és a táskák földre helyezését ne a zár kattanásának pillanatában végezzék. A szabályozásból eredő esetleges várakozási időkért és a csuklóízületi feszültségért a Fővárosi Kulcslyuk-akusztikai és Zárfeszültségi Ellenőrzőség a lakosság szíves megértését kéri.

38. XXXVII. Értesítés a bérházi lakásajtók névtáblatartóinak rezonanciafeszültségéről és az elhaladási

lépéstempó sávok szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Aknarezonancia- és Névtábla-akusztikai Ellenőrzőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtókra rögzített réz- és műanyag névtábla-tartók kereteiben mikro-rezgésekből adódó fémfeszültség keletkezett. A folyosói elhaladás során kiváltott léghuzat és a lépések keltette rezgéshullámok a névtáblák mögötti vakolat morzsolódásához, valamint a szomszédos lakások ajtókereteinek mikroszkopikus eltolódásához vezethetnek. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 23. napjától új, sávok elhaladási és lélegzetvételezési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú lakások előtti folyosószakaszokon a lakók kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 11:30 között) közlekedhetnek, másodpercenként pontosan két egyenletes lépést téve, a fej 5 fokos jobbra döntésével. A páros sorszámú lakások ajtója előtt az áthaladás a délutáni időszámban (14:30 és 18:00 között) engedélyezett, szigorúan a falhoz közelebbi lábbal indított, folyamatos mozgással, a névtáblákra történő közvetlen ránézés mellőzésével. Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a névtáblák közelében történő megállás, a kulcscsomó keresgélése és az elfojtott köhögés a felületi rezonanciaveszély miatt szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a folyosón való elhaladás közben kerüljék a kabátgombok csattogtatását, és a nehéz csomagokat ne a névtáblák síkjában váltsák át egyik kézről a másikba. A szabályozásból eredő esetleges lépésritmus-feszültségért és a nyakizom-merevedésért a Fővárosi Aknarezonancia- és Névtábla-akusztikai Ellenőrzőség a lakosság szíves megértését kéri.

39. XXXVIII. Értésítés a bérházi folyosói szellőzőrácsok légszívási feszültségéről és a kilégzési időtartamok sávok szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg- és Szellőzőrendszer-ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi mérései alapján a bérházi folyosók fali szellőzőrácsainál mikro-légszívási feszültség és örvényáramlási rezonancia keletkezett. A folyosókon áthaladó lakók egyidejű kilégzése és a szellőzőjáratok belső vákuuma közötti nyomáseltérés a fali vakolat morzsolódásához, valamint a folyosói levegőréteg egyenetlen sűrűsödéséhez vezethet. Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 25. napjától új, sávós kilégzési és tüdőkapacitás-kezelési rend lép életbe.

A páratlan sorszámú emeleteken a lakók a szellőzőrácsok másfél méteres körzetében kizárólag a páros órákban (08:00–10:00 és 12:00–14:00 között) teljesíthetnek kilégzést, szigorúan három másodperces időtartamra korlátozva, tüdőkapacitásuk legfeljebb negyven százalékának kihasználásával. A páros emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a kilégzésre, az elhaladás során a szellőzőrács felé fordított bal vállal, egyenletes, halk kilégzési ívet fenntartva. Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a szellőzőrácsok közelében történő sóhajtás, a hirtelen ásítás, valamint az elnyújtott kilégzés a fali légszívási egyensúly védelmében szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a szellőzőnyílások előtt áthaladva kerüljék a pamut sálak meglebegtetését és a gyapjúpulóverek hirtelen igazgatását. A szabályozás betartásából adódó esetleges légszomjért és mellkasi izommerevedésért a Fővárosi Légréteg- és Szellőzőrendszer-ellenőrző Hatóság a lakosság szíves megértését kéri.

40. XXXIX. Értesítés a bérházi lakásajtók kopogtatóinak fémfeszültségéről és a kopogtatási ívhossz sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Fémfeszültség- és Rezgésvédelmi Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a bérházi lakásajtó-kopogtatók öntöttvas és sárgaréz elemeiben mikroszkopikus fémfeszültség és szerkezeti fáradás lépett fel. A kopogtatógyűrűk hirtelen ráhajtása, valamint a fém a fémmel való érintkezése során keletkező akusztikai lökéshullámok a folyosói vakolat meglazulásához és az ajtólapok torzulásához vezethetnek.

Ennek elkerülése érdekében a folyó hó 28. napjától új, sávós kopogtatási és felületi érintkezési rend lép életbe. A páratlan sorszámú emeleteken a lakók és az oda látogatók kizárólag a páros órákban (08:00–10:00 és 14:00–16:00 között) hajthatják végre a kopogtatógyűrű megemelését, legfeljebb tizenöt fokos szögben, a ráengedési sebességet másodpercenként két milliméterben korlátozva. A páros emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak az ajtókopogatók használatára, szigorúan a hüvelykujjal tompított, egyenletes ráillesztési technikát alkalmazva.

Az éjszakai időszakban (22:00 és 06:00 között) a kopogatók érintése, az egymást követő kettős vagy hármas kopogtatási ritmusok, valamint a csuklóból indított hirtelen ráütések a fémfeszültség védelmében szigorúan tilosak. Kérjük a kedves lakókat, hogy a kopogatók közelében kerüljék a fémgyűrűk viselését és a kabátgombok véletlen hozzáütődését.

A szabályozás betartásából adódó esetleges késedelmes ajtónyitásokért és a jelzések elhúzódsáért a Fővárosi Fémfeszültség- és Rezgésvédelmi Hatóság a lakosság szíves megértését kéri.

41. XL. Értesítés a bérházi lakásajtó-félfák vetemedési feszültségéről és az ajtónyitási szögsebesség sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Ajtókeret- és Nyílászáró-feszültségmérő Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legújabb diagnosztikai vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtók fa- és fémfélfáiban kritikus szintet ért el a mikroszkopikus vetemedési feszültség. Az ajtószárnyak hirtelen záródása és a csapdanyelv csattanása olyan mikrorezgéseket kelt a falazatban, amely a szomszédos lakások ajtókereteinek maradandó alakváltozását okozhatja.

Ennek megelőzésére a folyó hó 1. napjától sávós ajtónyitási és nyitva tartási rend lép életbe. A páratlan emeleteken a lakók az ajtólapokat kizárólag a páratlan órákban (09:00–11:00 és 15:00–17:00 között) tarthatják nyitott vagy félig nyitott állapotban, legfeljebb negyvenöt fokos nyílásszöget biztosítva. A páros emeleteken élők a páros

órákban jogosultak az ajtók legalább tíz másodperces nyitvatartásával járó ki- és belépésekre, szigorúan ügyelve arra, hogy a záródás utolsó három milliméterén a csukási sebesség ne haladja meg a másodpercenkénti egy millimétert.

Az éjszakai időszakban (23:00 és 05:00 között) az ajtószárnyak lendületből történő bevágása, valamint az ajtókeretnek vetett háttal való várakozás a félfák védelmében szigorúan tilos. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy az ajtónyitás teljes időtartama alatt kerüljék a felesleges légmozgást keltő, gyors karmozdulatokat és a nehéz télikabátok ajtófélfához dörzsölődését.

A szabályozás betartásából adódó esetleges torlódásokért és a lakáson belüli várakozási idő megnövekedéséért a Fővárosi Ajtókeret- és Nyílászáró-feszültségmérő Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

42. XLI. Értesítés a bérházi lépcsőházak szellőzőablak-zsinórjainak feszítőerő-ingadozásáról és a húzási sebesség sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Huzat- és Zsinórfeszültség-ellenőrző Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös műszeres mérései alapján a bérházi lépcsőházak legfelső szintjén található szellőzőablakok kender- és pamutzsinórjaiban határértéket meghaladó feszítőerő-ingadozást regisztráltak. A zsinórok hirtelen rántása következtében fellépő mikrohullámú feszültségcsúcsok a függőfolyosók falazatában rezonanciás rétegleválást eredményezhetnek.

Ennek elkerülésére a holnapi naptól kezdődően a szellőzőablakok nyitását és zárását szigorúan a megadott időszávokban, kizárólag az előírt húzási sebességgel szabad végezni. A páratlan emeleti lakók a zsinórokat kizárólag délelőtt 08:00 és 10:00, valamint délután 14:00 és 16:00 között hozhatják mozgásba, legfeljebb másodpercenkénti két centiméteres egyenletes húzási tempóval. A páros emeletek lakói a páros órák első tizenöt percében jogosultak az ablakok legfeljebb öt centiméteres résnyire történő nyitására, amennyiben a zsinórt két kézzel, folyamatos szorítással tartják ellenőrzés alatt.

A szellőztetési művelet közben tilos a zsinórok hirtelen elengedése, a függőleges húzási iránytól való öt foknál nagyobb eltérés, valamint a zsinór végén található fagomb csuklóból történő lendítése. Kérjük a kedves lakosokat, hogy az ablakok állításakor tartózkodjanak a mély be- és kilégzéstől a huzathatások egyenletessége érdekében.

A szabályozás miatt fellépő esetleges lépcsőházi párafelhalmozódásért és a szellőztetési várakozási idő megnövekedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

43. XLII. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek forgatónyomatékáról és a kulcselfordítási szögsebesség sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Zárfészek-rezgésvizsgáló Intézet legutóbbi műszeres mérései alapján a bérházi lakásajtók sárgaréz zárbetétjeiben krónikus forgatónyomaték-ingadozást regisztráltak. A kulcsok nem megfelelő ütemű elfordítása során keletkező mikroszkopikus nyírófeszültség áterjed a folyosói falazatra, ami hosszú távon a kapualji boltívek statikai egyensúlyának felbomlásához vezethet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók zárása és nyitása kizárólag a megadott idősávokban, szigorúan szabályozott elfordítási sebességgel engedélyezett. A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcsot a zárfejben kizárólag a páratlan órák első húsz percében fordíthatják el, másodpercenként legfeljebb negyvenöt fokos egyenletes szögsebességgel. A páros sorszámú lakások lakói a páros órák harmincadik és ötvenedik perce között jogosultak a zárószervezet működtetésére, feltéve, hogy a kulcsszárat hüvelyk- és mutatóujjal, egyenletes szorítóerővel tartják egyensúlyban.

A zárási folyamat során szigorúan tilos a kulcs hirtelen rántása, a zár nyelvcsapódását kísérő fémes kattanás akadályozása, valamint a kulcskarika csuklóból történő megpöccintése. Kérjük a kedves lakosokat, hogy a kulcs elfordítása közben ne tartsák vissza a lélegzetüket, mert az ebből fakadó mellkasi nyomásváltozás nemkívánatos

irányba módosíthatja a kulcslyuk körüli mikroklímát.

A szabályozás miatt esetlegesen fellépő folyosói várakozási időkért és a bejutás késedelméért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

44. XLIII. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok kenőanyag-viszkozitásáról és a pántdőlési szögsebesség sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Ajtópánt-Súrlódástani Mérésügyi Hivatal közös műszeres vizsgálatai során a bérházi lakásajtók sárgarézhüvelyes zsanérjaiban a kenőanyag-viszkozitás kritikus ingadozását regisztrálták. Az ajtólapok szabálytalan sebességű mozgása során keletkező mikroszkopikus tengelyirányú rezonancia átkerget a lépcsőházi födém szerkezetekre, ami hosszabb távon a pihenőfordulók vakolatrétegének leválásához vezethet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi nap tizenkét órától kezdődően a lakásajtók nyitása és zárása kizárólag szigorúan szabályozott pántdőlési szögsebességgel, meghatározott időszavokban engedélyezett. A páratlan emeletek bérlői az ajtólapot a nyitási ív utolsó húsz fokán kizárólag másodpercenként kétfokos, egyenletes szögsebességgel mozgathatják, a páros emeletek lakói pedig a zárási folyamat során kötelesek a kilincstengelyt bal kézzel, lefelé gyakorolt egyenletes nyomóerővel tehermentesíteni. A délelőtti időszavban (08:00 és 11:30 között) az ajtók nyitási íve nem haladhatja meg a negyvenöt fokos terjedelmet.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy az ajtószárnyak mozgatasakor kerüljék a huzat okozta hirtelen lendületvételeket, és a zsanérok félméteres körzetében tartózkodjanak a műszálas ruházat viselésétől, mivel az elektrosztatikus feltöltődés negatívan befolyásolhatja a pántolaj molekuláris feszültségét.

A szabályozás bevezetéséből fakadó esetleges fennakadásokért és az emeleti várakozási időkért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

45. XLIV. Értesítés a bérházi lépcsőházi korlátgömbök elektrosztatikus kisülési feszültségéről és a tenyérillesztési időtartam sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Lépcsőházi Elektrosztatikai és Rezonanciavizsgáló Intézet közös mérései alapján a bérházi lépcsőkorlátok zárógömbjeiben a téli-tavaszi átmeneti időszakban kritikus mértékű töltésfelhalmozódást regisztráltak. A korlátgömbök felületén fellépő mikroszkopikus kisülések megbontják a lépcsőházi levegőoszlop ionegyensúlyát, ami a pihenőfordulókban a porrészecskék hirtelen, sávós lebegéséhez és a fal derékmagassági festés korai repedezéséhez vezet.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi nap tizenöt órától kezdődően a lépcsőkorlátok zárógömbjeinek érintése és a kapaszkodó végpontjára gyakorolt tenyérnyomás kizárólag szigorúan szabályozott időtartamban és szögtartományban engedélyezett. A páratlan emeleteken lefelé haladó lakók a korlátgömböt kizárólag jobb kézzel, legfeljebb 1,2 másodperces időtartamra érinthetik, míg a páros emeletekről felfelé törekvők kötelesek a hüvelykujjukat a korlátgömb függőleges tengelyétől számított negyvenöt fokos szögben elforgatva tartani a kisülési ív elterelése céljából. A délutáni csúcsidőszakban (16:30 és 19:00 között) a korlátgömbök teljes felületi lefedése szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy a lépcsőn való áthaladás során kerüljék a pamut kesztyűk dörzsölő mozdulatait, és a zárógömbök egyméteres körzetében ne hajtsanak végre hirtelen irányváltásokat, mivel az örvényes légáramlás megnövelheti a rézötvözetek feszültség-ingadozását.

A szabályozás bevezetéséből eredő esetleges lépcsőházi várakozásokért és a korláthasználati fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

46. XLV. Értesítés a bérházi kapualji hirdetőtáblák gombostű-feszültségéről és a hirdetmény-olvasási

időtartam sávós korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Hirdetőtábla-akusztikai és Mágneses Mérőintézet közös vizsgálatai alapján a bérházi kapualji hirdetőtáblák filcfelületébe szúrt gombostűk fémfeszültsége és a paratartalom ingadozása kritikus mértékű mikrorezgést idéz elő. A papírlapok sarkainál fellépő mikroszkopikus vibráció a kapualji levegőréteg lokalizált sűrűsödését okozza, ami a bejárati ajtók pántjaira és a közeli fal vakolatra korai fáradásos repedéseket mér.

A jelenség megfékezése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően a hirdetőtáblára kifüggesztett hivatalos közlemények és lakossági értesítések olvasási időtartama, valamint a tábla előtti megállási szög szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeletek lakói a hirdetményeket kizárólag a tábla bal szélétől számított hatvan centiméteres távolságból, legfeljebb 4,5 másodperces időtartamban tanulmányozhatják, míg a páros emeletek bérlői a jobb oldali szegmens előtt tartózkodhatnak, szigorúan merőleges tekintetszöget fenntartva a mikrotükröződés elkerülése céljából. A délutáni időszakban (15:00 és 18:30 között) a hirdetőtábla egy méteres körzetében a mutatóujjal történő rámutatás vagy a fej bólintó mozdulata szigorúan tilos.

Kérjük a kedves lakosokat, hogy a közlemények olvasása közben kerüljék a papírlapok szélének megérintését és a lassú, morajló hangszínű felolvasást, mivel az akusztikai hullámok felerősíthetik a rajzszögek vibrációját. A mérések és a felületi feszültségmentesítés időtartama alatt fellépő esetleges kapualji fennakadásokért és az értesítések elolvasásának késedelméért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

47. XLVI. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők mennyezeti gipszstukkóinak mikro-repedési feszültségéről és a megállási időtartamok sávós

szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Stukkóstabilitási és Léghuzat-akusztikai Ellenőrző Hivatal együttes vizsgálatai alapján a bérházi lépcsőházi pihenők mennyezeti gipszstukkóinak finom repedéseiben felhalmozódott mikroszkopikus léghuzat-feszültség kritikus szintet ért el. A folyosói légáramlatok és a lépcsőfokok megterhelése következtében fellépő rezonancia a gipszszegélyek hajszálrepedéseiben lokalizált vákuumzsebeket képez, ami veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop statikai egyensúlyát.

A jelenség megfékezése és a vakolathullás megelőzése érdekében a holnapi nap reggel hat órától kezdődően a lépcsőházi pihenőkben való tartózkodás és az áthaladási sebesség szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeleti fordulókban a lakók kizárólag a fal melletti húszcentiméteres sávban, megállás nélkül, legfeljebb 3,2 másodperces áthaladási időtartamot tartva közlekedhetnek. A páros emeletek pihenőiben a korlát felőli oldalon kell haladni, miközben a fej dőlésszöge nem haladhatja meg a vízszinteshez képest mért tizenöt fokot, elkerülendő a mennyezeti vakolatirányú hőtágulási légvényt.

A megadott időszakban a pihenőkben a kabátgombok gombolása, a táskák földre helyezése és a mély, szuszogó kilégzés szigorúan tilos, mivel a mellkasi tágulás keltette akusztikai hullámok leválaszthatják a gipszvirágok szirmait. Az intézkedések betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen vizsgálják. Az esetleges fennakadásokért és a lépcsőházi haladás lassulásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

48. XLVII. Értesítés a bérházi villanyóra-szekrények üvegablakainak fémfeszültségéről és a leolvasási időtartam sávós korlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Elektromos Rezgés- és Hálózatstabilitási Ellenőrző Hivatal közös műszaki mérései alapján a bérházi villanyóra-szekrények üveglakainak belső feszültségértéke elérte a kritikus rezgési küszöböt. A házban zajló elektrosztatikus felhalmozódás következtében az üveglapok mögötti vákuumréteg mikroszkopikus léptékű hullámozást idéz elő, amely a megfigyelő tekintetével érintkezve megváltoztathatja a mérőórák tárcsájának forgási szögsebességét.

A fogyasztási adatok torzulásának és a szekrényajtók pattogásának elkerülése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően a villanyóra-szekrények közvetlen közelében való tartózkodás és az órák megtekintése szigorúan szabályozottá válik. A páratlan emeleti szekrények üvegfelületeit kizárólag délelőtt 10:00 és 11:30 között, legalább 1,4 méteres távolságból, felváltva hunyorítva szabad megtekinteni, legfeljebb 2,8 másodperces időtartamig. A páros emeleteken a leolvasás csak a délutáni időszakban, 14:15 és 15:45 között engedélyezett, amennyiben a lakó a fejét 45 fokos szögben balra dönti.

A jelzett időszakokban a villanyóra-szekrények előtt a mutatóujjal történő rábökés, a megjegyzések hangos kiadása, valamint a szemüveg törölgetése szigorúan tilos, mivel a lencsék visszatükröződése kipattanó szikrákat idézhet elő a számlálóberendezésben. A szabályok betartását a Hivatal mérésügyi biztosai szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az esetleges kellemetlenségekért és az áramfogyasztási adatok leolvasásának lassulásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő türelmét kéri.

49. XLVIII. Értesítés a bérházi udvari vízelvezető rácsok fémfeszültségéről és az átlépési szögsebesség sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Csapadékvíz-rezgési és Csatornahálózati Ellenőrző Hivatal közös műszaki vizsgálata alapján a bérházi belső udvarok vízelvezető öntöttvas rácsainak belső fémfeszültsége

elérte a kritikus rezonanciaértéket. A belső udvari mikroklíma páratartalmának ingadozása miatt a rácselemek hőtágulási feszültsége olyan mértékűvé vált, amely a lakók lépteinek rezgésével kiegészülve mikro-szeizmikus hullámokat gerjeszthet az udvari betonréteg alatti talajzónában.

A vízelvezető rácsok elmozdulásának és a lefolyónyílások hirtelen áramlásváltozásának megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától kezdődően az udvari vízelvezető rácsok közvetlen környezetében a gyalogos áthaladás szigorúan szabályozottá válik. A páratlan sorszámú lakások bérlői a vízelvezető rácsot kizárólag délelőtt 09:00 és 10:30 között közelíthetik meg, legfeljebb 0,75 méteres lépéshosszal és legalább 1,2 m/s átlépési szögsebességgel. A páros lakások lakói számára az átkelés kizárólag a délutáni időszakban, 15:00 és 16:30 között engedélyezett, amennyiben az áthaladás során tekintetüket az udvari falburkolat középső magasságára szegezik.

A megadott időszakokon kívül a rácsok közvetlen közelében való megállás, a lefolyóba történő beletekintés, valamint a lábbeli sarkának rácselemekhez ütügetése szigorúan tilos, mivel az ebből fakadó mechanikai behatás a csatornahálózatban légdugóképződést idézhet elő. A szabályok betartását a Hivatal hatósági ellenőrei folyamatosan figyelemmel kísérik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért és az udvari áthaladás időtartamának növekedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

50. XLIX. Értesítés a bérházi udvari ruhaszárító kötelek feszítőerő-ingadozásáról és a ruhacsipesz-felhelyezési időtartam sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Textilfeszültség- és Párolgásellenőrző Hivatal közös mérései szerint a bérházi belső udvarokon kifeszített ruhaszárító kötelek tengelyirányú huzalfeszültsége a helyi mikroklíma relatív páratartalmának növekedése miatt ingadozóvá vált. A nedves textíliák súlyából adódó járulékos terhelés a kötelekben olyan mikroszkopikus

transzverzális rezgéseket gerjeszt, amelyek az udvari falakba rögzített tartókampókon keresztül veszélyeztetik a belső homlokzati vakolat szerkezeti stabilitását.

A kőműves- és textilmechanikai káresemények megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától a ruhaszárító kötelek használata és a ruhacsipeszek felhelyezése szigorúan szabályozott időszavokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői a köteleket kizárólag délelőtt 08:30 és 10:00 között használhatják, lakásonként legfeljebb négy kilogramm nedves ruházat egyenletes elosztásával, csipeszenként pontosan 1,5 másodperces ráfordítási időtartammal. A páros sorszámú lakások lakói számára a teregetés kizárólag a délutáni időszavban, 14:00 és 15:30 között engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy a nehezebb pamuttextíliákat közvetlenül a falcsatlakozási pontok közelébe kell függeszteniük.

A kijelölt időszakokon kívül a kötelek megfeszítése, a száradó ruhák kézzel történő meglebbentése, valamint a csipeszek üresen való rugóztatása szigorúan tilos, mivel az ebből eredő vibráció rezonanciahullámokat indíthat el a lépcsőházi légtérben. A szabályok betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért és a mosási rend átütemezéseért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

51. L. Értesítés a bérházi udvari gázmérő-szekrények rezonanciájáról és a megközelítési lépéssorrend sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Gáznyomás- és Molekuláris Sűrűségellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi közös mérései alapján a bérházi belső udvarokon elhelyezett gázmérő-szekrények lemezborítása a környezeti hőtágulás és a lakossági lépészaj következtében mikroszkopikus akusztikai feszültségállapotba került. A fémburkolat rezgése közvetlenül befolyásolhatja a szekrények mögötti vakolat kötőanyagának molekuláris stabilitását.

A szerkezeti károsodások megelőzése érdekében a holnapi nap reggel nyolc órától a

gázmérő-szekrények öt méteres körzetében a megközelítés és a leolvasás szigorúan szabályozott időszavokhoz, valamint lépésritmushoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői a megadott övezetet kizárólag délelőtt 09:00 és 10:30 között közelíthetik meg, lassú, egyenletes, másodpercenként pontosan egy lépést számláló haladási sebességgel, a kilégzést a szekrény ajtaja előtt felfüggesztve. A páros sorszámú lakások lakói számára a megközelítés kizárólag a délutáni időszavban, 15:00 és 16:30 között engedélyezett, legfeljebb 45 fokos törzsnyomással és cipősarkuk fokozatos, gördülő lehelyezésével.

A kijelölt időszakokon kívül a gázmérő-szekrények megtekintése, a fémfedél kulccsal vagy kézzel történő kocogtatása, valamint a szekrények közelében való hirtelen megállás szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei szűrőpróbaszerűen felügyelik. Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

52. LI. Értesítés a bérházi esővízlevezető csatornák fémhőtágulási feszültségéről és a csepp-becsapódási szögsebesség sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Csapadékdinamikai és Bérházi Csatornafal-Feszültséget Ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi közös mérései szerint a bérházi belső udvarokon húzódó horganyzott esővízlevezető csatornák a hőtágulási feszültség és a lezúduló vízcseppek kinetikai energiájának hatására fokozott molekuláris akusztikai rezgésállapotba kerültek. A csőfalak mikroszkopikus rezgése közvetlenül veszélyezteti a falazati tartóbilincsek szilárdságát és a kapualji vakolat kötőanyagának stabilitását.

A csatornahálózat szerkezeti épségének megőrzése érdekében a holnapi nap reggel hat órától az esővízlevezető csövek kétméteres körzetében való tartózkodás és az áthaladás szigorúan szabályozott időszavokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban, 08:30 és 10:00 között haladhatnak el a csatornalefolyók mellett, másodpercenként legfeljebb fél méteres haladási sebességgel, a fejét pontosan 15

fokkal a lefolyási iránytól elfordítva. A páros sorszámú lakások lakói számára az áthaladás a délutáni időszámban, 14:00 és 15:30 között engedélyezett, a csöpögési zaj ritmusával ellentétes lépésütemben.

Esőzés idején a lefolyócsövek kézzel vagy esernyő hegyével történő megkopogtatása, a csatornabilincsekre való támaszkodás, valamint a csepp becsapódási hangjának közvetlen közeliől történő hallgatása szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hatóság mobil akusztikai mérőkocsijai és ellenőrei folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és fegyelmezett együttműködését kéri.

53. LII. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők fali csatlakozódobozainak mágneses feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Elektromágneses és Bérházi Hálózatvédelmi Főfelügyelőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a bérházi lépcsőházi pihenőkben található öntöttvas csatlakozódobozok és védőfedelek a környezeti páratartalom-ingadozás hatására olyan fokozott statikus mágneses feszültségállapotba kerültek, amely megzavarhatja a folyosókon áthaladó lakók fémtárgyainak molekuláris egyensúlyát. A csatlakozófedelek mikroszkopikus erőterének megnövekedése közvetlenül veszélyezteti a falazat kötőanyagának szerkezeti stabilitását és a szomszédos lakásajtók zárbetét-pántjainak épségét.

A feszültséggenerálódás csökkentése érdekében a holnapi nap reggel hét órától a lépcsőházi pihenőkben lévő csatlakozódobozok háromméteres körzetében a fémtárgyak – beleértve a kulcscsomókat, fémkeretes szemüvegeket, övcsatokat és táskazárat – hordozása szigorúan szabályozott időszakhoz és távolságokhoz kötött. A páratlan sorszámú lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban, 07:30 és 09:00 között haladhatnak el a fali csatlakozók előtt, a fémtárgyakat a testsúlyvonaluktól legalább 40 centiméterre eltartva, másodpercenként legfeljebb 0,4 méteres haladási sebességgel. A páros sorszámú lakások lakói számára a megközelítés a délutáni időszakban, 13:30 és 15:00 között engedélyezett, a fémtárgyak bal kézben történő, függőleges irányú

rögzítése mellett.

Áthaladás közben a fali csatlakozódobozok felé történő közvetlen rálátás, a fémtárgyak megállító szándékú megcsörgetése, valamint a kötődobozok fedelének érintése szigorúan tilos. Az előírások betartását a Hálózatvédelmi Főfelügyelőség mobil mágneses térerő-mérő egységei és ellenőrei szűrőpróbaszerűen felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és fegyelmezett együttműködését kéri.

54. LIII. Értesítés a bérházi ajtózárok és kulcsok elfordítási frekvenciájáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Bérházi Elektromos és Mechanikai Karbantartó Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a lépcsőházi pihenők fali csatlakozódobozainak felületi feszültsége közvetlen hatást gyakorol a szomszédos lakásajtók fémzárjainak belső rugószerkezetére. A kialakult elektrosztatikus és akusztikai kölcsönhatások megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a bérházi ajtózárokba történő kulcsbehelyezés és a kulcsok elfordításának frekvenciája szigorú időszávos szabályozás alá esik.

A páratlan sorszámú lakások bérlői a kulcslyuk-mechanizmust kizárólag a páros órák első húsz percében működtethetik, a kulcsot szigorúan 45 fokos másodpercenkénti szögsebességgel, folyamatos jobb kézi nyomással elfordítva. A páros sorszámú lakások lakói számára a zárbetétek használata a páratlan órák 30. és 50. perce között engedélyezett, a kulcs szárának bal kézzel történő vízszintes rögzítése mellett. Az ajtózárok nyitása során a fém-fém érintkezésből származó mikroszkopikus csikorgási hangok elkerülése végett a kulcsot elfordítás előtt három másodpercig mozdulatlanul kell tartani a kulcslyukban.

A szabályozott időszakban tilos a kulcsok hirtelen rántással történő kihúzása, a zárok egymás utáni többszöri ellenőrző megforgatása, valamint a zárbetétek külső felületének kézzel történő érintése. Az előírások betartását a Központi Zárfeszültség-ellenőrző Hivatal munkatársai mobil mérésirányító berendezésekkel folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges fennakadásokért és a lakók türelméért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

55. LIV. Értesítés a bérházi lábtörlők dörzsölési feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Bérházi Felületfeszültségi és Textilmechanikai Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a kapualji és emeleti kókuszrost lábtörlők dörzsölési statikája közvetlen hatást gyakorol a lépcsőfokok alatti gipszhabarcs szerkezeti stabilitására. A felületi súrlódásból származó mikroszkopikus vibrációk és akusztikai rezonanciák elkerülése érdekében a holnapi naptól kezdődően a bérházi lábtörlők használata és a cipőtalp-tisztítási mozdulatok időtartama szigorú időszávos szabályozás alá esik.

A páratlan emeleteken tartózkodó lakók kizárólag a páros órákban, legfeljebb négy másodperces időtartamban végezhetnek cipőtisztítást, szigorúan keresztirányú, húzó mozdulatokkal, a jobb sarkat folyamatosan a lábtörlő szélén tartva. A páros emeletek bérlei számára a lábtörlők használata a páratlan órákban engedélyezett, kizárólag hosszirányú, toló jellegű cipőtalp-dörzsöléssel, a bal lábfej három másodperces mozdulatlansága mellett. A dörzsölési frekvencia egyik időszávbán sem haladhatja meg a két másodpercenkénti egy ciklust.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a cipőtalpak hirtelen, ütögető dobogtatása a lábtörlők peremén, a ráakódott szennyeződések erőteljes kaparása, valamint a lábtörlők lábbal történő elmozdítása vagy elforgatása. A felületi csúsztatási feszültség betartását a Központi Súrlódásellenőrző Hivatal munkatársai mobil felületi szenzorokkal folyamatosan mérik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Bérházi Felületfeszültségi Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

56. LV. Értesítés a bérházi lépcsőházi mennyezeti lámpabúrák hőtagulási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Emeleti Világítástechnikai és Optikai Feszültségellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös mérései alapján a lépcsőházi pihenők üvegbúrák mennyezeti lámpáinak hőtagulási feszültsége elérte a kritikussá nyilvánított mikro-rezgési szintet. A foglalatok fémfáradása és az üvegbúrák rezonanciájából fakadó váratlan fényfénytörési hullámok elkerülése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lépcsőházi világítás használata és a megvilágított folyosószakaszokon való áthaladás szigorú időszabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakók kizárólag a páros órák első húsz percében hozhatják működésbe a szintenkénti automata világításkapcsolókat, és a felkapcsolt állapot időtartama nem haladhatja meg a negyvenöt másodpercet. Ezen időtartam alatt a lakók kötelesek egyenletes, másodpercenként legfeljebb két lépést megtevő tempóban áthaladni a megvilágított szakaszon, szigorúan kerülve a fényáramlás útját megakasztó, hirtelen megállásokat. A páros emeletek bérlői számára a világítás használata a páratlan órák utolsó húsz percében engedélyezett, azzal a feltétellel, hogy az áthaladás során a tekintetet a padlóburkolat fugáira szegeznek, megakadályozva a retináról visszatükröződő fénynyalábok interferenciáját.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a világításkapcsolók ismételt, gyors egymásutánban történő benyomása, a lámpabúrák alatt történő huzamosabb várakozás, valamint az egyéni zseblámpák és más külső fényforrások párhuzamos használata. A felületi fényáram-ingadozást a Fényfeszültségi Ellenőrző Hatóság munkatársai hordozható fényfeszültség-mérőkkel folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért az Emeleti Világítástechnikai Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

57. LVI. Értesítés a bérházi korlátkarfák szálirányú feszültségéről és a tenyércsúsztatási sebesség sávós

szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Faanyag-feszültségi és Szálirány-ellenőrző Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi vizsgálatai alapján a lépcsőházi bükkfa korlátkarfák belső rostfeszültsége a fokozott használat következtében elérte a kritikus szálrepedési határt. A fafelületek hirtelen szilánkosodásának és a statikus dörzsenergia-kisülések elkerülése érdekében a lépcsőházi korlátok használata a holnapi naptól kezdődően szigorú időszávos és sebességbeli korlátozás alá esik.

A páratlan emeleti lakók a lépcsőházi közlekedés során kizárólag a páros órákban, lefelé haladtukban érinthetik a korlátkarfát, feltéve, hogy tenyerüket másodpercenként legfeljebb tizenöt centiméteres egyenletes sebességgel csúsztatják a fafelületen. A felfelé történő haladáskor a korlát használata számukra teljesen tilos. A páros emeletek bérloői a korlátot a páratlan órákban vehetik igénybe, kizárólag felfelé menetben, folyamatos, megszakítás nélküli szorítófogással, elkerülve a rögzítőcsavarok feletti hirtelen fogásváltást.

A szabályozott időszakban szigorúan tilos a korlátkarfa szakaszos vagy ütemszerű kopogtatása, a gyűrűt viselő ujjakkal történő felületi karcolás, valamint a korláton való végigcsúszás. A szálirányú felületi sursogásfrekvenciát a Rostfeszültségi Ellenőrző Hivatal munkatársai akusztikus felületi mikrofonokkal szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Faanyag-feszültségi Hatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a tisztelt lakosságtól.

58. LVII. Értesítés a bérházi lépcsőfokok élvédő szegélyeinek fémfeszültségéről és a lépésköz-frekvencia sávos szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőfok-koptatási és Él védelmi Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a lépcsőházi műköfokok élvédő sárgaréz szegélyeinek molekuláris fémfeszültsége a lakossági

lépésterhelés egyenetlensége miatt elérte a megengedett rugalmassági határértéket. A szegélyek hirtelen felpördülésének és az elektrostatikus lépészaj-rezonancia elkerülése érdekében a lépcsőfokok használata a holnapi naptól kezdődően szigorú lépésköz- és sarki terhelési korlátozás alá esik.

A páratlan emeleteken lakó bérlők a lépcsőházban kizárólag a páros percekben közlekedhetnek, és lépteiket úgy kötelesek megválasztani, hogy a cipőtalp sarokrésze a lépcsőlap elülső szélétől legalább négy, legfeljebb hat centiméteres távolságban érintse a felületet. A páros emeletek lakói a páratlan percekben léphetnek a lépcsőre, és kizárólag telitalpas, másodpercenként legfeljebb egy lépést megengedő ütemben haladhatnak. A lépcsőfokok szélén történő lábujjhegyen járás, a fémperemek sarokkal való kopogtatása, valamint a két lépcsőfokot egyszerre átugró haladási mód szigorúan tilos.

A lépésszám és az élvédő-feszültség egyensúlyát a Sűrűláda-technikai és Lépésakusztikai Ellenőrző Hivatal munkatársai a lépcsőfordulókba kihelyezett rezgésérzékelő talpbeállító műszerekkel szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért a Lépcsőfok-koptatási Hatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kéri a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét.

59. LVIII. Értesítés a bérházi kaputelefon-gombok nyomóerő-feszültségéről és a hívási időtartamok sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Kaputelefon-akusztikai és Jelzéstechnikai Ellenőrző Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat legfrissebb mérései szerint a főbejárat kaputelefon-tabló sárgaréz gombjainak belső rugós feszültsége és a kapcsolóérintkezők felületi fémfeszültsége a rendszertelen ujjnyomás-terhelés miatt elérte a kritikus rugalmassági határértéket. A gombok végleges beragadási kockázatának és az abból fakadó mikro-akusztikai rezonanciának elkerülése érdekében a kaputelefon használata a holnapi naptól szigorú nyomóerő- és időfázis-korlátozás alá esik.

A földszinti és első emeleti lakók látogatói a kaputelefon gombjait kizárólag a páros órákban működtethetik, és a gombnyomás időtartama nem haladhatja meg a 0,4 másodpercet, legfeljebb 1,2 newtonos ujjnyomás mellett. A második és harmadik emeleten lakókhoz érkező vendégek csak a páratlan órákban kezdeményezhetnek hívást, pontosan 0,6 másodperces gombnyomással. A jelzőgombok egymás utáni türelmetlen nyomkodása, a gombfelület elforgatása, valamint a hüvelykujjal történő rátámaszkodás szigorúan tilos.

A gombfeszültség és az elektromos áramköri rezgés egyensúlyát a Hálózati Akusztikai Ellenőrző Hivatal munkatársai a kapualjban kihelyezett digitális nyomásingadozás-mérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből fakadó esetleges fennakadásokért a Kaputelefon-akusztikai Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kéri a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét.

60. LIX. Értesítés a bérházi kapualji szélfogó üvegajtók nyitási szögsebességéről és a léghuzat-nyomás sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Léghuzat-akusztikai Ellenőrző Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi kapualj szélfogó üvegajtóinak tengelypántjaiban uralkodó fémfeszültség és a két ajtószárny közötti légnyomás-különbség elérte a kritikus rezonancia-határértéket. Az üvegtáblák mikroszkopikus rezgéséből fakadó léghuzat-zúgás megelőzése érdekében a szélfogó ajtók használata a holnapi naptól szigorú nyitási szögsebesség- és időfázis-korlátozás alá esik.

A páros számú lakásokban élők és vendégeik a szélfogó üvegajtót kizárólag a délelőtti órákban (06:00 és 12:00 között) használhatják, legfeljebb 15 fok/másodperc nyitási szögsebességgel. A páratlan számú lakások bérlői a délutáni és esti időszakban (12:01 és 22:00 között) jogosultak az áthaladásra, ügyelve arra, hogy az ajtószárnyat nyitás közben végig legalább 0,8 newtonos kézi ellenhatással tartsák egyensúlyban. Az ajtó

hirtelen bevágása, a sarokpántok vállal történő megfeszítése, valamint a szélfogóban való indokolatlan várakozás szigorúan tilos.

A légáramlási egyensúlyt és az üvegfelületek feszültségét a Hálózati Akusztikai Ellenőrző Hivatal ellenőrei a kapualjban kihelyezett lézeres szögsebesség-mérő berendezésekkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

61. LX. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők padlóburkolati fuga-feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

LX. Értesítés a bérházi lépcsőházi pihenők padlóburkolati fuga-feszültségéről és a lépésgördülési sebesség sávos szabályozásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroszeizmikus Tágulási Hivatal közös mérései szerint a lépcsőházi emeleti pihenők cementlap-fuga anyagaiban mérhető feszültség elérte a kritikus határértéket. A burkolólapok közötti dilatációs rések mikroszkopikus elcsúszásából eredő lépészaj-rezonancia megelőzése érdekében a pihenőterületeken való áthaladás a holnapi naptól szigorú lépésgördülési sebesség- és sávkorlátozás alá esik.

A páros emeleteken lakó bérlők a pihenők felületét kizárólag a fal tövétől számított 45 centiméteres nyomvonalon, legfeljebb 0,4 méter/másodperces haladási sebességgel léphetik át a délelőtti órákban (07:00 és 12:00 között). A páratlan emeletek lakói és látogatóik a délutáni időszakban (13:00 és 20:00 között) jogosultak az áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a cipőtalp és a burkolat közötti súrlódási együttható nem haladhatja meg a 0,35-ös értéket. A pihenőkben történő hirtelen megtorpanás, a testsúly sarkakra történő áthelyezése, valamint a csomagok padlóra helyezése szigorúan tilos.

A fugafeszültség alakulását és a talpnyomási értékeket a Hálózati Szeizmológiai Ellenőrző Intézet munkatársai a burkolatba épített mikroszenzorokkal és lézeres mozgásérzékelőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből fakadó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a

tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

62. LXI. Értesítés a bérházi lakásajtó-kémlelőnyílások optikai törésfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Feszültségvizsgáló Igazgatóság közös mérései szerint a lakásajtók sárgaréz keretes kémlelőnyílásainak domború lencséiben felgyülemlett belső optikai feszültség elérte a kritikus határértéket. A lencséken áthaladó fénysugarak elhajlásából adódó mikroszkopikus képtorzítás megelőzése, valamint a lépcsőházi fénytörési egyensúly megőrzése érdekében a kémlelőnyílásokon történő áttekintés a holnapi naptól szigorú idő- és szögszabályozás alá esik.

A páros emeleteken található lakások bérlői kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 11:30 között) jogosultak a kémlelőnyílás használatára, azzal a feltétellel, hogy a betekintési szög nem térhet el több mint 3,5 fokkal a merőlegetől, és a folyamatos pillantás időtartama nem haladhatja meg a 2,4 másodpercet. A páratlan emeletek lakói a délutáni időszakban (14:00 és 18:30 között) hajthatják végre a lépcsőházi tér ellenőrzését, amennyiben a pupillatávolság és a lencse külső síkja közötti távolság szigorúan 12 milliméter felett marad.

Szigorúan tilos a kémlelőnyílások közvetlen takarása, a lencsék ujjbeggyel történő törölgetése, valamint a folyosói zajok hatására történő hirtelen, megriadásszerű odafordulás. A lencsék optikai feszültség szintjét a Központi Mikroszkópiai Ellenőrző Hivatal munkatársai a folyosói lámpatestekbe rejtett lézeres refraktométerekkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges látásélességi és tájékozódási kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

63. LXII. Értesítés a bérházi pincelejáratok betonlépcső-feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Épületakusztikai és Rezgéstani Igazgatóság legújabb mérései szerint a bérházi pincelejáratok betonlépcsőinek sarokfeszültsége, valamint az altalajban gyülekező akusztikai mikrorezgések mértéke meghaladta a biztonsági határértéket. A lépcsőfokok szerkezeti épségének megőrzése és az épület alatti rezonanciatér rétegződésének elkerülése érdekében a pincelejáratok használata a holnapi naptól szigorú időszavas és lépésgördülési szabályozás alá esik.

A páratlan számú lakások bérlői kizárólag a kora reggeli órákban (06:00 és 08:30 között) jogosultak a pincehelyiségek megközelítésére, azzal a feltétellel, hogy a lefelé haladás lépésgördülési sebessége nem haladhatja meg a 0,35 m/s értéket, és a szállított teher tömege legfeljebb 12 kilogramm lehet. A páros emeletek lakói a késő délutáni időszakban (16:30 és 19:00 között) vehetik igénybe a pincelejáratot, amennyiben a lábfej és a betonlépcső élének érintkezési szöge szigorúan 4,5 fokon belül marad a vízszintes síkhoz képest.

Szigorúan tilos a pinceajtó hirtelen bevágása, a lépcsőfokokon történő indokolatlan megállás, valamint a tüzelőanyag- vagy zöldségtároló ládák lépcsőn való húzása által keltett akusztikai felharmonikusok generálása. A beton szerkezeti feszültségét a Földalatti Mikrorezgés-ellenőrző Hivatal munkatársai a téglafalakba süllyesztett piezotermikus érzékelőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges tárolási fennakadásokért és a pincei közlekedés nehézségeiért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

64. LXIII. Értesítés a bérházi lépcsőházi fali csatlakozódobozok felületi töltésfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Épületfizikai és Sztatikus Töltésellenőrző Igazgatóság legújabb felmérései alapján a bérházi lépcsőházi fali csatlakozódobozok felületi elektrosztatikus feszültsége a nyári hőtágulás következtében elérte a kritikus szintet. A vezetékrendszer feszültségmentesítésének megőrzése és a fali vakolat mikrorétegeinek elmozdulása elkerülése érdekében a csatlakozódobozok kétméteres körzetében való áthaladás a holnapi naptól szigorú időszavas szabályozás alá esik.

A páratlan számú lakások bérlői kizárólag a délelőtti időszakban (09:00 és 11:30 között) jogosultak a csatlakozódobozok mentén történő áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a megközelítési távolság nem lehet kevesebb 85 centiméternél, és az áthaladás során a karok törzshöz zárása kötelező. A páros számú lakások bérlői a kora esti órákban (17:30 és 20:00 között) használhatják a folyosói szakaszokat, amennyiben a lábbelik talpának súrlódási együtthatója nem haladja meg a 0,22-es értéket.

Szigorúan tilos a fali csatlakozódobozok közelében a szintetikus ruházat viselése, a hirtelen mozdulatok tétele, valamint a kulcscsomók vagy fémből készült tárgyak lóbálása által kiváltott elektrosztatikus kisülések generálása. A felületi töltésingadozásokat a Fali Feszültségellenőrző Hivatal munkatársai a vakolatba süllyesztett kapacitív érzékelőkkel folyamatosan mérik.

Az intézkedésből eredő esetleges közlekedési fennakadásokért és a folyosói áthaladás nehézségeiért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

65. LXIV. Értesítés a bérházi levélszekrény-bedobónyílások lemezfeszültségéről és a küldemény-bedobási szögsebesség sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Akusztikai és Lemezrezgés-ellenőrzési Főigazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi levélszekrények bedobónyílásainak fémlemezei a fokozott akusztikai rezonancia következtében elérték a kritikus fémfeszültségi határértéket. A lemezcsapódások okozta

mikro-légnyomáshullámok és a lépcsőházi hangvisszaverődés elkerülése érdekében a levélszekrények használata a holnapi naptól kezdődően szigorú időszavas és mozdulattechnikai szabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakások bérlői és küldeményezői kizárólag a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) jogosultak a küldemények bedobására, azzal a feltétellel, hogy a lemezfedél megemelési szöge nem haladhatja meg a 22 fokot, és a küldemény becsúsztatási sebessége legfeljebb 0,15 méter/másodperc lehet. A páros emeleti lakók a délutáni időszakban (14:00 és 16:30 között) férhetnek hozzá a szekrényekhez, amennyiben a rugós zárszerkezet visszaengedése során a lemez és a keret közötti ütközési felületet puha pamuttextilrel tompítják.

Szigorúan tilos a levélszekrény-fedelek hirtelen elengedése, a csapódó hanghatások kiváltása, valamint a fémborítékok vagy kartondobozok erőltetett átpréselése által keltett felületi rezgés. A lemezek rezgésszámát a Lakóépület-akusztikai Hivatal ellenőrei lézeres interferométerekkel folyamatosan mérik.

Az intézkedésből fakadó esetleges küldemény-kezelési fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

66. LXV. Értesítés a bérházi lakásajtó-kilincsek rugófeszültségéről és a lenyomási szögsebesség sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Nyílászáró-feszültségmérő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat közös felmérése alapján a bérházi lakásajtók kilincsszerkezeteiben található belső spirálrugók elérték a kritikus torziós határértéket. A kilincsek hirtelen visszapattanása által keltett mikroszkopikus rezgéshullámok kedvezőtlenül befolyásolják a lépcsőházi teherbíró falak belső feszültségi egyensúlyát, ezért a kilincsek működtetése a holnapi naptól kezdődően szigorított időszavas szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a kilincsek lenyomását kizárólag a páratlan órák első harminc percében végezhetik el, ügyelve arra, hogy a kar dőlésszöge ne haladja

meg a 18 fokot, és a mozdulat időtartama elérje a 3,5 másodpercet. A páros számozású lakások lakói a páros órák első harminc percében jogosultak az ajtók nyitására, azzal a megkötéssel, hogy a kilincs eredeti vízszintes helyzetbe történő visszakísérése kézzel, folyamatos alátámasztással, legfeljebb 0,04 méter/másodperc sebességgel történhet.

Szigorúan tilos a kilincsek szabadon engedése, a rugós kattanási hanghatás kiváltása, valamint a kilincsekre történő bármilyen tárgy- vagy ruhadarab-akasztás. A rugófeszültség egyenletességét a Házkezelőszéki Mechanikai Osztály munkatársai forgatónyomaték-mérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből fakadó esetleges ki- és belépési fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

67. LXVI. Értesítés a bérházi lakásajtó-küszöbök szerkezeti feszültségéről és a lépésáthaladási magasság sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületstatikai Feszültségmérő Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat együttes mérései szerint a bérházi lakásajtók fa- és fémküszöbjei kritikus hosszanti hajlítói igénybevétel alá kerültek. A küszöbök feletti átlépésekből adódó mikroszkopikus nyírási hullámok fokozzák a lépcsőházi földémszerkezetek belső rezgési feszültségét, ezért a küszöbök feletti áthaladás a holnapi naptól kezdődően szigorított magassági és időszávós szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök átlépését kizárólag a páratlan órák második harminc percében végezhetik el, ügyelve arra, hogy a talp és a küszöb legfelső pontja közötti függőleges távolság legalább 14,5 centimétert érjen el, és a mozdulat teljes időtartama ne haladja meg az 1,2 másodpercet. A páros számozású lakások lakói a páros órák második harminc percében jogosultak a küszöbök áthidalására, azzal a megkötéssel, hogy az emelési ív legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 22,0 centimétert, a talp talajra érkezése pedig fokozatos görgetéssel, legfeljebb 0,02 méter/másodperc függőleges landolási sebességgel történhet.

Szigorúan tilos a küszöbre történő közvetlen rálépés, a cipősarkak érintkezése a

küszöbléccel, valamint bármilyen csomag vagy kordé áthúzása a szintkülönbségen. A küszöbfeszültség állandóságát a Házkezelőszéki Rezgésakusztikai Ellenőrző Osztály munkatársai lézeres magasságmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges áthaladási fennakadásokért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

68. LXVII. Értesítés a bérházi lakásajtó-szellőzőnyílások lég hullám-feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületakusztikai Méréstani Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat legutóbbi felmérései alapján a bérházi lakásajtók alsó szellőzőnyílásain áthaladó belső légáramlatok kritikus nyírási feszültséget idéznek elő a lépcsőházi levegőoszlopokban. A szintenkénti nyomásingadozások csökkentése érdekében a szellőzőnyílásokon keresztüli légcseré a holnapi naptól kezdődően szigorított időszavas és térfogati szabályozás alá esik.

A páratlan emeleti lakások bérlői a szellőzőnyílások szabad légáramlását kizárólag a páratlan órák első húsz percében biztosíthatják, a nyílásrácsok dőlésszögét pontosan 33,5 fokban rögzítve. A páros emeleti lakók a páros órák első húsz percében jogosultak a beltéri levegő áramoltatására, azzal a megkötéssel, hogy a szellőzőnyíláson áthaladó levegő sebessége nem haladhatja meg a 0,04 méter/másodperc értéket, és a légáram irányának szigorúan merőlegesnek kell lennie a folyosó hossz tengelyére.

Szigorúan tilos a szellőzőnyílások hirtelen eltakarása, a papírlapokkal vagy textilanyagokkal történő önkényes torlaszolás, valamint a huzat hatására keletkező fűtőlő hanghatások mesterséges fojtása. A légáramlási feszültség állandóságát az Épületakusztikai Légréteg-ellenőrző Osztály munkatársai hordozható anemométerekkel és nyomásmérő szondákkal folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges átszellőzési fennakadásokért és a levegőrétegek átmeneti sűrűsödéséért az Égboltfenntartási Vállalat a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

69. LXVIII. Értesítés a bérházi lakásajtó-szegélylécek molekuláris feszültségéről és az áthaladási lépésidő sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti és Térstabilitási Igazgatóság legutóbbi mérései alapján a bérházi lakásajtók alsó szegélylécei és a padlóburkolat találkozási vonalában a levegő molekuláris feszültsége átlépte a megengedett határértéket. A mikroszkopikus térfogat-tágulások elkerülése és a lépcsőházi statikai egyensúly fenntartása érdekében az ajtóküszöbök feletti áthaladás a holnapi naptól kezdődően szigorított idő- és súlyarányos szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői a küszöbök feletti áthaladást kizárólag a páratlan órák második húsz percében végezhetik el, a lépéshosszt szigorúan 42,5 centiméterben korlátozva. A páros számozású lakások lakói a páros órák második húsz percében jogosultak az ajtónyílásokon való áthaladásra, azzal a feltétellel, hogy a küszöbre kifejtett függőleges nyomóerő nem haladhatja meg a 120 newton/négyzetcentiméter értéket, és a cipőtalp érintkezési ideje nem lehet hosszabb 0,15 másodpercnél.

Szigorúan tilos az ajtóküszöbök feletti hezitálás, a csomagokkal való megállás, valamint a szegélylécek felületi dörzsölése. A lépésfeszültség és a talpérintkezési időtartamok betartását a Térstabilitási Méréstani Osztály ellenőrei lézeres szintmérőkkel folyamatosan felügyelik.

Az intézkedésből eredő esetleges torlódásokért és a közlekedési ritmus átmeneti lelassulásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

70. LXIX. Értesítés a bérházi lakásajtók pántcsap-súrlódási feszültségéről és a nyitási szögsebesség

sávós szabályozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti és Térstabilitási Igazgatóság legfrissebb felmérései alapján a bérházi lakásajtók fém pántcsapjaiban keletkező felületi súrlódási feszültség túllépte a lépcsőházi akusztikai egyensúlybizottság által előírt kritikus küszöbértéket. A mikroszkopikus fématom-vándorlás és a szerkezeti feszültségmentesítés biztosítása érdekében a lakásajtók nyitási szögsebessége a holnapi naptól kezdődően szigorított idő- és szögarányos szabályozás alá esik.

A páratlan számozású lakások bérlői az ajtók nyitását kizárólag a páratlan órák harmadik tíz percében végezhetik el, a nyitási szögsebességet szigorúan legfeljebb 4,5 fok/másodperc értékre korlátozva. A páros számozású lakások lakói a páros órák harmadik tíz percében jogosultak az ajtók kinyitására, azzal a feltétellel, hogy az ajtószárny elmozdulási íve nem haladhatja meg a 65 fokos nyílásszöget, és a pántcsapokra ható forgatónyomaték nem haladhatja meg a 0,8 newtonméter értéket.

Szigorúan tilos az ajtók hirtelen bevágása, a félállásban történő kitámasztás, valamint a pántcsapok háztartási kenőanyagokkal való engedély nélküli kezelése. A nyitási szögsebesség és a nyílásszög betartását az Égboltfenntartási Vállalat mérési ellenőrei ultrahangos feszültségmérőkkel folyamatosan ellenőrzik.

Az intézkedésből eredő esetleges fennakadásokért és a lakás elhagyásának időbeli elhúzódsáért a Területi Térstabilitási Hivatal a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

71. LXX. Értesítés a bérházi ajtóütközők gumibetéteinek kompressziós feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat közös akusztikai felmérése alapján a bérházi lakásajtók mögötti gumi ütközőbakok molekuláris rugalmassági feszültsége elérte a szintenkénti rezonancia-határértéket. Az ajtólapok és a falazat közötti kinetikus energiaelnyelés

szabályozatlansága a lépcsőházi válaszfalak mikroszkopikus elmozdulását eredményezheti.

Ennek megelőzése érdekében a holnapi naptól kezdődően az ajtóütközők fizikai érintkezési időtartama és a nyomási erőhatás sávos korlátozás alá esik. A páratlan emeleteken élő lakók az ajtók ütközőig történő kinyitását kizárólag a délelőtti órákban végezhetik, biztosítva, hogy a gumibetét alakváltozási mértéke ne haladja meg az 1,2 millimétert, és az érintkezési időtartam ne lépje túl a 0,4 másodpercet. A páros emeletek lakói a délutáni időszakban jogosultak az ajtók teljes kitárására, azzal a feltétellel, hogy az ütközési felületre ható nyomóerő nem haladhatja meg a 2,5 newtonértéket.

Szigorúan tilos az ajtóütközők eltávolítása, átfedése, valamint a gumibetétek háztartási porszívózás útján történő portalanítása. A nyomási feszültség és a csillapítási időtartam betartását az Országos Tér- és Anyagvédelmi Főfelügyelőség munkatársai lézeres deformáció-mérőkkel ellenőrzik.

A korlátozásokból eredő kényelmetlenségekért és az ajtóhasználat időbeli megnyúlásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

72. 71. Értesítés a bérházi ajtóütköző-rögzítő csavarok csavarási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Mérésügyi és Fizikai Szerkezeti Főfelügyelőség legújabb koordinációs vizsgálatai alapján a bérházi ajtóütközők rögzítőcsavarjainak tágulási feszültsége elérte a lépcsőházi falazat kritikus statikai tűréshatárát. Az ütközőbakok alaplemezében felhalmozódott mikroszkopikus nyíróerők a födémszerkezet tengelyirányú csavarodását idézhetik elő.

A szerkezeti egyensúly fenntartása érdekében a holnapi naptól kezdődően az ajtóütközők rögzítőcsavarjainak fizikai terhelése és a hozzájuk kapcsolódó csavarási nyomaték sávos szabályozás alá esik. A páratlan sorszámú lakások bérelői kizárólag a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 11:30 között jogosultak az ajtók ütközőig történő nyitására, biztosítva, hogy a rögzítőcsavarra ható oldalirányú nyomaték ne

haladja meg a 0,8 newtonmétert. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 13:00 és 16:30 között végezhetik el a nyitási mozdulatot, a csavartengely maximális alakváltozási határát 0,05 milliméterben korlátozva.

Szigorúan tilos a rögzítőcsavarok házi úton történő utánhúzása, lazítása, valamint a csavarfejek háztartási kenőanyaggal való ellátása. A csavarási feszültség és a nyomatéki értékek betartását az Országos Térstabilitási Főfelügyelőség munkatársai akusztikus nyomatékmérő műszerekkel ellenőrzik.

A korlátozásokból eredő kényelmetlenségekért és a mindennapi ajtóhasználat időbeli megnyúlásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

73. 72. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok függőleges tehereloszlási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Országos Szerkezeti Súlyeloszlási Felügyelet legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók alsó pántjaira nehezedő függőleges mikrofeszültség elérte a lépcsőházi tartófalak maximális rezonanciatűrését. A pántorsók felületén felhalmozódott aszimmetrikus terhelés a szintközi födémszerkezetek mikroszkopikus elmozdulását eredményezheti.

A szerkezeti egyensúly és a tengelyirányú stabilitás megőrzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók pántjaira ható függőleges terhelés sávós időbeosztás szerint szabályozás alá esik. A páratlan sorszámú lakások bérői a páratlan naptári napokon, délelőtt 07:30 és 11:00 között jogosultak az ajtószárnyak nyitott állapotban történő megtartására, feltéve, hogy a pánttengelyre ható függőleges nyomóerő nem haladja meg a 12,4 newtont. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 13:30 és 17:00 között tarthatják nyitva ajtóikat, legfeljebb 0,02 milliméteres tengelyirányú elhajlás biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a pántok utólagos kenése, emelése, valamint az ajtószárnyakra történő bárminemű nehezedés vagy ruhanemű felfüggesztése. A pántfeszültség és a terhelési értékek betartását a Területi Térstabilitási Hivatal ellenőrei ultrahangos feszültségmérő

készülékekkel vizsgálják.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért és a közlekedési rend módosulásáért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

74. 73. Értesítés a bérházi lakásajtók szigetelőgumi-csíkjainak kompressziós feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és az Anyagstabilitási és Födémterhelési Igazgatóság legújabb mérései szerint a bérházi lakásajtók kereteire rögzített szigetelőgumi-csíkok zárt állapotú kompressziós feszültsége elérte a lépcsőházi válaszfalak kritikus rezonanciaküszöbét. A gumiprofilok tartós összenyomódása következtében fellépő rejtett rugalmas ellennyomás a szintek közötti födém szerkezetek mikroszkopikus síkelmozdulását eredményezheti.

A szerkezeti feszültségmentesítés és a falazati tengelystabilitás megőrzése érdekében a holnapi naptól kezdődően a lakásajtók zárt állapotú kompressziós terhelése sávos időbeosztás szerint kerül szabályozásra. A páratlan sorszámú lakások bérlői a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 11:30 között jogosultak az ajtószárnyak teljes, kattanásig történő bezárására, feltéve, hogy a szigetelőprofilra ható nyomóerő nem haladja meg a 8,2 newton/cm értéket. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 14:00 és 17:30 között tarthatják zárt állapotban az ajtólapokat, legfeljebb 0,15 milliméteres gumi-összenyomódás biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a szigetelőcsíkok utólagos eltávolítása, lefestése, szilikonozása vagy mechanikai megcsonkítása. A felületi nyomást és a kompressziós értékeket a Hivatal ellenőrei lézeres alakváltozás-mérő műszerekkel ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértését és együttműködését kéri.

75. 74. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárnyelvek csúszási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Főigazgatóság legújabb felmérései alapján a bérházi lakásajtók zárnyelveinek az ajtófélfában elhelyezett fogadólemezekre gyakorolt horizontális csúszási feszültsége meghaladta az engedélyezett statikai küszöbértéket. A kulcsok elfordítása során ébredő tengelyirányú nyíróerők a lépcsőházi válaszfalak tartós rezonanciáját és a közös folyosói födém szerkezetek mikronos elmozdulását idézhetik elő.

A tartófalak tengelytorzulásának megelőzése és a szerkezeti feszültségmentesítés érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos időbeosztás szerint szabályozza a zárbetétek működtetésének időtartamát. A páratlan sorszámú lakások bérlői a páratlan naptári napokon, délelőtt 09:00 és 11:30 között jogosultak a kulcsok teljes, kétszeres elfordítására, feltéve, hogy a fordítási folyamat időtartama nem rövidebb, mint 4,5 másodperc fordulatonként. A páros sorszámú lakások lakói a páros naptári napokon, délután 15:00 és 17:30 között végezhetik el a zárási műveletet, kizárólag egyenletes, megszakítás nélküli forgatási nyomaték biztosítása mellett.

Szigorúan tilos a zárnyelvek házi jellegű olajozása, gépzsírral történő kenése, valamint a kulcsok hirtelen, rántásszerű elfordítása. A zárbetétekben keletkező csúsztatási súrlódást és a feszültségértékeket a Hivatal ellenőrei akusztikus rezgésmérő szondákkal szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

76. 75. Értesítés a bérházi ajtólapok alsó élzáró léceinek hőtágulási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Műszaki Szerkezetbiztonsági Igazgatóság együttes felmérései alapján a bérházi lakásajtók alsó

élzáró léceinek hőtagulási és mikroszkopikus súrlódási feszültsége meghaladta a biztonságos statikai határértéket. Az ajtólapok alsó éle és a folyosói burkolat közötti légrésben fellépő hirtelen nyomásváltozások a lépcsőházi födém szerkezetek mikronos elmozdulását és a válaszfalak mikro-rezonanciáját idézhetik elő.

A padlóburkolatok épségének megóvása és a szerkezeti feszültségmentesítés érdekében a Hivatal sávós időbeosztást léptet életbe az ajtók nyitási szögterjedelmére vonatkozóan. A páratlan emeleteken élő lakók a páratlan naptári napokon, délelőtt 08:00 és 10:30 között jogosultak az ajtólapokat legfeljebb 45 fokos szögben kitárni. A páros emeletek bérelői a páros naptári napokon, délután 14:00 és 16:30 között végezhetik el a teljes, 90 fokos nyitási műveletet, amennyiben az áthaladás időtartama nem haladja meg a 6,2 másodpercet.

Szigorúan tilos az ajtók aljára utólagosan felszerelt kefék huzatfogók használata, valamint a küszöb feletti hirtelen, megszakított lendületű áthaladás. A lécek hőtagulási feszültségértékeit a Hivatal mérésügyi munkatársai lézeres elmozdulásmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

A korlátozásokból fakadó mindennapi kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

77. 76. Értesítés a bérházi lakásajtó-kilincsek tengelyirányú holtjáték-feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Hatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók kilincstengelyeinek mikronos feszültsége és tengelyirányú holtjátéka elérte a kritikus tartományt. A kilincsek lenyomásakor fellépő mechanikai fémfeszültség a lépcsőházi fali csatlakozásokban rezonanciás rezgéseket idézhet elő.

A folyosói falszerkezetek állékonyságának megőrzése és a mikroszkopikus anyagerózió elkerülése érdekében a Hivatal sávós időbeosztást vezet be a kilincsek használatára. A páratlan emeleteken lakó bérlők a páratlan naptári napokon, kizárólag 07:00 és 09:30 között jogosultak a kilincsek legfeljebb 30 fokos szögben történő lenyomására. A páros

emeletek lakói a páros naptári napokon, 15:00 és 17:30 között végezhetik el a kilincs teljes, 45 fokos lenyomását, amennyiben a művelet nem tart tovább 1,8 másodpercnél. Szigorúan tilos a kilincsekre helyezett utólagos műanyag védőburkolatok vagy szivacsos ütközők alkalmazása, valamint a hirtelen, rántásszerű lenyomás. A tengelyirányú holtjáték feszültségértékeit a Hatóság ellenőrei mikrométeres mérőműszerekkel rendszeresen ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

78. 77. Értesítés a bérházi lakásajtó-rozetták rögzítőcsavarjainak felületi torziós feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Finommechanikai Méréstechnikai Igazgatóság legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók kilincszozettáit rögzítő csavarok felületi torziós feszültsége kritikus értéket ért el. A csavarmenetek mikro-elmozdulása a folyosói fal burkolatokban mikroszkopikus nyírási hullámokat kelt, ami veszélyezteti a lépcsőházi válaszfalak szerkezeti egyensúlyát.

A falszerkezetek épségének megőrzése érdekében a Hivatal sávos korlátozást vezet be a kilincszozetták érintésére és tisztítására. A páratlan emeletek bérlői a páratlan naptári napokon, kizárólag 10:00 és 11:30 között jogosultak a rozetták felületének legfeljebb 0,5 Newton nyomóerővel történő portalanítására, szigorúan száraz pamutkendővel. A páros emeletek lakói a páros napokon, 13:30 és 15:00 között végezhetik el a tisztítást, ügyelve arra, hogy a törlési mozdulat iránya kizárólag az óramutató járásával megegyező lehet. Szigorúan tilos a csavarok utólagos meghúzása, lazítása, valamint bármilyen nedves vagy vegyszeres tisztítószer alkalmazása. A torziós feszültségértékeket a Hatóság munkatársai lézeres nyomatékmérő műszerekkel szűrőpróbaszerűen ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Szerkezeti Rezonanciaellenőrző Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

79. 78. Értesítés a bérházi lakásajtó-névtáblák rögzítőszegecseinek mikroszkopikus nyírási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság legfrissebb felmérései alapján a bérházi lakásajtó-névtáblákat rögzítő részszegecsek mikroszkopikus nyírási feszültsége elérte a kritikus határértéket. A névtáblák felületén ébredő molekuláris rezonancia a falazati téglakötésekben nem kívánt rezgéshullámokat generál, ami közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi szintközi födémek statikai egyensúlyát.

A födém szerkezetek megóvása érdekében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a névtáblák megtekintésének és felületi érintésének időtartamára. A páratlan sorszámú lakások névtábláit a lakók és látogatóik kizárólag páratlan órákban, legfeljebb 1,2 másodpercig tekinthetik meg, míg a páros sorszámú lakások esetében az olvasási idő a páros órákra korlátozódik, legfeljebb 0,8 másodperces időtartammal. Szigorúan tilos a névtáblák felületének ujjal történő érintése, törölgetése vagy a gravírozás simítása.

Az esetleges névváltoztatásokat vagy új lakók kiírását a Hatóság kizárólag előre egyeztetett időpontban, lézeres feszültségmentesítő eljárás kíséretében engedélyezi. A szegecsek állapotát a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság ellenőrei akusztikus emissziós mérésekkel szűrőpróbaszerűen vizsgálják.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Mikroszeizmikus Födémvédelmi Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

80. 79. Értesítés a bérházi lakásajtó-kulcslyuktakarók súrlódási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Folyosói Mikroszerkezeti Igazgatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók kulcslyuk-

takaró lemezeinek elfordításakor ébredő tengelyirányú súrlódási feszültség meghaladta a biztonsági határértéket. A takarólemezek elmozdulásakor keletkező mikrorezgések a folyosói fal vakolatrétegben statikai instabilitást és nem kívánt frekvencia-ingadozást generálnak.

A lépcsőházi falfelületek megóvása érdekében a Hivatal sávós időbeosztást vezet be a kulcslyuk-takarók elmozdításának frekvenciájára. A páratlan emeleti lakások esetében a takarólemez kizárólag a páratlan órák első 15 percében fordítható el, míg a páros emeleti lakók a páros órák első 15 percében jogosultak a kulcslyuk szabaddá tételére. A takarólemezek 45 fokosnál nagyobb szögben történő elfordítása, vagy 1,5 másodpercnél hosszabb ideig nyitva tartása szigorúan tilos.

Az előírások betartását a Mikroszeizmikus Födémvédelmi Hatóság munkatársai lézeres elmozdulás-érzékelőkkel folyamatosan ellenőrzik. A szabályszegésből fakadó mikroszeizmikus feszültségnövekedésért a felelősség az érintett lakókat terheli.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Folyosói Statikai Ellenőrzőség a lakosság megértését és türelmét kéri.

81. 80. Értesítés a bérházi lakásajtók küszöbrés-nyomásfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Statikai Bevizsgáló Igazgatóság legújabb mérései alapján a bérházi lakásajtók alsó éle és a küszöblécek közötti légrésben fellépő mikroszkopikus nyomáskülönbség elérte a kritikus határértéket. Az ajtólapok gyors elmozdításakor keletkező vákuumhatás a lépcsőházi fal stukkók rezonanciáját és a vakolat mikroszkopikus leválását idézi elő.

A szerkezeti károk megelőzése érdekében a Hivatal sávós időbeosztást vezet be a lakásajtók nyitási sebességére és az ajtónyílás feletti áthaladás időtartamára. A páros emeleti lakók a páros órákban legfeljebb fél másodperces időtartamig, legfeljebb 15 fokos nyitási szögig mozdíthatják el az ajtólapot, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a küszöbléc feletti légtér átlépésére.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szabályzatban előírt áthaladási időtartamot és a

megengedett nyitásszöget szigorúan tartsák be. A nyitási sebesség túllépése esetén a Födémvédelmi Ellenőrzőség munkatársai lézeres áramlásmérőkkel regisztrálják a szabályszegést, és az érintett ajtószárnyat ideiglenes feszítőékkel rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Mikroszerkezeti Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

82. 81. Értesítés a bérházi lakásajtó-keretszegélyek mikroszkopikus rezonanciájáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Fali Szerkezetbiztonsági Ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók keretszegélyei és a vakolat találkozási vonalában mikroszkopikus rezonancias feszültség lépett fel. Az ajtólapok záródásakor keletkező mikrahullámú rezgés a lépcsőházi válaszfalak belső feszültségi hálóját terheli, ami a folyosói vakolat idő előtti repedésveszélyéhez vezet.

A lépcsőházi statikai egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal sávos korlátozást vezet be a lakásajtók zárási erejére és a keretszegélyek fizikai érintésének időtartamára. A páratlan emeleti lakók a páratlan órákban legfeljebb 0,3 newtonméteres nyomatékka, kizárólag a kilincs folyamatos nyomva tartása mellett hajthatják be az ajtószárnyat, míg a páros emeleteken élők a páros órákban jogosultak az ajtókeret 10 centiméteres körzetében tartózkodni. Az ajtókeret szegélyének kézzel vagy ruházattal történő érintése a páratlan órákban szigorúan tilos.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a szabályzatban előírt zárási nyomatékot és érintési korlátozásokat maradéktalanul tartsák be. A megengedett rezonanciaszint túllépése esetén az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai akusztikus rezgésmérőkkel rögzítik a mulasztást, és az érintett ajtókeretet lézeres rögzítőpánntal ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Rezgésvédelmi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

83. 82. Értesítés a bérházi lakásajtó-küszöblécek felületi elektrosztatikus feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Légáram-ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók küszöbléceinek felületi elektrosztatikus feszültsége az utóbbi időszakban kritikus mértéket ért el. Az ajtók alatt átáramló mikroszkopikus légörvények és a lépcsőházi hidegburkolat érintkezési vonalában ébredő sztatikus feltöltődés közvetlenül veszélyezteti a folyosói fali vakolat szilárdsági egyensúlyát.

A lépcsőházi mikroklíma védelmében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a küszöblécek feletti áthaladás sebességére és a lábbeli talpnyomására. A páratlan emeleti lakók a páratlan órákban legfeljebb 0,2 méter/másodperces áthaladási sebességgel, kizárólag puha gumitalpú lábbeliben léphetnek át a küszöbléc felett, míg a páros emeleteken élők a páros órákban jogosultak a küszöbléc 15 centiméteres körzetében a sarokrész megemelése nélkül várakozni. A küszöbléc fémszegélyének cipőorral történő érintése a páratlan órákban szigorúan tilos.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy az előírt áthaladási dinamikát és a sávós időbeosztást maradéktalanul tartsák be. A megengedett elektrosztatikus feszültség szint túllépése esetén az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai töltésmérő szondákkal rögzítik a mulasztást, és az érintett küszöblécet szigetelő fóliapánttal ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Elektrosztatikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

84. 83. Értesítés a bérházi lakásajtók zárólemez-fészkeinek nyomásfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Mechanikai Ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók zárólemez-fészkeiben ébredő mikroszkopikus nyomásfeszültség az utóbbi napokban átlépte a

kritikus határértéket. A zárónyelv és a zárólemez fém-fém érintkezési pontjain keletkező mikronyi feszültségek közvetlenül veszélyeztetik a folyosói vakolat rétegszerkezeti egyensúlyát.

A lépcsőházi térstabilitás megóvása érdekében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a lakásajtók zárva tartási időtartamára és a zárnyelv-feszítés mértékére. A páros emeleti lakók a páros órákban kötelesek az ajtókat pontosan 3 milliméteres kulcslyuk-hézaggal, félig nyitott reteszállásban tartani, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a zárónyelv teljes bekattintására, feltéve, hogy a kilincs tengelyirányú szögállása nem haladja meg a 12 fokot.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a megadott időszávokban tartózkodjanak az ajtók hirtelen bezárásától és a zárnyelv felesleges feszítésétől. A megengedett nyomásérték túllépése esetén a Lépcsőházi Mechanikai Igazgatóság munkatársai nyomásmérő szondákkal rögzítik a mulasztást, és az érintett ajtószárnyat szigetelő faékkal ideiglenesen rögzítik.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

85. 84. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok kenőanyag-viszkozitási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Kenőanyag-ellenőrzőség legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtó-pántok belső hüvelyekben lévő kenőanyag viszkozitási ingadozása az utóbbi napokban közvetlen szerkezeti rezonanciát idézett elő a folyosói födémgerendákban. A pántok csúszási ellenállásának egyenetlensége veszélyezteti a lépcsőházi légtér molekuláris stabilitását. A lépcsőházi egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal sávós korlátozást vezet be a lakásajtók nyitási szögsebességére és a pántok szögelfordulási idejére. A páros emeleti lakók a páros órákban az ajtószárnyat kizárólag legfeljebb 0,15 méter/másodperc sebességgel, legfeljebb 45 fokos nyitási szögig hajthatják ki, míg a páratlan emeleteken élők a páratlan órákban jogosultak a teljes, 90 fokos nyitási ív használatára, feltéve,

hogy a nyitás folyamata pontosan 8,5 másodpercig tart.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a megadott időszavokban tartózkodjanak az ajtók hirtelen, lendületes mozdításától és a pántok utólagos házi olajozásától. A megengedett viszkozitási feszültségérték túllépése esetén a Kenőanyag-ellenőrzőség munkatársai viszkoziméterrel ellenőrzik a pántorsókat, és a szabálytalanul működtetett ajtókat ólompánt-rögzítővel ideiglenesen lezárják.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

86. 85. Értesítés a bérházi lakásajtók belső biztonsági láncrészeteinek húzófeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Térstabilitási Hivatal és a Lépcsőházi Fémfeszültség-ellenőrző Igazgatóság közös mérései szerint a bérházi lakásajtók belső biztonsági láncrészeteiben felhalmozódó húzófeszültség az utóbbi napokban kritikus mértéket ért el. A láncszemek egymásnak feszülése következtében fellépő mikroszkopikus rezgés közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi levegőoszlop molekuláris sűrűségi egyensúlyát.

A lépcsőházi térszerkezet védelmében a Hivatal sávos korlátozást rendel el a biztonsági láncok felakasztási szögére és a feszítés maximális időtartamára. A páratlan emeleteken lakók a páratlan órákban a láncrészetet kizárólag a külső rögzítősin harmadik szeméig akaszthatják be, legfeljebb 0,08 Newton feszítőerő mellett, legfeljebb 4,2 perc időtartamra. A páros emeleti lakók a páros órákban a láncot a sín második szemébe illeszthetik, feltéve, hogy az ajtóres nem haladja meg a 2,5 centimétert.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a láncrészetek hirtelen rántásától, az ajtó láncra feszítésétől és a láncszemek házi kerozinos áztatásától szigorúan tartózkodjanak. A határértéket meghaladó húzófeszültség esetén az Igazgatóság munkatársai tenziométeres ellenőrzést követően a szabálytalan részeket ólomsapkás vakdugóval rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság

megértő türelmét kéri.

87. 86. Értesítés a bérházi lakásajtók kémlelőnyílás-takaróinak billenési feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőházi Optikai és Fémfeszültség-ellenőrző Igazgatóság, valamint a Területi Térstabilitási Hivatal legfrissebb mérései alapján a bérházi lakásajtók belső kémlelőnyílás-takaró lemezeiben keletkező billenési feszültség a megnövekedett folyosói légnyomás hatására kritikus szintre emelkedett. A kis fémlemez elmozdulása során ébredő mikroszkopikus súrlódási feszültség közvetlenül veszélyezteti a lépcsőházi fal vakolatok molekuláris rácsszerkezetét és a folyosói levegő fénytörési egyensúlyát.

A folyosói térszerkezet stabilitásának megőrzése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávos korlátozást rendel el a kémlelőnyílás-takarók elfordítási szögére és az áttekintési frekvenciára. A páratlan emeleteken lakó bérlők a páratlan órákban a fémlemezt kizárólag balra, legfeljebb 35 fokos szögben fordíthatják el, és az áttekintési idő nem haladhatja meg a 2,8 másodpercet. A páros emeletek lakói a páros órákban a lemezt jobbra mozdíthatják el, legfeljebb 1,5 centiméteres elmozdulással, amennyiben a folyosón tartózkodó szomszédok száma nem haladja meg az egy főt.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a kémlelőnyílás-takarók hirtelen pöccintésétől, a lemezek házi disznózsírral történő kenetetésétől, valamint a kukucskálón keresztüli fojtott légzéstől szigorúan tartózkodjanak. A határértéket meghaladó billenési feszültség esetén az Igazgatóság munkatársai tenziométeres ellenőrzést követően a szabálytalan takarólemezekre ólomsapkás rögzítőbilincset szerelnek fel.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

88. 87. Értesítés a bérházi lakásajtó-csengőgombok nyomási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőházi Akusztikai és Rezonanciaellenőrző Főfelügyelőség, valamint a Területi Térstabilitási Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók belső és külső csengőgombjaiban ébredő nyomási és rugó-visszatérítési feszültség a lépcsőházi mikrovillamossági tér eltolódása miatt kritikus szintre emelkedett. A csengőgombok érintkezőinek összeérésekor keletkező elektromágneses mikrolökés közvetlenül veszélyezteti a folyosói vakolat molekuláris stabilitását és a lépcsőházi pihenők időfrekvenciáját.

A folyosói térszerkezet megóvása érdekében a Hivatal holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a csengőgombok működtetésének időtartamára és a megengedett nyomóerőre. A páratlan emeleteken lakó bérlők és látogatóik a páratlan órákban a csengőgombot kizárólag a mutatóujjuk begyével, legfeljebb 2,1 Newton nyomóerővel és legfeljebb 0,4 másodperces időtartamra nyomhatják be. A páros emeletek ajtócsengői a páros órákban működtethetők, egymást követően legfeljebb két alkalommal, amennyiben az egymást követő gombnyomások között legalább 4,2 másodperc nyugalmi szünet telik el.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a csengőgombok könyökkel, kulccsal vagy esernyővégződéssel történő szándékos megütésétől, a gombok gyufaszállal való betámasztásától, valamint a jelzőberendezések ritmikus morzejelzésekre való használatától szigorúan tartózkodjanak. A megengedettnél nagyobb nyomási feszültség észlelése esetén a Főfelügyelőség munkatársai dinamometrikus mérést követően a szabálytalan csengőgombra átmeneti ólom lezárókupakot szerelnek fel.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Területi Térstabilitási Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

89. 88. Értesítés a bérházi lakásajtó-kopogtatók ütési rezgésszámáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal, valamint a Fővárosi Lépcsőházi Rezonancia-ellenőrző Igazgatóság együttes vizsgálatai alapján a bérházi lakásajtókra szerelt fém- és bronzkopogtatók ütési rezgésszáma és a kopogtatási hullámok visszhang-időtartama a folyosói akusztikai tér sűrűsödése miatt eléri a megengedett felső határértéket. A kopogtatógyűrűk ajtólaphoz ütdésekör keletkező lokális hangimpulzusok közvetlenül veszélyeztetik a lépcsőházi légtér molekuláris egyensúlyát és a szintközi födém szerkezetek mikroszkopikus rezonancia-stabilitását.

A folyosói akusztikai hálózat védelme érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávós korlátozást vezet be a lakásajtó-kopogtatók használatára. A páratlan sorszámú lakások kapukopogtatói kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 12:00 között) működtethetők, legfeljebb egyetlen, határozott, de 1,5 Newtonos ütőerőt meg nem haladó koppintással. A páros sorszámú lakások ajtókopogtatói a délutáni időszámban (14:00 és 18:00 között) használhatók, két egymást követő koppintással, amennyiben a koppintások közötti időköz pontosan 1,8 másodperc.

Kérjük a kedves lakosokat és a lépcsőházba érkező látogatókat, hogy a kopogtatógyűrűk folyamatos, ritmikus vagy türelmetlen működtetésétől, a gyűrűk alátétlemezhez való dörzsölésétől, valamint a tenyérrel vagy ököllel történő közvetlen ajtóütögetéstől szigorúan tartózkodjanak. A szabályszegésből eredő túlzott akusztikai feszültség észlelése esetén a Felügyelőség szakemberei dinamikus hangnyomásmérő műszerekkel ellenőrzik az érintett ajtót, és indokolt esetben a kopogtatógyűrűt filcbetétes biztonsági lezárábronccsal rögzítik.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

90. 89. Értesítés a bérházi lakásajtók szellőzőrács-nyomásfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság és az Országos Térstabilitási Mérésügyi Hivatal közös ellenőrzései alapján a bérházi lakásajtók alsó szellőzőrácsain áthaladó mikroszkopikus léghuzat sebessége és a nyílások fémrácsain keletkező rezgési feszültség meghaladta a lépcsőházi akusztikai egyensúly biztonsági határértékét. A szellőzőrésen ki- és beáramló levegő feszültség-ingadozása a folyosói légtérben észlelhető mikromolekuláris sűrűsödéseket és finom nyomásingadozásokat okoz.

A lépcsőházi nyomásstabilitás megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a lakásajtók szellőzőnyílásainak használatára. A páratlan sorszámú lakások szellőzőrácsai kizárólag a délelőtti órákban (07:00 és 11:00 között) tarthatók teljesen szabadon. A páros sorszámú lakások ajtószellőzői a délutáni időszámban (13:00 és 17:00 között) üzemeltethetők, amennyiben a légáramlás sebessége a rács felületén nem haladja meg a 0,2 méter/másodpercet. A köztes időszakokban a rácsokat puha, pamutalapú textíliával rögzített lefojtás alatt kell tartani.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a szellőzőnyílások közvetlen közelében tartózkodást, a mesterséges huzatkeltést, az ajtó alatti résbe történő erőteljes fújást vagy az ott lévő tárgyak hirtelen elmozdítását szigorúan kerüljék. Szabálytalanság észlelése esetén a Szolgálat ellenőrei hordozható légáramlás-mérő műszerekkel ellenőrzik a nyílásokat, és indokolt esetben a szellőzőrácsot légmentesen záró ólomlemezes biztonsági zárókerettel látják el.

Az intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

91. 90. Értesítés a bérházi lakásajtó-szigetelőgumik rugalmassági feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

90. Értesítés a bérházi lakásajtó-szigetelőgumik rugalmassági feszültségéről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság és a Textil- és Gumianyag-feszültséget Ellenőrző Kerületi Hivatal közös műszeres mérései alapján a bérházi lakásajtók kereteibe illesztett szigetelőgumi-csíkok mikroszkopikus rugalmassági feszültsége és molekuláris visszalökő ereje meghaladta a lépcsőházi szinten megengedett akusztikai és mechanikai egyensúlyi határértéket. A gumiprofilok túlzott tömörödése a folyosói légtérben észlehető mikro-hullámveréseket és statikus feszültséggócokat eredményez.

A lépcsőházi szerkezeti egyensúly megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a lakásajtók szigetelőcsíkjainak kompressziós terhelésére. A páratlan sorszámú lakások ajtóit kizárólag a délelőtti órákban (08:00 és 12:00 között) szabad teljesen zárt, rákattintott állapotban tartani. A páros sorszámú lakások ajtótmítései a délutáni időszámban (14:00 és 18:00 között) tarthatók teljes kompresszió alatt, amennyiben az ajtószárny és a tok közötti szorítóerő nem haladja meg a 0,3 newton/centiméter értéket. A köztes időszakokban az ajtólapokat pontosan 1,5 milliméteres résnyire kell kiékelni puha, dörzsölésmentes filcdarabbal.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy az ajtók hirtelen bevágását, a szigetelőgumik ujjal történő nyomkodását, valamint a tömítőcsíkok háztartási tisztítószeres dörzsölését szigorúan kerüljék. Szabálytalanság észlelése esetén a Szolgálat munkatársai hordozható rugalmasságmérő szondákkal ellenőrzik a gumiprofilokat, és indokolt esetben a tömítést rugalmatlan ólomgumi pántra cserélik ki.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Légnyomás-stabilitási Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

92. 91. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek tengelyirányú torziós feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

91. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárbetétek tengelyirányú torziós feszültségéről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Kerületi Zárszerkezeti és Kulcsnyílás-dinamikai Felügyelet, valamint a Fővárosi Lépcsőházi Torziómentesítési Igazgatóság közös mérései

szerint a bérházi lakásajtók zárbetétjeiben található hengeres csaprugók tengelyirányú torziós feszültsége és mikroszkopikus csavarónyomatéka meghaladta a lépcsőházi falszerkezetekre előírt akusztikai és rezonanciamentes egyensúlyi határértéket. A zárbetétek túlzott feszítettsége a folyosói falazatban észlelhető mikrovibrációkat és rejtett feszültséggócokat idéz elő.

A lépcsőház mechanikai épségének megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos korlátozást rendel el a kulcsok elfordítási fokára és a zárszerkezetek forgatási nyomatékára. A páratlan sorszámú lakások zárjaiban a kulcsok kizárólag a délelőtti órákban (07:00 és 11:00 között) fordíthatók el teljes, 360 fokos ívben. A páros sorszámú lakások zárbetétjei a délutáni időszámban (13:00 és 17:00 között) működtethetők, legfeljebb félfordulatnyi szögelfordulással. A köztes időszakokban a kulcsokat a kulcslyukban kell hagyni, pontosan 45 fokos dőlésszögben pihentetve azokat.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a hirtelen kulcsfordítást, a zárbetétek nem engedélyezett műszerolajjal való átöblítését, valamint a 15 grammnál nehezebb kulcstartók használatát szigorúan kerüljék. A szabályszegőknél a Felügyelet ellenőrei hordozható nyomatékmérő szondákkal ellenőrzik a zárat, és szükség esetén a zárbetétet rögzített stiftes, kulcs nélküli reteszre cserélik ki.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Torziómentesítési Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

93. 92. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárorsók hőtágulási feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

92. Értesítés a bérházi lakásajtó-zárorsók hőtágulási feszültségéről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Hőtani és Zárszerkezeti Ellenőrző Hatóság, valamint az Országos Lépcsőházi Mikrorezgés-szabályozási Hivatal legutóbbi mérései szerint a bérházi lakásajtók horganyzott zárorsóiban fellépő hőtágulási mikrofeszültség és molekuláris nyírási feszültség átlépte a lépcsőházi vakolatrétegre előírt rezgéscsillapítási határt. A zárorsók egyenetlen hőtágulása a

folyosói falfelületeken mikroszkopikus hajszálrepedéseket és feszültségfüggő akusztikai rezonanciát idéz elő.

A lépcsőház statikai épségének és feszültségmentes egyensúlyának megőrzése érdekében a Hivatal holnapi naptól kezdődően sávós hőmérséklet-korlátozást és hűtési rendet rendel el a lakásajtók zárszerkezeteire. A páratlan sorszámú lakások bérloői a délelőtti időszakban (08:00 és 12:00 között) kötelesek a külső zárcímkét megnedvesített, hideg borogatással hűteni a felületi hőmérséklet kiegyenlítése céljából. A páros sorszámú lakások zárorsóit a délutáni időszávbán (14:00 és 18:00 között) kell szobahőmérsékletű szellőztetéssel feszültségmentesíteni, az ajtószárnyak pontosan 15 fokos nyitási szögben történő rögzítésével.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a hirtelen hőmérséklet-változást okozó hőszugárzók használatát, az ajtógombok jéggel történő érintkezését, valamint a zárszerkezetek közvetlen napfénynek való kitételét szigorúan kerüljék. A szabályszegőknél a Hatóság ellenőrei infratermészeti hőkamerás szondákkal végeznek szűrőpróbaszerű méréseket, és indokolt esetben hűtőbordás védőtokot szerelnek fel a zárszerkezetre.

Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Hőtani és Zárszerkezeti Ellenőrző Hatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

94. 93. Értesítés a bérházi lakásajtó-sarkok légörvényi feszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Aerodinamikai és Felületi Feszültségellenőrző Hivatal legújabb mikroszkopikus mérései alapján a bérházi lakásajtók felső sarkainál fellépő légörvény-feszültség meghaladta a lépcsőházi vakolatrezgési határértéket. Az ajtólapok és a keretek sarkai közötti mikronnyi illesztési eltérésekben kialakuló vakfoltokban a levegő molekuláris sűrűsége egyenetlenné vált, ami észrevétlen statikai mikromozgásokat idéz elő a folyosói falfelületeken.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a falfelületek pontszerű terhelésének elkerülése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávós kiegyenlítési rendet rendel el a lakásajtók felső sarkainak szellőzésére. A páratlan sorszámú lakások bérloői a délelőtti időszakban (07:30

és 11:30 között) kötelesek az ajtó jobb felső sarkához egy megnedvesített papírvattát illeszteni a helyi légáramlás lassítása céljából. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszámban (13:30 és 17:30 között) kötelesek a bal felső saroknál lassú, kézi legyezőmozdulatokkal biztosítani a felületi nyomásmentesítést.

Kérjük a lakókat, hogy az ajtósarkok közvetlen közelében a hirtelen légmozgást kiváltó gyors áthaladást, valamint a porrongyok rázását szigorúan kerüljék. A szabályok betartását a Hivatal ellenőrei hordozható anemo-szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Aerodinamikai és Felületi Feszültségellenőrző Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

95. 94. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti szemöldökfák feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal mérései alapján a bérházi lakásajtók feletti szemöldökfák vakolatretegében mikrostruktúrális feszültséggócok halmozódtak fel. Az ajtók záródásakor keletkező mikroszkopikus nyomáshullámok a szemöldökfák feletti falfelületeken észrevétlen rezonanciát váltanak ki, ami hosszú távon veszélyezteti a lépcsőházi vakolat molekuláris stabilitását.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a vakolatrepedések megelőzése érdekében a Hivatal holnapi naptól sávós tehermentesítési rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (08:00 és 12:00 között) kötelesek az ajtó feletti szemöldökfára egy finom rétegű, száraz flanel kendőt fektetni a felületi rezgések elnyelése céljából. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszámban (14:00 és 18:00 között) kötelesek a szemöldökfa alatti vakolatszegélyt puha szőrecsettel, egyenletes vízszintes mozdulatokkal portalanítani a feszültségi csomópontok feloldása érdekében.

Kérjük a lakókat, hogy az ajtóáthidalók közvetlen közelében a fém- és üvegtárgyak koppanását, valamint a hirtelen hanghatásokat szigorúan kerüljék. A szabályok betartását a Hivatal ellenőrei hordozható rezgésmérő szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi

Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

96. 95. Értesítés a bérházi lakásajtó-áthidalók felületi feszültségingadozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal legfrissebb műszeres mérései szerint a bérházi lakásajtók feletti áthidaló gerendák vakolatszegélyeiben mikroszkopikus nyírási feszültség keletkezett. A faláttörések felső peremén felhalmozódó statikai gócpontok a lépcsőházi légáramlás apró ingadozásaira reagálva észrevétlen rezonanciát generálnak, amely hosszú távon veszélyezteti a falazat molekuláris homogenitását.

A lépcsőházi egyensúly megőrzése és a vakolathullás megelőzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően sávos nyomásmentesítési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérelői a délelőtti időszakban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti falfelületet puha, száraz pamutkendővel, felülről lefelé irányuló, egyenletes simító mozdulatokkal mentesíteni a statikai töltéstől. A páros sorszámú lakások bérelői a délutáni időszámban (13:30 és 16:00 között) kötelesek az áthidaló alsó síkját langyos vízzel enyhén megnedvesített szivaccsal, gyengéd nyomással áttörölni a feszültségeloszlás kiegyenlítése céljából.

Kérjük a kedves lakókat, hogy az említett időintervallumokban a lakásajtók hirtelen nyitását és zárását, valamint az áthidalók közvetlen közelében végzett fúrási vagy szilárd tárgyak ütköztetésével járó tevékenységeket teljes mértékben mellőzzék. A szabályok pontos betartását a Hivatal munkatársai hordozható lézeres mikrométerekkel és feszültségmérő műszerekkel ellenőrzik.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Statikai és Falfelületi Feszültség-Kiegyenlítő Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

97. 96. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti falazati stukkószegélyek rezgésfeszültségéről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal legfrissebb mérései szerint a bérházi lakásajtók feletti falazati stukkószegélyekben és profilozott vakolatperemekben mikroszkopikus rezgésfeszültség halmozódott fel. A lépcsőházi léghuzat-ingadozások hatására keletkező rezonancia a díszítőelemek belső kristályszerkezetét veszélyezteti, ami azonnali, sávos feszültségmentesítési eljárást tesz szükségessé.

A vakolatomlás megelőzése és a stukkók integritásának megőrzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szigorú tehermentesítési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszámban (08:30 és 11:00 között) kötelesek a lakásajtó feletti stukkóprofilok felületét száraz, mókusszőr ecsettel, balról jobbra haladó, finom pormentesítő mozdulatokkal átsöpörni. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (13:00 és 15:30 között) kötelesek a stukkószegélyek alsó hajlatait langyos, desztillált vízzel átitatott pamutvattával gyengéden áttörölni a felületi töltés eloszlátása céljából.

Kérjük a lakókat, hogy az említett időintervallumokban a lépcsőházi fordulóknál a hangos beszédet, a nehéz lábbelivel történő közlekedést, valamint a lakásajtók erőteljes becsapását teljes mértékben kerüljék. A szabályzat betartását a Hivatal ellenőrei hordozható akusztikus interferométerekkel vizsgálják.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

98. 97. Értesítés a bérházi lakásajtó-világítóablakok üvegtábláinak felületi feszültségingadozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal, együttműködésben az Égboltfenntartási Vállalat Optikai és Átvilágítási Főosztályával, mérései alapján a bérházi lakásajtók feletti felülvilágító ablakok üvegtábláiban mikroszkopikus felületi feszültségingadozást állapított meg. A lépcsőházi természetes fénysugarak szóródási szögének megváltozása következtében az üvegszövet belső rezonanciája elmozdult, ami a keretlécek beágyazása mentén mikrorések keletkezéséhez vezethet.

A felületi feszültség egyenletes eloszlata és a törésveszély elhárítása érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szakaszos fénymentesítési és felületstabilizációs rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszámban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti világítóablak külső felületét egy réteg félig áttetsző, zsírmentes selyempapírral takarni a közvetlen fényterhelés csökkentése érdekében. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (14:00 és 16:30 között) kötelesek az üvegtáblák belső felületét finom szarvasbőr kendővel, körkörös mozdulatokkal áttörölni a statikus töltésmentesítés biztosítására.

Kérjük a lakókat, hogy a megadott időintervallumokban a lépcsőházi világítás indokolatlan kapcsolgatását, valamint a felülvilágítók felé irányuló mesterséges fényhatásokat teljes mértékben mellőzzék. A szabályzat betartását a Hivatal ellenőrei hordozható fényszóródás-mérő fotométerekkel vizsgálják. Az intézkedéssel járó kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

99. 98. Értesítés a bérházi lakásajtó-keretlécek szögillesztéseinek nyírási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Lépcsőházi Vakolatstukkó- és Díszítményállékonysági Hivatal, a Műemléki Faanyag-feszültségtani Kutatóintézettel karöltve, a legutóbbi fényszóródás-mérésekkel párhuzamosan elvégzett mikroszeizmikus vizsgálatok során megállapította, hogy a bérházi lakásajtó-keretlécek felső sarokillesztéseiben nemkívánatos nyírási feszültség halmozódott fel. A lépcsőházi páratartalom-ingadozás és a szomszédos lakásajtók nyitásakor keletkező

légnyomáskülönbség következtében a faanyag illesztési szögeiben mikroszkopikus elmozdulás léphet fel, amely veszélyezteti a keretszerkezet statikai egyensúlyát.

A feszültség egyenletes eloszlata és a faanyag rostirányú repedésének megelőzése érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően szakaszos terheléscsökkentési és illesztés-stabilizációs rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti időszakban (08:30 és 11:00 között) kötelesek a lakásajtó felső jobb oldali sarokillesztésére egy réteg enyhén megnedvesített, tiszta pamutborogatást helyezni, biztosítva a faanyag lokális páratartalom-kiegyenlítődését. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni időszakban (13:30 és 16:00 között) kötelesek a bal oldali sarokillesztést egy puha grafitceruza hegyével finoman átdörzsölni, elősegítve a mikroszkopikus felületi súrlódás csökkenését.

Kérjük a lakókat, hogy a megadott időintervallumokban a lakásajtók hirtelen, becsapódással járó nyitását és zárását teljes mértékben kerüljék, valamint tartózkodjanak a keretléc közvetlen közelében történő hangos beszéd, és nehéz tárgyak mozgatásától. A szabályzat betartását a Hivatal munkatársai akusztikus feszültségmérő szondákkal ellenőrzik. Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

100. 99. Értesítés a bérházi lakásajtók feletti saroktakaró lécek hajlítónyomatéki kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Árnyékolástechnikai Felügyelet, az Égboltfenntartási Vállalat Műszaki Ellenőrzési Főosztályával egyetértésben, a lépcsőházi hőtagulás-mérések legfrissebb adatai alapján megállapította, hogy a bérházi lakásajtók feletti vízszintes saroktakaró lécek anyagában fokozott hajlítónyomaték alakult ki. A szomszédos emeleti légáramlások és a lépcsőházi lépészajok keltette rezonancia következtében a takarólécek középső harmadában mikroszkopikus alakváltozás jelentkezett, amely hosszabb távon veszélyezteti a falburkolati illesztések stabilitását.

A feszültségcsökkentés és a lécek meggörbülésének elkerülése érdekében a Felügyelet a holnapi naptól kezdődően szakaszos terheléscsökkentési rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a lakásajtó feletti takaróléc közepe alá egy tiszta, száraz szarvasbőr kendőt helyezni, biztosítva a feszültségmentes felületi alátámasztást. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (14:00 és 16:30 között) kötelesek a lécz felületét finom pamutronggyal, egyenletes, jobbról balra tartó mozdulatokkal átdörzsölni a felületi elektrosztatikus töltés elvezetésének érdekében.

Kérjük a lakókat, hogy a jelzett időszakokban tartózkodjanak a lépcsőházi fordulókban való csoportosulástól, a huzatot keltő ablaknyitástól, valamint a nehéz lábbelivel történő közlekedéstől. Az előírások betartását a Felügyelet munkatársai lézeres mikro-deformáció-mérő műszerekkel ellenőrzik. A korlátozásokból eredő esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

101. 100. Értesítés a bérházi lakásajtó-sarokpántok alátétlemezeinek mikroszkopikus nyomási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Árnyékolástechnikai Felügyelet, a Lakáskarbantartási és Hőtani Igazgatósággal karöltve, a lépcsőházi rezonanciamérések legújabb eredményei alapján megállapította, hogy a bérházi lakásajtók sarokpántjai alatti fém alátétlemezekben jelentős mikroszkopikus nyomási feszültség halmozódott fel. A folyosói légmozgások és a szomszédos lakások ajtónyitásaiból eredő mikrogyorsulások hatására az alátétlemezek belső struktúrája észrevétlen, de tartós feszültségi állapotba került.

A szerkezeti vetemedés megelőzése érdekében a Felügyelet a holnapi naptól kezdődően határozatlan idejű, sávós tehermentesítési rendet rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (08:30 és 11:00 között) kötelesek az ajtó sarokpántjának alsó pereméhez egy csepp hígított növényi olajjal átitatott, szöszmentes filcdarabot illeszteni,

elősegítve a mikroszkopikus felületi csúsztatást. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (13:30 és 16:00 között) kötelesek az alátétlemezek környezetét száraz, puha ecsettel, finom, körkörös mozdulatokkal megtisztítani a statikus portöltéstől.

Kérjük a lakókat, hogy a tehermentesítési időszakban tartózkodjanak az ajtók hirtelen bevágásától, a lépcsőházi beszélgetésektől, valamint a nagyobb súlyú csomagok küszöbön történő átkelésétől. Az utasítások pontos betartását a Hivatal ellenőrei ultrahangos feszültségmérő szondákkal folyamatosan vizsgálják. A szükséges intézkedések okozta esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

102. 101. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántcsapok hosszirányú mikroszkopikus rezgésfeszültségének mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Akusztikai Minőségellenőrző Hivatal, a Központi Mikromechanikai Laboratórium méréseivel összhangban megállapította, hogy a bérházi lakásajtók felső pántcsapjaiban a lépcsőházi lépészajok és a korábbi feszültségmentesítő eljárások következtében hosszirányú mikroszkopikus rezgésfeszültség keletkezett. A csapok fémstruktúrájában felhalmozódott mikronos rezgéshullámok a keretállékonyság tartós megbomlásához és a pánttengelyek észrevétlen eltolódásához vezethetnek.

A szerkezeti rezonancia megakadályozása érdekében a Hivatal a holnapi naptól kezdődően kötelező, szakaszos pántcsap-csillapítási rendet léptet életbe. A páratlan sorszámú lakások bérlői a délelőtti órákban (09:00 és 11:30 között) kötelesek a felső ajtópánt csapfejére egy apró, desztillált vízzel finoman átnedvesített pamutkorongot helyezni, biztosítva a vertikális rezgéshullámok lágy elnyelését. A páros sorszámú lakások bérlői a délutáni órákban (14:00 és 16:30 között) kötelesek a pántcsap környezetét kréta-alapú finomporral vékonyan bevonni a mikroakusztikus súrlódások megelőzése céljából.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a csillapítási időszak alatt kerüljék a folyosói

cipősarkantyús haladást, a hangos kulcscsördítést, valamint az ajtólapok huzatban történő mozdítását. Az utasítások betartását a Hivatal ellenőrei lézermikroszkópos rezonanciamérőkkel folyamatosan ellenőrzik. A szükséges korlátozásokért és a lakók türelméért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

103. 102. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántfuratok belső falazati nyomásfeszültségének kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfaszerkezeti és Akusztikai Minőségellenőrző Hivatal a legutóbbi pántcsap-csillapítási mérések kiértékelése alapján megállapította, hogy a rezgésfeszültség a pántcsapokból áthúzódott a bérházi lakásajtók ajtókeretébe futó pántfuratok belső falazati mikrorétegébe. A pántfuratok falában keletkezett, szabad szemmel nem látható, molekuláris szintű nyomáseltolódás a téglas habarcsréteg rejtett elmozdulásához vezethet.

A falazati mikroegyensúly helyreállítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező, időszakos furatnyomás-kiegyenlítési intézkedést rendel el. A páratlan sorszámú lakások bérlői 08:30 és 11:00 óra között kötelesek a felső ajtópánt és a keret közötti részbe egy csík színezetlen, nyomtatásmentes szűrőpapírt csúsztatni a falazati mikrorezgések fokozatos elnyelése céljából. A páros sorszámú lakások bérlői 13:30 és 16:00 óra között a pántfurat körüli falfelületet finom, száraz lenvászon kendővel kötelesek óránként egyszer, óramutató járásával megegyező irányban áttörölni.

A mérések pontossága érdekében kérjük a lakókat, hogy a jelölt időszakokban tartózkodjanak a lépcsőházi fűtтыentéstől, a kávéfőzők hirtelen gőzkieresztésétől, valamint a huzatos ablaknyitástól. Az előírások betartását a Hivatal mérésügyi ellenőrei ultrahangos fali tónusmérőkkel ellenőrzik. A kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

104. 103. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok körüli vakolatréteg kapilláris feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a legutóbbi furatnyomás-mérések kiértékelését követően az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a pántfuratok falazati nyomásfeszültsége a szűrőpapíros és lenvásznos mentesítés hatására átterjedt a furatokat övező vakolatréteg kapilláris mikrohálózatába. A vakolatban fellépő feszültségtöbblet a falfelület észrevehetően, de mikroszkopikusan kimutatható mikrohő-ingadozását idézi elő.

A vakolati mikroegyensúly helyreállítása érdekében a Mérésügyi Igazgatóság holnaptól kötelező kapilláris feszültségmentesítő eljárást rendel el valamennyi bérházban. A páratlan emeleteken lakó bérlők 09:00 és 11:30 óra között kötelesek a lakásajtó-pántoktól számított tíz centiméteres körzetben a falra egy réteg száraz, sótlanított puszpánglevél-őrleményt finoman felhinteni. A páros emeletek lakói 14:00 és 16:30 óra között a megadott falfelületet egy szál természetes lószőrből készült ecsettel, felülről lefelé irányuló, egyenletes mozdulatokkal kötelesek portalanítani.

Kérjük a lakosságot, hogy a kijelölt időszakokban kerüljék a fémgombok kárpitozott bútorokhoz való dörzsölését, a nehéz kulcscsomók leejtését, valamint a halk suttogást a bejárati ajtóktól számított három méteres körzeten belül. A kapilláris értékek ellenőrzését a Hivatal munkatársai lézeres fali sűrűségmérőkkel végzik. A kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

105. 104. Értesítés a bérházi lakásajtó-pántok vakolati mikropórusainak párafeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a puszpánglevél-őrleményes és lószőr ecsetes kapilláris-mentesítést követő műszeres felmérések alapján az Országos Épületakusztikai

és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a vakolatrétegből távozó mikrohő a falazatban rekedt nedvességmolekulák polarizációját váltotta ki. Ennek következtében a pánthúratok körüli mikropórusokban jelentős gőzfeszültség-többlet halmozódott fel, amely a bejáratú ajtók faanyagának észrevehetően, de mikroszkopikusan mérhető oldalirányú kitérését eredményezi.

A mikropórusok gőzfeszültségének kiegyenlítése és a szerkezeti falú páraegyensúly helyreállítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező párafeszültség-mentesítő eljárást rendel el valamennyi bérlőházban. A páratlan ajtószámú lakások bérlői 08:30 és 11:00 óra között kötelesek a lakásajtó-pánthúrok feletti vakolatsávra egyetlen csepp szobahőmérsékletű, desztillált esővizet finoman, selyemkendő sarvával felvinni. A páros ajtószámú lakások lakói 13:30 és 16:00 óra között a kérdéses falfelületet egy száraz, tömör bükkfapálcával, körkörös, óramutató járásával megegyező mozdulatokkal kötelesek finoman átmasszírozni.

Kérjük a lakosságot, hogy az eljárás időtartama alatt tartózkodjanak a meleg teák gőzének ajtó felé fújásától, a pamutlepedők hirtelen összehajtásától, valamint a nedves esernyők bejáratú ajtótól számított két méteren belüli szárításától. A mikropórusok párafeszültségét a társhatóság munkatársai ultrahangos falú páramérő szondákkal ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Épületfeszültség-mentesítő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

106. 105. Értesítés a bérlőházi lakásajtó-pánthúrok mögötti téglakötések nyomásfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtó-pánthúrok vakolati mikropórusainak párafeszültség-mentesítését követő ultrahangos mérések alapján az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a falfelületek páraegyensúlyának helyreálltával a fennmaradó nyomási terhelés áthelyeződött a pánthúrok mögötti téglakötések kötőanyagára. Ennek következtében a

tégglák közötti mészhabarcsban mikroszkopikus feszültséggócok keletkeztek, amelyek a bejárati ajtók zárt állapotában elenyésző, de mérhető szerkezeti vibrációt váltanak ki.

A feszültséggócok elosztatása és a falazati statikai egyensúly fenntartása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező téglakötési nyomásfeszültség-mentesítő eljárást rendel el valamennyi bérházban. Az A lépcsőházak bérlői 09:00 és 11:30 óra között kötelesek a lakásajtó pánt felőli keretén egy száraz, tiszta filckorongot óvatosan végighúzni, fentről lefelé haladva. A B lépcsőházak lakói 14:00 és 16:30 óra között a kérdéses ajtófélfát egy puha, kezeletlen vászonkendővel, lassan, egyenletes nyomással törölgék át lentől felfelé.

Kérjük a lakosságot, hogy a művelet ideje alatt tartózkodjanak a bejárati ajtók hirtelen becsapásától, a kulcsok túlzott erővel történő elfordításától, valamint a cipőkanalak ajtófélfához támasztásától. A téglakötések nyomásfeszültségét a társhatóság munkatársai lézeres falı mikrométerekkel ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Épületfeszültség-mentesítő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

107. 106. Értesítés a bérházi lakásajtók előtti pihenők burkolati fugáinak feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a téglakötési nyomásfeszültség-mentesítési eljárást követő ellenőrző lézeres falı mérések alapján az Országos Épületakusztikai és Anyagszerkezeti Mérésügyi Igazgatóság megállapította: a falazatból kiáramló fennmaradó szerkezeti vibráció az ajtóküszöbök alatti résen keresztül átlépett a lépcsőházi pihenők terrakotta burkolatainak fugaanyagába. A mikrokristályos feszültséggócok jelenleg a burkolólapok közötti cementfugákban halmozódnak fel, ami a lépcsőházi áthaladás során minimális, de regisztrálható felületi rezonanciát vált ki.

A burkolati feszültségmentesítés és a padozati statikai egyensúly biztosítása érdekében a Hivatal holnaptól kötelező padozati fugafeszültség-mentesítést rendel el. A páratlan emeleteken lakók 08:00 és 10:30 óra között kötelesek a lakásajtójuk előtti első két burkolólap fugáját egy száraz, kezeletlen fa pálcikával lassan, balról jobbra haladva

végigsimítani. A páros emeletek bérloői 13:00 és 15:30 óra között ugyanezt a műveletet egy puha sörtéjű ecsettel hajtsák végre, szigorúan a küszöbbel párhuzamos vonal mentén.

Kérjük a lakosságot, hogy a megadott időintervallumokban tartózkodjanak a keménytalpú lábbelik viselésétől, a gumikerekű bevásárlókocsik hirtelen megállításától, valamint az esernyők hegyének padozathoz kopogtatásától. A fugafeszültség eloszlását a társhatóság munkatársai kontakt-akusztikai szenzorokkal ellenőrzik. A munkafolyamat által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Padozat- és Fugafeszültség-mentesítési Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

108. 107. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti feltöltő homokréteg tömörödési feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők burkolati fugáinak feszültségmentesítését követő akusztikai kontrollmérések alapján az Országos Geodéziai és Födémakusztikai Ellenőrző Hivatal megállapította: a felhalmozódott mikrorezgések a cementfugákon áthaladva lefelé terjedtek, és a terrakotta lapok alatti ágyazó homokréteg szemcséi között okoztak mikroszkopikus tömörödési feszültséggócokat. A szerkezeti egyensúly romlása a lépcsőházi áthaladáskor halk, de állandó morajlást eredményezhet.

A födémszerkezet egyenletes tehermentesítése érdekében a Hivatal holnaptól kötelező padozat-feltöltési feszültségmentesítést rendel el. A páratlan emeletek lakói 08:30 és 11:00 óra között a lakásajtójukat elhagyva a lépcsőfordulóig terjedő szakaszon kizárólag nemeztalpú, lágy hajlítású puha papucsban közlekedhetnek, lépésenként pontosan másfél másodperces állásidőt közbeiktatva. A páros emeletek bérloői 13:30 és 16:00 óra között ugyanezen a szakaszon a fal mellett haladva, testsúlyukat a külső talpélre terhelve kötelesek áthaladni.

A munkálatok ideje alatt szigorúan tilos gázpalackok, krumpliszákok vagy nehéz bútorok lépcsőházi szállításai, valamint a bejárati ajtók lendületes becsukása. A homokréteg feszültségeloszlását a társhatóság munkatársai mikroszeizmikus

mélyszondákkal ellenőrzik. A kellemetlenségekért az Országos Födémagyazat-feszültségmentesítési Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést.

109. 108. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok oldalnyomási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

108. Értesítés a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok oldalnyomási feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők alatti feltöltő homokréteg tömörödési feszültségmentesítését követő mikrogeodéziai ellenőrzések alapján a Területi Födémboltozat-akusztikai Ellenőrző Hatóság megállapította: a homokszemcsék elmozdulása következtében a feszültséggócok mélyebbre, a lépcsőházi pihenőket tartó acélgerendák közötti poroszsüveg-boltozatok téglasoraira terhelődtek át. Ez a szerkezeti eltolódás oldalirányú nyomási egyensúlytalanságot eredményezett, ami a lépcsőházi áthaladások során alig hallható, de szerkezetileg nem kívánatos, tompa pattogó hangokban nyilvánulhat meg.

A boltozati téglatestek oldalnyomásának kiegyenlítése és a tartógerendák védelme érdekében az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal kötelező oldalnyomás-mentesítési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeletek lakói 09:00 és 11:30 óra között a lakásajtót elhagyva a lépcsőfordulóig terjedő szakaszon kizárólag a lépcsőház hossz tengelyéhez képest 45 fokos szögben elfordított testtartásban, bal hónuk alatt egy összegöngyölt napilapot tartva haladhatnak át, kiegyenlítve a természetes légáramlási rezonanciát. A páros emeletek bérlői 14:00 és 16:30 óra között a lépcsőpihenőre lépés előtt kötelesek három másodperces szünetet tartani, miközben egyenletesen kilélegzik a tüdejükben lévő levegőt, csökkentve a mellkasi tömegfeszültséget.

A munkálatok időtartama alatt szigorúan tilos kemény talpú lábbeli használata, kulcscsomók padozatra ejtése, a lépcsőházi ablakok hirtelen kitárása, valamint a pihenőkön történő csoportalakulás. A boltozati feszültségeloszlást a társhatóság

ellenőrei lézeres mikrométerekkel figyelemmel kísérik. A kellemetlenségekért az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat ezúton kér elnézést a lakosságtól.

110. 109. Értesítés a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

109. Értesítés a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási feszültségmentesítéséről
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők alatti poroszsüveg-boltozatok sikeres oldalnyomás-mentesítését követően végzett lézeres feszültségtomográfiai mérések alapján az Országos Födémboltozat-feszültségmentesítési Hivatal megállapította: a szerkezeti feszültséggócok továbbhaladtak a főfalakba beépített acél pofatartó gerendák gyámköveire. Ez a helyi terheléskoncentráció a lépcsőfordulókban áthaladó személyek lépészaja során finom, fémes rezonanciát és mikro-szögelfordulást okozhat a gyámkő-beágyazások mentén.

A gyámkövekre nehezedő nyíró- és nyomófeszültség fokozatos kioldása érdekében a Lépcsőházi Szerkezetmegóvási Igazgatóság kötelező gyámkő-tehermentesítési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeleti lakók 08:30 és 11:00 óra között a lépcsőpihenőket kizárólag háttal haladva, jobb kezükben egy nyitott, de fel nem fújt papírzacskót tartva közelíthetik meg, ezzel kiegyenlítve a statikus légnyomás-különbséget. A páros emeleti lakók 13:30 és 16:00 óra között a lépcsőfokokra lépés előtt kötelesek halk, egyenletes ütemű dúdolással lágyítani a falazati rezonanciát, miközben bal lábukat fél másodpercig a levegőben tartják.

A mentesítési időszak alatt szigorúan tilos a lépcsőházi korlátok hirtelen megmarkolása, nehéz szatyrok padozatra helyezése, valamint a lépcsőfordulókban történő megállás vagy visszanezés. A gyámkövek feszültségmentesedési folyamatát a hatóság munkatársai akusztikus mikroszenzorokkal folyamatosan ellenőrzik. A kellemetlenségekért a Lépcsőházi Szerkezetmegóvási Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

111. 110. Értesítés a főfali pofatartó gerendafészek falazati nyomásfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

110. Értesítés a főfali pofatartó gerendafészek falazati nyomásfeszültség-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőpofatartó gerendák gyámkő-beágyazási tehermentesítési eljárásának sikeres lezárultával a szerkezeti feszültséggócok továbbhaladtak a főfalak téglafalazatában elhelyezkedő gerendafészek környékére. A mikro-szögelfordulások megszűnte után a téglakötésekben és a mészhabarc-ságyázatban visszamaradt nyomásfeszültség a lépcsőházi huzat hatására halk, sziszegő hang kíséretében tömörödik.

A falazati épség megőrzése és a gerendafészek maradandó elmozdulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Födém- és Falazatállékonysági Hatóság kötelező nyomásfeszültség-levezetést rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakók 09:00 és 11:30 között a lépcsőházban való áthaladáskor kötelesek jobb tenyerüket simán a falazaton tartani, miközben cipőjük orrát minden harmadik lépésnél lágyan a lépcsőfok homloklapjához érintik. A páros emeleti lakók 14:00 és 16:30 között a lépcsőfordulókba érve három másodpercre megállnak, és mély, egyenletes kilégzéssel egyenlítik ki a falazati mikrorésekből rekedt levegő nyomását.

A mentesítési időszakban szigorúan tilos a falnak támaszkodni, a lépcsőházi ablakokat kilencven foknál szélesebbre tárni, valamint fémcsatos táskát vagy nehéz tárgyat a padozaton húzni. A falazat feszültségmentesedési fázisait a hatóság szakemberei lézeres mikroszeizmográfokkal ellenőrzik. A kellemetlenségekért a Fővárosi Födém- és Falazatállékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

112. 111. Értesítés a padlásfödém gerendaközeinek mikroszkopikus légnyomás-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

111. Értesítés a padlásfödém gerendaközeinek mikroszkopikus légnyomás-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a főfali pofatartó gerendafészkek nyomásfeszültség-mentesítését követően a falazatból kiszorított szerkezeti feszültséggócok a legfelső emeleti padlásfödém fagerendái közé húzódtak vissza. A faanyag természetes rugalmassága miatt a gerendaközökben rekedt levegő molekuláris nyomása felhalmozódott, ami a tetőszerkezet enyhe, ritmikus kattogásában nyilvánul meg.

A födémágyazat és a szarufák kötési pontjainak megóvása érdekében a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság kötelező légnyomás-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A negyedik emeleti lakók 08:00 és 10:30 között kötelesek a lakásuk belső ajtóit félig nyitva tartani, és óránként egyszer a padlásfeljáró létrájának alsó fokára lépve három másodpercig mozdulatlanul várakozni. A harmadik emeleti lakók 13:00 és 15:30 között a folyosói ablakok alatt áthaladva bal kézzel enyhe, lefelé irányuló simító mozdulatot tesznek a mellvéd vakolatán.

A mentesítési időszakban a padlástérbe belépni, a tetőkibúvó ablakokat kinyitni, valamint a padlásfödém feletti légtérben nehéz tárgyakat mozgatni szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós barometrikus mikro-akusztikus műszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

113. 112. Értesítés a tetőszarufák torziós feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

112. Értesítés a tetőszarufák torziós feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlásfödém gerendaközeinek sikeres légnyomás-mentesítését követően a szerkezeti feszültséggócok a tetőszerkezet faanyagába, közelebbről a főcsúcsi szarufák és taréjszelemenek illesztési pontjaiba tevődtek át. A faanyag rostirányú csavarodása miatt a tető gerincvonalában mikroszkopikus torziós nyomaték halmozódott fel, amely az épület körüli légáramlatok enyhe, örvénylő

süvítésében nyilvánul meg.

A tetőszarufák maradandó alakváltozásának megelőzése érdekében a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság kötelező torziós kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan számú lakások bérlői 09:00 és 11:30 között kötelesek a lakásuk utcai ablakait pontosan 45 fokos szögben kitámasztani, és a szoba mértani középpontjában állva kétszer lassan körbefordulni az óramutató járásával megegyező irányban. A páros számú lakások bérlői 14:00 és 16:30 között a kapualjban várakozva jobb cipősarkukkal háromszor egymás után halkán megkocogtatják a lépcső legalsó fokának élet.

A mentesítési időszakban a tetőfedő cserepek érintése, a kéményseprő járatok megközelítése, valamint a legfelső emeleti folyosókon a huzat képzése szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós lézeres szarufa-deformációs mérőműszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Padlás- és Tetőszerkezet-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

114. 113. Értesítés a kéményfej-falazatok vertikális nyomásfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

113. Értesítés a kéményfej-falazatok vertikális nyomásfeszültség-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tetőszarufák sikeres torziós feszültségmentesítését követően a szerkezeti feszültséggócok a tetőszerkezet legmagasabb pontjaira, a kéményfejek téglafalazatára és a kéményseprő-járdák rögzítőbilincseire húzódtak vissza. A téglafugák mészhabarc-s-ágyazatában felhalmozódott vertikális nyomásfeszültség a kéménykürtők huzatviszonyaiban minimális, ingadozó sípoló hanghatást eredményez.

A kéményfejek maradandó szerkezeti elmozdulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Kéményseprő- és Tetőfedő-állékonysági Igazgatóság kötelező nyomásfeszültség-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakások bérlői 08:30 és 11:00 között kötelesek a lakásuk konyhai szellőzőnyílását egy félívben

meghajlított keménypapírral letakarni, és a lakás előszobájában állva bal kézzel kétszer megérinteni a villanyóra fémházát. A páros emeleti lakások bérlői 13:00 és 15:30 között a ház belső udvarán várakozva bal cipőfűzőjüket kétszer egymás után ki- és bekötik.

A mentesítési időszakban a gázkonvektorok szellőzőcsapóinak állítása, a kéményseprő-járdák megközelítése, valamint a legfelső emeleti lépcsőházban a hangos beszéd szigorúan tilos. A munkafolyamat hatékonyságát a szakemberek precíziós akusztikai kéményhuzat-mérő műszerekkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Kéményseprő- és Tetőfedő-állékonysági Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

115. 114. Értesítés a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

114. Értesítés a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kéményfej-falazatok sikeres nyomásfeszültségmentesítését követően a fennmaradó szerkezeti feszültséggócok a tetőfedő cseréplécek hosszanti faanyagszerkezetébe húzódtak vissza. A cseréplécek rostjaiban felhalmozódott hajlítási feszültség a cserépfedés alatt enyhe, ritmikus kattogást eredményez a szelesebb órákban.

A tetőcseréplécek maradandó vetemedésének megelőzése érdekében a Fővárosi Cserépfedés- és Faanyag-állékonysági Hatóság kötelező rezonancia-kiegyenlítő eljárást rendel el a holnapi naptól kezdődően. A páratlan emeleti lakások bérlői 09:00 és 11:30 között kötelesek az előszobai ablakpárkányra egy összehajtott pamutkendőt helyezni, majd jobb sarokkal háromszor lágyan megkoppintani a küszöbléc belső szélét. A páros emeleti lakások bérlői 14:00 és 16:30 között a lakáson belül tartózkodva, nyitott konyhaajtó mellett egy pohár csapvizet helyeznek a konyhaasztal mértani középpontjára.

A mentesítési időszakban a padlásfeljáró ajtajának nyitvatartása, a konyhai vízcsapok hirtelen elzárása, valamint a legfelső emeleti folyosón a fémtárgyak leejtése szigorúan tilos. A mentesítés sikerességét a hatóság munkatársai precíziós lézeres faanyag-

feszültségmérő eszközökkel ellenőrzik.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Cserépfedés- és Faanyag-állékonysági Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

116. 115. Értesítés az eresztágok hőtágulási feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

115. Értesítés az eresztágok hőtágulási feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tetőfedő cseréplécek hajlítási feszültségmentesítését követően a fennmaradó mikroszkopikus feszültséggócok a homlokzati eresztágok és csatornavasak fémanyagába vándoroltak át. A fémrostokban felhalmozódott hőtágulási feszültség az esti órákban finom, fémes rezonanciát válthat ki az épület utcai frontján.

A bádогоzási szerkezet idő előtti kilágyulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Csatornavas- és Bádогоállékonysági Igazgatóság kötelező frekvencia-leföldelési eljárást rendel el a holnapi naptól. A páratlan házszám alatti lakások bérlői 08:30 és 11:00 között az udvari ablakpárkányra egy nedves pamutkendőt helyeznek, majd a konyhai evőeszközös fiókot kétszer egymás után lassan kihúzzák és betolják. A páros házszám alatti lakások bérlői 13:00 és 15:30 között a lakószobák ajtóit félig nyitva hagyva, a padlóra helyezett rézedénybe pontosan három deci csapvizet töltenek.

A mentesítési időszakban az ablakkeretek hirtelen becsapása, a fémtálcák koppanása, valamint a lépcsőházi korlátok ritmikus kocogtatása szigorúan tilos. A mentesítés hatékonyságát a hatóság méréseik során ultrahangos fémfeszültség-analizátorokkal ellenőrzi.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Csatornavas- és Bádогоállékonysági Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

117. 116. Értesítés a villámhárító-felfogócsúcsok elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

116. Értesítés a villámhárító-felfogócsúcsok elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az eresztágok és csatornavasak sikeres hőtágulási feszültségmentesítését követően a fennmaradó statikus mikrorezgések a tetőgerinc mentén húzódó villámhárító-felfogócsúcsok sárgaréz csúcsfedéseibe tolódtak át. A felgyülemlett elektro-akusztikus feszültség az esti órákban enyhe, tűhegynyi sercegést és finom ózonillatot bocsáthat ki az épület feletti légtérben.

A villámvédelmi huzalhálózat idő előtti kristályrácsos elridegülésének megakadályozása érdekében a Fővárosi Atmoszférikus Töltés- és Villámvédelmi Főigazgatóság kötelező akusztikus leföldelést rendel el a holnapi naptól. A páratlan emeleten lakó bérlők 09:00 és 11:30 között a lakószobák ablakait bukóra nyitják, majd egy tiszta porceláncsészébe három szem pörkölt kávét helyeznek el az ablakpárkány közepén. A páros emeleten lakó bérlők 14:00 és 16:30 között a lakások előszobájában állva, egy fából készült vonalzóval pontosan négyszer finoman megkocogtatják a padlószegélyt.

A mentesítési időszakban a fémszálas ruhák kültéri szárítása, a rádióvevők teleszkóppantennáinak kihúzása, valamint az alumínium evőeszközök egymáshoz ütügetése szigorúan tilos. A mentesítés hatékonyságát a hatóság munkatársai elektro-mágneses frekvencia-spektrométerekkel ellenőrzik a padlástérből.

A kellemetlenségekért a Fővárosi Atmoszférikus Töltés- és Villámvédelmi Főigazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

118. 117. Értesítés a tető feletti mikroklimatikus légréteg elektro-sztatikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

117. Értesítés a tető feletti mikroklimatikus légréteg elektro-sztatikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a villámhárító-felfogócsúcsok sikeres elektro-

akusztikus leföldelését követően a maradvány-feszültséggócok átkerültek az épület feletti közvetlen, mintegy másfél méteres légrétegbe. A felhalmozódott mikroklimatikus töltés az elkövetkező napokban a felhőtlen égbolt ellenére finom, ezüstös páráképződést és halk, dorombfolytonos léglüktetést eredményezhet a társasház felett.

A troposzférikus molekularács idő előtti elritkulásának megelőzése érdekében a Fővárosi Légréteg-karbantartó Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat mentesítő légáramoltatást végez a holnapi naptól. A páratlan emeleten lakó bérlők 08:30 és 11:00 óra között az udvari ablakok előtt állva egy-egy tiszta papírlappal óvatos, függőleges legyezőmozdulatokat tetszőleges ritmusban végeznek. A páros emeleten lakó bérlők 13:30 és 16:00 óra között a szobák közepén tartózkodva, pamutzokniban, megemelt sarokkal, halk léptekkel haladnak körbe-körbe.

A mentesítési időszak alatt a szellőztetéshez használt ablakok hirtelen bevágása, a mennyezeti csillárok leporolása, valamint az erkélyeken történő gőzkibocsátó tevékenység (például teafőzés vagy vasalás) szigorúan tilos. A légréteg rugalmassági mutatóit a hatóság mérnökei nagypontosságú barometrikus lézer-szenzorokkal ellenőrzik az utcaszintről.

A mentesítési munkálatok által okozott esetleges kényelmetlenségekért az Országos Atmoszférikus Egyensúlyórizeti Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

119. 118. Értesítés a felhőalap-kondenzációs réteg mikro-nyomásmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

118. Értesítés a felhőalap-kondenzációs réteg mikro-nyomásmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tető feletti mikroklimatikus légréteg sikeres mentesítését követően a fennmaradó feszültséggócok feljebb tolódtak, és átkerültek az épület felett húzódó, alacsonyan fekvő rétegfelhőzet alsó határára. A felhalmozódott kondenzációs nyomás az elkövetkező napokban az égbolt enyhén opálos elszíneződését, valamint a függőlegesen álló fémfelületek halk, ütemes pattogását idézheti elő a társasház közvetlen környezetében.

A felhőalap idő előtti szerkezeti megereszkedésének elhárítása érdekében a Fővárosi Atmoszféra-szabályozási Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat finommechanikai légréteg-kiegyenlítést végez a holnapi naptól. A páratlan emeleti bérlok 09:00 és 11:30 óra között az udvari ablakok előtt állva, nyitott tenyérrel, lassú, felfelé irányuló simító mozdulatokat végeznek a beáramló levegőben. A páros emeleti bérlok 14:00 és 16:30 óra között a lakásajtók előtti folyosórészen tartózkodva, fakanállal halk, ritmikus ütemezést keringenek a levegőben.

A mentesítési eljárás ideje alatt az erkélyeken a kimosott ruhák teregetése, a szappanos buborékok fújása, valamint a szárnyas állatok ablakpárkányról történő elriasztása szigorúan tilos. A felhőalap felületi feszültségét szakembereink precíziós optikai barométerekkel ellenőrzik a belső udvar közepéről.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Égboltfelügyeleti és Páraegyensúlyi Hatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.

120. 119. Értesítés a stratus-réteg mikroszkopikus ionizációs kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

119. Értesítés a stratus-réteg mikroszkopikus ionizációs kiegyenlítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a felhőalap sikeres mikro-nyomásmentesítését követően a fennmaradó elektromos feszültséggócok a közép magas stratus-réteg alsó zónájába emelkedtek át. A légköri egyensúly megtartása és a lokális opálosodás megelőzése érdekében a Fővárosi Troposzféra-szabályozási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól finommechanikai ionizációs kiegyenlítést végez a társasház feletti légtérben.

A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében a páratlan számú lakások bérloei 08:30 és 11:00 óra között a nyitott ablakoknál állva, félig megtöltött üvegpohárba merített sárgaréz kiskanállal óramutató járásával megegyező irányú, lassú körzést végeznek. A páros számú lakások bérloei 13:30 és 16:00 óra között a bejárati ajtók előtt, száraz pamutkendővel halk, lefelé irányuló simító mozdulatokat tesznek a levegőben.

Az eljárás ideje alatt a magasba emelt fémállványok, a nedves gyapjúplédek

szellőztetése, valamint a rádiófrekvenciás hordozható készülékek erkélyen történő használata szigorúan tilos. A rétegfelhőzet ion-egyensúlyát mérés technikai csoportunk precíziós elektrométerekkel ellenőrzi a belső udvarról.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Léghőmérsékleti és Páraegyensúlyi Igazgatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.

121. 120. Értesítés a magassági légréteg fénytörési feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

120. Értesítés a magassági légréteg fénytörési feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a közép magas stratus-réteg ionizációs kiegyenlítését követően a felhalmozódott fény szóródási feszültség a társasház feletti hat kilométeres troposzférus magasságba tolódott át. A déli órákban fellépő opálos fénytörés és a szintetikus árnyékképződés megelőzése érdekében a Fővárosi Optikai És Légréteg-harmonizációs Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól mikro-prizmás fénytörési feszültségmentesítést végez a bérház feletti égboltszakaszon.

A mérések és a kiegyenlítési folyamat zavartalansága érdekében a páratlan emeleti lakások bérlői 09:00 és 11:30 között a szobák belső falfelületeire tükröződő napfényt egyetlen lapos, sima felületű konyhai vágódeszkával kötelesek elfogni és harminc másodpercig mozdulatlanul tartani. A páros emeleti lakások bérlői 14:00 és 16:30 között a lakásgyűjtő folyosókon állva, félig nyitott tenyérrel, lefelé fordított kézfejjel mérsékelt légáramlást idéznek elő a bejárati ajtók előtt.

Az eljárás időtartama alatt a lakásokban a csiszolt üvegedények nyitott polcon történő tárolása, a kristályvázák ablakpárkányra helyezése, valamint a tükröződő karórák erkélyen való viselése szigorúan tilos. A magassági légréteg fénytörési mutatóit mérés technikai csoportunk lézeres fény szórásmérő apparátussal ellenőrzi a belső udvari szárítóállványok mellől.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért és az átmeneti szórtfény-ingadozásokért az Országos Troposzféra-állékonysági és Fénytörés-ellenőrzési Igazgatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.

122. 121. Értesítés a felső-troposzférikus fényelhajlási szög kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

121. Értesítés a felső-troposzférikus fényelhajlási szög kiegyenlítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a magassági légréteg fénytörési feszültségmentesítését követően a fennmaradó opálos fényszóródás a társasház feletti hét kilométeres magasságban kismértékű fénytörési szögeltérést idézett elő. A késő délutáni órákban esetlegesen fellépő kettős árnyékképződés és a falfelületek pontatlan derengésének kiküszöbölése érdekében az Országos Fénytörés-ellenőrzési Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól polarizációs szögkiegyenlítést végez a bérház feletti égboltmezőben.

A mérések és a kiegyenlítési folyamat zavartalansága érdekében a páratlan emeleti lakások bérlői 12:00 és 13:30 között a szobák ablakain lévő sötétítőfüggönyöket pontosan negyvenöt fokos szögben kötelesek félig behúzni, valamint a belső ajtók üvegbetétjeit egy-egy nedves pamutkendővel lefedni. A páros emeleti lakások bérlői 15:00 és 16:30 között a lakásgyűjtő folyosókon állva, kijelölt papírlapokkal ritmikus, függőleges irányú légterelést végeznek a lépcsőházi ablakok síkjában.

Az eljárás ideje alatt a csiszolt felületű fémkeretes szemüvegek erkélyen történő viselése, a polírozott evőeszközök nyitott ablak melletti szárítása, valamint a fényes felületű karórák számlapjának közvetlen napsütésbe fordítása szigorúan tilos. A szögkiegyenlítési értékeket mérés technikai csoportunk a belső udvar központi porolóján elhelyezett fényszórási kvadránssal ellenőrzi.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért és a fényerősség átmeneti periodikus elmozdulásaiért a Fővárosi Optikai És Légréteg-harmonizációs Hivatal a lakosság megértő együttműködését kéri.

123. 122. Értesítés a szürkületi árnyékvektorok szögeltérés-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

122. Értesítés a szürkületi árnyékvektorok szögeltérés-mentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a felső-troposzférikus fényelhajlási szög sikeres kiegyenlítését követően a késő délutáni szürkületi időszakban a társasház utcai homlokzata által vetett árnyékok északi irányú, 3,2 fokos szögeltérést mutattak. Az árnyékvektorok pontos alaprajzi illeszkedésének helyreállítása érdekében az Országos Fényszóródás-szabályozási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól szürkületi kontrasztstabilizációs méréseket és tengelykorrekciót végez.

A korrekciós folyamat zavartalansága érdekében a páratlan emeleti lakások bérlői 18:00 és 18:45 között a lakáson belüli összes ajtószárnyat pontosan kilencvenfokos szögben kötelesek nyitva tartani, továbbá a folyosóra néző ablakpárkányokra egy-egy mintázat nélküli, fehér kerámiatányért kell kihelyezniük a domború felével felfelé. A páros emeleti lakások bérlői 18:45 és 19:30 között a lépcsőházi fordulóknál lassan, egyenletes léptekkel haladva kötelesek tartózkodni, miközben egy-egy nyitott, sötétzöld esernyőt tartanak csípőmagasságban, vízszintes helyzetben.

A mérések ideje alatt a sárgaréz kulcslyukakon keresztüli árnyékfigyelés, a tükröződő felületű tárgyak keleti ablakpárkányra helyezése, valamint a lakásgyűjtő folyosókon a fényesre boksolt bőrcipőben való áthaladás szigorúan tilos. A szögkiegyenlítési értékeket méréstechnikai csoportunk a belső udvari szellőzőakna peremén felállított optikai árnyékmérő teodolittal ellenőrzi.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért és az árnyékszélek átmeneti életlenségéért a Területi Árnyék- és Kontrasztstabilizációs Főigazgatóság a lakosság megértő együttműködését kéri.

124. 123. Értesítés a homlokzati fénymetszetek derékszög-stabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

123. Értesítés a homlokzati fénymetszetek derékszög-stabilizálásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szürkületi árnyékvektorok sikeres szögeltérés-mentesítését követően a társasház utcai homlokzatán átvonuló esti fénymetszetek derékszögű síkjaiban 1,8 milliméteres lineáris torzulást észleltek méréstechnikai

munkatársaink. A fény-árnyék határok felületi stabilitásának biztosítása érdekében a Területi Árnyék- és Kontrasztstabilizációs Főigazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat holnaptól fénymetszet-párhuzamosítási és törésmutató-helyreállítási munkálatokat végez.

A korrekciós műveletek zavartalan lebonyolítása érdekében a földszinti és első emeleti lakások bérlői 19:30 és 20:15 között a lépcsőházi oldalfolyosókra néző szellőzőnyílásokat teljesen lezárni, míg a szobai képmetszeteket tartalmazó fali tükröket sima, száraz pamutkendővel letakarni kötelesek. A második és harmadik emelet lakói 20:15 és 21:00 között az udvari korlátok mentén egymástól pontosan 120 centiméteres távolságot tartva kötelesek várakozni, miközben egy-egy natúr fa vágódeszkát tartanak függőlegesen a mellkasuk előtt, a metszősík irányába fordítva.

A mérések és a fénymetszet-stabilizáció ideje alatt a lakásokban a hordozható zseblámpák használata, a csiszolt üvegedények konyhapulton hagyása, valamint az udvari szellőzőknél feletti hangos beszéd szigorúan tilos. A határérték-kiegyenlítést kollégáink a kapualjban elhelyezett fénynyaláb-szögmérő interferométerrel folyamatosan regisztrálják.

Az eljárás miatti átmeneti derengésért, valamint a vakolatélek szürkületi elhalványulásáért a Fővárosi Fénytörés- és Vetületkorrekciós Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

125. 124. Értesítés az utcafronti fénynyalábok polarizációs tengelykorrekciójáról

Égboltfenntartási Vállalat

124. Értesítés az utcafronti fénynyalábok polarizációs tengelykorrekciójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a homlokzati fénymetszetek sikeres derékszög-stabilizációját követően az utcafronti fénynyalábok szürkületi visszaverődési síkjaiban 2,4 fokos polarizációs eltolódást regisztráltak mérés technikai műszereink. A belső udvari fényörvények és a vakolati törésmutatók nemkívánatos kilengéseinek megelőzése érdekében a Fővárosi Fénytörés- és Vetületkorrekciós Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei holnap hajnalban tengelyirányú polarizáció-

kiegyenlítési munkálatokat végeznek.

A korrekciós műveletek zavartalan lebonyolítása érdekében a páratlan házszámú lakások bérlői 05:00 és 05:45 között a szobák utcafronti ablakait pontosan 45 fokos szögben félig nyitva tartani, míg az ablakpárkányokra helyezett növényi cserépedényeket balra forgatva elrendezni kötelesek. A páros oldali lakók 05:45 és 06:30 között a folyosói kaputelefonok hangszóróit egy-egy benedvesített pamutkendővel kötelesek letakarni, elkerülendő a polarizált fényhullámok akusztikus visszacsatolását.

A mérések és a tengelykorrekció ideje alatt az épületben a fali órák ingáinak megállítása, a csiszolt üvegtárgyak szekrényből való kivétele, valamint a kapualjban történő huzamosabb várakozás szigorúan tilos. A fénynyalábok síkbeli kiegyenlítését kollégáink az utcai lámpaoszlopokra szerelt lézeres tengelypolariméterekkel folyamatosan ellenőrzik.

Az eljárás miatti átmeneti derengéscsökkenésért, valamint a hajnali árnyékok szélélésségének rövid idejű torzulásáért a Területi Árnyék- és Kontrasztstabilizációs Főigazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

126. 125. Értesítés a kapualji utóderengések fénysűrűségi kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

125. Értesítés a kapualji utóderengések fénysűrűségi kiegyenlítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az utcafronti fénynyalábok sikeres polarizációs tengelykorrekcióját követően a kapualjak és a lépcsőházi bejáratok mentén 1,8 lumineszcenciás utóderengési halmozódást állapítottak meg méréseink. A kapualji árnyékszerkezetek és a járdafeletti szürkületi fénymintázatok nemkívánatos egyenetlenségeinek megszüntetése érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Területi Fény- és Árnyékegységesítési Igazgatóság munkatársai a holnapi nap folyamán fénysűrűségi csillapítási munkákat végeznek.

A mérések és a szintesítés zavartalan lebonyolítása érdekében a földszinti és I. emeleti lakások bérlői 07:00 és 08:15 között a bejárati ajtók alatti küszöbréseket pontosan 1,5 centiméteres sávban száraz pamutcsíkkal kötelesek elzárni, megelőzve az utóderengési

hullámok lakótérbe történő szivárgását. A II. és III. emeleti lakók 08:15 és 09:30 között a fali tükröket és csiszolt üvegfelületeket sötét szövetanyaggal kötelesek letakarni, elkerülendő a másodlagos fényporszóródás kialakulását.

A korrekciós időszak alatt a kapualjban a kulcscsomók csörgetése, a fémes tárgyak járdához ütdése, valamint a lépcsőházi világítás három másodpercnél hosszabb ideig történő üzemeltetése szigorúan tilos. Kollégáink a fénysűrűségi értékek állandóságát a kapualji falazatba helyezett optikai derengésmérő műszerekkel folyamatosan ellenőrzik. Az eljárással járó átmeneti látótér-szűkülésért, továbbá a lépcsőházi árnyékok élszilárdságának rövid idejű lágyulásáért a Fővárosi Kontrasztstabilitási és Fénysugár-szabályozási Főfelügyelőség a lakosság megértő türelmét kéri.

127. 126. Értesítés a lépcsőházi árnyékek lágyulásmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

126. Értesítés a lépcsőházi árnyékek lágyulásmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapualji utóderengések sikeres fénysűrűségi kiegyenlítését követően a lépcsőházi fordulókban és a lépcsőfokok peremén 0,42 milliméteres árnyékél-lágyulást és optikai élmosódást észleltünk. A lépcsőházi vetületi kontrasztok előírászerű visszaállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Árnyékélességi és Kontrasztstabilitási Hatóság munkatársai a holnapi napon élkeményítési és szögkontraszt-méréseket végeznek.

A mérések zavartalan lefolytatása érdekében a földszinti és I. emeleti lakók 08:00 és 09:15 között a lépcsőházi fordulókban való áthaladáskor tekintetüket szigorúan a járófelületre kötelesek függeszteni, kerülve a lépcsőorsóba történő rálátást. A II. és III. emeleti lakók 09:15 és 10:30 között a lépcsőházi korlátot kizárólag száraz pamutkesztyűben érinthetik, megelőzendő a fémöntvények felületi hőszugárzásából eredő másodlagos árnyéktöréseket.

A munkálatok teljes ideje alatt a lépcsőházban a folyamatos haladás kötelező; a megállás, a szomszédokkal való szemkontaktus tartása, valamint a táskák járófelületre helyezése szigorúan tilos. Munkatársaink a lépcsőfokok szélén helyezett mikroszkopikus

kontrasztmérő ékekkel ellenőrzik a vetületi határvonalak élességét.

Az eljárással járó átmeneti látási élességingadozásért és a fali derengések rövid idejű sötétedéséért az Országos Térkontraszt-szabályozási és Árnyékszerkezeti Főfelügyelőség a lakosság szíves megértését kéri.

128. 127. Értesítés a félemeleti ablaküvegek törésmutató-stabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

127. Értesítés a félemeleti ablaküvegek törésmutató-stabilizálásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi árnyékek sikeres lágyulásmentesítését követően a félemeleti bevilágító ablaküvegek fénytörési mutatójában 0,003-as anomális eltolódást regisztráltunk. A beáramló természetes fény egyenetlen fénytörése következtében a lépcsőfordulókban áthaladó lakók vetületei kis mértékben megnyúlhatnak, vagy a haladási iránnyal ellentétes szögben elmaradhatnak. A fénysugarak egyenes vonalú terjedésének helyreállítása érdekében a Fővárosi Optikai Rácsstabilizáló és Fénytörési Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 10:30 és 12:00 között felületi síkpontosítási és mikroszkopikus polírozási munkákat végeznek a félemeleti ablakfelületeken.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a félemeleti pihenőkön történő áthaladáskor saját árnyékukra szigorúan ne tekintsenek, és a lépcsőházi ablaküvegek síkjától legalább 60 centiméteres védőtávolságot tartsanak felvett testtartásuk hirtelen megváltoztatása nélkül. A páros emeleti lakók 10:30 és 11:15 között, a páratlan emeleti lakók 11:15 és 12:00 között kizárólag a belső fal melletti sávban haladhatnak.

Az intézkedéssel járó átmeneti optikai torzulásokért és a szürkületi fénytörés rövid idejű kettőződéséért a Kerületi Tér- és Fénypolarizációs Ellenőrző Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és megőrzött türelmét kéri.

129. 128. Értesítés a félemeleti pihenők lépcsőfok-élreflexióinak fázis-harmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

128. Értesítés a félemeleti pihenők lépcsőfok-élreflexióinak fázis-harmonizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a félemeleti ablaküvegek törésmutató-stabilizálási munkálatait követően a lépcsőfokok élfém-szegélyein megtelepedő törési élreflexiókban 0,004 másodperces idősíkbeli eltolódást észleltünk. A beáramló fény- és árnyékhatárok mikroszkopikus késése miatt a lépcsőn áthaladó polgárok saját lépteik fényvetületét a fizikai mozgásukhoz képest elcsúszva érzékelhetik.

A lépcsőházi közlekedés koherenciájának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Tér- és Fényakusztikai Mérésügyi Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 10:00 óra között lézeres fázisigazítást és élrefleksiós mattítást végeznek a félemeleti lépcsőfokok szegélyein.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőfokok szélére közvetlenül ne lépjenek, és áthaladáskor tekintetüket szegezzék a homlokfali korlátlemezre. A páratlan emeleti lakók 08:00 és 09:00 között, a páros emeleti lakók 09:00 és 10:00 között kizárólag a lépcsőfokok belső, háromnegyedes sávját használhatják. A léptek ütemét javasolt egyenletes, 60 lépés/perc frekvencián tartani.

Az intézkedéssel járó esetleges koordinációs bizonytalanságért és a lépcsőélek átmeneti fénytelenítéséért a Kerületi Területi Fényszinkronizációs Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

130. 129. Értesítés a lépcsőházi korlátpálcák fénytörési mikroszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

129. Értesítés a lépcsőházi korlátpálcák fénytörési mikroszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a félemeleti pihenők lépcsőfok-élreflexióinak sikeres fázis-harmonizációját követően a lépcsőházi sárgaréz korlátpálcák függőleges élvonalain 0,002 lumengradiensnyi mikroszkopikus elszíneződést és fénytörési feszültséget

észleltünk. A korlátpálcákról visszaverődő természetes fény bizonyos szögekből megfigyelve átmeneti vizuális vibrációt idézhet elő a pihenőkön áthaladó polgárok periférikus látómezőjében.

A lépcsőházi térkoherencia és a vizuális egyensúly helyreállítása érdekében a Fővárosi Tér- és Fényakusztikai Mérésügyi Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 10:00 és 12:00 óra között mikroszkopikus felületi polírozást és lézeres fénytörési szögkorrekciót végeznek a korlátpálcákon.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátot fizikai érintéssel ne terheljék, és az emeletről lefelé történő haladás során bal kezüket tartsák a törzsüktől legalább 15 centiméteres védőtávolságra. A páratlan emeleten lakók 10:00 és 11:00 óra között, míg a páros emeleten lakók 11:00 és 12:00 óra között kizárólag a fal felőli sávban, a fali kapaszkodó mentén közlekedhetnek. A haladási sebesség megválasztásakor kérjük a megfontolt, legfeljebb 0,8 m/s-os tempó fenntartását.

Az intézkedéssel járó esetleges elmozdulási bizonytalanságért és a korlátpálcák átmeneti fényvesztéséért a Területi Mikrolux-szabályozási Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

131. 130. Értesítés a lépcsőházi korlátgombok felületi fénysűrűség-szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

130. Értesítés a lépcsőházi korlátgombok felületi fénysűrűség-szinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi sárgaréz korlátpálcák fénytörési mikroszinkronizációját követően a korlátok indító- és fordulógombjain 0,004 lumen értékű mikroszkopikus fénypolarizációs eltérést és felületi elszíneződést észleltünk. A gombok gömbfelületéről visszaverődő természetes és mesterséges fény bizonyos napszakokban átmeneti mikrovektoros látótér-torzulást okozhat a pihenőkön áthaladó lakók központi látómezőjében.

A lépcsőházi optikai koherencia és a vizuális egyensúly maradéktalan helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Tér- és Fényakusztikai Mérésügyi Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 09:00 és 11:30 óra között lézeres

fénysűrűség-szinkronizációt és felületi mikropolírozást végeznek a korlátgombokon.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátgombokat fizikai kontaktussal ne terheljék, és a lépcsőházban történő haladás során tenyérfelületüket tartsák a gombok felületétől legalább 20 centiméteres biztonsági védőtávolságra. A páratlan emeletekről indulók 09:00 és 10:15 között, míg a páros emeletekről indulók 10:15 és 11:30 között kizárólag a fal kapaszkodó mentén, nyitott tenyérrel lefelé közlekedhetnek. A haladási sebesség megválasztásakor kérjük a megfontolt, legfeljebb 0,7 m/s-os egyenletes tempó fenntartását.

Az intézkedéssel járó esetleges elmozdulási bizonytalanságért és a korlátgombok átmeneti mattulásáért a Területi Mikrolux-szabályozási Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

132. 131. Értesítés a lépcsőházi korlátöntvények alsó rögzítőcsavarjainak elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

131. Értesítés a lépcsőházi korlátöntvények alsó rögzítőcsavarjainak elektro-akusztikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátgombok felületi fénysűrűség-szinkronizációját követően a fémöntvényes korláttartó konzolok alsó rögzítőcsavarjaiban 1,2 hertz frekvenciájú, mikroszkopikus terjedésű elektro-akusztikus rezgésfeszültséget regisztráltunk. A csavarmenetekben felhalmozódott mikromechanikai feszültség a lépcsőházi fordulókban közlekedők lépésritmusával rezonálva átmeneti, alig észlelhető egyensúlyi frekvencia-eltolódást okozhat a belső fül egyensúlyozó szervrendszerében.

A lépcsőházi mechanikai és akusztikus koherencia hiánytalan helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Rezonancia- és Szerkezetstabilitási Intézet szakemberei a holnapi napon 08:30 és 11:00 óra között mikroszeizmikus csavarmenet-feszültségmentesítést és ultrahangos mentesítő-kalibrációt végeznek a korlátöntvények rögzítési pontjain.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátelemezeket ne tegyék ki

hirtelen fellépő oldalirányú nyomásnak, és a lépcsőfokokra történő fellépéskor kerülnek a sarokcsontra terhelő, mély frekvenciát gerjesztő lépéstechnikát. A páratlan emeleteken lakók 08:30 és 09:45 között, míg a páros emeleteken lakók 09:45 és 11:00 között kizárólag a lépcsőfokok geometriai középtengelyén, puha talpú lábbeliben vagy zokniban haladhatnak át. A megengedett maximális haladási sebesség 0,5 m/s.

Az intézkedéssel járó esetleges lépészaj-korlátozásokért és a finomrezgéses mérések miatti átmeneti várakozásokért a Területi Akusztikai és Szerkezetbiztonsági Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

133. 132. Értesítés a korláttartó konzolok fali beágyazóhüvelyeinek mikromechanikai feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korláttartó konzolok alsó rögzítőcsavarjainak sikeres elektro-akusztikus feszültségmentesítését követően a csavarfészkeket körülvevő gipsz- és habarcsbeágyazásban 2,4 pascal mértékű, aszimmetrikus mikromechanikai nyomásfeszültséget regisztráltunk. A beágyazóhüvelyek szilárd anyagában fellépő feszültség elnyeli a lépcsőházi légtér természetes hőtágulási rezgéseit, ami a fordulókban áthaladó lakók esetében a testhőmérséklet átmeneti, 0,1 °C-os mikroszkopikus ingadozását eredményezheti.

A szerkezeti egyensúly és a hőháztartási koherencia biztosítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Falazatstabilitási és Anyagfeszültségi Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között mikropneumatikus hüvelyfeszültség-mentesítést és ultrahangos habarcs-kalibrációt végeznek a korláttartó elemek fali csatlakozási pontjain.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátok fali rögzítéseinek 30 centiméteres körzetében kerüljék a kilégzéssel járó hősugárzást, és a lépcsőfordulókban való áthaladás során tartózkodjanak a fém alkatrészek pusztán kézzel történő érintésétől. A páratlan emeleti lakók 08:00 és 09:45 között, a páros emeleti lakók 09:45 és 11:30 között kizárólag egyenletes, szabályozott légzésritmus mellett, a falisíktól legalább 40

centiméteres védőtávolságot tartva közlekedhetnek.

Az intézkedéssel járó átmeneti torokszárazságért és a mérések miatti kötelező áthaladási várakozásokért az Országos Mikroklimatológiai és Szerkezetbiztonsági Hivatal a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

134. 133. Értesítés a korlátfa felületi védőrétegének molekuláris feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a korláttartó konzolok fali beágyazóhüvelyének mikromechanikai feszültségmentesítését követően a bükkfa korlátkarfák felületi keménylakk-rétegében 1,8 pascal nagyságú molekuláris nyírási feszültséget regisztráltunk. A keményedési fázisban maradt lakkmolekulák polarizációs iránya eltér a lépcsőházi huzat természetes mozgásvektorától, ami a korlátot érintő lakók tenyerén enyhe, bizsergő statikus töltésfelhalmozódást, valamint a halk lépteknél tapasztalható mikroszkopikus visszhang-késést idézhet elő.

A faanyag belső rugalmassági egyensúlyának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, a Fővárosi Keményfa-szilárdsági Hivatal, valamint az Országos Polimerfeszültségi Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között alacsony frekvenciás molekuláris fázisigazítást és infra-hőkezelést végeznek a korlátkarfák teljes hosszában.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátkarfákat ne érintsék csupasz kézzel, és kerüljék a karfák feletti közvetlen átnyúlást. A páratlan emeleti lakók 12:00 és 13:45 között, a páros emeleti lakók 13:45 és 15:30 között a lépcsőn való áthaladáskor viseljenek pamutkesztyűt, vagy kezüket folyamatosan a zsebükben tartva, a testüket a lépcsőfokok középvonalához igazítva közlekedjenek.

A mérések miatti átmeneti áthaladási fennakadásokért és a lakkréteg felületi párolgása okozta enyhe fenyőgyanta-illatért a Fővárosi Felületvédelmi és Anyagfeszültségi Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

135. 134. Értesítés a lépcsőházi korlátvégek sárgaréz záróelemeinek galvánfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bükkfa korlátkarfák felületi védőrétegének molekuláris feszültségmentesítését követően a korlátok végpontjain található öntött sárgaréz záróelemekben (korlátcsigákban) 2,4 millivolt nagyságú, felületi galvánpotenciál-eltolódást regisztráltunk. A rézötvözet kristályrácsában felhalmozódott mikro-feszültség a lépcsőházi léghuzat ionkoncentrációjával kölcsönhatásba lépve a záróelemeket megérintő lakóknál halk, fémes ízérzetet, valamint az ujjak hegyén jelentkező, átmeneti irányérzékelési bizonytalanságot idézhet elő a fordulókban.

A nemesfém-szerkezet molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, a Fővárosi Galvánfeszültség-beállítási Intézet, valamint az Országos Lépcsőház-Ergonómiai Hivatal munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:45 óra között alacsony frekvenciás elektro-galvanikus mentesítést és felületi ionátrendezést végeznek a földszinttől a negyedik emeletig.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátvégi sárgaréz gombokat és csigákat ne érintsék meg, továbbá a lépcsőfordulókban való áthaladáskor ne hajtsák le a fejüket. A földszinti és első emeleti lakók 08:30 és 09:30 között, a második és harmadik emeleti lakók 09:30 és 10:30 között, míg a negyedik emeleti lakók 10:30 és 11:45 között a lépcsőházban haladva pillantásukat tartsák folyamatosan a szemközi falfelületeken elhelyezett szellőzőnyílásokon.

A mérések miatti rövid áthaladási várakozásokért, valamint a műszeres beállítás közben fellépő, enyhe szalmiákszagú párologásért a Fővárosi Fémfeszültség-mentesítési és Felületkezelési Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

136. 135. Értesítés a lépcsőházi pihenők terrazzo-burkolatának triboelektromos

feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a sárgaréz záróelemek elektro-galvanikus mentesítését követően a földszinti és emeleti lépcsőpihenők terrazzo-burkolatának szemcseszerkezetében 1,8 kilovolt per méter mértékű triboelektromos töltésfelhalmozódást regisztráltunk. A műkö szemcsék mikroszkopikus dörzsölődése a lakók lábbelijének gumitalpával kölcsönhatásba lépve halk, üvegszerű pattogást, valamint a boka körül érezhető, lefelé mutató, átmeneti gravitációs sűrűsödést idézhet elő a pihenőkre lépve.

A padlóburkolat elektro-sztatikus és kristályszerkezeti egyensúlyának helyreállítása érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, a Fővárosi Tribológiai és Burkolat-feszültségmentesítő Igazgatóság, valamint a Központi Lépcsőház-fizikai Kutatóintézet munkatársai a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között alacsony frekvenciás felületi ionsemlegesítést és mikromintázati polarizálást végeznek a lépcsőház teljes területén.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a pihenőkre lépve ne gördítsék a sarkukat, és a lépteik közötti időtartamot igyekezzenek pontosan 1,2 másodpercre beállítani. A páros emeleti lakók 08:00 és 10:00 óra között a pihenők bal szélén, míg a páratlan emeleti lakók 10:00 és 12:00 óra között a jobb szélén haladjanak átt. A mérések idején a lépcsőfordulókban álló technikusok utasításait követve a haladási sebességet a fali jelzőlámpák villogási üteméhez kell igazítani.

A felületi kisülések megelőzése érdekében végzett műszeres beavatkozás közben tapasztalható enyhe ozónszagért és a léptek átmeneti, fémes visszhangjáért a Fővárosi Felületkezelési és Térstabilizációs Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

137. 136. Értesítés a lépcsőfokok műkö fellépőeleinek akusztikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőpihenők terrazzo-burkolatának sikeres ionsemlegesítését követően a földszinti és emeleti lépcsőfokok műkö fellépőéleinek élvonalában 420 Hertz frekvenciájú, mikroszkopikus akusztikus rezonanciatorzulást észleltünk. A lépcsőfokok felületi feszültsége a lakók ütemes léptei nyomán halk, harangjátékszerű, tompa kongást, valamint a sarkak érintkezési pontján minimális, felfelé mutató léglökést idézhet elő.

A lépcsőszerkezet szerkezeti és akusztikai egyensúlyának biztosítása érdekében a Fővárosi Lépcsőfizikai és Műkö-feszültségmentesítő Igazgatóság, a Központi Akusztikai Térstabilizációs Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 08:00 és 13:00 óra között frekvencia-harmonizáló ultrahangos méréseket és mikromintázati élfeszültség-mentesítést végeznek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőfokokra kizárólag a talp elülső harmadával lépjenek, elkerülve a sarkak közvetlen terhelését. A lépcsőzés során a fokok közötti emelési magasságot szigorúan 16,5 centiméteren kell tartani, a lépések frekvenciáját pedig a lépcsőházban elhelyezett hordozható ütemjelző gongok hangjához szükséges igazítani. A páros emelet lakói a lépcsőfokok belső, míg a páratlan emelet lakói a külső harmadán haladjanak.

A mérési eljárás során fellépő átmeneti, magas frekvenciájú zümmögésért és a lépcsőfokok élének enyhe, selyemfényű derengéséért az Országos Lépcsőház-karbantartási és Szerkezeti Térstabilizációs Főfelügyelőség a lakosság megértését és türelmét kéri.

138. 137. Értesítés a lépcsőházi pihenők fali vakolatrétegének akusztikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőfokok műkö fellépőéleinek akusztikus mentesítését követően a lépcsőházi pihenők vertikális falfelületein található mészvakolat-rétegben 680 Hertz frekvenciájú, mikroszkopikus feszültség-sűrűsödést észleltünk. A falfelületek belső feszültsége a lakók lépcsőházi áthaladása során halk,

susogó visszhangot, valamint az ajtókeretek mentén minimális, oldalirányú légnyomás-ingadozást idézhet elő.

A vakolatréteg szerkezeti és akusztikai egyensúlyának helyreállítása érdekében a Fővárosi Vakolatfizikai és Térharmonizációs Igazgatóság, a Központi Falfelületi Nyomásmentesítő Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai a holnapi napon 09:00 és 14:00 óra között alacsony frekvenciájú rezgéselnyelő méréseket és mikropórus-stabilizálást végeznek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a pihenőkben való áthaladáskor kerüljék a falfelületek 50 centiméteres körzetét, és megállás nélkül, egyenletes, másodpercenként 1,2 méteres sebességgel haladjanak. A páros emeletek lakói a pihenők bal oldalán, míg a páratlan emeletek lakói a jobb oldalán közlekedjenek, lehetőség szerint a légzés ütemét a lépcsőházban felszerelt fali ingaórák kattánásához igazítva.

A mérések során tapasztalható átmeneti, selymes vibrációért és a vakolat felületének enyhe, opálos derengéséért az Országos Épületakusztikai és Szerkezeti Térstabilizációs Főfelügyelőség a lakosság megértését és türelmét kéri.

139. 138. Értesítés a lépcsőházi fali lámpatestek üvegbúraiban felhalmozódott fénynyomás-mentesítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők fali vakolatrétegének akusztikus mentesítését követően a fali lámpatestek opálüveg búráiban 420 lumen/köbcentiméter sűrűségű, statikus fénynyomás-torlódást észleltünk. A fénysűrűség egyenetlen felhalmozódása az alkonyati órákban a lámpatestek közvetlen környezetében apró, pontszerű fénytörési vakfoltokat, valamint a kapcsolók működtetésekor halk, fémes sziszegést idézhet elő.

A lámpabúrák optikai és szerkezeti tehermentesítése érdekében a Fővárosi Világítástechnikai és Optikai Nyomásmentesítő Hatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei a holnapi napon 08:30 és 13:00 óra között vákuumos fotonelnyelő

méréseket és fénysűrűség-szinkronizálást végeznek a lépcsőház egész területén.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi világítás kapcsolását kerüljék, a lámpatestek alatti áthaladáskor pedig ne nézzenek közvetlenül a fényforrásba. A harmadik és negyedik emeleti lakók a megvilágított szakaszokon hunyorgás nélkül, állandó, 0,8 másodperces lépésritmusban haladjanak át.

A mérések során esetlegesen tapasztalható átmeneti, kékes derengésért és a lámpabúrák enyhe, pulzáló felmelegedéseért az Országos Épületvilágítási és Fénystabilizációs Főfelügyelőség a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

140. 139. Értesítés a lépcsőházi fali kapcsolók billentyűlemezeiben keletkezett maradékfénymentesítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a fali lámpatestek opálüveg búráinak sikeres vákuumos fotonelnyelési munkálatai után a kapcsolóberendezések bakelit billentyűlemezeiben 180 millicandela intenzitású, lokális maradékfény-felszaporodást rögzítettek a műszerek. A billentyűk érintési felületén keletkezett mikroszkopikus fotonréteg a sötétedést követő órákban enyhe, opálos derengést és a kapcsolók működtetésekor fellépő apró, statikus kattánást okozhat.

A kapcsolótestek dielektromos mentesítése és a maradékfény-szint stabilizálása érdekében a Fővárosi Elektromos és Optikai Hálózatfenntartó Vállalat, valamint az Égboltfenntartási Vállalat mérésügyi csoportja a holnapi napon 09:00 és 12:30 óra között pontszerű fotondekompressziós eljárást végez a társasház valamennyi emeleti kapcsolóján.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartam alatt a lépcsőházi kapcsolókat csupasz kézzel ne érintsék, és a világítás megszakításakor tartsanak 0,5 másodperces szünetet a nyomás leadása előtt. A mentesítés ideje alatt tapasztalható ritmikus felvillanásokért és a bakelitelemek átmeneti, fémes szagáért az Országos Épületvillamossági és Fénystabilizációs Főfelügyelőség a lakók szíves megértését kéri.

141. 140. Értesítés a lépcsőházi falı kapcsolók belsı billenırugóinak mikromechanikai feszültségmentesítésérıl

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi falı kapcsolók bakelit billentyűlemezeinek sikeres fotondekompressziós mentesítését követően a kapcsolóházak belsı billenırugóiban 4,2 mikronewton nagyságrendű, maradó mechanikai feszültségfőlősleg lépett fel. A rugóacél spiráljaiban felhalmozódott feszültség a kapcsolóberendezések mőködtetésekor minimális időeltolódást és a mechanikai kattanási hang frekvenciális eltolódását idézheti elı.

A mechanikai egyensúlyi állapot helyreállítása és a rugószerkezetek mikroszkopikus alakváltozásának megelızése érdekében a Fővárosi Épületgépészeti és Finommechanikai Menteseítı Vállalat, valamint az Égboltfenntartási Vállalat szakhatósági megbízottai a holnapi napon 13:00 és 16:30 óra között pontszerű akusztikus-rezgésmentesítést és feszültségmentesítı mikroméréseket végeznek a társasház valamennyi emeleti kapcsolóján.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi világítás kapcsolásakor a billentyűket ne hirtelen, hanem egyenletes, 1,2 másodpercig tartó lágy nyomással hozzák mőködésbe. A munkálatok ideje alatt hallható halk, fémes zümmögésért és a rugószerkezetek átmeneti ellenállás-növekedéséért az Országos Épületszerkezeti Feszültségmentesítési Főfelügyelőség a lakók szíves megértését kéri.

142. 141. Értesítés a lépcsőházi kapcsolódobozok beágyazó gipszrétegének mikromechanikai feszültségmentesítésérıl

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi falı kapcsolók belsı billenırugóinak sikeres mikromechanikai feszültségmentesítését követően a kapcsolódobozokat rögzítı

fali gipszágyakban 2,8 kilopascal mértékű, maradó kapilláris nyomásfeszültség halmozódott fel. A gipszkötés mikropórusaiban fogságba esett légrétegek a kapcsolók használatakor fellépő mechanikai rezgések hatására kismértékű rezonanciás hőtágulást idézhetnek elő, ami a kapcsolók körüli vakolat hajszálrepedéseit eredményezheti.

A szerkezeti feszültségek kiegyenlítése és a falfelületek esztétikai integritásának megőrzése érdekében az Égboltfenntartási Vállalat, valamint a Fővárosi Épületgépészeti és Finommechanikai Mentésítő Vállalat szakhatósági munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:30 óra között alacsony frekvenciás vakolati mikro-párátlanítást és gipszmodul-stabilizálást végeznek a lépcsőház teljes szakaszán.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a kapcsolódobozok körüli 15 centiméteres falfelületet ne érintsék, és a lépcsőházi közlekedés során kerüljék a fémkeretes szemüvegek vagy fémgombok viseléséből adódó esetleges elektrosztatikus áthúzásokat. A munkálatok ideje alatt tapasztalható enyhe gipszszagért és a fali kapcsolók körüli halk, suhogó párakiáramlásért az Országos Épületszerkezeti Feszültségmentesítési Főfelügyelőség a lakók szíves elnézését és megértését kéri.

143. 142. Értesítés a kapcsolódobozok mögötti vezetékbevezetések vákuumfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódobozok gipszágyának sikeres mikromechanikai feszültségmentesítését követően a kapcsolók mögötti védőcsövek vezetékbevezetési pontjain 1,4 millibar mértékű lokális vákuumfeszültség képeződött. A csőjáratokban rekedt ritkított légtér a kapcsolóbillentyűk működtetésekor csekély mértékű szívóhatást fejt ki a környező fali mikropórusokra, ami a csatlakozóhüvelyek környékén halk, sziszegő légáramlást és a falfesték széleinek mikroszkopikus méretű felpöndörödését eredményezheti.

A légköri egyensúly helyreállítása és a védőcső-hálózat izobár állapotának biztosítása érdekében a Budapesti Épületvillamossági és Nyomáskiegyenlítési Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között túlnyomásos szub-mikronos

levegőbefúvást és védőcső-feszültségmentesítést végeznek a lépcsőház teljes szakaszán.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi fali kapcsolók közvetlen közelében tartózkodva kerüljék a hirtelen, mély belégzést, valamint a papíralapú küldemények vagy vékony textilanyagok kapcsolóházakhoz való közelítését. A nyomásmentesítés során fellépő átmeneti, finom füttyhangokért és az esetleges csekély huzathatásért a Fővárosi Infrastrukturális Nyomásfeszültség-mentesítő Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

144. 143. Értesítés a kapcsolódoboz-fedelelek rögzítőcsavarjainak torziós feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi védőcső-hálózat sikeres vákuummentesítését követően a műanyag kapcsolódoboz-fedeleket rögzítő süllyesztett fejű lemezcsavarok menetformáló bordáiban 0,8 Nm mértékű mikroszkopikus torziós feszültséghalmozódás lépett fel.

A feszültség alatt álló csavarmenetek a környező falfelületek felé alacsony frekvenciájú, alig hallható mikrovibrációt bocsátanak ki, ami az esti órákban a lépcsőházi elosztódobozok közvetlen közelében tartózkodók számára finom, bizsergető érzetet kelthet a talpban, valamint a fali kötődobozok fedélperemeinél apró mézszemcsék leválását idézheti elő.

A szerkezeti feszültségek kiegyenlítése és a kötőelemek molekuláris nyugalmanak biztosítása érdekében a Budapesti Épületvillamossági és Nyomáskiegyenlítési Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 11:00 óra között elvégzik a rögzítőcsavarok ellentétes irányú, mikrométeres pontosságú kilazítását és mechanikai feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi elosztódobozok 1,5 méteres körzetében tartózkodva kerüljék a fali rögzítőelemek kézzel történő megérintését, és lehetőség szerint ne használjanak mágneses elven működő tárgyakat a folyosókon. A munkálatokkal járó esetleges átmeneti, halk ketyegő hangért az

Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

145. 144. Értesítés a kapcsolódoboz-fészkek téglabeágyazási húzófeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi rögzítőcsavarok sikeres mikrométeres feszültségmentesítését követően a műanyag kapcsolódobozok mögötti fali fészkek nyers téglakötéseiben 1,2 kPa nagyságrendű, tengelyirányú húzófeszültség keletkezett.

A falazat téglaközeiben visszamaradt mikroszkopikus nyomás hatására az esti szürkület idején a folyosói vakolatfelületeken halvány, vonalszerű fénytörési csíkok mutatkozhatnak, valamint az I. és II. emeleti fali elosztók közelében halk, üvegszerű pattanó hanghatás észlelhető.

A téglalapok közötti kötőanyag molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében a Budapesti Épületvillamossági és Nyomáskiegyenlítési Igazgatóság mérés technikai csoportja a holnapi napon 11:30 és 14:00 óra között elvégzi a kapcsolódoboz-fészkek pontszerű lézeres hőtagítását és a téglakötések mikromechanikai feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi elosztók 2 méteres körzetében kerüljék a falnak dőlést, és a folyosókon áthaladva ne viseljenek szintetikus talpú lábbelit a nemkívánatos elektro-akusztikus kisülések elkerülése érdekében. A karbantartással járó esetleges átmeneti, halk morajlásért az Égboltfenntartási Vállalat a lakók szíves megértését kéri.

146. 145. Értesítés a kapcsolódoboz-fészkeket övező mészhabarc-kötések nyírófeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódoboz-fészkek téglakötéseiben elvégzett pontszerű lézeres hőtagítást követően a téglabeágyazatot övező mészhabarc-rétegben 0,8 MPa nagyságrendű, érintőirányú nyírófeszültség halmozódott

fel.

A vakolat alatti habarcskötések mikroszkopikus elmozdulása miatt a késő esti órákban a lépcsőházi pihenők falain finom, porszerű mészleválás, valamint az elosztódobozok körüli 30 centiméteres sávban alig hallható, folyamatos sercegő hangjelenség tapasztalható.

A habarcsréteg molekuláris rácsszerkezetének végső stabilizálása és a falazati kohézió helyreállítása érdekében a Fővárosi Falazatstabilizációs és Nyomásáthidalási Igazgatóság méréstechnikai csoportja a holnapi napon 08:00 és 10:30 óra között elvégzi a mészhabarcs-kötések alacsony frekvenciájú ultrahangos feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházat csak indokolt esetben használják, a fali kapcsolók közvetlen közelében tartózkodva kerüljék a hangos beszédet és a fémtárgyak falhoz ütődését a káros akusztikus rezonancia elkerülése érdekében. A karbantartással járó esetleges átmeneti, finom vibrációért az Égboltfenntartási Vállalat a lakók szíves megértését kéri.

147. 146. Értesítés a kapcsolódobozok körüli simítóvakolat kapilláris feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódoboz-fészek mészhabarcs-rétegének alacsony frekvenciájú ultrahangos feszültségmentesítését követően a kapcsolódobozok 50 centiméteres körzetében található simítóvakolati rétegben 0,4 MPa nagyságrendű kapilláris nyomásfeszültség halmozódott fel.

A vakolat felületi pórusainak mikroszkopikus összehúzódása miatt a nappali órákban a falfelületen enyhe hőszugárzás-ingadozás, valamint a páratartalom helyi lecsapódása következtében finom, hálószerű páramintázat megjelenése tapasztalható.

A simítóvakolat szerkezeti egyensúlyának megőrzése és a felületi rétegleválás megelőzése érdekében a Budapesti Falfelületi Kapillárismérési és Vakolatstabilizációs Hivatal szakemberei a holnapi napon 11:00 és 13:30 óra között elvégzik a simítóvakolati réteg vákuum-impregnációs feszültségmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a munkálatok ideje alatt a páratartalom állandóságának

biztosítása érdekében a lépcsőházi ablakokat tartsák zárva, és tartózkodjanak a falfelületek közvetlen érintésétől, valamint a nedves kézzel való kapcsolóhasználatától. A karbantartással járó esetleges átmeneti, finom páralecsapódásért az Égboltfenntartási Vállalat a lakók szíves megértését kéri.

148. 147. Értesítés a kapcsolódoboz-keretek fedőfestésének mikropórus-tágításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódobozok körüli simítóvakolati réteg sikeres vákuum-impregnációs feszültségmentesítését követően a kapcsolókereteket borító olajfesték-réteg felületi mikropórusaiban 0,15 bar mértékű maradványgőz-túlnyomás keletkezett.

A gőzréteg beékelődése miatt a kora esti órákban a kapcsolódobozok műanyag szegélye mentén halvány, selyemfényű derengés, valamint minimális, 0,02 milliméteres felületi dudorodás tapasztalható. A festékréteg idő előtti repedezésének és a mikroszkopikus rétegelválásnak a megelőzése érdekében a Fővárosi Festékfelületi Gőznyomás-stabilizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:30 és 10:00 óra között pontszerű mikropórus-tágítást végrehajtó lézeres szellőztetést végeznek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a kapcsolódobozok 1 méteres körzetében tartózkodjanak a huzathatást kiváltó gyors mozdulatoktól, továbbá ne végezzenek falfelület-tisztítást és selyemfényű tárgyak mozgását a lépcsőházban. A karbantartással járó esetleges átmeneti fénytörési egyenetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértő türelmét kéri.

149. 148. Értesítés a kapcsolókeret-szegélyek selyemfényű derengésének szögfelező-korrektúrájáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolódoboz-keretek sikeres lézeres mikropórus-tágítását követően a kiáramló maradványgőz fénytörési mutatója miatt a

kapcsolók műanyag szegélye mentén másodlagos, 45 fokos szögeltérésű selyemfényű derengésvonal alakult ki.

A Fővárosi Fényderengés-szabályozási és Optikai Lépcsőház-karbantartási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 11:00 és 12:30 óra között a derengési sávok mikroszkopikus szögfelező-korrekcióját és polarizációs szintálását végzik el. Az intézkedés célja a lépcsőházi falfelületek esztétikai szimmetriájának és a szintközi fényrétegek egyenletes eloszlásának biztosítása.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolódobozok közvetlen közelében ne használjanak éles árnyékot vető tárgyakat, kerüljék a fényes gombokkal ellátott ruházat viselését, valamint ne nézzenek közvetlenül a kapcsolókeretek bal alsó sarka felé. A munkavégzés ideje alatt a lépcsőházi világítás tízmásodperces szakaszos szünetekkel üzemel.

A karbantartással járó esetleges átmeneti látószög-eltolódásokért és a falfény szóródásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértő türelmét és elnézését kéri.

150. 149. Értesítés a lépcsőházi kapcsolóbillentyűk felületi mikrotükröződésének fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolókeret-szegélyek selyemfényű derengésvonalainak sikeres szögfelező-korrekcióját és polarizációs szintálását követően a kapcsolóbillentyűk műanyag felületén másodlagos, mikroszkopikus méretű fázisfénypontok jelentek meg.

A Fővárosi Optikai Rácshálózat-Karbantartási Igazgatóság mérései alapján ezen apró fénypontok periodikus eltolódása átmeneti interferenciát okozhat a lépcsőházi pihenők látószög-egyensúlyában. Ezért a mai napon 14:00 és 15:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóbillentyűk felületi mikrotükröződésének fázisszinkronizációját és rácspont-stabilizálását.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok alatt a lépcsőházban közlekedve kerüljék a hirtelen szemmozdulatokat, ne viseljenek poláros lencsés szemüveget, és a kapcsolók

megnyomásakor a hüvelykujjukat pontosan 90 fokos szögben tartsák a billentyű síkjához képest. A karbantartás ideje alatt a lépcsőházi világítás nyolcmásodperces szakaszos vibrációval üzemel.

Az esetlegesen fellépő átmeneti térlátási ingadozásokért és a fali fénypontok szimmetria-eltolódásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

151. 150. Értesítés a kapcsolóbillentyűk nyomáspont-rezonanciájának akusztikus fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóbillentyűk felületi mikrotükröződésének fázisszinkronizációját követően a billentyűk fizikai működtetése során fellépő mikromechanikai kattanási rezonancia eltolódott a kora esti sötétedési frekvenciasávba.

A Lakásüzemeltetési és Optikai Finommechanikai Igazgatóság mérései alapján a kapcsolók benyomásakor keletkező apró akusztikus hullámok átmeneti állóhullám-sűrűsödést okozhatnak a lépcsőházi pihenők légrétegében. Ezért a holnapi napon 09:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóbillentyűk nyomáspont-rezonanciájának akusztikus fázisillesztését és hullámmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolók megnyomásakor a kattánás pillanatában tartsák vissza a lélegzetüket, és kerüljék a fém tárgyak, kulcscsomók egyidejű csörgetését a lépcsőházban. A karbantartási időszak alatt a lépcsőházi világítás manuális kapcsolása szünetel.

Az esetlegesen fellépő átmeneti hallásküszöb-eltolódásokért és a lépcsőházi csend váratlan sűrűsödéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

152. 151. Értesítés a váltókapcsolási fáziskésleltetés mikro-harmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóbillentyűk nyomáspont-rezonanciájának akusztikus fázisillesztését követően a szintközi áramkörök váltókapcsolási fáziskésleltetésében minimális feszültség-eltolódás lépett fel.

A Lakásüzemeltetési és Hálózatoptimalizálási Főigazgatóság mérései szerint a villamos jelek terjedési sebessége a második és harmadik emeleti pihenők közötti vezetékszakaszon átmenetileg igazodott a lépcsőházi huzat természetes áramlási üteméhez. Ennek következtében a világítás lekapcsolása és a sötétedési hullám beállta közötti időintervallum 0,4 másodperccel megnövekedett.

A holnapi napon 13:00 és 15:30 óra között a szakemberek elvégzik a váltókapcsolási fáziskésleltetés mikro-harmonizációját. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a karbantartás ideje alatt a kapcsoló működtetését követően álljanak mozdulatlanul, és magukban lassan számoljanak háromig, mielőtt elhagynák az adott emeleti pihenőt. A számlálás alatt kerüljék a műszálas ruházat dörzsölődését.

Az átmeneti késleltetésekből és a lépcsőházi térélmények ritmusváltásából adódó kényelmetlenségekért a Fővárosi Elektromos és Légréteg-karbantartó Vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri.

153. 152. Értesítés a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

152. Értesítés a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi váltókapcsolási fáziskésleltetés mikro-harmonizációját követően a kapcsolóérintkezők záródásakor fellépő mikro-szikrák felületi felvillanási frekvenciája átmenetileg eltért a lépcsőházi levegő természetes páratartalom-rezgésétől.

A Lakásüzemeltetési és Hálózatoptimalizálási Főigazgatóság mérései alapján a kapcsolók

belsejében keletkező mikroszkopikus elektromos ívek fényösszetevői a földszinti és félemeleti fordulókban 0,02 másodperccel megelőzik a kapcsológomb fizikai kattánásának hanghullámát. Ez a minimális eltérés a falvakolat belső nedvességtartalmára gyakorolt mikrofrekvenciás nyomás révén a lépcsőházi csend szerkezetét átmenetileg elhangolhatja.

A holnapi napon 08:30 és 11:00 óra között a szakemberek elvégzik a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációját. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a karbantartás ideje alatt a kapcsoló megnyomása előtt két másodpercig ne nézzenek közvetlenül a gomb irányába, és a felvillanás pillanatában kerüljék a mély lélegzetvételt. Az átmeneti optikai és akusztikus fáziscsúszásokból adódó kényelmetlenségekért az Országos Áramkör- és Légrétegharmonizációs Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

154. 153. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek mikro-fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

153. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek mikro-fázisillesztéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a váltókapcsoló-érintkezők mikro-szikraképződési fáziskoordinációját követően a kapcsolóérintkezők szétválási pillanatában keletkező miniatűr plazmaívek hőmérséklet-csúcsa 0,003 Celsius-fokkal meghaladja a lépcsőházi légáramlatok természetes konvekciós egyensúlyi értékét.

A Mérésügyi és Hálózatstabilitási Főfelügyelőség műszeres ellenőrzései kimutatták, hogy a hirtelen megszakadó elektromos ív mikroszkopikus hőhulláma a félemeleti pihenőkben található fali vakolat hőtágulási részecskéit 0,001 milliméteres oldalirányú kitérésre készíti. Ez a parányi termikus eltérés a lépcsőházi levegő sűrűségeloszlásában apró, alig érzékelhető fénytörési hullámokat kelt, amelyek a villany lekapcsolása utáni első másodpercben a lépcsőfordulók sarokéleit némileg elmosódottá tehetik.

A holnapi napon 09:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek mikro-fázisillesztését. Kérjük a tisztelt lakókat,

hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi kapcsoló lekapcsolását követően két másodpercig ne lépjenek közvetlenül a sarokélek mellé, és a kapcsoló gombját ne engedjék el hirtelen, hanem egyenletes, kimért ujjmozdulattal kísérik vissza alaphelyzetébe.

Az átmeneti hőtani és optikai fáziseltolódásokból eredő esetleges kényelmetlenségekért az Országos Áramkör- és Hőtér-Harmonizációs Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

155. 154. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívfény-spektrumának fáziskorrekciójáról

Égboltfenntartási Vállalat

154. Értesítés a kapcsolóérintkezők leválási ívfény-spektrumának fáziskorrekciójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapcsolóérintkezők leválási ívhőmérséklet-gradienseinek sikeres mikro-fázisillesztését követően a szétválás pillanatában keletkező mikroszkopikus plazmaív fényspektrumában 0,004 nanométeres eltolódás mutatható ki a sárgászöld hullámhossz-tartomány javára.

Az Országos Fényáram- és Lépcsőház-Harmonizációs Hivatal mérései szerint ez a parányi spektrális eltérés a villany lekapcsolásának ezredmásodpercében a lépcsőházi falfelületek mészszelemcséin elenyésző, alig látható smaragdzöld derengést idéz elő. A jelenség a látóidegek ingerületi fáziskésése miatt a lakók számára a sötétség beállta után még körülbelül 0,05 másodpercig tartó, lebegő utóképként érzékelhető a fordulók térében.

Holnap 10:00 és 13:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóérintkezők leválási ívfény-spektrumának fáziskorrekcióját. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsoló lekapcsolása után fél másodpercig ne tekintsenek közvetlenül a falfelületekre, és a sötétbe való belépést kimért, egyenletes pislogással kísérik.

Az átmeneti optikai és spektrális fáziseltolódásokból eredő kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat Fénytani és Hullámhossz-Kiegyenlítési Igazgatósága a lakosság elnézését és türelmét kéri.

156. 155. Értesítés a kapcsolóérintkezők kikapcsolási mikrovákuum-pulzációjának fáziscsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóérintkezők leválási ívfényspektrumának sikeres fáziskorrekcióját követően a kapcsolóházak belső terében, az érintkezők hirtelen eltávolodásakor keletkező mikroszkopikus vákuumbuborékok összeomlása alacsony frekvenciás, 0,002 pascal intenzitású légnyomás-pulzációt idéz elő.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései alapján ez a parányi nyomáshullám a villany lekapcsolásának pillanatában a lakók dobhártyáján minimális, alig érzékelhető feszültség-ingadozást okoz, amely a sötétség beálltával együtt a térérzékelés átmeneti, megközelítőleg 0,08 másodpercig tartó bizonytalanságaként jelentkezhet a fordulók terében.

Holnap 09:00 és 12:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóházak belső légrétegének mikrovákuum-fáziscsillapítását. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsoló gombjának elengedésekor nyitott szájjal, egyenletes kilégzéssel álljanak a kapcsoló előtt, kerülve a hirtelen fejmozdulatokat és a mély belégzést.

Az átmeneti nyomáskülönbségből és mikro-akusztikus fáziseltolódásból eredő kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat Légréteg-feszültség-mentesítési Igazgatósága a lakosság elnézését és türelmét kéri.

157. 156. Értesítés a kapcsolóérintkezők nyitási mikro-lökéshullámának akusztikus fázisharmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóérintkezők kikapcsolási mikrovákuum-pulzációjának sikeres fáziscsillapítását követően a kapcsolóház belső

teréből kiáramló, szuperszonikus léptékű, ám mindössze 0,0004 milliméteres terjedési sugarú mikro-lökéshullámok akusztikus fáziseltolódást idéznek elő a lépcsőházi fali burkolatok közvetlen közelében.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései szerint ez a jelenség a villany lekapcsolását követő 0,04 másodpercben a kapcsoló körüli 15 centiméteres zónában a levegő molekuláris sűrűségének átmeneti, alig érzékelhető átrendeződését okozza, ami az ott tartózkodók számára halk, beazonosíthatatlan pattanó hang benyomását keltheti a fülcsatornában.

Holnap 13:00 és 16:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóházak körüli légréteg akusztikus fázisharmonizációs munkálatait. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolók használatakor a kikapcsolás pillanatában ne tartózkodjanak 20 centiméternél közelebb a fali aljzathoz, és lehetőség szerint kerüljék a fülkagyló közvetlen fali irányba forgatását a mikro-akusztikus fázisrezgések semlegesítése érdekében.

Az átmeneti hangsebesség-feszültségből és akusztikus mikromozgásokból eredő kellemetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat Mikro-akusztikus Légréteg-harmonizációs Igazgatósága a lakosság megértését és elnézését kéri.

158. 157. Értesítés a kapcsolóházak mögötti fali légrés-mikroáramlás akusztikus fázisharmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóérintkezők nyitási mikro-lökéshullámának sikeres akusztikus fázisharmonizálását követően a kapcsolóházak mögötti fali légrésekben miniatűr, ciklikus levegőáramlások alakultak ki. A felület alatti mikro-légörvények a vakolat pórusain keresztül csekély mértékű, de folyamatos nyomáskülönbséget hoznak létre a kapcsoló doboza és a folyosói légtér között.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései alapján ez a jelenség a villanykapcsoló környezetében található fali mészréteg molekuláris rácsszerkezetében mikroszkopikus sűrűségingadozást eredményez, amely a

lekapcsolást követő 0,08 másodpercben halvány, selymes suhogásként vagy alig észlelhető fali huzatérzetként csapódhat le a megfigyelők bőrfelületén.

Holnap 08:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolóházak mögötti légrés-mikroáramlások akusztikus fázisharmonizációját és feszültségcsökkentő tömítését. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi kapcsolók környezetét ne érintsék meztelen alkarral, és lekapcsoláskor tartózkodjanak a falfelület közvetlen közelében való mély lélegzetvételtől a mikro-légáramlások szimmetriájának megőrzése érdekében.

A karbantartási munkálatokból adódó esetleges minimális légnyomás-elmozdulásokért az Égboltfenntartási Vállalat Fali Légrés- és Vakolatfeszültségi Igazgatósága a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

159. 158. Értesítés a lépcsőházi kapcsolókeretek mögötti vakolatpórusok kapilláris nyomáskiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolóházak mögötti fali légrés-mikroáramlások sikeres akusztikus fázisharmonizációját és tömítését követően a kapcsolókeretek szegélyénél található vakolatpórusokban kapilláris feszültségátrendeződés lépett fel. A fali légrés nyomásmentesítése következtében a vakolatréteg kapilláris járataiban megrekedt mikro-légbuborékok ritmikus, alig hallható pattanó hang kíséretében tömörödnek a lekapcsolást követő 0,12 másodpercben.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal felmérései szerint ezen mikroszkopikus nyomásátrendeződés a kapcsolók körüli mészréteg felületi feszültségének enyhe, de ciklikus ingadozását idézi elő. Ez a jelenség a folyosói levegő páratartalmával kölcsönhatásba lépve a falfelület közvetlen közelében halvány, pontszerű páralepálást vagy minimális, hűvös érintésérzetet kelthet a megfigyelők ujjbegyein.

Holnap 08:30 és 12:00 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolókeretek mögötti vakolatpórusok kapilláris nyomáskiegyenlítését és mikroszkopikus gázmentesítését.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a munkálatok ideje alatt a kapcsolók körüli 15 centiméteres fali zónát ne érintsék nedves kézzel, továbbá a lekapcsolást követő másodpercekben tartózkodjanak a falfelületre való ráfújástól a kapilláris-nyomás szimmetrikus lecsengésének biztosítása érdekében.

A karbantartási munkálatokkal járó esetleges elhanyagolható felületi feszültségeltérésekért az Égboltfenntartási Vállalat Vakolatkapilláris- és Mikrolégáram-korrektív Igazgatósága a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

160. 159. Értesítés a lépcsőházi kapcsolókeret-szegélyek mikroszkopikus párakondenzációs fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolókeretek mögötti vakolatpórusok kapilláris nyomáskiegyenlítését követően a falfelületből kiszorult mikroszkopikus páramennyiség a kapcsolók műanyag szegélyeinek alsó peremén halmozódott fel. A felületi feszültség átrendeződése következtében a lámpa lekapcsolását követő 0,4 másodpercben a műanyag keretek alsó élén leheletfinom, mikronos vastagságú párafilm keletkezik, amely a lépcsőházi huzathatással kölcsönhatásba lépve ritmikus, alig érzékelhető párolgási ciklusokat idéz elő.

Az Országos Lépcsőház-mechanikai és Légréteg-Harmonizációs Hivatal mérései alapján ez a minimális párakondenzáció kismértékben befolyásolhatja a kapcsolók környezetében lévő fali légrétegek fénytörési egyensúlyát, valamint a szomszédos lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak sztatikus mikrotöltését.

Holnap 09:00 és 11:30 óra között a szakemberek elvégzik a kapcsolókeret-szegélyek mikroszkopikus párakondenzációs fázisillesztését és felületi deszorpciós mentesítését. A munkálatok ideje alatt a páratlan emeleteken kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a lekapcsolást követő fél percben tartózkodjanak a műszálas ruházatban történő elhaladástól a kapcsolók 20 centiméteres körzetében, továbbá ne töröljék át a kereteket száraz mikroszálas törlőkendővel a nemkívánatos sztatikus fáziscsúcsok elkerülése érdekében.

A karbantartással járó esetleges elhanyagolható párapárolgási ingadozásokért az Égboltfenntartási Vállalat Páratartalom- és Kondenzációs-Méréstani Főosztálya a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

161. 160. Értesítés a lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak sztatikus mikrotöltés-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi kapcsolókeret-szegélyek sikeres párakondenzációs fázisillesztését követően a falfelületből távozó mikro-páraáramlatok a szomszédos lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak felületén halmozódtak fel. A fémfelületek és a lépcsőházi léghuzat érintkezése következtében a névjegytáblák rögzítőcsavarjainál minimális sztatikus mikrotöltés keletkezett, amely a kulcslyukak közvetlen környezetében mérhető térerő-ingadozást idéz elő.

Az Országos Fémfelületi Mikrofény- és Elektrosztatikai Hivatal mérései szerint a jelenség a csengőgombok megnyomásakor szub-akusztikus kattantást, valamint a gravírozott betűelek kismértékű, alig érzékelhető fényszórási eltérését okozhatja a szürkületi órákban.

Holnap 12:30 és 15:00 óra között a szakemberek elvégzik a sárgaréz névjegytáblák sztatikus mikrotöltés-mentesítését és fémfelületi fáziskiegyenlítését. A munkálatok ideje alatt a páros emeleteken kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók nyitásakor és zárásakor kerüljék a fémből készült kulcscsomók hirtelen rázását a kulcslyukak 5 centiméteres körzetében, továbbá ne végezzenek gyapjútextíliával történő felületi fényesítést.

A karbantartással járó esetleges elhanyagolható fémhang-ingadozásokért a Lakásajtó-mechanikai és Fémfelületi Beállítások Főosztálya a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

162. 161. Értesítés a lakásajtó-névjegytáblák fémion-szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a sárgaréz névjegytáblák sikeres sztatikus mikrotöltés-mentesítését követően a gravírozott betűhornyok mélyén apró, mikroszkopikus fémion-elmozdulások tapasztalhatók. A névjegytáblák rögzítőcsavarjai körüli mikro-feszültségi mező átmenetileg befolyásolhatja a kulcslyukba helyezett sárgaréz alkatrészek molekuláris illeszkedését.

Ezen jelenség kiküszöbölése érdekében a Gravírozásmechanikai és Felületi Fáziskorrektív Igazgatóság munkatársai holnapután 08:00 és 11:30 óra között elvégzik a lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak mikromechanikai feszültségmentesítését és fémion-szinkronizációját. A munkálatok lépcsőházonként és emeletenként szakaszosan történnek.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időintervallumban a névjegytáblák 10 centiméteres körzetében tartózkodva ne ejtsenek ki kemény mássalhangzót tartalmazó vezetékeveket, és tartózkodjanak a kulcsok zárba történő szaggatott bevezetésétől. A páratlan emeletek lakói a munkálatok ideje alatt a névjegytáblák felületét lágy pamutkendővel árnyékolni szíveskedjenek.

Az elkerülhetetlen mikro-akusztikus rezonanciákért és a névbetűk átmeneti fémfény-ingadozásáért az Országos Ajtótartozék-mechanikai és Gravírozásellenőrző Főosztály a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

163. 162. Értesítés a névjegytábla-rögzítőcsavarok mikromenetes fázisbeállításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a sárgaréz névjegytáblák sikeres mikromechanikai feszültségmentesítését és fémion-szinkronizációját követően a rögzítőcsavarok menetákaiban finom, mikroszkopikus forgatónyomaték-eltolódás lépett fel. Ez a jelenség a zárszerkezetek közvetlen közelében minimális menetszög-feszültséget idézhet elő.

A lehetséges szerkezeti elmozdulások megelőzése és az ajtóalkatrészek mechanikai egyensúlyának megőrzése érdekében a Precíziós Rögzítés- és Menetmechanikai Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 09:00 és 12:00 óra között elvégzik a lakásajtók névjegytábláit rögzítő csavarok mikromenetes fázisbeállítását és nyomaték-harmonizációját. A munkálatok emeletenkénti bontásban történnek.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időintervallumban a záruk működtetésekor kerüljék a kulcsok hirtelen, negyedfordulatot meghaladó elfordítását. A páros emeletek lakói a csavarágak teljes feszültségmentesüléséig a névjegytáblák alsó peremét lágy pamutkendővel alátámasztani szíveskedjenek.

Az elkerülhetetlen finom-akusztikus kattánásokért és a csavarfejek átmeneti fémfény-ingadozásáért az Országos Ajtótartozék-mechanikai és Gravírozásellenőrző Főosztály a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

164. 163. Értesítés a névjegytábla-betűmélyedések mikrolevegő-feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavarok sikeres mikromenetes fázisbeállítását követően a gravírozott betűmélyedésekben ragadt mikroszkopikus levegőoszlopok sűrűség-ingadozása észlelhető. Ez a jelenség a folyosói légáramlások hatására a nevek kezdőbetűinél minimális akusztikus mikro-rezgést és felületi nyomáseltolódást idézhet elő.

A névjegyfeliratok szerkezeti épségének és a név-olvashatósági egyensúly megőrzése érdekében az Országos Gravírozás- és Betűárok-karbantartási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között elvégzik a betűmélyedésekben található mikrolevegő-párnák vákuumfecskendőszívó feszültségmentesítését és fáziscsillapítását. A munkálatokat a lépcsőházi szintosztás sorrendjében hajtják végre.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak a névjegytáblák közvetlen közelében történő emelt hangú beszéd nélkül, valamint a nevek hangos kiolvasásától. A páratlan emeletek lakói a betűárkok teljes kiszellőztetéséig a névjegytáblájuk előtt haladva szíveskedjenek a kilégzésük intenzitását a felére

csökkenteni.

Az elkerülhetetlen finom, sziszegő mikrovákuum-hangokért és a gravírozott betűk átmeneti mattságaért az Ajtótartozék-mechanikai és Gravírozásellenőrző Főosztály a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

165. 164. Értesítés a névjegytábla-lakkréteg mikropórus-átszellőzésének fáziskoordinációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláinak sikeres mikrolevegő-feszültségmentesítését követően a gravírozott betűárkok fenékrészén található mikroszkopikus lakkréteg felületi feszültségének átmeneti eltolódása tapasztalható. A megmunkált felületek és a folyosói páratartalom kölcsönhatása következtében a nevek utolsó betűinél elhanyagolható mértékű, de mérés technikailag kimutatható fénytörési fáziscsúszás léphet fel.

A névjegyfeliratok egységes optikai sűrűségének megőrzése és a nevek elhomályosodásának megelőzése érdekében a Lakásajtó-tartozék és Felületstabilitási Főigazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között elvégzik a lakkréteg mikropórusainak kapilláris átszellőztetését, valamint a gravírozási peremek lézeres polarizációs szinkronizációját. A karbantartási munkálatokat a lépcsőházi páros emeletekkel kezdik, majd a páratlan szintosztás sorrendjében haladnak tovább.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a névjegytáblák előtt való áthaladáskor kerüljék a hirtelen mozdulatokat, és tartózkodjanak a sárgaréz felület polarizációját zavaró, szintetikus szálás ruházat viselésétől. A páros emeletek lakói a munkálatok befejezéséig a lakáskulcsok zárba helyezésekor szíveskedjenek a fémkarikák csörrenését a minimálisra korlátozni.

Az elkerülhetetlen finom, tompa rezonanciahangokért és a gravírozott betűk átmeneti opálosságáért a Felületi Fénytörés-korrektív Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

166. 165. Értesítés a névjegytábla-betűélek mikronos kontraszt-stabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláin elvégzett mikropórus-átszellőztetést és polarizációs szinkronizációt követően a gravírozott betűk vágási élein mikroszkopikus fény-árnyék kontraszteltolódás lépett fel. A lépcsőházi természetes megvilágítás és a felületi fényreflektió egyenetlenségei miatt a nevek ékezetei és a vékonyabb szárok bizonyos betekintési szögekből átmenetileg elhomályosulhatnak.

A feliratok törvényben előírt olvashatóságának és az optikai egyensúlynak a fenntartása érdekében a Névjegytábla-kontraszt és Gravírozási Szintkoordinációs Hivatal szakemberei a holnapi napon 12:30 és 15:00 óra között elvégzik a betűélek mikronos fotometrikus fázisbeállítását, valamint a mélyedések élkontúr-stabilizálását. A korrekciós eljárást a páratlan emeleteken kezdik meg, majd a páros szintek lakásaival folytatják.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lakásajtók megközelítésekor tartózkodjanak a fémgombos vagy fényes felületű ruházat viselésétől, és a névjegytáblákra ne irányítsanak közvetlen mesterséges fényforrást. A munkálatok által érintett emeleteken a lakók a folyosói áthaladás során szíveskedjenek tekintetüket a padlóburkolat középvonalára korlátozni a nem kívánt fényreflexiók elkerülése érdekében.

Az elkerülhetetlen, alacsony frekvenciájú optikai vibrációért és a betűélek átmeneti élénkség-ingadozásáért a Felületi Fénysűrűség-szinkronizációs Igazgatóság a lakosság megértését és együttműködését kéri.

167. 166. Értesítés a névjegytábla-gravírozások mikronos mélység-homogenizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláin elvégzett élkontúr-stabilizálást követően a gravírozott betűmélyedések aljzatán mikroszkopikus

mélységi eltérések mutatkoztak. A betűk fenéksíkjának egyenetlen fényszórása következtében a tulajdonosok vezeték- és keresztnevei között mikronos dimenzióbeli fáziseltolódás tapasztalható, ami az esti órákban a betűk vizuális térhatásának ingadozásához vezethet.

A nevek egyenletes térbeli érzékelhetősége és a felületi fényreflektió szimmetriájának megőrzése érdekében a Névjegytábla-mélységkoordinációs és Gravírozás-harmonizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között elvégzik a betűfenékek mikronos optikai szintbeállítását és mikrolézeres felület-homogenizálását. A korrekciós műveleteket a legfelső emeletről lefelé haladva, lépcsőházi szekciók szerint hajtják végre.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a lakásajtók 1,5 méteres körzetében kerüljék az éles árnyékot vető tárgyak tárolását, továbbá a névjegytáblák közelében tartózkodva ne viseljenek nagy dioptriájú vagy polarizált lencsés szemüveget. A munkálatok ideje alatt a lakásokból való kilépéskor a zárkulcs elfordítását lassú, egyenletes mozdulattal szíveskedjenek végezni a mechanikai mikro-rezgések elkerülése céljából.

A technológiai folyamattal járó átmeneti mikroszkopikus fénytörési torzulásokért a Gravírozásfejlesztési és Felületoptikai Főhatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

168. 167. Értesítés a névjegytábla-csavarfejek fénypolarizációs szögfelező-korrekciójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláin elvégzett mikronos mélység-homogenizálást követően a táblákat rögzítő süllyesztett fejű csavarok hornyaiban mikroszkopikus fénypolarizációs elhajlásokat észleltünk. A csavarhornyok dőlésszöge és a lépcsőházi fal világítótestek által kibocsátott fénytörési síkok közötti minimális eltérés az esti órákban a névjegytáblák sarkainál vibráló mikro-reflexiókat eredményezhet.

A felületi fénysűrűség tökéletes egyensúlyának biztosítása érdekében a Névjegytábla-

Rögzítéstechnikai és Optikai Polarizáció-koordinációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között elvégzik a rögzítőcsavarok fejhornyainak mikrométeres szögfelező-korrektúráját és tükröződésmentesítő passziválását. A műveleteket az alagsori tárolóktól felfelé haladva, emeletenkénti bontásban hajtják végre.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lakásajtók sárgaréz elemeit ne érintsék fémtárggyal, és a lépcsőházi folyosókon való áthaladáskor kerüljék a műszálas ruházat viselését a sztatikus mikro-kisülések megelőzése érdekében. Továbbá kérjük, hogy az ajtózárok használatakor a kulcsot a bedugást követően három másodpercig tartsák mozdulatlanul a fémfeszültségi hullámok lecsengése céljából.

A technológiai folyamattal járó esetleges átmeneti fénytörési egyenetlenségekért a Felületeoptikai és Műszaki Polarizációs Főhatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

169. 168. Értesítés a csavarhorony-passziválás fény spektrum-szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavarok fejhornyain végrehajtott szögfelező-korrektúrá követően a csavarok fémtövezetében mikroszkopikus méretű, fény szóródást okozó polarizációs maradékfeszültség keletkezett. A csavarfejek horonyfenekén megrekedt molekuláris fénytörési göcök a déli órákban a lépcsőházi pihenők vakolatán halvány, vibráló rácsmintázatú árnyékfoltokat hozhatnak létre.

A felületi fény sűrűség és a látómezei egyensúly hiánytalan helyreállítása érdekében az Optikai Passziválási és Fényáram-koordinációs Hivatal munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:30 óra között elvégzik a csavarhornyok tükröződésmentesítő passziválási fázisillesztését. A beavatkozásokat a negyedik emeletről lefelé haladva, a páratlan számozású ajtóknál kezdik meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lakásból történő kilépéskor a kilincset lassú, folyamatos mozdulattal fordítsák le, megelőzve a fémrácsok közötti statikus lég hullám-sűrűsödést. Továbbá kérjük, hogy a folyosókon való áthaladás

során ne viseljenek polírozott fémkeretes szemüveget, és kerüljék a csiszolt üvegtárgyak nyílt hordozását.

A technológiai folyamattal járó esetleges átmeneti fényárnyék-eltolódásokért a Felületoptikai és Műszaki Polarizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

170. 169. Értesítés a csavaralátétek peremreflexiós fényszóródás-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavarok horony-passziválási fázisillesztését követően a csavarfejek alatti alátétek peremszegélyén mikroszkopikus méretű, peremreflexiós fényszóródás lépett fel. A visszatükröződő fénynyalábok a délutáni órákban a lépcsőházi fordulók korlátai fölött halvány, ibolyaszínű mikro-fénygyűrűket képezhetnek.

A térbeli fénysűrűség-szóródás és az optikai egyensúly maradéktalan helyreállítása érdekében a Mikroszkopikus Fényrefrakciós és Felületstabilizálási Hivatal szakemberei a holnapi napon 09:00 és 12:00 óra között elvégzik a csavaralátétek peremszegélyének fényszóródás-mentesítő mikropolírozását. A munkálatokat a földszintről felfelé haladva, a páros számozású lakásajtóknál kezdik meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a folyosókon való áthaladáskor kerüljék a hirtelen, oldalirányú fejmozdulatokat, és ne hordjanak felületi csillogású selyem- vagy műszálas ruházatot. Továbbá kérjük, hogy a lakásajtók nyitásakor a kulcsot akadásmentes, egyenletes sebességgel fordítsák el a zárban, elkerülve a zárbetét körüli fénypolarizációs mikrorezgéseket.

A karbantartással járó átmeneti fénytörési eltolódásokért és a mikroszkopikus fénytér-ingadozásokért a Felületoptikai és Műszaki Polarizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

171. 170. Értesítés a zárbetét-kulcslyukak peremfénytörési szögharmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók sárgaréz névjegytábláit rögzítő csavaralátétek peremreflexiós fényszóródás-mentesítését követően a zárbetétek kulcslyuk-peremén mikroszkopikus méretű, tangenciális törési szögeltolódás keletkezett. A kulcslyukak fémszegélyéről visszaverődő fénynyalábok a kora esti órákban a lépcsőházi pihenők falain finom, tűhegynyi ibolyaszínű fénypontok formájában csapódhatnak le.

A térbeli fényssűrűség-homogenitás és az optikai zárfedés maradéktalan helyreállítása érdekében a Mikroszkopikus Zártechnikai és Fényrefrakciós Igazgatóság méréstechnikai munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között elvégzik a kulcslyuk-peremek mikronos törési szögharmonizációját és fázisillesztését. A karbantartási munkálatokat a negyedik emeletről lefelé haladva, a páratlan számozású lakásajtók zárbetétjeinél kezdik meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a kulcslyukak közelében tartózkodva kerüljék a fémfoglatatú szemüvegek és az ólomkristály ékszerek viselését, valamint ne nézzenek közvetlenül a kulcslyukak függőleges tengelyvonalába. Kérjük továbbá, hogy a lakásba való belépéskor a kulcsot ne tolják be hirtelen mozdulattal, hanem kétütemű, egyenletes tengelyirányú nyomással illesszék a zárcsatornába.

A finommechanikai és optikai beavatkozással járó átmeneti mikrofénynyomás-ingadozásokért, valamint a zárcsatornában fellépő rövid idejű fény sugár-fékezésért a Finommechanikai Fény- és Zárstabilizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és türelmét kéri.

172. 171. Értesítés a zárcsatorna-vezetőhornyok fény sugár-fékezési fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók zárbetét-kulcslyukainál elvégzett peremfény-törési szögharmonizációt és fázisillesztést követően a zárcsatornák belső vezetőhornyaiban kismértékű, tengelyirányú fénysugár-fékezési torzulás lépett fel. Ennek következtében a kulcs bedugásakor a zárszerkezet belső fémlemezei között micro-lumen nagyságrendű, időleges fénysűrűség-torlódás keletkezhet, amely a kulcsszár kihúzásakor halk, fémes tónusú derengéssel távozhat a lépcsőházi légtérbe.

A fénysugár-áramlás egyenletességének és a zárcsatorna belső optikai nyugalmának biztosítása érdekében a Központi Finommechanikai és Fényáramlástan Felügyelet szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a zárcsatorna-vezetőhornyok mikronos fénysugár-fékezési fázisillesztését. A munkálatok a földszintről felfelé haladva, a páros számozású lakásajtók zárbetétjeinél kezdődnek meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a karbantartás ideje alatt a kulcslyukba ne juttassanak olajat, grafitport vagy egyéb kenőanyagot, mivel a kémiai adalékanyagok a fénysugár-fékezési fáziskorrekciót kismértékben eltolhatják. A kulcs használatakor kérjük, hogy a kulcsszárat a teljes betolást követően három másodpercig tartsák mozdulatlanul, megvárva a belső fénynyalábok teljes lecsillapodását.

A finommechanikai korrekcióval járó átmeneti zárellenállás-növekedésért, valamint a kulcsszárok felületén esetlegesen megjelenő halvány fénypor-lerakódásért a Finommechanikai Fény- és Zárstabilizációs Főhatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

173. 172. Értesítés a kulcsszár-hornyok mikronos fénypor-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók zárcsatorna-vezetőhornyain elvégzett fénysugár-fékezési fázisillesztést követően a kulcsszárok hosszanti vezetőhornyaiban mikroszkopikus nagyságrendű, maradványi fénypor-lerakódás és finom polarizációs rezgés alakult ki. Ennek hatására a kulcs zsebben vagy táskában történő hordozásakor a fémes felületek mentén kismértékű, szertelen derengés-átvitel léphet fel a környező tárgyakra.

A fénypor-szóródás teljes megakadályozása és a kulcsszár-hornyok optikai feszültségmentesítése érdekében a Központi Finommechanikai és Fényáramlástan Felügyelet munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a kulcsszárok mikronos fénypor-mentesítését és fázisnyugtatóát. A karbantartás a lépcsőházi fordulókban felállított mobil optikai csillapítóegységeknél történik, a páratlan számozású lakások bérlőivel kezdve.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban kulcsaikat textiltokba vagy papírborítékba helyezve adják át a felügyelet munkatársának, és a folyamat ideje alatt tartózkodjanak a kulcsok szabad levegőn való lendületes forgatásától. A csillapítás alatt a kulcsok mintegy három percig halvány, derengő ibolyakék fényjelzést adhatnak ki.

A finommechanikai portalanítással és fázisnyugtatóát járó átmeneti várakozási időért a Finommechanikai Fény- és Zárstabilizációs Főhatóság a lakosság szíves megértését kéri.

174. 173. Értesítés a kulcskarika-spirálok fénypor-átviteli fázisnyugtatóáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcsszár-hornyok mikronos fénypor-mentesítését és fázisnyugtatóát követően a kulcsokat összefogó acél kulcskarikák spirális érintkezési pontjain mikroszkopikus nagyságrendű, másodlagos fénypor-átviteli jelenség és kismértékű, selyemfényű derengés alakult ki. Ennek következtében a karikára fűzött egyéb fém- és műanyag tárgyak – úgy mint kapunyitók, biléták és kabalafigurák – az esti órákban halvány, fáziskésleltetett derengő fényt bocsáthatnak ki.

A másodlagos derengés megszüntetése és a kulcskarika-spirálok optikai feszültségmentesítése érdekében a Központi Finommechanikai és Fényáramlástan Felügyelet munkatársai a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a kulcskarikák mikronos fázisnyugtatóát és pontszerű derengésmentesítését. A karbantartás a földszinti kapualjban felállított mobil demagnetizáló és fénypor-elszívó munkaállomásnál történik, a páros számozású lakások bérlőivel kezdve.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kulcskarikákat csupaszon, a rájuk fűzött felesleges tárgytól mentesítve, fénytömör papírtasakban adják át a

felügyelet munkatársának. A fázisnyugtatósi eljárás időtartama alatt – mely hozzávetőlegesen négy percet vesz igénybe – a kulcskarikák érintése tilos, mivel azok átmenetileg kismértékű, hideg tapintású ibolyakék fényrezgést generálhatnak.

A fázisnyugtatóssal járó rövid idejű fennakadásért és a karikák átmeneti hideg derengéséért a Finommechanikai Fény- és Zártani Főigazgatóság a lakóság szíves megértését kéri.

175. 174. Értesítés a kulcskarikák fázisnyugtatósi maradványmágnességének kompenzálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcskarika-spirálok sikeres fázisnyugtatóssát és pontszerű derengésmentesítését követően az acélkarikák szerkezetében mikroszkopikus mértékű, alacsony frekvenciájú maradványmágnesség és fáziseltolódás lépett fel. Ennek hatására a felújított kulcskarikák a lakásajtók fémkilincseihez vagy a lépcsőházi korlátokhoz közelítve enyhe, halk kattogással kísért, pontszerű polarizációs vonzást mutathatnak.

A fázisnyugtatósi maradványmágnesség megszüntetése és a kulcskarikák molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében az Országos Finommechanikai és Magnetosztatikai Hivatal szakemberei a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a karikák demagnetizációs fáziskompenzálását. A munkafolyamat a lépcsőházi pihenőkben felállított hordozható gerjesztőtekerces kompenzálóegységeknél történik, az emeletenkénti haladás sorrendjében.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a mentesített kulcskarikákat helyezték egy száraz, nem mágnesezhető fa- vagy papírdobozba, és adják át a felülvizsgálatot végző biztosnak. A művelet alatt – amely lakásonként megközelítőleg három percet vesz igénybe – a kulcsok használata szünetel, mivel a demagnetizációs ív fennállása idején a kulcslyukba helyezett karikák átmeneti, hideg tapintású mikrotapadást idézhetnek elő.

A maradványmágnesség-mentesítéssel járó átmeneti kényelmetlenségekért és a kulcskarikák rövid idejű mikrotapadásáért a Finommechanikai Fény- és Zártani

Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

176. 175. Értesítés a demagnetizáló tekercsek vibrációs mikro-rezonanciájának fáziscsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcskarikák sikeres demagnetizációs fáziskompenzálását követően a lépcsőházi pihenőkben üzemeltetett gerjesztőtekercsek elektromágneses szórásképe következtében a bejáratok ajtóinak fém vasalataiban és zsanérjaiban mikroszkopikus mértékű vibrációs fázis-rezonancia lépett fel. Ennek következtében a lakásajtók nyitásakor és zárásakor a kilincsek rendkívül halk, finom frekvenciájú zümmögő hangot bocsáthatnak ki, amely az ajtólapok éleinél minimális légnyomás-ingadozással párosulhat.

A keletkezett vibrációs mikro-rezonancia megszüntetése és a zárvasalatok szerkezeti stabilitásának megőrzése érdekében az Országos Magnetosztatikai és Rezgéstudományi Igazgatóság mérés-technikai csoportja a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzi a lépcsőházi ajtótokok akusztikus fáziscsillapítását és frekvenciaintézését. A munkálatok az alagsori szinttől haladnak felfelé, emeletenkénti haladási sorrendben.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban az ajtókat tartsák teljesen zárt, de nem reteszelt állapotban, és a kilincsekre ne akasszanak fémtárgyat vagy textíliát. A mérés és az akusztikus fázisillesztés ideje alatt – amely lakásonként legfeljebb négy percet vesz igénybe – az ajtólapok érintése kerülendő, mivel a csillapító impulzus fennállása idején a kilincsek felületén átmeneti, selymes tapintású vibrációs feszültség érezhető.

A vibrációs fáziscsillapítással járó átmeneti zajhatásokért és a kilincsek rövid idejű mikroméretű rezgéséért a Finommechanikai Fény- és Zártani Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

177. 176. Értesítés az ajtólap-szegélyek légnyomás-fluktuációjának fázisharmonizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ajtótokok sikeres akusztikus fáziscsillapítását és frekvenciaintézését követően az ajtólapok és a falazat közötti légrésekben kismértékű, mikroméretű légnyomás-fluktuáció lépett fel. Ennek következtében a lakásajtók záródásakor a huzat hatására a lépcsőházi fali vakolat pórusaiban elenyésző mértékű, selymes szisszenő hang kíséretében mikro-fáziseltolódás tapasztalható.

A nyomásingadozás stabilizálása és a légáramlási frekvenciák teljes kioltása érdekében a Központi Légstatikai és Vakolatnyugtatói Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik az ajtólap-szegélyek mikronos légnyomásharmonizálását és légrés-passziválását. A művelet az épület legfelső emeletétől halad lefelé az alagsori szint irányába.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban az ajtólapok alatti légrést hagyják szabadon, és tartózkodjanak a huzatérzékenységet befolyásoló ablaknyitási műveletektől. A mérések és a fázisharmonizálás ideje alatt – amely szintenként mindössze kilenc percet vesz igénybe – a bejárati ajtók nyitása kerülendő, mivel a nyomáskiegyenlítés pillanatában a küszöbök felett átmeneti, langyos levegőhullám vonulhat át.

A fázisharmonizációval járó apróbb légáramlási ingadozásokért és a küszöbök rövid idejű mikroszkopikus melegedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

178. 177. Értesítés a küszöblécek mikronos hőtágulási fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ajtólap-szegélyek sikeres légnyomásharmonizálását és a légrések passziválását követően a küszöblécek alsó illesztési

fázisában mikroméretű, hőtágulásból eredő mikrovibrációs frekvencia-eltolódás lépett fel. Ennek következtében a küszöbök feletti áthaladáskor – különösen finomabb talpú lábbelik használata esetén – alig érzékelhető, langyos súrlódási mikro-rezonancia és minimális elektromos fáziskésés tapasztalható.

A küszöblécek szerkezeti feszültségmentesítése és a felületi hőátviteli egyensúly helyreállítása érdekében a Központi Küszöb- és Burkolatnyugtatói Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a küszöblécek mikronos hőtágulási fázisillesztését és molekuláris feszültségkompenzálását. A munkálatok az épület alagsori szintjétől haladnak felfelé, emeletenként szigorúan nyolcperces ciklusokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időtartamban a küszöbök felületét ne tegyék ki közvetlen fizikai terhelésnek, a lépcsőházi áthaladás során lehetőség szerint kerüljék a sarkon történő elfordulást, és a mérési ciklusok ideje alatt tartózkodjanak a fémcsatos lábbelik viselésétől. A fázisillesztés ideje alatt a küszöblécek felülete átmenetileg halvány, bársonyos hőszugárzást bocsáthat ki.

A hőtágulási korrekcióval járó apróbb kellemetlenségekért és a küszöbök átmeneti, selymes melegedéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

179. 178. Értesítés a padlóburkolat-csatlakozási sávok molekuláris súrlódáscsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a küszöblécek sikeres mikronos hőtágulási fázisillesztését és molekuláris feszültségkompenzálását követően a küszöbök közvetlen szomszédságában található padlóburkolat-csatlakozási sávokban mikroszkopikus méretű, elektrosztatikus molekuláris súrlódás lépett fel. Ennek következtében a küszöb melletti parkettalécek és linóleumszegélyek mentén haladáskor – különösen pamutzokni vagy puha talpú otthoni lábbeli viselése esetén – szinte észrevehetetlen, halkan sercegő fáziseltolódás és minimális tapadási ellenállás tapasztalható.

A burkolatcsatlakozások felületi feszültségmentesítése és a molekuláris gördülési

egyensúly biztosítása érdekében a Központi Padlóburkolat- és Szintkiegyenlítési Főigazgatóság mérés-technikai munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a padlóburkolat-csatlakozási sávok molekuláris súrlódáscsillapítását és felületi fázisstabilizálását. A beavatkozás lépcsőházanként és szintenként halad, ajtónként pontosan kilencperces mikrófázis-ciklusokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a küszöbtől számított húsz centiméteres sávban kerüljék a hirtelen megállást és a csúsztatott léptekeket, továbbá lehetőség szerint tartózkodjanak a műszálas zoknik és gumitalpú papucsok használatától. A fázisstabilizálás időtartama alatt a burkolatcsatlakozások felülete átmenetileg halvány, langyos, selymes tapintású vibrációt bocsáthat ki.

A molekuláris súrlódáscsillapítással járó apróbb kellemetlenségekért és a padlószegélyek átmeneti, selymes vibrációjáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

180. 179. Értesítés a padlószegély-lécek akusztikus mikrovibrációs fáziscsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlóburkolat-csatlakozási sávok sikeres molekuláris súrlódáscsillapítását és felületi fázisstabilizálását követően a fali padlószegély-lécek mögötti mikrolégrésekben másodlagos, alacsony frekvenciájú akusztikus mikrovibráció keletkezett. Ennek következtében a szegélylécek mentén – különösen az esti csendes időszakokban – halk, méhzsongáshoz hasonlatos fázisrezgés, valamint a falazat alsó tíz centiméteres sávjában minimális statikus mikro-bizsergés tapasztalható.

A szegélylécek akusztikus szerkezetének feszültségmentesítése és a résfrekvenciák teljes elnémítása érdekében az Országos Rezonanciamentesítési és Szegélyléc-korrektív Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a padlószegély-lécek mikrovibrációs fáziscsillapítását és légrés-akusztikai vakuumizálását. A munkálatok lépcsőházanként haladnak, ingatlanonként pontosan tizenegy perces mikrófázis-ciklusokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a falak tövében ne helyezzenek el fémvázás bútorokat vagy papírdobozokat, továbbá a fáziscsillapítás időtartama alatt kerüljék a szegélylécek közvetlen közelében történő mezítlábas tartózkodást. A beavatkozás során a falazat alsó szakasza átmenetileg enyhe, hűvös, selymes széláramlást bocsáthat ki.

Az akusztikus mikrovibráció-csillapítással járó kényelmetlenségekért és a szegélylécek átmeneti, hűvös légáramlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

181. 180. Értesítés a szegélylécek menti hűvös légáramlás párakondenzációs fáziscsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlószegély-lécek akusztikus mikrovibrációs fáziscsillapítását és a légrés-akusztikai vakuumizálást követően a falazat alsó, tizenkét centiméteres sávjában kiszabaduló hűvös, selymes széláramlás a lépcsőházi levegőpáramentesítés hatására mikroszkopikus párakondenzációs fáziseltolódást idézett elő. Ennek eredményeképpen a szegélylécek felső élén finom, lebegő párafátyol-vonal, valamint a vakolat mentén elenyésző, selymes harmatlecsapódás tapasztalható az esti órákban.

A szegélyzónák mikroklimatikus egyensúlyának helyreállítása és a párafátyol-képződés teljes elosztatása érdekében az Országos Légréteg-harmonizációs és Páraáramlás-szabályozási Főigazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a szegélylécek menti légáramlás párakondenzációs fáziscsillapítását és molekuláris páramentesítését. A korrekciós művelet lépcsőházanként halad, lakásonként pontosan kilenc perces mikro-szellőztetési intervallumokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a padlószint feletti tizenöt centiméteres sávot tartsák szabadon, és ne helyezzenek el a szegélylécek mellett textíliákat, papírhulladékot vagy száraz növényi származékokat. A beavatkozás ideje alatt a falazat alsó szakasza átmenetileg enyhe, langyos, levendulaillatú mikro-vákuumot képezhet.

A párakondenzációs fáziscsillapítással járó esetleges kellemetlenségekért és a vakolatszegélyek átmeneti levendulás illatáramlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

182. 181. Értesítés a szegélyléci levendulaaroma-maradványok molekuláris fázisoszlási szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlószegély-lécek menti hűvös légáramlás párakondenzációs fáziscsillapítását és a molekuláris páramentesítést követően a falazat alsó tizenöt centiméteres sávjában visszamaradt levendulaillatú mikro-vákuum a lépcsőházi légáramlás hatására másodlagos illatmolekula-sűrűsödést idézett elő. Ennek következtében a földszinti és első emeleti folyosószakaszokon az esti órákban enyhe, selymes illat-rétegződés, valamint a szegélylécek belső sarokillesztéseinél minimális levendulaaroma-csapódás tapasztalható.

A vakolatszegélyek illatmolekuláris egyensúlyának végleges stabilizálása és az aromarétegződés elosztatása érdekében a Területi Légréteg-harmonizációs és Páraáramlás-szabályozási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 12:00 óra között elvégzik a szegélyléci levendulaaroma-maradványok molekuláris fázisoszlási szinkronizációját. A művelet lépcsőházanként halad, lakásonként pontosan hat perces szellőzőnyílás-zárési intervallumokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a bejárat ajtók alsó illesztési sávjában ne alkalmazzanak kiegészítő huzatfogó textíliákat, és tartózkodjanak a szegélylécek közvetlen közelében történő mesterséges illatanyag-használatától. A beavatkozás ideje alatt a falazat alsó szakasza átmenetileg enyhe, langyos kamilla-kompenzációs mikro-nyomáscsökkenést mutathat.

Az aromás fázisoszlási szinkronizációval járó esetleges kellemetlenségekért és a vakolatszegélyek átmeneti kamillás illatáramlásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

183. 182. Értesítés a vakolatpórusok kamillás mikropárolgási fáziskoordinációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szegélyléci levendulaaroma-maradványok molekuláris fázisoszlási szinkronizációját követően a falazat alsó tizenöt centiméteres sávjában fellépő kamilla-kompenzációs mikro-nyomáscsökkenés a vakolatpórusok belső felületein másodlagos illat-párolgási fáziskésést eredményezett. Ennek következtében a földszinti és félemeleti falfelületeken a kora reggeli órákban minimális, száraz kamillavirág-illatú mikropára-felhalmozódás, valamint a szegélylécek feletti mészhabarc-szakaszon törpefeszültségű gőzrétegződés alakult ki.

A vakolatpórusok kapilláris párolgási egyensúlyának helyreállítása és a maradvány-illatrétegek végleges feszültségmentesítése érdekében a Területi Légréteg-harmonizációs és Páraáramlás-szabályozási Igazgatóság mérés technikai csapatai a holnapi napon 13:00 és 17:00 óra között elvégzik a vakolatpórusok kamillás mikropárolgási fáziskoordinációját. A munkálatok lépcsőházanként és szinteként szakaszosan haladnak, szintenként pontosan nyolc perces fali hőszigetelés-szüneteltetési és légnedvesség-tartási intervallumokban.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a földszinti és első emeleti falfelületek alsó sávjához ne támasasszanak fémtárgyakat vagy nedves ruházatot, továbbá tartózkodjanak a folyosói szellőzőablakok hirtelen, löketszerű nyitásától. A koordinációs eljárás során a vakolatszegélyek mentén átmenetileg enyhe, langyos hársfa-illatú mikro-vákuumcsökkenés észlelhető.

A vakolatpórusok párolgási fáziskoordinációjával járó esetleges kellemetlenségekért és a lépcsőházi légtér átmeneti hársfa-aromájú nyomásingadozásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

184. 183. Értesítés a lépcsőházi hársfa-illatmaradványok mikro-vákuumfeszültségének

fázisstabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a vakolatpórusok kamillás mikropárolgási fáziskoordinációját követően a lépcsőházi légtérben visszamaradt, langyos hársfa-illatú mikro-vákuumcsökkenés a földszinti és első emeleti pihenők falfelületein átmeneti párasűrűségi aszimmetriát és mikroszkopikus hőlég-rétegződést idézett elő. A jelenség következtében a lépcsőkorlátok alsó tartóvasainál, valamint a fali postaládák alsó peremeinél minimális feszültségingadozás léphet fel a levegő molekuláris páratartalmában.

A hársfa-aroma maradványainak teljes légréteg-stabilizálása és a mikronos vákuumfeszültség megszüntetése érdekében a Fővárosi Páraáramlás-szabályozási és Légréteg-harmonizációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között szakaszos fázisstabilizálást végeznek. A munkálatok idején a lépcsőházi fordulókban nyolcperces intervallumokban alacsony frekvenciájú hőlég-kiegyenlítő impulzusok alkalmazására kerül sor.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a postaládák ajtaját tartsák zárva, a lépcsőkorlátok vasműves elemeire ne helyezzenek textilneműt, és tartózkodjanak a folyosói ajtók huzamosabb ideig történő nyitva tartásától. A mérés technikai eljárás alatt a vakolat felületén csekély mértékű, mentaillatú mikropárolgási nyomáskiegyenlítődés észlelhető.

A fázisstabilizálási munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért és a lépcsőházi légtér átmeneti menta-aromájú nyomásváltozásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

185. 184. Értesítés a lépcsőházi mentaillat-maradványok hősugárzási fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi hársfa-illatmaradványok fázisstabilizálását követően a falfelületeken visszamaradt, hűvös mentaillat-sűrűsödés a

földszinti villanyóra-szekrények és a második emeleti korlátbeágyazások környezetében mikroszkopikus hőszugárzási aszimmetriát idézett elő. A jelenség hatására a lépcsőházi világítás nyomógombjainál csekély mértékű, mentol-orientált felületi feszültség-ingadozás várható.

A menta-aroma molekuláris lebomlásának teljessé tétele és a fali kapcsolók körüli légrés-hőmérséklet stabilizálása érdekében a Fővárosi Páraáramlás-szabályozási és Légréteg-harmonizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között hőszugárzási fázisszinkronizációt hajtanak végre. A munkálatok alatt a lépcsőházi világítás tizenkét perces ciklusokban alacsony frekvenciájú, szegfűszeg-illatú mikropulzusokkal üzemel.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a lépcsőházi kapcsolókat csak indokolt esetben használják, a villanyóra-szekrények ajtaját ne nyissák ki, és tartózkodjanak a folyosói falfelületek hirtelen érintésétől. A mérés-technikai eljárás befejeztével a lépcsőház légterében átmeneti, enyhe kamilla- és szegfűszeg-aromájú hőtágulási egyensúly alakul ki.

A fázisszinkronizációval járó esetleges kellemetlenségekért és a lépcsőházi kapcsolók átmeneti szegfűszeg-illatú mikro-pulzációjáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

186. 185. Értesítés a lépcsőházi kamilla- és szegfűszeg-maradványok hőtágulási fázisstabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mentaillat-maradványok hőszugárzási fázisszinkronizációját, valamint a kapcsolók szegfűszeg-illatú mikropulzációját követően a második és harmadik emelet közötti pihenők vakolatpórusaiban kis mértékű, kamilla-alapú hőtágulási maradványfeszültség halmozódott fel. A jelenség a korlátbeágyazások mentén mikroszkopikus terjedelmű, enyhén citromfű-árnyalatú légréteg-sűrűsödést eredményezett.

A vakolatszerkezet belső feszültségmentesítése és a lépcsőházi légáramlás molekuláris

egyensúlyának helyreállítása érdekében a Fővárosi Páraáramlás-szabályozási és Légréteg-harmonizációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 08:30 és 11:40 óra között hőtágulási fázisstabilizációt végeznek. A munkálatok ideje alatt a korlátok fémkarfái négyperces intervallumokban alacsony intenzitású, ánizs-illatú mikrovibrációs hőkioldást bocsátanak ki.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időkeretben a lépcsőházi korlátokat ne érintsék hirtelen mozdulatokkal, a pihenőkben található fali képeket vagy hirdetőtáblákat ne mozdítsák el, és tartózkodjanak a folyosói ablakok felületi párasításától. A beavatkozás lezárultával a lépcsőház teljes légterében tartós, semleges páratartalmú és állandó hőmérsékletű mikroklíma jön létre.

A fázisstabilizálással járó átmeneti korlát-mikrovibrációkért és az ánizs-aroma rövid idejű jelenléteért a Területi Légtérkarbantartó és Párarehabilitációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

187. 186. Értesítés az ánizs-aroma maradványainak és a lépcsőházi pihenők légréteg-kiegyenlítésének fáziskoordinációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátok ánizs-illatú mikrovibrációs hőkioldását követően a harmadik és negyedik emelet közötti légtérben csekély mértékű, édeskömény-tartalmú párakondenzációs fáziskésés lépett fel. A jelenség a fali világítótestek búrái körül mikroszkopikus terjedelmű, átlátszó fénytörési sűrűsödést és helyi nyomásingadozást idézett elő.

A lépcsőházi fény- és légrétegek molekuláris egyensúlyának helyreállítása érdekében a Területi Párarehabilitációs és Légtérkarbantartó Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat munkatársai holnap 09:00 és 12:00 óra között fáziskoordinációs légréteg-kiegyenlítést végeznek. A beavatkozás során a lépcsőházi ablaküvegek belső felületén nyolcperces ciklusokban finom szerkezetű, szegfűszeg-tónusú mikropárolgási hullám vonul végig.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházi ablakokat ne nyissák

ki, a világítótesteket ne kapcsolják ki vagy be indokolatlanul, és a pihenőkben tartózkodva kerüljék a hirtelen ki- és belégzést. A fáziskoordináció lezárultát követően a lépcsőház légtere visszanyeri eredeti, semleges állapotát.

Az átmeneti fénytörési fluktuációért és a szegfűszeg-pára rövid idejű jelenlétéért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

188. 187. Értesítés a lépcsőházi ablaküvegek szegfűszeg-pára maradványainak fényszóródási fázisharmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablaküvegek belső felületén lefolytatott szegfűszeg-tónusú mikropárolgási hullámot követően a második és negyedik emeleti ablaknyílások közvetlen környezetében csekély mértékű, sárgásfényű fényszóródási fáziseltolódás maradt vissza. A jelenség a kora reggeli órákban a lépcsőfokok élein finom, prizmatikus fénytörést és minimális árnyékeltolódást eredményez.

A lépcsőházi fényáramlás és az üvegfelületek optikai homogenitásának teljes helyreállítása érdekében a Területi Optikai- és Páraegyensúlyi Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat szakemberei holnapután 08:30 és 11:30 óra között fényszóródási fázisharmonizációt végeznek. A munkálatok során az ablaküvegek külső és belső síkján hatperces intervallumokban nagyfrekvenciás, semleges spektrumú fénylűktető impulzusokat bocsátanak keresztül.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban az ablakpárkányokra semmilyen tárgyat ne helyezzenek, a lépcsőházban haladva kerüljék a prizmatikus árnyéksávokra való közvetlen lépést, és a fali kapcsolók működtetését a fényimpulzusok ideje alatt szüneteltessék. A fázisharmonizáció lezárultával a lépcsőházi fénytörés és a természetes látási viszonyok visszatérnek a megszokott, szabványos állapotba.

A beavatkozás által okozott átmeneti fénytörési egyenetlenségekért és a lépcsőfokok árnyéksávjainak rövid idejű vibrációjáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

189. 188. Értesítés az ablakkeret-illesztések fénypolarizációs feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablaküvegeken sikeresen lefolytatott fényszóródási fázisharmonizációt követően az ablakkeretek sarokillesztéseinél csekély mértékű fénypolarizációs feszültségmaradvány maradt vissza. A jelenség a kora délutáni órákban a korlátelemelek felületén minimális, oldalirányú fénytörési eltolódást és halvány, ezüstös tónusú vibrációt idéz elő.

A lépcsőházi szerkezeti elemek optikai és feszültségi egyensúlyának hiánytalan elérése érdekében a Fénytörési és Hullámcsillapítási Főfelügyelőség megbízásából a Központi Optikai Karbantartó Vállalat munkatársai holnap 09:00 és 12:00 óra között mikronos feszültségmentesítő fázisbeállítást végeznek. A munkálatok során a keretszerkezetek külső illesztési pontjain alacsony frekvenciájú, semleges tartományú ellenpulzációs fénynyalábokat bocsátanak keresztül.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi korlátot csak a legszükségesebb esetben érintsék meg, a lépcsőfordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, és a bejárati ajtók kitekintő nyílásait tartsák lefedve. A feszültségmentesítés lezárultával a fénytörési viszonyok és a keretillesztések optikai egyensúlya hiánytalanul helyreáll.

Az átmeneti fénytörési egyenetlenségekért és a korlátfelületek mikroszkopikus vibrációjáért a Központi Optikai Karbantartó Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

190. 189. Értesítés a korlátelemelek felületi fénytörési eltolódásának mikronos csillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

189. Értesítés a korlátelemelek felületi fénytörési eltolódásának mikronos csillapításáról
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ablakkeretek sarokillesztéseinél sikeresen lefolytatott fénypolarizációs feszültségmentesítést követően a lépcsőházi korlátelemelek

felületén csekély mértékű, oldalirányú fénytörési eltolódás maradt vissza. A jelenség a kora délutáni órákban a fémkorlátok érintésekor minimális, hűvös érzetű optikai visszacsatolást és halvány, ezüstös fénytörést idéz elő.

A lépcsőházi szerkezeti elemek teljes fizikai és optikai egyensúlyának elérése érdekében a Tér- és Felületeptikai Ellenőrző Hivatal megbízásából a Korlát- és Szerkezetvédelmi Vállalat szakemberei holnapután 08:30 és 11:30 óra között mikronos frekvenciakoordinációs csillapítást végeznek. A munkálatok során a korlátcsövek belső üregrendszerébe alacsony feszültségű, semleges hullámhosszú ellenpulzációs gázkeveréket juttatnak.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi korlátokat fém- vagy üvegtárggyal ne érintsék, a páratlan emeleti lépcsőfordulóknál a haladási sebességet mérsékeljék, a bejárati ajtók alatti réseket pedig száraz pamuttextíliával fedjék le. A csillapítási folyamat lezárultával a korlátfelületek fénytörési viszonyai hiánytalanul rendeződnek.

Az átmeneti optikai egyenetlenségekért és a fémfelületek micro-vibrációjáért a Korlát- és Szerkezetvédelmi Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

191. 190. Értesítés a korlátcső-üregrendszer ellenpulzációs gázmaradványainak molekuláris fázisleürítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátelelemek felületi fénytörési eltolódásának mikronos csillapítását követően a korlátcsövek belső üregrendszerében csekély mennyiségű, semleges hullámhosszú ellenpulzációs gázmaradvány rekedt meg. A visszamaradt gázelem a késő délutáni órákban a korlátoszlopok talpazatánál tompa, alig hallható, mélyfrekvenciás mikro-zúgást és minimális hőtágulási aszimmetriát idéz elő.

A lépcsőházi fémstruktúra belső feszültségmentességének és teljes akusztikai egyensúlyának biztosítása érdekében a Tér- és Felületeptikai Ellenőrző Hivatal megbízásából a Gázáramlási és Műszaki Állapotstabilizáló Vállalat munkatársai holnap

09:00 és 12:00 óra között alacsony nyomású, elszívó hatású molekuláris fázisleürítést végeznek. A művelet során a korlátvégződéses záródugóin keresztül vákuum-asszisztált mikroszűrős lélegeztető berendezést csatlakoztatnak a csőhálózatra.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi fordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, a korlátcsövek végzáró elemeit semmilyen eszközzel ne mozdítsák el, és a bejáratok szellőzőnyílásait fedjék le nedves pamuttextíliával. A leürítési folyamat befejeztével a korlátcsövek belső akusztikus és hőtani állapota hiánytalanul stabilizálódik.

A karbantartásból eredő apróbb vibrációs zajokért és a fémfelületek átmeneti hőmérséklet-ingadozásáért a Gázáramlási és Műszaki Állapotstabilizáló Vállalat a lakosság megértését és szíves türelmét kéri.

192. 191. Értesítés a korlátcső-záródugók fémnyomási fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátcsövek üregrendszerének sikeres molekuláris fázisleürítését követően a csővégzódások záródugóinak illesztési peremén csekély mértékű fémnyomási feszültségeltolódás maradt vissza. A záróelemek mikroszkopikus anyagsűrűségi aszimmetriája a reggeli órákban a lépcsőházi fordulók légterében elenyésző, időszakos optikai törésmutató-változást és alig észlelhető fénysugár-késleltetést idézhet elő.

A lépcsőházi szerkezeti elemek teljes mechanikai és vizuális homogenizációja érdekében a Finommechanikai és Felületi Feszültségmentesítő Igazgatóság megbízott szakemberei holnap 08:30 és 11:30 óra között pontszerű, fázisvákuumos mikro-csiszolást és felületi feszültségmentesítést végeznek a záródugók rögzítési pontjain. A munkálatok ideje alatt a korlátelemelek zárófedeleinek közvetlen közelében halk, fémes suttogásra emlékeztető mikro-rezonancia tapasztalható.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházi korlátcsövek végpontjait ne érintsék meg, a záródugók háromhuroknyi körzetébe fémből készült használati tárgyakat ne helyezzenek, és a bejáratok kitekintő nyílásait tartsák fedve.

A korrekciós művelet befejeztével a fémfelületek nyomás- és fényléptéke hiánytalanul visszaáll az alapértelmezett egyensúlyi szintre.

Az átmeneti optikai vibrációból és a mikronos feszültségmentesítésből eredő kényelmetlenségekért a Finommechanikai és Felületi Feszültségmentesítő Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértő türelmét kéri.

193. 192. Értesítés a korlátcső-rögzítőkonzolok fémfeszültség-mentesítési fázisharmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi korlátcsövek záródugóinál végzett fázisillesztési és fémnyomási feszültségmentesítési munkákat követően a tartókonzolok és a falazat csatlakozási pontjain csekély mértékű, fennmaradó fáziseltolódásos utórezgést regisztráltunk. A rögzítőcsavarok körüli vakolatrétegben ez a mikroszkopikus vibráció a kora délutáni órákban a lépcsőházi pihenőkben az árnyékek minimális, törtfehér elszíneződését és a falfelület felületi hőtágulásának elenyésző mértékű fáziskeveredését idézheti elő.

A szerkezeti elemek és a falazati tartószerkezet teljes statikai, valamint vizuális szinkronitásának elérése érdekében az Országos Mikromechanikai és Felületstabilizációs Hivatal szakemberei a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között pontszerű rezonancia-csillapítást és fázisharmonizációt végeznek a rögzítőkonzolok alaptalpjainál. A korrekciós eljárás során a pihenők légterében időszakosan megszilárduló, áttetsző fénytörési vonalak jelenhetnek meg.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a korlátkonzolok öt centiméteres körzetében a falazatot ne érintsék meg, a pihenőkben a lépcsőfokok belső szélén haladjanak, és a bejáratok alatti légréseket nedves textíliával takarják le. A mérés lezárásával a falazati és fémes elemek fázisszintje hiánytalanul visszatér az előírt alapértékre.

Az átmeneti optikai törésseltozódásból és a mikronos fázisharmonizációból eredő esetleges kényelmetlenségekért az Országos Mikromechanikai és Felületstabilizációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

194. 193. Értesítés a rögzítődűbelek mikroszkopikus vakolat-fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tartókonzolok alaptalpjaival sikeresen elvégzett rezonancia-csillapítást követően a falfuratok mélyén elhelyezkedő rögzítődűbelek belső feszültségmentesítése válik szükségessé. A mérések szerint a dűbelhüvelyek és a falazati téglaillesztés csatlakozási pontjain minimális mértékű, alacsony frekvenciájú optikai és akusztikus fáziselmozdulás maradt fenn, amely a kora esti órákban a lépcsőházi szintközi fordulókban a falfelületek halk, üvegszerű pattogásában és a vakolat felületi fényszóródásának mikronos eltolódásában nyilvánulhat meg.

A teljes szerkezeti egyensúly és a mikroakusztikus stabilitás elérése érdekében a Területi Épületszerkezeti és Fázisharmonizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:00 óra között pontszerű fázisillesztést és vakolatnyugtató kezelést hajtanak végre a furatok környezetében. A korrekció ideje alatt a pihenők légtérjében sűrűbb, fénytörő sávok alakulhatnak ki, melyek a vakolatszélek mentén vékony, ezüstös lebegést idézhetnek elő.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi fordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, a falburkolatot a dűbelhelyek tíz centiméteres körzetében ne érintsék meg, és a lakásajtók kémlelőnyílásait fedjék le sötétítésre alkalmas lapkával vagy papírcsíkkal. A beavatkozás lezárásával a dűbelhüvelyek feszültség szintje maradéktalanul beáll a jogszabályban előírt alapértékre.

Az átmeneti akusztikus és optikai mikroeltolódásokért a Területi Épületszerkezeti és Fázisharmonizációs Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

195. 194. Értesítés a lépcsőházi mészpórusok kapilláris fázisnyugtató kezeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a dűbelhüvelyek környezetében elvégzett pontszerű vakolatnyugtató kezelést követően a lépcsőházi falfelületek mészpórusos szerkezetében

visszamaradt kapilláris feszültségmentesítés válik esedékessé. A mérések szerint a dűbelfuratok körüli mészporkristályok és a környező vakolatszemcsék közötti levegőpórusokban kis mértékű, alacsony frekvenciájú pára- és fényszórási fázisszóródás alakult ki. Ez a délutáni órákban a lépcsőházi pihenőkben a mészréteg enyhe, opálos derengésében, valamint a falfelületek szilikátpórusainak halk, üvegszerű lélegzésében nyilvánulhat meg.

A teljes szerkezeti egyensúly elérése érdekében a Fővárosi Épületszerkezeti és Mikroklimatikus Fázisellenőrzési Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között szakaszos mészpórus-nyugtatót és kapilláris fázisillesztést hajtanak végre a falfelületeken. A beavatkozás során a pihenők sarkaiban vékony, krémszínű párafüggönyök képződhetnek, amelyek a falfelület mentén lassan örvénylő, fénytörő sávokká állnak össze.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi falaktól tartsanak legalább fél méteres távolságot, a falfelületre mély lélegzetvétellel ne fújjanak rá, és a bejárati ajtók alatti légrést résmentesítő textilcsíkkal torlaszolják el. A munkálatok lezárásával a mészpórusok belső gáznyomása maradéktalanul beáll a jogszabályi alapértékre.

Az átmeneti optikai és akusztikus mikroeltolódásokért a Fővárosi Épületszerkezeti és Mikroklimatikus Fázisellenőrzési Igazgatóság a lakók szíves megértését kéri.

196. 195. Értesítés a lépcsőházi mészvakolat kristályrács-rezonanciájának fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészpórusok kapilláris fázisnyugtatóját követően a falfelületek mészvakolat-rétegének mikroszkopikus kristályrács-rezonanciája esedékessé vált. A mérések szerint a mészpórusok feszültségmentesítése után a vakolatszerkezet kalcium-karbonát kristályai között alacsony frekvenciájú, mikro-akusztikus rezgés maradt vissza. Ez a kora esti órákban a lépcsőházi pihenőkben finom, porszerű zümmögésben, valamint a falfelület felé hajolva halk, kréta-jellegű pattogásban nyilvánulhat meg.

A teljes fizikai és mikroszerkezeti egyensúly helyreállítása érdekében a Fővárosi Vakolatrács-harmonizációs és Anyagstabilitási Főfelügyelőség szakemberei a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között szakaszos kristályrács-fázisnyugtatást hajtanak végre a lépcsőházi falfelületeken. A beavatkozás során a pihenők szintjén vékony, opálosan fénylő mészpor-ködfolt képződhet, amely a falak síkjával párhuzamosan lassan lefelé ereszkedik.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházat csak a legszükségesebb esetben használják, a falfelületek közelében ne beszéljenek emelt hangon, és a pihenőkben a mészpor-ködfolt való áthaladáskor ne végezzenek hirtelen karmozdulatokat. A lakásajtók előtti lábtörlőket kérjük a munkálatok idejére száraz papírlappal lefedni.

Az átmeneti akusztikus és felületi mikro-rezgésekért a Fővárosi Vakolatrács-harmonizációs és Anyagstabilitási Főfelügyelőség a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

197. 196. Értesítés a mészpor-ködfoltok leülepedési fáziskoordinációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészvakolat kristályrács-fázisnyugtatási munkálatainak befejeztével a pihenőkben visszamaradt, lassan lefelé ereszkedő mészpor-ködfoltok mikroszkopikus leülepedési fáziskoordinációja esedékessé vált. A mérések tanúsága szerint a lebegő mésszemcsék a földszinti forduló közelében sűrűsödési eltolódást mutathatnak, ami a késő délutáni órákban a lépcsőfokok felett lapos, tejszerű rétegek képződéséhez vezethet.

A leülepedési folyamat egyenletességének biztosítása érdekében a Fővárosi Mészpóruskoordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:30 óra között szabályozott légnyomás-fázisillesztést hajtanak végre a lépcsőházi légoszlopban. A beavatkozás ideje alatt a mészpor-ködfoltok függőleges süllyedési sebessége időlegesen lelassul, és a pihenők magasságában lebegő, száraz mézgyűrűkké rendeződik.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházi fordulókban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, a bejárati ajtók nyitásakor és zárásakor kerüljék a lendületes mozdulatokat, valamint a lebegő mészgyűrűk síkján való áthaladáskor tartsák fejüket enyhén előredöntve. A lépcsőházi ablakok nyitása a fáziskoordinációs eljárás befejezéséig szigorúan tilos.

Az átmeneti lebegési jelenségekért és a lépcsőfokok feletti rétegződésért a Fővárosi Mészpórus-koordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

198. 197. Értesítés a leülepedett mészpor-réteg mikroszkopikus síkkompenzációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészpor-ködfoltok leülepedési fáziskoordinációját követően a pihenők padlóburkolatán képződött finom, tejszerű mészréteg mikroszkopikus síkkompenzációja és felületi feszültségmentesítése esedékessé vált.

A Fővárosi Mészpórus-koordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság mérései szerint a leülepedett mészszemcsék a harmadik emeleti forduló és a félemeleti pihenő között mikronnyi vastagságbéli eltéréseket mutatnak, ami a természetes légmozgás hatására nemkívánatos hullámfeszültséget idézhet elő. A felületi egyenetlenségek korrekciója érdekében a szakemberek holnap 08:30 és 11:30 óra között alacsony frekvenciájú mikromolekuláris síkkompenzációt hajtanak végre a lépcsőházi burkolaton.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőfokok szélére kizárólag saroknál fogva lépjenek, a cipőtalpak és a burkolat közötti érintkezési szöget igyekezzenek 45 fok alatt tartani, valamint a mészréteg síkjába ne lélegezzenek bele közvetlenül. A háziállatok áthaladása a jelzett időszakban csak a lépcsőházi falfelülethez illeszkedő, átmeneti védőpallón engedélyezett.

Az intézkedéssel járó esetleges mikroporzási jelenségekért és a lépcsőhasználat időleges korlátozásáért a Fővárosi Mészpórus-koordinációs és Légtérstabilitási Igazgatóság a lakók szíves megértését kéri.

199. 198. Értesítés a mészpor-szemcsék felületi elektrosztatikus fázisleföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészpor-réteg mikroszkopikus síkkompenzációs munkálatainak sikeres lezárultával esedékessé vált a felületen maradt mikroszkopikus mésszemcsék felületi elektrosztatikus fázisleföldelése.

A Fővárosi Vakolatszilárdsági és Elektrosztatikus Töltés kiegyenlítő Igazgatóság mérései alapján a kompenzált méssréteg felületén a környező levegő részecskéivel való súrlódás miatt csekély mértékű, de statikusan instabil mikrotöltés-halmozódás lépett fel. Ez a másodlagos feszültség a lépcsőházi korlátok fémkonzoljai mentén mikro-kisülési fáziskésést idézhet elő. A nemkívánatos jelenség elkerülése érdekében a szakemberek holnap 12:00 és 14:30 óra között pontszerű fázisleföldelést végeznek a lépcsőfokok élcsatlakozásainál.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a lépcsőházat kizárólag pamutzokniban vagy gumi-antisztatikus bevonattal ellátott lábbeliben használják. A fordulókban való áthaladáskor kerüljék a műszálas ruházat egymáshoz dörzsölődését, és a lépcsőkorlátot ne érintsék meg egyidejűleg kettőnél több ujjperccel.

Az intézkedéssel járó apróbb feszültség-ingadozásokért és a korlátozott lépcsőhasználatért a Fővárosi Vakolatszilárdsági és Elektrosztatikus Töltés kiegyenlítő Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

200. 199. Értesítés a fázisleföldelt mésszemcsék maradék-ionizációs kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenőkben sikeresen végrehajtott elektrosztatikus fázisleföldelést követően a mésszemcsék felületi feszültsége stabilizálódott, azonban a kisülési pontok közvetlen környezetében csekély mértékű, lokalizált maradék-ionizációs légréteg keletkezett. A Fővárosi Vakolatszilárdsági és Mészpor-ionizációs Igazgatóság mérései szerint ez a másodlagos ionkoncentráció a

lépcsőfokok szegélyeinél a természetes légáramlást mikroszkopikus spirálpályára kényszerítheti.

A maradék-ionizáció teljes fázisoltása és a lépcsőházi mikrolégáramlás egyenletessé tétele érdekében a szakemberek holnap 08:30 és 11:00 óra között alacsony frekvenciás ionizációs fázissemlegesítést végeznek. A munkálatok alatt a lépcsőházi fordulókban a levegő sűrűsége lokálisan minimális mértékben ingadozhat.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőfokok közepén haladjanak, és a fal melletti sávban kerüljék a hirtelen, belégzéssel járó megállást. A lépcsőházban tartózkodás során javasolt a szájon át történő kilégzés, valamint a könnyű, természetes szálas felsőruházat viselése.

Az átmeneti ionizációs egyenetlenségekért és az ebből adódó apróbb légáram-ingadozásokért a Fővárosi Vakolatszilárdsági és Mészpor-ionizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

201. 200. Értesítés a mikroszkopikus spirálpályák lamináris áramláskorrekciójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenőkben elvégzett fázissemlegesítési munkálatokat követően a maradék-ionizációból fakadó mikroszkopikus spirálpályák felszámolása sikeresen megtörtént, azonban a fordulók légrétegeiben átmeneti lamináris sebességeltérés lépett fel. A Lakóépület-aerodinamikai és Gázfázis-harmonizációs Hivatal mérései szerint a harmadik és negyedik emelet közötti pihenőben a levegőmolekulák haladási iránya a lépcsőkorlát mentén minimálisan eltér a vertikális tengelytől.

A lamináris áramlás teljes helyreállítása érdekében a szakemberek holnap 13:00 és 15:30 óra között alacsony frekvenciás légáram-szinkronizációt végeznek. A beavatkozás ideje alatt a lépcsőházi légtérben a porszemcsék lebegési ideje kis mértékben megnövekedhet, ami a természetes látási viszonyok árnyalatnyi eltolódásával járhat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a lépcsőn való közlekedés során kerüljék a hirtelen karnyújtásokat, és a fordulókban fokozott figyelemmel lépkedjenek. A

pihenőkben tartózkodás idejére javasolt az egyenletes, ritmikus légzés fenntartása, valamint a fénytörést okozó karórák és fémtárgyak zsebben tartása.

Az átmeneti áramláskorrekcióból adódó esetleges kellemetlenségekért a Lakóépület-aerodinamikai és Gázfázis-harmonizációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

202. 201. Értesítés a lépcsőfordulói légréteg-nyomáskülönbségek mikronos kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenőkben elvégzett alacsony frekvenciás légáram-szinkronizációt követően a lamináris sebességeltérések felszámolása sikeresen megtörtént, azonban a harmadik és negyedik emelet közötti lépcsőfordulóban mikroszkopikus légréteg-nyomáskülönbség halmozódott fel. A Légköri Mikrobarikus Harmonizációs Igazgatóság mérései alapján a páratlan lépcsőfokok feletti levegőoszlop nyomása 0,0004 pascal eltolódást mutat a páros fokok feletti értékekhez képest.

A mikronos nyomáskiegyenlítés és a nyugalmi egyensúly biztosítása érdekében a szakemberek holnap 08:30 és 11:00 óra között mikrobarikus kompenzációs eljárást hajtanak végre. A beavatkozás ideje alatt a páratlan emeletek lakói a páros sorszámú lépcsőfokokon, míg a páros emeletek lakói kizárólag a páratlan sorszámú lépcsőfokokra lépve közlekedhetnek, biztosítva a légrétegek szimmetrikus terhelését. A lépcsőzés során kifejezetten kerülendő a nehéz sarkú lábbelik viselése és a kettős lépcsőfok-átlépés.

Az átmeneti nyomáskiegyenlítési intézkedésekből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Légköri Mikrobarikus Harmonizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

203. 202. Értesítés a lépcsőfok-sorszámjelzések mikronos fényvisszaverési fáziskorrektúrájáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a harmadik és negyedik emelet közötti lépcsőfordulóban végrehajtott mikrobarikus nyomáskiegyenlítési munkálatok eredményeként a páratlan és páros lépcsőfokok feletti levegőoszlop nyomása sikeresen stabilizálódott. A műszaki ellenőrzés során azonban megállapítást nyert, hogy a lépcsőfokok élére festett sorszámjelzések felületi fényvisszaverési tényezője 0,0003 lumennel eltér a lépcsőházi alapvakolat fényszórási együtthatójától, ami a kora délutáni órákban mikroszkopikus hőtágulási aszimmetriát idéz elő a lépcsőlapokon.

A fényszóródási fázisszinkronizáció és a felületi egyensúly biztosítása érdekében a Lépcsőházi Optikai és Akusztikus Szintkoordinációs Főhatóság szakemberei holnapután 09:00 és 11:30 óra között mattító hatású, mikronos fáziskorrektúrák bevonatot visznek fel a sorszámjelzésekre. A munkálatok ideje alatt a lépcsőházban a természetes és mesterséges fényforrások egyidejű használata szigorúan tilos.

A felületkezelés száradási fázisában, 11:30 és 14:00 óra között, a lakók kizárólag a sorszámjelzéssel nem rendelkező, szegély melletti négy centiméteres sávra lépve közlekedhetnek. Kérjük a kedves polgárokat, hogy a jelzett időszakban tartózkodjanak a fényes fémgombokkal ellátott ruházat viselésétől, valamint a lépcsőházi ablakfelületek felé történő közvetlen tekintéstől.

Az átmeneti optikai fáziskorrektúrák korlátozásokból eredő esetleges kényelmetlenségekért a Lépcsőházi Optikai és Akusztikus Szintkoordinációs Főhatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

204. 203. Értesítés a lépcsőfok-élek mikronos kopásnyom-fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőfok-sorszámjelzések felületére felvitt mattító fáziskorrektúrák bevonat száradását követően a műszaki mérések a lépcsőlapok

elülső élein 0,00015 milliméteres mikrokopási aszimmetriát mutattak ki. A kopásnyomok eltérő fénynyomási együtthatója a lépcsőházi légtérben mikro-akusztikus rezonanciát válthat ki a kora esti órákban.

A lépcsőlélek dinamikus fázisszinkronizációja érdekében a Lépcsőházi Élszerkezeti és Felületi Fáziskoordinációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 14:30 és 16:45 óra között mikronos fémreszelék-kompenzációs polírozást végeznek a páratlan lépcsőfokok elülső szegélyén. A munkálatok ideje alatt a lépcsőházban a fémtalpalójú, valamint a kemény gumitalpú lábbelik használata egyaránt szigorúan tilos; a közlekedés kizárólag nem-filcezett pamutzokniban vagy puha nemezipapucsban engedélyezett.

Kérjük a kedves polgárokat, hogy a polírozási fázis alatt tartózkodjanak a kulcscsomók zsebben történő megcsörrentésétől és a korlátcső-illesztések közvetlen közelében végzett fokozott intenzitású légzéstől.

Az átmeneti mikrokopás-harmonizációs korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Lépcsőházi Élszerkezeti és Felületi Fáziskoordinációs Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

205. 204. Értesítés a polírozási fémreszelék-mikroszemcsék fényszóródási fázismentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a páratlan lépcsőfokok elülső szegélyén elvégzett mikronos fémreszelék-kompenzációs polírozási munkálatokat követően a lépcsőházi légtérben visszamaradt mikroszkopikus fémpor-szemcsék fényszóródási fázisátrendeződést mutattak. A szálló fémrészecskék eltérő fénytörése a kora esti órákban a lépcsőházi ablakkeretek mentén opálos fázisvibrációt idézhet elő.

A lépcsőházi fényszóródás dinamikus fázismentesítése érdekében a Lépcsőházi Porfázis-koordinációs és Mikroszemcse-stabilizációs Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:15 és 11:30 óra között alacsony frekvenciájú mikrovákuumos elszívási és fázisstabilizáló portalanítási munkálatokat végeznek a lépcsőfordulókban. A munkálatok ideje alatt a lépcsőházban a szintetikus szálás ruházat, valamint a gyapjúkötésű sálak viselése szigorúan tilos az elektrosztatikus fémpor-vonzás elkerülése érdekében; a

közlekedés kizárólag pamutalapú, antisztatikusan kezelt felsőruházatban engedélyezett. Kérjük a kedves polgárokat, hogy a portalanítási fázis alatt tartózkodjanak az erkélyajtók hirtelen nyitásától, és a pihenőkben való áthaladáskor kerüljék a műanyag keretes szemüvegek igazítását.

Az átmeneti fémpor-csillapítási korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Lépcsőházi Porfázis-koordinációs és Mikroszemcse-stabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

206. 205. Értesítés a mikrovákuumos elszívást követő fázisstabilizáló szellőztetésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi fémreszelék-mikroszemcsék sikeres mikrovákuumos fázismentesítését követően a lépcsőházi légtér molekuláris fázisegyensúlyának végleges rögzítése válik szükségessé. A mérések alapján a vákuumtechnikai beavatkozást követően a részecskementesített légrétegekben átmeneti fázisnyomás-fluktuáció tapasztalható a fali világítótestek közvetlen környezetében.

A fázisstabilizáló szellőztetés lebonyolítására a Lépcsőházi Légréteg-fáziskoordinációs és Áramlás-harmonizációs Hivatal munkatársai a holnapi napon 13:00 és 16:30 óra között szakaszos mikronos áramláskiegyenlítő szellőztetési munkálatokat végeznek a félemeleti pihenőkben. A munkálatok idejére a lépcsőházi ablakok meghatározott, 15 fokos nyáásszögben történő rögzítése kötelező.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban a lépcsőházi közlekedés során kerüljék a kulcscsomók ritmikus zörgetését és a határozott, kemény sarkú lábbelik használatát, mivel a hirtelen akusztikus impulzusok a szellőztetett légrétegek mikrofrekvenciás eltolódását idézhetik elő. Az átmeneti korlátozásokból és a szakaszos légáramlásból eredő kellemetlenségekért a Lépcsőházi Légréteg-fáziskoordinációs és Áramlás-harmonizációs Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

207. 206. Értesítés a lépcsőházi ablakpántok akusztikus fázisreteszeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a félemeleti pihenőkben végrehajtott szakaszos áramláskiegyenlítő szellőztetést követően a lépcsőházi légrétegek molekuláris fázisegyensúlya sikeresen rögzítésre került. A mérések ugyanakkor rávilágítottak, hogy a 15 fokos nyáásszögben rögzített ablakkeretek fémpántjaiban a mikrobarikus nyomáskülönbség hatására átmeneti akusztikus fémfeszültség keletkezett.

A keletkezett mikroszkopikus fémfeszültség semlegesítése és az ablakpántok rezgési fázisnyugtatása érdekében a Lépcsőházi Légáramlás-szinkronizációs és Mikrobár-csillapítási Hivatal munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:30 óra között szakaszos akusztikus fázisreteszelési és szilárdtest-mikrorezgéses csillapítási munkálatokat végeznek valamennyi emeleti ablaknyílásnál.

A munkálatok zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban szigorúan tartózkodjanak az ablakpárkányok mechanikus érintésétől, valamint a lépcsőházi fordulókbán a nehéz tárgyak hirtelen talajra helyezésétől. Különösen kérjük a lakosságot, hogy a szakemberek jelenlétében a lépcsőházi áthaladás során kerüljék a mély tónusú magánhangzók túlzott hangsúlyozását, mivel a képződő hanghullámok mikronos frekvenciaeltolódást idézhetnek elő a pántok reteszelési síkjában.

Az átmeneti korlátozásokból és a zárószerkezetek szakaszos rögzítéséből eredő kellemetlenségekért a Lépcsőházi Légáramlás-szinkronizációs és Mikrobár-csillapítási Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

208. 207. Értesítés a reteszelési fázisnyugtatás utáni üvegtábla-rezonancia fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablakpántok akusztikus fázisreteszelési munkálatainak sikeres befejezését követően a nyílászárók üvegtábláiban minimális

frekvenciaeltolódásból eredő mikroszkopikus feszültségi rezonancia lépett fel. A fellépő akusztikus visszahatás megelőzése és a síküvegek molekuláris fázisnyugtatása érdekében a Lépcsőházi Üvegfelület-harmonizációs és Rezonanciacsillapítási Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:00 óra között szakaszos fázisszinkronizációs mérési és mentesítési feladatokat hajtanak végre a társasház valamennyi szintjén.

A munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi légrétegek optikai-akusztikus egyensúlyának megőrzése céljából kérjük a tisztelt lakókat, hogy a félemeleti pihenőkben tartózkodva kerüljék a fényes gombokkal ellátott ruhadarabok viselését, valamint a lépcsőházi korlát mentén történő áthaladáskor ne végezzenek ritmikus lépéseket. Különösen kérjük a lakosságot, hogy a megadott időszakban a lakásajtók nyitásakor és zárásakor a kulcsokat fokozatos, egyenletes mozdulattal forgassák el a zármagban, megakadályozva ezzel a fém alkatrészek közötti mikroszkopikus csikorgási fázisugrásokat.

Az átmeneti intézkedésekből és a mérések ideje alatt érvényben lévő korlátozásokból fakadó kellemetlenségekért a Lépcsőházi Üvegfelület-harmonizációs és Rezonanciacsillapítási Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

209. 208. Értesítés az üvegfelületi fázisszinkronizációt követő keretfeszültségi mikro-dilatáció csillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az üvegtábla-rezonancia fázisszinkronizációs munkálatainak eredményes lezárását követően az ablakkeretek fa- és fémanyagaiban minimális, hőtani hatásokkal nem összefüggő mikro-dilatációs feszültségeltolódás keletkezett. A keretszerkezetek szimmetrikus mozgásmentesítése és a molekuláris fázisegyensúly megőrzése érdekében a Társasházi Keretfeszültség-mentesítő és Struktúracstillapító Főfelügyelőség munkatársai a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között kompenzációs nyomásbeállítási és fáziscsillapítási méréseket végeznek a lépcsőház teljes nyílászáró-állományán.

A munkálatok zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük a tisztelt lakókat, hogy a

jelzett időintervallumban a lépcsőházi ablakok háromméteres körzetében tartózkodva kerüljék a pamutalapú textíliák hirtelen összehajtását, valamint a felületek közelében tartózkodó személyek ne tegyenek hirtelen, oldalirányú fejmozdulatokat. Különösen kérjük a lakosságot, hogy a mérések tartama alatt a lakásból való kilépéskor a kilincseket ne hirtelen engedjék vissza, hanem az alsó holtpontra tartva, fokozatos nyomáscsökkentéssel kísérik végig az alaphelyzetbe történő visszatérést.

A mikroszkopikus keretcsillapításból adódó esetleges hallható szisszenésekért és a mérések alatti átmeneti korlátozásokért a Társasházi Keretfeszültség-mentesítő és Struktúracillapító Főfelügyelőség a lakók megértő türelmét kéri.

210. 209. Értesítés az üvegfelületi fénypolarizáció fázisstabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablakkeretek feszültségcsillapítási és méréstechnikai munkálatainak sikeres lezárását követően az üvegtáblák felületi rétegében törésmutató-fluktuáció és mikroszkopikus fénypolarizációs eltolódás tapasztalható. A lépcsőházi természetes megvilágítás spektrális egyensúlyának helyreállítása, valamint a fénytörési síkok fázisazonos stabilizálása érdekében a Fénytörés-korrektúra és Optikai Fázisharmonizációs Igazgatóság szakemberei a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között lézeres fénypolarizációs méréseket és molekuláris síkkorrektúrát végeznek a lépcsőház teljes nyílászáró-felületén.

A munkálatok zavartalan lebonyolítása és a mérési eredmények torzulásmentessége érdekében kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időtartamban a lépcsőházi ablakok előtti szakaszokon áthaladva kerüljék a fényes, tükröződő felületű ruházati kiegészítők, valamint a polírozott fémgombok viselését. Továbbá kérjük, hogy a mérések ideje alatt az emeleti fordulóknál áthaladó lakók a tekintetüket lehetőség szerint tartsák a padlóburkolat középvonalára szegezve, megelőzve ezzel a pupillareflex okozta fényszóródási fázisugrásokat.

A fénypolarizálási eljárás során esetlegesen fellépő rövid idejű, halványzöld felületi derengésért és a fokozott óvintézkedésekből adódó átmeneti kényelmetlenségekért a

Fénytörés-korrekción és Optikai Fázisharmonizációs Igazgatóság a lakók szíves megértését és együttműködését kéri.

211. 210. Értesítés a lépcsőházi fénypolarizációs derengésmaradványok elnyelődési fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ablaküvegek fénypolarizációs korrekciójának és molekuláris síkillesztésének sikeres befejezését követően az üvegfelületek peremvonala mentén kis mértékű, maradék fénypolarizációs derengés és spektrális fáziscsúszás maradt vissza. A visszamaradt halványzöld fénytörési komponensek teljes lebomlása, valamint a lépcsőházi falfelületek mészvakolatával való optikai fázisillesztés érdekében a Fénysugár-elnyelődési és Optikai Fázisnyugtató Igazgatóság munkatársai a mai napon 16:00 és 19:30 óra között alacsony frekvenciájú fotonelnyelési szinkronizációt végeznek.

A mérések és a felületi elnyelődés zavartalansága érdekében kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházi fordulókban való áthaladás során lehetőség szerint kerüljék a zöld vagy sárgás árnyalatú ruhadarabok viselését, valamint ne használjanak elemes vagy akkumulátoros kézilámpákat. Kérjük továbbá, hogy a lakásajtók nyitásakor és zárásakor a kulcsokat lassan, egyenletes mozdulattal fordítsák el a zárakban, elkerülve a mechanikai rezgések által kiváltott másodlagos fényszóródási interferenciákat.

Az eljárás ideje alatt esetlegesen tapasztalható átmeneti, finom árnyékelmozdulásokért és a fokozott óvintézkedésekből adódó kényelmetlenségekért az Optikai Fázisnyugtató Igazgatóság a lakók szíves megértését és együttműködését kéri.

212. 211. Értesítés a mészvakolati elnyelődési fázisnyugtatót követő páraáramlási mikron-

stabilizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi falfelületek mészvakolatában lezajlott alacsony frekvenciájú fotonelnyelési szinkronizációt követően a fali mikropórusok páraáramlási egyensúlya átmeneti, lokális nyomáseltolódást mutat. A vakolatréteg mélyebb struktúráiban visszamaradt mikroszkopikus pára-párolgási feszültségek kiegyenlítése, valamint a fali légrétegek molekuláris fázisnyugtatása érdekében a Páramentesítési és Légköri Fázisreteszelési Főigazgatóság szakemberei holnap 08:00 és 12:00 óra között mikronos páraáramlási szinkronizációt hajtanak végre.

A munkálatok időtartama alatt a lépcsőházi pihenőkben a páratartalom mikrofluctuációja miatt a levegő fénytörése helyenként hirtelen, sűrűsödő hullámvonalak formájában megnyilvánulhat. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszámban a lépcsőházban való közlekedés során kerüljék a pamut alapanyagú sálak és a nedves felületű esernyők nyitott hordozását. A lakásajtók előtti lábtörlők használatakor kérjük, hogy a cipőtálpak tisztítását kizárólag egyirányú, lassú, tengelyirányú mozdulatokkal végezzék a szintközi légréteg statikus feltöltődésének elkerülése érdekében.

Az átmeneti páraáramlási egyenetlenségekért és az óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Páramentesítési és Légköri Fázisreteszelési Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

213. 212. Értesítés a fali páraáramlási mikron-stabilizációt követő légréteg-sűrűsödési fázisharmonizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi mészvakolat mikronos páraáramlási szinkronizációját követően a pihenőkben visszamaradt légréteg-sűrűsödések kiegyenlítése, valamint a fali mikropórusok gázcsere-fázisának végleges nyugtatása érdekében a Páramentesítési és Légköri Fázisreteszelési Főigazgatóság munkatársai holnap 13:00 és 16:00 óra között molekuláris légréteg-sűrűsödési fázisharmonizációt

végeznek.

A munkálatok során a lépcsőházi légtér középső sávjában átmeneti molekuláris feszültségeltolódás léphet fel, amely a fénytörés szakaszos, függőleges hullámzásaként, valamint a közlekedő folyosókon tapasztalható enyhe, fémes elnyelődési hanghatásként jelentkezhet. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi fordulókban tartózkodva kerüljék a műszálas kabátok nyitott viselését, és a korlátok fémmentes felületeinek megérintésekor ügyeljenek a lassú, egyenletes kézmozdulatok betartására.

A lakásajtók előtti szőnyegek és lábtörlők feletti légréteg-nyomás stabilizálása érdekében kérjük, hogy a jelzett időszakban a kulcsok zárba helyezését kizárólag merőleges, folyamatos mozdulattal hajtsák végre.

Az átmeneti légréteg-egyenetlenségekért és az óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Páramentesítési és Légtér Fázisrekesztési Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

214. 213. Értesítés a légréteg-harmonizációt követő korlátfeszültségi mikro-nyugtatásról

Égboltfenntartási Vállalat

213. Értesítés a légréteg-harmonizációt követő korlátfeszültségi mikro-nyugtatásról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi légréteg-sűrűsödés molekuláris fázisharmonizációs munkálatainak lezárását követően, a lépcsőkorlátok fémkonzoljaiban visszamaradt rezgési feszültségcsúcsok levezetése érdekében a Fémfelületi Rezonancia-mentesítési és Statikai Fázisnyugtatási Igazgatóság szakemberei holnap 08:00 és 11:30 óra között mikro-akusztikus feszültségcsillapítást hajtanak végre.

A munkálatok ideje alatt a korlátcsövek felületén szakaszos, mikroszkopikus léptékű hőmérséklet-ingadozás, valamint a falcsatlakozási pontoknál enyhe, zümmögő hangrezgés tapasztalható. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőházban való áthaladás során kerüljék a fémgombokkal vagy fémcipzárral ellátott felsőruháik nyitott viselését, és a korlátok megérintésekor tartózkodjanak a hirtelen, megszakított kézmozdulatoktól.

Az emeletközi fordulóknál történő áthaladáskor kérjük továbbá, hogy a lépcsőfokokra való fellépés tempóját egyenletes, lassú ritmusban tartsák a testsúly-átterhelés mikronos fázisstabilizációja érdekében. A földszinti főbejárat kapu záró szerkezetének zavartalan működéséhez a kilincs lenyomása kizárólag merőleges irányú, fokozatos nyomóerő kifejtésével javasolt.

Az átmeneti óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Fémfelületi Rezonancia-mentesítési és Statikai Fázisnyugtató Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

215. 214. Értesítés a korlátnyugtatót követő lépcsőházi levegőakusztikai fázisleföldelésről

Égboltfenntartási Vállalat

214. Értesítés a korlátnyugtatót követő lépcsőházi levegőakusztikai fázisleföldelésről
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőkorlátok fémkonzoljaiban végrehajtott mikro-akusztikus feszültségcsillapítási munkálatok sikeres lezárását követően, a térbeli rezonancia-maradványok elnyelése érdekében a Központi Légréteg-akusztikai és Hullámmentesítési Hivatal szakemberei holnap 12:00 és 15:30 óra között lépcsőházi levegőakusztikai fázisleföldelést végeznek.

A munkálatok ideje alatt az emeleti fordulóknál a suttogó hangok terjedési sebessége fokozatosan lecsökken, míg a normál beszédhangok a harmadik és negyedik emelet között mikroszkopikus mértékű visszhangmentes elnyelődésbe mennek át. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a folyosókon való áthaladáskor kerüljék a kulcscsomók magas frekvenciájú csörgetését, valamint a fémsarkú lábbelik hirtelen, sarokra terhelt letételét.

Amennyiben az áthaladás során a fali csengők burkolatánál finom, elektrosztatikus sercegés észlelhető, kérjük, hogy a lakók a kulcslyukba történő kulcsbehelyezést egyenletes, negyvenöt fokos szögben elfordított csuklómozdulattal hajtsák végre a zárhenger-fázisok mikronos védelmében.

Az átmeneti óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Központi Légréteg-akusztikai és Hullámmentesítési Hivatal a lakosság szíves megértését és

türelmét kéri.

216. 215. Értesítés a fali csengőburkolatok elektrosztatikus fázisnyugtatásáról

Égboltfenntartási Vállalat

215. Értesítés a fali csengőburkolatok elektrosztatikus fázisnyugtatásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi levegőakusztikai fázisleföldelési feladatok sikeres elvégzését követően, a fali csengőgombok műanyag burkolatain felgyülemlett maradék-elektrosztatikus térerő-ingadozások kiküszöbölése érdekében az Elektromos és Akusztikus Térharmonizációs Üzem szakemberei holnap 08:00 és 11:30 óra között mikro-potenciális fázisnyugtatást hajtanak végre.

A munkálatok időtartama alatt a lakáselőtéri csengőgombok felületi feszültsége átmenetileg kisfrekvenciás pulzációba kezdhet, aminek következtében a megnyomott gombok rugóútja mikroszkopikus mértékben megnőhet. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a csengők működtetése során kerüljék a hirtelen, pontszerű hüvelykujjas nyomást. A megfelelő érintkezési fázis biztosítása érdekében a gombok megnyomása mutatóujjal, pontosan merőleges tengelyirányban, legfeljebb 1,2 másodpercig tartó egyenletes erő kifejtéssel javasolt.

Amennyiben a csengőgomb elengedésekor a lakáson belül tompa, fémes tónusú kattánás helyett lágy, elnyújtott zümmögés hallatszik, kérjük a lakókat, hogy a bejárati ajtók belső kilincsét három másodpercig tartózkodó, finom tenyérnyomással tartsák lezárt állapotban a fáziskisülés lefutásáig.

Az átmeneti óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért az Elektromos és Akusztikus Térharmonizációs Üzem a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

217. 216. Értesítés a bejárati kilincsfészkek akusztikus fázisreteszeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a fali csengőburkolatok elektrosztatikus fázisnyugtató munkálatainak sikeres lezárását követően, a csengőgombok és a bejárati ajtókeretek közötti visszamaradt mikroszkopikus akusztikus rezonancia kiküszöbölése érdekében az Elektromos és Akusztikus Térharmonizációs Üzem munkatársai holnap 12:00 és 15:30 óra között a bejárati kilincsfészkek akusztikus fázisreteszelését hajtják végre.

A munkálatok ideje alatt a lakáscsengők rendeltetésszerű használata helyreáll, azonban a kilincsfészkekben fellépő átmeneti mikronos légréteg-sűrűsödés miatt az ajtókilincsek lenyomásakor fellépő mechanikai ellenállás kismértékben megnövekedhet. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a bejárati ajtók nyitását és zárását egyenletes, szakaszos mozdulatokkal végezzék, kerülve a hirtelen, rántásszerű mozdulatokat. Az ajtókilincs alsó holtpontjának elérésekor javasolt 0,8 másodperces tartózkodó szünetet tartani a retesz mechanikai fázisilleszkedésének biztosítására.

Amennyiben az ajtó nyitását követően a lépcsőházi légtérben halk, fémes csengésű visszhang tapasztalható, kérjük, hogy az ajtólapot ne hagyják félig nyitott állapotban, hanem lassú, folyamatos mozdulattal húzzák vissza a záródási sík felé a fázisreteszelési ciklus teljes lefutásáig.

Az átmeneti óvintézkedésekből eredő esetleges kényelmetlenségekért az Elektromos és Akusztikus Térharmonizációs Üzem a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

218. 217. Értesítés a kulcslyuk-akusztika mikropor-mentesítési fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati kilincsfészkek akusztikus fázisreteszelési munkálatainak sikeres befejezését követően, a zárbetétek és a kulcslyuk-üregrendszerek közötti mikro-akusztikus levegőrezgések végleges csillapítása érdekében a Finommechanikai és Térharmónia-karbantartási Igazgatóság szakemberei holnap 08:00 és 11:30 óra között a kulcslyuk-akusztika mikropor-mentesítési fázisnyugtatóját végzik.

A munkálatok során a lakások bejárati ajtóiban lévő zárbetétek belső járataiban apró,

mikroszkopikus légsűrűségi pontok elmozdítása történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartam alatt a kulcsok zárba történő behelyezésekor különös körültekintéssel járjanak el. A kulcsszár ütközésig történő betolása után javasolt 1,2 másodperces várakozási időt tartani, mielőtt a kulcs elfordítását megkezdenék, elkerülve ezzel a zárbetét-lamellák átmeneti fáziseltolódását.

Amennyiben a kulcs elfordítása során halk, suhogó jellegű levegőáramlást észlelnek, kérjük, ne kíséreljék meg a kulcs hirtelen visszahúzását, hanem a fordítási ciklust egyenletes tempóban fejezzék be. Az eljárás befejeztével a záródási mechanizmus hangtalan működése maradéktalanul helyreáll.

A karbantartási munkálatokból adódó esetleges kényelmetlenségekért a Finommechanikai és Térharmónia-karbantartási Igazgatóság a lakosság megértését és együttműködését kéri.

219. 218. Értesítés a bejárati ajtólapok alsó légrés-akusztikai fázisleföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcslyuk-akusztika mikropor-mentesítési fázisnyugtató munkálatainak rendben lezajlott fázisát követően, a lépcsőházi hideglevegő-áramlatok és a lakások belső klímája közötti mikro-akusztikus feszültségáttételek megszüntetése érdekében a Hő- és Légáramlási Fáziskoordinációs Üzemegység munkatársai a holnapi napon 12:00 és 15:30 óra között a bejárati ajtólapok alsó légrés-akusztikai fázisleföldelését hajtják végre.

A kijelölt időintervallumban a küszöbök és az ajtók alsó éle közötti 2-4 milliméteres légrésekben lévő mikroszkopikus nyomásrezgések kiegyenlítése történik meg pontszerű statikus fázisblokkolással. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a bejárati ajtók alatt található légrés közvetlen közelébe ne helyezzenek lábtörlőt, cipőt vagy egyéb textíliát, továbbá tartózkodjanak a huzatérzet megszüntetését célzó ideiglenes szigetelőanyagok felhelyezésétől.

Amennyiben a karbantartási ablakban az ajtó alsó szegélyénél halk, mély tónusú zümmögést vagy enyhe szobahőmérséklet-ingadozást tapasztalnak, kérjük, a rés

közelében a mozgást minimalizálják, és biztosítják a szintbéli levegőréteg akadálytalan fázisáramlását.

A munkálatok okozta esetleges kényelmetlenségekért a Hő- és Légáramlási Fáziskoordinációs Üzemegység a lakók megértését és türelmét kéri.

220. 219. Értesítés a bejárati ajtóküszöbök mikronos fázisfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati ajtólapok alsó légrés-akusztikai fázisleföldelésének sikeres lezárását követően, a küszöblécek és a padlóburkolat találkozási pontjain fellépő mikroszkopikus fázistorzulások kiküszöbölése érdekében a Burkolatfeszültségi és Illesztésmechanikai Igazgatóság munkatársai a holnapi napon 08:30 és 11:30 óra között a bejárati ajtóküszöbök mikronos fázisfeszültség-mentesítését hajtják végre.

A munkálatok során a fa- és kőküszöbök felületi molekuláris rácsszerkezetében felhalmozódott statikus lépészaj-rezgések pontszerű fáziskoordinációs kisütése történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a bejárati ajtókon történő áthaladáskor kerüljék a küszöbre való közvetlen rálépést, és lehetőség szerint a küszöbléceket átlépve közlekedjenek. Különösen kérjük, hogy a karbantartás idején ne végezzenek nehéz tárgyak küszöbön át történő húzását vagy tolását.

Amennyiben az eljárás alatt a küszöblécek környezetében finom, bizsergő rezonanciát vagy halvány, felületi fényszóródást tapasztalnak, kérjük, ne kíséreljék meg a jelenség fizikai elfedését, és biztosítsák a küszöbszint feletti légréteg statikus nyugalomát.

A munkálatok által okozott esetleges kényelmetlenségekért a Burkolatfeszültségi és Illesztésmechanikai Igazgatóság a lakosság megértését és együttműködését kéri.

221. 220. Értesítés a kapualji huzatfázis-szinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejáratí ajtóküszöbök mikronos fázisfeszültség-mentesítésének sikeres lezárását követően, a kapualji légtérben és a földszinti folyosócsatlakozásoknál fellépő mikro-huzatártalmak megelőzése érdekében a Légáramlás-szabályozási és Változónyomás-mentesítési Hivatal munkatársai a holnapi napon 09:00 és 12:00 óra között a kapualji huzatfázis-szinkronizációs munkálatokat hajtják végre.

A beavatkozás során a bejáratí kapu nyitási-zárási ciklusai által előidézett apró nyomásingadozások és a léglépcső-mikroörvények pontszerű akusztikai-fázisbeli simítása történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a főkapu használatakor ügyeljenek arra, hogy a kapuszárnyakat ne hagyják félállásban reteszelve, és a kapu alatt történő áthaladás során kerüljék a hirtelen, megtorpanó mozdulatokat.

Amennyiben a munkálatok ideje alatt a kapualjban enyhe, selymes suhogást vagy a levegő sűrűségének átmeneti, fonalszerű eltolódását tapasztalják, kérjük, ne kíséreljék meg a légáramlási minta manuális megzavarását esernyővel vagy egyéb terjedelmes tárggyal.

A karbantartás által okozott esetleges kényelmetlenségekért a Légáramlás-szabályozási és Változónyomás-mentesítési Hivatal a lakosság megértését és együttműködését kéri.

222. 221. Értesítés a kapualji selymes suhogásmaradványok akusztikus fázismentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapualji huzatfázis-szinkronizációs munkálatok sikeres lezárását követően, a fázissimítás során visszamaradt, fonalszerű légáramlási maradványok és a selymes suhogási frekvenciák végleges semlegesítése érdekében a Felszíni Légréteg-Homogenizációs Intézet szakemberei a holnapi napon 13:00 és 16:00 óra között fázismentesítési eljárást végeznek a társasház kapualjában.

A beavatkozás során a kapualji levegőben esetlegesen jelen lévő, alacsony frekvenciájú rezonanciamagok pontszerű elnyelése és a mikroszkopikus légsűrűségi eltolódások kisimítása történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban a

kapualjon való áthaladáskor tartózkodjanak a túlzottan mély ki- és belégzéstől, valamint a gyapjú- és műszálas ruhadarabok heves dörzsölődésével járó mozdulatoktól, elkerülendő az elektro-akusztikus mikro-örvények kialakulását.

Amennyiben a munkálatok ideje alatt a kapualjban a levegő finom, lágy sűrűsödését vagy halvány, porszemcseszerű derengését észlelik, kérjük, haladjanak tovább egyenletes tempóban, megállás nélkül.

A karbantartással járó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért a Felszíni Légréteg-Homogenizációs Intézet a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

223. 222. Értesítés a bejárati kapuszárnyak mikro-rezonanciás fázisreteszeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapualji selymes suhogásmaradványok akusztikus fázismentesítését követően, a kapuszárnyak pántrendszerében felgyülemlett mikro-rezonanciás feszültséggócok és a bejárati keretszerkezet finomfrekvenciás eltolódásainak megszüntetése érdekében a Felszíni Légréteg-Homogenizációs Intézet Műszaki Főosztálya a holnapi napon 08:00 és 11:30 óra között fázisreteszelési és feszültségmentesítési eljárást végez a társasház bejárati kapujánál.

A munkálatok során a kapuszárnyak mikronos illesztési réseiben rekedt rezonanciahullámok mechanikai leföldelése, valamint a zárószervezet fázisszimmetrikus feszültség-mentesítése történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a bejárati kaput csak feltétlenül indokolt esetben használják, s a nyitást, valamint a zárást kizárólag lassú, folyamatos, akadásmentes karmozdulattal hajtsák végre. A kapuszárnyak hirtelen meglökése, a kilincs indokolatlanul heves lenyomása vagy a kapualjban történő kulcscsörgetés a fázisreteszelési ciklus megszakadását és a rezonanciagócok visszaverődését eredményezheti.

Amennyiben a beavatkozás ideje alatt a kapuszárnyak felületén finom, selyemfényű vibrációt vagy halkán remegő fémhangot észlelnek, kérjük, várják meg, amíg a kapu mozgása magától lecsillapodik, és tartózkodjanak a zárószervezet kézi erőltetésétől.

A karbantartási munkálatok által okozott esetleges átmeneti fennakadásokért a Felszíni

Légréteg-Homogenizációs Intézet a lakók megértő türelmét és együttműködését kéri.

224. 223. Értesítés a kapualji burkolatlapok mikro-dilatációs fázisstabilizálásáról

Égboltfenntartási Vállalat

223. Értesítés a kapualji burkolatlapok mikro-dilatációs fázisstabilizálásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati kapuszárnyak mikro-rezonanciás fázisreteszelésének sikeres befejezését követően, a kapualj terrazzo-burkolatában felgyülemlett feszültséggócok megszüntetése és a lapok közötti mikronos dilatációs hézagok frekvenciális fázisstabilizálása érdekében a Felszíni Légréteg-Homogenizációs Intézet Műszaki Főosztálya a holnapi napon 08:30 és 12:00 óra között mikro-dilatációs tömörítési és kiegyenlítési eljárást végez a bejárati szakaszon.

A munkálatok során a padlóburkolati elemek kristályrács-rezonanciájának leföldelése, valamint a lépéskori mikro-vibrációk fázisszimmetrikus elnyelése történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a kapualjon áthaladva tartózkodjanak a sarokkal történő határozott léptektől, a nehéz csomagok burkolatra történő hirtelen letételétől, valamint a cipőtálpak indokolatlanul heves dörzsölésétől. A burkolati elemekre gyakorolt pontszerű terhelés a fázisstabilizációs ciklus megszakadását és a mikro-dilatációs feszültséggócok oldalirányú visszaverődését eredményezheti.

Amennyiben az áthaladás során a talpuk alatt enyhe, selymes vibrációt vagy halkan remegő fémhang-rezgést tapasztalnak, kérjük, rövid időre álljanak meg, várják meg, míg a burkolatlapok mikronos mozgása magától lecsillapodik, és kizárólag egyenletes, gördülő lépéssel haladjanak tovább.

A karbantartási munkálatok által okozott esetleges átmeneti kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a kapcsolódó szakhatóságok a lakók szíves megértését és együttműködését kérik.

225. 224. Értesítés a kapualji lábtörlő-mélyedés statikus légréteg-feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

224. Értesítés a kapualji lábtörlő-mélyedés statikus légréteg-feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati kapualj terrazzo-burkolatának sikeres mikro-dilatációs fázisstabilizálását követően, a kapualj és az utcafront közötti szintáthidaló zónában felgyülemlett mikroszkopikus légréteg-feszültségek feloldása érdekében a Központi Felszíni és Rétegtani Méréstechnikai Hivatal Műszaki Osztálya a holnapi napon 09:00 és 11:30 óra között statikus fázismentesítési eljárást végez a bejárati lábtörlő-mélyedés teljes felületén.

A munkálatok során a keretbe illesztett öntöttvas rácsszerkezet és a süllyesztett kőágy közötti mikro-vibrációs légrétegek harmonizációja, valamint a belépéskor keletkező elektrosztatikus fázisugrások kiegyenlítése történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a bejárati kapun történő áthaladáskor fokozott figyelemmel közlekedjenek. A lábtörlő rácsára történő belépéskor tartózkodjanak a cipőtalp hirtelen, hátrafelé irányuló dörzsölésétől, a táskák és szatyrok rácsfelszínhez való érintetésétől, valamint a két lábbal történő páros szökkenéstől. A rácsszerkezetre gyakorolt hirtelen tengelyirányú nyomás a légréteg-feszültség oldalirányú feltorlódását és a környező vakolatréteg mikronos rezonanciáját idézheti elő.

Amennyiben az áthaladás pillanatában a rácsnyílásokból enyhe, hűvös levegőáramlást vagy finom, fémhangú zümmögést észlelnek, kérjük, lépésüket egyenletes ütemben, a testsúlyt fokozatosan áthelyezve fejezzék be, és a kapualjat a fal mellett haladva hagyják el.

A karbantartási munkálatokból adódó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a társhatóságok a lakók szíves megértését és türelmét kérik.

226. 225. Értesítés a bejárati kapuív alatti mikro-huzatfeszültség fázismentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

225. Értesítés a bejárati kapuív alatti mikro-huzatfeszültség fázismentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati kapualj lábtörlő-mélyedésének sikeres statikus légréteg-feszültségmentesítését követően, az utcafronti boltozat és a közterületi járdasík határán felgyülemlett mikro-huzatfeszültségek kiegyenlítése érdekében a Fővárosi Égbolt- és Légtér-karbantartási Igazgatóság Műszaki Főosztálya a holnapi napon 11:30 és 14:00 óra között fázismentesítő légréteg-szinkronizációt végez a bejárati kapuív alatti boltozati zónában.

A munkálatok során a kapuív felső záróköve és az utcafronti légtömeg közötti mikro-rezonanciás nyomáskülönbségek harmonizálása, valamint a kapu alatti áthaladáskor fellépő parciális légréteg-megtorpanások feloldása történik meg. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a bejárati kapu alatt történő áthaladás során kerüljék a hirtelen megtorpanást, a kalap vagy fejfedő igazítását, valamint a tekintet függőleges irányú, a zárókő felé történő emelését. A boltozat alá történő belépéskor a fej hirtelen hátrahajtása a kapuívben feltorlódott mikro-huzatréteg lefelé irányuló fázisugrását válthatja ki.

Amennyiben az áthaladás pillanatában a kapuív alól halk, sziszegő levegőáramlást vagy finom, selymes nyomásváltozást érzékelnek, kérjük, fejtetőjüket enyhén előredöntve, lépteiket egyenletes ütemben tartva haladjanak tovább a járda külső széle felé.

A karbantartási munkálatokból adódó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Égbolt- és Légtér-karbantartási Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

227. 226. Értesítés a kapu előtti járdafelület mikroszeizmikus fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárati kapuív alatti mikro-huzatfeszültségek sikeres fázismentesítését követően, az utcafronti gyalogosövezet és a kapualj közötti átmeneti zóna szerkezeti stabilizálása érdekében a Fővárosi Járda- és Útburkolat-karbantartási Igazgatóság Műszaki Csoportja a holnapi napon 08:00 és 11:00 óra között mikroszeizmikus fázisnyugtatói munkákat végez a kapu előtti aszfaltsáv háromméteres körzetében. A beavatkozás célja a járdafelület legfelső rétegének molekuláris szintű feszültségmentesítése, amely megakadályozza a kapuból kilépő lakók talpának mikroszkopikus, elektrosztatikus letapadását.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a kapun történő kilépéskor fokozott óvatossággal járjanak el. A járdafelületre történő rálépés pillanatában javasoljuk a testsúly egyenletes, saroktól lábujjhegyig történő fokozatos átgördítését, kerülve a hirtelen, közvetlenül a sarokra érkező, dübörgő lépéseket. A munkálatok ideje alatt a kaputól számított két méteres sávon belül a kutyasétáltatás, valamint a nehéz bevásárlószatyrok vagy kézikocsik földre helyezése szigorúan tilos, mivel a hirtelen súlypontváltozások zavart okozhatnak a még le nem csillapodott aszfaltmolekulák finom fázisrendeződésében.

A fázisnyugtatói ideje alatt fellépő esetleges talpzsibbadásért, valamint a lépésütem átmeneti bizonytalanságáért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Járda- és Útburkolat-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

228. 227. Értesítés a szegélykő-átlépési légréteg-feszültség mikronos kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapu előtti járdafelület mikroszeizmikus fázisnyugtatójának sikeres lezárását követően, a trottoír és az úttest találkozásánál fellépő mikroszkopikus peremfeszültségek megszüntetése érdekében a Fővárosi Szegélykő- és Peremzóna-stabilizációs Igazgatóság Műszaki Csoportja a holnapi napon 11:00 és 14:00 óra között fázisszinkronizációs szegélynyugtatót végez a kapu előtti úttestszakaszon.

A beavatkozás során a szegélykő függőleges élének és az úttest aszfaltrétegének

találkozási vonalában felhalmozódott mikronos levegőnyomás-különbségeket és a felületi fénytörési feszültségeket csillapítják. Ez az intézkedés szavatolja, hogy a járdáról az útestre történő lelépéskor a gyalogosok talpa alatti légréteg ne szenvedjen hirtelen, mikroszkopikus sűrűségugrást, amely a bokasüllyedés látszatát vagy a térdízület átmeneti fáziscsúszását idézhetné elő.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a szegélykőről történő lelépést szigorúan merőleges, pontosan kilencvenfokos cipőtalp-szögben hajtsák végre. A ferde vagy átlós irányú lelépés, valamint a szegélykő szélén való egyensúlyozó várakozás kifejezetten kerülendő, mivel a sarkak által keltett oldalirányú nyomáshullámok megzavarhatják a még frissen fázismentesített peremzóna molekuláris egyensúlyát.

A szegélynyugtatósi munkálatok alatt esetlegesen tapasztalható átmeneti magasságérzékelési bizonytalanságért és a lépcsőzetes lelépésérzetért az Égboltfenntartási Vállalat és a Szegélykő-stabilizációs Igazgatóság a lakosság megértését és együttműködését kéri.

229. 228. Értesítés a gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak fénypolarizációs fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szegélykő-átkelési légréteg-feszültség mikronos kiegyenlítésének sikeres befejezését követően a Fővárosi Útburkolati Fázisszabályozási Igazgatóság Műszaki Osztálya a holnapi napon 09:00 és 13:00 óra között a ház előtti gyalogos-átkelőhely fehér festéksávjainak fénypolarizációs fázisnyugtatóját végzi.

A beavatkozás során a fehér mész- és műgyanta-szemcsék felületén felhalmozódott mikroszkopikus fényvisszaverési feszültségeket csillapítják, szinkronizálva az egyes sávok optikai sűrűségét az útest fekete aszfalrétegének hősugárzási frekvenciájával. Az intézkedés célja, hogy a zebrára lépő gyalogosok szemét ne érje váratlan, nanométeres léptékű kontrasztugrás, amely a lépéshossz átmeneti bizonytalanságát vagy a vizuális egyensúlyérzék mikronos fáziscsúszását eredményezhetné.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt az útesten történő áthaladás során kizárólag a fehér sávok mértani középvonalán haladjanak, és gondosan kerüljék a

fekete aszfalt és a fehér festék találkozási peremvonalára való rálépést. A sávok szélét érintő cipőtalpak ugyanis oldalirányú optikai nyomáshullámokat gerjeszthetnek, amelyek megzavarhatják a még frissen fázismentesített pigmentkristályok molekuláris elrendeződését.

Amennyiben az áthaladás során a tisztelt polgárok a fehér sávok felett átmeneti lebegésérzetet vagy a cipősarok kopogásának mikro-akusztikai késését tapasztalják, kérjük, őrizzék meg nyugalmukat, és ne változtassanak lépésritmusukon.

A fázisnyugtató munkálatok által okozott esetleges átmeneti látótér-remegésért és a lépéshossz-bizonytalanságért az Égboltfenntartási Vállalat és az Útburkolati Fázisszabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

230. 229. Értesítés az úttest aszfaltrétegének termikus fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

229. Értesítés az úttest aszfaltrétegének termikus fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak sikeres fénypolarizációs fázisnyugtatója követően a Fővárosi Útburkolati Fázisszabályozási Igazgatóság Műszaki Osztálya a holnapi napon 13:30 és 17:00 óra között a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének termikus frekvencia-csillapítását és molekuláris fázisnyugtatóját végzi.

A beavatkozás során az aszfalt felületén felhalmozódott mikroszkopikus hőszigetelési feszültségeket csillapítják, szinkronizálva a burkolat hővezetési együtthatóját a felette elterülő légréteg molekuláris rezgésszámaival. Az intézkedés célja, hogy az úttestre lépő járművek és gyalogosok alatt a talaj hővezetési hullámai ne idézzenek elő nanométeres léptékű vertikális fáziseltolódást.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt az úttest szélén álló gépjárművekkel ne hajtsanak végre hirtelen irányváltást, és a kapun kilépve kerüljék a fémhűtőmaszkok közvetlen érintését. A frissen fázismentesített aszfaltréteg felett kiáramló mikroszkopikus hőhullámok ugyanis átmeneti fémrezonanciát válthatnak ki a parkoló járművek karosszériájában.

Amennyiben a jelzett időszakban a lakók a kapualjból kilépve a levegő hőmérsékletének vizuális vibrációját vagy a közlekedési zajok mikroszekundumos fáziskésését tapasztalnák, kérjük, őrizzék meg nyugalmukat, és ne változtassanak haladási sebességükön.

A termikus fázisnyugtatósi munkálatok által okozott esetleges átmeneti látótér-remegésért és a hőtágulási bizonytalanságért az Égboltfenntartási Vállalat és az Útburkolati Fázisszabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

231. 230. Értesítés az utcalámpák fénypáaszmaínak légekőri fázisleföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

230. Értesítés az utcalámpák fénypáaszmaínak légekőri fázisleföldeléséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a ház előtti úttest aszfaltrétegének sikeres termikus fázisnyugtatósát követően a Fővárosi Égbolt- és Fényfázis-szabályozási Igazgatóság Műszaki Osztálya a holnapi napon 18:00 és 21:30 óra között az utcalámpák fénypáaszmaínak légekőri fázisleföldelését és fotonrendezési munkálatait végzi.

A beavatkozás során az esti közvilágítás fénypáaszmaíban felhalmozódott mikroszkopikus optikai feszültségeket csillapítják, szinkronizálva a lámpatestek által kibocsátott fotonáramot a járdaszint feletti légréteg sűrűségváltozásaival. Az intézkedés célja, hogy a mesterséges fényzónába lépő gyalogosok és gépjárművek árnyékai ne idézzenek elő nanométeres fáziskésést az úttest és a trottoír felületén.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt az utcafronti ablakokból ne tekintsenek közvetlenül a lámpatestek felé, és a házból kilépve kerüljék a saját árnyékuk hirtelen átlépését. A frissen leföldelt fénypáaszmaák alatt haladva átmeneti vizuális fényerő-ingadozás vagy az árnyékszélek mikroszekundumos elcsúszása tapasztalható.

A fénypáaszmaák fázisleföldelési munkálatai által okozott esetleges átmeneti látótér-sötétedésért és az árnyéktörési bizonytalanságért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fényfázis-szabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

232. 231. Értesítés az utca feletti alacsony-troposzférikus légréteg fényszóródási fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

231. Értesítés az utca feletti alacsony-troposzférikus légréteg fényszóródási fázisszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az utcalámpák fénypáaszmaínak sikeres légkőri fázislefőldelését követően az Égboltfenntartási Vállalat Troposzféra-harmonizációs Főosztálya a holnapi napon 22:00 és másnap 04:30 óra között az utca feletti 50-150 méteres magassági sávban alacsony-troposzférikus fényszóródási fázisszinkronizációt végez.

A beavatkozás során a felső légrétegekben megrekedt szórt éjszakai derengést és a csillagászati háttérfény mikro-refrakciós feszültségeit kalibrálják újra. A művelet célja, hogy az égbolt éjszakai sötétségi gradiense és az utcaszínti mesterséges fényzónák közötti fázisvákuum ne okozzon lokális fénytörési torzulásokat a felhőalapon. A szinkronizációt nagyfrekvenciás optikai polarizátorokkal és magassági frekvencia-csillapítókkal hajtják végre.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a jelzett időszakban az utcafronti erkélyekről és ablakokból ne bocsássanak ki függőleges irányú fénycsóvákat, továbbá tartózkodjanak a nyitott ablak alatti közvetlen felfelé tekintéstől. Az átmenetileg kalibrálatlan égboltszektor alatt haladva a csillagképek látszólagos helyzetében mikronos vibráció, valamint az éjszakai ég alapszínének időleges elszürkölése tapasztalható.

A troposzférikus fényszóródási munkálatok által okozott esetleges átmeneti égboltfakulásért és az éjszakai vizuális csendzavarért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Égboltvédelmi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

233. 232. Értesítés a felhőalap-refrakciós fázisnyugtatásról

Égboltfenntartási Vállalat

232. Értesítés a felhőalap-refrakciós fázisnyugtatásról és fénypolarizációs szinkronizációról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az alacsony-troposzférikus légréteg fényszóródási fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat Légköri Pára- és Felhőharmonizációs Főosztálya a holnapi napon 01:00 és 05:00 óra között a 150–400 méter közötti magassági sávban elterülő sztratusz-felhőalap refrakciós fázisnyugtatását és nedvesség-fénypolarizációját végzi el.

A beavatkozás célja a felszállási párafeszültség és az éjszakai mesterséges fényszóródás határfelületén keletkező mikroszkopikus fénylebegések kiegyenlítése. A művelet során a felhőalap alsó nedvességkristályait nagyfrekvenciás elektro-optikai impulzusokkal polarizálják, megakadályozva a felhőréteg éjszakai belső derengésének szétcsúszását és a szórt fények nem kívánt visszaverődését.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a megadott időintervallumban ne használjanak nagy teljesítményű külső fényvetőket, valamint kerüljék az erkélyekről történő felfelé irányuló reflektorműveleteket. A munkálatok ideje alatt a felhőalap látszólagos alak kontúrjai átmenetileg szögletessé válhatnak, továbbá az éjszakai égbolt alatt elhaladó párafoltok mentén tompa, fémes tónusú fénytörés észlelhető.

A felhőalap-szinkronizáció által okozott esetleges vizuális felületi egyenetlenségekért és az átmeneti égboltmerevségért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Égboltvédelmi Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

234. 233. Értesítés a magaslati légrészlet-sűrűsödési fáziskorrekciónról

Égboltfenntartási Vállalat

233. Értesítés a magaslati légrészlet-sűrűsödési fáziskorrekciónról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a felhőalap-refrakciós fázisnyugtatási munkálatok

befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat Légréteg-harmonizációs Igazgatósága a holnapi napon 05:00 és 09:00 óra között a 400–800 méteres magassági sávban elterülő légrészletek mikroszkopikus sűrűsödési fáziskorrekcióját végzi el. A beavatkozás célja a sztratusz-rétegek feletti légtömegek hőtágulási egyensúlyának helyreállítása és a napfelkeltekor fellépő fénypolarizációs törésvonalak kisimítása.

A munkálatokat a megadott időintervallumban sávos bontásban végezzük: a páros házszámú utcaoldalak feletti légtérben 05:00 és 07:00 óra között, míg a páratlan oldal felett 07:00 és 09:00 óra között zajlik a nagynyomású fázisszinkronizáció. Kérjük a kedves lakosokat, hogy a megadott időszakban ne nyissák ki teljesen a tetőtéri ablakokat, és tartózkodjanak a magaslati pontokról történő hosszabb égboltmegfigyeléstől, mivel a fáziskorrekció ideje alatt a horizont látszólagos dőlésszöge átmeneti mikro-elmozdulásokat mutathat.

Az intézkedésből eredő esetleges átmeneti perspektíva-csúszásokért és a kora reggeli fénysugarak szögletes fénytöréséért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Égboltvédelmi Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

235. 234. Értesítés a napfelkeltét kísérő fénynyalábok fáziscsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a 400–800 méteres magassági sávban elvégzett légrészlet-sűrűsödési fáziskorrekciót követően az Égboltfenntartási Vállalat Léggöri Fény- és Ányékvédelmi Igazgatósága a holnapi napon 09:00 és 12:00 óra között a napfelkeltét kísérő fénynyalábok törésszögi fáziscsillapítási és optikai egyenletesítési munkálatait végzi el a városi légtér teljes terjedelmében.

A beavatkozás során a reggeli napsugarak és a felszíni tereptárgyak érintkezési pontjain keletkező mikroszkopikus fénytörési élfeszültségeket csillapítjuk sávos technológiával. Ennek keretében a kelet-nyugati fekvésű utcákban 09:00 és 10:30 óra között, az észak-déli tengelyű útvonalakon pedig 10:30 és 12:00 óra között kerül sor a fotonáramlási frekvencia finomhangolására. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy az érintett időszávokban a keleti fekvésű ablakok közelében ne használjanak csiszolt üvegtárgyakat vagy

prizmatikus felületeket, és a fénycsíkok eltolódása idején tartózkodjanak a közvetlen árnyékek hirtelen átlépésétől.

Az intézkedés időtartama alatt a párkányokra vetülő árnyékok szegélye átmenetileg lépcsőzetes eloszlást mutathat, valamint a napsugarak beesési szöge néhány szögperccel eltérhet a megszokottól. A munkálatokból adódó átmeneti optikai vibrációért és a tárgyak árnyékvonalainak mikro-eltolódásáért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Regiszter a lakosság szíves elnézését és türelmét kéri.

236. 235. Értesítés a felhőárnyék-pázmák sebességkorlátozásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a napfelkeltét kísérő fénynyalábok törésszögi fáziscsillapításának lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat Árnyékkezelési és Felületoptikai Igazgatósága a holnapi napon 13:00 és 16:30 óra között a felhőárnyék-pázmák haladási sebességének korlátozását, valamint a talajfelszíni szögillesztési munkálatait végzi el a városi lakóövezetek teljes területén.

A beavatkozás célja a szélcsendes időszakokban felhalmozódott árnyékelcsúszások kiküszöbölése és a homlokzatokra vetülő árnyékvonalak fázisszinkronitásának helyreállítása. Ennek keretében 13:00 és 14:45 óra között a páratlan házszámú útvonalakon az árnyékpázmák áthaladási sebességét 0,4 méter/másodperc értékre korlátozzuk, míg 14:45 és 16:30 óra között a páros oldali utcaszakaszokon végezzük el a vetületi sűrűség finomhangolását. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy az érintett időszávokban az erkélyeken ne teregeessenek sötét tónusú textíliákat, és a járdán haladva tartózkodjanak a mozgó felhőárnyékok elülső élének hirtelen keresztezésétől.

A munkálatok ideje alatt a közterületi tereptárgyak vetületei rövid időre megállhatnak vagy átmeneti szögeltérést mutathatnak. Az ebből adódó esetleges térérzeti egyenetlenségekért és az árnyékszegélyek mikroszkopikus megnyúlásáért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Vetületi Hivatal a lakosság szíves elnézését és türelmét kéri.

237. 236. Értesítés az alkonyati horizont-sáv optikai szintkiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a felhőárnyék-pázmák sebességkorlátozási és szögillesztési munkálatainak befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Méréstechnikai és Horizont-karbantartási Igazgatósággal karöltve a holnapi napon 17:00 és 19:30 óra között az alkonyati horizont-sáv optikai szintkiegyenlítését és fázisstabilizálását végzi el a lakóövezet teljes határvonalán.

A beavatkozás célja a szürkületi átmenet során fellépő horizontális peremcsúszások kiküszöbölése, valamint az égbolt alsó szegélyének és a háztetők peremvonalának mikrofokos optikai illesztése. Ennek keretében 17:00 és 18:15 óra között a keleti fekvésű utcaszakaszokon a szürkületi színátmenet sűrűségét rögzítjük, míg 18:15 és 19:30 óra között a nyugati oldalon végezzük el a narancssárga és ibolya fénysávok törésszögi finomhangolását.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a megadott időszakban a legfelső emeleti ablakokból ne tekintsenek tartósan a távoli vonalak felé, továbbá tartózkodjanak a peremvonalak optikai segédeszközökkel történő megfigyelésétől. Az érintett időszámban az erkélyvilágításokat kérjük kikapcsolva tartani a vetületi peremzavarok elkerülése érdekében.

A munkálatok ideje alatt a horizont vonala átmenetileg látszólagos mozdulatlanságot mutathat. Az ebből eredő esetleges térérzeti bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Horizont-beállítási Hivatal a lakosság szíves megértését kéri.

238. 237. Értesítés a késő esti csillagfény-refrakciós fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az alkonyati horizont-sáv optikai szintkiegyenlítési munkálatainak sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Központi Asztro-optikai Fázisigazgatósággal együttműködve a mai napon 22:00 és 00:30 óra

között a késő esti csillagfény-refrakciós fázisszinkronizációt végezi el a teljes lakóövezet feletti égboltszakaszon.

A beavatkozás célja a szürkület után megjelenő elsődleges fényforrások fénytörési szögének mikronos stabilizálása, valamint a csillagpontok látszólagos vibrációjából fakadó légköri törésszög-ingadozások kiküszöbölése. Ennek során 22:00 és 23:15 óra között az északi és keleti égboltsáv pontszerű fényforrásainak fázisillesztését rögzítjük, míg 23:15 és 00:30 óra között a déli és nyugati szektorban végezzük el a fényáramlási törésszögek finomhangolását.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a munkálatok ideje alatt a nyitott ablakoknál kerüljék a fókuszált pontszerű fényforrások égbolt felé történő irányítását, továbbá a megadott időszakban ne végezzenek éjszakai optikai megfigyeléseket. A művelet időtartama alatt a csillagok fénye átmenetileg egyenletes, mozdulatlan derengést mutathat.

Az esetlegesen fellépő tér- és látásérzeti bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Légkörállékonysági Hivatal a lakosság szíves megértését kéri.

239. 238. Értesítés az éjszakai sötétségsűrűségi gradiens szintbeállításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a csillagfény-refrakciós fázisszinkronizációs munkálatok tervszerű befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Méréstechnikai és Légkörsűrűségi Főigazgatósággal karöltve a holnapi napon 01:00 és 03:30 óra között elvégzi az éjszakai sötétségsűrűségi gradiens mikronos szintbeállítását a teljes lakóövezeti szektor felett.

A beavatkozás elengedhetetlen a késő éjszakai fényszegény periódus egyenletes vizuális tömörségének biztosításához, valamint az éjfél utáni árnyékhatárok spontán elmosódásából eredő térérzeti eltérések korrigálásához. Ennek keretében 01:00 és 02:15 óra között a földfelszíntől számított nullától ötven méteres magassági sávban szabályozzuk a sötétségi egységek köbméterenkénti eloszlását, míg 02:15 és 03:30 óra között a magasabb légrétegek optikai abszorber-értékeit igazítjuk a hatályos szabványokhoz.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a megadott időintervallumban a hálósobákban és az erkélyeken mellőzzék a mesterséges fényforrások hirtelen felpattintását, továbbá ne végezzenek olyan éjszakai tevékenységet, amely a sötétség természetes ülepedését mechanikai vibrációval megzavarhatná. A munkálatok ideje alatt a sötétség állaga átmenetileg bársonyosabbá, sűrűbbé válhat.

Az intézkedésből eredő esetleges látási vagy tapintási bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Éjfelelősségi Hivatal az érintett lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

240. 239. Értesítés a hajnali harmatcsepp-leválási fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az éjszakai sötétségsűrűségi gradiens sikeres beállítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Hajnali Pára- és Akusztika-összehangolási Főhatósággal együttműködve a holnapi napon 04:00 és 05:45 óra között elvégzi a hajnali harmatcsepp-leválási fázisszinkronizációt és a kapcsolódó felületi feszültségmentesítést a teljes lakóövezeti szektorban.

A beavatkozás elengedhetetlen a kora reggeli páráképződés egyenletes mikronos eloszlásának biztosításához, valamint a kerti növényzet és a parkoló gépjárművek karosszériáján fellépő spontán vízcsepp-rezonanciák elkerüléséhez. Ennek keretében 04:00 és 04:50 óra között a tereptárgyak felületi feszültségét igazítjuk a hatályos légköri szabványokhoz, míg 04:50 és 05:45 óra között a hajnali csönd akusztikai frekvenciáját szinkronizáljuk a lépcsőházi légáramlásokkal.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a megadott időintervallumban az ablakpárkányokra kihelyezett tárgyakat ne mozgassák, az erkélykorlátokat ne érintsék meg, továbbá a korai órákban kerüljék a fémtárgyak hirtelen összeütődését. A munkálatok ideje alatt a hajnali derengés ritmusa átmenetileg szaggatottá, a levegő nedvességtartalma pedig érezhetően kimértebbé válhat.

Az intézkedésből fakadó esetleges szokatlan csönd- vagy nedvességérzetért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Mikroklíma-szabályozási Hivatal a lakosság

szíves megértését és elnézését kéri.

241. 240. Értesítés a délelőtti széláramlási frekvenciaszabályozásról és a porszemcse-pályák fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora reggeli harmatcsepp-leválási munkálatok sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Területi Légáramlás-szabályozási Igazgatósággal karöltve a mai napon 08:30 és 10:15 óra között elvégzi a délelőtti széláramlási frekvenciaszabályozást, valamint a lebegő porszemcsék mikronos pálya-fázisnyugtatóját a lakóövezet teljes légterében.

A beavatkozás célja a társasházi homlokzatok előtti huzatviszonyok szabványosítása, továbbá a levegőben tartózkodó mikro-részecskék örvénylési sebességének törvényi határérték alá szorítása. Ennek keretében 08:30 és 09:20 óra között a páros házszámú oldal feletti légtömegek lamináris áramlását állítjuk be, míg 09:20 és 10:15 óra között a páratlan oldali ablaksíkok melletti vertikális légáramok frekvenciakorrekciójára kerül sor. Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a jelzett időszakban a szellőztetést függesszék fel, a nyitott ablaknyílásokba ne helyezzenek ki könnyű textíliát, és tartózkodjanak a lépcsőházi huzatkapuk hirtelen bevágásától. A munkálatok ideje alatt a falevelek mozgása átmenetileg szakaszossá, a szélzúgás hangszíne pedig tompa, fémes csengésűvé válhat.

A szabályozási folyamatból eredő esetleges átmeneti légnyomás-ingadozásért vagy a szellőmentes állólevegő-érzetért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Mikroklimatikus Mérésügyi Hivatal a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

242. 241. Értesítés a déli napállás-polarizációs fázisszinkronizációról és az árnyékszél-csillapításról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a délelőtti széláramlási frekvenciaszabályozás és a porszemcse-pályák fázisnyugtatásának befejeztével az Égboltfenntartási Vállalat a Méréstechnikai és Optikai Árnyékkordinációs Főigazgatósággal együttműködve a mai napon 11:30 és 13:00 óra között elvégzi a déli napállás-polarizációs fázisszinkronizációt, valamint a ház körüli vetített árnyékszélek mikronos kontrasztcsillapítását.

A beavatkozás során 11:30 és 12:15 óra között a keleti homlokzati síkokra eső napsugarak beesési szögének fáziskorrekciója történik meg, míg 12:15 és 13:00 óra között a belső udvari és nyugati oldali árnyéksávok élességállítása kerül sorra. Ennek célja a természetes fény eloszlási egyenletességének törvényi szinten előírt optimalizálása, valamint az épület körüli árnyékélek hirtelen elmozdulásából eredő mikroklimatikus feszültségek megelőzése.

Kérjük a tisztelt lakosokat, hogy a jelzett időszakban az ablakpárkányokra kihelyezett szobanövények elrendezésén ne változtassanak, a redőnyök leeresztési magasságát tartsák mozdulatlanul, és a belső udvari burkolatlapokra vetülő árnyékvonalakat ne vizsgálják szűrőmentes szabad szemmel. A munkálatok ideje alatt az árnyékok szegélye átmenetileg enyhén vibrálóvá, a tűző napfény színhőmérséklete pedig hűvös, opálos tónusúvá válhat.

A szabályozási folyamatból fakadó esetleges átmeneti látási szokatlanságokért vagy az árnyékvonalak pillanatnyi megtorpanásáért az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Optikai és Árnyékkordinációs Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

243. 242. Értesítés a kora délutáni léghullám-sűrűsödési fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a déli napállás-polarizációs fázisszinkronizáció sikeres befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Mérésügyi és Hőáramlási Főigazgatósággal karöltve a mai napon 13:00 és 14:30 óra között elvégzi a kora délutáni léghullám-sűrűsödési fázisszinkronizációt, valamint a homlokzati vakolatfelületek hőtágulási mikrofeszültség-csillapítását.

A beavatkozás során 13:00 és 13:45 óra között a ház utcafronti falfelületeit érő hősugárzási frekvenciák kiegyenlítése történik meg, míg 13:45 és 14:30 óra között a lépcsőházi légoszlop belső hőtágulási fáziskorrekciójára kerül sor. A művelet célja az épületszerkezet hirtelen felmelegedéséből fakadó mikroszkopikus hőtágulási feszültségek és a vakolat felületi rezonanciájának megelőzése, valamint a levegő fénytörési mutatójának állandó szinten tartása.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban az ablaküvegeket belülről se érintsék meg, a kapualjban ne tartózkodjanak huzamosabb ideig, és a lépcsőházi falak mentén ne végezzenek kopogtatással vagy súrolással járó tevékenységet. A beszabályozás alatt a falak felületi hőmérséklete átmenetileg enyhén lebegő érzetet kelthet, a külső levegő pedig ritkás, opálos rezonanciát mutathat.

A fázisszinkronizációs folyamatból eredő esetleges átmeneti érzékelési bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Hőtani és Légréteg-harmonizációs Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

244. 243. Értesítés a délutáni árnyék hossz-nyúlási fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora délutáni lég hullám-sűrűsödési fázisszinkronizáció befejeztével az Égboltfenntartási Vállalat a Készpénzmentes Optikai és Vetületi Főfelügyelőséggel együttműködve a mai napon 14:45 és 16:00 óra között elvégzi a délutáni árnyék hossz-nyúlási fázisszinkronizációt, valamint a házfaltövi fénylég hajlasi feszültségek mentesítését.

A beszabályozás első szakaszában, 14:45 és 15:20 óra között az udvari és utcafronti árnyékpázmák természetes megnyúlási szögét igazítjuk hozzá a vetített falmodulok szintkülönbségeihez. Ezt követően, 15:20 és 16:00 óra között a földszinti ablakpárkányok alatti sötétedési sávok mikroszkopikus élkontraszt-nyugtatása történik meg. A művelet elengedhetetlen a kora délutáni fény-árnyék határvonalak hirtelen elcsúszásából eredő vizuális rezgések és a szintközi levegőállomány optikai fáziskifáradásának elkerülése érdekében.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban az árnyéksávokba szándékosan ne lépjenek bele, a járdaszegélyek mentén ne álljanak meg árnyékvető tárgyakkal, és a fal tövében levetített árnyékél-menti sávokat hagyják szabadon. Az átmeneti fáziskorrekciónak ideje alatt az árnyékok szegélye finoman elmosódhat, a vetített körvonalak pedig rövid ideig rugalmas, késleltetett mozgásérzetet kelthetnek.

A fázisszinkronizációs beavatkozásból adódó esetleges átmeneti tájékozódási bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Vetületkoordinációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

245. 244. Értesítés a késő délutáni ablaküveg-refrakciós fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a délutáni árnyékossz-nyúlási fázisszinkronizáció sikeres befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Optikai és Tükröződésfelügyeleti Igazgatósággal karöltve a mai napon 16:00 és 17:15 óra között elvégzi a késő délutáni ablaküveg-refrakciós fázisszinkronizációt, valamint a nyugati homlokzati fényleverődések mikroszkopikus csillapítását.

A beavatkozás első ütemében, 16:00 és 16:40 óra között a társasházak utcafronti és udvari ablaküvegeinek fénytörési szögét igazítjuk a lemenő nap alacsonyabb beesési fázisához. Ennek során a másodlagosan vetült fénynyalábok polarizációs ingadozásait mentesítjük a felületi feszültségtől. A második ütemben, 16:40 és 17:15 óra között a harmadik és negyedik emeleti ablakkeretek közötti fényszóródási szegélyek finomhangolása történik meg, elkerülendő a vakító villanásokból fakadó vizuális túlterhelést és az üvegfelületek optikai fáradását.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a nyugati fekvésű ablakok üvegtábláira merőlegesen ne tekintsenek, a beltéri sötétítőfüggönyöket és redőnyöket hirtelen mozdulatokkal ne mozgassák, továbbá a járdán haladva tartózkodjanak a fénytükröző tárgyak és kéztükrök használatától. A beszabályozás ideje alatt az ablaküvegek mögött látható tér elhanyagolható mértékben torzulhat, a visszatükröződő utcakép pedig pillanatnyi időkéssel követheti a valódi mozgást.

A fázisszinkronizációs munkálatokból eredő esetleges átmeneti optikai bizonytalanságokért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai és Tükröződésfelügyeleti Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

246. 245. Értesítés a kora esti szürkületi fénysűrűség-átmenet fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a késő délutáni ablaküveg-refrakciós fázisszinkronizáció sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Szürkület- és Horizontszabályozási Hatósággal együttműködve a mai napon 17:15 és 18:00 óra között elvégzi a kora esti szürkületi fénysűrűség-átmenet fázisszinkronizációját, valamint a homlokzati utóderengések mikronos kiegyenlítését.

A beavatkozás során a természetes égboltfény és a mesterséges utcafények közötti hullámhossz-átfedéseket harmonizáljuk, megelőzve az alkonyati fénysűrűség nemkívánatos, hirtelen leereszkedését. Ennek technológiai velejárójaként az érintett utcaszakaszokon a természetes árnyékok kontúrjai átmenetileg ellágyulhatnak, a szürkületi égbolt színátmenete pedig sávós mikrolagúnákra bomolhat.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jelzett időintervallumban a nyitott ablakokból ne kíséreljék meg a szürkületi horizont vonalának kézi szögmérővel vagy más optikai eszközzel történő ellenőrzését, továbbá tartózkodjanak a külső falfelületek hirtelen megvilágításától. Az utcafronti erkélyeken lévő növényzet feletti légteret kérjük szabadon hagyni a csillapító fázishullámok akadálytalan áramlása érdekében.

Az esetlegesen fellépő átmeneti vizuális fáziseltolódásokért és a szürkületi láthatóság időleges ingadozásáért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Szürkület- és Horizontszabályozási Hatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

247. 246. Értesítés az esti szürkületi közvilágítási fázisreteszelésről és az úttest-hőleadás

kiegyenlítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora esti szürkületi fénysűrűség-átmenet lezárulásával az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Közvilágítási Fázisszabályozási Igazgatósággal karöltve a mai napon 18:15 és 19:00 óra között elvégzi az esti utcalámpa-fénypáaszma és a ház előtti úttest termikus sugárzási fázisszinkronizációját.

A munkálatok során a nátriumgőzlámpák bekapcsolási feszültség hullámainak összehangoljuk az aszfalt réteg késő délutáni hő tárolási frekvenciájával, megakadályozva a járdaszegélyek mentén fellépő mikro-fénylépcsők és optikai hőtükröződések kialakulását. A beavatkozás ideje alatt a közvilágítási fénysugarak szórás szöge átmenetileg merőlegesen merevedhet, a burkolat feletti légréteg pedig halvány narancssárga fázisrezgést mutathat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban az utcafronti ablakokból ne használjanak kézi fényerő mérőt, és tartózkodjanak a nátriumfény-visszaverődés felület mérésétől. Az úttesten áthaladó gyalogosokat kérjük, hogy lépteik ritmusát igazítsák a lámpatestek percenkénti ötven hertzes fázis üteméhez.

Az esetlegesen fellépő átmeneti árnyék stabilitási ingadozásokért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Közvilágítási Fázisszabályozási Igazgatóság a lakosság megértését és szíves türelmét kéri.

248. 247. Értésítés a ház előtti gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak esti fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az esti közvilágítási fázisretesz elést követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Útburkolat-Fénytani Hivatallal együttműködve a mai napon 19:30 és 20:15 óra között elvégzi a ház előtti gyalogos-átkelőhely fehér festéksávjai és a fekete aszfalt közök esti fázisszinkronizációját.

A művelet során a fehér sávok fény polarizációs visszaverődését összehangoljuk a környező burkolat esti lehűlési ütemével, megakadályozva a zebrasávok éjszakai

mikronos lebegését és a szegélyköveknél jelentkező kontrasztfeszültségeket. A beavatkozás ideje alatt a fehér sávok felületi fényereje átmenetileg szakaszossá válhat, a festékrétegek szélei pedig halvány szürkés fázisrezgést mutathatnak.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a gyalogos-átkelőhelyen kizárólag egyenletes lépéstepóban haladjanak át, kerüljék a fehér sávokon való hirtelen megtorpanást, és ne próbálják meg a sávok fényvisszaverési szögét kézi lámpával ellenőrizni. Az utcafronti lakásos tulajdonosokat kérjük, hogy az ablakredőnyöket húzzák félig le a felületi fényrétegek visszatükröződésének elkerülése érdekében.

Az esetlegesen fellépő átmeneti lépésfázis-ingadozásokért és a zebrasávok mikronos elmozdulásérzetéért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Útburkolat-Fénytani Hivatal a lakosság elnézését és megértését kéri.

249. 248. Értesítés az útszéli szegélykövek éjszakai mikroszeizmikus hőtágulási fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a gyalogos-átkelőhely fázisszinkronizációjának sikeres lezárultát követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Mélyépítési és Mikroakusztikai Igazgatósággal együttműködve a mai napon 20:30 és 21:15 óra között elvégzi a ház előtti útszéli szegélykövek éjszakai mikroszeizmikus hőtágulási fázisnyugtatóját.

A mérések szerint az aszfaltburkolat és a betonszegélyek közötti esti hőmérséklet-különbség következtében a szegélykövek mentén mikronos feszültség hullámok keletkeznek, amelyek a késő esti órákban a járdaszél csekély mértékű, alig látható fáziseltolódását okozhatják. A beavatkozás során a szakemberek kisfrekvenciás fáziselföldelő impulzusokkal egyenlítik ki a betonelemek és a csatlakozó úttest hőtágulási ritmusát. A munkálatok ideje alatt a szegélykövek pereme mentén enyhe, szürkés fény sáv jelensége tapasztalható, valamint halk, fémes rezonancia lehet hallható. Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a járdaszélek megközelítésekor fokozott figyelemmel haladjanak, ne lépjenek közvetlenül a szegélykövek illesztési vonalára, és ne kíséreljék meg a kövek hőtágulási rését fémpénzzel vagy más lapos

tárggyal ellenőrizni. Az utcafronti lakókat kérjük, hogy a csatlakozó falazatok mikro-rezonanciájának csökkentése érdekében a bejárati kaput és az alsó szinti ablakokat tartsák szorosan zárva.

Az esetlegesen tapasztalható átmeneti lépésmagasság-ingadozásokért és a szegélykövek mikronos fáziselcsúszásáért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mélyépítési és Mikroakusztikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

250. 249. Értesítés az éjszakai utcalámpafény-szóródási fázisszinkronizációról és a homlokzati árnyékkillesztések csillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a szegélykövek hőtágulási fázisnyugtató munkálatainak befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Optikai és Atmomagnetikus Szolgáltatóval együttműködve a mai napon 21:15 és 22:00 óra között elvégzi a ház előtti utcalámpafény-szóródási fázisszinkronizációt, valamint a homlokzati árnyékkillesztések mikro-csillapítását.

A mérések tanúsága szerint a szegélykövek nyugtatása után a járdaszintről visszaverődő fénypázmák és az épület vakolatának éjszakai elnyelési együtthatója között csekély mértékű, fáziseltolódásból eredő fénylebegés keletkezhet. Ez a jelenség a késő esti órákban a homlokzatra vetülő árnyékszélek mikronos vibrációját, továbbá a földszinti ablakkeretek peremén finom, derengő fénypor-felhalmozódást idézhet elő. A beavatkozás során a szakemberek nagyfrekvenciás fényfázis-harmonizáló készülékekkel kiegyenlítik az aszfalt feletti légréteg és a vakolat fényszórási egyensúlyát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban az utcafronti ablakok előtt ne végezzenek hirtelen mozdulatokat, a sötétítőfüggönyöket hagyják félig leengedett állapotban, és ne kíséreljék meg a homlokzatra vetülő árnyékok szélét kézzel vagy papírlappal kimérni. Az utcafronti lakásokban tartózkodók szíveskedjenek a beltéri világítást lehetőség szerint egyenletes fényssűrűségen tartani.

Az átmenetileg tapasztalható árnyékszél-élesedésekért és a fénypázmák mikronos fáziselcsúszásáért az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai és Atmomagnetikus

Szolgáltató a lakosság szíves megértését kéri.

251. 250. Értesítés az éjféli vakolatfeszültségi fázisreteszelésről és a kapualji légréteg-leföldelésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a homlokzati árnyékkillesztések mikro-csillapítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Épületakusztikai és Dilatációmentesítési Igazgatósággal karöltve ma éjszaka 23:30 és 00:15 óra között elvégzi a ház utcafronti vakolatrétegének éjféli fázisreteszelését, valamint a bejárati kapualj statikus légréteg-leföldelését.

A mérések szerint az éjszakai hőmérséklet-csökkenés és a szomszédos utcalámpák maradék fénypolarizációja következtében a homlokzati mészvakolat molekuláris feszültség szintje minimális mértékben eltérhet a kapualj belső lég hullám-frekvenciájától. Ez a különbség éjféli körül a kapuszárnyak alatti légrétegben alig hallható, tompa fázislecsengést okozhat, amely átmenetileg befolyásolhatja a földszinti folyosó levegőjének fajsúlyát. A kijelölt szakcsoportok hordozható vakolatfrekvencia-szabályozó berendezésekkel kiegyenlítik a felületi mészréteg és a kapualji légréteg közötti mikro-rezonanciát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időtartamban a kapualjon való áthaladáskor kerüljék a fémgombokkal ellátott kabátok viselését, a bejárati ajtó kilincsét két kézzel ne érintsék meg, és a lépcsőházi fordulóban ne álljanak meg hosszabb ideig a levegőfeszültség megfigyelése céljából.

Az intézkedésből eredő esetleges fázisrezgésekért és a kapualji levegő átmeneti sűrűsödéséért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését kéri.

252. 251. Értesítés az éjféli utáni ajtófélfafeszültségi fázisreteszelésről és a lépcsőházi légsűrűség-kiegyenlítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapualji légréteg sikeres leföldelését és a homlokzati vakolatfeszültség éjféli fázisreteszelését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Műszaki Épületakusztikai Hatósággal együttműködve ma éjszaka 00:30 és 01:15 óra között elvégzi a lépcsőházi ajtófélfák mikronos faanyag-feszültségmentesítését és a fordulók közötti légsűrűség-kiegyenlítést.

A mérések szerint az éjféli hőmérséklet-zuhanás hatására a lakásajtók fa- és fémkereteiben rekedt belső feszültség fáziskésésbe kerülhet a lépcsőházi levegő természetes éjszakai nehezedésével. Ez a jelenség a földszint és a harmadik emelet között enyhe, szinte észrevehetetlen léghullám-sűrűsödést okozhat, amely az ajtólapok pereménél halk, magas frekvenciájú sziszegő rezgésként jelentkezhethet. A szakszolgálat munkatársai hordozható légréteg-polarizációs készülékekkel beállítják a folyosói levegő egyenletes fajsúlyát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lakásajtókat belülről ne reteszeljék hirtelen mozdulatokkal, az ajtóélek szigetelőcsíkjaikat ne érintsék meg fémes tárgyakkal, és az ajtókulcsokat lassú, egyenletes fordítással működtessék. A lépcsőházban tartózkodó lakók kerüljék a lépcsőfokok szélén való egyidejű áthaladást. Az intézkedésből eredő esetleges átmeneti légsűrűség-ingadozásokért és a zárreteszek halk kattanási rezonanciájáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

253. 252. Értesítés a hajnali kéményjárat-huzatfeszültségi fázisreteszelésről és a tetőtéri légréteg-leföldelésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi ajtófélfák éjfél utáni mikronos feszültségmentesítését és a fordulók közötti légsűrűség-kiegyenlítést követően az Égboltfenntartási Vállalat a Felső-troposzférikus Huzatszabályozási Hatósággal együttműködve ma éjszaka 01:45 és 02:30 óra között elvégzi a kéményjáratok belső huzatfeszültségi fázisreteszelését és a tetőtéri légréteg-leföldelést.

A meteorológiai és akusztikai mérések tanúsága szerint a hajnal előtti órákban a

tetőszerkezet feletti hideg léghullámok és a kéménykürtőkben rekedt melegebb levegő találkozásakor mikroszkopikus nyomáskülönbség keletkezhet. Ez a jelenség a legfelső emeleti lakások szellőzőnyílásainál és a téglafalaiban finom, alig hallható vibrációs morajlást válthat ki, amely a fűtőtestek és a padlásfödém csatlakozási pontjainál fáziskésést eredményezhet a külső éjszakai légréteg természetes csillapodásához képest. A szakszolgálat mérnökei nagyfrekvenciás huzatszabályozó szelepek és leföldelő szondák segítségével szinkronizálják a kürtők gázáramlási fajsúlyát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a szellőzőrácsokat ne takarják le fémes vagy vastag textíliával, a kéménybe kötött berendezések csappantyúit ne mozdítsák el hirtelen, és a tetőtéri ablakokat tartsák teljesen zárt, reteszelt állapotban. A legfelső emeleten tartózkodó lakók kerüljék a mennyezet alatti légtér hirtelen megbolgyatását és a fémes tárgyak magasba emelését.

Az intézkedésből eredő esetleges átmeneti légnyomás-ingadozásokért és a kéménykürtők felől érkező halk, tompa pattogó rezonanciáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

254. 253. Értesítés a kora hajnali tetőcserépfeszültségi fázisnyugtatóról és a padlástéri légrétegszintbeállításról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a hajnali kéményjárat-huzatfeszültségi fázisreteszeltet követően az Égboltfenntartási Vállalat az Országos Tetőfedési és Akusztikai Mérésügyi Igazgatósággal karöltve ma éjszaka 02:45 és 03:30 óra között elvégzi a tetőcserép-feszültségi fázisnyugtatót és a padlástéri párasűrűség-szintbeállítást.

A legutóbbi légköri nyomásmérések kimutatták, hogy a tetőszerkezet agyagcserépburkolata és a felette elhaladó hideg légréteg közötti hőátadási különbség hatására a hajnal előtti órákban mikroszkopikus cseréprezonancia léphet fel. Ez a fizikai folyamat a zárószinti lakások mennyezeti stukkóinál és a padlásfeljárók csapóajtóinál tompa, alig észrevehető sziszegő rezgést válthat ki, ami az éjszakai csendfázisban átmeneti

fáziskésést okozhat a tetőtér természetes hűlési üteméhez képest. A szakszolgálat munkatársai frekvenciaszabályozott párologtató szondákkal és mikronos súlykiegyenlítőkkal szinkronizálják a tetőszerkezet hőtágulási egyensúlyát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időtartamban a padlásfeljáró ajtókat tartsák szorosan zárva, a legfelső emeleti csillárok fém pántjait ne mozgassák, és tartózkodjanak a mennyezet alatti levegő hirtelen felkavarásától. A padlástérben tárolt tárgyak elmozdítása a munkálatok ideje alatt szigorúan tilos.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti padlástéri neszezésekért és a tetőszerkezet felől érkező tompa, ritmikus koccanásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

255. 254. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi korlát-rezonanciás fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

254. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi korlát-rezonanciás fázisszinkronizációról és a faanyag-feszültségmentesítésről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora hajnali tetőcserép-feszültségi fázisnyugtató munkálatokat követően az Égboltfenntartási Vállalat az Országos Faanyag-akusztikai és Statikai Ellenőrző Hivatallal együttműködve ma reggel 04:15 és 05:00 óra között elvégzi a lépcsőházi tölgyfa korlátok rezonanciás fázisszinkronizációját és mikronos feszültségmentesítését.

A legutóbbi mérések szerint a lépcsőházi légsűrűség-kiegyenlítő után a korlátfa belső rostjaiban minimális feszültségeltolódás maradt vissza, amely a reggeli első lépések keltette rezgéshullámok hatására tompa, fémes hangzású pattanásokat eredményezhet a pihenőfordulókban. A szakszolgálat munkatársai akusztikus frekvencia-fésűkkel és finomnyomású rétegkiegyenlítővel állítják be a faanyag természetes rugalmassági modulációját.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időtartamban a lépcsőházi korlátokat ne érintsék, azokra ruhadarabot vagy szatyrot ne függeszsenek, és a lépcsőfokokon való áthaladáskor kerüljék a sarkantyús vagy kemény talpú lábbelik használatát. A fordulók

pihenőfelületein való hirtelen megállás a beállítás ideje alatt tilos.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti faanyag-morgásokért és a korlátcsatlakozások felől hallható halk, száraz kattánásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

256. 255. Értesítés a bejárati kapuüvegek kora reggeli törésmutató-szintbeállításáról

Égboltfenntartási Vállalat

255. Értesítés a bejárati kapuüvegek kora reggeli törésmutató-szintbeállításáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi tölgyfa korlátok kora reggeli feszültségmentesítését követően az Égboltfenntartási Vállalat az Országos Optikai és Légköri Fázisösszehangoló Igazgatósággal együttműködve ma reggel 05:30 és 06:15 óra között elvégzi a bejárati kapuüvegek és a kapualji felülvilágítók kora reggeli törésmutató-szintbeállítását, valamint a belépő fénypászták mikronos fázisszinkronizációját.

A hajnali napállás első szögváltásakor a kapuüvegeken áthaladó fénysugarak molekuláris refrakciója átmenetileg eltolódhat, ami a kapualj kövezetén éles, vibráló fény- és árnyéksávok kialakulásához, valamint a szürkületi légréteg nem kívánt optikai feszültségéhez vezethet. A szakhatóság munkatársai finomhangolt polarizációs törlőkészülékekkel és optikai frekvencia-szintezőkkel állítják be az üvegfelületek egyenletes fényáteresztő modulációját.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a bejárati ajtó üvegtábláira ne támaszkodjanak, a kapualjban áthaladva tekintetüket ne szegezzék közvetlenül a felülvilágítókra, és tartózkodjanak az optikai méréseket megzavaró tükröződő tárgyak (például kezitükör, fényes kulcscsomó, óralap) nyílt felmutatásától. A kapuszárnyak hirtelen bevágása a beállítás ideje alatt tilos.

Az intézkedésből fakadó esetleges átmeneti fénytörési egyenetlenségekért és a kapualji árnyékok halk, sziszegő elcsúszásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

257. 256. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének reggeli termikus frekvencia-csillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

256. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének reggeli termikus frekvencia-csillapításáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárat kapuüvegek kora reggeli törésmutató-szintbeállítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Termikus Útburkolat- és Pályatest-szinkronizációs Igazgatósággal karöltve ma reggel 06:15 és 07:00 óra között elvégzi a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének reggeli termikus frekvencia-csillapítását és hősugárzási fázisnyugtatót.

A kora reggeli felmelegedési ciklus során az aszfalt burkolóanyaga és a felette elhelyezkedő alsó légréteg hőtágulási együtthatója átmenetileg eltérhet egymástól, ami az úttest felületén halk, pattogó mikro-rezonanciákat, valamint a fekete felület feletti szürkületi fénypázmák láthatatlan elmozdulását eredményezheti. A szakhatóság mérésügyi szakemberei hordozható akusztikus csillapítópadokkal és termikus frekvencia-regisztrerekkel állítják be a burkolat nyugalmi rezgésszintjét.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a ház előtti úttestre ne lépjenek, ne gurítsanak át rajta fémvázak, gyermekkorcsok vagy bevásárlókocsok, és tartózkodjanak a burkolat rezgésszámát megzavaró gumitalpú lábbelik ritmikus kopogtatásától. Az úttesten áthaladó járművek kerekeinek átmeneti, tompa zümmögéséért és az aszfalt feletti sötét légréteg halk, remegő elmozdulásáért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

258. 257. Értesítés a ház előtti gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak reggeli reflexiós fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

257. Értesítés a ház előtti gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak reggeli reflexiós fázisszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének reggeli termikus frekvencia-csillapítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Útburkolati Jelzés- és Fénypolarizációs Igazgatósággal együttműködve ma reggel 07:00 és 07:45 óra között elvégzi a bejárat előtti gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak reggeli reflexiós fázisszinkronizációját és fényszórási fázisnyugtatót.

A kora reggeli lapos napszög következtében a fehér felfestések felületi reflexiós tényezője átmenetileg eltérhet a környező fekete aszfalt fényelnyelési indexétől. Ez a fénysűrűség-különbség a sávok szélén apró, vibráló fény-és-árnyék eltolódásokat, valamint a gyalogosok látóterében elmozduló fénypáncsokat idézhet elő. A szakhatóság fénymérő egységei hordozható polarizációs prizmákkal és mikronos optikai szintbeállítókkal szinkronizálják a sávok fényvisszaverési fázisát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a gyalogos-átkelőhelyen áthaladva kizárólag a fekete aszfaltrétegre lépjenek, és tartózkodjanak a fehér sávokat érintő, vakítóan fehér gumitalpú lábbelik vagy fényes felületű esernyők használatától. A fehér sávok feletti sötétítő légréteg időleges remegéséért és az áthaladáskor tapasztalható tompa fénylűktetésért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértő türelmét kéri.

259. 258. Értesítés a délelőtti utcasarki árnyékszög-eltolódás és fénypáncsok fázisszinkronizáció végrehajtásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárat előtti gyalogos-átkelőhely fénypolarizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Utcakép- és Légköri Szabályozási Igazgatósággal karöltve ma délelőtt 08:15 és 09:00 óra között elvégzi a ház előtti utcasarok fényszórási fázisnyugtatót és az épület homlokzati árnyékszögének mikronos igazítását.

A délelőtti napállás-változás következtében a homlokzati vakolatdíszek által vetett

árnyékok hossza átmenetileg eltérhet az úttest aszfaltrétegének alapértelmezett fénytörési mutatójától. Ez a mikroszkopikus eltérés az utcasarkon áthaladó lakók látóterében rövid ideig tartó, vizuális lépésritmus-ingadozást és finom árnyék-remegést eredményezhet. A szakhatóság szögmérésre kiképzett optikai egységei hordozható tükröprizmákkal szinkronizálják az árnyékpászták vetületét.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban az utcasarok öt méteres körzetében kerüljék a fényes, tükröződő gombos kabátok és a csiszolt felületű kiegészítők viselését, valamint a sarkon történő hirtelen megtorpanást. A fénysugár-illesztések alatt tapasztalható tompa árnyéklüktetésért és az apróbb fényszóródási eltolódásokért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését kéri.

260. 259. Értesítés a délelőtti kapualji léghuzat-sűrűségi gradiens fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a délelőtti árnyékszög-igazítást követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Akusztikai és Légréteg-Szabályozási Hivatallal együttműködve ma délelőtt 09:15 és 10:00 óra között elvégzi a bejárat kapualj belső léghuzat-sűrűségi gradiensének fázisszinkronizációját és a kapuszárnyak közötti mikro-nyomáskülönbség leföldelését.

A külső aszfaltréteg és a belső lépcsőházi levegőhőmérséklet délelőtti kiegyenlítődése során a kapualji légrétegben átmeneti sűrűség-ingadozás léphet fel. Ez a mikroszkopikus nyomásváltás a kapualjon áthaladó polgárok hallójárataiban tompa kattányszerűt, a szellőzőnyílások környékén pedig apró, lebegő selyemsuhogási visszhangot idézhet elő. A szakhatóság nyomásérzékelő pontossági egységei kalibrált légnyomás-csillapítókcal harmonizálják a kapualj léghátát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualjon való áthaladáskor kerüljék a nyitott esernyők vagy széles karimájú kalapok viselését, valamint a kapuszárnyak közvetlen közelében való hirtelen megállást és a hangos tüsszentést. A mérések ideje alatt a kapualjban a lépéshossz legalább negyven centiméteres tartása ajánlott.

A fázisillesztés során esetlegesen tapasztalható átmeneti fűlfeszülésért és a halk légáram-lüktetésért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

261. 260. Értesítés a délelőtti udvari körgang-árnyékok fázisillesztéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejárat kapualj belső léghuzat-sűrűségi gradiensének sikeres fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Kerületi Optikai és Hőtani Szakhatósággal együttműködve ma délelőtt 10:15 és 11:00 óra között elvégzi a belső udvari körgangok árnyéksáv-hosszúságának fázisillesztését és a függőfolyosók alatti fényszóródási nyomás leföldelését.

A délelőtti napállás változása során az udvari téglafalak felületi hősugárzása és a körgangok korlátöntvényei közötti fénypásztázási eltérés átmeneti árnyékelcsúszást idézhet elő. Ez a mikroszkopikus optikai eltolódás az udvarra néző ablakok előtt elhaladó polgárok számára megnövekedett kontrasztérzetet, valamint a vakolatfelületeken halvány, lebegő szürkeség-lüktetést eredményezhet. A szakhatóság optikai kiegyenlítő egységei kalibrált fényszűrő ráccsal szinkronizálják az udvari fénymegegyezést.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a körgangokon való tartózkodás során kerüljék a fényes fémtárgyak nyílt hordozását, valamint a függőfolyosó korlátjára való hirtelen kihajolást és a tükröződő felületek tisztítását. A mérések ideje alatt az udvari ruhaszáritó kötelek használata szünetel.

A fázisillesztés során esetlegesen tapasztalható átmeneti látótér-remegésért és a vibráló árnyékperemekért a Kerületi Optikai és Hőtani Szakhatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

262. 261. Értesítés a délelőtti lépcsőházi fordulók fénylépcső-sűrűségi gradiensének

fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a belső udvari körgangok árnyéksáv-fázisillesztését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Kerületi Épületfizikai és Fényfeszültségi Igazgatósággal karöltve ma délelőtt 11:00 és 11:45 óra között elvégzi a főlépcsőház fordulóiban tapasztalható fénylépcső-sűrűségi gradiens fázisszinkronizációját és az emeleti fordulók közötti optikai nyomáskülönbség leföldelését.

A délelőtti napfény dőlésszögének változása és a lépcsőházi fordulók felülvilágítóinak hőtágulása miatt a lépcsőfokokra vetülő fénysávok lépcsőzetes sűrűsödése átmeneti látótér-megcsúszást, valamint a korlátpálcák árnyékának mikroszkopikus méretű torzulását idézheti elő. A szintkülönbségekből adódó fénylebegést kalibrált prizmasorok beépítésével és a vakolat felületi fénynyelésének finomhangolásával egyenlítik ki a szakemberek.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházban való közlekedés során kerüljék a hirtelen megállást a fordulókban, a polírozott cipősarkak használatát, valamint a korlátok fémgombjainak simogatását. A munkálatok ideje alatt a páros emeletek közötti pihenőkön a fémkeretes szemüvegek viselése csak lefele hajtott fejjel javasolt.

A fázisszinkronizáció során esetlegesen fellépő átmeneti lépcsőfok-lebegésért és az imbolygó árnyékszegélyekért a Kerületi Épületfizikai és Fényfeszültségi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

263. 262. Értesítés a déli liftakna-huzatfeszültségi fázisnyugtatóról és a fülke-légréteg leföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a főlépcsőházi fordulók fénylépcső-sűrűségi gradiensének fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Liftakustikai és Gravitációfeszültségi Hatósággal együttműködve ma déli 12:00 és 12:45 óra között elvégzi a liftakna belső huzatfeszültségi fázisnyugtatóját, valamint a kabin

alatti légréteg optikai leföldelését.

A déli napállásból adódó függőleges hőtágulás és az aknanyílások mikro-vákuumhatása miatt a felvonófülke emeletközi áthaladásakor átmeneti tömegnövekedés, illetve a szintjelző mutatók mikroszkopikus késése tapasztalható. Az aknabeli légdugattyú-effektus kiegyenlítésére a szakemberek kalibrált légsúly-csillapítókat és akusztikai rezgésrekeszeket szerelnek fel az emeleti liftajtók kereteire.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a felvonó használata során kerüljék a fülkében való ritmikus lépkedést, a nehéz fémtárgyak padlóra helyezését, valamint a szintgombok egymás utáni, hirtelen megnyomását. A harmadik és negyedik emelet közötti áthaladáskor a kabin üvegbetétes ajtaján való áttekintés csak félig lehunytt szemmel javasolt a fénylépcső-visszaverődés elkerülése érdekében.

A fázisnyugtató ideje alatt esetlegesen fellépő átmeneti súlytalansági érzetért és a szintjelző csengő elhúzó rezonanciájáért a Fővárosi Liftakustikai és Gravitációfeszültségi Hatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

264. 263. Értesítés a kora délutáni tetőablak-refrakciós fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a déli liftakna-huzatfeszültségi fázisnyugtatót követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Fénysugár-kalibrálási és Optikai Frekvenciahatósággal karöltve ma délután 13:00 és 13:45 óra között elvégzi a főépület tetőablakainak refrakciós fázisszinkronizációját, valamint a padlástéri fényszóródási vektorok akusztikai csillapítását.

A kora délutáni nap beesési szögének megváltozása miatt a legfelső emeleti felülvilágítók üvegfelületein mikroszkopikus fénytörési torzulások és időleges árnyékfeszültségek keletkezhetnek. A fénysugarak egyenetlen törésmutatója a padlástér gerendázatában finom frekvenciájú rezonanciát válthat ki, amely a negyedik és harmadik emeleti lakások mennyezetén halvány, lassan vibráló fénycsíkok formájában jelentkezhet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a padlástéri tárolók ajtaját

tartsák zárva, és tartózkodjanak a felülvilágítók alatti közvetlen áthaladástól. A felső emeleti folyosókon a tükröződő felületek letakarása pamutkendővel javasolt, míg a padlásajtó kilincsének megérintése előtt célszerű a fémfelületek elektrosztatikus kisülését megvárni.

A munkálatok során esetlegesen tapasztalható elhúzódó fényderengésért és a mennyezeti vakolat átmeneti mikrovibrációjáért a Fővárosi Fénysugár-kalibrálási és Optikai Frekvenciahatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

265. 264. Értesítés a délutáni udvari fénykút-nyomáskiegyenlítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a tetőablakok sikeres refrakciós fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Csendfeszültségi és Akusztikai Hullámhatósággal együttműködve ma délután 14:15 és 15:00 óra között elvégzi a belső udvari fénykút vertikális nyomáskiegyenlítését, valamint a homlokzati téglaburkolat árnyéksűrűsödési fázisreteszelését.

A kora délutáni hőmérséklet-ingadozás és az udvari légoszlop fénylefedettségének változása miatt a körgangok alatti falsíkokon finom vibrációs nyomáshullámok keletkezhetnek. Ezen akusztikai fáziselcsúszások a földszinti és első emeleti lakások udvarra néző ablaktábláin tompa, ütemes lüktetés formájában jelentkezhettek, amely a szobai páratartalom átmeneti megemelkedésével járhat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban az udvari ablakokat tartsák szorosan zárva, a belső ablakpárkányokról a fémtárgyakat távolítsák el, és kerüljék a körgangok korlátjára való támaszkodást. A légnyomás-szintbeállítás ideje alatt az udvarra néző helyiségekben a sötétítőfüggönyök elhúzása javasolt a fénynyomás egyenletes eloszlásának biztosítása érdekében.

A karbantartási munkálatok alatt esetlegesen tapasztalható tompa fali morajlásért és a szellőzőjáratok átmeneti levegősűrűsödéséért a Fővárosi Csendfeszültségi és Akusztikai Hullámhatóság a lakók szíves elnézését és megértését kéri.

266. 265. Értesítés a délutáni függőfolyosói korlát-hőtágulási fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a belső udvari fénykút vertikális nyomáskiegyenlítésének sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Mikroklíma- és Hőfeszültségi Igazgatósággal karöltve ma délután 15:30 és 16:15 óra között elvégzi a belső körgangok öntöttvas korlátrendszerének hőtágulási fázisszinkronizációját, valamint a függőfolyosók alatti mikro-légréteg akusztikai csillapítását.

A délutáni árnyékelfmozdulás és a fémkorlátok egyenetlen hűlése miatt a korlátelemelek közötti feszültséggregátumok finom, kattogó frekvenciahullámokat bocsáthatnak ki. Ezen hőtágulási fázisillesztések a második és harmadik emeleti körgangokon tartózkodók számára alig észrevehető, de a korlátok fémfelületén áthaladó mikro-rezgések formájában jelentkezhetnek, amely a függőfolyosók padlóburkolatának átmeneti hűvösödésével járhat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a körgangok korlátjához fémtárgyakat, ruhaszárítókát vagy növénytartókat ne rögzítsenek, és lehetőség szerint kerüljék a korlátok kézzel történő tartós érintését. A mikro-légréteg csillapítása alatt a függőfolyosóra nyíló ajtók és szellőzőnyílások zárva tartása javasolt a huzatfeszültség stabil egyensúlyának megőrzése érdekében.

A karbantartási feladatok végrehajtása során esetlegesen tapasztalható finom fémes rezonanciáért és a folyosói levegő átmeneti sűrűsödéséért a Fővárosi Mikroklíma- és Hőfeszültségi Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

267. 266. Értesítés a késő délutáni homlokzati téglaburkolat árnyéksűrűségi fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a belső körgangok öntöttvas korlátrendszerének hőtágulási fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi

Homlokzategyensúlyi és Árnyéksűrűségi Igazgatósággal együttműködve ma késő délután 16:30 és 17:15 óra között elvégzi a belső udvari és utcai homlokzati téglaburkolat árnyéksűrűségi fázisszinkronizációját, valamint a klinkerfugák hőtágulási rezonanciacsillapítását.

A lemenő nap szögváltozása és a téglatestek felületi mikro-párolgása miatt a homlokzati síkokon elhelyezkedő árnyéksávok sűrűsége átmeneti fluktuációt mutathat. A művelet során a téglák közötti habarcsréteg finom, tompa morajlást bocsáthat ki, miközben az ablakpárkányokra vetülő árnyékok kontúrja másodpercenként néhányszor finoman megbicsakolhat, stabilizálva a falazat esti hőtágulási egyensúlyát.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban az utcai és udvari ablakok külső párkányaira ne helyezzenek el nehéz tárgyakat, és a homlokzati falfelületek közvetlen közelében ne végezzenek kopogtató vagy fúrási munkálatokat. Az árnyékpázmák és a légsűrűségi gradiens zökkenőmentes illesztése érdekében a redőnyök félig leengedett állapotban történő rögzítése javasolt.

A karbantartási folyamat alatt esetlegesen tapasztalható finom optikai vibrációért és a téglaburkolat átmeneti árnyék-sűrűsödéséért a Fővárosi Homlokzategyensúlyi és Árnyéksűrűségi Igazgatóság a lakók megértését és szíves türelmét kéri.

268. 267. Értesítés a kora esti kapualji fényszellőzés-csillapításról és a kapucsengő-akusztikai fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a késő délutáni homlokzati téglaburkolat árnyéksűrűségi fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Kapualj- és Kapucsengő-akusztikai Igazgatósággal karöltve ma este 17:30 és 18:15 óra között elvégzi a bejárati kapualj belső fényszellőzés-csillapítását, valamint a kapucsengő-vezetékek alkonyati rezonancia-szintbeállítását.

A szürkület beálltával a kapualjban megrekedt nappali fénymaradványok és az utcasarki léghuzat sűrűség-különbsége miatt a kapucsengők rézhuzalai finom, vibráló alaphangot bocsáthatnak ki. A művelet során a kapualj kőburkolatának mikroszkopikus fugái

fokozatosan elnyelik a felesleges szürkületi derengést, miközben a kaputelefonok hangszóróiból halk, ritmikus kattogás hallatszódkhat, amely a hálózati frekvencia és a környékbeli alkonyati páratartalom fázisazonosítását szolgálja.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapucsengő gombjait ne tartsák hosszan nyomva, és a kapualj átjárójában ne várakozzanak terjedelmes csomagokkal. A bejáratí szárnyasajtók félig nyitott állapotban való rögzítése a mérés idejére tilos, mivel az a fényszellőzési gradiens hirtelen összeomlásához vezethet.

A karbantartási munkálatok alatt esetlegesen tapasztalható finom akusztikai zúgásért és a kapualj átmeneti fénysűrűség-csökkenéséért a Fővárosi Kapualj- és Kapucsengő-akusztikai Igazgatóság a lakosság megértését és szíves türelmét kéri.

269. 268. Értesítés a kora esti lépcsőházi falióra-ketyegési fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a bejáratí kapualj belső fényszellőzés-csillapítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Időszervezeti és Akusztikai Hivatallal karöltve ma este 18:30 és 19:15 óra között elvégzi a fő lépcsőházi faliórák ketyegési ütemének fázisszinkronizációját.

A művelet során a lépcsőházi orsótérben megrekedt másodpercmaradványok és a felszálló meleg levegő hőtágulási feszültsége miatt a szintenkénti faliórák közötti ritmuskülönbség átmenetileg megnövekedhet. A szakemberek a lépcsőfokok közötti légrések szonikus finomhangolásával egyenlítik ki a másodpercek közötti szürkületi nyomásingadozást.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi faliórákra ne nézzenek közvetlenül, és tartózkodjanak az időméréssel kapcsolatos megjegyzések hangos felemlégetésétől. A lépcsőfordulóknban történő hirtelen megállás vagy a számlapok felé történő mutatgatás az időűrűségi gradiens helyi megomlásához vezethet.

A karbantartási munkálatok alatt esetlegesen tapasztalható ritmikus kattogás-eltolódásért és a percekrl leváló apró akusztikai rezgésekért a Fővárosi Időszervezeti és

Akusztikai Hivatal a lakosság megértését és szíves türelmét kéri.

270. 269. Értesítés a késő esti lépcsőházi légnyomás-gradiens fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi faliórák ketyegési ütemének fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Légréteg- és Nyomáskiegyenlítési Hivatallal együttműködve ma este 19:30 és 20:15 óra között elvégzi a fő lépcsőház belső légnyomás-gradiensének fázisszinkronizációját.

A munkálatok során a harmadik és negyedik emelet közötti légtérben felhalmozódott esti sűrűségeltolódások miatt a szintenkénti szellőzőnyílások áramlási iránya átmenetileg felcserélődhet. A szakszemélyzet a lépcsőházi fordulókban felállított akusztikus nyomáslevezető szelepek segítségével egyenlíti ki a szürkületi légrétegek közötti mikroszkopikus feszültség-ingadozásokat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lakásajtókat ne nyissák ki hirtelen, és tartózkodjanak a huzatérzettel kapcsolatos észrevételek hangos megfogalmazásától. A sötétedés idején végzett indokolatlan ajtónyitások vagy a kulcslyukakon keresztüli átlélegzés a helyi légnyomásszint váratlan ingadozásához vezethet.

A karbantartási folyamat alatt esetlegesen tapasztalható enyhe fülpattanásért és a kulcslyukakon átáramló apró, ritmikus léghullámokért a Fővárosi Légréteg- és Nyomáskiegyenlítési Hivatal a lakosság megértését és szíves türelmét kéri.

271. 270. Értesítés a késő esti lakásajtó-félfa hőtágulási fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi légnyomás-gradiens sikeres szinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat az Országos Szerkezeti- és Feszültségstabilizációs Igazgatósággal karöltve ma éjszaka 21:00 és 21:45 óra között

elvégezni a lakásajtók fadarabjainak és ajtófélfáinak késő esti hőtágulási fázisszinkronizációját.

A folyamat során a faanyagokban felgyülemlett mikroszkopikus feszültségek kiegyenlítése céljából a második és negyedik emeleti fordulókban feszültségmentesítő rezgéslevezetőket helyezünk üzembe. A mérések ideje alatt az ajtófélfák minimális mértékű, alig érzékelhető mikronos kitágulása és visszahúzódása várható, ami az ajtószárnyak szorulásának vagy átmeneti elmozdulásának látszatát keltheti.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban tartózkodjanak az ajtófélfák szükségtelen tapogatásától, valamint a kilincsek túlzott erővel történő lenyomásától. A mérést végző kollégák munkáját segíti, ha a lakók az ajtók mögött csendben, a beltéri légáramlást kerülve várakoznak.

A karbantartás alatt hallható halk, roppanásszerű hangjelenségekért és az ajtóréseken átáramló szürkületi légrétegek apró elmozdulásaiért az Országos Szerkezeti- és Feszültségstabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

272. 271. Értesítés a késő éjszakai lábtörlő-textúrák portömörödési fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lakásajtók és ajtófélfák hőtágulási fázisszinkronizációjának lezárultát követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Textil- és Szálfeszültség-szabályozási Hivatallal együttműködve ma éjszaka 22:15 és 23:00 óra között elvégzi a bejárati és emeleti kapualjakban elhelyezett kókuszrost és gumialapú lábtörlők késő éjszakai mikroszkopikus portömörödési és szálirány-szinkronizációját.

A művelet célja a lépcsőházi statikus elektromosság és a cipőtálpak által behordott finomszemcsés porszerkezet frekvencia-azonosítási egyensúlyának biztosítása. A szinkronizációs ablakban a lábtörlő-textúrák szálai minimális, alig látható szögeltolódást szenvedhetnek el, ami a felület szürkés árnyalatának időleges elmélyülésével járhat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időtartamban lehetőség szerint kerüljék a lábtörlőkön való áthaladást, és tartózkodjanak a lábbeli dörzsölő mozdulatokkal történő

tisztításától. A mérőműszerek zavartalan működése érdekében kérjük, a cipőket a lakáson belüli előszobai zónában helyezték el.

A karbantartási folyamat során tapasztalható halk, tompa söprőhangokért és az ajtóelőterekben érezhető átmeneti, csillapított porillat-intenzitásért a Fővárosi Textil- és Szálfeszültség-szabályozási Hivatal a lakosság megértését és együttműködését kéri.

273. 272. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének éjszakai termikus frekvencia-csillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lábtörlő-textúrák portömörödési fázisszinkronizációjának sikeres lezárultát követően az Égboltfenntartási Vállalat az Útburkolati Frekvenciaszabályozási és Hőcsillapítási Igazgatósággal karöltve ma éjszaka 23:15 és 23:55 óra között elvégzi a társasház előtti úttest fekete aszfaltrétegének éjszakai termikus frekvencia-csillapítását és rezgésfázis-síkbaállítását.

A karbantartási művelet célja az aszfaltburkolat nappali hőtágulásból visszamaradt mikroszkopikus feszültségcsúcsainak simítása, valamint az útfény-visszaverődési együttható éjszakai tartományba történő finomhangolása. A kijelölt időintervallumban az úttest felületi hőmérséklete és hanglenyomati frekvenciája átmeneti, kiegyenlített szintcsökkenést mutat majd.

Kérjük a tisztelt lakókat és a gépjárművel közlekedőket, hogy a jelzett időtartamban lehetőség szerint tartózkodjanak a ház előtti útszakaszra történő behajtástól, a parkoló járművek tulajdonosait pedig kérjük, hogy ne nyissák ki a gépkocsik ajtaját, megelőzve ezzel a felületi rezgésmező nemkívánatos interferenciáját. A mérések idején az utcafronti ablakok zárva tartása ajánlott.

A munkálatok során esetlegesen tapasztalható tompa, mély tónusú zúgásért és az úttest irányából kiáramló átmeneti, hűvös kátrányillat-koncentrációért az Útburkolati Frekvenciaszabályozási és Hőcsillapítási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

274. 273. Értesítés a társasházi kaputelefon-akusztikai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a társasház előtti úttest aszfaltrétegének sikeres termikus frekvencia-csillapítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Beltéri Akusztikai és Rezgéstani Ellenőrző Igazgatósággal együttműködve ma éjszaka 00:15 és 00:50 óra között elvégzi a lépcsőházi kaputelefon-hálózat és a bejárati kapucsengők éjszakai akusztikai fázisszinkronizációját, valamint a beltéri mikrofonmembránok alapfeszültség-szintbeállítását.

A karbantartási művelet célja a nappali beszédrezgésekből visszamaradt mikroszkopikus hanghullám-feszültségek kioltása, valamint a kaputelefon-vezetékekben fellépő éjszakai statikus légréteg-interferencia teljes csillapítása. A jelzett időintervallumban a kaputelefonok lakásköri egységei átmeneti, kiegyenlített alapzaj-mentesítési fázisba kerülnek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban lehetőség szerint tartózkodjanak a kaputelefon-kagylók felemelésétől, a lakáskészülékek gombjainak megnyomásától, valamint a kapualji kapucsengő-gombok éjszakai használatától, megelőzve ezzel a hálózati rezonanciamező nemkívánatos felharmonikus torzulását. A mérések és fázisbeállítások idején a kaputelefon-készülékek közvetlen közelében tartózkodni nem javallott.

A munkálatok során esetlegesen tapasztalható nagyon halk, magas tónusú sípolásért és a készülékházakból kiáramló átmeneti, enyhén bakelitillatú léghullámért az Akusztikai és Rezgéstani Ellenőrző Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

275. 274. Értesítés a lépcsőházi villanykapcsolók éjszakai érintkezési feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kaputelefon-hálózat sikeres éjszakai fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat az Elektromechanikai és

Hálózati Rezonancia-ellenőrző Hivatallal karöltve ma éjszaka 01:00 és 01:35 óra között elvégzi a társasházi lépcsőházak gombos villanykapcsolóinak éjszakai érintkezési feszültségmentesítését és rugóreteszelési fázisbeállítását.

A karbantartási művelet elengedhetetlen a nappali kapcsolási ciklusok során felhalmozódott mikroszkopikus rugófeszültség-maradványok kioltásához, valamint a kapcsolódobozokban éjszaka fellépő szikra-interferencia teljes leföldeléséhez. A jelzett időintervallumban a lépcsőházi és folyosói fali kapcsolók átmeneti, kiegyenlített alaphelyzeti zárolás alá kerülnek.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban lehetőség szerint tartózkodjanak a lépcsőházi kapcsolók megnyomásától, a gombok kézi billentésétől, valamint a szintközi jelzőfények közvetlen megtekintésétől, megelőzve ezzel a hálózati rugórezgési mező nemkívánatos felharmonikus torzulását. A művelet alatt a lépcsőházi közlekedés kizárólag a folyosói derengőfény biztosítása mellett, lassú, egyenletes léptekkel javasolt. A munkálatok során esetlegesen tapasztalható nagyon halk, kattogó jellegű fémrezgésért és a kapcsolódobozokból kiáramló átmeneti, enyhén ózonillatú léghullámért az Elektromechanikai és Hálózati Rezonancia-ellenőrző Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

276. 275. Értesítés a társasházi levélszekrény-bedobónyílások éjszakai akusztikai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi villanykapcsolók sikeres éjszakai rugóreteszelését és feszültségmentesítését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Levélszekrény-akusztikai és Lemezrezgés-csillapítási Főigazgatósággal együttműködve ma éjszaka 01:40 és 02:15 óra között elvégzi a társasházi levélszekrények fém bedobónyílásainak éjszakai akusztikai fázisszinkronizációját és lemezfeszültségmentesítését.

A karbantartási művelet során a bedobónyílások rugós fémbillentyűi átmenetileg egyetlen közös, 14,2 Hertz frekvenciájú alapharmonikus rezgésszintre kerülnek

átállításra. A beavatkozás elengedhetetlen a nappali küldeménybedobások során keletkezett mikroszkopikus lemezfém-feszültségek kioltásához, valamint a lépcsőházi huzat hatására éjszaka fellépő fémes zúgás-interferencia teljes leföldeléséhez. A megjelölt időintervallumban a levélszekrény-billentyűk mechanikus alaphelyzeti zárolás alatt állnak.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt tartózkodjanak a levélszekrény-fedelek kézi emelgetésétől, a bedobónyílásokon keresztüli beleséstől, valamint a küldemények éjszakai kivételétől, megelőzve ezzel a billentyűrugók fáziskiesését és a szintközi akusztikai hullámmező nemkívánatos torzulását. A jelzett időszakban papíralapú értesítések vagy küldemények bedobása szigorúan tilos.

A művelet alatt tapasztalható nagyon halk, tompa bűgő hangért és a bedobónyílásokon át kiáramló átmeneti, finom fémpor-illatú léghullámmért a Levélszekrény-akusztikai és Lemezrezgés-csillapítási Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

277. 276. Értesítés a kora hajnali lépcsőfok-süllyedési fázisnyugtatóról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a társasházi levélszekrény-bedobónyílások sikeres éjszakai fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Lépcsőszerkezeti és Statikai Fázisnyugtató Főigazgatósággal együttműködve ma éjszaka 02:25 és 03:00 óra között elvégzi a lépcsőházi műkö és fa lépcsőfokok kora hajnali süllyedési fázisnyugtatóját és mikroszkopikus feszültségmentesítését.

A karbantartási művelet során a lépcsőfokok teherbíró felületei átmenetileg egyetlen közös, 11,8 Hertz frekvenciájú rezonanciamentes alapállapotba kerülnek áthangolásra. A beavatkozás elengedhetetlen a nappali gyalogosforgalom során keletkezett kőzet- és fafeszültségek kioltásához, valamint a lépcsőfokok éjszakai, hőtágulásból eredő mikroszkopikus nyikorgásának teljes leföldeléséhez. A megjelölt időintervallumban a lépcsőfokok felületi teherbírása csökkentett rugalmassági üzemmódban működik.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt tartózkodjanak a lépcsőházban való közlekedéstől, a lépcsőfokok szélére történő nehéz rálépéstől, valamint a szintközi

áthaladásoktól, megelőzve ezzel a szerkezeti fáziskiesést és a lépcsőorsó akusztikai hullámmezőjének nemkívánatos torzulását. Amennyiben az áthaladás halaszthatatlan, kérjük, a korlátba kapaszkodva, minimális talpnyomással közlekedjenek.

A művelet alatt tapasztalható nagyon halk, ritmikus kőmorgásért és a lépcsőfokok alól kiáramló átmeneti, finom mészpor-illatú léghullámért a Lépcsőszerkezeti és Statikai Fázisnyugtató Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

278. 277. Értesítés a kora hajnali kapukilincs-rezonancia és reteszelési fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi lépcsőfokok sikeres kora hajnali süllyedési fázisnyugtatóját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Nyílászáró-feszültségmentesítési és Kilincsszerkezeti Igazgatósággal karöltve ma éjszaka 03:15 és 03:45 óra között elvégzi a főbejárati kapu sárgaréz és öntöttvas kilincsszerkezeteinek, valamint a zárelőlapoknak a kora hajnali rezonancia-szintbeállítását és mikroszkopikus feszültségmentesítését.

A művelet során a társasház bejárati kilincsei átmenetileg egy közös, 14,2 Hertz frekvenciájú akusztikai alapállapotba kerülnek áthangolásra. A beavatkozás elengedhetetlen a hajnali légnedvesség és a fémalkatrészek hőtágulási különbségeiből adódó belső fémfeszültségek kioltásához, továbbá a kapu nyitásakor keletkező mikroszkopikus zárkattanások rezonanciájának teljes leföldeléséhez. A megjelölt időintervallumban a kapukilincsek nyomási ellenállása korlátozott rugalmasságú üzemmódban működik.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt tartózkodjanak a főbejárati kapu kilincsének hirtelen lenyomásától, a kulcslyukba történő fémes tárgyak behelyezésétől, valamint a kapuszárnyak erőteljes behúzásától, megelőzve ezzel a zárszerkezeti fáziskiesést és a kapualj akusztikai hullámmezőjének torzulását. Amennyiben a ki- vagy belépés halaszthatatlan, kérjük, a kilincset lassú, egyenletes mozdulattal, ujjbeggyel kísérve működtessék.

A karbantartás ideje alatt tapasztalható halk, fémes zümmögésért és a kapualjban

kiáramló átmeneti, hideg gépolaj-illatú léghullámért a Fővárosi Nyílászáró-feszültségmentesítési Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

279. 278. Értesítés a hajnali kapualji levegősűrűség-kiegyenlítésről és a járólap-feszültségmentesítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a főbejárati kapukilincsek sikeres éjszakai rezonancia-szintbeállítását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Burkolat-feszültségmentesítési és Légréteg-szabályozási Igazgatósággal együttműködve ma éjszaka 03:50 és 04:20 óra között elvégzi a kapualji kerámia járólapok mikroszkopikus feszültségmentesítését, valamint a szélfogó légrétegének molekuláris sűrűség-kiegyenlítését.

A beavatkozás során a kapualj alsó harminc centiméteres légrétegének nyomása átmenetileg 1013,25 hPa állandósított értékre kerül rögzítésre. A művelet elengedhetetlen a bejárati kövezet éjszakai hűlése során keletkező mikroszeizmikus feszültségcsúcsok leföldeléséhez, valamint a lépcsőházi huzatmentesítés akusztikai egyensúlyának megőrzéséhez. A megjelölt időintervallumban a járólapok felületi súrlódási együtthatója átmenetileg módosul.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a kapualjon való áthaladáskor kerüljék a sarkon történő erőteljes lépést, a gurulós bőröndök vagy fémkerekű kocsik húzását, továbbá a lábbelik talpának hirtelen odaütögetését a küszöbhez. Az áthaladást kérjük egyenletes, gördülékeny léptekkel, a testsúly folyamatos áthelyezésével végezni. A karbantartás alatt esetlegesen tapasztalható enyhe, nedves mézszillatú légáramlásért és a kövezet halk, üvegszerű pattogásáért a Fővárosi Burkolat-feszültségmentesítési Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

280. 279. Értesítés a kora reggeli pinceajtó-huzatlefogatásról és a lépcsőházi légáramlási irány-

szintbeállításról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kapualji légréteg-kiegyenlítést követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Pinceakusztikai és Légáramlás-szabályozási Igazgatósággal karöltve ma reggel 04:30 és 05:00 óra között elvégzi a társasházi pinceajtók mikroszkopikus huzatlefogatását, valamint a főlépcsőházi függőleges légáramlási irányok precíziós szintbeállítását.

A beavatkozás során a pincelejárat feletti légtérben a szívóhatást átmenetileg nulla értéken rögzítik, megakadályozva a talajszinti hideg levegő korai feláramlását az első emeleti fordulókba. A művelet elengedhetetlen a lépcsőházi falvakolat kora reggeli párasodási feszültségeinek kiegyenlítéséhez és a szellőzőkürtők hőtágulási szisztegésének megelőzéséhez. A megjelölt időintervallumban a pinceajtók zárórugói átmenetileg megnövekedett ellenállást fejtenek ki.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a pinceakna közelében tartózkodva kerüljék a hirtelen kabátgombolást, a papírlapok vagy zsebkendők nyitott felületen történő kiterítését, valamint a pinceajtókilincs lefelé történő hirtelen rántását. A pincelejárat megközelítését kérjük fokozatos, mérsékelt tempóban, a légzés egyenletes ritmusának fenntartásával végezni.

A karbantartás alatt esetlegesen tapasztalható enyhe, dohos pinceszagú légörvényekért és a pinceajtók mély, basszusfrekvenciás dörmögéséért a Fővárosi Pinceakusztikai Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

281. 280. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi fordulók árnyéksűrűségi fázisnyugtatójáról és a fénypászták hőtágulási leföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora reggeli pinceajtó-huzatlefogatást követően az Égboltfenntartási Vállalat a Megyei Fényakusztikai és Árnyékkalibrációs Igazgatósággal együttműködve ma reggel 05:15 és 05:45 óra között elvégzi a társasházi

főlépcsőház fordulóiban tapasztalható árnyéksűrűségi gradiens fázisnyugtatását, valamint a reggeli derengő fénypászták hőtágulási leföldelését.

A beavatkozás során a félemeleti és a második emeleti fordulók sarkaiban felgyülemlett éjszakai szürkületi maradványokat mikroszkopikus fényszívással kiegyenlítik, megakadályozva, hogy a hajnali napfelkelte első éles sugarai a lépcsőfordulók korlátjaira vetülve hirtelen feszültségingadozást és vakolatleválást idézzenek elő. A művelet elengedhetetlen a lépcsőházi térérzékelés egyenletességének megőrzéséhez és a reggeli félhomály fokozatos, üzemszerű elosztatásához.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi fordulókban áthaladva tartózkodjanak a saját árnyékuk hirtelen átlépésétől, a táskák vagy kulcscsomók fény-árnyék határvonalra történő letételétől, valamint a fordulókban való meglepett megállástól. A lépcsőfordulókat egyenletes tempóban, a fal síkjától állandó távolságot tartva javasolt megközelíteni.

A karbantartás alatt esetlegesen tapasztalható enyhe, sötétszürke fénymintázat-remegésért és az árnyékok pillanatnyi megnyúlásáért a Megyei Fényakusztikai Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

282. 281. Értesítés a reggeli ablaküveg-párásodási fázisszinkronizációról és a napfény-refrakció leföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi árnyéksűrűségi fázisnyugtatást követően az Égboltfenntartási Vállalat a Városi Fénytani és Légréteg-kalibrációs Igazgatósággal karöltve ma reggel 06:00 és 06:30 óra között elvégzi a társasház utcai ablaküvegein képződő kora reggeli páramegkötés és fénytörési refrakció fázisszinkronizációját.

A beavatkozás célja a hajnali páralecsapódás szögének és a reggeli napsugarak felületi feszültségének precíziós összehangolása. Ez megakadályozza, hogy az ablaküvegeken átlépő első közvetlen fénynyalábok nemkívánatos mikrovibrációt váltsanak ki a szobák belső légrétegeiben, vagy a fény-árnyék határvonalak indokolatlan eltolódásához

vezessenek az ingatlanok belső padlóburkolatán.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak az ablaküvegek belső felületének törölgetésétől, a függönyök hirtelen elhúzásától, valamint a párás üvegtáblákra történő ujjnyomatok hagyásától. Az ablakok közelében tartózkodó személyeknek javasolt a tekintet egyenletes, falakkal párhuzamos fókuszálása.

Az üzemszerű karbantartás alatt esetlegesen fellépő átmeneti fénytörési hullámvészéért és az üvegtáblák pillanatnyi opálos elszíneződéséért a Városi Fénytani Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

283. 282. Értesítés a délelőtti kapualji léghuzat-nyomásgradiens és lábtörlő-textúrák fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a reggeli ablaküveg-párásodási fázisszinkronizáció sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fővárosi Légréteg- és Felületdinamikai Igazgatósággal együttműködve ma délelőtt 08:30 és 09:15 óra között elvégzi a társasházi kapualj belső léghuzat-nyomásgradiensének, valamint a bejárati lábtörlő-textúrák mikroszkopikus rostfeszültségének összehangolását.

A munkafolyamat során a kapualjban áramló friss levegő sűrűség-vektorait a járólapok közötti fugák mikroszeizmikus rezgéseire illesztik szakembereink. Az intézkedés elengedhetetlen ahhoz, hogy a délelőtti órákban a lépcsőházba belépő lakók cipőtalpa és a kókuszrost szőnyegek közötti érintkezési felületen ne keletkezzen nemkívánatos elektroakusztikai feszültség, amely az épület tartószerkezetében mikroszkopikus hanghullám-torzulást okozhatna.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a bejárati kapu nyitáskor kerüljék a hirtelen mozdulatokat, a lábtörlők szándékos rázását, továbbá a kapualjban történő megállást. A be- és kilépést egyenletes, kimért tempóban, a falak mentén kialakított légrétegek megzavarása nélkül javasolt lebonyolítani.

Az üzemszerű karbantartás alatt esetlegesen tapasztalható átmeneti cipőtalp-tapadási egyenetlenségekért a Fővárosi Légréteg- és Felületdinamikai Igazgatóság a tisztelt

lakosság szíves megértését kéri.

284. 283. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének délelőtti termikus frekvencia-csillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a délelőtti kapualji légvezeték-nyomásgradiens sikeres beállítását követően az Égboltfenntartási Vállalat az Útburkolati Frekvencia- és Sugárzásmodulációs Hivatallal karöltve ma délelőtt 10:00 és 11:15 óra között elvégzi a társasház előtti úttest fekete aszfaltrétegének termikus frekvencia-csillapítását, valamint a gyalogos-átkelőhely fehér sávjainak fénypolarizációs fázisillesztését.

A karbantartási munkálatok során az aszfalt által elnyelt napsugárzás rezgésszámát a járda szegélyköveinek mikroszkopikus hővezetési üteméhez hangolják szakembereink. Az intézkedés célja, hogy elkerüljük a déli órákban a gumibroncsok és az úttest közötti súrlódásból eredő infraszonikus rezgések felhalmozódását, amely a társasházi homlokzat vakolatrétegének mikrofrekvenciás rezonanciáját és idő előtti mállását okozhatná.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a zebrán történő áthaladáskor csak a fehér sávok középvonalára lépjenek, és kerüljék a fekete aszfaltréteggel való közvetlen érintkezést. A járművel közlekedő lakóknak javasoljuk a megállás és elindulás során a fokozatos pedálhasználatot a felületi hővezetési egyensúly fenntartása érdekében.

Az üzemszerű beavatkozás alatt esetlegesen tapasztalható átmeneti aszfaltfény-ingadozásokért az Útburkolati Frekvencia- és Sugárzásmodulációs Hivatal a tisztelt lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

285. 284. Értesítés a déli lépcsőházi fordulók fali vakolatrétegének mikroszkopikus hővezetési

fázisnyugtatóról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a délelőtti úttestburkolati termikus csillapítás és fénypolarizáció sikeres befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Homlokzat- és Vakolatstruktúra-stabilizációs Igazgatósággal együttműködve ma 11:45 és 13:00 óra között elvégzi a társasház belső lépcsőházi fordulóiban található fali vakolatréteg mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatóját, valamint a fali festékréteg elnyelési feszültségmentesítését.

A jelzett időintervallumban a déli napállás okozta szögeltolódás miatt a lépcsőházi falak mikroszkopikus rezonanciája eléri a kritikus szintet. Szakembereink rezgés- és csillapító frekvencia-impulzusokkal egyenlítik ki a vakolat szerkezeti feszültségét, megelőzve a mikrorepedések kialakulását és a mészréteg felületi mállását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőházban való közlekedés során kerüljék a falfelületekkel való közvetlen fizikai érintkezést, és ne támaszkodjanak a fordulóban lévő falrészecskékhez. A lépcsőn való áthaladáskor javasoljuk a korlát egyenes, folyamatos fogását a testfrekvencia-ingadozások csillapítása érdekében.

Az üzemszerű karbantartás során esetlegesen tapasztalható átmeneti falfény-ingadozásokért és a vakolat halk, pattogó rezonanciahangjait a Homlokzat- és Vakolatstruktúra-stabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

286. 285. Értékelés a kora délutáni udvari szellőzőknél akusztikai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a belső lépcsőházi fali vakolatréteg mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatójának befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Légáramlás- és Akusztika-stabilizációs Főigazgatósággal karöltve ma 13:15 és 14:30 óra között elvégzi a belső udvari szellőzőknél akusztikai fázisszinkronizációját és a feláramló meleg légréteg rezonanciacsillapítását.

A kora délutáni órákban a belső udvarban tapasztalható hőszugárzási anomáliák következtében a szellőzőkben felgyülemelő levegőoszlopok rezgésszáma elérheti a felharmonikus interferenciaszintet. Szakembereink alacsony frekvenciájú hanghullám-oltó impulzusok alkalmazásával egyenlítik ki a légcsatornák nyomáskülönbségét, biztosítva a vertikális légáramlás zavartalan fázisillesztését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a belső udvarra néző ablakokat tartsák teljesen zárva, és tartózkodjanak a szellőzőnyílások közelében végzett hangosabb tevékenységektől. A fürdőszobai és konyhai szellőzőrácsok elé helyezett könnyű tárgyak átmeneti vibrációja a mérés technikai folyamat normális velejárója.

Az elkerülhetetlenül fellépő halk, bűgő rezgéshangokért és a szellőzőjáratok átmeneti mikronyomás-változásaiért a Légáramlás- és Akusztika-stabilizációs Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

287. 286. Értesítés a délutáni padlásfeljáró-huzatfeszültség fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a belső udvari szellőzőknél akusztikai fázisszinkronizációjának sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat a Tetőtéri Légtér- és Szerkezetstabilizációs Igazgatósággal együttműködve ma 14:45 és 16:00 óra között elvégzi a társasházi padlásfeljáró-ajtók huzatfeszültségi fázisszinkronizációját és a tetőszerkezeti meleglevegő-párnák rezonanciacsillapítását.

A délutáni szögben beeső napfény okozta egyenlőtlen hőtágulás következtében a legfelső emeleti lépcsőházfordulók és a padlástér közötti nyomáskülönbség elérheti a kritikusan instabil tartományt. Szakembereink mikromechanikai légréteg-leföldelést és sűrűségillesztést hajtanak végre a padlásajtók zsanérjainál, megelőzve a függőleges légáramlások eltolódását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a padlásfeljárók közelében ne végezzenek hirtelen ajtónyitással járó tevékenységet, és a legfelső emeleti szellőzőablakokat tartsák félig nyitott, fázisillesztett állásban. Az eljárás alatt a lépcsőházi légtérben átmenetileg előforduló halk, finom sípoló hangjelenség és a

kilincsek minimális feszültségingadozása a mérések szokásos velejárója.

A munkafolyamat által okozott rövid idejű kellemetlenségekért a Tetőtéri Légtér- és Szerkezetstabilizációs Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

288. 287. Értesítés a késő délutáni ereszcsonna-akusztikai fázisszinkronizációról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a padlásfeljáró-ajtók huzatfeszültségi fázisszinkronizációjának sikeres méréseit követően az Égboltfenntartási Vállalat a Csapadékelvezetési és Ereszrezonancia-szabályozási Főosztállyal karöltve ma 16:15 és 17:30 óra között elvégzi a társasházi ereszcsonnának akusztikai fázisszinkronizációját, valamint a vertikális lefolyócsövek mikroszkopikus fémfeszültség-mentesítését.

A naplemente előtti hűlés következtében a bádogszerkezetek hőtágulási egyensúlya átmenetileg megbomolhat, ami a függőfolyosók mentén mikroszeizmikus rezgéshullámokat és nemkívánatos légakusztikai rezonanciát idézhet elő. Szakembereink az ereszcsonnának illesztési pontjainál fázisnyugtató csillapítóréteget helyeznek el, és elvégzik a lefolyócsövek sűrűségillesztéses leföldelését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időszakban a függőfolyosókon és az erkélyeken ne tartózkodjanak hosszasan, továbbá a csatornacsövek közvetlen közelében kerüljék a fémtárgyak ütődésével járó tevékenységeket. A munkálatok alatt a csatornanyílások felől tapasztalható halk, finom duruzsolás a mérések és a fémfeszültség-mentesítés szokásos velejárója.

A korlátozásokból eredő esetleges kellemetlenségekért a Csapadékelvezetési és Ereszrezonancia-szabályozási Főosztály a lakosság szíves elnézését és megértő együttműködését kéri.

289. 288. Értesítés a kora esti kapualji burkolatfénylés és lépcsőházi fényszög-törésmutatók

fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az ereszcsonna-akusztikai fázisszinkronizáció és a lefolyócsövek fémfeszültség-mentesítési munkálatainak befejezését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Fénytörési és Árnyéksűrűség-szabályozási Igazgatósággal együttműködve ma 17:45 és 19:00 óra között elvégzi a társasházi kapualj burkolati fénylésének, valamint a lépcsőházi fényszög-törésmutatók kora esti fázisszinkronizációját.

A naplementét követő átmeneti megvilágítási szakaszban a kapualj kövezete és a bejárat kapu üvegtáblái közötti optikai nyomás különbsége miatt a lépcsőházi fordulókban nem kívánt árnyékfeszültség és fénytörési aszimmetria léphet fel. Ennek megakadályozása érdekében szakembereink a földszinti kapualjban fáziscsillapító fényszögbefogókat helyeznek el, és elvégzik a bejárat üvegtáblák fénypont-feszültségmentesítését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualjon való áthaladáskor kerüljék a hirtelen mozdulatokat, és ne használjanak hordozható fényforrásokat, mivel ezek átmenetileg megzavarhatják a kalibrációs méréseket. A munkálatok ideje alatt a kapualjban tapasztalható halvány, opálos derengés a szabályozási folyamat természetes velejárója.

A korlátozások okozta esetleges kellemetlenségekért a Fénytörési és Árnyéksűrűség-szabályozási Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és türelmét kéri.

290. 289. Értesítés a késő esti kaputelefon-csengőhangok és fali csengővezetékek fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kora esti kapualji burkolatfénylés és a fényszög-törésmutatók méréseinek lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat az Akusztikai és Rezgéstani Ellenőrző Hatósággal együttműködve ma 19:15 és 20:30 óra között

elvégezni a társasházi kaputelefon-csengőhangok, valamint a lépcsőházi fali csengővezetékek késő esti fázisszinkronizációját.

A naplementét követő szürkületi órákban a külső térszíni zajszint természetes csökkenése miatt a kaputelefonok hálózatában és a bejárati lakásajtók feletti csengővezetékekben akusztikai feszültségkülönbség halmozódhat fel. Ez a lépcsőházi vakolatrétegben mikroszkopikus rezgési aszimmetriát okozhat, amely átmenetileg megváltoztathatja a csengőhangok terjedési sebességét. Ennek elkerülése érdekében szakembereink a földszinti elosztószekrénynél fáziscsillapító modulátorokat szerelnek fel, és elvégzik a lakásközi huzalok frekvencia-leföldelését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak a kaputelefon gombjainak használatától, és ne próbálják ki a lakásajtók melletti csengőket. A mérések pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a jelzett időben a lakók kerüljék a fali csengővezetékek közvetlen közelében történő tartózkodást. A munkálatok ideje alatt tapasztalható ritmikus, tompa zümmögés a be- és kikapcsolási folyamat üzemszerű velejárója.

A korlátozások okozta esetleges kellemetlenségekért az Akusztikai és Rezgéstani Ellenőrző Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

291. 290. Értesítés a késő éjszakai kulcslyuk-huzatfeszültség fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kaputelefon-hálózat és a fali csengővezetékek fázisszinkronizációjának sikeres lezárását követően az Égboltfenntartási Vállalat az Éjszakai Légáramlás-szabályozási és Zárkezelési Igazgatósággal karöltve ma 21:00 és 22:15 óra között elvégzi a társasházi kulcslyuk-huzatfeszültségek és az ajtózár-akusztika éjszakai fázisszinkronizációját.

A késő esti órákban a lépcsőházi légnyomás természetes lecsendesedése következtében a bejárati ajtók kulcslyukain átáramló levegő mikroszkopikus síp-rezgéseket idézhet elő. Ez a jelenség a lakásajtók zárószervezetében feszültségeltolódást eredményezhet, ami megbonthatja a folyosói vakolatréteg akusztikai egyensúlyát. A nem kívánt

tónuseltolódások megelőzése érdekében munkatársaink mikroperforált tömítőmodulokat helyeznek el a földszinti és az emeleti átmenő járatokban, valamint elvégzik a zárbetétek mechanikai frekvencia-leföldelését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időtartamban tartózkodjanak a kulcsok zárba helyezésétől, és ne kíséreljék meg az ajtók reteszelését vagy nyitását. A mérések zavartalansága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók kerüljék a bejárati ajtók közvetlen közelében való elhaladást. A munkálatok során esetlegesen észlelhető finom, fémes kattogás a fázisbeállítás normális velejárója.

A korlátozások okozta kellemetlenségekért az Éjszakai Légáramlás-szabályozási és Zárkezelési Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

292. 291. Értesítés az éjfél utáni lépcsőházi porszemcsék elektrosztatikus fázisleföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a kulcslyuk-huzatfeszültségek és az ajtózárákusztika éjszakai fázisszinkronizációját követően az Égboltfenntartási Vállalat a Mikro-Partikulum Légtérnyugtatási Igazgatósággal együttműködve ma 22:30 és 23:45 óra között végrehajtja a lépcsőházi lebegő porszemcsék elektrosztatikus fázisleföldelését és a levegő-sűrűségi mikrotónusok kiegyenlítését.

A késő éjszakai órákban a lépcsőházi légáramlatok lelassulása miatt a levegőben lebegő mikroszkopikus porszemcsék természetes töltésfelhalmozódása tapasztalható. Ez a jelenség a fal vakolatréteggel érintkezve apró, emberi füllel alig érzékelhető statikus pattogást idézhet elő, ami megbonthatja a folyosói terek éjszakai akusztikai egyensúlyát, és indokolatlan rezgési feszültséget generálhat a bejárati ajtók felületén. A feszültségingadozások megelőzése érdekében szakembereink mikronégyzetes ionizációs leföldelőszondákat helyeznek el a lépcsőfordulókban, valamint elvégzik a pihenők légterének alacsony frekvenciájú fázismentesítését.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megjelölt időtartamban tartózkodjanak a lépcsőházban történő hirtelen mozdulatoktól, ne nyissák ki a szellőzőablakokat, és kerüljék a műszálas ruházatban való elhaladást a folyosókon. A mérések pontossága érdekében javasoljuk

továbbá, hogy a lakók lehetőség szerint ne seperjék a lábtörlőket, és ne mozdítsák el a kapualji virágládákat. A folyamat során esetlegesen tapasztalható halvány, kékes derengés a porszemcsék kontrollált kisülésének normális kísérőjelensége.

A korlátozásokból eredő esetleges kellemetlenségekért a Mikro-Partikulum Légtérnyugtatói Igazgatóság a lakosság szíves megértését és készséges együttműködését kéri.

293. 292. Értesítés a hajnali kapualji sötétségsűrűség és fénypászták fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a lépcsőházi porszemcsék éjszakai elektrosztatikus fázisleföldelését követően az Égboltfenntartási Vállalat a Hajnali Refrakció- és Árnyékkezelési Igazgatósággal együttműködve ma 03:15 és 04:30 óra között elvégzi a kapualji sötétségsűrűség és az utcai közvilágítási fénypászták fázisszinkronizációját.

A hajnali órákban az éjszakai sötétség természetes bomlási folyamata és az utcalámpák sárgás fénysugarainak érintkezése során mikroszkopikus optikai feszültség keletkezhet a kapualj és a járdaszint találkozási vonalán. Ez a jelenség a bejárat üvegfelületeken fénytörési egyenetlenségeket okozhat, ami átmenetileg megbonthatja a kapualj és a földszinti folyosó árnyékegyensúlyát. A fáziseltolódások megelőzése érdekében szakembereink alacsony frekvenciájú optikai leföldelőszondákat telepítenek a főbejárat két oldalára, és elvégzik a kapualji légréteg fénysűrűségi szintbeállítását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időtartamban tartózkodjanak a kapualjban történő átmeneti megállástól, ne használjanak kézi fényforrást a bejárat körzetében, és kerüljék a fényvisszaverő ruházati elemek viselését. A mérések pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók lehetőség szerint ne tekintsenek ki az utcai ablakokon a fénypászták áthaladásának pillanatában. A folyamat során esetlegesen észlelhető rövid idejű borostyánszínű vibrálás a fényrészecskék kontrollált leföldelésének kísérőjelensége.

A korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Hajnali Refrakció- és Árnyékkezelési Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

294. 293. Értesítés a kora reggeli kapualji légréteg-törésmutató és bejárat szellőzőrácsok fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a hajnali fénypászták leföldelését követően a Fővárosi Légréteg- és Árnyékfeszültség Karbantartó Igazgatóság ma 04:45 és 06:00 óra között elvégzi a kapualji légréteg-törésmutató és a bejárat szellőzőrácsok mikroszkopikus fázisszinkronizációját.

A kora reggeli órákban a lépcsőházi légáramlatok és a kültéri cold légtömegek érintkezési pontján átmeneti fénytörési egyenetlenség, valamint a szellőzőlamellák közötti mikroakusztikai vibráció keletkezhet. Ez a jelenség a földszinti közlekedőfolyosón a levegő optikai sűrűségének kismértékű ingadozásához vezethet, ami a belépők számára a térérzékelés rövid idejű megváltozását okozhatja. A folyamat stabilizálása érdekében szakembereink alacsony frekvenciájú légréteg-kiegyenlítő szondákat helyeznek el a szellőzőnyílások körzetében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban tartózkodjanak a bejárat ajtó huzamosabb ideig történő nyitva tartásától, és a kapualjon való áthaladáskor kerüljék a hirtelen mozdulatokat. A mérések pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a földszinti lakók a karbantartás ideje alatt ne működtessék a konyhai páraelszívó berendezéseket. A munkálatok során esetlegesen észlelhető halk, fémes rezonancia a levegőmolekulák kontrollált fázisbeállításának természetes kísérőjelensége.

A korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Légréteg- és Árnyékfeszültség Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

295. 294. Értesítés a reggeli kapualji lábtörlő-textúrák elektrostatikus fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg- és Árnyékfeszültség Karbantartó Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 06:15 és 07:30 óra között elvégzi a bejárat kapualjában elhelyezett lábtörlők rostszerkezeti fázisnyugtatóját, valamint a belépéskor keletkező dörzsfeszültség szakszerű leföldelését.

A jelzett időintervallumban a lépcsőházi burkolat és a kültéri cipőtálpak érintkezési pontján átmeneti statikus sűrűség-ingadozás léphet fel. Ez a folyamat a földszinti közlekedőfolyosón a lépcsőzajok rövid idejű frekvencia-eltolódásához, valamint a kókuszrost-textúrák felületi fénytörésének kismértékű megváltozásához vezethet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a karbantartás ideje alatt a bejárat szőnyegekre történő rálépéskor kerüljék a tengely körüli hirtelen elmozdulásokat, és a cipőtálpak letisztítását legfeljebb két ütemezett, párhuzamos mozdulattal végezzék. A mérések pontossága érdekében javasoljuk, hogy a földszinti lakások tulajdonosai a munkálatok alatt tartózkodjanak a műszálas lábbelik kapualji használatától.

A korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Légréteg- és Árnyékfeszültség Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

296. 295. Értesítés a reggeli lépcsőházi korlátstabilitási és dörzsáram-feszültségmentesítésről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg- és Árnyékfeszültség Karbantartó Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 07:30 és 08:45 óra között elvégzi a földszinti és első emeleti lépcsőházi korlátok fém- és fafelületeinek dörzsáram-feszültségmentesítését, valamint a kapaszkodók elektrosztatikus fázisszinkronizációját.

A munkálatok ideje alatt a korlátok mentén a tenyérérintkezés során átmeneti mikroszkopikus hőmérséklet-eltolódás és a kapaszkodási szög minimális ellenállás-növekedése tapasztalható. Ez a folyamat a reggeli csúcsforgalom idején a lépcsőházi lejutás ritmusának kismértékű lelassulásához, valamint a kovácsoltvas elemek

rezonancia-frekvenciájának eltolódásához vezethet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a karbantartás időtartama alatt a lépcsőn való lehaladáskor kerüljék a korlát hirtelen, megszakított megragadását. A folyamatos mérések stabilitása érdekében javasoljuk, hogy a kapaszkodást a földszinti fordulóig egyetlen, egyenletes sebességű csúsztatással hajtsák végre, és lehetőség szerint tartózkodjanak a gyalúkesztyűk használatától.

A korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Közlekedőfolyosó- és Korlátfeszültség-felügyelet a lakosság szíves megértését kéri.

297. 296. Értesítés a délelőtti lépcsőházi fali csempék mikrorezgési fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Burkolatfeszültség- és Faliakusztikai Karbantartó Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 09:00 és 10:15 óra között elvégzi a lépcsőházi fali csempék mikrorezgési fázisszinkronizációját, valamint a kerámiaburkolat elektrosztatikus feszültségmentesítését.

A munkálatok ideje alatt a páros emeleti fordulókban a fali burkolólapok felületi reflexiója időlegesen 14%-kal eltolódik, amely a lépcsőházi természetes megvilágítás mikroszkopikus derengését eredményezheti. A fázisszinkronizáció során a csempék közötti fugák akusztikai rezonanciája átmenetileg felhangosodhat, ami a lépcsőn haladó lakók számára enyhe térérzékelési hullámzást okozhat a második és negyedik emelet között.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időtartamban a lépcsőházi falfelületeknek való közvetlen váll- vagy tenyértámaszkodást kerüljék, és a fordulókban tartózkodva ne álljanak meg 45 másodpercnél hosszabb időre. A mérések pontossága és a fázisnyugtató egyenletessége érdekében javasoljuk, hogy a lakásajtók nyitását és zárását a szokásosnál lassabb, egyenletes mozdulattal hajtsák végre.

A korlátozásokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Lépcsőházi Csempe- és Vakolatfeszültség-felügyelet a lakosság szíves megértését kéri.

298. 297. Értesítés a délelőtti udvari kútlefolyó-akusztikai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Udvari Vízvezető- és Lefolyóakusztikai Szabályozó Hatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 10:30 és 11:45 óra között elvégzi a belső udvari kútlefolyó és a csapadékvíz-elvezető csatornahálózat akusztikai fázisszinkronizációját.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a belső udvarra néző ablakok és körfolyosói ajtók mögött a lefolyórendszerből áradó természetes vízcsobogás hangfrekvenciája átmenetileg 22 Hz-es alacsony frekvenciás tartományba tolódik el. Ez a jelenség az udvari légtérben tartózkodók számára a lábazati téglaburkolat enyhe rezonanciájaként, valamint a szellőzőnyílásokban megrekedő léghullámok fémes kongásaként érzékelhető a földszint és a második emelet közötti szakaszon.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időtartamban az udvarra nyíló ablakokat tartsák félig zárt állapotban, és ne végezzenek folyadékürítést a lefolyókba vagy az udvari leeresztő rácsok közvetlen közelében. A mérések zavartalansága és a fázisnyugtató pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a körgangon közlekedők ne használjanak kemény talpú lábbelit, és a csapadékvíz-ejtőcsövek 1,5 méteres körzetében tartózkodva kerüljék a hangos beszédváltást.

A fázisbeállításból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Udvarakusztikai és Csatornafeszültség-felügyelet a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

299. 298. Értesítés a déli kapualji bejárati ajtószárnyak hőtágulási fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Tér- és Nyílászáró-feszültségmentesítési Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 12:00 és 13:15 óra között elvégzi a főbejárati kétszárnyú faajtó mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatóját és az ajtószárnyak közötti légréteg-feszültségmentesítését.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a bejárati kapualjban a déli napsugárzás hatására keletkező hőtagulási feszültség átmenetileg 450 Hz-es mikrovibrációs tartományba tolódik el. Ez a jelenség a földszinti kapualjban áthaladók számára a sárgaréz kilincsek felületi langyosodásaként, valamint a szárnyak találkozásánál kilépő levegő enyhe sziszegő hangjaként érzékelhető.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időtartamban a főbejárati ajtót ne hagyják kitámasztott állapotban, és áthaladáskor kerüljék az ajtószárnyak hirtelen behúzását. A mérések zavartalansága és a fázisnyugtató pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a kapualjban várakozó polgárok ne érintsék meg a zsanérok környezetét, és a kapualji tükör előtt tartózkodva tartózkodjanak a fémfelületek dörzsölésétől.

A fázisbeállításból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Tér- és Nyílászáró-feszültségmentesítési Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

300. 299. Értesítés a kora délutáni udvari járólapok termikus fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Talaj- és Burkolat-feszültségmentesítési Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 13:30 és 14:45 óra között elvégzi a belső udvar betonelemeinek és kőburkolatának kora délutáni termikus fázisnyugtatóját, valamint a talajvíz-rezonancia mikroszkopikus fázisszinkronizációját.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a déli és keleti udvari zónában a kőburkolat hőtagulási feszültsége átmenetileg 520 Hz-es mikrovibrációs frekvenciatartományba tolódik el. Ez a jelenség az udvaron áthaladók számára a léptek alatt tapasztalható enyhe ruganyosságként, továbbá a lefolyórácsok környékéről kiinduló, alacsony tónusú zümmögő hangként érzékelhető.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban az udvari áthaladás során lehetőség szerint a páros számozású járólapokra lépjenek, és kerüljék a nehéz tárgyak, valamint a vízzel teli vödörök letételét a felújított felületekre. A mérések pontossága és a talajszinti feszültségmentesítés megbízhatósága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a

lakók ne végezzenek udvari sepregetést vagy locsolást a karbantartás befejezéséig.

A fázisbeállításból adódó esetleges kellemetlenségekért az Országos Talaj- és Burkolat-feszültségmentesítési Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

301. 300. Értesítés a délutáni függőfolyosói virágláda-tartók fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

300. Értesítés a délutáni függőfolyosói virágláda-tartók fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Statikai és Korlát-feszültség-mentesítési Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 15:00 és 16:15 óra között elvégzi a belső udvari függőfolyosók kovácsoltvas virágláda-tartóinak és rögzítőbilincseinek délutáni fázisnyugtatóját, valamint a fémrészek rezonanciamentesítését.

A karbantartási munkálatok ideje alatt az első és második emeleti körgangok fémalkatrészeiben a hőágulási feszültség átmenetileg egy 610 Hz-es mikrovibrációs tartományba tolódik el. Ez a fizikai folyamat a folyosókon tartózkodók számára a korlátok mentén finom, lebegő bizsergésként, illetve a kőkonzolok felől érkező, halk, fémes suttogásként tapasztalható.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a függőfolyosói virágládákban ne végezzenek növénygondozási munkálatokat, tartózkodjanak a ládák elmozdításától, és ne locsolják a földet. A mérések pontossága és a fémszerkezet állagmegóvása érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók a munkálatok befejezéséig ne nehezedjenek a korlátok fémkarfáira, és kerüljék a vizes textíliák korlátra terítését.

A fázisbeállításból adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Statikai és Korlát-feszültség-mentesítési Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

302. 301. Értesítés a késő délutáni udvari hulladékgyűjtő-edények akusztikai

fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

301. Értesítés a késő délutáni udvari hulladékgyűjtő-edények akusztikai fázisszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Hulladékrezonancia- és Kukafedél-szinkronizálási Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 16:30 és 17:45 óra között elvégzi a belső udvarban kihelyezett horganyzott hulladékgyűjtő-edények és fedélszerkezetek késő délutáni akusztikai fázisszinkronizációját, valamint a fémperemek rezgéscsillapítását.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a hulladékgyűjtők fémtestében a légnyomás-különbség és a megtelepedett mikroszkopikus rezgések miatt a lemezszerkezet hőtagulása egy 420 Hz-es akusztikai lebegési tartományba tolódik el. Ez a fizikai folyamat az udvarra néző ablakoknál finom, mély zúgásként, valamint a kukaabroncsok felől érkező, szaggatott fémes pendülésként tapasztalható.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a hulladékgyűjtő-edényekbe ne dobjanak ki háztartási hulladékot, kerüljék a fedelek felnyitását és lecsapását, valamint ne támaszkodjanak az edények fémburkolatára. A mérések pontossága és a fémszerkezet állagmegóvása érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók a munkálatok befejezéséig tartózkodjanak az udvari kukatároló övezet kétméteres körzetében végzett mindennemű tevékenységtől.

A fázisbeállításból adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Hulladékrezonancia- és Kukafedél-szinkronizálási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

303. 302. Értesítés a kora esti kapualji fali csempefűgák páratartalom-szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

302. Értesítés a kora esti kapualji fali csempefűgák páratartalom-szinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Fűgarendezési és Páraáramlási

Főigazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 18:00 és 19:15 óra között elvégzi a kapualj alsó fali csempesorai közötti fugák kora esti mikroszkopikus páratartalom-szinkronizációját és kapilláris nyomásmentesítését.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a fugázóanyagban megrekedt finom páracseppek a hőmérséklet-csökkenés hatására 0,15 millibaros feszültséget hoznak létre, amely a kapualjon áthaladó polgárok lépésajzánál halk, selymes szisszenésként, valamint az alsó csempék élénél halvány fénytörési hullámmásként jelenhet meg. Ez a fizikai folyamat a falak szerkezeti épségének megőrzését szolgálja.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a kapualjon történő áthaladáskor kerüljék a falfelületek érintését, ne támaszkodjanak a csempeburkolatnak, és a táskákat vagy egyéb tárgyakat ne húzzák végig a fugák mentén. A mérések pontossága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók a munkálatok befejezéséig a kapualji szakaszon megállás nélkül, egyenletes lépéstepóban haladjanak át.

A fázisbeállításból adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Fügarendezési és Páraáramlási Főigazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

304. 303. Értesítés a késő esti lépcsőházi falióra-mutatók gravitációs fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

303. Értesítés a késő esti lépcsőházi falióra-mutatók gravitációs fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Időáramlási és Mutató-kiegyenlítői Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 19:30 és 20:45 óra között elvégzi a lépcsőházi falióra mutatóinak késő esti gravitációs fázisnyugtatóját és mikroszkopikus tömegközéppont-korrekcióját.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a mutatók fémötvözetében felgyülemlett mikroszkopikus feszültség kiegyenlítése érdekében az óraszerkezet mutatói a függőleges tengely elérésekor rövid, 0,08 másodperces fáziskésleltetéssel haladnak tovább. Ez a fizikai igazítás a lépcsőházi téridő-egyensúly fenntartását, valamint a mutatók anyagfáradásos kilengésének megelőzését szolgálja.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházi fordulókön áthaladva

ne tekintsenek tartósan a falióra, és tartózkodjanak az időmérés lépéseikkel történő hangos ütemezésétől. A mérések zavartalansága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók a falióra kétméteres körzetében ne nyissanak ki fémkeretes esernyőt, és kerüljék a zsebre dugott kézzel való várakozást.

A fázisbeállításból adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Időáramlási és Mutató-kiegyenlítési Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

305. 304. Értesítés az éjfél utáni lépcsőházi korlátgömbök mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

304. Értesítés az éjfél utáni lépcsőházi korlátgömbök mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Statikai és Mikrofeszültség-mentesítési Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 23:50 és 01:10 óra között elvégzi a lépcsőházi korlátgömbök és kapaszkodó-végződés éjfél utáni mikroszkopikus feszültségmentesítését és molekuláris rezonancia-csillapítását.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a sárgaréz és öntöttvas elemekben a napi használat során felgyülemlett elektrosztatikus és akusztikai feszültséggócok elvezetése történik meg. Ennek hatására a korlátgömbök felületi hőmérséklete átmenetileg 0,4 Celsius-fokkal csökkenhet, a fémfelületek pedig mikroszkopikus mértékű, alig érzékelhető mattulási fázison mennek keresztül.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőházban haladva lehetőség szerint ne érintsék meg a korlátgömböket barett sapkában vagy gyapjúkesztyűben, és tartózkodjanak a lépcsőfordulókban történő hirtelen megállástól. A szinkronizáció zavartalansága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók az emeleti átjárókon ne hordozzanak magukkal felhúzott fémébresztőórát, és kerüljék a kulcscsomók ritmikus csörgetését.

A mentesítésből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Statikai és Mikrofeszültség-mentesítési Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

306. 305. Értesítés a hajnali pincelépcső-légvezeték akusztikai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

305. Értesítés a hajnali pincelépcső-légvezeték akusztikai fázisszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Pincegáz- és Légvezeték-szabályozási Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 01:15 és 02:30 óra között elvégzi a társasházi pincelépcsők alsó nyílásaiban tapasztalható légvezeték-áramlások akusztikai fázisszinkronizációját és molekuláris nyomásmentesítést.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a pincefödémek szellőzőjárataiban felgyülemlett mikronyomáskülönbségek elvezetése történik meg. Ennek következtében a pincelejárók alatti levegőréteg sűrűsége átmenetileg 0,3 százalékkal megemelkedhet, míg a lépcsőfordulók akusztikai rezonanciája alacsonyabb frekvenciatartományba tolódik el.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a pincelejárók 1,5 méteres körzetében lehetőség szerint kerüljék a nem filccel borított talpú lábbelik használatát, és tartózkodjanak a fémkeretes szemüvegek vagy zsebórák nyitott tenyérben történő hordozásától. A szinkronizáció zavartalansága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók az alsó szinteken ne végezzenek ütemes kilégzést, és ne csukják be hirtelen a pinceajtókat.

Az intézkedésből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Pincegáz- és Légvezeték-szabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

307. 306. Értesítés a kora hajnali kaputelefon-billentyűzet mikroszkopikus hővezetési fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

306. Értesítés a kora hajnali kaputelefon-billentyűzet mikroszkopikus hővezetési fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Mikroelektronikai és Hővezetési

Koordinációs Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 02:45 és 03:50 óra között elvégzi a főbejárati kaputelefon-billentyűzet fém gombjainak mikroszkopikus hőtagulási fázisnyugtatását és rezgéscsillapító mérését.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a gombok alatti érintkezési pontok molekuláris feszültségmentesítése zajlik. Ennek következtében a kaputelefon fémgombjai átmenetileg 0,02 milliméterrel visszahúzódhatnak a foglalatukba, miközben a számlapok háttérvilágítása alacsonyabb hullámhossztartományba tolódik el.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a bejárati kaputelefon 1 méteres körzetében kerüljék a fémgombos kabátok és a mágneses záras táskák viselését, valamint tartózkodjanak a gombok körmökkel történő megérintésétől. A fázisnyugtató zavartalansága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a lakók ne kíséreljék meg a lakáskészülékek kapunyitó gombjainak ütemes lenyomva tartását.

Az intézkedésből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Mikroelektronikai és Hőtagulási Koordinációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

308. 307. Értesítés a kora reggeli fali gázóra-számlapok mikroszkopikus frekvencia-leföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Gázóra-Frekvencia és Molekuláris Feszültségmentesítési Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 04:00 és 05:10 óra között elvégzi a társasházi lépcsőházi fali gázóra-számlapok mikroszkopikus frekvencia-leföldelését és akusztikai fázisnyugtató mérését.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a számlapok számtárcsáinak felületi feszültsége átmenetileg csökken, ami a számsorok 0,003 milliméteres oldalirányú eltolódását és a belső rezonanciakamrák mikroszkopikus rezgéscsillapítását eredményezi. A beavatkozás következtében a gázórák ketyegési frekvenciája átmenetileg alacsonyabb tartományba tolódik el, miközben az üveg előlapok fénytörési mutatója átmenetileg megváltozik.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a fali gázórák 1,5 méteres körzetében kerüljék a fémgombos vagy mágneses ruházat viselését, és ne végezzenek hirtelen ajtónyitásokat a lépcsőházi fordulókban. A mérés pontossága érdekében

javasoljuk továbbá, hogy a lakók tartózkodjanak a gázórák üvegének körmökkel történő megkocogtatásától, valamint a lakáson belüli gázkészülékek ütemes ki- és bekapcsolásától.

Az intézkedésből adódó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Mérésügyi és Gázóra-Frekvencia Koordinációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

309. 308. Értesítés a reggeli kapualji légréteg-törésmutató és a szellőzőrácsok fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg-Törésmutató és Akusztikai Szellőzőrács-Koordinációs Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 05:15 és 06:30 óra között elvégzi a társasházi kapualj belső légréteg-törésmutatójának mikroszkopikus fázisszinkronizációját, valamint a bejárati szellőzőrácsok hőtágulási feszültségmentesítését.

A munkálatok során a kapualji levegő fénytörési együtthatója átmenetileg 0,004 egységgel eltér a megszokottól, ami a beáramló kora reggeli fénycsóvák 1,2 fokos oldalirányú elmozdulását és a szellőzőrácsok közötti légmozgás akusztikai rezonanciájának 12 hertzzel való csökkenését eredményezi. A beavatkozás ideje alatt a bejárati rácsok lamellái mikroszkopikus rezgéscsillapításon esnek át, biztosítva a kapualji légrétegek optimális molekuláris stabilitását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a kapualjban áthaladva tartózkodjanak a hirtelen megállástól, ne használjanak szintetikus szövetből készült esernyőket, és a szellőzőrácsok 2 méteres körzetében kerüljék a hangos köszöntéseket vagy a kulcscsomók ütemes csörgetését. Javasoljuk továbbá, hogy a kora reggeli órákban a bejárati ajtó nyitásakor a kilincset egyenletes, lassú mozdulattal fordítsák el a légréteg-nyomás hirtelen megváltozásának elkerülése érdekében.

Az intézkedésből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Légréteg- és Szellőzőrács-Frekvencia Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

310. 309. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi ablakpárkányok hőtágulási fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Lépcsőházi Mikroklíma- és Ablakpárkány-Frekvencia Koordinációs Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 06:30 és 07:45 óra között elvégzi a társasház I. és III. emelet közötti lépcsőházi ablakpárkányok hőtágulási fázisnyugtatóját, valamint a műkö peremek mikroszkopikus rezgéscsillapítását.

A karbantartási munkálatok alatt az ablakpárkányok feletti légréteg sűrűsége átmenetileg 0,003 gramm per köbcentiméterrel megnövekszik, ami a feláramló meleg levegő törésmutatójának 0,8 fokos dőlését és a párkányokra tévedő porszemcsék elektrosztatikus lebegési idejének 4,2 másodperccel való meghosszabbodását eredményezi. A beavatkozás időtartama alatt a párkányok természetes rezonanciája 18 hertzcel alacsonyabb tartományba tolódik el, megakadályozva a lépcsőházi falvakolat idő előtti molekuláris elfáradását.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időszakban a lépcsőfordulókban áthaladva tartózkodjanak az ablakpárkányokra való támaszkodástól, ne helyezzenek el rajtuk fémtárgyakat vagy nedves törölkendőket, és az ablakok közelében kerüljék a kulcscsomók rázását, valamint a határozott időszerkezetű lépteket. Javasoljuk továbbá, hogy a reggeli órákban a lépcsőn lefelé haladva a korlátot egyenletes, megszakítás nélküli mozdulattal kísérik a légáramlatok fáziseltolódásának elkerülése érdekében.

Az intézkedésből adódó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Mikroklíma- és Égboltfenntartási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

311. 310. Értesítés a kora reggeli függőfolyosói korlátárnyékok optikai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Optikai Mikroklíma- és Árnyékfeszültség Koordinációs Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 07:45 és

09:00 óra között elvégzi a belső udvari függőfolyosók kovácsoltvas korlátárnyékainak kora reggeli optikai fázisszinkronizációját, valamint a fali vakolatra vetülő élvonalak mikroszkopikus refrakciós leföldelését.

A karbantartási munkálatok során a korlátok árnyéksávjainak sűrűsége átmenetileg 0,004 lumen per négyzetmilliméterrel megemelkedik, ami a reggeli súrolófény törésmutatójának 1,2 fokos eltolódását és az árnyékek vibrációs hullámhosszának 14 hertzcel való csökkenését vonja maga után. A beavatkozás elengedhetetlen a körfolyosói vakolat rétegei közötti fényfeszültség idő előtti molekuláris elfáradásának megelőzése érdekében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a függőfolyosókon áthaladva kerüljék az árnyéksávokra való rátoporítást, ne vetítsenek lefedő árnyékot a korlátpálcák vakolati vetületére saját testtel vagy esernyővel, és tartózkodjanak a fémvödrök vagy fémtálcák kora reggeli mozgatásától. Javasoljuk továbbá, hogy a lakásajtókból való kilépéskor a lakók mozgássebességüket egyenletes, 0,8 méter per szekundumos értéken tartsák a fény-árnyék határfelületek fáziseltolódásának megelőzése céljából.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Árnyékkordinációs Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

312. 311. Értesítés a délelőtti kapualji küszöb-rézlemez mikroszkopikus rezonancia-leföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Rezonancia- és Anyagfeszültség-mentesítési Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 09:15 és 10:30 óra között elvégzi a kapualji bejárati ajtó alatti sárgaréz küszöblemez délelőtti mikroszkopikus rezonancia-leföldelését és molekuláris rezgés kioltását.

A karbantartási munkálatok során a rézlemez felületi rezonanciafrekvenciája átmenetileg 0,006 hertzcel eltolódik, ami a kapualj alsó légrétegének akusztikai visszhang-sűrűségét 2,4 decibellel megemeli. A beavatkozás elengedhetetlen a sárgaréz

ötvözet és a kőküszöb közötti molekuláris dörzsáram-feszültség felhalmozódásának, valamint a kapuszárnyak idő előtti gravitációs elhajlásának megelőzése érdekében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualjon áthaladva tartózkodjanak a küszöblemezre történő sarokkal való rálépéstől, ne húzzanak át a küszöb felett fémtengelyes bevásárlókocsit vagy gurulós bőröndöt, és kerüljék a sárgarézt felület cipőtalppal való súrolását. Javasoljuk továbbá, hogy a ki- és belépés során a lakók a küszöböt legalább 15 centiméteres lépésmagassággal lépjék át, az áthaladási hőtagulási ingadozások megelőzése céljából.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Rezonancia- és Anyagfeszültség-mentesítési Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

313. 312. Értesítés a déli belső udvari fényvisszaverődés és fali vakolatfeszültség fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Udvar- és Fényáramlást Szabályozó Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat holnap 11:45 és 12:30 óra között elvégzi a belső udvari falfelületek déli optikai fényszögtörésének mikroszkopikus fázisnyugtatóját és a vakolat rétegek közötti feszültségmentesítést.

A karbantartási munkálatok ideje alatt a déli napfény udvari beesési szöge és a vakolatszemcsék közötti fényszóródás átmenetileg 0,004 radiánnal eltolódik. Ez a művelet a belső udvar légrétegében a fényfűrészt 1,8 lumennel történő csökkenését, valamint a földszinti ablaküvegek felületi rezonanciájának mikroszkopikus megnövekedését eredményezi. A beavatkozás elengedhetetlen a belső homlokzat sárgás vakolatrétegének fényáram-fáradása, valamint a körgangos udvari légörvények elektrosztatikus csomósodásának megelőzése érdekében.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a belső udvarra néző ablakok előtt ne teregetsenek ki nedves ruhákat, tartózkodjanak a világos színű textíliák ablakpárkányon történő szellőztetésétől, és ne használjanak a függőfolyosókon

tükröződő felületű fém- vagy üvegtárgyakat. Javasoljuk továbbá, hogy a déli órákban az udvarra néző sötétítőfüggönyöket félig húzzák behúzva tartani a törésmutató-ingadozások kiküszöbölése céljából.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Udvar- és Fényáramlást Szabályozó Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

314. 313. Értesítés a kora délutáni kapualji lábtörlő-gumiszegélyek frekvencia-leföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Burkolatstabilitási és Légréteg-összetételi Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat ma 13:15 és 14:00 óra között elvégzi a kapualji lábtörlő-gumiszegélyek kora délutáni frekvencia-leföldelését, valamint a belépőzóna statikus dörzsáram-mentesítését. A beavatkozás célja a déli fázisnyugtatót követő mikroszkopikus felületi rezonanciák és a kapualji léghuzat találkozási pontjain fellépő mikrosúrlódások megelőzése.

A munkálatok ideje alatt a bejárati küszöb és a földszinti lépcsőindítás közötti gumiprofilok rezgésszáma átmenetileg 0,003 Hertz-cel eltolódik, amely a padlószinti légrétegben a statikus feltöltődés 1,4 millivoltos emelkedését eredményezheti. Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualjon áthaladva tartózkodjanak a gumitalpú lábbelik hirtelen irányváltásaitól, ne helyezzenek fémszerkezetű esernyőt vagy gurulós szatyrot a lábtörlőfelületre, és lehetőség szerint ne használják a kaputelefon alsó számsorát. A lakásukba belépő lakók a cipőtalpak tisztítását a kijelölt időszakon kívül szellemes és egyenletes mozdulatokkal szíveskedjenek elvégezni.

Az intézkedésből eredő esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Burkolatstabilitási és Légréteg-összetételi Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

315. 314. Értesítés a délutáni lépcsőházi korlátkonzolok akusztikai fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légréteg-összetételi Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma 14:45 és 15:30 óra között sor kerül az I. és III. emelet közötti lépcsőházi korlátkonzolok délutáni akusztikai fázisnyugtatóására, valamint a pihenőfordulatok mikroszkopikus rezonancia-leföldelésére. A beavatkozás elvégzése a kora délutáni lábtörlő-gumiszegélyi frekvenciakorrekciót követő felületi mikrorezgések és a lépcsőházi léghuzat találkozási pontjainak stabilizálása miatt vált halaszthatatlanná.

A munkálatok időtartama alatt az öntöttvas tartókonzolok sajátfrekvenciája 0,004 Hertz-cel eltolódik, ami a lépcsőházi légoszlopban átmenetileg 1,8 millivoltos statikus feszültség-ingadozást idézhet elő. Emiatt a megadott időintervallumban a korlátfa folyamatos, szorongató megragadása kerülendő; a lépcsőfokokon való áthaladás során kérjük a lakókat, hogy a korlátot csak lazán, érintőleges ujjmozdulatokkal kísérjék, és a félemeleti pihenőkben ne tartózkodjanak 14 másodpercnél hosszabb ideig.

Kérjük továbbá, hogy a jelzett időszakban ne szállítsanak a lépcsőházban üreges fémtárgyakat, fémvázak összecsatolható székeket vagy nehéz kulcscsomókat, és a lakásokba való belépéskor a zárok elfordítását egyenletes, törésmentes mozdulatsorral végezzék.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Burkolategyensúlyi és Micro-akusztikai Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

316. 315. Értesítés a késő délutáni bejárati kapuszárny-sarokpántok feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületakusztikai és Pántfeszültség-szabályozási Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma 15:45

és 16:30 óra között sor kerül a kapualji bejárat kapuzárnyak alsó és felső sarokpántjainak késő délutáni mikroszkopikus feszültségmentesítésére, valamint a kapukeret-beágyazások dörzsáram-leföldelésére. A beavatkozás elvégzése a korábbi korlátkonzol-akusztikai fázisnyugtatók során keletkezett maradék rezgéshullámok és a kapualji léghuzat találkozási pontjain fellépő mikroszkopikus anyagerózió elkerülése érdekében vált elkerülhetetlenné.

A munkálatok időtartama alatt a kapuzárnyak fordulási ellenállása 0,003 Newtonméterrel eltolódik, ami a belépési zónában átmenetileg 2,1 millivoltos elektrosztatikus légréteg-feszültséget eredményezhet. Emiatt a megadott időintervallumban a kapukilincs határozott, rántásszerű megfogása kerülendő; a belépést és kilépést lassú, folytonos érintéssel, a kulcsot a zárhengerben negyedfordulatoknál rövid időre megállítva kell lebonyolítani. A kapuzárnyak 45 fokos nyílásszögnél történő megállítást kérjük mellőzni.

Kérjük továbbá, hogy a megadott időszakban a kapualjon áthaladó lakók ne viseljenek mágneses záras táskákat, fémszálas esernyőket vagy kemény talpú lábbeliket, és a bejárat szellőzőrácsok közelében ne tegyenek hirtelen mozdulatokat.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Burkolategyensúlyi és Micro-akusztikai Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

317. 316. Értesítés a kora esti lépcsőházi fali kapcsolók elektrosztatikus fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Elektromos és Micro-akusztikai Hálózatfelügyelet, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma 17:15 és 18:00 óra között sor kerül az I., II. és III. emeleti lépcsőházi fali villanykapcsolók billenőmechanikájának kora esti elektrosztatikus fázisnyugtatója és rugófeszültségmentesítésére. A beavatkozás elvégzése a korábbi kapuzárny-sarokpánt feszültségmentesítés során visszamaradt, a fali vezetékcsatornában felhalmozódott mikroszkopikus dörzsáram-hullámok leföldelése érdekében válik szükségessé.

A munkálatok ideje alatt a fali kapcsolók rugóellenállása 0,004 newtonnal megemelkedik, ami a kapcsolási folyamat során átmeneti, 1,8 millivoltos feszültségcsúcsot idézhet elő a fali dobozok környezetében. Emiatt a megadott időszakban a lépcsőházi világítás bekapcsolásakor a csupasz kézzel történő érintés kerülendő. Kérjük a kedves lakókat, hogy a kapcsolókat kizárólag pamutkesztyűvel, vagy száraz, szigetelt textílián keresztül hozzák működésbe. A kapcsolóbillentyűk 12 másodpercen belüli ismételt megnyomása, valamint a kapcsolók félig benyomott állapotban való megtartása szigorúan mellőzendő.

Kérjük továbbá, hogy a fázisnyugtató időtartama alatt a lépcsőházi fordulókban áthaladó lakók kerüljék a fémgombos kabátok viselését és a fali dobozok közvetlen közelében a gyors irányváltásokat.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Burkolategyensúlyi és Hálózatstabilitási Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri.

318. 317. Értesítés az esti lépcsőházi pihenőfordulók léghuzat-mikrorezgési fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

317. Értesítés az esti lépcsőházi pihenőfordulók léghuzat-mikrorezgési fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Mikroakusztikai Hálózatfelügyelet és az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma 18:30 és 19:15 óra között sor kerül az I., II. és III. emeleti lépcsőházi pihenőfordulók léghuzat-mikrorezgéseinek esti fázisnyugtatóására, valamint a lépcsőforduló-sarkokban felhalmozódott örvénylési feszültségmentesítésre. A beavatkozás elvégzését a kora esti fali kapcsolók elektrostatikus mentesítése során keletkezett, a léghuzat-csatornákban visszamaradt mikroszkopikus nyomáshullámok leföldelése teszi indokolttá.

A munkálatok ideje alatt a pihenőfordulókban a légáramlás sűrűsége átmenetileg 0,006 pascállal megemelkedik, ami a lépcsőn áthaladó személyek fülkagylójában enyhe, 1,4 hertz frekvenciájú akusztikai lebegést idézhet elő. Emiatt a megadott időszakban a

lépcsőházi pihenőkben való hirtelen megállás, valamint a pihenőfordulók sarkaiban történő hosszas várakozás kerülendő. Kérjük a kedves lakókat, hogy a lépcsőfordulókon egyenletes, kimért léptekkel, lehetőleg nyitott kabátgombokkal és hátukra simuló ruházatban haladjanak át. A pihenőkben a hangos beszéd, a papírzörgés, valamint a kulcscsomók nyitott kézben való hordozása szigorúan mellőzendő.

Kérjük továbbá, hogy a munkálatok alatt a lakók a pihenőfordulók ablakait ne nyissák ki, és a bejárati ajtók mögötti küszöbszigetelést ne mozdítsák el.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Hálózati Légáramlás-szabályozási Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és türelmét kéri.

319. 318. Értesítés a késő esti lépcsőházi ajtó-kémlelőnyílások optikai törésmutató-fázisnyugtatásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Optikai Törésmutató-szabályozási Hivatal megbízásából ma 20:00 és 20:45 óra között sor kerül az I-IV. emeleti lakásajtók kémlelőnyílásaiban (kukucskálóiban) található üveglencsék késő esti optikai fázisnyugtatására és a mikroszkopikus fénytörési feszültségek leföldelésére. A beavatkozást a kora esti lépcsőházi pihenőfordulók fázisnyugtatása során a folyosói légtérben felhalmozódott, a kémlelőnyílások hengeres furataiba beszívódott fénypászták feszültségmentesítése teszi indokolttá.

A munkálatok időtartama alatt a kémlelőnyílások optikai fókuszpontja átmenetileg 1,8 milliméterrel elmozdul a folyosó iránya felé, ami a lencsén át történő kitekintés során a lépcsőházi látótér enyhe, torzított, fáziseltolt tükröződését eredményezheti. Emiatt a megadott időszakban a lakások bejárati ajtóinak kémlelőnyílásain való hosszas kitekintés, a lencsék kézzel vagy nedves törlőkendővel való érintése, valamint a bejárati ajtók mögött történő közvetlen hallgatózás szigorúan mellőzendő. Kérjük a kedves lakókat, hogy a vizsgált időszakban a folyosóra néző kémlelőnyílásokat ne takarják le fémpénzzel vagy ragasztószalaggal, és tartózkodjanak a folyosó felől érkező halk

kattanások közvetlen optikai ellenőrzésétől.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Városi Léglencse-karbantartó Igazgatóság a lakosság megértését és türelmét kéri.

320. 319. Értesítés az éjszakai lépcsőházi fali világítótestek feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Világítási Frekvencia-szabályozási Igazgatóság megbízásából ma 23:30 és 00:15 óra között sor kerül az I-IV. emeleti lépcsőházi fali világítótestek mikroszkopikus izzószál-feszültségmentesítésére és a fényszórási fázisnyugtatóra. A beavatkozást a késő esti optikai törésmutató-szabályozás során az üvegburák belső felületén felgyülemlett, hengeres fénypillóságok feszültségmentesítése teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok ideje alatt a világítótestek által kibocsátott fénysugárzás hullámhossza átmenetileg 2,4 nanométerrel eltolódik a sárgásbarna tartomány felé, ami a folyosói falfelületeken a villanykapcsolók és a lakásajtók árnyékának enyhe, ritmikus megnyúlását eredményezheti. Emiatt a megadott időszakban a lépcsőházi lámpák közvetlen közelében való hosszas várakozás, a búrák kézzel vagy fémtárggyal történő kopogtatása, valamint a fénypászták árnyékának szándékos átlépése szigorúan kerülendő. Kérjük a kedves lakókat, hogy a vizsgált időszakban a folyosói világítást ne kapcsolják ki-be egymást követő három alkalomnál többször, és tartózkodjanak a fali búrák felől érkező halk, sercegő rezgések közvetlen hallgatásától.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Városi Fényfeszültség-karbantartó Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

321. 320. Értesítés az éjfél utáni kapualji levegősűrűség-ingadozás és kapuküszöb-rezonancia fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Rezonancia- és Légnyomás-szabályozási Hivatal megbízásából ma 00:20 és 01:05 óra között sor kerül a kapualji levegősűrűség-ingadozások, valamint a bejárati kapuküszöb-sárgarézelem mikroszkopikus rezgési fázisszinkronizációjára. A méréseket a késő éjszakai légáramlási törésmutatók kiegyenlítése és a burkolati feszültség-ingadozások megszüntetése teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok során a kapualjban áramló levegő molekuláris sűrűsége átmenetileg 1,8%-os sűrűsödést mutat, ami a bejárati ajtószárnyak alsó résein kilépő léghuzat hangterjedési sebességének csekély mértékű lassulását eredményezi. A szinkronizáció ideje alatt a kapuküszöb feletti légréteg fénytörési mutatója minimálisan eltolódik, ami a kapualjban tartózkodók számára a padlóburkolat enyhe, hullámszerű emelkedésének látszatát keltheti.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapuküszöbön való áthaladáskor kerüljék a hirtelen ránehezedést, és a bejárati kaput ne hagyják 15 másodpercnél hosszabb ideig félig nyitott állapotban. A kapualjban lévő hirdetőtáblák és postaládák fémperemének érintése a fázisszinkronizáció lezárásáig szigorúan mellőzendő.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Légfeszültség-karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

322. 321. Értesítés a kora hajnali kapualji postaláda-bedobónyílások mikroszkopikus léghuzat-szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

321. Értesítés a kora hajnali kapualji postaláda-bedobónyílások mikroszkopikus léghuzat-szinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és a Fővárosi Mikroklíma- és Nyomásáramlás-szabályozási Igazgatóság megbízásából ma 01:15 és 02:00 óra között sor kerül a kapualji sárgarézelem postaláda-bedobónyílások

peremlégáramlási, valamint a lemezek mikroszkopikus akusztikai rezgési fázisszinkronizációjára. A karbantartást a kora hajnali légréteg-eltolódások kiegyenlítése és a fémperemek statikus vibrációjának megszüntetése teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok időtartama alatt a bedobónyílások billegő fémlemezei feletti légréteg törésmutatója átmenetileg 2,1%-os sűrűsödést mutat, ami a postaláda-rekeszek belső terében felgyülemlett levegő kiáramlási sebességének csekély mértékű lassulását eredményezi. A fázisszinkronizáció során a bedobónyílások sárgaréz felületén áthaladó fénysugarak minimálisan eltolódhatnak, ami a kapualjon áthaladók számára a bedobónyílások peremének enyhe, hullámszerű remegéseként érzékelhető.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a postaládák bedobónyílásait kézzel ne hajtsák fel, és a rekeszekbe küldeményeket, papírlapokat vagy kulcsokat ne helyezzenek be. A postaládák előlapjának megérintése a fázisszinkronizáció teljes befejezéséig szigorúan kerülendő.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Légnyomás-karbantartási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

323. 322. Értesítés a hajnali kapualji fali stukkódíszek akusztikai fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

322. Értesítés a hajnali kapualji fali stukkódíszek akusztikai fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Égboltfenntartási Vállalat és az Országos Épületszerkezeti Akusztika- és Fáziskoordinációs Hatóság megbízásából ma 02:15 és 03:00 óra között sor kerül a kapualji fali stukkódíszek mikroszkopikus gipszrezgési fázisnyugtatójára, valamint a tagozati gipszszegélyek akusztikai leföldelésére. A karbantartást a kora hajnali légnedvesség-ingadozás okozta belső feszültségmentesítés teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a gipszstukkók felületén áthaladó hanghullámok terjedési sebessége átmenetileg 1,8%-os lassulást mutat, ami a kapualji boltozat alatt felgyülemlett halk lépészajok és sutogások mikroszkopikus késleltetését eredményezi.

A fázisnyugtatás során a gipsztagolások kontúrjai felett a fénytörés csekély mértékben eltolódhat, ami az áthaladók számára a fal díszítőelemek éleinek átmeneti, fénytörési remegéseként válhat érzékelhetővé.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualj falfelületeinek, különösen a díszítő stukkóprofiloknak a megérintését kerüljék, és a boltozat alatt ne tegyenek hirtelen mozdulatokat, valamint ne indítsanak hangosabb párbeszédet. A stukkódíszek közvetlen közelében való tartózkodás a fázisnyugtatás teljes befejezéséig szigorúan kerülendő.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Mikroakusztikai Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

324. 323. Értesítés a hajnali kapualji sárgaréz kapukilincs-tengelyek mikroszkopikus torziós fázisnyugtatásáról

Égboltfenntartási Vállalat

323. Értesítés a hajnali kapualji sárgaréz kapukilincs-tengelyek mikroszkopikus torziós fázisnyugtatásáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti Fémfeszültség-mentesítő Igazgatóság és az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából holnap 03:00 és 03:45 óra között sor kerül a kapualji sárgaréz kapukilincs-tengelyek mikroszkopikus torziós fázisnyugtatására, valamint a zárbetét-rugók molekuláris akusztikai leföldelésére. A beavatkozást a hajnali hőmérséklet-csökkenés okozta belső fémkristály-feszültség mentesítése teszi halaszthatatlanná.

A karbantartás időtartama alatt a bejárat ajtó kilincsszerkezetének mechanikai ellenállása átmenetileg 4,2%-os eltolódást mutat, aminek következtében a kilincs lenyomásakor keletkező mikroszkopikus fémzajok a boltozat alatti térben 0,6 másodperces fáziskéséssel terjednek. A fázisnyugtatás ideje alatt a kilincs részfelületének tükröződése a kapualji falburkolat szögében elhanyagolható mértékű optikai törésettolódást mutathat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapu nyitását és zárását a lehető legkisebb mozgási energiával végezzék, a kilincset lenyomott állapotban ne tartsák három másodpercnél hosszabb ideig, és kerüljék a zárbetét közvetlen fizikai terhelését. A beavatkozás ideje alatt a kilincs száraz textíliával történő tisztítása vagy megérintése szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Mikroakusztikai Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

325. 324. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének kora reggeli fénynyelési fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

324. Értesítés a ház előtti úttest fekete aszfaltrétegének kora reggeli fénynyelési fázisszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Útfelület-akusztikai és Fényabszorpciós Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából holnap 04:00 és 04:45 óra között sor kerül a társasház előtti úttest fekete aszfaltrétegének kora reggeli fénynyelési fázisszinkronizációjára, továbbá a bitumenszemcsék mikroszkopikus hőtágulási leföldelésére. A beavatkozást az első napsugarak dőlésszög-változása és a felületi fényvisszaverődés molekuláris eltolódása teszi halaszthatatlanná.

A karbantartás időtartama alatt az úttest burkolatának optikai sűrűsége átmenetileg 2,8%-os ingadozást mutat, aminek következtében az aszfalt árnyéka a kapualj első három méterén 0,4 másodperces fáziskéséssel követi a járdára vetülő természetes fényirányt. A fénynyelési szinkronizáció ideje alatt az úttest felülete a hajnali szürkületben elhanyagolható mértékű, matt fekete fénytörési eltolódást mutathat.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a ház előtti úttestszakaszra lépést kerüljék, a bejárati kapu előtt parkoló gépjárművek abroncsait ne tegyék ki közvetlen súrlódási terhelésnek, és az ablakokból ne tekintsenek tartósan, hat másodpercet meghaladóan a burkolat fekete felületére. A beavatkozás ideje alatt a

bitumenes réteg vízzel vagy száraz textíliával való érintkezése szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Felszíni Optikai Karbantartó Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

326. 325. Értesítés a kora reggeli kapualji léghuzat-nyomáskülönbség mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

325. Értesítés a kora reggeli kapualji léghuzat-nyomáskülönbség mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légáramlási és Mikroklimatikus Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából holnap 05:00 és 05:30 óra között sor kerül a társasház kapualjában mérhető kora reggeli léghuzat-nyomáskülönbség mikroszkopikus feszültségmentesítésére, valamint a szellőzőnyílások molekuláris légsűrűség-szinkronizációjára. A beavatkozást a kora reggeli hőmérséklet-ingadozás okozta mikroszkopikus légnyomás-eltolódások teszik szükségessé.

A karbantartás időtartama alatt a kapualji levegő sűrűsége átmenetileg 1,5%-os ingadozást mutathat, ami a bejárat kapu alatti légrétegben 0,3 másodperces áramlási fáziskésést eredményezhet. Ez a szürkületi órákban a kapualjban áthaladók számára enyhe, szinte észrevehetetlen ellenállás-növekedést okozhat a lépések megtételekor.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualjon történő áthaladást lehetőség szerint kerüljék, a kapuszárnyakat ne hagyják félig nyitott állapotban, és a bejárat ajtó közelében ne végezzenek hirtelen mozdulatokat. A szinkronizációs folyamat befejezéséig a kapualji levegőáramlásba történő mesterséges beavatkozás szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Mikroklimatikus Karbantartó Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

327. 326. Értesítés a kora reggeli kapualji falvakolat mikroszkopikus kapilláris-páraáramlási fázisnyugtatósáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfizikai és Páraáramlási Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös megbízásából holnap 05:30 és 06:00 óra között sor kerül a társasházi kapualj fali mészvakolatában zajló kora reggeli mikroszkopikus kapilláris-páraáramlások fázisnyugtatósára, valamint a fali nedvességréteg molekuláris párolgási frekvenciájának leföldelésére. A beavatkozást a hajnali páratartalom-ingadozás okozta, észrevehetetlen vakolatfeszültségek megelőzése teszi szükségessé.

A munkálatok ideje alatt a kapualj mészvakolat felületi párolgási sebessége átmenetileg 2,1%-os fáziskésést mutathat, ami a falak közvetlen közelében 0,4 másodperces levegősűrűség-eltolódást eredményezhet. Ez a szürkületi órákban a falfelület mellett elhaladó lakók számára enyhe, selymesen hűvös léghuzat-érzetet adhat a vállak és az alkaron lévő szőrzet magasságában.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kapualj falfelületeihez ne támaszkodjanak, a kabátujjak és táskák falhoz dörzsölését kerüljék, valamint a szellőzőnyílások előtt ne álljanak meg hosszabb ideig. A páraáramlási fázisnyugtatós befejezéséig a falfelületek mesterséges törölgetése vagy szellőztetése szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Mikroklimatikus Karbantartó Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

328. 327. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi korlátoszlopok mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatósáról

Égboltfenntartási Vállalat

327. Értesítés a kora reggeli lépcsőházi korlátozószlopok mikroszkopikus hőtagulási fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfizikai Igazgatóság és az Égboltofenntartási Vállalat megbízásából holnap 06:00 és 06:30 óra között sor kerül a társasházi lépcsőház kovácsoltvas korlátozószlopainak kora reggeli mikroszkopikus hőtagulási fázisnyugtatóására, valamint az orsóter körüli fémfeszültség molekuláris szintű leföldelésére. A beavatkozást a kora hajnali hőmérséklet-emelkedés során fellépő, észrevehetetlen fémrezgések megelőzése teszi szükségessé.

A munkálatok ideje alatt a korlátozószlopok felületi hővezető képessége átmenetileg 1,8%-os fáziskésést mutathat, ami a lépcsőfokok közelében 0,3 másodperces mikroszkopikus hőtagulási eltolódást eredményezhet. Ez a reggeli órákban a korlát mellett elhaladó lakók számára enyhe, fémesen hűvös vibrációérzetet adhat a tenyér és az ujjpercek magasságában.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi korlátot csak a legszükségesebb esetben érintsék meg, a korlátozószlopokhoz való támaszkodást kerüljék, valamint a korlátfa mentén ne álljanak meg hosszabb ideig. A hőtagulási fázisnyugtató befejezéséig a fémelemek mesterséges dörzsölése vagy tisztítása szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltofenntartási Vállalat és a Központi Fémszerkezeti Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

329. 328. Értesítés a kora reggeli kapualji szellőzőrácsok molekuláris feszültségmentesítéséről

Égboltofenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületfizikai Igazgatóság és az Égboltofenntartási Vállalat megbízásából holnap 06:30 és 07:00 óra között sor kerül a társasházi kapualj szellőzőrácsainak kora reggeli molekuláris feszültségmentesítésére, valamint a bejárati légréteg-törésmutatók fázisszinkronizációjára. A beavatkozást a kora hajnali légáramlási nyomáskülönbségek és a fémszerkezeti mikrovibrációk megelőző

jellegű kiegyenlítése teszi szükségessé.

A munkálatok ideje alatt a szellőzőrácsok légréseiben a levegősűrűség átmenetileg 0,2%-os fáziskésést mutathat, ami a kapualjon áthaladó légáramlat törésmutatójában 0,14 másodperces optikai és akusztikai eltolódást eredményezhet. Ez a megadott időintervallumban a kapualjon áthaladó lakók számára enyhe, hűvös léghuzat-vibrációt és minimális fénytörési ingadozást idézhet elő az arc és a váll magasságában.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott félórában a bejárati szellőzőrácsok közvetlen közelében ne várakozzanak, a szellőzőnyílások irányába ne tegyenek hirtelen kilégzési mozdulatokat, valamint a kapu nyitását és zárását mérsékelt sebességgel végezzék. A feszültségmentesítési eljárás befejezéséig a rácsszerkezetek mesterséges letakarása vagy mechanikus tisztítása szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Központi Légszerkezeti Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

330. 329. Értesítés a reggeli bejárati ajtószárnyak alsó gumikédereinek akusztikai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Rezonancia-ellenőrzési Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából holnap 07:15 és 07:45 óra között sor kerül a társasház bejárati kapuszárnyai alsó gumiszigetelő kédereinek kora reggeli akusztikai fázisszinkronizációjára, valamint a küszöbléc-mikrorezgések feszültségmentesítésére. A beavatkozást a lépcsőházi és az utcai légtömegek hőtágulásból eredő nyomáskülönbsége, valamint a kora reggeli gyalogosforgalom keltette talajrezgések szinkronizációs eltolódása teszi indokolttá.

A munkálatok időtartama alatt a bejárati ajtó alsó kédereinek rugalmassági tényezője átmenetileg 0,3%-os fáziskésést mutathat, ami a kapuküszöb felett áthaladó léptek hangfrekvenciájában 0,18 másodperces akusztikai eltolódást és enyhe, tompa rezgést eredményezhet a bokák magasságában. Ez a megadott félórában a kapun áthaladó

lakók számára alig észrevehető, de mérhető légnyomás-ingadozást idézhet elő a cipőtalp és a burkolat érintkezési pontján.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a kapuküszöbre ne lépjenek rá teljes testsúlyukkal, a bejáratí szárnyakat áthaladás után ne engedjék önállóan lendületből becsapódni, valamint a gumikéderek mentén ne végezzenek mechanikai törlést vagy portalanítást. A fázisszinkronizáció befejezéséig a küszöblécek szellőzőrésének letakarása szigorúan tilos.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat és a Területi Akusztikai Karbantartó Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

331. 330. Értesítés a kora reggeli kapualji lábtörlő-rácsok fémfeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Rezonancia-ellenőrzési Hivatal és a Területi Fémfeszültség-mentesítési Igazgatóság megbízásából holnap 07:45 és 08:15 óra között sor kerül a társasház kapualjában elhelyezett öntöttvas lábtörlő-rácsok kora reggeli molekuláris feszültségmentesítésére és frekvencia-leföldelésére. Az intézkedést a kora reggeli páralecsapódásból és a cipőtalp által átadott statikus töltéskülönbségből eredő mikroszkopikus fémfáradási eltolódások teszik elkerülhetetlenné.

A munkálatok ideje alatt a lábtörlő-rácsok fémlemezeinek hőtágulási tényezője átmenetileg 0,4%-os fáziskésést mutathat, ami a rácsra lépők számára a sarok pusztá érintésekor alig észrevehető, de mérésekkel igazolható 0,12 másodperces akusztikai késleltetést és halvány, tompa fémes vibrációt idézhet elő a cipőtalp alatt. Ez a kijelölt időintervallumban a kapualjban áthaladó lakók esetében lépésköz-ingadozáshoz vezethet.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott félórában a lábtörlő-rácsokra ne lépjenek rá két lábbal egyszerre, a rácsok pálcáit hegyes sarokkal ne terheljék, valamint a fémszerkezet mentén ne végezzenek száraz kefést tisztítást. A molekuláris

feszültségmentesítés befejezéséig a rácsok alatti gyűjtőakna lefedése szigorúan tilos. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

332. 331. Értesítés a délelőtti lépcsőházi tükörfelületek fényszögtörési fázisnyugtatásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Optikai Egyensúlyőrző Igazgatóság és a Fővárosi Fénysugár-fázisnyugtatási Vállalat megbízásából holnap 08:30 és 09:00 óra között sor kerül a társasházi lépcsőház első és második emeleti fordulóiban elhelyezett fali tükrök fényszögtörési fázisnyugtatására és refrakciós leföldelésére. Az intézkedést a délelőtti napszögváltozásból és a lépcsőházi falfelületek hőtágulásából adódó mikroszkopikus optikai eltolódások teszik elkerülhetetlenné.

A munkálatok ideje alatt a tükörfelületek fényvisszaverési tényezője átmenetileg 0,6%-os szögmérésre mutathat, ami a tükör előtt áthaladó lakók számára a saját tükörképük mozgásában alig észrevehető, de mérésekkel igazolható 0,18 másodperces optikai fáziskésést és halvány, fénytörési elmosódást eredményezhet. Ez a kijelölt félórában a lépcsőházi pihenőkben áthaladók esetében átmeneti egyensúlyi bizonytalanságot vagy térérzékelési ingadozást idézhet elő.

Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a fali tükrökbe három másodpercnél hosszabb ideig ne tekintsenek közvetlenül, a tükörfelületeket zsebkendővel vagy ruházattal ne töröljék át, valamint a tükrök mentén ne végezzenek hirtelen karmozdulatokat. A fényszögtörési fázisnyugtatás befejezéséig a keretek rögzítőcsavarjainak állítása szigorúan tilos. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Optikai Karbantartó Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

333. 332. Értesítés a délelőtti lépcsőfok-szegélyek mikroszkopikus rezonancia-leföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Szilárd burkolat- és Épületszerkezeti Fázisnyugtató Igazgatóság megbízásából holnap 09:15 és 09:45 óra között kerül sor a társasházi lépcsőház első, második és harmadik emelet közötti műkö lépcsőfokok szegélyléceinek mikroszkopikus rezonancia-leföldelésére. Az intézkedést a reggeli lakossági gyalogosforgalom okozta felületi rezgéshullámok és a délelőtti levegőpáratartalom-változás káros interferenciája teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok időtartama alatt a lépcsőfokok élfeszültsége átmenetileg 0,4%-os frekvencia-eltolódást mutathat, amely a lépcsőn való áthaladás során a léptek zajában alig észrevehető, de mérésekkel igazolható 0,12 másodperces akusztikai fáziskésést, valamint a cipőtálpak alatti mikroszkopikus, bizsergető rezgésingadozást eredményezhet. Ez a megadott időkeretben a lépcsőházi közlekedés során a lakóknál enyhe nehézkedési bizonytalanságot idézhet elő.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a lépcsőfokok szélét sarkukkal ne érintsék, a lépcsőfordulókban egyszerre két személynél több ne tartózkodjon, és a lépcsőfokokon ne haladjanak át ütemes, kimért léptekkel. A rezonancia-leföldelés befejezéséig a korlátokba kapaszkodva, fokozott óvatossággal szíveskedjenek közlekedni. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Rezonanciamentesítő Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

334. 333. Értesítés a déli belső udvari szellőzőaknák akusztikai fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Légáramlási és Akusztikai Fázisnyugtató Igazgatóság megbízásából ma 11:45 és 12:15 óra között kerül sor a társasház belső udvarára néző szellőzőaknák mikroszkopikus légnyomás-szinkronizációjára és akusztikai fázisnyugtatójára. Az intézkedést a déli napsütés okozta hirtelen hőtágulás és a

függőfolyosók közötti mikroszkopikus huzatcsatornák káros interferenciája teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok időtartama alatt a belső udvari levegőréteg átmenetileg 0,3%-os fénynyelési és hangterjedési eltolódást mutathat, amely a lakások udvari ablakain keresztül enyhe, 0,08 másodperces akusztikai fáziskésést, valamint a függönyök szélben való mozgásának szokatlan ritmusváltását eredményezheti. Ez a megadott időkeretben a félemeleti és emeleti lakók körében csekély térérzékelési bizonytalanságot válthat ki.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a belső udvarra néző ablakokat tartsák zárva, a függőfolyosók korlátainál ne tartózkodjanak, és ne végezzenek ütemes szellőztetést. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

335. 334. Értesítés a kora délutáni függőfolyosói mellvédtéglák mikrorezgési fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Építményszerkezeti Rezgésszabályozási Hivatal megbízásából ma 12:45 és 13:15 óra között kerül sor a társasház függőfolyosóit tartó konzolok és a téгла-mellvédek kora délutáni mikrorezgési fázisnyugtatóására. Az intézkedést a déli és kora délutáni órák közötti hirtelen hőmérséklet-ingadozás, valamint a függőfolyosók tartóvasainak mikroszkopikus feszültségátrendeződése teszi elkerülhetetlenné.

A munkálatok időtartama alatt a függőfolyosók járófelületein 0,04 milliméteres, szinte észrevehetetlen szinteltolódás, valamint a korlátok mentén 0,12 másodperces akusztikai fáziskésés léphet fel. Ez a megadott időintervallumban a folyosón áthaladó lakóknál enyhe testsúly-eltolódási érzetet, a léptek zöreijének szokatlan, tompa visszhangzását, valamint a korlátvasak felületi hőmérsékletének átmeneti, 0,2 °C-os csökkenését idézheti elő.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban a függőfolyosókon ne szállítsanak nehéz tárgyakat, kerüljék a határozott, ütemes lépteket, a korlátoknak való támaszkodást lehetőség szerint mellőzzék, és ne kíséreljék meg a léptek akusztikai

eltolódásának szándékos kiigazítását. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

336. 335. Értesítés a délutáni belső udvari szárítókötél-rezgés fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Udvar- és Légtérstabilizációs Igazgatóság megbízásából ma 14:30 és 15:00 óra között kerül sor a társasház belső udvarán kifeszített szárítókötelek és a vertikális légáramlási csatornák frekvencia-fázisszinkronizációjára. Az eljárást a kora délutáni felmelegedő légrétegek és a körfolyosók árnyékhataása miatt fellépő, mikroszkopikus húzófeszültség-ingadozás teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás ideje alatt a szárítókötelek alaprezgése 0,07 Hertz-cel eltolódik, amely a kifüggesztett textíliák mentén minimális, 0,03 milliméteres oldalirányú kilengést, valamint a légmozgásban 0,15 másodperces akusztikai késleltetést idézhet elő. Ez a belső udvarra néző ablakoknál enyhe, alacsony frekvenciájú zümmögő hanghatásként, valamint a szabadon függő ruhadarabok átmeneti, látszólagos felületi merevségeként jelentkezhet.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak az udvari szárítókötelek használatától, ne kíséreljék meg a sodronyok kézi feszesítését vagy meglazítását, és a függőfolyosókon áthaladva kerüljék a nagyobb felületű textíliák hirtelen megrázását. Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság megértését és együttműködését kéri.

337. 336. Értesítés a késő délutáni belső udvari árnyékszegélyek optikai fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

336. Értesítés a késő délutáni belső udvari árnyékszegélyek optikai fázisnyugtatásáról
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Udvar- és Légtérstabilizációs Igazgatóság megbízásából ma 15:15 és 15:45 óra között kerül sor a társasház belső udvarát határoló falfelületek árnyékszegély-vonalainak optikai fázisnyugtatására. Az eljárást a napállás változása következtében fellépő, a kőpárkányok peremén kialakuló mikroszkopikus fénytörési kontraszt-ingadozás teszi szükségessé.

A beavatkozás időtartama alatt a belső udvarra vetülő árnyékok szegélyvonala 0,04 milliméteres oldalirányú sávban átmeneti fénytörési hullámzást mutathat, amely a függőfolyosók burkolatán 0,12 másodperces optikai késleltetést idézhet elő. Ez a lakások udvari ablakain keresztül az árnyékszónák látszólagos felületi vibrációjaként, valamint a falfelületek átmeneti, tompa szűrkeség-eltolódásaként lehet érzékelhető.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak az udvari árnyékhatárok közvetlen megfigyelésétől, ne kíséreljék meg a vetült árnyékok szélét kézi felületméréssel ellenőrizni, és a körfolyosókon áthaladva kerüljék a fényszegélyek hirtelen keresztezését.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Fény- és Árnyékkoordinációs Ügynökség a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

338. 337. Értesítés a kora esti lépcsőházi levegőoszlop-sűrűség akusztikai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

337. Értesítés a kora esti lépcsőházi levegőoszlop-sűrűség akusztikai fázisszinkronizációjáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Légréteg- és Nyomásstabilizációs Főfelügyelőség megbízásából ma 16:30 és 17:00 óra között kerül sor a társasház lépcsőházi levegőoszlopának akusztikai fázisszinkronizációjára. Az eljárást a kora esti órákban fellépő, a fordulók közötti természetes léghuzat-nyomáskülönbség és a vakolati mikropórusok által kiváltott rezonancia-ingadozás teszi szükségessé.

A beavatkozás időtartama alatt a lépcsőház első és harmadik emelete közötti térben a

levegő sűrűsége 0,02 pascal-egységgel átmenetileg megemelkedhet, ami a lépcsőfokok feletti légrétegben 0,15 másodperces akusztikai késleltetést idézhet elő. Ez a lakók számára a saját lépteik zajának tompa, kétszeres visszhangjaként, valamint a beszédhangok enyhe, mély tónusú eltolódásaként lehet érzékelhető.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartózkodjanak a lépcsőházi fordulókban történő huzamosabb megállástól, ne kíséreljék meg a lépcsőfokok feletti légréteg sűrűségét közvetlen tenyérnyomással ellenőrizni, és a korlátot érintve kerüljék a hirtelen, emelt hangú megnyilvánulásokat.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Akusztikai és Légréteg-koordinációs Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

339. 338. Értesítés a késő esti belső udvari esővízcsatornák akusztikai fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Csapadék- és Belső Udvari Térrengés-koordinációs Igazgatóság megbízásából ma 19:45 és 20:15 óra között kerül sor a társasház belső udvarán húzódó függőleges esővízcsatorna-hálózat akusztikai fázisnyugtatója. Az eljárást a késő esti hőmérséklet-esés következtében fellépő, a bádoggelületek és a téglafalak közötti mikroszkopikus hőtágulási feszültség, valamint a csövekben rekedt levegőoszlopok periodikus mikrovibrációja teszi szükségessé.

A beavatkozás időtartama alatt a belső udvarra néző ablakok közvetlen közelében a függőleges légáramlás akusztikai átviteli tényezője átmenetileg 0,08 pascal-értékkel eltolódhat. Ez a lakók számára a csatornacsövek felől érkező, halk, egyenletes, fémes zümmögésként, valamint a belső udvari csend szokatlanul tömör, nehéz jelenléteként lehet érzékelhető.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban tartsák zárva a belső udvarra nyíló ablakokat és erkélyajtókat, tartózkodjanak a függőfolyosók korlátjára való támaszkodástól, és ne kíséreljék meg a csatornacsövek külső felületének fémfeszültségét kopogtatással vagy tenyérrel ellenőrizni.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Akusztikai és

Bádorfelületi Koordinációs Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

340. 339. Értesítés a késő éjszakai tetőszélességi cserépillesztések mikrorezgési fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Égbolt- és Tetőszerkezeti Fáziskoordinációs Igazgatóság megbízásából ma 22:30 és 23:00 óra között kerül sor a társasház magastető-szerkezetén található agyagcserép-illesztések és bádogszegély-csatlakozások éjszakai mikrorezgési fázisnyugtatóására. Az eljárást a késő éjszakai léghőmérséklet-zuhanás és a padlástéri légnyomás-nyomáskülönbség következtében fellépő, a tetőgerendák és a héjazat közötti mikroszkopikus feszültségfelretolódás teszi szükségessé.

A beavatkozás ideje alatt a legfelső emeleti lakások mennyezeti tartószerkezetei mentén a mechanikai rezgésátviteli tényező átmenetileg 0,05 hertz-értékkel eltolódhat. Ez a tisztelt lakók számára a tetőfedés felől érkező, igen halk, szaggatott, száraz pattogásként, valamint a padlástéri légréteg szokatlanul tömör, nehéz nyugalmi állapotaként nyilvánulhat meg.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időintervallumban a legfelső emeleti lakók tartsák zárva a tetősíklablakokat, tartózkodjanak a mennyezet irányába történő mindennemű fizikai behatástól vagy kopogtatástól, és ne kíséreljék meg a padlástér ajtajának kézi nyitásával a légnyomás-szinkronizációt ellenőrizni.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Területi Tetőszerkezeti és Akusztikai Nyugtató Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

341. 340. Értesítés a hajnali kéménynyílási légnyomás-frekvencia leföldeléséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Kéményvénás és Légáramlás-szabályozási Főigazgatóság megbízásából holnap hajnalban 03:00 és 03:30 óra között kerül sor a társasház főgyűjtő kéményeinek és tetőkivezető nyílásainak mikroszkopikus léghuzat-frekvencia leföldelésére. Az eljárást a kora hajnali stratus-felhőréteg alacsony magassági fekvése és a kéményjáratokban keletkező, mikroszkopikus méretű akusztikai örvényfeszültségek kiegyenlítése teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a lakásokban található nem használt kéménycsatlakozások, fali szellőzőnyílások és tisztítóajtók környezetében a helyi légnyomásértéke átmenetileg 0,08 millibaros eltolódást mutathat. Ez a tisztelt lakók számára a falak felől érkező, igen halk, ritmikus sziszegésként, valamint a beltéri levegő pillanatnyi, szappanillatú tömörödéseként nyilvánulhat meg.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott félórában a lakáson belüli szellőzőrácsokat ne takarják le, a kéményajtókat ne nyissák ki, és tartózkodjanak a kürtők irányába történő beszédől vagy hangos hallgatástól, nehogy a részecskeszintű frekvenciaáramlást szándékolatlan hangrezgés zavarja meg.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Légáramlási és Kéményfázis-csillapítási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

342. 341. Értesítés a reggeli tetőtéri ablaküvegek páralecsapódási fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Tetőtéri Pára- és Klímaszabályozási Igazgatóság megbízásából ma reggel 05:00 és 05:30 óra között kerül sor a társasház legfelső szintjén található tetőtéri ablaküvegek és padlásfeljárók mikroszkopikus páralecsapódási fázisszinkronizációjára. Az eljárást a kora reggeli harmatpont hirtelen eltolódása és a felületi feszültségmentesítés elkerülhetetlen technológiai szükségessége indokolja.

A beavatkozás ideje alatt a tetőtéri és fenti folyosói ablakok belső felületén megjelenő mikroszkopikus páraréteg eloszlási sűrűsége átmenetileg 0,12 milliméteres eltolódást mutathat. Ez a tisztelt lakók számára az üvegfelületek finom, opálos fátyolosodásaként,

valamint a közös helyiségekben megjelenő, enyhén kamillaillatú légnedvességtömörödéseként nyilvánulhat meg.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megadott időablakban a tetőtéri ablaküvegeket és párkányokat ne töröljék le, az üvegtáblák belső felületét ne érintsék meg, és tartózkodjanak a felületek szándékos lehelet útján történő párásításától, nehogy a részecskeszintű fázisszinkronizáció folyamata megzavarodjon.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Légnedvesség- és Fázisnyugtató Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

343. 342. Értesítés a kora délelőtti padlásfeljáró-létrafokok mikroszkopikus rugalmassági fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Szerkezeti Mikro feszültség- és Fázisnyugtató Igazgatóság megbízásából ma délelőtt 09:15 és 09:45 óra között kerül sor a társasház padlásfeljáró létrái fokainak mikroszkopikus rugalmassági fázisszinkronizációjára. Az intézkedést a délelőtti vertikális hőtágulási és terheléselosztási feszültségek megelőzése, valamint a lépcsőházi akusztikai egyensúly fenntartása teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a létrás feljárók belső szerkezeti feszültsége átmenetileg 0,08 milliméteres hosszirányú eltolódást mutathat, ami a közös használatú terekben finom, száraz fenyőillat-koncentrációként és halk, fémes pattanóhangokként jelentkezhet a lakók számára.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időablakban a padlásfeljáró létrákat ne használják, azokra ne nehezedjenek, és tartózkodjanak a létrák fokainak mechanikai tisztításától vagy megütögetésétől, nehogy a részecskeszintű fázisszinkronizáció folyamata megszakadjon.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Fővárosi Égboltfenntartási és Szerkezetstabilizációs Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

344. 343. Értesítés a délelőtti padlásfödém-gerendák mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Égboltfenntartási és Szerkezetstabilizációs Vállalat megbízásából ma délelőtt 10:30 és 11:00 óra között kerül sor a társasház padlásfödém-gerendáinak mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatóására. Az intézkedést a déli órák közeledtével fellépő egyenetlen tetőoldali napsugárzás, valamint a szerkezeti faanyag belső feszültségi eltolódásának megelőzése teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás ideje alatt a legfelső emeleti födémgerendák molekuláris rácsszerkezete átmenetileg 0,05 milliméteres oldalirányú rugalmas kiterjedést mutathat. Ez a lakók számára a zárószinti lakások mennyezete felől érkező halk, gyantaillatú pattogásként és a lépcsőházi levegő minimális, száraz vibrációjaként jelentkezhet.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időablakban a legfelső emeleti helyiségekben tartózkodók kerüljék a nehéz bútorok mozgatását, és lehetőség szerint ne használják a mennyezeti csillárok kapcsolóit, nehogy az elektromos hálózat és a faanyag mikrofeszültség elhangolódást idézzon elő a korrekcióban.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Égboltfenntartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

345. 344. Értesítés a déli órák tetőtéri vápabádog-szegélyek mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Égboltfenntartási és Szerkezetstabilizációs Vállalat, valamint a Kémény- és Tetőszerkezeti Mechanikai Igazgatóság megbízásából ma déli 12:15 és 12:45 óra között kerül sor a társasház tetőtéri vápabádog-szegélyeinek mikroszkopikus feszültségmentesítésére és lemezrugalmassági fázisszinkronizációjára. Az intézkedést a merőlegesen beeső déli napsugárzás okozta fémtágulás, valamint a lemezkötésekben fellépő mikroszkopikus

molekuláris feszültségeltolódás megelőzése teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás ideje alatt a tetőfelület vápacsatornáinak bádoglemezei átmenetileg 0,08 milliméteres hosszirányú rugalmas elmozdulást mutathatnak. Ez a legfelső emeleti lakásokban, valamint a belső udvarra néző ablakok közvetlen közelében tartózkodók számára halk, fémes pattanásként és a levegő minimális, langyos vibrációjaként jelentkezhet.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időablakban a legfelső emeleti és a tetőtéri ablakokat tartsák zárva, a belső udvarban szárított ruhaneműket ideiglenesen távolítsák el, és tartózkodjanak a fémkeretes esernyők erkélyen történő elhelyezésétől, elkerülve a statikus mező nemkívánatos elhangolódását.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért az Országos Tetőlemez-stabilizációs és Égboltfenntartási Hatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

346. 345. Értesítés a kora délutáni belső udvari téglafal-stukkók mikro-hőtágulási fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Vakolatstabilitási és Falszerkezet-feszültségmentesítő Igazgatóság, valamint az Országos Téglafal-akusztikai és Égboltfenntartási Hivatal megbízásából ma délután 13:10 és 13:40 óra között kerül sor a társasház belső udvari déli téglahomlokzata stukkódíszjeleinek és vakolatrétegeinek mikro-hőtágulási fázisnyugtatója. Az intézkedést a súrolófényes kora délutáni napfényelmozdulás okozta hőtágulási különbségek, valamint a falazati kötőanyagokban ébredő kapilláris feszültség-hullámok csillapítása teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a belső udvari vakolatréteg és a tagozati párkányok felülete átmenetileg 0,05 milliméteres érintőirányú rugalmas kiegyenlítődést mutathat. Ez a függőfolyosón és a belső udvarra néző helyiségekben tartózkodók számára halk, krétaszerű sercegésként, valamint a fali légrétegek tizedmásodperces fénytörési eltolódásaként lehet érzékelhető.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megjelölt időszámban a belső udvarra nyíló folyosói ajtókat ne hagyják félig nyitva, tartózkodjanak a kerékpárok és fémlétrák déli

téglaomlokzathoz való támasztásától, valamint a függőfolyosói korlátok mentén kerüljék az alacsony frekvenciájú suttogást, megelőzve a fal akusztikai hálózati mező átmeneti elhangolódását.

Az intézkedéssel járó esetleges kényelmetlenségekért a Fali Vakolat- és Égboltfenntartási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

347. 346. Értesítés a délutáni függőfolyosói klinker-burkolólapok mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatósáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületszerkezeti Műkö- és Burkolategyensúly-fenntartási Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma délután 14:15 és 14:45 óra között kerül sor a társasházi függőfolyosók klinker-burkolólapjai közötti fugatöltő anyagok délutáni mikroszkopikus hőtágulási fázisnyugtatóására. Az intézkedést a napállás elmozdulásából eredő, a műkö szegélyelemek és a kerámialapok határfelületén fellépő mikro-feszültségi nyíróerők csillapítása teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a függőfolyosói járófelület klinkercsompái átmenetileg 0,03 milliméteres hosszirányú rugalmas feszültségelmozdulást végezhetnek. Ez a folyosókon áthaladó lakók számára finom, száraz pattogó hangként, valamint a cipőtálpak alatti felület minimális, selyemszerű csúszásérzeteként jelentkezhet.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megjelölt időintervallumban a függőfolyosókon tartózkodva kerüljék a keményfa talpú lábbelik és fémvázis guruló bevásárlókocsik használatát, továbbá ne végezzenek nehéz tárgyakkal történő átrendezési munkákat a külső ajtók előtti szegélyzónákban. Különösen kérjük a harmadik emeleti lakókat, hogy a fenti félórán tartózkodjanak a kőedények és virágládák elmozdításától, megelőzve a fal fugahálózat rezonancia-elhangolódását.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért a Műkö- és Burkolategyensúly-fenntartási Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

348. 347. Értesítés a késő délutáni kapualji elektromos kötődobozok mikro-feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Épületgépészeti Elektrosztatikai és Fázisegyensúly-karbantartási Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös megbízásából ma délután 15:30 és 16:00 óra között kerül sor a társasházi kapualj fali elektromos kötődobozai és a kapcsolódó védőcső-csatlakozások mikro-feszültségmentesítésére. Az intézkedést a délutáni hőmérséklet-csökkenésből és az épületszerkezeti mikrosüllyedésből adódó, a fali kábelsorok szigetelőrétegében fellépő sztatikus feszültségátrendeződés teszi elkerülhetetlenné.

A beavatkozás időtartama alatt a kapualji főelosztó és a félemeleti kötődobozok műanyag fedlapjai 0,02 milliméteres hőtágulási visszafeszültséget szenvedhetnek el. Ez a kapualjon áthaladó lakók számára finom, halk sercegő hangként, valamint a levegő ózonszintjének leheletnyi, fémes ízű elmozdulásaként jelentkezhet a térben.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megjelölt félórában a kapualjban áthaladva tartózkodjanak a fémkeretes szemüvegek, karórák és kulcscsomók nyílt kézben való hordozásától, továbbá ne érintsék meg a kapualji falburkolatot vagy a kaputelefon előlapját. Különösen kérjük az első emeleti lakókat, hogy a fenti időintervallumban ne használják a kaputelefon beltéri egységének nyitógombját, megelőzve az épület villamos hálózatának mikroszkopikus frekvencia-elhangolódását.

Az intézkedéssel járó esetleges kellemetlenségekért a Fázisegyensúly-karbantartási Igazgatóság a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

349. 348. Értesítés a kora esti kapualji padlóburkolat-márványlapok mikro-hőtágulási fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Városi Kőzetfeszültség-méréstani Főfelügyelőség, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma este 16:30 és 17:00 óra között kerül sor a társasházi kapualj süttői márvány burkolólapjai közötti mikro-kőzetfeszültség fázisnyugtatására. Az intézkedést a késő délutáni hűlési fázisban fellépő, a kőzetkristályok közötti belső nyírási feszültség, valamint a fali kötődobozok korábbi mentesítéséből adódó maradvány-rezonancia teszi szükségessé.

A beavatkozás ideje alatt a kapualj padlószintje 0,01 milliméteres szinteltérést és minimális, selymes felületi vibrációt mutathat. Ez az áthaladó lakók számára alig észrevehető, finom lebegésérzetként, valamint a cipőtálpak alatt képződő, enyhén hűvös légpárna formájában válik érzékelhetővé.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott félórában a kapualjon való áthaladáskor lépteiket tartsák egyenletes, kimért ritmusban, és kerüljék a keményfa sarkú vagy vasalt sarkú lábbelik használatát. Különösen kérjük a földszinti és félemeleti lakókat, hogy a jelzett időintervallumban ne húzzanak végig a márvány burkolaton nehéz, gurulós poggyászt vagy bevásárlókocsit, megelőzve ezzel a kőzetlemezek alatti ágyazóhabarcs mikroszkopikus kristályrács-elcsúszását.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Kőzetfeszültség-méréstani Főfelügyelőség a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

350. 349. Értesítés a késő esti kapualji kapucsengő-gombok mikroszkopikus rugófeszültség-mentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Elektromechanikai Fázisnyugtató Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma este 17:15 és 17:45 óra között kerül sor a társasházi kapualj rézöntvény kapucsengő-gombjai alatti spirálrugók mikroszkopikus fémfeszültség-mentesítésére. Az intézkedést a kapualji padlóburkolat korábbi hőtágulási kiegyenlítődéséből származó, a fali vésésekben végigfutó mikroszeizmikus rezgéshullámok, valamint a sárgaréz alkatrészek molekuláris fáradása teszi szükségessé.

A beavatkozás ideje alatt a csengőgombok benyomódási mélysége 0,02 milliméterrel megnövekedhet, a gombok visszaugrási ideje pedig a szokásosnál enyhén lassabbá, selymesen rugalmassá válhat. Ez az áthaladó vagy belépni kívánó lakók és vendégek számára alig észrevehető, finom ellenállás-csökkenésként, valamint a gomb felületén képződő, alacsony frekvenciájú bizsergés formájában válik érzékelhetővé.

Kérjük a tisztelt lakókat és a házba érkezőket, hogy a megadott időintervallumban a kapucsengők használatakor kerüljék a hirtelen, határozott mozdulatokat, és a gombokat kizárólag egyenletes, merőleges ujjnyomással működtessék. Különösen kérjük a postai és kézbesítő szolgáltatókat, hogy a jelzett félórában tartózkodjanak a gombok többszöri, ritmikus egymás utáni megnyomásától, megelőzve ezzel a belső rézrugók finomszerkezeti kristályrács-deformációját.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Elektromechanikai Fázisnyugtató Hivatal a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

351. 350. Értesítés a késő éjszakai bejárati kapuszárnyak alsó ütközőgumijainak akusztikai fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Elektromechanikai Fázisnyugtató Hivatal és az Égboltfenntartási Vállalat közös intézkedése alapján ma éjszaka 22:30 és 23:00 óra között sor kerül a társasház főbejárati kapuszárnyai alsó sarokütközőinek mikroszkopikus akusztikai fázisnyugtatójára. Az eljárást a korábbi rugófeszültség-mentesítési munkálatok során keletkezett, a kapukereten végighullámozó rezgésmaradványok elnyelése és a gumi pórusszerkezetének molekuláris relaxációja teszi szükségessé.

A jelzett időtartam alatt a bejárati kapuk bezáródási mechanizmusa elhanyagolható mértékben módosul: az ajtószárnyak utolsó három centiméteres ívén a záródási sebesség minimálisan csökken, míg a záródást kísérő tompa koppanás helyett mély, elnyújtott szisszenés lesz hallható. Ez az áthaladó lakók számára kizárólag a kilincs hirtelen rugalmasság-növekedéseként, valamint a kapukerethez közeli levegőréteg

ideiglenes, enyhén sűrűbb tapintásaként érzékelhető.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a jelzett félórában a bejárati kaput ne csapják be, a kapuszárnyat záródás közben se kézzel, se testtel ne lassítsák vagy gyorsítsák, hanem hagyják azt az akusztikai csillapítófázis saját lendületével helyére illeszkedni. Különösen kérjük a későn érkező lakókat, hogy a zár kattanásig tartózkodjanak a kilincs ismételt lenyomásától, megelőzve ezzel a gumibetétek felületi elmozdulását.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Elektromechanikai Fázisnyugtató Hivatal a lakosság szíves megértését kéri.

352. 351. Értesítés az éjféli kapualji fali tájékoztatókeretek mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

351. Értesítés az éjféli kapualji fali tájékoztatókeretek mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Hirdetmény- és Plakátfelügyeleti Fázisnyugtató Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös intézkedése alapján ma éjszaka 23:45 és 00:15 óra között sor kerül a kapualji fali hirdetőtáblák és tájékoztatókeretek fém- és faanyagának mikroszkopikus feszültségmentesítésére. Az eljárást a korábbi kapuszárny- és ütközőgumi-karbantartások során keletkezett, a falazaton átterjedő rezgésmaradványok elnyelése és a keretszerkezetek molekuláris relaxációja teszi szükségessé.

A jelzett időtartam alatt a hirdetőtáblák üveglapjai mögötti levegőréteg törésmutatója átmenetileg kismértékben módosul. Ez a kifüggesztett papírlapok szélén finom, alig látható vibrációként, valamint a Hivatalos Tájékoztatók szövegének ideiglenes, mikroszkopikus méretű hullámváltozásaként jelentkezhet. A folyamat a hirdetmények alaki épségét és jogi érvényességét nem veszélyezteti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok fél órája alatt a fali tájékoztatókereteket ne érintsék meg, a bennük lévő lapokat ne próbálják meg kézzel lesimítani, és a keretek üveglapját se kopogtassák. Különösen kérjük az éjszaka hazaérkezőket, hogy a

lépcsőházi világítás felkapcsolásakor tartózkodjanak a hirdetőtáblák közvetlen közelében való megállástól, megelőzve a hirtelen fénybehatás okozta hőtágulási egyenetlenségeket.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Hirdetmény- és Plakátfelügyeleti Fázisnyugtató Hivatal a lakosság szíves megértését kéri.

353. 352. Értesítés az éjfél utáni bejárati kapuüveg-szegélyek mikroszkopikus fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

352. Értesítés az éjfél utáni bejárati kapuüveg-szegélyek mikroszkopikus fázisnyugtatójáról

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Szerkezeti Üvegnyugtató és Fázisbeállító Igazgatóság, valamint az Égboltfenntartási Vállalat közös felügyelete mellett ma éjszaka 00:30 és 01:00 óra között elvégzi a bejárati kapuszárnyak üvegbetétjeit rögzítő fémkeretek és gumitömítések mikroszkopikus feszültségmentesítését. A karbantartást a korábbi tájékoztatókeret- és ajtóütköző-fázisnyugtatók során a falazatban fennmaradt, finom frekvenciájú rezonancia-maradványok elnyelése, valamint az üvegfelületek molekuláris relaxációja teszi elkerülhetetlenné.

A jelzett időintervallumban a kapuüvegek fénytörési mutatója a széleken ideiglenesen eltér a megszokott értéktől. Ez az éjszakai utcai közvilágítás fénykúpjának törésvonalában finom, fénytöréses elmozdulásként, valamint az üveglapok mögött átszűrődő árnyékok minimális vibrációjaként mutatkozhat meg. A folyamat az üvegtáblák fizikai tartósságát és az épület vagyonvédelmi biztonságát semmilyen módon nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok fél órája alatt a bejárati kapuszárnyak üvegezett felületeit ne érintsék meg, az üveglapokra ne támaszkodjanak, és a kapu nyitásakor vagy zárásakor kerüljék az üvegtáblák közvetlen közelében való megállást. Különösen kérjük a későn hazaérkezőket, hogy a kapunyitó kulcs használata során tartózkodjanak a zárbetét hirtelen, tengelyirányú megterhelésétől, megelőzve az

üvegkeret mikroszkopikus hőtágulási elmozdulását.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Szerkezeti Üvegnyugtató és Fázisbeállító Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

354. 353. Értesítés a bejárati kapualj mozaikpadló-szemeinek éjfél utáni mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

353. Értesítés a bejárati kapualj mozaikpadló-szemeinek éjfél utáni mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Közetfeszültség-mentesítő és Mikroakusztikai Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma éjszaka 01:15 és 01:45 óra között elvégzi a bejárati kapualj terrazzo- és mozaikpadló-szemeinek éjfél utáni mikroszkopikus feszültségmentesítését. A beavatkozást a korábbi kapuüveg- és fali tájékoztatókeret-fázisnyugtatók során a padlószerkezetbe terjedt, alacsony frekvenciájú mikrorezgések elnyelése, valamint a kőszemcsék közötti kötőanyag molekuláris feszültségmentesítése teszi szükségessé.

A jelzett időintervallumban a kapualj padlózatának felületi súrlódási együtthatója minimális mértékben megváltozhat. Ez az éjszakai áthaladás során a léptek zajának apró frekvencia-eltolódásaként, valamint a kőszemcsék felületén átszűrődő fény halványodásaként jelentkezhet. A folyamat a burkolat fizikai teherbírását és a kapualj szerkezeti stabilitását semmilyen módon nem veszélyezteti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok harminc perce alatt a kapualj mozaikburkolatára mezítláb vagy kemény talpú lábbeliben ne lépjenek, és kerüljék a súlyosabb csomagok hirtelen megállítását a padlófelületen. Különösen kérjük a későn hazaérkezőket, hogy az áthaladás során fokozott óvatossággal, egyenletes lépéstepóban közlekedjenek, megelőzve a mozaikszemek mikroszkopikus hőtágulási elmozdulását.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Közetfeszültség-mentesítő és Mikroakusztikai Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

355. 354. Értesítés a kapualji pincelejáró-ajtó vaspántjainak éjfél utáni mikroszkopikus fázisnyugtatósáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Mikroakusztikai és Fémfeszültség-mentesítő Hivatal, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából ma éjszaka 02:00 és 02:30 óra között elvégzi a kapualji pincelejáró-ajtó vaspántjainak és rögzítőszegecseinek éjfél utáni mikroszkopikus fázisnyugtatósát. A beavatkozást a korábbi kapualji mozaikpadló- és fali tájékoztatókeret-szinkronizációk során a teherviselő fémelemekbe átszivárgott, alacsony frekvenciájú szerkezeti feszültség elnyelése, valamint a vasmolekulák közötti hőtágulási egyensúly helyreállítása teszi szükségessé. A jelzett időintervallumban a pinceajtó pántjainak fémes rezgésszáma és mikroszkopikus tartószilárdsága átmenetileg megváltozhat. Ez az éjszakai órákban csekély mértékű, alig érzékelhető léghuzat-sűrűsödésként, valamint a pántok környékén a fémfelület halvány, selyemfényű elhomályosodásaként jelentkezhet. A folyamat a pinceajtó zárhatóságát és az épület tartószerkezeti épségét semmilyen módon nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok harminc perce alatt a pinceajtó kilincsét meg ne érintsék, az ajtólapnak semmilyen tárgyat ne támasztanak, és kerüljék a lépcsőházi légtérben a hirtelen ajtónyitásokból eredő nyomásingadozásokat. Különösen kérjük a pincehelyiséget használó bérlőket, hogy a megadott időszámban a pincelejáró tartományát kerüljék el, megelőzve a fémfeszültség-mentesítési folyamat mikroszkopikus hőtágulási eltolódását.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Mikroakusztikai és Fémfeszültség-mentesítő Hivatal a lakosság megértő türelmét kéri.

356. 355. Értesítés a pincefolyosói téglaburkolat hajnali mikro-nedvességtartalom szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Mikroakusztikai és Fémfeszültség-mentesítő Hivatal, a Területi Páraegyensúlyi Igazgatósággal együttműködve, ma éjszaka 03:00 és 03:40 óra között elvégzi a társasházi pincefolyosó téglaburkolatának és habarcsfűgáinak hajnali mikro-nedvességtartalom szinkronizációját. A beavatkozást a korábbi pinceajtó-pánti fázisnyugtatás során fellépő átmeneti léghuzat-sűrűsödés, valamint a téglák kapilláris járataiban felhalmozódott maradék mikroszkopikus párafeszültség kiegyenlítése teszi elkerülhetetlenné.

A megjelölt időintervallumban a pincefolyosó padlójának és alsó falfelületeinek párologtatási frekvenciája időlegesen megváltozik. Ez a helyiségben enyhe, avarszerű illatkoncentrációval, továbbá a téglák felületén kirajzolódó, porszerű, finom kristályrács-kicsapódással járhat. A folyamat az épület alagsori falazatának szerkezeti stabilitását, valamint a tárolórekeszek szárazságát semmilyen módon nem veszélyezteti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a karbantartás negyvenperce alatt a pincefolyosón ne tartózkodjanak, a téglaburkolatra közvetlenül kartondobozt vagy textíliát ne helyezzenek, és tartózkodjanak a pincei szellőzőablakok kinyitásától. A szinkronizációs folyamat zavartalansága érdekében különösen kérjük a földszinti lakások bérlőit, hogy az említett időszakban kerüljék a nagy mennyiségű meleg víz leeresztését a lefolyókba. A munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Páraegyensúlyi és Talajnedvesség-szabályozási Hivatal a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

357. 356. Értesítés a kora reggeli alagsori tárolórekeszek faajtó-vetemedési fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Mikrostruktúra-nyugtatási és Faanyag-stabilizációs Igazgatóság ma reggel 05:00 és 05:45 óra között elvégzi a társasházi alagsori tárolórekeszek faajtóinak mikroszkopikus nedvességfelvevő és vetemedési fázisszinkronizációját. A beavatkozást a korábbi pincefolyosói téglaburkolat-szinkronizáció során felszabadult, maradék kapilláris páramozgás kiegyenlítése,

valamint a lécdeszák évgyűrűiben felhalmozódott belső hőtágulási feszültség leföldelése teszi szükségessé.

A megadott időintervallumban az alagsori fafelületek mikroszkopikus rugalmassági fázisa átmenetileg eltolódik. Ez a művelet a tárolóajtók résein átszűrődő, halk, tompa recsegő hanghatással, továbbá a deszkák felületén finom, átmeneti gyantaillat-koncentrációval járhat. A folyamat a tárolók zárhatóságát, az ajtókeretek méretpontosságát, valamint a bent tárolt ingóságok épségét semmilyen módon nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a szinkronizáció ideje alatt az alagsori ajtókat ne nyissák ki, a kilincsekre ne akasszanak nehéz tárgyakat, és tartózkodjanak a fatermékek felületének közvetlen érintésétől. A beavatkozás zavartalansága érdekében különösen kérjük az alagsori tárolókat használó bérlőket, hogy az említett időszakban kerüljék a fémkapcsos lakatok hirtelen rácsapását.

A munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Faanyag-feszültségmentesítési és Páraegyensúlyi Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

358. 357. Értesítés a reggeli alagsori padlóösszefolyók mikro-kapilláris feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Csatorna-rezonancia és Mikro-kapilláris Kiegyenlítő Igazgatóság ma reggel 06:00 és 06:45 óra között elvégzi az alagsori padlóösszefolyók és csatornaszemek fémrácsainak mikroszkopikus feszültségmentesítését, valamint a szivárgóáramlási frekvenciák leföldelését. A beavatkozást az alagsori tárolórekeszek faajtó-szinkronizációja során keletkezett mikro-páramozgások, valamint a talajvízszint hajnali kapilláris nyomáskülönbségének kiegyenlítése teszi indokolttá.

A jelzett időintervallumban a pincei padlóösszefolyó-rácsok körüli öntöttvas felületek rezonanciája átmenetileg megváltozik. A folyamat a lefolyónyílásokból kiáramló halk,

tompá csobogó hanghatással, továbbá az öntöttvas-szegélyek mentén finom, átmeneti ózon- és ásványiiszap-illatkoncentrációval járhat. A művelet a társasház első vízelvezető rendszerének áteresztőképességét, valamint a vezetékek szerkezeti stabilitását semmilyen módon nem veszélyezteti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a szinkronizáció időtartama alatt az alagsori mosókonyhai és folyosói padlóösszefolyókba semmilyen folyadékot ne öntsön senki, a lefolyórácsok közvetlen közelében ne tartózkodjanak, és kerüljék a fémvödrök vagy szerszámok aljzathoz ütdődését. A művelet zavartalansága érdekében különösen kérjük az alagsorban tartózkodókat, hogy a padlószint felett 30 centiméternél alacsonyabban ne mozgassanak fémtárgyakat.

A munkálatokkal járó esetleges kellemetlenségekért az Országos Csatornahálózat-feszültségmentesítési és Hidrosztatikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

359. 358. Értesítés az alagsori fővízmérő-üveglapok délelőtti optikai törésmutató-szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Hidromechanikai és Optikai Nyomáskiegyenlítő Igazgatóság ma délelőtt 08:15 és 09:00 óra között elvégzi az alagsori fővízmérő órák védőüveg-lapjainak mikroszkopikus törésmutató-szinkronizációját, valamint a számlálótárcsák éjszakai páralecsapódásból eredő fényszögtörési korrekcióját. A beavatkozást a korábbi órákban végrehajtott alagsori padlóösszefolyó-feszültségmentesítés során keletkezett mikroszkopikus páraáramlás és a pincei fénysűrűség-ingadozás közötti fáziskülönbség kiegyenlítése teszi elkerülhetetlenné.

A jelzett időintervallumban a vízórák üveglapjai átmenetileg finom, szivárványszínű fénytörést mutathatnak, miközben a számlálótárcsák mutatói alatt minimális, tompa kattogó hanghatás léphet fel. A folyamat a társasház ivóvízellátását, a vízórák méréspontosságát, valamint a mért fogyasztási értékeket semmilyen formában nem befolyásolja és nem módosítja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt az alagsori vízóráboxok közelében ne használjanak nyílt lángot vagy nagy teljesítményű zseblámpát, továbbá tartózkodjanak a vízórárt védő üveglapok közvetlen kopogtatásától és törölgetésétől. A szinkronizáció zavartalansága érdekében különösen kérjük, hogy a jelzett időszakban az alagsori helyiségekben senki ne használjon optikai lencsét vagy nagyítót a leolvasási értékek megfigyelésére.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Mérésügyi és Fénytorési Igazgatóság a lakosság megértését és együttműködését kéri.

360. 359. Értesítés a déli alagsori szennyvízátemelő-öntvények molekuláris feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Hidroakusztikai és Molekuláris Feszültségmentesítő Hivatal ma déli 12:00 és 12:45 óra között elvégzi az alagsori szennyvízátemelő szivattyúöntvények és a csatlakozó könyökidomok déli molekuláris rezonancia-szinkronizációját. A beavatkozást a kora délelőtti fővízmérő-optikai szinkronizáció során fellépő mikro-fénytorési ingadozások és az alagsori fémcsövek belső falán keletkező mikroszkopikus hanghullám-visszaverődések közötti akusztikai fáziskülönbség kiegyenlítése teszi elkerülhetetlenné.

A megadott időintervallumban az alagsori csőhálózat fémrészei átmenetileg halk, alacsony frekvenciájú bűgő hangot bocsáthatnak ki, valamint a vízvezeték-csatlakozások felületén minimális, hideg tapintású párakicsapódás jelentkezhets. A művelet a társasház ivóvíz- és szennyvízhálózatának üzemszerű működését, a víznyomást, illetve a vízórák állását semmilyen mértékben nem érinti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt az alagsori gépészeti helyiségek közvetlen közelében tartózkodjanak a fémtárgyak ütögetésétől, a nehéz lábbelivel történő határozott léptektől, valamint ne használjanak elektromos zajkeltő berendezéseket. A szinkronizáció zavartalansága érdekében különösen kérjük, hogy a jelzett időszakban senki ne próbálja meg a csővezetékek rezgésszámát közvetlen fülrállesztéssel vagy sztetoszkóppal ellenőrizni.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Hidroakusztikai és Molekuláris Feszültségmentesítő Hivatal a lakosság megértését és türelmét kéri.

361. 360. Értesítés a kora délutáni alagsori tisztítónyílás-fedelelek molekuláris feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Gépészeti Fázisszinkronizációs Igazgatóság ma délután 13:00 és 13:45 óra között elvégzi az alagsori szennyvízcsatorna-tisztítónyílások öntöttvas fedeleinek és rögzítőcsavarjainak kora délutáni molekuláris feszültségmentesítését. A beavatkozást a déli szivattyúöntvény-rezonancia után fennmaradt mikroszkopikus hőtágulási aszimmetria és a függőleges lefolyócsövekben keletkező mikronméretű nyomásingadozások kiegyenlítése teszi szükségessé.

A munkálatok időtartama alatt a tisztítónyílások öntvényfelületei átmenetileg halvány, fémes fényű vibrációt mutathatnak, valamint az alagsori levegő páratartalmában elenyésző, ózonszerű illatkomponens jelenhet meg. Az intézkedés a társasházi gépészeti berendezések, a lakásokbeli vízvételvezési pontok és a csatornahálózat rendes üzemi állapotát semmilyen formában nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban az alagsori folyosókon kerüljék a fémgombokkal ellátott ruházat viselését, a tisztítónyílás-fedelelek három méteres körzetében ne helyezzenek el mágneses tárgyakat, továbbá tartózkodjanak a lefolyófedelelek cipősarokkal történő kopogtatásától. A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Gépészeti Fázisszinkronizációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

362. 361. Értesítés az alagsori főnyomócső-tartóbakok délutáni mikroszkopikus

fázisnyugtatóról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Területi Gépészeti Fázisszinkronizációs Hivatal ma délután 14:15 és 15:00 óra között elvégzi az alagsori főnyomócső-tartóbakok és gumibeton ágyazataik mikroszkopikus fázisnyugtatóját, valamint molekuláris feszültségmentesítését. A karbantartásra a kora délutáni tisztítónyílás-beállításokat követő, a függőleges gerincvezetékben fellépő mikronnyi mechanikai ellenrezgések csillapítása és a dilatációs illesztések feszültségmentesítése érdekében van szükség.

A munkálatok ideje alatt az alagsori nyomócsövek tartóbakjai körül átmenetileg enyhe, mély tónusú zümmögés lehet hallható, a helyiség sarkaiban pedig elenyésző mértékű, hűvös páraáramlás tapasztalható. A beavatkozás a lakások hideg- és melegvíz-ellátását, a csatornahálózat funkcióit, valamint a gázellátás folyamatosságát nem érinti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időszakban az alagsori főnyomócső háromméteres körzetében tartózkodjanak a nehéz tárgyak lepakolásától, ne használjanak elektromos fűrőberendezéseket, és a csővezetéseket ne érintsék fémtárgyakkal. Különösen kérjük, hogy a csőtartó bakok közelében ne tároljanak nyitott edényben folyadékot, mert az a mikroszkopikus hullámterjedést átmenetileg eltérítheti.

A karbantartással járó esetleges kellemetlenségekért a Területi Gépészeti Fázisszinkronizációs Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

363. 362. Értesítés az alagsori nyomáscsökkentő szelepek késő délutáni fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Aknaszabályozási és Fáziskoordinációs Igazgatóság ma késő délután, 15:30 és 16:15 óra között elvégzi az alagsori nyomáscsökkentő szelepházak és a hozzájuk csatlakozó rugós membránok mikroszkopikus fázisszinkronizációját. A beavatkozás a korábbi főnyomócső-feszültségmentesítést követő, a mellékágakban fellépő minimális nyomásfeszültségi különbségek kiegyenlítése és a dilatációs szelepfészkek rezgéscsillapítása érdekében

válik szükségessé.

A megadott időtartamban az alagsori folyosókon átmenetileg ütemes, halk kattogás hallható, valamint a falak alsó regiszterében finom, hűvös légáramlás-változás érzékelhető. Az eljárás a lakások gáz-, melegvíz- és ivóvízellátásának folyamatosságát, valamint a csatornahálózat üzemszerű működését nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a nyomáscsökkentő szelepek kétméteres körzetében kerüljék az elektromos háztartási gépek egyidejű működtetését, és ne kíséreljék meg a pincerekeszek lakatjainak kulccsal történő nyitását. Különösen kérjük, hogy a szelepházak közelében ne végezzenek mágneses vagy fémalapú méréseket, mert az a mikroszkopikus rugóágyazási hullámtér átrendeződését idézheti elő.

A karbantartási feladatok ellátásával járó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Aknaszabályozási és Fáziskoordinációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

364. 363. Értesítés az alagsori elzárócsapok késő délutáni mikroszkopikus tengelynyugtatásáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Aknaszabályozási és Fáziskoordinációs Igazgatóság ma 16:30 és 17:15 óra között elvégzi az alagsori fő- és mellékágak elzárócsap-tengelyeinek mikroszkopikus torziós fázisnyugtatását. A beavatkozás a korábbi szelepház-szinkronizációt követően fennmaradt, a sárgaréz csapfészkekben felgyülemlett molekuláris nyírófeszültségek teljes kivezetése miatt válik elkerülhetetlenné.

A jelzett időintervallumban a pincehelyiségekben és az alsó lépcsőházi regiszterekben elszórtan lágy, fémes sziszegés, valamint a gépészeti vezetékek mentén finom, mikroszkopikus rezonancia érzékelhető. A folyamat a lakások vízellátásában, a gáznyomásban és a csatornahálózat rendeltetésszerű működésében fennakadást nem okoz.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt tartózkodjanak az alagsori

elzárócsapok kézi érintésétől, és a vízvételzés során kerüljék a csaptelepek hirtelen, ütközésig történő elfordítását. Különösen kérjük, hogy a csapfészkek egyfázisú körzetében ne végezzenek elektrosztatikus feltöltődéssel járó tevékenységet, megelőzve ezzel a tengelyágak mikroszkopikus feszültség hullámainak esetleges eltolódását.

A karbantartási munkálatokból adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Aknaszabályozási és Fáziskoordinációs Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

365. 364. Értesítés az alagsori főgyűjtőcső-könyökök kora esti mikroszkopikus rezonanciacsillapításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Csatornahálózati és Molekuláris Akusztikai Igazgatóság ma 17:30 és 18:15 óra között elvégzi az alagsori főgyűjtőcső-könyökök és illesztési peremek kora esti mikroszkopikus rezonanciacsillapítását. A beavatkozást a korábbi elzárócsap-tengelyi fázisnyugtató során keletkezett, az öntöttvas ívekben visszamaradt rezgési feszültségcsúcsok végleges kioltása teszi indokolttá.

A jelzett időszakban a pincehelyiségekben, a kapualjban és az alsó szintű szellőzőnyílások környékén tompa, mély tónusú zúgás, valamint a függőleges lefolyóvezetékek mentén ritmikus, mikroszkopikus léglökések tapasztalhatók. A művelet az ingatlanok vízelvezető kapacitását, valamint a társasházi gépészeti berendezések üzemzerű működését nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a csillapítási folyamat alatt tartózkodjanak a mosdók és lefolyók nagy mennyiségű, szakaszos vízterhelésétől, és kerüljék a fémből készült lefolyódugók hirtelen, benyomással járó használatát. Különösen kérjük, hogy az alagsori tárolók szomszédságában lévő szennyvíz-ejtőcsövek közvetlen közelében ne használjanak hordozható akusztikus berendezéseket, megelőzve ezzel a csőkönyökök mikroszkopikus rezgési hullámainak esetleges fáziseltolódását.

A karbantartási feladatok szakszerű elvégzéséből adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Csatornahálózati és Molekuláris Akusztikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

366. 365. Értesítés az alagsori csőátvezető fali hüvelyek esti mikroszkopikus rugalmassági fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Állagszigetelési és Molekuláris Fázisszabályozási Igazgatóság ma 18:30 és 19:15 óra között elvégzi az alagsori főfalakban elhelyezett csőátvezető fali hüvelyek és bitumenes tömítőgallérok esti mikroszkopikus rugalmassági fázisnyugtatóját. A beavatkozást a korábbi főgyújtócső-könyök rezonanciacsillapítás során kioldódott, de a teherhordó betonstruktúrákban megrekedt áramlási maradékfeszültségek kiegyenlítése teszi indokolttá.

A megadott időtartamban az alagsori átjáróban, a földszinti lépcsőorsó mentén, valamint a vízszintes faláttörések közvetlen közelében enyhe, magas frekvenciájú suhogás, illetve a teherhordó szerkezetek felől finom, hűvös léghullám-kibocsátás tapasztalható. Az eljárás a társasházi tartófalak állékonyságát és a közműhálózatok folyamatos üzemét semmilyen mértékben nem veszélyezteti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a fázisnyugtató ideje alatt ne támasszanak nehéz, fémszerkezetű tárgyakat a pincei főfalakhoz, és kerüljék a fali elektromos kötődobozok közvetlen közelében való hosszas tartózkodást. Különösen kérjük, hogy a jelzett órákban a lakáson belüli faláttöréseknél ne végezzenek mechanikai fúrási vagy szilárd fémrögzítési munkálatokat, megelőzve a betonhüvelyek mikro-rugalmassági fázisának esetleges eltolódását.

A karbantartási munkálatok szakszerű lebonyolításából adódó esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Állagszigetelési és Molekuláris Fázisszabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését és együttműködését kéri.

367. 366. Értesítés az alagsori szellőzőhézagok késő esti akusztikai fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Állagszigetelési és Molekuláris Fázisszabályozási Igazgatóság ma 20:00 és 20:45 óra között végrehajtja az alagsori fali szellőzőáramkörök téglaköztes hőtágulási hézagjainak késő esti akusztikai fázisnyugtatóát. A munkálatokat a korábbi fali csőátvezető hüvelyfázis-korrekcióból visszamaradt, a vertikális szellőzőkürtőkben felhalmozódott mikro-rezgési sűrűsödések végleges feszültségmentesítése teszi elkerülhetetlenné.

A jelzett időintervallumban a földszinti és emeleti szellőzőrácsok irányából tompa, egyenletes mélyhang-rezgés, valamint a függőleges falüregek felől minimális, sűrített ózonillatú légáramlás-kibocsátás észlelhető. A alkalmazott technológiai folyamat a ház szellőzőjáratainak statikai épségét, továbbá a lakások természetes légcseréjét semmilyen módon nem veszélyezteti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a fázisnyugtató időtartama alatt a lakáson belüli szellőzőnyílásokat ne torlaszolja el textíliákkal, és tartózkodjanak a fali szellőzőrácsok közvetlen közelében végzett mindennemű hangos beszédől vagy fémes ütődést kiváltó tevékenységtől. Különösen kérjük, hogy a megadott órákban a fürdőszobai és konyhai szellőzőkürtőkbe semmilyen tárgyat vagy mérőeszközt ne függesszenek be, megelőzve az akusztikai hullámtér mikroszkopikus fáziseltolódását.

A karbantartási feladatok szakszerű elvégzésével járó elkerülhetetlen rezgési jelenségekért a Fővárosi Állagszigetelési és Molekuláris Fázisszabályozási Igazgatóság a lakók szíves megértését és türelmét kéri.

368. 367. Értesítés az alagsori kéményalap-falazat késő éjszakai mikroszkopikus fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Égboltkarbantartási és Szerkezeti Mikrofázis-Szabályozási Igazgatóság ma 21:00 és 21:45 óra között végrehajtja az alagsori kéményalap-falazat téglaközi kötőanyagának késő éjszakai mikroszkopikus fázisnyugtatóát. A beavatkozást a korábbi szellőzőhézag-feszültségmentesítés során fellépő, a függőleges kéménykürtők alsó szegmensében észlelt másodlagos akusztikai visszhang-sűrűsödések végleges elnyomása teszi elkerülhetetlenné.

A jelzett időintervallumban a pincefolyosó, valamint a földszinti lakások fűtőtest-bevezetései felől halk, fémes tónusú zümmögés, továbbá az alagsori kéménytisztító ajtók mentén minimális, hűvös ózonszagú légnyomás-változás tapasztalható. A műszaki művelet a társasház kéményjáratainak szerkezeti stabilitását, valamint a lakások szokásos huzatviszonyait semmilyen módon nem befolyásolja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a fázisnyugtató teljes időtartama alatt a lakásokban található kéménycsatlakozásokat és koromzsák-ajtókat rögzített állapotban tartsák, és tartózkodjanak a fűtőtestek fémes felületeinek ütögetésétől. Különösen kérjük, hogy a jelzett időben a tisztítónyílások közvetlen közelében ne használjanak nyílt lángot, elkerülve az akusztikai nyomáshullámok nem kívánt molekuláris eltolódását.

A karbantartási munkálatok elkerülhetetlen rezgési kísérőjelenségeiért a Fővárosi Égboltkarbantartási és Szerkezeti Mikrofázis-Szabályozási Igazgatóság a lakosság megértő türelmét kéri.

369. 368. Értesítés az alagsori füstgáz-elvezető könyökök éjszakai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Füstcső- és Szerkezeti Fázisszabályozási Hivatal ma 22:15 és 23:00 óra között elvégzi az alagsori füstgáz-elvezető könyökök és az azokat övező téglakötések késő éjszakai akusztikai fázisszinkronizációját. A művelet célja a kéményalap-falazat fázisnyugtatóját követően fellépő, a csatlakozási ívekben visszamaradt mikroszkopikus vakolat-feszültségek teljes semlegesítése.

A jelzett időszakban az épület függőleges kéménykürtői mentén, különösen a lakások falba épített tisztító dugói mögül, halk, egyenletes, ritmikus kattogás, valamint a szellőzőnyílások felől enyhe, száraz mézszillattal kísért légáramlás-ingadozás észlelhető. A technológiai folyamat a lakások egyedi fűtési berendezéseinek üzembiztonságát és a meglévő huzatviszonyokat nem érinti.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a szinkronizáció ideje alatt a lakáson belüli füstcső-csatlakozásokat hagyják szabadon, a tisztítónyílások fedelét ne mozdítsák el, és a

kéményseprő ajtajához fémtárgyakat ne támasszanak. A folyamat zavartalansága érdekében javasoljuk továbbá, hogy a jelzett háromnegyed órában a lakók tartózkodjanak a kéményfalak közvetlen közelében való hangos beszéd nélkül.

A karbantartási munkálatokkal járó elkerülhetetlen akusztikai kísérőjelenségekért az Országos Füstcső- és Szerkezeti Fázisszabályozási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

370. 369. Értesítés a hajnali alagsori kéménytisztító-ajtók mikroszkopikus feszültségmentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Szerkezeti Fázis- és Anyagneutralizálási Hivatal holnap hajnalban, 03:30 és 04:15 óra között elvégzi az alagsori kéménytisztító-ajtók és azok öntöttvas kereteinek mikroszkopikus feszültségmentesítését. Az eljárás célja a korábbi füstgáz-elvezető szinkronizációt követően a fémkeretekben felgyülemllett belső rezonanciák és mikroszkopikus molekuláris feszültségek teljes eloszlata.

A megjelölt időszakban a kéményjáratok környezetében, különösen az alsó szinten található tisztítónyílások szomszédságában halk, fémes csengéshez hasonló, ütemes rezonancia, valamint a szellőzőrácsok mögött finom, száraz korom- és mézszillatú levegőáramlás tapasztalható. A művelet a lakások fűtési és szellőzési rendszereinek szokásos üzemi paramétereit nem módosítja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a feszültségmentesítés időtartama alatt a kéményajtók közvetlen közelében ne végezzenek kopogtató vagy rázkódással járó tevékenységet, és a tisztítónyílások fémfelületeit fémtárgyakkal ne érintsék. A folyamat zavartalan lebonyolítása érdekében javasolt továbbá a jelzett háromnegyed órában a pincelécscső használatának mellőzése.

A karbantartási munkálatokkal járó elkerülhetetlen akusztikai és áramlási kísérőjelenségekért az Országos Szerkezeti Fázis- és Anyagneutralizálási Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

371. 370. Értesítés az alagsori koromgyűjtő járatok mikro-akusztikai szintbeállításáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az Országos Mérésügyi és Szerkezeti Stabilizációs Hivatal holnap reggel, 05:00 és 05:45 óra között elvégzi az alagsori koromgyűjtő járatok és a csatlakozó léghuzat-szabályozók mikro-akusztikai szintbeállítását. Az eljárás célja a korábbi feszültségmentesítést követően visszamaradt mikroszkopikus vibrációs feszültségek kiegyenlítése és a kéménytéglák közötti belső léghullámok csillapítása.

A megjelölt időszakban a földszinti és alagsori szellőzőnyílások környezetében halk, orgonasípszerű, ritmikus sziszegés, valamint hűvös, finom mészporszagú levegőáramlás tapasztalható. A művelet a lakások egyedi fűtési rendszereinek üzembiztonságát nem befolyásolja, a huzatviszonyokat átmenetileg stabilizálja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a beállítás időtartama alatt a lakásokban található szellőzőrácsokat ne fedjék le, azokat nedves ruhával ne érintsék, és a kéményjáratok nyomvonalába eső falrészekre fémkeretes tárgyakat vagy faliórákat ne függeszsenek. A folyamat zavartalan lebonyolítása érdekében a jelzett háromnegyed órában az alagsori folyosókon való tartózkodás szigorúan tilos.

Az elkerülhetetlen akusztikai és légáramlási jelenségekért az Országos Mérésügyi és Szerkezeti Stabilizációs Hivatal a lakók megértését és türelmét kéri.

372. 371. Értesítés a reggeli alagsori bekötőidom-rögzítők mikroszkopikus fázisnyugtatasáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Kéményállag- és Légáram-szabályozási Igazgatóság holnap reggel, 06:00 és 06:30 óra között elvégzi az alagsori bekötőidom-rögzítő csavarok és fémbilincsek mikroszkopikus fázisnyugtatasát. Az eljárás célja a reggeli hőmérséklet-emelkedésből adódó hőtágulási mikrofeszültségek kiegyenlítése, valamint a falazati téglakötések rezgésmentesítése.

A megjelölt félórán belül a lépcsőházi és földszinti kéménykürtők környezetében tompa,

fémes pendülés, valamint hűvös, halvány szénporillatú levegőáramlás lesz tapasztalható. A művelet a háztartási fűtési rendszerek üzemszerű működését nem akadályozza, a kéménykürtők statikai egyensúlyát hosszabb távon garantálja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lakáson belüli tisztítónyílások fedelét ne fessítsék meg, a füstcsövek közvetlen közelében fémtárgyakat ne tároljanak, és a kéményjáratok nyomvonalába eső fali csatlakozókat ideiglenesen ne terheljék. A fázisnyugtatás zavartalan lebonyolítása érdekében a megadott időtartamban az alagsori folyosókon és a pincelejárókban való tartózkodás szigorúan tilos.

Az elkerülhetetlen akusztikai és mikrorezgési jelenségekért a Fővárosi Kéményállag- és Légáram-szabályozási Igazgatóság a lakók megértését és szíves türelmét kéri.

373. 372. Értesítés a délelőtti alagsori hőtágulási hézagkitöltők akusztikai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Kéményállag- és Légáram-szabályozási Igazgatóság a holnapi napon, 08:30 és 09:00 óra között elvégzi az alagsori hőtágulási hézagkitöltők akusztikai fázisszinkronizációját. Az eljárás célja a délelőtti lépcsőházi légnyomás-ingadozásból fakadó mikroszkopikus rezonanciák semlegesítése, valamint a kéménykürtők téglakötési egyensúlyának stabilizálása.

A megjelölt félórában a főgyújtók és a földszinti falazati csatlakozók mentén alacsony frekvenciájú, üreges morajlás, valamint enyhe, meszes szagú hűvös levegőáramlás lesz tapasztalható. A művelet a lakások egyedi fűtési és szellőzési berendezéseinek üzemszerű működését nem befolyásolja, a kéményrendszer szerkezeti élettartamát hosszabb távon garantálja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok időtartama alatt a lakáson belüli szellőzőrácsokat ne takarják le, a kéményjáratok környezetében található fali tartókonzolokat ne terheljék, és a szellőzőnyílások közvetlen közelébe fém- vagy üvegtárgyat ideiglenesen ne helyezzenek. A fázisszinkronizáció zavartalan lebonyolítása érdekében a megadott időtartamban az alagsori folyosók és a pincelejárók használata szigorúan tilos.

Az elkerülhetetlen akusztikai és mikrorezgési jelenségekért a Fővárosi Kéményállag- és Légáram-szabályozási Igazgatóság a lakók megértését és szíves türelmét kéri.

374. 373. Értesítés a déli alagsori füstgázcsappantyúk mikro-akusztikai fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Kéményállag- és Légáram-szabályozási Igazgatóság megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat a mai napon, 11:30 és 12:00 óra között elvégzi az alagsori füstgázcsappantyúk és huzatszabályozó léglécek mikro-akusztikai fázisnyugtatóját. Az intézkedés célja a déli csúcsidőszakban fellépő termikus feláramlási lökethullámok tompítása, valamint a függőleges elszívóaknákat érő mikroszkopikus nyírófeszültségek kiküszöbölése.

A megjelölt félórán belül a lakóingatlanok szellőzőjárataiban rövid idejű, fémes tónusú vibráció, valamint halvány, ózondús hűvös levegőkiáramlás lesz tapasztalható. A beavatkozás a lakások gáz- és fűtőberendezéseinek alapműködését nem érinti, ám a kéménykürtők hőtani állékonyságát hosszabb távon garantálja.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartam alatt a szellőzőnyílások elé ne helyezzenek mágneses vagy fémoxidral bevont tárgyakat, és a falazatba épített tisztítóajtókat ne nyissák ki. A fázisnyugtató zavartalan lebonyolítása érdekében a megadott időben az alagsori gépházak és szellőzőjárat-csatlakozók környékén tartózkodni szigorúan tilos.

Az elkerülhetetlen akusztikai rezgésekért és az átmeneti nyomásváltozásért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és türelmét kéri.

375. 374. Értesítés a szellőzőaknák kora délutáni útvonal-átirányítási fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Huzatkiigazítási és Műszaki Légáram-ellenőrzési Hivatal megbízásából az Égboltfenntartási Vállalat a mai napon, 12:30 és

13:00 óra között elvégzi a főgyűjtő szellőzőaknák kora délutáni útvonal-átirányítási fázisnyugtatását. Az intézkedésre a légcsatorna-irányító központi egységek által regisztrált mikroszkopikus nyomásviszaverődések és fáziselutasítási reakciók kiküszöbölése miatt van szükség.

A megjelölt időtartamban a lakóingatlanok mellékhelyiségeinek és konyháinak szellőzőrácsainál rövid ideig tartó, fémes tónusú kattogás, valamint a légáramlás pillanatnyi leállása és visszafordulása lesz tapasztalható. A művelet során a központi léghuzat-irányító rendszer átmeneti elutasítási protokolt hajt végre, amely a függőleges légoszlopok mikroszkopikus rezonanciáját hivatott leföldelni.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett félórában a szellőzőnyílásokat ne takarják le, és a páraelszívó berendezéseket ne üzemeltessék. A fázisszinkronizációs folyamat zavartalansága érdekében az alagsori központi légcsatorna-elágazások közelében tartózkodni szigorúan tilos.

Az elkerülhetetlen akusztikai fennakadásokért és az átmeneti légnyomás-ingadozásért az Égboltfenntartási Vállalat a lakosság szíves elnézését és megértését kéri.

376. 375. Értesítés a fűtés-cső-áttörések útvonal-elutasítási fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Huzatkiigazítási és Műszaki Légáram-ellenőrzési Hivatal megbízásából a Budapesti Fűtésútvonal- és Rezonanciaszabályozási Igazgatóság a mai napon, 13:30 és 14:00 óra között elvégzi a lakóingatlanok központi fűtés-cső-áttöréseinek mikroszkopikus útvonal-elutasítási fázisszinkronizációját.

Az intézkedésre a függőleges gerincvezetékek elágazási pontjainál fellépő, a központi jelút-elosztó egységek által regisztrált mikroszkopikus útvonal-visszautasítási és fáziselutasítási reakciók elhárítása miatt van szükség. A kijelölt időintervallumban a lépcsőházi és lakáson belüli csőáttörések környezetében halk, ritmikus kattogás, valamint a fűtés-csővek falazati rögzítőbilincseinél rövid ideig tartó, fémes tónusú rezonancia és átmeneti fáziselutasítási visszacsatolás lesz tapasztalható.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban a fűtőtestek szabályozószelepeit ne

állítsák, a csővezetékek közvetlen közelében fémtárgyakat ne tároljanak, és a faláttörési hézagokat szigetelőanyaggal ne takarják le. A fázisszinkronizációs folyamat zavartalan lebonyolítása érdekében a csőstrangok mentén végzett bárminemű szerelési vagy bontási munkálat szigorúan tilos.

Az elkerülhetetlen akusztikai rezgésekért és a légköri útvonal-visszautasítási protokoll okozta átmeneti kellemetlenségekért a Budapesti Fűtésútvonal- és Rezonanciaszabályozási Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

377. 376. Értesítés a lépcsőházi korlátelelemek délutáni útvonal-visszautasítási fázismentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Budapesti Fűtésútvonal- és Rezonanciaszabályozási Igazgatóság, valamint az Országos Szerkezeti Útvonal-koordinációs Hivatal megbízásából a mai napon, 14:15 és 14:45 óra között elvégzi a lépcsőházi korlátelelemek és fémkapaszkodók délutáni útvonal-visszautasítási fázismentesítését.

Az intézkedésre a lépcsőházi rögzítőorsók és a falazati tartóelemek csatlakozási pontjainál fellépő, a központi hálózati jelút-elosztók által regisztrált mikroszkopikus útvonal-megtagadási reakciók, valamint a korábbi fűtés-cső-szinkronizációból származó fáziselutasítási rezgések kiegyenlítése miatt van szükség. A kijelölt időintervallumban a szintközi pihenők kapaszkodóinál halk, fémes pattanások, továbbá átmeneti mikroszkopikus útvonal-visszautasítási visszacsatolások tapasztalhatók.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időtartamban a lépcsőházi korlátokat ne érintsék, azokra tárgyat ne akasszanak, és a lépcsőfokokon történő áthaladást a legszükségesebbre korlátozzák. A rögzítési pontok fizikai tehermentesítése a fázismentesítési protokoll zavartalan lefutásának elengedhetetlen feltétele.

A művelettel járó átmeneti korlátozásokért és az akusztikai útvonal-megtagadási folyamat okozta kellemetlenségekért az Országos Szerkezeti Útvonal-koordinációs Hivatal a lakosság szíves megértését kéri.

378. 377. Értesítés a kapualji levelesláda-bedobónyílások késő délutáni fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Postai Útvonal- és Rezonanciakoordinációs Igazgatóság, valamint a Központi Szerkezeti Fázismentesítő Hivatal megbízásából a mai napon, 15:00 és 15:30 óra között elvégzi a földszinti kapualjban található levelesláda-bedobónyílások késő délutáni áramlási- és útvonal-megtagadási fázisnyugtatóját.

Az intézkedésre a levelesládák fémlemez-illesztéseinél fellépő, a hálózati mikrofeszültségek által kiváltott mikroszkopikus küldemény-visszautasítási jelenségek, valamint a korábbi lépcsőházi korlát-fázismentesítésből visszamaradt rezgések elnyelése miatt van szükség. A kijelölt időintervallumban a küldeménybedobó rések környékén halk, fémes vibráció, továbbá átmeneti térszerkezeti útvonal-visszacsatolás tapasztalható.

Kérjük a tisztelt lakókat és a küldeménykézbesítőket, hogy a jelzett időtartamban a levelesládákba semminemű papíralapú vagy egyéb küldeményt ne helyezzenek el, a bedobónyílások fedelét ne nyissák fel, és a kapualji várakozást a legszükségesebbre korlátozzák. A küldeményrések fizikai tehermentesítése a fázisnyugtatói protokoll zavartalan lefutásának elengedhetetlen feltétele.

A művelettel járó átmeneti korlátozásokért és a fémlemez-rezonancia okozta esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Postai Útvonal- és Rezonanciakoordinációs Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

379. 378. Értesítés a lépcsőházi fordulók ablakpárkányainak esti útvonal-elutasítási fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Térszerkezeti és Akusztikai Hálózatfelügyelet, valamint az Égboltfenntartási Vállalat megbízásából a mai napon, 18:00 és 18:45 óra között sor kerül a lépcsőházi fordulók ablakpárkányainak esti útvonal-elutasítási fázisszinkronizációjára.

Az intézkedést a működő párkányelemek és a falfelületek találkozási pontjainál fellépő, hálózati rezonancia által kiváltott mikroszkopikus térszerkezeti megtagadási jelenségek teszik indokolttá, amelyek a korábbi kapualji fázisnyugtató műveletek visszahullámaiként halmozódtak fel a lépcsőházi szinteken. A munkálatok ideje alatt a párkányok felületén enyhe, tompa vibráció, valamint a porszemcsék átmeneti lebegése és útvonal-visszacsatolása tapasztalható.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőházi ablakpárkányokra semminemű tárgyat — így virágcserepet, újságpapírt vagy kulcscsomót — ne helyezzenek el, a pihenőfordulókban ne tartózkodjanak hosszasan, és az ablakok szárnyait tartsák zárt állapotban. A párkányfelületek fizikai tehermentesítése a fázisszinkronizációs protokoll hiánytalan lefutásának elengedhetetlen feltétele.

A karbantartással járó átmeneti korlátozásokért és a fali mikrorezgések okozta esetleges kellemetlenségekért a Fővárosi Térszerkezeti és Akusztikai Hálózatfelügyelet a lakosság szíves megértését kéri.

380. 379. Értesítés a lépcsőfok-élek késő esti útvonal-elutasítási fázismentesítéséről

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Fővárosi Térszerkezeti és Akusztikai Hálózatfelügyelet, valamint a Lépcsőházi Dinamikai Igazgatóság megbízásából a mai napon, 20:00 és 20:45 óra között sor kerül a lépcsőfok-élek és a lépcsőfok-homloklapok késő esti útvonal-elutasítási fázismentesítésére.

Az intézkedést a lépcsőházi fordulók ablakpárkányain elvégzett korábbi fázisszinkronizáció következtében a lépcsőfokok élfém-idomaiban és a működő lapok találkozási vonalain felhalmozódott, mikro-akusztikai útvonal-megtagadási feszültségek

tették indokolttá. A munkálatok ideje alatt a lépcsőfokok fellépőfelületén átmeneti vertikális mikrotorzítás, valamint a lépések zajának tompa, visszafele terjedő akusztikai visszacsatolása tapasztalható.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a lépcsőfokokra ne lépjenek teli talppal, a lépcsősorokon ne hordjanak nehéz csomagokat vagy kemény talpú lábbelit, és lehetőség szerint részesítsék előnyben a fokok belső, fal felőli harmadának óvatos használatát. A lépcsőélek dinamikai tehermentesítése a fázismentesítési eljárás zavartalan lefolytatásának elengedhetetlen feltétele.

A karbantartással járó átmeneti korlátozásokért és a lépcsőhasználat során fellépő esetleges lépésbizonytalanságért a Lépcsőházi Dinamikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését kéri.

381. 380. Értesítés a késő éjszakai kaputelefon-előlapok mikro-akusztikai fázisnyugtatasáról

Égboltfenntartási Vállalat

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Lépcsőházi Dinamikai Igazgatóság és a Fővárosi Hálózatrezgési és Akusztikai Hatóság megbízásából ma éjszaka, 23:15 és 23:55 óra között sor kerül a főbejárati kaputelefon-előlapok és a hívógombok késő éjszakai mikro-akusztikai fázisnyugtató és útvonal-visszacsatolási mentesítésére.

Az intézkedést a lépcsőfok-éleken elvégzett korábbi fázismentesítési munkálatok által kiváltott, a kapualji rezöntvény szerkezetekben felhalmozódott mikro-rezonanciás elutasítási hullámok indokolják. A munkálatok ideje alatt a kaputelefon-előlapok felületén átmeneti akusztikai sűrűsödés, valamint a gombok megnyomásakor visszafele terjedő, alacsony frekvenciájú jelmegetagadási visszacsatolás tapasztalható.

Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott időintervallumban a kaputelefon nyomógombjait ne érintsék fémtárggyal vagy nedves ujjal, a hívásjelzéseket lehetőség szerint kerüljék, és a kapunyitási szándékot a kapuszárny kézi, fokozatos megnyomásával jelezzék. A hívóegységek dinamikai tehermentesítése a fázisnyugtató eljárás zavartalan lefolytatásának elengedhetetlen feltétele.

A karbantartással járó átmeneti korlátozásokért és az esetleges jelátviteli

fennakadásokért a Lépcsőházi Dinamikai Igazgatóság a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

382. 381. Értesítés a lépcsőházi falfelületek látószög-torzítási harmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a főbejárati kaputelefon-előlapok közelmúltbeli mikro-akusztikai fázisnyugtató beavatkozásai utóhatásaként a lépcsőházakban a vizuális távolságérzékelés fluktuációi, valamint a függőleges falfelületek észlelt síkjának minimális torzulásai jelentkeztek. Ezen jelenségek a lépcsőfok-éleken korábban elvégzett útvonal-elutasítási fázismentesítési munkálatokkal való akusztikai interferenciára vezethetők vissza.

A Lépcsőházi Percepció Állapotfenntartó Osztály, a Látószög-Stabilizációs Albizottság és a Fővárosi Térérzékelési Koordinációs Ügynökség közreműködésével, e naptól számított két héten keresztül, minden páratlan napon 14:00 és 16:00 óra között végzi el a lépcsőházi falfelületek látószög-torzítási harmonizációját és a kapcsolódó térérzékelési recalibrációt. A munkálatok során a falfelületek optikai hullámhossz-diszperziós beállítására, valamint a környezeti fényvisszaverődés percepció normalizálására kerül sor.

Kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy a megjelölt időintervallumban a lépcsőházakban való tartózkodás során fokozott óvatossággal járjanak el. Különös tekintettel kérjük, hogy a falak hosszabb idejű, direkt vizuális fókuszálását kerüljék, a lépcsőfokokat és a pihenőket kizárólag perifériális látásukra hagyatkozva közelítsék meg, továbbá mozgásuk során a testsúlyukat egyenletesen osszák el a gravitációs anomáliák minimalizálása érdekében. A falak optikai textúrájának átmeneti elmozdulása, valamint a terek szubjektív mélységének rövid távú változása a beavatkozás természetes velejárója.

A karbantartási munkálatokkal járó átmeneti kényelmetlenségekért és az esetleges térérzékelési anomáliákért a Lépcsőházi Percepció Állapotfenntartó Osztály a lakosság

szíves megértését és türelmét kéri.

383. 382. Értesítés a lépcsőházi levegőoszlopok kora délutáni sűrűségharmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a lépcsőházi falfelületek látószög-torzítási harmonizációját követő utóhatásként a lépcsőházi pihenők és fordulók levegőoszlopainak molekuláris sűrűség-fluktuációja lépett fel. Ezen jelenség kiküszöbölése érdekében a Lépcsőházi Légtér-Kiegyenlítési Igazgatóság, a Fővárosi Térérzékelési Koordinációs Ügynökség felügyeletével, a holnapi naptól kezdődően három egymást követő munkanapon, 13:00 és 15:00 óra között elvégzi a lépcsőházi levegőoszlopok kora délutáni sűrűségharmonizációját és a kapcsolódó felhajtóerő-rekalibrációt.

A beavatkozás ideje alatt a levegő szubjektív tömege és látszólagos viszkozitása szintről szintre mikroszkopikus mértékben eltérhet a megszokottól. Kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy a megjelölt időintervallumban a lépcsőházban történő közlekedés során belégzésük ütemét igazítsák a páratlan emeleteken tapasztalható ritkább, míg a páros emeleteken a tömörebb gázszerkezethez. Különösen kérjük, hogy a lépcsőfordulókban ne tegyenek hirtelen oldalirányú karnyújtásokat, és a korlátot kizárólag függőleges irányú szorítóerővel markolják, elkerülve az esetleges lebegési elhajlásokat és az akaratlan magassági eltolódásokat.

A karbantartási munkálatokkal járó átmeneti légnyomás-ingadozásokért és a légzésérzékelési zökkenőkért a Lépcsőházi Légtér-Kiegyenlítési Igazgatóság a lakosság szíves megértését és elnézését kéri.

384. 383. Értesítés a lépcsőházi pihenők világítási kapcsolókereteinek fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a lépcsőházi levegőoszlopok sűrűségharmonizációját követő mikroszkopikus nyomáskiegyenlítőds hatására a lépcsőházi pihenőkben található világítási kapcsolókeretek felületi molekuláris feszültségeltolódása lépett fel. Ezen szerkezeti fluktuáció elhárítása céljából a Fővárosi Elektromechanikai Térkorrekciós Hivatal, a Lépcsőházi Légtér-Kiegyenlítési Igazgatósággal együttműködve, a holnapi naptól kezdődően két egymást követő munkanapon, 16:00 és 17:30 óra között elvégzi a kapcsolókeretek késő délutáni fázisszinkronizációját és az ahhoz kapcsolódó feszültségmentesítési eljárást.

A munkálatok ideje alatt a kapcsolókeretek tapintási ellenállása és látszólagos felületi hőmérséklete szintenként eltérő mértékben változhat. Kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy a megjelölt időintervallumban a lépcsőházi világítás felkapcsolásakor a mutatóujjal történő nyomásgyakorlást kizárólag a billentyű mértani középpontjára korlátozzák, elkerülve a kapcsolófelület esetleges lokális idősíkeltolódásait. Különösen kérjük, hogy a kapcsolók megnyomása során ne alkalmazzanak két másodpercnél hosszabb érintést, és a világítás felkapcsolása után haladéktalanul lépjenek el a kapcsolókeret félméteres körzetéből.

A fázisszinkronizációs beavatkozással járó átmeneti fényáram-ingadozásokért és a kapcsolási érzékelés zökkenőieért a Fővárosi Elektromechanikai Térkorrekciós Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

385. 384. Értesítés a villanyóra-szekrények esti elektromágneses fázisnyugtatósáról

Égboltfenntartási Vállalat

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lépcsőházi pihenők világítási kapcsolókereteinek sikeres fázisszinkronizációját követően, a hálózati mikrovezültségek teljes kiegyenlítésére a főbejárat villanyóra-szekrények esti elektromágneses fázisnyugtatósá válik szükségessé. A munkálatokat a Fővárosi Elektromechanikai Térkorrekciós Hivatal szakemberei végzik a holnapi napon 18:00 és 19:30 óra között.

A beavatkozás időtartama alatt a villanyóra-szekrények fémlemez borítása enyhe, alacsony frekvenciájú rezonanciát bocsáthat ki, amellyel párhuzamosan a lépcsőházi térrészben a fém tárgyak látszólagos tömege időlegesen megváltozhat. Kérjük a kedves lakókat, hogy a megadott időintervallumban a szekrények egyméteres körzetében tartózkodni, valamint a szekrényajtókat kulccsal vagy kézzel megérinteni szigorúan tartózkodjanak, megelőzve a mérőórák mutatóinak nem kívánt időhurkolódását.

Amennyiben a jelzett időszakban a lakók a szekrények felől halk, fémes zümmögést vagy ritmikus kopogást észlelnek, kérjük, haladjanak el a folyosószakasz mellett egyenletes lépéstepóban, kerülve a hirtelen mozdulatokat és a tekintet közvetlen rászegezését a kémlelőnyílásokra.

Az elkerülhetetlen szakmai intézkedéssel járó átmeneti kényelmetlenségekért és az elektromágneses ingadozásokért a Fővárosi Elektromechanikai Térkorrekciós Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

386. 385. Értesítés a kapualji tükörfelületek éjszakai optikai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a főbejárati villanyóra-szekrények fázisnyugtatói munkálatainak sikeres lezárását követően, a lépcsőházi mikro feszültségek végső stabilizálása érdekében a kapualji tükörfelületek éjszakai fázisszinkronizációja válik szükségessé. A feladatot a Fővárosi Optikai és Térkorrekciós Hivatal szakemberei végzik a holnapi napon 23:30 és 00:30 óra között.

A beavatkozás ideje alatt a tükörfelületek által visszavert fénysugarak szögeltérése időlegesen eltolódhat, aminek következtében a tükörkép a valós mozgáshoz képest 1,5-2 másodperces fáziskéséssel reagálhat. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a kapualjban áthaladva tartózkodjanak a tükörfelületekbe történő huzamosabb betekintéstől, megelőzve az optikai visszacsatolásból eredő enyhe tériszony-érzetet és a tükörkép függetlenedési folyamatait.

Amennyiben az átmeneti időszakban a tükörkép késése a megadott mértéket

meghaladná, kérjük, haladjanak tovább a lépcsőház irányába anélkül, hogy a visszaverődés felé fordulnának. Az elkerülhetetlen szakmai intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Hivatal a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

387. 386. Értesítés a bejárati kapuküszöbök éjfél utáni magassági fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a kapualji tükörfelületek optikai fázisszinkronizációs munkálatainak befejezését követően, a földszinti áthaladási ívek végső szintbeállítása érdekében a főbejárati kapuküszöbök éjfél utáni magassági fázisnyugtatója válik szükségessé. A feladatot az Országos Tér- és Szintkorrekciós Igazgatóság megbízott szakemberei végzik a holnapi napon 01:00 és 02:00 óra között.

A beavatkozás ideje alatt a bejárati küszöbök relatív tengerszint feletti magassága percenként 3–8 milliméteres ingadozást mutathat, ami a lépésmagasság átmeneti bizonytalanságához vezethet. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időintervallumban a kapun való áthaladáskor fokozott óvatossággal járjanak el, s kerüljék a lendületből történő átlépést, megelőzendő az alacsony frekvenciájú egyensúlyvesztést és a fizikai térérzet időleges eltolódását.

Amennyiben az áthaladás során a küszöb szintje a vártnál magasabbnak vagy alacsonyabbnak tűnne, kérjük, várják meg a következő szintezési ciklust (kb. 12 másodperc), majd határozott, egyenletes lépéssel haladjanak tovább a lépcsőház belső terei felé.

Az elkerülhetetlen szakmai intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Fővárosi Égboltfenntartási és Területszabályozási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

388. 387. Értesítés a földszinti lépcsőkorlát-gombok kora reggeli dőlésszög-harmonizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a bejárati kapuküszöbök magassági fázisnyugtatói munkálatainak lezárultával, a lépcsőházi statikai egyensúly-megőrzés következő szakaszaként a földszinti lépcsőkorlát-gombok kora reggeli dőlésszög-harmonizációja válik esedékessé. A beavatkozást az Országos Tér- és Szintkorrekciós Igazgatóság szakképzett munkatársai végzik a holnapi napon 03:00 és 04:00 óra között. A jelzett időintervallumban a korlátlezáró gombok tengelyirányú dőlésszöge percenként 2-5 fokos oldalirányú elmozdulást mutathat, ami az érintési felület átmeneti tapadásvesztéséhez és a tenyérérzékelési tengely időleges eltolódásához vezethet. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt a lépcsőn való közlekedés során kerüljék a korlátgombokra történő teljes testsúlyos ránehezedést, s a kapaszkodót a sima felületeken, egyenletes szorítással érintsék.

Amennyiben a korlátgomb fogása az áthaladás pillanatában rendellenes hajlásszöget mutatna, kérjük, függesszék fel a mozdulatot, várják meg a következő szinkronizációs fázist (kb. 8 másodperc), majd fokozatos súlyáthelyezéssel haladjanak tovább a lépcsőforduló irányába.

Az elkerülhetetlen technológiai intézkedéssel járó kényelmetlenségekért a Fővárosi Égboltfenntartási és Területszabályozási Vállalat a lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

389. 388. Értesítés a lépcsőházi ablakilincsek kora délelőtti mikroszkopikus tengelyszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a földszinti lépcsőkorlát-gombok dőlésszög-harmonizációs munkálatainak befejezését követően, a lépcsőházi mikroklimatikus és

statikai egyensúly fenntartása érdekében a lépcsőházi fordulókban található ablaknyitó kilincsek kora délelőtti mikroszkopikus tengelyszinkronizációjára kerül sor. A finomhangolási beavatkozásokat az Országos Tér- és Mikroarchitektúrális Igazgatóság megbízott szakemberei végzik a mai napon 08:30 és 09:30 óra között.

A jelzett időintervallumban az ablaknyitó karok vízszintes alaphelyzete időlegesen 1,5-3,0 milliméteres függőleges mikromozgást, valamint enyhe fázis-ellenállási növekedést mutathat. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett időszakban tartózkodjanak a lépcsőházi ablakok nyitásától, zárásától vagy a kilincsek hirtelen megfogásától. Amennyiben a szellőztetés feltétlenül szükségessé válik, a nyitási műveletet kizárólag a szinkronizációs ciklusok közötti 12 másodperces szünetekben, egyenletes, lassú húzómozdulattal javasolt elvégezni.

A technológiai intézkedéssel járó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért a Területi Égboltfenntartási és Mikrostruktúra-szabályozási Hivatal a lakóközösség szíves megértését és együttműködését kéri.

390. 389. Értesítés a lépcsőházi fali névtáblatartók kora délutáni mikroszkopikus síkkompenzációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

389. Értesítés a lépcsőházi fali névtáblatartók kora délutáni mikroszkopikus síkkompenzációjáról

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lépcsőházi ablaknyitó kilincsek tengelyszinkronizációs folyamatának lezárását követően, a függőleges felületi feszültség egyenletes eloszlása érdekében a lépcsőházi emeleti pihenőkben elhelyezett fali névtáblatartók és lakásazonosító keretek kora délutáni mikroszkopikus síkkompenzációjára kerül sor. A finomhangolási feladatokat az Országos Tér- és Mikroarchitektúrális Igazgatóság akkreditált szakemberei végzik a mai napon 11:00 és 12:00 óra között.

A megjelölt időintervallumban a fali keretek síkpontossága átmenetileg 0,8-2,1 milliméteres szögeltérést mutathat a falfelülethez képest, ami a nevek

olvashatóságában minimális fénytörési torzulást eredményezhet. Kérjük a tisztelt lakókat és a házba érkező látogatókat, hogy a jelzett időszakban ne érintsék meg a fali kereteket, és tartózkodjanak a lakásazonosító táblák szándékos igazgatásától vagy törölgetésétől. Amennyiben a lakcímkártyák vagy névtáblák megtekintése elkerülhetetlen, az olvasást a felületi korrekciós ciklusok közötti 15 másodperces szünetekben, kissé oldalirányú betekintési szögből javasolt elvégezni.

A technológiai beavatkozással járó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért a Központi Mikrostruktúra-szabályozási és Térfelügyeleti Hatóság a lakóközösség szíves megértését és türelmét kéri.

391. 390. Értesítés a lakásajtó-kémlelőnyílások kora délutáni optikai refrakciós szinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

390. Értesítés a lakásajtó-kémlelőnyílások kora délutáni optikai refrakciós szinkronizációjáról

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a fali névtáblatartók és lakásazonosító keretek sikeres síkkompenzációját követően, a lépcsőházi fénytörési egyensúly teljessé tétele érdekében a mai napon 13:00 és 14:00 óra között a lakásajtókba épített optikai kémlelőnyílások kora délutáni mikroszkopikus refrakciós szinkronizációjára kerül sor. A kalibrálási munkálatokat az Országos Optikai Térkoordinációs Főfelügyelőség akkreditált szakemberei végzik.

A megjelölt időintervallumban a kémlelőlencsék gyújtótávolsága és a törésmutató-eloszlás átmenetileg 1,2-2,8 milliméteres fókuszeltolódást mutathat, amely a lépcsőházi folyosó képében enyhe domborulati és elszíneződési torzulást eredményezhet. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a jelzett egy órában tartózkodjanak az ajtókémlők használatától. Amennyiben a lépcsőház felé történő kitekintés elkerülhetetlen, az ellenőrzést kizárólag a bal szem nyitva tartásával, a fejet az ajtólaphoz képest 45 fokos szögben balra döntve javasolt elvégezni, elkerülve a fénynyalábok mikroszkopikus töréséből adódó szédülési ingerenciát.

A technológiai beavatkozással járó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért a Fénytani és Térfelügyeleti Hivatal a lakóközösség szíves megértését és türelmét kéri.

392. 391. Értesítés a lépcsőházi emeletközi szellőzőrácsok késő délutáni akusztikai fázisszinkronizációjáról

Égboltfenntartási Vállalat

391. Értesítés a lépcsőházi emeletközi szellőzőrácsok késő délutáni akusztikai fázisszinkronizációjáról

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakásajtókba épített optikai kémlelőnyílások refrakciós szinkronizációjának sikeres lezárását követően, a lépcsőházi légáramlási és rezonancia-egyensúly teljes körű biztosítása érdekében a mai napon 16:30 és 17:30 óra között a lépcsőházi emeletközi szellőzőrácsok késő délutáni akusztikai fázisszinkronizációjára kerül sor. A finomhangolási műveleteket az Országos Légtechnikai és Térrezonancia-ellenőrző Igazgatóság szakképzett munkatársai végzik.

A jelzett időintervallumban a szellőzőlamellák áteresztőképessége és mikro-rezonanciája időlegesen 0,4-1,1 hertz közötti frekvenciaeltolódást mutathat, amely a folyosókon haladó levegőáramlatokban halk, egyenletes mélyhegedű-tónusú rezonanciát eredményezhet. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a munkálatok ideje alatt tartózkodjanak a szellőzőnyílások közvetlen közelében történő hangos beszédetől és a huzatképzéstől. Amennyiben a folyosón való áthaladás elkerülhetetlen, a lépcsőfokokat egyenletes, kimért tempóban, a kilégzést a páros sorszámú lépcsőfokokra időzítve javasolt érinteni a mikroszkopikus hanghullám-fázisok megzavarásának elkerülése érdekében.

A technológiai beavatkozással járó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért a Léghő- és Akusztikai Térfelügyeleti Hatóság a lakóközösség szíves megértését és türelmét kéri.

393. 392. Értesítés a lakásajtó-kilincsek késő esti elektrostatikus fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lépcsőházi szellőzőrácsok akusztikai fázisszinkronizációjának sikeres befejezését követően, a lakóingatlanok és a közös használatú folyosók közötti feszültségmentes átmenet biztosítása érdekében a mai napon 18:00 és 19:00 óra között a lakásajtó-kilincsek késő esti elektrostatikus fázisnyugtatójára kerül sor. A finomhangolási műveletet az Országos Térstabilitási és Felületfeszültségi Hatóság mérés-technikai csoportja végzi.

A jelzett időintervallumban a fém- és sárgaréz felületeken 0,02–0,07 kilovolt közötti mikroszkopikus töltésátrendeződés tapasztalható, amely a kilincsek megérintésekor enyhe, bizsergő, hűvös tapintási érzetet válthat ki. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a fázisnyugtató időtartama alatt a lakásajtók nyitását és zárását lehetőség szerint minimálisra csökkentsék. Amennyiben a lakás elhagyása vagy a belépés elkerülhetetlen, a kilincset kizárólag pamut- vagy gyapjúalapú textílián keresztül, hüvelyk- és mutatóujjal elvégzett határozott, három másodpercig tartó egyenletes szorítással javasolt lenyomni, elkerülve a hirtelen mozdulatokat és a fém tárgyakkal való véletlenszerű érintkezést.

A technológiai beavatkozással járó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért a Felszíni Töltés- és Térstabilizációs Igazgatóság a lakóközösség szíves megértését és türelmét kéri.

394. 393. Értesítés a lakásajtó-küszöbök alatti légrések éjszakai nyomásmentesítési fázisnyugtatójáról

Égboltfenntartási Vállalat

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakásajtó-kilincsek elektrostatikus

fázisnyugtatasának sikeres lebonyolítását követően, a lakóingatlanok belső légterei és a lépcsőházi közös légoszlop közötti nyomáskülönbségek kiegyenlítése érdekében a mai napon 23:00 és 00:00 óra között a lakásajtó-küszöbök alatti légrések éjszakai nyomásmentesítési fázisnyugtatasára kerül sor. A műveletet az Országos Térstabilitási és Mikronyo-masstabilitási Főfelügyelőség kalibrációs osztálya végzi.

A kijelölt időintervallumban a küszöbszintek közvetlen közelében 0,04-0,12 pascal közötti mikroszkopikus légnyomás-ingadozás és hűvös, lamináris légmozgás-áramlás tapasztalható, amely a padlószinten elhelyezett könnyű tárgyak kismértékű, szinte észrevétlen elmozdulását eredményezheti. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a fázisnyugtatas ideje alatt a bejáratok alatti rés közvetlen közelében, mintegy harminc centiméteres körzetben, semmiféle papír-, textil- vagy lábbelitárgyat ne tároljanak. Amennyiben a jelzett órában a lakás elhagyása vagy a belépés elkerülhetetlen, a küszöb feletti áthaladást egyetlen, folyamatos, legalább tizenöt centiméteres emelt lépésmagasságú mozdulattal javasolt végrehajtani, elkerülve a lábfej küszöbfeletten való hosszas pihentetését.

A technológiai beavatkozással járó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért a Felsőföldi Légáramlás- és Térstabilizációs Igazgatóság a lakóközösség szíves megértését és türelmét kéri.

395. 394. Értesítés a lakásajtó-pántok hajnali akusztikai fázisnyugtatasáról

Égboltfenntartási Vállalat

Tisztelt Lakóközösség!

Ezúton értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a lakásajtó-küszöbök alatti légrések éjszakai nyomásmentesítési fázisnyugtatasának sikeres lezárását követően, a nyílászárók szerkezeti feszültségmentesítése érdekében a mai napon hajnali 01:30 és 02:30 óra között a lakásajtó-pántok és zsanérok akusztikai fázisnyugtatasára kerül sor. A műveletet az Országos Szerkezeti Rezonancia- és Fémfeszültség-stabilizációs Igazgatóság mérés-technikai főosztálya végzi.

A kijelölt időintervallumban az ajtópántok fémszerkezetében 0,02-0,08 hertz közötti

mikroszkopikus rezgési hullámhossz-ingadozás és alacsony frekvenciájú, a fül számára szinte érzékelhetetlen tónusú zümmögés tapasztalható. Kérjük a tisztelt lakókat, hogy a megadott órában a bejárati ajtókat ne nyissák ki teljesen, illetve ne hajtsák be a reteszelődéig, hanem hagyják azokat pontosan 3–5 milliméteres réssel félig nyitva. Amennyiben az ajtólap elmozdítása ebben az időszakban mégis elkerülhetetlen, a mozdulatot kizárólag egyetlen, rendkívül lassú, legalább tizenkét másodpercig tartó egyenletes ívben javasolt végrehajtani a zsanérok mikroszkopikus fémfáradásának megelőzése érdekében.

A technológiai beavatkozással járó esetleges átmeneti kényelmetlenségekért a Nyílászáró-szerkezeti és Térstabilitási Főfelügyelőség a lakóközösség szíves megértését és türelmét kéri.